



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/00128-14/2025.
Előirat száma: BK/KTF/09030/2024.
Ügyintéző: Szabó László
Gere Beatrix
dr. Tankó Zoltán
Telefon: +36 (76) 795-966
+36 (76) 795-963
KRID azonosító: 246192384
Melléklet: -

Tárgy: **Agrikon Kam Kft.**, Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6. szám (1446/1 hrsz.), Arany János u. 4/1 (1652/1 hrsz.), Lóvásártér 2. (3044, 3046, 3047 hrsz.) alatti ingatlanon, egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás (zaj- és rezgésvédelmi, valamint levegőtisztaság-védelmi intézkedések, változtatások) miatti egységes szerkezetű módosítása, **eljárást lezáró határozat**

H A T Á R O Z A T

Az **AGRIKON Kabin- és Agrártechnika Művek Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6120 Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6., adószám: 11033138-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-102669, KÜJ szám: 100 211 650, hivatalos elektronikus elérhetőség: 11033138#cegkapu, rövidített elnevezés: AGRIKON KAM. Kft.) **mint Engedélyes részére** – a Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6. szám (1446/1 hrsz.), Arany János u. 4/1 (1652/1 hrsz.) és Kiskunmajsa, Lóvásártér 2. (3044; 3046 és 3047 hrsz.) szám alatti ingatlanokon található telephelyeken végzett tevékenységével összefüggésben, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló **314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet** (a továbbiakban: R.) **2. számú mellékletének 2.6 pontja szerinti** (Fémek és műanyagok felületi kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m³-t.) **tevékenység folytatásához** – az AGRIKON KAM. Kft. által **2024. december 16. napján előterjesztett** dokumentáció alapján, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által **BK/KTF/02834-1/2024. iktatási számon kiadott egységes környezethasználati engedélyt, annak nem jelentős változtatása miatti módosítása iránti kérelemre tekintettel** - a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) az alábbiak szerint **módosítja és az engedélyt egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki:**

**AGRIKON Kabin- és Agrártechnika Művek Korlátolt Felelősségű Társaság
részére**

e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

ad a 6120 Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6. (1446/1 hrsz.), Arany János u. 4/1 (1652/1 hrsz.), Lóvásártér 2. (3044, 3046, 3047 hrsz.) alatti telephelyen végzett az R.

- 2. számú melléklet 2.6. pontja: "Fémek és műanyagok felületi kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m³-t." szerinti

tevékenység folytatásához.

ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG

Engedélyes adatai:

Név: AGRIKON Kabin- és Agrártechnika Művek Kft.
 Székhely: 6120 Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6.
 Cégjegyzék szám: 03-09-102669
 Adószám: 11033138-2-03
 KSH szám: 11033138-2830-113-03
 KÜJ: 100 211 650

Telephely adatai:

Cím: 6120 Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6. (1446/1 hrsz.), Arany
 János u. 4/1 (1652/1 hrsz.), Lóvásártér 2. (3044, 3046, 3047 hrsz.)
 KTJ: 100 480 800
 Telephely területe: 64.612 m²
 Súlyponti EOVS koordináták: X= 128 146 m; Y= 702 152 m

Tevékenység adatai:

EKHE besorolás: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet
 2.6. pont
 Megnevezés: Fémek és műanyagok felületi kezelése elektrolitikus vagy
 kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád térfogata
 meghaladja a 30 m³-t.
 KTJ: 101 611 245
 NOSE-P kód: 105.01
 TEÁOR 2008: 2830 (Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása)
 Kapacitás: 223 m³ kezelőkád

Környezetvédelmi felülvizsgálatot végző adatai:

Név: Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft.
 Székhely: 6723 Szeged, Tápai utca 7. A. lház. II. em. 4.
 Szakértők: Kalmár Krisztián – SZKV 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. (06-0934)
 Takács Nóra Klára – SZKV 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. (06-1041)
 Nagy Balázs – SZKV 1.1., 1.2., 1.3. (06-1162)
 Juhász-Gőz Szilvia – SZTjV (SZ-018/2019)

TELEPHELY ÉS KÖRNYEZETE

A központi telephely Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6. szám (1446/1 hrsz.) alatti ingatlanon általános gazdasági övezetben található. Az ingatlan teljes területe 64.612 m², művelési ága kivett épületek és udvar besorolású. A telephely környezetében összefüggő lakóterületek és gazdasági területek egyaránt megtalálhatók. A DNy-i oldalon a Rotary Zrt. korábbi telephelye (A terület

2019-től az Agrikon KAM Kft. tulajdonában van, melyen raktározási, logisztikai feladatokat végeznek, valamint munkavállalói parkolókat alakítottak ki.) és a Gépállomás utca lakóépületei helyezkednek el. A DK-i oldalon gazdasági terület húzódik. Az ÉK-i irányban az Arany János utca, a Dobó Katica utca lakóépületei és egy temető található. Az ÉNy-i oldal mentén, a vasúti pályatesten túl a Szélmalom sor lakóépületei helyezkednek el. A telephely területe az Arany János utca 4/1. szám alatt található Kiskunmajsa 1652/1 hrsz.-ú ingatlannal, valamint a Lóvásártér 2. alatt található Kiskunmajsa 3044, 3046 és 3047 hrsz.-ú ingatlanokkal bővült.

TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE

A telepen folytatott fő tevékenység a fémek felületkezelése. Az egyes technológiákat az alábbiak szerint mutatjuk be:

- Alkatrészgyártó részleg
- Lakatos-hegesztő részleg
- Sörétező részleg
- Festőüzem
- Szerelő részleg
- Kiegészítő tevékenységek

Alkatrészgyártó részleg

A technológia zárt, fűtött, szilárd padlózatú, acélszerkezetes vázú csarnokban működik. Gyártási mód: síklemez és hengerelt szelvényekből alkatrészgyártás, alapvetően ötvözetlen és gyengén ötvözött acél anyagminőségek felhasználásával.

Alkalmazott technológiák

- Szálanyag darabolás végtelenített lapú gépi fémfűrészszel
- További szálanyag megmunkálás, darabolás lézeres szálanyag megmunkáló központtal
- Lemezteríték készítés lézeres lemez megmunkáló központtal
- Lemezteríték készítése lézeres/nibbelő technikán alapuló kombinált NC megmunkáló központtal
- Lemezdarabolás gépi lemezollóval
- Szálanyag darabolás végtelenített lapú gépi fémfűrészszel
- Lemezteríték hajlítása NC élhajlító gépen
- Sajtoló és kivágó műveletek végzése excenteres sajtológéppel

Lakatos-hegesztő részleg

A technológia zárt, fűtött, szilárdpadlózatú, acélszerkezetes vázú csarnokban működik. Gyártási profil: hegesztett vázszerkezetű kabinok és egyéb mezőgazdasági gépalkatrészek hegesztése.

Alkalmazott technológiák

- Ellenállás pont- és dudorhegesztés
- Csaphegesztés
- Fogyóelektródás, kevert védőgáz (Ar-CO₂) ívhegesztés
- Modern, inverteres technológián alapuló, javarészt impulzus hegesztő áramforrások

A lakatosok az alkatrészeket kézi erővel a hegesztőkészülékbe illesztik. A kézi szorítókkal rögzített szerkezeten elvégzik a megfelelő hegesztési műveleteket. A készülékből kivett darabokat köszörülik, tisztítják, valamint egyengetik. Az ellenőrzési művelet kézi mérőeszközökkel, valamint háromdimenziós koordinátamérő-géppel történik. A hegesztőállások egymástól speciális fényelnyelő függönnyel vannak elválasztva. A ponthegesztést több függesztett ponthegesztő gép

végzi. A gépek kihasználtságát forgató-manipulátorok segítik. Két hegesztőállásban, valamint két önálló hegesztő gyártósoron az ívhegesztést hegesztőrobot végzi. A kész darabon köszörülési, egyengetési, javítási és ellenőrzési műveleteket hajtanak végre.

Sörétező részleg

A szemcseszórás a szennyezett, olajos, korrodált fémfelületek tisztítására alkalmas eljárás. A szemcseszóró munkaterében készre hegesztett fülkék, ajtók, alkatrészek, esetenként festő függesztékek felülettisztítása, revétlenítése, festés előtti felület előkészítése történik. Az alkalmazott berendezés egy átmenő rendszerű, felső konvejorpályás szemcseszóró gép. A termékekhez egyedi szóróprogramokat használnak, amelyek meghatározzák a szórókerekek fordulatszámát, a szóróanyag mennyiségét, a termék kabinon belüli mozgásának típusát, valamint a szórás és az elszívás időtartamát. A szemcseszórás során forgó szórókerekkel juttatják a szóróanyagot a munkadarab felületére. A kiszórt sörétet a gép automatikusan összegyűjti egy központi tartályba, ahonnan szabályzó szelepeken keresztül kerül újra a szórókerekre. A szemcseszórás során nagy mennyiségű por keletkezik, amit a munkadarabok felületének pormentessége érdekében folyamatosan el kell szívni.

Az elszívásról a géppel egybeépített, 12 db patront tartalmazó porleválasztós elszívó egység gondoskodik. Az elszívó berendezés óránként 22.000 m³ levegő mozgatására képes. Az elszívó másik funkciója, hogy a légáram egy része végzi az elhasznált sörétszemek eltávolítását a szóróanyagból az úgynevezett szélfaftázóban. A kiválogatott szemcsék pótlását a berendezés automatikusa végzi egy adagoló tartályból. A munkadarabokban a szórás után különböző mennyiségű sörét marad. Ennek eltávolítását a gép részét képező tisztító kabinban végzik. A szemcse eltávolításhoz egy automataürítésű elő leválasztó tartállyal ellátott elektromos teljesítményű porszívó berendezést használnak.

Festő részleg

A technológia zárt, fűtött, szilárdpadlózatú, acélszerkezetes vázú csarnokokban működik. A telephelyen 3 helyen végeznek festési műveletet (festő, szerelő és KTL-festő csarnok). A festő üzemcsarnokban porfestő sor és egy négyelemes kézi festőberendezés üzemel.

Festési technológia

Az alapozott, illetve felület-előkészített alkatrészeket konvejor függesztékre rakják, ellenőrzik, portalanítyák, az alkatrészre vonatkozó műveleti utasítás szerinti festéket bekeverik, az alkatrészeket festik, szikkasztják, beégetik, ellenőrzik, leszedik, csomagolják vagy továbbítják a szerelőhely felé.

Kézi festőberendezés felépítése

Konvejorpálya, festékszóró kabin padlóelszívással, meleg levegő utánpótlással, airmix elektrosztatikus festőberendezéssel, szikkasztókabin, beégető kemence gázégővel (max. 105 °C), felrakó, leszedő hely.

Porfestő sor

Zárt, fűtött, szilárdpadlózatú acélszerkezetes vázú csarnokban üzemel a félautomatikus porszóró berendezés. A technológiai folyamat az alábbiak szerint történik:

Technológiai folyamat	Folyamat leírása
Feladás	A vezetőfülkék feladása a konvejor pályára, kézzel, mozgatható kocsiról, vagy elektromos gyalog kísérésű targoncáról.

Technológiai folyamat	Folyamat leírása
Előmelegítő fülke (opció)	A munkadarabokat hulladékhővel melegítik elő, a hulladékhő a beégető kemence 165 °C-os füstgáz elvezetésének még megmaradt energiataralma.
Porszórás	Porszórás kézzel, takt üzemben, elektrosztatikus vagy tribosztatikus módon.
Porkemence (beégetés)	180 °C (+/- 5 °C) tárgy hőmérséklet, min. 15 perc, max. 190 °C levegő hőmérséklet.
Hűtőszakasz	Hűlés a csarnokban, majd mozgatás a leszedő helyre.
Leszedés	A kabinok leszedése a függesztékről mozgatható kocsira.

KTL festősor

A kataforetikus-merítő-festés (KTL) a jelenleg ismert legmodernebb, vízbázisú, környezetbarát alapozó-festési eljárás.

A technológia lépései

- 1. kád: szóró zsírtalanító (kádtérfogat: 8.000 liter)
- 2. kád: mártó zsírtalanító (kádtérfogat: 22.000 liter)
- 3. kád: csapvizes öblítés (kádtérfogat: 21.000 liter)
- 4. kád: aktiválás (kádtérfogat: 21.000 liter)
- 5. kád: cinkfoszfátózás (kádtérfogat: 23.000 liter)
- 6. kád: csapvizes öblítés (kádtérfogat: 21.000 liter)
- 7. kád: ioncserélt vizes öblítés (kádtérfogat: 21.000 liter)
- 8. kád: ioncserélt vizes öblítés (kádtérfogat: 21.000 liter)
- 9. kád: KTL festés (kádtérfogat: 25.000 liter)
- 10. kád: ioncserélt vizes öblítés (kádtérfogat: 21.000 liter)
- 11. kád: ioncserélt vizes öblítés (kádtérfogat: 21.000 liter)
- Kemence, beégetés

Szerves oldószeres fedőfestés

A fedő festőberendezésben kétkomponensű festékekkel történik a festés, melyet egy számítógép vezérlésű keverő berendezés készít elő. A munkadarabok alsópályás (skid) konveijoron mozognak, a nagyméretű villamos mozgatású kapukon keresztül jutnak be az előmelegítő zónába. A munkadarabok felmelegítése, egy földgáztüzelésű hőlégfúvó meleg levegőjének keringtetésével történik. A festőkabin hőszigetelt szendvicspanelekből épül fel, amelyek kívül-belül fehér műanyag porszórt bevonattal vannak ellátva. A festékszóró kabin padlóelszívású, háromfokozatú labirint szűrőpaplanos, meleg levegő utánpótlással, airmix-aircot elektrosztatikus festőberendezéssel. Az elszívást szikraképződés ellen védett kivitelű elszívó egység biztosítja, amely alulról kapcsolódik a kialakítandó betonaknához. A szárazleválasztású elszívó szűrők a kabin alatti betonpadozatban találhatók. Az alkalmazott szűrőpaplan 3 fokozatú és üvegszálból áll, amely kiemelten nagy felvevő kapacitást és szűrési hatásfokot biztosít a hagyományos szűrőkkel szemben. Az elszívott, szárazanyagoktól megtisztított, de oldószerrel szennyezett levegő horganyzott acéllemez kidobó kürtökon keresztül jut a szabadba.

A központi telephelyen külön építményben egy zárt rendszerű, oldószer desztilláló berendezést helyeztek üzembe, amely a festőrészleg szerves oldószeres festésénél keletkező szennyezett oldószer megtisztítására használnak. A megtisztított oldószert a gyártás során újra felhasználják.

Szerelő részleg

A technológia zárt, fűtött, szilárdpadlózatú, acélszerkezetes vázú csarnokokban működik. A részlegben összesen 7 szerelősor üzemel 2 épületben.

A ragasztandó felületek előírás szerinti előkezelése után felhordják az egy-, illetve kétkomponensű ragasztó gél. Az üveget felragasztják a festett vázszerkezetre. A darabokat a dolgozók kézi erővel illesztik össze. A kötési idő eltelte után a szerelősorra kerülnek az előragasztott darabok.

Félig gépesített szerelési technológia

A festőüzemből, a kereskedelmi anyagraktárból, valamint az előszerelési munkahelyekről a szerelősorra szállított anyagok kézi szerelési műveletekkel állítják össze. A műveleteknél sűrített levegős, akkumulátoros és hagyományos kéziszerszámokat alkalmaznak. A nagyobb darabok mozgását futószalagszerűen elhelyezett szerelő kocsikkal segítik. Az ellenőrzés kézi mérőeszközökkel zajlik.

Kiegészítő tevékenységek

- Raktározás: a felhasználásra kerülő kockázatos anyagokat egy központi ún. vegyszerraktárban raktározzák felhasználásig. A raktár zárt, betonozott aljzatú helyiség. Az egyidejűleg raktározott anyagok mennyisége maximum egy hónapra elegendő.
- Szállítás, anyagmozgatás: az alapanyagok beszállítását, az elkészült munkadarabok, alkatrészek kiszállítását szállítmányozó cégek végzik. A telephelyen és az üzemeken belüli anyagmozgatás targoncákkal történik.
- Fenntartás, karbantartás TMK, sűrített levegő előállítás: a TMK feladata biztosítani a termelőeszközök, berendezések, gépek, épületek biztonságos üzemelését saját erőforrással vagy szolgáltató igénybevételével. A sűrített levegő előállítás a kompresszorházban történik modern frekvencia szabályozott csavarkompresszorokkal.
- Fűtés és melegvíz-előállítás: a telephelyen a fűtés kizárólag gázüzemű kazánokkal és sötéten sugárzó berendezésekkel történik.
- Ügyvitel: a Kft. ügyvitelét a központi irodaépületben, illetve a telephelyen különböző helyekre telepített irodákban látják el.

A Kiskunmajsa 3044, 3046 és 3047 hrsz. alatti II. telephelyen, valamint a Kiskunmajsa 1652/1 hrsz. alatti III. telephelyen végzett tevékenységek

A Kiskunmajsa, Arany János utca 4/1. szám (1652/1 hrsz.) alatti ingatlanon kizárólag fémmegmunkálási munkafolyamatokat: lézervágást (1 db lézervágóval), hajlítást, esztergályozást, marást, fűrészelést és hegesztést végeznek. Gyártóeszközök karbantartása, termelést segítő eszközök készítése, valamint prototípus kabinok kísérleti gyártása zajlik.

A Kiskunmajsa, Lóvásártér 2. (3044, 3046, 3047 hrsz.) alatti ingatlanon a kabinok raktározása, csomagolása, kiszállítása történik, illetve a szerelő üzem egy része a központi telephelyről kikerül ide, ahol az összeszerelés mellett a kabinok ragasztását is elvégzik.

A központi telephely tervezett fejlesztései

A központi telephelyen lévő acélszerkezetű 654 m² alapterületű nyitott szint 425 m² tároló résszel bővítik, melyet változatlanul raktározásra fognak használni.

A 2020 - 2024. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐ ADATAI

A felhasznált energiafajták és víz mennyiségének alakulása a 2020-2024. év közötti időszakban:

	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Elektromos áram (MWh)	4802	5944	5333	4687	4181
Földgáz (m³)	877 378	1 125 408	895 330	582 817	554 905
Szociális vízhasználat (m³)	10 452	10 659	9 562	11 042	9 588
Technológiai vízhasználat (m³)	1 819	2 665	2 391	2 760	2 397

Felhasznált oldószer, illetve oldószertartalmú anyagok mennyiségének, valamint a festett felület nagyságának alakulása a 2020-2024. év közötti időszakban:

	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Festett felület nagysága (m²)	537 333	601 652	595 999	601 652	511 319
Felhasznált oldószertartalmú anyagok mennyisége (kg)	64 245	78 455	76 102	74 830	63 280
Felhasznált oldószer mennyisége (kg)	27 377	32 266	23 033	34 368	32 151

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Légtisztító berendezések

A hegesztő munkaállomásoknál 35 db FAV 500 Clean típusú ipari beltéri légtisztító berendezést üzemeltetnek. A berendezések alapkivitelben mosható G4 szűrési hatékonyságú előszűrővel rendelkeznek. A beépített ventilátorok légszállítási teljesítménye 3000-9000 m³/h között változik. A berendezések a szennyezett levegőt közvetlenül a munkaterületről szívják el és a tisztított levegőt a csarnok légterébe juttatják vissza, ezért nem minősülnek légszennyező forrásnak.

Pontforrások

A központi telephelyen 21 db bejelentés köteles légszennyező pontforrás üzemel, melyek két technológiához kapcsolódnak (hőenergia ellátás, kataforetikus alapozás és oldószeres fedőfestés).

1. számú technológia: Hőenergia ellátás

Pontforrás jele	Pontforrás megnevezése	Berendezések műszaki adatai	Forrás magassága (m)	Forrás felülete (m ²)
-----------------	------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------------

		LAL szerinti azonosító	Megnevezés	Teljesítmény / hatásfok		
P5	Tetőkészítő fűtésének kéménye	T3	Műanyag tetőgyártó fűtés kazán	210 kW	8	0,3
P13	Festőfülke kéménye	T17	Kézi festő festékszóró ház kazán	210 kW	11	0,06
P17	Kézi festő szárító kéménye	T18	Kézi festő beégető ház kazán	210 kW	11	0,06
P29	Meleg víz előállító kazánok füstgáz kéménye	T7	Meleg víz előállító kazán	1620 kW	12	0,16
P33	Végszerelő műhely fűtés kéménye I.	T4	Végszerelő fűtés kazán I.	210 kW	9	0,07
P34	Végszerelő műhely fűtés kéménye II.	T5	Végszerelő fűtés kazán II.	210 kW	9	0,07
P36	Fedő festősor szárítókelemen ce füstgáz kürtő	T24	Fedő festősor beszárító fülke kazán	150 kW	7	0,03
P50	Festőfülke fűtés kéménye	T59	Festőfülke fűtés	380 kW	13	0,096
P51	Szárító zóna fűtés kéménye	T60	Szárító zóna fűtés	278 kW	13	0,049
P52	Festőfülke párásító kéménye	T61	Párásító gőzkazán	270 kW	13	0,071

Pontforrás jele	Pontforrás megnevezése	Berendezések műszaki adatai			Forrás magassága (m)	Forrás felülete (m ²)
		LAL szerinti azonosító	Megnevezés	Teljesítmény / hatásfok		
P53	Teremfűtő (LK1) kéménye	T62	Teremfűtő (LK1)	160 kW	13	0,049
P54	Teremfűtő (LK2) kéménye	T63	Teremfűtő (LK2)	160 kW	13	0,049
P55	Teremfűtő (LK3) kéménye	T64	Teremfűtő (LK3)	160 kW	13	0,049

2. számú technológia: Kataforetikus alapozás és oldószeres fedőfestés

Pontforrás jele	Pontforrás megnevezése	Berendezések műszaki adatai			Forrás magassága (m)	Forrás kibocsátó felülete (m ²)
		LAL szerinti azonosító	Megnevezés	Teljesítmény/hatásfok		
P14	Festőfülke kürtője	V8	Kézi festő szóró fülke elszívó ventilátor	15.000 m ³ /h	12	0,38
		L28	Szűrőpaplanos leválasztó fal	99,99 %		
P18	Kézi festő szárítófülke kéménye	E18	Kézi festő festékszóró ház	150 m ³	10	0,72
		V67	Kézi festő szárító elszívó ventilátor	2.000 m ³ /h		

Pont-forrás jele	Pontforrás megnevezése	Berendezések műszaki adatai			Forrás magassága (m)	Forrás kibocsátó felülete (m ²)
		LAL szerinti azonosító	Megnevezés	Teljesítmény/hatásfok		
P28	TNV termikus utóégető kéménye	E28	TNV termikus utóégető	5.000 m ³ /h	18,8	0,342
P31	Fedő festősor szórófülke kürtő	L1	TNV termikus utóégető	99,99 %	21	0,78
		L32	Fedő festősor szűrőpaplanos leválasztó fal	99,99 %		
		V12	Fedő festősor szórófülke elszívó ventilátor	20.000 m ³ /h		
		V13	Fedő festősor szórófülke elszívó ventilátor	20.000 m ³ /h		
		E23	Fedő festősor festékszóró ház	85 m ³		
		E28	TNV termikus utóégető	5.000 m ³ /h		
P46	Festőfülke elszívó kürtő I.	V57	Elszívó ventilátor I.	20.000 m ³ /h	15	0,735
		L56	Szűrőpaplanos leválasztó	99 %		
P47	Szikkasztó zóna elszívó kürtő	V65	Szikkasztó zóna elszívó ventilátor	10.000 m ³ /h	12	0,196
P48	Szárító zóna elszívó kürtő	V66	Szárító zóna elszívó ventilátor	25.000 m ³ /h	12	0,196

Pont-forrás jele	Pontforrás megnevezése	Berendezések műszaki adatai			Forrás magassága (m)	Forrás kibocsátó felülete (m ²)
		LAL szerinti azonosító	Megnevezés	Teljesítmény/hatásfok		
P49	Festőfülke elszívó kürtő II.	V58	Elszívó ventilátor II.	20.000 m ³ /h	15	0,735
		L56	Szűrőpaplanos leválasztó	99 %		

Utóégető

A telephelyen alkalmazott termikus utóégető berendezés alkalmas arra, hogy a festett munkadarabok szikkasztásakor, szárításakor, valamint a festék beégetésekor keletkező oldószergőzöket magas hőmérsékleten elégesse vízzé és szén-dioxiddá, a keletkező hőt pedig hőcserélőn keresztül hasznosítsa. A termikus utóégetőben az égés 500-800°C-on következik be, az oldószerek elégetési hatékonysága 90% feletti. A szennyezett levegő légvezetékeken összegyűjtve érkezik az utóégetőbe, ahol 180-200°C-ról 500-800°C-ra hevül. A berendezésbe integrált levegő előmelegítőben az érkező levegőt a távozó levegő felmelegíti, miközben a hőmérséklete 450°C-ra csökken, majd a váltó csappantyún keresztül a KTL beégetőbe jut. A beégető hőcserélőjében megközelítőleg 450°C-ról 230°C-ra csökken a levegő hőmérséklete és váltó csappantyún keresztül távozik a levegő-víz hőcserélő felé, ahol a festési technológiához szükséges fűtési meleg vizet biztosítja.

Hűtés

A telephelyen az alábbi hűtőközeget tartalmazó berendezések üzemelnek:

Megnevezés	Töltet típusa	Töltet mennyisége (kg)
Lézervágó csőforgatóval	R-410A	5,7
Ponthegesztő hűtővíz	R-404A	7
KTL Festősor folyadéksor	HCFC-22	10
Trumpf Trulaser 7020	HFC-134a	10,7
Trumpf Trulaser 3030 Fiber	HFC-134a	13,5
Trumpf Trulaser 3030 Fiber	HFC-134a	7,5
Lézer nibbelő TC6000 Fiber	HFC-134a	3,5
Trumpf Trulaser 3030 Fiber	HFC-134a	13,5
Trumpf Trulaser 3030 Fiber	HFC-134a	4,5
Hőszivattyú	R-407C	13

Hatásterület

A dokumentációban alkalmazott terjedésmodellezés alapján a telephely levegőtisztaság-védelmi hatásterületét a P28 jelű pontforrás köré húzható 272 m sugarú kör által lehatárolt terület adja. A P28 jelű pontforrás kürtő magasságának növelését követően a telephelyi pontforrások hatásterülete nem változott meg. Az egyes pontforrások hatásterületei az alábbiak szerint alakulnak:

Pontforrás	Becsült hatástávolság (m)
P5	73
P13	112
P14	165
P17	121
P18	50
P28	272
P29	103
P31	212
P33	80
P34	86
P36	71
P46	204
P47	54
P48	81
P49	204
P50	135
P51	136
P52	132
P53	125
P54	100
P55	115

A 272 méteres hatásterülettel érintett ingatlanok a következők:

Kiskunmajsa 1403/2, 1394, 3082/1, 3087/2, 3092/1, 3092/2, 3092/3, 3092/5, 3092/6, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100/1, 3100/2, 3101, 3102/1, 3102/2, 3103, 3104, 3105, 3106, 3109, 0251/1, 3047, 3081/2, 3048, 3070, 3069, 3068, 3067, 3066, 3065, 3064, 3059, 360/1, 3061, 3062, 3063/2, 3081/1, 3072, 3073, 3080, 3074, 3079, 3078, 3075, 3077, 3076/1, 3076/2, 3076/6, 3076/7, 3037/2, 1652/1, 1450, 1582, 1647, 1648, 1646, 1644, 1645, 1643, 1642, 1640, 1529, 1530, 1528, 1446/2, 1445/1, 1445/2, 1444, 1434/2, 1443, 1442, 1441, 1440, 1439, 1433, 1435, 1436, 1437, 1438, 1431, 1432, 1430/2, 1430/1, 1420, 1421, 1429, 1422, 1428, 1423, 1427, 1424, 1426, 1404, 1419, 1402, 1401/2, 1405/1, 1405/2, 1406, 1418, 1417, 1416, 1415, 1414 hrsz.

Járműforgalom levegőminőségre gyakorolt hatása

A telephelyen a munkavállalók, valamint az alapanyagok be-, illetve a termékek kiszállítását végző gépjárművek forgalmával kell számolni. A napi közlekedési forgalom 20-30 tehergépjárművet és 100-120 db személygépjárművet jelent. A munkavállalók döntő többsége az üzem melletti parkolóba érkezik. Az üzemeltetési tapasztalatok szerint a telephelyen egyidejűleg általában 10 db belső égésű motorral rendelkező gépjármű mozog. A forgalmi adatok alapján becsült órás emissziós értékek a következőképpen alakulnak:

Légszennyező anyag kibocsátás (kg/h) (10 db jármű egyidejű mozgása esetén)				
Szén-monoxid	Nitrogén-oxidok	Kén-dioxid	Szénhidrogének	Szilárd anyag
1,65	0,687	0,0117	0,167	0,199

Szagmérés

A telephely környezetében a Kft. megrendelése alapján az Alcedo Kft. két alkalommal 2024. február 20., valamint 2024. március 21. napján végzett MSZ EN 13725:2003. szabvány szerinti olfaktometriás mérést a telephely szagkibocsátásának meghatározására. Mind a két alkalommal érezhető volt a telephelyre jellemző szaghatás. A szagkibocsátás csökkentése érdekében a Kft. a P28 jelű pontforráshoz tartozó, TNV termikus utóégető kémény magasítása mellett döntött. Az elkészült magasítás után, 2024. október 10. napján az Alcedo Kft. ismételt szagmérést végzett, amely eredményeként az ALBM001395_SZV számú mérési jegyzőkönyv és szakértői vélemény alapján sehol nem volt tapasztalható a telephelyre jellemző szaghatás.

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI

Az AGRIKON KAM Kft. önjáró mezőgazdasági gépekhez és építőgépekhez gyárt vezetőfülkéket és egyéb részegységeket. A gyártás felületkezelési tevékenységgel egészül ki. A cég telephelye Kiskunmajsa belterületén, a Szélmalom sor 6. szám (1446/1 hrsz.) [**I. telephely**], a Lóvásár tér 2. szám (3044, 3046 és 3047 hrsz.) [**II. telephely**], valamint az Arany János u. 4/1. szám (1652/1 hrsz.) [**III. telephely**] alatti ingatlanokon található. A város településrendezési eszközei szerint az I. és II. telephely ingatlana „Gá” jelű általános gazdasági övezetbe, a III. telephely területe „Gipe” jelű egyéb ipari övezetbe sorolt. A II. és III. telephely az I. telephely közvetlen környezetében helyezkedik el. A II. telephely az I. telephelytől DNy-i irányban, a III. telephely DK-i irányban található.

A **II. telephelyen** az AGRIKON KAM Kft. elsősorban a gyártási tevékenységéhez kapcsolódó raktározási és logisztikai tevékenységet folytat. Ezen a telephelyen alakították ki a munkavállalói parkolókat is. A Kft. által gyártott gépkabinok végszerelési technológiáját a 3047 hrsz. alatti ingatlanon lévő zárt csarnoképületbe telepítik.

A **III. telephelyen** az engedélyes kabin prototípusok kísérleti gyártását, valamint különféle termelést segítő eszközök készítését fogja végezni, zárt üzemcsarnokban.

A fenti üzemi telephelyekhez legközelebbi zajtól védendő területek, létesítmények a város településrendezési eszközei alapján a Gépállomás utca, a Lóvásár tér és az Árpád utca mentén „Lf” jelű falusias lakóterület övezetbe, az Arany János utca és a Dobó Katika utca mentén „Lk” kisvárosias lakóterület övezetbe tartoznak. A Dobó Katika utca túlsó oldalán a „T” jelű katolikus temető különleges, beépítésre nem szánt övezetbe tartozó, zajtól védendő területe található. ÉNy-i irányba a „KÖk” jelű övezetbe sorolt területen húzódó 155. számú vasútvonal közlekedési létesítményein túl a Szélmalom sor „Lf” övezetbe sorolt lakóingatlanai fekszenek.

Az **I. telephely** üzemi zajforrásai az A, B és C jelű gyártócsarnokokba, a szerelőműhelybe és a szerelőcsarnokba kerültek elhelyezésre. A zaj elsősorban a csarnoképületek nyitott ajtaján át sugárzódik a környezetbe. Járulékos zajforrások az egyes berendezésekhez tartozó légtechnikai rendszerek, amelyek kürtőkön keresztül sugároznak zajt. A mozgó zajforrások közül a targoncák zajterhelése a legjelentősebb. A teherforgalom a telep középső részén, az épületek részleges árnyékolásában, a telekhatároktól viszonylagosan távolabb koncentrálódik. Az üzem alapvetően kétműszakos munkarendben működik, a festő részleg esetenként három műszakban.

A központi telephely zajkibocsátását 2021. október 18. napján Sipos László zaj- és rezgésvédelmi szakértő (Kamarai szám: 06-0121) műszeres zajméréssel meghatározta. Az elvégzett zajmérés eredménye alapján *a zajszenpontú nappali időszakra vonatkozóan a zajkibocsátási határértékek a védendő környezetben teljesültek.* 2021. november 23. napján az üzem éjszakai zajkibocsátásának műszeres vizsgálatára is sor került. A mérésről készült jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy *a zajszenpontú éjjeli időszakra vonatkozóan is teljesültek a zajkibocsátási határértékek a védendő ingatlanok homlokzatai előtt 2 m távolságban.*

Az I. telephely területén található 654 m² területű, félkész és késztermékek, valamint gyártást segítő készülékek tárolására használt nyitott tároló helyiséget további 425 m²-es tároló résszel tervezik kibővíteni. A telephely ÉNy-i sarkában, külön építményben helyeznek el egy, a Kft. tevékenysége során keletkezett szennyezett oldószereket lepárló berendezést. A dokumentációban foglaltak alapján az említett változtatások (az oldószer lepárló berendezés működéséből származó zaj, valamint a raktározási kapacitás bővítése) a teljes létesítmény zajhelyzetét, hatásterületének kiterjedését érdemben nem befolyásolja, a telephely zajkibocsátásának növekedése e fejlesztésekkel összefüggésben nem várható.

A központi telephelyről a II. és III. telephelyre kitelepítendő egyes résztevékenységek a központi telephely zajkibocsátásra nézve lényeges változással nem járnak, a legutóbbi 5 éves felülvizsgálat alkalmával készült zajvizsgálati jegyzőkönyvben bemutatott állapothoz képest a központi telep üzemi zajkibocsátásának növekedésére nem kell számítani.

A központi telephely közvetlen zajvédelmi hatásterületén zajtól védendő területek és épületek találhatók. A legközelebbi zajtól védendő létesítmények (lakóépületek) távolsága a telekhatártól megközelítőleg 30 m. A telephelyhez legközelebbi zajtól védendő terület az ÉK-i telekhatárral szomszédos római katolikus temető területe. A legnagyobb zajkibocsátású üzemállapottal a nappali délelőtti műszak jellemezhető.

A közvetett hatásterület meghatározásához a telephely célforgalmára vonatkozóan nappal 20 db tehergépkocsi és 10 db kisteher-gépjármű került figyelembe vételre. A teherforgalom az 5405 sz. összekötő úton lép be a közúthálózatba, majd az 5402 sz. összekötő úton halad Kiskunfélegyháza, illetve Kiskunhalas irányába. A célforgalom zajterhelési járuléka 0,4-0,6 dB, amely nem jelentős (a jogszabályban meghatározott 3 dB-es értéket nem éri el), így közvetett hatásterület nem határozható meg.

A **II. telephely** domináns zajforrása a szabad térben végzett anyagmozgatás és rakodás, amely magában foglalja az I. telephelyről történő átszállítást, a késztermékek kamionnal történő kiszállítását és a kapcsolódó ki- és felrakodást. A felsoroltakon kívül a központi telephelyről kitelepített, kisebb volumenű összeszerelési munkákat (mezőgazdasági gép kabinok összeszerelése, ragasztása), illetve a raklapokhoz kapcsolódóan faipari munkákat is végeznek a telephelyen.

A rakodási tevékenységet 2 db gázüzemű targoncával végzik. A nagyméretű termékek telephelyek közötti szállítása pótkocsis traktorral, esetenként targoncával történik, óránként átlagosan 2 db

traktor és 2 óránként 1 db targonca fordulóval. A késztermékek kiszállításának volumene napi 8-10 kamion. A telephely 1 nappali műszakban (6-14 óra között) működik.

A II. telephely környezeti zajterhelésének meghatározása céljából Sipos László zaj- és rezgésvédelmi szakértő (Kamarai szám: 06-0121) 2023. április 27. napján műszeres zajmérést végzett. Az elvégzett mérésről készült jegyzőkönyv szerint *a legközelebbi védendő épületeknél a zajterhelési határértékek teljesülnek*. A mérési eredmények felhasználásával meghatározták *a II. telephely zajvédelmi szempontú hatásterületét, amelyen védendő lakóépületek vannak*.

A telephelyhez kapcsolható szállítási forgalom nagysága 8-10 kamion/nap. Ezen kívül a munkavállalók személygépjárműveinek forgalma vehető figyelembe. E célforgalom a telephely megközelítést biztosító úthálózat mentén lévő védendő létesítményeknél az alapállapotú forgalomhoz viszonyítva nem okoz érzékelhető zajterhelés növekedést.

A III. telephely főbb zajforrásai a fémmegmunkáló gépek (hajlító- és vágógépek, eszterga, marógépek, fűrőgépek), amelyeket az ingatlanon lévő műhelyépületben helyeztek el. A műhelyépületből a zaj elsősorban DK-i és DNy-i irányba, a nyitott ipari ajtókon keresztül sugárzódhat a környezetbe. A kazánház és a telephelyre irányuló alacsony intenzitású targonca forgalom hatása elenyésző. A telephelyen csak a zajszerkezetű nappali időszakban, 1 műszakos munkarend szerint történik munkavégzés, 6 és 14 óra között.

A III. telephely zajterhelésének vizsgálatára 2023. április 27. napján műszeres zajmérésre került sor. A jegyzőkönyv szerint *a telephely zajterhelése a vizsgált üzemállapotban megfelelt a zajterhelési határértékeknek*. A III. telephely zajvédelmi hatásterületén védendő létesítmények nincsenek.

A teljes létesítmény (I., II. és III. telephelyek) környezeti zajkibocsátásának ellenőrzése hatósági zajmérés keretében:

A környezetvédelmi hatóság 2023 évre vonatkozó zajmérési tervében szerepelt az AGRIKON KAM Kft. telephelye, ezért megbízta az IMSYS Mérnöki és Szolgáltató Kft.-t, hogy a létesítmény környezeti zajterhelésének ellenőrző mérését végezze el.

A zajmérés elvégzésére 2023. október 11. napján 22:00-23:30, valamint október 12. napján 14:00-15:30 között került sor. Az I. telephely környezetében, a zajvédelmi hatásterületen található Kiskunmajsza 1444, 1443 és 1441 hrsz.-ú ingatlanoknál felvett mérési pontokon az éjjeli megítélési időben 1-4 dB közötti határérték túllépést rögzítettek. A mérés jegyzőkönyve megállapítja, hogy helyszíni bejárás alapján a határérték-túllépést valószínűleg a szerelőüzem egy kültéri berendezésének zaja okozza.

Az AGRIKON KAM Kft. vizsgálata szerint a határérték-túllépést okozó zaj forrása az egyik festősor hűtését/fűtését biztosító hőszivattyú, amely a festősorhoz közel, a szabadban került telepítésre.

Az I. telephely környezeti zajkibocsátása által okozott zajterhelés határértékre csökkentése érdekében tett intézkedések:

A „modul festősor” hűtését/fűtését biztosító hőszivattyú a szerelőcsarnok ÉK-i oldalától 14,5 m távolságban, a raktársátrak és az irodaépület közötti területen van. A gépkönyvi adatok alapján a hőszivattyú zajteljesítmény-szintje $L_{WA}=86$ dB, levegő térfogatárama $V'=47770$ m³/óra. A berendezés méretei [hosszúság/szélesség/magasság (mm)]: 3503/1286/2168. A gép beton alapra helyezett, amely a hóhatár feletti 30 cm magasságban van, így a gép tényleges magassága $\approx 2,5$ m.

Az AGRIKON KAM Kft. a hőszivattyú Arany János utcai lakóépületek felőli oldala (ÉK) mentén egy 6 m hosszú és 3 m magas, Stratocell® Whisper® UV habosított polietilén hangelnyelő burkolattal ellátott zajárnyékoló falat telepített. A fal zajcsillapító hatását zajvédelmi szakértő

bevonásával megvizsgálták, majd a vizsgálatot követően a fal 1m-rel történő magasításáról, illetve a fal alsó részén lévő 20 cm magasságú rés megszüntetéséről döntöttek.

2024 júniusában a módosított (megmagasított) zajárnyékoló fal zajcsillapító hatása a legközelebbi védendő épület homlokzatoknál zajméréssel visszaellenőrzésre került, és az eredmények az elvégzett zajcsökkentés megfelelőségét igazolták.

A zajcsökkentés megfelelőségét megállapítani hivatott méréssel összefüggésben később kiderült, hogy a méréshez használt 1. pontossági osztályú zajmérő műszer a mérés idején nem rendelkezett érvényes hitelesítési bizonylattal, ezért hatóságunk a mérés megismétlését kérte.

Az ismételt mérést a Körös-Ökotrend Mérnöki Iroda Kft. (5700 Gyula, Szőlőskert u. 56.) képviselőjében Tóth Ferenc zaj- és rezgésvédelmi szakértő (kamara szám: 04-0183) végezte el 2024. szeptember 5. napján. A mérésről a Z-06/2024. munkaszámú mérési jegyzőkönyv készült.

A zajkibocsátás vizsgálati jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy a létesítmény környezeti zajkibocsátása a vizsgált védendő épületeknél a környezetvédelmi hatóság által megállapított és az egységes környezethasználati engedélybe foglalt zajkibocsátási határértékeknek a nappali és éjszakai megítélési időben is megfelelt.

Az előbbieket értelmében a „modul festősor” hűtését/fűtését biztosító hőszivattyúnál elvégzett zajcsökkentés sikeresnek tekinthető.

*

2024 júniusában lakossági bejelentés érkezett a környezetvédelmi hatósághoz az I. telephelyen, az Arany János u. felőli telekhatár közelében található fémhulladék tároló konténerek töltésének és ürítésének zavaró zajhatásával kapcsolatosan. A konténerek 7-10 naponta, a 8 és 14 óra közötti időszakban, mintegy 2 órán át tartó töltése /ürítése pillanatnyi, de jelentős zajkibocsátással jár. A töltési és ürítési folyamathoz kapcsolódó zajkibocsátás mérését az AGRIKON KAM Kft. 2024. június 28. napján elvégeztette.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Vízellátás

A telephely teljes szociális és technológiai célú vízellátása a városi közműhálózatról biztosított. Technológiai vízhasználat a KTL felületkezelési üzemegységben szükséges a munkadarabnak a zsírtalanító és foszfátozó kádak utáni öblítésénél, illetve a zsírtalanító és foszfátozó kádak időszakos leengedését követő tisztítása során.

A telepen keletkező szennyvizek kezelése

Az üzem területén keletkező technológiai szennyvizet előkezelés után, a kommunális szennyvízzel együtt a városi szennyvízhálózatba vezetik.

Műszaki védelem

A szennyvíz előkezelő berendezés többszörös szigeteléssel ellátott kármentő aknában van telepítve. Az akna összes térfogata: 244 m³. A berendezésben található összes folyadék térfogata: 223 m³. Amennyiben meghibásodás esetén az összes folyadék kifolyik, a kármentő akna képes befogadni közvetlen veszélyhelyzet kialakulása nélkül.

Az oldószer desztilláló berendezést külön építményben, kármentő tálcán helyezik el, melyhez egy gyűjtőtartály is csatlakozik.

Vegyszerek tárolása

A telephelyen folytatott tevékenységhez használt vegyszereket a veszélyesanyag-raktárban tárolják, eredeti csomagolásban. A vegyszerraktárak a tárolt anyagoknak ellenálló padlóburkolattal ellátott helyiségek.

Csapadékvíz elhelyezés

A telephelyen a szennyvízcsatorna rendszertől elkülönítetten került kiépítésre a csapadékvíz elvezető hálózat. A burkolt felületekről, tetőfelületekről összefolyó csapadékvíz az épületek körül kialakított víznyelőkön keresztül zárt csatornákon jut ki a külső csapadékvíz elvezető csatornába (az Arany János úti csapadékvíz elvezető rendszerbe). A telephely egyéb, be nem épített részein a csapadék a zöldfelületeken szikkad el, szennyezett csapadékvíz keletkezésével nem kell számolni.

Monitoring

A telephelyen belül talajvízminőség-figyelő kúthálózat nem üzemel.

Üzemi kárelhárítási terv

A BK-05/KTF/00878-9/2019. számon kiadott üzemi kárelhárítási terv 5 éves felülvizsgálata BK/KTF/00841/2024. iktatószámon folyamatban van a környezetvédelmi hatóságnál.

ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS **FÖLDTANI KÖZEG**

A telephely jelentős része beton burkolattal ellátott. A telephelyen végzett technológiai folyamatok zártak, az üzem megfelelő műszaki védelemmel rendelkezik.

A felülvizsgálat készítése során 2021. október 18. napján a földtani közeg mintavételezésére is sor került, egy mintavételi helyen 2 m, illetve 3 m mélységből. A mintavételezési és a minták bevizsgálását akkreditált szervezetek (Akusztika Mérnöki Iroda Kft. és a WESSLING Hungary Kft.) végezték.

A furat helye:

1. furat (konténer iroda környezetében): EOY X: 128 088 m
EOY Y: 702 124 m

A mért szennyezőanyag koncentrációk:

	1. furat		(B) szennyezettségi határérték
	2 m	3 m	
Zn (mg/kg)	8	12	200
Ni (mg/kg)	4	5	40
TPH (mg/kg)	<50	<50	100
Benzol (mg/kg)	<0,05	<0,05	0,2
Toluol (mg/kg)	<0,05	<0,05	0,5
Etil-benzol (mg/kg)	<0,05	<0,05	0,5
Egyéb alkilbenzolok összesen (mg/kg)	<0,5	<0,5	0,5
Xilolok (mg/kg)	<0,1	<0,1	0,5

A talajminta laboratóriumi eredményei alapján megállapítható, hogy egyik komponens sem haladja meg *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéket.

A fenti talajvizsgálati eredményeket földtani közeg szempontjából elfogadjuk és a terület állapotának tekintjük.

A TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A meglévő telep a Kiskunmajsa 1446/1; 1652/1; 3044, 3046, 3047 hrsz.-ú ingatlanokon helyezkedik el. A változással érintett Kiskunmajsa 1446/1 hrsz.-ú ingatlan védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem része, antropogén hatásoknak kitett. Az ingatlanról védett természeti érték előhelye, előfordulása nem ismert. A fentiek alapján a tervezett tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért, megfelel a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKÁKKAL (BAT) KAPCSOLATOS KÖVETKEZTETÉSEK

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

A tevékenység – amennyiben az engedélyben foglaltaknak megfelelően végzik – megfelel a BAT szerinti gazdaságossági szempontból legésszerűbb és a környezet védelmét biztosító technológiák követelményeinek.

A BAT-nak való megfelelés levegőtisztaság-védelem szempontjából

A kataforetikus-merítő-festés (KTL) modern, vízbázisú, környezetbarát alapozó-festési eljárás. Az alkalmazott termikus utóégető berendezés a festett munkadarabok szikkasztásakor, szárításakor illetve a festék beégetésekor keletkező oldószergőzöket 500-800 °C hőmérsékleten elégeti, a keletkező hőt pedig hőcserélőn keresztül hasznosítja. A szilárd anyag leválasztása szűrőpaplannal történik. A hegesztő munkaállomásoknál FAV 500 Clean típusú ipari beltéri légtisztító berendezéseket alkalmaznak. Az akkreditált emisszió mérések eredményei alapján a pontforrásokra megállapított technológiai kibocsátási határértékek teljesültek.

A BAT-nak való megfelelés a zaj- és rezgésvédelem szempontjából

Az I., II. és III. telephelyre vonatkozóan 2024. szeptember 5. napján elvégzett környezeti zajmérés vizsgálati jegyzőkönyve [mérést végezte: Körös-Ökotrend Mérnöki Iroda Kft. (5700 Gyula, Szőlőskert u. 56.) képviseletében Tóth Ferenc zaj- és rezgésvédelmi szakértő (kamarai szám: 04-0183); a jegyzőkönyv száma: Z-06/2024.; iktatószám: BK/KTF/01872-17/2024] alapján a Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6. szám (1446/1 hrsz.), a Lóvásár tér 2. szám (3044, 3046 és 3047 hrsz.) és az Arany János u. 4/1. szám (1652/1 hrsz.) alatti telephelyek működéséhez kapcsolódó tevékenységek zajkibocsátása a jelen engedélyben megállapított zajkibocsátási határértékeknek megfeleltek.

A telephelyeken a számottevő mértékű üzemi zajt keltő berendezéseket nagyjából az épületeken belül helyezték el.

Az I. telephely „modul” festősorának szabadban elhelyezett hűtő/fűtő hőszivattyújának ÉK-i irányba néző oldala előtt zajárnyékoló falat építettek, az Arany János utcai lakóházak homlokzatainak zajvédelme érdekében.

A telephelyeken belüli és a telephelyek közötti anyagmozgatást és szállítást szervezetter, a zajszempontú nappali időszakban végzik.

A központi telephelyen a szállítási útvonalak a telephely középső részére exponáltak, a telekhatártól viszonylag távolabb, az üzemi épületek által részben árnyékoltan futnak. A zajkibocsátó berendezések karbantartását rendszeresen elvégzik.

Az üzem zajkibocsátásnak nyomon követésével és az üzem zajkibocsátásnak időszakos felülvizsgálatával, valamint a felülvizsgálat eredményétől függően hozott zajcsökkentő intézkedések végrehajtásával biztosítható az elérhető legjobb technikának (BAT-nak) való megfelelés.

A telephelyek a közlekedés szempontjából tekintve jól megközelíthetők, a célforgalom érdemben nem növeli a közlekedésből eredő zajterhelést.

A BAT-nak való megfelelés a földtani közeg védelme szempontjából

Az üzem területén működő technológiák, termelő tevékenységek zártak, megfelelnek az elérhető legjobb technika előírásainak. A telephely nagy része betonburkolattal ellátott. Az üzempépület padozata műszaki védelme megakadályozza a szennyező anyagok földtani közegbe való jutását. A szennyező anyagok tárolása megfelelő műszaki védelemmel rendelkező raktárban történik. A padozat épségét szemrevételezéssel rendszeresen ellenőrzik, az esetleges hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodnak.

A tevékenység végzésével kapcsolatos előírások a földtani közeg szennyeződésmentes állapotának a fenntartását hivatottak biztosítani.

ELŐÍRÁSOK

TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Általános előírások

- Minden esetben az egységes környezethasználati engedély módosítása szükséges, amennyiben olyan módosítást vagy átépítést terveznek, amely létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély köteles. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben meg kell előznie az egységes környezethasználati engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.**
- A tevékenységet úgy kell végezni és a létesítményt működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni. A kapacitás változtatása csak a változtatást magába foglaló, érvényes egységes környezethasználati engedély birtokában lehetséges.
- Az engedély a kezelőkádák térfogatára vonatkozik: 223 m³**
- Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.
- Amennyiben az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatban építési engedély, illetve használatbavételi engedély kerül kiadásra, az engedély másolatát a kézhezvételtől számítva haladéktalanul be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.

6. *A környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban Kvt.) 96/B. § (1) bekezdése értelmében felügyeleti díjat kell fizetni.

Határidő: tárgyév február 28. napjáig

SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN

Óvintézkedések

7. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés

8. Az engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie, és az éves környezeti beszámolójában ismertetni kell.
9. Személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
10. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottjai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
11. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik.
12. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség

13. A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

Jelentéstétel

14. **Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.**

Határidő: 2026. szeptember 30.

15. Az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1-jétől december 31-ig terjedő időintervallumról) **március 31-ig, illetve minden évben március 31-i határidővel** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „**Éves környezetvédelmi jelentést**” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a környezetvédelmi hatóság által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „*Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi hatóság részére*” című részben előírtakat.
16. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

Értesítés

17. Az engedélyes köteles értesíteni a környezetvédelmi hatóságot vagy bármely, a környezetvédelmi hatóság által megjelölt hatóságot, a lehetőség szerinti minél rövidebb időn belül, **de legkésőbb 8 órán belül** a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:
- A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.
 - Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.
18. Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A környezetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.
19. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, **de legkésőbb 8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:
- **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály** (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.; telefon: +36 76/795-870, ügyelet: +36 70/503-9490; e-mail: kornyeztvedelem@bacs.gov.hu; hulladeggazdalkodas@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: JH03KMTKTF; KRID azonosító: 246192384)
hulladék-, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában;
 - **a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztály** (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3., telefon: +36 76/795-970; e-mail: iparbiztonsag@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: BKKVHTIVH; KRID azonosító: 370029383)
katasztrófavédelem esetén,
 - **Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (6728 Szeged, Napos út 4.); telefon: +3662/549-340, e-mail: katved.tvh@csongrad.gov.hu; KRID azonosító: 175019125)
felszíni és felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén,
 - **Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság** (6720 Szeged, Stefánia sétány 4.; telefon: +36 62/599-599; e-mail: titkarsag@ativizig.hu; Hivatali kapu: ATIVIZIG; KRID azonosító: 616262175),
rendkívüli vízszennyezés (felszíni-, felszín alatti víz) esetén;
 - **Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.); telefon: +36 76/502-014; e-mail: bacs.titkarsag@katved.gov.hu; Hivatali kapu: BKKMKVI; KRID azonosító: 503295935),
tűz esetén;
 - **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály** (6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.; telefon: +36 77/795-071; e-mail: nepegeszsegugy.kiskunhalas@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: ANTSZHALAS; KRID azonosító: 205271939),
emberi egészség veszélyeztetése esetén.

ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA

20. Az engedélyes köteles a felhasznált anyagokról és az előállított termékekről nyilvántartást vezetni.

Határidő: folyamatos.

21. Nyilvántartást kell vezetni a felhasznált energiákról (energia nyilvántartási lapok), mint az elektromos áram, gáz. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.

Határidő: folyamatos.

22. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített jelentést az 5 évenként esedékes felülvizsgálati dokumentációhoz kell csatolni.

Határidő: az 5 éves felülvizsgálat keretében.

23. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot rendszeresen elvégezni. A vizsgálatnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. Az engedélyes köteles a vizsgálattal kapcsolatosan a környezetvédelmi hatósággal folyamatosan egyeztetni. A vizsgálatnak többek között tartalmaznia kell: a fent részletezett adatokat, az egyes energetikai rendszerek állapotát, mekkora megtakarítás érhető el az egyes megoldásokkal (költséghaszon-elemzés), melyek azok a fejlesztések, karbantartások, rekonstrukciók, amelyek szükségesek.

Határidő: az 5 éves felülvizsgálat keretében.

24. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

Határidő: folyamatos.

LEVEGŐVÉDELEM

Pontforrások technológiai kibocsátási határértékei

25. Az 1. számú technológia pontforrásaira megállapított technológiai kibocsátási határértékek a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. sz. melléklet 2. pontja szerint:

Légszennyező anyag	Pontforrás	Kibocsátási határérték (mg/Nm³)
SO ₂	P5, P13, P17, P29, P33, P34, P36, P50, P51, P52, P53, P54, P55	35
NO _x		350
Szilárd anyag		5
CO		100
A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, folyékony vagy gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, motoroktól és gázturbináktól eltérő tüzelőberendezések esetében 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.		

26. A 2. számú technológia pontforrásaira megállapított VOC technológiai kibocsátási határértékek az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2. sz. melléklet 8. pontja, valamint a 4. sz. melléklet 1. és 2. pontja szerint:

- 26.1 Egyéb bevonat felviteli, festési eljárásokra – beleértve a fém, műanyag, textil, szövet, fólia és papír festését – vonatkozó VOC véggáz és VOC diffúz kibocsátási határértékek:

Légszennyező anyagok	Pontforrás	VOC véggáz kibocsátási határérték	VOC diffúz kibocsátási határérték (oldószerbevitel %-a)
----------------------	------------	-----------------------------------	---

		(mg C/ Nm ³)	
1-metoxi-2-propil-acetát	P14, P18, P28, P31, P46, P47, P48, P49	75	20
1-metoxi-2-propanol			
N-butanol			
N-butyl-acetát			
Etil-benzol			
Xilolok			
I-propil-benzol			
N-propil-benzol			
1,3,5-trimetil-benzol			
1,2,4-trimetil-benzol			
1,2,3-trimetil-benzol			
Aceton			
2-butoxietyl-acetát			
Toluol	P28, P31		
A kibocsátási határértékek fizikai normálállapotú (273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású), véggáz égetés esetén fizikai normálállapotú és száraz véggázra vonatkoznak.			

26.2 A rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós toxicitású anyagokra vonatkozó véggáz kibocsátási határértékek:

Légszennyező anyag	Pontforrás	Összes tömegáram	Kibocsátási határérték (mg/m³)
H340, H350, H350i, H360D, H360F figyelmeztető mondatot viselő VOC	P14, P18, P28, P31, P46, P47, P48, P49	10 g/h vagy ennél nagyobb	2
H341 és a H351 figyelmeztető mondatot viselő VOC		100 g/h vagy ennél nagyobb	20
A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkoznak.			
Ha a VOC véggáz kibocsátás tömegárama nem éri el e táblázatban meghatározott tömegáramot, akkor a 25.1 pont szerinti kibocsátási határértékeket és követelményeket kell betartani.			

27. A 2. számú technológia pontforrásaira megállapított technológiai kibocsátási határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási

határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.2. pontja, valamint a 7. sz. melléklet 2.9. pontja alapján:

Légszennyező anyag	Pontforrás	Tömegáram (kg/h)	Kibocsátási határérték (mg/m ³)
Nitrogén-oxidok	P28	5,0 vagy ennél nagyobb	500
Szén-monoxid		5,0 vagy ennél nagyobb	500
Szilárd anyag	P14, P31, P46, P49	-	3

A kibocsátási határérték tüzelési és termikus technológiáknál a száraz véggáz 5 tf%-os O₂ tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkozik.

Méréssel kapcsolatos előírások

28. A pontforrások légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett akkreditált mérőszervezettel végeztetett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti szabványos emisszió méréssel kell meghatározni.
29. A telephelyen működő pontforrásokon kiáramló légszennyező anyagok koncentrációi a technológiai kibocsátási határértékeket nem haladhatják meg.

Szagmérés

30. A megvalósult szagcsökkentő intézkedések ellenőrzésének érdekében a telephelyen a VIP parkoló bejáratánál, a sörétező üzem sarkánál, valamint a telephely környezetében az Arany János utcában, és az Arany János utca, Dobó Katika utca kereszteződésénél az MSZ EN 13725:2003. szabvány szerinti olfaktometriás mérést kell végezni.

Határidő: 2026. december 31.

31. A mérések során átlagos üzemvitelt kell biztosítani.
32. A mérés időpontjáról a **mérést megelőző 8 nappal** a környezetvédelmi hatóságot elektronikus úton (e-papír) értesíteni kell. A **mérést követő 30 napon belül** a mérési jegyzőkönyvet a környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.
33. **A telephelyen mérendő légszennyező pontforrások és mérési gyakoriságuk:**

	2025.	2026.
Mérendő pontforrások	P14, P18, P28, P31, P46, P47, P48, P49	MSZ EN 13725:2003. szabvány szerinti olfaktometriás mérés

Általános előírások

34. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró búzzal való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
35. A légszennyező pontforrásokról és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót kell vezetni.
36. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon azonnal és 24 órán belül elektronikus úton (e-papír) tájékoztatni kell.
37. A berendezések hatékony működése érdekében biztosítani kell az optimumra való szabályozást.

38. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
39. Amennyiben a felhasznált vegyi anyagok oldószer összetételében változás történik, akkor szabványos méréssel **90 napon belül** kell igazolni, hogy az érintett pontforrás(ok) légszennyező anyag kibocsátása nem haladja meg a kibocsátási határértékeket.
40. A mérési eredmények alapján, az **éves környezeti beszámoló** részeként el kell készíteni az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet szerinti éves oldószermérleget.
41. Az **éves környezeti beszámoló**ban vizsgálni kell a VOC diffúz kibocsátási határértéknek való megfelelést.
42. A légszennyező pontforrásokra vonatkozó éves adatszolgáltatási kötelezettséget (LM) a mérési eredmények alapján kell teljesíteni.
Határidő: évente (március 31-ig)
43. A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben (LAL) bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszüntetését is – be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóság részére.
Határidő: a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül
44. A telephely meglévő élő növényzetet rendszeresen gondozni kell és az esetlegesen elpusztult egyedeket pótolni szükséges.
45. A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell.
46. A levegőtisztaság-védelmi engedélykérelmet a felülvizsgálati dokumentációval egyidejűleg kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére.

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

47. Az I. (központi) telephelyre vonatkozó zajkibocsátási határértékeket a környezetvédelmi hatóság az alábbiak szerint állapítja meg:

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Ház-szám	A védendő épület építményjegyzék szerinti besorolása	Övezeti besorolás	A zajkibocsátási határérték (dB)	
					Nappal 06-22 óráig	Éjjel 22-06 óráig
3070	6120 KISKUNMAJSA, Lóvásártér u.	1.	1110 egylakásos lakóépület	Lf	50	40
3081/1	6120 KISKUNMAJSA, Gépállomás u.	5.	1100 egylakásos lakóépület	Lf	50	40
3080	6120 KISKUNMAJSA, Gépállomás u.	4.	1110 egylakásos lakóépület	Lf	50	40
3079	6120 KISKUNMAJSA, Gépállomás u.	3.	1110 egylakásos lakóépület	Lf	50	40
3078	6120 KISKUNMAJSA, Gépállomás u.	2.	1110 egylakásos lakóépület	Lf	50	40
1440	6120 KISKUNMAJSA, Arany J. u.	17.	1110 egylakásos lakóépület	Lk	50	40
1441	6120 KISKUNMAJSA, Arany J. u.	19.	1110 egylakásos lakóépület	Lk	50	40

1442	6120 KISKUNMAJSA, Arany J. u.	21.	1110 egylakásos lakóépület	Lk	50	40
1443	6120 KISKUNMAJSA, Arany J. u.	23.	1110 egylakásos lakóépület	Lk	50	40
1444	6120 KISKUNMAJSA, Arany J. u.	25.	1110 egylakásos lakóépület	Lk	50	40
1443/2	6120 KISKUNMAJSA, Arany J. u.	27.	1110 egylakásos lakóépület	Lk	50	40
1443/1	6120 KISKUNMAJSA, Dobó Katica u.	16.	1110 egylakásos lakóépület	Lk	50	40
1403/1	6120 KISKUNMAJSA, Dobó Katica u.	3.	temető	T	50	-

Övezeti besorolás: Lf - falusias lakóövezet; Lk - kisvárosias lakóövezet; T - temető különleges övezet

A II. telephelyre vonatkozó zajkibocsátási határértékeket a környezetvédelmi hatóság az alábbiak szerint állapítja meg:

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Ház- szám	A védendő épület építményjegyzék szerinti besorolása	Övezeti besorolás	A zajkibocsátási határérték (dB)	
					Nappal 06-22 óráig	Éjjel 22-06 óráig
3067	6120 KISKUNMAJSA, Lóvásár u.	4.	1110 egylakásos lakóépület	Lf	50	-
3066	6120 KISKUNMAJSA, Lóvásár u.	7.	1100 egylakásos lakóépület	Lf	50	-
3065	6120 KISKUNMAJSA, Lóvásár u.	7/2.	1110 egylakásos lakóépület	Lf	50	-
3076/1	6120 KISKUNMAJSA, Gépállomás u.	6.	1110 egylakásos lakóépület	Lf	50	-
3075	6120 KISKUNMAJSA, Gépállomás u.	7.	1110 egylakásos lakóépület	Lf	50	-
3074	6120 KISKUNMAJSA, Gépállomás u.	8.	1110 egylakásos lakóépület	Lf	50	-
3073	6120 KISKUNMAJSA, Gépállomás u.	9.	1110 egylakásos lakóépület	Lf	50	-

3072	6120 KISKUNMAJSA, Gépállomás u.	10.	1110 egylakásos lakóépület	Lf	50	-
3063/2	6120 KISKUNMAJSA, Gépállomás u.	11.	1110 egylakásos lakóépület	Lf	50	-
3062	6120 KISKUNMAJSA, Gépállomás u.	12.	1110 egylakásos lakóépület	Lf	50	-
3061	6120 KISKUNMAJSA, Gépállomás u.	13.	1110 egylakásos lakóépület	Lf	50	-
3060/1	6120 KISKUNMAJSA, Gépállomás u.	14.	1110 egylakásos lakóépület	Lf	50	-
3059	6120 KISKUNMAJSA, Gépállomás u.	15.	1110 egylakásos lakóépület	Lf	50	-
3052	6120 KISKUNMAJSA, Lóvásár tér	6.	1110 egylakásos lakóépület	Lf	50	-
3053	6120 KISKUNMAJSA, Lóvásár tér	6/A.	1110 egylakásos lakóépület	Lf	50	-
3056	6120 KISKUNMAJSA, Lóvásár tér	8.	1110 egylakásos lakóépület	Lf	50	-
3051	6120 KISKUNMAJSA, Árpád u.	35.	1110 egylakásos lakóépület	Lf	50	-

Övezeti besorolás: Lf - falusias lakóövezet

48. A zajkibocsátási határértékeknek az épületek külső környezeti zajtól védendő homlokzatai előtt, a nyílászáróktól 2 m-re, a padlószint felett 1,5 m magasságban kell teljesülnie.
49. A temetőre vonatkozóan megállapított zajkibocsátási határértéknek a teljes területre kell teljesülnie.
50. Az AGRIKON KAM Kft. köteles a megállapított zajkibocsátási határértékeket jelen határozat véglegessé válásától kezdődően folyamatosan betartani, a határértékek betartásának feltételeit megteremteni.
51. A technológiai, kiegészítő és egyéb berendezések rendszeres karbantartásával meg kell akadályozni az üzemzavarokat, a rendkívüli zajszennyezést.
Határidő: folyamatos
52. A megállapított zajkibocsátási határértékek túllépése zajbírság fizetési kötelezettséget von maga után.
53. A megállapított zajkibocsátási határértékek teljesítésének határideje e határozat véglegessé válásának a napja. A zajkibocsátási határértékek e határozat véglegessé válásától a létesítmény működéséig, az üzemelés idejére, illetve a zajhatárérték módosulását eredményező változás bekövetkezéséig érvényesek.
54. A környezeti zajforrást üzemeltető a tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését, továbbá a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

Határidő: folyamatos

55. Zaj- és rezgésvédelmi szakértő bevonásával **meg kell vizsgálni a telephely ÉK-i részén található fémhulladék tároló konténerek töltése/ürítése során bekövetkező, rövid ideig tartó, de jelentős zajjal járó eseménytől származó, a közeli zajtől védendő homlokzatokat terhelő, lakosságot zavaró hatásának csökkentési lehetőségeit. A vizsgálatról jelentést kell készíteni és a jelentést be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóság részére.**

Határidő: 2025. július 31.

FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME

56. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
57. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a földtani közegben.
58. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
59. A szennyvíz és szennyvíziszap kezelő műtárgyak, a festő üzem műtárgyai, a raktárak, tároló helyiségek és kármentők padozatának műszaki védelmét rendszeresen ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról összefoglaló jelentést kell készíteni.

Határidő: tárgy évet követő év március 31., az éves jelentés részeként.

60. A földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végezni legalább tízévente. A mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált laboratórium végezheti.

Határidő: legkésőbb 2031. október 18.

MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA

61. A vonatkozó jogszabályok értelmében, engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie.
62. Üzemi kárelhárítási terv karbantartásáról és aktualizálásáról folyamatosan gondoskodni kell.
63. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.
64. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
65. Az engedélyesnek – a jelenleg érvényben lévő üzemi kárelhárítási terv lejártát megelőzően – aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz elektronikus úton.

A BAT ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

66. Az engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
67. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
 - a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és

veszélyességének csökkentéséről,

- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
- valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmény működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége az alábbi területeken:
 - a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,
 - a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
 - a tevékenység és forgalom okozta zajterhelés,
 - a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,
 - a tüzesetek.

68. A gépek, és kezelő létesítmények karbantartását rendszeresen el kell végezni.

69. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg szennyeződjön.

70. Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

A TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

71. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére, vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően, az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság egyetértésével leszerelni a környezetszennyezést okozó gépeket, biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket, gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról. A megtett intézkedésekről jelentést kell benyújtani környezetvédelmi hatósághoz a **végrehajtást követő 30 napon belül**.

72. Levegővédelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.

73. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció - Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra történő - benyújtásával igazolni kell, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.

ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG RÉSZÉRE

74. Az engedélyes köteles a jelen engedélyben foglalt körülmények jelentős megváltozását, a tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül elektronikus úton (e-Papír) bejelenteni**.

75. A közérdekű bejelentéssel kapcsolatosan tervezett intézkedések megtételéről a környezetvédelmi hatóságot elektronikus úton (e-papír) tájékoztatni kell.

Határidő: az intézkedést követő 3 napon belül

76. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.

77. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.

78. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, valamint a panaszra adott választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 2 munkanapon belül a panaszt továbbítani a környezetvédelmi hatóság felé. A panasz fontosabb adatairól, a panasz kivizsgálásáról, a panaszra adott válaszáról, a megtett, illetve a tervezett intézkedésekről szóló panaszügyet részletező beszámolót 15 napon belül be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.
79. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formájának a környezetvédelmi hatóság által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és annak minden lehetséges időpontban a környezetvédelmi hatóság részére hozzáférhetőnek kell lennie.
80. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani elektronikus úton. Az engedélyes a beszámoló tartalma és benyújtásának ütemezése kapcsán köteles a környezetvédelmi hatósággal egyeztetni.
81. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
82. A beszámolóknak az ebben az engedélyben meghatározott gyakorisága és tárgyköre a környezetvédelmi hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
83. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
84. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és a telephellyel kapcsolatosan az alábbi azonosítókat kell szerepeltetni:
 - KÜJ, KTJ (a környezetvédelmi hatóság adja/adta ki);
 - A cég neve (cégbírósi bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.....stb), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf. szám);
 - A telephely/létesítmény neve és címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOV koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR '08 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - Az R. értelmében új, illetve meglévő létesítményről van-e szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
 - Az IPPC köteles tevékenység besorolása az R. 2. sz. melléklete szerint;
 - Fő, illetve nem fő környezethasználati tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amely az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni)
 - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
 - NOSE-P kód (a tevékenységekhez hozzá kell rendelni a tevékenységre jellemző, az EUROSTAT szennyező forrás osztályozási rendszere szerint meghatározott NOSE-P eljárás kódokat, melyek az EPRTTR adatszolgáltatás kitöltési útmutatójában található meg).
85. A beszámolókat - *az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton* - a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (KRID azonosító: 246192384) kell elküldeni.

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Éves adatszolgáltatás		
LM (Légszennyezés Mértéke) bevallás		március 31.
(E)PRTR-A adatlap (166/2006/EK rendelet alapján)		
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		
<u>Földtani közeg védelme:</u> – Padozat, burkolt felületek repedezettségének ellenőrzése		
<u>Levegővédelem:</u> – Pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi adatok – Elvégzett mérések és azok értékelése – Festőüzem fajlagos értékeinek elemzése – Éves oldószermérleg – VOC diffúz kibocsátási határértéknek való megfelelés vizsgálata – BAT-(elérhető legjobb technika)-nak való megfelelés vizsgálata		
<u>Zajvédelem:</u> – Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása – Zajvédelmi hatásterület változásának vizsgálata		
Panaszok összefoglaló jelentése		
Bejelentett események összefoglalója		
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések		

Energiahatékonysági vizsgálat	5 évente	
BAT-nak való megfelelés vizsgálata		
Eseti beszámolók		
Panaszok (ha voltak)	eseti	Panasz beérkezését követő 1 napon belül
A bejelentett események összefoglalója	eseti	Az eseményt követő 1 hónapon belül
Haváriák jelentése	eseti	Haladéktalanul

*

Szakkérdések vizsgálatával kapcsolatos nyilatkozatok:

1. Környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:

1.1. Az egységes környezethasználati engedély módosításához közegészségügyi szempontból hozzájárulok.

2. Növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata a **BK/KTF/04503/2023.ikt.számú eljárásban:**

2.1. A telephelyen folytatott tevékenység során biztosítani kell, hogy a környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, szennyező és egyéb talajidegen anyagok termőföldre ne kerülhessenek, a termőföldek minőségében kár ne keletkezhesen.

2.2. A tervezett beruházás/kivitelezés és későbbi üzemelés során nem lehet negatív hatással a beruházás környezetében lévő mezőgazdasági területekre.

3. A természet és a táj védelmére vonatkozó megfelelés szakkérdés vizsgálata

3.1. A természetvédelmi hatóság a tervezett tevékenységhez előírások nélkül hozzájárul.

4. A felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások vizsgálata:

4.1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint vízügyi- és vízvédelmi hatáskörében eljáró hatóság (a továbbiakban: hatóság) a vízügyi és vízvédelmi szakkérdések tekintetében nyilatkozatát megadja az alábbiak szerint:

Jelen ügyben a hatóság nem rendelkezik hatáskörrel, mivel a vonatkozó szakkérdések vizsgálatának feltételei nem teljesülnek.

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/00128-12/2025. iktatási számú levelében ismételtlen megkereste a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályt arra

vonatkozóan, hogy változatlan tartalommal fenntartja-e az Osztály jogelődje által, a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/3080-1/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalását, amelyet a BK/KTF/04503/2023. iktatási számú eljárásban tett.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint vízügyi- és vízvédelmi hatáskörében eljáró hatóság az alábbi nyilatkozatot tette:

*„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatáskörében eljáró hatóság – **vízügyi és vízvédelmi** szakkérdések tekintetében – a BK/KTF/02834-1/2024. iktatószámán kiadott egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosításához **fenntartja a 35600/3080-1/2023.ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában tett előírásait és a 30406/3555-1/2024.ált. számon szakkérdésben kiadott nyilatkozatát.***

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/3080-1/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalása, a BK/KTF/04503/2023. iktatási számú eljárásban:

„Az AGRIKON KAM Kft. (6120 Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6.) kérelmére, Kiskunmajsa 1446/1 hrsz. alatti ingatlanon található telephelyen végzett tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosításához

az alábbi feltételekkel hozzájárulunk.

Előírások:

1. A tevékenység a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon végezhető.
2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben.
3. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
4. A telephely vízáteresztőmennyeit a vízjogi üzemeltetési engedélyben megadottak szerint kell üzemeltetni.
5. A vízáteresztőmennyeket átalakítani, bővíteni, új vízáteresztőmennyeket építeni csak vízjogi létesítési engedély birtokában lehet.
6. Káresemény, havária bekövetkezése esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, a 2016. évi CL. tv. 55. § (4) alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

*

Szakhatósági állásfoglalás:

1. A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának BK/HGO/00430-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. január 21. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében az AGRIKON Kabin- és Agrártechnika Művek Kft. (6120 Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6.) előterjesztett – a Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6. (1446/1 hrsz.) szám alatti ingatlanon található telephelyen végzett tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély nem jelentős módosítása iránti kérelem vonatkozásában a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

Az egységes környezethasználati engedély kiadásához hulladékgazdálkodási hatóság

szakhatósági hozzájárulását megadja az alábbi hulladékgazdálkodási előírásokkal:

1. A tevékenységet környezetszennyezést kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni.
2. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a hatályos jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni.
3. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
4. Az engedélyes köteles a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő részletes telephelyi nyilvántartást vezetni a hulladékokról, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggő anyagokról és eljárásokról, amelyet a hatóságunk munkatársainak mindenkor köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani.
5. A hulladék nyilvántartást a telephelyen kell tartani, megőrizni úgy, hogy az bármely időpontú helyszíni ellenőrzéskor megtekinthető legyen.
6. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról évente az arra rendszeresített adatlapon a hatóságunknak adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint.
Határidő: tárgyévet követő év március 1.
7. Az engedélyes a telephelyére vonatkozóan éves környezeti beszámolót köteles benyújtani a keletkező hulladékokról és a technológiánkénti anyagmérlegről.
Határidő: március 31., a éves jelentés részeként.
8. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adható át.
9. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
10. A nyilvántartásokat, bizonylatokat veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig meg kell őrizni.
11. A telephely átalakítása, felújítása során keletkező építési hulladék területfeltöltésre, tereprendezésre nem használható, a hulladékok talajba való taposását meg kell akadályozni.

Gyűjtőhellyel kapcsolatos előírások

12. A gyűjtőhelyeken a telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok gyűjthetők az engedélyben megadott gyűjtőkapacitás eléréseig.
13. A telephely üzemeltetésének időszakában fent kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő a telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését biztosító gyűjtőhelyeket.
14. A hulladék gyűjtőhelyeken a hulladékok gyűjtését, oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és mindegyik hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
15. A gyűjtőhelyen alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
16. A munkahelyi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell, hogy rendelkezzen, amely biztosítja a telephelyi mindenkori termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.

17. A munkahelyi gyűjtőhelyről a keletkezéstől számított 6 hónapon belül át kell adni a hulladékot arra engedéllyel rendelkezőnek.
18. Az üzemi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell, hogy rendelkezzen, amely biztosítja a telephely mindenkor termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.
19. A tevékenység végzése során az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatában előírtakat maradéktalanul be kell tartani.
20. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig gyűjthető.

BAT alkalmazására vonatkozó előírások:

21. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások:

22. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.

*

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzési kötelezettsége alól.

Jelen határozat (a BK/KTF/02834-1/2024. iktatási számú engedély érvényességi idejét figyelembe véve) 2033. január 3. napjáig érvényes.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a legkésőbb a „Jelentéstétel” 14. pontjában meghatározott határidőig a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál. A következő 5 éves felülvizsgálati dokumentáció benyújtásának határideje 2026. szeptember 30. napja.

Jelen engedély véglegessé válásával érvényét veszti a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által a BK/KTF/02834-1/2024. számon kiadott egységes környezethasználati engedély.

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy az R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

A kérelmező az eljárás 15.000 Ft-os igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) címzett, de a környezetvédelmi hatósághoz (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint elsőfokú környezetvédelmi hatósághoz csak a megtámadott döntésre

vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva előterjesztett, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés

- a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett [pl. az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet, stb.] esetén a Dáptv.-ben meghatározott elektronikus úton,
- elektronikus ügyintézésre kötelezettség hiányában a Dáptv.-ben meghatározott elektronikus úton (pl.: e-papír szolgáltatás igénybevételével, a <https://epapir.gov.hu> oldalon keresztül) is benyújtható.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezés illetéke ötezer forint, amely összeget az eljárás megindításakor – a technikai feltételek megléte esetén – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, vagy átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint a fellebbezésben hivatkozott ügyszám feltüntetésével a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú, „Eljárási illetékbevételei” számlára kell megfizetni és az illeték megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Jelen döntés - fellebbezés, valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

I N D O K O L Á S

Előzmények:

Az **AGRIKON Kabin- és Agrártechnika Művek Kft.** (székhely: 6120 Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6., adószám: 11033138-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-102669, KÜJ szám: 100 211 650, hivatalos elektronikus elérhetőség: 11033138#cegkapu, rövidített elnevezés: AGRIKON KAM. Kft.) - a 6120 Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6. (1446/1 hrsz.), Arany János u. 4/1 (1652/1 hrsz.), Lóvásártér 2. (3044, 3046, 3047 hrsz.) **(KTJ szám: 100 480 800) ingatlanokon lévő telephelyen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú mellékletének 2.6 b) pontja szerinti [Fémek és műanyagok felületi kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőköd térfogata meghaladja a 30 m³-t.] tevékenység folytatásához a BK/KTF/09291-14/2021. iktatószámom kiadott (egységes szerkezetben BK/KTF/01663-15/2023. ikt. számon módosított) egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.**

Az engedély 2022. január 3. napján vált véglegessé, és 2033. január 3. napjáig érvényes.

Az AGRIKON Kabin- és Agrártechnika Művek Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6120 Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6., adószám: 11033138-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-102669, KÜJ szám: 100 211 650, hivatalos elektronikus elérhetőség: 11033138#cegkapu, rövidített elnevezés: AGRIKON KAM. Kft.) **megbízásából az Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft.** (6723 Szeged, Tápai utca 7. A. lház. II. em. 4.) által **2023. május 15. napján előterjesztett és 2023. május 30., valamint 2023. július 22. napján kiegészített** egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítás iránti **kérelem alapján, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya, mint környezetvédelmi hatóság** - a 6120 Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6. (1446/1 hrsz.), Arany János u. 4/1 (1652/1 hrsz.), Lóvásártér 2. (3044, 3046, 3047 hrsz.) (KTJ szám: 100 480 800) ingatlanokon lévő telephelyeken végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú mellékletének 2.6 b) pontja szerinti [Fémek és műanyagok felületi kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m³-t.] tevékenység folytatásához **BK/KTF/04503-22/2023. iktató számon egységes környezethasználati engedélyt adott.**

A fent hivatkozott iktatószámú engedély **2023. augusztus 24. napján vált véglegessé, 2023. január 3. napjáig érvényes.**

Az AGRIKON Kabin- és Agrártechnika Művek Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6120 Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6., adószám: 11033138-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-102669, KÜJ szám: 100 211 650, hivatalos elektronikus elérhetőség: 11033138#cegkapu, rövidített elnevezés: AGRIKON KAM. Kft.) által **2023. november 24. napján előterjesztett** egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítás iránti **kérelem alapján, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya, mint környezetvédelmi hatóság** - a 6120 Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6. (1446/1 hrsz.), Arany János u. 4/1 (1652/1 hrsz.), Lóvásártér 2. (3044, 3046, 3047 hrsz.) (KTJ szám: 100 480 800) ingatlanokon lévő telephelyeken végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú mellékletének 2.6 b) pontja szerinti [Fémek és műanyagok felületi kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m³-t.] tevékenység folytatásához **BK/KTF/02834-1/2024. iktató számon egységes környezethasználati engedélyt adott.**

A fent hivatkozott iktatószámú engedély **2024. április 11. napján vált véglegessé, 2023. január 3. napjáig érvényes.**

*

Az AGRIKON Kabin- és Agrártechnika Művek Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6120 Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6., adószám: 11033138-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-102669, KÜJ szám: 100 211 650, hivatalos elektronikus elérhetőség: 11033138#cegkapu, rövidített elnevezés: AGRIKON KAM. Kft.) képviselőjében Bánfi Alexandra környezetvédelmi megbízott 2024. december 16. napján - a Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6. szám (1446/1 hrsz.), Arany János u. 4/1 (1652/1 hrsz.) és Kiskunmajsa, Lóvásártér 2. (3044; 3046 és 3047 hrsz.) szám alatti ingatlanokon található telephelyeken végzett tevékenységével összefüggésben, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú mellékletének 2.6 pontja szerinti (Fémek és műanyagok felületi kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m³-t.) tevékenység folytatásához **a BK/KTF/02834-1/2024. ikt. számon kiadott egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítására irányuló** - kérelmet terjesztett elő hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A kérelem szerint az AGRIKON KAM Kft. a lakosság részéről érkező közérdekű bejelentések miatt, a szaghatások csökkentése érdekében a P28 jelű pontforráshoz kapcsolódó, TNV termikus utóégető kéményének magasítása mellett döntött. A kéménymagasítás elkészülését követően az egységes környezethasználati engedélyben a P28 jelű pontforráshoz tartozó adatok módosítása vált szükségessé.

A magasítás elkészülését követően az AGRIKON KAM Kft. megbízásából az Alcedo Kft. 2024. október 10. napján az MSZ EN 13725:2003. szabvány szerinti olfaktometriás mérést végzett.

*

2024 júniusában újabb lakossági bejelentés érkezett az I. telephelyen, az Arany János u. felőli telekhatár közelében található fémhulladék tároló konténerek töltésének és ürítésének zavaró zajhatásával kapcsolatosan.

*

A R. 20/A § (14) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt módosításakor a korábbi módosításaival együtt egységes szerkezetbe foglalja.

A R. 20/A. § (10) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) (a továbbiakban: Rendelet) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatósággként vármegyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a vármegyei kormányhivatal - a Bács-Kiskun vármegyei települések- Kiskunmajsza település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal - jár el.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17. § értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni.

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, tényállás tisztázás, szakkérdés vizsgálata, szakhatóság megkeresése volt szükséges), a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2024. december 23. napján kelt, BK/KTF/09030-2/2024. számú levélben tájékoztatta az ügyfeleket az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú mellékletének 10.2. pontjai alapján határoztam meg.

Az engedélyes a környezetvédelmi hatóság BK/KTF/09030-3/2024. számú hiánypótlási felhívására az eljárás 15.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését 2025. január 6. napján igazolta.

A R. 20/A. § (14) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt módosításakor a korábbi módosításaival együtt egységes szerkezetbe foglalja.

Fentiekre tekintettel a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély tárgyi módosítására irányuló kérelem kapcsán felülvizsgálta a jelen módosítással visszavonásra kerülő BK/KTF/02834-1/2024. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyben foglaltakat, melynek eredményeként az alábbi módosításokról döntött:

A Környezetvédelmi Hatóság a szagkibocsátás további ellenőrzése céljából 2026. évben ismételt MSZ EN 13725:2003. szabvány szerinti olfaktometriás mérés előírását tartja indokoltnak.

„A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „Pontforrások” alfejezete módosításra került. A P28 jelű pontforrás magassága 18,8 m-re, a forrás kibocsátó felülete 0,342 m²- re változott.

„A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „Szagmérés” alfejezettel egészült ki. A „Szagmérés” alfejezet tartalmazza a szagkibocsátás csökkentése érdekében végzett méréseket, a Kft. által megvalósított intézkedéseket.

*

„A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „A teljes létesítmény környezeti zajkibocsátásának ellenőrzése hatósági zajmérés keretében:” és „Az I. telephely környezeti zajkibocsátása által okozott zajterhelés határértékre csökkentése érdekében tett intézkedések:” alpontokkal egészült ki.

*

A környezetvédelmi hatóság a szakkérdéssel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdésén alapul.

A szakkérdés vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtam.

Szakkérdések vizsgálatával kapcsolatos nyilatkozatok indokolása:

1. A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően a BK/KTF/09030/2024. ikt. számú (BK/KTF/00128/2025.) jelen eljárásban:

„Szakmai álláspontom kialakításánál az engedélyezési dokumentációban foglaltakat a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően vizsgáltam.

Szakmai álláspontomat „a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet B oszlopában meghatározott szakkérdésekre kiterjedő szempontok vonatkozásában adtam ki.”

2. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása a BK/KTF/04503/2023. ikt. számú eljárásban:

„Az elektronikusan megküldött megkeresés és mellékelt dokumentáció alapján a rendelkező részben foglaltak szerinti környezethasználat tervezett, mely tevékenység végzése során a fent előírt talajvédelmi szempontú követelmények betartása elengedhetetlenül szükséges.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Tft.) 48. § (2) bekezdése alapján a Tft. 36–42. §-okban meghatározott termőföld használaton, valamint a 43. §-ban írt beruházási, üzemeltetési tevékenységen túl termőföldön bármely egyéb tevékenység csak úgy folytatható, hogy az, vagy annak hatása az érintett és a környező termőföld minőségében, továbbá a vizekben kárt ne okozzon.

Hatóságunk illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése állapítja meg.

A talajvédelmi szakkérdésben történő közreműködés a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése, valamint az 3. melléklet 6. pontja szerint történik.”

3. A természet és a táj védelmére vonatkozó szakkérdés vizsgálatának indokolása a BK/KTF/00128/2025. ikt. számú eljárásban:

„A benyújtott dokumentációt áttekintve az alábbiakat állapítottam meg:

A tevékenységgel érintett ingatlanok védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem képezik részét, továbbá területükről védett természeti érték, természetközeli élőhely sem ismeretes.

A fentiek alapján a tervezett tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért, a tevékenység megfelel a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.

A természetvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban természetvédelmi szakkérdés tekintetében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5. pontja, illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg.”

4. A felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások vizsgálatának indoklása a BK/KTF/00128/2025. ikt. számú eljárásban:

A hatóság az AGRIKON Kabin- és Agrártechnika Művek Kft. (6120 Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6.) kérelmére a Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6. szám (1446/1 hrsz.), Arany János u. 4/1 (1652/1 hrsz.) és Kiskunmajsa, Lóvásártér 2. (3044; 3046 és 3047 hrsz.) szám alatti ingatlanokon található telephelyeken végzett tevékenységre vonatkozóan BK/KTF/02834-1/2024. számon kiadott egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosításának elbírálására indult eljárásban a rendelkezésre álló iratanyagok áttanulmányozása során az alábbiakat állapította meg a hatáskörébe tartozó, szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítja meg:

A kérelmet megvizsgáltam és tárgyi kérelem tekintetében hatásköröm hiányát állapítottam meg.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a szakkérdés vizsgálatának feltételei vízügyi és vízvédelmi szempontból nem állnak fenn.

Jelen ügyben a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § bekezdése, a 8. számú melléklet 2. és 3. pontjában foglalt feltételeket figyelembe véve – mivel a bevonás feltételei nem teljesülnek – hatóságunk nem rendelkezik hatáskörrel.

A hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.

A tervezett zajvédelmi falnak vízvédelmi vonzata nincs."

A környezetvédelmi hatóság BK/KTF/00128-12/2025. iktatási számon ismételt megkeresés indoklása:

„A vízügyi és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság), az AGRIKON Kabin- és Agrártechnika Művek Kft. (6120 Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6.) kérelmére, a Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6. szám (1446/1 hrsz.), Arany János u. 4/1 (1652/1 hrsz.) és Kiskunmajsa, Lóvásártér 2. (3044; 3046 és 3047 hrsz.) szám alatti ingatlanokon található telephelyeken végzett tevékenységre vonatkozóan BK/KTF/02834-1/2024. számon kiadott egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosításának elbírálására indult eljárásban a rendelkezésre álló iratanyagok áttanulmányozása során az alábbiakat állapította meg a hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében:

A környezetvédelmi hatóság korábban az AGRIKON Kabin- és Agrártechnika Művek Kft. telephelyén tervezett zajvédelmi fal ügyében BK/KTF/09030-4/2024. iktatószámán hatóságunk nyilatkozatát kérte, melyre vonatkozóan 30406/3555-1/2024.ált. számon szakkérdésben kiadott nyilatkozatunkban hatáskörünk hiányát állapítottuk meg.

A környezetvédelmi hatóság BK/KTF/00128-12/2025. iktatószámán ismételten megkereste hatóságunkat arra vonatkozóan, hogy a vízügyi- és vízvédelmi hatóság korábban 35600/3080-1/2023.ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat változatlan tartalommal fenntartjuk-e.

A benyújtott dokumentáció alapján a telephely vízellátásában, szennyvíz és csapadékvíz elhelyezésében változás nem történt, ezért hatóságunk a 35600/3080-1/2023.ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában tett előírásait változatlanul fenntartja.

Hatóságom a rendelkezésére bocsátott tervdokumentációban foglaltak alapján megállapította, hogy a tevékenység megfelel a hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak; az ivóvízbázis védelmére-, a felszín alatti vizek és a felszíni vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A hatóság hatáskörét a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § bekezdése, a 8. számú melléklet 2. és 3. pontja, illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Kormányrendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapítja meg."

A hatóság hatáskörét a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § bekezdése, a 8. számú melléklet 2. és 3. pontja, illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Kormányrendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapítja meg."

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/3080-1/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalása a BK/KTF/04503/2023. iktatási számú eljárásban:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya fenti számú megkeresésében a vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte Kiskunmajsa 1446/1 hrsz. alatti ingatlanon található telephelyen végzett tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárásban.

A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottuk meg:

Engedélyes a Kiskunmajsa 1446/1 hrsz. alatti telephelyén meglévő 654 m2 alapterületű, acélszerkezetű nyitott tároló helyiségét egy 452 m2 alapterületű tároló résszel kívánja bővíteni, ami a gyártást segítő

készülékek, félkész- és kész termékek tárolására szolgál majd.

A telephely vízátelestítményei 35600/2858-12/2021.ált. számon kiadott, 2027. január 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött engedélyezési tervdokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a kérelemben bemutatott létesítmény/tevékenység nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, nincsen hatása az árvíz-és jég levonulására, mederfenntartásra, illetve kérelemben bemutatott tevékenység az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, illetve a felszíni és a felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelel, így az engedély módosításához hozzájárultam.

A döntést megalapozó jogszabályhelyek:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

5. § (1) bekezdés alapján tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 10. § (1) a) bekezdés alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28./A. § (1) szerint vízjogi engedély szükséges - jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízátelestítmény megépítéséhez és átalakításához (létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználatához (üzemeltetési engedély), illetve megszüntetéséhez (megszüntetési engedély). A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a vízimunka elvégzéséhez, vízátelestítmény megépítéséhez (átalakításához, megszüntetéséhez) szükséges vízjogi engedélyt az ügyfél köteles megszerezni. A kérelemhez a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben-, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelő tartalmú tervdokumentációt kell mellékelni.

A rendelkezésünkre álló iratok és a benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttünk.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2023. június 14. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásunkat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtuk ki.

Kérjük a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részünkre megküldeni."

*

A határozat rendelkező részében tett előírási pontok és a határozat, valamint annak előzményeiként szolgáló (BK/KTF/02834/2024.) döntések meghozatalához szükséges megkeresésekre érkezett nyilatkozatok, szakhatósági hozzájárulás indokolása:

Szakhatósági állásfoglalás indokolása:

1. A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/00430-2/2025. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása a BK/KTF/02834/2024. iktatószámú egységes környezethasználati engedély nem jelentős módosítása tárgyú eljárásban:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. január 21. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében az **AGRIKON Kabin- és Agrártechnika Művek Kft.** (6120 Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6.) előterjesztett – a Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6. (1446/1 hrsz.) szám alatti ingatlanon található telephelyen végzett tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása iránti kérelem vonatkozásában a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

Az egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása a tárgyi egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabály alapján előírt levegőtisztaság-védelmi engedély, illetve zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos előírások teljesítésére irányul.

A hulladékgazdálkodási hatóság a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (14) bekezdésére tekintettel a szakhatósági állásfoglalását egységes szerkezetű módosításával adja meg.

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

A telephelyen több, jelentős hulladékképződéssel járó technológia üzemel, ezek a fémmegmunkálás, a felületkezelés, összeszerelés és egyéb nem ipari tevékenységek, melyekből az alábbi jellemző hulladékok keletkeznek:

- kommunális hulladékok,
- technológiai nem veszélyes (termelési, csomagolási, és egyéb) hulladékok,
- technológiai jellegű veszélyes hulladékok.

A telephelyen fémmegmunkálás és felületkezelés technológiából keletkezik a hulladékok döntő többsége, elenyésző része pedig a karbantartásokból, járulékos tevékenységekből, illetve a dolgozók szociális ellátásából származik.

A Kft. telephelyén keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat üzemi és munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik szabványos gyűjtőedényzetben az elszállításig. A telephelyen a jogszabályoknak megfelelő üzemi, ill. munkahelyi gyűjtőhelyet már korábban kialakították.

Munkahelyi gyűjtőhely

Az egyes üzemegységek hulladékait, technológiánkénti bontásban az adott épületekben kialakított munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtik. Az egyes munkahelyi gyűjtőhelyeken az adott üzemegységben folyó technológiákhoz igazodóan kerültek kialakításra, kijelölésre a gyűjtőhelyek. A munkavállalókat a gyűjtőhelyeken elhelyezett táblákkal informálják a gyűjtőhely helyes használatáról. A táblákon ismertetésre kerülnek az egyes gyűjtőhelyeken elhelyezhető hulladékok fajtái, illetve a munkahelyi gyűjtőedényzet telítődése esetén annak központi üzemi gyűjtőhelye, gyűjtőedényzete, ahová a hulladékokat a munkahelyi gyűjtőhely edényzeteinek telítődése esetén üríteni szükséges.

Az egyes munkahelyi gyűjtőhelyeken elhelyezett edényzetek igazodnak a bennük gyűjthető hulladékok jellegéhez, így azok a hulladékok kémiai hatásainak ellenálló edényzetek, a folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyei kármentő tálcákkal vannak ellátva.

Kommunális hulladékok

Az épületek, szociális blokkok takarítása során felhasznált anyagok göngyölegét a háztartásokban keletkező hulladékokhoz hasonlóan kommunális hulladékként gyűjtik és kezelik. A települési szilárd hulladékok (20 03 01) gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyeken zajlik, majd azokat telítődésüket követően a takarítással megbízott munkavállalók a központi hulladékgyűjtő konténerben helyezik el, melyet a közszolgáltatás keretében heti rendszerességgel ürítenek.

Termelési hulladékok

A cég egyik legfontosabb termékének a kabin elemek gyártása a vázat alkotó fém alkatrészek, lemezek és speciális profilú csövek vágásával, darabolásával kezdődik. A körültekintő tervezés ellenére az első munkafázisban jelentős mennyiségű lézervágási és egyéb darabolási hulladék keletkezik. Ezek lemez vagy cső hulladékok. Ide tartozik még a forgácsoló gépeknél keletkező acél forgács hulladék is. Melyet a többi vas-fém hulladékkal együtt gyűjtenek. A gyűjtő edények - zárt fémkonténerek - közvetlenül a megmunkáló gépeknél vannak elhelyezve, a gyűjtő sok esetben közvetlenül innen szállítja el a hulladékot. 3 db 32 m³-es központi fém hulladéktároló konténer került kihelyezésre annak érdekében, hogy a hulladékok szállítását segítő logisztikai szervezés megfelelő színvonalon működhessen.

Veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyek és kapacitásuk:

Hulla dék azono sító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egyszerre gyűjthető mennyiség	Gyűjtőhely megnevezése	További kezelés a helyszínen	Telephelyen kivüli kezelés módja
--------------------------------------	-------------------------	------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	--

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egyszerre gyűjthető mennyiség	Gyűjtőhely megnevezése	További kezelés a helyszínen	Telephelyen kívüli kezelés módja
08 01 11*	Oldószeres festékmaradék (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék)	5 db 200 literes hordó	1 000 kg	festőüzem munkahelyi gyűjtőhely	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
08 01 13*	Festékhulladék (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap)	3 db 200 literes hordó	600 kg	festőüzem munkahelyi gyűjtőhely	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
08 04 09*	Ragasztó maradék (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka)	10 db 200 literes zsák, hordóba	1 500 kg	szerelőüzem munkahelyi gyűjtőhely	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
11 01 08*	Foszfátiszap (foszfátózásból származó iszap)	3 db 1 000 literes IBC tartály	3 000 kg	KTL sor munkahelyi gyűjtőhely	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
11 01 13*	Zsírtalanító iszap (veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék)	3 db 200 literes hordó	600 kg	KTL sor munkahelyi gyűjtőhely	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egyszerre gyűjthető mennyiség	Gyűjtőhely megnevezése	További kezelés a helyszínen	Telephelyen kívüli kezelés módja
12 01 20*	Veszélyes anyagot tartalmazó csiszolóanyag (veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz)	6 db 200 literes zsák, hordóba	300 kg	festőüzem	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
13 02 05*	Fáradt olaj (ásványolaj alapú, klórogyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj)	3 db 200 literes hordó	600 kg	üzemfenntartás gyűjtőhely	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
13 08 02*	Olaj-víz emulzió (egyéb emulziók)	3 db 1 000 literes IBC tartály	2 000 kg	üzemfenntartás gyűjtőhely	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
15 01 10*	Ragasztós csomagolóanyag (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék)	4 db 200 literes zsák, hordóba	400 kg	szerelőüzem és üzemfenntartás gyűjtőhely	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
15 01 10*	Vegyszeres műanyag göngyöleg (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék)	2 db gitterbox és 4 db 200 literes zsák, hordóba	1 400 kg	festőüzem, KTL, előregyártó üzem, szerelőüzem, üzemfenntartás, raktár gyűjtőhelyei	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek

Hulla dék azono sító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egyszerre gyűjthető mennyiség	Gyűjtőhely megnevezése	További kezelés a helyszínen	Telephelyen kivüli kezelés módja
15 01 11*	Festékes fém göngyöleg (veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémről készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat)	3 db konténer	300 kg	minden munkaterület munkahelyi gyűjtőhelye	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
15 01 11*	Hajtógázos palackok (veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémről készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat)	4 db 200 literes zsák, hordóba	200 kg	festőüzem, előregyártó üzem, raktár, üzemfenntartá s, szerelő üzem	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
15 01 11*	Ragasztós fém göngyöleg (veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémről készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat)	3 db gitterbox	900 kg	festőüzem, KTL, előregyártó üzem, szerelőüzem, üzemfenntartá s, raktár gyűjtőhelyei	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek

<i>Hulladék azonosító kód</i>	<i>Hulladék megnevezése</i>	<i>Gyűjtés módja</i>	<i>Egyszerre gyűjthető mennyiség</i>	<i>Gyűjtőhely megnevezése</i>	<i>További kezelés a helyszínen</i>	<i>Telephelyen kívüli kezelés módja</i>
15 02 02*	<i>Festékes papír (veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat)</i>	<i>4 db 200 literes zsák, hordóba</i>	<i>300 kg</i>	<i>bármelyik munkaterület</i>	<i>nincs</i>	<i>Átadás engedéllyel rendelkezőnek</i>
15 02 02*	<i>Festékes szűrők (veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat)</i>	<i>5 db 200 literes hordó, vagy 1 db 1 000 literes fém konténer</i>	<i>1 000 kg</i>	<i>Festőüzem, KTL</i>	<i>nincs</i>	<i>Átadás engedéllyel rendelkezőnek</i>
15 02 02*	<i>festékes és olajos fűrészpor, homok (veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olaj szűrőket), törlőkendők, védőruházat)</i>	<i>3 db 200 literes hordó</i>	<i>500 kg</i>	<i>előregyártó üzem, üzemfenntartás</i>	<i>nincs</i>	<i>Átadás engedéllyel rendelkezőnek</i>

<i>Hulladék azonosító kód</i>	<i>Hulladék megnevezése</i>	<i>Gyűjtés módja</i>	<i>Egyszerre gyűjthető mennyiség</i>	<i>Gyűjtőhely megnevezése</i>	<i>További kezelés a helyszínen</i>	<i>Telephelyen kívüli kezelés módja</i>
15 02 02*	Olajos védőfelszerelés (veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrűket), törlőkendők, védőruházat)	5 db 200 literes hordó, vagy 2 db fém konténer	250 kg	bármelyik munkaterület	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
16 01 07*	Olajos szűrő (olajsűrő)	4 db 200 literes zsák, hordóba	300 kg	üzemfenntartás	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
16 05 06*	Hulladék vegyszer (veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is)	műanyag kanna	10 kg	labor helyiség	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
20 01 21*	Fénycső (fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék)	5 db papír tároló doboz	50 kg	üzemfenntartás	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egyszerre gyűjthető mennyiség	Gyűjtőhely megnevezése	További kezelés a helyszínen	Telephelyen kívüli kezelés módja
20 01 33*	Szárazelem (elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók)	5 db fém tároló doboz	50 kg	minden üzemegység	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
20 01 35*	Elektronikai hulladék (veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-től)	3 db fém konténer	150 kg	üzemfenntartás	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek

Nem veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyek és kapacitásuk:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtésének módja	Egyszerre gyűjthető mennyiség	Gyűjtőhely megnevezése	További kezelés a helyszínen	Telephelyen kívüli kezelés módja
08 02 01	por alapú bevonatok hulladéka	3 db 200 literes zsák hordóban	200 kg	porszóró	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től	6 db 200 literes zsák hordóban	600 kg	szerelő üzem	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
12 01 02	vasfém részek és por	5 db fém konténer	5 000 kg	előregyártó üzem, szemcseszóró üzem	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtésének módja	Egyszerre gyűjthető mennyiség	Gyűjtőhely megnevezése	További kezelés a helyszínen	Telephelyen kívüli kezelés módja
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	4 db 200 literes hordó	400 kg	előregyártó üzem, porszóró	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
12 01 99	közelebből meg nem határozott hulladék	5 db fém konténer	5 000 kg	előregyártó üzem, üzemfenntartás, szerszám- készítők, raktár	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	2 db 110 literes kuka	60 kg	minden üzemegység	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	2 db 110 literes kuka	60 kg	minden üzemegység	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	2 db 110 literes kuka	60 kg	minden üzemegység	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
16 02 14	kiselejtezt berendezés, amely különbözik a 16 02 09- től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	5 db fém konténer	1 500 kg	festőüzem, porszóró, selejtezés	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	4 db 200 literes zsák hordóban	200 kg	üzemfenntartás	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
19 12 04	műanyag és gumi	3 db 200 literes zsák hordóban	150 kg	raktár, szerelő üzem, MEO	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
20 01 01	papír és karton	30 db 200 literes zsák	2 000 kg	minden üzemegység	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
20 01 02	üveg	1 db fém konténer	1 000 kg	szerelő üzem, raktár	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
20 01 39	műanyagok	1 db fém konténer	500 kg	raktár, szerelő üzem, MEO	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	5 db 110 literes kuka	150 kg	minden üzemegység	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek

Veszélyes hulladékok üzemi gyűjtőhelye

Az alapanyagként használt lemezek, csövek korrózió védelmi okokból vékony olajréteggel vannak átkelve, amit a festést megelőzően maradéktalanul el kell távolítani az alapanyagról. Erre a célra szolgál a zsírtalanító és foszfátzó sor. A felületkezelő sor szennyvizét a gépsor mellé telepített szennyvízkezelő kezeli. A pH beállítás után keletkezett csapadékot ferde lemezes ülepitőben választják el a szennyvíztől, majd szükség szerint keretes szűrőprésen víztelenítik. A présből kikerülő iszapot tálcán fogják fel majd 200 l-es fémhordóba szedik. A prés ürítése után az iszaphulladékot tartalmazó hordókat az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyen helyezik el úgy, hogy a hordó alatt peremes fémtálca van.

Az olajos alkatrészekkel való munka során olajos felitató anyag (rongy) hulladék is keletkezik, gyűjtése műanyag zsákban történik. Az olajos rongyot (15 02 02*) az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyen tárolják. A festékszóró kabinokban festékpó hulladék keletkezik. Az alkatrészek bonyolult, üreges formája miatt viszonylag nagy a mellészórás. A magas minőségi követelmények miatt a mellészórt és összegyűjtött festékpórt ebben a technológiában még egyszer nem lehet felhasználni. A festékpó hulladék (08 01 11*) az eredeti csomagoló anyagába (műanyag zsák papírdobozban) kerül vissza és így kerül ki az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyre.

A desztilláló berendezés külön építményben, kármentő tálcán helyezkedik el, mely biztosítja, hogy oldószer kiömlés esetén oldószer ne juthasson a padozatra, és a környezetbe. A kármentő tálcához csatlakozik egy gyűjtőtartály, mely a kiömlött folyadék halmazállapotú anyagokat összegyűjti. A berendezés zárt rendszerű, a desztillációt végző kazánegységet egy 3 kW-os elektromos elemmel fűtött diathermikus olajat tartalmazó üreg vesz körül. A hő közlő olajat 2 000 üzemóra után cserélik, így éves szinten kb. 35 kg ásványolaj alapú, klórogyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj (13 03 07*) hulladék keletkezik, melyet üzemi gyűjtőhelyen gyűjtenek, és engedélyes kezelőnek adják át.

Időszakosan keletkeznek az üzem területén egyéb veszélyes hulladékok is, többek között az irodai tevékenységből. Pl.: kiselejtezett, veszélyes anyagot tartalmazó elektromos, ill. elektronikus berendezések (20 01 35*), hulladékká vált tonerek (08 03 17*), fénycsövek (20 01 21*) kiürült hajtógázos palackok (15 01 11*) stb. gyűjtése is a telephelyen történik, elszállításig.

Az üzem területén a veszélyes hulladékok gyűjtésére 120 m² alapterületű veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyet jelöltek ki. A gyűjtőhely a telephely DNy-i felében található. A gyűjtőhelyen fajtánként külön, fedett, feliratozott, a hulladékok fizikai- kémiai tulajdonságainak ellenálló gyűjtőedényekben helyezik el a keletkező hulladékokat. A folyékony halmazállapotú hulladékok gyűjtőedényei alatt, a térfogatuknak megfelelő méretű kármentőt helyeznek el.

A gyűjtőhelyeken feltüntetésre kerül a hulladék azonosítására szolgáló hulladék azonosító kódszám, valamint az egyes gyűjtőhelyeken a megfelelő gyűjtőhely felirat.

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyek és kapacitásuk:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtésének módja	Egyszerre gyűjthető mennyiség	További kezelés a helyszínen	Telephelyen kívüli kezelés módja
16 01 11*	Azbesztet tartalmazó sűrűlőbetét (azbesztet tartalmazó sűrűlőbetét)	1 db fém zárható konténer	500 kg	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
17 03 01*	Bitumen keverék (szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék)	2 db fém konténer	500 kg	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtésének módja	Egyszerre gyűjthető mennyiség	További kezelés a helyszínen	Telephelyen kívüli kezelés módja
20 01 35*	Elektronikai hulladék (veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23- tól)	5 db fém konténer	500 kg	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
13 02 05*	Fáradt olaj (ásványolaj alapú, klórogyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj)	5 db 200 literes hordó	1 000 kg	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
20 01 21*	Fénycső (fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék)	10 db papír tároló doboz vagy fém konténer	300 kg	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
15 01 11*	Festékes fém göngyöleg (veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat)	10 db konténer	2 000 kg	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
15 02 02*	Festékes papír (veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olaj szűrőket), törlőkendők, védőruházat)	10 db 200 literes zsák	300 kg	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
15 02 02*	Festékes homok (veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olaj szűrőket), törlőkendők, védőruházat)	3 db 200 literes hordó	300 kg	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtésének módja	Egyszerre gyűjthető mennyiség	További kezelés a helyszínen	Telephelyen kívüli kezelés módja
15 02 02*	Festékes szűrők (veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olaj szűrőket), törlőkendők, védőruházat)	2 db 5 m ³ -es fém konténer	3 000 kg	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
15 02 02*	Festékes védőfelszerelés (veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat)	5 db 200 literes hordó vagy fém konténer	500 kg	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
08 01 13*	Festékhulladék (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap)	10 db 200 literes hordó	2 000 kg	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
11 01 08*	Foszfátiszap (foszfátózásból származó iszap)	5 db IBC tartály	3 000 kg	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
15 01 11*	Hajtógázos palackok (veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémről készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat)	6 db 200 literes zsák vagy hordó	300 kg	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
16 05 06*	Hulladék vegyszer (veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is)	10 db műanyag vegyszerálló kanna	200 kg	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
13 05 02*	Olajos iszap (olaj-víz szeparátorokból származó iszap)	2 db fém konténer	2 000 kg	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtésének módja	Egyszerre gyűjthető mennyiség	További kezelés a helyszínen	Telephelyen kívüli kezelés módja
13 08 02*	Olaj-víz emulzió (egyéb emulziók)	3 db IBC tartály vagy 10 db 200 literes hordó	2 000 kg	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
15 01 11*	Olajos fém göngyöleg (veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat)	5 db fém konténer, illetve 5 db gitterbox	300 kg	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
15 02 02*	Olajos fűrészpör, homok (veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olaj szűrőket), törülőkendők, védőruházat)	5 db 200 literes hordó	500 kg	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
15 01 10*	Olajos műanyag göngyöleg (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék)	5 db fém konténer, illetve 5 db gitterbox	300 kg	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
16 01 07*	Olajos szűrő (olajszűrő)	4 db 200 literes zsák, hordó	300 kg	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek

Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás:

A Kft. tevékenységét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint végzi.

LEGJOBB ELÉRHETŐ TECHNIKA

A BAT összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

A BAT-nak való megfelelés a hulladékgazdálkodás szempontjából:

A hulladékképződés minimalizálása érdekében a BAT útmutató több helyen nevesít beavatkozási lehetőségeket. Ilyen a 3.4 fejezetben részletezett kihordás csökkentése érdekében szükséges intézkedése

A kihordás miatti vegyszer veszteség csökkentését célzó technikák több fajtája ismert, azonban a kihordás teljes megszüntetése lehetetlen. A Kft. a kihordás csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket hozta:

- Annak érdekében, hogy a felülethez tapadó oldat az alsó peremre folyjon le, úgy helyezik el a munkadarabokat a szerszámra, hogy a legnagyobb felületek függőlegesek legyenek. Az összes munkadarab behelyezését úgy kell megoldani, hogy alsó éle ferde legyen, hogy a folyadékcseppek összegyűljenek, és elősegítse a lecsepegést a műveleti kád fölött.

A műveleti oldatok egyre hatástalanabbá válnak, amikor bizonyos vegyszerek koncentrációja az előírt érték alá csökken. Az elfogyott vegyszerek pótlásával az oldat élettartama megnyújtásra kerül.

A tevékenység során képződő hulladékok mindegyike szelektíven kerül gyűjtésre, a gyűjtés módja tehát nem lehet akadálya a hulladékok további kezelésének. Az átmeneti gyűjtést követően a hulladékok engedélyes kezelőnek kerülnek átadásra, aki költség hasznon elemzéssel dönt a hulladékok kezelésének további sorsáról, lehetőségeiről.

Az előírások jogszabályi alapjai:

Előírásainkat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján tettük:

4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

12. § (4) A hulladékbirtokos a hulladékot a 15. § (1) bekezdésében meghatározott hasznosítási művelet megvalósíthatósága, az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet. Ettől eltérni – az elkülönített hulladékgyűjtés helyes gyakorlataira és a hulladékgazdálkodás terén megvalósuló fejlesztésekre figyelemmel – a következő esetekben lehet:

a) a különböző hulladéktípusok együtt történő gyűjtése nem befolyásolja hátrányosan a 15. § (1) bekezdése szerinti műveletet, és a gyűjtést követő hasznosítás eredménye az elkülönített gyűjtéssel hasonló minőségű,

b) az adott hulladékarám kezelésének általános környezeti hatásait figyelembe véve az elkülönített gyűjtés nem hozza a legjobb környezeti eredményt,

c) az elkülönített gyűjtés a hulladékgyűjtés helyes gyakorlatainak figyelembevétele mellett műszakilag nem megvalósítható, vagy

d) az elkülönített gyűjtés aránytalan gazdasági költségekkel járna, figyelembe véve a vegyes hulladékgyűjtés és -kezelés kedvezőtlen környezeti és egészségügyi hatásait, a hulladékgyűjtés és -kezelés hatékonyságának javításában rejlő lehetőségeket, a másodlagos nyersanyagok értékesítéséből származó bevételeket, valamint a szennyező fizet elv és a kiterjesztett gyártói felelősség alkalmazását.

31. § (1) A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján:

13. § (6) A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.

13. § (8) Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékszáró és - szükség szerint - kármentő aljzattal kell kialakítani.

13. § (9) Ha a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, a munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben

gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben írja elő. A gyűjtőhelyek tároló kapacitását az üzemeltető adta meg az eljárás során.

13. § (10) Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot.

Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetésével kapcsolatos előírásainkat az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet. 14. § -17. § alapján tettük.

A veszélyes hulladékra vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben megadottak az irányadók.

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásainkat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés alapján tettük.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.

A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázat 22. sorban megnevezett előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését."

*

A rendelkező részben tett előírások indokolása

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indokolás:

A környezetvédelmi hatóság előírásait a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4., 5. és 26. §-a alapján adta meg.

Az Lvr. 4. §-a alapján „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

Az Lvr. 5. § (1) bekezdése szerint „A légszennyező forrás létesítésekor és működése során levegővédelmi követelmények megállapítása és alkalmazása szükséges.”

Az Lvr. 5. § (2) bekezdése szerint „A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell.”

Az 1. számú technológiához tartozó pontforrások technológiai kibocsátási határértékei a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. sz. melléklet 2. pontja alapján kerültek megállapításra. A 2. számú technológiához tartozó pontforrások technológiai kibocsátási határértékei az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2. sz. melléklet 8. pontja, illetve a 4. sz. melléklet 1. és 2. pontja, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.2. pontja, illetve a 7. sz. melléklet 2.9. pontja alapján kerültek megállapításra.

A légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján kell elvégezni.

A légszennyező pontforrásokon végzendő méréseket a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet és az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet előírásai alapján kell megvalósítani.

A mérések gyakoriságát az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (2), illetve 12. § (5) bekezdése, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (1) bekezdése és 14. sz. melléklete alapján írta elő a környezetvédelmi hatóság.

A helyhez kötött légszennyező pontforrások ellenőrzésének dokumentálásra vonatkozó előírások a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 18. §-án alapulnak.

Az éves oldószermérleget a 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 5. sz. melléklete alapján kell elkészíteni.

A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét az Lvr. 31. és 32. §-a, illetve a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.

A levegőtisztaság-védelmi engedélyt hatóságunk a Khvr. 20. § (3) bekezdése és az Lvr. 25. § (1) bekezdése alapján adta meg. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét az Lvr. 25. § (5) bekezdése alapján állapítottuk meg.

A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet) 15. § szerint:

„(3) Az időszakos mérési kötelezettség gyakoriságát a környezetvédelmi hatóság írja elő. Az időszakos mérés időpontjáról a környezetvédelmi hatóságot legalább 15 nappal a tervezett mérést megelőzően értesíteni kell.

(4) Bűzkibocsátó források esetén a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján előírt szagkoncentráció határértékkel rendelkező pontforrások szagkibocsátását, szagcsökkentő berendezés, illetve szagcsökkentő rendszer alkalmazása esetén annak határfokát időszakosan, a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően 1-5 évente olfaktometriás méréssel kell ellenőrizni.

(5) Azoknál az egységes környezethasználati engedély köteles bűzkibocsátást okozó forrásoknál, amelyek hatásterületén érzékeny, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti lakóterület, üdülőtérület, intézményi terület vagy településközpont található, és a bűzszenyvezéssel kapcsolatosan megalapozott panasz merül fel, a környezetvédelmi hatóság előírhatja a bűzszenyvezettség időszakos olfaktometriás mérését.”

Tekintettel arra, hogy a telephelyen folytatott tevékenységgel kapcsolatban több alkalommal érkezett lakossági bejelentés a tevékenység szaghatására vonatkozóan, a környezetvédelmi hatóság a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (3) bekezdése alapján gyakoribb mérést írhat elő. (Az időszakos mérési kötelezettség gyakoriságát a környezetvédelmi hatóság írja elő.)

Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

A telephelyen végzett tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] hatálya alá tartozik.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § d) és i) pontja alapján a telephely(ek) zajt előidéző üzemi létesítmény(ek), amely a védendő környezetben környezeti zajt okoz(nak).

A telephelyek hatásterületének meghatározása a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-ának előírásainak figyelembe vételével történt. A létesítmény zajvédelmi hatásterületén zajtól védendő területek és épületek vannak.

Az R. 20. § (3) és (4) bekezdésének előírása alapján a zajkibocsátási határértékeket megállapítására az egységes környezethasználati engedélybe foglaltan került sor.

A zajkibocsátási határértékek megállapítása a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének, továbbá a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. KvVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 1.§ (1a) pontjának előírásán, valamint az 1. sz. mellékletében foglaltakon alapul. A zajkibocsátási határértékek a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. számú mellékletében foglaltak figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

A legutóbb 2024. szeptember 5. napján elvégzett szabványos környezeti zajmérés eredménye szerint az üzemi zajra meghatározott zajkibocsátási határértékek a védendő környezetben teljesültek, határérték túllépés nem volt.

A határértékek teljesülésének helyére vonatkozó előírásainkat a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. § (1) bekezdésének a)-c) pontjainak figyelembe vételével tettük.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltakra figyelemmel a környezetvédelmi hatóság a környezeti zajkibocsátási határérték tekintetében teljesítési határidőt írt elő.

A Kvt. 82. § (1) bekezdés szerint az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóságnak bejelenteni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. §-a szerint a zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan, az üzemi zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője a 3. számú melléklet szerinti bejelentőlapon köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5a) bekezdés szerint a környezetvédelmi hatóság a változásjelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő határozatot módosítja, vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.

A zajbírságra vonatkozó előírás jogalapja a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése.

A Kvt. 31. § (1) bekezdése szerint: „A környezeti zaj és a rezgés elleni védelem kiterjed mindazon mesterségesen keltett energiakibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak.”

A Kvt. 31. (2) bekezdés alapján: „A zaj és a rezgés elleni védelem keretében műszaki, szervezési módszerekkel kell megoldani:

a) a zaj- és a rezgésforrások zajkibocsátásának, illetve rezgésgerjesztésének csökkentését;

b) a zaj- és rezgésterhelés növekedésének mérséklését vagy megakadályozását; (...)"

Felhívjuk a további a figyelmet, hogy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésének értelmében a környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet, vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.

*

A módosítás vonatkozásában az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott szakhatóságok annyiban kerültek megkeresésre, amennyiben a kérelemben szereplő módosítások hatáskörüket érintette.

*

A környezetvédelmi hatóság az előterjesztett dokumentáció, továbbá az eljárásba bevont hatóságok által a szakkérdés vizsgálata során adott nyilatkozat alapján, az AGRIKON KAM. Kft. részére adott BK/KTF/02834-1/2024. számú egységes **környezethasználati engedélyt, a rendelkező részben foglaltak szerint egységes szerkezetben módosította.**

A környezetvédelmi hatóság az engedély egységes szerkezetbe foglalt módosítását a R. 17. § (2) bekezdése, a 20. § (3)-(5) bekezdése, *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 70. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat – adta ki.

Az engedély a R. 10. § (4) bekezdés a) pontja szerint tartalmazza azokat az előírásokat, amelyek a káros környezeti hatások elkerülésére, csökkentésére - és ha lehetséges - megszüntetésére vonatkoznak.

Jelen engedély érvényességi ideje az R. 20/A. § (2) bekezdés e) pontján – *valamint az 5 éves teljes körű felülvizsgálatot lezáró, BK/KTF/09291-14/2021. számú határozatban meghatározott érvényességi idő, és a hivatkozott számú határozat véglegessé válásának figyelembevételén* – alapul.

A rendelkező részben foglalt felülvizsgálati kötelezettséget az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján – és az 5 éves teljes körű felülvizsgálatot lezáró, **BK/KTF/09291-14/2021. számú határozatban előírt következő felülvizsgálati kötelezettség figyelembevételével** – írtam elő.

A környezetvédelmi hatóság jelen határozatot az R. 20/A. § (10) bekezdése alapján hozta meg és az R. 20/A. § (14) bekezdésére tekintettel az egységes környezethasználati engedélyt egységes szerkezetbe módosította a rendelkező részben foglaltak szerint, továbbá rendelkezett arról, hogy **ezen engedély véglegessé válásával érvényét veszti a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által BK/KTF/02834-1/2024. számon kiadott egységes környezethasználati engedély.**

Az R. 1. § (11) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajta-ra vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) bekezdése határozza meg.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontja alapján **az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás szünetelésének időtartama, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.**

Az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel napja.

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdése 1. pontja alapján az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába.

A 2024. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés értelmében az igazgatási szünet 2024. december 30. napjától 2025. január 1. napjáig tart.

A hiánypótlásra, tényállás tisztázásra való felhívás teljesítéséig terjedő időtartam (mint a kérelmező késedelve, mulasztása) az ügyintézési határidőbe nem számít be.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet* (továbbiakban: FM rendelet) 3. számú mellékletének 10.2. pontja alapján határoztam meg.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (4) bekezdése, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdése és az R. határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (2) és (3) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az országos illetékességű másodfokú környezetvédelmi hatóságként kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

A fellebbezési jogot az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdés foglaltaknak megfelelően - *a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.*

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés - végrehajtására vonatkozó - halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az elektronikus úton benyújtandó fellebbezésre vonatkozó rendelkezés a Dáptv. 19. §-án és 20. §-án alapul.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A fellebbezési illeték mértékéről a környezetvédelmi hatóság *az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése és a 73. § (1) bekezdése alapján, valamint az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet 1. § és 1/A. § alapján rendelkezett.*

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán
nevében és megbízásából:

Csókási Anita Ágnes
főosztályvezető távollétében
dr. Mátyás Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. AGRIKON KAM. Kft (6120 Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6.) **11033138#cegkapu**
2. CsCsVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.) **HKP**
3. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztály (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.) **HKP**
4. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4.) **HKP**
5. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt 2.) **HKP**
6. BKVKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Kiskunfélegyházi Kirendeltség (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.) **HKP**
7. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 34.) **HKP**
8. Kiskunmajsa Város Jegyzője (6120 Kiskunmajsa Fő utca 82.) – *kifüggesztésre külön levéllel* **HKP**
9. Hatósági nyilvántartás
10. Irattár