



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/05290-25/2024.

Ügyintéző: Lovászné dr. Kis Klára

Bakainé Dani Krisztina

Varga-Szente Henrietta

Sirok Attila

Telefon : +36 (76) 795-861

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: BAFAMI Kft. – Bátya, 052/15 és 053 hrsz. szám alatti telephely, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat

H A T Á R O Z A T

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal a BAFAMI Sertéstenyésztő és - Hízlaló Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: BAFAMI Kft., székhely: 7044 Nagydorog, Damjanich utca 106., Cg. 17-09-011500, adószám: 11370266-2-17, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 11370266#cegkapu) képviselőjében az Enviroagro Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7700 Mohács, Vörösmarty utca 25. 1. em.3., rövidített elnevezés: Enviroagro Kft., adószám: 14739015-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-074059) által 2024. május 29. napján előterjesztett majd 2024. június 19. napján kiegészített – a Bátya 052/15 és 053 hrsz. alatti telephelyekre vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 11. b) („Nagy létszámú állattartás - Intenzív sertéstenyésztés, több mint 2.000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára”) illetve 11. c) pontja („Nagy létszámú állattartás - Intenzív sertéstenyésztés, több mint 750 férőhely kocák számára”) szerinti tevékenység folytatására, **BK-05/KTF/00475-17/2019. számon kiadott – Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által BK/KTF/01793-5/2021. a BK/KTF/00282-2/2022. és a BK/KTF/01609-1/2023.ikt.számon módosított) egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása tárgyú – kérelem alapján**

e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

ad a Bátya 053 illetve 052/15 hrsz. alatti sertéstelepen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 2. számú melléklet

- 11. b) pontja szerinti („Nagy létszámú állattartás - Intenzív sertéstenyésztés, több mint 2.000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára”)
- 11. c) pontja szerinti („Nagy létszámú állattartás - Intenzív sertéstenyésztés, több mint 750 férőhely kocák számára”)

tevékenység folytatásához.

AZ ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG

Engedélyes adatai:

Név: BAFAMI Sertésenyésztő és Hízoló Korlátolt Felelősségű Társaság
 Rövid név: BAFAMI Kft.
 Székhely: 7044 Nagydorog, Damjanich utca 106.
 Adószám: 11370266-2-17
 KSH szám: 11370266-0146-113-17
 Cégjegyzékszám: 17-09-011500
 KÜJ szám: 100 226 632

Telephely adatai:

Megnevezése: Bátya sertéstelep
 Cím: Bátya, külterület 053 hrsz. és 052/15 hrsz.
 – Bátya, külterület 053 hrsz. kivett major 92.821 m²
 – Bátya, külterület 052/15 hrsz. kivett hígtrágya tároló 24.780 m²
 Telephely KTJ száma: 100 307 002
 Súlyponti EOVS koordinátái: X = 121 409 m
 Y = 643 611 m

Tevékenység adatai:

Tevékenység megnevezése: R. 2. számú melléklet
 11. b) pontja: „Nagy létszámú állattartás – Intenzív sertésenyésztés, több mint 2 000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára”
 11. b) pontja: „Nagy létszámú állattartás – Intenzív sertésenyésztés, több mint 750 férőhely kocák számára”

IPPC KTJ_{hízó}: 103 055 582
 IPPC KTJ_{koca}: 101 610 868
 TEÁOR 2008 besorolása: 0146 Sertésenyésztés (főtevékenység)

Férőhely kapacitása:	Jelenleg	Tervezett
hízó	5.384 db	3.600 db
koca	1.465 db	2.552 db
kocasüldő	140 db	250 db
választott malac	5.175 db	10.960 db
kan	2 db	-

A dokumentációt készítő adatai:

Neve: ENVIROAGRO Kft
 Székhely: 7700 Mohács, Vörösmarty u. 25.
 Szakértők: Reiszné Friedl Ildikó (02-1233)
 - SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
 - SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő
 - SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő
 - SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő

Berkes Sándor (02-0173)

- SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
- SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő
- SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő
- SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő

Horváth Lajos Zsolt (02-0773)

- SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
- SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő

Böszörményi Krisztina (SZ-025/2009)

- SZTjV - tájvédelem
- SZTV - természetvédelem

A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI

A tevékenység helye

A sertéstelep a lakott területektől távol, szántóföldekkel határolt területen helyezkedik el. A legközelebbi lakott település Bátya-Alsószállás, amelynek a sertéstelep irányába elhelyezkedő szélső lakóépülete 2750 m-re található. A telephely megközelítése az 51. számú másodrendű főközlekedési útról a 127+150 km szelvényénél letérve az 5311. számú közúton keresztül lehetséges, innen ágazik le a sertéstelephez vezető burkolt út.

A telep kerítéssel körülkerített, a bejutás keleti irányból, zárható kapun keresztül lehetséges.

Tevékenység

A BAFAMI Kft. a Bátya, 053 helyrajzi számú ingatlanon sertéstenyésztést és az Agroprodukt Zrt-vel kötött hosszú távú vállalkozási szerződés alapján bérhízlalást végez.

A tenyészkocák megtermékenyítése mesterséges úton, a fedezett épületben történik, ahol az állatokat egyedi kutricában helyezik el. A vemhes kocaszállón az állatokat csoportosan helyezik el a fialásig. A vemhes állatok fialás előtt átkerülnek a fiaztató egyedi kutricáiba. A malacokat 28 napos kortól az utónevelőben (battéria) helyezik el, ahol csoportosan tartják őket. A végtermék malacokat zárt gépjármű segítségével juttatják a malacnevelőből a hizlaldákba, illetve a bérhizlalásra érkező malacokat is a hizlaldára szállítják. A hizlalda termekben az állatokat boxokban helyezik el, ahonnan csak vágásra szállítják el őket.

Trágyakezelés

Az állatok minden ólban rácspadozaton helyezkednek el, tartásuk hígtrágyás-lagúnás rendszerű. Az istállók padozata a medencék felett betonrács, illetve műanyag rácselemekből áll. A hígtrágya gravitációs úton, valamint szivattyúk segítségével zárt csővezetéken át a homogenizáló, majd az ülepítő, végül a hígfázis tároló medencébe jut. A telephelyen képződő trágyát mezőgazdasági területeken hasznosítják.

A telephelyen található létesítmények, férőhelyek

Állattartó épület száma	Állattartó épület megnevezése	Állattartó épület belső területe (m ²)	Maximális férőhely (db)	Technológia	Padozat
1.	Hizlalda	450	576 db hízó	Hígtrágyás	Betonrács

Állattartó épület száma	Állattartó épület megnevezése	Állattartó épület belső területe (m ²)	Maximális férőhely (db)	Technológia	Padozat
2.	Hizlalda	650	768 db hízó	Hígtrágyás	Betonrács
3.	Hizlalda	650	768 db hízó	Hígtrágyás	Betonrács
4.	Hizlalda	650	768 db hízó	Hígtrágyás	Betonrács
5.	Malac utónevelő	515	1.250 db választott malac	Hígtrágyás	Betonrács
6.	Malac utónevelő	515	1.250 db választott malac	Hígtrágyás	Betonrács
7.	Vemhesítő	739	270 db tenyészkoca / 2 kan	Hígtrágyás	Betonrács
8.	Malac utónevelő	215	535 db választott malac	Hígtrágyás	Műanyagrács
9.	Malac utónevelő	215	535 db választott malac	Hígtrágyás	Műanyagrács
10.	Malac utónevelő	215	535 db választott malac	Hígtrágyás	Műanyagrács
11.	Malac utónevelő	215	535 db választott malac	Hígtrágyás	Műanyagrács
12.	Malac utónevelő	215	535 db választott malac	Hígtrágyás	Műanyagrács
13.	Kocaszállás	520	188 db tenyészkoca	Hígtrágyás	Betonrács
14.	Kocaszállás	520	188 db tenyészkoca	Hígtrágyás	Betonrács
15.	Fiaztató	480	92 db tenyészkoca	Hígtrágyás	Műanyagrács
16.	Fiaztató	480	92 db tenyészkoca	Hígtrágyás	Műanyagrács
17.	Fiaztató	480	92 db tenyészkoca	Hígtrágyás	Műanyagrács
18.	Fiaztató	480	92 db tenyészkoca	Hígtrágyás	Műanyagrács
19.	Kocaszállás	620	140 db tenyészkoca / 392 db hízó	Hígtrágyás	Betonrács
20.	Hizlalda	650	768 db hízó	Hígtrágyás	Betonrács
21.	Hizlalda	650	768 db hízó	Hígtrágyás	Betonrács
22.	Hizlalda	450	576 db hízó	Hígtrágyás	Betonrács
23.	Kocaszállás	1100	451 db tenyészkoca	Hígtrágyás	Betonrács

Telephelyi egyéb létesítmények:

- Szociális épület,
- TMK műhely,
- Kommunális szennyvízgyűjtő akna
- Veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtő
- Takarmánytároló silók
- Takarmány raktár
- Kerékfertőtlenítő
- Porta
- Hídmérleg

- Állati hullatároló, boncoló
- Hígtrágya átemelő akna
- Homogenizáló szivattyú
- I. sz. homogenizáló medence
- II. sz. ülepítő medence
- III. sz. hígfázis tároló medence
- Bálátüzelésű kazán
- 3. sz. termelő kút
- 4. sz. termelő kút
- Hidroglóbusz
- Vízkezelőház
- Vasiszap ülepítő medence
- Figyelő kutak

Vízellátás

A telep szociális és technológiai vízellátását saját tulajdonban lévő fúrt kutakról biztosítják.

Szennyvíz

A telepen a kommunális szennyvizet vasbeton aknában gyűjtik, az ólak takarításából származó mosóvizet a hígtrágya rendszerbe jut.

TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK

A BAFAMI Kft. a sertéstelepen további felújítást, fejlesztést kíván végezni a 2024-es és a 2025-ös évben pályázati forrásból. A telephely állattartási technológiáját átstrukturálják, az épületek egy részét felújítják, valamint a régi (már elbontott) takarmánykeverő és raktár épület helyén új hizlalda épület építését tervezik.

Állattartó épület száma	Alapterület (m ²)	Jelenlegi funkció	Jelenlegi férőhely	Tervezett módosítás / tervezett funkció		Tervezett férőhely
1	579	Hizlalda	576 db hízó	funkcióváltás	Malac utónevelő	1.000 db v. malac
2	833	Hizlalda	768 db hízó	belső átépítés, funkcióváltás	Malac utónevelő	2.400 db v. malac
3.	833	Hizlalda	768 db hízó	belső átépítés, funkcióváltás	Malac utónevelő	2.400 db v. malac
4.	833	Hizlalda	768 db hízó	belső átépítés, funkcióváltás	Malac utónevelő	2.400 db v. malac
5.	502	Malac utónevelő	1.250 db v. malac	belső átépítés, funkcióváltás	Fiaztató	92 db koca
6.	502	Malac utónevelő	1.250 db v. malac	funkcióváltás	Fiaztató	92 db koca
7.	690	Vemhesítő	270 db koca/ 2 db kan	funkcióváltás	Kocaszállás	247 db koca (egyedi) 40 db koca (csoportos)
8.	215	Malac utónevelő	535 db v. malac	változatlan	Malac utónevelő	552 db v. malac
9.	215	Malac	535 db	változatlan	Malac	552 db

Állattartó épület száma	Alapterület (m ²)	Jelenlegi funkció	Jelenlegi férőhely	Tervezett módosítás / tervezett funkció		Tervezett férőhely
		utónevelő	v. malac		utónevelő	v. malac
10.	215	Malac utónevelő	535 db v. malac	változatlan	Malac utónevelő	552 db v. malac
11.	215	Malac utónevelő	535 db v. malac	változatlan	Malac utónevelő	552 db v. malac
12.	215	Malac utónevelő	535 db v. malac	változatlan	Malac utónevelő	552 db v. malac
13.	629	Kocaszállás	188 db koca	változatlan	Kocaszállás	180 db koca
14.	629	Kocaszállás	188 db koca	változatlan	Kocaszállás	180 db koca
15.	502	Fiaztató	92 db koca	változatlan	Fiaztató	92 db koca
16.	502	Fiaztató	92 db koca	változatlan	Fiaztató	94 db koca
17.	502	Fiaztató	92 db koca	változatlan	Fiaztató	92 db koca
18.	502	Fiaztató	92 db koca	változatlan	Fiaztató	90 db koca
19.	833	Kocaszállás	140 db koca 392 hízó	belső átépítés, funkcióváltás	Kocaszállás	154 db koca
20.	833	Hizlalda	768 db hízó	belső átépítés, funkcióváltás	Kocaszállás	280 db koca
21.	833	Hizlalda	768 db hízó	belső átépítés, funkcióváltás	Kocaszállás	280 db koca
22.	579	Hizlalda	576 db hízó	belső átépítés, funkcióváltás	Kocaszállás	210 db koca
23.	1.466	Kocaszállás	451 db koca	belső átépítés	Kocaszállás	354 db koca (egyedi) 75 db koca (csoportos)
24.	3.583	-	-	új épület	Hizlalda	3.600 db hízó
25.	400	-	-	új épület	Karantén	250 db süldő

A felújításra kerülő épületek homlokzata hőszigetelést kap. A tetőfedés hőszigetelt habos szendvicspanel elemekkel készül, légbepótlókkal, melyek egy előre beállított hőmérsékletnél egy szervomotor segítségével automatikusan kinyílnak, és nagy melegben gondoskodnak a teremben a szükséges légmozgásról. A szagterhelt levegő elszívása ventilátoros elszívó tetőkürtön keresztül valósul meg, véggáz tisztítás nélkül. Néhány épület esetében a szükséges légcserét az oldalfali ventilátorokkal valósítják meg.

A hűtést az ólaknál az épületek NY-i végében elhelyezett Cool-Pad hűtőberendezés biztosítja. A berendezés a párolgáshoz szükséges hőenergiát a levegőből vonja ki, ezáltal

hűvös és enyhén nedves levegő áramlik a rendszerből, így nem szükséges külső energiaellátás a párolgáshoz.

Az állattartó épületek ablakai műanyag szerkezetű bukó-nyíló ablakok, hőszigetelő üvegezéssel.

Az újonnan átalakításra kerülő malacnevelő és a fiaztató épületek hőigényét a központi kazánházba telepített TJK típusú körbála tüzelésű kazánal biztosítják. A kazánhoz, egy 15 m³-es puffertartály csatlakozik, melyből a megtermelt melegvizet a központi fűtésrendszerbe táplálják, mely az állattartó épületekben ún. deltacsöves fűtési rendszeren keresztül adja le a hőt. Kiegészítő fűtésként a fiaztatókban infraégőket alkalmaznak. A régi malac utónevelő (8-12) épületekben a kiegészítő-fűtést szükség szerint földgáz üzemű hőlégbefúvó berendezésekkel valósítják meg.

A FELÜLVIZSGÁLATI IDŐSZAK (2019-2023. ÉV) JELLEMZŐ ADATAI

Anyag- és energiafelhasználás

	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Takarmány (tonna)	4.389	6.811	6.471	5.529	5.284
Víz (m ³)	37.768	53.893	61.884	84.627	143.865
Kommunális szennyvíz (m ³)	25	25	25	25	25
Villamos energia (kWh)	527.595	615.774	682.304	555.417	491.247
Földgáz (m ³)	84.484	92.628	178.908	71.083	58.228

Kibocsátott, értékesített állatlétszám

	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Hízó (db)	18.818	13.110	12.521	10.172	9.357
Selejt (db)	483	228	141	217	201

Melléktermékek

	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Elhullott állat (kg)	38.051	41.105	121.001	122.360	149.243
Hígtrágya (m ³)	14.596	11.025	13.849	12.973	12.985

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Építés

A tervezett bővítés során por- és kipufogógáz kibocsátással kell számolni, a tereprendezési műveletek, földmunkák, az al- és felépítmények munkálatai során.

A tereprendezési műveletek és földmunkák során képződő légszennyező anyagok jellemzően diffúz módon terhelik a környezetet, a munkafolyamatok rövid idejűek, így hatásuk hosszabb távon nem jelentős.

Az épületen belüli szakipari és szerelőipari munkák végzésére során levegőterhelő hatás szintén nem számottevő, valamint a szállítási forgalom sem jelentős, napi 20-30 jármű.

Építéshez kapcsolódó járműforgalom hatása

Az építéshez kapcsolódó gépjármű forgalom meghatározása becsléssel történt. Az építéshez szükséges anyagok és elemek szállítása kizárólag az 5311. számú összekötő úton, majd a telepre vezető bekötő úton történik. A szállítás során a kiporzásra, elszóródásra hajlamos anyagok szállítását ponyvázott tehergépjárműveken fogják végezni.

Építéshez kapcsolódó jármű többletforgalom várhatóan 10 db személy- és kisteher-gépkocsi, 10-20 db könnyű- és nehéz tehergépkocsi és 4 db munkagép.

Fajlagos emissziós adatok					
	CO	CH	NO ₂	SO ₂	Részecske
5311. számú összekötő út (kg/nap/km)	0,367	0,039	0,529	0,004	0,006
Telepre irányuló közlekedés (kg/nap/km)	0,015	0,005	0,050	0,001	0,002
5311. számú összekötő út (kg/h/km)	0,015	0,002	0,022	< 0,001	< 0,001
Telepre irányuló közlekedés (kg/h/km)	0,002	0,001	0,006	< 0,001	< 0,001

Tartástechnológia, állattartó épületek

Állattartó épületek		Állatok		Szellőztetés		
jelölése a helyszínrajzon	megnevezése	elhelyezése	férőhelye (db)	Ventilátorok típusa	Ventilátorok légszállító teljesítménye (m³/h)	Ventilátorok száma (db)
1	Malac utónevelő	csoportos	1.000	Ziehl-Abegg ZA-FF080-6E kürtőventilátor	16.300	5
2	Malac utónevelő	csoportos	2.400	Exafan EU56 kürtő ventilátor	12.040	12
3	Malac utónevelő	csoportos	2.400	Exafan EU56 kürtő ventilátor	12.040	12
4	Malac utónevelő	csoportos	2.400	Exafan EU56 kürtő ventilátor	12.040	12
5	Fiaztató	egyedi	92	Exafan EU50	8.746	6

Állattartó épületek		Állatok		Szellőztetés		
jelölése a helyszínrajzon	megnevezése	elhelyezése	férőhelye (db)	Ventilátorok típusa	Ventilátorok légszállító teljesítménye (m³/h)	Ventilátorok száma (db)
				kürtő ventilátor		
6	Fiaztató	egyedi	92	Ziehl-Abegg ZA-FF063-6ET kürtő ventilátor	12.000	6
7	Kocaszállás	csoportos / egyedi	287	Ziehl-Abegg ZA-FF063-6ET kürtő ventilátor	12.000	4
8	Malac utónevelő	csoportos	552	Autofan SLF-500 oldalfali ventilátor	7.200	3
9	Malac utónevelő	csoportos	552	Autofan SLF-500 oldalfali ventilátor	7.200	3
10	Malac utónevelő	csoportos	552	Autofan SLF-500 oldalfali ventilátor	7.200	3
11	Malac utónevelő	csoportos	552	Autofan SLF-500 oldalfali ventilátor	7.200	3
12	Malac utónevelő	csoportos	552	Autofan SLF-500 oldalfali ventilátor	7.200	3
13	Kocaszállás	csoportos	180	Ziehl-Abegg ZA-FF063-6ET kürtőventilátor	12.000	6
14	Kocaszállás	csoportos	180	Ziehl-Abegg ZA-FF063-6ET kürtőventilátor	12.000	6
15	Fiaztató	egyedi	92	Ziehl-Abegg ZA-FF063-6ET kürtőventilátor	12.000	4
16	Fiaztató	egyedi	94	Ziehl-Abegg ZA-FF063-6ET kürtőventilátor	12.000	4
17	Fiaztató	egyedi	92	Ziehl-Abegg ZA-FF063-6ET kürtőventilátor	12.000	4
18	Fiaztató	egyedi	90	Ziehl-Abegg	12.000	4

Állattartó épületek		Állatok		Szellőztetés		
jelölése a helyszínrajzon	megnevezése	elhelyezése	férőhely (db)	Ventilátorok típusa	Ventilátorok légszállító teljesítménye (m³/h)	Ventilátorok száma (db)
				ZA-FF063-6ET kürtőventilátor		
19	Kocaszállás	csoportos	154	Exafan EU56 kürtő ventilátor	12.040	8
20	Kocaszállás	csoportos	280	Exafan EU56 kürtő ventilátor	12.040	8
21	Kocaszállás	csoportos	280	Exafan EU56 kürtő ventilátor	12.040	8
22	Kocaszállás	egyedi	210	Exafan EU63 kürtő ventilátor	14.000	16
23	Kocaszállás	csoportos / egyedi	429	Autofan SLF-600 oldalfali ventilátor	9.000	16
24	Hizlalda	csoportos	3.600	Exafan EU92 kürtő ventilátor	19.000	27
25	Karantén / süldő	csoportos	250	-	-	-
Összes férőhely:			17362			

Fűtés, hőenergia termelés

A telephelyen lévő hizlaldákban, kocaszállásokon és karantén épületekben fűtést nem alkalmaznak. A telephelyen csak a malacnevelő és a fiaztató épületekben van fűtés. A régi, 8-12 számú malac utónevelő épületben a fűtést helyiségenként 3 db, földgáztüzelésű, LH-30 típusú hőlégbefúvó berendezéssel biztosítják. A berendezések névleges bemenő hőteljesítménye egyenként 30 kW, amelyek füstgázai a munkatérbe kerülnek bevezetésre.

A többi malacnevelő és fiaztató épületben a szükséges hőmennyiséget a központi kazánházba telepített TJK típusú körbála tüzelésű kazánnal biztosítják. Az 500 kW névleges bemenő hőteljesítményű, TJG Giga típusú szilárd biomassza tüzelésű kazánhoz egy 15 m³-es fűtési melegvíz puffertartály csatlakozik, melyből a melegvizet a központi fűtésrendszerbe táplálják.

A fűtési rendszer hőelvétele tervezői számítások alapján 236 kW, ezért a kazán teljesítményét a telepítés során 320 kW-ra korlátozták.

A hamu eltávolítása manuálisan a tűztérajtón keresztül történik. A kazánhoz egy 1910 m³/h teljesítményű füstgázventilátor csatlakozik. A kazán önálló égéstermék elvezető kürtője a **P8** jelű pontforrás.

4. számú technológia: Fűtés (II. kategóriás)

Pontforrás	P8
Pontforrás megnevezése	Biomassza (bálatüzelésű) kazán kémény
<i>Berendezés</i>	
„LAL” szerinti azonosító	T2
Névleges bemenő hőteljesítmény:	500 kW
Telepítés során korlátozott teljesítménye:	320 kW
<i>Kémény</i>	
Magasság	7 m
Kibocsátó felület	0,096 m ²
Légszennyező anyag	SO ₂ , NO _x , Szilárd, CO, TOC

Emisszió mérés

A telephelyen üzemelő bejelentés köteles pontforrás légszennyező anyag kibocsátásának legutóbbi mérési időpontját az alábbi táblázat tartalmazza:

Mért pontforrás	Mérés éve	Mérési jkv. száma	Mérőszervezet neve	Mért légszennyező anyagok	Mért érték minősítése
P8	2023.	VJE/422/2023.	Fővárosi Levegőtisztaság-védelmi Kft.	SO ₂ , NO _x , Szilárd anyag, CO, TOC	megfelelt

Szellőzés, légtechnika

Valamennyi állattartó épületnek mesterséges szellőzése van, az állattartó épületből csak a tetőventilátorok és oldalfali ventilátorok kifúvóin kerülhet szaganyaggal terhelt levegő a környezetbe. A tetőventilátorok tetősíkot áttörve kb. 6 m magasságában, az oldalfali ventilátorok átlagosan 3 m magasan helyezkednek el.

Takarmányozás

A telephelyen száraz darás etetést alkalmaznak, a telepre kész tápok érkeznek. A sertéstelepre az állatok számára a szükséges mennyiségű takarmányt jelenleg heti 4 fordulóban, a későbbiekben várhatóan heti 7 fordulóban speciális tápszállító tehergépkocsival szállítják. A takarmányozás a silókból korongos behordású önetetőkkel történik.

Silók helyzete, megnevezése	Darabszáma (db)	Kapacitása (m ³)	Kapacitása (t)
Tranzit silók	8	20	12
	2	8	5
Telepi silók	4	6	3,5
	17	10	6
	13	20	12
	1	15	9

Megnevezés	2019	2020	2021	2022	2023
Takarmány felhasználás (t)	4389	6811	6471	5529	5284

Éves takarmánymennyiség várható alakulása:

Megnevezés	Takarmánymennyiség (t/év)
Takarmány utónevelt malac	2268
Takarmány hízó	2928
Takarmány koca	3216
Takarmány süldő	24

A takarmányok összeállítása során az állategészségügyi vonatkozások mellett a takarmány környezeti hatásait is figyelembe veszik. Az összeállítás során a fehérje hasznosulás maximalizálása és ezzel együtt a nitrogén ürítés minimalizálása a cél.

A takarmányozás a következők figyelembevételével történik:

- Olyan takarmányozási technológiákat, megoldásokat és adagokat alkalmaznak, hogy a lehető legoptimálisabban szolgálják ki a tenyészállatokat.
- A szintetikus aminosav kiegészítéssel folyamatosan törekszenek a lehető legalacsonyabb fehérje tartalom elérésére.
- A hízósertések az életkoruknak leginkább megfelelő beltartalmú takarmányt fogyasztják
- A takarmányokban felhasznált sertés premixek nagy mennyiségű szintetikus aminosav kiegészítést tartalmaznak (lizin, methionin, treonin, triptofán és valin.)
- Az etetett tápokban emészthetőséget fokozó adalékanyagok, enzimek (NSP és fitáz) találhatók, melyek jelentősen javítják a takarmányok tényleges emészthetőségét.

Trágyakezelés, trágyatárolás

A telepen az állattartás hígtrágyás rendszerben történik. A keletkező hígtrágya az épületek padozata alatt kialakított lagúnákban gyűlik össze.

A sertéstelep épületeiből a lagúnákban összegyűlt trágya zárt csővezetéken keresztül gravitációsan jut a 20 m³-es vasbeton átemelő aknába.

A sertésólak trágyagyűjtő lagunáiba rendszeresen csepegtetnek NCH Hungary Kft. forgalmazott BIOAMP 600 elnevezésű bioaktív adalékanyagot. Az adalékanyag a FreeFlow elnevezésű mikroorganizmusok olyan koncentrált keveréke, amely széles spektrumban termeli a szerves anyagok lebontásához szükséges enzimeket, ezáltal csökkenti a BOI/KOI értékeket, csökkenti a keletkező ammónia mennyiségét, illetve a kellemetlen szagokat, valamint csökkenti a lebegőanyag tartalmat is, így a lagunákban gyűjtött hígtrágya ammónia kibocsátása további 30 %-kal csökkenthető.

Hatásterület

A telephelyen üzemelő biomassza tüzelésű kazán, mint a P8 jelű légszennyező pontforrás hatásterülete a forrás köré húzott 121 m sugarú kör által lehatárolt területtel jellemezhető.

A P8 pontforrás hatásterülete által érintett ingatlanok helyrajzi számai a következők: 053, 052/20, 052/19, 052/24 hrsz.

A dokumentációban alkalmazott számítás alapján a 3 SZE/m³ szagkoncentráció az állattartó épületeitől számított, valamint a hígtrágya tároló medence peremétől számított 218 m távolságban teljesül.

Járműforgalom hatása a levegőre

Közlekedési eredetű levegőterhelést többek között az élőállat be- és kiszállítása, a takarmány beszállítása, valamint a belső anyagmozgatás határozza meg.

Fajlagos emissziós adatok					
	CO	CH	NO ₂	SO ₂	Részecske
5311. számú összekötő út, kg/nap/km	0,367	0,039	0,529	0,004	0,006
Telepre irányuló közlekedés, kg/nap/km	0,007	0,002	0,032	< 0,001	0,001
5311. számú összekötő út, kg/h/km	0,009	0,002	0,032	< 0,001	0,001
Telepre irányuló közlekedés, kg/h/km	0,001	< 0,001	0,004	< 0,001	< 0,001

A dokumentációban számított értékek alapján megállapítható, hogy a telepi, illetve a telepre irányuló forgalomból származó napi emissziók lényegesen kisebbek, mint a közeli az 5311. számú összekötő út érintett szakaszából származó napi emissziók, ezért a telepi, illetve a telepre irányuló közlekedésből származó terhelés a meglévő levegőterheltségi állapotban értékelhető változást nem okoz.

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A sertéstelep Bátya külterületén a 053 hrsz. alatti ingatlanon található, a hozzá kapcsolódó 3 db hígtrágyatároló medence a 052/15 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el. A telep megközelíthető az 51. számú másodrendű főközlekedési útról, a 127+150 km szelvénynél letérve, az 5311 közúton keresztül. A sertéstelep a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (IX. 21.) hatályos önkormányzati rendelete szerint „Mű” jelű mezőgazdasági-üzemi területen helyezkedik el, azt közvetlenül minden irányból „Má” jelű általános mezőgazdasági terület határolja. A legközelebbi védett létesítmény, mezőgazdasági területen álló lakóépület, ÉNy-i irányban a telep szélétől kb. 2750 m-re, Bátya- Alsószállás területén található.

Építés

A kizárólag nappali időszakban zajló építés és bontás során új zajforrás-csoportok jelennek meg a területen. Ez a létesítés különböző szakaszaiban, különböző mértékű zajterhelés-növekedést okozhat az érintett lakókörnyezetben. Az építés főbb szakaszai általában a tereprendezési műveletek, földmunkák, alépítményi munkák és a felépítményi munkák.

Az eredő hangteljesítményszintet az építési területen egyenletes eloszlásúnak tételezték fel. A számításnál az építési terület környezetében álló épületek árnyékolását nem vették figyelembe. A zajterhelés mértékét a különböző építési övezetek legközelebbi lakóépületeinek távolságára határozták meg. A szabadtéri hangterjedési számítás a hangteljesítményszintek ismeretében a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. sz. melléklet és az MSZ 15036: 2002. sz. „Hangterjedés a szabadban” című szabvány számítási módszere szerint történik. Az így kapott, tereprendezésre vonatkozó egyenértékű A-hangnyomásszint a legközelebbi lakóterületen **19,2 dB**. Ez alapján megállapítható, hogy a tereprendezéssel járó zajkibocsátás a megengedett zajterhelési határérték alatt marad. Az alépítményi munkák esetében **22,7 dB** az eredő zajszint, ami szintén a megengedett határérték alatt marad. A felépítményi fázisban olyan szakipari munkák végzésére kerül sor, melyek zajhatása már **nem számottevő**.

Az építési időszak alatt nappal az építőipari munkák, az építőanyagok, beépítendő berendezések szállítása jelenthet többlet zajt az igénybevett közút közvetlen környezetében. Az 51. sz. főút 127+273 kmsz. forgalma által okozott zajterhelés a 7,5 m-es referencia távolságon a 2024-es évben vizsgálva nappal 72,0 dB, éjjel 63,9 dB. Az 5311 sz. összekötő út 16+976 kmsz. forgalma által okozott zajterhelés a 7,5 m-es referencia távolságon a 2024-es évben vizsgálva nappal 63,2 dB, éjjel 55,1 dB. Az építés forgalma által okozott egyenértékű A-hangnyomásszint a 7, 5 m-es referencia távolságon nappal **47,6 dB**. A számítás alapján egyértelműen megállapítható, hogy az építkezési forgalommal megnövelt közlekedési zajkibocsátás érdemi növekedést nem okoz, tehát az építkezés nem jelent jelentős változást a közút környezetének zajhelyzetében.

Üzemelés

A BAFAMI Kft. a jelenleg is működő sertéstelepen további felújítást, fejlesztést kíván végezni a 2024-es és a 2025-ös évben pályázati forrásból. Az állattartás során a kocák mesterséges megtermékenyítése történik, a hizlalás átlagosan 120 kg élősúly eléréséig tart. A telepen jelenleg 23 db állattartó épület található, amelyek hígtrágyás technológiával üzemelnek. A telephely állattartási technológiáját átstrukturálják, az épületek egy részét felújítják, valamint a régi takarmánykeverő és raktár épület helyén új hizlalda épület építését tervezik, így összesen 25 db épület lesz alkalmas állattartásra. Az új hizlalda és karantén épület a 053 hrsz.-ú ingatlanon belül kerül létesítésre, új ingatlan nem kerül bevonásra.

A jelenlegi állapot mérését Berkes Tamás környezetvédelmi szakértő végezte 2024. május 15. napján 10:05-től 12:30-ig és 22:00-tól 22:30-ig. A vizsgálat során a zajkibocsátás megítélésére a vizsgálati pontokat olyan helyen jelölték ki, ami a környezetének zajhelyzetét jól jellemzi, illetve ahol később az üzemi létesítmény zajkibocsátását célszerű vizsgálni. A mérés alapján a háttérterhelés nappal 43,2 dB, éjjel 34,1 dB.

A korszerűsítés és bővítés utáni zajterhelést számítással határozták meg, az alábbi adatok alapján:

Ventilátorok típusa	Összes csoportszám	Eredő hangteljesítményszint (L _w)
Ziehl-Abegg ZA-FF080-6E kürtőventilátor	5	90,9
Ziehl-Abegg ZA-FF063-6ET kürtőventilátor	4	86,9
	6	88,7
Autofan SLF-500 oldalfali ventilátor	3	86,2
Autofan SLF-600 oldalfali ventilátorok (23 sz. épület nyitott kapujától 1 m-re)	2 db nyílás	78,2
Exafan EU50 kürtő ventilátor	6	89,8
Exafan EU56 kürtő ventilátor	8	95,0
	12	96,08
Exafan EU63 kürtő ventilátor	4	90,0
	6	91,8
	16	96,0
Exafan EU92 kürtő ventilátor	27	100,3
MTZ Belarus 800/820 traktorral	4 óra	111,5

vontatott DETK 146 típusú takarmányszállító tartálykocsival történő silófeltöltés		
Más telephelyen mért tehergépjárművel speciális pneumatikus feltöltő felépítménnyel történő silófeltöltés	1 óra	97,9
Manitou homlokrakodó	1 óra	97,0

A telep működése során a domináns zajforrások

Állattartó épület száma	Állattartó épület megnevezése	Ventilátor típusa	Ventilátor légszállító teljesítménye (m ³ /h)	Ventilátor száma (db)	Zajterhelés nappal (L _W - dB)	Zajterhelés éjjel (L _W - dB)
1.	malac utónevelő	Ziehl-Abegg ZA-FF080-6E kürtőventilátor	16.300	5	90,9	90,9
2.	malac utónevelő	Exafan EU56 kürtő ventilátor	12.040	12	96,8	96,8
3.	malac utónevelő	Exafan EU56 kürtő ventilátor	12.040	12	96,8	96,8
4.	malac utónevelő	Exafan EU56 kürtő ventilátor	12.040	12	96,8	96,8
5.	fiaztató	Exafan EU50 kürtő ventilátor	8.746	6	89,9	89,9
6.	fiaztató	Ziehl-Abegg ZA-FF063-6ET kürtőventilátor	12.000	6	91,8	91,8
7.	kocaszállás	Ziehl-Abegg ZA-FF063-6ET kürtőventilátor	12.000	4	90,0	90,0
8.	malac utónevelő	Autofan SLF- 500 oldalfali ventilátor	7.200	3	86,2	86,2
9.	malac utónevelő	Autofan SLF- 500 oldalfali ventilátor	7.200	3	86,2	86,2
10.	malac utónevelő	Autofan SLF- 500 oldalfali ventilátor	7.200	3	86,2	86,2
11.	malac utónevelő	Autofan SLF- 500 oldalfali ventilátor	7.200	3	86,2	86,2

Állattartó épület száma	Állattartó épület megnevezése	Ventilátor típusa	Ventilátor légszállító teljesítménye (m ³ /h)	Ventilátor száma (db)	Zajterhelés nappal (L _W - dB)	Zajterhelés éjjel (L _W - dB)
12.	malac utónevelő	Autofan SLF- 500 oldalfali ventilátor	7.200	3	86,2	86,2
13.	kocaszállás	Ziehl-Abegg ZA-FF063-6ET kürtőventilátor	12.000	6	91,8	91,8
14.	kocaszállás	Ziehl-Abegg ZA-FF063-6ET kürtőventilátor	12.000	6	91,8	91,8
15.	fiaztató	Ziehl-Abegg ZA-FF063-6ET kürtőventilátor	12.000	4	90,0	90,0
16.	fiaztató	Ziehl-Abegg ZA-FF063-6ET kürtőventilátor	12.000	4	90,0	90,0
17.	fiaztató	Ziehl-Abegg ZA-FF063-6ET kürtőventilátor	12.000	4	90,0	90,0
18.	fiaztató	Ziehl-Abegg ZA-FF063-6ET kürtőventilátor	12.000	4	90,0	90,0
19.	kocaszállás	Exafan EU56 kürtő ventilátor	12.040	8	95,0	95,0
20.	kocaszállás	Exafan EU56 kürtő ventilátor	12.040	8	95,0	95,0
21.	kocaszállás	Exafan EU56 kürtő ventilátor	12.040	8	95,0	95,0
22.	kocaszállás	Exafan EU63 kürtő ventilátor	14.000	16	96,0	96,0
23.	kocaszállás	Autofan SLF- 600 oldalfali ventilátor	9.000	16	78,2 és 78,2 (ÉK és DNy-i kapuk)	78,2 és 78,2 (ÉK és DNy-i kapuk)
24.	hizlalda	Exafan EU92 kürtő ventilátor	19.000	27	100,3	100,3
25.	karantén	-	-	-	-	-
Eredő zajszint a vizsgálati ponton					21,5	11,7

További zajforrások:

- Takarmánybeszállítás takarmányszállító-feltöltő felépítménnyel ellátott tehergépkocsival: 7 forduló/hét
- Takarmánysilókat feltöltő pneumatikus szállítójármű: 1 óra/alkalom, 3-4 óra/nap
- Telephelyen belüli gépi anyagmozgatás Manitou homlokrakodóval: maximum 1 óra/nap
- Élőállat beszállító kamionok: 3 forduló/negyedév
- Élőállat kiszállító kamionok: 3 forduló/hét (hízó, selejt koca), 1 forduló/hét (malac)
- Dolgozók, látogatók személygépjárműi: 5 autó/nap
- Dolgozói kisbusz: 2 jármű/nap
- Telepi munkavégzés (Manitou, traktor, homlokrakodó): naponta munkaidőben 7-15 óra között
- Hígrágya kiszállító tartályos jármű: 300 forduló/évente 2-szer
- Állati hulla, melléktermék elszállítás (ATEV Zrt. speciális jármű): 3-szor/hét

A járművek mozgása csak nappal 7 és 15 óra között történik.

A környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a kibocsátott zaj normál üzemmenetnél a legközelebbi lakóépületek védett homlokzata előtt a háttérterhelés szintjét sem éri el, így a zajterhelési határértéket meghaladó terhelést sem okoz.

Hatásterület meghatározása

A közvetlen hatásterület meghatározása a *környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29) Korm. rendelet (6. § (1) bekezdés alapján történik. A zajterhelési számítás eredménye alapján látható, hogy éjjeli időszakra lehet nagyobb hatásterületet kijelölni, ennek megfelelően annak kiterjedését is az éjjeli időszakra kell vizsgálni. Meghatározták továbbá a hatásterület kiterjedését a környező zajtól nem védendő területek irányában. É-i, Ny-i, D-i és K-i irányban egyaránt 35,0 dB az eredő zajsztint. Ez alapján a hatásterület határa a 24. sz. épület ventilátorcsoportjától É-i irányban 386,0 m, Ny-i irányban 500,0 m, D-i irányban 420,0 m és K-i irányban 267,0 m. A zajterhelési számítás eredménye alapján kijelenthető, hogy a hatásterület határa a legközelebbi zajtól védendő területet (2.750 m) nem éri el.

A tevékenységhez kapcsolódó szállításból eredő zajterhelés azokon a szállítási útvonalak melletti területeken jelenik meg, melyet közvetett hatásterületnek tekintünk. A telepet az 51. sz. összekötőútról lekanyarodva az 5311 sz. összekötőút rövid szakaszát követően ismételt lekanyarodva a gazdasági úton lehet megközelíteni. Az érintett terület zajhelyzetének értékelésekor a két út forgalmán kívül figyelembe vették a telepen mozgó járművek hatását. Arra vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat, hogy az 51 sz. főúton északi és déli irányban milyen arányban oszlik meg a járulékos forgalom, ezért a biztonság érdekében az összes gépjárművet egy irányban vették figyelembe. A közutak forgalmából eredő zajkibocsátás 7,5 m referenciátávolságban, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. sz. melléklete szerint kerül meghatározásra.

A vizsgált út	Év	Zajkibocsátás (dB)	
		Nappal	Éjjel
51 sz. főút 127+273	2022	71,2	63,2
	2023	71,4	63,3
	2024	72,0	63,9

kmsz.	2038	73,1	65,0
5311 sz. ök. út 16+976 kmsz.	2022	62,5	54,4
	2023	62,6	54,5
	2024	63,2	55,1
	2038	64,3	56,2
A telephely forgalma	2024	50,1	-
Növekedés		0	

A telep közvetett hatásterületének nevezzük a termeléshez kapcsolódó megközelítési útvonal azon környezetét, ahol a keletkező járulékos forgalom legalább 3 dB-el növelni fogja az út menti lakóingatlanok zajterhelését. A közvetett hatásterület nagyságának meghatározása a 284/2007. (X.29.) sz. Korm. r. 7. § (1) bekezdésnek megfelelően történik. **A közlekedési zajterhelési számítás eredményéből látható, hogy közvetett hatásterület nincs.**

A fentiekben leírtak alapján megállapítható, hogy az állattartó telep közvetlen környezetében a működésből eredő zaj nem haladja meg a zajterhelési határértékeket. Zajvédelmi szempontból az elérhető legjobb technika olyan üzemelési körülmény biztosítását jelenti, amely garantálja a zajkibocsátás környezetre gyakorolt hatásának minimálisra csökkenését, illetve kialakulásának megelőzését. A vizsgált telephelyen a megfelelő zajcsökkentési intézkedéssel az alkalmazott technológia és tevékenység megfelel az elvárásoknak.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Műszaki védelem

A sertéstelepi tevékenységet megfelelő műszaki védelem mellett végzik. Az állattartó épületek lagúnái vízzárást fokozó adalékanyaggal kevert betonból, vegyszerállóságot biztosító cementel, vízzáró cementsimítással készültek. A hígtrágyarendszer átemelő aknája fedett, vízzáró kivitelű süllyesztett vasbeton tározó. A hígtrágyatározó medence HDPE fóliával bélelt, szivárgásfigyelő aknával kialakítva.

Vízellátás

A telephelyen az ivóvízellátást palackos vízzel, az egyéb szociális, valamint a technológiai vízigényt a saját tulajdonban lévő K-85 és K-86 kataszteri számú kutakról biztosítják.

Szennyvíz

A szociális blokkban keletkező kommunális eredetű szennyvizet 20 m³-es vasbeton akna fogadja. Az aknában gyűjtött szennyvizet, engedéllyel rendelkező vállalkozó szállítja a kalocsai szennyvíztelepre.

Csapadékvíz

Szennyezett csapadékvíz a zárt tartástechnológiából kifolyólag nem keletkezik, azonban az istálló épületek előtt és mögött kialakított betonozott felületekre hulló csapadékvizeket a hígtrágyarendszerbe vezetik. Az épületekről lefolyó tiszta csapadékvizek a telken belüli füves, fás területeken szikkadnak el.

Trágyakezelés, trágyatárolás

A sertéstelep épületeiből a lagúnákban összegyűlt trágya zárt csővezetéken keresztül, gravitációsan jut a 20 m³-es vasbeton átemelő aknába, ahonnan a hígtrágyát az átemelő szivattyú továbbítja nyomócsővezetéken át az I. számú homogenizáló medencébe, melyből a

homogenizáló szivattyú nyomja a II. számú ülepitő medencébe. A leülepedett sűrített hígtrágya a II. sz. ülepitő medencében marad kitermelésig, a híg fázis pedig az elválasztó töltésen keresztül kialakított és a maximális üzemi vízszinten elhelyezett túlfolyón keresztül gravitációsan folyik át a III. számú hígfázis tároló medencébe, ahonnan tartálykocsival juttatják ki mezőgazdasági területekre.

A meglévő szeparátort nem üzemeltetik, helyette az NCH Hungary Kft. BIOAMP 600 típusú berendezését alkalmazzák, mely FreeFlow elnevezésű baktériummal látja el a hígtrágya csatornákat, ezáltal fellazítja a leülepedett iszapréteget, a gázképződés révén mozgásban tartja a hígtrágyát, és már az ólakban megkezdődik a szerves anyagok bontása.

A bátyai sertéstelep trágyatároló műtárgyai:

Megnevezése	Tárolási kapacitás (m ³)		Kivitel	Műszaki védelem
	Aktív	Passzív		
Állattartó épületek lagúnái		7.635	vízzárást fokozó adalékanyaggal kevert betonból, vegyszerállóságot biztosító cementel, vízzáró cementsimítással	szulfátálló vasbeton
Hígtrágya átemelő akna		20	zárt sülyesztett vb. tározó, vízzáró kivitelben, beépített, vezérelt üzemű szivattyúval,	vasbeton
I. sz. (homogenizáló) medence	2.496		nyitott, téglalap alakú, sülyesztett HDPE-fólia szigeteléssel ellátott medence, beépített, vezérelt üzemű homogenizáló-átemelő szivattyúval	HDPE fóliával bélelt
II. sz. (ülepítő) medence	7.010		nyitott, téglalap alakú, sülyesztett HDPE-fólia szigeteléssel ellátott medence	HDPE fóliával bélelt
III. sz. (hígfázis tároló) medence	29.267		nyitott, téglalap alakú, sülyesztett HDPE-fólia szigeteléssel ellátott medence, szivárgófigyelő aknával kialakítva	HDPE fóliával bélelt
Összesen	38.773	7.655		

A benyújtott dokumentáció alapján, a teljes férőhely kihasználás mellett, a telephelyen keletkező hígtrágya számított mennyisége 26.824 m³/év. A rendelkezésre álló hígtrágya tárolók befogadó kapacitása (38.773 m³) megfelel az 59/2008 (IV. 29.) FVM rendeletben előírt 6 havi (13.412 m³) tároló kapacitásnak.

Monitoring

A sertéstelepen 3 db figyelőkútból álló monitoring rendszert üzemeltetnek.

Üzemi kárelhárítási terv

A telephely a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/01361-2/2022. iktatószámon jóváhagyott, érvényes üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

KÁRMENTESÍTÉSI ELJÁRÁS

Az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) 85.860-2-2/2011. ügyiratszámú határozatában a BAFAMI Kft.-t a Bátya 053 hrsz. alatti telephelyén található üzemanyag tároló tartályok környezetében feltárt szennyezettségre vonatkozóan tényfeltárás elvégzésére kötelezte az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során benyújtott dokumentációk alapján.

A 2013. április 22. napján benyújtott tényfeltárási záródokumentációban foglaltak szerint a szénhidrogén szennyezést (TPH, PAH) a sertéstelepen korábban használt felszín alatti, műszaki védelemmel nem rendelkező üzemanyag tartályokból (2db 25 m³-es és 1 db 10 m³-es) történő elfolyás okozta. A tényfeltárás tapasztalatai, a laborvizsgálati eredmények, valamint a humán-egészségügyi és környezeti kockázatbecslés alapján megállapították, hogy a területen aktív beavatkozás és kármentesítési monitoring tevékenység végzése szükséges. A földtani közegre megállapított (D) kármentesítési célállapot határértékek az alábbiak:

Szennyezőanyag	(D) kármentesítési célállapot határérték földtani közegre [mg/kg]
TPH	5.000
PAH	40

A tényfeltárási záródokumentációban foglaltak alapján:

- a (B) szennyezettségi határérték felett szennyezett talajtest legnagyobb felülete: 10.520 m² (-4 m-en),
- a (D) kármentesítési célállapot határérték felett szennyezett talajtest legnagyobb felülete: 5.801 m² (-4 m-en),
- a (B) szennyezettségi határérték felett szennyezett talajvíztest legnagyobb felülete: 10.322 m²,
- a (B) szennyezettségi határérték felett szennyezett talajvíztest legnagyobb felülete: 8.961 m² volt.

A tényfeltárási záródokumentációt a Felügyelőség 85860-3-9/2013. ügyiratszámú határozatával elfogadta, továbbá beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv benyújtását rendelte el.

A BAFAMI Kft. kérelmére a 85860-3-9/2013. ügyiratszámú határozatot a kármentesítési monitoring terv és a beavatkozási terv benyújtására vonatkozó határidő hosszabbítása miatt az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 85860-3-12/2014. ügyiratszámmon módosította.

A 2014. március 04. napján benyújtott műszaki beavatkozási tervet az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 85860-4-4/2014. ügyiratszámú határozatával elfogadta, továbbá elrendelte a műszaki beavatkozást és a kármentesítési monitoringot. A műszaki beavatkozási terv a talaj megtisztítására az ex situ on site bioremediáció alkalmazását adta meg célszerű megoldásnak, azaz a kármentesítés során a szénhidrogénnel szennyezett talaj kitermelését és bioágyon való kezelését kell megvalósítani. A talajvíz megtisztítására az ún. „pump-and-treat” módszert tartotta a legalkalmasabbnak, mely során két termelő kútból (KT-1 és KT-2 jelű) a szennyezett talajvizet ki kell termelni, majd az esetlegesen felúszó CH lefölözése és a víztisztítás után a kezelt vizet el kell szikkasztani. A BAFAMI Kft. a kármentesítés elvégzésével a GEOHIDROTERV Kft.-t bízta meg.

A 85860-4-4/2014. ügyiratszámú határozatban a műszaki beavatkozás befejezésére vonatkozóan megadott határidőt a BAFAMI Kft. kérelmére a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala több alkalommal, BK-05/KFT/01321-3/2017. (KTFO-azonosító: 85860-4-7/2017.), BK-05/KTF/02175-7/2019. és BK/KTF/00233-2/2022. iktatószámú határozataival módosította.

Az engedélyes által 2023. december 29. napján előterjesztett kármentesítési műszaki beavatkozási záródokumentációt a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Hivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság), mint környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/00174-32/2024. számú határozattal elfogadta, és a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának (továbbiakban: vízügyi hatóság) javaslata alapján a BAFAMI Kft.-t kiegészítő tényfeltárás elvégzésére kötelezte.

Remenyice fok

A telepen keletkező hígtrágyát 2005-ig a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Hivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság), mint környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/00174-32/2024. számú határozattal elfogadta, és a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának (továbbiakban: vízügyi hatóság) javaslata alapján a BAFAMI Kft.-t kiegészítő tényfeltárás elvégzésére kötelezte.

A Remenyice-fok természetes eredetű felszíni víz, de a tavat övező védmű, az azt körülvevő, részben arról leválasztott tárolókazetták mesterséges létesítmények. Déli partjának rövid szakaszán vaskorlát van kiépítve.

Az Alsó- Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség a tárgyi sertéstelep üzemeltetésére K4K2343/04 számon kiadott egységes környezethasználat engedélyben 5.3.9. pontjában előírta, hogy az elérhető legjobb technológiának megfelelő műszaki védelemmel ellátott hígtrágya tárolómedencét kell létesíteni, melyet a Kft. 2004. évben megvalósított.

A környezetvédelmi hatóság 2013-2016. között időszakban végzett éves helyszíni ellenőrzése szerint a Remenyice-fok benádásodott, a terület csak részben közelíthető meg. Kelet részén látható nyílt vízfelszín barna színű, oxigénhiányos állapotot mutat, telephez közeli részén kizárólag a hígtrágya kiüledett szilárd fázisa, nyugat részén a trágya szilárd fázisa és részben növényborítottság látható.

2014.-ben a Kft. megpróbálta a hígtrágya visszamaradt részét kitermelni, de a munkagépeket nem lehetett biztonságosan üzemeltetni a területen.

Hatóságunk jogelődje, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala a BK-05/KTF/01680-2/2018. (59177-9-2/2018.) számú határozattal 5 év érvényességgel működési engedélyt (továbbiakban: működési engedély) adott ki, a rekultiváció elvégzésére vonatkozóan. A működési engedélyt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BK/KTF/02400-1/2020. számú határozatával módosította, egyúttal a működési engedély érvényességi idejét 2026. március 31. napjáig hosszabbította meg.

ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS **FÖLDTANI KÖZEG**

Engedélyes elkészítette a területre vonatkozó alapállapot-jelentést. A földtani közeg szennyezőanyag tartalmának meghatározása céljából, 3 darab talajfuratból történt mintavételezés (átlagminta) 2019. március 25. napján.

A földtani közeg vonatkozásában a mintavételt, a laboratóriumi méréseket Eurofins Minerág Kft. (NAH-1-1207/2018.) végezte.

Vizsgálati eredmények talajra vonatkozóan:

mintavétel helye	Vizsgálati eredmény			Határérték
	Szeperator	Telephely ÉNy-i sarka	Hígtrágya medence	
pH	7,34	7,63	7,66	-
Fajl.vez.kép [µS/cm]	320	260	180	-
Ortofoszfát [mg/kg]	<1,5	21,2	11,2	
Nitrit [mg/kg]	5,3	1,9	1,2	100
Nitrát [mg/kg]	497	18,3	<10	500

A fenti talajvizsgálati eredményeket földtani közeg szempontjából a terület alapállapotának tekintjük.

A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy valamennyi vizsgált komponens koncentrációja – a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megadott – (B) szennyezettségi határérték alatti.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKÁKKAL (BAT) KAPCSOLATOS KÖVETKEZTETÉSEK

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 15. napján megjelent az Európai Bizottság 2017/302 végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

- baromfi és sertés takarmányozása;
- takarmánykészítés (őrlés, keverés, tárolás);
- baromfi- és sertéstenyésztés (tartás);
- a trágya gyűjtése és tárolása;
- a trágya feldolgozása;
- a trágya kijuttatása;
- az elhullott állatok tárolása.

A tevékenység – amennyiben az engedélyben foglaltaknak megfelelően végzik – teljesíti az elérhető legjobb technika következtetések követelményrendszerét.

A BAT-következtetéseknek való megfelelés levegővédelmi szempontból:

A sertéstelepet takarmánykeverőből származó takarmányokkal látják el. A tápok összeállítása során alkalmaznak takarmány kiegészítőket, melynek eredményeként az ammónia emisszió jelentősen csökkenthető. A kész tápot a szociális épület északkeleti oldala mellett lévő tranzit silókba tárolják felhasználásig. A takarmánytároló silók porleválasztó (zsákos) berendezéssel felszereltek. A telephelyen száraz darás etetést alkalmaznak. Az állatok számára a szükséges mennyiségű takarmányt várhatóan heti 7 fordulóban speciális tápszállító tehergépkocsival szállítják a telepre. A tranzitsilók feltöltését a gépkocsi pneumatikus rendszere végzi. A tíz tranzitsilóban fajtánként tárolják a tápot. A takarmányozás a silókból korongos behordású önetetőkkel történik. Az itatást a boxokban lévő itatószelepekről biztosítják. Valamennyi állattartó épületnek mesterséges szellőzése van. A sertéstelepi hígtrágyát a tározókból tartálykocsival szállítják ki a környező engedélyezett területekre. A trágya bedolgozása injektálással a kijuttatást követően megvalósul. A telephely 500 m-es körzetén belül mezőgazdasági művelésű területek találhatók. A legközelebbi védett létesítmény – mezőgazdasági területen álló lakóépület – északnyugati irányban a telep szélétől kb. 2750 m-re, Bátya- Alsószállás területén található.

A BAT-következtetéseknek való megfelelés zajvédelmi szempontból:

Az ólak szellőztetését biztosító ventilátorok energiatakarékos és alacsony zajteljesítmény szintű berendezések. Az állattartó épületek zárt rendszerűen működnek, mesterséges szellőztetéssel. Az épületek nyílászáróit a nevelés alatt zárva tartják. A takarmánysilókat az épületek hangárnyékában helyezték el, így a silók feltöltése közben a lakóterületet számottevő zajterhelés nem éri.

Az éjjeli időszakban, valamint hétvégén a szellőző rendszeren kívül más jelentősebb zajkeltő berendezést nem üzemeltetnek. A jelentősebb anyagmozgatást – takarmányszállítás, trágyakezelés, élőállat szállítás – nappal végzik.

A telep zajkibocsátását mérésrel határozták meg, melyek alapján, a zajvédelmi hatásterületen védendő épület nem található.

A BAT-következtetéseknek való megfelelés a földtani közeg védelme szempontjából:

A telepen a BAT követelményeinek megfelelő trágyakezelési és tárolási technológiát valósítottak meg: az állattartó ólakban keletkező hígtrágya gyűjtőrendszeren keresztül gravitációsan a gyűjtő-átemelő aknába jut, ahonnan szivattyúzással a HDPE fóliával szigetelt hígtrágya tározókba továbbítják. Biztosított a 6 havi trágyatárolási kapacitás.

Az ivóvízigényt víztakarékos önitatók biztosítják, melynél a vízfogyasztást az állatok szükséglete határozza meg.

A telepen a zárt állattartási technológiának köszönhetően trágyával szennyezett csapadékvíz nem keletkezik, azonban az istálló épületek előtt és mögött kialakított betonozott felületekre hulló csapadékvizeket a hígtrágyarendszerbe vezetik. A tiszta csapadékvizek a gazdaság parkosított területein szikkadnak el.

A telepen alkalmazott gépek javítása, üzemanyag ellátása nem a telephelyen történik.

Környezetirányítási rendszer

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/302 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATATÁNAK (2017. február 15.) „BAT-KÖVETKEZTETÉSEK AZ INTENZÍV BAROMFI- VAGY SERTÉSTENYÉSZTÉSRŐL” című mellékletben foglalt feltétel a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetése és működtetése.

Az engedélyes a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) vonatkozásában érvényes működési szabállyal rendelkezik.

ELŐÍRÁSOK

A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. Minden esetben az egységes környezethasználati engedély módosítása szükséges, amennyiben olyan módosítást vagy átépítést terveznek, amely létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély köteles. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben meg kell előznie az egységes környezethasználati engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.
2. A tevékenységet úgy kell végezni és a létesítményt működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni.
3. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.
4. **Az engedély a maximális férőhelyszámra vonatkozik. A telephelyen egyidejűleg tartható állat létszáma:**

	Jelenleg	Tervezett
hízó	5.384 db	3.600 db
koca	1.465 db	2.552 db
kocastüldő	140 db	250 db
választott malac	5.175 db	10.960 db
kan	2 db	-

5. **Az állattartó épületek első betelepítésének időpontját a környezetvédelmi hatóságnak elektronikus úton (e-Papír) be kell jelenteni.**
Határidő: a betelepítést megelőző 30 nappal.
6. A kapacitás változtatása csak a változtatást magába foglaló, érvényes egységes környezethasználati engedély birtokában lehetséges.
7. *A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdése értelmében felügyeleti díjat kell fizetni.*
Határidő: tárgyév február 28. napjáig, illetve a tevékenység évközi megkezdése esetén a betelepítés időpontjának környezetvédelmi hatósághoz történő bejelentését követő 30 napon belül.

SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN

Óvintézkedések

8. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés

9. Az engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A

- továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie, és az éves környezeti beszámolójában ismertetni kell.
10. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
 11. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
 12. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik.
 13. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség

14. A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

Jelentéstétel

15. Az engedélyes köteles a jelen engedélyben foglalt körülmények jelentős megváltozását, a tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül** elektronikus úton (e-Papír) bejelenteni.
16. Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell előterjesztani a környezetvédelmi hatóságnak.

Határidő: 2029. május 31.

17. Az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időintervallumról) **március 31. napjáig, illetve minden évben március 31-i határidővel** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a környezetvédelmi hatóságra által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi hatóság részére” című részben előírtakat.
18. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

Értesítés

19. Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az üzemeltetőnek az eltérés észlelését követő **8 órán belül** tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot.
20. Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben

megjelölt eseményről. A hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

21. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezte után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb **8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:
22. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezte után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb **8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:
 - A **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályt** (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.; telefon: +3676795-870, ügyelet: +3670/503-9490; e-mail: kornyeztvedelem@bacs.gov.hu, hulladeggazdalkodas@bacs.gov.hu; KRID azonosító: 246192384)
hulladék-, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában,
 - A **Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.; telefon: +3676/502-010, +3676/481-651; e-mail: bacs.titkarsag@katved.gov.hu; Hivatali kapu: BKMCKVI; KRID azonosító: 503295935)
tűz- és katasztrófavédelem esetén,
 - A **Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát** (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.; telefon: +36/79/521-240; e-mail: vizugy.bacs@katved.gov.hu; Hivatali kapu: BKMCKVITVH; KRID azonosító: 623225978)
felszíni és felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén,
 - Az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot** (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c; telefon: +36 79/525- 100; Hivatali kapu: ADUVIZIG; KRID azonosító: 628058718)
rendkívüli vízszennyezés (felszíni-, felszín alatti víz) esetén,
 - A **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát** (6500 Baja, Árpád tér 7.; telefon: +3679/795-140; e-mail: nepegeszsegugy.baja@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: ANTSZBAJA; KRID azonosító: 409291329)
az emberi egészséget veszélyeztető veszély esetén,
 - A **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályát** (6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 19-21.; telefon: +3677/795-280; e-mail: kiskunhalas-aeu@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: KKHJEBAO; KRID azonosító: 156294758)
fertőzés gyanúja, tömeges állatell hullás esetén

ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA

23. Az engedélyes köteles a felhasznált anyagokról (takarmányok, takarmány kiegészítők, állatgyógyászati anyagok, takarító-, fertőtlenítő szerek), keletkező anyagokról (trágya) és az állatlétszámról nyilvántartást vezetni.

Határidő: folyamatos

24. Nyilvántartást kell vezetni a telephelyen felhasznált energiákról külön-külön technológiánként. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.

Határidő: folyamatos

25. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített jelentést az 5 évenként esedékes felülvizsgálati dokumentációhoz kell csatolni.

Határidő: engedély véglegessé válását követő 5 év

26. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai vizsgálat) rendszeresen elvégezni. A vizsgálatnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. Az engedélyes köteles a belső energetikai vizsgálattal kapcsolatosan a hatósággal folyamatosan egyeztetni. A vizsgálatnak többek között tartalmaznia kell: a fent részletezett adatokat, az egyes energetikai rendszerek állapotát, mekkora megtakarítás érhető el az egyes megoldásokkal (költséghaszon-elemzés), melyek azok a fejlesztések, karbantartások, rekonstrukciók, amelyek szükségesek.

Határidő: az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként

27. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai vizsgálat) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

Határidő: folyamatos

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

28. Az összes kiválasztott ammónia mennyiségét méréssel vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. Az eredményekről az éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.
29. Az állattartó épületek ammónia kibocsátására vonatkozó BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:

Kiválasztott ammónia (NH₃) mennyisége:

Ivarzó és vemhes kocák:	0,2 kg/férőhely/év – 2,7 kg/férőhely/év*
Anyakocák (a malacokat is ideértve):	0,4 kg/férőhely/év – 5,6 kg/férőhely/év*
Utónevelt malac:	0,03 kg/férőhely/év – 0,53 kg/férőhely/év*
Hízósértés:	0,1 kg/férőhely/év – 2,6 kg/férőhely/év*

*Az elérhető legjobb technikához kapcsolódó légköri kibocsátási szint (BAT-AEL) a férőhelyenként kibocsátott anyagok tömegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ban kifejezve/férőhely/év).

A légszennyező pontforrás technológiai kibocsátási határértékei

30. A P8 jelű pontforrásra megállapított technológiai kibocsátási határértékek a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. sz. melléklet 2. pontja (szilárd biomassza) alapján állapította meg a hatóság:

Légszennyező anyag	Határérték (mg/Nm ³)
	P8
SO ₂	200
NO _x	650
Szilárd anyag	100
CO	1500

TOC	75
A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, szilárd tüzelőanyagok esetében 6 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.	

A pontforrás üzemeltetésével kapcsolatos előírások

31. A **P8 jelű** légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok koncentrációi a technológiai kibocsátási határértéket nem haladhatják meg. A pontforrás által kibocsátott légszennyező anyagok koncentrációit akkreditált laboratórium által, normál üzemmódban, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékesítésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti, szabványos méréssel vizsgálni kell. A mérési jegyzőkönyvet a mérést követően 30 napon belül meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságra.
Határidő: 2028. december 31., ezt követően 5 évente.
32. A **méréseken a környezetvédelmi hatóság részvételét biztosítani kell**, ezért annak időpontjáról **15 nappal a tervezett mérést megelőzően** értesíteni kell.
33. A **P8 jelű** légszennyező pontforrásról és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről **folyamatosan üzemnaplót vezetni. Az üzemnapló másolatát az éves jelentés mellékleteként a környezetvédelmi hatóság részére be kell nyújtani.**
34. A tüzelőberendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
35. A tüzelőberendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
36. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő, fokozott környezetterheléssel járó üzemi állapotokról (üzemzavar és havária) a környezetvédelmi hatóságot 8 órán belül tájékoztatni kell.

Diffúz forrás üzemeltetésre vonatkozó előírások

37. Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
38. Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
39. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.
40. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során a környezethasználó a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.
41. Az épületek szellőzési rendszerét folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani, a körülményeknek megfelelően kell üzemeltetni, ezzel is biztosítva az állatok megfelelő komfortérzetét, az optimális hőmérsékletet, elősegítve ezzel a minél jobb takarmány-értékesülést.
42. Az állattartó épületek takarítása során a porképződést, és az ebből következő kiporzást odafigyelő gondos munkavégzéssel minimalizálni kell.
43. A **bűzkibocsátás csökkentése érdekében a környezethasználó köteles évente vizsgálni az alkalmazott takarmányozási, almozási, trágyakezelési módszereket, valamint a bűzcsökkentő adalékanyagok alkalmazásának lehetőségét. A vizsgálat eredményeit és az erre vonatkozó javaslatokat az éves jelentés részeként kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.**
44. A **felhasznált bűzcsökkentő adalékanyagokról üzemnaplót kell vezetni**, melyben rögzíteni kell a kezelés időpontját, a kezelőanyag típusát, az adagolás mennyiségét, a kezelést végző személy nevét, mellékelve a kezelőanyag beszerzésére vonatkozó

számlákat. Az üzemnapló másolatát az éves jelentés mellékleteként a környezetvédelmi hatóság részére be kell nyújtani.

45. Az állattartó telep CH₄ és NH₃ diffúz kibocsátását évente az állatlétszám és a technológia függvényében vizsgálni kell. Az éves jelentésekben a változások okát indokolni kell.

A légszennyező forrásokra vonatkozó előírások

46. A környezethasználónak a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszüntetését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóság részére.
47. A környezethasználónak a tárgyévet követő év március 31-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell benyújtania.
48. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényessége jelen határozat véglegessé válását követő 5 év. A levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet a felülvizsgálati dokumentációval egyidejűleg kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére.

Takarmányozás

49. A takarmányozástani kutatási eredmények folyamatos követésével és alkalmazásával a lehető legkisebb mértéken kell tartani az állatok által nem hasznosított takarmányhányad mennyiségét, a legkisebb mértékűre csökkentve ezzel a trágya átalakulása során keletkező légszennyező anyagok mennyiségét.
50. A takarmányok nyersfehérje tartalmát a lehető legalacsonyabb szintre kell szorítani.
51. A diffúz kiporzást a takarmányok szállítása, mozgatása, továbbítása során a műszaki színvonal biztosításával és gondos munkavégzéssel meg kell előzni.
52. A takarmánytároló silók szűrőzsákjainak épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A sérült szűrőzsákokat haladéktalanul ki kell cserélni.
53. A szállítási munkákat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel szükséges végezni.

Trágyakezelés

54. A trágyakezelés során törekedni kell a minimális bűzkibocsátásra, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. §-a értelmében a trágyakezelés során, az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
55. A trágya kitárolása során törekedni kell a trágya minél kisebb mértékű elszóródására, az elszóródott trágyát azonnal össze kell takarítani.
56. Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű üzemben tartója köteles gondoskodni.
57. A trágyát a szállító járműre diffúz kiporzást kizáró módon kell feljuttatni.
58. A trágyát a telepről zárt, vagy fedett szállító járművön kell kiszállítani.
59. A trágyakezelésben, felhasználásban bekövetkező változást 8 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

Védelmi övezet

60. A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a védelmi övezet az alábbiak szerint került kijelölésre:
A Bátya 052/15 és 053 hrsz. alatti sertéstelepre vonatkozó levegővédelmi övezet az állattartó épületeitől számított, valamint a hígtrágya tároló medence peremétől számított 218 m-ben állapítható meg.
61. A védelmi övezet által érintett ingatlanok adatai:

Település	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület nagysága (m ²)	Védelmi övezet által érintett terület nagysága (m ²)
Bátya külterület	049/2	kivett csatorna	25.221	7.495
	052/4	szántó és út	21.913	3.206
	052/6a	szántó	7.209	5.088
	052/6b	kivett vízállás	65.530	49.968
	052/14	szántó	57.754	57.754
	052/16	szántó	34.543	19.259
	052/17	szántó	140.546	114.490
	052/18	szántó	40.233	31.050
	052/19	szántó	11.495	11.495
	052/20a	szántó	81.031	69.305
	052/20b	kivett árok	2.666	1.429
	052/20c	szántó	47.861	7.265
	052/21	szántó	39.397	39.397
	052/22	szántó	66.735	24.396
	052/24	kivett út	3.212	2.533
	052/26	szántó	90.710	15.322
	052/27	szántó	20.542	10.184
	052/28	szántó	15.938	8.558
	052/29	szántó	19.752	11.017
	052/30	szántó	16.281	9.355
Miske külterület	079/6	szántó	119.550	12.253
	097/7	szántó	49.838	49.838
	079/8	szántó	71.654	20.210
	079/9	kivett út	2.373	1.584
	079/11	szántó	22.617	14.340
	079/12	szántó	60.251	60.222
	079/13	szántó	9.458	4.053
	079/14	szántó	6.486	2.630
	079/15	szántó	6.731	2.541
	079/16	szántó	6.283	2.186
	079/17	szántó	28.152	5.035
	080	kivett saját használatú út	29.585	7.585

62. A védelmi övezeten belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület nem lehet.
63. A telep zöld felületét, az élő növényeket (fák, bokrok) folyamatosan gondozni kell, az elpusztult egyedeket pótolni szükséges.

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

64. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony mértékű zajkibocsátását.

Határidő: folyamatos

65. A telep zajhelyzetének megváltozását a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
Határidő: folyamatos

FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME

66. **A takarmányozásra vonatkozó BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:**

Összes kiválasztott nitrogén (N) mennyisége:

Utónevelt malac	1,5 – 4,0 kg/állatférőhely/év
Hízósértés	7,0 – 13,0 kg/állatférőhely/év
Kocák (a malacokat is ideértve)	17,0 – 30,0 kg/állatférőhely/év

Összes kiválasztott foszfor (P_2O_5) mennyisége:

Utónevelt malac	1,2 – 2,2 kg/állatférőhely/év
Hízósértés	3,5 – 5,4 kg/állatférőhely/év
Kocák (a malacokat is ideértve)	9,0 – 15,0 kg/állatférőhely/év

67. **Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor mennyiségét a trágyában számítással, vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. Az eredményekről az éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.**
68. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
69. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
70. A tevékenység végzésével nem okozhatnak a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a földtani közegben.
71. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
72. Az épületek padozatának, a szennyvíztároló aknák, a szennyvízkezelő műtárgyak és a hígtrágyarendszer elemek műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente összefoglaló jelentést kell készíteni.

Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként.

73. A telephelyen keletkező tárgya mennyiségéről, illetve átadásáról nyilvántartást kell vezetni, és a környezetvédelmi hatóságnak be kell mutatni.

Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként

74. A környezethasználónak a földtani közeg vonatkozásában legalább tízévente monitoringot kell végeznie. A mintavételt reprezentatív mintavételi helyről kell elvégezni, a mintákat a tevékenységre jellemző komponensekre kell vizsgálni. A mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált laboratórium végezheti.

Határidő: 2029. május 25.

MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA

75. A vonatkozó jogszabályok értelmében, engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – 5 évenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó

szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

76. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
77. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.
78. Az engedélyesnek – a mindenkor érvényben lévő üzemi kárelhárítási terv lejártát megelőzően – aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és elektronikus úton benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.

Határidő: 2026. december 18.

A BAT ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

79. Az *ipari kibocsátásokról* szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésben foglalt feltételeknek meg kell felelni.

Határidő: folyamatos.

80. A környezethasználónak nem szabványosított környezetirányítási rendszert (EMS) kell működtetnie.

Határidő: folyamatos.

81. Az engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
82. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
 - a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
 - a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
 - valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmény működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége az alábbi területeken:
 - a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,
 - a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
 - a tevékenység és forgalom okozta zajterhelés,
 - a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,
 - a tüzesetek.
83. A gépek, és kezelő létesítmények karbantartását rendszeresen el kell végezni.
84. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg szennyeződjön.

85. Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

A TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

86. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére, vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően, az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság egyetértésével leszerelni a környezetszennyezést okozó gépeket, biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket, gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról. A megtett intézkedésekről jelentést kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságra a **végrehajtást követő 30 napon belül**.
87. Levegővédelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.
88. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció a környezetvédelmi hatóságra történő benyújtásával kell igazolni, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.

ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG RÉSZÉRE

89. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
90. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
91. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani.
92. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formája a környezetvédelmi hatóság által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és a környezetvédelmi hatóság részére a hozzáférhetőséget mindenkor biztosítani kell.
93. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani elektronikus úton.
94. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
95. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
96. A beszámolóban ebben az engedélyben lefektetettek szerint meghatározott gyakorisága és tárgyköre, a minták elemzése alapján, a hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
97. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan kérjék az alábbi azonosítókat szerepeltetni.

- KÜJ, KTJ;
- A cég neve (cégbírószági bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.,...), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf.);
- A telephely/létesítmény neve, a telephely/létesítmény címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
- A telephely/létesítmény EOY koordinátái (5-10 m-es pontosság);
- TEÁOR '08 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
- A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében új, illetve meglévő létesítményről van szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
- Az IPPC köteles tevékenység besorolása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet szerint;
- Fő, illetve nem fő IPPC tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amelyik az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni);
- A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az IPPC köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is); NOSE-P kód.

98. A beszámolókat – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton – a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (KRID azonosító: 246192384) kell elküldeni.

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Éves adatszolgáltatás		
Éves LM jelentés	évente	március 31.
Az állattartó telep CH ₄ és NH ₃ diffúz kibocsátásának EPRTR adatlapjai (LM/DF3 EPRTR adatlapon)		
(E)PRTR-A adatlap (166/2006/EK rendelet alapján)		
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		
Levegővédelem: – Technológia bűzkibocsátás csökkentésére tett intézkedések – Takarmány összetétel és felhasználás vizsgálata – Telep éves ammónia és metán diffúz kibocsátása – Ammónia kibocsátás monitorozása – BAT-nak (elérhető legjobb technika) való megfelelés vizsgálata – A trágya átadásáról, kihelyezéséről vezetett üzemnapló másolata – A P8 jelű pontforrásról vezetett üzemnapló másolata	évente	március 31.

– A felhasznált bűzcscökkentő adalékanyagokról vezetett üzemnapló másolata		
Zaj- és rezgésvédelem: – Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása – Zajvédelmi hatásterület változásának bemutatása		
Földtani közeg védelme: – Padozat, hígtrágya- és szennyvízrendszer, valamint az almos trágya tároló repedezettségének ellenőrzése – Trágyanyilvántartás – Trágya éves összes kiválasztott nitrogén és foszfor mennyisége		
Panaszok összefoglaló jelentése		
Bejelentett események összefoglalója		
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések		
Eseti beszámolók		
Panaszok (ha voltak)	eseti	Panasz beérkezését követő 2 napon belül
A bejelentett események összefoglalója	eseti	Az eseményt követő 1 hónapon belül
Haváriák jelentése	eseti	Haladéktalanul
Energiahatékonysági vizsgálat	5 évente	A felülvizsgálati dokumentáció részeként

*

Szakkérdés vizsgálata:

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:

1.1. Az egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyában elkészített dokumentációk tartalmát megismertem, népegészségügyi szempontból elfogadom. Az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára és jelentős változtatás miatti módosítására vonatkozóan, a környezet- és település-egészségügyi szakkérdések alapján, az alábbi feltételek fenntartásával népegészségügyi szempontból kifogást nem teszek.

1.2. A tevékenység végzése során az alábbi feltételek betartása indokolt:

Az üzemeltetés során keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtését zárt és fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/ vagy csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti.

- A telephely időszakos rágcsló- és rovar mentesítését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal el kell végezni.
- A levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése céljából, törekedni kell az elérhető legjobb technika, illetve technológia alkalmazására. A komposztáló üzemeltetése nem járhat a környezeti levegő olyan mértékű bűzterhelésével, amely a lakosságot zavaró bűzzel való terhelést növelné, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- Az üzemelés nem okozhatja a talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek (távlati vízbázis) minőségének romlását.
- A veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenységet (szagmentesítés, takarítás, fertőtlenítés, stb.) úgy kell végezni, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessek, károsíthassák.
- A működés során, a telephelyen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően engedélyezett, illetve bejelentett biocid termékek (pl. fertőtlenítő szerek) használhatók fel.

2. *Növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:*

- 2.1. A talajvédelmi hatóság BK/NTO/00891-7/2023. számon 2028.01.16-i ellenőrző talajvédelmi terv benyújtási határidővel az ügyfél Bátya 053 hrsz. alatti sertéstelepén keletkező hígtrágya termőföldön történő elhelyezésére irányuló bejelentését nyilvántartásba vette 13850 m³/év hígtrágyára vonatkozóan.
- 2.2. A hígtrágya termőföldön történő elhelyezése a kiadott igazolásban szereplő feltételekkel végezhető a bejelentett területeken. A bejelentésben és a kiadott igazolásban szereplő hígtrágya kihelyező területek közül a kihelyezésre később is alkalmas területek nagysága a talajtani vizsgálati eredmények függvénye. A fejlesztésből adódó hígtrágya mennyiségi növekedésénél a területek maximális terhelhetőségét, a tárolási kapacitásokat és a jogszabályi korlátozásokat figyelembe kell venni. A rendelkezésre álló terület nagyságon felül további területek bevonására lehet szükség a növekvő mennyiség biztonságos elhelyezhetősége érdekében. Az új területek alkalmasságának megítélésénél a talajtani paramétereken túl a jogszabályban előírt védőtávolságokat és egyéb kizáró paramétereket is figyelembe kell venni.
- 2.3. A telephelyen esetlegesen keletkező nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön a talajvédelmi hatóság engedélyével helyezhető el.
- 2.4. A telephelyen keletkező csapadékvizek, egyéb mosóvizek, elcsurgó vizek a hígtrágyába nem kerülhetnek.
- 2.5. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a telephellyel szomszédos termőföldek minőségének romlását ne eredményezzék, a környező termőföldekre a telephelyről hulladék, csurgalék, egyéb talajidegen és káros anyag ne kerüljön.
- 2.6. Nitrátérzékeny területen gazdálkodók tevékenységüket, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás tekintetében nitrátérzékeny területen kívül a külön jogszabály szerinti magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végző gazdálkodók a trágya tárolására, és elhelyezésére vonatkozóan az adatközlést az 59/2008 (IV.29) FVM rendelet iránymutatásai szerint kötelesek végezni.

3. Örökségvédelmi szakkérdésben, így különösen kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően:

3.1. A tervezett beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint védett vagy nyilvántartott örökségi elemet nem érint, az engedély kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi szempontú feltétel közlése szükségtelen.

3.2. Azonban tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a beruházással érintett telek, hrsz. 053, közvetlen közelében található nyilvántartott, több korszakon át tartó megtelepedésre utaló régészeti lelőhely, ezért leletek előkerülésére fokozottan kell számítani. A konkrét kiviteli tervek és a teljes bruttó bekerülési költség összegének ismeretében, érdemes Hatóságot ismételt, a kivitelezés megkezdése előtt megkeresni.

4. Földvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek vizsgálata:

4.1 A becsatolt dokumentáció vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy az állattartó telep működtetése termőföld igénybevételével nem jár, így földvédelmi eljárást nem kell lefolytatni.

4.2 A tevékenység végzése során figyelembe kell lenni arra, hogy a teleppel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.

Amennyiben a beruházás megvalósítása érintené a szomszédos – termőföldnek minősülő ingatlanokat is- úgy – előzetesen- földvédelmi eljárást (időleges, végleges más célú hasznosítás) kell lefolytatni.

*

Szakhatósági állásfoglalások:

1. Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/2924-1/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály - 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.- megkeresésére a BAFAMI Sertésenyésztő és - Hizlaló Korlátolt Felelősségű Társaság (7044 Nagydorog, Damjanich utca 106.) képviseletében az ENVIROAGRO Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7700 Mohács, Vörösmarty utca 25.) által 2024. május 29. napján előterjesztett, a Bács-Kiskun 052/15 és 053 helyrajzi számok alatti telephelyen, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és jelentős változtatás miatti módosítása (sertéstelep fejlesztése) iránti engedélyezési eljárásában a vízügyi hatóság

szakhatósági hozzájárulását az alábbi feltétellel megadja:

A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezhet a felszín alatti vízben kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (továbbiakban: R.) rögzített (B) szennyezettségi határérték vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttérkoncentráció jellemez.

A (B) szennyezettségi határérték a felszín alatti vízre: Nitrát = 50 mg/l, Nitrit = 500 mg/l, Ammónium = 500 mg/l, Szulfát = 250 mg/l, Foszfát = 500 mg/l, pH = 6,5-9,0, Vezetőképeség = 2500 mS/cm, Klorid=250 mg/l.

Figyelemfelhívás:

- A telephely vízellátási mélyvízvezetékait a mindenkor érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyben (vízikönyvi szám: VIII/332) foglaltak szerint kell üzemeltetni.
- A telep vízfogyasztását a vízellátó kutaknál hitelesített vízmérőórával, a telepen belül állattartó épületeknek felszerelt egyedi vízmérőórákkal kell nyomon követni, a mért adatokat legalább havonkénti gyakorisággal fel kell jegyezni, hatósági ellenőrzéseink alkalmával ezeket be kell tudni mutatni. A vízóra üzemnaplót folyamatosan vezetni kell.
- A vízellátást biztosító kút vizére vonatkozó gáz-víz viszony vizsgálatot 5 évenként elvégeztetni és az eredményt a vízügyi hatóságnak benyújtani.
- A keletkező kommunális- és technológiai szennyvizet szennyvíztisztító telepre kell elszállítani, az elszállítását igazoló szállítóleveleket, számlákat 5 évig meg kell őrizni, hatósági ellenőrzés során kérésre be kell mutatni.
- Az üzemelő állattartó épületek padozatának, a szennyvízgyűjtő aknák, szennyvízelvezető rendszer, valamint a hígtrágya elvezető- és kezelő rendszer (felszín alatti csővezetékek, átemelő akna, HDPE fóliával bélelt hígtrágya tároló földmedencék), azok tisztítóaknáinak a műszaki állapotát, vízzáróságát rendszeresen vizsgálni és dokumentálni kell. A felülvizsgálat eredményei alapján feltárt szivárgási hibahelyeken a javításokat a legrövidebb időn belül el kell végezni. A felülvizsgálat eredményéről és az elvégzett javításokról készült dokumentációt meg kell küldeni a vízvédelmi hatóság részére. Határidő: évente, tárgyévet követő év január 31-ig.
- A hígtrágya vezeték nyomott szakaszán évente nyomáspróbát kell végezni. A nyomáspróbáról készült jegyzőkönyvet meg kell küldeni a vízvédelmi hatóságnak. A nyomáspróba tervezett időpontjáról a vízügyi hatóságot legalább 5 nappal előre értesíteni kell. Határidő: évente, tárgyévet követő év január 31.
- A hígtrágya tároló medencékből a hígtrágya kiürítését fokozott figyelemmel kell végezni, hígtrágya elfolyást kizáró módon.
- A hígtrágya tároló medencéket, a hígtrágya tárolóhoz kiépített szivárgás észlelő csöveket és a hígtrágya lefejtő vezetéket naponta szemrevételezéssel ellenőrizni kell, az ellenőrzést dokumentálni kell. Amennyiben a fólia sérülése, felúszása vagy a lefejtő vezeték szivárgása vagy az észlelő csőben hígtrágya szivárgás észlelhető, azonnal meg kell kezdeni a műszaki hiba elhárítását, illetve kivizsgálását, a problémát haladéktalanul be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak. A műszaki hiba elhárításáról készült dokumentumokat (jegyzőkönyv, fénykép stb.) meg kell küldeni a környezetvédelmi és a vízvédelmi hatóságnak is.
- A keletkező hígtrágya és a szeparátorral leválasztott szilárd fázis mezőgazdasági területen történő elhelyezését környezetkímélő módon kell megoldani, figyelembe véve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4.-9. §-ban meghatározott „Helyes mezőgazdasági gyakorlat kötelező előírásai”-t.
- A hígtrágya termőföldre történő kijuttatására vonatkozó nyilvántartását (terület, kijuttatott mennyiség) folyamatosan vezetni kell, a nyilvántartást hatósági ellenőrzéskor be kell tudni mutatni.
- Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait.
- Az engedélyes köteles a tárgyi sertéstelepen végzett tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében évente egy alkalommal a monitoring kutakból talajvízmintát venni, melyek vizsgálatát minimálisan az alábbi komponensekre kell elvégezni: pH, vezetőképesség, ammónium, nitrát, nitrit, foszfát, szulfát, klorid. A mintavételezés során a talajvíz vízszintjét

mérni és dokumentálni kell.

A mintavételezést és a vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell végeztetni, figyelembe véve a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 4. számú mellékletében előírtakat. A figyelőkutakból vett minták vizsgálati eredményeit, a mintavételt bizonylatoló jegyzőkönyvet és az állapotértékelő szakvéleményt évente meg kell küldeni a vízügyi hatáságnak. Az adatszolgáltatást a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés c) pontja szerint, a 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 6. melléklete szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapon is be kell nyújtani a tárgyévet követő év március 31-ig.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.”

2. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/05802-2/2024. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2024. június 5. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **BAFAMI Sertésenyésztő és - Hízoló Korlátozott Felelősségű Társaság** (7044 Nagydorog, Damjanich utca 106.) képviseletében az Enviroagro Kft. által előterjesztett – a Bátya 052/15 és 053 helyrajzi számok alatti telephelyen a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálat és jelentős változtatás miatti módosítás engedélyezése iránti – kérelemre indult** eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

Az egységes környezethasználati engedély kiadásához a hulladékgazdálkodási hatóság

szakhatósági hozzájárulását megadja az alábbi hulladékgazdálkodási előírásokkal:

1. Az elhullott állati tetemeket oly módon kell tárolni, amely megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.
2. A hulladékok gyűjtése, kezelése, tárolása során teljesíteni kell a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
3. A telephely bővítése, átalakítása, felújítása során a keletkező építési-bontási hulladék területfeltöltésre, tereprendezésre nem használható, a hulladékok talajba való taposását meg kell akadályozni.
4. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven gyűjteni.
5. A hulladékok gyűjtése kizárólag műszaki védelemmel rendelkező területen történhet. A gyűjtőhelyek rendszeres karbantartásáról, esetleges hibáinak javításáról folyamatosan gondoskodni szükséges.
6. A keletkezett hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban, és a jelen engedélyben meghatározott ideig gyűjthető, azt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
7. Az állatgyógyászati hulladékokat veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben vagy tárolóedényben lehet tárolni.
8. A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adhatók át.
9. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem

adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.

10. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
11. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról évente az arra rendszeresített adatlapon a hatóságunknak adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint.

Határidő: tárgyévet követő év március 1.

12. Az engedélyes a telephelyére vonatkozóan éves környezeti beszámolót köteles benyújtani a keletkező hulladékokról és a technológiánkénti anyagmérlegről.

Határidő: március 31., az éves jelentés részeként.

13. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabály szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.
14. A nyilvántartásokat, bizonylatokat veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig meg kell őrizni.

Gyűjtőhellyel kapcsolatban:

15. A telephely üzemeltetésének időszakában fenn kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet.
16. A munkahelyi gyűjtőhelyen alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
17. A gyűjtőhelyen egy időben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
18. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
19. A munkahelyi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell, hogy rendelkezzen, amely biztosítja a telephely mindenkori termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.
20. A munkahelyi gyűjtőhelyről a keletkezéstől számított 6 hónapon belül át kell adni a hulladékot arra engedéllyel rendelkezőnek.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások:

21. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások:

22. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni."

*

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzési kötelezettsége alól.

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 11 év.

Jelen engedély véglegessé válásával **érvényét veszti** Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által **BK-05/KTF/00475-17/2019. (BK-05/KTF/00475-25/2019. számon módosított)** iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat véglegessé válását követő 5 éven belül, de legkésőbb az „Jelentéstétel” 16. pontjában meghatározott határidőig a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

A kérelmező az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közölnék tekinteni.

Határozat **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a határozat bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (*pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.*) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet joghatályosan az **e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

Előzmények:

A BAFAMI Sertéstenyésztő és Hízlaló Kft. (7044 Nagydorog, Damjanich u. 106.) 2019. január 21. napján Szigeti Attila (6300 Kalocsa, Búzapiac tér 3. I/2.) környezetvédelmi szakértő által készített - *a Bátya, külterület 053. hrsz. alatti ingatlanon folytatott sertéstartó tevékenységre* - vonatkozóan BK-05/KTF/01325-14/2017. iktatószámán kiadott és BK-05/KTF/01325-22/2017 iktatószámán módosított egységes környezethasználati engedély teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó dokumentációt terjesztett elő a környezetvédelmi hatóságon, mely alapján 2019. január 22. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A környezetvédelmi hatóság a BK-05/KTF/00475-17/2019. (BK-05/KTF/00475-25/2019. számon módosított) számon egységes környezethasználati engedélyt adott.

Az engedély 2019. május 24. napján vált véglegessé és 2030. május 24. napjáig érvényes.

A **BAFAMI Sertéstenyésztő és -Hízlaló Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: BAFAMI Kft., székhely: 7044 Nagydorog, Damjanich utca 106., Cg. 17-09-011500, adószám: 11370266-2-17, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 11370266#cegkapu) képviselőjében az **ENVIROAGRO Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: ENVIROAGRO Kft., székhely: 7700 Mohács, Vörösmarty utca 25. 1. em. 3., Cg. 02-09-074059, adószám: 14739015-2-02, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 14739015#cegkapu) 2022. november 7. napján -*a BK-05/KTF/00475-17/2019. ikt. számon kiadott (BK/KTF/01793-5/2021. és a BK/KTF/00282-2/2022. ikt. számon módosított Bátya, külterület 053 hrsz. alatti sertéstelep egységes környezethasználati engedély nem jelentős módosítása (P6 és P7 pontforrás kivezetése) iránt* - kérelmet terjesztett elő a hatóságnál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A **BK/KTF/01609-1/2023.** iktatószámán a BK-05/KTF/00475-17/2019. számon kiadott - *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által BK/KTF/01793-5/2021. és a BK/KTF/00282-2/2022. ikt számon módosított* - egységes környezethasználati engedélyt a környezetvédelmi hatóság módosította.

*

A **BAFAMI Sertéstenyésztő és - Hízlaló Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: BAFAMI Kft., székhely: 7044 Nagydorog, Damjanich utca 106., Cg. 17-09-011500, adószám: 11370266-2-17, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 11370266#cegkapu) képviselőjében **Enviroagro Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 7700 Mohács, Vörösmarty utca 25. 1. em.3., rövidített elnevezés: Enviroagro Kft., adószám: 14739015-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-074059) által 2024. május 29. napján - *a Bátya 052/15 és 053 helyrajzi számok alatti telephelyen, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és jelentős változtatás miatti módosítása (sertéstelep fejlesztése) iránti* - kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatóságnál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A R. 2. számú melléklet 11. b) pontjai alapján a tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez kötött.

Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente felül kell vizsgálni.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Bátya település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

A dokumentációt áttanulmányozva hivatalunk megállapította, hogy az több szempontból hiányos, tényállás tisztázás szükséges, ezért a BK/KTF/05290-21/2024. számú végzésben az alábbiakra hívta fel a hatóság a kérelmező ügyfelet:

1. Kérjük, hogy Böszörményi Krisztina, mint a dokumentáció természet- és tájvédelmi területéért felelős szakértője is lássa el aláírásával a felülvizsgálati anyagot.
2. A telephely súlyponti EOY koordinátái a benyújtott felülvizsgálati dokumentációban, valamint az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (továbbiakban: OKIR) - a KTJ-hez rögzítve – eltérnek. **Kérjük, végezze el a szükséges javításokat az ellentmondás feloldása érdekében.**

A kérelmező ügyfél a fenti számú felhívásra a dokumentációt, a 2024. július 31. napján megküldött beadványaival kiegészítette.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdés b) pontja szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A környezetvédelmi hatóság honlapján közzétette az eljárás megindítására vonatkozó, BK/KTF/05290-9/2024. számú közleményt, ezzel egyidejűleg azt megküldte Bátya Község Jegyzőjének, hogy gondoskodjon annak közhírré tételéről. A közleményt Bátya Község Önkormányzatának honlapján, valamint az önkormányzat hirdetőtábláján 2024. június 17. napjától közzétették.

Az érintett nyilvánosságtól észrevétel nem érkezett, így azokat értékelni sem kellett.

*

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtam.

A szakkérdések vizsgálatának indokolása:

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya hivatkozott számon megkereste az illetékes Népegészségügyi Osztályt a „környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: a Rendelet) 11. § (1) bekezdés alapján, a 3. számú melléklet táblázatának 3. sor B oszlopában meghatározott szakkérdésekben, szakmai álláspont megkérése céljából.

A vizsgálati dokumentáció az <https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f8ecec60a018fe77655b915d6/6001/5556747289517973951/05290-1-2024%20Bafami%20Kft.%205fv%2C%20ipp%20m%C3%B3d%20B3d.zip> tárhelyen volt elérhető.

A dokumentációkba foglaltak alapján megállapítottuk, hogy az BK-05/KTF/00475-17/2019. számon kiadott (BK/KTF/01793-5/2021, BK/KTF/00282-2/2022. és BK/KTF/01609-1/2023. számon módosított) egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és jelentős változtatás (sertéstelep felújítás, fejlesztés) miatti módosítása elfogadásának környezet-egészségügyi szempontból akadálya nincs. A szakmai álláspontomban megadott feltételek teljesítése esetén a fejlesztésnek és üzemeltetésnek a népegészségügyi szakkérdések tekintetében akadálya nincs.

Szakmai álláspontomban előírt feltételeket „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 1991. évi XI. törvény 4.§ (1) bekezdésében, „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáskörébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről” szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendeletben, „a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről” szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 36 §. (4) bekezdése, valamint a 4. számú melléklet 3. bekezdése és 7. bekezdés c) pontja, „a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése céljából szabott feltételt a levegő védelméről” szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. §. (1) - (3) bekezdéseiben, „a kémiai biztonságról” szóló 2000. évi XXV. törvényben, és „a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól” szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben, továbbá „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről” szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében megállapított közegészségügyi, környezet-egészségügyi vonatkozású követelmények betartását írtam elő, illetve a „környezeti zaj- és rezgésterhelési határérték megállapításáról” szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet 5. és 7. § vettem figyelembe.

Szakmai álláspontomat a Rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a 3. számú melléklet táblázat 3. sor B oszlopában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 385/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 4. § (1), 5. §, és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (4) bekezdése és 1. számú melléklete alapján adtam meg.

2. A növény- és talajvédelmi szakkérdés, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése valamint az 52.§ (1) bekezdése állapítja meg.

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 624/2022. (III. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés 3. melléklet I. táblázat B oszlopa tartalmazza.

3. Az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. §-a figyelemmel kell lenni, mely szerint a földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében erről a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltáráshoz jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni továbbá az illetékes jegyző útján az illetékes örökségvédelmi hatóság (Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztálya, 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., 76/795-849, -847) felé azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése szerint feltáráshoz jogosult intézményt.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

Hatóságom hatáskörét a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3.§ (1) bekezdés a) pontja, az illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII.23.) Kormányrendelet 2.§ 1. pontja állapítja meg.

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, illetve a 3. sz. melléklet B oszlopa alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 88. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe.

4. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tfvt) 8. § (1) szerint „Ha az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen.

(2) A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészletekkel **szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.**”

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tfvt) 2. §. 19. pontja kimondja, hogy „**termőföld:** az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül.”

A Tfv. 9. § (1) kimondja, hogy „**termőföld más célú hasznosításának minősül:** a) a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik.”

A Tfv. 10. § 3) kimondja, hogy „ A termőföld más célú hasznosításával járó engedélyezési, jóváhagyási vagy tudomásulvételi (a továbbiakban együtt: engedélyezési) eljárásban érdemi döntés a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló véglegessé vált ingatlanügyi hatósági határozat figyelembevételével hozható. Az ingatlanügyi hatóság határozatának hiánya esetén az eljáró hatóság az engedélyezési eljárását felfüggeszti.”

A Tfv. 2.§. 5. pontja kimondja, hogy e törvény alkalmazásában „földvédelmi eljárás az ingatlanügyi hatóság által, ügydöntő hatósággként vagy szakhatósággként lefolytatott olyan hatósági eljárás, amely a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatására, illetve a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére irányul.”

A Tfv. 2.§. 5a. pontja alapján „ földvédelmi szakkérdés vizsgálata: a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés vizsgálata bármely hatósági eljárásban.”

A vármegyei kormányhivatal hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 7. §. (1) bekezdése és a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 36. §. b) pontja, illetékességét a Korm. rendelet 37. §. (1) bekezdésében foglaltak alapozzák meg.

*

A szakhatóságot az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat **2. és 3. pontjában** (vízügyvízvédelem) valamint **22. pontjában** (hulladékgazdálkodás) meghatározott szakkérdések tekintetében kerestem meg **BK/KTF/05290-4/2024.** számon.

A környezetvédelmi hatóság a vízügyi szakhatóság szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat a rendelkező részben előírta.

1. A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/2924-1/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály - 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.- a BK/KTF/05290-22/2024. számú megkeresésében a BAFAMI Sertésenyésztő és Hizláló Korlátolt Felelősségű Társaság (7044 Nagydorog, Damjanich utca 106.) képviseletében az ENVIROAGRO Korlátolt Felelősségű Társaság (7700 Mohács, Vörösmarty utca 25.) által 2024. május 29. napján előterjesztett, a Bátya 052/15 és 053 helyrajzi számok alatti telephelyen, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és jelentős változtatás miatti módosítása (sertéstelep fejlesztése) iránti engedélyezési eljárásában kérte a vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását.

A területi vízügyi hatóság az ENVIROAGRO Kft. által készített felülvizsgálati dokumentáció és a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

A BAFAMI Kft. bátyai sertéstelepe tenyészc- és hizlaló telepként hígtrágyás tartástechnológiával üzemel. A sertéstelepen felújítást, fejlesztést kívánnak végrehajtani, mely során az állattartási technológiát átstrukturálják, az épületek egy részét felújítják, valamint a régi takarmánykeverő és raktár épület helyén új hizlalda épület építését tervezik. A telepi állatlétszám a jelenleg engedélyezett férőhelyszámhoz képest koca és malac létszámban növekedni fog, míg a hízólétszám csökken.

A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a 2019-es felülvizsgálat eredményeként a BK-05/KTF/00475- 17/2019. iktatószámmon egységes környezethasználati engedélyt adott ki a Bátya, külterület 053 hrsz. alatti sertéstelepre vonatkozóan, melyhez a vízügyi-vízvédelmi hatóság a 35300/818-/2019. ált. számon adta meg szabhatósági állásfoglalását.

A Bács- Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya a BK/KTF/01609-1/2023. iktatószámú határozatával a már korábban BK/KTF/01793-5/2021, BK/KTF/00282-2/2022. iktatószámmon módosított BK-05/KTF/00475-17/2019. számú egységes környezethasználati engedélyét ismételten módosította.

A sertéstelep a lakott területektől távol a szántóföldekkel határolt területen helyezkedik el. A legközelebbi lakott település Bátya - Alsószállás, amelynek a sertéstelep irányába elhelyezkedő szélső lakóépülete 2750 m-re helyezkedik el.

Vízellátás:

A sertéstelep vízellátását 3 db mélyfúrású kút biztosítja, melyből az 5. számú kút üzemben kívüli. A kutak 2027. december 31-ig hatályos 35300/323-14/2020. ált. iktatószámú (Vksz.: VIII/332) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek.

A sertéstelep szociális és az állattartáshoz szükséges vízigényét a K-85 és a K-86 kataszteri számú rétegvíz kutakból biztosítják.

Az érvényes vízjogi engedélyben lekötött víz mennyisége 41289 m³/év. Az engedélyben lekötött víz mennyisége módosításra szorul.

A fogyasztott vízmennyiséget a beépített hitelesített vízórákon keresztül mérik.

A telepi dolgozók ivóvíz ellátását palackos víz biztosításával oldják meg.

A termelőkutak utolsó gázvizsgálatára 2019. 08. 28.-án került sor. A gázvizsgálat eredménye szerint a 0,1 l/m³ (3-as kút) és 0,06 l/m³ (4-es kút) a termelőkutak vizének metán tartalma „A” fokozatú. A termelőkutak gázvizsgálata folyamatban van.

A termelőkút vízminőségi vizsgálatát rendszeresen végzik, teljes vízkémiai vizsgálat legutoljára 2024. 03. 25.-én történt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megnövekedett vízigény miatt a meglévő vízjogi engedély módosítása szükséges. A vízjogi engedélyezéshez a terveket a 41/2017.(XII.29.) BM rendelet tartalmi követelményeinek megfelelően kell elkészíteni.

Szennyvízelhelyezés:

A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet 1 db zárt 20 m³ hasznos térfogatú aknában gyűjtik, majd szippantással szállítják el szennyvíztisztító telepre.

A rácspadozatok és a lagúnák takarításából származó mosóvíz, technológiai szennyvíz az istállókból a földalatti vezetékrendszeren keresztül a hígtrágyakezelő rendszerbe jut. Az istálló épületek előtt és mögött kialakított betonozott felületekre hulló csapadékvizeket szintén a hígtrágyarendszer fogadja.

Csapadékvizek kezelése:

A tiszta csapadékvizek gyűjtésére az épületekre kihelyezett ereszcsonalnak szolgálnak. A tetőkről lefolyó tiszta csapadékvíz az ólak között lévő füves területeken elszikkad. Mivel az állattartás zárt rendszerben történik, ezért szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A betonozott területekre hulló tiszta csapadékvizek a füves, fás területeken, illetve az utak mellett árkokban szikkadnak el.

Trágyatárolás és - elhelyezés, csurgalékvizek:

A telephelyi tartástechnológia során hígtrágya keletkezik. Az állattartó épületekben keletkezőhígtrágya a gyűjtőrendszeren keresztül gravitációsan egy 20 m³ hasznos térfogatú gyűjtő- átemelőaknába kerül, innen a hígtrágyát fázisszétválasztást követően nyomóvezetéken a szigetelt hígtrágyatárolóba juttatják, majd mezőgazdasági területen hasznosítják tápanyag utánpótlás céljából. A trágyatárolók HDPE fólia szigeteléssel rendelkező, nyitott kialakítású, süllyesztett tárolók.

Felszín alatti vizek és monitoring:

A területi érzékenységi besorolás a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendeletnek és az azt módosító 7/2005. (III.1.) KvVM rendeletnek megfelelően Bátya a fokozottan érzékeny terület kategóriába tartozik, ezen belül kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület.

A telephelytől 1,1-1,2 km távolságban, nyugati irányban helyezkedik el a Bátya-Fajszi távlati sérülékeny vízbázis határozattal (száma: ATI-H-03634-001/2023) kijelölt hidrogeológiai védőövezet „B” védőzónájának határa.

A sertéstelepen 3 db monitoring kútból álló monitoring rendszer üzemel. A vízjogi üzemeltetési engedély 2027. 12. 31-ig érvényes és a 35300/323-14/2020. ált. iktatószámra került kiadásra a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által. A 2019-es évig mindhárom kútban a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határérték feletti nitrát értékek voltak megfigyelhetők, melyek már korábban meglévő szennyezésre utalhatnak. A 2. számú kút esetében emellett határérték feletti foszfát és ammónia eredmények is voltak, mely friss szennyeződésre utalhat. A 2019 év második felétől vett vízminták vizsgálati eredményei nitrát, fajlagos vezetőképesség, szulfát komponensek tekintetében is határérték alattiak.

Kármentesítés:

A Bátya 053 hrsz. alatti ingatlanon a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság kötelezése értelmében kármentesítés (beavatkozás, monitoring) zajlik. A kármentesítés vizilétesítményei a vízügyi hatóság által 35300/2071-8/2024. ált. számon kiadott, jelenleg módosítás alatt álló vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelnek.

Felszíni vizekre gyakorolt hatás:

A terület a Sárköz (VIII.) vízrendszer vízgyűjtőjéhez tartozik. A telephely közvetlen közelében a hígtrágya tároló mellett a Fajszi -öntözőfűrt-csatorna található, északon pedig a Remenicei tó. A telephelyről felszíni vízbe kibocsátás nem történik.

Árvíz és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások:

A telephely területe nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz és a jéglevonulásra, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

Összességében a vízügyi szakhatóság megállapította, hogy a telephely vízellátása, szennyvízelhelyezése, csapadékvíz elvezetése és trágyakezelése megfelelően megoldott, a jelenlegi állattartási tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét és mennyiségét a dokumentációban bemutatott és a hatóság részéről előírásokkal szabályozott rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, a tevékenység üzemelő vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, a távlati vízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol, ezért a szakhatósági hozzájárulását feltétellel megadta.

A feltétel indokolása:

ad.1:A telephelyen végzett tevékenység a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nem eredményezheti a felszín alatti víz és a földtani közeg szennyezését.

Az eljárásban a vízügyi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17. §-a alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi hatóság szakhatósági hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 13. és 14. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg.

A területi vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján hozta meg.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bek. zárja ki.

A területi vízügyi hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat részére történő megküldését.

2. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/05802-2/2024. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2024. június 5. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **BAFAMI Sertéstenyésztő és - Hízlaló Korlátolt Felelősségű Társaság** (7044 Nagydorog, Damjanich utca 106.) képviseletében az Enviroagro Kft. által előterjesztett – a Bátya 052/15 és 053 helyrajzi számok alatti telephelyen a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálat és jelentős változtatás miatti módosítás engedélyezése iránti – kérelemre indult eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.**

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg:

A BAFAMI Kft. tulajdonát képező, jelenleg is működő sertéstelepen felújítást, fejlesztést kíván végezni a 2024-es és a 2025-ös évben pályázati forrásból. A telephely állattartási technológiáját átstrukturálják, az épületek egy részét felújítják, valamint a régi takarmánykeverő és raktár épület helyén új hízlalda épület építését tervezik.

Kivitelezés során keletkező hulladékok:

A várható építési technológiákra, építményszerkezetekre építési hulladék keletkezésével számolnak, mely elsősorban vegyes építési hulladék (HAK 17 09 04).

A villamos szerelés során keletkező hulladékokat (kábel erek, védőcső végék, vezetékvégék (HAK 17 04 07, 17 04 11) szelektíven gyűjtik.

A kitermelt föld mennyisége a helyszínen kerül felhasználásra.

A hulladékok gyűjtéséről és ártalmatlanításáról a karbantartást végző vállalkozó gondoskodik.

Az építés során keletkező nem veszélyes hulladékok gyűjtéséről és kezeléséről az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően gondoskodnak.

FELÜLVIZSGÁLATI IDŐSZAK JELLEMZŐ MUTATÓI

Felülvizsgálattal érintett időszakra vonatkozó anyagmérlegek

A 2019-2023. év közötti időszakban keletkezett állati eredetű melléktermék mennyisége:

Megnevezése	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Állati tetem (kg)	38 051	41 105	121 001	122 360	149 243
Hígtrágya (m ³)	14 596	11 025	13 849	12 973	12 985

Felülvizsgálattal érintett időszakban keletkezett hulladék:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	2019. kg/év	2020. kg/év	2021. kg/év	2022. kg/év	2023. kg/év
08 03 18	hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től	21	4	-	-	-
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	80	-	50	-	20
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	-	-	10	-	-
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	121	250	180	80	115
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	-	10	15	53	-
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	25	176	17	-	20
16 06 01*	ólomakkumulátorok	43	-	-	-	-
17 04 05	vas és acél	-	38 700	-	-	-
18 01 03*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	-	-	-	2	-
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	-	568	386	714	265
19 01 12	kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től	-	-	-	595	650
20 01 21*	fénycsőek és egyéb higanytartalmú hulladék	8	22	25	37	3
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	8 140	3 120	-	-	-
20 03 07	lomhulladék	2 080	540	-	-	-

A TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ MELLÉKTERMÉK

Az állategészségügyi jogszabályok szerint állati eredetű mellékterméknek minősülnek az állati hullák, valamint az állatok vágásából és feldolgozásából származó, emberi fogyasztásra alkalmatlan állati eredetű melléktermékek.

Az állati tetemeket betonozott aljzatú, hullatároló épületben az ATEV által biztosított konténerben gyűjtik. Az állati hullákat szerződés szerint az ATEV Zrt. szállítja el a telepről.

A telephelyen az állattartás hígtrágyás rendszerben valósul meg. A sertéstelep épületeiből a lagúnákban összegyűlt trágya zárt csővezetéken keresztül gravitációsan jut a 20 m³-es vb. átemelő aknába. Az átemelő aknából egy szivattyú, nyomócsővezetéken juttatja a hígtrágyát az I. sz. homogenizáló medencébe, ahonnan a homogenizáló szivattyú segítségével a hígtrágyát a II. sz. ülepítő medencébe nyomják. A II. sz. ülepítő medencében leülepedett sűrített hígtrágya a medencében marad kitermelésig, a híg fázis pedig az elválasztó töltésen keresztül kialakított és a maximális üzemi vízszinten elhelyezett túlfolyón keresztül gravitációsan folyik át a III. sz. hígfázis tároló medencébe, ahonnan tartálykocsival mezőgazdasági területre kerül kijuttatásra. A Bafami Kft. a hígtrágya szántóföldi hasznosítására vonatkozóan rendelkezik a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály BK/NTO/00891-7/2023. iktatószámú igazolással. A hígtrágya kihelyezéssel érintett terület nagysága az engedély szerint 219,8018 hektár. A hígtrágyatárolók tárolók befogadó kapacitása együttesen 38 773 m³.

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

Telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése:

A telephelyen folytatott tevékenységek során keletkező hulladékokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át.

A kommunális hulladékokat hulladékgyűjtő edényben gyűjtik, majd közszolgáltatás keretében kerül elszállításra a telephelyről.

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	További kezelés a helyszínen	Helyszínen történő hasznosítás	Telephelyen kívüli kezelés
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	nincs	nincs	átadás engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék			
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék			
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat			

<i>Hulladék azonosító kód</i>	<i>Hulladék megnevezése</i>	<i>További kezelés a helyszínen</i>	<i>Helyszínen történő hasznosítás</i>	<i>Telephelyen kívüli kezelés</i>
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat			
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében			
19 01 12	kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től			
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék			
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is			

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése és gyűjtése:

<i>Hulladék azonosító kód</i>	<i>Hulladék megnevezése</i>	<i>Gyűjtőhely megnevezése</i>	<i>Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjtött mennyiség (kg)</i>	<i>Gyűjtés módja</i>
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	munkahelyi gyűjtő	100	műanyag kanna, fémhordó
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	munkahelyi gyűjtő	50	zsák
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtő	500	vágott IBC tartály, ADR előírásoknak megfelelő zsák
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat		100	ADR előírásoknak megfelelő zsák
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat		50	ADR előírásoknak megfelelő zsák

<i>Hulladék azonosító kód</i>	<i>Hulladék megnevezése</i>	<i>Gyűjtőhely megnevezése</i>	<i>Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjtött mennyiség (kg)</i>	<i>Gyűjtés módja</i>
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében		510	ADR előírásoknak megfelelő sárga zsák, ha megtelt big-bag zsák, tűgyűjtő
19 01 12	kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től	munkahelyi gyűjtő	1 000	big-bag zsák
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtő	50	kartondoboz

A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, a hulladékokat legfeljebb a keletkezéstől számított 6 hónapig gyűjtik hulladékkezelési engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásig.

Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás:

A Kft. tevékenységét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint végzi.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

baromfi és sertés takarmányozása;
takarmánykészítés (őrlés, keverés, tárolás);
baromfi- és sertéstenyésztés (tartás);
a trágya gyűjtése és tárolása;
a trágya feldolgozása;
a trágya kijuttatása;
az elhullott állatok tárolása.

A BAT-nak való megfelelés a hulladékgazdálkodás szempontjából:

Minden hulladékot szelektíven gyűjtenek. A Kft. fokozott figyelemmel kíséri az újrahasznosítás lehetőségét, a keletkező hulladékokat lehetőség szerint hasznosításra adja át arra jogosult gazdálkodó szervezetnek.

Az előírások jogszabályi alapjai:

Előírásainkat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján tettük:

4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.

12. § (4) A hulladékbirtokos a hulladékot a 15. § (1) bekezdésében meghatározott hasznosítási művelet megvalósíthatósága, az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet. Ettől eltérni – az elkülönített hulladékgyűjtés helyes gyakorlataira és a hulladékgazdálkodás terén megvalósuló fejlesztésekre figyelemmel – a következő esetekben lehet:

a) a különböző hulladéktípusok együtt történő gyűjtése nem befolyásolja hátrányosan a 15. § (1) bekezdése szerinti műveletet, és a gyűjtést követő hasznosítás eredménye az elkülönített gyűjtéssel hasonló minőségű,

b) az adott hulladékarám kezelésének általános környezeti hatásait figyelembe véve az elkülönített gyűjtés nem hozza a legjobb környezeti eredményt,

c) az elkülönített gyűjtés a hulladékgyűjtés helyes gyakorlatainak figyelembevétele mellett műszakilag nem megvalósítható, vagy

d) az elkülönített gyűjtés aránytalan gazdasági költségekkel járna, figyelembe véve a vegyes hulladékgyűjtés és -kezelés kedvezőtlen környezeti és egészségügyi hatásait, a hulladékgyűjtés és -kezelés hatékonyságának javításában rejlő lehetőségeket, a másodlagos nyersanyagok értékesítéséből származó bevételeket, valamint a szennyező fizet elv és a kiterjesztett gyártói felelősség alkalmazását.

31. § (1) A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján:

13. § (6) A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.

13. § (8) Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és - szükség szerint - kármentő aljzattal kell kialakítani.

13. § (9) Ha a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, a munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben írja elő.

13. § (10) Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot.

A veszélyes hulladékra vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben megadottak az irányadók.

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásainkat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés alapján tettük.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését. Az állati hullák tárolására vonatkozó előírás az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének 2. BAT e) pontjában foglaltakon alapszik.

A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázat 22. sorban megnevezett előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.

*

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/05290-7/2024. iktatószámú megkereséssel nyilatkozattételre hívta fel a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályt.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály BK-04/EBAO/02288-3/2024.számú nyilatkozata:

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Kalocsai Járási Hivatala hatósági állatorvosának 712753 sorszámú jegyzőkönyve a Bafami Kft. Bátya 052/15 és 053 helyrajzi számú alatti telephelyeken, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és jelentős változtatás miatti módosítása (sertéstelep fejlesztése) megkeresés tárgyában:

„ Helyszíni szemlét tartottam a Bafami Kft. 6351 Bátya külterület. A telep körbe kerítet, kerítése ép. Rendelkezik fekete fehér öltözővel. A teljes létszám 9000, amelyből 1200 db koca és a szaporulata van. Malacneveléssel foglalkoznak. A süldőket (30-40 van) továbbítják a saját Foktői telepére továbbhízlalásra, valamint részét eladják. Saját takarmánykeverővel nem rendelkeznek - így a takarmányt készen szerzik be. Hullatároló berendezés a kerítés vonalában van. A hullákat az ATEV szállítja szükségszerűen. Ki van alakítva a telepen külön az újonnan érkező kocaállománynak karantén ól, külön elvan kerítve, van szoc. blokk és külön dolgozó látja el. Itt személy és állatmozgalom szigorúan szabályozva van. A gépkocsikat (takarmányszállító és állat) fertőtlenítik, külön exhasználatos rendelkezésre áll. Rágcsálóirtási szerződéssel rendelkeznek. A patkányirtást rendszeresen végzik, a külső telephelyeken a füvet kaszálják. Hígrágyatároló van a biogázt veszik át. Az ólak zárta, mesterséges levegőkeringetés biztosítja a friss levegőt. Saját vízrendszerük van (fúrt kutakkal), a víz bevizsgálásra került. A telep ideális elhelyezése (a 3 település Bátya, Miske, Fajszt) 6-10 km-re van a lakott területtől. A környezetvédelmi szempont megfelelő a telepen.”

*

Hivatalunk BK/KTF/05290-6/2024. számon értesítette az eljárásról az Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot.

Az Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 006092-005/2024. számon az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a fent megnevezett iktatószámú megkeresésében tájékoztatta az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, hogy a **BAFAMI Sertéstenyésztő és - Hízlaló Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: BAFAMI Kft., székhely: 7044 Nagydorog, Damjanich utca 106., Cg. 17-09-011500, adószám: 11370266-2-17, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 11370266#cegkapu) képviseletében **Enviroagro Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 7700 Mohács, Vörösmarty utca 25. 1. em. 3, rövidített elnevezés: Enviroagro Kft., adószám: 14739015-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-074059) által 2024. május 29. napján – a Bátya 052/15 és 053 helyrajzi számok alatti telephelyen, **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és jelentős változtatás miatti módosítása (sertéstelep fejlesztése) iránti - kérelmet** terjesztett elő a Hatóságnál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

Levelében kérte, hogy az ügyre vonatkozó nyilatkozatunkat a levél kézhezvételét követő 21 napon belül küldjük meg a hatóságuknak, tekintettel arra, hogy a vízügyi szakhatóság csak a vízügyi igazgatóság nyilatkozata megküldését követően tudja kialakítani az ügygel kapcsolatos állásfoglalását.

A megkeresésben szereplő linken keresztül rendelkezésünkre bocsájtott-, „BAFAMI Kft. bátyai sertéstelepének teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és egységes környezethasználati engedély kérelme” című dokumentum alapján az **Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság az alábbiak szerint nyilatkozik.**

A BAFAMI Kft. bátyai sertéstelepe tenyésztő - és hizlaló telepként hígrágyás tartástechnológiával üzemel. A sertéstelepen felújítást, fejlesztést kívánnak végrehajtani, mely során az állattartási technológiát átstrukturálják, az épületek egy részét felújítják, valamint a régi takarmánykeverő és raktár épület helyén új hizlalda épület építését tervezik. A telepi állatlétszám a jelenleg engedélyezett férőhelyszámhoz képest koca és malac létszámban növekedni fog, míg a hízlólétszám csökken.

Üzemeltetésekor várható hatások a felszíni-, felszín alatti vízre és a földtani közegre.

Vízellátás:

A sertéstelep vízellátását 3 db mélyfúrású kút biztosítja, melyből az 5. számú kút üzemben kívüli. A kutak 2027. december 31-ig hatályos 35300/323-14/2020.ált. iktatószámú (Vksz.: VIII/332) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek.

A sertéstelep vízellátását biztosító rétegvízutak által érintett **rétegvízadó üledékek a p.1.15.2 jelű Duna-Tisza köze – Duna-ölggy déli rész porózus víztest** részét képezik, amely a **Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: VGT3) állapotértékelése során** mennyiségi és kémiai szempontból is egyaránt jó minősítést kapott. **A talajvízadó földtani képződmények az sp.1.15.2. Duna-Tisza köze – Duna-ölggy déli rész sekély porózus víztest** részét képezik, mely VGT3 szerint mennyiségi szempontból „gyenge (FAVÖKO)” minősítést kapott a víztesten elhelyezkedő felszín alatti víztől függő ökoszisztémák állapota miatt, kémiai szempontból pedig „jó” állapotú.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megnövekedett vízigény miatt a meglévő vízjogi engedély módosítására lehet szükség. A vízjogi engedélyezéshez a terveket a 41/2017.(XII. 29.) BM rendelet tartalmi követelményeinek megfelelően kell elkészíteni.

Szennyvízelhelyezés:

A telephelyen keletkező **kommunális szennyvizet** 1 db zárt 20 m³ hasznos térfogatú aknában gyűjtik, majd szippantással szállítják el szennyvíztisztító telepre.

A rácspadozatok és a lagúnák takarításából származó mosóvíz, **technológiai szennyvíz** az istállókból a földalatti vezetékhálózaton keresztül a hígtrágyakezelő rendszerbe jut. Az istálló épületek előtt és mögött kialakított betonozott felületekre hulló csapadékvizeket szintén a hígtrágyarendszer fogadja.

Csapadékvizek kezelése:

Az **állattartás zárt rendszerben történik**, az onnan elfolyó csapadékvíz nem szennyeződik, **szennyezett csapadékvíz valószínűsíthetően nem keletkezik**. A tiszta csapadékvíz az ingatlanon belül elszikkad.

Trágyatárolás és – elhelyezés, csurgalékvizek:

A telephelyi tartástechnológia során hígtrágya keletkezik. Az állattartó épületekben keletkező hígtrágya a gyűjtőrendszeren keresztül gravitációsan egy 20 m³ hasznos térfogatú gyűjtő-áttemelőaknába kerül, innen a hígtrágyát fázisszétfválasztást követően nyomóvezetéken a szigetelt hígtrágyatárolóba juttatják, majd mezőgazdasági területen hasznosítják tápanyag utánpótlás céljából. A trágyatárolók HDPE fólia szigeteléssel rendelkező, nyitott kialakítású, süllyesztett tárolók.

Felszín alatti vizek és monitoring:

A területi érzékenységi besorolás a 27/2004. (XII.2S.) KvVM rendeletnek és az azt módosító 7/2005. (III. 1.) KvVM rendeletnek megfelelően Bátya a fokozottan érzékeny terület kategóriába tartozik, ezen belül kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület.

A telephelytől 1,1-1,2 km távolságban, nyugati irányban helyezkedik el a Bátya-Fajsz távlati sérülékeny vízbázis határozattal (száma: ATI-H-03634-001/2023) kijelölt hidrogeológiai védőövezet „B” védőzónájának határa.

A sertéstelepen 3 db monitoring kútból álló monitoring rendszer üzemel. A vízjogi üzemeltetési engedély 2027. 12. 31-ig érvényes és a 35300/323-14/2020.ált. iktatószámmon került kiadásra a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által. A 2019-es évekig mindhárom kútban a 6/2009. (IV. 14.) Kvm-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határérték feletti nitrát értékek voltak megfigyelhetők, melyek már korábban meglévő szennyezésre utalhatnak. A 2. számú kút esetében emellett határérték feletti foszfát és ammónia eredmények is voltak, mely friss szennyeződésre utalhat. A 2019 év második felétől vett vízminták vizsgálati eredményei nitrát, fajlagos vezetőképesség, szulfát komponensek tekintetében is határérték alattiak.

Az Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szükségesnek tartja a monitoring rendszer vízjogi engedélyben szereplő előírások alapján történő további működtetését. **A talajvíz monitoring mintavételi és laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket, valamint az eredmények kiértékelését - összehasonlítva a fent megnevezett rendelet szerinti határértékekkel- a vízügyi hatóság mellett az igazgatóságnak, mint a felszín alatti víz víztartó képződményeinek, és felszín alatti vízkészlet vagyongazdálkodójának is meg kell küldeni a 6500 Baja, Széchenyi István u. 2/c. címre, vagy a titkarsag@aduvizig.hu e-mail címre.**

Földtani közeg:

A földtani közeg alapállapot felmérése 2019-ben történt, a vizsgálati eredmények egyik talajminta esetében sem mutattak határérték feletti koncentrációt. A meglévő épületeknél a hígtrágya vezetékek a felszín alatt húzódnak. A tervezett új hizlalda kivitelezése során is a beruházási területet érintő felszín alatti hígtrágyavezetékek, lagúnák kialakítását fokozott odafigyeléssel kell végezni. A munkálatok mélysége semmilyen esetben sem érheti el a talajvízszintet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a telephelyen végzett tevékenység nem eredményezheti a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) Kvm-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotok kialakulását.

Felszíni vizekre gyakorolt hatás:

A terület a Sárköz (VIII.) vízrendszer vízgyűjtőjéhez tartozik. A telephely közvetlen közelében a hígtrágya tároló mellett a Fajsi-öntözőfűrt-csatorna található, északon pedig a Remenicei tó. A telephelyről felszíni vízbe kibocsátás nem történik.

Hulladékok:

A sertéstelep területén termelési veszélyes, nem veszélyes és kommunális hulladék keletkezésével kell számolni. A telepen keletkező **települési szilárd hulladékokat szabványos hulladékgyűjtő edényekben gyűjtik** és hetente közszolgáltatási szerződés szerint szállíttatják el a MOHU Zrt.-vel.

A sertéstelepen keletkező veszélyes hulladékok az állategészségügyi ellátásból illetve a karbantartásból származnak. A telepen keletkező **veszélyes hulladékokat a műhely épületében kialakított zárható, beton padozattal rendelkező veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőben gyűjtik.** A veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételét, szállítását a Agrego Halas Kft.

Az állati hullák elszállítását és megsemmisítését az ETEV Zrt. végzi szerződés szerint.

Összegzés:

Az Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság - mint a felszíni és felszín alatti vizek vagyonkezelője - a benyújtott Környezetvédelmi Hatásvizsgálat és Egységes Környezethasználati Engedélyezési dokumentáció alapján a környezetvédelmi engedély kiadása ellen - a jelen ügyféli nyilatkozatban foglaltak figyelembe vételével - kifogást nem emel."

*

A rendelkező részben tett előírások indokolása:

A tevékenység végzésének általános feltételeivel kapcsolatos előírások indokolása:

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (5) bekezdése alapján „Ha az (1) bekezdés a), b) és f) pontjának hatálya alá tartozó környezethasználatához más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárás is szükséges, az engedély akkor adható meg, ha a környezethasználó jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal, környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély megszerzéséig a környezethasználatához más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárást fel kell függeszteni. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.” A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint „Aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül.”

Szabályok a tevékenység végzése során:

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást.

Az események kapcsán történő értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése írja elő, illetve a rendelet melléklete határozza meg, hogy az engedélyesnek környezetvédelmi képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai tartalmazzák.

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása:

Az előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, ezáltal csökkenteni lehet az energia és anyag felhasználást, valamint az energia költségeket. Az energia hatékonysági vizsgálatban meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek

állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztási adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2015. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 17. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetve a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

Az előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4., 5. és 30. §-a alapján tette a hatóság.

Az Lvr. 4. §-a alapján „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

Az Lvr. 5. § (1) bekezdése szerint „A légszennyező forrás létesítéskor és működése során levegővédelmi követelmények megállapítása és alkalmazása szükséges.”

Az Lvr. 5. § (2) bekezdése szerint „A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell.”

Az Lvr. 30. § (1) bekezdése alapján: „bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.”

Az állattartó épületek, a légtechnikai rendszerek és egyéb berendezések az állattartási technológia alacsony légszennyező anyag kibocsátását hivatottak biztosítani. Az elérhető legjobb technikának megfelelő tartási technológia biztosítja az állattartótelep bűzkibocsátásának minimalizálását. A trágyakezelés megfelel az elérhető legjobb technika levegővédelmi követelményeinek. A fenti előírások ennek az állapotnak a fenntartását, és a trágyakezelésből származó légszennyező anyag kibocsátás további csökkentését hivatottak biztosítani. Az állattartó épületekből származó ammónia kibocsátásra vonatkozó előírást a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló 2017/302 EU Bizottsági végrehajtási határozat „BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről” című mellékletének 30. BAT 2.1. táblázata alapján tette a hatóság. A BAT-AEL betartásának ellenőrzéséhez szükséges, a levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozásával kapcsolatban a 25. BAT előírásai szerint rendelkezett a hatóság. A bűzkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírások a 12. BAT és 13. BAT pontjában foglaltakon alapulnak. A levegőtisztaság-védelmi engedélyt a hatóság a R. 20. § (3) bekezdése, valamint az Lvr. 26. § (3) bekezdése alapján adta meg. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét az Lvr. 26. § (8) bekezdése szerint állapította meg a hatóság.

A légszennyező forrásokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget a hatóság az Lvr. 31. és 32. §-a alapján állapította meg.

Az Lvr. 5. § (3) bekezdés alapján a telephely körül védelmi övezet került kialakításra. A dokumentációban a diffúz források levegővédelmi hatásterületét terjedésszámítással határozták meg a legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett, figyelembe véve az alkalmazni kívánt korszerű tartástechnológiát. Az Lvr. 5. § (5) bekezdése alapján – a területi környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet kijelölésénél 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben 300 méternél kisebb a hatásterület és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül. **A Bátya 052/15 és 053 hrsz. alatti sertéstelepre vonatkozó levegővédelmi övezet az állattartó épületeitől számított, valamint a hígtrágya tároló medence peremétől számított 218 m-ben állapítható meg.**

A legközelebbi védett létesítmény – mezőgazdasági területen álló lakóépület – északnyugati irányban a telep szélétől kb. 2750 m-re, Bátya- Alsószállás területén található.

A P8 jelű biomassa kazán akkreditált emisszió mérését a Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. 2023. november 8-án elvégezte. A VJE/422/2023. munkaszámú mérési jegyzőkönyv alapján a pontforrás légszennyezőanyag kibocsátása a mérés időpontjában nem haladta meg a jogszabályban előírt határértékeket.

A légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VM r.) előírásai alapján kell elvégezni.

Az üzemnapló vezetési kötelezettséget a VM r. 18. § (1) bekezdése alapján írta elő a környezetvédelmi hatóság.

A mérés időpontjáról szóló előzetes értesítési kötelezettséget a VM r. 15. § (3) bekezdése alapján írta elő a hatóság.

A felülvizsgálati dokumentációban bemutatott módszerek, melyeket a levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmaznak a telephelyen, valamint a határozat rendelkező részébe foglalt BAT követelmények és levegőtisztaság-védelmi előírások betartása mellett a tevékenység várhatóan nem okoz lakosságot zavaró bűzzel való levegőterhelést.

Zajvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

A dokumentációban bemutatott zajvizsgálati eredmények alapján a létesítmény zajvédelmi hatásterületén nincs zajtól védendő terület, épület.

A telephely hatásterülete a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 6. § rendelkezései szerint került meghatározásra.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1a) bekezdése értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, építmény vagy helyiség.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében, ha a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésben megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tartalmi követelményeit a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A telephely zajhelyzetének megváltozásáról benyújtott kérelem alapján a zajkibocsátási határérték kiadásnak szükségességét meg kell vizsgálni.

A telephely és a környező területek építési övezeti besorolását a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (IX. 21.) hatályos önkormányzati rendelete alapján vettük figyelembe.

A környezetvédelmi hatóság zajkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírása az Európai Bizottság végrehajtási határozata (2017.2.15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló dokumentum 9. BAT és 10. BAT pontjában foglaltakon alapszik.

A földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása:

Feltételeinket a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelemre vonatkozó előírásunkat a Favir 10. § értelmében tettük.

A trágyára vonatkozó nyilvántartással igazolható, hogy a trágya jogszabályoknak megfelelő kezelése biztosított, a telephely földtani közegének veszélyeztetettsége nem áll fenn.

Az összes kiválasztott nitrogén mennyiségével kapcsolatos előírásunk az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének 1.3. Takarmányozás fejezet, 3. BAT 1.1. táblázatában foglaltakon alapszik. Az összes kiválasztott foszfor mennyiségének meghatározása a 4. BAT 1.2. táblázata alapján történt. Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor trágyában történő monitorozására vonatkozó előírás a 24. BAT pontban foglaltakon alapszik.

A R. 22. § (10) bekezdése szerint: „A környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.”

A műszaki baleset megelőzésével és elhárításával kapcsolatos előírások indokolása:

A műszaki baleset megelőzés és elhárítás célja a környezet védelmének biztosítása.

A telephely üzemeltetője a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés, illetve a 2. számú melléklet 11. b) pontja – Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára – alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

Az engedélyes a telephelyre vonatkozóan a BK-05/KTF/03452-9/2019. iktatószámon jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik, melynek érvényességi ideje 2024. augusztus 27. napja.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

2017. február 15. napján megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt feltételeket az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló, R. előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetések alapján határozta meg a hatóság.

A BAT-következtetések 1.1. pontja olyan környezetirányítási rendszer bevezetését és működtetését írja elő, amely biztosítja a gazdaságok, egységes környezethasználati engedélyes tevékenységek átfogó környezeti teljesítményének javítását.

A R. 20/A. § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi

felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika következtetést felhasznál."

Mivel az Európai Bizottság határozata közvetlenül hatályos és alkalmazandó az elérhető legjobb technikák és a kibocsátási szintek tekintetében, ezért a felülvizsgálati dokumentációt az abban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni, a BAT következtetésekben foglalt feltételeknek való megfelelést igazolni kell és a telephelyet annak megfelelően kell üzemeltetni.

A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

Adatrögzítéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos előírások indokolása:

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása. Ezen túlmenően a környezethasználó köteles a Kvt. 82. § (1) bekezdése alapján az engedélyében alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak tizenöt napon belül szabályszerű írásos módon bejelenteni.

A R. 23. § (1) bekezdése alapján „az adatszolgáltatást a környezethasználónak az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint, évente legalább egyszer kell teljesíteni."

A R. 23. § (2) bekezdése szerint „az adatszolgáltatási kötelezettség a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint teljesítendő."

A Kvt. 50. § (2) bekezdése alapján „a külön jogszabályban meghatározott környezethasználók kötelesek az általuk végzett tevékenység környezeti hatását felmérni, arról rendszeresen környezeti jelentést készíteni és azt benyújtani a környezetvédelmi igazgatási szerv részére. A környezeti jelentésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg."

*

Az előterjesztett dokumentáció és annak kiegészítései alapján megállapítottuk, hogy a felülvizsgálati dokumentáció megfelel az R. 8. számú melléklete szerinti követelményeknek.

A környezetvédelmi hatóság az előterjesztett felülvizsgálati dokumentáció, annak kiegészítései, továbbá az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása és a szakkérdés vizsgálata során adott nyilatkozatok alapján a Bafami Kft. részére BK/KTF/05290-25/2024. számon egységes környezethasználati engedélyt adott a rendelkező részben foglaltak szerint.

Jelen engedély véglegessé válásával **érvényét veszti** Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által **BK-05/KTF/00475-17/2019. (BK-05/KTF/00475-25/2019. számon módosított)** iktatószámom kiadott egységes környezethasználati engedély.

Az engedélyt a R. 17. § (2) bekezdése, a 20. § (3)-(5) bekezdése, Kvt. 70. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat – adtam ki.

Az engedély érvényességi ideje az R. 20/A. § (1) bekezdésén alapul.

A rendelkező részben foglalt felülvizsgálati kötelezettséget az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján írtam elő.

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) bekezdése határozza meg.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás szünetelésének időtartama, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel napja.

A hiánypótlásra, tényállás tisztázásra való felhívás teljesítéséig terjedő időtartam (mint a kérelmező késedelve, mulasztása) az ügyintézési határidőbe nem számít be.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés és az R. határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet* (továbbiakban: FM rendelet) 3. számú mellékletének 7. és 10.1. pontjai alapján határoztam meg.

Hatóságunk a tárgyi eljárás során hiánypótlás, valamint a tényállás tisztázása tekintetében további eljárási cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/05290-3/2024. ikt. számon arról tájékoztatta, hogy az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) és b) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A határozat *a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény* 71. § (3) bekezdése, az R. 21. § (8) és (9) bekezdése és az Ákr. 89. § (1) bekezdése alapján közhírré tétel útján közlésre kerül. A határozat teljes szövege hatóságunk honlapján, az érintett településen – annak jegyzője által – közhírré tételre kerül, továbbá jelen döntés a hatóságunknál megtekinthető.

Az R. 1. § (11) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről *a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, *a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* XLVI. fejezetére, valamint *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályiról szóló 2023. évi CIII. törvényre* figyelemmel adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény* 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét *az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Jelen döntés meghozatalakor a környezetvédelmi hatóság hatáskörét *a Kvt.* 71. § (1) bekezdés c) pontja, a Rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja, 5. § (2) bekezdése és 18. §-a, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése és 18. §-a alapozza meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán nevében és megbízásából:

Csókási Anita Ágnes
főosztályvezető távollétében
Bakainé Dani Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. Bafami Kft. (7044 Nagydorog, Damjanich utca 106.) 11370266#cegkapu
2. Enviroagro Kft. (7700 Mohács, Vörösmarty utca 25. 1.em. 3) 1 14739015#cegkapu
3. Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.) HKP
4. Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét, Külső Szegedi út 18.) - tájékoztatásul HKP
5. BKVKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6300 Kalocsa, Városház u. 1.) HKP
6. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.) HKP
7. 6. BKVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. (6300 Kalocsa, Szent István király út 1.) HKP
8. BKVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) HKP
9. Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/C.) HKP
10. BKVKH Kalocsai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (6300 Kalocsa, Városház utca 1.) HKP
11. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. u. 2.) HKP
12. Bátya Község Jegyzője (6351 Bátya, Kossuth L. utca 20.) - *kifüggesztésre, külön levéllel* HKP
13. Hatósági nyilvántartás
14. Irattár