



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 12-83/2025.

Ügyintéző: Juronicsné Füredi Krisztina
dr. Váradi Viktor Márk

Telefonszám: 72/795-165

Tárgy: SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon lévő autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélyének módosítási eljárása

KÜJ: 103 808 862

KTJ_{tph}: 102 928 733

KTJ_{lét}: 102 941 639

Mell.: Te/M1.

HATÁROZAT

A **SEIREN Hungary Kft.** (7636 Pécs, Időjós út 9., a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon lévő autókárpit gyártó üzem létesítésére és üzemeltetésére vonatkozóan 2636-66/2021. ügyiratszámú határozatban kiadott – a 12-27/2025., a 12-66/2024., a 12-40/2024., a 12-18/2024., a 12-10/2024., az 1113-50/2023., az 1113-47/2023., az 1359-52/2022., és a 2636-79/2021. határozatokkal módosított – egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély) a **területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal** – kérelemre – az alábbiak szerint

módosítja.

1. Az Engedély II. fejezet 2.4. pontjában foglalt közegészségügyi előírások az alábbiak szerint módosulnak:

2.4. Közegészségügyi előírások

- 2.4.1 A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH rendelet) (a továbbiakban: REACH rendelet) 6. és 7. cikkei szerinti regisztrációs kötelezettségnek eleget kell tenni a tevékenység során felhasznált azon anyagok és a keverékeket alkotó egyes összetevők esetén, melyek mennyisége eléri az évi 1 tonnát. A regisztrációt legkésőbb még az évi 1 tonnás határ elérése előtt meg kell tenni a REACH rendelet 26. cikkében ismertetett tájékoztatói kötelezettség (inquiry) figyelembevételével.
- 2.4.2 A REACH rendelet 6. és 7. cikkei értelmében az anyagok veszélyességétől függetlenül általános regisztrációs kötelezettségük van az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: ECHA) felé azon önmagukban, keverékben vagy árucikkben előforduló anyagok gyártóinak és importőreinek, akik évi 1 tonnát elérő mennyiségben gyártanak vagy importálnak egy adott

anyagot, kivéve, ha az anyag mentesül a kötelezettség alól a REACH rendelet 2. cikk (5) és (7) bekezdése alapján, vagy regisztrálnak tekintett a 15. cikk, vagy a 24. cikk alapján.

- 2.4.3 Azon anyagok és keverékek esetén, melyeket a Környezethasználó önmaga importál a regisztrációt a REACH rendelet 10. cikke és a VII-X. mellékletei szerint kell elvégezni. A regisztráció során benyújtandó információk mennyisége és részletessége függ a regisztrálandó anyag éves gyártott/importált mennyiségétől (1-10, 10-100, 100-1000 és >1000 tonna), ennek alapján kell benyújtani a dokumentációkat az ECHA felé. Ennek magyar nyelvű igazolását a telephelyen hozzáférhető helyen kell tartani.
- 2.4.4 Amennyiben a regisztrációhoz kapcsolódó kötelezettségeket a Környezethasználó egyedüli képviselők (Only Representative – OR) útján teljesíti, a REACH rendelet 8. cikk (1) bekezdése szerinti kölcsönös megállapodással kinevezett egyedüli képviselő(k)re vonatkozó dokumentációkat, igazolásokat hiteles fordításban, magyar nyelven a telephelyen hozzáférhető helyen kell tartani.
- 2.4.5 A legalább évi 10 tonnás mennyiségben gyártott vagy importált anyagok esetén a REACH rendelet 14. cikke szerinti kémiai biztonsági értékelést el kell végezni.
- 2.4.6 A tevékenység során felhasznált vegyi anyagok/keverékek felhasználása az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008 EK (CLP) rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) szerinti osztályozást, címkézést és csomagolást követően történhet meg a CLP rendelet 1. cikk (1) bekezdés b) pontjának megfelelően.
- 2.4.7 Amennyiben az osztályozás eredményeképpen teljesülnek a REACH rendelet 31. cikk (1) bekezdésében szereplő feltételek, a REACH rendelet II. mellékletének megfelelő, magyar nyelvű biztonsági adatlapot kell biztosítani. A keverék összetevőit a REACH rendelet II. melléklet 3.2. pontja szerinti tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell feltüntetni.
- 2.4.8 A CLP rendelet 40. cikke szerinti feltételek teljesülése esetén a terméket/termékeket a forgalomba hozatalát követő 1 hónapon belül be kell jelenteni az ECHA felé és ennek igazolását a telephelyen kell tartani. A CLP rendelet fogalom meghatározása szerint a behozatal (import) is forgalomba hozatalnak minősül.
- 2.4.9 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 28. § (3) bekezdése szerint a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozás-szerű tevékenység csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 2.4.10 A telephelyen végzett tevékenységek során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és veszélyes keverék biztonsági adatlapjának a REACH rendelet 31. cikk II. melléklet és annak módosításáról szóló 878/2020/EU rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.
- 2.4.11 A magyar nyelvű biztonsági adatlapokkal összhangban készített kémiai biztonsági dokumentációkban (expozíciós forgatókönyv, kémiai biztonsági jelentések) előírt egészségvédelmi-, környezetvédelmi- és műszaki biztonsági előírásokat a tevékenység végzése során folyamatosan biztosítani kell.
- 2.4.12 A technológiai munkafolyamatok során a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020 (II. 6.) ITM rendelet 1. számú mellékletében foglalt veszélyes anyagokra vonatkozó határértékek túllépése nem történhet.
- 2.4.13 A telephelyen folytatott valamennyi tevékenység során be kell tartani az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 47. § (1) bekezdésében foglaltakat.

- 2.4.14 A CLP rendelet 45. cikk és VIII. melléklete, valamint a Kbtv. 8/A §. (1) bekezdés szerint bejelentést kell tenni az ECHA által létrehozott bejelentési portálon (PCN portál – méregközpont) keresztül a tevékenység végzéséhez felhasznált összes olyan keverékre vonatkozóan, amelyet az EU-ban forgalomba hoztak és a CLP rendelet szerint veszélyesként osztályoztak egészségügyi vagy fizikai hatásai alapján. A bejelentést és az erre vonatkozó dokumentációkat - egyedi formulaazonosító (UFI szám) - a telephelyen hozzáférhető helyen kell tartani.
- 2.4.15 A technológiában felhasznált N,N-dimetil-acetamidra (DMAC) (CAS-szám: 127-19-5), mint különös aggodalomra okot adó anyagra (SVHC anyag) vonatkozóan a REACH rendelet 7. és 33. cikkek szerinti kötelezettségeinek tegyen eleget. A magyar nyelvű biztonsági adatlap alapján elkészített magyar nyelvű expozíciós forgatókönyvet, kémiai biztonsági jelentést a telephelyen hozzáférhető helyen kell tartani.
- 2.4.16 Az előállított termékek forgalmazása/értékesítése a DMAC-ra (CAS-szám: 127-19-5) vonatkozó, a REACH rendelet XVII. melléklet 12. függelékének 72. pontjában meghatározott koncentrációs határérték (3000mg/kg) betartásával történhet, melynek teljesülését akkreditált laboratórium által elvégzett, magyar nyelvű vizsgálati eredménnyel kell igazolni és az igazolást a telephelyen hozzáférhető helyen kell tartani.
- 2.4.17 A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (PIC rendelet) 10. cikkében meghatározott éves jelentési kötelezettségnek eleget kell tenni és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 2.4.18 A Kbtv. 6. §., 8. §. és 8/A. §. szerinti bejelentési kötelezettségnek eleget kell tenni.
- 2.4.19 A veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel folytatott tevékenységek során be kell tartani a REACH rendelet 37. cikk (5) bekezdésében foglaltakat.
- 2.4.20 A felhasznált veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel történő tevékenységek – csomagolás, tárolás, szállítás - a testi épséget, az emberi egészséget és környezetet nem veszélyeztethetik.
- 2.4.21 Valamennyi, a telephelyen folytatott technológiai művelet, tevékenység során be kell tartani a Kbtv. 14. §., 15. §., 16. § - okban, továbbá a 20-21. § - okban foglalt előírásokat.
- 2.4.22 A telephelyen folytatott tevékenységekre vonatkozóan naprakész nyilvántartást kell vezetni a beérkező vegyi anyagokról/keverékekről, azok tárolt mennyiségéről és az előállított termékekről.
- 2.4.23 A jelenlegi fekete-fehér öltöző a 2.200.000 m²/év gyártási kapacitás esetén az egy műszakban dolgozó, teljes érintett munkavállalói létszám számára megfelelő. Amennyiben a dolgozói létszám és műszakok száma változik annak felülvizsgálata szükséges.
- 2.4.24 A telephelyi tevékenységhez, technológiához kapcsolódó szennyvíztisztítási technológia üzemeltetését érvényes vízjogi engedély alapján kell biztosítani.
- 2.4.25 A telephelyen üzemelő 1 db hűtőtoronyra vonatkozóan a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015 (XII. 6.) EMMI rendelet (Legionella rendelet) 6. § (5) bekezdés szerinti monitoringra vonatkozó vizsgálatokat biztosítani kell, valamint a Legionella rendelet 7. § szerinti kockázatkezelési dokumentációt el kell készíteni és azt naprakészen kell tartani.
- 2.4.26 A telephelyen folytatott tevékenységek semmilyen formában nem veszélyeztethetik a Pellérdi vízbázis minőségét és mennyiségét.
- 2.4.27 A telephelyen folytatott tevékenységek közegészségügyi- és higiénés feltételeinek biztosítása során felhasznált veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást (azonosító adatok változása, felelős sze-

mély, stb.) be kell jelenteni a Kbtv. 29.§ (1) bekezdés, továbbá a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 9 § (1), (2) bekezdések és 13. számú melléklete szerint elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR). Az elektronikus bejelentés igazolását az EüM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint a telephelyen kell tartani.

- 2.4.28 A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 2.4.29 A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 03.) NM rendelet 36. § (1), (2), (4) bekezdések, továbbá a 39. § (1) és (2) bekezdéseire és 4. számú mellékletére. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerrel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § (4) és (5) bekezdései szerint dokumentálni kell, melynek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 2.4.30 A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés és 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.
- 2.4.31 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (Ákr.) 20. § (1) bekezdésének megfelelően a tevékenységre vonatkozó valamennyi dokumentációt, igazolást a telephelyen hozzáférhető helyen, magyar nyelven kell biztosítani.
- 2.4.32 Az egyedüli képviselő(k)nek a REACH rendelet 8.cikk (2)-(3) bekezdéseiben előírt kötelezettségeit teljesíteni kell, továbbá a REACH rendelet VI-X. mellékletének módosításáról szóló 477/2022EU rendelet szerint az egyedüli képviselőknek információkat kell megadnia a REACH-IT rendszerben az unión kívüli gyártókkal kapcsolatban: név, cím, telefonszám és e-mail cím, kapcsolattartó személy, előállítási hely(ek) vagy összeállítási hely(ek), vállalati weboldal, nemzeti vállalatazonosító szám(ok).
- 2.4.33 A regisztrációs kötelezettségen túl az Európai Gazdasági Térségen (EU-tagállamok, Izland, Liechtenstein és Norvégia) belüli gyártók/importőrök felelőssége az adott anyagnak vagy keveréknek a CLP rendeletnek megfelelő osztályozása, címkézése és csomagolása is.

2. Az Engedély az alábbi II/A. fejezettel kiegészül:

II/A.

A gyártási technológiában történő új anyagfelhasználás vonatkozásában létesítésre vonatkozó előírások

1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a telephelyen az **autókárpit gyártás technológiához** kapcsolódó **P24, P29, P45, P46** azonosítószámú légszennyező pontforrásoknál kibocsátás megváltozását eredményező technológiamódosítás létesítését és **6 hónapos** próbaüzemét engedélyezi.
2. A próbaüzem során a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhatnak.
3. A **P24, P29, P45, P46** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 23. § (4) bekezdése figyelembevételével meghatározott, **6 hónapos próbaüzem megkezdését be kell jelenteni** a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak. A próbaüzem csak a bejelentésben rögzített időponttól folytatható.
4. A **P24, P29, P45, P46** azonosítószámú légszennyező pontforrások próbaüzem alatti működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
5. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
6. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket és értesíteni kell a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt.
7. A levegővédelmi működési engedélyezési eljárásig a próbaüzem alatt az **autókárpit gyártás technológiához** kapcsolódó **P24, P29, P45, P46** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a VMH rendelet 6. mellékletének 2.3.1. pontjában, rögzített légszennyező anyagok kibocsátási technológiai határértékek teljesülését **akkreditált mérőszervezettel végzetett szabványos emisszió méréssel kell igazolni**.
8. A mérésről készített **jegyzőkönyvet**, valamint a Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított **levegővédelmi működési engedélykérelmet** az egységes környezethasználati engedély módosítási eljárás keretében a Lr. 22. § (1) bekezdés alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz be kell nyújtani.
9. Az **emisszió mérések időpontjáról** a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt **legalább 15 nappal a tervezett mérést megelőzően értesíteni kell**.

2. Az Engedély III. fejezet 3. pontjában foglaltak az alábbiak szerint módosulnak:

3. A **P47** azonosítószámú légszennyező pontforrásra **vonatkozó levegővédelmi létesítési engedély 2026. augusztus 31. napjáig**, valamint **P24, P29, P45, P46** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra – a gyártási technológiában történő új anyagfelhasználás

vonatkozásában – megadott **levegővédelmi létesítési engedély 2026. december 5. napjáig érvényes.**

A **P24, P29, P45, P46** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegővédelmi működési engedély **2026. december 5. napjáig**, **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegővédelmi működési engedély **2029. január 8. napjáig**, valamint a **P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P25, P26, P27, P28, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P48** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegővédelmi működési engedély **2029. július 31. napjáig hatályos.**

4. Az Engedély Te/M. melléklet helyébe a jelen határozathoz csatolt Te/M1. melléklet lép.

Az Engedély egyebekben nem változik meg, így a fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései – változatlan tartalommal – továbbra is érvényben maradnak. Jelen határozat csak az Engedéllyel együtt érvényes.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Baranya Vármegyei Kormányhivatal nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; KRID: 223384900) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján **elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.** Az elektronikus benyújtás módja az e-Papir szolgáltatás használatával: az **epapir.gov.hu** felületen keresztül történik.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papir szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.

A civil szervezet vagy természetes személy által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000,-Ft.

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát **a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.**

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

INDOKOLÁS

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Környezethasználó részére a Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon lévő autókárpit gyártó üzem létesítésére és üzemeltetésére adta ki az Engedélyt, amely 2021. szeptember 13. napján véglegessé vált és 2026. augusztus 31. napjáig érvényes.

A Környezethasználó nevében eljárva a WENFIS Kft. (2100 Gödöllő, Antalhegyi út 55., a továbbiakban: Tervező) 2025. november 5. napján az Engedély módosítása iránti kérelmet nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz. A Tervező kérelméhez mellékelte az általa összeállított, WENFIS-2025/00513 azonosítójú engedélyezési dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Tervező igazolta – a Dokumentáció jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő részszerkezetek szerinti – szakértői jogosultságát.

A Dokumentációban foglaltak szerint az Engedély módosítása nem minősül a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak, a kérelem az Engedély nem jelentős módosítására, valamint az Engedélybe foglalandó levegővédelmi létesítési engedély megadására irányul. Az Engedély módosításakor a R. 20. § (3), a 20/A. § (10) és (11) bekezdései az irányadók.

A Környezethasználó az Engedély nem jelentős módosítására irányuló eljárás vonatkozásában a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 3. sz. mellékletének 10.2. pontja szerinti 20.250,- Ft, az Engedélybe foglalandó levegővédelmi létesítési engedély megadására irányuló eljárás vonatkozásában az EM rendelet 3. sz. mellékletének 6. és 10.3. pontja szerinti 283.500,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat a Baranya Vármegyei Kormányhivatal felhívására megfizette.

A tárgyi beruházás szerepel egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 2. számú mellékletében (70. Gyáregység létrehozására irányuló beruházás Pécs területén Pécs közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0212/141, 0212/142, 0212/143, 0212/146, 0212/147, 0212/151, 0212/152, 0212/153, 0219/8, 01455/88, 01455/89, 01457/1 helyrajzi számú ingatlanokon).

A telephellyel érintett, 0212/172. hrsz-ú ingatlan a földhivatali nyilvántartás szerint 2021. július 26. napján bejegyzett telekalakítás során a 0212/152 és 0212/153 hrsz-ú ingatlanokból kerül kialakításra.

A Korm. r. 1. § (1) bekezdése szerint „A Kormány - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben meghatározott beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) függenek össze.”

A fentiek alapján tárgyi eljárás a Korm. r. 1. § (1) bekezdése, az 1. számú melléklet 3. pontja és a 2. számú melléklet 70. pontja szerint kiemelt jelentőségű ügyé minősített közigazgatási hatósági eljárás.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a 12-65/2025. ügyiratszámú levelében értesítette a tárgyi tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzatát, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) – a R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásról és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzat nyilatkozattételi jogával nem élt jelen eljárás során.

Az R. 21. § szerinti nyilvánosság bevonásának szabályait a R. 21. § (1) bekezdése értelmében nem alkalmazta a Baranya Vármegyei Kormányhivatal tárgyi eljárásában.

Mivel a kérelem az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontja szerinti táblázatban foglalt szakhatóságok hatáskörét nem érintette, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 20/A. § (11) bekezdése alapján mellőzte azok bevonását az eljárásba.

Mindemellett a Baranya Vármegyei Kormányhivatal tárgyi eljárás során a 12-66/2025. ügyiratszámú iratában a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdés, valamint 3. mellékletében meghatározott szakkérdések tekintetében megkereste a területileg illetékes közegészségügyi hatóságot (a továbbiakban: Közegészségügyi Hatóság).

A Közegészségügyi Hatóság a BA/NEF/00537-3/2025. ügyiratszámú iratában megállapította, hogy a Dokumentáció hiányos.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Dokumentáció áttanulmányozását követően, továbbá az előzőekben foglaltakra tekintettel a 12-70/2025. ügyiratszámú végzésében hiánypótlásra szólította fel a Környezethasználót.

A Környezethasználó meghatalmazása alapján a Tervező 2025. november 25. napján hiánypótlási dokumentációt (a továbbiakban: Hiánypótlási Dokumentáció) nyújtott be.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tárgyi eljárás során a kérelem, a Dokumentáció és a Hiánypótlási Dokumentáció (a továbbiakban együtt: Dokumentáció) alapján a Kr. 3. mellékletében rögzített, közegészségügyi szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható:

- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **P24, P29, P45, P46** azonosítószerű pontforrásokra vonatkozóan a Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított Dokumentációt átnyújtotta és megállapította, hogy a légszennyező pontforrásokhoz tartozó technológiában tervezett meglévő keverékek belső komponensarányainak módosítása a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel, a létesítési engedély kiadásának akadálya nincs.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **P24, P29, P45, P46** pontforrások működési feltételeként határozta meg az emissziók megfelelőségének igazolását a Lr. 25. § (2) bekezdése, valamint a VMM rendelet 15. § (3) bekezdések alapján.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Lr. 7. § (1) bekezdésében, valamint a 22. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Lr., a VMM rendelet, valamint a VMH rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a Lr. 31. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva írta elő.
- Jelen határozatba foglalt levegővédelmi létesítési és működési engedély időbeni hatályáról a Lr. 25. § (5) bekezdése alapján határozott a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

Közegészségügyi szempontból megállapítható:

- Az Engedély kérelem és Dokumentáció szerinti módosítása, az engedélyezett technológiában tervezett SBU9350AC BLACK felhasználás, valamint „A” és „B” keverék receptúra megváltoztatása, jelen határozat rendelkező részébe foglalt közegészségügyi előírások betartásával megvalósítható.
- A közegészségügyi szakkérdések vizsgálata a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés ca) pontja, továbbá a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint az 3. melléklet alapján történt.

Az Engedély módosítására irányuló kérelem zaj-és rezgésvédelmi, földtani közeg védelme, valamint természet- és tájvédelmi vonatkozású, továbbá a Kr. 3. számú mellékletben meghatározott szakkérdéseket – a közegészségügyi szakkérdések kivételével – nem érintett.

A fentiek és a R. 20. § (3) bekezdésében, valamint a R. 20/A. § (10) bekezdésében és (12) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal – figyelemmel arra, hogy az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az Engedély visszavonását nem tették szükségessé - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, továbbá a Te/M. mellékletet a kérelem szerint Te/M1. mellékletre cserélte.

A jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő, stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás és szakkérdés vizsgálata volt szükséges, így az Ákr. 41. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal jelen határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése és a R. 21. § (9) bekezdés értelmében a honlapján közhírré teszi.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé. A R. 1. § (11) bekezdése értelmében a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

A magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Ngktv.) 196. § (1) és (2) bekezdései szerint **a döntés közlésének hirdetményi úton van helye és a közlésének napja – a kiemelt jelentőségű ügyre nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap**

Jelen eljárásban az ügyintézési határidő megállapítása – a magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény 198. § (2) bekezdés a) pontja, valamint az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 1. pontjában, valamint a 2025. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 316/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltak figyelembevételével – az Ngktv. 198. § (2) bekezdés a) pontja történt.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás az EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdésein, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

Pécs, „időbélyegző szerint”

Dr. Horváth Zoltán
főispán

Kapják:

1. SEIREN Hungary Kft. (adószám: 29181140-2-41.) + mell. **CK**
2. WENFIS Kft. (adószám: 22787989-2-13) + mell. **CK**
3. BAMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi, Műemlékvédelmi Osztály „**tájékoztatásul**” + mell. **HK**
4. Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője „**tájékoztatásul**” + mell. **HK** *(Pécs település, mint a tervezett tevékenységgel érintett település vonatkozásában)*
5. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata + mell. **HK**
6. Keszői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője „**tájékoztatásul**” + mell. **HK** *(Kökény, mint a tervezett tevékenységgel feltételezetten érintett település vonatkozásában)*
7. Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője „**tájékoztatásul**” + mell. **HK** *(Pogány, mint a tervezett tevékenységgel feltételezetten érintett település vonatkozásában)*
8. BAVKH Népegészségügyi Főosztály (hiv.sz.: BA/NEF/00537-12/2025.) + mell. **HK**
9. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály „**tájékoztatásul**” + mell. **HK**
10. BAVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály „**tájékoztatásul**” + mell. **HK**
11. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály „**tájékoztatásul**” + mell. **BP**
12. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály „**tájékoztatásul**” + mell. **BP**
13. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály „**tájékoztatásul**” + mell. **HK**
14. HNYR (véglegességet követően) + mell.
15. ZPI/web (közzététel céljából) + mell.+ hirdetmény
16. Irattár + mell.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te/M1. 1/11. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-83/2025. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

1. A telephelyen folytatott tevékenység

Megnevezése: autókárpit gyártás, illetve poliuretán kémiai felületkezelés
 TEÁOR száma: 1396 Műszaki textiláru gyártás
 NOSE-P kód: 105.09
 NOSE-P kód besoroláskód neve: Szerves vegyi anyagok gyártása

2. Technológia műveletek

Négy termék előállítása történik a gyárban: 4-rétegű műbőr szövet (LAM), 5-rétegű szivacsos műbőr szövet (FLAM), illetve ezen termékek perforált verziói. A 4-rétegű LAM szövet szerkezete továbbra is az alábbiak szerint épül fel:

- fedőréteg („C”-keverék);
- alapréteg („A”-keverék);
- középső réteg („B”-keverék);
- poliészter alapszövet (hátszövet).

A perforált műbőr szöveteket a 4-rétegű termékváltozat mechanikai megmunkálásával (teljes felületű lyukperforálás, stancolás) készítik, melyet szükség esetén PUR bevonattal látnak el.

A technológia főbb lépései:

2.1. Alapanyagok raktározása

A gyártási alapanyagok a gyár területére közúton érkeznek. A beérkező alapanyagok raktározása, tárolása a veszélyes anyagraktár alábbi helyiségeiben történik:

- Robbanásveszélyes folyadék raktár (hordó, IBC)
- Egyéb vegyi anyagok raktára (hordó, IBC, zsákos/big-bag, flakonok)
- Szilárd anyagraktár (raklapon vagy más egységcsomagokban).

A csarnoképület mellett létesült a 2 db egyenként 17 m³ kapacitású tartály lefejtő hellyel, melyben a metil-etil-keeton (MEK) és dimetil-acetamid (DMAC) tárolása történik. Innen indul el ezen anyagok automatikus adagolása a termelés felé.

2.2. Alapanyagok előkészítése

2.2.1. Hordozópapír előkészítés

A PP bevonatú hordozópapír előkészítése során ellenőrzik a mennyiséget a gyártási tételek száma szerint. A felcsévélést megelőzően ellenőrzik a papír hosszát, az esetleges szennyeződéseket, illetve a papír épségét, a gyártási tételek száma szerint, szükség esetén a hibákat kivágják, a kivágásoknál a papírokat ragasztószalaggal vagy folyékony ragasztóval ragasztják. Az ellenőrzést követően a papír a LAM gép elejére kerül, ahol a gyártási folyamat elindul.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te/M1. 2/11. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-83/2025. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

2.2.2. Gyantakeverés

Az egyes rétegek gyantáját az alábbiak szerint készítik elő:

Alapréteghez „A” gyanta előkészítése

A poliuretán fő komponensét (HDS-5000NAC) és a szerves oldószereket (DMAC, MEK) szobahőmérsékleten, normál nyomáson melegítik, majd összekeverik. A pigmenteket külön tartályban összekeverik, majd ezt a pigmentkeveréket a fő alapanyagot és a szerves oldószert tartalmazó technológiai tartályba töltik. Az oldószerek további anyagokkal való elegyítésének célja, hogy azok feloldódjanak és a párolgási folyamat alacsony hőmérsékleten megkezdődjön. Keverés után kerül beállításra a szín és a viszkozitás. A színezőanyag az árnyalat ellenőrzése céljából kerül alkalmazásra, míg az oldószer a bevonat megfelelő viszkozitásának eléréséhez szükséges. A folyadékelőkészítő és kimérő helyiségben történik a fenti anyagok, oldószerek és festék pigmentek kimérése, keverése és kiadagolása.

A folyamat végén az „A” jelű gyantát hordókba töltik, majd a hordó tartalmáról leválasztják a keverés és a kimérés során kialakult habot és a bekevert levegőt.

Az „A” jelű gyanta előállításához felhasználásra kerülő anyagokat és azok éves maximális mennyiségét az alábbi táblázat mutatja be.

ALAPANYAG MEGNEVEZÉSE	ÉVES MAXIMÁLIS TERMELESI KAPACITÁS ELŐÁLLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES VEGYI NYAGOK MENNYISÉGE (TONNA/ÉV)
HDS-5000NAC	385
DMAC	70,5
MEK	109
SBU#9350AC BLACK	42,4

A következő táblázat tartalmazza az „A” gyanta készítéséhez felhasználásra kerülő vegyi anyagok és keverékek CAS számát, illetve az azok koncentrációját az adott vegyi anyagban.

A maximális termelési kapacitás (2 200 000 m² műbőr/év) során felhasználásra kerülő tervezett anyagmennyiségből a keverékekben elforduló legnagyobb koncentrációval kerültek a mennyiségek meghatározásra a vegyi anyagokra vonatkozóan CAS-szám szerint, így a CAS szám szerinti összesítés értéke jelentősen nagyobb, mint a termelésben felhasznált mennyiség.

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te/M1. 3/11. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-83/2025. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{let} : 102 941 639

Megnevezés	Osztályozás az 1272/2008/E K rendelet (CLP) alapján	CAS-szám	Megnevezés	Koncentráció	Éves mennyiség (kg)
HDS-5000NAC		127-19-5	Dimetil-acetamid	55-57%	219 450
		78--93--3	Metil-etil-ke-ton	23-25%	96 250
		9009-54-5	Poliuretán	19-21%	80 850
DMAC		127-19-5	Dimetil-acetamid	anyag	70 500
MEK		78-93-3	Metil-etil-ke-ton	anyag	109 000
SBU#9350AC BLACK		78-93-3	Metil-etil-ke-ton	5-10%	8 480
		9009-54-5	Poliuretán keverék	3-10%	4 240
		1333-86-4	Ipari korom, szénfekete	15-20%	4 240
		127-19-5	Dimetil-acetamid	55-65%	27 560

Középső réteghez „B” gyanta előkészítése

A középső réteg előállítása a „B” gyanta kimérő helyiségben történik. A „B gyanta” lényegében 3 folyadéknak a felviteli ponton történő egy időben való egyesítéséből tevődik össze. A keverőhelyiségben előállítják a „B” jelű gyanta alapját, melyet tartályba szivattyúznak, erre kerül az égésgátló por (STC), majd a kültéri tartályból zárt csővezetéken bejuttatott MEK.

A „B” jelű gyanta előállításához felhasználásra kerülő anyagokat és azok éves maximális mennyiségét az alábbi táblázat mutatja be.

ALAPANYAG MEGNEVEZÉSE	ÉVES MAXIMÁLIS TERMELÉSI KAPACITÁS ELŐÁLLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES VEGYI NYAGOK MENNYISÉGE (TONNA/ÉV)
SS-001	178,9
SS-005S	72,6
SPC-10	36
STC	81,6
MEK	34,3
U-CAT-SA-1102	0,66
U-CAT-SA-810	0,4
DMAC	1,4
Polyton Black UE-2500	5,6

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te/M1. 4/11. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-83/2025. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

A maximális termelési kapacitás (2 200 000 m² műbőr/év) során felhasználásra kerülő tervezett anyagmennyiségből a keverékekben elforduló legnagyobb koncentrációval kerültek a mennyiségek meghatározásra a vegyi anyagokra vonatkozóan CAS-szám szerint, így a CAS szám szerinti összesítés értéke jelentősen nagyobb, mint a termelésben felhasznált mennyiség.

Megnevezés	Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján	CAS-szám	Megnevezés	Koncentráció	Éves mennyiség (kg)
SS-001		101-68-8	Difenilmetán-4,4'-diizocianát (MDI)	17-22%	39 358
		nem osztályozott	Poliuretán prepolimer	78-83%	148 487
SS-005S		110-63-4	1,4-Butilenglikol	4-8%	5 808
		nem osztályozott	Poliészter poliol	92-96%	69 696
SPC-10	Nem veszélyes anyag	96-49-1	Etilén karbonát	92%	33 120
		111-29-5	1,5 Pentanediol	4%	1 440
		629-11-8	1,6 Hexanediol	4%	1 440
STC	Nem veszélyes anyag	225789-38-8	Alumínium-tridietil- foszfinát	anyag	81 600
MEK		78-93-3	Metil-etil-keton	anyag	34 300
U-CAT-SA-1102		226093-04-5	1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-én/2-etil-hexánsav só	anyag	660
U-CAT-SA-810	Nem minősül veszélyes anyagnak	97884-98-5	1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-én/o-ftálsav só	anyag	400
DMAC		127-19-5	Dimetil-acetamid	anyag	1 400
Polyton Black UE2500		25791-96-2	Poli(oxipropilén)-gliceril-éter	70-80%	4 480
		1333-86-4	korom	15-25%	1 400
		9016-87-9	Polimetilén-polifenil- poliizocianát	1-5%	280
		71-36-3	n-Butil-alkohol	1-5%	280

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te/M1. 5/11. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-83/2025. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{let} : 102 941 639

Fedőréteghez „C” gyanta előkészítése (TOP réteg)

Top fedő réteg laminálás a szintetikus műbőr gyártás befejező folyamata, mely során a fedőréteg kerül kialakításra (TOP gyanta), vagy másnéven „C” gyanta felhasználásával.

A fedőréteg lamináláshoz a „C” gyanta szükséges. A fedőréteghez a fő komponenseken kívül festék megkötését segítő szert, pH-beállító szert, sűrítőszert és karbodiimid alapú térhálósító szert kevernek. Az itt alkalmazott anyagok vízbázisúak.

A fedőréteg lamináláshoz a „C” gyanta szükséges, melynek komponenseit és éves tervezett felhasználási adatait a következő táblázat tartalmazza.

ALAPANYAG MEGNEVEZÉSE	ÉVES MAXIMÁLIS FELHASZNÁLÁS (TONNA/ÉV)
MAT-HS9033	33,88
HS-9032 C	41,36
EVO HM-2300	0,29
HM-13-678	2,2
HSF-1818	0,73
HSL-7970	2,05
RM-4409	1,2

A maximális termelési kapacitás (2 200 000 m² műbőr/év) során felhasználásra kerülő tervezett anyagmennyiségből a keverékekben elforduló legnagyobb koncentrációval kerültek a mennyiségek meghatározásra a vegyi anyagokra vonatkozóan CAS-szám szerint, így a CAS szám szerinti összesítés értéke jelentősen nagyobb, mint a termelésben felhasznált mennyiség.

Megnevezés	Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján	CAS-szám	Megnevezés	Koncentráció	Éves mennyiség (kg)
MAT-HS9033	nem minősül veszélyes keveréknek	111-76-2	butilglikol	<4%	<1.355
		107-21-1	Etán-1,2-diol C>25%	<0,5%	<169
		112-34-5	2-(2-Butoxi-etoxi)etanol	<0,5%	<169
		2634-33-5	1,2-Benzizotiazol-3(2H)on	<0,003%	<1
		2682-20-4	metil-izotiazolinon	<0,001%	<0,34
HS-9032 C	nem minősül veszélyes keveréknek	111-76-2	butilglikol	<4%	<1.654
		107-21-1	Etán-1,2-diol C>25%	<0,5%	<207
		112-34-5	2-(2-Butoxi-etoxi)etanol	<0,5%	<207
		2634-33-5	1,2-Benzizotiazol-3(2H)on	<0,003%	<1,24
		2682-20-4	metil-izotiazolinon	<0,001%	<0,41
HM-13-678		69011-36-5	Elágazó láncú tridecylalkohol, etoxilezet	>10 - <15	330
		112-34-5	2-(2-Butoxi-etoxi)-etanol	>5 - <7	154
		2682-20-4	2-Metilisotiazol-3(2H)-on	>0 - <0,01	0,22

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te/M1. 6/11. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-83/2025. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

Megnevezés	Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján	CAS-szám	Megnevezés	Koncentráció	Éves mennyiség (kg)
EVO HM-2300		84133-50-6	Alcohols, C12-14-secondary, ethoxylated	>15 - < 20	59
		556-67-2	oktametilciklotetrasziloxán	> 0,025 - < 0,1	0,29
		2682-20-4	2-metilisotiazol-3(2H)-on	> 0 - < 0,01	0,03
HSF-1818		68957-00-6	Sziloxánok és szilikonok, di-Me, Me hidrogén, reakciótermékek polipropilén-glikol-monoallil-éterrel	>99	726
		556-67-2	Oktametil-ciklotetrasziloxán	<1	73,3
HSL-7970		7732-18-5	víz	60	1.232
		315207-87-5	Többfunkciós karbodiimid	40	821
RM-4409		2634-33-5	1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	> 0 - < 0,05	0,6
		2682-20-4	2-metilisotiazol-3(2H)-on	> 0 - < 0,01	0,12

2.2.3. Műbőr gyártás (LAM technológia)

A LAM üzemrészben történik a műbőrréteg gyártása, mely során a hordozópapír felületére laminálással viszik fel az egyes rétegeket. Majd a műbőrréteghez - ragasztó nélkül – poliészter szintetikus szövetet rögzítenek és így létrejön a műbőrszövet. A poliészter alapszövetet ipari varrógéppel készítik elő.

2.2.3.1. Alap réteg (Surface layer) előállítás

Az alapréteg előállítása során az „A” gyanta kerül felvitelre a hordozó papír felületére. Az „A” gyanta a keverőhelyiségből zárt hordóban kerül átszállításra egy másik helyiségbe, ahol azt keringető tartályba fejtik át. A keringető tartályból az ahhoz tartozó szivattyú juttatja az anyagot a feladási helyre, ahol az az előre haladó papíron egy vékony film rétegben elterül, majd a szárító kemencébe kerül. A szárító kemence zárt, légtére elszívással rendelkezik, mely az utóégető berendezésre (RTO) kerül további kezelésre.

2.2.3.2. Középső réteg (Middle layer) előállítás

A „B” gyanta felvitele a ragasztó, kimérő helyiségben történik három folyadék megfelelő arányú elegyből jön létre a feladási helyen, melyet az automata adagoló fej juttat az előre haladó papíron már jelen lévő „A” gyanta felületére. Az így előállított gyantaréteget gőzzel szárítják, majd a hátszövetre (Back cloth) rögzítik (hő hatására). Ezt követően gőzzel öregbítés (Aging) és feszültségmentesítéssel zárul a középső réteg (Middle Layer) egyesítése a hátsó szövettel (Back cloth).

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te/M1. 7/11. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-83/2025. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{let} : 102 941 639

A „B” gyanta keverő helyiség utáni szárító kemencéből elvezetett levegő az utóégető berendezésbe (RTO) kerül.

A feszültségmentesítés után történik meg a hordozópapír szétválasztása a műbőrszövet félkész termékről, majd mind a papír, mind a műbőrszövet feltekerceselésre kerül.

A fenti folyamat után, a papír leválasztása, minőség ellenőrzése következik. Ez alapján döntenek arról, hogy újra felhasználásra kerülhet-e a papír vagy hulladék lesz. Újrafelhasználás esetén, felcsévelt állapotban tárolják.

2.2.3.3. Fedő réteg (Top Coating) előállítás

A gyártás befejező folyamata során a felső felület kerül kialakításra (Top Coat Layer), a „C” gyanta felhasználásával. A „C” gyantát zárt hordóban szállítják át egy izolált helyiségbe, ahol a hordót mérlegre helyezik és telepített szivattyú segítségével a „C” gyantát a felviteli pontra juttatják, ahol az előre haladó félkész műbőr réteg felső részén egy további vékony film rétegben elterül. A „C” gyanta felvitele után gőzzel szárítás történik, majd a termék feltekerceselve kerül tovább szállításra. A szárító kemence zárt, légtere elszívással rendelkezik.

A fedőréteg után feltekerceselt terméket minőség ellenőrzés után vagy a raktárba szállítják vagy lehetőség van a Flame Lamination sorra vezetni, ahol egy szivacsos PUR réteget visznek fel a már előkészített műbőrszövet hátoldalára, ezzel növelve a termék lágyágát, feldolgozhatóságát.

2.2.4. Perforált műbőrszövet gyártása

A perforálási munkafolyamat célja egy teljes felületén szabályosan lyuggatott anyag kialakítása. A már legyártott szintetikus műbőrszövetet megfeszítik egy – a perforálás minőségét javító – papírral és fóliával együtt, majd a két anyag együttesen halad át a stancforma alatt, mely tűk meghatározott rendszerű sorozata. A perforáló forma átlukasztja a két anyagot, majd egy kontrasztfénnyel ellenőrzik a lyukasztások egyenletes minőségét. Ezt követően a perforált anyagot motoros felcsévelő kocsi tekercseli fel. Az így előállított anyagot önmagában is felhasználják, vagy ehhez is illeszthető PUR réteg. A stancolást követően ebben a technológiai lépésben nagyobb mennyiségű papír, fólia, illetve szintetikus bőr hulladék keletkezik.

2.2.5. Szivacsos műbőrszövet gyártása, FLAM (PUR)

A PUR anyaggal laminált szivacsos műbőrszövet gyártása a FLAM épületrészben történik. A PUR tekercses formában érkezik az üzem területére. A FLAM üzemrészben LPG gázzal üzemelő forró levegő gáz generátorral biztosítják a PUR anyag lágyításához szükséges forrólevegőt. A PUR anyag a forrólevegő hatására lágyul, és a LAM során a már legyártott (fél)késztermék, a műbőrszövet hátoldalára laminálják (a két anyag összetapad). Így jön létre a szivacsos bevonattal rendelkező késztermék. A berendezésről távozó levegő a gázmosóra jut, ahol a keletkező szennyezőanyag leválasztásra kerül. A PUR réteg felvitelét követően minőség vizsgálat után az anyagot raktárba szállítják.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te/M1. 8/11. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-83/2025. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

2.2.6. Készáru, segédanyag raktározás

A készáru raktározása a gyártást és minőségellenőrzést követően a raktárban történik. Itt tárolják a műbőr (Leather Goods) és a PUR bevonatú szivacsos műbőr (Laminated Leather Product FLAM) megnevezésű termékeket, valamint a gyártás segédanyagaként alkalmazásra kerülő hordozó papírt, hátsó szövetet (Lining Fabric (Back Cloth)).

3. Kapcsolódó tevékenységek

Termikus véggáz tisztítás

A technológiához alkalmazott gépek több elszívó csonkkal rendelkeznek, amelyre technológiai elszívás csatlakozik, így a VOC vegyületek zárt rendszerben kerülnek kezelésre, a diffúz levegőbe jutás nem jelentős. Az elszívó hálózat a LAM gépsor elszívását gyűjti össze.

A csarnoktér levegőjét befúvó légkezelőkkel pótolják. A tér levegő egyensúlya negatív túlnyomású, tehát több levegő távozik a technológia elszíváson keresztül, mint amennyit befúj a légkezelő. Ezzel diffúz kibocsátás részaránya minimalizálásra kerül.

Az utóégető berendezés az elszívott levegőben lévő szerves oldószereket semmisíti meg az anyagok 850-920 °C-on történő elégetésével.

A termikus utóégető fő egységei:

- Ventilátor
- Utóégető egység (RTO)
- SCR egység (denox)
- Levegő-levegő hőcserélő
- Kürtő

A ventilátor az elszívott, használt levegőt az utóégető egységbe juttatja. Az égetéshez szükséges hőmérséklet földgáztüzelésű égőfejjel biztosított. A RTO egység földgázfogyasztása 106 m³/óra, hatásfoka 98-99 %. Az égő alatti kamra nagy hőkapacitású kerámiatestekkel van töltve. Az égőtől érkező, tisztított, forró gáz átáramolva az egyik kerámiaágyon, átadja hőtartalmát, és így lehűlve a kéményen át távozik. Ekkor az automatikus működtetésű pillangószelepek megváltoztatják a gáz útját, és a hideg tisztítandó gáz ezen az ágyon keresztül áramlik az égőhöz. Kinyerve annak hőtartalmát, az égetéshez közeli hőmérsékletre előmelegedve, és a másik ágyat fölmelegítve távozik a berendezésből. Ezek a ciklusok mintegy 120–180 másodpercenként váltakozva követik egymást.

A forró, megtisztított levegő közvetett hőcserével az égetésre kerülő szennyezett levegőt melegíti elő.

Nedves gázmosó

A PUR anyaggal laminált un. szivacsos műbőrszövet gyártásakor a FLAM üzembrészben keletkező, elszívott gázt egy gázmosó berendezés tisztítja meg. A berendezésre érkező, mintegy 100 °C-os hőmérsékletű gázt egy gyorsító hűtőn keresztül hűti le. A hűtés a gázmosó oszlop alján összegyűlő folyadék recirkulálásával megy végbe, amit a gyorsító berendezés tetejére porlasztanak be. A

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te/M1. 9/11. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-83/2025. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

rendszer túlmelegedésének megakadályozása érdekében vészeseti vízbetáplálással is el van látva a berendezés. A gyorsűtőből kiáramló gáz és a folyadék az abszorpciós oszlopba megy tovább. Az abszorpciós oszlop ellenáram elvén működik. A füstgáz átáramlik az oszlopon alulról felfelé. A mosófolyadékot a szivattyú egy tartályból szívja fel és folyamatosan az oszlop tetejére táplálja be. A folyadék áthalad a töltött ágyas reaktoron fentről lefelé. Töltött ágyas reaktor használatával a füstgáz és a gázmosó folyadék növeli és javítja az abszorpciós folyamat hatékonyságát. A szennyezett folyadékcseppek az oszlop első részébe való jutását a csepplévasztó akadályozza meg. Az oszlop semleges vagy enyhén lúgos pH-értéken működik. A pH szabályozása nátrium hidroxid adagolással történik. Ezáltal a savas kémhatású komponensek, amik feloldódtak a mosófolyadékban semlegesítésre kerülnek. A mosófolyadék sókoncentrációját az elektromos vezetőképesség segítségével ellenőrzik. Amennyiben a beállított sókoncentráció érték túllépésre kerül, akkor a folyadék egy része szennyvízként kerül kibocsátásra a szennyvízkezelő felé. A párolgási és a szennyvízkibocsátási folyadékvesztés automatikusan pótlásra kerül tápvízzel.

Hulladékkezelés

A tevékenység üzemeltetése során keletkező hulladékokat tervezetten munkahelyi gyűjtőhelyen tárolják, illetve egy veszélyes hulladék tároló konténerben (üzemi gyűjtőhely) kerül gyűjtésre és tárolásra. (lásd **H. melléklet**)

Folyamatirányítási rendszer

Vízellátás

A telephely ivóvíz ellátása közműhálózatról tervezett.

Szennyvízkezelés

Telekhatáron belül külön-külön gravitációs technológiai- és szociális szennyvíz csatornát terveznek kiépíteni. Telekhatáron belül egyesül a két csatorna szennyvize és közös szennyvízátemelővel, nyomóvezetéken keresztül kerül bevezetésre az Ipari Parki szennyvízelvezető hálózatba. A kibocsátott szennyvíz mennyiségét az átemelő után külön aknában beépített szennyvízmennyiség mérővel mérik.

A telephely technológiai szennyvizeinek kezelésére az alábbi szennyvízkezelő technológia tervezett.

A cianid tartalmú mosóvizek kezelése

A cianid roncsolása, a mosóvíz méregtelenítése klasszikus technológiával, azaz Na- hipoklorit (hipó, NaOCl) adagolásával pH és redox-potenciál érték szabályozása mellett történik magas (lúgos) pH>11 értéken. A tervezett technológia szakaszos üzemű. A cianidos szennyvízkezelő roncsoló, méregtelenítő reaktora mechanikus keveréssel, elszívással, pH és redox-potenciál mérő szondákkal van ellátva és a szennyvízkezelést, a beadagolt vegyszerek (hipó, tioszulfát) és a reaktorba beépített pH mérő és redox-potenciál mérő segítségével végzik.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te/M1. 10/11. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-83/2025. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{ét} : 102 941 639

A roncsolási technológia lépései a következők:

- gyújtás, kiegyenlítés;
- átfertés a kezelő reaktorba;
- pH-állítás lúgadagolással, pH-vezérelt szivattyúval;
- hipó adagolás keverés közben, redox szonda vezérlésével;
- a cianid-koncentráció kontrollja;
- pH semlegesítés sósav adagolással;
- a klór-felesleg eliminálása biszulfid-oldat adagolással redox-szonda vezérléssel;
- leeresztés a csatorna kifolyóra.

A gyártástechnológiai szennyvizek vegyszeres kezelése

A koaguláción alapuló vegyszeres eljárások célja a szennyezők szilárd formában történő eltávolítása és megkötése nagy felületű fém (alumínium, illetve vas) - hidroxid flokkulumok (iszappelyhek) formájában. Az eljáráshoz használt alapvegyeszer savban oldott vas-, illetve alumíniumsók (koagulánsok), melyek oldódnak a szennyvízben. A szennyvíz oldott fémtartalma semleges – enyhén lúgos kémhatáson fém-hidroxid csapadék formájában kiválik. A szennyvíz kémhatásának semlegesítésére nátrium-hidroxid adagolást terveztek. A kémhatás emelésével az adagolt vízkezelő szerekből származó fémtartalom kívül leválaszthatók az egyéb oldott fém szennyezők (cink, réz). A képződő fém-hidroxid csapadékok egymáshoz kapcsolódva nagy méretű flokkulumokat képeznek, melyek megkötik a víz kolloid szennyezőit. A felsorolt vegyszereken kívül akril-amid típusú szerves polimerek - flokkuláló szerek - adagolását tervezik kiépíteni az üleptési, illetve a víztelenítési fokozat előtt. A szerves polimerek a képződő iszap-pelyhek méretét és stabilitását növelik és éles szilárd-folyadék fázishatárt alakítanak ki, mely elsődleges jelentőségű a fázisszeparációs lépések során.

A gyártástechnológiai szennyvizek kezelése is szakaszos üzemmódban történik, a főbb lépések a következők:

- a szilárd szennyezőanyagok szűréssel történő eltávolítása;
- koagulációs-flokkulációs kezelés;
- fázisszétválasztás üleptéssel;
- az iszap víztelenítése műanyagkamrás szűrőpréssel;
- a vízfázis utótisztítása multimédiás szűrőn, majd kanalizálás.

A szennyvíztisztítói technológiát az üzemcsarnok észak-keleti részén kijelölt helyre tervezik telepíteni. A szennyvíztisztítói technológia részben az üzemcsarnokon belül, részben pedig kívül lesz telepítve. A csarnok előtti külterületre kerülnek az ún. cianid-roncsolási technológia egységei (reaktorok, vegyszerek, stb.), míg a csarnokon belül a gyártástechnológiai szennyvizet kezelő technológiai berendezések. A csarnok vegyszerálló műgyanta burkolatú. A technológiai részen padlócsatornák vezetnek el a csurgalékvizet és a takarításból származó mosóvizet.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te/M1. 11/11. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-83/2025. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

Csapadékvíz elvezetés

Csapadékvíz-csatorna a telek északi határa mentén húzódik, amely az autópálya mellett található meglévő záportározóba köt be. A csapadékvíz bevezetése a meglévő elvezető rendszerbe csillapítottan átmeneti tározó kiépítésével lehetséges. Ennek érdekében egy PE fóliával bélelt, 5798 m³ hasznos térfogatú tározó épült. Az elfolyó vizek víznyelőaknákkal és zárt gravitációs csatornákkal kerülnek összegyűjtésre és elvezetésre és a víznyelőaknákba épített Bárczy féle olajsűrűzőkön, illetve egy HAUTRON AQUAFIX olajleválasztón tisztítják meg.