



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BA/VVO/70-13/2026
Ügyintéző: Török-Németh Csaba
Telefon: 72/896-909

Tárgy: Kaposkeresztúr ivóvízbázis
védőövezeteinek kijelölése

KÖZLEMÉNY

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság Kaposkeresztúr ivóvízbázis védőövezeteinek kijelölésének eljárásában döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a 30401/4284/2025.ált. és BA/VVO/70/2026 számon folytatott eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B. § alapján az alábbi közleményt közhírré teszi.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2026. február 2.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy száma: 30401/4284/2025.ált.; BA/VVO/70/2026

Az ügy tárgya: Kaposkeresztúr ivóvízbázis védőövezeteinek kijelölése

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
(7400 Kaposvár, Cseri út 16.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta.

HATÁROZAT

A területi vízügyi hatósággént eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya, a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a **KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.** (7400 Kaposvár, Cseri út 16., a továbbiakban: Üzemeltető) és a **NEMZETI VÍZMŰVEK ZRT.**, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet részére, az Üzemeltető által 2025. novemberében készített vízbázis hidrogeológiai védőidomainak meghatározása alapján **Görgeteg vízbázisa**

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

**belső védőterületét és védőidomát, külső védőidomát, hidrogeológiai védőidom, „A”
védőzónáját, hidrogeológiai védőidom, „B” védőzónáját**

kijelöli e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint.

Az engedély kiadásával egyidejűleg

visszavonja

a Vízügyi Hatóság jogelődje által kiadott 35200/5528-6/2015.ált. iktató-és S. LXXIX/7 vízikönyvi számú vízbázis kijelölő határozatot.

I.

Általános adatok:

A vízbázis üzemeltetője:	KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft
A víziművek helye:	Somogy vármegye, Kaposkeresztúr község közigazgatási területe
A víziművek üzemeltetésének célja:	Kaposkeresztúr település közüzemi ivóvíz ellátása
Vízkezelési technológia:	nátrium-hipokloritos (NaClO) fertőtlenítő berendezés
Vízellátás módja:	házi bekötéssel
A védendő vízmennyiség:	35 m ³ /nap
A vízkészlet típusa:	rétegvíz, felső-pannon korú homokban
A vízbázis védettsége:	

Az 50 éves elérési idővel számolt hidrogeológiai védőidomnak van felszíni metszete, a
kutak védett felszín alatti vízkivételi műveknek minősülnek

Vízjogi üzemeltetési engedély száma:

Kaposkeresztúr:	
Iktatószám:	35200/1270-1/2018.ált. kiadott 35200/474-16/2020.ált. 35200/3122-4/2023.ált. 30401/2674-5/2025.ált. módosított
Vízikönyvi szám:	S. LXXIX/5

Vízbázis objektumai:

Kaposkeresztúr 1 sz. kút:	Üzemen kívül
- helye:	Kaposkeresztúr 028/2 hrsz.
- kataszteri száma:	K-1
- létesítés éve:	1976
- helyének EOVS koordinátái:	X = 109 630,01 m Y = 566 850,85 m

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

- $Z_{\text{terep}} = 144,28 \text{ mBf}$
- mélysége: 180 m
 - csövezési adatai: 0,0 – 16,6 m Ø 316 mm acélcső
0,0 – 128,0 m Ø 241 mm acél bélésű
115,0 – 180,0 m Ø 165 mm acél
 - szűrőzve: 140,0 – 144,0 m,
166,0 – 170,5 m között
 - nyugalmi vízszint: -5,5 m
 - üzemben kivehető
legnagyobb vízmennyiség: 60 l/p; (-28,5 m leszívási szinten)
 - kút védelme: vb. kútakna, 22,8 x 26,8 m vízművel közösen
bekerített terület

Kaposkeresztúr II. sz. kút:

- helye: Kaposkeresztúr, 028/2 hrsz.
- kataszteri száma: K-12
- létesítés éve: 2017
- helyének EOVS koordinátái: $X = 109\,643,84 \text{ m}$
 $Y = 566\,831,58 \text{ m}$
 $Z_{\text{terep}} = 143,31 \text{ mBf}$
- mélysége: 116 m
- csövezési adatai: 0,0 – 7,0 m Ø 324/312 mm acélcső
0,0 – 77,0 m Ø 219/206 mm acél bélésű
0,0 – 116,0 NA 140/125 mm PVC
- szűrőzve: 82,0 – 86,0 m,
108,0 – 112,0 m között NA 140/125 PVC 0,4 mm
résmérettel
- nyugalmi vízszint: +13,6 m
- üzemben kivehető
legnagyobb vízmennyiség: 90 l/p, (-34,77 m leszívási szinten)
- Kút védelme: terepszint fölé kiemelt hőszigetelt PP kútház, 22,8 x 26,8
m vízművel közösen bekerített terület

II.

1. A vízműutak belső védőterület:

A 20 napos elérési időhöz tartozó áramlási terek nem érik el a felszínt. A kijelölésre kerülő belső védőterületek a vízműutakkal érintett ingatlanok területe.

A belső védőterület által érintett ingatlan földkönyvi nyilvántartásból következő adatai:

Kútnév	Hrsz.	Kiterjedése (m ²)	Tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet	Művelési ág
--------	-------	-------------------------------	--	-------------

Kaposkeresztúr 2. sz. kút (K-12)	Kaposkeresztúr 028/2	1551	Nemzeti Vízművek Zrt.	kivett/ vízmű
-------------------------------------	----------------------	------	--------------------------	---------------

1.1. Belső védőidom térbeli kiterjedése:

1.1.1. Belső védőidom vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
Kaposkeresztúr 2. számú kút	K-12	$Z_{\max}$ = 62 mBf (felszíntől:81,31 m) $Z_{\min}$ = 57 mBf (felszíntől: 86,31 m) $Z_{\max}$ = 36 mBf (felszíntől:107,31 m) $Z_{\min}$ = 32 mBf (felszíntől: 111,31 m)

1.1.2. Belső védőidom horizontális kiterjedése:

1.1.2.1. Kaposkeresztúr 2. sz. (K-12) kút belső védőidom horizontális kiterjedése:

sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	566 834,2	109 664,8
2	566 834,1	109 625,0
3	566 814,0	109 644,5
4	566 854,1	109 644,6
5	566 848,6	109 658,6
6	566 818,7	109 632,2
7	566 818,5	109 657,4
8	566 848,4	109 630,8
9	566 842,2	109 662,9
10	566 852,7	109 652,7
11	566 852,5	109 637,0
12	566 842,2	109 626,5
13	566 824,8	109 627,3
14	566 815,2	109 638,3
15	566 815,2	109 651,6
16	566 825,2	109 662,4

Kaposkeresztúr 2. sz. (K-12) kút belső védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok helyrajzi szám szerint:

85	202	028/2	030
----	-----	-------	-----

***félkövér:** több védőidomban szerepel

2. A vízműkút külső védőidom

A 6 hónapos elérési időhöz tartozó áramlási terek nem érik el a felszínt.

A vízbázis külső védőidomát e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint **jelöli ki a Vízügyi**

2.1. Külső védőidom térbeli kiterjedése:

2.1.1. Külső védőidom vertikális kiterjedése:

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
Kaposkeresztúr 2. számú kút	K-12	$Z_{\max}$ = 62 mBf (felszíntől:81,31 m) $Z_{\min}$ = 57 mBf (felszíntől: 86,31 m) $Z_{\max}$ = 36 mBf (felszíntől:107,31 m) $Z_{\min}$ = 32 mBf (felszíntől: 111,31 m)

2.1.2. Külső védőidom horizontális kiterjedése:

Kaposkeresztúr 2. sz. (K-12) kút külső védőidomának horizontális kiterjedése:

sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	566 836,2	109 695,7
2	566 836,4	109 598,6
3	566 787,3	109 645,8
4	566 885,9	109 647,3
5	566 869,9	109 682,7
6	566 800,6	109 613,5
7	566 798,7	109 678,4
8	566 870,7	109 611,9
9	566 854,1	109 692,6
10	566 881,5	109 667,4
11	566 881,3	109 626,0
12	566 854,4	109 601,6
13	566 815,7	109 602,9
14	566 790,7	109 629,2
15	566 789,9	109 663,1
16	566 814,4	109 690,5

Kaposkeresztúr 2. sz. (K-12) kút külső védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok helyrajzi szám szerint:

86	85	202	028/1	031/1	031/2	028/2	030
----	----	-----	-------	-------	-------	-------	-----

* félkövér: több védőidomban szerepel

3. Hidrogeológiai „A” védőidom:

Az 5 éves elérési időhöz tartozó áramlási terek egyik kút esetében sem eléri a felszín.

A vízbázisának hidrogeológiai „A” védőidomját e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint **lett kijelölve:**

3.1. Hidrogeológiai A” védőidom térbeli kiterjedése:

3.1.1. Kaposkeresztúr 2. sz. (K-12) kút hidrogeológiai „A” védőidom vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
Kaposkeresztúr 2. számú kút	K-12	$Z_{\max}$ = 62 mBf (felszíntől:81,31 m) $Z_{\min}$ = 57 mBf (felszíntől: 86,31 m) $Z_{\max}$ = 36 mBf (felszíntől:107,31 m) $Z_{\min}$ = 32 mBf (felszíntől: 111,31 m)

3.1.2. Kaposkeresztúr 2. sz. (K-12) kút hidrogeológiai „A” védőidom horizontális kiterjedése:

Kaposkeresztúr 2. sz. (K-12) kút hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetületének törésponti koordinátái:

sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	566 829,1	109 761,9
2	566 837,7	109 504,2
3	566 706,5	109 628,1
4	566 959,4	109 634,1
5	566 922,2	109 723,3
6	566 745,9	109 540,6
7	566 729,9	109 708,2
8	566 920,5	109 539,7
9	566 879,3	109 752,4
10	566 949,0	109 683,1
11	566 947,3	109 577,8
12	566 883,6	109 515,0
13	566 781,0	109 516,3
14	566 718,2	109 581,3
15	566 713,0	109 674,4
16	566 771,5	109 745,4

Kaposkeresztúr 2. sz. (K-12) kút hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok helyrajzi szám szerint:

212/3	86	85	212/2	028/2	211/3	211/2	211/1
212/1	83	72	71	70	87	214	84/3
84/2	73	202	213	028/1	031/1	031/2	032/5
030							

**döntött:* ingatlan teljes területével érintett

**félkövér:* több védőidomban szerepel

4. Hidrogeológiai „B” védőidom:

Az 50 éves elérési időhöz tartozó áramlási terek egyik kút esetében sem elérik a felszínt.

A vízbázisának hidrogeológiai „B” védőidom e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint **jelöli ki a Vízügyi Hatóság:**

4.1. Hidrogeológiai védőidom „B” zóna térbeli kiterjedése:

4.1.1. Hidrogeológiai „B” védőidom vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
Kaposkeresztúr 2 számú kút	K-12	Z _{max} = 81 mBf (felszíntől:-62,31 m) Z _{min} = 17 mBf (felszíntől: -126,31 m)

4.1.2. Hidrogeológiai „B” védőidom horizontális kiterjedése:

4.1.2.1. Kaposkeresztúr 2. sz. (K-12) kút hidrogeológiai „B” védőidom horizontális kiterjedése:

Kaposkeresztúr 2. sz. (K-12) kút hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetületének törésponti koordinátái:

sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	566 817,5	109 838,5
2	566 824,9	109 326,7
3	566 582,9	109 589,9
4	567 066,9	109 576,9
5	566 996,0	109 764,3
6	566 651,3	109 404,1
7	566 636,6	109 744,8
8	566 983,8	109 387,8
9	566 913,7	109 820,5
10	567 047,3	109 678,8
11	567 041,6	109 466,9
12	566 910,4	109 343,8
13	566 718,9	109 354,4
14	566 599,1	109 494,6
15	566 600,8	109 677,9
16	566 713,2	109 809,1

Kaposkeresztúr 2. sz. (K-12) kút hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetülete által érintett külterületi ingatlanok helyrajzi szám szerint:

212/3	212/1	80	81	82	83	87	86
85	214	215	212/2	031/1	031/2	028/2	67
211/3	211/2	211/1	66	77	75	79	74
72	71	70	69	65	64	63	88
216	217	84/3	84/2	73	202	213	031/3
028/1	025/4	032/5	030	027			

***döntött**: ingatlan teljes területével érintett

***félkövér**: több védőidombban szerepel

III.

A védőidomokban és védőterületen tiltott és korlátozott tevékenységek:

A védőterületen, védőidomokban olyan tevékenység folytatható, amely a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz mennyiségét, minőségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

A védőterületen, védőidomokban folytatható tevékenységek tekintetében a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VízB. R.) 10-13. §-a és 5. számú melléklete, valamint a hatóság előírásai az irányadóak.

5. **A belső védőterület kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:**

- 5.1. A belső védőterületet magába foglaló ingatlannak, földrészletnek állami vagy önkormányzati tulajdonban kell állni.
- 5.2. A bekerített belső védőterület folyamatos fenntartásáról és szükség esetén biztonságáról egyéb módon, így különösen őrzéssel is gondoskodni kell.

- 5.3. A belső védőterületen csak a vízkivétel létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják. A létesítményeket és berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelszínre vagy a felszín alá, a vizet gyűjtő, kitermelő, szállító berendezésekbe.
- 5.4. A terepfelszínt úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne keletkezhessenek. A védőterületen lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani, ahol trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos.
- 5.5. A belső védőterületen a vízlétesítmények üzemeltetőjének azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a külön jogszabályban meghatározott rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek. Belépésre jogosultak továbbá az itt dolgozók munkájának irányítói, valamint az ellenőrzésre jogosult hatósági személyek, továbbá azok, akiket a védőterület tulajdonosa erre esetileg feljogosít.

6. **A külső védőidom kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:**

- 6.1. A kutak külső védőidomában olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe (20 napon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet, tilos.
- 6.2. Külső védőidom felszíni vetületének határain belül kutató fúrás vagy új kút csak akkor létesíthető, ha a meglévő vízkitermelés zavarása nélkül (más vízáadó réteg felhasználásával) további vízkivételt, a vízmű tönkrement kútjának pótlását vagy a vízkészlet mennyiségének, minőségének ellenőrzését szolgálja.
- 6.3. A külső védőidomot harántoló fúrások mélyítése környezeti hatásvizsgálat, vagy annak megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően történhet.

7. **A hidrogeológiai védőidom „A” és „B” zónájának kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:**

- 7.1. A hidrogeológiai védőidomon belül nem végezhető olyan tevékenység, melynek következtében: növekszik a környezet sérülékenysége és csökken a természetes védettsége, 6 hónapon belül le nem bomló, illetve olyan lebomló anyag juthat a védeni kívánt vízkészletbe, amely annak minőségét, felhasználhatóságát károsítja, olyan mértékben megváltoznak (megváltozhatnak) a hidraulikai viszonyok, hogy az ivóvízellátásra hátrányos.
- 7.2. A hidrogeológiai védőidomon tilos olyan létesítmény telepítése, amelynek jelenléte vagy üzeme a rétegvíz minőségét, mennyiségét veszélyezteti, károsítja.
- 7.3. A hidrogeológiai védőidomon olyan vegyi anyaggal, amely a vizet károsítja, vagy amelyből a víz minőségét károsító anyagok oldódhatnak ki, csak zárt építményben szabad dolgozni, és azt csak zárt építményben szabad tárolni.
- 7.4. A hidrogeológiai védőidomon vizet károsító folyékony anyagok tárolásra szolgáló létesítmény csak úgy telepíthető, hogy állapota kívülről bármikor ellenőrizhető legyen. A tárolótartály olyan vízzáró falú kármentő tartályban kerüljön elhelyezésre, amely meghibásodás esetén a teljes tárolt

folyadékmennyiséget befogadja. A tartályhoz tartozó vezetékek és szerelvények meghibásodása esetén az elfolyó anyag talajba szivárgása nem lehetséges.

- 7.5. A hidrogeológiai védőidomon belül fúrás vagy új kút a fedő- vagy vízvezető rétegeket érintő egyéb tevékenység, szennyvízcsatorna átvezetése csak környezeti hatásvizsgálat, vagy annak megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

IV.

8. Az eljáró hatóság előírásai:

8.1. Az Üzemeltető köteles

- a védőterület fenntartásáról gondoskodni, ennek módját az üzemeltetési szabályzatban meghatározni,
- a védőterületen legalább évente egy alkalommal ellenőrzést végezni,
- szükség esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni,
- a védőterület kijelölésével, fenntartásával kapcsolatos tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokból vagy az ingatlan rendeltetésszerű használata megszűnéséből, illetőleg jelentős mértékben történő akadályozásából eredő károkért helytállni,
- a tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást 30 napon belül bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak, ennek elmulasztása esetén a határozat gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az Üzemeltetőt terhelik,
- a közüzemi ivóvízellátást a védelem alá helyezett vízkészletből biztosítani,
- a vízellátó rendszer üzemeltetési szabályzatát a vízbázis biztonságba helyezésére vonatkozó jelen határozat előírásai szerint módosítani,
- a védőövezetek fenntartásáról gondoskodni, ennek módját az üzemeltetési szabályzatban meghatározni.

8.2. A védőterület kijelöléséről szóló jelen határozattal érintett ingatlan **tulajdonosa vagy használója köteles**

- az ingatlant úgy használni, hogy a védett vízbázist vagy a kitermelt vizet ne veszélyeztesse, és a használat következtében azt szennyeződés ne érje,
- a vízbázis károsítása esetén a károsodást és annak kiváltó okát megszüntetni, ellenőrző rendszert kialakítani és a létesítmény átalakításával a további károsítást megakadályozni,
- tűrni, hogy a vízellátási üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek, azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják oly mértékben, hogy az az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárhatja ki, vagy számottevően nem akadályozhatja.

9. Észlelési és adatszolgáltatási kötelezettségek

- 9.1. A hasznosított vízbázis vízének minőségét a víziközművek üzemeltetéséről szóló jogszabály a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető- és tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (IV. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: 16/2016. (IV. 25.) BM rendelet) előírásai szerint rendszeresen ellenőriztetni kell.
- 9.2. Az Üzemeltető köteles a vízműutak mérési és vizsgálati adatait tartalmazó, a vízkivételi művekre vonatkozóan rendszeresített statisztikai célú adatszolgáltatást a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíteni.
- 9.3. A vízmintavételt és vízminőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell elvégezni. A mintavételt és a laboratóriumi vizsgálatokat csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.
- 9.4. A jelen határozattal kijelölésre kerülő védőövezeteket a település rendezési tervébe át kell vezetni.
Felelős: Kaposkeresztúr Község Önkormányzata
Határidő: 2028. január 31.
- 9.5. A védelem alá helyezett vízbázis használatáról, az éves ellenőrzésekről, a vízvizsgálati eredményekről, a védőterülettel kapcsolatos intézkedésekről éves értékelő jelentést készíteni és megküldeni a Vízügyi Hatóságnak.
Felelős: Üzemeltető
Határidő: 2027. március 31., majd évente
- 9.6. Az üzemeltetési tapasztalatok alapján a jelen határozatot megalapozó dokumentációban foglaltak felülvizsgálatát 10 évenként el kell végezni, és szükség esetén javaslatot kell adni a kijelölt védőterület és védőidom módosítására.
Felelős: Üzemeltető
Határidő: 2036. január 31.

V.

10. Szakvélemények:

- 10.1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (a továbbiakban: Népegészségügyi Hatóság) SO/NEF1/00037-3/2026 számú szakvéleményében hozzájárult az engedélyezéshez:
 „Kaposkeresztúr ivóvízbázis védőövezeteinek kijelöléséhez - a mellékelt dokumentáció alapján közegészségügyi szempontból **kikötés nélkül hozzájárulok.**”
- 10.2. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) SO/NTO/00032-4/2026 számú szakvéleményében hozzájárult az engedélyezéshez:
 „A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály/ Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) a **Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) **BA/VVO/70-3/2026** iktatószámú megkeresésére, a **KAVÍZ**

Kaposvári Víz-és Csatornamű Kft. (7400 Kaposvár, Cseri út 16., a továbbiakban: Engedélyes) részére

TALAJVÉDELMI SZAKKÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZT

adok az Engedélyes kérelme, a „**KAPOSKERESZTÚR KÖZÜZEMI VÍZMŰ VÍZBÁZISVÉDELMI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA**” című dokumentáció (készítette: Spisák Sándor, készült: 2025. november 14., a továbbiakban: Dokumentáció) alapján, valamint az ügy előzményeinek ismeretében az ivóvízbázis védőövezetének kijelöléséhez az alábbiak szerint:

- A védőterület által érintett ingatlanok a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendeletben szerepelnek.
- Nitrátérzékenynek minősülő területeken a mezőgazdasági tevékenységet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008 (IV.29.) FVM rendelet 4-9. §-ban meghatározott „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni. Az előírások megtartását a termőterületen a talajvédelmi hatóság végzi.
- A hidrogeológiai védőövezet „A” és „B” zónája által érintett földrészekre **hígtrágya, illetve szennyvíziszap elhelyező területek nem találhatók.**
- A terepfelszínt úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne keletkezhessenek. A védőövezeten lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani, ahol trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos. A nem füvesíthető felületeket időtálló, szennyezést nem okozó anyaggal kell burkolni. Felszínközeli vízádók, valamint vezetékek és műtárgyak közelében csak olyan fák, bokrok telepíthetők, melyek gyökérzete ezeket nem éri el.
- A növényvédelemmel kapcsolatos előírásokat a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szabályozza.
 - **Növényvédő szerek alkalmazása: a belső védőövezetben tilos**, a külső védőövezetben, valamint a hidrogeológiai védőövezet „A” és „B” zónájában egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.
 - **Növényvédő szer légi úton történő kijuttatása: a belső, valamint külső védőövezetben, valamint a hidrogeológiai védőövezet „A” zónájában tilos**, a hidrogeológiai védőövezet „B” zónájában egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.
 - **Növényvédő szer tárolás és hulladék elhelyezés: a belső, valamint külső védőövezetben, valamint a hidrogeológiai védőövezet „A” zónájában tilos**, a hidrogeológiai védőövezet „B” zónájában új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető.
 - **Növényvédő szeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése: a belső, valamint külső védőövezetben, valamint a hidrogeológiai védőövezet „A” zónájában**

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

tilos, a hidrogeológiai védőövezet „B” zónájában egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

- **Hígtrágya és trágyalé kijuttatása, szennyvízöntözés: a belső, valamint külső védőövezetben, valamint a hidrogeológiai védőövezet „A” zónájában tilos**, a hidrogeológiai védőövezet „B” zónájában egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.
- Ezen vélemény nem használható fel más eljárásban.

Jelen döntés az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

VI.

A Határozat **2075. január 31-ig** hatályos. A Határozat hatályának meghosszabbítása – lejárát előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: 41/ 2017. (XII. 29.) BM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.

VII.

A határozat II. fejezetében körülhatárolt területeken elhelyezkedő ingatlanokon a III. fejezet szerint elrendelt – a védőidom/védőterület kijelölésével kapcsolatos - tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokkal okozati összefüggésben felmerülő esetleges károk megtérítése az üzemeltető kötelezettsége; a kár meglétét és a védőidomra vonatkozó korlátozásokból eredő voltát az ingatlan tulajdonosának, használójának kell bizonyítani. A kártalanítás mértékéről megegyezés hiányában a bíróság határoz.

VIII.

A határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

IX.

A Vízügyi Hatóság jelen kijelölő határozat véglegessé válását követően gondoskodik az illetékes földhivatalnál a **Kaposkeresztúr 028/2** helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan a **„vízbázis belső védőterület”, mint jogi jelleg bejegyzéséről** ingatlan nyilvántartásba.

X.

A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendeli a Vízügyi Hatóság jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

XI.

A Vízügyi Hatóság megállapítja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke **126.000,- Ft**, amely összeg megfizetésre került.

XII.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésének nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1.000.000,- forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300.000,- forintot.

Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályához (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] nyújthatja be.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai>. A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az Üzemeltető kérelmére vízbázis védőövezeteinek kijelölése kiadására irányuló eljárás indult a Vízügyi Hatóság előtt.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) 4. mellékletben foglalt táblázata alapján megküldte az ügyben érintett hatóságnak. A társhatóság összességében megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötésekkel hozzájárultak az engedély kiadásához.

A Vízügyi Hatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. §-a szerint azt, hogy a tervbe vett vízgazdálkodási cél megvalósításának általános műszaki

megoldási lehetőségei mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A vízilétesítmények műszaki terve elkészíthető.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, időbélyegző szerint

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Keresztes Izabella
osztályvezető