



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/38/00096-19/2025.
Ügyintéző: Szelezsán Erika
Telefonszám: (66) 362-944

Tárgy: Közlemény eljárás megindításáról
Ügyfél: EEBA Kft.
6000 Kecskemét, Nemesszeghy
Márta u. 9.
KÜJ: 100235771
KTJ: 100311135

KÖZLEMÉNY

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt az **EEBA Kft.** (6000 Kecskemét, Nemesszeghy Márta u. 9., KÜJ: 100 235 771) kérelmére indult egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati és módosítási eljárásában a környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

Az eljáró hatóság: Békés Vármegyei Kormányhivatal

A hatósági ügy tárgya: a Kondoros, külterület 0167/2 hrsz. alatti ingatlanon található nagy létszámú állattartó sertéstelep egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálati és módosítási eljárása

Az ügy száma: BE/38/00096/2025.

A hatósági eljárás megindításának napja: 2025. június 30. napja.

Az ügyfajta iránadó ügyintézési határidő: 105 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének,
- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének és
- a kormányzati igazgatási szünet, valamint
- a négy órán át fennálló üzemszünet, illetve technikai szünet (üzemzavar) időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Szelezsán Erika (66) 362-944/2015 mellék

A közlemény a Békés Vármegyei Kormányhivatal internetes honlapján megtalálható.

A területi környezetvédelmi hatóság a kérelem és mellékleteinek elérését elektronikus úton a Békés Vármegyei Kormányhivatal honlapján biztosítja, mely az alábbi linken érhető el:

<https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar>

A megjelenő oldalon a szűrő mezőben a „Forrás” lenyíló menüben a Békés Vármegyei Kormányhivalt kell kiválasztani, a „Dokumentum típusa” mezőben a „Közlemény – környezetvédelmi” típust, illetve a „Szabadszöveges keresés” mezőben a cég nevét vagy név részletét kell megadni.

1. A környezethasználó megnevezése és adatai

A sertéstelep üzemeltetője

Név: EEBA Agráripari és Állattenyésztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: EEBA Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Nemesszeghy Márta u. 9.
Cégjegyzékszám: Cg. 03-09-108211
Adószáma: 12240193-2-03
KSH száma: 11042026-0146-113-04
KÜJ szám: 100 235 771

2. A telephely általános adatai

Hrsz.	Alrészlet	Művelési ág	Terület nagysága (ha)	Ingtatlan tulajdonosa
Kondoros, külterület 0167/2	a	kivett sertéstelep	7 ha 5253 m ²	EEBA Kft.
	b	kivett hígtrágyatároló	3195 m ²	
	c	kivett hígtrágyatároló	9397 m ²	
	d	kivett hígtrágyatároló	4678 m ²	
Kondoros, külterület 0170/3	f	kivett véderdő	2915 m ²	magánszemély
	g	kivett udvar	2916 m ²	
	h	kivett hígtrágyatároló	3616 m ²	
	j	kivett hígtrágyatároló	84 m ²	

A sertéstelep:

Súlyponti EOY koordinátája: X = 158 100 m; Y = 785 300 m

KTJ szám: 100 311 135

A hígtrágyatározók:

EOY koordinátái: X = 157 754 m; Y = 785 446 m

KTJ^{létesítmény} szám: 101 619 930

Tárolók hasznos kapacitása:	I. sz. tározó:	11 000 m ³
	II. sz. tározó:	7 420 m ³
	III. sz. tározó:	10 000 m ³
	IV. sz. tározó:	20 000 m ³
		48 420 m ³

3. A tevékenység megnevezése

A tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 1. számú melléklet 1. d) pontja és 2. számú melléklet 11. c) pontja alapján:

1. számú melléklet

„1. Intenzív állattartó telep

d) sertéstelepnél 900 férőhelytől kocák számára”

2. számú melléklet

„11. Nagy létszámú állattartás

Intenzív baromfi- vagy sertésitenyésztés, több mint

c) 750 férőhely kocák számára”

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.

4. A telephelyen folytatott tevékenység TEÁOR száma és NOSE-P kódja

Főtevékenység: TEÁOR 0146 – Sertésitenyésztés

TEÁOR 4623 – Élőállat nagykereskedelme

NOSE-P: 110.05 – Trágyázás

Kapcsolódó tevékenységek: TEÁOR 3600 – Víztermelés, -kezelés, -ellátás

TEÁOR 3530 – Gőzellátás, légkondicionálás

TEÁOR 3700 – szennyvíz (hígtrágya) gyűjtése, kezelése (elhelyezése)

5. A telephely elhelyezkedése

A sertéstelep a 44. számú főút Kondoros-Békéscsaba közötti szakasza mellett, Kondoros külterületén, a 0167/2 hrsz.-ú ingatlanon található, Kondoros város belterületétől K-DK-i irányba kb. 900 méterre. A telephelyet mezőgazdasági művelési ág alá tartozó területek, valamint egy takarmánykeverő üzem határolja. A legközelebbi lakóingatlan a telephelytől Ny-i irányba található mintegy 386 méterre.

6. A tevékenység célja

A sertéstelepen kocatartás, malacnevelés és sertéshizlalási tevékenységet folytatnak. A telephelyen folytatott állattartási technológia hígtrágyás rendszerű. Az EEBA Kft. a telephelyen a sertéstartási tevékenységét 2022. október 31. óta szünetelteti. Jelenleg a telephely korszerűsítése folyamatban

van. A telep tervezett ismételt beüzemelése 2025 októberétől folyamatosan várható. A telephely újra betelepítését követően a telep szaporítótelepként fog üzemelni.

7. A meglévő létesítmények

A telephely állattartó létesítményei:

Épület száma	Megnevezés	Korcsoport	Hasznos alapterület (m ²)	Férőhely (db)	Padozat	Lagúna
1.	Kocaszállás (csoportos)	koca	560,00	225	aszfalt+részleges betonrács	nincs
2.	Kocaszállás (csoportos)	koca	560,00	225	aszfalt+részleges betonrács	nincs
3.	Fiaztató	koca	305,76	56	műanyag és fém rácspadló	van 150 m ³
4.	Fiaztató	koca	305,76	56	műanyag és fém rácspadló	van 150 m ³
5.	Fiaztató	koca	305,76	56	műanyag és fém rácspadló	van 150 m ³
6.	Fiaztató	koca	305,76	56	műanyag és fém rácspadló	van 150 m ³
7.	Vemhesítő (egyedi állás)	koca	369,60	280	beton taposórács	van 150 m ³
7/1.	Kanszállás	kan	8,4	2	beton taposórács	van 7 m ³
8.	Vemhesítő (egyedi állás)	koca	190,28	144	beton taposórács	nincs
	Kocaszállás (csoportos)	koca	235,12	94		
9.	Vemhesítő (egyedi állás)	koca	369,60	280	beton taposórács	nincs
10.	Fiaztató	koca	305,76	56	műanyag és fém rácspadló	van 150 m ³
11.	Fiaztató	koca	305,76	56	műanyag és fém rácspadló	van 150 m ³
12.	Fiaztató	koca	305,76	56	műanyag és fém rácspadló	van 150 m ³
13.	Fiaztató	koca	305,76	56	műanyag és fém rácspadló	van 150 m ³
14.	Utónevelő (battéria)	előhízó	718,24	1800	műanyag taposórács	van 240 m ³
15.	Utónevelő (battéria)	előhízó	718,24	1800	műanyag taposórács	van 240 m ³
16.	Utónevelő (battéria)	előhízó	718,24	1800	műanyag taposórács	van 240 m ³
17.	Hizlalda	hízó	649,40	901	beton rácspadló	van 300 m ³
18.	Kocaszállás (csoportos)	koca	731,30	290	beton taposórács	van 240 m ³
19.	Kocaszállás (csoportos)	koca	731,30	290	beton taposórács	van 240 m ³
20.	Utónevelő (battéria)	előhízó	718,24	1800	műanyag taposórács	van 240 m ³
21.	Utónevelő (battéria)	előhízó	357,76	900	műanyag taposórács	van 120 m ³
	Hizlalda	hízó	357,76	496	beton taposórács	van 120 m ³
22.	Karantén	süldő	130	100	beton	nincs
Összesen:			10.569,56	11.875		

- A telep kiegészítő tevékenységeire szolgáló létesítményei:
 - irodaház, szociális épület
 - karbantartó műhely
 - mázsház, melynek része az állatrakodó
 - állatmérleg
 - állathulla- és veszélyes hulladék tároló
- A telep vízi-létesítményei:
 - K-109 kat. számú 170 m talpmélységű kút
 - K-99 kat. számú 301 m talpmélységű kút (tartalék kút)
 - 18 m³-es víztorony
 - 144,07 m²-es kazánház
 - 433,49 m²-es műhely
 - 428,98 m²-es iroda-szociális épület
 - 148,91 m²-es vágóhíd (használaton kívül van)
 - 11,98 m²-es mérlegház
 - 92,50 m²-es karantén épület
 - 33,76 m²-es állati hullatároló
 - 13,29 m²-es hulladékok gyűjtésére szolgáló munkahelyi gyűjtőhely
 - 50 m³-es kommunális szennyvízgyűjtő-akna
 - 32 db 5 m³-es hítrágyafogadó akna
 - föld alatti vb. hítrágya elvezető csatorna
 - 150 m³-es vb. központi hítrágyagyűjtő akna
 - fázisbontó torony (használaton kívül van)
 - 4 db HDPE fóliával szigetelt hítrágyatározó (11 000 m³, 7 420 m³, 10 000 m³, 20 000 m³), mely a telephely mellett található a Kondoros, külterület 0170/3 hrsz.-ú ingatlanon.
 - 6 db talajvízfigyelő kút

8. A telephely maximális férőhely-kapacitása

A telep jelenlegi maximális férőhely-kapacitása korcsoportok szerint:

- **Kan** (120-300 kg): **2 db**
- **Koca** (160-250 kg): **2276 db**
- **Választott malac** (7-30 kg): **8100 db**
- **Hízó** (30-110 kg): **1397 db**
- **Süldő** (100-160 kg): **100 db**

A telepi férőhelyszám megoszlása az engedélyköteles tevékenységekre vonatkozóan:

Állat korcsoportok	Maximális férőhelyszám
30-kg-on aluli sertés (választott malac)	8100 db
koca	2276 db
30 kg-on felüli sertés (hízó, süldők, kan)	1499 db

9. A tevékenység bemutatása

9.1. Sertéstelepi technológiák

9.1.1. Sertéstenyésztés, -szaporítás

Vemhesítés

A tenyészkocák inszeminálása az egyedi kocaállásokon történik, amely biztosítja a vemhesség legkritikusabb időszakában – a beágyazódáskor – az egyedi elhelyezést. Az egyedi kocaállásokban az állatok 28-30 napot tartózkodnak. Az inszeminálást követő vemhességi vizsgálat után a vemhes kocák csoportos kutricákba kerülnek elhelyezésre, ahol a fiaztatásig, vagyis a vemhesség kb. 105-110. napjáig tartózkodnak. Az üresnek bizonyult tenyészkocákat meddőségi kezelésnek vetik alá, melyet az állatorvos irányít.

A keletkező trágyát napi gyakorisággal kézi erővel az épület oldalfalai mentén betonrácsokkal fedett trágyarácsra tolják, ahonnan az a trágyacsatornába kerül. A trágyacsatornát duzzasztást követően vízőblítéssel takarítják ki. Vizes takarításra turnusváltásonként (egyedi kocaállás: 28-30 nap, csoportos kutrica: 70-80 nap) kerül sor, melynek során nagynyomású mosóval leöblítik a betonpadozatot, majd fertőtlenítik.

Fiaztatás

A vemhesség lejártá előtt néhány nappal – a vemhesség kb. 110. napján – a kocák a fiaztató épületek egyikébe kerülnek, és itt maradnak az elválasztásig (4-5 hét). Az elválasztást követően a kocák ismét termékenyítésre (vagy selejtezésre) kerülnek, a malacok (8 kg) pedig átkerülnek az előhizlalóba/utónevelőbe. A fiaztató épületben az állatok kutricákban, emelt szintű elletőrácson vannak elhelyezve.

Az elletőrácson lehulló trágya a rácsok alatt található betonpadozatra hullik, amit kézi úton tolnak be a padozatban kialakított trágyacsatornába, ahonnan a csatornarendszerbe kerül. A csatornában összegyűlő trágyát vízőblítéssel juttatják a csatornarendszerbe. Vizes takarításra turnusváltásonként (28-30 nap) kerül sor, melynek során nagynyomású mosóval leöblítik a betonpadozatot, majd fertőtlenítik.

Előhizlalás/utónevelés

A malacok 28 napos korukban kerülnek az utónevelőkbe. Az utónevelőkben eltöltött 50-60 nap után a kb. 30 kg-os élősúly elérését követően kerülnek a hizlaldákba.

Az utónevelők padozata egyrészt aszfalt, melyeknek trágyacsatorna húzódik a végében, másrészt műanyag rácspadozatú.

Hizlalás

A telepen a hizlalás egyfázisú, mivel a letelepített állomány az értékesítési súly eléréséig a helyén marad. A tenyésztési oldalról az állatok a 30 kg-os súly elérését követően kerülnek a hizlaldákba, ahol a kb. 100-110 kg-os élősúly elérésig maradnak, majd értékesítik őket.

A hizlaldák kutricái az oldalfalak irányába lejtnek. Az oldalfalak mentén betonrácsokkal fedett trágyarács található. A hízókban kialakított helyes ürítési szokások okán többnyire a trágyarácson ürítenek. A máshova került trágyát a kezelőszemélyzet kéziszerszámmal tolja a betonrácsra. A trágya a betonrácsról a trágyacsatornába kerül, ahonnan vízőblítéssel kerül kitakarításra. Vizes takarításra turnusváltásonként (90-110 nap) kerül sor nagynyomású mosóberendezés alkalmazásával, majd az épületet fertőtlenítik.

9.1.2. Takarmányozás

A sertések etetésére használt takarmányok a telepen kívülről, előre bekeverten, ömlesztett formában érkeznek.

A megadott receptúra alapján kevert sertéstápokat takarmányszállító kocsival juttatják el a sertéstelepen található takarmánytároló silókba. A silókat a szállítást végző gépkocsiból töltik fel.

A takarmány telepen belüli kiadagolása a fiaztató istállóban kézi kocsival történik. A többi állattartó épületben száraz-darás automata takarmánybehordó rendszer működik.

9.1.3. Vízfelhasználás

A telephely saját vízellátó rendszert üzemeltet. A telep folyamatos vízellátását a K-109 kataszteri számú, 170,0 m talpmélységű kút biztosítja. A K-99 kataszteri számú, 301 m talpmélységű kút tartalék. A kútból búvárszivattyúval emelik a vizet a 18 m³-es AG 100-18 típusú víztoronyba, majd a telepi vízvezeték-hálózatba.

Lekötött éves vízmennyiség 2023 szeptembere előtt: 58.327 m³/év volt. A telephelyen felhasznált víz maximális (engedélyezett) mennyisége és megoszlása 2023 szeptembere előtt a következő volt:

- szociális célú felhasználás: 25 m³/nap
- állattartás célú felhasználás: 138 m³/nap
- összesen: 163 m³/nap (58.327 m³/év)

A telep leürítése miatt 2023 szeptemberétől 490 m³/év mennyiségre csökkent a vízfelhasználás.

Az állatok itatására önitatókat alkalmaznak, melyek az etetőkkel kombinált kivitelűek.

Az ismételt betelepítést követően a tervezett vízigény az alábbi:

- állattartás célú felhasználás: 79,76 m³/nap
- mosás, takarítás: 10,00 m³/nap
- szociális vízigény (fürdés): 0,24 m³/nap
- összesen: 90,00 m³/nap (32.850 m³/év)

9.1.4. Fűtési, hűtési rendszer

Épület száma	Megnevezés	Hűtés	Fűtés			
			készülék	db	típus	teljesítmény
1.	Kocaszállás (csoportos)	hűtőkabin	mobil hőlégfűvő	1	LH-40	40 kW
2.	Kocaszállás (csoportos)	hűtőkabin	mobil hőlégfűvő	1	LH-40	40 kW
3.	Fiaztató	hűtőpanel	mobil hőlégfűvő + infrák	2	LH-40	40 kW
4.	Fiaztató	hűtőpanel	mobil hőlégfűvő + infrák	2	LH-40	40 kW
5.	Fiaztató	hűtőpanel	mobil hőlégfűvő + infrák	2	LH-40	40 kW
6.	Fiaztató	hűtőpanel	mobil hőlégfűvő + infrák	2	LH-40	40 kW
7.	Vemhesítő (egyedi állás)	hűtőkabin	mobil hőlégfűvő	1	LH-40	40 kW
7/1.	Kanszállás	7-es épületből megy a hűtés	7-es épületből megy a fűtés			
8.	Vemhesítő (egyedi állás)	hűtőkabin	mobil hőlégfűvő	1	LH-40	40 kW
	Kocaszállás (csoportos)	hűtőkabin	mobil hőlégfűvő	1	LH-40	40 kW
9.	Vemhesítő (egyedi állás)	hűtőkabin	mobil hőlégfűvő	1	LH-40	40 kW
10.	Fiaztató	hűtőpanel	mobil hőlégfűvő + infrák	2	LH-40	40 kW
11.	Fiaztató	hűtőpanel	mobil hőlégfűvő	2	LH-40	40 kW
12.	Fiaztató	hűtőpanel	mobil hőlégfűvő	2	LH-40	40 kW
13.	Fiaztató	hűtőpanel	mobil hőlégfűvő	2	LH-40	40 kW
14.	Utónevelő (battéria)	hűtőpanel	mobil hőlégfűvő + infrák	2	LH-80	80 kW
15.	Utónevelő (battéria)	hűtőpanel	mobil hőlégfűvő + infrák	2	LH-80	80 kW
16.	Utónevelő (battéria)	hűtőpanel	mobil hőlégfűvő + infrák	2	LH-80	80 kW
17.	Hizlalda	hűtőpanel	mobil hőlégfűvő	1	LH-80	80 kW
18.	Kocaszállás (csoportos)	hűtőkabin	mobil hőlégfűvő	1	LH-80	80 kW
19.	Kocaszállás (csoportos)	hűtőkabin	mobil hőlégfűvő	1	LH-80	80 kW
20.	Utónevelő (battéria)	hűtőkabin	mobil hőlégfűvő + infrák	2	LH-80	80 kW
21.	Utónevelő (battéria)	hűtőkabin	mobil hőlégfűvő	1	LH-80	80 kW
	Hizlalda	hűtőpanel	mobil hőlégfűvő	1	LH-70	70 kW
22.	Karantén	hűtőpanel	mobil hőlégfűvő	1	LH-40	40 kW

A szociális épület fűtését 1 db 80 kW névleges hő teljesítményű fa és széntüzelésű, Totya márkájú kazán biztosítja, fűtőtesteken keresztül.

A szociális épület melegvízzel történő ellátását egy Westen típusú 55 kW teljesítményű kondenzációs fal kazán biztosítja, amely kivezetése az épület oldalfalán található.

9.1.5. Szellőztetési technológia

Az állattartó épületek szellőztetését az épületek ablakaiban elhelyezett ventilátorokkal légbeejtő nyílásokkal, valamint tetőszellőzőkkel biztosítják.

Az állattartó épületeket szükség esetén mesterségesen szellőztetik:

Épület száma	Megnevezés	Szellőzés			
		típus	db	Teljesítmény (W)	Decibel (dB)
1.	Kocaszállás (csoportos)	ventilátor Exafan	2 fali	760	69
2.	Kocaszállás (csoportos)	ventilátor Exafan	2 fali	760	69
3.	Fiaztató	ventilátor Exafan	1 kürtő, 2 kürtő	570, 630	60
4.	Fiaztató	ventilátor Exafan	1 kürtő, 3 kürtő	570, 630	60
5.	Fiaztató	ventilátor Exafan	1 kürtő, 3 kürtő	570, 630	60
6.	Fiaztató	ventilátor Exafan	1 kürtő, 3 kürtő	570, 630	60
7.	Vemhesítő (egyedi állás)	ventilátor Exafan	2 fali	760	69
7/1.	Kanszállás	ventilátor Exafan	1 fali	570	
8.	Vemhesítő (egyedi állás)	ventilátor Exafan	2 fali	760	69
	Kocaszállás (csoportos)	ventilátor Exafan			
9.	Vemhesítő (egyedi állás)	ventilátor Exafan	2 fali	760	69
10.	Fiaztató	ventilátor Exafan	1 kürtő, 2 kürtő	570, 630	60
11.	Fiaztató	ventilátor Exafan	1 kürtő, 2 kürtő	570, 630	60
12.	Fiaztató	ventilátor Exafan	1 kürtő, 2 kürtő	570, 630	60
13.	Fiaztató	ventilátor Exafan	1 kürtő, 2 kürtő	570, 630	60
14.	Utónevelő (battéria)	ventilátor Exafan	4 fali, 5 kürtő	700, 630	54 és 60
15.	Utónevelő (battéria)	ventilátor Exafan	4 fali, 6 kürtő	700, 480	54 és 69
16.	Utónevelő (battéria)	ventilátor Exafan	4 fali, 5 kürtő	700, 630	54 és 60
17.	Hizlalda	ventilátor Exafan	3 fali, 3 kürtő	760, 700	69
18.	Kocaszállás (csoportos)	ventilátor Exafan	2 kürtő, 4 kürtő	760, 630	60
19.	Kocaszállás (csoportos)	ventilátor Exafan	2 kürtő, 4 kürtő	760, 630	60
20.	Utónevelő (battéria)	ventilátor Exafan	4 fali, 5 kürtő	700, 630	54 és 60
21.	Utónevelő (battéria)	ventilátor Exafan	4 fali, 6 kürtő	700, 480	54 és 58
	Hizlalda	ventilátor Exafan			

22.	Karantén	ventilátor Exafan	1 fali	570	60
-----	----------	-------------------	--------	-----	----

9.1.6. Világítás

Az épületekben energiatakarékos izzókat alkalmaznak, valamint az épületeken lévő ablakokon keresztül is jut be természetes fény az állattartó épületekbe.

9.2. Műszakilag kapcsolódó tevékenységek

9.2.1. Takarítás, fertőtlenítés

Az egyes épületek folyamatos üzemeltetésűek. Takarításuk és fertőtlenítésük, szakaszos kiürítés után mosással és fertőtlenítő oldattal történő permetezéssel történik. A fiazató termeket betelepítés előtt magasnyomású mosóberendezéssel minden esetben alaposan kimossák. A fertőtlenítéshez ködképző gépet is használnak, amely használata előtt behabosítanak.

A telep bejáratánál el van helyezve egy fertőtlenítő kézmosó és taposó. A telepre behajtó járműveknek kerékmosón kell áthaladniuk, és fertőtlenítő oldattal le is permetezik azokat.

A telephelyen alkalmazott fertőtlenítő szerek:

- killcox 25 kg/hó
- perfekt comicid 25 kg/hó
- deptil 25 kg/hó
- calgonit 25 kg/hó

9.2.2. Hígtrágya, valamint szennyvíz kezelése

A sertésólak vizes takarítása nagy nyomású mosóberendezéssel, turnusváltáskor történik. Az így keletkező hígtrágya az épületen belül lévő ráccsal fedett, nyitott trágyacsatornába gyűlik össze. Az épületből a csatornán keresztül az ólak végében lévő 5 m³-es fogadóaknába kerül, majd gerincvezetéken keresztül gravitációs módon jut el a hígtrágya egy 150 m³-es központi vb. gyűjtőaknába.

A központi aknából a híg fázist szint-vezérelt zagyszivattyú továbbítja távvezetéken keresztül a sertéstelep D-i részén található összesen 48.420 m³-es HDPE fóliával szigetelt és alá drénezett medencékbe. A hígtrágyatároló medencék összes felülete 20.886 m².

A hígtrágya először a 7.420 m³-es (2. számú) szigetelt medencébe kerül, ahol előülepítik. A 2. számú medencének elzárható gravitációs túlfolyója van K-i és Ny-i irányba, a 11.000 m³-es (1. számú) és a 10.000 m³-es (3. számú) térfogatú szigetelt medencék irányába, ahol a híg fázis utóülepítésre kerül.

A 20 000 m³-es (4. számú) szigetelt medence – melyhez szintén gravitációs átereszt vezet a 2. számú medencétől – szintén a híg fázis utóülepítésére szolgál, szükség esetén.

A felújítást követően a keletkező hígtrágya mennyisége kb. 25.000 m³/év.

Az állattartó épületek trágyacsatornáiba heti rendszerességgel, valamint a 7420 m³-es hígtrágya tározóba nyári hónapokban havi rendszerességgel enzimekcsítményt adagolnak, melynek következtében olyan mikroorganizmusok jutnak a híg fázisba, melyek a hidrolízis és a denitrifikációs folyamatok megindítása révén elkezdik a biológiai bontását a trágyalének.

A keletkező hígtrágya – kihelyezési engedély alapján – kora tavasz és késő ősz között szántóföldre kerül kijuttatásra, talajerő-utánpótlás céljából.

Kiszállításkor a hígtrágyagyűjtő medencékben kialakított szívózsomp segítségével a hígtrágya a trágyamanipuláló berendezés 18,5 m³-es és 20,5 m³-es tartályába juttatható. A berendezést traktor húzza ki a kihelyező területre. A trágyamanipuláló berendezés az injektáló rendszerén keresztül néhány cm-es mélységbe juttatja a hígtrágyát.

9.2.3. Monitoring

A telephelyen folytatott tevékenység felszín alatti víz minőségére gyakorolt hatásának nyomon követésére 6 db talajvízfigyelő kútból álló monitoringrendszert üzemeltetnek. A kutak mintázása évente, illetve kétevente történik, ami vízkémiai vizsgálatokat foglal magába.

9.2.4. Csapadékvíz elvezetése

Az állattartó épületek egyike sem rendelkezik külső kifutóval. A tetőkre és burkolt útfelületekre hulló csapadékokat a burkolatlan felületre, vagy a telephelyen kialakított

szikasztó árkokba vezetik, majd ott elszikasztják. A burkolatlan felületre hulló csapadék a talajban elszikkad.

9.2.5. Hulladékok gyűjtése és elhelyezése

A sertéstartás során a technológiából eredő hulladékok gyűjtési módja és egy időben gyűjthető maximális mennyisége:

Hulladék azonosító kódja	Hulladék megnevezése	Gyűjtés helye, módja	Egyidőben gyűjthető max. mennyiség
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék (műanyag, üveg, alupalack)	veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyen 200 l-es fémhordókban vagy műanyag hordóban	1100 kg
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat (hajtógázos palackok)	veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyen 200 l-es fémhordókban vagy műanyag hordóban	100 kg
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében (állatgyógyászati hulladék)	veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyen 5 l-es tűgyújtó műanyag dobozban	5 kg
20 01 21*	fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék	veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyen papír dobozban	100 kg

A szociális tevékenységből származó hulladék az alábbi:

- 20 03 01 azonosító kódú egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is, melynek gyűjtése a keletkezés helyén kihelyezett gyűjtőeszközökben, illetve 2 db 120 l-es kukaedényzetben történik. A hulladék rendszeres (szükség szerinti) elszállítását a közszolgáltató biztosítja. A kommunális hulladék mennyisége kb. 10-12 kg.

A hulladékok gyűjtésére szolgáló munkahelyi gyűjtőhely a telep bejáratához közel, a szociális épület mellett kerül kialakításra. A munkahelyi gyűjtőhely alapterülete 13,29 m², téglafalazatú, fedett, vízzáró burkolattal rendelkező épület, amelynek padlószintje a terepszintnél magasabban lesz, így a csapadék nem tud majd befolyani az épületbe.

A veszélyes hulladékok elszállítását a Design Kft., az esetlegesen keletkező nem veszélyes hulladékok elszállítását P.M.R. Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft. végzi, a kommunális szilárd hulladékot a közszolgáltató szállítja el a telepről.

9.2.6. Egyéb anyagok gyűjtése és elhelyezése

- Állati tetemek – mint 2. kategóriájú melléktermékek – gyűjtése a telephely ÉK-i részén egy 33,76 m²-es épületben elhelyezett gyűjtőedényzetekben fog történni. A hullatároló a telephelyen kívülről is megközelíthető, így állategészségügyi szempontokat figyelembe véve a szállító jármű nem hajt be a telephelyre. Az állati tetemek elszállítását az ATEV Zrt. végzi.
- A sertésólak vizes takarítása nagy nyomású mosóberendezéssel történik. Az így keletkező hígtrágya az épületen belül lévő ráccsal fedett, nyitott trágyacsatornába gyűlik össze. Az épületből a csatornán keresztül az ólak végében lévő 5 m³-es fogadóaknába kerül, majd gerincvezetéken keresztül gravitációs módon jut el a hígtrágya egy 150 m³-es központi vb. gyűjtőaknába, majd a HDPE fóliával szigetelt hígtrágyatároló medencékbe.
- A keletkező hígtrágya 4 db (11 000 m³, 7 420 m³, 10 000 m³, 20 000 m³ térfogatú), műszaki védelemmel ellátott hígtrágyatározó medencébe kerül összegyűjtésre. A hígtrágya szántóföldre kerül kihelyezésre.

- A szociális szennyvíz a dolgozók kézmosásából, fürdésből, WC-használatból, mosásból és mosogatásból származik. A szociális szennyvíz gyűjtésére egy 50 m³-es fedett, zárt, vasbeton vízzáró akna szolgál. A szennyvíz elszállítását a Kondorosi TESZI végzi a települési szennyvíztisztító telepre.

10. A telep kibocsátási volumene 2020-2024. között

Korcsoport/elhullás	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Hízósértés (db)	5265	980	0	0	0
Előhízósértés (db)	3244	980	1115	0	0
Süldő (db)	183	0	0	0	0
Előhasi koca (db)	234	0	0	0	0
Koca (db)	794	0	0	0	0
Szopós malac (db)	1251	0	0	0	0
Elhullás (kg)	111.033	105.024	n.a.	0	0

Anyag-energia felhasználás és kibocsátások

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Elektromos energia (kWh)	264.370	176.001	23.484	-	-
Földgázfogyasztás (m ³)	145.246	83.464	6430	-	-
Vízfelhasználás (m ³)	26.170	24.079	5482	-	-
Takarmány (kg)	7.398.870	5.143.700	297.780	-	-
Hígr trágya (m ³)	20.930	16.970	9405	-	-
20 01 21* azonosító kódú fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék (kg)	5	7	-	-	-
17 06 01* azonosító kódú azbeszttartalmú szigetelőanyag (kg)	-	-	-	-	100
17 09 04 azonosító kódú kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól (kg)	19.740	42.240	780	-	35.280
16 01 07* azonosító kódú olajszűrő (kg)	3	-	-	-	-
16 06 01* azonosító kódú ólomakkumulátorok (kg)	10	-	-	-	-
15 01 10* azonosító kódú veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék (kg)	320	420	23	-	-
18 02 02* azonosító kódú egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében (kg)	475	120	-	-	-

11. A tevékenység hatásterülete

A felújítási tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a tevékenység végzésének helyétől számított 68 m sugarú területre, a zajvédelmi hatásterület 65 m sugarú területre terjed ki.

A telephelyi tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a bűz kibocsátó források:

- az állattartó épületek határától 73 m nagyságú területre,
- a hígrágya tároló medencék határától számított 199 m nagyságú területre területre fog kiterjedni.

A sertéstelep zajvédelmi hatásterülete nappal – a telep középpontjától számított – 136 m, éjjel 308 m sugarú területre terjed ki. A hatásterületen belül nincs védendő objektum.

Országhatáron áterjedő hatások bekövetkezése nem valószínűsíthető.

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 5. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.

Az Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megfélemlítésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában, és annak befejezését követően is betekintethet az eljárás során keletkezett iratba.

Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az Ákr. 34. § (1) és (2) bekezdése alapján nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A Khvr. 20. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

A területi környezetvédelmi hatóság a Khvr. 20/A. § (10) bekezdése alapján az alábbi döntéseket hozhatja:

- módosítja az egységes környezethasználati engedélyt, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.
- elutasítja a kérelmet.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően – betekinthet, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

Cím: Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8:30 órától – 12:00 óráig; szerdán 8:30 órától – 12:00 óráig és 13:00 órától – 16:00 óráig, pénteken 8:30 órától – 12:00 óráig.

A közhírré tétel az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a Khvr. 21. § (2) bekezdésén alapul, megfelelően a Khvr. 21. § (4) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

Figyelemfelhívás

A kérelem tartalmára vonatkozóan a területi környezetvédelmi hatóság közleményének közhírré tételétől számított 21 napon belül lehet írásbeli észrevételt tenni az önkormányzat jegyzőjénél vagy a területi környezetvédelmi hatóságnál.

Gyula, időbélyegző szerint.

Dr. Takács Árpád

főispán

nevében és megbízásából:

Dr. Bárány Katalin Emese

osztályvezető