



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	BE/38/00032-6/2026.	Tárgy:	Egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati és módosítási eljárás során közlemény eljárás megindításáról
Ügyintéző:	dr. Márkné Lengyel Teréz Réka	Ügyfél:	"Körös-Kör" Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.
Telefon:	(66) 362-944		6726 Szeged, Temesvári krt. 15.
		KÜJ:	100279524
		KTJ:	100408631

KÖZLEMÉNY

A Békés Vármegyei Kormányhivatalnál, mint területi környezetvédelmi hatóságnál a „**Körös-Kör**” **Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.** (6726 Szeged, Temesvári krt. 15., KÜJ: 100279524) ügyfél kérelmére indult egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati és módosítási hatósági eljárás megindításáról értesítés közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

Az eljáró hatóság: Békés Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy tárgya: Ecsefalva, külterület 0319/5 hrsz. alatti (Zsombok major) ingatlanon lévő telephelyen végzett veszélyeshulladék-ártalmatlanítási tevékenységhez kiadott egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára és módosítására irányuló eljárás

Az ügy iktatási száma: BE/38/00032/2026.

Az eljárás megindításának napja: 2025. december 23.

Az ügyfajta irányadó ügyintézési határidő: 105 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:

- az eljárás felfüggesztésének,
- szünetelésének
- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének
- a kormányzati igazgatási szünetnek az időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: dr. Márkné Lengyel Teréz Réka
5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.
(66) 362-944/2014 mellék

A közlemény a Békés Vármegyei Kormányhivatal internetes honlapján – <https://kormanyhivatalok.hu/> – megtalálható.

A területi környezetvédelmi hatóság a kérelem és mellékleteinek elérését elektronikus úton a Békés Vármegyei Kormányhivatal honlapján biztosítja, mely az alábbi linken érhető el:

<https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar>

A megjelenő oldalon a szűrő mezőben a „Forrás” lenyíló menüben a Békés Vármegyei Kormányhivatalt kell kiválasztani, a „Dokumentum típusa” mezőben a „Közlemény – környezetvédelmi” típust, illetve a „Szabadszöveges keresés” mezőben a BE/38/00032/2026. ügyiratszámot, vagy a cég nevét vagy név részletét célszerű megadni.

A környezethasználó megnevezése és adatai

Neve: Körös-Kör Környezetvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 Rövid név: Körös-Kör Kft.
 Székhelye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.
 Adószáma: 11054106-2-06
 KSH száma: 11054106-3833-113-06
 Cégjegyzékszám: 06-09-008901
 KÜJ száma: 100279524

A telephely adatai

A telephely neve: Veszélyeshulladék-ártalmatlanító telep telep
 KTJ_{telephelyi}: 101242337
 KTJ_{IPPC}: 100408631
 Telephely hrsz.-a: Ecsefalva, külterület 0319/5 hrsz.
 Súlyponti EOV: X = 201,33 km, Y = 796,25 km
 A telephely területe: 48 427 m²
 Terület nagysága: 20 ha 8675 m²
 Terület művelési ága: a) kivett major, b) kivett hulladékkezelő telep, c) és d) kivett anyaggödör
 Területtulajdonos: Körös-Kör Kft. és Bulik László

A tevékenységek megnevezése

A tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 2. sz. melléklet 5.1. pontja alapján:

2. sz. melléklet:

„5.1. Veszélyes hulladékok ártalmatlanítását (beleértve az égetést) végző telephelyek 10 tonna/nap kapacitáson felül.”

egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.

D8 – biológiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1-D12 műveletek valamelyikével kezelnek (komposztterén, prizmában végzett biológiai lebontás; ásványolajjal szennyezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok **ártalmatlanítása**)

TEÁOR: 3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása.

NOSE-P: 109.07

Az eljárás célja

A KÖRÖS-KÖR Kft. részére az Ecsefalva, külterület 0319/5 hrsz. alatti telephelyen folytatott tevékenységéhez BE/38/00232-41/2021. ügyiratszámom egységes környezethasználati (IPPC) engedélyt kapott. Az IPPC engedély 2026. április 30. napjáig hatályos. Az IPPC engedély III.10.4. pontjában előírásra került, hogy az engedély lejártát megelőzően – amennyiben a tevékenységet a telephelyen továbbra is folytatni kívánják – kérni kell annak meghosszabbítását. A módosítási kérelemhez mellékelni kell a felülvizsgálati dokumentációt.

A fentiek alapján 2025. december. napján benyújtották a felülvizsgálati dokumentációt a területi környezetvédelmi hatóságra, és egyben kérték az IPPC engedély meghosszabbítását.

A telephelyen alkalmazott technológiák leírása, a tevékenység volumene:

T1 technológia: Ásványolajjal és annak származékaival szennyezett föld és iszap jellegű ártalmatlanítása:

A technológia során a kezelendő hulladékokhoz oltóanyagot, valamint kiegészítő segédanyagokat adagolnak és azt követően kezelőprizmába rendezik. Kellő időszakonként átkeverik, levegőztetik és a nedvességtartalmat pótolják. A kezelés évszaktól és természetesen a kezelt anyag szennyezettségétől

függően változó, átlagosan 4-9 hónapos időtartamát követően a szennyezőanyag koncentrációja a biológiai lebontás eredményeként TPH 1000 mg/kg, PAH 1 mg/kg szint alá kerül.

T2 technológia: Egyéb, veszélyes és nem veszélyes hulladék kezelése:

A technológia során a biológiailag lebontható szerves komponensekkel szennyezett hulladékokat kezelőprizmába rendezik, majd megfelelő oltóanyagot, valamint kiegészítő, struktúra képzőt, illetve segédanyagokat adagolnak hozzá. Kellő időszakonként átkeverik, levegőztetik és a nedvességtartalmat pótolják. A kezelés évszaktól és természetesen a kezelt anyag szennyezettségétől függően változó, átlagosan 5-9 hónapos időtartamát követően a szennyezőanyagok koncentrációja a biológiai alapú lebontás eredményeként az egységes környezethasználati engedélyben rögzített szint alá kerül.

Ásványi olajjal és annak származékaival szennyezett föld és iszap jellegű hulladékok (T1)

Azonosító kód	Megnevezés	Ártalmatlanítás (tonna/év)
01 03 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő	15 600
01 05 05*	olajtartalmú fűróiszap és hulladék	15 600
02 01 08*	veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék	15 600
03 01 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér	15 600
04 02 19*	folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
05 01 03*	tartályfenék iszap	15 600
05 01 06*	üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap	15 600
05 01 09*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap	15 600
05 01 15*	elhasznált derítőföld	15 600
06 05 02*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
07 01 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felítató anyagok (abszorbensek)	15 600
07 01 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
07 02 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felítató anyagok (abszorbensek)	15 600
07 02 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
07 06 10*	egyéb szűrőpogácsák, felítató anyagok (abszorbensek)	15 600
07 06 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
07 07 10*	egyéb szűrőpogácsák, felítató anyagok (abszorbensek)	15 600
07 07 11*	a folyékony hulladéknak a telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
10 01 20*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
10 01 22*	kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat (olajszármazékokat) tartalmazó vizes iszap	15 600
10 11 19*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	15 600
11 01 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	15 600
11 01 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék	15 600
12 01 16*	veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék	15 600

Azonosító kód	Megnevezés	Ártalmatlanítás (tonna/év)
12 01 19*	biológiailag lebomló gépolaj	15 600
12 03 01*	vizes mosófolyadék	15 600
12 03 02*	gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka	15 600
13 01 12*	biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj	15 600
13 02 07*	biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	15 600
13 03 09*	biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj	15 600
13 04 01*	belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	15 600
13 04 02*	kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék	15 600
13 04 03*	egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	15 600
13 05 01*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag	15 600
13 05 02*	olaj-víz szeparátorokból származó iszap	15 600
13 05 07*	olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz	15 600
13 05 08*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke	15 600
13 08 02*	egyéb emulziók	15 600
13 08 99*	közelebbről nem meghatározott hulladék	15 600
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	15 600
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	15 600
16 03 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék	15 600
16 03 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék	15 600
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladékok	15 600
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok	15 600
17 02 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa	15 600
17 05 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek	15 600
17 05 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő	15 600
17 05 07*	veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya	15 600
19 02 04*	előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz	15 600
19 02 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	15 600
19 08 10*	olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től	15 600
19 08 11*	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
19 08 13*	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
19 11 01*	elhasznált agyagszűrők	15 600
19 11 03*	vizes folyékony hulladék	15 600
19 11 05*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
19 12 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó fa	15 600
19 13 01*	szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó	15 600

Azonosító kód	Megnevezés	Ártalmatlanítás (tonna/év)
	szilárd hulladék	
19 13 03*	szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
19 13 05*	szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600

A fenti hulladékok kezelésére alkalmazott T1 technológia:

A kezelésre átvett hulladékokban lévő olaj- és olajszármazékok lebontását mikroorganizmusok végzik aerob körülmények között. A kezeléstechnológia megvalósításának első lépcsőjében minden kezelendő prizma anyagára (a szennyezőanyag koncentrációtól függően, átlag 2%-nyi) vízzel tízszeresen hígított oltóanyagot locsolnak, majd ezzel együtt a szükséges mennyiségben műtrágya tízszeres vizes oldatát vagy azt helyettesítő szerves trágyát adnak a prizmához. Amennyiben a kezelendő anyag magasabb nedvességtartalmú (60-70%), úgy 5-10%-nyi szalmát is adagolnak segédanyagként az előbbiekkal együtt. A fentiek szerint előkészített anyagprizmát markológéppel átkeverik. Ezt követően két hét után, továbbá a kezdéstől számított három hónap elteltével újabb átkeverés és – szükség esetén – az optimális víztartalom (40-60%) beállítására nedvesítés következik.

Az előírt értékek teljesülését szabvány szerinti mintavételt követő laboratóriumi vizsgálattal ellenőrzik. A kezelés évszaktól és – természetesen – a kezelt anyag szennyezettségétől függően változó, átlagosan 4-9 hónap. A szennyezőanyag koncentrációja a biológiai lebontás eredményeként TPH 1000 mg/kg, PAH 1 mg/kg szint alá kerül.

A kezelt anyagot a talajvédelmi hatóság által engedélyezett mennyiségben, a megadott mezőgazdasági területekre helyezik ki. Az előbbieken túl, a kezelt anyag hulladéklerakók réteg- és rézsútakaró anyagaként, valamint rekultivációnál kerül felhasználásra, illetve bevezethető engedélyezett hasznosítási – földkeverék-előállítási – technológiákba.

Egyéb, veszélyes és nem veszélyes hulladékok (T2)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Ártalmatlanítás (tonna/év)
02 03 01	mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszapok	15 600
02 03 04	fogyasztásra, vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	15 600
02 03 05	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	15 600
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től <i>(adalékként használják)</i>	15 600
03 03 10	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap <i>(adalékként használják)</i>	15 600
06 05 03	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 06 05 02-től	15 600
06 10 02*	veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	15 600
06 13 01*	szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidek	15 600
06 13 02*	kimerült aktív szén (kivéve a 06 07 02)	15 600
07 01 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	15 600
07 01 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből	15 600

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Ártalmatlanítás (tonna/év)
	származó iszap, amely különbözik a 07 01 11-től	
07 02 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	15 600
07 02 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 02 11-től	15 600
07 02 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék	15 600
07 02 15	adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től	15 600
07 03 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	15 600
07 03 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felítató anyagok (abszorbensek)	15 600
07 03 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 03 11-től	15 600
07 04 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
07 04 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 04 11-től	15 600
07 05 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	15 600
07 05 10*	egyéb szűrőpogácsák, felítató anyagok (abszorbensek)	15 600
07 05 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
07 05 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 05 11-től	15 600
07 05 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	15 600
07 06 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	15 600
07 06 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 06 11-től	15 600
07 07 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	15 600
07 07 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 07 11-től	15 600
08 01 12	festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től	15 600
08 01 14	festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a 08 01 13-tól	15 600
08 01 16	festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től	15 600
08 01 18	festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a 08 01 17-től	15 600
08 01 21*	festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok	15 600
08 04 16	ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladék, amely	15 600

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Ártalmatlanítás (tonna/év)
	különbözik a 08 04 15-től	
10 01 01	hamu, salak és kazán por (kivéve 10 01 04) <i>(adalékként használják)</i>	15 600
10 01 02	széntüzelés pernyéje <i>(adalékként használják)</i>	15 600
10 01 03	tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye <i>(adalékként használják)</i>	15 600
10 01 04*	olajtüzelés pernyéje és kazánpora	15 600
11 01 08*	foszfátózásból származó iszap	15 600
11 01 14	zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a 11 01 13-tól	15 600
11 01 16*	kimerült vagy telített ioncserélő gyanta	15 600
12 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap	15 600
12 01 15	gépi megmunkálás során keletkező iszap, amely különbözik a 12 01 14-től	15 600
12 03 02*	gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka	15 600
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	15 600
16 07 09*	egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	15 600
16 08 07*	veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok (a MOL Nyrt. százhalombattai finomítójából származó technológiai hulladék)	15 600
16 10 02	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	15 600
16 10 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok	15 600
17 05 06	kotrési meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	15 600
19 02 05*	fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	15 600
19 02 07*	elválasztásból származó olaj és koncentrátum	15 600
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	15 600
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	15 600
19 08 14	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	15 600
19 12 11*	egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	15 600
19 13 02	szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladék, amely különbözik a 19 13 01-től	15 600
19 13 04	szennyezett talaj remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 03-tól	15 600
04 02 19*	folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok	15 600

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Ártalmatlanítás (tonna/év)
06 05 02*	folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok	15 600
10 11 19*	folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok	15 600
11 01 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák	15 600
12 01 16*	veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladékok	15 600
16 03 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó szervesetlen hulladékok	15 600
16 03 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok	15 600
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladékok	15 600
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok	15 600
17 05 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek kevert hulladék, amely legalább egy veszélye	15 600
19 02 04*	kevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz	15 600
19 02 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok	15 600
19 08 11*	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok	15 600
19 08 13*	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok	15 600

A fenti hulladékok kezelésére alkalmazott technológia (T2):

A kezelés során a hulladékban lévő biológiailag bontható szerves szennyező komponensek lebomlása történik, meghatározóan aerob körülmények között. A lebontó szervezetek jelenlétén kívül szükséges még a kellő tápanyagszint és nedvességtartalom biztosítása is, valamint a mikro- és nyomelemek továbbá struktúráló és egyéb kiegészítő anyagok bevitel, illetve a levegőztetés megléte. A kezelendő hulladékot segédanyagokkal, struktúraképzőkkel keverik. Ezek a lazítóként használt szalma, a C/N arányt segítő kommunális szennyvíziszap, a struktúraképző és adszorpciós kapacitásnövelő szalmaapríték. Az aprított szalma keverési aránya – az egyéb lazító szalmán túl – mintegy 2-3 térfogatszázalék. A kezeléstechnológia megvalósításának első lépcsőjében minden kezelendő prizma anyagára átlag 4%-nyi oltóanyagot vízzel tízszeresen hígítva rálocsolnak, majd ezzel együtt még rákerül átlag 1%-nyi NPK (illetve ennek megfelelő hatóanyagú, hasonló típusú) műtrágya vagy annak megfelelő egyéb tápanyagforrás. Amennyiben a kezelendő anyag magasabb nedvességtartalmú (60-70%), úgy 5-10 %-nyi aprított szalma is adagolandó segédanyagként az előbbiekkal együtt. A fentiek szerint előkészített és megfelelő adalékanyagokkal ellátott anyagprizmát markológéppel átkeverik. Két hét elteltével 4%-nyi – a prizma anyagához adaptáltatott – oltóanyagot vízzel tízszeresen hígítva rálocsolnak és a prizmát átkeverik. Ezután egy hónapos intervallumokkal további két prizmaátkeverés következik. Az előírt értékek teljesülését szabvány szerinti mintavételt követő laboratóriumi vizsgálattal ellenőrzik. A kezelés hossza az évszaktól és a kezelt anyag szennyezettségétől függően változó, átlagosan 5-9 hónap. A kezelt anyagot a talajvédelmi hatóság által engedélyezett mennyiségben helyezik ki a megadott mezőgazdasági területekre. Az előbbieken túl, a kezelt anyag hulladéklerakó réteg- és rézsútakaró anyagaként, valamint rekultivációnál kerül felhasználásra, illetve bevihető külön engedély szerint működő hasznosítási – földkeverék-előállítási – technológiákba.

A telephelyen a két technológiával együttesen kezelhető hulladékok mennyisége: 15 600 t/év.

A tevékenység hatásterülete

A tevékenység összevont hatásterülete nem terjed túl a telephely (Ecsefalva, külterület 0319/5 hrsz.) telekhatárán.

Országhatáron áterjedő hatások bekövetkezése nem valószínűsíthető.

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 5. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában, és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba.

Az Ákr. 34. § (1) és (2) bekezdése alapján nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megfélemlítésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőire létrehozott politikai pártoknak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 24. § (9) bekezdése alapján az alábbi döntéseket hozhatja:

- megadja az egységes környezethasználati engedélyt,
- elutasítja a kérelmet.

A környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy a Khvr. 12-15. §-ai szerinti eljárás – országhatárokon áterjedő nemzetközi környezeti hatásvizsgálat – nincs folyamatban.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően – betekinthez, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

A közhírré tétel az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a Khvr. 8. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdés, a 9. § rendelkezésein alapul, megfelelően a Khvr. 8. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

Cím: Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8:30 órától – 12:00 óráig; szerdán 8:30 órától – 12:00 óráig és 13:00 órától – 16:00 óráig, pénteken 8:30 órától – 12:00 óráig.

A közhírré tétel az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a Khvr. 8. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdés, a 9. § rendelkezésein alapul, megfelelően a Khvr. 8. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

Figyelemfelhívás

A kérelem tartalmára vonatkozóan a területi környezetvédelmi hatóság közleményének közhírrétételét követően, 21 napon belül lehet írásbeli észrevételt tenni az érintett jegyzőnél vagy a területi környezetvédelmi hatóságnál.

Gyula, időbélyegző szerint.

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából:

Dr. Bárány Katalin Emese
osztályvezető