



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/38/00285-6/2026.
Ügyintéző: Szabó Annamária
Telefonszám: (66) 362-944

Tárgy: Közlemény eljárás megindításáról
Ügyfél: EEBA Agráripari és Állattenyésztő Kft.
6000 Kecskemét, Nemesszeghy Márta u. 9.
KÜJ: 100235771
KTJ: 100296083

KÖZLEMÉNY

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt az **EEBA Agráripari és Állattenyésztő Kft.** (6000 Kecskemét, Nemesszeghy Márta u. 9., KÜJ: 100 235 771) ügyfél képviseletében eljáró NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelmére indult egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárásában a környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

Az eljáró hatóság: Békés Vármegyei Kormányhivatal

A hatósági ügy tárgya: a Nagybánhegyes, külterület 0132/1, 0131/26, 0131/23 hrsz. alatti ingatlanon található nagy létszámú állattartó sertéstelep egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálati eljárása

Az ügy száma: BE/38/00285/2026.

A hatósági eljárás megindításának napja: 2026. február 2. napja.

Az ügyfajta iránnyadó ügyintézési határidő: 65 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének,
- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének és
- a kormányzati igazgatási szünet, valamint
- a négy órán át fennálló üzemszünet, illetve technikai szünet (üzemzavar) időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Szabó Annamária (66) 362-944/2015 mellék

A közlemény a Békés Vármegyei Kormányhivatal internetes honlapján megtalálható.

A területi környezetvédelmi hatóság a kérelem és mellékleteinek elérését elektronikus úton a Békés Vármegyei Kormányhivatal honlapján biztosítja, mely az alábbi linken érhető el:

<https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar>

A megjelenő oldalon a szűrő mezőben a „Forrás” lenyíló menüben a Békés Vármegyei Kormányhivalt kell kiválasztani, a „Dokumentum típusa” mezőben a „Közlemény – környezetvédelmi” típust, illetve a „Szabadszöveges keresés” mezőben a cég nevét vagy név részletét kell megadni.

1. A környezethasználó megnevezése és adatai

A sertéstelep tulajdonosa és üzemeltetője

Neve: EEBA Agráripari és Állattenyésztő Kft.
Rövid neve: EEBA Kft.
Székhelye: 6000 Kecskemét, Nemesszeghy Márta u. 9.
Cégjegyzékszám: Cg. 03-09-108211
Adószáma: 12240193-2-03

KSH száma: 12240193-0146-113-03
KÜJ száma: 100 235 771

2. A telephely általános adatai

A sertéstelep:
Helye: 5668 Nagybánhegyes, külterület 0132/1, 0131/23 hrsz.
Területe: 4 ha 8871 m² kivett sertéstelep (külterület 0132/1 hrsz.)
3987 m² kivett sertéstelep (külterület 0131/23 hrsz.)
Súlyponti EOV_{koordinátája}: X = 124 490 m; Y = 791 319 m
KTJ szám: 100 296 083
KTJ_{létesítmény}: 102 078 337

A hígtrágyatározók:
Helye: 5668 Nagybánhegyes, külterület 0131/26 hrsz.,
sertéstelep DK pereme
EOV_{koordináták}: X = 124288 m, Y = 791427 m
Tározók kapacitása: 1 db 5800 m³, 1 db 3500 m³, 1 db 8300 m³
Összes tárolási kapacitás: 17 600 m³
Max. összes párolgási felület: 4 800 m²
A tározók HDPE fóliával szigeteltek és fedetlenek.

3. A tevékenység megnevezése

A telephelyen folytatott tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 1. sz. melléklet 1. c) pontja és 2. sz. melléklet 11. b) pontja alapján:

1. számú melléklet

„1. Intenzív állattartó telep
c) sertéstelepnél 3 ezer férőhelytől 30 kg feletti sertéshízők számára”

2. számú melléklet

11. Nagy létszámú állattartás
Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint
b) 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára”

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.

4. A telepen folytatott tevékenységek TEÁOR száma és NOSE-P kódja

Főtevékenység: TEÁOR 0146 – Sertéstenyésztés
TEÁOR 4623 – Élőállat nagykereskedelme
NOSE-P: 110.05 – Trágyázás

5. A telephely elhelyezkedése

A sertéstelep Nagybánhegyes külterületén, a település határától – DNY-i irányba – kb. 1 km-re található. A telep közvetlenül az út mellett fekszik, gazdasági övezetben, mezőgazdasági művelésű területek között.

6. A tevékenység célja

A telepen hígtrágyás – lagúnás technológia – rendszerben sertés hizlalási tevékenység történik.

7. A sertéstelep létesítményei és volumene

A telephely állattartó létesítményei:

Épület száma	Megnevezés	Terület (m ²)	Férőhely (db)	Padozat
2.	Hizlalda	943	1200	a padozat a lagúnák felett rács szerkezetű, a többi részen vasbeton szerkezetű, sav- és lúgálló vakolattal ellátott beton
3.	Hizlalda	943	1200	
4.	Hizlalda	943	1200	
5.	Hizlalda	943	1200	

Épület száma	Megnevezés	Terület (m ²)	Férőhely (db)	Padozat
6.	Hizlalda	1098	1200	
7.	Hizlalda	841	1000	
8.	Hizlalda	841	1000	
Összesen:		6552	8000	

A telephely maximális férőhely-kapacitása: 8000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára.

A telep kiegészítő tevékenységeire szolgáló létesítmények:

- 120 m²-es szociális épület
- 5 m³-es szociáliszennyvíz-gyűjtő akna
- K-61 kataszteri számú fűrt kút
- hidroforház
- 20 m³-es hígrágya átemelő akna
- 3500 m³-es, 5800 m³-es és 8300 m³-es hígrágyatároló, HDPE fóliával szigetelt,
- 3 db monitoring kút
- hídmérleg
- hulladékok gyűjtésére szolgáló munkahelyi gyűjtőhely
- 2 db 2 m³-es állathulla-tároló (zárható, rozsdamentes fém konténer)
- 200 m³-es tűzvíztározó
- műhely

8. A sertésenyésztési és a műszakilag ahhoz kapcsolódó tevékenységek jellemzői

Sertéstelepi technológiák

Hízlalás

A sertések az EEBA Kft. által üzemeltetett sertéstelepekről kerülnek beszállításra a nagybányai telepre. A malacok 25-35 kg-os súly elérését követően kerülnek a hizlaldákba, ahol a kb. 100-110 kg-os élősúly elérésig maradnak, majd értékesítik őket.

A hizlalás 7 darab, azonos technológiával felszerelt állattartó épületben történik. Az épületek blokkteglából épültek, műanyag nyílászáróval ellátottak, a padozat részben rácsos (a lagúnák felett), részben vasbeton szerkezetű, sav- és lúgálló vakolattal ellátott beton. Az épületek alatt, hosszanti irányban, sekély lagúnás trágyagyűjtő tér helyezkedik el. A keletkező hígrágya a padozat rácsos részén keresztül jut az épületek alatti lagúnákba, majd gravitációs úton a gyűjtőhálózatba. A gyűjtőhálózatból egy átemelő aknán keresztül, nyomóvezetéken jut a hígrágya tározókba.

Takarmányozás

A sertések etetésére használt takarmányok a telepen kívülről, előre bekeverten, ömlesztett formában érkeznek. A telepen a takarmányozás teljesen zárt rendszerű, automatizált. A takarmányfogadása az épületek melletti 20 tonna kapacitású silókba történik.

Vízellátás

A sertéstelep vízellátását a K-61 OKK számú mélyfúrású kútról biztosítják, mely a Nagybányai, külterület 0132/1 hrsz. alatti ingatlanon található. A kútból 2 db búvárszivattyúval emelik a vizet a 100 m³-es ciszternába, ahonnan egy csőszivattyú nyomja a telepi vízvezeték hálózatba.

A kitermelt vizet a telepen tartott állatok itatására, valamint a telepen dolgozók szociális vízellátására, illetve takarításra használják.

Az állatok itatása szópókás-csészés önitatóval történik.

Az engedélyezett lekötött éves vízmennyisége: 24.627,2 m³/év. Ebből 24.519,2 m³/év az állattartás, 108,0 m³/év a tűzvíz.

A kutak vize emberi fogyasztásra nem kerül, a dolgozók ivóvízellátása palackozott vízzel történik.

Szellőztetési technológiák, fűtés

A telepen alkalmazott DA 1500 egy speciális, mennyezeti szellőző rendszer. A szellőző rendszer lehetővé teszi az optimális légsebesség, levegőáramlási irány, és levegőmennyiség szabályozását, az épület hőmérsékletének, és belső térkialakításának figyelembe vételével. A mennyezet cirkuláris rendszer a Coanda - effektus elvén (a levegőt egy határoló felület mellett fújja be, pl. egy mennyezet mentén, depresszió keletkezik a levegőáramlás és a mennyezet között, amely az áramlást a mennyezetre való „tapadás”-ra készteti) működik. Hideg időszakban lehetővé teszi a szükséges légcserét a legkisebb légsebesség mellett, a beeresztő lapátok alakjának, és az önszabályozó mechanizmusnak köszönhetően. A szellőző berendezés energiatakarékos módon üzemel, melyet egy automata frekvenciaváltó biztosít.

Meleg időszakban nagyobb a légycsereigény az épületekben, a szellőző rendszer által fenntartott Coanda effektus a nagy sebességű cirkuláló levegő által hűti az állatokat. A szellőző rendszert újrahasznosítású műanyagból gyártják, melynek anyaga, sima felülete taszítja a szennyeződést. Tisztítása víztakarékos, magas nyomású mosóval történik.

A szellőző rendszer paraméterei:

teljesítménye: 1400 m³/h 10 PA negatív nyomáson

73 dBA hangkibocsátása

- 8-10 db beépített ventilátor/hizlalda

A szellőztető rendszer és a párasító együtt biztosítja az épületek klimatizálását, az épületek melletti fásítás (árnyékolás) is a hűtést szolgálja. Hűtőközeget tartalmazó klímaberendezést nem alkalmaznak.

Az épületeket nem fűtik, ugyanis az állatok testhője elegendő hőmérsékletet biztosít.

Télen a szociális épület fűtése egy 45 kW teljesítményű, Kaloritherm gyártmányú vegyes tüzelésű kazánnal biztosított. A szociális épület meleg víz ellátását villanybojler biztosítja.

Világítás

A világítás részben természetes fénnel (ablakok), részben energiatakarékos led fénycsövekkel történik.

Műszakilag kapcsolódó tevékenységek

Takarítás, fertőtlenítés

A hizlaldák takarítása évente kb. négy alkalommal történik. Takarítás előtt a takarítandó épületet kiürítik majd magasnyomású mosóberendezéssel kimossák. A még nedves felületet fertőtlenítik permetezéssel, majd a felületek kiszáradása után az állatokat betelepítik.

A telep bejáratánál ugyancsak el van helyezve fertőtlenítő kézmosó és taposó. A telepre behajtó járműveknek kerékmosón kell áthaladniuk, és fertőtlenítő oldattal le is permetezik azokat.

A telephelyen alkalmazott fertőtlenítő szerek:

Synergy Aniosyme (25-280 l/év)

Calgonit (700 l/év)

Hígtrágya, valamint szennyvíz kezelés

Az állattartó épületek mindegyike hígtrágyás rendszerű.

A keletkező hígtrágya a padozat rácsos részén keresztül jut az épületek alatti lagúnákba, majd gravitációs úton a gyűjtőhálózatba. A hígtrágyát egy központi 20 m³-es hígtrágya-átemelő aknába vezetik, majd szennyvíznyomó vezetékkel a hígtrágyatározókba. A hígtrágyát három darab, összesen 17 600 m³ kapacitású – 1 db 5800 m³, 1 db 3500 m³, 1 db 8300 m³ – HDPE fóliával szigetelt, fedetlen, földmedrű medencében gyűjtik.

A tározók a teleppel szomszédos Nagybánhegyes, külterület 0131/26. hrsz.-ú – az engedélyes tulajdonában lévő – ingatlanon találhatók.

A lagúnás rendszerű ólakban összesen 2.440 m³ hígtrágya tárolódhat.

A keletkező hígtrágya – kihelyezési engedély alapján – kora tavasz és késő ősz között szántóföldre kerül kijuttatásra, talajerő-utánpótlás céljából. A termőföldi kihelyezés során szivattyúval emelik ki a hígtrágyát a szigetelt medencékből, majd a kihelyezési engedélyben előírt technikákkal juttatják azt a kihelyezéssel érintett termőföldre.

A kommunális szennyvizet egy 5 m³-es zárt aknában gyűjtik, szükség szerint szennyvízszippantó segítségével a szennyvíztisztító telepre szállítják.

Monitoring

A telephelyen folytatott tevékenység felszín alatti víz minőségére gyakorolt hatásának nyomon követésére 3 db talajvízfigyelő kútból álló monitoringrendszert üzemeltetnek.

Csapadékvíz elvezetése

A telepre hulló csapadékvíz a füves területeken és a szikkasztó árkokban elszikkad. Trágyával szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Hulladékok gyűjtése és elhelyezése

	Gyűjtőedény darabszám	Tároló kapacitás	Szállító	Befogadó
Kommunális hulladék	2	240 liter	MOHU Zrt.	Regionális Hulladékkezelő telep
Kommunális szennyvíz	1	5 m ³	Jakab Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	Szennyvíztelep
Veszélyes hulladék	1	10 m ²	Engedéllyel rendelkező vállalkozás (PMR Kft.)	

A kommunális hulladékok gyűjtése a szociális épület mellett történik.

A munkahelyi gyűjtőhely telepítési helye az 6. hizlalda Ny-i sarkában elkülönített, fedett, szigetelt beton térburkolattal ellátott, zárt épületrész. Az épület zárható. A gyűjtőhelyen 200 literes hordókban és 200 literes ADR zsákokban gyűjtik a hulladékot.

Megnevezés	Azonosító kód	Tároló edényzet	Max. tárolási kapacitás (kg)
egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	18 02 02*	3 literes tűgyűjtő	5
fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	20 01 21*	papír doboz	200
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék (műanyag)	15 01 10*	200 literes fémhordó vagy műanyag hordó	300
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék (üveg)	15 01 10*	200 literes fémhordó vagy műanyag hordó	300
veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	15 01 11*	200 literes fémhordó vagy műanyag hordó	100

Állati melléktermék

Az elhullott állati tetemeket a telephely nyugati sarkában található, burkolt területen elhelyezett, 2 db 2 m³-es zárható, rozsdamentes, fém konténerben gyűjtik. Az állati tetemeket az ATEV Zrt. szállítja el.

9. A sertéstelep átlaglétszáma 2021-2025. között

Állat	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Hízó (db)	4 336	5 423	3 855	4 037	2 433

10. Anyag-energia felhasználás és kibocsátások

	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Elektromos energia (kWh)	284 200	226 284	272 872	258 759	261 987
Vízfelhasználás (m ³)	16 494	12 930	15 759	16 201	18 112
Takarmány (t)	4900,89	3463,76	4254,82	3639,24	3480,78
Hígtrágya, keletkezett (m ³)	13 200	10 360	12 650	12 980	14 510
Felhasznált bioenzim (kg)	34	51	51	51	50
Elhullott állati tetem (t)	73,79	140,87	79,68	50,66	50,09
18 02 02* azonosító kódú egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében (kg)	1	1	-	-	-
15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék (kg)	30	90	80	34	47
20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék (kg)	8	-	35	6	30
17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól (kg)	16 980	-	1320	-	-
02 01 04 műanyag hulladék (kivéve a csomagolás) (kg)	26 800	-	-	100	-

11. Az alkalmazott elérhető legjobb technikának való megfelelés (BAT)

A 2026. február 2. napján megküldött – az NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által összeállított – engedélyezési dokumentáció 6. fejezete részletesen tartalmazza a BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint:

- A telephely rendelkezik környezetirányítási rendszerrel.
- A hizálás 7 darab, azonos technológiával felszerelt állattartó épületben történik. Az épületek blokkotéglából épültek, műanyag nyílászáróval ellátottak, a padozat részben rácsos (a lagúnák felett), részben vasbeton szerkezetű, sav- és lúgálló vakolattal ellátott beton.
- Az istállókban a tömör padló rész és rácspadozat megfelelő lejtéssel lett kialakítva, amely elősegíti az ürülék és vizelet minél nagyobb mértékű leszivárgását az elvezető csatornába. A padozat alatti elvezető csatornában a pangó hígtrágya nem jellemző, a megfelelő lejtéseknek köszönhetően a tárolókba ürítik.
- A telepen keletkező sertéshígtrágya gyűjtése-tárolása három darab, összesen 17 600 m³ kapacitású – 1 db 5800 m³, 1 db 3500 m³, 1 db 8300 m³ – HDPE fóliával szigetelt, fedetlen, földmedrű medencében történik.
- A hígtrágyát felületi, csúszócsöves, esőztető és injektálásos technológiával juttatják ki a termőföldre.
- Az épületek szigetelt, palatetővel fedettek, az álmennyezetre automata, diffúz szellőzőrendszert építettek ki.
- Az ólak megfelelő szellőztetését a számítógép vezérlésű korszerű technológia garantálja. Ez a szellőző rendszer lehetővé teszi az optimális légsebesség, levegőáramlási irány, és levegőmennyiség szabályozását, az épület hőmérsékletének és belső térkialakításának figyelembe vételével. Meleg időszakokban az állatok

hűtésére ködképző hűtést biztosítanak. A szellőztető rendszer és a párasító együtt biztosítja az épületek klimatizálását, az épületek melletti fásítás (árnyékolás) is a hűtést szolgálja. Hűtőközeget tartalmazó klímaberendezést nem alkalmaznak. Az épületeket nem fűtik, ugyanis az állatok test hője (animális hő) elegendő. A szellőző berendezés energiatakarékos módon üzemel, melyet egy automata frekvenciaváltó biztosít.

- A takarmány beszállítása zárt tartályos rendszerű. A takarmánysilók feltöltését zárt rendszerben, pneumatikusan végzik.
- A telepen többfázisú takarmányozást alkalmaznak, a különböző életkornak és fejlődési fázisnak megfelelően. Aminosav fehérje arány változtatással érik el az optimális fehérjehasznosítást, szem előtt tartva a nyersfehérje-tartalom csökkentését. A takarmányok NSP enzimet tartalmaznak.
- Az etetés-itatás egyfázisú automata száraz takarmánybehordó rendszerrel és kombinált önetetőkkel történik. Az itatás szópókás-csészés önitatóval történik.
- Az ólakban a turnusok végén víztakarékos takarítási és fertőtlenítési technológiát alkalmaznak.
- A vízfelhasználásról nyilvántartást vezetnek, valamint a talajvíz mintavételezése éves gyakorisággal történik. A vízhálózat állapotának figyelemmel kísérése és a folyamatos karbantartása biztosított a telephelyen. A vízfogyasztást a telepen fogyasztásmérő óra méri.
- Energiatakarékos izzók, fénycsövek kerültek beszerzésre, melyek a korszerű ipari világításnak felelnek meg.
- A zárt technológiának köszönhetően az udvaron szennyvíz nem keletkezik és oda nem jut ki.
- A telephelyre lehulló csapadékvíz hígtrágyával, szennyvízzel nem szennyeződik.
- A kommunális szennyvizeket a telepen szigetelt aknában gyűjtik, majd szennyvíztelepre szállítják.
- Zajvédelmi szempontjából védendő létesítmények a hatásterületen kívül helyezkednek el.
- A berendezéseket csak tapasztalt személyzet működteti. A sertéstelepen csak a nappali időszakban végeznek tevékenységet. Az épületeken a nyílászárókat zárva tartják. Az éjjeli időszakban csak automata felügyelet van, ekkor csak a szellőző berendezés működik.
- A telep alkalmazottai megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek, és folyamatos oktatásban részesülnek.
- A dolgozók karbantartási terv alapján folyamatosan ellenőrzik a technológiai berendezéseket és folyamatosan karbantartják azokat.
- Az elhullott állati tetemeiket elszállításig környezettől elzártan, konténerben tárolják.
- A telepi berendezések és vezetékek ellenőrzését, javítását és karbantartását folyamatosan végzik, hogy bármilyen károsodást, romlást időben észlelhessenek. A hatóság által jóváhagyott kárelhárítási tervvel rendelkeznek, melyet időszakosan felülvizsgálják (a tervben foglaltakat a káresemények elhárításakor alkalmazzák).
- A telep körül talajvízfigyelő kutak vannak telepítve, amelyek üzemeltetése folyamatos.
- A sertéstartás során felhasznált és keletkező anyagokról nyilvántartást vezetnek.
- Környezetvédelmi tárgyú panaszbejelentés a telephelyen végzett tevékenységgel kapcsolatban az elmúlt öt évben nem volt.

12. A tevékenység hatásterülete

A telep levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a hígtrágya tározók esetében 164 m, az ólak esetében pedig 183 m a kibocsátó források határától számítva. A zajvédelmi hatásterület az állattartó telep súlypontjától mért 159 m sugarú körben határolható le. A hatásterületek védendő ingatlant nem érintenek.

Országhatáron áttérjedő hatások bekövetkezése nem valószínűsíthető.

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 5. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.

Az Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megfélemlítésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában, és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba.

Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az Ákr. 34. § (1) és (2) bekezdése alapján nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A Khvr. 20. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

A területi környezetvédelmi hatóság a Khvr. 20/A. § (12) bekezdése alapján az alábbi döntéseket hozhatja:

- a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy
- b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően – betekinthez, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

Cím: Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8:30 órától – 12:00 óráig; szerdán 8:30 órától – 12:00 óráig és 13:00 órától – 16:00 óráig, pénteken 8:30 órától – 12:00 óráig.

A közhírré tétel az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a Khvr. 21. § (2) bekezdésén alapul, megfelelő a Khvr. 21. § (4) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

Figyelemfelhívás

A kérelem tartalmára vonatkozóan a területi környezetvédelmi hatóság közleményének közhírré tételétől számított 21 napon belül lehet írásbeli észrevételt tenni az önkormányzat jegyzőjénél vagy a területi környezetvédelmi hatóságnál.

Gyula, időbélyegző szerint.

Dr. Takács Árpád

főispán

nevében és megbízásából:

Dr. Bárány Katalin Emese

osztályvezető