



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	BE/38/01373-18/2026.	Tárgy:	Közlemény eljárás megindításáról
Ügyintéző:	Kopcsákné Lakatos Ildikó	Ügyfél:	Agro-M Mezőgazdaság Zrt.
Telefonszám:	(66) 362-944		5900 Orosháza, Zöldfa utca 1.
		KÜJ:	100200252
		KTJ:	100453273

KÖZLEMÉNY

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt az **Agro-M Mezőgazdasági Zrt.** (5900 Orosháza, Zöldfa utca 1., KÜJ: 100200252) ügyfél kérelmére indult egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati, illetve módosítási eljárásban a környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

Az eljáró hatóság: Békés Vármegyei Kormányhivatal

A hatósági ügy tárgya: az Orosháza, külterület 0318/1 és 0318/2 helyrajzi szám alatti telephelyen (KTJ: 100453273) folytatott sertéstartási tevékenységhez kiadott egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata, illetve módosítása

Az ügy száma: BE/38/01373/2026.

A hatósági eljárás megindításának napja: 2026. május 13. napja.

Az ügyfajta irányadó ügyintézési határidő: 105 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének,
- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének és
- a kormányzati igazgatási szünet, valamint
- a négy órán át fennálló üzemszünet, illetve technikai szünet (üzemzavar) időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Kopcsákné Lakatos Ildikó (66) 362-944/2008 mellék

A közlemény a Békés Vármegyei Kormányhivatal internetes honlapján megtalálható. A területi környezetvédelmi hatóságnál a közlemény közhírré tételének időpontja:

2026. június 15. – 2026. július 6. között.

A területi környezetvédelmi hatóság a kérelem és mellékleteinek elérését elektronikus úton a Békés Vármegyei Kormányhivatal honlapján biztosítja, mely az alábbi linken érhető el:

<https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar>

A megjelenő oldalon a szűrő mezőben a „Forrás” lenyíló menüben a Békés Vármegyei Kormányhivatalt kell kiválasztani, a „Dokumentum típusa” mezőben a „Közlemény – környezetvédelmi” típust, illetve a „Szabadszöveges keresés” mezőben BE/38/01373-18/2026. ügyiratszámot, a cég nevét vagy név részletét kell megadni.

Érdeelt adatai:

Név: Agro-M Mezőgazdasági Zrt.
Címe: 5900 Orosháza, Zöldfa utca 1.
KÜJ: 100 200 252
KSH szám: 10637502-0150-114-04

A tevékenység megnevezése:

A telephelyen folytatott tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1. c) és d) pontja és 2. sz. melléklet 11. b) és c) alapján:

1. számú melléklet

„1. Intenzív állattartó telep

c) sertéstelepnél 3 ezer férőhelytől 30 kg feletti sertések számára

d) sertéstelepnél 900 férőhelytől sertéskocák számára”

2. számú melléklet

11. Nagy létszámú állattartás

Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint

b) 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára

c) nagy létszámú állattartás 750 férőhely kocák számára”

az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.

A tevékenység célja:

A telephely 2000 db anyakoca folyamatos rotációban való tenyésztését biztosítja. Hízósertés kibocsátása 30.000 – 40.000 db sertés/év. Értékesített állat (a vizsgálat öt éves időtartamban legnagyobb mennyiségben 2025-ben): 5.073,5 t.

A telephely maximális férőhely-kapacitása 27.919 db sertés. A 30 kg-n felüli sertés 14.944 db férőhely, ez hízó, süldő, "üres" koca, kan; 3.375 db férőhely koca, kocasüldő és vemhes koca részére. A 30 kg-n alatti sertések száma: 9.600 db malac.

A tevékenység TEÁOR száma, illetve NOSE-P kódja:

Fő tevékenység: TEÁOR 0146 – Sertéstenyésztés
TEÁOR 4623 – Élőállat nagykereskedelem
NOSE-P: 110.05 – Trágyázás

A tevékenység folytatásának helye és a terület nagysága:

Címe: Orosháza, külterület 0318/1 és 0318/2 helyrajzi szám
terület nagysága: 58 ha 3548 m²
A terület tulajdonosa: Agro-M Mezőgazdasági Zrt.
Adószáma: 10637502-2-04
EOV koordinátái: X=133400 m; Y=777400 m
KTJ: 100 453 273
KTJ_{létesítmény}: 101616022 (hízó)
KTJ_{létesítmény}: 101161240 (koca)

A telephelyi tevékenységek jellemzői:

A sertéstelep kb. 4 km-re DK-i irányba található Orosháza város belterület határától, a teleptől D-DK-i irányba helyezkednek el a hígrágya-kihelyező területek. A sertésteleptől kb. 9 km-re D-re lévő külső hígrágyatároló környékén található a kihelyező területek többsége.

A telep állattartási, illetve kiegészítő tevékenységeire szolgáló létesítményei:

Szociális, gazdasági, kiszolgáló	Állattartással kapcsolatos	Takarmánykeveréssel kapcsolatos
Portaépület 2	egyedi koca- és kanszállás 11/E	BN-1000 gabonátároló silók (összesen 10 db)
mérlegház, raktár 3	vemheskoca-szállás 11/A, 11/B, 11/D, 11/F	takarmánykeverő
szociális épület	süldőszállás 11/S	terményszárító
Kerékpártároló 4	fiaztató 12/1, 12/2, 12/3	takarmánykeverő raktára 9
Mosoda 5	utónevelő 13/1, 13/2, 13/3	tisztító ház 12
belső TMK + raktár 1	hízlalda 14/1-14/12	Tranzittároló siló (63 m ³ -es) 13

Raktárépületek 6	férőhely kocasüldők számára 11/J	B típusú tároló színek 10
TMK műhely 7	férőhely kocasüldők és „üres” kocák számára 11/K	
Tűzoltóvíz-tárolók 8	nehéz vemhes szálló 11/C	
fáradtolaj-tároló, veszélyeshulladék munkahelyi gyűjtőhely	vágópont, nyitott szín, hulladéktároló 11	
Gázfogadó 14	szennyvíztelepi szociális épület (kezelő személyzet melegedője) 21	
raktár a gázfogadó mellett 15	szennyvíztelepi gépház	
200 m ³ -es hidroglóbusz 16	szennyvíztelepi tároló szín 23	
3 db vízkitermelő kút 17	szilárdfázis-tároló	
Aggregátorház 18	2*25.000 m ³ -es hígfázis-tároló	
Hulla és állati melléktermék tároló konténerek 19	Hullaégető 20	

Hízó sertés kibocsátása 40 000 - 50 000 db sertés/év.

Értékesített állat (a vizsgált ötéves időtartamban legnagyobb mennyiségben 2025-ben): 5.073 t.

A telephely maximális férőhely kapacitása 27.919 db, ebből 30 kg-n felüli sertés 12.638 db, 2.050 db koca, a többi malac.

A férőhelyek megoszlása:

Épület	Férőhely, db	Tartás technológia	Alapterület (m ²)
Egyedi koca- és kanszállás 11/E	570	hígtrágyás	1643
Vemheskoca-szállás 11/A; 11/B	660*2=1.320	hígtrágyás	2*1337
Süldőszállás 11/S	300	hígtrágyás	382
Vemheskoca-szállás 11/D; 11/F	450*2=900	hígtrágyás	2*1561
Fiaztató 12/1; 12/2; 12/3	160*3=480	hígtrágyás	3*1331
Utónevelő 13/1; 13/2; 13/3	3200*3=9.600	hígtrágyás	3*1286
Hizlalda 14/1-14/12	1200*12=14.400	hígtrágyás	12*1083
Kiskan-szállás 11/J	99	hígtrágyás	217
Kanjártató 11/K	100	hígtrágyás	308
Nehéz vemhes szálló 11/C	150	hígtrágyás	675
Összesen:	27.919		

A sertéstartási technológia jellemzői:

Sertéstenyésztés

– A telephelyen egy komplex, 2000 férőhelyes kocás sertéstelep üzemel, amely teljes vertikumában biztosítja a szaporulat felnevelését egészen a hízikibocsátásig. A tenyésztés a vemhesítés, fiaztatás, utónevelés és hizlalás fázisaiban valósul meg. Az állatokat életkoruknak és a termelési ciklusnak megfelelően más-más takarmánnyal etetik. A telephelyen korszerű etető-, itatórendszert, alacsony légszennyezőanyag-kibocsátású állattartási technológiát alkalmaznak.

A tenyészkacák a kanszálláson egyedi ketrecekben vannak elhelyezve. A tenyészkacákat a mesterséges megtermékenyítésre való alkalmasságuk és a kezelhetőségük, valamint egészségi

állapotuk alapján selejtezik. A kocák selejtezésére a fiaztatóban fialás után, illetve választáskor kerül sor.

Az ivarzó kocákat mesterségesen megtermékenyítik az egyedi kocaszálláson.

A megtermékenyített kocákat a vemhesség előrehaladtával a fiaztató termeibe terelik, itt maradnak a malacok választási koráig. A malacok választási korukat a 6-7 kg-os súlyuk elérésekor, azaz kb. 20-27 naposan érik el. Választáskor a kocákat a vemhesítő egyedi boxokba hajtják, a malacok pedig átkerülnek az utónevelőbe. A fiaztató termet ezután takarítják és fertőtlenítik.

Az áttelepített malacokat nagyság szerint falkásítják. A nagyüzemi továbbtartásra alkalmatlan egyedeket értékesítik.

Az utónevelőből a malacok kitelepítése 70-85 napos korban történik, ekkor kerülnek a hizlaldába. Kitelepítésre azok a malacok kerülnek, amelyek megfelelő fejlettségűek. Az állatok hizlalása kettő szakaszban történik:

– 30 kg-tól 80 kg súly eléréséig,

– 80 kg-tól vágósúly eléréséig.

Az eladási súly (100 – 120 kg) elérésekor a hízókat értékesítik, a tenyésztésre szánt női egyedeket (tenyészkoca süldők) tenyésztésbe vételkor (32-34 hét, 135-150 kg) átszállítják a kocaszállás vemhesítő egyedi boxaiba, pótolva ezáltal a tenyésztésből kiselejtezett egyedeket.

Takarmánykeverés

A sertések etetése a telephelyen előállított takarmánykeveréssel, granulátummal, az egységes környezethasználati engedélyben elfogadottak szerint történik. A telephelyre beérkező szemes terményt 10 db 1.000 tonnás silóban tárolják, zárt rendszeren keresztül juttatják a takarmánykeverőbe. A sertések takarmányozása befolyásolja a fejlődés, valamint a húsgyarapodás minőségét és mennyiségét is. A helytelenül összeállított takarmány nitrogén- és foszfortartalmának jelentős része hasznosítás nélkül a bélsárral és a vizelettel együtt kiürül, így a trágya magas nitrogéntartalmának következtében nő a bűz- (ammónia) kibocsátás. A telepen többnyire saját receptúra alapján készült takarmányt etetnek az állatokkal, de előkeverten is kerülnek premix takarmányok a telepre. A keverőüzemben egy számítógép-vezérlésű berendezés a receptúrának megfelelő keveréket állítja elő. A kis mennyiségű ipari adalék és kiegészítő anyagokat, valamint gyógyszerkészítményeket kézi kimérés után külön csatornán adagolják a keverőberendezésbe. Az adott korcsoportnak megfelelő keverék táp zárt tartályban kerül kiszállításra a sertéstartó épületek mellett található silókba, ahonnan többnyire zárt rendszer juttatja az épületekben a felhasználás helyére. A 11/J, 11/S és a 11/K, valamint a 12/1, 12/2 és 12/3-as épületekben kézi takarmánykiosztás történik, a többi épületben automata adagolja a takarmányt.

Az állatok korcsoportjuknak megfelelően más-más összetételű takarmányt kapnak. A telepen önetetési technológiát alkalmaznak. A takarmány mennyisége nyomon követhető (mért) mennyiség az önetető takarmánytárolójába kerül beadagolásra. Az önetető-rendszer folyamatos karbantartása és rendszeres felügyelete minimálisra korlátozza a takarmánykiszóródás okozta veszteséget.

Hígtrágya- és szennyvíz-kezelés

A telephelyen az állattartási technológiából adódóan hígtrágya keletkezik, mely trágya mennyiségének csökkentésére vonatkozó beruházást valósítottak meg a telepen, ezért a beépített trágyaszilipeknek (kvázi mini lagúnás megoldás) köszönhetően nem kell napi rendszerességgel öblíteni a rendszert, csak szükség szerint, ami jelentősen csökkenti a vízfelhasználást és a hígtrágya mennyiségének jelentős csökkenését eredményezi.

Az istállóban keletkező állati ürülék az állatok mögötti süllyesztett vasbeton csatornában gyűlik össze, amit a technológia szerint részben kézi erővel, részben vízzel távolítanak el. A keletkező hígtrágyát betoncsőhálózaton, zárt csatornarendszeren keresztül a telep súlypontjában lévő 20 m³-es vasbeton gyűjtő-átemelő aknába vezetik. Innen szintkapcsolásos vezérléssel szivattyú nyomja ki a hígtrágyakezelő telepen található fázisbontó berendezésre.

A hígtrágyakezelő telepen a hígtrágyát a fázisbontó berendezésre vezetik, ami szétválasztja a szilárd, illetve a híg fázist. A fázisbontó berendezés egy 108 m³/h, ill. 2 db, egyenként 40 m³/h teljesítményű ívszítából áll.

A szilárd fázis az ívszítáról az alatta elhelyezkedő pótkocsira kerül, melyet az épület mellett kialakított 1250 m² felületű új, vízzáró módon kialakított, három oldalán támfallal ellátott szilárdfázis-tárolóba helyeznek el. A trágyatároló csurgalékvíz-elvezetővel rendelkezik, mely az üleptőn keresztül a hígfázisgyűjtő aknába csatlakozik.

A híg fázist az ívszita után a szigetelt, szivárgásfigyelő rendszerrel ellátott tároló közül az elsőbe nyomják, ahonnan gravitációs úton kerül a másodikba. A szántóföldi kihelyezéshez bűvárszivattyú segítségével, egy 9.297 m hosszú 150 mm-es KM PVC csövön keresztül földalatti csövön keresztül vezetik a híg fázist a teleptől távolabb elhelyezkedő 3 db szigetelt tárolóba. A hígtrágya kilocsolását a talajfelszínre 1 db szivattyúaggregát és 2 db csőfüggönyös öntözőkonzollal szerelt csévéldobos öntözőgéppel végzik.

A keletkező hígtrágya éves mennyisége: kb. 140.000 m³.

A keletkező szilárd fázis éves mennyisége: 1.804 m³.

A telephelyen a következő műszaki védelemmel ellátott létesítményeket valósították meg:

- 2 db, egyenként 25.000 m³ térfogatú, sorba kötött, szigetelt tározó medence a telephelyen,
- 3 db sorba kötött, szigetelt, összesen 20.600 m³ térfogatú híg fázis befogadására alkalmas tározó a telepen kívüli trágyaelhelyező területen,
- 1 db 1250 m² alapterületű 2500 m³ kapacitású szilárdfázis-tároló.

A hígfázis-tározók HDPE-2 mm fóliaszigeteléssel, szivárgásfigyelő védelemmel készültek, 2,95 m átlagmélységgel. A szigetelt tárolók a Kardoskút, külterület 016 hrsz.-ú területen találhatók.

A híg fázist termőföldön helyezik el, ehhez a Zrt. kb. 1.350 ha nagyságú kihelyező területtel rendelkezik.

A felhagyott földmedrű tárolók rekultivációja megtörtént. A kiürített tározók a hígtrágya tározási kapacitásának esetleges későbbi bővítéséhez alkalmas állapotban maradnak.

--A központi öltözőépületnél és a keverőüzemnél keletkező szociális szennyvizet zárt, betonozott aknában gyűjtik, innen a városi szennyvíztisztító telepre kerül elszállításra.

Vízellátás

– A telep folyamatos vízellátását a 3 db mélyfúrású kút biztosítja, engedélyezett vízfelhasználása 210.000 m³/év. A telephelyen az I. és II. számú kutat tartaléknak használják, az üzem vízellátását a III. kút biztosítja. A kitermelt vizet gáztalanítás után egy 200 m³ hasznos térfogatú víztoronyba nyomják, ahonnan gravitációsan jut el a vezetékhálózatba egy UV csírátlanító berendezésen keresztül.

Monitoring

A hígtrágyatároló tavak és azok környezetében folytatott tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását 2-2 db monitoring kútból álló hálózattal ellenőrzik. 2 db figyelőkút a telep melletti, 2 db pedig a külső tároló tavak mellett található, azokat érvényes vízjogi üzemelési engedély alapján üzemeltetik.

Vágópont

Pályázati forrásból valósult meg a meglévő vágóhíd teljes körű felújítása, a hatályos előírásoknak megfelelően, új technológiai berendezésekkel. A hűtőkamrák is teljesen felújításra kerültek, új berendezéseket építettek be. A létesítmény megfelelő minőségű vízzel való ellátását vízkezelő berendezés biztosítja.

Csapadékvíz elvezetése

A sertéstelepen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik, a tetőfelületekre, valamint az aszfalt, illetve beton burkolatú utakra hulló csapadékvíz a zöldfelületre vezetve elszikkad.

Fűtés

A telephelyen működő épületekben 1 db GTG-180 típusú, 210 kW hőteljesítmény hőlégbefúvó berendezés üzemel, melynek füstgázvezető kéménye (P2) bejelentésköteles pontforrásnak minősül. A 14/1-es épület P3-as és P4-es forrásaihoz kapcsolódó GTG 180-as hőlégbefúvókat korszerű, 40-40 kW hőteljesítményű BIG DUTCHMAN gyártmányú korszerű hőlégbefúvókkal váltották ki. A többi épületben nincs fűtés.

Szellőzés

Az állattartó épületek kombinált szellőzéssel vannak ellátva. Az épületekben mind túlnyomásos, mind elszívó rendszerű mesterséges szellőztető berendezéseket alkalmaznak semleges nyomású rendszert kialakítva. A 14/1-es hizlalda épületében korszerű, automatizált, számítógép-vezérelt (BIG DUTCHMAN technológia) légtechnikai rendszert építettek ki.

Az állattartó épületek diffúz légszennyező forrásként üzemelnek. Fontosabb légszennyező anyagok a metán, ammónia, dinitrogén-oxidok, valamint az összetevőivel egyértelműen meg nem határozható bűzanyagok. A légszennyező anyagok az állatok élettevékenysége, illetve a bélsár és vizelet bomlása, átalakulása során keletkeznek.

Keveréktakarmány gyártása

A telephelyen található 10 db 1000 tonnás takarmánytároló silókból csővezetéken keresztül kerül a takarmány a takarmánykeverőbe. A takarmánykeverőben a külső szemestermény-tartályokból a kiírás alapján állítja össze a molnár a takarmányt, amelynek szabályozása a keverő megfelelő fordulatszabályozásával történik. A szemes termények mellé – a keverés során – ipari eredetű takarmánykiegészítőt is kevernek, melynek adagolása külső adagoló által történik. A takarmánykeverési eljárás nem zárt rendszerű, a technológiához pontforrások csatlakoznak.

Az 5 t/h-s SKJOLD gyártmányú takarmánykeverő üzemben 2 db bejelentésköteles pontforrás működik. A granulátum előállításához szükséges gőzmennyiséget a korszerűsített DRG-400 típusú 280 kW hőteljesítményű gőzkazánnal állítják elő. A technológiában keletkező port 99%-os hatásfokú szűrővel választják le.

Terményszárítás

A telephelyen új, korszerű, francia gyártmányú LAW SBC 10 LE típusú, folyamatos üzemi földgáztüzelésű berendezés épült. A szemes terményt DENIS NSD 2 típusú, síkrostás terménytisztítóval tisztítják meg. A technológiához 2 db bejelentésköteles pontforrás, a tisztító egység elő- és utótisztító ciklon kürtői tartoznak. A szívott rendszerű terményszárító a szárítás során keletkező maradványhő visszavezetésével alacsony villamosenergia-igényű.

Műszaki karbantartás

– A telephely gépeinek, berendezéseinek javítását és karbantartását végzik.

Elhullott állati tetemek, testrészek ártalmatlanítása

– Az állati eredetű hulladékokat a telephely területén lévő épületben elhelyezett zárt konténerben gyűjtik az ATEV Zrt.-nek történő átadásig. A telepre terveznek állati melléktermék égetésére alkalmas berendezések telepítését. Tervezett hullaégetők:

- 1 db VOLKAN 1000 típusú hullaégető (167 kW)
- 1 db VOLKAN 1750 típusú hullaégető (355 kW).

A telephelyre 2026-ban egy 200 kW névleges teljesítményű aggregátor került elhelyezésre, mely még nem üzemel, az ehhez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet jelen eljárásban kerül megadásra.

A tevékenység során felhasznált és kikerülő anyagok éves mennyisége, illetve az állatok átlagléttszáma, korcsoportonként

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Felhasznált anyagok					
Takarmány (t)	13.149	14.201	14.770	14.646	15.625,3
Víz (m ³)	190.859	203.128	226.961	256.456	267.607
Vízkeoldó (l)	-	-	-	20	-
Klórlúg (l)	700	850	700	100	300
Formalin (l)	200	340	200	140	60
Klórmentesítő (kg)	750	975	675	525	1475
Sósav (l)	10	22	10	59	10
Gyógyszerek (kg)	2.515	2.976	1.447	4.320	5.937
Gyógypremix (kg)	6.879	11.278	15.720	10.558	18.584
Enzimek (kg)	78	84	108	84	144
Felhasznált energia					
Villamosenergia (kWh)	1.800.312	1.640.084	1.718.048	1.919.084	2.025.683
Gáz (m ³)	683.229	452.827	422.591	449.246	491.194
Gázolaj (l)	23.662	24.751	30.448	30.071	29.935
Benzin (t)	335	614	508	855	585
Keletkezett anyagok					
Előállított termék (t)	4.416,5	4.319,9	4.379,0	4.606,8	5.073,5
Állati hulla + vágóhídi hulladék (t) 02 01 02	337,72	221,5	195	234,84	294,32
Hígtrágya (m ³)	138.900	139.500	134.840	138.543	139.151
Szilárd trágya (t)	1300	1.400	1.450	1.461	1.540
Veszélyes hulladék (kg)	2.166	1.117	2.483	4.329	2.559

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Nem veszélyes hulladék (kg)	28.846	9.690	14.515	199.449	30.630
Kommunális hulladék (m ³) 5 m ³ -es konténer heti ürítéssel	260	260	260	260	260
Kommunális szennyvíz (m ³)	945	955	935	910	880

A sertéstelep átlaglétszáma a vizsgált időszakban:

Darabszám	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Tenyész kan	18	21	18	20	19
Koca (Engedélyezett: 3.375 db)	1.755	1.713	1.740	1.811	1.860
Malac (30 kg-nál kisebb)	6.997	7.660	6.402	7.070	8.383
30 kg-nál nagyobb hízósertés (Engedélyezett: 14.944 db)	11.750	11.503	11.849	11.653	11.798
Összesen:	20.520	20.897	20.009	20.554	22.060
Ebből 30 kg-nál kisebb (Engedélyezett: 9.600 db)	6.997	7.660	6.402	7.070	8.080

Az elmúlt öt évben értékesített hízók mennyisége és darabszáma:

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Értékesített hízók összes súlya, kg	4.416.485	4.319.918	4.379.076	4.606.793	5.073.513
Értékesített hízók összes darabszáma	45.843	41.767	41.871	41.278	45.976

A telephelyi veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyisége, az elszállítás gyakorisága:

Azonosító kód	Megnevezés	Tároló edényzet	Mennyiség (kg)	Elszállítás gyakorisága
13 02 05*	fáradt olaj	200 l-es fémhordó, kármentővel	180	félévente egyszer
15 02 02*	szűrőanyagok, felitatóanyagok	200 l-es fémhordó	120	félévente egyszer
18 02 02*	állatgyógyászati göngyölegek	150 m ² -es beton padozatú épületben 1000 l-es műanyag edény	4.000	félévente egyszer
16 06 01*	akkumulátorok	2 m ² -es zárható, szilárd burkolatú helyiségben, műanyag tálcán	100	félévente egyszer
16 01 07*	olajszűrők	120 l-es fémhordó	10	félévente egyszer
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladékok	eredeti csomagolásban, 10 m ² -es szilárd burkolatú helyiségben	70	félévente egyszer
Összesen			4.480	

A tevékenység hatásterülete

A telephelyi tevékenység hatásterületét az állattartó telep, mint diffúz légszennyező forrás bűz kibocsátása határozza meg, és az az állattartó épületek 395 m-es környezetére, illetve a hígtrágya tárolók 300 m-es környezetére terjed ki.

Érintett ingatlanok:

Orosháza, külterület 0318/1-2, 0319, 0288, 0289, 0133, 0169, 0170/1-3, 0312/44-59, 0312/73-75, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318/2, 0319, 0320, 0321, 0322/1-6, 0323/1-2, 0324/1-3 hrsz.-ú ingatlan.

Kardoskút, külterület 013-018, 021/33, 0134, 0135, 0137/1-3 hrsz.-ú ingatlan.

A tevékenység közvetett hatásai érinthetik Orosháza város közigazgatási területét.

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 5. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.

Az Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megfélemlítésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában, és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba.

Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az Ákr. 34. § (1) és (2) bekezdése alapján nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőire létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A Khvr. 20. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

A területi környezetvédelmi hatóság a Khvr. 20/A. § (10) bekezdése alapján az alábbi döntéseket hozhatja:

- módosítja az egységes környezethasználati engedélyt, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.
- elutasítja a kérelmet.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően – betekinthez, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

Cím: Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8:30 órától – 12:00 óráig; szerdán 8:30 órától – 12:00 óráig és 13:00 órától – 16:00 óráig, pénteken 8:30 órától – 12:00 óráig.

A közhírré tétel az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a Khvr. 21. § (2) bekezdésén alapul, megfelelően a Khvr. 21. § (4) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

Figyelemfelhívás

A kérelem tartalmára vonatkozóan a területi környezetvédelmi hatóság közleményének közhírré tételétől számított 21 napon belül lehet írásbeli észrevételt tenni az önkormányzat jegyzőjénél vagy a területi környezetvédelmi hatóságnál.

Gyula, időbélyegző szerint.

Dr. Bárány Katalin Emese
osztályvezető