

6. melléklet

A V-3 üzemi technológiák (P17 pontforrás) leválasztó berendezései

Jele	Funkció	Műszaki jellemzők/megjegyzés
T-5001	Sósav abszorber (TÉ)	D _b =400x6650 műszen oszlop
T-5006	Sósav abszorber (2CP)	D _b =630x6000 műszen oszlop
T-6001	Sósav abszorber (AIC)	D _b =630x6000 műszen oszlop
T-5004	Foszgénbontó (TÉ)	D _b = 400x5500 műszen oszlop
T-5009	Foszgénbontó (2CP)	D _b =300x5580 műszen oszlop
T-6004	Foszgénbontó (AIC)	D _b =400x5580 műszen oszlop
T-5010	Foszgénbontó (2CP)	D _b =630x6000 műszen oszlop
T-5011	Foszgénbontó (TÉ)	D _b =630x6000 műszen oszlop
T-6005	Foszgénbontó (AIC)	D _b =630x6000 műszen oszlop
T-5005	Klórozó torony (TÉ)	D _b = 300x5580 műszen oszlop
H-5004	Híg sósav hűtő (TÉ)	KA 60/20 műszen A=12,5 m ²
H-5005	Híg sósav hűtő (2CP)	KA 60/20 műszen A=12,5 m ²
H-5002	Sósav abszorber hűtő (TÉ)	KA 60/20 műszen abszorber A=12,5 m ²
H-5007	Sósav abszorber hűtő (2CP)	KA 60/20 műszen abszorber A=12,5 m ²
H-6002	Sósav abszorber hűtő (AIC)	KA 60/20 műszen abszorber A=12,5 m ²
H-5003	Sósav hűtő (TÉ)	KA 60/20 műszen hűtő A=12,5 m ²
H-5008	Sósav hűtő(2CP)	KA 60/20 műszen hűtő A=12,5 m ²
H-6003	Sósav hűtő (AIC)	KA 60/20 műszen hűtő A=12,5 m ²
S-(T-6001)	Fázisválasztó (AIC) Fázisválasztó (2-CP)	DN200x1000 PP DN200x1000 PP
L-5014	Termék sav átmeneti tároló	V _r = 5 m ³ -es PP-C tartály L=3000 mm D _b =1500 mm
P-5015/1	Termék sav kinyomató szivattyú	Mágneskuplungos, centrifugál szivattyú
P-5015/2	Termék sav kinyomató szivattyú	PP centrifugál szivattyú
L-5016	Hígsav cirkuláltató tartály	V _r = 5 m ³ -es PP-C tartály L=3000 mm D _b =1500 mm
P-5017/1	Hígsav cirkuláltató szivattyú	PTFE bélelt centrifugál szivattyú
P-5017/2	Hígsav cirkuláltató szivattyú	Mágneskuplungos, centrifugál szivattyú
L-5024	Hígsav cirkuláltató tartály	1250 l Zománcozott autokláv
P-5025	Hígsavcirkuláltató szivattyú	Mágneskuplungos, centrifugál szivattyú
S-5022/1,2	Technológiai vízszűrő	Gaf típusú szűrő
T-5018/1,2,3	Lúgos mosó (TÉ)	400x3000 KPE torony, töltettel.
T-6006	Lúgos mosó (AIC)	DN400x6250 PP, töltetes
L-5019/1	Lúg cirkuláltató tartály (TÉ)	3000 l-es Lampart zom. autokláv
L-5019/2	Lúg cirkuláltató tartály (TÉ)	3000 l-es Lampart zom. autokláv
L-6007	Lúg cirkuláltató tartály (AIC)	1600 l-es Lampart zom. autokláv
L-6008	Lúg cirkuláltató tartály (AIC)	1600 l-es Lampart zom. autokláv
P-5020/1, 2, 3	Lúg cirkuláltató szivattyú (TÉ)	Saválló centrifugál szivattyú
P-6009	Lúg cirkuláltató szivattyú (AIC)	3m ³ /h
P-6010	Lúg cirkuláltató szivattyú (AIC)	3m ³ /h
V-6012	Véggáz ventilátor	PP-EL-S házú Titánium járókerekes centrifugál Ventilátor
CP-L-53	Lúg cirkuláltató tartály	1250 l-es autokláv
CP-L-810	Lúg cirkuláltató tartály	1250 l-es autokláv
CP-L-49	Lúg cirkuláltató tartály	1250 l-es autokláv
CP-L-807	Lúg cirkuláltató tartály	1250 l-es autokláv

Jele	Funkció	Műszaki jellemzők/megjegyzés
CP-L-813	Lúg cirkuláltató tartály	800 l-es fekvő zománcozott tartály
CP-T-55	Lúgos mosótorony	D _b =300x3000 acél, töltetes torony
CP-T-812	Lúgos mosótorony	D _b =540x3400 acél, töltetes torony
CP-T-51	Lúgos mosótorony	D _b =300x3000 acél, töltetes torony
CP-T-809	Lúgos mosótorony	D _b =540x3400 acél, töltetes torony
CP-T-814	Lúgos mosótorony	Zománcozott, töltetes torony