



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/04449-11/2025.

Ügyintéző: Ihász Levente

Tárgy: ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. (Sajóbábony) részére a Sajóbábony 024/241 hrsz.-ú ingatlanon található veszélyes hulladéklerakó III. kazettája rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése

H A T Á R O Z A T

- I. Az **ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft.** (székhely: 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/143. hrsz.; KÜJ: 100258910) – továbbiakban: Engedélyes – **kérelmének helyt adok**, és részére a GEON SYSTEM Kft. (3519 Miskolc, Görömbölyi út 39/A.) által készített dokumentáció alapján a Sajóbábony 024/241 hrsz.-ú ingatlanon található

veszélyes hulladék lerakó (Sajóbábony 024/241.; KTJ: 100345783; KTJ_{létesítmény}: 100729167)

III. kazettájának

egy ütemben történő rekultivációjára (a lerakó lezárása és tájbaillesztése) és utógondozására

vonatkozó

engedélyt megadom

a határozat III.2. pontjában felsorolt előírások betartása mellett.

- II. A kazetta rekultivációs munkálatainak műszaki befejezését követő utógondozási időszakot **30 évben** határozom meg.

III.

1. **Létesítmény ismertetése**

A rekultiválandó veszélyeshulladék-lerakó Sajóbábony külterületén, a Gyártelepen található, a település lakott részétől légvonalban mintegy 2,5 km távolságra, délnyugati irányban. A lerakó a 024/241 helyrajzi számú ingatlanon helyezkedik el, közvetlenül az ÉMK Kft. által üzemeltetett hulladékégető közelében. A telephely kizárólag a Gyártelep belső közlekedési útján keresztül közelíthető meg.

A lerakó egy szűk völgyben fekszik, amely levegőtisztaság-védelmi szempontból kedvező, mivel a zárt völgy minimális szél általi kiporzási lehetőséget biztosít. A lerakó földtani adottságai szintén kedvezőek: az altalaj agyagrétegekből áll, amelyek természetes szigetelőként funkcionálnak. A létesítmény egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, amelyben meghatározásra került a lerakó kialakítása és szabad kapacitása.

A rekultiváció tárgyát képező III. számú kazetta egy vasbeton medence, amelynek alapterülete 2.594,98 m², átlagos falmagassága 10,275 m, befogadóképessége közel 22.000 m³. A medence szigetelt falú és padlószerkezetű, 60 cm falvastagságú, bordákkal merevített falú vasbeton szerkezet. A kialakítás geometriája szabálytalan négyszög alak, mely a terület terepviszonyaihoz szervesen igazodik.

A lerakóban hulladékégetési maradékanyag került elhelyezésre (salak és filterpor), amely alacsony szervesanyag-tartalma miatt további biológiai lebomlásra nem hajlamos, így gázképződés nem várható. A hulladékot folyamatosan tömörítik, így a lerakótest stabil, jelentős térfogatváltozás nem várható. Biológiai, fizikai vagy kémiai folyamatok nem indokolják az átmeneti lezárást, ezért a rekultiváció közvetlenül végleges lezárással történhet, átmeneti rétegrend alkalmazása nélkül.

A lerakó magasítását a betonfal külső oldalán épített támasztótöltés biztosítja, amely minimum 1:2 (vagy laposabb) rézsűhajlással épül, és fogadja a felső magasított rétegrenden elhelyezkedő rekultivációs rétegrendet. A rekultiváció kizárólag a magasított részre vonatkozik, mivel a betonfallal körülvett, HDPE fóliával szigetelt alsó rész további szigetelése nem szükséges. A magasítás mértéke + 2,5 m a beton felső síkjához viszonyítva.

A plató lejtése 3 % a rézsűk irányába, hogy a területre hulló csapadék elvezetésre kerüljön. A lejtés a rétegek esetében egyaránt 3 % rézsűirányban, amelyet a depónia művelése során alakítanak ki.

A III. számú salaklerakóhoz egy vízzáró vasbeton csurgalékvíz gyűjtő akna készült, melynek mérete: 6 m × 6 m × 6 m. A lerakott salak kiporzásának megelőzésére a csurgalékvíz egy részét nedvesítésre használják. Nedvesítésre akkor van szükség, ha a tároló telítettsége eléri az 50%-ot, és a külső hőmérséklet meghaladja a 20 °C-ot. Ha a gyűjtőakna megtelik, és a víz nem használható fel teljesen, akkor azt szippantó kocsival az ÉMK Kft. szennyvíztisztító telepére szállítják. A csurgalékvíz kezelése a jelenleg is alkalmazott és a hatóság által engedélyezett megoldás szerint történik. A technológiában változás nincs.

Az ÉMK Kft. területén külön csatornarendszer gyűjti a „tisza” és az ipari-, a kommunális és szennyeződhető csapadékvizeket. A nyitott üzemszkekből származó csapadékvíz az ipari szennyvízcsatornába kerül, ahonnan az ÉMK Kft. szennyvíztisztító telepére jut. Közvetlen csapadékvíz bevezetés az A-völgyi csatornába nem történik, sem a hulladékégető területéről, sem a szennyvíztisztító telepről. Az ÉMK által működtetett technológiák területéről származó összes vizet kizárólag az ipari szennyvízcsatornába engedik a műveleti utasításoknak megfelelően.

A létesítmény záróréteg rendszere

Aljatszigetelés paraméterei:

A III. számú kazetta egy vasbeton medence, amelynek szigetelése eltér a hagyományos földmedrű lerakókétól. A fenékszigetelés rétegrendje (felülről lefelé):

- 600 g/m² termofixált geotextília (védő-szűrő takaró réteg)
- OK 16/32 TT mészkőszegény kavics (védő-szűrő takaró réteg)
- 800 g/m² termofixált geotextília (védő-szűrő takaró réteg)
- 2,5 mm vastag HDPE szigetelőlemez
- 200 g/m² termofixált geotextília (védő-szűrő ellenőrző réteg)
- OK 0/32 TT mészkőszegény kavics (védő-szűrő ellenőrző réteg)
- 600 g/m² termofixált geotextília (védő-szűrő ellenőrző réteg)
- 2,5 mm vastag HDPE szigetelőlemez
- 800 g/m² termofixált geotextília
- lejt beton
- aljzat beton
- szerelő beton

- ágyazati réteg
- tömörített altalaj

Az oldalfal szigetelése (belülről kifelé):

- mechanikai védőréteg
- 2 mm vastag HDPE szigetelőlemez, amely a telítettség függvényében folyamatosan kerül kiépítésre
- vasbeton oldalfal

Ez a kialakítás a függőleges betonfal miatt eltér a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének 2. táblázatában előírtaktól, de megfelelő védelmet biztosít. A szigetelőréteg biztosítja az oldalfalak vízzáróságát.

2. Előírások

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- A lerakó rekultivációját a rekultivációs tervben ismertetettek szerint, illetve az alábbiakban részletezett műszaki megoldással - a hulladéktest rendezésével és lezárásával - kell megvalósítani.
- A lerakó végleges lezárását, szigetelési rétegrendjét az alábbiak szerint kell megvalósítani:

A lezárás tervezett rétegrendje (felülről lefelé):

- vegetációs réteg: fűvesítés
- fedőréteg felső rétege: 30 cm vastag, szerves anyagban gazdag talaj (pl. komposztal kevert is);
- fedőréteg alsó rétege: 70 cm vastag, alsó 30 cm osztályozott építési-bontási hulladék, felső 40 cm alacsony humusztartalmú talaj;
- geodrén réteg: mindkét oldalán geotextíliával védve;
- bentonitszőnyeg: 1 cm vastag, $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s szivárgási tényezővel, min. 5.000 g/m² bentonittartalommal 15 % bentonit nedvességtartalom mellett;
- HDPE fólia: 2 mm vastag, a hulladéklerakó meglévő fólia szigetelésével dupla varratos hegesztéssel összehegesztve;
- kiegyenlítő réteg: csak szükség esetén, mivel a hulladék pernye, aprószemű azonban fontos, hogy a felső 0,5 m vastagságú rétegben már nem lehet vas, fém vagy egyéb olyan hulladék, amely a szigetelőrendszert veszélyezteti;
- lerakott veszélyes hulladék.
 - A depónia rekultivációját az alábbi paraméterek figyelembevételével kell megvalósítani:
 - A depónia rézsűhajlása legfeljebb 1:2
 - A kazetta hulladékkal való betöltési szintjeinek legfelső pontjának engedélyezett max. magassága: 195,25 mBf
 - Rekultivációs réteg minimális vastagsága: 1,022 m
 - Rekultivációs réteg tervezett legmagasabb pontja: 196,272 mBf (a minimálkövetelmények teljesülése esetén)

- A rekultivált depónia legnagyobb magassága: 196,272 mBf (a minimálkövetelmények teljesülése esetén)
- A depónia lezárása előtt a hulladéktest felületét a lezáró rétegrendhez alakítva formálni, tömöríteni kell.
- A lerakó felületét olyan eséssel kell kialakítani, hogy a későbbi, esetleges felszínsüllyedésekből eredő szintkülönbségek kapcsán adódó csapadékvíz-elvezetési problémákat kiküszöbölje és a csapadékvíz ártalommentes elvezetését biztosítsa.
- A lezárt depónia felületéről elfolyó, valamint a lezáró rétegrend szivárgó rétegéből kifolyó csapadékvizeket a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszerbe, míg a keletkező csurgalékvizeket a meglévő csurgalékvíz-gyűjtő aknába kell vezetni. A csurgalékvíz-gyűjtő rendszert mindaddig, amíg csurgalékvíz keletkezik, működtetni kell, a képződött csurgalék elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A lezárást a technológiai fegyelem szigorú betartásával úgy kell végezni, hogy a kazetta szigetelésében sérülés ne következzen be.
- A lerakott veszélyes hulladékok környezetbe történő kikerülésének megakadályozására a lefektetett szigetelő lemezek átlapolt, dupla varratos technológiával végtelenített, alsó szigetelő lemezzel történő összedolgozásáról gondoskodni kell.
- A végtelenített szigetelő tér zártságát nyomáspróbával ellenőrizni és annak eredményét dokumentálni kell.
- A hulladéklerakó felső szigeteléséhez csak szennyezés-mentes anyagok használhatók fel. Az anyagok származási helyét bizonylatokkal kell igazolni.
- A beépített anyagok alkalmasságát jegyzőkönyvben rögzített megfelelőségi vizsgálatokkal kell igazolni.
- A rekultivációt az V. pontban meghatározott időpontig be kell fejezni.
- A lerakó rekultivációját követően olyan adattartalmú dokumentációt kell benyújtani a hulladékgazdálkodási hatósághoz, melyben szerepel a kivitelezést végzők megnevezése, a lezáró rétegrend kiépítésének naplózott menete, a felhasznált anyagok bizonylatokkal igazolt származási helye, a növénytelepítés megtörténte, a beépített rétegek minősítési dokumentációja és az elkészült beruházás átadásának jegyzőkönyve.

Határidő: a rekultiváció befejezését követő 30 napon belül.

- Az utógondozás során a rekultivált lerakó és a kapcsolódó műtárgyak (csapadékvíz-elvezető és csurgalékvíz-gyűjtő rendszer, figyelőkút, a lerakó megközelítésére szolgáló út, kerítés stb.) műszaki állapotát, működőképességét rendszeresen ellenőrizni és dokumentálni kell, illetve szükség esetén azok javításáról késedelem nélkül gondoskodni kell.
- A csapadékvíz-elvezető rendszer rendszeres tisztítását, karbantartását el kell végezni.
- A rekultivált lerakó esetében bekövetkező mechanikai változásokat, süllyedéseket évente mérni, vizsgálni, értékelni és dokumentálni kell.
- Az utógondozási és azt megelőző időszakban a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú mellékletében meghatározottak szerint ellenőrzéseket, megfigyeléseket kell végezni.

- Az utógondozási és azt megelőző időszakban végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott tartalommal évente összefoglaló jelentést kell készíteni, és azt **a hulladéklerakókkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez tárgyévet követő március 1-ig benyújtandó adatcsomaghoz (EHIR: HLR) csatolni kell.**
- A rekultivációt követően intézkedést kell tenni annak megakadályozására, hogy a területen hulladékot helyezhessenek el.
- Az esetleges rendkívüli eseményeket és az arra megtett intézkedéseket a hulladékgazdálkodási hatóság felé 8 napon belül jelenteni kell.
- A lezárt lerakó karbantartásáért, megfigyeléséért és ellenőrzéséért az utógondozási időszakban az üzemeltető felelős.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A rekultivációt úgy kell elvégezni, hogy az sem a kivitelezés, sem a későbbi utógondozás során ne veszélyeztesse a földtani közeget, valamint hogy megakadályozza a lerakott hulladékból történő szennyezőanyag kimosódást.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tereprendezés során a talaj felszínén és alatta csak olyan munkálatok végezhetők, valamint csak olyan anyagok helyezhetők el, melyek a föld minőségében, mennyiségében, természetes folyamataiban rövid és hosszútávon (későbbi kémiai átalakulás során) sem okoznak szennyezést, káros (vissza nem fordítható) folyamatokat nem idéznek elő, nem indítanak el.
- A lerakó fedőrétegéhez csak szennyezésmentes anyagok használhatók fel. Az anyagok származási helyét bizonylatokkal kell igazolni.
- A lerakó területét olyan eséssel kell kialakítani, hogy a későbbi, esetleges felszínsüllyedésekből eredő szintkülönbségek kapcsán adódó csapadékvíz-elvezetési problémákat kiküszöbölje, a csapadékvíz ártalommentes elvezetését biztosítsa a hulladéktestből történő szennyezőanyag kimosódás megelőzése érdekében.
- A pangóvizek kialakulásának lehetőségét meg kell akadályozni.
- A tevékenység végzése, valamint a létesítmények üzemeltetése nem akadályozhatja a területen folyamatban lévő kármentesítési munkálatokat. Az A-völgyi szennyezettség kapcsán folyó kármentesítést a BO/32/00063-5/2024. iktatószámú határozatban foglaltak szerint kell végezni.
- Amennyiben a területen folyamatban lévő kármentesítésre, illetve a kármentesítési létesítményekre vonatkozóan a tevékenység végzésének-, valamint a létesítmények üzemeltetésének kedvezőtlen hatása figyelhető meg, hatóságot erről soron kívül írásban tájékoztatni szükséges.
- A monitoring kút rendszeres karbantartásáról gondoskodni szükséges.

- A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. sz. mellékletének megfelelően félévente a hulladéklerakóhoz kapcsolódó csurgalékvíz elvezető rendszerből csurgalékvíz mintát kell venni, melyet akkreditált laboratóriummal kell bevizsgáltatni. Vizsgálandó paraméterek: általános vízkémia, fémek, toxikus fémek, TPH.
- A talajvíz szintjének nyomon követésére havonta történő mérését el kell végezni.
- A vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell végeztetni a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglaltakat figyelembe véve.
- A vízvizsgálati eredményeket évente összefoglalóan értékelni kell. A vízminőség alakulásának nyomon követhetősége érdekében az értékelő jelentésben az adott év vízminőségi adatait össze kell hasonlítani az előző időszakra jellemző adatokkal.
- Az utógondozás során a csapadékvíz-elvezető rendszer tisztán tartásáról, karbantartásáról gondoskodni kell.
- Havária esetén (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a telephelyen a földtani közegben határértékeket meghaladó szennyezőanyag koncentrációk alakulnak ki, szükséges a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárás, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a lerakó területén kívül és lakott területeken ne okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott egészségügyi határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni.
- A hulladék rekultivációja és utógondozása során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, a telephelyen folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A közlekedési utakat tisztán kell tartani. A meteorológiai viszonyok figyelembevételével a diffúz légszennyezés megakadályozására az üzemi utakon sebesség korlátozás és locsolás szükséges.

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy diffúz légszennyezést ne okozzon. A rekultivációhoz szükséges anyagok beszállítása során olyan műszaki megoldást kell alkalmazni, amely kizárja a diffúz légszennyezést.
 - A rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
 - A környezetvédelmi hatóság által kiadott BO/32/00083-6/2025. számon módosított BO/32/03786-13/2022. számú egységes környezethasználati engedélyben foglalt előírásokat be kell tartani.
 - A BO/32/00083-6/2025. számon módosított BO/32/03786-13/2022. számú egységes környezethasználati engedély megújítására irányuló felülvizsgálati dokumentációban az elfogadott rekultivációs tervnek megfelelően szerepeltesse a lezárási rétegrendet.
 - A vegetációs réteg folytonosságát a rekultivációt követően biztosítani kell.
 - A vegetációs réteg fajösszetételében a Tardonai-dombság jellemző – főként xeroterm – természetes gyepalkotóit tartalmazhatja.
 - A biológiai felületek gondozását (gyommentesítő kaszálás, esetleg öntözés, tápanyag-utánpótlás, szükséges esetben újravetés) az utógondozási időszakban el kell végezni.
 - A rekultiváció során, illetve annak megkezdéséig, továbbá az utógondozási időszakban is intézkedni szükséges az adventív fajok irtásáról, visszaszorításáról. A lágyszárú özőnfajokkal fertőzött területeket (élőhelyfoltokat) a magérés előtt kaszálni szükséges.
- IV.** A lerakó rekultivációs és utógondozási tervét a GEON SYSTEM Kft. (3519 Miskolc, Görömbölyi út 39/A.) készítette 2025. év június hónapban.
- V.** Jelen engedély a véglegessé válásának napjától érvényes és **2027. szeptember 30.** napján hatályát veszti, ha addig a rekultivációt nem fejezték be. Befejezett rekultiváció esetén az engedély a rekultiváció befejezését követő utógondozási időszak végéig hatályos.
- VI.** Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját befizette.
- VII.** A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez (kormányhivatal) benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a <https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. szám, Pf. 379 alatti címére.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.

A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül.

Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a peresztes fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

INDOKOLÁS

Az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. (székhely: 3792 Sajóbáony, Gyártelep 024/143. hrsz.; KÜJ: 100258910) megbízásából a GEON SYSTEM Kft. 2025. július 10-én kérelmet nyújtott be a Kft. Sajóbáony 024/241 hrsz.-ú ingatlanon található veszélyes hulladéklerakó III. kazettájának rekultivációjára és utógondozására irányuló engedélyezési eljárás megindítására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az eljárás a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklete 16. pontjának (Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése) és C.) oszlopának (Ha az eljárás veszélyes hulladékot érint az igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)) alapján 390 000,- Ft, azaz háromszázkilencvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjköteles és az ügyfél ezen eljárási költséget nem előlegezte meg a hulladékgazdálkodási hatóság részére.

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja kimondja, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 128. § (1) bekezdése szerint kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél előlegezi.

Továbbá a a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a díjat az eljáró területi hulladékgazdálkodási hatóság részére, a Magyar Államkincstárnál vezetett, 2. melléklet szerinti fizetési számlájára az eljárás megindítását megelőzően átutalással vagy az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet szerint.

A kérelem többek között tartalmazza a rekultiváció részletes műszaki leírását, a lerakótér helyszínrajzait, metszetrajzait és végformáját bemutató terveket, a rekultivációs rétegrend részletes ismertetését, a csurgalékvíz- és csapadékvíz-kezelési megoldásokat, a monitoring rendszer kialakítását és működtetésének tervét, továbbá a tevékenység környezetvédelmi, munkavédelmi, hulladékgazdálkodási és természetvédelmi szempontú bemutatását, beleértve a rekultiváció utógondozási időszakára vonatkozó intézkedéseket is

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében foglalt tartalmi és formai követelményeknek, így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2025. év július hó 22. napján kelt, BO/51/04449-5/2025. számú, illetve 2025. év augusztus hó 7. napján kelt, BO/51/04449-8/2025. számú végzésekben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során – tekintettel arra, hogy a sommás eljárás feltételei a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból az eljárás során szükséges adattal vagy irattal rendelkező más szerv megkeresése, illetve hiánypótlás kiírásának szükségessége okán nem állnak fenn – BO/51/04449-4/2025. számon értesítettem a kérelmezőt a teljes eljárásra történő áttérésről.

A kérelmező 2025. július 29. napján érkezett BO/51/04449-7/2025. számú, illetve 2025. augusztus 22. napján érkezett BO/51/04449-10/2025. számú hiánypótlásában megküldte többek között az alábbiakat:

- az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot;

- a rekultiváció és utógondozás időszakában a csurgalékvíz kezelésének, és a folyamat dokumentálásának részletes bemutatását, valamint a csurgalékvíz-tároló akna elhelyezkedésének feltüntetését helyszínrajzon bejelölve;
- a hulladéklerakó meglévő, de a rekultivációs és utógondozási tevékenységekhez nem szükséges, további felhasználásra nem tervezett berendezések és építmények elbontásával, valamint az általuk jelenleg elfoglalt terület tájba illesztésével kapcsolatos tervnek a részletes bemutatását;
- a rekultiváció és utógondozás időszakában teljesítendő adatszolgáltatás adattartalmának és az adatszolgáltatás módjának részletezését!
- a telephely közelében található, a záróréteg rendszer kialakításához felhasználható természetes anyagok beszerzési lehetőségeinek (talaj, kavics, agyag) bemutatását;
- költségkalkuláció bemutatását a záróréteg kiépítésének vonatkozásában;
- annak pontosítását, hogy milyen konkrét esetben van/lehet szükség kiegyenlítőréteg kialakítására a kidolgozott rekultivációs és utógondozási terv vonatkozásában;
- az utógondozási időszakban a végleges felső záróréteg rendszer, a technológiai létesítmények (pl. medencék, egyéb szükséges műtárgyak) műszaki állapotának, a csurgalékvíz-kezelés berendezései működésének (pl. vízszintellenőrzés, összetétel-vizsgálat), a hulladéktest mozgásának (mozgásfigyelés, geotechnikai monitoring, süllyedésvizsgálat) rendszeres, időszakos ellenőrzésének, illetve annak dokumentációjának részletezését;
- nyilatkozatot a rekultivációs munkálatok tervezett megkezdésének, valamint befejezésének időpontjairól.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Az eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 25. § (1) bek. b) pontja alapján 2025. év július hó 17. napján kelt, BO/51/04449-2/2025. számú feljegyzésben megkerestem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 2025. év augusztus hó 25. napján kelt BO/32/05365-2/2025. számú feljegyzésében a jelen határozat III.2.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a rekultivációs engedéllyel kapcsolatban kifogást nem emelt, abban az alábbiakat adta elő:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2025. július 17-én érkezett BO/51/04449-2/2025. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a Sajóbábony 024/241 hrsz.-ú ingatlanon található veszélyes hulladék lerakó III. kazettájának rekultivációjára és utógondozására vonatkozó engedély kiadása ügyében.

Az ÉMK Észak-magyarországi Környezetvédelmi Kft. (3792 Sajóbábony, Gyártelep Pf.: 17. KÜJ: 100258910) a sajóbábonyi telephelyén (KTJ: 100345783) üzemelő veszélyes hulladék égető műre (KTJ^{létesítmény}: veszélyes hulladék égető: 101628508; égetési maradékanyag lerakó: 100729167) vonatkozóan 2026. december 31-ig érvényes BO/32/00083-6/2025. számon módosított BO/32/03786-13/2022. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

Az égetési maradékanyag lerakó „C” típusú veszélyeshulladék-lerakó. Az égetési maradékanyag a Sajóbábony 024/194 hrsz. alatti hulladékégető műtől kikerülő salak és filterpor.

A hulladékégetést követően deponált hulladékok szervesanyag tartalma alacsony, így az tovább nem tud bomlani. A lerakótestet folyamatosan tömörítik, abban további jelentős mértékű lebomlási folyamatok nincsenek, nem várhatóak. Ezért a lerakó rekultivációja az átmeneti lezáró rétegrend elhagyásával, végleges lezárással tervezett.

A (III. számú) égetési maradékanyag lerakó 2594,98 m² alapterületű, átlagos falmagassága 10,275 m, befogadóképessége közel 22 000 m³.

A salaklerakó medence szigetelt falú és padlószerkezetű, 60 cm falvastagságú, bordákkal merevített falú vasbeton műtárgy. A medencék a beépítési terület terepviszonyaihoz igazított, szabálytalan négyszög alakúak.

A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján a hulladéklerakót vasbetonfal határolja, amelyre magasítás történik + 2,5 m magasságban a beton felső síkjához képest. Kialakítandó oldalrészük meredeksége: 1:2 (V:H). A lerakó magasítása úgy történik, hogy a betonfal külső oldalán a teljes hosszban min 1:2 (vagy laposabb) rézsűhajlással a betontest teljes megtámasztása megtörténik. A lerakó körül egy támasztótöltés épül. A támasztótöltést úgy kell megépíteni, hogy az fogadni tudja a felső magasított rétegrenden elhelyezkedő rekultiváció rétegrendet (ennek megfelelően a támasztótöltés szélessége a betonfal koronáján meg kell egyezzen, vagy nagyobb kell, hogy legyen a hulladéklerakó végleges rekultiváció rétegrendjén vízszintes vetületének szélességénél.

A rétegrend belülről kifelé haladva a következő:

hulladéktest,

mechanikai védőréteg,

szigetelő fólia,

vasbeton oldalfal.

Ez a kialakítás hatékony és a szükséges mértékű védelmet biztosítja. Az oldalfal szigetelésére 2 mm vastagságú HDPE szigetelőlemezt alkalmaznak, amely a telítettség függvényében folyamatosan kerül kiépítésre. A szigetelőréteg biztosítja az oldalfalak vízzáróságát.

A III. sz. salaklerakó vasbeton műtárgyához kapcsolódóan vízzáróan kialakított, vasbeton csurgalékvíz gyűjtő akna létesült, melynek mérete 6x6x6 m. A csurgalékvizet szippantó kocs segítségével az ÉMK Kft. szennyvíztisztító telepére szállítható.

A meglévő csurgalékvíz rendszert üzemeltetni szükséges addig, ameddig a lerakóból csurgalékvíz érkezik. A mennyiség a lerakó lezárásával folyamatosan csökkenni fog, majd idővel (akár évek múlva) megszűnik.

Az ÉMK területén az ipari-, a kommunális és szennyeződhető csapadékvizeket, valamint a „tisztá” csapadékvizeket külön csatorna-rendszer gyűjti össze. A nyitott telepítésű üzemszervekből a csapadékvíz elvezetés az ipari szennyvízcsatornába történik, ahonnan a víz az ÉMK Kft. tulajdonában és kezelésében lévő szennyvíztisztítóba jut. Közvetlen csapadékvíz bevezetés sem a hulladékégető területéről, sem pedig a szennyvíztisztító telepről az A völgyi-csatornába, nincs. Az ÉMK által működtetett technológiák területéről származó összes vizet csak az ipari szennyvízcsatornába szabad engedni a vonatkozó műveleti utasításokkal összhangban.

A rézsűk emelésével a rézsűkről lefolyó csapadékvizek a területen elszikkadnak a korábbi lerakó rekultivációk tapasztalatai alapján. Olyan védendő objektum, amelyet egy esetlegesen nagy zápor esetén nagyobb csapadékmennyiségtől védeni szükséges nincs a területen.

Mivel a lerakónak van monitoring rendszere, így a talajvíz minőségének nyomon követése megoldott és az utógondozás során is megoldott lesz a monitoring kutak megfelelő karbantartásával.

Az ÉMK Kft. az A-vögyben végzett kármentesítési monitoring keretében összesen 12 db figyelő kutat üzemeltet, melyek közül az égetési maradékanyag lerakó monitoring kútja az SB-ÉK-4 jelű kút. Az égetési maradékanyag lerakó monitoringozására tehát az Sb-Ék-4 számú kút szolgál, ahonnan évi két alkalommal történik mintavételezés. Ez a monitoring kút egyben az A-völgyi kármentesítési monitoring rendszer része, amelyet a környezetvédelmi hatóság BO/32/00063-5/2024. számú határozatával rendelt el.

A figyelőkutak észlelését és a vízminőség vizsgálatát a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapján félévenként javasolják az utógondozási időszakban az alábbi komponensekre: általános vízkémia, fémek, toxikus fémek, TPH. A talajvíz szintjének nyomon követésére havonta történő mérést javasolnak.

Víz- és talajszennyezés csak abban az esetben állhatna elő, ha az építési és üzemeltetési tevékenység során felhasználandó anyagok és maradékaik (üzemanyagok és kenőanyagok) kezelése szabálytalan lenne.

Normál és előrelátható körülmények között víz és talajszennyezés nem várható, csak a veszélyeztetettség áll fenn, melyet szigorú technológiai rendtartással és ellenőrzéssel kell kizárni.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a csatolt dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A III. számú salaklerakó diffúz légszennyező forrás (D3 jelű) egyedi tervezésű, mesterséges szigetelőréteggel bélelt és aljzatszigeteléssel ellátott négyszög alapú vasbeton műtárgy.

Technológia megnevezése: Égetési maradékanyag lerakás

Diffúz forrás: D3 Salaklerakó III.

A dokumentáció alapján a lerakótér közútról nem, csak a Gyártelep belső közlekedési útján keresztül közelíthető meg.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak alapján a salaklerakói kibocsátásokat évente legalább egyszer akkreditált laboratóriummal ellenőrzik. Az akkreditált mérések eredményei alapján nem fordult elő a salaklerakóban kiporzásból származó határérték túllépés.

A dokumentációban foglaltak alapján a rekultiváció kivitelezése, a földmozgatás során száraz időszakban kiporzás várható, melynek hatását a művelési és közlekedési felületek nedvesítésével csökkentik.

A lerakott hulladék nem tartalmaznak szerves anyagot, ezért gázképződés nem várható, gázelvezető – kezelő rendszer kiépítése nem tervezett.

A tevékenység az előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § alapján adtam.

Sajóbábony 024/241 hrsz.-ú ingatlanon található veszélyes hulladéklerakó III. kazettája és a belterületen lévő lakóépületek között több mint 1 000 méter a légvonalban mért távolság.

A veszélyes hulladéklerakó III. kazettájának rekultivációjához használni kívánt földmunkagépektől származó zajkibocsátás védendő belterületen lévő lakóépületet nem érint.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A rekultivációs tervben szereplő lezárási rétegrend nem egyezik meg a jelenleg hatályos többször módosított BO/32/03786-13/2022. számú egységes környezethasználati engedélyben foglaltakkal. A BO/32/00083-6/2025. számon módosított BO/32/03786-13/2022. számú egységes környezethasználati engedély megújítására irányuló felülvizsgálati dokumentációban az elfogadott rekultivációs tervnek megfelelően kell szerepeltetni a lezárási rétegrendet. Erre vonatkozóan előírást tettem.

A tevékenység folytatásának helyszíne – Sajóbábony 024/241 hrsz. – országos jelentőségű védett természeti területet, barlang-védőövezetet nem érint. Ugyanakkor az ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet vonatkozó melléklete alapján része a HUBN10003 kódszámú „Bükk hegység és peremterületei” elnevezésű különleges madárvédelmi Natura 2000 területnek.

A depónia rekultivációs vegetációs rétege alapvetően a területre jellemző dombvidéki flórát kellene, hogy közelítse (figyelembe véve a létrejött élőhely extrém száraz időjárásnak kitett jellemzőit – környezetéből kiemelkedő, napsugárzásnak inkább kitett domborzati forma, nagy lejtőfelületek, fásszáru takarónövényzet hiánya – is), a depónián és környezetében jelenlévő adventív fajok jelenlétét, terjedését a rekultiváció és utógondozás során (is) meg kell akadályozni.

Az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. (székhely: 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/143. hrsz.; KÜJ: 100258910) részére a Sajóbábony 024/241 hrsz.-ú ingatlanon található veszélyes hulladék lerakó III. kazettájának rekultivációjára és utógondozására vonatkozó engedély környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból jelen határozat III. 2. b) pontjában tett előírások betartásával megadható.

Az előírásokat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 7. § (1) bek., a 7. § (2) bek. f) pontja alapján, a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. számú melléklete figyelembevételével tettem.

Szakmai véleményemet a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdése, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés c) pontja és a 6. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

Az eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 25. § (1) bek. b) pontja alapján 2025. év július hó 17. napján kelt, BO/51/04449-3/2025. számú feljegyzésben megkerestem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 2025. év július hó 28. napján kelt, 30404/5373-1/2025.ált. számú iratában vízügyi, vízvédelmi szempontból az alábbiakat adta elő:

„Az Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 25. § (1) bek. b) pontjára hivatkozással BO/51/04449-3/2025. számon megkereste Hatóságomat, az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. (székhely: 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/143. hrsz.; KÜJ: 100258910) megbízásából eljáró GEON SYSTEM Kft. (3534 Miskolc, Irinyi J. u. 7.) által benyújtott, az ÉMK Kft. Sajóbábony 024/241 hrsz.-ú ingatlanon található veszélyes hulladéklerakó III. kazettájának rekultivációjára és utógondozására irányuló kérelmének elbírálása ügyében.

Az Ákr. 25. § (1) bekezdése szerint a hatóság - legalább ötnapos határidő tűzésével - más szervet vagy személyt kereshet meg, ha

a) az ügyben a megkereső hatóság illetékességi területén kívül kell eljárási cselekményt végezni,

vagy

b) az eljárás során szükséges adattal vagy irattal más rendelkezik.

Hatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A rendelkezésemre álló adatok, nyilvántartás alapján megállapítottam, hogy tárgyi rekultivációs terv elbírálásához az engedélyezési dokumentációban rögzítetteken túl további adattal vagy irattal Hatóságom nem rendelkezik. A BO-08/KT/339-2/2018. számon módosított BO-08/KT/6406-23/2017. számú egységes környezethasználati engedélyben szereplő, a környezetvédelmi hatóság által tett, rekultivációra vonatkozó előírásokon túlmenően, a hulladékgazdálkodási jogszabályokban a rekultivációra előírt műszaki követelményeken, utógondozási feladatokon, monitorozási feladatokon kívül, további intézkedést nem tartunk szükségesnek.”

Engedélyes a veszélyes hulladék lerakással történő ártalmatlanítására vonatkozóan a BO/32/00083-6/2025. számon módosított BO/32/03786-13/2022. számú egységes környezethasználati engedély birtokában végzi tevékenységét. A hulladék ártalmatlanítása Sajóbábony külterületén, a Gyártelepen található 024/241 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő III. számú vasbeton medencében történik, amely 2.594,98 m² alapterületű, 10,275 m átlagos falmagasságú, és közel 22.000 m³ befogadóképességgel rendelkezik. A létesítmény kizárólag égetési maradékanyag (salak és filterpor) lerakására szolgál. A rekultivációs terv a lerakó magasított állapotára vonatkozik, amely a meglévő vasbeton szerkezet külső oldalán épített támasztótöltésre kerül a végleges rekultivációs rétegrenddel együtt.

Az üzemeltetett lerakót a tervezett maximális betöltési szint elérésekor végleges rekultivációs réteggel kell lefedni. A rekultivációs réteg elsődleges feladata a lerakott hulladék környezettől való elzárása, valamint a hulladéktestbe történő csapadékvíz-bejutás megakadályozása. A rekultiváció a hulladéktest stabilizálását és a környezetvédelmi biztonság hosszú távú fenntartását szolgálja.

Tervezett rekultiváció főbb paraméterei:

- Hulladéklerakó kategóriája: C (veszélyeshulladék-lerakó)
- A depónia rézsűhajlása: legfeljebb 1:2
- Rekultivációs réteg rézsűhajlása: 1:2
- Rekultiváció platójának lejtése: 3,0 %
- A kazetta hulladékkal való betöltési szintjeinek legfelső pontjának engedélyezett max. magassága: 195,25 mBf
- Rekultivációs réteg minimális vastagsága: 1,022 m
- Rekultivációs réteg tervezett legmagasabb pontja: 196,272 mBf (a minimálkövetelmények teljesülése esetén)
- A rekultivált depónia legnagyobb magassága: 196,272 mBf (a minimálkövetelmények teljesülése esetén)

A lezárás tervezett rétegrendje (felülről lefelé):

- vegetációs réteg: 30 cm vastag, szerves anyagban gazdag talaj (pl. komposzttal kevert is)
- fedőréteg: 70 cm vastag, alsó 30 cm osztályozott építési-bontási hulladék, felső 40 cm alacsony humusztartalmú talaj

- geodrén réteg: mindkét oldalán geotextiliával védve
- bentonitszőnyeg: 1 cm vastag, $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s szivárgási tényezővel, min. 5.000 g/m² bentonittartalommal 15 % bentonit nedvességtartalom mellett
- HDPE fólia: 2 mm vastag, a hulladéklerakó meglévő fólia szigetelésével dupla varratos hegesztéssel összehegesztve
- kiegyenlítő réteg: csak szükség esetén, mivel a hulladék pernye, aprószemű azonban fontos, hogy a felső 0,5 m vastagságú rétegben már nem lehet vas, fém vagy egyéb olyan hulladék, amely a szigetelőrendszert veszélyezteti

Az általános gyakorlattól eltérően gyakorlati okok, az egyes rétegrendek folytonosságának biztosítása érdekében a HDPE fólia és a bentonitszőnyeg rétegek felcserélésre kerültek. A HDPE fólia rétegre kerül a bentonitszőnyeg réteg, hogy az túlvezethető legyen a betonfalon.

A bentonitszőnyeg egyenértékűség számítása során csak a hidraulikai egyenértékűséggel számolnak, tekintettel arra, hogy a réteg feladata kizárólag a csapadékvíz elleni szigetelés.

Tekintettel arra, hogy a lerakott hulladék nem tartalmaz gázképződésre hajlamos szerves anyagot, ezért gázképződésre nem kell számítani, így gázvezető réteg és gázkezelő rendszer kiépítése nem szükséges.

Az érintett területen nincs olyan építmény, amely elbontásra kerülne. A támfal a külső oldalról is üzemelés közben megtámasztást kap, így a végforma egy klasszikus domb kialakítású lesz.

A bemutatottak alapján a tervezett rekultiváció és utógondozás módja megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek.

kérelem és a hiánypótlásokban foglaltak alapján a lerakó rekultivációja és utógondozása – beleértve a kiépítendő rétegrendet – megfelel a a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet meghatározottaknak.

A határozatot a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 15. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklete 16. pontjának (Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése) és C.) oszlopának (Ha az eljárás veszélyes hulladékot érint az igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)) figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati eljárásról való tájékoztatás a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 37. §, 39. §, 50. § és 77. §, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontja, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdése, illetve 49. §, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény) 82. § (1) bekezdése, 83. § (1) bekezdése, 95. § (1) bekezdésein alapul.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. GEON system Kft., 3519 Miskolc, Görömbölyi út 39/A. - **(CK – 13605045)**
2. ÉMK Észak-magyarországi Környezetvédelmi Kft., Sajóbábony, Gyártelep 024/143. hrsz. 3792 – **(CK - 11953500)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/05365/2025.); **(e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. - **HK: BAZVKHVVO; KRID: 372099945**
- 5-6. Iratokhoz