

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MI-551/338/1997.

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

- 1/ A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen az alábbi hulladékok gyűjtése történik az ártalmatlanításig:

- olajos rongy,
- olajos fűrészpor,
- olajos föld.

(Egyéb hulladékokat a keletkezési helyről közvetlenül az ártalmatlanítóhoz kell szállítani a kialakult gyakorlat szerint.)

- 2/ A veszélyes hulladékok csak sérülésmentes, ép műanyagzsákba csomagolva szállíthatók be.

- 3/ A gyűjtőhelyet az átvételi idő kivételével zárva kell tartani.

A gyűjtőhely kulcsa a Műszaki Igazgatóság Energetikai és Környezetvédelmi Csoportjánál található (1202 telefon, Hudákné Nagy Margit)

- 4/ Az átvétel ideje minden héten kedden 9-12 óráig, illl. előzetes egyeztetéssel soron kívül.

- 5/ A beszállított és elhelyezett hulladékokról a 102/1996.(VII.12.) Korm.sz. rendelet 10. sz. mellékletének az előírása szerinti naplót kell vezetni.

- 6/ Az esetlegesen megsérült zsákokat át kell csomagolni, az elszóródott hulladékokat fajtánként kell összeszedni és újra csomagolni.


- 7/ A padozat szennyeződések azonnali feltakarításáról gondoskodni kell. Olajfelszívató anyagot (fűrészpor) és takarító eszközt (seprű, lapát) állandóan a helyszínen kell tartani.

- 8/ A szabályzat végrehajtásáért felelős: Hudákné Nagy Margit környezetvédelmi főmunkatárs.

Ózd, 1997. szeptember 02.

Készítette: Hudákné Nagy Margit
Hudákné

Jóváhagyom:


Dr. Sziklavári István
műszaki igazgató

Kapják:
RDH vezető
karbantartásvezető
üzemvezetők

**Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT**

- 1) A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen az alábbi hulladékok gyűjtése történik az ártalmatlanításig - amennyiben a folyamatos kiszállítás valamilyen akadályba ütközik:

- acélműi por
- tűzálló hulladék.

(Egyéb hulladékokat a keletkezési helyről közvetlenül az ártalmatlanítóhoz kell szállítani a gyakorlat szerint.)

- 2) A veszélyes hulladékok csak sérülésmentes, ép műanyagzsákban, ill. vasládában szállíthatók be.

- 3) A gyűjtőhelyet a beszállítási idő kivételével zárva kell tartani.

A gyűjtőhely kulcsa hulladékot beszállító üzem vezetőjénél található.

- 4) A beszállított és elhelyezett hulladékokról a 102/1996. (VII.12.) Korm. sz. rendelet 10. sz. mellékletének az előírásai szerinti naplót kell vezetni.


- 5) Az esetlegesen megsérült zsákokat át kell csomagolni, az elszóródott hulladékokat fajtánként kell összeszedni és újra csomagolni.

- 6) A padozat szennyeződésekor azonnali feltakarításáról gondoskodni kell. Takarító eszközt (seprű, lapát) állandóan a helyszínen kell tartani.


- 7) A szabályzat végrehajtásáért felelős: Hudákné Nagy Margit környezetvédelmi főmunkatárs.

Ózd, 2000. június 19.


Készítette:


Hudákné Nagy Margit
környezetvédelmi főmunkatárs

Ellenőrizte:


Fekedi Dezső
acélmű vezető

Jóváhagyom:


Dr. Sziklavári István
műszaki igazgató

Kapják: üzemvezetők