



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KTO-azonosító: 127126-1-17/2025.
Ügyiratszám: CS/Z02/04642-21/2025.
Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka
Murátiné Szécsényi Kata
Tóth-Czellár Ágnes
Kovács Réka
Konc Klementina
Laczi Árpád
Szabó Dénes Kristóf
Bardóczi Gábor

Tel.: +36 (62) 681-682

Tárgy: MA-KA Takarmánykeverő és
Forgalmazó Kft., Szentes, takarmánykeverő
telep egységes környezethasználati engedély
Hiv. szám: -
Melléklet: -

HATÁROZAT

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a **MA-KA Takarmánykeverő és Forgalmazó Kft.** (6600 Szentes, Bese László utca 5-7.; KÜJ: 102 844 476; KSH szám: 12861606-1091-113-06; Cégjegyzék szám: 06-09-008020) – a továbbiakban: engedélyes – részére a 2025. május 6-án benyújtott dokumentáció alapján

e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

ad a Szentes 4195/10 hrsz. alatti takarmánykeverő telephelyen tervezett, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 9.2. cb) pontja (*takarmány előállítás állati (2,7 m/m %) és növényi eredetű nyersanyagokból 239 t/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással*) szerinti tevékenység folytatásához.

TELEPHELY:

Telephely megnevezése:	Haszonállat-eledelel gyártó üzem
Telephely címe:	Szentes, Bese L. u. 5-7., 4195/10 helyrajzi szám
Telephely KTJ:	102 376 635
Létesítmény (IPPC) KTJ:	103 342 068
EOV koordináták:	Y= 744 212 m X= 144 968 m

TEVÉKENYSÉG:

TEÁOR:	1091 Haszonállat-eledelel gyártása
NOSE-P:	105.03
Kapacitás:	239 t/napnál nagyobb késztermék

A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI

A telephely rövid ismertetése:

A takarmánykeverő üzem 2012 novemberében kezdte meg Szentesen működését.

A telephelyen szemes terményekből, lisztes alapanyagokból, adalékanyagokból és komplett premixekből dercés és granulált állati takarmány keveréket állítanak elő. Termékeit belföldi- és külföldi piacokon egyaránt értékesíti.

Céljuk az volt, hogy kiváló minőségű takarmányt állítsanak elő a HUNGERIT Zrt. integrációjának, az UBM partnereinek, valamint állattartóknak.

A Kft. földrajzi elhelyezkedése lehetővé teszi az exportra való termelést, elsősorban Románia a célország. A Dél-Alföld legmodernebb üzeme, elhelyezkedése révén viszonylag kis szállítási költség mellett 3 vármegyét is ellát: Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Békés vármegye termelőit. Fontos továbbá a Dunai kikötő közelsége és a déli tengeri kikötő a szója szállítások szempontjából. Szentesen több nagy gabonatermelő céggel lehet stratégiai partnerséget kialakítani és helyben felvásárolni, tároltatni a búza, kukorica nagyobb részét.

A takarmánykeverő létesítése során az akkor elérhető legjobb, teljesen automata vezérlésű technológia került beépítésre. A termelési folyamatot műszakonként mindösszesen 2 ember felügyeli, teljes létszáma 38 fő.

A Kft. elsődleges célja a hazai termék-előállítás színvonalának felelősségteljes fejlesztése. Ezen megfontolásból épült fel a baromfi tápgyártásra specializált takarmánykeverő Szentesen.

Földrajzi elhelyezkedés:

A telephely Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi építési szabályokról és szabályozási tervéről szóló 5/2009. (III. 9.) önkormányzati rendelete alapján (Gip-ISz) ipari gazdasági területen található.

A 45-ös számú Kunszentmárton-Szentes-Hódmezővásárhely másodrendű főútról lekanyarodva a Téglagyári útról a Bese László utca szilárd burkolatú útjáról tehergépjárművekkel, lakott területen kívül jól megközelíthető, infrastruktúrája megfelelő.

A telephely Szentes település lakott területétől kb. 500 m távolságra K-i irányban helyezkedik el. A teleptől DNY-i irányba, a telekhatártól kb. 200 m-re kertvárosi övezeti besorolású lakott terület kezdődik. A telephelytől DNY-i irányban kb. 175 m-re, a Szentes 5503 hrsz.-ú ingatlanon, valamint 200 m-re a Szentes 4233/50 hrsz. alatti ingatlanon található a legközelebbi lakóházak. NY-ra, a 45. számú másodrendű főút túloldalán temető található. É-i, K-i és D-i irányokban ipari gazdasági övezeti besorolás alá tartozó területek határolják.

A telephelyet É-i irányban közvetlenül határoló 4195/7 hrsz. alatti területen napelempark található. ÉK-i irányban a 4195/14 hrsz. alatt a Marosinvest Kft., attól D-re a Coala Hungary Kft. telephelye található a 4195/15 és a 4195/16 hrsz. alatti ingatlanokon. A Coala Hungary Kft. a Kft. telepétől K-re, közvetlenül a Bese László utca útjának túloldalán található. A Kft.-t D-i irányban közvetlenül határoló ingatlanon a Szentes Depó Logisztikai Kft. telephelye helyezkedik el. A Kft. telephelyétől DK-i irányban a Feed Cargo Kft. kamionmosó telephelye található. A Kft. telephelyétől NY-i irányba a 45-ös számú Kunszentmárton-Szentes-Hódmezővásárhely másodrendű főút, a főúttól NY-i irányban pedig vasúti közlekedési útvonal található. A vasúttól NY-i irányban, Szentes belterülete felé haladva, a szentesi temető területe helyezkedik el. A 45-ös számú másodrendű főútról a temető területe, a háromszintű növénytakarónak köszönhetően már nem látható.

AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

Technológia ismertetése:

Védett receptúrák szerinti takarmánygyártás főbb elemei:

Főbb alapanyag felhasználások: búza, kukorica, szója, premix keverékek

Alapanyag fogadás:

A fogadógaratnál, zárt térben, 2 db ventilátor szívja el a beöntéskor keletkezett port szűrőzsákokon keresztül, így a port teljes egészében felfogva, azokat egy automata

tisztítórendszer „visszapuffogatva” visszajuttatja ugyanabba az anyagba, ha szükséges a szűrőzsákokat cserélve.

Tárolás:

- Silók
- Zsákos rakatok

Aprítás, darálás, keverés:

A daráló rásegítő ventilátor, a garathoz hasonlóan szűrőzsákokon keresztül megszívja a darálót, vákuumot képezve a daráló alatti csigában, így segítve a darálást. Az ebben lévő szűrőzsákok tisztítását egy automata „visszapuffogató” rendszer tisztítja.

- A technológiai és higiéniai előírások szigorú betartása és ellenőrzése,
- Az anyagok többlépcsős hígítással történő felkeverése,
- A termékek térfogatsúlyának az optimális keverhetőség szerinti megtervezése,
- Mérlegelt összemérés – adalékolás,
- Aprítás, darálás,
- Az anyagok átszennyeződését megakadályozó gyártási programok, melyek biztosítják a termékek állandó minőségét és biztonságát.

Granulálás:

- gőzzel történő feltárást, hőkezelést követően préselési folyamattal jól szállítható, hosszaneltartható pellet készül,
- kész granulátumot egyéb szemes – búza hozzákeverésével, valamint zsír-, olaj- és enzimadagolással történő komplettírozása.

A legranulált takarmány kb. 70 °C, ezt vissza kell hűteni, mert a takarmány minőségének romlásához vezet → ventilátor segítségével a környezeti levegő átszívásra kerül rajta.

Kitárolás:

- A készárutartályok alatt elhelyezett mozgó-kitároló keverőrendszert foglalja magában, duplatengelyes gyorskeverő géppel.
- Kiszállítás kizárólag tartályautós.

A telephely épületei, létesítményei:

- Hulladék és kerékpár tároló
- Szociális épületrész
- Takarmánykeverő raktár
- Takarmánykeverő Torony
- Garat I
- BHTR állomás

Épületek szellőztetése, hűtése, fűtése:

A keverőüzemben fűtés és melegvíz előállítás nincs. A szellőzés ablaknyitásokkal, gravitációs zsálukkal történik. A gravitációs zsalu esetében nincs külső szabályozás, a zsalu a túlnyomásra reagálva magától lezár majd a légáram nyitja ki.

A keverőüzem vezérlőjében az elektronikai berendezések működéséhez szükséges megfelelő hőmérsékletet 1 db oldalfali split klímával, a keverőüzem elektromos helyiségének hőmérsékletét 3 db kazettás split klímával biztosítják.

A szociális épületrészben mesterséges szellőztető rendszer nincs kiépítve. A nyári nagy melegekben split klímákkal biztosítják a megfelelő hőmérsékletet. A fűtés és melegvíz Viessmann Vitodens 100 típusú 24 kW teljesítményű kondenzációs gázkazánnal megoldott.

Szállítás, anyagmozgatás: az épületen belüli és az épületek közötti anyagmozgatást a következő gépekkel végzik:

- 2 db Manitou EP15 gyalogkíséretű elektromos béka,
- 1 db Manitou MI25 G gázüzemű vezetőüléssel targonca,
- 1 db OMG LOGOS gyalogkíséretű elektromos targonca,
- 1 db bérelt Manitou MLT961-160 V+L diesel homlokrakódó.

Mind a telephelyről, mind pedig a telephelyre történő szállítást alvállalkozók végzik.

Kiegészítő és kiszolgáló tevékenységek:

Karbantartás, TMK: A telephelyen, szerződött alvállalkozók, kéthetente egyeztetett időpontban karbantartási munkákat végeznek.

Sűrített levegőellátás: A keverőüzem vezérléséhez sűrített levegős rendszert használnak, elektropneumatikus vezérlőszelepekkel és a hozzájuk kapcsolódó végrehajtó szerkezetekkel.

Raktározás:

- Keverőüzemben:

silókban tárolják a készterméket és az alapanyagokat 30 db 50 m³-es

10 db 25 m³-es

8 db 1 m³-es

8 db 0,5 m³-es

a folyamatos gyártáshoz 1 db 1500 m²-es síktároló, melyben csak zsákos alapanyagot és alkatrészeket tárolnak.

Fejlesztés után a késztermék és alapanyagtárolók kapacitása elegendő lesz a megnövekedett alapanyagok fogadására is.

A jelenleg üzemelő technológia folyamata:

Betárolás:

A raktárakból az ömlesztett alapanyagok betároló gépeken, vagy közvetlen módon a beszállító járműveken kerülnek a gyárba. A járművek egy garatra ürítenek, majd az alapanyag a megfelelő silóba kerül.

Darálás:

Az ömlesztett alapanyagok összemérése (WB 1001, WB1101, WB1501) után a daráló előtartályba, illetve a lisztes anyagok egyből a főkeverőbe kerülnek.

Keverés:

Az üzemben a kalapácsos darálóval (HM 3001) vagy hengerszékkel (RM3001-RM3002) való aprítás után, az őrlemény a keverő előtartályba (SB3004), majd a keverő berendezésbe (MI6001) kerül. A premixeket kimérés után gravitációs úton a keverő előtartályba, a lisztes alapanyagokat a kimérés után szárnyas rédlerrel a keverőbe ürítik.

A homogenizált mixtúra a keverőgépből a granuláló gép előtartályaiba (SB3501-SB3502) kerül. Granulálás nélkül a darcos készáru tartályokba kerül. A darcos keveréket a kondicionáló csigában (MC3501) gőzzel keveredik. A kondicionált keveréket egy csigás adagoló juttatja a *granuláló* gépekbe (PM3601-PM3602), ahol kettő darab présörgő nyomja keresztül a présmatricán.

A *granulálóból* kikerülő terméket a lehető legrövidebb idő alatt le kell hűteni. Ezt a granuláló gép alatt elhelyezett ellenáramú hűtőben (CC3601), levegő átszívással oldják meg. A hűtőből elszívott levegő egy porleválasztó ciklonon keresztül kerül ki a környezeti légterbe. A leválasztott keverékpórt a granuláló adagolójába vezetik vissza. A megtisztított levegő egy kürtőn keresztül jut a szabadba.

Mikrotartályok:

A zsákos alapanyagok raktárból történő beszállítása emelőtargoncával történik. Az üzembe beszállított alapanyagot teherlifttel a beöntő szintre szállítják, majd tartalmukat a megfelelő silóba (SB2001- SB2016) öntik.

Mész tartály - Olaj Zsír tartály:

A takarmányok gyártásához szükséges mész, MCP, takarmányliszt az üzemben lévő (SB1501- SB1510) 10 db tartályon keresztül kerül a keverőbe. (MI6001).

Az olaj és zsír adagolása a (VE7001) olaj tartályból és a (VE7002) zsírtartályokból a keverőgépbe és a pelletre történik a recept szerint.

Mosató:

Az üzemi mosató az (SB6501-től/SB6506-ig) jelölt tartályokba megy végbe, amennyiben szükséges.

Kitárolás:

A késztermék tárolása a rakodásig a (SB5501- SB 5510,SB5601-SB5610) tartályokban történik.

TERVEZETT BŐVÍTÉS**Tervezett beruházás:**

Az ügyfél a telephelyet a vevői igények miatt tovább szeretné fejleszteni és további épületekkel, terménytárolókkal bővíteni. A technológiai fejlesztések mellett az alapanyag tároló rendszerének bővítése érdekében 3 db síktároló épület, 8 db nagy siló, 8 db kis siló, egy új, zárt terű fogadógarat, valamint egy tisztító üzemegység kerülne megépítésre. A bővítés során pályáznak további 0,5 MW teljesítményű napelem bővítésre is.

A fejlesztés következtében az üzemben az állati és növényi eredetű nyersanyagokból gyártott takarmány meghaladja a 239 tonna/nap késztermék kapacitást. Ennek következtében a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 9.2. cb) pontja szerint egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenység.

Technológiai fejlesztés:

- A Granuláló vonal teljesítményét növelik nagyobb teljesítményű gépek beüzemelésével és nagyobb felületű „matricák” (az a sablont, amin keresztül a takarmányt átréselik, hogy elkészüljön a granulátum) alkalmazásával.
- A folyamatos posztpelletálás megvalósítása, melynek köszönhetően egy kamion megtöltési ideje 90 percről 20 percre csökken.
- 2 db új pontforrás létesült 2025-ben, melyek a magtisztítóhoz és a lisztes termékek fogadására alkalmas berendezés porelszívásához kapcsolódnak:
 - P7 jelű pontforrás – Magtisztító elszívó kürtő: a technológiai volumen jobb, szelektívebb tisztítási paramétereinek szélesítése, jobb hatásfok az esetleges föld, por, szár, törtszem eltávolításra.
 - P8 jelű pontforrás –Fluid feltápláló rendszer lisztes fogadó ciklon porelszívása: a tartálykocsi rácsatlakozik az alapanyag fogadó csőrendszerre, saját kompressziójával felfújja a terméket az alapanyag fogadó ciklonba. a leválasztási folyamat zsákos szűrőberendezésen keresztül történik elszívó ventilátorral a jobb hatásfok miatt.

Tervezett új épületek a bővítés után:

- Új takarmánykeverő torony
- Tisztító
- tranzit siló
- 8 db nagy siló
- 8 db kis siló
- Garat II
- 3 db padozatos síktároló

Raktározás bővítés után: további tárolók létesülnek:

- 3x875 m²-es siktároló,
- 8x3.201 m³-es siló,
- 8x394 m³ siló
- 1 db 75 m³ es tranzitsiló

A telephelyre irányuló gépjárműforgalom a bővítést követően:

- Beszállítás: ömlesztett gabonaszállító teherautók 40 t össztömeg 24-25 forduló/nap
- Készáru kiszállítás: ömlesztett tartályos teherautók 40 t össztömeg 24-25 forduló/nap

A tervezett bővítés technológia folyamata:

A beérkező gabonát közúton, hátra és oldalra billentős járművekkel szállítják a telephelyre. A mérlegelés, mintavételezés után kerül az anyag a fogadó garathoz. A kialakításra kerülő garat II. és technológiája, hátra és oldalra billentős járművek fogadására alkalmas lesz. A fogadó garatba öntött gabona a garat láncos szállító gépbe jut, majd ezen keresztül a síkrosta töltésére szolgáló serleges felvonóra. Az új II-es jelű garat megépülésével 2 db új pontforrás is létesülne.

A serleges felvonóval felemelt anyagot először a síkrostás tisztítóra juttatják, amely a külön épített beton szerkezetű tisztító gépházra lesz telepítve. A porleválasztó egység szintén a tisztítógépházra lesz helyezve. A síkrostás tisztító rostával kalász és száraztörmelék, rögöt választanak ki, amely a tisztító ház alatti térbe elhelyezett zsákba kerül. A rosta törtszem leválasztó felületén elsősorban gyommag kiválasztás történik, a törtszem frakcióból az 1,5 mm szemcseátmérő alatti frakció kerül kiválasztásra.

A törtszem rostafelületen kiválasztott rész szintén zsákba hull. A terményen átszívott levegő az anyaghalmazból port, pelyvát ragad magával. A poros levegőt íves pályára kényszerítik, így végbemegy a szemcsék leválasztása. Ezt a „lehámozott” vegyes hányadot zsákos porszűrőbe vezetik, a levegőáram többi részét az anyag-bevezetési helyhez vezetik. Itt annyi friss levegőt szívnak be, amennyi a porszűrő kürtőjén át távozik. A leválasztott anyagot forgócellás adagolón keresztül szintén zsákba gyűjtik. A tervezett tisztítóhoz új pontforrás létesül.

Tisztítás után a gabona a silók és siktárolók töltésére szolgáló felvonók valamelyikére kerül. Az anyag továbbítását, a silók fölötti tartószerkezetre épített láncos szállító gépek teszik lehetővé. Minden silóban kiépítésre kerül, a felső és alsó szellőztető rendszer, folyamatos és számítógépen rögzített hőmérséklet mérés, valamint a silók teli állapotát jelző szintkapcsoló. A technológiai folyamat lehetővé teszi a silók tartalmának átforgatását akár önmagukba vagy egy másik tároló silóba. A technológiába tervezett kettő darab serleges felhordó és az egyéb gépek egyszerre több folyamatot biztosítanak.

A silók kitárolása a silók vasbeton alapjaiban kiépített alagútban, illetve a kúpos silók alatti szabad térében elhelyezett, láncos szállítók segítségével történik majd. Ezen a ponton zárul a technológiai folyamatok köre. Megrendelő kérésére a silókból történő kitárolás csak és kizárólag az üzem felé, vagy önmagukban a cellák között lehetséges. A technológia szárítást nem tartalmaz.

A száraz törtszem takarmányozás céljára hasznosítható, a por, léha és rög frakciótisztítási hulladék, mely nem hasznosítható.

Bővítéssel beépítésre kerülő új gépek, berendezések:

Silók:

- 8 db SYMAGA – SBHX1528/14 GABONASILÓ (névleges térfogat: 3201 m³)
- 8 db SYMAGA – SCEX610/10T60 GABONASILÓ (névleges térfogat: 394 m³)
- Kapcsolódóan: - tolózárak, siló tetőjárda, siló létra, silópódium

- láncos szállítók (rédlerek)
- serleges felhordók
- váltók
- surrantócső
- serleges toronyszerkezet
- silótechnológia, bakok, idomok, alátámasztások

Tisztítógép: Univerzális magtisztító, amely szemes termények előtisztítására, utőtisztítására és vetőmagtisztításra alkalmazható.

A TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ MELLÉKTERMÉKEK

A tápgyártás során a porelszívás során keletkező port, a gyártási folyamatba visszavezetik, ezáltal a gyártás során melléktermék nem keletkezik.

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

Fejlesztés során keletkező hulladékok

A MA-KA Takarmánykeverő és Forgalmazó Kft. haszonállat-eledelel gyártóüzemet működtet, melyet tovább fejlesztenek, épületekkel és takarmánytárolókkal bővítik. A kivitelezés során keletkező hulladékokat a kivitelező szállíttatja el, azok gyűjtése a tervezési terület DK-i részén történik majd szelektíven IBC tartályokban fólia takarással, konténerekben, vagy patentzáras 200 literes hordókban. Az építkezés során a dolgozók életviteléből származó kommunális hulladék a tervezési terület DK-i részén elhelyezett 5 m³-es zárt konténerben kerül gyűjtésre.

A hulladék mennyiségének csökkentése érdekében az újrafelhasználható anyagokat újrahasználgják a telephelyen, a többi hulladékot engedéllyel rendelkezőnek adják át. Az építkezés során kitermelt talajt a helyszínen fogják területrendezésre felhasználni.

A telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok:

A telephelyen szemes terményekből, lisztes alapanyagokból, adalékanyagokból és komplett premixekből dercés és granulált állati takarmány keveréket állítanak elő. A késztermék tárolása a rakodásig tartályokban történik. A tevékenység során keletkező hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtik legfeljebb 6 hónapig.

A tápgyártás során a porelszívás során keletkező port, a gyártási folyamatba visszavezetik, ezáltal a gyártás során melléktermék nem keletkezik. Törekcsenek a technológiai hulladék minimálisra csökkentésére, tervezettek szerint a por, léha és rög frakciók visszavezetésre kerülnek a technológiába (újra ledarálják). A gyártástechnológia során jellemzően csak csomagolóanyag keletkezik nagyobb mennyiségben hulladékként.

A raktárban kiszóródott anyagok szennyezésmentes részét belekeverik a takarmányba, csökkentve ezzel a hulladék mennyiség képződését. A porral szennyezett minimális elszóródott részt, mely nem választható szét már a padló szennyeződésétől, a kommunális hulladékgyűjtőben gyűjtik.

Az inkompatibilis anyagokat tartalmazó termékek gyártása után mosatják a rendszert. A mosató anyag, a gyártott takarmánykeverék premix és adalékanyag, vagy kokcidiosztatikum nélküli kevert változata. A mosató anyag nyomon követhetősége érdekében verziószámmal van ellátva.

Az irodai tevékenységből származó nyomtató patronokat a vásárlás helyén visszacserelik.

A külső karbantartó által végzett karbantartás során keletkező hulladékot az alvállalkozó viszi el. A Kft. javításai által keletkezett hulladékot, a Kft. saját hulladékaként szállíttatja el. A

karbantartások során fáradt olaj, olajos rongy, és veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok keletkezésével számolnak.

A kompresszor használata során keletkező kondenzátumot egy aktív szenes tisztítón keresztül vezetik át. A tisztított kondenzátum közcsatornába megy, az elhasznált aktív szenet pedig a karbantartó külső vállalkozó viszi el.

Hulladékok gyűjtése, kezelése:

A munkahelyi gyűjtő épületen belül, a gázfogadó helyiségben van kialakítva. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése elkülönítetten történik. A helyiség zárható, drótkerítéssel körbekerített helyiség, mely 2 m×4 m alapterületű, és maximum 24 db patentzáras hordó fér el benne. A vas és acél (17 04 05 azonosító kód), valamint a vegyes csomagolási (15 01 06 azonosító mód) hulladékok az udvar kijelölt betonozott részén kerülnek gyűjtésre konténerben, vagy IBC tartályban.

A 13 05 08* azonosító kódú olajos iszap gyűjtésére 1 darab 10 m³ és 2 darab 6 m³ nagyságú műtárgy szolgál, amelyek szippantása évente 4 alkalommal történik.

A 2 db 40 m³-es tartály mosatása során keletkező mosató anyagot (16 03 06 azonosító kód) közvetlenül a tartályból szívatják ki az elszállító autó tartályába. A mosatás 4-5 évente felváltva történik.

A telephelyen keletkező hulladékok gyűjtőhelyeinek kapacitása:

Azonosító kód	Megnevezés	Munkahelyi gyűjtőhely megnevezése	Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjtött mennyiség (t)	Elszállítás gyakorisága
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj (fáradt olaj)	munkahelyi gyűjtő	0,5	évente 2 alkalommal
13 05 08*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke (műtárgyak szippantása)	műtárgyak	25	évente 4 alkalommal
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	udvar	0,6	4-6 hetente
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	munkahelyi gyűjtő	0,05	évente 2 alkalommal
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat (olajos adszorbens)		0,15	
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től (levegőszűrő, porzsák)		0,1	

16 01 22	közelebből meg nem határozott alkatrészek		0,1	
17 02 03	műanyag (kaparó elem – rédler)		0,2	
17 04 05	vas és acél	udvar	3	
19 09 05	telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták		0,07	eseti
19 12 04	műanyag és gumi		0,05	
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	munkahelyi gyűjtő	0,01	
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól		0,03	évente 2 alkalommal
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	közszolgáltatás keretében		
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től (mosató anyag)	közvetlenül az elszállító tartályautóba szivattyúzzák		
ÖSSZESEN			29,86	

Települési hulladékok gyűjtése, kezelése:

A telephely dolgozóinak életviteléből származó szilárd települési hulladékot a munkahelyeken műanyag zsákban, vagy egyéb edényzetben gyűjtik. Takarítás után 2 db 1.100 l-es gurulós konténerben gyűjtik azokat a közszolgáltatónak történő átadásig, amely hetente egyszer valósul meg.

Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás:

A vállalkozás a jogszabályok szerint vezeti a veszélyes és nem veszélyes hulladék nyilvántartást, illetve eleget tesz a veszélyes és nem veszélyes hulladékokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének.

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI

A takarmánygyártás során elsősorban szilárd anyag (nem toxikus por), a fűtőberendezések égéstermékének CO és NO_x környezeti levegőbe irányuló kibocsátásaival számolhatunk. Ezen kívül jellemző továbbá a szállítás során burkolt felületekről felferődő por-, és a szállító járművek kipufogó gázainak kibocsátása.

Mozgó légszennyező források:

2 részre osztható:

- telepen belüli anyagmozgatás: elektromos béka, targonca, homlokrakodó, fűnyíró kistraktor
- a telephelyre irányuló külső forgalom: ki és beszállítás ömlesztett gabonaszállító thgk., 2 x 11-12 forduló/nap

Személygépjármű forgalom: kb. 18db autó/nap

A telephelyre irányuló gépjárműforgalom a bővítést követően:

- Beszállítás: ömlesztett gabonaszállító teherautók 40 t össztömeg 24-25 forduló/nap
- Készáru kiszállítás: ömlesztett tartályos teherautók 40 t össztömeg 24-25 forduló/nap

Helyhez kötött légszennyező pontforrások:

Az **1. számú** technológiához: Gőztermelés két darab gőzkazán csatlakozik, melyeknek külön-külön 1-1 db kéménye van (**P1** és **P2** jelű pontforrások). A kazánokkal a technológia működtetéséhez szükséges gőzmennyiséget állítják elő.

A Takarmány előállítás, **2. számú** technológia során felhasznált főbb alapanyagok a búza, kukorica, szója és premix keverékek. A takarmányreceptúrákat a termelés és az állattartás teljesítőképességének folyamatos elemzése módosítja.

Alapanyag fogadás: a fogadógaratnál 2 db ventilátor: a **P3** jelű (Alapanyag fogadó garat elszívás I.) és **P4** jelű (Alapanyag fogadó garat elszívás II.) szívja el a beömléskor keletkezett port szűrőzsákokon keresztül, így a teljes egészében felfogva, azokat egy automata tisztítórendszer "visszapuffogatva" visszajuttatja ugyanabba az anyagba, a szűrőzsákokat, ha szükséges cserélik.

Aprítás, darálás, keverés: A daráló rásegítő ventilátor (**P6** jelű pontforrás - daráló elszívó), a garathoz hasonlóan szűrőzsákokon keresztül megszívja a darálót, egyfajta vákuumot képezve a daráló alatti csigában, így segítve a darálást. Az ebben lévő szűrőzsákok tisztítását egy automata visszapuffogató rendszer tisztítja.

Granulálás: Gőzzel történő feltárást, hőkezelést követően préselési folyamattal jól szállítható, hosszan eltartható pellet készül. A kész granulátumot egyéb szemes – búza hozzákeverésével, valamint zsír-, olaj- és enzimidagolással történő komplettírozása.

A granulált takarmány kb. 70 °C hőmérsékletű, ezt vissza kell hűteni, mert a takarmány minőségének romlásához vezet. Ezért ventilátor segítségével a környezeti levegő átszívásra kerül rajta (**P5** jelű pontforrás – granuláló hűtő elszívás).

Meglévő, üzemelő pontforrások:

1. számú technológia: gőztermelés

Pontforrás azonosítója	P1 Gőzkazán kémény I.	P2 Gőzkazán kémény II.
<i>Berendezések műszaki adatai</i>		
Típus:	Certus Universal 1300 EG gőzkazán I.	Certus Universal 1300 EG gőzkazán II.
„LAL” jelentés szerinti azonosítók:	T1	T2
Teljesítmény:	947 kW	947 kW
<i>Kürtő:</i>		
magassága:	38 m	38 m
kibocsátó felület:	0,1256 m ²	0,1256 m ²

A berendezésekre megállapított technológiai kibocsátási határértékek a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló FM rendelet 1. sz. melléklete (gázhalmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezések kibocsátási határértékei) szerint:

Légszennyező anyag	Légszennyező pontforrás	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
Szén-monoxid:	P1, P2	100
Nitrogén-oxidok:		350
Szilárd anyag:		5
Kén-oxidok:		35

A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

2. számú technológia: takarmány előállítás

Pontforrás azonosítója	P3 Alapanyag fogadó garat elszívás I.		P4 Alapanyag fogadó garat elszívás II.	
<i>Berendezések műszaki adatai</i>				
Típus:	A-VENT Elszívó ventilátor I.	Poeth CAE 215 Porszűrő I.	A-VENT Elszívó ventilátor II.	Poeth CAE 215 Porszűrő II.
„LAL” jelentés szerinti azonosítók:	V1	L1	V2	L2
Teljesítmény:	20000m ³ /h	95%	20000m ³ /h	95%
<i>Kürtő:</i>				
magassága:	9 m		9m	
kibocsátó felület:	0,3116 m ²		0,3116 m ²	

Pontforrás azonosítója	P5 Granuláló hűtő elszívás		P6 Daráló elszívó	
<i>Berendezések műszaki adatai</i>				
Típus:	Geelen Counterflow ventilátor	Geelen Counterflow Porleválasztó ciklon	F' Air Holland RM 650 ventilátor	Poeth CAE 420 porszűrő
„LAL” jelentés szerinti azonosítók:	V3	L3	V4	L4
Teljesítmény:	35000m ³ /h	95%	8000m ³ /h	95%
<i>Kürtő:</i>				
magassága:	38 m		19,5 m	
kibocsátó felület:	0,3846 m ²		0,23746 m ²	

Pontforrás azonosítója	P7 Magtisztító elszívó kürtő	P8 Fluid feltápláló rendszer lisztes fogadó ciklon porelszívás kürtője
------------------------	---------------------------------	---

<i>Berendezések műszaki adatai</i>				
Típus:	Elszívó ventilátor	HMTS 100 ülepítő ciklon	Elszívó ventilátor	Poeth CAF212R20 zsákos porszűrő
Teljesítmény:	12000 m ³ /h	12000 m ³ /h	3850 m ³ /h	3850 m ³ /h
„LAL” szerinti azonosító:	V6	L5	V8	L7
<i>Kürtő:</i>				
magassága:	8 m		24 m	
kibocsátó felület:	0,282 m ²		0,125 m ²	

A légszennyező pontforrásokra megállapított technológiai határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.1.1. pontja alapján:

Légszennyező anyag	Pontforrás	Légszennyező anyag tömegáram (kg/h)	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
Szilárd anyag (7)	P3, P4, P5, P6, P7, P8	0,5-ig	150 mg/m ³
		0,5-nél nagyobb	50 mg/m ³

A dokumentáció a közlekedési eredetű levegőterhelést vizsgálta. A telepi és a telepre irányuló közlekedésből származó terhelés a meglévő levegőterheltségi állapotban értékelhető változást nem okozhat.

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A telephely Szentes K-i részén, a 45 sz. másodrendű főút szelvényezés szerinti baloldalán lévő ipari, gazdasági területen (Ipari park, Gip), a Bese László utca 5-7. sz. (4195/10. hrsz.) alatti ingatlanon található.

A legközelebbi védendő épületek:

- Téglagyári út 1. (5503 hrsz.), Ipartelepi út 7. sz. (4233/50 hrsz.) – kertvárosias övezetben (Lke).
- Ipartelepi út 24. sz. (4229 hrsz.) – gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató övezetben (Gksz).
- A Sarló utca menti összefüggő lakott terület kb. 550 m-re húzódik a telephely Ny-i telekhatárától.

A működő zajforrások: garat, 2-2 db serleges felvonó, surrantócső, felső (siló) rédler üzemelésével és a járműforgalommal számolhatunk. A tervezett bővítés során egy új alapanyag tisztító, be- és kitároló rendszer kerül kialakításra. A betároláshoz kapcsolódó forgalom a fejlesztés után várhatóan: 22-23 kamion / 2 műszak (nappal), bővítés után 24-25 / 2 műszak (nappal).

A telephelyen lévő zajforrások a zajvédelmi szempontú nappali (06-22 óra) és éjjeli (22-06 óra) időszakban üzemelnek.

Az üzemi zajforrások működési rendje:

Technológia elnevezése	Zajforrás jele	Zajforrás elnevezése	A zajforrás működési	Zajforrás működési ideje
------------------------	----------------	----------------------	----------------------	--------------------------

			helye	nappal	éjjel
Betárolás	1.	Porelszívó, Rédler, szállító szalag, targonca, homlokrakodó	Szabad és zárt téren	06-22 óra	22-06 óra
Szállítás	2.	Tehergépkecsi	Szabad téren	06-22 óra	-
Takarmánykeverés	3.	Garat épület, daráló, keverőüzem	Zárt térben	06-22 óra	22-06 óra

Az alapállapot és az bővítéssel tervezett zajforrások összegzett értéke: $L_{Aeq} = 49$ dB.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Műszaki védelem:

A telephelyi tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett zajlik, megakadályozva ezzel a szennyezőanyagok földtani közegbe való kijutását, terjedését.

A tevékenységből adódóan a szennyeződéssel potenciálisan érintett térrészek műszaki védelme (burkolt felületek) megfelel a hatályos környezetvédelmi előírásoknak.

Vízellátás:

A telephely vízellátása a városi közműhálózatról biztosított, azonban szükség esetére a telep rendelkezik 1 db fűrt kúttal. A kút vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, de a lekötött vízmennyiség 0 m^3

Szennyvíz:

A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet és az üzem gőzkazánjainak víz előkezeléséből származó technológiai szennyvizet ($2500 \text{ m}^3/\text{év}$) a városi közüzemi szennyvízcsatornába vezetik.

Csapadékvíz:

A parkoló területén összegyűjtött, esetlegesen szennyezett csapadékvíz a csapadékvíz csatornán keresztül, átemelő szivattyú segítségével egy iszap- és olajfogó műtárgyra kerül. Az előtisztított csapadékvíz és a tisztítást nem igénylő csapadékvizek közös befogadója az Ipari Park csapadékvíz csatornája.

Üzemi kárelhárítási terv:

A hatóság az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció részeként benyújtott üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyja.

Alapállapot-jelentés (földtani közeg):

Az engedélyes elkészítette a területre vonatkozó alapállapot-jelentést a földtani közegre vonatkozóan.

A földtani közeg vonatkozásában 2025. január 28. napján 2 darab talajfuratból történt akkreditált mintavételezés.

A mintavételezést és a laboratóriumi vizsgálatokat az AQUALABOR Kft. (NAH-1-1043/2021.) végezte el.

Vizsgált paraméter	Mért érték		(B) szennyezettségi határérték (mg/kg)
	F1 EOV X: 144 925 m EOV Y: 744 170 m	F2 EOV X: 145 103 m EOV Y: 744 226 m	

arzén	<1	<1	15
cink	<5	<5	200
higany	<0,1	<0,1	0,5
kadmium	<0,1	<0,1	1
króm	<1	<1	75
nikkel	<1	<1	40
ólom	<1	<1	100
réz	<1	<1	75
TPH	<50	<50	100
benzol	<0,05	<0,05	0,2
toluol	<0,05	<0,05	0,5
etil-benzol	<0,05	<0,05	0,5
xilolok	<0,15	<0,15	0,5
egyéb alkilbenzolok összesen	<0,5	<0,5	<0,5

Az akkreditált laborvizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a talajmintákban mért eredmények a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határérték alattiak.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a vizsgált komponensek vonatkozásában a talaj nem minősül szennyezettnek.

TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM

A telephely által érintett ingatlan (Szentés 4195 hrsz.) országos jelentőségű védett természeti területet nem érint és a Natura 2000 hálózathoz sem része.

A TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ MELLÉKTERMÉKEK

A tápgyártás során a porelszívás során keletkező port, a gyártási folyamatba visszavezetik, ezáltal a gyártás során melléktermék nem keletkezik.

LEGJOBB ELÉRHETŐ TECHNIKA

A BAT (legjobb elérhető technika) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

A tevékenységre vonatkozóan magyar nyelvű BAT útmutató rendelkezésre áll. Az útmutató alapján a telep megfelel a legjobb elérhető technika (BAT) feltételrendszerének.

A BAT-nak való megfelelés a technológia szempontjából:

A MA-KA Kft.-nél alkalmazott technológiára – Állati takarmány előállítására – nem adtak ki még BAT referencia dokumentumot, amely az elérhető legjobb technikára vonatkozó ajánlásokat tartalmazná.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott szempontok alapján vizsgálták a telephelyen folytatott tevékenységet, mely alapján megállapítható, hogy az

engedélyes a szentesi telephelyén üzemelő technológiák és berendezések megfelelnek az elérhető legjobb technika alkalmazása iránti követelményeknek.

A BAT-nak való megfelelés hulladékgazdálkodási szempontból:

A tápgyártás során a porelszívás során keletkező port, a gyártási folyamatba visszavezetik, hasznosítják.

Az alapanyagok felhasználásának hatékonyságát a technológiai hulladékok gyártásba történő visszavezetése biztosítja. A felhasznált alapanyagok szinte teljes mértékig beépülnek a termékekbe.

A BAT-nak való megfelelés a levegőtisztaságvédelem szempontjából:

Az alkalmazott tartástechnológiával, technológiai berendezésekkel a környezetbe kerülő légszennyező anyagok mennyiségét minimalizálják.

A BAT-nak való megfelelés a zaj- és rezgésvédelem szempontjából:

Az üzem működése zajvédelmi szempontból megfelel az egységes környezethasználati engedélyben foglalt előírásoknak.

A telephely zajkibocsátása akkreditált méréssel igazoltan minden irányban határérték alatti, a védendő épületek környezetében a zajterhelési határértékek teljesülnek.

A célforgalom járulékanak nagyságrendje 0.1 dB – nem éri el a rendelet szerinti +3 dB értéket.

A védendő környezetben mérhető, érzékelhető rezgésterhelést okozó gép, technológia nem kerül telepítésre

A BAT-nak való megfelelés a földtani közeg védelme szempontjából:

A telephelyi tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett zajlik.

A technológia zárt rendszerű, a tevékenységből adódóan a szennyeződéssel potenciálisan érintett térrészek műszaki védelme biztosított.

A telephely rendelkezik felszín alatti földgázvezetékkel. A vízvezeték-hálózat a telepen kiépített. A vízellátás közüzemi hálózatról történik.

A telep vízjogi engedéllyel rendelkező csapadékvíz elvezető rendszerrel rendelkezik.

A kommunális- és technológiai szennyvíz, valamint a csapadékvíz elvezetése zárt rendszerben történik.

A gázüzemű targonca üzemeltetéséhez szükséges gáz tárolása a telephelyen belül kialakított gázpalack tárolóban, elkülönített területen történik.

Az üzemi kárelhárítási terv az üzem technológiájának figyelembevételével kerül kialakításra.

A telephely üzemszerű működése során, a technológia zártsága miatt, talajszennyezés nem fordulhat elő.

ELŐÍRÁSOK

A tevékenység végzésének általános feltételei

Előírások:

1. A tevékenységet úgy kell végezni, a létesítményt működtetni, hogy a tevékenység és a kibocsátások megfeleljenek a mindenkori, hatályos jogszabályokban, valamint az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni.
2. Olyan módosítás, vagy átépítés, amely a vonatkozó jogszabály szerint jelentős változtatásnak minősül, csak a változtatásra vonatkozó – véglegessé vált – módosított egységes környezet használati engedély birtokában valósítható meg.
3. Minden olyan módosítást vagy átépítést, amely a vonatkozó jogszabály szerinti jelentős változtatásnak nem minősül, azonban az alkalmazott technológia

megváltoztatásával, vagy az épületek, vagy a berendezések rekonstrukciójával jár, a módosítással kapcsolatos engedélyezési eljárások megindításával egy időben a hatóságra be kell jelenteni.

4. Amennyiben az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatban építési engedély, illetve használatbavételi engedély kerül kiadásra, az engedély másolatát a kézhezvételtől számítva haladéktalanul a hatóságra be kell nyújtani.
5. Az engedély a maximális kapacitásra vonatkozik.
6. A kapacitásban történő bármely változtatás csak a hatóság előzetes engedélyével lehetséges.
7. A vonatkozó jogszabály értelmében, a tevékenység végzőjének felügyeleti díjat kell fizetni.

Határidő: tárgyév február 28.

8. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.

Szabályok a tevékenység végzése során

Előírások:

Övintézkedések:

9. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés:

10. Személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
11. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
12. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik.
13. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség:

14. A létesítmény működtetője köteles biztosítani, hogy a felsőfokú végzettségű környezetvédelmi megbízott elérhető legyen a hatóság munkatársai számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

Jelentéstétel:

15. Az engedélyes köteles a hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1-jétől december 31-ig terjedő időintervallumról) március 31-ig és ezt követően minden évben március 31-i határidővel a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a hatóság által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére” című részben előírtakat.

16. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.
17. Az engedélyes köteles az Európai Parlament és a Tanács az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról (Pollutant Release and Transfer Register, röviden: PRTR) szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletben (E-PRTR) foglalt adatokat gyűjteni, és évente köteles adatot szolgáltatni (E-PRTR-A adatlap), melyet minden év március 31. napjáig kell elektronikusan megküldeni a környezetvédelmi hatóságra.

Értesítés:

18. Az engedélyes köteles telefonon és írásban értesíteni a környezetvédelmi hatóságot lehetőség szerint minél hamarabb, de **legkésőbb 8 órán belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:
 - az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés esetén;
 - a tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.
 Az engedélyesnek az értesítés során tájékoztatást kell adnia az észlelést követően azonnal megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
19. Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.
20. Minden olyan esemény kapcsán, amely a környezet veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de **legkésőbb 8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:
 - levegő-, zaj- és rezgésvédelem, földtani közeg védelme, valamint táj- és természetvédelem vonatkozásában:
a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályt (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.; tel.: 62/680-165, 30/938-23-89 /ügyelet/; e-mail: ktfo@csongrad.gov.hu);
 - hulladékgazdálkodás vonatkozásában:
a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályt (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.; tel.: 62/680-165; e-mail: ktfo@csongrad.gov.hu);
 - felszíni- és felszín alatti víz veszélyeztetése, vagy szennyezése esetén:
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát (6728 Szeged, Napos út 4.; tel.: 62/549-340; e-mail: katved.tvh@csongrad.gov.hu);
 - tűz- és katasztrófahelyzet esetén:
Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (6721 Szeged, Berlini körút 16-18.; tel.: 62/621-280; e-mail: csongrad.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu);
 - emberi egészség veszélyeztetése esetén:

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Készenléti Szolgálatát (tel.: 30/463-72-23; e-mail: keszenlet.csongrad@dar.antsz.hu);

- állategészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági vonatkozású esemény, fertőzés gyanúja esetén:

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztályt (6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 9.; tel.: 62/680-800; e-mail: elelmiszer@csongrad.gov.hu)

Erőforrások felhasználása

Előírások:

21. Az engedélyes köteles a telephelyi technológia során felhasznált, illetve keletkező anyagokról nyilvántartást vezetni.

Határidő: folyamatos.

22. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített dokumentációt az 5 évenként elkészítésre kerülő, egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációjához kell csatolni.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként).

23. Nyilvántartást kell vezetni a felhasznált energiákról (energia nyilvántartási lapok), mint az elektromos áram és a gáz. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.

24. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai auditálást) rendszeresen elvégezni. A belső auditnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként).

25. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai audit) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

Határidő: folyamatos.

Levegőtisztaság-védelem

Méréssel kapcsolatos előírások:

26. A telephelyen működő pontforrásokon kiáramló légszennyező anyagok koncentrációi a technológiai kibocsátási határértékeket nem haladhatják meg.

27. A pontforrások által kibocsátott légszennyező anyagok határértéknek való megfelelését akkreditált laboratórium által elvégzett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet szerinti időszakos szabványos emisszió méréssel kell igazolni

28. A **P1, P2, P3, P4, P5 és P6 jelű** légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett következő alkalommal **2028. december 31-ig**, majd a mérést követően **5 évente** kell akkreditált mérőszervezettel végeztetett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet szerinti szabványos emisszió méréssel meghatározni.

29. A **P7 és P8 jelű** légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett következő alkalommal **2028. december 31-ig**, majd azt követően **5 évente** kell akkreditált mérőszervezettel végeztetett, a levegőterheltségi szint és a

helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet szerinti szabványos emisszió méréssel meghatározni.

30. A mérés kezdetét megelőzően azt a hatóságnak **15 nappal hamarabb** írásban be kell jelenteni. A mérésről készült jegyzőkönyvet a mérést követő **30 napon belül** meg kell küldeni a hatóságra.

Általános előírások:

31. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A létesítményeket úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy a majdani üzemeltetés során e jogszabályi előírás betartásra kerüljön.
32. *A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések, kürtő üzemeltethetők.*
33. A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezettséget.
34. A telephelyen működő légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok koncentrációi a technológiai kibocsátási határértékeket nem haladhatják meg.
35. A létesítményeket és azok légtechnikai rendszerét úgy kell megtervezni és kiépíteni, hogy a későbbiekben a tevékenységből eredő bűz esetleges csökkentésére lehetőség legyen.
36. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a mérési eredmények (tüzeléstechnikai és akkreditált) alapján elektronikusan kell teljesíteni.
37. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
38. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a hatóságot telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.
39. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
40. A létesítmény üzemeltetője köteles a hatóság által az engedélyben meghatározott légszennyező forrásokról és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről **folyamatosan üzemnaplót vezetni**. Az üzemnaplót a környezetvédelmi hatóság jogosult ellenőrizni, és az üzemeltetőt a tapasztalt hiányosságok megszüntetésére vagy pótlására kötelezni.
41. A légtechnikai rendszerek folyamatos karbantartásával biztosítani kell a megfelelő légcserét a bűz keletkezési helyétől szolgáló egységekben, helyiségekben.
42. A telephelyen működő, bűzanyagokat kibocsátó technológiák csak zárt térben működtethetők.
43. A keletkező hulladékokat úgy kell tárolni, hogy azok ne okozzanak lakosságot zavaró bűzhatást.
44. A légelszívó rendszerek gerincvezetéseket rendszeresen karban kell tartani, az esetleges meghibásodásokat azonnal javítani szükséges.
45. A telephelyen meglévő évelő növényeket rendszeresen gondozni kell és az esetlegesen elpusztult egyedeket pótolni szükséges.
46. A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell.
47. Levegővédelmi szempontból monitoring kialakítása nem szükséges.
48. Az engedélyes köteles PRTR adatszolgáltatást teljesíteni a levegőbe történő szennyező anyag kibocsátás mértékéről, amennyiben az meghaladja a hatályos EK rendeletben foglalt értéket.

49. A légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
50. A légszennyező pontforrásra vonatkozó éves Légszennyezés Mértéke adatszolgáltatási kötelezettséget a mérési eredmények alapján elektronikus úton kell teljesíteni.
51. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
52. A tüzelőberendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
53. A diffúz kiporzást a takarmányok szállítása, mozgatása, továbbítása során a kifogástalan műszaki színvonal biztosításával és gondos munkavégzéssel meg kell előzni.
54. A burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyeződésektől (pl. sár) a másodlagos porszennyezés megelőzése miatt.
55. A telep zöld felületét, az élő növényeket (fák, bokrok) folyamatosan gondozni kell, az elpusztult egyedeket pótolni szükséges.

Zaj- és rezgésvédelem

Előírások:

56. A teljes üzemszerű állapotban az üzemi zaj vonatkozásában a zajkibocsátási határértékek az alábbiak:

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Övezeti besorolás	A védendő épület építményjegyzék szerinti besorolása	A zajkibocsátási határérték, dB	
				Nappal 6-22 óráig	Éjjel 22-06 óráig
5494/4	Szentes, temető	K-T	1272 Temető	50	40

57. A zajkibocsátási határértékeknek a védendő homlokzatok előtt 2 m-re, a padlószinttől 1,5 m magasan kell teljesülniük.

Határidő: folyamatos.

58. A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló KvVM rendelet 3. §-a szerint a zajkibocsátási határérték megállapítása után **minden** olyan, az **üzemi zajforrás** területén bekövetkező **változást**, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője a 3. számú melléklet szerinti bejelentőlapra köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló Korm. rendelet 11. § (5a) bekezdés szerint a hatóság a változásjelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő határozatot módosítja, vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.

Határidő: folyamatos.

59. A tisztítóház és a zárt garat falszerkezetének léghanggátlási száma ($R_w > 25$ dB) érdekében a trapézlemez falelemek helyett szendvicspanel elemeket szükséges használni.
60. Mind a garat, mind a tisztítóház ajtaját az üzemelés alatt csukva kell tartani.
61. A P7 pontforrás kidobó oldalára szükséges hangcsillapító telepítése, különösen, ha a ventilátor a tisztító után lesz beépítve, és a tisztító hangcsillapító hatása nem érvényesül.

62. A felvonófej és a surrantócsövek rezgéscsillapító anyaggal történő burkolása (Pl. Tecsound 70) szükséges.
63. A radiális szellőztető ventilátorokat zajcsökkentő tokba kell elhelyezni.
64. A bővítés után, üzemszerű működés mellett a telephely egészére vonatkozó, (üzemszerű körülmények mellett) szabványos, akkreditált zajmérést kell végezni és csatolni kell a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elkészített zajvizsgálati jegyzőkönyvet, melynek meg kell határozni a zajterhelési határértékek értékét a védendő épületeknél, valamint méréssel meghatározni a zajvédelmi hatásterület nagyságát.

Határidő: az üzemelés megkezdését követő 30 napon belül.

Földtani közeg védelme

Előírások:

65. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
66. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
67. A tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
68. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi határértéknél vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentrációnál kedvezőtlenebb állapotot.
69. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
70. A szennyezéssel potenciálisan érintett térrészek, létesítmények műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente összefoglaló jelentést kell készíteni.

Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások

Előírások:

71. Az engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, a legjobb elérhető technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
72. Az engedélyesnek a legjobb elérhető technika alkalmazásával intézkedni kell:
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
 - a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről;
 - a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről;
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről;
 - a környezetszennyezést megelőző hulladékgyűjtést biztosító hulladéktároló

- edényzetek, illetve munkahelyi gyűjtőhelyek alkalmazásáról;
 - a levegőterhelés, a környezeti zaj- és rezgésbocsátás minimalizálásáról;
 - a földtani közeg szennyeződésének megakadályozásáról;
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról;
 - valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmények működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége.
73. A telephelyi létesítmények és az épületgépészeti berendezések karbantartását rendszeresen kell végezni.
74. Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

Előírások:

75. A vonatkozó jogszabályok értelmében, engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie.
76. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának érdekében az üzemi kárelhárítási tervben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
77. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
78. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.
79. Az engedélyesnek üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és benyújtani a környezetvédelmi hatóságra.

Határidő: 2030. augusztus 1.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások

Előírások:

80. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére, vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően, az engedélyes köteles a hatóság egyetértésével leszerelni a környezet-szennyezést okozó gépeket, biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket, gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról.
81. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.
82. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció, hatóságra történő benyújtásával kell igazolni, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.

Adatrögzítés, adatszolgáltatás és jelentéstétel a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére

Előírások:

83. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
84. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
85. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő egy hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót hatóságunkhoz benyújtani.
86. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formájának a hatóság által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és hatóság részére a hozzáférhetőséget mindenkor biztosítani kell.
87. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani, egy eredeti és egy másolati példányban.
88. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének, vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
89. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot hatóságunk rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
90. A beszámolónak ebben az engedélyben lefektetettek szerint meghatározott gyakorisága és tárgyköre – a minták elemzése alapján – a hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
91. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan az alábbi azonosítókat kéri a hatóság szerepeltetni:
 - KÜJ, KTJ;
 - A cég neve (cégbírósági bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.,...), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf.);
 - A telephely/létesítmény neve, a telephely/létesítmény címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOV koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR '03 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - Arra való nyilatkozat, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendelet értelmében új, illetve meglévő létesítményről van-e szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
 - Az IPPC köteles tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendelet 2. számú melléklet szerint;
 - Fő, illetve nem fő IPPC tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amelyik az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni);

- A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az IPPC köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
- NOSE-P kód.

92. Adatszolgáltatás, beszámolók ütemezése:

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Éves adatszolgáltatás		
(E)PRTR-A adatlap (166/2006/EK rendelet alapján)	évente	március 31.
Éves hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás (mennyiségtől függően veszélyes, nem veszélyes, EPRT-R)	évente	március 1.
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		
Levegőtisztaság-védelem: – Pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi adatatok – Elvégzett mérések jegyzőkönyvei, és a mérési eredmények értékelése	évente	március 31.
Hulladékgazdálkodás: – Keletkezett hulladékok – Technológiánkénti anyagmérleg		
Zajvédelem: – Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása – Zajvédelmi hatásterület bemutatása		

Földtani közeg védelme: – Szennyezéssel potenciálisan érintett térrészek, technológiai berendezések műszaki állapotának ellenőrzése		
Panaszok összefoglaló jelentése		
Bejelentett események összefoglalója		
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések		
Eseti beszámolók		
Panasz	eseti	Panasz beérkezését követő 2 napon belül
Bejelentett esemény		Az eseményt követő 1 hónapon belül
Havária		Haladéktalanul
BAT-nak való megfeleléség vizsgálata	5 év	A felülvizsgálati dokumentáció részeként
Energiahatékonysági belső audit		

A beszámolókat elektronikus úton a környezetvédelmi hatóság – a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály – részére kell elküldeni.

I. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések:

1. A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság nyilatkozatát az egységes környezethasználati engedély vonatkozásában az alábbi kikötésekkel megadta:

Általános előírások:

- Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.
- A telephely építése, fejlesztése során keletkező hulladékokról, mennyiségéről, fajtájáról és kezelésének módjáról (gyűjtés, szállítás, átadás) az éves beszámolóban részletes tájékoztatást kell adni, mellékelve az átadások igazolását.
- Amennyiben a kitermelt talajt nem helyben, a kitermelés helyén kívánják felhasználni, akkor az hulladéknak minősül és hulladékként kell gondoskodni a kezeléséről.
- A keletkező építési-bontási hulladékok hulladékgazdálkodási engedély nélküli gyűjtése kizárólag a hulladék keletkezésének helyén, az organizációs terv alapján az építési munkaterületen belül erre a célra alkalmas és kijelölt területen végezhető.
- A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékot környezetszennyezést kizáró módon, elkülönítetten, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a hatályos jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni.
- A keletkezett hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig gyűjthető, a hulladékok kezeléséről ezen időn belül gondoskodni kell.
- Hulladékot csak olyan szervezetnek, vállalkozásnak – elsődlegesen hasznosítónak – lehet átadni, amely az adott hulladéokra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy amelynek az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
- Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adóttak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
- Veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
- Az engedélyes a telephelyen keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabálynak megfelelő nyilvántartást köteles a telephelyen vezetni, amelyet a hatóság munkatársainak mindenkor köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani.
- A keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabály előírásai szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni.
- A hulladékgazdálkodási adatszolgáltatással együtt az engedélyes köteles E-PRTR adatszolgáltatást is teljesíteni a telephelyről kiszállított hulladékokról, amennyiben azok meghaladják a hatályos EK rendeletben foglalt értékeket.
- Az éves beszámolónak tartalmaznia kell technológiai bontásban a keletkezett hulladékokra és melléktermékekre vonatkozó adatokat, valamint technológiai anyagmérlegeket.
- A települési hulladékot szükség szerint, a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint át kell adni a közszolgáltató részére.

- A tevékenység végzése során keletkező törtszemet és terményport amennyiben értékesítik, akkor az hulladékként csak kizárólag érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőnek adható el, vagy mint melléktermék, melynek keletkezését előzetesen be kell jelenteni az illetékes hatóság felé.

Gyűjtőhelyekkel kapcsolatos előírások:

- A hulladékok gyűjtése kizárólag műszaki védelemmel rendelkező területen történhet, amelyek rendszeres karbantartásáról, esetleges hibáinak javításáról folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A telephely üzemeltetésének időszakában fenn kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladék gyűjtőhelyeket.
- A gyűjtőhelyeken alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
- A veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben vagy tárolóedényben lehet gyűjteni.
- A gyűjtőhelyeken egy időben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását.
- A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és mindegyik hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző gyűjtés.
- A munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidőben összesen 4,12 tonna nem veszélyes hulladék gyűjthető, amelyeket szükség szerint, de legalább a keletkezéstől számított fél éven belül át kell adni arra engedéllyel rendelkezőnek.
- A munkahelyi gyűjtőhelyen egyidőben összesen 25,74 tonna veszélyes hulladék gyűjthető, amelyeket szükség szerint, de legalább a keletkezéstől számított fél éven belül át kell adni arra engedéllyel rendelkezőnek.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások:

- Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.

2. A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság nyilatkozatát az egységes környezethasználati engedély vonatkozásában az alábbi kikötésekkel megadta:

- A tevékenységet a felszíni- és felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. A telep üzemeltetése nem veszélyeztetheti a felszíni- és felszín alatti vizek jó állapotát.
- A telephelyen végzett tevékenység nem eredményezhet a felszín alatti vízben, a felszín alatti és földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
- A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
- A meglévő vízállásirányítókat a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyekben előírtaknak megfelelően kell üzemeltetni, fenntartani.

- A jelenlegi végleges vízjogi engedélyek hatálya alá eső vízellátási létesítményeket átalakítani, bővíteni, új vízellátási létesítményeket építeni csak vízjogi létesítési engedély birtokában lehet.
- A telephelyen a vízellátási létesítmények karbantartásáról és tisztításáról rendszeresen gondoskodni kell.
- Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.
- A közcsontrába bocsátott szennyvíz minőségének mindenkor meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében az időszakos vízfolyásba való közvetett bevezetés esetére megadott, kiemelve az alábbi küszöbértékeknek:

Szennyezőanyag megnevezése	Küszöbérték
pH	6,5 alatt 10 felett
Dikromátos oxigénfogyasztás KOI_k	1000 mg/l
Biokémiai oxigénigény BOI_5	500 mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	100 mg/l
10' üledő anyag	150 ^(*) mg/l
Fenolindex	5 mg/l
Szerves oldószer extrakt (SZOE)	50 mg/l
Szulfát	400 mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	100 mg/l
Aktív klór	30 mg/l
Összes só	2500 mg/l

(*) Csak, ha 10 perces ülepedésnél a lebegőanyag tartalom nagyobb, mint $5 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{m}^3$

- A közcsontrába való szennyvízkibocsátások vonatkozásban a felszíni vizek minősége védelméről szóló Korm. rendelet előírásait, vonatkozó szabályozásait be kell tartani.
- A szennyvizet fogadó települési közüzemi szennyvíz-elvezető hálózat üzemeltetőjének, az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nek ARV/111-732/2024 számon kiadott befogadói nyilatkozatában foglaltakat tudomásul kell venni és maradéktalanul be kell tartani.

3. A Kormányhivatal, mint örökségvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély vonatkozásában az alábbi kikötésekkel megadta:

- **Az előzetes régészeti dokumentáció I. fázis kiegészítéséhez szükséges próbafeltárásokat el kell végeztetni.** A próbafeltárás alapján elkészített, feltárási projekttervet tartalmazó előzetes régészeti dokumentáció II. fázist (továbbiakban: ERD II.) az építési engedély iránti kérelemhez csatolni kell.
- **Minden olyan beruházási munkarésznél, amelyet teljes területű feltárássra nem jelölnek ki, régészeti megfigyelést kell végezni.**
- **A beruházó, illetve a kivitelező az ERD II. elkészítése, valamint a további szakmunkákra vonatkozó szerződés megkötése érdekében vegye fel a kapcsolatot a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ Nemzeti Régészeti Intézetével (1113 Budapest, Daróczi u. 3; regeszetiprojektiroda@hnm.hu; Tel.: +36304402188), és állapodjon meg a feltárási tevékenységek elvégzéséről.**

- A beruházó, illetve a kivitelező köteles továbbá a munkakezdés és a munkálatok befejezésének időpontjáról az örökségvédelmi hatóságot tájékoztatni.
- **Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor a beruházási földmunkával érintett mélységig az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.**

II. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések:

1. **A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-07/NEO/00812-2/2025. számú szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozata:**

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést idézzen elő.
- A dolgozók részére ivóvíz minőségű víz biztosítása szükséges.
- A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében a szükséges járványügyi intézkedések betartása szükséges, különös tekintettel a házi legyek és rágcsálók elleni védekezésre, melyet rendszeresen, tervezett program szerint kell végrehajtani.
- A veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok az emberi egészséget ne veszélyeztessék. A munkafolyamatok a veszélyes anyagok és keverékek biztonsági adatlapjainak a birtokában kezdhetők meg.

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 5 év.

Az engedély véglegessé válásával érvényét veszti a CS/Z02/00942-2/2024. (KTO-azonosító: 91866-15-1/2024.) és CS/Z02/04275-2/2025. (KTO-azonosító: 91866-19-1/2025.) számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély és a CS/Z02/08824-3/2023. (KTO-azonosító: 93293-1-9/2023.) számon kiadott zajkibocsátási határérték megállapító határozat.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat véglegessé válását követő 5 éven belül a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

A bírság összege a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevéttel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételenek 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a döntést hozó Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalhoz (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) – csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a

döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – benyújtandó, indokolást tartalmazó fellebbezésnek van helye.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a fellebbezést elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás útján: <https://epapir.gov.hu>) terjesztheti elő.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.

A fellebbezés illetéke 5000 Ft, melyet a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevételei számlára kell megfizetni, és az illeték megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelten a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.

A befizetési bizonylat közlemény rovatába fel kell tüntetni jelen döntés számát.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Az ügyfél az eljárás 1 200 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A MA-KA Takarmánykeverő és Forgalmazó Kft. képviseletében az OTTA TRÓ Kft. 2025. május 6. napján a Szentés 4195/10 hrsz. alatti takarmánykeverő telephelyre vonatkozóan *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: R.) szerinti egységes környezethasználati engedélyezés lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz (a továbbiakban: hatóság).

A tervezett tevékenység az R. 2. számú mellékletének 9.2. cb) pontja (takarmány előállítás állati (2,7 m/m %) és növényi eredetű nyersanyagokból 239 t/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással) alá tartozik.

Az R. 1. § (3) bekezdés értelmében a tevékenység megkezdéséhez, ha az c) csak a 2. számú mellékletben szerepel, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedély szükséges.

Az R. 18. §-a alapján a hatóság az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást új tevékenység esetén a környezethasználó kérelmére indítja meg.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdés alapján „környezetvédelmi hatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a területi környezetvédelmi hatóság jár el”. A Rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében „területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - az e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.

Mivel a kérelem hiányos volt, a hatóság a 2025. május 12-én kelt, CS/Z02/04642-3/2025. számú végzésében igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére hívta fel az ügyfelet. A hiánypótlásnak 2025. május 16-án tettek eleget.

A hatóság a kérelmet érdemben megvizsgálva megállapította, hogy az természet- és tájvédelmi, örökségvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból hiányos. A hatóság 2025. június 5-én kelt, CS/Z02/04642-12/2025. számú hiánypótlási felhívásában foglaltakat az ügyfél a 2025. június 20-án benyújtott dokumentációval teljesítette.

DOKUMENTÁCIÓT KÉSZÍTŐ:

Megbízott: OTTA TRIÓ Környezetvédelmi és Mérnöki Kft.
6725 Szeged, Répás u. 36.

Név: Karcsú József (környezetvédelmi szakértő)
Eng. száma: SZKV/06/0989/H-2213/10.

A hatóság a nyilvánosság informálása és bevonása szabályainak érvényre juttatása érdekében az R. 21. § (2)-(3) bekezdése alapján a dokumentáció benyújtását követően a honlapján közzétette a közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tevékenység telepítése szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Szentes Város Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2025. május 29. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

A hatóság a hiánypótlás benyújtását követően a honlapján közzétette az újabb közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tevékenység telepítése szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Szentes Város Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2025. július 15. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

*

A hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés és 12/A. § alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó nyilatkozatokban foglaltakat a rendelkező részben a hatóság előírta.

I. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések, az előírt feltételek indokolása:

1. A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság szakkérdés vizsgálatában foglaltak indokolása a következő:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) alapján:

1. § (3) bekezdés e) pontja alapján nem terjed ki a törvény hatálya a szennyezetlen talajra és más, természetes állapotában meglévő olyan anyagra, amelyet építési tevékenység során termelnek ki, és azt a kitermelés helyén természetes állapotában építési tevékenységhez használják fel.

2. § (4) A kitermelt szennyezetlen talaj és más, természetes állapotában meglévő olyan anyag hulladékstátuszát, amelyet nem a kitermelés helyén használnak fel, az (1) bekezdés 23. pontja szerinti fogalom meghatározással, valamint a melléktermékre vagy a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kell értelmezni.

4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.

5. § (2) A hulladékképződés megelőzése érdekében törekedni kell arra, hogy a technológiából származó, de a technológiai folyamatba visszavezetett gyártási maradék, anyag, valamint a már használt, de eredeti céljára ismételten felhasználható termék, illetve melléktermék a gyártásfelhasználás ciklusban maradjon. Az anyag vagy termék, illetve melléktermék a gyártásfelhasználás ciklusból történő kilépésekor válik hulladékká.

6. § (3) A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatára való előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.

8/A. § (1) A 8. § szerinti melléktermék státuszhoz szükséges előírásokat – ideértve a szennyező anyagok határértékeit, az anyag vagy tárgy emberi egészséget érintő hatásait, továbbá a lehetséges káros környezeti hatások elkerülésére vonatkozó szabályokat – a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (2) bekezdése végrehajtására kiadott uniós jogi aktus állapítja meg a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel.

12.§ (1) A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti.

(4) A hulladékbirtokos a hulladékot az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.

31. § (2) bekezdés alapján a hulladékbirtokos

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe eső hulladék kezeléséről

aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,

ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,

ac) a hulladék aa) vagy ab) alpontban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,

ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, valamint – ha a hulladék szállítására a 14. § (1) bekezdése alapján engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül kerül sor – a koncessziós társasággal szerződéses jogviszonyban álló átrakó vagy hulladékkezelő létesítmény, komposztáló üzemeltetését végző személy részére történő átadás, vagy

ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)–ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás;

b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről

ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

bc) a hulladék szállítónak történő átadása,

bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,

be) a hulladék közvetítőnek történő átadása,

bf) a hulladék kereskedőnek történő átadása, vagy

bg) ha az átvétel az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli, de a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenység, a hulladékbirtokos döntésétől függően az a) pont vagy a b) pont szerinti átadás

útján gondoskodik.

(10) Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak a (2) bekezdés b) pont bb)–bf) alpontja szerint adja át, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék gyűjtésére, szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási

engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

65. § (1) A hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet.

82. § (4) A melléktermékként előállított, felhasznált vagy forgalmazott, illetve tárolt anyag vagy tárgy 8. §-ban meghatározott feltételeknek való megfelelését a hulladékgazdálkodási hatóság, továbbá a termék megfelelőségének és biztonságának ellenőrzéséért felelős hatóság, illetve piacának felügyeletéért felelős hatóság ellenőrzi.

A veszélyes hulladékok vonatkozásában *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A hulladék gyűjtőhelyek üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) rendelkezik.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

11. munkahelyi gyűjtőhely: a természetes személynek nem minősülő hulladéktermelő által a telephelyén végzett munka során képződő hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló, a telephelyen kialakított hely, ahol a hulladéktermelő a hulladékot gyűjtőedényben, konténerben, továbbá a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott, elkerített területen gyűjti.

13. § (9) Ha a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, a munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben írja elő.

(10) Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot.

A gyűjtőhelyek tároló kapacitását az üzemeltető adta meg az eljárás során. A hulladék elszállításának gyakorisága a Kr. előírásainak figyelembevételével történt.

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokról *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet rendelkezik.

A 166/2006/EK rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a rendelet I. számú mellékletébe tartozó tevékenység végzése esetén PRTR adatszolgáltatást kell teljesíteni abban az esetben, ha a telepről kiszállított hulladék mennyisége meghaladja a rendeletben meghatározott értékeket.

A hatóság hatáskörét a Rendelet 3. számú melléklet 17. pont B oszlopa, illetékességét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet* 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

2. A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:

A vízügyi és vízvédelmi hatóság, a MA-KA Takarmánykeverő és Forgalmazó Kft. kérelmére, Szentes 4195/10 hrsz. alatti telephelyen folytatott tevékenység egységes környezethasználati engedély kiadására indult eljárásban **a rendelkezésre álló iratanyagok áttanulmányozása során az alábbiakat állapította meg** a hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében:

A vízügyi hatóság a részére rendelkezésre bocsátott, OTTA TRIÓ Környezetvédelmi és Mérnöki Kft. (6725 Szeged, Répás u. 36.) által 2025. május 6. keltezéssel készített egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata tárgyú tervdokumentáció, valamint okirattári nyilvántartásunkban fellelhető iratanyagok alapján az alábbiakat állapította meg:

A MA-KA Kft. a fejlesztések mellett az alapanyag tároló rendszerének bővítése érdekében 3 db síktároló épület, 8 db nagy siló, 8 db kis siló, egy új, zárt terű fogadógarat, valamint egy tisztító üzemegységet szeretne megépíteni. A bővítés során pályáznak további 0,5 MW teljesítményű napelem bővítésre is. A 3 db síktárolóhoz vízellátás, csatornázás, gázellátás, fűtési és légtechnikai rendszer kiépítése nem készül. A bővített üzemrészben vezetékes vízhálózat, csatornahálózat nem kerül kiépítésre. A bővítés megvalósulásával többlet vízigény nem lesz.

A bővítéssel az alapanyag betárolás és tárolás technikailag jobban elkülönülne a gyártási folyamatoktól és a kiszállítástól; korszerűbb körülmények között történne az alapanyag betárolás.

A fejlesztés következtében az üzemben az állati és növényi eredetű nyersanyagokból gyártott takarmány meghaladja a 239 tonna/nap késztermék kapacitást. Ennek következtében az R. 2. számú mellékletének 9.2. cb) pontja szerint egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenység.

Vízellátás, szennyvízelhelyezés

A telephely üzemeltetéséhez a dolgozók (38 fő) szociális vízigénye és a technológiai vízigény (9.375 m³/év) az ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett városi közműhálózatról biztosított.

A telephelyen keletkező kommunális eredetű szennyvizet és az üzem gőzkazánjainak víz előkezeléséből származó technológiai szennyvizet (2.500 m³/év) a telepi szennyvízhálózaton keresztül, a városi közüzemi szennyvízcsatornába bocsátják.

Az ioncserélő műgyantás vízlágyítási eljárásból képződő szennyvíz keménysége az ivóvízéhez képest kissé magasabb, ezen kívül azonban egyéb szennyezőanyagot nem tartalmaz, ezért a szennyvízcsatorna hálózatba vezetése előtisztítás nélkül történhet.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a kibocsátott kommunális-, és a gőzkazánok vízelőkezeléséből származó technológiai szennyvizek befogadására vonatkozóan ARV/111-732/2024 számon befogadó nyilatkozatát feltételekkel megadta.

A MA-KA Kft. 35600/4278-4/2019.ált. számon kiadott és 30406/303-4/2024.ált. számon módosított érvényes szennyvízkibocsátási engedéllyel rendelkezik a Szentes 4195/10 hrsz. alatti ingatlanon lévő haszonállat-eledel gyártó üzem gőzkazánjainak víz-előkezeléséből származó technológiai szennyvizek közcsatornába történő kibocsátása vonatkozásában.

Csapadékvíz-elhelyezés

A telephelyen külön kerülnek gyűjtésre a parkoló területen, illetve az üzemi területen keletkező csapadékvizek. A parkoló területén összegyűjtött, esetlegesen szennyezett csapadékvíz a 3:2 rézsúhajlással rendelkező csapadékvíz csatornán keresztül, átemelő szivattyú közbeiktatásával egy (SEPARATOR 3.0 EN típusú) iszap- és olajfogó műtárgyra kerül rávezetésre.

Az előtisztított csapadékvíz és a tisztítást nem igénylő csapadékvizek közös befogadója az Ipari Park meglévő (NA 300 KG-PVC) csapadékvíz csatornája.

A MA-KA Kft. 30406/959-5/2024.ált. számon kiadott érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik csapadékvíz gyűjtés tisztítás-, és elhelyezéssel kapcsolatban.

Üzemi területen keletkező csapadékvíz közvetlen befogadója egy 230 m hosszú, 115 m³ tároló kapacitású, burkolt árok.

A tetőről származó szennyeződésmentes, tiszta csapadékvíz, a telepi csapadékvizek közös befogadója az Ipari Park meglévő (NA 300 KG-PVC) csapadékvíz csatornája kerül bevezetésre. Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Monitoring

A telephelyen folytatott tevékenység felszín alatti és felszíni vizek állapotára nincs hatással, ezért monitoringkút létesítése és üzemeltetése sem indokolt.

Alapállapot jelentés

A 2025. évi alapállapotvizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy az érintett ingatlanon a felszín alatti víz minden vizsgált szennyezőanyag komponensének koncentrációja (B) szennyezettségi határérték alatti. A telephely üzemszerű működése során talajvízszennyezés nem fordult elő.

BAT megfeleltetés

A MA-KA Kft.-nél alkalmazott technológiára – állati takarmány előállítás – nem adtak ki még BAT referencia dokumentumot; a környezeti hatásvizsgálati és az R 9. mellékletében meghatározott szempontok alapján megvizsgálták a tárgyi telephelyen folytatott tevékenységet, mely alapján megállapítható, hogy az üzemelő technológiák és berendezések megfelelnek az elérhető legjobb technika alkalmazása iránti követelményeknek.

A rendelkezésre bocsátott dokumentációban foglaltak alapján a vízügyi hatóság megállapította, hogy a tevékenység - a rendelkező részben előírtak betartása mellett – a felszíni- és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel, vizek lefolyására, árvíz- és jég levonulására hatást nem gyakorol.

A rendelkező részben előírtak indokolása:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint, a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B)

szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8.§ c) pontja szerint: „*A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.*”

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés alapján tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (Fvr.) 25. § (1) bekezdése alapján a szennyvízkibocsátással, közsatornába vezetéssel kapcsolatos környezetvédelmi követelményeket a kibocsátó számára a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény és a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti engedélyben, illetve azok hatálya alá nem tartozó tevékenység esetén a vízvédelmi hatóság által kiadott külön engedélyben kell meghatározni.

A Fvr. 17. § alapján a közsatornába bocsátható szennyvíz szennyezőanyag-tartalmának mértékét (a továbbiakban: küszöbérték) a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet határozza meg.

A vízgazdálkodásról szóló 1995 évi. LVII. törvény 28/A. § (1) bekezdés értelmében, vízjogi engedély szükséges

- a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),
- b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély), és
- c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély)

A vízügyi hatóság a rendelkezésére bocsátott tervdokumentációban foglaltak alapján megállapította, hogy a tevékenység megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak.

A vízügyi hatóság hatáskörét a Rendelet 12/A. § bekezdése, a 8. számú melléklet 2. és 3. pontja, illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Kormányrendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapítja meg.

3. A Kormányhivatal, mint örökségvédelmi hatóság szakkérdés vizsgálatában foglaltak indokolása:

A tárgyi beruházás a *kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény* (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. pontja szerinti nagyberuházásnak minősül.

A megküldött előzetes vizsgálati dokumentáció és a hiánypótlásként érkezett előzetes régészeti dokumentáció I. fázis áttekintése után az örökségvédelmi hatóság a Kötv. 21. § e) pontja, 22. § (3) bekezdése, valamint a *kulturális örökség védelmével kapcsolatos*

szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 43. § (3) bekezdése értelmében a rendelkező részben részletezett régészeti szakmunkák előírása mellett döntött. Az előzetes régészeti dokumentáció I. fázist jelen engedélyezési eljárásban az örökségvédelmi hatóság a Kr. 39. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt akadályozó körülmények megléte miatt a Kr. 37. § (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján fogadta el. Az előzetes régészeti dokumentáció kiegészítését az örökségvédelmi hatóság a Kötv. 22. § (3) bekezdés ba) pontja és a 23/D. §-a alapján írta elő.

Az előzetes régészeti dokumentáció II. fázis elkészítésére a Kötv. 23/C. § (3) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ jogosult. A régészeti szakmunkákra vonatkozó szerződés megkötését a Kötv. 23/E § (2) bekezdése értelmében a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ koordinálja. A régészeti szakmunka ellátására a Kötv. 22. § (5) bekezdés a) pontja alapján a Koszta József Múzeum jogosult.

A Kr. 29. § (1) bekezdése szerint a próbafeltárást és a régészeti megfigyelést annak megkezdése előtt legalább egy munkanappal be kell jelenteni az örökségvédelmi hatóságnak a 7. mellékletben meghatározott tartalommal és mellékletekkel ellátott formanyomtatvány alkalmazásával.

Az örökségvédelmi hatóság a szakkérdést a Kr. 87. § és 88. §-ában meghatározott szempontok szerint vizsgálta.

II. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések indokolása:

1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-07/NEO/00812-2/2025. számú szakkérdés indokolása:

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése szerint közintézményekben, munkahelyként szolgáló épületben a megfelelő ivóvízminőséget az ivóvízhasználat tényleges helyén kell biztosítani. Az ivóvíz minőségének a kormányrendelet 1. számú mellékletében foglalt határértékeknek és parametrikus értékeknek kell megfelelni.

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM–EüM együttes rendelet 23. § (1) bekezdése szerint a munkáltató köteles gondoskodni ivóvízcsap, illetve ivókút felszereléséről, valamint az ivóvizet szolgáltató berendezés tisztán tartásáról és megfelelő karbantartásáról-

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. §-a szerint az egészségügyi kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.

A veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 20. § (3) bekezdésében szerint a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékekkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megszervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse. A törvény 28. § (3) bekezdése szerint a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.

A szakkérdésre adott válasz *az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény* 10. § (1) bekezdése, *a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás* 24-25. §-a, *a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 55/2024. (II. 28.) főispáni utasítás* 52-53- §-a, valamint a Rendelet 11. § (1) bekezdés és 3. melléklete alapján *a fővárosi*

és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében biztosított illetékesség alapján került megadásra.

*

A rendelkező részben tett előírások indokolása:

A tevékenység végzésének általános feltételeire vonatkozó előírások indokolása (1-8. pont):

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

A jelentős változtatásra vonatkozó előírásokat az R. 2. § (3) bekezdés d) pontja határozza meg. Ettől eltérő módosítások vagy az alkalmazott technológia megváltoztatásával, vagy az épületek, vagy a berendezések rekonstrukciójával jár, a módosítással kapcsolatos eljárások megindításával egy időben a hatóságra történő bejelentés azért szükséges, mert a hatóságnak mérlegelnie kell, hogy a változtatások indokolják-e ezen engedély módosítását.

A felügyeleti díj megfizetéséről a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 96/B. § (1) bekezdése rendelkezik.

A tevékenység végzése során betartandó szabályokra vonatkozó előírások indokolása (9-20. pont):

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeit a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet határozza meg.

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást.

Az eseményekkel kapcsolatos értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

Az Európai Parlament és a Tanács Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK rendeletének előírásai alapján az I. számú mellékletbe tartozó tevékenység végzése esetén évente E-PRTR-A adatszolgáltatást kell teljesíteni.

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása (21-25. pont):

A vonatkozó előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag- és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, mely által csökkenteni lehet az anyag- és energia felhasználást, valamint az energia költségeket. Az energetikai auditban meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztás adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket.

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indokolása (26-55. pont):

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró

búzzal való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

Az Lr. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik. Az Lr. 30. § (1) bekezdése alapján búzzal járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

Az előírások célja hogy a tevékenység során a lehető legkevesebb legyen a környezeti levegőbe bocsátott légszennyező anyagok mennyisége.

A fenti előírások a határérték alatti kibocsátások fenntartását és a határérték feletti kibocsátások megakadályozását hivatottak biztosítani.

A technológiával kapcsolatos előírások a szagkibocsátások minimalizálását, csökkentését biztosítják.

A hatóság előírásait az Lr. 4. és 5. § alapján tette meg. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírások a rendelet 31. és 32. §-ában előírtakon alapulnak.

A berendezésekre megállapított kibocsátási határérték az 1. számú technológia esetében *a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről* szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. sz. melléklete (gázhalmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezések kibocsátási határértékei) alapján került meghatározásra.

A berendezésekre megállapított kibocsátási határérték a 2. számú technológia esetében *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.1.1. pontja alapján került meghatározásra.

A légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 12. § (1) bekezdés c) pontja, mérést követően a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.

A P1, P4, P5 és P6 jelű légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását a Fonor Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. 2022. november 3-án (2022/433/EM/1 munkaszámú mérési jegyzőkönyv) megmérte.

A benyújtott engedélyezési tervdokumentációban az ügyfél kérte, hogy a légszennyező pontforrásokon végzendő következő akkreditált emisszió mérés határidejét 2029. december hónapban állapítsa meg a hatóság. A kérelemben foglaltaknak a hatóság részben helyt ad, a következő akkreditált emisszió mérés határidejét – amely a legutóbbi mérés határidejétől számított 5 év, azaz 2027 lenne – az engedély érvényességi idejéhez igazítva 2028. december 31. napjára módosítja.

A pontforrásokon végzendő következő emisszió mérés időpontja a fentiek figyelembevételével került meghatározásra.

A P7 és P8 jelű légszennyező pontforrás légszennyezőanyag kibocsátását a FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. (1149 Budapest, Pósa Lajos u. 20-22.) 2025. április 8-án mérte meg (2025/161/EM/1 munkaszámon elkészített vizsgálati jegyzőkönyv). A mérés időtartama alatt a P7 és P8 jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátása a technológiai kibocsátási határértékeket nem haladta meg.

A benyújtott engedélyezési tervdokumentációban az ügyfél kérte, hogy a hatóság a P7 és P8 jelű légszennyező pontforrásokon végzendő következő emisszió mérés időpontját a telephelyen lévő, CS/Z02/00942-2/2024. ügyiratszám (KTO-azonosító: 91866-15-1/2024.) kiadott levegőtisztaság-védelmi engedéllyel rendelkező légszennyező pontforrásokon előírt

akkreditált emisszió mérés időpontjában állapítsa meg. A hatóság a P7 és P8 jelű légszennyező pontforrásokon végzendő következő emisszió mérés időpontjánál fentieket figyelembe vette.

A légszennyező pontforráson végzendő emisszió mérést a VM rendelet előírásai alapján kell elvégezni.

A mérés időpontjáról szóló előzetes értesítési kötelezettséget a VM rendelet 15. § (3) bekezdése alapján írta elő a hatóság.

Az üzemnapló vezetési kötelezettséget a VM rendelet 18. § (1) bekezdése alapján írta elő a hatóság.

Az engedélyezési eljárás során a légszennyező pontforrások hatásterület lehatárolását is elvégezték. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áttérjedése.

Zaj- és rezgés védelmével kapcsolatos előírások indokolása (56-64. pont):

A felülvizsgálati dokumentációban leírtak szerint a létesítmény hatásterületének határa a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZajR.) 6. §-a alapján került meghatározásra. A hatásterületen belül zajtól védendő épület vagy terület nem található.

A ZajR. 10. § (3) bekezdése, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, építmény vagy helyiség.

A telephely zajhelyzetének megváltozásáról benyújtott jelentés alapján, a zajkibocsátási határérték kiadásnak szükségességét meg kell vizsgálni.

Földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása (65-70. pont):

A hatóság feltételeit a földtani közeg védelme érdekében írta elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a Kvt. 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti közegek védelmét szolgáló feltételeket a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) rögzíti.

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása (71-74. pont):

A legjobb elérhető technológia alkalmazásával biztosítható a környezetterhelés minimális szinten tartása.

A műszaki baleset megelőzésére és elhárítására vonatkozó előírások indokolása (75-79. pont):

A műszaki védelem kialakítását a Favir. 10. § (1) bekezdés alapján írta elő a hatóság.

A padozat vízzáróságára vonatkozó előírást a Favir. 10. § értelmében tette a hatóság.

A trágyára vonatkozó nyilvántartással igazolható, hogy a trágya jogszabályoknak megfelelő kezelése biztosított, a telephely földtani közegének veszélyeztetettsége nem áll fenn.

A helyes mezőgazdasági gyakorlat, valamint az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségek vonatkozásában a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben előírtakat be kell tartani.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások indokolása (80-83. pont):

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

Adatrögzítéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos előírások indokolása (84-93. pont):

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása.

Táj- és természetvédelem indokolás:

A természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (2) bekezdés alapján „természetvédelmi hatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a területi természetvédelmi hatóság jár el”. A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében „területi természetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.

A szakkérdést a természetvédelmi hatóság a Korm. rendelet vonatkozó melléklete alapján vizsgálta.

Az ügyfél által benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy az érintett belterületi ingatlanon természetvédelmi szempontból értékes területrész nem található. A jelen kérelem tárgyát képező takarmánykeverő üzem bővítése és üzemeltetése természet- és tájvédelmi érdeket nem sért, a telephelyen belüli fejlesztéseknek és az üzemeltetésnek természet- és tájvédelmi szempontból akadálya nincs.

*

A hatóság 2025. május 12-én – figyelemmel a R. 1. § (6b) bekezdésére – tájékoztatta a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét, hogy az egységes környezethasználati eljárásban ügyfélnek minősül és nyilatkozatot tehet.

Szentes Város Jegyzője nem élt nyilatkozattételi jogával.

*

A 2025. május 6. napján benyújtott, majd hiánypótlással kiegészített engedélyezési dokumentáció alapján az engedélyes részére a rendelkező részben tett előírásokkal egységes környezethasználati engedély kerül kiadásra.

A hatóság továbbá rendelkezett arról, hogy ezen engedély véglegessé válásával érvényét veszti a CS/Z02/00942-2/2024. (KTO-azonosító: 91866-15-1/2024.) és CS/Z02/04275-2/2025. (KTO-azonosító: 91866-19-1/2025.) számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély és a CS/Z02/08824-3/2023. (KTO-azonosító: 93293-1-9/2023.) számon kiadott zajkibocsátási határérték megállapító határozat.

A hatóság az engedélyt a R. 17. § (2) bekezdése, a R. 20. § (3)-(5) bekezdése, a Kvt. 70. § (1) bekezdése és 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján – figyelembe véve a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat – adta ki.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) és (4a) bekezdése határozza meg.

Az engedély érvényességi ideje a R. 20/A. § (2) bekezdés e) pontján alapul.

A hatóság jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése értelmében – véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi.

A hatóság az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2025. szeptember 3.

A fellebbezési jogot a hatóság az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése, a Rendelet 1. § (2) bekezdése, valamint a R. 26/A. §-a alapján biztosította.

A fellebbezés benyújtásáról és a benyújtásra nyitva álló időtartamról az Ákr. 118. § (3) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, a fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése alapján adott a hatóság tájékoztatást.

A kötelező elektronikus kapcsolattartásról a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. tv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslati illeték az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése, a 73. § (1) bekezdése, valamint az *eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól* szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 1/A. §-a és 4/A. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján adott a hatóság tájékoztatást.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontja alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság hatáskörét a Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Szeged, 2025. szeptember 1.

dr. Salgó László Péter főispán

nevében és megbízásából:

Katona Csaba
főosztályvezető



2025 SZEPT 03.

[Handwritten signature]