


FA SZERKEZETEK

MONOLIT VASBETON SZERKEZETEK

MONOLIT BETON SZERKEZETEK

PIR HAB TÁBLÁS HŐSZIGETELÉS



PIR HAB TÖLTÉSŰ SZENDVICSPANEL

SZÁLAS KÖZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS

ZÚZOTTKŐ ÁGYAZAT, ZÚZOTTKŐ FINOMÁGYAZAT

TALAJ

MEGJEGYZÉSEK:

- Az építész tervek együtt kezelendők a tartószerkezeti, gépész és villamos szakági tervekkel!
- A betonminőségek, vasalások, teherhordó szerkezetek és alapozás tartószerkezeti tervek szerint történik!
- Amennyiben az építész és szakági tervek között eltérés figyelhető meg, építész tervező értesítendő!
- Méretek és magasságok a helyszínen pontosítandók!
- Falnyílások méretét a nyílászárók gyártása és beépítése előtt ellenőrizni szükséges!
- A válaszfalazás megkezdése előtt a belső ajtók névleges méretét pontosítani kell, ez típusától függően eltérhet!
- A falsík előtt szerelt VEC berendezéseknél 1,2 m magas szerelőfalak készítenők impregnált gipszkartonból (pl. Rigips RBI 12,5)!
- Gipszkarton szerkezetek esetében vizes helyiségekben külső rétegrétegt impregnált gipszkarton lapok alkalmazandók!
- Fa szerkezeteket rovar és gombaölő szerrel kezelendő!
- Vasbeton és acélszerkezetek kialakítása tartószerkezeti tervek!
- Beépíteni csak a hatályos jogszabályok szerinti igazolással rendelkező anyagokat lehet!



Dátum:  
2024. 11. 07.

Felelős tervező:  
Társtervező:

Andok Csaba ■ É-02-0004/2029  
Homolya Zsolt ■ É-02-1584/2028

Rajzszám:

ÉT-03