

Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság
mint 1. fokú Vízügyi Hatóság
Székesfehérvár, Köztársaság u. 44.
Telefon: 28-09. Postafiók: 81.

Szám: 4219/1966.
Előadó: Hoór/Acsádi

Tárgy: Velencei-tó vízszintszabályozó
zsilip és vízszinttartás üze-
lési szabályzata.

VIZIKÖNYVI SZÁM: Velencei-tó XXIX/94

H a t á r o z a t .

A Vízügyi Hatóság a Dinnyés-kajtori csatorna 26+430^k fm. szelvényében az E-3 számú tervnek megfelelően - megépített vízszintszabályozó zsilip kezelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket /a megnevezett vizimunka vízjogi engedélyét/ a vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény 29. §-a, illetve ennek végrehajtási utasításaként kiadott 32/1964. /XII.13./ sz. Korm. rend. 65. §-a alapján az alábbi A./ fejezetben foglaltakat szerint állapítja meg, a fellebbezés és a határozat közlése tárgyában pedig a B.-D./ fejezetben rendelkezik.

A./
1.§.

A Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság jogot nyer arra, hogy Dinnyés, Velence község /Fejér megye/ közigazgatási területén a Dinnyés-kajtori csatorna 26+430 fm. szelvényében épített vízszintszabályozó zsilipet az alábbi kikötések betartása mellett kezelje, illetve üzemeltesse.

A vizimunka tervét a Vízügyi Tervező Iroda 13198 szám alatt készítette, az evvel kapcsolatos munkák elvégzését az érintett és szomszédos birtokosok tűrni tartoznak.

2. §.

Az engedélyezett munkák célja: a vízszintszabályozó zsilip segítségével a Velencei-tó vízszintjének szabályozása és az alábbi vízszintek tartása.

3. §.

Az 1962. évben a Dinnyés-kajtori csatorna 26+430 fm. szelvényében az E-3 számú terv szerinti vízszintszabályozó zsilip épült, melynek szerepe kettős, a Velencei-tó vízszintjének közel állandó szinten való tartása vízkibocsájtással, valamint a távozó vízmennyiség mérése.

A műtárgy az alábbi szintek tartásával készült:

zsilip küszöbszintje:	103,40 m. O.Af.	- (102,72 m. 35)
zsilip nyílása	4,00 m.	
Átbocsájtandó vízmennyiség	104,90 m. O.Af.	távszint mellett 4 m ³ /sec.
max.	105,10 m. O.Af.	távszint mellett 6 m ³ /sec.
A zsilip kezelő platójának szintje	105,80 m. O.Af.	

105,12

A zsilip 4,0 m. nyílású U alakú vb. szerkezet, a nyílást a zsilip üzeme szempontjából igen fontos halrács és a betétpallós elzárás kezelhetősége miatt 20 cm. vtg. vb. fallal meg lett osztva az E-4 sz. terv szerint.

A műtárgy 13,6 m. hosszú alaplemezőének vastagsága 25 cm. az oldalfalak felül, 20 cm. alul 25 cm. vastagok. Az oldalfalakat 2 db. 80 cm. széles kezelőhid köti össze.

A halrács az E-8 sz. terv szerint készül.

Az elzáró szerkezet a GV-11-es tervcsomagban lévő tervek alapján készül.

A műtárgy oldalfala 1:1,5 hajlással csatlakozik a kőburkolathoz.

A műtárgy előtt 5 és utána 8 m. hosszon 25 cm. vtg. kőburkolat készült.

A műtárgy előtti és mögötti kimosások megakadályozására 1 m. mély betonfogak készültek, míg a szivárgás ellen 80 cm-es kinyúlású beton, illetve vb. borda van tervezve.

A vízszinszabályozó zsilip kezelési utasítását az E-15 sz. terv műleírása és általános terve tartalmazza.

A zsilip kezelője és üzemeltetője a Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság székesfehérvári Szakaszmérnöksége, aki a megépített vízszinszabályozó zsilip segítségével az év különböző hónapjában az alábbi vízszintek figyelembevételével végzi a tóról a vízeresztést:

január hónapban	120-130 cm.
február hónapban	130-140 cm.
március hónapban	150-160 cm.
április hónapban	150-160 cm.
május hónapban	155-165 cm.
június hónapban	155-165 cm.
július hónapban	155-165 cm.
augusztus hónapban	150-160 cm.
szeptember hónapban	140-150 cm.
október hónapban	130-140 cm.
november hónapban	130-140 cm.
december hónapban	120-130 cm.

amennyiben a tó vízszintje az előírt felső határt elérte, a vízeeresztés megkezdődik, amikor a vízszint az előírt alsó határig süllyed, a zsilip lezárásra kerül.

4. §.

A Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság jogosult jelen határozat 1-3. §-aiban meghatározott vízszinteket tartani, és a vízszinszabályozó zsilipet kezelni, egyben.

5. §.

Kötelezések:

- a./ a tóban a 3. §-ban foglalt vízszinteket tartani,
- b./ a zsilipet naponta kezelni; nyári hónapokban reggel 7^h-kor, téli hónapokban 8^h-kor, ugyanekkor az agárdi vízállást is megállapítani,
- c./ a vízszint méréséről és a zsiliptábla kezeléséről - nyitásról, zárásról, nyitás mértékéről - folyamatosan napló vezetni,
- d./ a zsilipet és környékét állandóan tisztán és rendben tartani,
- e./ fagyos időben a felvizen és alvizen a műtárgyhoz csatlakozó 1,0 m-es víztükörsávon a jégtelenítést elvégezni,
- f./ a műtárgyat a hótól és jégtől megóvni,

- g./ a fennakadó uszadékot eltávolítani,
- h./ a halrácsokat fokozott mértékben tisztítani,
- i./ a halrácsot eltávolítani, ha a vízállás a 180 cm-t eléri.

6. §.

A terv magassági adata az Országos /Nadapi/ alapsíkra vonatkozik. Magassági alappont Dinnyés v.á. felvételi épületének falában lévő 130-104 jelű furatos tábla 108,738 m. Orsz.

7. §.

Az engedélyokiratban felsorolt jogok és kötelezettségek a jogutódokra is átszállanak.

8. §.

Az engedélyokirat kiegészítő részei:

- 1./ Műszaki leírás
- 2./ Átnézetes helyszínrajz
- 3./ Elhelyezési vázlat
- 4./ Általános terv
- 5./ Műtárgy vasalási terve
- 6./ Mérőakna részletterve
- 7./ Korlát részletterve
- 8./ Halrács és élvédő acél részletterve
- 9./ Betétpallók részletterve
- 10./ Kerítés részletterve
- 11./ Elzáró szerkezet
- 12./ Pákozdi úti híd bontási terve
- 13./ Méret- és mennyiség számítás
- 14./ Költségvetés
- 15./ Ideiglenes kezelési utasítás
- 16./ Tárgyalási jegyzőkönyv.

9. §.

A Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság köteles a zárolási tározó kiépítése, valamint a Dinnyés-kajtori csatorna vízelvezető képességének megnövelése után minden szempontot figyelembevéve új üzemelési és vízszinttartási szabályzatot kidolgozni.

10. §.

Ezen engedélyokiratban engedélyezett vízszintektől eltérő vízszintet tartalmazó engedélyek érvényüket és hatályukat veszítik.

B./

Az eljárás illetékmentes.

C./

E határozat ellen fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a kézbesítéstől számított 15 nap alatt az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz /Budapest, V., Alkotmány u. 29./ címezve a Középdunántúli Vízügyi Igazgatóságnál két példányban kell beadni.

D./

A határozatot kapják:

- ME.M*
- 1./ Közpundantúli Vízügyi Igazgatóság Vizrendezési Osztály,
 - 2./ Országos Halászati Felügyelőség, Budapest, V., Kossuth L. tér 11.
 - ~~3./ H.T.SZ. Központi Intéző Bizottsága, Bp. V., Kossuth L. tér 11.~~
 - 4./ V.I.B. Titkársága, Székesfehérvár, *apórel Kócs u 1/6*
 - 5./ Velencei Nádgazdasági Vállalat, Velence,
 - 6./ "Tőrekvés" H.T.SZ. Velence,
 - ~~7./ Ágárdi Állami Gazdaság, Ágárd,~~
 - 8./ Országos Természetvédelmi Hiv. Bp. V., ~~Egyetem tér 5.~~
 - 9./ Községi Tanács VB. Gárdonyi, *Velence.*
 - 10./ Községi Tanács VB. Velence *Kérelmező - Nádgyapintó tanács*
 - 11./ Községi Tanács VB. Pákozdi,
 - 12./ Községi Tanács VB. Sukoró,
 - 13./ Megyei Tanács VB. ÉKV. Osztály, Székesfehérvár,
 - 14./ Megyei Tanács VB. Mezőgazd. Oszt. Székesfehérvár,
 - ~~15./ Állami Tanács VB. Ép. Közl. Csopt. Székesfehérvár,~~
 - ~~16./ Állami Tanács VB. Mezőgazd. Oszt. Székesfehérvár,~~
 - 17./ KPM. Közüti Főosztály, Bp. VII. Dob u. 75-81.
 - 18./ KPM. Közüti Igazgatóság, Székesfehérvár, Berényi u. 13.
 - ~~19./ Országos Idegenforgalmi Hivatal, Székesfehérvár,~~
 - ~~20./ KPM. T. Vasúti Főosztály, Budapest,~~
 - 21./ MÁV. Igazgatóság, Budapest,
 - 22./ MÁV. Pft. Székesfehérvár,
 - 23./ MOHOSZ, Budapest,
 - ~~24./ Velencei Nádgyapintó Vállalat, Ágárd,~~
 - ~~25./ Vízügyi Tervező Iroda, Budapest, V., Náder u. 36.~~
 - 26./ KDT. Vízügyi Igazgatóság Vizhasznosítás Osztály,
 - 27./ KDT. Vízügyi Igazgatóság Vizgazd. Fejl. Csoport,
 - 28./ KDT. Vízügyi Igazgatóság Szakasz mérnöksége, Székesfehérvár,
 - 29./ KDT. Vízügyi Igazgatóság, az ügy előadójának,
 - 30./ KDT. Vízügyi Igazgatóság, vízikönyv vezetője.

23./ Vituki ~~teljesítés~~

Bpest

15./ KDT Vnig Velencei *Indoklás.*

16./ Fővárosi Tanács VB *teljesítés*

A Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő vízszintszabályozó zsilip mint a Velencei-tó vízszinttartó és szabályozó műtárgya és ennek segítségével a 3. §-ban felsorolt vízszinttartások az 1964. évi IV. törvény, illetve ennek végrehajtási utasításaként kiadott 32/1964. /XII.13./ Korm. rendelet alapján nyer engedélyezést m i v e l,

a helyszíni eljárás során a megidézett és megjelent érdekelteket a Vízügyi Igazgatóság meghallgatta, és az előadottak alapján figyelembe véve az Országos Természetvédelmi Hivatal, Országos Halászati Felügyelőség, Halászati Tsz. Központi Intéző Bizottsága, "Tőrekvés" H.T.SZ. és a Velencei Nádgazdasági Vállalat egyeztetett azon kérelmét, hogy a vízszint decembertől - mesterséges vízáteresztésből kifolyóan - április 140 cm. alá ne szálljon.

Ennek figyelembevételével a vízszint

dec. 120-130

jan. 120-130

febr. 130-140

márc. 150-160

ápr. 150-160 cm-ben nyert megállapítást.

A december és január hónapra fenti érdekeltek kérésének nem lehetett eleget tenni, mert ha december és januárban is eleve 130-140 cm. víz-

szint van tartva, a Dinnyés-kajtori csatorna az esetleg hirtelen olvadásból származó vizet levezetni kis elvezető képessége miatt nem tudja, és ennek következtében hirtelen vízszintemelkedés következne be, amely fenti érdekelteknek sem lenne kedvező, még kevésbé a Velence-tavi Intézőbizottság, a tómenti közösségek és a MÁV. szempontjából, akiknek érdekét a magasabb vízállás sérti, és akik a tárgyaláson az eredetileg előterjesztett alacsonyabb vízszintek tartását kérték és fogadták el. Ezért kellett a fentebb írt minden érdeket megközelítő középértékeket előírni.

A szeptember-október-novemberi időpontban 130 cm. alá nem száll a vízszint, mivel

szept. 150 cm.

okt. 140 cm.

nov. 140 cm-es vízszint van tartva.

Ezen vízszint megfelel az Országos Természetvédelmi Hivatal 371/1966. OTUH/Kné. jelű levelében kért, valamint a tárgyaláson is a többi érdekeltekkel együtt előadottaknak, mivel

március és június között az előírt vízszint tartásával ki lett küszöbölve a 30 cm-es vízszint emelkedés.

márciusban 150-160 cm.

júniusban 155-165 cm.,

ami kedvezőtlen lett volna az értékes kanalasgém költésre.

Jelen engedélyben figyelembe vett és a február hónapra előírt 130-140 cm-es vízszinttartás a gépi nádaratást is lehetővé teszi, mert december és január hónapokban meghatározott és előírt vízszinthez képest nincs vízszint csökkenés.

A fentiekben meghatározott vízszinteknél a jelen körülmények között jobb és megfelelőbb vízszintek csak a 9. §-ban is említett zárolási tározó megépítése, valamint a Dinnyés-kajtori csatorna vízmészó képességének növelése után lehetséges.

A Velencei Intézőbizottság és Gárdonyi községi tanács, valamint a MÁV. és KPM. érdekeket képviselők véleményének megfelelően a decemberi és januári hónapokra kisebb vízszinttartást vett figyelembe az Igazgatóság a megfelelő tározás biztosítására.

A fürdési idényre pedig az üdülési érdekeket figyelembe véve a fürdési lehetőség biztosítására júniustól augusztusig a vízszint 150 cm. alá nem csökken.

A zsilip kezelésének és tisztításának biztosítására az Igazgatóság az 5. §. egyes pontjaiban rendelkezett.

A vízszinttartás által érintett összes érdekelt kívánságának megfelelően történt az engedélykirat 9. §-ában foglaltak előírása.

Igy a rendelkező rész szerint kellett határozni.

Az eljárás, valamint a vízikönyvi bevezetés a 3/1954. P.M. sz. rendelet alapján illeték alá nem esik.

Székesfehérvár, 1966. március hó 25.

