



FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Iktatószám: FE/KTF/12-11/2026.

Ügyintéző: Herkéné Török Erzsébet

dr. Buda Eszter

Görög Annamária

Tárgy: az Adony, 0195/2 hrsz. alatti nem
veszélyeshulladék-lerakóra
**(Lerakótér3) vonatkozó egységes
környezethasználati engedély**

Melléklet: OKIRkapu adatszolgáltatás

H A T Á R O Z A T

1. Engedélyes megnevezése, azonosítók

1.1 Engedélyes megnevezése: VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Engedélyes)

1.2 Engedélyes székhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26.

1.3 Statisztikai azonosító jele: 24662837-3811-573-07

1.4 Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ): 103175834

1.5 Telephelyének címe, amelyre az engedély vonatkozik: 2457 Adony, 0195/2 hrsz. (továbbiakban: Telephely)

1.6 EOY koordináták

Telephely: X= 192892 m; Y= 633537 m.

IPPC Létesítmény: X= 192892 m; Y= 633537 m.

1.7 Környezetvédelmi Területi Jel:

Telephely azonosító KTJ_{th}: 102874751

Telephely megnevezése: Adony Lerakótér 3

IPPC Létesítmény azonosító KTJ_{létesítmény}: 102906720

IPPC Létesítmény megnevezése: Lerakótér 3

1.8 Az engedélyezett tevékenységek besorolása

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. sz. melléklete alapján

5. Hulladékkezelés

5.4 A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.

1.9 A tevékenységek NOSE-P kódja: 109.06

109.06 – Létesítmények a veszélyes hulladék (>10 t/nap) vagy települési hulladék (>3 t/óra) ártalmatlanítására vagy hasznosítására – Lerakóhelyek (szilárd hulladék ártalmatlanítása a talajon)

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: kornyeztvedelem@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰, Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰, Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

Y:\DokuTar\OSAP\2026\ESZO-FVO\Környezetvédelmi ügyek\Határozat\FE_KTF_12_11_2026_határozat.docx

- 1.10 A tevékenység E-PRTR kódja:
5.4.d – Hulladéklerakók, kivéve az inert hulladékokat fogadó lerakókat 10 tonna/nap befogadása vagy 25000 tonna teljes befogadókapacitástól

- 1.11 A tevékenység TEÁOR száma:
38.32 – Hulladéklerakóban való elhelyezés, állandó tárolás

2. Az engedélyezett tevékenység

- 2.1 Az Engedélyes részére jelen határozatomban foglalt feltételekkel

egységes környezethasználati engedélyt adok

a R. 2. sz. mellékletének 5.4 pontja alapján

25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felüli hulladéklerakóra,

valamint a kapcsolódó hulladékgazdálkodási tevékenységekre.

- 2.2 Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységekre vonatkozóan – külön jogszabályban meghatározottak szerint – **megadottnak tekintem az alábbiakat:**

- 2.2.1 A nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítására és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt a határozat 9.1-9.3 pontjaiban meghatározott fajtájú és mennyiségű hulladékokra, a 9.4 pontban meghatározott kezelési technológiával, az engedélyben szereplő előírások betartásával.

- 2.2.2 A Lerakótér3 Üzemeltetési Tervének jóváhagyását.

- 2.2.3 A Lerakótér3 Előzetes Rekultivációs Tervének jóváhagyását.

- 2.2.4 A nem veszélyeshulladék-lerakó (Lerakótér3), mint D1 jelű helyhez kötött diffúz légszennyező forrás levegőtisztaság-védelmi működtetési engedélyét.

- 2.2.5 A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti **szennyező anyag elhelyezésének engedélyét** a – 12.3.1 pontban foglaltak szerint – a nem veszélyes hulladék lerakás során keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben.

- 2.3 Az egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje: **2036. március 18.**

- 2.4 Az egységes környezethasználati engedélyben megadott, külön jogszabályokban meghatározott engedély időbeli hatálya:

- 2.4.1 A 2.2.1 pont szerinti hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje: **2031. március 18.**

- 2.4.2 A 2.2.4 pont szerinti levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi ideje: **2031. március 18.**

- 2.4.3 A 2.2.5 pont szerinti szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényességi ideje: **2035. február 28.**

- 2.5 Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységekre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított **négy éven belül**, de legalább **ötévente** a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvénynek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.

A felülvizsgálati dokumentációt 2030. december 10-ig be kell nyújtani a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (továbbiakban: Környezetvédelmi/Természetvédelmi/Hulladékgazdálkodási Hatóság).

- 2.6 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) és (3) bekezdésére figyelemmel az Engedélyes éves felügyeleti díjat köteles fizetni, melynek mértéke 200.000 Ft. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg.

Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, a tárgyév február 28. napjáig

3. A telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok

- 3.1 A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (továbbiakban: lerakóR.) 4. § (1) bekezdés bb) pontja alapján a hulladéklerakó kategóriája: **B3 alkategóriájú** – vegyes összetételű, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó.

- 3.2 A nem veszélyes hulladéklerakó (Lerakótér3) és kapcsolódó létesítményeinek műszaki kialakítása:

Lerakótér3:

A Lerakótér2 és Lerakótér1 közötti mélyedésben úgy alakították ki a műszaki védelmet, hogy a Lerakótér2 hulladékdepóniát a szigetelés kihorgonyzásáig visszabontották, az áthalmazott hulladékból az esésviszonyokat a Lerakótér1 irányában kiegyenlítették. A feltárt szigeteléshez vízzáróan csatlakoztatva alakították ki a Lerakótér1 rézsűoldalán a szükséges rétegrendet. A Lerakótér3 DNy-i oldalán támtöltés került kialakításra. A Lerakótér3 felületére hulló csapadékvizet, valamint a keletkező csurgalékvizeket mesterséges kavics szivárgó paplan és a mélyvonulatban elhelyezett dréncső gyűjti össze és vezeti át a kialakított átemelő aknába. A csurgalékvíz a beépített tolózár segítségével a 2000 m³-es csurgalékvíz medencébe jut. Szükség esetén a csurgalékvíz a 2000 m³-es medencéből szivattyú segítségével átemelhető a 3000 m³-es tározó medencébe.

A Lerakótér3 kb. 145 m, átlagosan 60 m széles, kb. 10 m mély „V” alakú terület, amelynek teljes felső felülete 8.700 m², befogadó kapacitása 30.000 m³, ami becslés szerint 39.000 t hulladék lerakását teszi lehetővé. A feltöltési szint rekultivációs rétegek nélkül: 153,5 mBf.

Műszaki védelem:

Aljzat- és rézsűszigetelés felülről lefelé:

- 200 g/m²-es geotextília eltömődés elleni védelem
- 30 cm mesterséges felületi szivárgó, $k \geq 10^{-3}$ m/s, OK 16/32 kavicsal egyenértékű
- 1200 g/m² geotextília mechanikai védelem
- 2,5 mm HDPE-szigetelő lemez
- Geofizikai monitoring rendszer
- 1 réteg Bentonit lemez szigetelés ($k \leq 2 \times 10^{-11}$ m/s)
- 50 cm Épített természetes anyagú ásványi szigetelés ($k \leq 10^{-9}$ m/s)

Depóniagáz gyűjtő, kezelő rendszer:

A hulladéklerakóban keletkező depóniagázok gyűjtésére gázkutak kerülnek kiépítésre kör gyűrűstér kialakítással. A lerakótér3 geometriai kialakításához igazodva 3 db gázgyűjtő kút kiépítése tervezett utólagos kialakítással függőleges, felső elszívású kutak kiépítésével 10 m hulladékvastagság elérését követően.

A depóniagázkút bélés csöve 6 méteres perforált és 4 méteres telt PE80, 90x8,2 SDR11 minőségű csőből tervezett kialakítani. A depóniagáz kutak fúrással kerülnek kialakításra úgy, hogy a lerakótér aljzatszigetelését a fúró meg ne sértse. Ennek érdekében a tervezett kút talpmélysége és az aljzatszigetelés rétegrendje között legalább 1-1,5 m távolságot kell hagyni. A

perforált cső és béléscső közé osztályozott szűrőkavicsot töltenek. A furatot úgy kell kialakítani, hogy abban a perforált gyűjtőcső és a szűrőkavics elhelyezhető legyen. A gázkutaknak a hulladéktestbe nyúló része, ~ 324 mm átmérőjű furatban, PE80, 90x8,2 SDR11 minőségű résekkel ellátott, gázkivezető csővel készül. A gázkivezető cső köré 24-36 osztályozott szűrőkavicsot töltenek.

A depóniagáz kutakból vákuum technológiával ki kell nyerni a hulladéktestben keletkező gázokat és a gázok hasznosítását a szükséges műszaki berendezéssel (nem gázfáklyával) kell biztosítani. A gázkutak esetében a gázmonitoring műszaki feltételét – kútfejen kialakított mintavételi hellyel – biztosítani szükséges.

A Telephely létesítményei:

Üzemi létesítmények:

- 3. számú lerakó tér (Lerakótér3)
- csurgalékvíz gyűjtő és tároló medencék,

Kiszolgáló létesítmények:

- porta, üzemviteli és szociális épület, (iroda, öltöző, mosdó és raktár)
- hídmérleg,
- kerékmosó,
- monitoring kutak.

Infrastruktúra:

- mélyfúrású kút,
- kommunális szennyvízgyűjtő (zárt gyűjtőakna),
- csapadékvíz gyűjtő és elvezető övárók,
- oltóvíz tároló,
- elektromos hálózat,
- telepi térfigyelő rendszer,
- gázellátó rendszer (tartály),
- telepi úthálózat.

3.3 A létesítmény kapacitásadatai:

A lerakómedence (Lerakótér3) befogadó kapacitása 30.000 m³, ami becslés szerint 39.000 tonna hulladék lerakását teszi lehetővé.

A Lerakótér3 szabad kapacitás 2025. október 31-én kb. 28 818 tonna.

4. A szabályozás köre

4.1 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet, a berendezéseket és a technológiákat úgy kell telepítenie és működtetnie, hogy a telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

4.2 Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a Környezetvédelmi Hatóság részére **15 napon belül** be kell jelenteni.

4.3 **Ez az engedély nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.**

5. Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó szabályok

5.1 A tevékenységek az engedélyben meghatározott technológiai és kapacitásadatok mellett, az engedélyben szereplő előírások betartása és végrehajtása esetén megfelelnek az elérhető legjobb technika követelményeinek.

5.2 Az Engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiákat az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

- 5.3** A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az **elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie** kell:
- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről;
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
 - a kibocsátás megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetve - a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően - a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
 - a berendezések karbantartása során a megfelelő műszaki védelemről a környezeti elemek (földtani közeg és a felszín alatti vizek, felszíni vizek, légkör) szennyeződésének kizárásáról;
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 5.4** A telephely létesítményeinek fejlesztését olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.
- 5.5** Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.
- 5.6** A létesítményben folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg, valamint a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződjenek.
- 5.7** Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani. Bármiféle, a környezeti zajkibocsátásra hatást gyakorló fejlesztés csak szigorú akusztikai szaktervezés mellett történhet.
- 5.8** A 2.5 pontban előírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy a technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.

6. Szabályok a tevékenység végzése során

6.1 Óvintézkedések

- 6.1.1** Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén haladéktalanul sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére a környezeti károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése érdekében.
- 6.1.2** Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a Környezetvédelmi Hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

6.1.3 A hulladéklerakó telep kerítésének karbantartásáról és a Telephely folyamatos őrzéséről gondoskodni kell. A kapukat munkaidőn túl zárva kell tartani. Az őrzés során biztosítani kell, hogy ne történjen illegális lerakás, illetéktelen bejutás a hulladéklerakó területére.

6.2 Készenlét és továbbképzés

6.2.1 Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.

6.2.2 A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

6.3 Felelősség

6.3.1 Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a *környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a Környezetvédelmi Hatóság számára a telephellyel, az ott folytatott tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

6.4 Jelentéstétel

6.4.1 Az Engedélyes köteles jelen határozat rendelkező részében előírtakat a megadott határidőkre, a hatályos jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően a Környezetvédelmi Hatóságnak megküldeni.

6.4.2 A fentiekén túl indokolt esetben vagy a Környezetvédelmi Hatóság kérésére az Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól.

6.4.3 Lakossági érdeklődésre az Engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

7. Értesítés

7.1 Az Engedélyes köteles értesíteni a Környezetvédelmi Hatóságot, illetve a Környezetvédelmi Hatóság által megjelölt hatóságot **a legrövidebb időn belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

7.1.1 A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (indítás, azonnali leállítás, üzemzavar, jelen engedélyben meghatározott kibocsátási határértékek túllépése) esetén.

7.1.2 A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.

7.1.3 Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.

Felhívom a figyelmet, hogy az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés esetén **az Engedélyes, mint üzemeltető az eltérés észlelését követő 8 órán belül köteles tájékoztatni** a Környezetvédelmi Hatóságot.

7.2 Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az Engedélyes köteles jelentést készíteni valamennyi, a **7.1** pontban megjelölt eseményről.

A Környezetvédelmi Hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

7.3 Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a **7.1** pont hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezte után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:

- **A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát** (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., Telefonszám: 06-22-795-145, Hivatali kapu: FMKHKOTE,733602766) a levegő, a talaj, az élővilág, az épített környezet és a természeti terület veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- **A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát** (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., Hivatali kapu: FVKHVUVV, 574019965, telefon: 06-22-795-617) a felszíni víz, a felszíni alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- **A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2., Hivatali kapu: FMKI, 601411315, telefon: 22/512-150, veszély esetén: 112 vagy 105) tűz- és katasztrófa helyzet esetén;
- **A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát** (8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13., Hivatali kapu: FEJKHNSZSZ, 412299758, telefon: 22/511-720) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.

8. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 8.1** Az elérhető legjobb technika szerint alkalmazott technológia mértékadó kapacitását, a D1 jelű diffúz forrás, továbbá az érintett létesítmény műszaki adatait, az OKIRkapu adatszolgáltatást jelen engedély melléklete tartalmazza.
- 8.2** A lerakót úgy kell kialakítani, működtetni és fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. Ennek érdekében el kell kerülni a légszennyezést (pl. a kiporzásból származó szállópor és aeroszolok képződése), valamint a bűzhatásokat. **A hulladék lerakását rétegesen, pásztákban kell végezni úgy, hogy az egyszerre nyitott felület a lehető legkisebb legyen. A lerakott hulladékot napi szinten takarni szükséges.**
- 8.3** A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a Telephely rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni.
- 8.4** A diffúz forrás működtetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 8.5** A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén biztosítani kell.
- 8.6** A telephelyen folytatott tevékenység végzése során kialakuló diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.
- 8.7** A bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
- 8.8** A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles a Környezetvédelmi Hatóságot haladéktalanul értesíteni, a történeteket az üzemnaplóban rögzíteni, és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkálatokat megkezdeni.
- 8.9** Az üzemeltető köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásaig – a tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról **minden év március 31-ig** LM (légszennyezés mértéke) lapon éves levegőtisztaság-védelmi jelentést tenni.
- 8.10** A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentő lap adatainak megváltozása esetén, az üzemeltető köteles a változást megalapozó kérelmet és LAL bejelentést elektronikus úton benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

- 8.11** A levegővédelmi követelmények megsértése (légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az adatlap adatainak megváltozása esetén a levegőtisztaság-védelmi változásjelentésnek határidőre való nem teljesítése) esetén a Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyes részére levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.
- 8.12** A lerakott hulladékréteg vastagságát, illetve a lerakó feltöltöttségi szintjét minimálisan 5 reprezentatív ponton meg kell mérni. A mérési pontokat helyszínrajzon feltüntetve, a mérési eredményeket metszetrajzon ábrázolva (lerakó aljzat és magasság mBf szintje) be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatóságra.

Határidő: 2026. április 15.

- 8.13** A 8.12 pontban előírtak benyújtásával egyidejűleg az alábbiak benyújtása is szükséges:
- Annak bemutatása és igazolása, hogy a lerakótér3-ban képződő depóniagázok gyűjtésére tervezett gázkutak száma és kialakítása alkalmas a hulladéktestben képződő gázok elvezetésére,
 - a gázgyűjtő vezetékek kiépítése és a gázgyűjtő állomásba történő bekötése módjának bemutatása (műszaki jellemzők megadásával), továbbá annak igazolása, hogy az egyes kutakból a gázelvezetés egyedileg szabályozható,
 - be kell mutatni a gázgyűjtő és -hasznosító rendszer esetében alkalmazni kívánt műszaki berendezéseket (kialakítás, típus, teljesítmény, stb.) és megoldásokat, a depóniagázok hasznosításának módját különös figyelemmel arra, hogyan biztosítják és szabályozzák a megfelelő mértékű elszívást (vákuumot), annak érdekében, hogy valamennyi kútból biztosítható legyen a depóniagáz hasznosítás.

Helyszínrajz benyújtása szükséges, melyen fel kell tüntetni a tervezett gázhasznosító rendszert, annak valamennyi tervezett létesítményével együtt (pl. gázkutak, gázgyűjtő vezetékek, gázgyűjtő állomás, hasznosító berendezés, stb.).

A depóniagáz hasznosításhoz kapcsolódó létesítmények műszaki kialakításáról részletrajzok, tervrajzok benyújtása is szükséges.

Határidő: 2026. április 15.

- 8.14** A Lerakótér3 területén képződő depóniagázok elvezetésére gázkutat kell kialakítani, majd üzemeltetni. A gázkutakat, valamint a gázgyűjtő és -hasznosító rendszert átlagosan 10 m vastag hulladékréteg elérésekor, de legkésőbb 2026. augusztus 31-ig ki kell alakítani. A gázkutakat úgy kell telepíteni, hogy a gázgyűjtés az egész depónia területéről biztosított legyen. A gázkutakat úgy kell kialakítani, hogy a lerakótér aljzatszigetelését a fúró meg ne sértse, emiatt a kút talpmélysége és az aljzatszigetelés rétegrendje között legalább 1-1,5 m távolságot kell tartani.
- 8.15** A gázkutak, valamint a gázhasznosításhoz szükséges műszaki berendezések telepítéséhez kapcsolódó kivitelezésének lépéseit fényképfelvételekkel és az üzemnaplóba történő bejegyzéssel dokumentálni kell.

A gázkutak kialakításának (fúrás és kiépítés) megkezdését legalább 8 nappal korábban be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.

A gázkutak, a gázgyűjtő, -elvezető és -hasznosító rendszer kiépítésének befejezését 15 napon belül be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak, melyhez csatolni szükséges a műszaki megvalósulási dokumentációt (az egyes kutak műszaki kialakítása, lerakó aljzatszint és kúttalp mélység megadása mBf-ben), a műszaki átadásról készült jegyzőkönyveket, a minőségi bizonylatokat és a fényképfelvételeket.

- 8.16** A gázgyűjtő és -hasznosító rendszer megvalósítását követő 15 napon belül az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló kérelmet szükséges benyújtani az üzemeltetésre vonatkozó feltételek megállapítása érdekében.
- 8.17** A hulladéklerakón nemcsak a keletkező gázok elvezetéséről kell gondoskodni, hanem mindaddig, amíg a keletkező gáz gazdaságosan hasznosítható, gondoskodni kell a hulladéklerakó-gáz felhasználásáról.

- 8.18** A gázkutak kiépítését követően a hulladéklerakó-gáz emissziót, valamint a légköri nyomást a hulladéklerakó üzemeltetőjének **havonta** meg kell határoznia. A hulladéklerakó-gáz vizsgálatát úgy kell végrehajtani, hogy reprezentálja a hulladéktestben keletkező gázkeverék mennyiségét és összetételét.

Határidő: a gázkutak kiépítését követően havonta

- 8.19** A hulladéklerakó-gáz mintavételezést és emisszió mérést csak olyan akkreditálással rendelkező mérőszervezet végezheti, amely megfelel a minőség-irányítási követelményeknek, és rendelkezik olyan mérőeszközzel, amely megfelel a típusjóváhagyásnak.

A mérés tervezett időpontjáról a Környezetvédelmi Hatóságot 15 nappal előtte írásban kell értesíteni.

Az év első hat hónapjában végzett mérések jegyzőkönyveit az adott év július 31-ig, az év második hat hónapjában végzett mérések jegyzőkönyveit a következő év január 31-ig meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatósághoz.

- 8.20** Az Engedélyes köteles gondoskodni a gázkutak és gázelvező rendszer megfelelő karbantartásáról és üzemeltetéséről. A gázkutak és gázelvező rendszer hatékony működését rendszeresen ellenőrizni kell. Az ellenőrzés során feltárt eltérést, valamint a nem megfelelést az üzemnaplóban rögzíteni kell és haladéktalanul intézkedni kell a megfelelő állapot helyreállítása érdekében. A helyreállító intézkedést az üzemnaplóban rögzíteni kell.
- 8.21** A létesítményhez kapcsolódó diffúz forrás körül **500 méter sugarú** kör által lehatárolt területű **védelmi övezet** határozok meg. A védelmi övezet az Engedélyesnek kell kialakítania.
- 8.22** A védelmi övezet úgy kell kijelölni, hogy abban nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építményt.
- 8.23** A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik.
- 8.24** A védelmi övezet fenntartásával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik. Ha a védelmi övezet más hasznosítja, akkor a hasznosított terület tekintetében a fenntartási költségek a hasznosítót terhelik.

9. Hulladékgazdálkodási előírások

9.1 Lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség [tonna/év]
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>	
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	10 000
02 01 99	közelebből meg nem határozott hulladék	10 000
02 06	<i>sütő- és cukrászipari hulladék</i>	
02 06 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	10 000
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
03 03	<i>cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék</i>	

03 03 07	hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék	10 000
03 03 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	10 000
04	BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK	
04 01	<i>bőr- és szőrmeipari hulladék</i>	
04 01 01	húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka	10 000
04 02	<i>textilipari hulladék</i>	
04 02 09	társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)	10 000
04 02 21	feldolgozatlan textilszál hulladék	10 000
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladék	10 000
04 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	10 000
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 02	<i>műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
07 02 13	hulladék műanyag	10 000
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
08 02	<i>egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kisereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
08 02 01	por alapú bevonatok hulladéka	10 000
08 04	<i>ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)</i>	
08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től	10 000
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
10 01	<i>erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)</i>	
10 01 01	hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)	10 000
10 01 03	tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye	10 000
10 01 15	együttégetésből származó hamu, salak és kazán por, amely különbözik a 10 01 14-től	10 000
10 02	<i>vas- és acéliparból származó hulladék</i>	
10 02 01	salak kezeléséből származó hulladék	10 000
10 02 08	gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 07-től	10 000
10 02 15	egyéb iszap és szűrőpogácsa	10 000
10 10	<i>nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék</i>	
10 10 03	kemence salak	10 000

10 10 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től	10 000
10 11	<i>üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék</i>	
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	10 000
10 12	<i>kerámiaárúk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék</i>	
10 12 12	zománcozási hulladék, amely különbözik a 10 12 11-től	10 000
10 13	<i>cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék</i>	
10 13 04	a mész égetéséből és oltásából származó hulladék	10 000
10 13 11	cement alapú kompozit anyagok hulladéka, amely különbözik a 10 13 09-től és a 10 13 10-től	10 000
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>	
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	10 000
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	10 000
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	10 000
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	10 000
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	10 000
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	10 000
15 01 09	textil csomagolási hulladék	10 000
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 19	műanyagok	10 000
16 01 20	üveg	10 000
16 01 22	közelebbről meg nem határozott alkatrészek	10 000
16 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	10 000
16 03	<i>az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek</i>	
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	10 000
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	10 000
16 11	<i>bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka</i>	

16 11 06	kohászáton kívüli folyamatokban használt béléanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től	10 000
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 02	fa, üveg és műanyag	
17 02 01	fa	10 000
17 02 03	műanyag	10 000
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeit is)	
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	10 000
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	10 000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	10 000
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag	
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	10 000
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 01	hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék	
19 01 12	kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től	10 000
19 02	hulladék fizikai-kémiai kezeléséből(pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék	
19 02 06	fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, amely különbözik a 19 02 05-től	10 000
19 05	szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék	
19 05 01	települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója	10 000
19 08	szennyvíztisztító művekből származó, közelebről meg nem határozott hulladék	
19 08 01	rácsszemét	10 000
19 08 02	homokfogóból származó hulladék	10 000
19 09	ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék	
19 09 01	durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék	10 000
19 09 05	telítődött, vagy kimerült ioncserélő gyanták	10 000
19 10	fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék	
19 10 04	könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól	10 000
19 10 06	más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től	10 000
19 12	közelebről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 01	papír és karton	10 000
19 12 04	műanyag és gumi	10 000

19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	10 000
19 12 10	éghető hulladék	10 000
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	10 000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 11	textíliák	10 000
20 01 41	kéményseprésből származó hulladék	10 000
20 01 99	közelebbről meg nem határozott egyéb frakciók	10 000
20 02	<i>kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>	
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	10 000
20 03	<i>egyéb települési hulladék</i>	
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék	10 000
20 03 07	lomhulladék	10 000
20 03 99	közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék	10 000
Összesen: 10 000 tonna/év, ami azonban nem lehet több a lerakó szabad kapacitásánál		

9.2 Hibás előkezelési technológia működése esetén a Lerakótér3-n lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladék:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség [tonna/év]
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 03	<i>egyéb települési hulladék</i>	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	4500
Összesen: 4500 tonna/év, ami azonban nem lehet több a Lerakótér3 szabad kapacitásánál		

9.3 Technológiai céllal hasznosítható nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség [tonna/év]
16	A HULLADEKJEGYZEK BEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncs	91

17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	3500
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 02	talaj és kövek	
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 12	közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 05 03	előírástól eltérő minőségű komposzt	3 500
Összesen:		7 091

9.4 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység és tárgyi feltételei:

9.4.1 9.1 pontban szereplő hulladékok esetében:

Kezelés kódja: D5 – Lerakás műszaki védelemmel

A Lerakótér3-on más előkezelési technológiákból származó maradék hulladékok, vagy tovább nem hasznosítható hulladékok lerakással történő ártalmatlanítása történik.

Amennyiben a hulladék átvétele alapjellemezéshez, megfelelőségi vizsgálathoz, vagy a hulladék termelőjének nyilatkozatához kötött, mely szerint a hulladék hasznosítására, előkezelésére nincs gazdaságos lehetőség, úgy a hulladékokat csak ezen dokumentumokkal veszik át.

A telephelyre érkező hulladékokat lemérik, szemrevételezéssel ellenőrzik, majd számítógépes nyilvántartó rendszerben rögzítik.

A telephelyen közvetlenül lerakási tevékenységre átvett (alapjellemezés, megfelelőségi vizsgálat szükségességének, meglétének ellenőrzése) és a telephelyi egyéb hulladékkezelési tevékenységek során keletkező másodlagos hulladékok mérlegelést követően leürítésre kerülnek a Lerakótér3 kijelölt részén.

A lerakásra kerülő hulladékokban esetlegesen előforduló veszélyes hulladékokat kézzel kiválogatják.

A lerakási technológia során a lerakott hulladékból kompaktossal tömörítés, vagy szükség esetén a kompaktoros tömörítést megelőzően kotrógéppel végzett egyengetés, elterítés révén tömörített hulladékra teget alakítanak ki. A lerakás iránya a Lerakótér2 érintkező oldalával párhuzamos pásztákban halad, így a Lerakótér2 feljárójától is biztosítható a Lerakótér3-ra

való feljutás, és a Lerakótér³ bejáróútjának megközelítése. A feltöltést mindaddig végzik, amíg kb. 1 méter vastagságú, tömörített hulladék réteg alakul ki, illetve a délnyugati irányú támtöltés, koronaszintjét eléri. A tömörített réteget takaróanyaggal fedik le, majd a takaróanyagot is tömörítik.

A lerakó művelésbe még nem vont Lerakótér¹ oldali részein a lerakás megkezdése előtt gumiabroncsok szorosan egymás mellé rakásával és az így stabilizált felületre 30 cm vastag kavicssterítéssel fólia-védelmet alakítanak ki. A kavics deponálva a telephelyen rendelkezésre áll.

9.4.2 9.2 pontban szereplő hulladékok esetében:

Kezelés kódja: D5 – Lerakás műszaki védelemmel

Az ömlesztetten gyűjtött hulladékok előkezelési technológiájának meghibásodása esetén a telephelyre beszállított hulladék gépi előkezelés nélkül, de kézi válogatást követően lerakással kerül ártalmatlanításra a 9.4.1 pont szerint maximum a Lerakótér³ szabad kapacitásáig.

9.4.3 9.3 pontban szereplő hulladékok esetében:

Kezelés kódja: R3 – Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése

R5 – Egyéb szervesetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése

A Lerakótér³ kialakítása során azokon a felületeken, ahol a lejtési szögek meghaladják (0,3 m kavics vastagságig) a 2/1 arányt, a biztonságos kavics elhelyezés érdekében rögzítőelemek, azaz gumiabroncsok beépítése történik, melyek feladata, hogy megakadályozzák a lerakott kavics szemcsék elmozdulását, legördülését a rézsűfelületről, ezáltal megakadályozva a HDPE fólia esetleges mechanikai sérüléseit.

A beszállításra kerülő gumiabroncs hulladékot azonnal a felhasználási helyre ürítik és felhasználják, a hulladék nem kerülnek tárolásra.

A hulladékok takarása 19 05 03 kódú komposzt felhasználásával történik. A takaróanyag nem kerül tárolásra, az a felhasználáskor kerül a lerakóra beszállításra.

A támtöltés és az előrehaladással egyre hosszabb bejáróút építését lánc talpas kotrógéppel, valamint 9.3 pontban szereplő 17-es és 20-as főcsoportú hulladékok hasznosításával végzik. A szükséges mennyiség a felhasználáskor kerül beszállításra.

9.4.4 Tárgyi feltételek:

- 1 db lánc talpas kotrógép
- 1 db Bomag kompaktor
- 3 db homlokrakodó
- 1 db gémes rakodógép

9.5 A hulladékkezelési tevékenység személyi feltételei:

A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységekkel 7 fő érintett. A környezetvédelmi megbízott környezetmérnöki végzettséggel rendelkezik.

9.6 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység pénzügyi feltételei:

Az Engedélyes környezetszennyezésre is kiterjedő felelősségbiztosítással, valamint céltartalékkal rendelkezik.

9.7 A beszállított hulladék tömegének meghatározására a hídmérleget üzemeltetni kell.

9.8 A körbekerített telephely folyamatos őrzését biztosítani kell. A kapukat munkaidőn túl zárva kell tartani. Az őrzés során biztosítani kell, hogy ne történjék illegális lerakás, illetéktelen bejutás a telephelyre.

9.9 A hulladéklerakási tevékenység végzése során a lerakóR.-ben előírt hulladék átvételi rendszert kell alkalmazni.

A hulladéklerakó üzemeltetője köteles a hulladék átvételét megelőzően ellenőrizni az alapjellemzésben és a megfelelőségi vizsgálatban foglaltakat, továbbá a telephelyének beléptető pontján és a lerakás helyén helyszíni ellenőrző vizsgálatot végezni annak megállapítása érdekében, hogy a lerakásra szánt hulladék azonos-e az alapjellemzésben, megfelelőségi vizsgálatban leírt hulladékkal. A helyszíni ellenőrző vizsgálatokat gyors tesztek is szolgálhatják. A vizsgálati eredményeket és a mintákat legalább egy hónapig meg kell őrizni.

Az üzemeltető köteles az alapjellemzés, valamint a megfelelőségi vizsgálat jegyzőkönyvét a nyilvántartás részeként megőrizni.

Lerakásra az a hulladék kerülhet, mely az alapjellemzés, megfelelőségi vizsgálat, továbbá a helyszíni ellenőrző vizsgálat alapján eleget tesz az átvételi követelményeknek.

Lerakásra csak az a hulladék kerülhet, mely sem eredeti sem előkezelt formájában nem hasznosítható.

Alapjellemzéshez szükséges vizsgálatok nélkül átvehetők a lerakóR. 2. számú melléklet 2.1.-1. táblázatában felsorolt inert hulladékok, a külön jogszabály szerinti hulladékjegyzék 20-as főcsoportjában felsorolt, vegyesen gyűjtött, nem veszélyes szilárd hulladékok, kivéve a 20 01 41 kéménysöprésből származó hulladékot.

Vizsgálatok alapján vehető át a 20 01 41 azonosító kódú kéménysöprésből származó hulladék, ha eleget tesz a B1b kategóriájú hulladéklerakókra vonatkozó átvételi követelményeknek.

- 9.10** A hulladékok szél általi elhordását hulladékfogó hálók alkalmazásával, illetve a lerakott hulladék folyamatos takarásával meg kell akadályozni. Az elhordott hulladék rendszeres összegyűjtéséről gondoskodni kell.
- 9.11** A hulladékhasznosítási tevékenység akkor tekinthető megvalósultnak, ha a hulladékstátusz megszűnésének vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételei teljesülnek.
- 9.12** A lerakott települési hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiségének ellenőrzése érdekében a hulladéklerakó üzemeltetőjének **negyedévenként** meg kell határoznia a nemzeti szabványban szereplő 13 hulladékösszetételi kategória nedves tömegarányát. Részletes összetétel-vizsgálatokat a települési szilárd hulladék 13 kategóriájának összetételére évente egy alkalommal, mindig az őszi időszakban szükséges végezni. A konkrét vizsgálatokat a nemzeti szabványban leírt alkategóriák szerinti bontásban kell elvégezni.
- 9.13** Az Engedélyes köteles a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint nyilvántartást vezetni és rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni.
- 9.14** A céltartalék összegét évente a Központi Statisztikai Hivatal szerinti inflációs rátával emelt összegben újra kell képezni. A céltartalék rendelkezésre állását igazolni kell a környezetvédelmi hatóság felé.

Határidő: első alkalommal 2027. május 31., utána évente május 31.

- 9.15** Abban az esetben, ha a beszállított hulladék tartalmaz veszélyes összetevőket, azok kiválogatásáról, elkülönített gyűjtéséről, és további megfelelő kezeléséről gondoskodni kell.
- 9.16** A képződő hulladékok kizárólag az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkező szervezetnek adhatók át további kezelésre.
- 9.17** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
- 9.18** **Hibás működés esetén,** az Engedélyesnek a hiba elhárítását haladéktalanul meg kell kezdenie, valamint a környezeti következmények megelőzése érdekében **a szükséges intézkedéseket meg kell tennie.** A hiba felmerüléséről, annak oka megjelölésével, továbbá a hiba elhárításának módjáról és időpontjáról a Környezetvédelmi Hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.
- 9.19** Az Engedélyes köteles a hulladéklerakó területén kiépített elektronikus megfigyelő- és beléptető rendszert a vonatkozó jogszabályban leírtaknak megfelelően üzemeltetni.

10. Zaj és rezgésvédelmi előírások

- 10.1** A telephely üzemeltetéséből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.
- 10.2** A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával, műszaki állapotának figyelemmel kíséréssel kell biztosítani a zajkibocsátás minimalizálását.
- 10.3** Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.
- 10.4** Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében, vagy a telephely környezetében olyan változás áll be, ami a környezeti zajviszonyokat kedvezőtlen irányban megváltoztatva határérték túllépést okozhat, a változást 30 napon belül be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.

11. Táj- és természetvédelmi előírások

- 11.1** A telephely közelében húzódó, illetve rövid szakaszon közvetlenül szomszédos Natura 2000 területet sem hulladéklerakás, sem pedig ahhoz kapcsolódó tevékenység (szállítás, deponálás, stb.) nem érintheti.
- 11.2** A csapadékvíz (a tiszta csapadékvíz) elvezető rendszerbe (a csapadékvíz szikkasztótérbe) kizárólag tiszta csapadékvíz juttatható. A csapadékvíz szikkasztótér területénél a terep a löszvölgy, vagyis a Natura 2000 terület belseje felé lejt, ezért kiemelten fontos, hogy a szikkasztótérbe csurgalékvíz ne kerülhessen.
- 11.3** A csapadékvíz szikkasztását úgy kell végezni, hogy a szikkasztótér környezetének talajára, illetve a növénytelepítés talajára eróziós hatással ne legyen.
- 11.4** A telephelyen lévő, illetve a telephelyhez kapcsolódóan létesült védőfásítások fenntartásáról, ápolásáról, szükség szerinti pótlásáról (a régebbi – Adony 60/C erdőrészlet – és az újabb telepítések esetében is) rendszeresen és folyamatosan gondoskodni szükséges. Az új telepítések kapcsán az ápolás keretében az időjárás függvényében szükségessé válhat az öntözés is.
- 11.5** Az Adony 60/C erdőrészlet jelenlegi állapotát jogosult erdészeti szakszemélyzet képesítéssel rendelkező szakemberrel vegetációs időszakban fel kell mérni, amely alapján az erdőrészlet további fenntartásához, felújításához esetlegesen szükséges feladatokat (az Európai Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fafaj visszaszorításának szükségességét is figyelembe véve) meg kell határozni. A felmérés eredményéről, illetve a további fenntartáshoz, felújításhoz esetlegesen szükséges feladatokról a Környezetvédelmi Hatóságot írásban tájékoztatni szükséges.

Határidő: 2026. december 31.

- 11.6** A véderdősáv területén, illetve a telephely további oldalhatárain közelmúltban telepített fás szárú állomány területén az állományt közvetlenül és közvetve veszélyeztető tevékenység (pl. inert hulladék tárolás) átmenetileg sem végezhető.
- 11.7** Előbbivel összhangban, a felülvizsgálat kapcsán végzett felmérés során a telephely DNy-i oldalán található Adony 60/C véderdősáv több tíz méter hosszú szakaszán a felmérők által is észlelt, az erdősáv belső szegélyébe is beleérő inert hulladék depóniát át kell rendezni, az inert hulladékot az erdősáv területéről át kell helyezni, amelynek megtörténtéről a Környezetvédelmi Hatóságot fényképes melléklettel írásban tájékoztatni szükséges.

Határidő: tárgyi engedély véglegessé válásától számított 60 nap.

- 11.8** A védőfásításra és esetlegesen azon túli területekre (erdőterületekre) kijutott röpszemét rendszeres összegyűjtéséről gondoskodni szükséges.
- 11.9** A Lerakóter3-hoz kapcsolódó csurgalékvíztározó medence fóliaborítású rézsűin a tározó oldalhosszait tekintve legalább 30-40 méterenként min. 1 m széles, érdes felületű, 45°-osnál nem meredekebb lejtőszögű rámpák elhelyezése, illetve további fenntartása szükséges (pl. gumiabroncsokra szerelt, lécezett fadesszák segítségével) az ökológiai csapdahelyzet elkerülése

céljából. Ezen rámpákat az üzemeltetés alatt (üres állapotban is) folyamatosan a tározó rézsúin kell tartani. Amennyiben ilyen rámpák a csurgalékvíztározó medence rézsúire még nem kerültek elhelyezésre, azt pótolni szükséges. Az elhelyezés megtörténtéről a Környezetvédelmi Hatóságot fényképes melléklettel írásban tájékoztatni szükséges.

Határidő: 2026. július 1.

- 11.10** A telephelyen belül a zöldfelületek gyomtalanításáról és az inváziós lágyszárú fajok visszaszorításáról (ezzel a környező területek fertőzésének csökkentéséről) – évi többszöri kaszálás útján – folyamatosan gondoskodni szükséges.
- 11.11** A telephelyen, illetve a telephelyhez kapcsolódóan létesített erdősáv szegélyein jelenlévő, fokozottan inváziós tulajdonságú és/vagy az Európai Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fafajnak minősülő fás szárú növényfajok (bálványfa, keskenylevelű ezüstfa) egyedeinek továbbterjedésének megakadályozásáról (fakivágás és egyidejű vegyszeres kezelés útján) folyamatosan gondoskodni kell.
- 11.12** A belső földutakat az aktuális időjárás függvényében kiporzás ellen rendszeresen locsolni kell.
- 11.13** A tevékenység során védett állatfajok egyedei nem veszélyeztethetők, nem károsíthatók.
- 11.14** Állandó, új kültéri megvilágítás kialakítása vagy meglévő kültéri megvilágítás cseréje, átszerelése, korszerűsítése a fényszennyezés elkerülése érdekében csak az alábbi szempontok szerint végezhető (javasolt a mozgásérzékelő lámpák használata is):
- A megvilágítás elhelyezése során a kizárólagos lokális megvilágításra kell törekedni, szükséges a fény megfelelő irányításával a környező élőhelyek mentesítése a szóródó, visszaverődő fénytől, továbbá a világítótestek magasságának ésszerű minimalizálása.
 - Csak teljesen ernyőzött, síkbúrás világítóeszközök használhatók. Ezeket olyan módon kell kialakítani és karbantartani, hogy fényük a vízszintes sík fölé közvetlenül ne vetülhessen.
 - Legfeljebb 3000 K színhőmérsékletű lámpák használhatók.
 - Csak a megvilágítási célhoz minimálisan szükséges fényáramú világítótestek alkalmazhatók.

12. Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a jogszabály által meghatározott szakkérdéseket vizsgálva tett megállapítások

12.1 Közegészségügyi előírások:

- 12.1.1** A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne szennyezze a felszín alatti és felszíni vizeket, valamint a körülötte elhelyezkedő földtani közeget, a tevékenység végzése során valamennyi vonatkozó előírást, így a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet előírásait, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, be kell tartani.
- 12.1.2** A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet besorolása szerint Adony területe a felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül, ezért a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízállésművek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kiemelten fontos a talaj- vagy vízszennyezés elkerülése, a felszín alatti vizek jó mennyiségi és minőségi állapotának biztosítása, aminek érdekében valamennyi vonatkozó előírást be kell tartani.
- 12.1.3** Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik túl - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése alapján – a zajterhelési, *I. számú mellékletben* meghatározott határértékeket.
- 12.1.4** A tevékenységgel előidézett rezgésterhelés nem lépheti túl a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 5. számú mellékletében meghatározott „az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési határértékei az épületekben” értékeket.

- 12.1.5** A levegő védelemről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a rendelet 4. és 5. §-a alapján a tevékenységet a dokumentációval összhangban úgy kell végezni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerülhessen a környezetbe, és így a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, és a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.
- 12.1.6** A tevékenységet végzők számára az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő ivóvizet kell biztosítani.
- 12.1.7** A dolgozók részére a munkajellegének megfelelő öltöző-fürdőt kell biztosítani a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 18. §. és 19.§-a alapján.
- 12.1.8** A munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkavállaló ne étkezzon, ne igyon és ne dohányozzon a munkahelyen, illetve olyan helyiségben, ahol kémiai vagy biológiai kóroki tényezők kockázatával kell számolni. Továbbá a munkáltató köteles a munkavállaló számára megfelelő védőeszközt és az elsősegélynyújtás megfelelő tárgyi és személyi feltételeit biztosítani.
- 12.1.9** A veszélyes anyagokkal, keverékekkel végzett tevékenység során be kell tartani az Európai Parlament és a Tanács vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) rendeletében, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Kbtv.) és annak valamennyi végrehajtási rendeletében foglaltakat.
- 12.1.10** A Kbtv. 20. § (3) bekezdése szerint a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.
- 12.1.11** A Kbtv. 20. § (7) bekezdés alapján a fel nem használt és nem hasznosítható veszélyes anyagok, illetőleg veszélyes keverékek biztonságos kezeléséről a tevékenységet végző gondoskodik.
- 12.1.12** A telephelyen fertőtlenítést csak olyan fertőtlenítő szerrel lehet végezni, mely engedéllyel rendelkezik a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendelet vagy a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013 (VIII.28.) Korm. rendelet alapján.
- 12.1.13** A fertőzőbetegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi biológiai expozíciókat a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően felmérni. Ennek csökkentése érdekében – a foglalkoztatás feltételeként – a külön jogszabály szerint biztosítania kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.
- 12.1.14** A telep rágcshaló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal el kell végezni a fertőzőbetegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet előírásaival összhangban.
- 12.1.15** A veszélyes hulladékkal végzett tevékenység kapcsán be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait.

12.2 Talajvédelmi előírások:

- 12.2.1** Az Adony 0195/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő nem veszélyes hulladékkezelő és lerakó telep üzemeltetése a tárgyi ingatlan a) szántó és f) szántó művelési ágú alrészletének talajára, valamint a szomszédos termőterületek talajára semmilyen káros hatással nem lehet (hulladék elhelyezése, szennyezés, karbantartásból eredő károk stb.).

12.2.2 Minden olyan esetben, amikor a hulladékkezelő és lerakó telep üzemeltetése során termőterületre káros, veszélyes vagy az előírástól eltérő esemény következik be, az illetékes a talajvédelmi hatóságot haladéktalanul tájékoztatni köteles.

12.3 Vízügyi, vízvédelmi előírások:

12.3.1 A 2.2.5 pontban megadott szennyezőanyag elhelyezési engedély:

Az engedélyköteles tevékenység: szennyező anyag elhelyezése

Az elhelyezni kívánt szennyező anyagok besorolása: az üzemelő hulladéklerakó térben elhelyezett hulladékok – K2 minősítésű anyagok

A tevékenység helye: Adony, 0195/2 hrsz. alatti ingatlanon üzemelő hulladéklerakó, mely szennyeződés-érzékenységi besorolása a faviR. 7. § (4) bek. alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny (2a) terület. Az ingatlan a rendelkezésre álló nyilvántartás szerint vízbázis védőterületet, védőidomot nem érint.

(KTJ_{telephely}: 102874751)

A szennyező anyag elhelyezésére szolgáló létesítmény műszaki jellemzői:

Üzemelő hulladéklerakó tér

EH-KTJ: 102906720

A Lerakótér kb. 145 m, átlagosan 60 m széles, kb. 10 m mély „V” alakú terület, melynek teljes felső felülete 8.700 m², befogadó kapacitása 30.000 m³ (kb. 39.000 t).

Aljzat szigetelés rétegrendje:

- Geotextília mechanikai védelem (200 g/m²) - közvetlenül a hulladék alatt
- Kavicsos szivárgóréteg OK 16/32 mm szemcseméret, $k \geq 10^{-3}$ m/s (30 cm)
- Geotextília mechanikai védelem (1200 g/m²)
- HDPE szigetelő lemez (2,5 mm)
- geofizikai monitoring rendszer
- bentonitos szigetelő lemez, ami $k \leq 2 \times 10^{-11}$ m/s szivárgási együtthatójú
- földtakarás 50 cm, Trp ≥ 90 %-ra tömörítve

12.3.2 A tevékenység kizárólag az alábbi előírások alapján végezhető:

12.3.2.1 A lerakó és a kapcsolódó létesítmények üzemeltetése során a felszíni- és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg nem szennyeződhetnek.

A területen csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyagcsepegtéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. A gépekből esetlegesen elcsepegtő olaj felitatásáról azonnal gondoskodni kell.

12.3.2.2 A vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat úgy kell végrehajtani, hogy az elérhető legjobb technika alkalmazásával, hatékony energiafelhasználás és takarékos vízhasználat mellett a környezetterhelés a lehető legkisebb mértékű legyen.

12.3.2.3 A lerakó csapadékvíz elvezető övások rendszerének működőképes állapotáról, karbantartásáról és tisztán tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

A tevékenység végzője köteles a telephelyen keletkező szennyvizek, csurgalékvizek csapadékvizek elvezetését, amennyiben szükséges, kezelését, mindenkor az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelő szinten végezni.

12.3.2.4 A hulladéklerakó területén folytatott tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére kialakított, vízjogi engedéllyel rendelkező monitoring rendszer üzemeltetését az alábbiak szerint továbbra is folytatni kell:

A monitoring kutakban a felszín alatti víz szintjének megállapítását évente 12 alkalommal (havonta), a monitoring kutak mintavételezését és a vízminták vizsgálatát évente négy alkalommal (negyedévente) a pH, össz. só, fajlagos elektromos vezetőképesség, össz. keménység, ammónium, nitrit, nitrát, szulfát, foszfát, Na, klorid, TPH, fenol, Se, Zn, Hg, Pb, Co, Cd, Cr, Cu, Fe, B, Ba, As, Ni, Mo, Sn, Sb, Ag, Bróm vegyületei, fluorid tekintetében el kell végezni.

A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban, a vonatkozó rendeletbe foglalt szabványos mérési módszerrel kell elvégezni.

A monitoring kutak állapotát megfelelő gyakorisággal felül kell vizsgálni és szükség esetén a felújításokat el kell végezni, hogy a kutak megfelelő üzemeltetése biztosítva legyen.

Az eredmények kiértékelését *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet vonatkozó határértékeinek figyelembevételével, a „B” szennyezettségi határértékekhez viszonyítva kell elvégezni.

A monitoring kutakra vonatkozó vizsgálati eredményeket kiértékelte formában a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztálya, mint vízügyi / vízvédelmi hatóságra (továbbiakban: **vízügyi hatóság**) meg kell küldeni – OKIR-kapun keresztül történő feltöltéssel.

A vizsgálati eredmények benyújtásának/feltöltésének határideje minden tárgyévet követő év április 30.

12.3.2.5 Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni (közvetett és közvetlen úton egyaránt).

12.3.2.6 A szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítmény üzemeltetésére, mint szennyezőanyag elhelyezésére vonatkozóan adatszolgáltatás céljából a **faviR. 16. §-a** szerinti „bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” megnevezésű bejelentőlapot (FAVI-lap) elektronikus formában meg kell küldeni az OKIRkapu rendszeren keresztül a **vízügyi hatóságnak**.

A FAVI-ENG adatlapok benyújtásának határideje: az egységes környezethasználati engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.

12.3.2.7 Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a **vízügyi hatóság** felé köteles bejelenteni:

- a) a tevékenység folytatójának változása
- b) a tevékenység helyének változása
- c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
- d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
- e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot
- f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható
 - fa) trendszerű, egyirányú változás
 - fb) ugrásszerű változás
 - fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése
 - fd) más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése
- g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

12.3.2.8 A tevékenységgel összefüggő, a vízügyi és vízvédelmi hatóság önálló engedélyezési kötelezettsége alá tartozó vízilétesítményeket a mindenkor hatályos vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyeknek megfelelően kell kialakítani és üzemeltetni.

- 12.3.2.9** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a **vízügyi hatóságra** haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

13. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

- 13.1** A Lerakótér3 ideiglenes vagy végleges bezárására irányuló döntést a hulladéklerakási tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését megelőző 30 nappal be kell jelenteni a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak.
- 13.2** A Lerakótér3 egészének vagy egy részének lezárása a Hulladékgazdálkodási Hatóság engedélyével végezhető. Az engedély iránti kérelmet a 13.1 pont szerinti bejelentéssel egyidejűleg be kell nyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak. A kérelemnek tartalmaznia kell a tevékenység felhagyására vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot, a felülvizsgálat alapján a környezet védelme érdekében szükséges intézkedéseket, a lezárásra és az utógondozásra vonatkozó terveket.

14. Adatrögzítés és adatközlés a Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Hatóság részére

- 14.1** Az Engedélyes köteles a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabályban meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni.
- 14.2** Az üzemeltető köteles a meteorológiai adatokat naponta gyűjteni, nyilvántartani és adatot szolgáltatni. A geoelektromos monitoring rendszer adatait rendszeresen, évente egy alkalommal gyűjteni kell.
- 14.3** A hulladékkezelő létesítmény rekultivációjához és utógondozásához, valamint a hulladék kezeléséhez szükséges jövőbeni költségekről az üzleti év végén becslést kell készíteni, amelyet az üzleti év végét követő év május 31-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell nyújtani.

Határidő: első alkalommal 2027. május 31., utána évente május 31.

- 14.4** Az elvégzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről a gyűjtött vizsgálati eredményekről **évente egyszer összefoglaló jelentést** kell készíteni és azt a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak megküldeni.

A jelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a naponta gyűjtött meteorológiai adatokat (csapadék mennyisége, hőmérséklet (14.00 h), uralkodó szélirány és szél erő, párolgás (líziméter), légköri páratartalom (14.00 h))
- a hulladéklerakó vízháztartásának értékelését
- a csurgalékvíz mennyiségének és összetételének meghatározására vonatkozó adatokat
- a felszín alatti víz összetételének meghatározására vonatkozó adatokat
- a hulladéklerakó-gáz vizsgálati eredményeit
- a hulladéktest mechanikai szerkezete és összetétele megváltozására vonatkozó adatokat
- a hulladéktest szintjének süllyedési adatait
- a geofizikai monitoringrendszer mérési eredményeit

Határidő: 2027. március 1., ezt követően a tárgyévét követő év március 1.

- 14.5** Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi **rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot**, valamint **rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést**, illetve **haváriát** okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni és a 7.1 pontban foglaltak szerint eljárni.
- 14.6** Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz benyújtani.

15. Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

- 15.1** A telephelyen bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a Környezetvédelmi Hatóságnak és az illetékes Vízügy Hatóságnak.
- 15.2** Az Engedélyes köteles a Környezetvédelmi Hatóság által jóváhagyott üzemi terv alapján eljárni. Az üzemi terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról - ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia.
- 15.3** A változásokról a Környezetvédelmi Hatóságot **30 napon belül** értesíteni kell. A Környezetvédelmi Hatóság a változásról haladéktalanul értesíti *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló Korm. rendelet szerinti szerveket.
- 15.4** A tervet a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** felül kell vizsgálnia és jóváhagyásra a környezetvédelmi hatósághoz be kell nyújtania.
- 15.5** Az Engedélyes köteles a telephelyen folytatott tevékenységét a Környezetvédelmi Hatóság által jóváhagyott üzemeltetési terv alapján végezni. Az üzemeltetési tervben foglaltakban bekövetkezett változás esetén a változás átvezetéséről, módosításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.

16. Erőforrások felhasználása

- 16.1** Az Engedélyes köteles az energiaszolgáltatás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozóan az elérhető legjobb technika szerint eljárni.
- 16.2** Megfelelő műszaki intézkedésekkel folyamatosan optimalizálni kell az energiafogyasztást és a kibocsátásokat.
- 16.3** Az Engedélyes köteles minden fő betáplálási pontnál víz- és energia fogyasztásmérőt telepíteni és működtetni, a felhasznált mennyiségekről évente adatszolgáltatást készíteni és azt a Környezetvédelmi Hatóságnak megküldeni.

Határidő: évente a tárgyévet követő év április 30.

17. Rendelkezés a felmerült eljárési költségek viseléséről, valamint az előírt kötelezettségek önkéntes teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről

- 17.1** Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja – 1012500,- Ft – megfizetésre került. Egyéb eljárési költség nem merült fel. Az eljárási költséget az Engedélyes viseli.
- 17.2** A Környezetvédelmi Hatóság jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

18. Tájékoztatás egyéb engedélyek beszerzéséről

- 18.1** Az egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.

19. Rendelkezés a korábbi határozatokról

- 19.1** Az FE/KTF/8273-23/2022., FE/KTF/8273-21/2022. és FE/KTF/15-5/2022. ügyiratszámokon módosított, FE/KTF/866-8/2021. ügyiratszámokon kiadott egységes környezethasználati engedély jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti.

20. A döntés közlése

- 20.1** A határozat kiadmányozását követően a Környezetvédelmi Hatóság haladéktalanul gondoskodik a határozatnak a hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján való közzétételéről.

20. Jogorvoslat

A döntés ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címezve.

A fellebbezést az elektronikus kapcsolattartásra/elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között gazdálkodó szervezet és jogi képviselővel eljáró fél - kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Fejér Vármegyei Kormányhivatal).

A jogorvoslati eljárás díja a vonatkozó jogszabály szerinti díjtétel 50%-a. Természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a vonatkozó jogszabály szerinti díjtétel 1%-a, de legalább 5000 Ft.

A fellebbezés benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz.

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést.

INDOKOLÁS

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Környezetvédelmi/Természetvédelmi/Hulladékgazdálkodási Hatóság) a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. (székhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26., statisztikai azonosító jele: 24662837-3811-573-07, KÜJ: 103175834; a továbbiakban: Engedélyes/Zrt.) kérelmet terjesztett elő az Adony, 0195/2 hrsz. alatti telephelyén lévő nem veszélyeshulladék-lerakójára (Lerakóter3) (KTJ_{Telephely}: 102874751; KTJ_{Létesítmény}: 102906720) vonatkozó FE/KTF/8273-23/2022., FE/KTF/8273-21/2022. és FE/KTF/15-7/2022. ügyiratszámokon módosított, FE/KTF/866-8/2021. ügyiratszámokon kiadott egységes környezethasználati engedélyének (továbbiakban: Alaphatározat) felülvizsgálata tárgyában.

A kérelemhez mellékelte a Juglans Nigra Mérnöki Iroda Kft. által 2025. novemberben JN-69/2025. munkaszámokon elkészített „ADONYI HULLADÉKKEZELŐ ÉS LERAKÓ TELEP LERAKÓTÉR3 EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY FELÜLVIZSGÁLATA” című dokumentációt.

A Környezetvédelmi Hatóság a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 18. §-a alapján vizsgálta, hogy a dokumentáció egyes részeit a tartalmi követelményeknek megfelelő részzakterületeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítette el.

A tárgyi tevékenység a R. 2. melléklet 5.4 pontja hatálya alá tartozik.

A dokumentáció 15-16. oldalain közölt 4. számú táblázat szerint a lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladékok köre kibővül a 19 09 05 azonosító kódú „telítődött, vagy kimerült ioncserélő gyanták” hulladéktípusba tartozó hulladékkal. Továbbá a dokumentáció 17. oldalán közölt 6. számú táblázat szerint a lerakóban technológiai céllal hasznosítható nem veszélyes hulladékok köre kibővül a 17 01 01 azonosító kódú „beton” hulladéktípusba tartozó hulladékkal, a 17 07 07 azonosító kódú „beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól” hulladéktípusba tartozó hulladékkal, valamint a 17 05 04 azonosító kódú „föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól” hulladéktípusba tartozó hulladékkal, és a 20 02 02 azonosító kódú „talaj és kövek” hulladéktípusba tartozó hulladékkal összesen 3500 tonna/év mennyiséggel, így a lerakóban technológiai céllal hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 3591 tonna/év mennyiségről 7091 tonna/év mennyiségre emelkedik.

Fentiekre tekintettel az Alaphatározat R. 20/A. § (4) bekezdése szerinti felülvizsgálatára és módosítására irányuló eljárás került lefolytatásra FE/KTF/12061/2025. ügyszámon.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy hiánypótlás benyújtása szükséges, ezért az eljárás megindításától számított nyolc napon belül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel szakhatóságot vontam be, így a kérelmet teljes eljárásban bíráltam el.

A teljes eljárásra történő áttérésről az ügyfelet az FE/KTF/12061-5/2025. iktatószámú irat megküldésével tájékoztattam. A tájékoztató dokumentumot a Környezetvédelmi Hatóság honlapján is közzétettem.

A környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1–4. mellékletében meghatározott eljárásokért. A Díjr. 3. mellékletének 13. sorszáma és 4. főszáma, valamint a 20. sorszáma és 10.1 főszáma alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 1012500,- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj az eljárás során megfizetésre került.

Az alapállapot jelentés a korábbi – az Adony, 0195/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő nem veszélyeshulladék-lerakójára (lerakótér3) vonatkozó FE/KTF/866-8/2021. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyének módosítása tárgyában FE/KTF/8273/2022. ügyszámon lefolytatott – eljárás során benyújtásra került.

Az eljárás során hiánypótlásra és tényállás tisztázására hívtam fel az ügyfelet. A kért adatok benyújtásra kerültek.

Az FE/KTF/12061/2025. számú ügy - az új iktatókönyv bevezetése miatt – FE/KTF/12/2026. ügyszámon folytatódott tovább.

A telephelyen folytatott és tervezett tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva az alábbi megállapítások tehetők:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A telephelyen hulladékgazdálkodási tevékenység folyik. A Lerakótér3-hoz kapcsolódó tevékenységből származó levegőterhelés több elemből tevődik össze:

- hulladéklerakási tevékenység során: munkagépek légszennyezőanyag kibocsátása, lerakás bűzhatása,
- szállító járművek légszennyezőanyag kibocsátása.

A lerakó működtetéséhez kapcsolódóan mozgó légszennyező források a lerakó területén dolgozó munkagép és a beszállítást végző járművek. A lerakón egyidőben egy munkagép és egy szállítójármű tartózkodhat.

A gépek mozgási területe 4.100 m^2 , ami egy $64 \times 64 \text{ m}$ -es négyzetnek felel meg. A terjedésvizsgálatnál és a hatásterület meghatározásánál a munkagépek kibocsátásait (a belső égésű motorok kibocsátásait) a munkagépek együttes működési területére vetítették, és az általuk okozott immissziós értékeket együttesen határozták meg.

A munkagépek okozta levegőterhelésből származó számított hatásterület a lerakó művelt területe köré rajzolt 34 m -es zónára adódott.

A forrás határán kialakuló maximális koncentrációk az egészségügyi határértékeket nem haladják meg.

A bűzhatás a hulladékban lévő szerves anyag anaerob lebomlásából képződik.

A figyelembe vett kibocsátó felület területe összesen 4.100 m^2 .

A hatásterület meghatározásához *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben (továbbiakban: VM rendelet) által meghatározott tervezési irányérték alapján az $1,5 \text{ SZE/m}^3$ -es értéket vették figyelembe, így a hatásterület a lerakó művelt területe köré rajzolt 307 m -es zónában határozható meg. A hatásterület lakott területet nem érint.

A telep az Adonyt Perkátával összekötő bekötőútról (Zsidó sor) közelíthető meg. A bekötőúton kizárólag a hulladéklerakóhoz kapcsolódó forgalom közlekedik.

A szállítást tömörítő feltétes gyűjtőjárművekkel, vagy konténeres szállítójárművel, vagy egyéb tehergépjárművel végzik. A napi beszállítói járműszám átlagosan 20 db személy és kistehergépkocsi, valamint 55 db nehéz tehergépkocsi, mely nagy része a Hulladékkezelő Központhoz kapcsolódik. A keresztmetszeti forgalmat figyelembe véve (oda-vissza irányú közlekedés) ennek duplája. Ebből a Lerakóter3-hoz maximum óránként 3 teherautó oda-vissza forgalma köthető.

A forgalomból származó emissziós értékeket a sebesség és a járműszám figyelembe vételével számították.

A vonalforrásból származó immissziós koncentrációk nem haladják meg az egészségügyi határértékeket. A hatásterület a bekötőút szélétől számított 3 m -es zónára adódott.

A Lerakóter3 depónián 3 db gázkút kialakítása tervezett. A korábban benyújtott dokumentációban foglaltak szerint az építéskor letelepített gázkutak határfoka gyenge, a felgyülemlett kondenzvíz miatt probléma adódik a gáz elvezetésével és minőségével. A gázvezetést utólag épített gázkutakkal kívánják megoldani.

A 2025. novemberében készített és november 28-án benyújtott felülvizsgálati dokumentáció 2.1.2 pontja ismerteti a gázgyűjtő rendszert, mely szerint a hulladéktestben keletkező gázokat gázmotorban hasznosítják.

A dokumentáció 6.2 fejezete szerint a lerakóban a gázkutak utólagosan kerülnek kialakításra, a gázgyűjtő- és hasznosító rendszer teljes körűen kiépült.

A Zrt. 2025. december 9-én benyújtott levelében (FE/KTF/12256-1/2025. számon iktatva) arról tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a 2457 Adony 0195/2 hrsz. alatti telephelyen található nem veszélyes hulladéklerakók depóniagáz kezelését/hasznosítását biztosító 500 kW teljesítményű konténeres gázmotort a tulajdonos, egyben üzemeltető Centrica Business Solutions Zártkörű Részvénytársaság (továbbiakban: Centrica Business Solutions Zrt.) 2025. október 20-án elszállította.

A rendelkezésre álló adatok szerint a gázkutak kiépítésére várhatóan 2026. évben kerül sor, azonban a fentiek alapján a gázhasznosítás feltételei nem állnak rendelkezésre.

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet (továbbiakban: lerakóR.) 1. sz. melléklet 5.2 pontja szerint a B3 kategóriájú hulladéklerakón nemcsak az elvezetésről kell gondoskodni, hanem mindaddig, amíg a keletkező gáz gazdaságosan hasznosítható, gondoskodni kell a hulladéklerakó-gáz felhasználásáról.

Fentiek alapján az eljárás során a tényállás tisztázása érdekében kértem bemutatni a tervezett gázhasznosítás módjának ismertetését.

A benyújtott kiegészítés szerint a képződő depóniagáz fáklyázó berendezéssel kívánják ártalmatlanítani, mely műszaki megoldás nem felel meg a hatályos jogszabály előírásainak, mivel elsődlegesen a képződő gáz hasznosítását szükséges biztosítani.

Fentiekre tekintettel a képződő depóniagázok hasznosításához szükséges műszaki létesítmények kialakítása szükséges.

Megállapítottam, hogy a lerakóter3 területe diffúz légszennyező forrásnak minősül.

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

A határozat **2.2.4** pontjában a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Levr.) 26. § (3) bekezdése alapján a bejelentésre kötelezett diffúz forrás működtetési engedélyének megadásáról rendelkeztem.

A R. 20/A. § (3) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.

A határozat **2.4.2** pontjában az engedély érvényességi idejét a Levr. 26. § (8) bekezdése alapján állapítottam meg.

A diffúz forrásra vonatkozó LAL adatszolgáltatást a Zrt. benyújtotta és feldolgozásra került. Az OKIRkapu adatszolgáltatást jelen határozat melléklete tartalmazza, melyről a **8.1** pontban rendelkeztem.

A **8.2** pontban a lerakóR. 1. számú melléklet 6. pontja alapján rendelkeztem.

A **8.4** pontban a Levr. 4. § alapján tettem előírást.

A **8.5** pontban a Levr. 5. § (2) bekezdése alapján tettem előírást.

A **8.3** és **8.6** pontban a Levr. 26. § (2) bekezdése alapján tettem előírást.

A **8.7** pontban a Levr. 30. § (1) bekezdése alapján tettem előírást.

A **8.8** és **8.11** pontokban az üzemzavar esetén végzendő feladatokat, valamint a levegővédelmi követelmények megsértése esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket a Levr. 6. számú melléklete és a 34. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

A **8.9** pontban a Levr. 31. § (2) bekezdése alapján rendelkeztem.

A **8.10** pontban a Levr. 31. § (4) bekezdése alapján rendelkeztem.

A Környezetvédelmi Hatóság a korábbi engedélyben előírta, hogy a lerakón 3 db gázkutat szükséges kialakítani legkésőbb a 10 m vastag hulladékréteg elérése után. A 2025. szeptember 30-án a lerakón tartott helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyv szerint a hulladékréteg vastagságát még nem vizsgálták, az ellenőrzésen látottak alapján a lerakóter2 felőli oldalon a lerakott hulladék mennyisége megközelíti az engedélyezett magasságot. A gázkutak kiépítésére várhatóan jövő évben kerül sor.

Fentiek alapján a **8.12** és **8.14** pontban gázkutak kialakítását, valamint az azzal kapcsolatos bejelentést, továbbá a hulladékréteg vastagságának mérését írtam elő, figyelemmel a lerakóR. 1. számú melléklet 5. pontjára.

A lerakóR. 1. számú melléklet 5.2 pontja szerint a B3 kategóriájú hulladéklerakón nemcsak az elvezetésről kell gondoskodni, hanem mindaddig, amíg a keletkező gáz gazdaságosan hasznosítható, gondoskodni kell a hulladéklerakó-gáz felhasználásáról.

A lerakóR. 4. számú melléklet 1.3 pontja szerint aktív hulladéklerakó-gáz gyűjtő rendszert B3 alkategóriájú hulladéklerakón kell kiépíteni.

A korábbi engedélyben rögzítettek szerint a képződő gázok hasznosítása a telephelyen lévő gázmotorral biztosított lesz. A gázmotort azonban elszállították a telephelyről. Jelen eljárás során benyújtott nyilatkozat szerint a képződő gázok ártalmatlanítását gázfáklyával kívánják elvégezni, amely nem felel meg a LerakóR.-ben előírtaknak.

A **8.13** pontban a depóniagáz gyűjtés és hasznosítás tervezett módjának bemutatását írtam elő.

A **8.15** pontban a depóniagáz gyűjtés és hasznosítás megvalósítására vonatkozóan tettem előírást.

A depóniagáz gyűjtés és hasznosítás megvalósítását követően az üzemeltetésére vonatkozó előírások meghatározása érdekében az engedély módosítása szükséges, melyről a **8.16** pontban rendelkeztem.

A gázkutak üzemeltetésére vonatkozóan jelen határozat **8.17-8.19** pontjában tettem előírást a lerakóR. 3. és 4. számú melléklete, valamint *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 8. §-a és 18.§-a alapján.

A **15.7** pontban az éves összefoglaló jelentés részeként a hulladéklerakó-gáz vizsgálati eredményeit is be kell nyújtani, figyelemmel a lerakóR. 18. § (1)-(2) bekezdésére és 3. számú mellékletére.

A **8.20** pontban a lerakóR. 3. számú melléklet 2.4 pontja, valamint a VMr. 18. §-a alapján tettem előírást.

A védelmi övezet kialakításáról a korábbi engedéllyel összhangban a **8.21** pontban rendelkeztem a Levr. 5. § (3) bekezdése alapján. A védelmi övezet nagyságát a Levr. 5. § (4) bekezdésében foglaltak alapján állapítottam meg 500 méterben, figyelemmel a lerakóR. 3. § (4) bekezdésére. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos előírást a **8.22-8.24** pontban tettem a Levr 5. § (6), (7), (8) bekezdései alapján.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Lerakótér3-hoz kapcsolódó tevékenység során az alábbi típusú hulladékok keletkeznek:

- karbantartási hulladékok,
- lerakás előtt kiválogatott veszélyes hulladékok

Ezen hulladékok nem választhatók szét a Lerakó Telepen végzett többi tevékenységtől, hiszen az egyes gépek a lerakáson kívül más technológiákban is részt vesznek.

A telepen dolgozó munkagépek kisebb javítását, karbantartását helyben végzik. A javítás csak kisebb gyors javításokra terjed ki, nagyobb javításokat a Zrt. szakszervizekben végeztet. A karbantartás során a Lerakó Telepen a következő hulladékok keletkeznek: olajos rongy, olajsűrűk, fáradt olaj, olajos göngyöleg.

A felülvizsgálati dokumentáció, valamint a hiánypótlásként benyújtott adatok tartalmazták *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: hull.eng.R.) 9. § (1) bekezdésében előírtakat, így:

- cégkivonat;
- a kérelem összeállítóinak szakértői engedélyét;
- hídmérleg hitelesítési bizonyítványt;
- a céltartalék igazolását;
- környezetvédelmi biztosítást;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységek megnevezését, leírását;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett hulladékok megnevezését, mennyiségét;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi feltételeket;
- a környezetvédelmi megbízott környezetmérnöki végzettségét igazoló oklevél másolatát
- a telephely helyszínrajzát

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A R. 20. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket, valamint a hulladékgazdálkodási engedélyt az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

A fentiek alapján az engedély **2.2.1** pontjában *a hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 62. § (1) bekezdése alapján megadottnak tekintettem a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítására és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt.

Az eljárás során benyújtásra került a hulladéklerakó üzemeltetési terve, melynek jóváhagyását megadottnak tekintem jelen határozat **2.2.2** pontjában a hull.eng.R. 15/A. § (1) bekezdésének f) pontja alapján.

Az Engedélyes a felülvizsgálati dokumentációhoz csatolta az aktualizált előzetes rekultivációs tervet, mely tartalmazta a rekultiváció és az utógondozás becsült költségeinek bemutatását is. A terv jóváhagyását megadottnak tekintem a **2.2.3** pontban a hull.eng.R. 15/A. § (1) bekezdésének h) pontja alapján.

A R. 20/A. § (3) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani. Jelen határozat **2.4.1** pontjában rendelkeztem a hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályáról a Ht. 79. § (1) bekezdésére figyelemmel.

A lerakó kategóriáját a **3.1** pontban határoztam meg a hull.eng.R. 15/A. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

A lerakóra vonatkozó műszaki és kapacitás adatokat a felülvizsgálati dokumentációban megadott információk alapján a **3.2** pontban határoztam meg.

Az ártalmatlanítható és hasznosítható hulladékok körét a **9.1-9.3** pontok tartalmazzák.

Az egyes hulladékokkal végezhető hulladékgazdálkodási tevékenységek, technológiák leírását és a tárgyi feltételeket a **9.4** pont tartalmazza.

A személyi és pénzügyi feltételeket a **9.5** és **9.6** pontok tartalmazzák.

A **9.7** pontban szereplő előírást a lerakóR. 1. számú mellékletének 3.1 pontja alapján írtam elő.

A **9.8** pontban szereplő előírást a lerakóR. 1. számú mellékletének 7. pontja alapján tettem.

A lerakóR. 10. § (1) bekezdése értelmében az átvételi követelményeknek való megfelelés bizonyítása a lerakásra szánt hulladéknak az alapjellemezéséből, megfelelőségi vizsgálatból és helyszíni ellenőrző vizsgálatból áll.

Az alapjellemezéssel és az azt követő megfelelőségi vizsgálatokkal történik annak igazolása a hulladéklerakó üzemeltetője felé, hogy az adott hulladék a hulladéklerakóban átvehető.

Figyelemmel Ht. 5.-7. §-aiban foglaltakra továbbá a lerakóR. 2. számú mellékletének 1. pont 1.1 f) alpontjára, ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amely sem eredeti, sem előkezelt formában nem hasznosítható.

A hulladéklerakó üzemeltetője felé megállapított kötelezettség pedig, hogy kizárólag olyan hulladékot vehet át, mely az alapjellemezésnek, valamint rendszeresen keletkező hulladék esetében a megfelelőségi vizsgálatnak megfelel. Ezen túl az üzemeltetőnek a telephely beléptető pontján, illetve a lerakás helyén helyszíni ellenőrző vizsgálatokat kell végeznie annak érdekében, hogy a lerakásra szánt hulladék azonos-e az alapjellemezésben, megfelelőségi vizsgálatban, egyéb kísérő dokumentumban leírt hulladékkal.

A lerakóR. 2. számú mellékletének 2.2.3 pontjára és fentiekre tekintettel a **9.9** pontban tettem előírást.

A **9.10** pontban szereplő előírást a lerakóR. 1. számú mellékletének 3.2 pontja alapján tettem.

A Ht. 9-10. §-aiban foglaltak és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés h) pontja alapján fogalmaztam meg előírást a **9.11** pontban.

A **9.12** pontban szereplő előírást a lerakóR. 3. számú melléklet 5. pontja alapján tettem.

A **9.13** pontban szereplő előírást a Ht. 65. §-ában, valamint a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (továbbiakban: nyilvántart.R.) foglaltak alapján tettem.

A Ht. 72. § (1) bekezdése és a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII.29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a **9.14** pontban foglaltak szerint rendelkeztem.

A **9.15** pontban szereplő előírást a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja indokolja.

A **9.16** pontban szereplő előírás jogalapja a Ht. 31. §.

A Ht. 4. §-a alapján a **9.17** pontban rendelkeztem.

A **9.18** pontban szereplő előírást a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének h) pontja alapján tettem.

A **9.19** pontban szereplő előírást a Ht. 69/A. §, 69/B. § és 69/C. § alapján tettem.

Jelen határozat **13.** fejezetében a lerakóR. 14. §-ában foglaltak alapján tettem előírást.

Jelen határozat **14.** fejezetében az alábbiakról rendelkeztem:

A **14.1** pontban szereplő előírást a Ht. 65. §-ában, valamint a nyilvántart.R. foglaltak alapján tettem.

A **14.2** pontban foglaltakat a lerakóR. 3. számú melléklete alapján írtam elő.

A hulladékkezelő létesítmény rekultivációjához és utógondozásához, valamint a hulladék kezeléséhez szükséges jövőbeni költségek becslésére vonatkozóan jelen határozat **14.3** pontjában tettem előírást a Ht. 70 § (3) bekezdésére figyelemmel.

A **14.4** pontban szereplő előírást a lerakóR. 18. § (1)-(2) bekezdése és 3. számú melléklete alapján írtam elő.

A **15.5** pontban foglaltakat a lerakóR. 9. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

A **13.1** és **13.2** pontokban szereplő előírást a lerakóR. 14. §-ában foglaltak alapján tettem.

A határozat **14.** fejezetében a R. 11. számú mellékletének 4. b) pontja alapján rendelkeztem.

Zaj és rezgésvédelmi szempontból:

A telephely Fejér megye keleti részén, Adony Város külterületén, a település fölé emelkedő Mezőföldi-löszháton helyezkedik el. A létesítmény az Adonyt Perkátával összekötő úttól 760 m-re, Adony belterületétől DNy-i irányban 3,5 km-re található.

A vizsgált létesítmény Adony külterületén, a 0195/2 hrsz. alatti különleges, hulladéklerakó (K-Hu) besorolású területen található. A telephely Perkáta és Adony irányából is megközelíthető.

Szomszédos ingatlanok övezeti, illetve tényleges területhasználati besorolása vizsgálati irányonként:

- ÉK-i irányban – (Mk) kertes mezőgazdasági terület
- ÉNy-i irányban – általános mezőgazdasági területek (Má), melyekbe erdőterületek (Ev) ékelődnek
- DNy-i irányban – általános mezőgazdasági területek (Má) távolabb (Ev) besorolású területek, illetve mezőgazdasági területek (Má), melyek egy része már Perkáta közigazgatási területéhez tartoznak
- DK-i irányban – általános mezőgazdasági területek (Má) találhatók

A legközelebbi zajtől védendő lakóépületek ÉK-i irányban az egykori zártkerti területrészen a lerakótól kb. 0,9 km távolságban helyezkednek el Adony, Révész dűlő területen (Mk) – kertes mezőgazdasági besorolású területen. Távolabb a DNy-i irányban Perkáta belterületi lakóépületei kb. 3,7 km-re (Lf) falusias lakóövezetben vannak. Kulcs belterületi lakóépületei a hulladéklerakótól 5,9 km távolságban vannak DK-i irányban.

A vizsgált telephelyen hulladék fogadása, válogatása, lerakása, tömörítése történik. Ennek megfelelően a zajforrások szállító járművek, rakodó gépek és a hulladékkezelés technológiai berendezései. Beszállítás, lerakás és tömörítés csak a nappali időszakban történik 7-16 óra között. A berendezések a munkaközi szüneteket is figyelembe véve átlagosan 7 órát működnek egy folyamatos nyolc órában.

A telepen nappali időszakban alkalmazott zajforrások, gépi berendezések:

- 1 db lánc talpas kotrógép
- 1 db kompaktor
- 3 db homlokrakodó
- 1 db rosta
- 1 db aprító
- 1 db gémes rakodógép

- 2 db teherautó belső anyagmozgatáshoz.

A Lerakó3 üzemeléséhez a kompaktor és a kotrógép kapcsolható, azonban esetenként rakodógép üze me is előfordulhat. A felsorolt munkagépek műszaki állapota mindegyik gép esetében jó, a folyamatos munkavégzésre megfelelő. A munkagépek mindegyike érvényes felhasználási engedéllyel rendelkezik. A munkagépek mindig az éppen végzett tevékenységhez csatlakoznak.

Az adonyi hulladéklerakó zajvédelmi vizsgálatát BINTONEXPERT Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft. (1223 Budapest, Csiperke u. 4/2.) végezte el 2022. 11.15-én, azóta a terület használatban, illetve a térség zajvédelmi jellemzőiben jelentős változás nem történt, a zajvizsgálatról készült jegyzőkönyvet az engedélyezési dokumentáció tartalmazza. Az ügyfél nyilatkozata alapján új válogatócsarnok működése független az L3 jelű hulladéklerakó üzemelésétől, így a 2022-ben készült szakértői véleményben és mérési jegyzőkönyvben foglaltak továbbra is helytállóak.

A Környezetvédelmi Hatóság rendelkezésére álló dokumentációk, valamint a telepítési körülmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált telephelyen végzett tevékenység valamennyi technológiájához tartozó zajforrások üzemeltetése esetén sem kell határértéket meghaladó környezeti zaj-és rezgés terheléssel számolni.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajrendelet.) 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. Ezen jogszabályhely alapján a **10.1** pontban az üzemeltetésre vonatkozó zajvédelmi előírást fogalmaztam meg.

A Zajrendelet 9. §. (1) bekezdése értelmében a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

A **10.2** és a **10.3** pontban foglalt előírás jogalapja *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A 6. §. (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A Zajrendelet 11. § (5) bekezdése alapján a környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentőlapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A változásjelentést *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és a rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 3. sz. melléklet szerinti bejelentőlapon kell teljesíteni. Erre vonatkozóan előírásomat a **10.4** pontban szerepeltettem.

A tervezési terület az Adonyt Perkatával összekötő 6208. számú közút felől közelíthető meg. A telephelyre vonatkozó maximális napi forgalom nagysága a gépjármű elhaladásokat számolva 70 db teherautó. Mivel jelenleg több, mint 800 gépjármű halad át naponta az útszakaszon, a lerakó által okozott forgalomnövekmény minimális, vagyis a tervezett létesítmény által okozott forgalom miatt a megnövekedett zajterhelés 3 dB alatt marad, így a Zajrendelet 7. § szerinti közvetett zajvédelmi hatásterület kijelölése nem indokolt.

Az engedélyezési dokumentációban a Zajrendelet 6. §-a szerint lehatárolásra került a tevékenység zaj- és rezgésvédelmi hatásterülete. A hulladéklerakó üzemeltetéséből adódó zajvédelmi hatásterületen belül védendő létesítmény nem található, a hatásterület határa vizsgált terület telekhatárán belül marad. A fentiek alapján kijelenthető, hogy zajtól védendő területet vagy létesítményt a hatásterület nem érint.

A fentiek alapján a Zajrendelet 10. § (3) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedély keretében zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

Az Adony 0195/2 hrsz.-ú ingatlanon működő hulladéklerakó részét képező Lerakótér3-at a Lerakótér2 és a rekultiválás alatt álló Lerakótér1 közötti „V” alakú mélyedésben alakították ki, a hulladék elhelyezése jelenleg ebben a depóniatérben történik. A két korábbi lerakótér között üzemelő új Lerakótér3 tervezett végformája vertikális értelemben nem fogja meghaladni a Lerakótér1 és Lerakótér2 depóniáját, tulajdonképpen a két depónia összeépítésére kerül sor a megfelelő műszaki védelem kialakítása mellett. A vizsgált lerakóteret a rendelkezésre álló szabad kapacitást figyelembe véve még néhány évig tudják üzemeltetni. A telephelyen a lerakótereken és a kapcsolódó, illetve kiszolgáló létesítményeken (pl. csurgalékvízgyűjtő és -tároló medencék, depóniagáz gyűjtő rendszer), épületeken kívül bálázó csarnoképület, továbbá több kezelő- és tárolótér is található. A telephely környezetének területhasználatában a felülvizsgált időszakban jelentős változás nem történt, a telephely az É-i, ÉK-i irányban ugyanakkor kibővült az új hulladékkezelő központ létesítményeivel (válogatótér, új csurgalékvíz tároló medence, csarnoképület, párologtató tér).

A telephely nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek vagy az országos ökológiai hálózat elemeinek, de kb. 35 m-es szakaszon közvetlenül határos a HUDI20002 területkódú Adony-perkátai löszvölgyek megnevezésű kiemelt jelentőségű természet-megőrzési Natura 2000 területtel (az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékleteinek megfelelően), amely egyben az ökológiai hálózat magterületének is része. A Natura 2000 területtel határos területrészt leszámítva a telephelyet közvetlenül szántóterületek veszik körül, de a Natura 2000 terület DNy-i irányban, legközelebb 190 m-re is megközelíti a telephelyet. A telephely területe nem része a tájképvédelmi terület övezetének. A felülvizsgálati dokumentáció a közeli, illetve 35 m szakaszon szomszédos Natura 2000 területre vonatkozóan Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt is tartalmaz.

A telephelyen 1998. óta működik hulladéklerakó, amelyhez korábban 3 oldalról mára beállt, mintegy 40 m széles erdősávot telepítettek. A telephely további oldalhatárain (és kisebb részben a telephelyen belül) az elmúlt években az elvégzett fejlesztések (új hulladékkezelő központ) kapcsán ugyancsak történt fa- és cserjetelepítés, amelynek célja szintén összefüggő, zárt fás állomány kialakítása, de ennek szélessége még kifejlett állapotban is el fog maradni a korábban, további oldalakon telepített erdősávtól. A korábban és a közelmúltban telepített fás állomány célja kettős: szerepe van a röpszemét felfogásában, de jelentősen hozzájárul a telephely, illetve a telephelyen lévő depóniák takarásához is, így szerepe tájvédelmi szempontból is jelentős, további fenntartása kiemelten fontos. Ennek szükségességét *a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről* szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásai is rögzítik.

A telephely DNy-i oldalán található véderdősáv több tíz méter hosszú szakaszán a felmérők a felülvizsgálat kapcsán tartott helyszíni bejárás során észlelték, hogy a hulladékdepónia mellett elhelyezett építési eredetű hulladék az erdősáv belső szegélyébe beleér, a fák tövét helyenként félméteres-méteres magasságban borítja, elfedi és a meredek rézsű miatt a fák lombkoronája gyakorlatilag egy-két méterre található a hulladékfelszíntől. Sérülést és elpusztult egyedeket nem észleltek ugyan, de a fákhoz közeli hulladék – hosszú távon – a fák növekedését gátolhatja, mivel a csapadék talajba szivárgását megakadályozza és a biológiai aktív felület is csökken.

A telephely zöldfelületein és a felhagyott lerakótéren rendszeres gyommentesítő kaszálást végeznek. A telephely környezetében az erdősávon kívül elszóródott vagy szél által elsodort hulladék általában nem jellemző, a szél által sodort könnyű hulladékok (főleg nejlonok) a telephelyet határoló fásszárú növények, valamint a vizsgált területen belül lévő fák/cserjék hajtásain fennakadnak, a meglévő erdősáv alapvetően alkalmas a röpszemét felfogására.

A telephelyen a korábbi élőhelyek (létesítés előtt: szántóterületek) már a létesítés során megszűntek, a telephelyen belül jelenleg csak alacsony természetességi értékű, degradált élőhelyek találhatók, amely területeken legfeljebb széles tűrőképességű, a szélsőséges ökológiai viszonyokhoz alkalmazkodott növényfajok figyelhetők meg. A tevékenységgel érintett területen az épületek, utak, depóniák és burkolt felületek alatt a biológiai aktív felület megszűnt. A hulladéklerakással és -feldolgozással érintett telephelyi területeken az állatvilág visszaszorult, kevés fajnak ad otthont, de a területet több madárfaj (elsősorban sirályok és varjúfélék) használja táplálékbázisul és pihenőhelyként is. A frissen ürített hulladékból kiválogatják az ehető részeket, amelynek helyszíne a lerakóterektől alapvetően a telephely másik részén közelmúltban létesített manipulációs térre, azaz a biológiai lebomló

hulladék válogatásának helyszínére helyeződött át. Gyurgyalag és partifecske fészkelésére alkalmas partfal nincs a területen. A vizsgált terület környezetében lévő erdők számos fajnak biztosíthatnak a táplálkozáson túl fészkelési lehetőséget is.

A telephely 3 oldala körül korábban létesített erdősáv zömmel fehér akácból és fekete fenyőből álló erdőtervezett erdőterület (Adony 60/C), amely fajösszetételét tekintve természetvédelmi szempontból közvetlenül nem tekinthető értékes élőhelynek, de az előbbieken leírtak szerint pozitív hatása táj- és természetvédelmi szempontból is jelentős. A röpszemét továbbterjedésének megakadályozása és a közvetett hatások csökkentése révén a közeli (és egyes szakaszokon közvetlenül szomszédos) Natura 2000 terület védelmét is biztosítja.

A telephellyel 35 m szélességben közvetlenül szomszédos, szintén erdőtervezett, de már a Natura 2000 területéhez tartozó erdőterület (Adony 60/B) szintén nem természetközeli (illetve nem a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló) élőhely, a magas kőris mellett nyugati ostorfából, mint főfafajokból áll, szegélyében további inváziós fafajjal. A telephelyhez művelt szántóterülettel elválasztottan közelebb (~190 m) lévő, a Natura 2000 területéhez tartozó további völgyoldal erősen fásodik, cserjésedik, leggyakoribb fafaj ugyanakkor itt is a fehér akác. A természetvédelmi szempontból értékesebb, védett és fokozottan védett növényfajoknak is élőhelyet nyújtó (de a cserjésedés által ugyancsak veszélyeztetett) löszgyepek (és mocsárrétek) a völgy alacsonyabb térszínein, a telephelyhez képest ellenkező kitétséggű völgyoldalban (és völgytalpon) található. Az érintett Natura 2000 területen a terület jelölésének alapjául szolgáló növényfaj nem került kijelölésre. A terület jelölésének alapjául szolgáló nagy tűzlepke (*Lycaena dispar*) nedvesebb élőhelyei a löszvölgy telephelytől távolabbi részén található.

A Lerakóter3 további üzemeltetése további élőhelyek megszüntetésével már nem jár, a művelés alatt álló hulladékdepónia meglévő lerakótereken létesült. A hulladéklerakáshoz szükséges kiegészítő, kapcsolódó létesítmények, infrastruktúrák korábban kiépültek. A Lerakóter3 további üzemeltetése közvetett hatásokkal is jár, amelyek kis mértékben, de kiterjednek a Natura 2000 területre, ugyanakkor ezen közvetett hatásokkal érintett élőhelyek túlnyomórészt természetvédelmi szempontból kevésbé értékes – előbbieken jellemzett – élőhelyek. A további működés során (a havária esetein túlmenően) porhatással és más levegőterheléssel, zajhatással, a gyomnövények, inváziós növények terjedésével, esetleges röpszemét megjelenésével és zavarással (emberi jelenlét, térvilágítás, munkagépek közlekedése), mint közvetett hatásokkal kell alapvetően számolni az eddigi működéshez hasonlóan.

A tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi engedélyben ezen közvetett hatások csökkentése érdekében több előírás került előírásra a korábbiakban is, amelyek további betartása az előzőekhez hasonlóan ugyancsak szükséges. A telephely környezetében lévő élőhelyeknek a hulladéklerakó üzemeltetéséből származó károsodása eddig nem volt észlelhető, ugyanakkor az inváziós fajok terjedését a telephely területén, illetve a telephelyet határoló erdősáv szegélyében lévő, fokozottan inváziós tulajdonságú növényfajok egyedei (különös tekintettel: bálványfa, keskenylevelű ezüstfa, aranyvessző) tovább fokozhatják, így ezek rendszeres visszaszorítása és kezelése a további működés során fontos szempont. Ugyancsak fontos szempont a korábbiakban telepített erdősáv és a közelmúltban telepített további fás állományok hosszú távú fenntartása, szükséges mértékű kezelése, ápolása, felújítása illetve pótlása.

Ezen szempontok figyelembevétele, illetve a már korábbiakban is rögzített természetvédelmi előírások betartása mellett a Natura 2000 élőhelyek és a magterület jelenlegi ökológiai viszonyainak megmaradása várhatóan nem lesz veszélyeztetett a vizsgált tevékenység további üzemelési időszakában sem.

A korábbiakban is rögzített korlátozások, előírások további betartásával a Lerakóter3 további üzemeltetése a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló faj és élőhelyek természetvédelmi helyzetére, ezáltal a Natura 2000 területre kedvezőtlen hatással valószínűsíthetően nem lesz és a terület fenntartási céljait előreláthatólag nem veszélyezteti.

Mindezek alapján a Lerakóter3 további üzemeltetésének folytatása ellen élővilágvédelmi szempontból kizáró ok – az előírások további betartása esetén – nem merült fel.

Tájképvédelmi szempontból a korábbiakban kialakított telephely mezőgazdasági használatú, másodlagos természetességű tájon fekszik, az érintett tájrészlet a térség tipikus tája. Elsődleges rendeltetése szerint gazdasági termelőtáj típusba sorolható, ahol jelenleg is több a tájképet

kedvezőtlenül befolyásoló elemek száma (nagy kiterjedésű szántóföldek, nagy- és középvesztésű léghydrátok).

A Lerakóter3 – a telephely többi, tevékenységben részt vevő tájajelével együtt és azoktól nem elválasztva – közvetlen látványkapcsolatban áll már meglévő ipari-, erdő- és mezőgazdasági használatú tájajelzésekkel. A vizsgált Lerakóter3 a két már meglévő depónia közötti összekötést, a két közötti mélyvonal feltöltését szolgálja, így a tevékenység során a két korábbi depóniából egy, az előbbieknél nagyobb alapterületű, azonban változatlan magassági tájajel alakul ki. A tervezési terület lakott területekről távolabb helyezkedik el, ugyanakkor a 6208. sz. közútról és az adonyi szőlőhegyről a telephely körüli védőfásításra közvetlen rálátás nyílik. A depóniák látványa a 6208 jelű közút telephely felé vezető bekötőútról sem kifejezett, ugyanis a védődő jelentős takarásában található a tájajelzések, a depóniák teteje sem nyúlik a védődők fölé. A telephely bekötő útja alapvetően jól járható, az adonyi szőlőhegyre is bekötő földútban folytatódik, ahonnan a Lerakóter2 mesterségesen kialakított felszínével határolt depóniája jelenleg is feltárul, ebből az irányból történő takarást fogja szolgálni a közelmúltban a telephely további határain végzett fás szárú növénytelepítés fokozatosan fejlődő növényállománya.

Jelentős tájajel változás a Lerakóter3 további művelése során nem várható, a tájajel jellege nem változik meg, továbbra is a mezőgazdasági területek (szántók), erdőterületek és a hulladéklerakási, -feldolgozási jelleg marad a tájajelzésekben meghatározó. A lerakó további üzemeltetése során a tájajel jellege nem változik, a telephely nagy része jelenleg is jól fásított, illetve fásodott. A vizsgált tevékenységgel összefüggő tájajel (tehát a meglévő két depóniát összekötő feltöltés) védett vagy értékes tájajelzések (pl. templomtorony, várrom, sziklasírt, stb.) látványát nem korlátozza, nem veszélyezteti.

A Lerakóter3 a szomszédos tájajelzések nem szüntette meg, illetve nem korlátozta. A tevékenység a szomszédos tájajelzések jelentős zavaró hatással nincs, azok (erdő- és mezőgazdasági tevékenység) változatlan módon tovább művelhetők.

Mindezeket értékelve a Lerakóter3 további üzemeltetése ellen – a korábbiakban és a közelmúltban telepített fás állományok további fenntartása és ápolása mellett – tájajelzések szempontból kizárók ok nem merült fel.

A bálványfa az Európai Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajnak is minősül, így visszaszorítása és továbbterjedésének megakadályozása az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU számú rendeletének 7. cikk (2) bekezdése értelmében is kiemelten szükséges.

Az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatok szerint a víztározók, víztározó medencék körül létesített kerítések nem tudják maradéktalanul távol tartani a vadállatokat, különösen a hosszabb, aszályos nyári időszakban. Ezért a Lerakóter3-hoz kapcsolódó csurgalékvíztározó medence fóliaborítású rézsűin a tározó oldalhosszait tekintve legalább 30-40 méterenként min. 1 m széles, érdes felületű, 45°-osnál nem meredekebb lejtőszögű rámpák elhelyezése szükséges (amennyiben ez idáig nem történt meg) az ökológiai csapdahelyzet elkerülése érdekében.

Az 11. fejezetben szereplő előírásokat a fenti és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 5. § (1) bekezdése, a 7. § (2) bekezdésének a) és f) pontja, a 9. § (1)-(2) bekezdése, a 17. § (1) bekezdése, továbbá a lerakóR. 1. számú mellékletének 3.2. pontja, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése, valamint a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 5. § 39. pontja, a 75. § (2) bekezdés d) pontja, a Kvt. 32. §-ában foglalt jogszabályi előírások alapján rögzítettem.

Az elérhető legjobb technikának (BAT) való megfelelés értékelése

Az elérhető legjobb technika értékelése hulladékgazdálkodási szempontból:

- A hulladéklerakó működése, üzemeltetése csekély mennyiségű hulladékot termel önmagában. A gépkarbantartásból és dolgozók által képződő hulladék mennyisége alacsony
- A lerakó műszaki védelmét a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően alakították ki. A HDPE fólia megfelelőségét geofizikai monitoring rendszerrel ellenőrzik.

- A hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozóan üzemeltetési terv készült, mely tartalmazza a vonatkozó jogszabályban előírtakat.
- Az aktívan művelt területen a hulladék a leürítést követően kompaktor segítségével tömörítésre, majd takarásra kerül. A hulladék lerakását rétegesen, pásztákban végzik, úgy, hogy az egyszerre nyitott felület a lehető legkisebb legyen. A lerakott hulladékot napi szinten takarják. A lerakás utolsó fázisában, az elegyengetést követően a pászta egész felületét takaróanyaggal fedik be.
- A lerakó telepre beszállított hulladékok esetében a jogszabályban előírt hulladék átvételi rendszert alkalmazzák. Lerakásra csak az a hulladék kerül, ami megfelel a jogszabályban rögzített átvételi követelményeknek. Amennyiben a vizsgálatok alapján a hulladék lerakóban nem helyezhető el, úgy a hulladék átvételét megtagadják. A beszállított hulladékok mennyiségét hídmérlegen mérlegetik. A hulladék fajtája, mennyisége a számítógépes nyilvántartásban rögzítésre kerül.
- Az alkalmazott technológia jelentős nyersanyag- és energiafelhasználással nem jár.
- A hulladéklerakó telepen munkát végző személyek megfelelő képesítéssel és gyakorlattal rendelkeznek.

Az elérhető legjobb technika értékelése zajvédelmi szempontból:

A telephely környezeti zajkibocsátása a telepítési körülmények következtében a hazai jogszabályi követelményeknek megfelel, zajcsökkentési terv kidolgozása nem indokolt. A védendő létesítmények távolsága biztosítja a megfelelő zajcsökkentést. Az elérhető legjobb technikának való megfelelés zajvédelmi szempontból elfogadható.

Az elérhető legjobb technika értékelése levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A telephely a lakott területekről távol található, így a tevékenységből származó légszennyező anyag-kibocsátások a lakott területeket nem terhelik. A tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a telephelyet és a környező mezőgazdasági területeket érinti.

A hulladéklerakó üzemeltetője törekszik a kibocsátások minimalizálására. A hulladék lerakását rétegesen, pásztákban végzik úgy, hogy az egyszerre nyitott felület a lehető legkisebb legyen. A lerakott hulladékot napi szinten takarják. A lerakás utolsó fázisában, az elegyengetést követően a pászta egész felületét takaróanyaggal fedik be.

A lerakóban a gázkutak utólagosan kerülnek kialakításra, a gázgyűjtő- és hasznosító rendszer kiépítésével az elérhető legjobb technika követelményének való megfelelés biztosított lesz.

Az értékelés alapján a tevékenységet a R. 9. számú melléklete szerinti szempontok alapján vizsgálva a fentiek figyelembevételével megállapítható, hogy a telephelyen alkalmazott technológia a 3. pontban meghatározott technológiai és kapacitásadatok mellett, az engedély 5., 8., 9., 10. 11. és 12. pontjaiban szereplő előírások betartása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

Megállapítások érdemi kérdések vonatkozásában

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 624/2022. Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság a 3. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 3. melléklet szerinti előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint az egységes környezethasználati engedélynek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) és (6) bekezdése szerinti felülvizsgálatára irányuló eljárásban (a továbbiakban: felülvizsgálati eljárásban) a 3. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

A 624/2022. Korm. rendelet 12/A. § szerint a környezetvédelmi hatóság az engedélyezési eljárásában – az adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott szempontok mellett – a 8. mellékletben foglalt táblázat szerinti feltételek esetén vizsgálja a táblázatban meghatározott szakkérdést.

Közegészségügyi szempontból (624/2022. Korm. rendelet 3. melléklet 3. pont):

Megállapítottam, hogy a benyújtott dokumentációban foglalt tevékenység közegészségügyi szempontból a rendelkező részben foglalt feltételek betartása mellett közegészségügyi szempontból eleget tesz a Kvt. előírásainak, a R.-nek, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek, levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletnek, valamint az egyéb hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek és engedélyezhető a dokumentációban foglaltak betartásával, valamint a 12.1 pontban rögzített feltételek előírásával.

Talajvédelem szempontjából (624/2022. Korm. rendelet 3. melléklet 6. pont):

A lerakóban technológiai céllal hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 3591 tonna/év mennyiségről 7091 tonna/év mennyiségre emelkedik. A felülvizsgálati dokumentáció 7.2. *Talaj* című fejezete foglalkozik a terület geológiai felépítésével, a hulladéklerakó területének talajviszonyaival, kitér a talajra gyakorolt hatások értékelésére, illetve foglalkozik a környezeti hatások csökkentésére javasolt intézkedésekkel. A dokumentáció megállapításai alapján a lerakó üzemeltetése a talajra hatást nem gyakorol.

A hulladékkezelő és lerakó telep az Adony 0195/2 hrsz.-ú ingatlanon található, melynek az a) és f) alrészlete szántó művelésű ágú, környezetében termőföldek találhatóak: Adony 0195/3 (a) szántó, b) fásított terület, c) legelő és árok, f) fásított terület, g) szántó, h)-j) fásított terület, k) fásított terület és szántó), 0195/19 (szántó), 0195/20 (szántó), 0195/22 (szántó) hrsz.-ú ingatlanok.

A talajvédelmi hatóság hatásköre a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tft.) 32. § (1) bekezdése alapján a termőföldekre terjed ki. A Tft. 2. § 19. pontja szerint a termőföld az a földrészlet, mely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva.

A szakkérdés vizsgálat jogalapja: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, illetve a 3. melléklet 6. pontja szerint, ha az eljárás termőföldön vagy azzal szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás, illetve tevékenység engedélyezésére irányul, a termőföldre gyakorolt hatásokat vizsgálni kell.

Fentiek alapján a talajvédelmi szakkérdés vizsgálata a telephely termőföldi alrészletei és a szomszédságában lévő termőföldi ingatlanok vonatkozásában indokolt.

A talajvédelmi előírásokat a határozat 12.2 pontja tartalmazza.

Termőföld mennyiségi védelme szempontjából (624/2022. Korm. rendelet 3. melléklet 8. pont):

Az ingatlan-nyilvántartás szerint, az eljárás tárgyát képező 3. sz. lerakótér az Adony külterületi 0195/2 hrsz.-ú ingatlan kivett, szemétklerakó telep művelési ágban nyilvántartott c) alrészletén helyezkedik el, amely termőföldnek nem minősül, így a földvédelmi szakkérdés vizsgálatának feltétele nem áll fenn.

A szakkérdés vizsgálatában való közreműködést megalapozó jogszabályok: a Tft. 2007. évi CXXIX. tv. 7. § (1) bekezdése; a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 8. pontja; a R. 1. § (4) - (5) bekezdése; a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § e) pontja, 3. § (3) bekezdés b) pontja, 36. § b) pontja 37. § (1) bekezdése; a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése.

Vízügyi, vízvédelmi szempontból (624/2022. Korm. rendelet 8. melléklet 2. és 3. pont):

A dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítottam meg:

Környezethasználó a telephelyén működő hulladéklerakó területén, vegyes összetételű, nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítását végzi, és az üzemelő lerakótér feltöltését kívánja folytatni, ezért az FE/KTF/866-8/2021 iktatószámom kiadott, többször módosított egységes környezethasználati engedélyben foglaltak felülvizsgálatát kérte.

A korábban engedélyezett tevékenységhez képest a lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladékok köre kibővül a 19 09 05 azonosító kódú „telítődött, vagy kimerült ioncserélő gyanták” megnevezésű hulladékkal, illetve a lerakóban technológiai céllal hasznosítható nem veszélyes

hulladékok köre kibővül a 17 01 01 azonosító kódú „beton”, a 17 07 07 azonosító kódú „beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól” megnevezésű, a 17 05 04 azonosító kódú „föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól” megnevezésű, valamint a 20 02 02 azonosító kódú „talaj és kövek” hulladéktípusba tartozó hulladékokkal. Ennek megfelelően a lerakóban technológiai céllal hasznosítható nem veszélyes hulladékok éves mennyisége 3591 tonna/év mennyiségről 7091 tonna/év mennyiségre emelkedik.

A tárgyi ingatlan Adony külterületén fekszik, a legközelebbi felszíni víz a Ny-i irányban 300 m távolságban húzódó Keleti-völgyi árok elnevezésű állandó jellegű vízfolyás, melynek közvetlen befogadója a Cikolai-víz.

A talajvízszint jellemző felszín alatti mélysége a lerakó területén 17-18 m körüli.

Telephely súlyponti EOv koordinátái: EOv_x: 192892 ; EOv_y: 633537

A terület egy régóta üzemelő hulladéklerakó bővítése, így számos kiszolgáló építmény és berendezés már adott. Az FE/KTF/40-12/2025 és az FE/KTF/8641-14/2024 iktatószámú határozatokkal módosított, FE/KTF/213-7/2023 iktatószámú egységes környezethasználati engedély a Lerakóter2 területén folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozik. Az engedély tartalmazza az ingatlan kiszolgáló létesítményeit, illetve a részét képező szennyező anyag elhelyezési engedély létesítményei szoros kapcsolatban állnak a jelen engedélyezési eljárás tárgyát képező lerakóter üzemelésével.

A telephely vízellátására 2 mélyfúrású kút létesült, melyek a 35700/1366-15/2019.ált. és 35700/7474-11/2022.ált. iktatószámon kiadott vízjogi engedélyek alapján üzemelnek. Kútról az ingatlan vízellátása teljes egészében megoldott. A tűzvíz igény biztosítására 95 m³-es nyitott tűzvíz tározó medence épült, melynek feltöltése elsősorban csapadékvízből történik.

A kommunális szennyvizet zárt 10 m³-es gyűjtőaknába vezetik, melyet szükség szerint szippantással ürítenek és az Adonyi szennyvíztisztító telepre szállítanak. A zárt szennyvízgyűjtő a szociális épület mögött került kialakításra.

A Lerakóter3, a Lerakóter2 és Lerakóter1 közötti mélyedésben, a korábbi szigeteléshez vízzáróan csatlakoztatva került kialakításra, *a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti műszaki védelemmel, DNY-i oldalán támtöltéssel.* A Lerakóter3-on más előkezelési technológiákból származó maradék hulladékok, vagy tovább nem hasznosítható hulladékok lerakással történő ártalmatlanítása történik. Ahol a lejtési viszonyok megkövetelik, gumiabroncsok beépítésével akadályozzák meg a kavics megcsúszását és a földszigetelés sérülését. A gumiabroncsok lerakása és a kavics terítés a lerakó feltelésének ütemében zajlik.

A telepített geomonitoring rendszer vizsgálata a Geoelectro Kft. által 2024. december 27-én megtörtént. Az értékelő jelentés alapján a beépített fólia sérülésmentessége bizonyított.

A Lerakóter3 felületére hulló csapadékvíz, valamint a keletkező csurgalékvizeket mesterséges kavics szivárgó paplan és a mélyvonulatban elhelyezett dréncső gyűjti össze és vezeti át a kialakított átemelő aknába, ahonnan a 2000 m³-es csurgalékvíz medencébe jut, Innen, szükség esetén szivattyú segítségével átemelhető a 3000 m³-es tározó medencébe.

A csurgalékvíz mintázására legutóbb 2025.09.01-én, a BÍOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft. Vizsgálólaboratóriumában került sor. A csurgalékvíz minősége a jó gyakorlatától nem tér el.

A területre külvizek bekerülését a külső övárkok akadályozzák meg. Az ingatlan csapadékvíz elvezetésére vonatkozó a vízügyi hatóság 35700/7476-12/2022.ált. számon adott vízjogi üzemeltetési engedélyt. Ennek értelmében a csapadékvíz elvezető rendszer úgy került kialakításra, hogy csurgalékvíz a tiszta csapadékvíz elvezető rendszerbe nem kerülhet. A csarnok, illetve a szociális és iroda épület körüli közlekedő felületekről, valamint az épületek tetejéről érkező vizeket síkrácsos víznyelő aknákon keresztül vezetik a burkolat alatti gyűjtővezetékekbe.

A hulladéklerakó területére kerülő és onnan elfolyó csapadékvizek felfogására a depónia terület északkeleti és északnyugati oldalán csapadékvíz-elvezető árkok létesültek. A két árok azonban a mélyponton nem ér össze, hanem mindkettő végén szikkasztótér került kialakításra.

A telepről csapadékvíz kivezetés nincs, a burkolatlan területekről a csapadékvíz részben beszivárog a talajba, részben a telepi belső árkokban elszikkad.

Az Adonyi kommunális hulladéklerakó vízellátási-műveit a 35700/1366-15/2019. ált. számon kiadott vízjogi engedély alapján üzemelteti. Az engedély 2031. október 30-ig hatályos.

A települési szilárd hulladéklerakó felszín alatti vizekre és földtani közegre gyakorolt hatásának ellenőrzésére monitoring hálózat szolgál. A felszín alatti víz állapotának nyomon követésére 5 db talajvíz megfigyelő kút áll rendelkezésre. Az A-1; A-2; A-3 és T-1 jelű a lerakó hatásait vizsgálja, a háttérterhelés vizsgálatára a HM-1 jelű kút szolgál. A területre előírt M-1 jelű monitoring kút a 35700/10888-7/2022.ált. számú létesítési engedéllyel rendelkezik, de az üzemeltetésére vonatkozó engedélyezési eljárás nem történt meg.

A kutak mintázását évi 4 alkalommal végzik a következő komponensekre: TPH-GC, fluorid, bromid, Bromát, össz.só, nitrát, nitrit, ammónium, KOIps , KOIcr, klorid, fluorid, szulfát, foszfát, össz.keménység, vas, nátrium, ezüst, arzén, bárium, kadmium, kobalt, össz. króm, réz, molibdén, nikkel, ólom, antimon, szelén, ón, cink, higany, fenol, pH, fajlagos elektromos vezetőképesség. A mintázást a Biokör Kft. Vizsgálólaboratóriuma végzi.

A monitoring kutak eredményei esetenként egy-egy komponens tekintetében határérték fölötti értéket mutattak, azonban ezek a túllépések a következő mérésnél már nem jelentkeztek. Sem az egyes kutak között, sem a csurgalékvíz értékeivel korreláció nem volt megállapítható.

A nitrát koncentráció az A-2 és időnként az A-3 kútban, később a mérésbe bekapcsolódó T-1 kútban is periodikus változást mutatott. A kiugrások csökkenő tendenciát mutatnak. Tekintettel arra, hogy sem nitrit, sem a leggyorsabban mozgó és a csurgalékvízben jelentős mennyiségben előforduló klorid értékekben nincs ehhez fogható kiugrás, így ez biztosan nem a hulladéklerakó hatását mutatja, talán az őszi alaptrágyázással hozható összefüggésbe.

A telephelyen korábban kialakított monitoring rendszer üzemeltetése a továbbiakban is indokolt.

A legjobb elérhető technika teljesülése tekintetében – vízvédelmi szempontból – az alábbiak állapíthatók meg:

- A csurgalékvíz felszín alatti közegbe jutásának megakadályozására szigetelő réteg, valamint csurgalékvíz gyűjtő és elvezető rendszer került kiépítésre
- A csurgalékvíz monitorozása rendszeres
- A csurgalékvíz recirkuláltatják
- A lerakó monitoring-rendszerrel rendelkezik, a figyelőkutak vizsgálata rendszeres

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Adony település közigazgatási területe „Kiemelten érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszik.

Adony a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában az erősen veszélyeztetett „A” kategóriába tartozik, tehát olyan település, amely a hullámtéren lakóingatlanokkal rendelkezik, illetőleg, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő árvize szabadon elönthet.

A hulladéklerakó szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny (2a) területen helyezkedik el.

A rendelkezésemre álló információk alapján – a hatáskörömbbe utalt kérdéseket figyelembe véve megállapítottam, hogy **Környezethasználó az üzemeltetéshez szükséges engedélyekkel rendelkezik, az előírások betartása mellett, üzemszerű működés esetén sem a vizek mennyiségi, sem minőségi veszélyeztetése nem valószínűsíthető.**

Az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőterületet nem érint. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, tehát a tárgyi környezethasználati engedély ismételt kiadása jóváhagyható.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletben foglalt táblázat 2. és 3. pontja alapján vizsgáltam.

A Kvt. 6. § (1) bekezdés b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot, a környezetszennyezés megelőzését és a környezetkárosítás kizárását szem előtt tartva kell megszervezni és végezni. Ennek értelmében a **12.3.2** pontban tett vízvédelmi előírások jogalapja a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FvR.), valamint a faviR.

A **12.3.2.1** pontra vonatkozó előírást a Kvt. 18.§ (5) bekezdése alapján, a **12.3.2.2** pontra vonatkozót az FvR. 9.§ (2) bekezdése alapján tettem.

A **12.3.2.3** pontban a hulladéklerakó környezetkímélő üzemeltetésére vonatkozóan tettem előírást, melyről a hulladéklerakással, valamint a lerakór. rendelkezik.

A faviR. 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A faviR. 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése céljából a vízjogi engedéllyel rendelkező monitoring rendszer további üzemeltetését írtam elő a **12.3.2.4** pontban.

A mintavételezést és a felszín alatti víz minőségi vizsgálatokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletbe foglaltak figyelembevételével kell elvégezni.

A **12.3.2.5** pontban az FvR. 5. § (1) bekezdése alapján tettem kikötést.

A szennyezőanyag elhelyezésére vonatkozó adatszolgáltatás céljából a **12.3.2.6** pontban FAVI-lapok OKIRkapu rendszeren keresztül történő benyújtását írtam elő, a **faviR. 16. §-a** alapján.

A **12.3.2.7** pont rendelkezésének jogalapja a faviR. 14. §-a és 5. számú mellékletének 7. pontja.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján valamennyi tervezett vízelétesítmény megépítéséhez vízjogi létesítési engedély, üzemeltetésükhöz vízjogi üzemeltetési engedély szükséges. E rendelkezések alapján került rögzítésre a **12.3.2.8** pontban szereplő előírás.

A havária bejelentésére vonatkozó előírást (**12.3.2.9**) a faviR. 19. § (1) bekezdése alapján tettem.

Erdőre gyakorolt hatások szempontjából (624/2022. Korm. rendelet 3. melléklet 7. pont):

Pest Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály (továbbiakban: Erdészeti hatóság) PE/ERDŐ/7058-2/2025 ügyiratszámom a tárgyi eljárásban alábbiak szerint végezte el a szakkérdés vizsgálatot.

„Tárgyi eljárásban elvégeztem

SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLAT- át.

Hivatkozott számú megkeresése alapján a tárgyi ügyben megküldött, az Adony, 0195/2 hrsz. alatti telephelyen lévő nem veszélyeshulladék-lerakóra vonatkozó FE/KTF/8273-23/2022. és FE/KTF/8273-21/2022. ügyiratszámom módosított FE/KTF/866-8/2021. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata és módosítása dokumentációját áttekintettem.

A dokumentációban foglaltak elfogadásával erdészeti hatósági szempontból egyetértek.

INDOKOLÁS

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (továbbiakban: eljáró hatóság) 2025. december 03-án érkezett megkeresésében a VERTIKÁL Közzolgáltató Nonprofit Zrt. (székhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26., statisztikai azonosító jele: 24662837 3811-573-07, KÜJ: 103175834) kérelmére az Adony, 0195/2 hrsz. alatti telephelyen lévő nem veszélyeshulladék-lerakóra vonatkozó FE/KTF/8273-23/2022. és FE/KTF/8273-21/2022. ügyiratszámokon módosított FE/KTF/866-8/2021. ügyiratszámokon kiadott egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata tárgyában indult eljárásában kérte a Pest Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályt (továbbiakban: erdészeti hatóság), hogy a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. számú melléklet 7. pontjában meghatározott szakkérdés (erdőre gyakorolt hatások) tekintetében a hatósági feladat ellátásához szükséges szakmai álláspontját adja meg.

A hivatkozott jogszabályi hely alapján a vizsgálandó szakkérdés:

a) az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata

b) ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételel jár, akkor az a) pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálata.

A megküldött dokumentációt áttekintve megállapítottam, hogy a szóban forgó tevékenység közvetlenül nem érint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) hatálya alá tartozó erdőterületet.

Tehát erdő igénybevétel engedélyezhetőségének vizsgálata az adott ügy kapcsán nem szükséges.

A tevékenység környező erdőkre gyakorolt közvetett hatása nem jelentős, ezért azt erdészeti hatósági szempontból nem kifogásoltam.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 2. számú melléklete állapítja meg.”

Ügyféli jogállás elismerése

A R. 1. § (6b) bekezdésére figyelemmel **Adony Város Önkormányzatának** ügyféli jogállását az FE/KTF/12061-10/2025. ügyiratszámú végzésben elismertem, amelyre ügyféli nyilatkozat nem érkezett.

Összefoglalás

Magyarország Alaptörvénye - (2011. április 25.) P) cikk (1) bekezdése szerint, a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.

A Kvt. 6. § (1) bekezdése értelmében a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a) pont: a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; b) pont: megelőzze a környezetszennyezést.

A Kvt. 6. § (2) bekezdése szerint, a környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékképződés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni.

A Kvt. 6. § (3) bekezdése szerint, a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a telephelyen végezni kívánt tevékenység a 3. pontban meghatározott technológiai és kapacitásadatok, takarékos víz- és energiafelhasználás mellett, az engedélyben szereplő előírások betartásával megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett, a Kvt. 71. § (1) bekezdése c) pontja alapján az egységes környezethasználati engedélyt megadtam a **2.1** pontban.

A döntés formája határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdésére tekintettel. Jelen döntés az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket teljes körűen kielégítő tartalommal megszövegezett.

Az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejét a **2.3** pontban a R. 20/A. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati dokumentáció benyújtásának időpontját jelen határozat **2.5** pontjában határoztam meg.

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül. Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdése értelmében, a felügyeleti díj mértéke tevékenységenként - a (4)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel - kétszázezer forint. A fentiekre figyelemmel jelen határozatom **2.6** pontjában rendelkeztem.

A határozat **5.** fejezetében szereplő, az elérhető legjobb technika alkalmazásával kapcsolatos előírásokat a R. 17. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve tettem.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet melléklete szerint környezetvédelmi megbízott alkalmazása kötelező, tekintettel a rendelet 1. § (1) bekezdésére. A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit *a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet határozza meg.

A fentiekre és a Kvt. 108. § (1) bekezdésére figyelemmel a **6.3.1** pontban előírást tettem.

A határozat **7.** fejezetében előírásokat tettem a R. 1. § (8) bekezdése és a R. 11. sz. mellékletének 4. e) pontja alapján, mely szerint az egységes környezethasználati engedélynek tartalmaznia kell az intézkedéseket, amelyek a rendkívüli, váratlan szennyezések megelőzéséhez, illetve annak bekövetkezése esetén, elhárításához szükségesek, valamint a hatóságok erről történő tájékoztatásának módját, tartalmát.

A határozat **15.** fejezetében a R. 11. számú mellékletének 4. b) pontja alapján rendelkeztem.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: kárelhárításR.) 6. § (1) bekezdése értelmében az esetleges kárelhárítást üzemi és területi tervek alapján kell végrehajtani. A kárelhárításR. 6. § (3) bekezdése és 2. számú melléklete alapján az Engedélyes üzemi terv készítésére köteles.

A tervet a Környezetvédelmi Hatóság FE/KTF/12218-10/2022. iktatószámú határozatával jóváhagyta.

A **15.** fejezetben a kárelhárításR. 2. § (6) bekezdése, 8. § (2) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, valamint a R. 11. számú mellékletének 4 d) pontja alapján előírást tettem.

A **15.5** pontban foglaltakat a lerakóR. 9. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

A R. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

A R. 9. számú melléklete értelmében az elérhető legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni különösen az intézkedés valószínű költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveit, illetve a 9. számú melléklet 9. pontját (a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és jellemzői és a folyamat energiahatékonysága) is. A fentiek alapján

jelen határozatom **16.** fejezetében rendelkeztem.

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség: az igazgatási szolgáltatási díj.

Az Ákr. 129. § (1) bekezdése szerint, az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.

A Díjr. 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1–4. mellékletében meghatározott eljárásokért. A Díjr. 3. mellékletének 13. sorszáma és 4. főszáma, valamint a 20. sorszáma és 10.1 főszáma alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 1012500,- Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díj az eljárás során megfizetésre került.

Az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján a **17.1** pontban rendelkeztem az eljárási költségről.

Az Ákr. 132-133. §-ai, valamint a Kvt. 106. §-a alapján a **17.2** pontban rendelkeztem.

Az FE/KTF/8273-23/2022., FE/KTF/8273-21/2022. és FE/KTF/15-5/2022. ügyiratszámokon módosított, FE/KTF/866-8/2021. ügyiratszámon kiadott egységes környezethasználati engedély hatályáról a **19.1** pontban rendelkeztem.

A **20.1** pontban a Kvt. 71. § (3) bekezdése és R. 21. § (9) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába.

A Környezetvédelmi Hatóság az ügyintézés jelen döntés elektronikus úton történt továbbításával lezárta, az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A döntés elleni fellebbezést az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A. §-a biztosítja.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdése szerint, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a) az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették, vagy b) a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A fellebbezésre nyitva álló határidőről az Ákr. 118. § (3) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Ákr. 116-119. §-ai alapján adtam.

Az Ákr. 82. § (2) bekezdése szerint, ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha

- a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt,
- b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy
- c) a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

Fellebbezés előterjesztése kapcsán a *digitális államról és a digitális szolgáltatás nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (Dáptv.) rendelkezéseire figyelemmel biztosítottam tájékoztatást.

A DíjR. 2. § (5) bekezdése szerint, a jogorvoslati eljárás díja – a (6) és (7) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – a (3) bekezdésben és az 1–4. mellékletben meghatározott díjtétel 50%-a.

A DíjR. 2. § (6) bekezdése szerint, az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél, a környezeti hatásvizsgálat esetén a természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a (3) bekezdésben és az 1–4. mellékletben meghatározott díjtétel 1%-a, de legalább 5000 Ft.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat nyilvántartásba vételéről gondoskodom.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 624/2022. Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, *a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 625/2022. Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, valamint *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a R. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja szerinti hatáskörében, valamint a 624/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 625/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, illetve a 124/2021. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti illetékességére tekintettel hozta meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 19/2024. (XI. 21.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, *időbélyegző szerint*

Dr. Tanárki Gábor
főispán
névében és megbízásából

Petrás József
főosztályvezető