



FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Iktatószám: FE/KTF/41-7/2026.

Ügyintéző: Herkéné Török Erzsébet

dr. Buda Eszter

Sturmné Laczó Andrea

Tárgy: **Polgárdi** 092/3, 093/4 és 093/6 hrsz.
alatti telephelyen lévő nem
veszélyeshulladék-lerakójára
(lerakótér2) **vonatkozó egységes
környezethasználati engedély**

Melléklet: OKIRkapu adatszolgáltatás

H A T Á R O Z A T

1. Engedélyes megnevezése, azonosítók

- 1.1 **Engedélyes megnevezése:** VERTIKAL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Engedélyes)
- 1.2 **Engedélyes székhelye:** 8154 Polgárdi, Szabadság utca 26.
- 1.3 **Statisztikai azonosító jele:** 24662837-3811-573-07
- 1.4 **Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ):** 103175834
- 1.5 **Telephelyének címe, amelyre az engedély vonatkozik:** 8154 Polgárdi, 092/3, 093/4 és 093/6 hrsz. (továbbiakban: Telephely)
- 1.6 **EOV koordináták**

Telephely: X= 192420 m; Y= 590300 m.

IPPC Létesítmény: X= 192420 m; Y= 590300 m.

1.7 Környezetvédelmi Területi Jel:

Telephely azonosító KTJ_{th}: 100732787

Telephely megnevezése: Polgárdi Lerakótér 2

IPPC Létesítmény azonosító KTJ_{létesítmény}: 102251446

1.8 Az engedélyezett tevékenységek besorolása

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. sz. melléklete alapján

5. Hulladékkezelés

5.4 A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.

1.9 A tevékenységek NOSE-P kódja: 109.06

109.06 – Létesítmények a veszélyes hulladék (>10 t/nap) vagy települési hulladék (>3 t/óra) ártalmatlanítására vagy hasznosítására – Lerakóhelyek (szilárd hulladék ártalmatlanítása a talajon)

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: kornyeztvedelem@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰, Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰, Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

Y:\DokuTar\OSAP\2026\ESZO-FVO\Környezetvédelmi ügyek\Határozat\FE_KTF_41_7_2026_határozat.docx

- 1.10** A tevékenység E-PRTR kódja:
5.4.d – Hulladéklerakók, kivéve az inert hulladékokat fogadó lerakókat 10 tonna/nap befogadása vagy 25000 tonna teljes befogadókapacitástól

- 1.11** A tevékenység TEÁOR száma:
38.32 – Hulladéklerakóban való elhelyezés, állandó tárolás

2. Az engedélyezett tevékenység

- 2.1** Az Engedélyes részére jelen határozatomban foglalt feltételekkel

egységes környezethasználati engedélyt adok

a R. 2. sz. mellékletének 5.4 pontja alapján

**25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felüli hulladéklerakó
rekultivációjára és utógondozására.**

- 2.2** Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységre vonatkozóan – külön jogszabályban meghatározottak szerint – **megadottnak tekintem az alábbiakat:**

2.2.1 A hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására vonatkozó engedélyt.

2.2.2 A nem veszélyeshulladék-lerakó (lerakótér2), mint D1 jelű helyhez kötött diffúz légszennyező forrás levegőtisztaság-védelmi működtetési engedélyét, a mellékletben foglaltak szerint és az engedélyben szereplő előírások betartásával.

2.2.3 A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti szennyező anyag elhelyezésének engedélyét a – 12.3.1 pontban foglaltak szerint – a nem veszélyes hulladék lerakás, valamint csurgalévíz gyűjtés során keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben.

- 2.3 Az egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje: 2036. március 1.**

- 2.4 Az egységes környezethasználati engedélyben megadott, külön jogszabályokban meghatározott engedély időbeli hatálya:**

2.4.1 A 2.2.2 pont szerinti levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi ideje 2031. március 1.

2.4.2 A 2.2.3 pont szerinti szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényességi ideje: 2036. március 1.

- 2.5** Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított **négy éven belül**, de legalább **ötévente** a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvénynek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.

A felülvizsgálati dokumentációt 2030. október 31-ig be kell nyújtani a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság).

- 2.6** A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) és (3) bekezdésére figyelemmel az Engedélyes éves felügyeleti díjat köteles fizetni, melynek mértéke 200.000,- Ft.

Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, a tárgyév február 28. napjáig

3. A telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok

3.1 *A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről* szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (továbbiakban: lerakóR.) 4. § (1) bekezdés bb) pontja alapján a hulladéklerakó kategóriája: **B3 alkategóriájú** – vegyes összetételű, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó.

3.2 A Telephely területi elhelyezkedése:

A telephely Fejér vármegye nyugati részén helyezkedik el, Székesfehérvártól DNY-ra, a Polgárdit Fülével összekötő közúttól északnyugatra kb. 1,1 km-re, Polgárditól nyugatra 1,5 km-re, Fülétől északra 2,0 km-re fekszik, a kiemelkedő, több csúcsból álló Kőhegy keleti oldalán.

A lerakó Polgárdi város külterületén található, közvetlen közelében erdő és mezőgazdasági területek találhatók.

A lerakótér2 sarokpontjainak koordinátái:

EOVx: 192418	EOVy: 590215
EOVx: 192498	EOVy: 590339
EOVx: 192393	EOVy: 590384
EOVx: 192340	EOVy: 590264
EOVx: 192344	EOVy: 590239
EOVx: 192411	EOVy: 590213

A Polgárdi 093/6 hrsz-ú ingatlanon épült lerakótér2 2012-től kezdte meg működését.

3.3 A nem veszélyeshulladék-lerakóra vonatkozó kapacitásadatok:

A lerakótér2 a 2024. év során betelt, így a területén a hulladéklerakás befejeződött.

A lerakótér2 maximális kapacitása 193 700 m³ (234 240 tonna).

A lerakótér2 magassága (2024-es vizsgálatok alapján): 221,28-224,4 mBf.

A lerakótér2 alapterülete: 19 570 m².

3.4 A Telephely létesítményei:

Üzemi létesítmények:

• Hulladéklerakó tér:

A lerakótér egyik oldalról nyitott ún. „gödör depónia”, melyet északi és nyugati irányból rézsű, keleti és déli oldalról völgyzáró töltés határol. A záró töltés határolja és megtámasztja a hulladéktestet. A fenéken 4 mélyvonulat készült a déli völgyzáró töltésre merőlegesen a csurgalékvíz elvezető dréncsövek részére. Az egyes dréncsövekhez tartozó ún. vízgyűjtők felülete a dréncsövek irányába, a mélyvonulatok a déli völgyzáró töltés irányába lejtnek. Az északi, hosszabbik oldali rézsűt egy közbenső padka támasztja meg. A padka korona élében helyezkedik el az alattuk lévő rézsűs szakasz HDPE szigetelő lemezének kihorgonyzó árka, és itt került kiépítésre körben az övások. A lerakás a geometriai viszonyoknak megfelelően, dombépítéssel történ.

Az aljzat műszaki védelmének rétegrendje a következő:

- 200 g/m² geotextília eltömődés elleni védelem
- OK 16/32 felületi szivárgó, 50 cm
- 1200 g/m² geotextília mechanikai védelem
- HDPE-geomembrán, 2,5 mm
- Geoelektromos monitoring rendszer
- Bentonit szőnyeg ($k \leq 5 \times 10^{-11}$ m/s)
- Épített természetes anyagú ásványi szigetelés ($k \leq 10^{-9}$ m/s, 2x25 cm), 50 cm
- Hulladéklerakó tükör, ($Tr_{\gamma} = 91\%$, $E2 \geq 30 \text{ MN/m}^2$).

A rézsűfelületek műszaki védelmének rétegrendje a következő:

- OK 16/32 felületi szivárgó, 50 cm
- 1200 g/m² geotextília mechanikai védelem,
- HDPE-geomembrán, 2,5 mm
- Geoelektromos monitoring rendszer,
- Bentonit szőnyeg ($k \leq 5 \times 10^{-11}$ m/s),
- Épített természetes anyagú ásványi szigetelés ($k \leq 10^{-9}$ m/s, 2x25 cm), 50 cm

• **Csurgalékvíz gyűjtő és tároló rendszer:**

A telepi létesítményekből származó csurgalékvizet egy kb. 950 m³ térfogatú medencében gyűjtik. A medence a bejáratától K-i irányban, a kerítés mentén található. A medence műszaki védelme 30 cm tömörített agyag, 2,5 mm-es HDPE fólia. A csurgalékvizet föld alatti zárt csővezetéken keresztül vezetik a medencébe. A csurgalékvíz kezelésére visszalocsoló rendszer került kiépítésre.

• **Depóniagáz kinyerő rendszer:**

A lerakótér2-n a depónia gáz gyűjtésére összesen 6 db gázgyűjtő kutat létesítettek az eredeti 4 kút felhagyása mellett. A kutak és gázgyűjtő rendszer a felülvizsgálat időpontjában műszakilag alkalmatlanok a depóniagáz kinyerésre és kezelésre, így műszaki intézkedések megtétele szükséges jelen engedélyben rögzítettek szerint.

Kiszolgáló létesítmények:

- Szociális épület (öltöző, mosdó), raktár
- Hídmérleg
- Mérlegház
- Kerékmosó
- Monitoring rendszer
- A monitoring rendszer két elemből épül fel:
 - geoelektromos monitoring rendszer a lerakótérek aljzatszigetelése alatt,
 - talajvízfigyelő kutak rendszere (9 db).
- Tűzivíz tározó
- Birtokhatár védelem

Infrastruktúra:

- Ivóvíz hálózat
- Kommunális szennyvízgyűjtő (zárt gyűjtőakna)
- Csapadékvíz gyűjtő és párologtató rendszer
- Elektromos hálózat
- Telepi térfigyelő rendszer
- Gázellátó rendszer (tartály)
- Telepi úthálózat

4. A szabályozás köre

- 4.1 A környezethasználatnak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet, a berendezéseket és a technológiákat úgy kell telepítenie és működtetnie, hogy a telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
- 4.2 Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a Környezetvédelmi Hatóság részére **15 napon belül** be kell jelenteni.
- 4.3 **Ez az engedély nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.**

5. Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó szabályok

- 5.1 A 2.5 pontban előírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, az elvégzett rekultivációs munkálatokat, a monitoring vizsgálatok eredményeinek elemzését, valamint az eredmények és a depóniában végbemenő folyamatok és változások figyelembe vétele alapján a végleges záróréteg kialakításának ütemezését, az elérhető legjobb technika érdekében.
- 5.2 Az Engedélyes köteles a létesítmény rekultivációját és utógondozását az elérhető legjobb technika követelményei szerint kell megvalósítani.
- 5.3 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az **elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie** kell:
- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről;
 - a kibocsátás megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
 - a berendezések karbantartása során a megfelelő műszaki védelemről a környezeti elemek (földtani közeg és a felszín alatti vizek, felszíni vizek, légtér) szennyeződésének kizárásáról;
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
 - a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

6. Szabályok a tevékenység végzése során

6.1 Óvintézkedések

- 6.1.1 Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén haladéktalanul sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére a környezeti károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése érdekében.
- 6.1.2 Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a Környezetvédelmi Hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.
- 6.1.3 **A hulladéklerakó telep kerítésének karbantartásáról és a Telephely folyamatos őrzéséről gondoskodni kell.** A kapukat munkaidőn túl zárva kell tartani. Az őrzés során biztosítani kell, hogy ne történjen illegális lerakás, illetéktelen bejutás a hulladéklerakó területére.

6.2 Készenlét és továbbképzés

- 6.2.1 Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.
- 6.2.2 A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

6.3 Felelősség

- 6.3.1 Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a *környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a Környezetvédelmi Hatóság számára a telephellyel, az ott folytatott tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

6.4 Jelentéstétel

- 6.4.1** Az Engedélyes köteles jelen határozat rendelkező részében előírtakat a megadott határidőkre, a hatályos jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően a Környezetvédelmi Hatóságnak megküldeni.
- 6.4.2** A fentieken túl indokolt esetben vagy a Környezetvédelmi Hatóság kérésére az Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól.
- 6.4.3** Lakossági érdeklődésre az Engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

7. Értesítés

- 7.1** Az Engedélyes köteles értesíteni a Környezetvédelmi Hatóságot, illetve a Környezetvédelmi Hatóság által megjelölt hatóságot **a legrövidebb időn belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

- 7.1.1** A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (jelen engedélyben meghatározott kibocsátási határértékek túllépése) esetén.
- 7.1.2** A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.
- 7.1.3** Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.

Felhívom a figyelmet, hogy az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés esetén **az Engedélyes, mint üzemeltető az eltérés észlelését követő 8 órán belül köteles tájékoztatni** a Környezetvédelmi Hatóságot.

- 7.2** Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az Engedélyes köteles jelentést készíteni valamennyi, a **7.1** pontban megjelölt eseményről.

A Környezetvédelmi Hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

- 7.3** Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a **7.1** pont hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:

- A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát** (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., Telefonszám: 06-22-795-145, Hivatali kapu: FMKHKOTE,733602766) a levegő, a talaj, az élővilág, az épített környezet és a természeti terület veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályát** (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., Hivatali kapu: KHIV FEK TIVHF, 574019965, telefon: 22/512-163) a felszíni víz, a felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- A **Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2., Hivatali kapu: FMKI, 601411315, telefon: 22/512-150, veszély esetén: 112 vagy 105) tűz- és katasztrófavédelem esetén;
- A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát** (8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13., Hivatali kapu: FEJKHNSZSZ, 412299758, telefon: 22/511-720) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.

8. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 8.1** Az elérhető legjobb technika szerint alkalmazott technológia mértékadó kapacitását, a D1 jelű diffúz forrás, továbbá az érintett létesítmény műszaki adatait, az OKIRkapu adatszolgáltatást jelen engedély melléklete tartalmazza.
- 8.2** A lerakót úgy kell működtetni és fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. Ennek érdekében el kell kerülni a légszennyezést (pl. a kiporzásból származó szállópor és aeroszolok képződése), valamint a bűzhatásokat.
- 8.3** A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén biztosítani kell. Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 8.4** A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni.
- 8.5** Az üzemeltető köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig – a tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról **minden év március 31-ig** LM (légszennyezés mértéke) lapon éves levegőtisztaság-védelmi jelentést tenni.
- 8.6** A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentő lap adatainak megváltozása esetén, az üzemeltető köteles a változást megalapozó kérelmet és LAL bejelentést elektronikus úton benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
- 8.7** A lerakó területén minimálisan **6 db megfelelő műszaki állapotú gázkutat kell üzemeltetni**, melynek érdekében az alábbi **műszaki intézkedések elvégzése szükséges**:

- A meglévő sérült, nem átjárható gázkutak helyett új felső elszívású gázkutakat kell kialakítani fúrással. A gázkutaknak minimálisan a 10 m-es fúrási/átjárhatósági mélységet el kell érniük, azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy a lerakótér aljzatszigetelését a fúró meg ne sértse, emiatt a kút talpmélysége és az aljzatszigetelés rétegrendje között legalább 1,5 m távolságot kell tartani. A gázkutakat úgy kell telepíteni, hogy a gázgyűjtés az egész depónia területéről biztosított legyen. Amennyiben ez a 6 db kúttal nem biztosított, úgy további gázkutak létesítése szükséges.

A gázkutak esetében a gázmonitoring műszaki feltételét – kútfejen kialakított mintavételi hellyel - biztosítani szükséges.

- Az új gázkutakat a gázszabályzó állomásra kell csatlakoztatni.
- A főgázvezeték teljes szakaszát elérhetővé kell tenni és ellenőrizni szükséges.
- Új kondenzvíz leválasztó akna gyártása és telepítése szükséges.
- Állandó villamosenergia vételezési lehetőséget kell kiépíteni a gázfáklya 20 m-es sugarán belül.

Határidő: 2026. április 30.

- 8.8** A gázkutak kialakításának lépéseit, valamint a további kapcsolódó, a 8.7 pontban felsorolt műszaki intézkedések elvégzését műszaki dokumentációval, fényképfelvételekkel és az üzemnaplóba történő bejegyzéssel dokumentálni szükséges.

A gázkutak, valamint az egyéb műszaki intézkedések elvégzésével kapcsolatos **műveletek megkezdését legalább 8 nappal korábban be kell jelenteni** a Környezetvédelmi Hatóságnak.

A műveletek befejezését azt követően 8 napon belül be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak, melyhez csatolni szükséges a műszaki megvalósulási dokumentációt (az egyes kutak műszaki kialakítása, lerakó aljzatszint és kúttalp mélység megadása m B.f.-ben), a műszaki átadásról készült jegyzőkönyveket, a minőségi bizonylatokat és a fényképfelvételeket.

- 8.9** A 8.7 pontban rögzített műszaki intézkedések elvégzését követően a hulladéklerakó-gáz emissziót, valamint a légköri nyomást a hulladéklerakó üzemeltetőjének **havonta** meg kell határoznia. A hulladéklerakó-gáz vizsgálatát úgy kell végrehajtani, hogy reprezentálja a hulladéktestben keletkező gázkeverék mennyiségét és összetételét.

Határidő: 2026. május 31., majd havonta

- 8.10** A hulladéklerakó-gáz mintavételezést és emisszió mérést csak olyan akkreditálással rendelkező mérőszervezet végezheti, amely megfelel a minőség-irányítási követelményeknek, és rendelkezik olyan mérőeszközzel, amely megfelel a típusjóváhagyásnak.

A mérés tervezett időpontjáról a Környezetvédelmi Hatóságot 15 nappal előtte írásban kell értesíteni.

- 8.11** A 8.9 pontban előírt mérés 6 hónap alatt (2026. május 1-től november 1-ig) összegyűlt mérési eredményei alapján az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló **kérelmet kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:**

- a gázkutak és gázszabályozó állomás helyének helyszínrajzon, EOV koordinátákkal történő feltüntetését,
- a gázgyűjtő vezetékek helyszínrajzon történő feltüntetését,
- a gázkutak 6 hónap alatt elvégzett mérési eredményeinek kiértékelését,
- a depóniagáz kezelésére (hasznosítás vagy ártalmatlanítás) tervezett műszaki megoldást.

Határidő: 2026. november 30.

- 8.12** A **2026. május 1-től** a hulladéklerakón a keletkező gázok biztonságos ártalmatlanítása érdekében fáklyázó berendezésnek rendelkezésre kell állnia.

- 8.13** Az üzemeltető köteles a jelen határozatban meghatározott forrásáról és a kapcsolódó technológiai berendezések üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti üzemnaplót folyamatosan vezetni.

- 8.14** Az Engedélyes köteles gondoskodni a gázkutak és gázgyűjtő/elvezető rendszer megfelelő karbantartásáról, üzemeltetéséről és ellenőrzéséről. Az eltérést, valamint a megfelelést az üzemnaplóban rögzíteni kell. A nem megfelelés tapasztalását követően haladéktalanul intézkednie kell a megfelelő állapot helyreállítása érdekében. A helyreállító intézkedést az üzemnaplóban rögzíteni kell.

- 8.15** A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles a Környezetvédelmi Hatóságot haladéktalanul értesíteni, a történeteket az üzemnaplóban rögzíteni és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkákat megkezdeni.

- 8.16** A levegővédelmi követelmények megsértése esetén a Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyes részére levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

9. A lerakó rekultivációjára és utógondozására vonatkozó előírások

- 9.1** **A hulladéklerakó felületét az átmeneti felső záróréteg rendszer, majd a végleges felső záróréteg rendszer kialakításával 2 ütemben kell elvégezni.**

Az átmeneti felső záróréteg rendszer kialakítása előtt az alábbiak szerint kell előkészíteni a területet:

- Az esetlegesen szétszóródott hulladékot fel kell szedni és a hulladéktesten elhelyezni.
- A rézsúk állékonyságának tartós biztosítása érdekében 1:2 hajlású rézsűket kell kialakítani, két padka kialakításával 203,00 és 213,00 mBf magasságban.
- A hulladéklerakó felszínét megfelelő lejtéssel kell ellátni annak érdekében, hogy lefolyástalan területek ne maradjanak.

9.2 A hulladékdeponia rekultivációja során kialakítani kívánt rétegrendek:

Az átmeneti felső záróréteg szigetelés rétegrendje a LerakóR- nek megfelelően:

- 0-50 cm kiegyenlítő réteg: a meglévő hulladéktest felületének átrendezésével, apró szemcsés hulladék, külön jogszabályban meghatározott maradék hulladék vagy stabilizált biohulladék, salak, pernye, kőmentes talaj.
- 40 cm fedőrétteg,
 - stabilizált biohulladék és/vagy humuszos talaj, ami lehet szerves anyaggal kevert föld, a rézsűkön geotextiliával megerősítve
 - füvesítés 10 g/m² fűmagkeverék felhasználásával.

Az átmeneti felső záróréteg rendszer kialakításának határideje: 2026. október 31.

9.3 A lerakó végleges felső záróréteg rendszerének kiépítése előtt a rekultivációs rétegrend kialakítását megakadályozó növényzetet, illetve a humuszos fedőrétteg egy részét el kell távolítani. A hulladéktest esetleges süllyedéséből adódó mélyedéseket földdel, építési törmelékkel fel kell tölteni, a felszín egyengetését, tömörítését el kell végezni.

9.4 A második ütemben a végleges felső záróréteg rendszert kell kialakítani a lerakó teljes felületén.

A végleges felső záróréteg szigetelésének rétegrendje:

- 0-50 cm kiegyenlítő réteg: kohósalak, aprószemcsés hulladék, stabilizált biohulladék felhasználásával.
- 50 cm szigetelő réteg: agyag $k \leq 5 \times 10^{-9}$, vagy egyenértékű 1 réteg bentonitos lemez $k \leq 5 \times 10^{-11}$ szivárgási tényezőjű.
- 30 cm szivárgó- és szűrőréteg: kavics szivárgó réteg $k \geq 5 \times 10^{-3}$, vagy egyenértékű geodrén felületi műanyag szivárgó $k \geq 5 \times 10^{-3}$ szivárgási tényezőjű
- 20-30 cm fedőrétteg alsó szintje: erősen kötött tömör anyag
- Fedőrétteg felső szintje: - 50-70 cm altalaj
 - 30 cm humusztalaj (komposztal helyettesíthető)
 - füvesítés 10 g/m² fűmagkeverék felhasználásával

A végleges felső záróréteg rendszer kialakítására a lerakott hulladékokban lévő szerves összetevők biológiai lebomlását és a hulladéktest stabilizálódását követően kerülhet sor.

A végleges felső záróréteg rendszer kialakításának időpontjáról a vizsgálati eredmények ismeretében a 2.5 pont szerinti felülvizsgálat alapján a Környezetvédelmi Hatóság dönt.

9.5 A rekultivációs rétegrendben felhasznált anyagok paraméterei, mennyisége az átmeneti felső zárórétteg esetében:

▪ Kiegyenlítő réteg	0-50 cm	21 502 m ²
▪ Fedőrétteg	40 cm	8 601 m ³
▪ Vegetációs réteg	füvesítés 10 g/m ² fűmag felhasználásával	

A rekultivációs rétegrendben felhasznált anyagok paraméterei, mennyisége a végleges felső zárórétteg esetében:

▪ Kiegyenlítő réteg	0-50 cm	21 502 m ²
▪ Szigetelő réteg	50 cm vagy 1 réteg bentonitos lemez	6 690 m ³ vagy 13 380 m ²
▪ Szivárgó- és szűrőréteg	30 cm felületi műanyag szivárgó	4 014 m ³ vagy 13 380 m ²
▪ Fedőrétteg alsó szintje	20-30 cm	2 676 m ³
▪ Altalaj	50-70 cm	6 690 m ³
▪ Humusz réteg	30 cm	4 014 m ³
▪ Vegetációs réteg	füvesítés 10 g/m ² fűmagkeverék felhasználásával	

- 9.6** A hulladékdepónia rekultivációs végformáját úgy kell kialakítani, hogy az a környezet geomorfológiai képéhez illeszkedő legyen.
- 9.7** A fedőréteghez olyan humuszt vagy komposztot kell használni, mely nem okoz flóraszennyezést, így elkerülhetővé válik a lerakót övező terület elgyomosítása.
- 9.8** A vegetációs réteget a területre jellemző gypalkotó növényekkel kell kialakítani.
- 9.9** A gyomnövényzet visszaszorítása érdekében a telepítést követő első 3 évben a gyepterületet legalább két alkalommal kaszálni kell.
- 9.10** A lerakó utógondozására, a teljes rekultiváció elvégzését követően **30 évet** állapítok meg.
- 9.11** **Az utógondozási időszakban az üzemeltető az Engedélyes.**
- 9.12** A fenntartási és állagmegóvási munkák végzésével kapcsolatos követelmények:
A rekultivációs és utógondozási időszakban biztosítani kell a szükséges infrastruktúra (létesítmények, berendezések és eszközök) működőképességét, használatát, a hulladéklerakóra történő szabad bejutás megakadályozását, a terület rendjét és tisztaságát. A hulladéklerakó területén gondoskodni kell a tervnek megfelelő növényborítottságról, annak szükség szerinti pótlásáról, locsolásáról, kaszálásáról.
- 9.13** A hulladéklerakó átmeneti záróréteg kialakításának kezdetéről – annak **megkezdése előtt 8 nappal**, írásban – a Környezetvédelmi Hatóságot értesíteni kell.
- 9.14** A hulladéklerakó rekultivációja során az átmeneti záróréteg kialakításának befejezését **15 napon belül**, a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak írásban be kell jelenteni.
- 9.15** Az ellenőrzési és megfigyelési eljárások során észlelt környezetszennyezésről az Engedélyes köteles a Környezetvédelmi Hatóságot **azonnal értesíteni**.

10. Zaj és rezgésvédelmi előírások

- 10.1** A rekultivációs munkálatokat úgy kell végezni, hogy abból semmilyen körülmények között ne származhasson a védendő területeken határértékeket meghaladó környezeti zajterhelés.

11. Táj- és természetvédelmi előírások

- 11.1** A rekultivációt a SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft. által készített, H-02 Műszaki leírás szerinti rekultivációs tervben foglaltak szerint szükséges elvégezni.
- 11.2** A vegetációs réteget a terv szerinti gypalkotó növényekkel kell kialakítani.
- 11.3** A fedőréteghez olyan humuszt vagy komposztot kell használni, mely nem okoz flóraszennyezést, így elkerülhetővé válik a lerakót övező terület elgyomosítása.
- 11.4** A gyomnövényzet visszaszorítása érdekében a telepítést követő első 3 évben a gyepterületet legalább két alkalommal kaszálni kell.
- 11.5** A telephelyen az invazív növényfajok irtásáról és visszaszorításáról, továbbterjedésének megakadályozásáról – mechanikai úton és szükség esetén az újarasajadás megelőzésére pontos, cseppmentes és célirányos vegyszer-kijuttatással – folyamatosan gondoskodni szükséges.
- 11.6** A védőfásítások, telephelyen lévő faállományok további megőrzéséről, fenntartásáról, ápolásáról, szükség szerinti pótlásáról (a régebbi és újabb telepítések esetében is, magasra növő őshonos fafajok telepítésével) folyamatosan gondoskodni szükséges a létrejött mesterséges alakzat tájképbe illesztésére való tekintettel.
- 11.7** A védőfásításra vagy esetlegesen azon túli (erdő) területre kijutott rőpszemét rendszeres összegyűjtéséről gondoskodni szükséges.
- 11.8** Amennyiben a telephely körül létesített kerítés a csurgalékvíztároló medencéktől a vadállatok távoltartását nem tudja maradéktalanul biztosítani, a medencék fóliával fedett részsűin lehetőséget kell teremteni az esetlegesen a medencébe kerülő állatok kijutására, úgy, hogy a medencék részsűin (a kisebb térfogatú medence esetében legalább két, a nagyobb térfogatú

medence esetében a nagyobb szélességű oldalt tekintve legalább három-három) 45°-nál nem nagyobb lejtőszögű, min. 1 méter szélességű érdes felületű rámpát kell kialakítani (akár fadeszkák segítségével).

12. Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a jogszabály által meghatározott szakkérdéseket vizsgálva tett megállapítások

12.1 Közegészségügyi előírások:

- 12.1.1** A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne szennyezze a felszín alatti és felszíni vizeket, valamint a körülötte elhelyezkedő földtani közeget, a tevékenység végzése során valamennyi vonatkozó előírást, így a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet előírásait, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, be kell tartani.
- 12.1.2** A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet besorolása szerint Polgárdi területe a felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül, ezért a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltak alapján **kiemelten fontos a talaj- vagy vízszennyezés elkerülése, a felszín alatti vizek jó mennyiségi és minőségi állapotának biztosítása**, aminek érdekében valamennyi vonatkozó előírást be kell tartani.
- 12.1.3** Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik túl - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése alapján - az üzemi vagy szabadidő zajforrástól származó zajterhelési, *1. számú mellékletben* meghatározott határértékeket.
- 12.1.4** A tevékenységgel előidézett rezgésterhelés nem lépheti túl a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 5. számú mellékletében meghatározott „az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési határértékei az épületekben” értékeket.
- 12.1.5** A levegő védelemről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a rendelet 4. és 5. §-a alapján a tevékenységet a dokumentációval összhangban úgy kell végezni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerülhessen a környezetbe, és így a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, és a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.
- 12.1.6** A tevékenységet végzők számára az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő ivóvizet kell biztosítani.
- 12.1.7** A dolgozók részére a munkajellegének megfelelő öltöző-fürdőt kell biztosítani a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 18. §. és 19.§-a alapján.
- 12.1.8** A munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkavállaló ne étkezzon, ne igyon és ne dohányozzon a munkahelyen, illetve olyan helyiségben, ahol kémiai kóroki tényezők kockázatával kell számolni. Továbbá a munkáltató köteles a munkavállaló számára megfelelő védőeszközt és az elsősegélynyújtás megfelelő tárgyi és személyi feltételeit biztosítani.
- 12.1.9** A veszélyes anyagokkal, keverékekkel végzett tevékenység során be kell tartani az Európai Parlament és a Tanács vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) rendeletében, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban Kbtv.) és annak valamennyi végrehajtási rendeletében foglaltakat.
- 12.1.10** A Kbtv. 20. § (3) bekezdése szerint a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.

12.1.11 A Kbtv 20. § (7) bekezdés alapján a fel nem használt és nem hasznosítható veszélyes anyagok, illetőleg veszélyes keverékek biztonságos kezeléséről a tevékenységet végző gondoskodik.

12.1.12 A fertőzőbetegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi biológiai expozíciókat a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően felmérni. Ennek csökkentése érdekében – a foglalkoztatás feltételeként – a külön jogszabály szerint biztosítani kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.

12.1.13 A lerakótér² lezárására és felhagyására vonatkozó leírások közegészségügyi szempontból elfogadhatók. Fontos a dokumentációban leírtak pontos betartása a kivitelezés során.

12.1.14 A rekultivált hulladéklerakó utógondozását szintén folyamatosan folytatni kell a dokumentációban foglaltak szerint.

12.1.15 A veszélyes hulladékkal végzett tevékenység kapcsán be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait.

12.2 Talajvédelmi előírások:

12.2.1 Jelen engedély szerinti nem veszélyeshulladék-lerakó (*lerakótér²*) rekultivációs munkálatai a környező termőterületek (Polgárdi 0112/6-7, 0111/18-21, 097/2 hrsz.) talajára semmilyen káros hatással nem lehet (engedély nélküli talajfelszín megbontás, hulladék, talajjidegen anyagok elhelyezése, szennyezés, csapadékvíz elvezetési problémákból adódó eróziós kártétel, karbantartásból eredő taposási károk stb.).

12.2.2 Minden olyan esetben, amikor a nem veszélyeshulladék-lerakó (*lerakótér²*) lezárása, rekultivációja során termőterületre káros, veszélyes vagy az előírástól eltérő esemény következik be, az illetékes a talajvédelmi hatóságot haladéktalanul tájékoztatni köteles.

12.3 Vízügyi, vízvédelmi előírások:

1. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti szennyező anyag elhelyezésének engedélyét – az alábbiakban meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, hulladéktátrátlatlanítási tevékenység során keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben.

A szennyező anyag elhelyezésének engedélye érvényes **2.4.3** pontban foglaltak szerint.

Az engedélyköteles tevékenység: szennyező anyag elhelyezése

Az elhelyezni kívánt szennyező anyagok besorolása: a hulladéklerakó térben elhelyezett hulladékok, a csurgalékvízgyűjtő medencében összegyűlő, hulladéklerakásból származó csurgalékvíz, – K2 minősítésű anyagok

A tevékenység helye: Polgárdi 092/3, 093/4 és 093/6 hrsz. alatti telephely –hulladéklerakás során szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítmények.

A szennyező anyag elhelyezésére szolgáló létesítmények, műtárgyak műszaki jellemzői:

- Lerakótér 2.

EH KJT: 102199562

A Lerakótér² eredeti alapterülete 1,2 ha, a piramis-geometria következtében jelenleg kb.5.000 m² területű. A nem veszélyes hulladék ártatlantlanítási tevékenység befejezéséig a lerakótér² maximális kapacitása 193.700 m³, 234.240 t, 44.230 t/év és 158 t/nap volt.

Geometriai méretei dombépítéssel 234.240 t hulladék befogadására tették alkalmassá.

A lerakótér egyik oldalról nyitott ún. „gödör depónia”, melyet északi és nyugati irányból rézsú, keleti és déli oldalról völgyzáró töltés határol.

A fenéken 4 mélyvonulat készült a déli völgyzáró töltésre merőlegesen a csurgalékvíz elvezető dréncsövek részére. Az egyes dréncsövekhez tartozó ún. vízgyűjtők felülete a dréncsövek irányába, a mélyvonulatok a déli völgyzáró töltés irányába lejtnek.

Az északi, hosszabbik oldali rézsút egy közbelső padka támasztja meg. A padka korona élében helyezkedik el az alattuk lévő rézsús szakasz HDPE szigetelő lemezének kihorgonyozó árka, és itt került kiépítésre körben az övások.

Az aljzat műszaki védelmének rétegrendje a következő:

- 200 g/m² geotextília eltömődés elleni védelem,
- OK 16/32 felületi szivárgó, 50 cm
- 1200 g/m² geotextília mechanikai védelem,
- HDPE-geomembrán, 2,5 mm
- Geoelektromos monitoring rendszer,
- Bentonit szőnyeg ($k \leq 5 \times 10^{-11}$ m/s),
- Épített természetes anyagú ásványi szigetelés ($k \leq 10^{-9}$ m/s, 2x25 cm), 50 cm
- Hulladéklerakó tükör, ($Tr_{\gamma} = 91\%$, $E_2 \geq 30$ MN/m²).

A rézsűfelületek műszaki védelmének rétegrendje a következő:

- OK 16/32 felületi szivárgó, 50 cm
- 1200 g/m² geotextília mechanikai védelem,
- HDPE-geomembrán, 2,5 mm
- Geoelektromos monitoring rendszer,
- Bentonit szőnyeg ($k \leq 5 \times 10^{-11}$ m/s),
- Épített természetes anyagú ásványi szigetelés ($k \leq 10^{-9}$ m/s, 2x25 cm), 50 cm

- 1 db 950 m³-es műszaki védelemmel rendelkező csurgalékvíz tároló medence.

EH-KTJ: 102949691

A telephely déli telekhatárán elhelyezkedő medence műszaki védelmét 30 cm tömörített agyag és 2,5 mm-es HDPE fólia biztosítja. A lerakótérből összegyűjtött csurgalékvizet föld alatti zárt csővezetéken keresztül vezetik a csurgalékvíz tározó medencébe. A csurgalékvíz hulladéktestre történő visszalocsolása mobil vezetékekről leágazó, mobil szórófejek kihelyezésével történik.

Monitoring:

A telephelyen korábban kialakított monitoring rendszer (7 db monitoring kút) 35700/141-8/2019. ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély szerinti üzemeltetése a továbbiakban is indokolt.

2. Vízügyi és vízvédelmi előírások:

- 2.1. Az engedélyezett tevékenység során a felszíni-, a felszín alatti vizek és a földtani közeg nem szennyeződhetnek.
- 2.2. A Lerakótér2 csurgalékvíz elvezető rendszerének, valamint a csurgalékvíz tározó vízzáróságáról, szükség szerinti karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. A csurgalékvíz gyűjtő medence megfelelő gyakorisággal történő ürítéséről folyamatosan gondoskodni kell.
- 2.3. A Lerakótér2 csapadékvíz elvezető övások rendszerének működőképes állapotáról, karbantartásáról és tisztán tartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Az árkoknak füvesített rézsűszakaszain a növényzetet évente kétszer el kell távolítani. A

mederfenéken lerakódott hordalékot időszakonként - és nagyobb esőzések után - el kell távolítani.

- 2.4. **A hulladéklerakó felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére kialakított, vízjogi engedéllyel rendelkező monitoring rendszer ((MON-1 (P-1), KOM-2 (P-2), KOM-1 (P-3), MON-2 (P-4), KOM-3 (T-1), KOM-4 (T-2), KOM-5 (K-5)) üzemeltetését az alábbiak szerint továbbra is folytatni kell:**

A 7 db monitoring kútban évente 2 alkalommal (félévente) meg kell mérni a talajvíz szintjét, és akkreditált mintavételt követően, akkreditált laboratóriumi vizsgálattal meg kell határozni a talajvíz minták pH értékét, a fajlagos vezetőképességét, a klorid, az ammónium, a nitrit, a nitrát, a szulfát, a foszfát tartalmát, továbbá Ni, Cr, Zn, Pb, Hg, Cu, Cd, Fe, TPH, BTEX és összes PAH [a naftalin(ok) nélkül] tartalmát.

A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban, a vonatkozó rendeletbe foglalt szabványos mérési módszerrel kell elvégezni.

Az eredmények kiértékelését a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet vonatkozó határértékeinek figyelembe vételével kell végezni.

A monitoring kutakra vonatkozóan a vizsgálati eredményeket kiértékelte formában a Fejér Vármegyei Kormányhivatalra, mint vízügyi hatóságra meg kell küldeni – OKIRkapun keresztül történő feltöltéssel.

A vizsgálati eredmények benyújtásának ill. feltöltésének határideje minden tárgyévet követő év április 30.

A monitoring kutak állapotát megfelelő gyakorisággal felül kell vizsgálni és szükség esetén a felújításokat el kell végezni, hogy a kutak megfelelő üzemeltetése biztosítva legyen.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a mintavételek során bizonyos kutakból rendszeresen sikertelen a vízkivétel, úgy azok tisztítása/felújítása vagy helyettük új kút létesítése szükséges!

- 2.5. A keletkező csurgalékvíz, mennyiségét havonta, összetételének meghatározását félévente el kell végezni, melynek során meg kell határozni a pH értékét, a fajlagos vezetőképességét, a klorid, az ammónium, a nitrit, a nitrát, a szulfát, a foszfát tartalmát, továbbá Ni, Cr, Zn, Pb, Hg, Cu, Cd, Fe, TPH, BTEX és összes PAH [a naftalin(ok) nélkül] tartalmát.

A vizsgálati eredményeket **minden év április 30-ig** meg kell küldeni a Fejér Vármegyei Kormányhivatalra, mint vízügyi és vízvédelmi hatóságra.

- 2.6. A szennyezőanyag elhelyezés, mint engedélyköteles tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól - a változást követő tizenöt napon belül - tájékoztatni kell a vízvédelmi hatóságot. A 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változásokat az alap-adatlapra kell közölni.

Az anyagforgalomban bekövetkezett 25%-nál nagyobb változást a tárgyévtől utolsó napján érvényes adatokkal az alap-adatlapra kell bejelenteni az illetékes hatóságnál a tárgyévet követő év január 31-ig, amennyiben az adatszolgáltató az adott hellyel kapcsolatban nincs éves jelentésre kötelezve.

Az alábbi változásokat az engedélyes azok bekövetkezését követő 15 napon belül az I. fokú vízvédelmi hatósághoz köteles bejelenteni:

- a) a tevékenység folytatójának változása;
- b) a tevékenység helyének változása;

- c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás;
- d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás;
- e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot;
- f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható:
 - fa) trendszerű, egyirányú változás,
 - fb) ugrásszerű változás,
 - fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése,
 - fd) más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése;
- g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

2.7. A telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet naprakészen kell tartani.

2.8. **Az engedélyezett tevékenység során esetlegesen bekövetkező havária eseményt telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon be kell jelenteni a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnak, mint illetékes területi vízvédelmi hatóságnak és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak, mint a területen illetékes felszín alatti vizek vagyongazdálkodójának.**

A környezethasználó környezetveszélyeztetés esetén köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében, azaz **a kárelhárítást azonnal köteles megkezdeni.**

13. Adatrögzítés és adatközlés a Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Hatóság részére

13.1 Az Engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi, az engedélyben foglaltak szerint elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.

13.2 Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi **rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot, valamint rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést, illetve haváriát** okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni és a 7.1 pontban foglaltak szerint eljárni.

13.3 Jelen határozat előírásainak megfelelő, valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint kell benyújtani.

13.4 Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz benyújtani.

13.5 Az üzemeltető köteles a meteorológiai adatokat naponta gyűjteni, nyilvántartani és adatot szolgáltatni. A geoelektromos monitoring rendszer adatait rendszeresen, évente gyűjteni kell.

13.6 Az elvégzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről a gyűjtött vizsgálati eredményekről **évente egyszer összefoglaló jelentést** kell készíteni és azt a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak megküldeni.

A jelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a naponta gyűjtött meteorológiai adatokat (csapadék mennyisége, hőmérséklet (14.00 h), uralkodó szélirány és szélerő, párolgás (liziméter), légköri páratartalom (14.00 h))

- a hulladéklerakó vízháztartásának értékelését
- a csurgalékvíz mennyiségének és összetételének meghatározására vonatkozó adatokat
- a felszín alatti víz összetételének meghatározására vonatkozó adatokat
- a hulladéklerakó-gáz vizsgálati eredményeit
- a hulladéktest mechanikai szerkezete és összetétele megváltozására vonatkozó adatokat
- a hulladéktest szintjének süllyedési adatait
- a geofizikai monitoringrendszer mérési eredményeit
- a pénzügyi alap (cél tartalék) fejlesztéséről szóló beszámolót.

Határidő: 2027. március 1., ezt követően a tárgyévet követő év március 1.

14. Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

- 14.1** A telephelyen bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a Környezetvédelmi Hatóságnak és az illetékes Vízügy Hatóságnak.
- 14.2** Az Engedélyes köteles a Környezetvédelmi Hatóság által jóváhagyott üzemi terv alapján eljárni. Az üzemi terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról - ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia.
- 14.3** A változásokról a Környezetvédelmi Hatóságot **30 napon belül** értesíteni kell. A Környezetvédelmi Hatóság a változásról haladéktalanul értesíti *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló Korm. rendelet szerinti szerveket.
- 14.4** A tervet a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** felül kell vizsgálnia és jóváhagyásra a környezetvédelmi hatósághoz be kell nyújtania.

15. Erőforrások felhasználása

- 15.1** Az Engedélyes köteles az energiaszolgáltatás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozóan az elérhető legjobb technika szerint eljárni.
- 15.2** Megfelelő műszaki intézkedésekkel folyamatosan optimalizálni kell az energiafogyasztást és a kibocsátásokat.
- 15.3** Az Engedélyes köteles minden fő betáplálási pontnál víz- és energia fogyasztásmérőt telepíteni és működtetni, a felhasznált mennyiségekről évente adatszolgáltatást készíteni és azt a Környezetvédelmi Hatóságnak megküldeni.

Határidő: évente a tárgyévet követő év április 30.

16. Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről, valamint az előírt kötelezettségek önkéntes teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről

- 16.1** Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja – 750.000,- Ft – megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.
- Az eljárási költséget az Engedélyes viseli.
- 16.2** A Környezetvédelmi Hatóság jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

17. Rendelkezés a korábbi határozatokról

- 17.1** Az FE/KTF/7878-23/2021. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti.

18. Tájékoztatás egyéb engedélyek beszerzéséről

18.1 Az egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.

19. A döntés közlése

19.1 A határozat kiadmányozását követően a Környezetvédelmi Hatóság haladéktalanul gondoskodik a határozatnak a hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján való közzétételéről.

20. Jogorvoslat

A döntés ellen fellebbezésnek van helye.

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címezve.

A fellebbezést az elektronikus kapcsolattartásra/elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között gazdálkodó szervezet és jogi képviselővel eljáró fél - kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Fejér Vármegyei Kormányhivatal].

A jogorvoslati eljárás díja a vonatkozó jogszabály szerinti díjtétel 50%-a. Természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a vonatkozó jogszabály szerinti díjtétel 1%-a, de legalább 5000 Ft.

A fellebbezés benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz.

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást, és meghozza a döntést.

INDOKOLÁS

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Környezetvédelmi/Természetvédelmi/Hulladékgazdálkodási Hatóság) 2025. április 4. napján közigazgatási hatósági eljárás indult a VERTIKÁL Közzolgáltató Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Engedélyes) által benyújtott kérelem alapján a Polgárdi, 092/3, 093/4 és 093/6 hrsz. alatti telephelyén lévő nem veszélyeshulladék-lerakójára (lerakótér2) (KTJ^{Telephely}: 100732787; KTJ^{Létesítmény}: 102251446) vonatkozó FE/KTF/7878-23/2021. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata és módosítása tárgyában.

A tárgyi tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. melléklet 5.4 pontja hatálya alá tartozik.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy hiánypótlás benyújtása szükséges, ezért az eljárás megindításától számított nyolc napon belül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a kérelmet teljes eljárásban bíráltam el.

A teljes eljárásra történő áttérésről az ügyfelet az FE/KTF/5924-4/2025. ügyiratszámú irat megküldésével tájékoztattam. A tájékoztató dokumentumot a Környezetvédelmi Hatóság honlapján is közzétettem.

Az eljárás során FE/KTF/5924-5/2025. ügyiratszámom, majd FE/KTF/5924-16/2025. ügyiratszámom hiánypótlás kérés vált szükségessé.

Az FE/KTF/5924-16/2025. ügyiratszámú végzésben foglalt hiánypótlási felhívásra válaszul 2025. május 16. napján benyújtott kiegészítés alapján megállapítottam, hogy az FE/KTF/5924-16/2025. ügyiratszámú hiánypótlásra felszólító végzés 2.5 és 2.6 pontjai nem kerültek benyújtásra, ezért FE/KTF/5924-19/2025. ügyiratszámom ismételt hiánypótlás kérés, valamint tényállás tisztázása vált szükségessé.

Ezt követően az Engedélyes, 2025. június 18. napján előterjesztett beadványában a hiányosságok pótlásának időszükségletére tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás szünetelését kérelmezte. Az Engedélyes 2025. december 18. napján az eljárás folytatását kérte. Az Ákr. 49. § (2) bekezdése szerint, az eljárást bármelyik ügyfél kérelmére folytatni kell, melyre tekintettel a Környezetvédelmi Hatóság az FE/KTF/5924-23/2025. ügyiratszámú végzésében a közigazgatási hatósági eljárás szünetelésének megszüntetéséről döntött, amely végzést az Engedélyes 2026. január 5. napján vette át.

Az FE/KTF/5924/2025. számú ügy – az új iktatókönyv bevezetése miatt – FE/KTF/41/2026. ügyszámom folytatódott tovább.

Az Engedélyes által 2025. december 18. napján benyújtott kiegészítések az FE/KTF/5924-16/2025. ügyiratszámú hiánypótlásra felszólító végzés 2.5 pontjában, majd az FE/KTF/5924-19/2025. ügyiratszámú ismételt hiánypótlásra és tényállás tisztázására felszólító végzés 2.1.1 pontjában kért kiegészítést továbbra sem tartalmazták, ezért az FE/KTF/41-2/2026. ügyiratszámú végzésben ismételt hiánypótlás kérés vált szükségessé, amelyet az Engedélyes a 2026. január 14. napján érkezett FE/KTF/41-3/2026. ügyiratszámom iktatott beadványban teljesített.

A telephelyen folytatott és tervezett tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva az alábbi megállapítások tehetők:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A hulladéklerakó területe a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 13. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

Az uralkodó szélirány az É-ÉNy-i. A legközelebbi lakóépület, településrész a lerakótól kb. 1.500 m-re található.

A lerakótér 2024. év során betelt, így a lerakón levegő-igénybevétellel, vagy légszennyezéssel járó tevékenységet nem végeznek. Ennek megfelelően LAL bejelentés benyújtását kérem az OKIR rendszeren keresztül, a kompaktor berendezés törlése tekintetében, melynek eleget tettek.

A hulladékdepónia felszíne előreláthatólag bolygatásra már nem kerül, a felszín nagy része földdel takart, így abból bűzhatás nem származik. Diffúz kibocsátásként jelentkezik a lerakó felszínének kiporzásából származó szilárd anyag kibocsátás, valamint a lerakótestben képződő depóniagáz kibocsátás.

A hulladéklerakó átmeneti és felső zárórétegének kialakítása során kiporzással, valamint a munkagépek kipufogógáz kibocsátásával kell számolni.

Az elvégzett számítások szerint a munkafolyamatok jelentős légszennyezőanyag-kibocsátással nem járnak, a vonatkozó jogszabályban megállapított egészségügyi határértékeknek való megfelelés biztosított lesz.

A lerakótér területén a depónia gáz gyűjtésére összesen 6 db gázgyűjtő kutat létesítettek.

A depóniagáz vizsgálatok eredményeit áttanulmányozva megállapítottam, hogy 2023-ban, 2024-ben és 2025-ben a G1 jelű gázkútban közel 50 %-os metántartalmat mértek, ezzel szemben a többi 5 db kútban szinte kimutathatatlan volt a metántartalom.

A fentiekre tekintettel az eljárás során a tényállás tisztázása érdekében előírtam a gázkutak és gázvezető rendszer felülvizsgálatát és a vizsgálat eredményének benyújtását, annak megállapítása érdekében, hogy a gázkutak és gázvezető rendszer műszakilag alkalmasak-e a keletkező gázok gyűjtésére, elvezetésére.

Az eljárás során benyújtásra került a Centrica Business Solutions Zrt. 2025. augusztus 22-én készült felülvizsgálati jegyzőkönyve, melynek főbb megállapításai az alábbiak:

- A kiépített 6 db gázkútból 5 db gázkút béléscsőve sérült, nem átjárható. Továbbá a 6 db gázkútra csatlakozó, D63mm-es gyűjtővezetékek szabad végei a hulladékfelszín alatt helyezkednek el, melyek állapota, megfelelő lezárása nem ellenőrizhető. A gázkutak jelenlegi műszaki állapotukban nem alkalmasak depóniagáz kinyerésre.
- A rendszerbe telepített 6 csonkos gázszabályozó állomás műszaki állapota megfelelő, üzemeltetésre alkalmas állapotban van.
- A főgázvezeték jelentős szakaszát (legalább 2/3-át) a sűrű aljnövényzet miatt nem lehetett ellenőrizni.
- A kondenzvíz leválasztó akna jelenlegi műszaki állapota nem teszi lehetővé a rendszer üzemszerű működését. Javítása nem gazdaságos, cseréje javasolt.
- A gázfáklya elektromos megtáplálása a felmérés idejére aggregátorral volt biztosítva. A területen 50 méteren belül villamosenergia vételezési lehetőség nem biztosított.

Az elvégzett és bemutatott ellenőrzések, mérések alapján a Polgárdi 092/3, 093/4 és 093/6 helyrajzi szám alatti telephelyen található, L2 nem veszélyes hulladéklerakón kiépített gázgyűjtő rendszer jelen műszaki állapotában alkalmatlan depóniagáz kitermelésre.

A felülvizsgálati jegyzőkönyv szerint a biztonságos depóniagáz semlegesítéshez és mérésekhez az alábbi műszaki intézkedések elvégzése szükséges:

- Jelenlegi, sérült gázkutak pótlása, új, felső elszívású gázkutak fúrásával.
- Új gázkutak meglévő, 6-os kiosztású gázszabályzó állomásra csatlakoztatása.
- Főgázvezeték teljes szakaszának elérhetővé tétele, ellenőrzése.
- Új kondenzvíz leválasztó akna gyártása, telepítése.
- Állandó villamosenergia vételezési lehetőség kiépítése a gázfáklya 20 m-es sugarán belül.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a gázkutak és gázgyűjtő rendszer esetében műszaki intézkedések elvégzése szükséges.

Az Engedélyes nyilatkozata szerint a gázgyűjtő és -elvezető rendszer helyreállításának kivitelező által vállalt teljesítési határideje 2026. április 30.

A lerakóban képződő gáz hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a gázgyűjtő és -elvezető rendszer helyreállítását követően lehet döntést hozni a képződő gáz mennyiségi és minőségi paramétereitől függően.

A lerakótér2 területe diffúz légszennyező forrásnak minősül.

A R. 20. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

A határozat 2.2.1 pontjában a lerakóhoz tartozó diffúz légszennyező forrás működtetési engedélyének megadásáról rendelkeztem a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Levr.) 26. § (3) bekezdés alapján.

A határozat 2.4.1 pontjában a diffúz forrás működtetési engedélyének érvényességi idejét a Levr. 26. § (8) bekezdése alapján állapítottam meg, figyelemmel a R. 20/A. § (3) bekezdésére.

Az OKIR rendszerben nyilvántartott levegőtisztaság-védelmi alapadatokat jelen engedély melléklete tartalmazza, melyről a **8.1** pontban rendelkeztem.

A **8.2** pontban *a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről* szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet (továbbiakban: lerakóR.) 1. számú melléklet 6. pontja alapján rendelkeztem.

A **8.3** pontban a Levr. 4. §-a és 5. § (2) bekezdése alapján előírást tettem.

A **8.4** pontban a Levr. 26. § (2) bekezdése alapján tettem előírást.

A **8.5** pontban a Levr. 31. § (2) bekezdése alapján rendelkeztem.

A **8.6** pontban a Levr. 31. § (4) bekezdése alapján rendelkeztem.

A hulladéklerakó a lerakóR. 4. § (1) bek. bb) pontja alapján B3 alkategóriájú hulladéklerakónak minősül (vegyes összetételű, jelentős szerves és szervetlen anyagtartalommal egyaránt rendelkező, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó), így a lerakóban gázképződéssel kell számolni.

Jelen eljárás során megállapításra került, hogy a gázgyűjtő rendszer jelen műszaki állapotában alkalmatlan depóniagáz kitermelésre.

Fentiek alapján a **8.7** pontban a feltárt műszaki hiányosságok elhárítását és a szükséges műszaki intézkedések elvégzését írtam elő.

A **8.8** pontban a műszaki intézkedések elvégzésének dokumentálását, valamint a munkálatok kezdési és befejezési időpontjának bejelentését írtam elő.

Mivel a gázkutak nem üzemeltek megfelelően, így az eddig elvégzett depóniagáz vizsgálatok eredményei sem vehetők figyelembe abban a tekintetben, hogy a lerakóban képződő depóniagáz minőségéről és mennyiségéről egyértelmű adatot szolgáltatson.

Ennek megfelelően a műszaki intézkedések elvégzését követően havi gyakoriságú depóniagáz mintavételt írtam elő, annak megállapítása érdekében, hogy a lerakóban képződő depóniagáz minősége és mennyisége alapján eldönthető legyen, hogy a képződő gáz esetében hasznosítási vagy ártalmatlanítási technológiával szükséges elvégezni annak kezelését.

Fentiek alapján a **8.9** pontban rendelkeztem, figyelemmel a lerakóR. 4. számú melléklet 1.3 pontjára, valamint 3. mellékletében foglaltakra.

A mintavételezést csak erre akkreditálással rendelkező mérőszervezet végezheti a lerakóR. 13. § (2) bekezdés alapján. Erre vonatkozóan előírást tettem a **8.10** pontban.

Mivel a lerakóban képződő gáz hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a képződő gáz mennyiségi és minőségi paraméterei alapján lehetséges döntést hozni, így a **8.11** pontban az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló kérelem benyújtásáról rendelkeztem.

A **8.12** pontban a lerakóR. 1. számú melléklet 5.2 pontjára figyelemmel előírást tettem.

A **8.13-8.15** pontban a lerakóR. 3. számú melléklet 2.4 pontja, *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VM rendelet) 18. § (1) bekezdése, valamint a Levr. 6. számú mellékletének 6. és 7. pontja alapján tettem előírást.

A **8.16** pontban a Levr. 34. § (1) bekezdés alapján rendelkeztem.

A **13.6** pontban az éves összefoglaló jelentés részeként a hulladéklerakó-gáz vizsgálati eredményeit is be kell nyújtani, figyelemmel a lerakóR. 18. § (1)-(2) bekezdésére és 3. számú mellékletére.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

Az Engedélyes a 8154 Polgárdi, 092/3, 093/4, 093/6 hrsz. (KTJ: 100732787, EOVS_x: 192420, EOVS_y: 590300, KTJ_{létesítmény}: 102251446) alatti telephelyen lévő lerakótér2 és kapcsolódó hulladékgazdálkodási tevékenységek működésére vonatkozóan FE/KTF/7878-23/2021. iktatószámú egységes környezethasználati engedéllyel (továbbiakban: Engedély) rendelkezik.

Az Engedély alapján a telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését, hasznosítását és ártalmatlanítását végezték. Az ártalmatlanítási tevékenységet az Engedélyes befejezte, a lerakó betelt.

Az Engedélyes benyújtotta a betelt hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációját, a rekultivációra és utógondozásra vonatkozó engedély megszerzése érdekében.

Az Engedélyben szereplő hulladékgazdálkodási tevékenységek engedélyét a továbbiakban a telephelyen működő lerakótér³ egységes környezethasználati engedélyébe ültetik át.

A benyújtott dokumentációkat, kiegészítéseket, valamint a rendelkezésre álló adatokat figyelembe véve a lerakóR. 15. § (1) bekezdése alapján jelen határozat **2.2.1** pontjában engedélyeztem a betelt hulladéklerakó rekultivációját és utógondozását.

A R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati dokumentáció benyújtásának időpontját jelen határozat **2.5** pontjában határoztam meg.

Jelen határozat **3.1-3.4** pontjaiban rögzítettem a lerakó és a telephely jellemzőit, paramétereit, létesítményeit.

A **2.5** pontban előírt felülvizsgálat részeként az **5.1** pontban kértem bemutatni, az elvégzett rekultivációs munkálatokat, a monitoring vizsgálatok eredményeinek elemzését, valamint az eredmények és a depóniában végbemenő folyamatok és változások figyelembe vétele alapján a végleges záróréteg kialakításának ütemezését, annak érdekében, hogy a felülvizsgálati eljárást lezáró döntésben meghatározható legyen a végleges záróréteg kialakításának határideje.

A **9.** fejezetben rögzítésre kerültek *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 15/A. § (2) bekezdésben előírt követelmények, valamint a lerakóR. 4. számú mellékletében meghatározott rekultivációs rétegrendek, figyelembe véve a kérelmet.

Hiánypótlásként az Engedélyes megküldte a végleges záróréteg kialakításánál a szigetelő rétegben használt bentonitos lemez egyenértékűségének vizsgálatát, melyet a Hulladékgazdálkodási Hatóság elfogadott.

Az Engedélyes tényállás tisztázását követően előadta, hogy az átmeneti zárórétegből a gázelvezető réteg, valamint a szigetelőréteg beépítését, valamint a végleges zárórétegből a gázelvezető réteg beépítését azért mellőzik, mert a végleges záróréteg kialakításáig jelentős süllyedések várhatók, melyek következtében a szigetelő réteg károsodna, elvesztené a funkcióját, valamint a többi réteg együttesen alkalmas a csapadékvíz túlzott mértékű bejutásának megakadályozására. A gázelvezető réteg beépítését pedig azért mellőzik a rétegrendekből, mert a depónián kiépített gázkezelő rendszer van, melyen a megfelelő működés érdekében helyreállítási munkát végeznek (határidő: 2026.04.30.). Azt követően pedig gázelvezető réteg beépítése nem indokolt.

A fentieket, valamint a lerakóR. 4. számú melléklet 1.2.1. b és c) pontjait, valamint az 1.2.2. b) pontját figyelembe véve engedélyeztem az átmeneti zárórétegből a gázelvezető réteg, valamint a szigetelőréteg beépítésének, valamint a végleges zárórétegből a gázelvezető réteg beépítésének mellőzését.

A **9.2** pontban meghatároztam az átmeneti felső záróréteg kialakításának határidejét, melynél figyelembe vettem az Engedélyes kérelmét (2026.04.30.), valamint azt, hogy a gázkezelő rendszer helyreállítási munkálatai is 2026. április 30-ig fejeződnek be.

A határozat **16.** fejezetében a Rendelet 11. számú mellékletének 4. b) pontja alapján rendelkeztem.

A **13.6** pontban *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 12. § (6) bekezdése és a lerakóR. 18. § (1) bekezdése alapján, a lerakóR. 3. számú mellékletében foglaltak szerinti összefoglaló jelentés készítését írtam elő.

Zaj és rezgésvédelmi szempontból:

A telephely Polgárdi Város közigazgatási területének külterületén helyezkedik el, hulladékkezelés besorolású különleges területen (Khu).

DK-re közvetlenül egy a telephelyre és a szomszédos területekre vezető út határolja. Az út túloldalán, külterületen mezőgazdasági terület (Ma), távolabb 1,5 és 2 km-re Polgárdi és Füle lakóterülete található, falusias beépítéssel (Lt), családi házas telkekkel. ÉK-ről több kilométer távolságban mezőgazdasági terület (Ma) határolja. Az ÉNy-i oldalon közvetlenül véderdő (Ev) és távolabb szinten több kilométer távolságban mezőgazdasági terület (Ma) helyezkedik el.

DNy-on ugyancsak több kilométer távolságban mezőgazdasági terület (Ma) határolja, de már Füle közigazgatási területéhez tartozóan.

A lerakótér² a 2024. év során betelt, így a területén a hulladéklerakás befejeződött. A hulladéklerakási műveletek a lerakótér³ hulladéklerakó területén folytatódnak tovább, így a lerakási műveletek valamennyi zajforrása a lerakótér³-ra helyeződött át.

A rekultivációs munkák végzése közben legjelentősebb zajkibocsátással a földmunka fázis jár. Ebben a meghatározó részfolyamatok:

- tereprendezés
- humuszdépó építése
- rekultivációs rétegek elkészítése

A tervezett létesítés megvalósulásának ideje várhatóan az 1 hónap és 1 év közötti időre (k. 6-8 hónap) tehető.

A rekultiváció során használni kívánt zajt keltő gépek:

- 1 db markológép
- 1 db tolólapos munkagép
- 1 db teherautó

A vizsgált tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterülete legfeljebb 162 méter, mely a tényleges munkavégzéssel érintett terület középpontjától számítandó. A hatásterület által érintett ingatlanok: Polgárdi 092/3, 092/4, 092/5, 092/7, 093/6, 093/5, 0112/6, 0112/7, 094 hrsz.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajrendelet) 3. § (3) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

A Zajrendelet 12. § szerint a kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani. A zaj- és rezgésvédelmi követelményeket *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet határozza meg.

Előzőekre tekintettel a **10.1** pontban rendelkeztem.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A lerakótér² területe nem tartozik az országos jelentőségű védett természeti területek, Natura 2000 területek közé és nem része a természeti területeknek, illetve az országos ökológiai hálózat övezetének. Ezen kijelölés alá eső területek a hulladéklerakó környezetében sem találhatók. A hulladéklerakó telepet délről nagytáblás szántóföldek, északi oldalon zárt erdő határolja. A lerakótér² Ny-i oldalról a már rekultivált veszélyes hulladéklerakó területe (lerakótér¹), a K-i oldalról a komposztáló területe található.

A lerakótér² területére a nagyobb forgalmat lebonyolító 7-es számú főútról közvetlen rálátás – az M7-es feletti felüljáró kivételével – nincs, de Polgárdi belterületének szélső utcáiból, házaiból közvetlen rálátás nyílik. Hasonlóan látható a lerakó depóniája a 7205. sz. (Polgárdi-Füle közötti) közút egyes szakaszairól is. A hulladéklerakó a Kő-hegy D-i oldalán helyezkedik el, a környező területekre az enyhén hullámos térszín a jellemző.

A *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 7. § (2) bekezdésének f) pontja szerint a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket.

A rekultiváció keretében a hulladéktest jelenlegi kiterjedését, formáját nem fogják megváltoztatni, csak a lerakó felszínének átalakítása történik meg a megfelelő lejtés kialakításának érdekében. A rekultiválandó hulladéklerakó felszínét mindkét ütemben gyepesítik, a hulladéktest rézsűjein és kiemelkedő felszínén a füvesítésen kívül további növénytelepítés nem tervezett. Az utógondozás keretein belül a hulladéklerakó felszínének évente kétszeri kaszálása szükséges, amely a gyeptelepítés fenntartása és a gyomnövényzet visszaszorítása érdekében elengedhetetlen.

A mesterséges alakzat tájbaillesztése érdekében védőfásítások, telephelyen lévő faállományok további megőrzéséről, fenntartásáról, ápolásáról, szükség szerinti pótlásáról (a régebbi és újabb telepítések esetében is, magasra növő őshonos fajok telepítésével) folyamatosan gondoskodni szükséges.

A 11. fejezetben szereplő előírásainkat a Tvt. 5. § (1) bekezdésében, a 7. § (2) bekezdésének a) pontjában, a 9. § (1)-(2) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések alapján rögzítettem.

A rekultiváció az előírások betartása mellett a táj- és természetvédelmi érdekekkel összeegyeztethető.

Az elérhető legjobb technikának (BAT) való megfelelés értékelése

Az elérhető legjobb technika értékelése hulladékgazdálkodási szempontból:

Az elérhető legjobb technikának való megfelelést a Környezetvédelmi Hatóság az engedélyezési dokumentációban szereplő BAT értékelés, valamint a R. 9. számú mellékletében meghatározott szempontok szerint vizsgálta és az alábbiakat állapította meg:

A lerakótér² nem üzemel, hulladék ártalmatlanítása nem történik.

A tevékenységhez nem alkalmaznak veszélyes anyagot.

Az Engedélyes az összefoglaló jelentést, illetve hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatást a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére megküldi.

A lerakó rekultivációja és utógondozása a lerakóR.-ben foglaltakkal összhangban, az elérhető legjobb technikának megfelelően valósul meg.

A telephely a lakott területekről távol található, így a tevékenységből származó légszennyező anyag-kibocsátások a lakott területeket nem terhelik.

A lerakón a hulladéklerakási tevékenység megszűnt, a lerakó felszínének nagy része földdel takart.

A hulladéklerakó rekultivációjával és a terület füvesítésével a kiporzás megszűnik.

A lerakóban képződő depóniagáz gyűjtő és elvezető rendszer esetében műszaki intézkedések elvégzése szükséges, jelen engedélyben rögzítettek szerint. A gázkutak kiépítése, üzemeltetése, a képződő gáz kezelése az elérhető legjobb technika követelményei alapján fog megvalósulni.

Az értékelés alapján a tevékenységet a R. 9. számú melléklete szerinti szempontok alapján vizsgálva a fentiek figyelembevételével megállapítható, hogy a telephelyen alkalmazott technológia a 3. pontban meghatározott technológiai adatok mellett, az engedély 5., 8., 9., 10. 11. és 12. pontjaiban szereplő előírások betartása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

Megállapítások érdemi kérdések vonatkozásában

Közegészségügyi szempontból (624/2022. Korm. rendelet 3. melléklet 3. pont):

Megállapítottam, hogy a benyújtott dokumentációban foglalt tevékenység közegészségügyi szempontból a rendelkező részben foglalt feltételek betartása mellett közegészségügyi szempontból eleget tesz a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírásainak, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek, levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletnek, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és valamennyi hozzákapcsolódó rendeletben foglaltaknak, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet előírásainak valamint az egyéb hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek és engedélyezhető a dokumentációban foglaltak betartásával,

valamint a 12.1 pontban rögzített feltételek előírásával.

Talajvédelem szempontjából (624/2022. Korm. rendelet 3. melléklet 6. pont):

Az ügyfél a Polgárdi 092/3, 093/4 és 093/6 hrsz. alatti telephelyén lévő nem veszélyeshulladék-lerakót (*lerakótér2*) az FE/KTF/7878-23/2021. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedély alapján üzemeltette. A hulladéklerakó elérte a tervezett betöltési magasságot, az engedélyben rögzített tevékenységet felhagyták, a *lerakótér2* területét földtakarással látták el. A hulladéklerakás a továbbiakban a *lerakótér3*-on fog történni (IPPC engedély száma: FE/KTF/13398-19/2024.).

A *lerakótér2* engedélyéből az alábbi kezelőterek átkerülnek a *lerakótér3* engedélyébe: komposzt tér, MBH kezelőtér, hulladéktárolótér, szelektív hulladéktároló csarnok, szelektív hulladéktároló tér, inert hulladék kezelő/tároló tér; illetve az üzemi-, kiszolgáló és infrastruktúra létesítményei. A *lerakótér2* határozatában a lerakótér és a hozzá kapcsolódó csurgalékvíz-, depógáz elvezetés, valamint a régi monitoring kutak maradnak.

A *lerakótér2* felhagyására elkészült a rekultivációs terv (készítette: SOLVEX Kft., 9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C.). A rekultiváció célja, hogy a lerakott hulladék környezeti elemekkel (csapadékvíz, levegő) való érintkezése megszűnjön.

Tárgyi nem veszélyeshulladék-lerakó Polgárdi város külterületi részén található, közvetlen mellette mezőgazdasági művelés alól kivett területek, illetve utak találhatók. Az utak túloldalán azonban termőterületek helyezkednek el (Polgárdi 0112/6-7, 0111/18-21, 097/2 hrsz.-ú szántók). Egy esetleges felszín alatti szennyezés és annak a talajvízzel való kapcsolata miatt szomszédosnak tekintendők ezek a termőföldek, hiszen az út nem jelent olyan fizikai határt, mely a szennyeződés termőföldi területekkel való kapcsolatát teljesen meggátolná.

A felülvizsgálati dokumentáció több pontban is foglalkozik a talajjal, mint hatásviselő környezeti elemmel, ami talajvédelmi szempontból megfelelő.

Tárgyi nem veszélyeshulladék-lerakó Polgárdi város külterületi részén található, közvetlen mellette mezőgazdasági művelés alól kivett területek, illetve utak találhatók. Az utak túloldalán azonban termőterületek helyezkednek el (Polgárdi 0112/6-7, 0111/18-21, 097/2 hrsz.-ú szántók). Egy esetleges felszín alatti szennyezés és annak a talajvízzel való kapcsolata miatt szomszédosnak tekintendők ezek a termőföldek, hiszen az út nem jelent olyan fizikai határt, mely a szennyeződés termőföldi területekkel való kapcsolatát teljesen meggátolná.

A felülvizsgálati dokumentáció több pontban is foglalkozik a talajjal, mint hatásviselő környezeti elemmel, ami talajvédelmi szempontból megfelelő.

A talajvédelmi hatóság hatásköre a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 32. § (1) bekezdése alapján a termőföldekre terjed ki. A Tfvt. 2. § 19. pontja szerint a termőföld az a földrészlet, mely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva. A 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 3. melléklet 6. pontja szerint a talajvédelmi hatóság a felülvizsgálati eljárásban akkor vizsgálja a termőföldre gyakorolt hatásokat, ha az eljárás termőföldön vagy azzal szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás vagy tevékenység engedélyezésére irányul.

Fentiekre tekintettel jelen eljárásban a talajvédelmi szakkérdés vizsgálata a telephely szomszédságában lévő termőföldek (Polgárdi 0112/6-7, 0111/18-21, 097/2 hrsz.-ú szántók) tekintetében indokolt.

A talajvédelmi előírásokat a határozat 12.2 pontja tartalmazza.

Szakkérdés-vizsgálat jogalapja: a Tfvt. 32. § (1), 53. § (1) bekezdései és 54. §, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése; a 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés, és 3. melléklet 6. sora.

Vízügyi, vízvédelmi szempontból (624/2022. Korm. rendelet 8. melléklet 2. és 3. pont):

A dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítottam meg:

A tárgyi Polgárdi 092/3, 093/4 és 093/6 hrsz. alatti telephelyen lévő nem veszélyeshulladék-lerakóban (*lerakótér2*) folytatott hulladéktartalmatlanítási tevékenységre FE/KTF/7878-23/2021. ügyiratszámom

rendelkezik egységes környezethasználati engedéllyel (továbbiakban: Alaphatározat) az Ügyfél. Az Alaphatározat 2033. november 30. napjáig hatályos.

A lerakótér² a 2024. év során betelt, ezért az engedélyes a lerakó rekultivációját megalapozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt nyújtott be.

A továbbiakban hulladékártalmatlanítás a lerakótér³-on fog történni völgyfeltöltéssel módszerrel az FE/KTF/13398-19/2024. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély alapján, melynek engedélyese a Vertikal Group Nyrt.

Jelen eljárás a lerakótér² lezárására, felhagyására, utógondozásra, valamint a rekultivációs engedély megadására irányul.

Jelen kérelem szerint az Alaphatározatból az FE/KTF/13398-19/2024. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedélybe kívánnak áttenni létesítményeket: komposztáló tér, MBH kezelőtér, hulladéktároló tér, szelektív hulladéktároló csarnok, szelektív hulladéktároló tér, inert hulladék kezelő/tároló tér; illetve az üzemi-, kiszolgáló és infrastruktúra létesítményei. Az Alaphatározatban a telephely létesítményei közül a lerakótér² és a hozzá kapcsolódó csurgalékvíz -, depóniagáz-elvezető rendszer és a kapcsolódó régi monitoring kutak maradnak.

A vizsgálandó szakkérdések:

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A tevékenység vízellátása:

A lerakó üzemelése során kommunális célú és technológiai vízfelhasználás is történik:

- Szociális célú vízigények: dolgozók szociális ellátása,
- Technológiai vízigények: kerékmosó feltöltése, tűzivíztároló utántöltése, portalanítás, locsolás.

A telep szociális és egyéb vízellátását a föléi víztárolótól nyomásfokozó szivattyúval és 900 m NA110-es vezeték kiépítésével biztosítják. Az ingatlanhatáron elhelyezett fogadóaknában vízórával mérik a telep egyesített vízfogyasztását.

A keletkező szennyvíz- és csapadékvíz elvezetése:

Kommunális szennyvíz: a szociális épületben létesített szociális helyiségek kommunális szennyvizeit a raktár és a szociális épület között elhelyezett 10 m³-es zárt szennyvízgyűjtő aknába vezetik, melyet szükség szerint szippantással ürítenek, a szennyvizet a Polgárdi Szennyvíztisztító telepre szállítják.

Csurgalékvíz kezelés:

A régebben megépített és már rekultivált Lerakótér 1-hez önálló 400 m³-es 2,5 mm HDPE műanyag fóliával szigetelt csurgalékvíz gyűjtő medencét létesítettek. Ez gyűjti a Lerakótér 1-ről, a kerékmosóból, a komposztáló térről és a szelektív hulladékgyűjtő térről a csurgalékvizet.

Lerakótér 2-n képződő csurgalékvizet csővezetéken keresztül vezetik a HDPE 2,5 mm műanyag fóliával szigetelt kb. 950 m³ térfogatú medencébe. A csurgalékvíz kezelésére visszalocsoló rendszer került kiépítésre.

A keletkező csurgalékvíz mennyiségét a kiépített visszalocsoló-rendszer használatával csökkentették, így csurgalékvíz kiszállítására a lerakó üzemelése során nem volt szükség. A csurgalékvíz mintázását évente 4-szer végzik. A rekultivációt követően esetlegesen még keletkező és a csurgalékvíz gyűjtő medencében megjelenő csurgalékvizet megfelelő kezelés céljából el kell szállítani.

A hulladéklerakó telep területén belül a szennyezett csapadékvizeket, illetve lerakón képződő csurgalékvizeket a csurgalékvíz gyűjtő rendszer a tiszta csapadékvizektől elkülönítetten gyűjti és vezeti el.

Csapadékvizek:

A belső csapadék elvezetése különválasztottan történik, a szennyezett csapadékvizek (komposztálótér, kerékmosó) a csurgalékvíz tárolóba kerülnek bevezetésre, a tiszta csapadékvizek pedig a mérlegház mellett elhaladva, a kerítésen kívül található útarokba kerülnek bevezetésre. A csapadékvizek a bejáróút menti árokrendszerben elszikkadnak. Az árkok állapotát rendszeresen ellenőrzik, és szükség szerint tisztítják.

Vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e:

Az érintett terület szennyeződés-érzékenységi besorolása *a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet* (továbbiakban: FaviR.) 7.§ (4) bek. alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszíni vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint *érzékeny (2a)*.

A felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások nem érvényesíthetők érintettség hiányában.

A tevékenység hatása az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra:

A hulladékkezelő telep területéhez legközelebb a Cinca-Csíkgát-patak, illetve Káposztás-ér folyik, távolságuk a teleptől kb. 1.700 m, azaz a hulladékkezelő telepnek közvetlen kapcsolata felszíni vízzel nincs, a telep a felszíni vizekre hatást nem gyakorol. A telep árvízi elöntésnek nincs kitéve.

A tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlásának megakadályozására előírásokat tettem.

A hulladéklerakó térben és a csurgalékvíz tároló medencében tárolandó anyagok *a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.) Korm. rendelet* (továbbiakban: 219/2004. Korm. rendelet) szerinti K2 minősítésű szennyezőanyagnak minősülnek, melyek elhelyezése a 219/2004. Korm. rendelet 13.§ szerinti engedélyköteles tevékenység. Emellett tárgyi telephelyen az engedélyezett tevékenységhez kapcsolódóan egyéb szennyezőanyag elhelyezése nem valósul meg. (Üzemi üzemanyag-töltő állomást nem alakítottak ki, a gépek üzemanyag ellátása teherautóra szerelt mobil üzemanyag-töltőről biztosított.) Fentiek alapján a 219/2004. Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdése alapján a **12.3 pont 1. alpontjában** előírtam a tevékenység végzésének feltételeit.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 6.§ (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a **12.3 pont 2.1.-2.2. alpontjaiban** előírást tettem.

A **12.3 pont 2.3. alpontjában** *a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet* 49. (3) bekezdése alapján tettem előírást, mely kimondja, hogy a vízrendezési műveket úgy kell karbantartani, hogy védőképességük ne csökkenjen a vízjogi engedélyben meghatározott mérték alá és állapotukat rendszeresen ellenőrizni kell.

A lerakó szűkebb környezetében a talajvíz mélysége a lejtésviszonyokat követi, a figyelőkutak adatai alapján a talajvíz mélysége -6 és -10 m között változik, azonban a magasabb térszínen fűrt monitoring kutakban -17 m-t meghaladó mélységben húzódik.

A talajvíz monitoring rendszer 2 elemből épül fel:

- geoelektromos monitoring rendszer a lerakótér aljzatszigetelése alatt
- talajvízfizigyelő kutak rendszere

A nem veszélyes hulladéklerakó működésének felszín alatti vizekre gyakorolt hatását összesen 5 + 2 db talajvíz figyelőkút vizsgálja. Az alábbi 5 db kút a lerakó hatásának közvetlen vizsgálatára, 2 db kút pedig a háttérkoncentráció mérésére lett kialakítva:

- MON-1 (P-1) EOVS: 192 097 EOVS: 589 927
- KOM-2 (P-2) EOVS: 192 181 EOVS: 590 138
- KOM-1 (P-3) EOVS: 192 273 EOVS: 590 102
- MON-2 (P-4) EOVS: 192 557 EOVS: 590 443
- KOM-3 (T-1) EOVS: 192 245 EOVS: 590 158
- KOM-4 (T-2) EOVS: 192 202 EOVS: 590 187
- KOM-5 (K-5) EOVS: 192 288 EOVS: 590 381

A 219/2004. Korm. rendelet 8. § (b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A 219/2004. Korm. rendelet 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése céljából a vízjogi engedéllyel rendelkező monitoring rendszer további üzemeltetését írtam elő a **12.3 pont 2.4. alpontjában**.

A vizsgálandó szennyező anyagok körét a tevékenységnél vizsgált jellemzők, a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát az alaphatározatban foglaltakkal összhangban határoztam meg.

A mintavételezést és a felszín alatti víz minőségi vizsgálatokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletbe foglaltak figyelembevételével kell elvégezni.

A FAVI-MIR-KA (alapbejelentő) és a FAVI-MIR-KM (maga a mérési eredmények benyújtására szolgáló adatlap) bekérésének jogalapja a 219/2004. Korm. rendelet 35.§ (1) bekezdés a) és c) valamint d) pontja, valamint a (2d) pontja és (5) bekezdése. Az adatszolgáltatást elektronikus úton kell megküldeni a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló miniszteri rendelet szerinti adattartalommal a 219/2004. Korm. rendelet 35/A §. –a alapján.

A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 3.§-a alapján a környezetvédelmi monitoring rendszerek adatszolgáltatását a 7. melléklet szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapon kell teljesíteni.

Tekintettel arra, hogy a P-1 és P-4 kutakból a felülvizsgálati időszak alatt csupán egy alkalommal tudtak vízmintát venni, ezért a 12.3 pont 2.4. alpontban felhívtam Ügyfél figyelmét, hogy a kutak tisztítása, felújítása vagy helyettük új kút létesítése szükséges.

A **12.3 pont 2.5. alpontjában** tett előírásom jogalapja a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú mellékletének 2.2. pontja, valamint 2.-1. táblázata.

A **12.3 pont 2.4. és 2.5. alpontjaiban** tett előírásom alapja továbbá, hogy a 20/2006. KvVM rendelet 13. § (1) bekezdése, mely kimondja, hogy a hulladéklerakó üzemeltetője köteles ellenőrizni és nyilvántartani az engedélyben és az üzemeltetési tervben foglaltak betartását, továbbá köteles elvégezni a 3. számú mellékletében előírt ellenőrzéseket és megfigyeléseket az üzemeltetés, a bezárás, **a rekultiváció és az utógondozás időszakában is.**

A vizsgálandó szennyező anyagok körét a tevékenységnél vizsgált jellemzők, a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát az alaphatározatban foglaltakkal összhangban határoztam meg.

A **12.3 pont 2.6. alpontjának** az adatszolgáltatásra vonatkozó előírását 219/2004. Korm. rendelet 14.§ (4) bekezdése, a 16. § és az 5. sz. mellékletének 7. pontja alapján került előírásra.

A 12.3 pont 2.7. alpontjában tett előírásom jogalapja a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet (továbbiakban: 90/2007. Korm. rendelet) 6. § (3) bekezdése és e rendelet 2. sz. mellékletének 5.4. pontja („Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.”) Az Üzemi kárelhárítási tervet a 90/2007. Korm. rendelet 9. § (1) alapján a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - öt évenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

Az üzemeltetés során esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén, a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) kormányrendelet és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet előírásait követve kell végezni. A havária eseményt telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon be kell jelenteni a hatóságnak, melyről a 12.3 pont 2.8. alpontjában rendelkeztem.

A rendelkezésre álló dokumentáció talajvíz minta eredmények értékelése és geoelektromos vizsgálat eredményei alapján, a hatáskörömbbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy tárgyi tevékenység – az érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyekben és a 12.3 pontban szereplő előírások betartása mellett – vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért az egységes környezethasználati engedély kiadásához, a rekultivációs engedély megadásához hozzájárultam.

Erdőre gyakorolt hatások szempontjából (624/2022. Korm. rendelet 3. melléklet 7. pont):

Pest Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály (továbbiakban: Erdészeti hatóság) PE/ERDŐ/3280-2/2025 ügyiratszámom a tárgyi eljárásban alábbiak szerint végezte el a szakkérdés vizsgálatot.

„Tárgyi eljárásban elvégeztem

SAKKÉRDÉS VIZSGÁLAT- át.

Hivatkozott számú megkeresése alapján a tárgyi ügyben megküldött, a Polgárdi, 092/3, 093/4 és 093/6 hrsz. alatti telephelyén lévő nem veszélyeshulladék-lerakójára vonatkozó FE/KTF/7878-23/2021. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata és módosítása dokumentációját áttekintettem.

A dokumentációban foglaltak elfogadásával erdészeti hatósági szempontból **egyetértek.**

INDOKOLÁS

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (továbbiakban: eljáró hatóság) 2025. április 11-én érkezett megkeresésében a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. kérelmére indult, a Polgárdi, 092/3, 093/4 és 093/6 hrsz. alatti telephelyén lévő nem veszélyeshulladék-lerakójára vonatkozó FE/KTF/7878-23/2021. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata és módosítása tárgyában kérte a Pest Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályt (továbbiakban: erdészeti hatóság), hogy a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. számú melléklet 7. pontjában meghatározott szakkérdés (erdőre gyakorolt hatások) tekintetében a hatósági feladat ellátásához szükséges szakmai álláspontját adja meg.

A hivatkozott jogszabályi hely alapján a vizsgálandó szakkérdés:

a) az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata

b) ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálata.

A megküldött dokumentációt áttekintve megállapítottam, hogy a szóban forgó tevékenység közvetlenül nem érint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) hatálya alá tartozó erdőterületet.

Tehát erdő igénybevétel engedélyezhetőségének vizsgálata az adott ügy kapcsán nem szükséges.

A tevékenység környező erdőkre gyakorolt közvetett hatása nem jelentős, ezért azt erdészeti hatósági szempontból nem kifogásoltam.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 2. számú melléklete állapítja meg.”

Ügyféli jogállás elismerése

A R. 1. § (6b) bekezdésére figyelemmel **Polgárdi Város Önkormányzatának** ügyféli jogállását az FE/KTF/41-5/2026. ügyiratszámú végzésben elismertem.

Polgárdi Város Polgármesterének 66-5/2026. ügyiratszámom megküldött ügyféli nyilatkozata szerint:

„A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján biztosított és elismert ügyféli jogállásomra tekintettel az alábbi nyilatkozatot teszem:

Kérem, hogy a Vertikál Zrt. Polgárdi 092/3, 093/4 és 093/6 helyrajzi számú telephelyét határoló kerítés műszaki állapotának folyamatos és rendszeres ellenőrzését a hatóság írja elő.

A folyamatos ellenőrzés szükségességét az indokolja, hogy a kerítés megfelelő műszaki állapota elengedhetetlen annak érdekében, hogy a hulladék a létesítmény területéről semmilyen módon ne juthasson ki, és ezáltal ne okozhasson környezeti, közegészségügyi vagy településrendezési szempontból kedvezőtlen hatásokat.

Kérem, hogy a hatóság a fenti szempontokat az eljárás során figyelembe venni szíveskedjen.”

A fentiekre is figyelemmel jelen határozat **6.1.3 pontjában** rendelkeztem.

Összefoglalás

Magyarország Alaptörvénye - (2011. április 25.) P) cikk (1) bekezdése szerint, a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.

A Kvt. 6. § (1) bekezdése értelmében a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a) pont: a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; b) pont: megelőzze a környezetszennyezést.

A Kvt. 6. § (2) bekezdése szerint, a környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékképződés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni.

A Kvt. 6. § (3) bekezdése szerint, a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a telephelyen végezni kívánt tevékenység a 3. pontban meghatározott technológiai adatok, takarékos víz- és energiafelhasználás mellett, az engedélyben szereplő előírások betartásával megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett, *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 71. § (1) bekezdése c) pontja alapján az egységes környezethasználati engedélyt megadtam a **2.1** pontban.

A döntés formája határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdésére tekintettel. Jelen döntés az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket teljes körűen kielégítő tartalommal megszövegezett.

Az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejét a 2.3 pontban a R. 20/A. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. Az egységes környezethasználati engedélyben megadott, külön jogszabályokban meghatározott engedély időbeli hatályáról a 2.4 pontban rendelkeztem.

A R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati dokumentáció benyújtásának időpontját jelen határozat 2.5 pontjában határoztam meg.

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül. Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdése értelmében, a felügyeleti díj mértéke tevékenységenként - a (4)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel - kétszázezer forint. A fentiekre figyelemmel jelen határozatom 2.6 pontjában rendelkeztem.

A határozat 5. fejezetében szereplő, az elérhető legjobb technika alkalmazásával kapcsolatos előírásokat a R. 17. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve tettem.

A Kvt. 108. § (1) bekezdése alapján a 6.3.1 pontban előírást tettem.

A határozat 7. pontjában előírásokat tettem a R. 1. § (8) bekezdése és a R. 11. sz. mellékletének 4. e) pontja alapján, mely szerint az egységes környezethasználati engedélynek tartalmaznia kell az intézkedéseket, amelyek a rendkívüli, váratlan szennyezések megelőzéséhez, illetve annak bekövetkezése esetén, elhárításához szükségesek, valamint a hatóságok erről történő tájékoztatásának módját, tartalmát.

A határozat 14. fejezetében a R. 11. számú mellékletének 4. b) pontja alapján rendelkeztem.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: kárelhárításR.) 6. § (1) bekezdése értelmében az esetleges kárelhárítást üzemi és területi tervek alapján kell végrehajtani. A kárelhárításR. 6. § (3) bekezdése és 2. számú melléklete alapján Engedélyes üzemi terv készítésére köteles.

A tervet a Környezetvédelmi Hatóság FE/KTF/11363-12/2022. iktatószámú határozatával jóváhagyta.

A 14. fejezetben a kárelhárításR. 2. § (6) bekezdése, 8. § (2) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, valamint a R. 11. számú mellékletének 4 d) pontja alapján előírást tettem.

A R. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

A R. 9. számú melléklete értelmében az elérhető legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni különösen az intézkedés valószínű költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveit, illetve a 9. számú melléklet 9. pontját (a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és jellemzői és a folyamat energiahatékonysága) is. A fentiek alapján jelen határozatom 15. fejezetében rendelkeztem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja az annak megindulásakor hatályos, *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 3. melléklet 4., és 10.1 pontja alapján 750.000 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján a 16.1 pontban rendelkeztem az eljárási költségről.

Az Ákr. 132-133. §-ai, valamint a Kvt. 106. §-a alapján a 16.2 pontban rendelkeztem.

A 19.1 pontban a Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdése szerint az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába.

A Környezetvédelmi Hatóság az ügyintézészt jelen döntés elektronikus úton történt továbbításával lezárta, az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A határozat **20.** „Jogorvoslat” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezem:

A döntés elleni fellebbezést az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése, illetve a R. 26/A. §-a biztosítja. A fellebbezésre nyitva álló határidőről az Ákr. 118. § (3) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Ákr. 116–119. §-a alapján adtam.

Az Ákr. 82. § (2) bekezdése szerint, ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha

- a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt,
- b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy
- c) a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

Fellebbezés előterjesztése kapcsán *a digitális államról és a digitális szolgáltatás nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (Dáptv.) rendelkezéseire figyelemmel biztosítottam tájékoztatást.

A 2025. július 20. napjától hatályos *a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5) bekezdése szerint, a jogorvoslati eljárás díja – a (6) és (7) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – a (3) bekezdésben és az 1–4. mellékletben meghatározott díjtétel 50%-a.

A 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (6) bekezdése szerint, az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél, a környezeti hatásvizsgálat esetén a természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a (3) bekezdésben és az 1–4. mellékletben meghatározott díjtétel 1%-a, de legalább 5000 Ft.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdése szerint, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a) az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy b) a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat nyilvántartásba vételéről gondoskodom.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 624/2022. Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, *a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 625/2022. Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, valamint *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a R. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja szerinti hatáskörében, valamint a 624/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 625/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, illetve a 124/2021. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti illetékességére tekintettel hozta meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 19/2024. (XI. 21.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, *időbélyegző szerint*

Dr. Tanárki Gábor
főispán
nevében és megbízásából

Petrás József
főosztályvezető