

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 100452988
A telephely megnevezése: Élelmiszergyártó üzem
A telephely címe: 2432 Szabadegyháza, Szeszgyártelep 1/A
KÜJ: 100192854
Ügyfél neve: Hungrana Kft.
Ügyfél cím: 2432 Szabadegyháza, Szeszgyártelep 1/A. (Magyarország)

A technológia azonosítója: 1 Besorolás: 1001
A technológia megnevezése: Gőztermelés W-B gázkazánal

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P1	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P1	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P1	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1 W-B gázkazán központi kémény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2012.2	35.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2002.1	100.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2002.1	350.0 mg/m ³ füstgáz	-	3

A technológia azonosítója:

2

Besorolás:

1001

A technológia megnevezése:

Gőztermelés az I. és III. W-B gázkazánnal hőhasznosítással

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P2	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P2	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P2

I.és III. W-B kazán saválló kémény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2012.2	35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2002.1	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2002.1	350.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2002.1	5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

A technológia azonosítója:	10	Besorolás:	1000
A technológia megnevezése:	kristályos dextróz gyártás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Szilárd anyag	7	P26	Általános:1O osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P26	krist.dextróz dobszáritó utáni kémény
-----	---------------------------------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
1O csoport	2016.1	50.0 mg/m3 véggáz	0.5	-

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

A technológia azonosítója:	11	Besorolás:	1000
A technológia megnevezése:	kukorica alapanyag fogadás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Szilárd anyag	7	P12	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P25	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P35	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P36	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P45	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P48	Általános:1O osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P12	kukorica fogadó porleválasztó kürtő
P25	kukorica fogadó porlelszívó kürtő
P35	Kukorica porelszívó kürtő III.
P36	Kukorica porelszívó kürtő IV.
P45	Vasúti fogadó porelszívó kürtő
P48	Közúti fogadó porelszívó rendszer kidobó kürtő
P49	Vasúti fogadó H4000 porelszívó rendszer kidobó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
1O csoport	2016.1	50.0 mg/m3 véggáz	0.5	-

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

A technológia azonosítója:	12	Besorolás:	1000
A technológia megnevezése:	kukorica tisztítás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Szilárd anyag	7	P50	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P51	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P52	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P53	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P54	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P55	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P56	Általános:1O osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P50	1. számú elevátor porelszívó rendszer kidobó kürtő
P51	2. számú elevátor porelszívó rendszer kidobó kürtő
P52	01 épület központi porelszívó rendszer kidobó kürtő
P53	1. számú széltisztító porelszívó rendszer kidobó kürtő
P54	2. számú széltisztító porelszívó rendszer kidobó kürtő
P55	Porsiló légtér elszívás kidobó kürtő
P56	Törtsem siló légtér elszívás kidobó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
10 csoport	2016.1	50.0 mg/m3 véggáz	0.5	-

Az 10 osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

A technológia azonosítója:	13	Besorolás:	1000
A technológia megnevezése:	keményítő üzemi légtér szellőztetés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P18	Általános: anyagra
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P27	Általános: anyagra

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P18	keményítő üzemi légtér szellőző kürtő
P27	keményítő üzemi légtér megszívás kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

Kén-oxidok (kén-dioxid, és kén-trioxid)	2002.1	500.0 mg/m3	5	-
---	--------	-------------	---	---

A technológia azonosítója:	14	Besorolás:	1000
A technológia megnevezése:	keményítő szárítás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Szilárd anyag	7	P61	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P62	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P63	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P64	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P65	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P66	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P71	Általános:1O osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P61	B0511 keményítő siló elszívó-porszűrő kürtő
P62	B0512 keményítő siló elszívó-porszűrő kürtő
P63	B0513 keményítő siló elszívó-porszűrő kürtő
P64	B0514 keményítő siló elszívó-porszűrő kürtő
P65	B0515 keményítő siló elszívó-porszűrő kürtő
P66	Pormentes tehergépkocsi töltő elszívó kürtő
P71	Keményítőszárító üzem pormosó berendezésének pontforrása

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
1O csoport	2016.1	50.0 mg/m3 véggáz	0.5	-

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

A technológia azonosítója: 15 Besorolás: 1000

A technológia megnevezése: áztatóvíz gőzös bepárlás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P23	Általános: anyagra

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P23 áztatóvíz gőzös bepárló kilégző kúrtó

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Kén-oxidok (kén-dioxid, és kén-trioxid)	2002.1	500.0 mg/m ³	5	-

A technológia azonosítója: 17 Besorolás: 93

A technológia megnevezése: Csíraszárítás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P28	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P28	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P28	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P28	Általános: anyagra
Szilárd anyag	7	P67	Eljárás specifikus alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P28	Csíraszárító kémény
P67	Csíra transzport rendszer kürtő1

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2008.1	150.0 mg/m3 véggáz	-	17
Szén-monoxid	2006.3	500.0 mg/m3	5	17
Nitrogén-oxidok (mint NO2)	2006.3	500.0 mg/m3	5	17

A technológia azonosítója:	18	Besorolás:	93
A technológia megnevezése:	Glutén szárító gázmosóval		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P30	Általános: anyagra
Szilárd anyag	7	P30	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P30	Általános: anyagra
Szilárd anyag	7	P43	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P44	Eljárás specifikus alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P30	GT-HRSG kazán-Glutén szárító kémény
P43	A glutén tároló tartályokba történő fluid szállítás porleválasztó ciklonjához kapcsolódó kürtő
P44	A glutén kitároló porelszívó és -leválasztó ciklonjához kapcsolódó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2008.1	150.0 mg/m3 véggáz	-	17
Szén-monoxid	2006.3	500.0 mg/m3	5	17
Nitrogén-oxidok (mint NO2)	2006.3	500.0 mg/m3	5	17

A technológia azonosítója: 19 Besorolás: 1031

A technológia megnevezése: Gázturbina 2.

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Korom Bacharach skálán	971	P31	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P31	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P31	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P31 Gázturbina 2. indító kémény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZÉN-MONOXID	2002.1	100.0 mg/m3 füstgáz	-	15
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2002.1	150.0 mg/m3 füstgáz	-	15
Korom Bacharach skálán	2002.1	4.0 Bacharch	-	15

A technológia azonosítója: 20 Besorolás: 1031

A technológia megnevezése: Gázturbina 2-HRSG hőhasznosító kazán

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Korom Bacharach skálán	971	P29	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P29	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P29	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P29	Külön jogszabályi alapon
Korom Bacharach skálán	971	P46	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P46	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P46	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P46	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P29 GT2-HRSG2 kazán kémény

P46 GT2 LP-ECO füstgáz hőhasznosító kémény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram különbérték kg/h	O%
SZÉN-MONOXID	2002.1	100.0 mg/m ³ füstgáz	-	15
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2002.1	150.0 mg/m ³ füstgáz	-	15
Korom Bacharach skálán	2002.1	4.0 Bacharch	-	15

A technológia azonosítója:	21	Besorolás:	93
A technológia megnevezése:	Csíraszárító 2		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P34	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P34	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P34	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P34	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P34	Általános: anyagra
Szilárd anyag	7	P68	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P69	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P70	Eljárás specifikus alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P34	Csíraszárító2 kémény
P68	Csára transzport rendszer kürtő2
P69	Pormentes tehergépkocsi töltő elszívó kürtő
P70	Pormentes csíra kitárolás elszívó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2008.1	150.0 mg/m ³ véggáz	-	17
Szén-monoxid	2006.3	500.0 mg/m ³	5	17
Kén-oxidok (kén-dioxid, és kén-trioxid)	2009.1	500.0 mg/m ³	5	17
Nitrogén-oxidok (mint NO ₂)	2006.3	500.0 mg/m ³	5	17

A technológia azonosítója:	22	Besorolás:	93
A technológia megnevezése:	CGF2 szárító		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P32	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P32	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P32	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P32	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P32	Általános: anyagra
Szilárd anyag	7	P39	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P40	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P41	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P42	Eljárás specifikus alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P32	CGF2-szárító kémény
P39	CGF/pellett szállító rendszer és silók légelszívás kidobó kürtő
P40	CGF őrlő berendezések légelszívás kidobó kürtő
P41	Pellettálló "A" - Pellett szárító/hűtő légelszívás kidobó kürtő
P42	Pellettálló "B" - Pellett szárító/hűtő légelszívás kidobó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2008.1	150.0 mg/m ³ véggáz	-	17
Szén-monoxid	2006.3	500.0 mg/m ³	5	17
Kén-oxidok (kén-dioxid, és kén-trioxid)	2009.1	500.0 mg/m ³	5	17
Nitrogén-oxidok (mint NO ₂)	2006.3	500.0 mg/m ³	5	17

A technológia azonosítója: 23 Besorolás: 1000

A technológia megnevezése: Granulált aktívszén regeneráló kemence (GAC)

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P33	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P33	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P33	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P33	Általános:1O osztály
Szén-monoxid	2	P33	Általános: anyagra

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P33 GAC porkimosó kémény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Szén-monoxid	2002.1	500.0 mg/m ³	5	5
Kén-oxidok (kén-dioxid, és kén-trioxid)	2002.1	500.0 mg/m ³	5	5
Nitrogén-oxidok (mint NO ₂)	2002.1	500.0 mg/m ³	5	5
1O csoport	2016.1	50.0 mg/m ³ véggáz	0.5	5

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³

A technológia azonosítója:	24	Besorolás:	1031
A technológia megnevezése:	Gázturbina 3		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Korom Bacharach skálán	971	P37	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P37	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P37	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P37	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P37	Gázturbina 3 indító kémény
-----	----------------------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZÉN-MONOXID	2002.1	100.0 mg/m3 füstgáz	-	15
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2002.1	150.0 mg/m3 füstgáz	-	15
Korom Bacharach skálán	2002.1	4.0 Bacharch	-	15

A technológia azonosítója:	25	Besorolás:	911
A technológia megnevezése:	Gőztermelés biomassza kazánokkal I. kat		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P57	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P57	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P57	Határértékkel nem szabályzott

Szilárd anyag	7	P57	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P57	Külön jogszabályi alapon
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P57	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P58	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P58	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P58	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P58	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P58	Külön jogszabályi alapon
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P58	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P59	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P59	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P59	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P59	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P59	Külön jogszabályi alapon
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P59	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P57	Biomassza kazán 4. kémény
P58	Biomassza gőztermelő rendszer kémény
P59	Hőhasznosító rendszer kémény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2018.3	1500.0 mg/m3 füstgáz	-	6
SZÉN-MONOXID	2025.1	375.0 mg/m3 füstgáz	-	6
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2018.3	975.0 mg/m3 füstgáz	-	6
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2018.3	225.0 mg/m3 füstgáz	-	6
TOC összes szerves anyag C-ként megadva	2018.3	75.0 mgC/ Nm3 füstgáz	-	6

A technológia azonosítója:	26	Besorolás:	1000
A technológia megnevezése:	BB1-3 alternatív tüzelőanyag adagolás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Szilárd anyag	7	P60	Általános:1O osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P60	Alternatív tüzelőanyag adagoló rendszer kidobó kürtő
-----	--

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
1O csoport	2016.1	50.0 mg/m3 véggáz	0.5	-

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

A technológia azonosítója:	27	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Glutén zsákolás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Szilárd anyag	7	P72	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P73	Általános:1O osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P72	Zsákoló üzem glutén áttárolás pontforrása
P73	Zsákoló berendezés elszívása

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

1O csoport	2016.1	50.0 mg/m3 véggáz	0.5	-
------------	--------	-------------------	-----	---

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

A technológia azonosítója:	28	Besorolás:	1000
A technológia megnevezése:	Yeast protein gyártás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Szilárd anyag	7	P75	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P76	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P77	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P78	Általános:1O osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P75	Élesztőfehérje szárító kémény
P76	Elszívó ventilátor (YPR betárolás silóba)
P77	Autótöltő siló betárolás elszívása
P78	Zsákoló tartály betárolás elszívása

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

10 csoport	2016.1	50.0 mg/m3 véggáz	0.5	-
------------	--------	-------------------	-----	---

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

A technológia azonosítója: 29 Besorolás: 979

A technológia megnevezése: Gőztermelés biomassza kazánnal II. kat.

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P74	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P74	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P74	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P74	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P74	Külön jogszabályi alapon
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P74	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P74 BB5 biomassza kazán kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2025.1	200.0 mg/m ³ füstgáz	-	6
SZÉN-MONOXID	2025.1	375.0 mg/m ³ füstgáz	-	6
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2025.1	300.0 mg/m ³ füstgáz	-	6
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2025.1	20.0 mg/m ³ füstgáz	-	6
TOC összes szerves anyag C-ként megadva	2018.3	75.0 mgC/ Nm ³ füstgáz	-	6

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás