



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/03968-21/2025.

Ügyintéző: dr. Sós Adrienn, dr. Balsay Szidónia, Pálya István, Rónaszéki Katalin, Varga Petra, Kovács-Melkovics Noémi, Mäh Zoltán, Bors Renáta

Telefonszám: (96) 896-155

Tárgy: **GLÁZER-TRANSZ Fuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság** – 9011 Győr, 01111/11 és 01111/12 hrsz., (KTJ: 103224568) alatti telephelyére vonatkozó - hulladékgazdálkodási engedély kiadása

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal az **GLÁZER-TRANSZ Fuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9011 Győr, Ezerjő u. 5/a., KÜJ: 102177617, statisztikai számjel: 12887875-4941-113-08, adószám: 12887875-2-8, a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z i

a 9011 Győr, 01111/11 és 01111/12 hrsz., (KTJ: 103224568) sz. alatti telephelyén (a továbbiakban: telephely) történő **nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását az alábbiak szerint:**

II.

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése:

G0001 – Gyűjtés.

Nem veszélyes hulladékok előkezelése:

R12 – Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.):

E02-03 – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés),

E02-05 – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás),

E02-06 – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás),

E02-13 – szitálás, rostálás.

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása:

R1b – Olyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként használnak fel.

R3a – Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése.

R5a – Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása.

R5b – Szervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése.

2. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és építőipari termék előállításával hasznosítható (R5a) nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	A hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
17 01 01	beton	130.000
17 01 02	tégla	
17 01 03	cserép és kerámia	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	
20 02 02	talaj és kövek	
Összesen:		130.000

A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és építőipari termék előállításával hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **130.000 tonna/év.**

3. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és feltöltéssel hasznosítható (R5b) nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	A hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
17 01 01	beton	200.000
17 01 02	tégla	
17 01 03	cserép és kerámia	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
20 02 02	talaj és kövek	
Összesen:		200.000

A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és feltöltéssel hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **200.000 tonna/év.**

4. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes fa hulladékok (R1b,

vagy R3a) azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	A hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	15.000
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	
03 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	
17 02 01	fa	
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	
Összesen:		15.000

A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes fa hulladékok összes mennyisége: **15.000 tonna/év.**

A telephelyen egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége: 110.000 tonna.

5. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

A bányát rekultivációs céllal vásárolta meg az Ügyfél. A hulladékgazdálkodási tevékenység célja a bányagödör inert hulladékkal történő feltöltése a terület megfelelő módon történő tájba illesztésével, a későbbi ipari hasznosítást szem előtt tartva. A darált betont, téglát, cserepet töltőanyagként használja az építőipar kiváltva a murva alkalmazását, a darált aszfaltot pedig útépítő cégek aszfaltkeverő telepei használják fel útburkolat gyártására. Az Ügyfél tárgyi telephelyén a fa hulladékok gyűjtésével, előkezelésével és hasznosításával kívánja kibővíteni a tevékenységét. A fa hulladékból tüzelőanyagot, valamint mulcsot fog előállítani. Az előállított termék rendelkezik piaccal és van rá kereslet.

5.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:**Gyűjtés:**

Az Ügyfél a lakosságnál és gazdálkodóknál keletkező veszélyesnek nem minősülő, építési és bontási tevékenységből származó építési és bontási hulladékot hasznosítja 2009 óta. Az Ügyfél a továbbiakban fa hulladék átvételét is tervezi a tárgyi telephelyen. A saját, illetve külsős beszállításokat a területre beérkezéskor hídmérleggel mérlegetlik. Ezt követően a hulladék fajtájától és a hasznosítás típusától függően, R1b, R3a, R5a vagy R5b hulladéktároló helyre kerül. A területen az átvehető hulladékok listája azonosító kóddal a beszállítók tájékoztatására kifüggesztve megtalálható. A területen a hulladékot deponált állapotban fajtánként szeparálva tárolják. A telephelyre beérkező hasznosításra kerülő hulladékok szemrevételezéssel ellenőrzésre kerülnek. Mivel a telephelyre csak tiszta, hasznosításra alkalmas hulladékot fognak beszállítani, másodlagos hulladékok csak esetlegesen keletkeznek (fa, fém, műanyag) kis mennyiségben.

Előkezelés:

A beszállított anyagból kiválogatják a szennyező anyagokat, melyeket engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adnak át. Az előkezelés során a hulladékok törése, válogatása és osztályozása történik. A szükség esetén előzetesen válogatott, a feladási méretre előtört hulladékot homlokrakodó géppel közvetlenül a törőgép garatjába adagolják. A törőtérben lehetőség van meddő vagy apró anyag leválasztására és kitérítésére. A törőből egy adagolószalagon keresztül jut a

beállított törési méretnek megfelelő hulladék a kihordószalagra. A kihordószalagon keresztben elhelyezett mágneses vasleválasztó szalag kiválasztja és oldalra kihordja a bontott, illetve tört hulladékban visszamaradt, vastartalmú hulladékot. A darálás, roppantás bérelt gépekkel történik a területen. A darálás és osztályozás során másodlagos hulladékként jellemzően fémfrakció keletkezik. Ezen frakciót az erre kijelölt helyen, hulladék fajtánként elkülönítve gyűjtik, majd pedig engedéllyel rendelkező részére kerülnek átadásra további kezelés céljából. Az újrahasználatra való előkészítési, darálási, tárolási terület síknak mondható. Kiterjedése hozzávetőlegesen 2 ha. Aljzata vízzáró agyagréteg. A terület fedetlen. A területen található szervizutak részben pormentesített felülettel ellátottak.

E02-03 – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés) az építési-bontási hulladékok esetében

A beérkezett bitumen (aszfalt), valamint a kevert építési és bontási hulladékokat erre a célra kijelölt helyen tárolják. A feldolgozásra váró inert hulladékot pedig ömlesztve elkülönítetten tárolják a jobb hely kihasználtság miatt. Darálást pofás törőgéppel történik. A darálóba a törmeléket (hulladékot) egy lánctalpas forgókotró rakja. A pofás törő gépnek van egy rázó fogadó asztala, amire a láncos kotró folyamatosan a depóból rakja a törmeléket. A rázó padról a rázkódás segítségével a törmelék törő pofák közé esik. Kettő acél törő pofa ék alakban egymással szemben forog, és ennek segítségével törí apró darabokra a törmeléket.

E02-03 – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés) a fa hulladékok esetében

Az átvételre kerülő különböző fa hulladékokat a hasznosítást megelőzően darabolni, hasítani szükséges, annak érdekében, hogy az előtörő berendezésbe beadagolható legyen. A darabolást rakodógép kanállal, vagy roppantó fejjel végzik. Ezen művelet során a rátapadt és időközben megszáradt föld nagy része leperreg.

E02-05 – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás) az építési-bontási hulladékok esetében

Az átvételre kerülő hulladékok alaki jellemzők alapján kerülnek osztályozásra. Ez a fajta előkezelés kézi erővel történik. Az átvett hulladékok kézi erővel történő osztályozása, leválogatása során az elsődleges cél a hulladékok szelektív leválogatása. Az osztályozást követően az egyes homogén hulladéktípusok kerülnek további hasznosításra. A „kiválogatott” másodlagos hulladékokat a 19 12-es alcsoport alá történő besorolást követően engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.

E02-05 – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás) a fa hulladékok esetében

A tárolás elkülönítetten történik a többi nem veszélyes, darálásra bocsátandó hulladékoktól. Fatuskók esetében, válogatás után a hasznosításra nem bocsátható válogatási maradék (föld, kő, idegen anyag) elkülönítve kerül tárolásra, a darálást megelőzően.

E02-06 – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás) az építési-bontási hulladékok esetében

Az átvételre kerülő hulladékok anyagminőség szerinti osztályozást követően az egyes homogén hulladéktípusok (beton, téglák, bitumen, föld és kövek) kerülnek hasznosításra. A „kiválogatott” másodlagos hulladékokat a 19 12-es alcsoport alá történő besorolást követően engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át. Az átvételre kerülő hulladékot homlokrakodóval vagy lánctalpas forgókotró gép segítségével az osztályozógép garatjába juttatják. A garat alatt egy lassan forgó futószalag található. A futószalag a garat alatt lassú forgás által a hulladékot a rosta lapokra adagolja. Legtöbb osztályozón 3 db rosta lap található egymás alatt. Ezáltal 3 féle frakciót tud készíteni. A rosta lapok enyhén döntött állapotban vannak beépítve így a rázás által az anyag a futószalagra jut, ha nem tud áthullani a rosta lapon. Ha pedig át hullik, akkor eggyel lejjebb lévő rosta lapra hullik. Mindegyik

rostához van egy darab futószalag és így történik meg az anyagminőség szerinti szétválasztása. A legfelső rosta lapon vannak mindig a legnagyobb rosta rések. Középsőn kisebb a legalsóra pedig a nagyon finom frakció hullik át. Az anyagminőség szerinti előkezelés során a legfelső rosta lap leválasztja a nagy darab törmelékeket. A középső rosta lap leválasztja a normál méretű törmelék darabokat, kavicsokat. A legalsó rostán pedig a finom frakciójú anyag fog átjutni. A rostálás során lehulló nagy és közepes frakciók pedig a pofás törő által újrahasznosíthatók.

E02-06 – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás) a fa hulladékok esetében

A tárolása elkülönítetten történik a többi nem veszélyes, darálásra bocsátandó hulladékoktól. Fatuskók esetében, válogatás után a hasznosításra nem bocsátható válogatási maradék (föld, kő, idegen anyag) elkülönítve kerül tárolásra, a darálást megelőzően. Az anyagminőség szerinti osztályozás során az E02-06 folyamat leírás szerint történik a fa, a föld és kő szétválasztása.

E02-13 – szitálás, rostálás az építési-bontási hulladékok esetében

A pofák között áthulló törmelék egy szállító szalagra hull, ami segítségével a tört anyag a gép elé hullik. A kihordó szalag végénél található egy mágneses futószalag, ami a letört törmelék közül a vas hulladékot mágnes segítségével a gép oldalán kiválasztja. A darálás során 0-80 mm frakció átmerőjű anyag keletkezik. A ledarált törmelék, mint hasznosított anyagot egy homlokrakodó segítségével a megfelelő helyre mozgatják át.

E02-13 – szitálás, rostálás a fa hulladékok esetében

A különböző méretű, válogatáson, esetleg már aprításon átesett fahulladékot az E02-13 előkezelési folyamatnál leírtak szerint, a szita, illetve rosta méret beállítása szerint különböző frakciókra választják szét. Szétválasztásra kerül a 20 mm-es frakció, a közepes általában 20-300 mm-es frakció és a 300 mm feletti frakció. A legkisebb méretű anyag elsődlegesen föld és por, amely átkerül a telephelyen belül a földre kialakított hasznosítási folyamatba. A 300 mm feletti fa hulladékot tovább aprítani szükséges újbóli aprítóba adagolással. A 15-300 mm-es tiszta fa frakció elkülönítetten tárolásra kerül az újabb kezelési művelet elvégzéséig. Az előkezelési tevékenységet abban az esetben kívánják végeztetni, ha az átvételre kerülő hulladék minősége ezt megköveteli.

Az átvételre kerülő hulladékok válogatást követően az egyes homogén hulladéktípusok (beton, tégl, föld és kövek) kerülnek hasznosításra. A „kiválogatott” másodlagos hulladékokat a 1912-es főcsoport alá történő besorolást követően engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.

Hasznosítás:

Azon hulladékokat, melyek hulladékstátusza nem szüntethető meg az Ügyfél további kezelésre engedéllyel rendelkező kezelők részére adja át.

Az átvételre és kezelésre kerülő fa hulladékok esetében az aprítást igénylő fahulladékokat megfelelő méretűre (minimálisan 300 mm) fogják felaprítani. Ehhez a művelethez homlokrakodót, valamint mobil aprítógépet használnak. Az a fa hulladék, ami további hasznosítási célra nem alkalmas, további előkezeléssel a fa megfelelő tisztaságban nem különíthető el, (pl földdel továbbra is szennyezett gyökér, fa) aprítást követően hulladékkezelési engedéllyel rendelkező kezelő részére kerül átadás.

Aprítást követően létrejött fa apríték értékesítése a piaci igényekhez igazodva többféleképpen lehetséges:

- másodlagos fa hulladék (19 12 07)

- tüzelőanyag (R1b)
- mulcs (R3a).

Az aprítást követően a darálékot, mint másodlagos fa hulladék kerül értékesítésre azon hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező partnerek részére, akik elsősorban R1b kezelési kóddal rendelkeznek és az értékesítésre kerülő 19 12 07 másodlagos fa hulladékból tüzelőanyag előállításával foglalkoznak. Az aprítást igénylő hulladékokat megfelelő méretűre (legalább 300 mm) fogják felaprítani. Ehhez a művelethez homlokrakodót, valamint mobil aprítógépet használnak. A megfelelő frakció előállításához további szitálás, rostálás is történhet. A kezelés végén a másodlagos fa hulladék (apríték) elkülönítetten átmeneti deponálásra, majd értékesítésre kerül.

R1b – Olyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként használnak fel – Fa hulladék

A tüzelőanyagként történő hasznosítási folyamat során is a fa hulladékokat megfelelő méretűre (2-8 cm) fogják felaprítani (ez a lépés gyakorlatilag a tüzelőanyaggyártással megegyező). Ehhez a művelethez szintén homlokrakodót, valamint mobil aprítógépet használnak. A megfelelő frakció előállításához további szitálás, rostálás is történhet. A kezelés végén az apríték (tüzelőanyag) elkülönítetten átmeneti deponálásra, majd értékesítésre kerül.

A hasznosítás során létrejött anyagok, termékek tekintetében az alábbi minősítési eljárás történik:

- MSZ EN ISO 21640:2021 – Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok. Előírások és osztályok
- MSZ EN 15234-5:2012 – Szilárd bio-tüzelőanyagok. A tüzelőanyag minőségbiztosítása. 5. rész: Tűzifa nem ipari használatra
- MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 – Megfelelőségértékelés. Termékek, folyamatok és szolgáltatások tanúsítását végző szervezetekre vonatkozó követelmények

R3a – Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése – Fa hulladék

Ezen hasznosítási technológia célja a beérkező fa hulladékból, fa apríték – mulcs – mint késztermék előállítása és termékként történő értékesítése. Ennél a kezelési folyamatnál is megfelelő méretűre (kb. 5-8 cm) fogják aprítani a különböző fa hulladékokat. Az apríték 100 %-ban fából készül így környezet barát. A hulladék hasznosítási folyamat során adalékanyag hozzáadás nem történik.

R5a – újrahasználatra való előkészítés – (föld és kövek)

Ezen folyamatok során a kritériumoknak megfelelő, gazdálkodó vagy lakosság által beszállított föld és kövek hulladékait osztályozó géppel történő hasznosítása történik. Az egyneműen deponált építési és bontási hulladékot homlokrakodóval vagy lánctalpas forgó-kotró gép segítségével az osztályozógép garatjába juttatják. A garat alatt egy lassan forgó futó szalag található. A futó szalag a garat alatt lassú forgás által a kavicsos, törmelékes földet a rosta lapokra adagolja. Legtöbb osztályozón 3 db rosta lap található egymás alatt. Ezáltal 3 féle frakciót tud készíteni. A rosta lapok enyhén döntött állapotban vannak beépítve így a rázás által a hulladék a futószalagra jut, ha nem tud áthullani a rosta lapon. Ha pedig áthullik, akkor eggyel lejjebb lévő rosta lapra hullik. Mindegyik rostához van egy darab futószalag és így történik meg az anyag frakciónként szétválasztása. A hasznosítási folyamat végeztével, a másodnyersanyagot (töltő föld) évente 2 alkalommal megfelelő vizsgálatnak vetik alá, mely vizsgálati jegyzőkönyvvel támasztja alá a másodnyersanyag megfelelő fizikai jellemzőit és megfelelő alkalmazhatóságát. A hulladékból terméket állítanak elő (töltő föld), így a hulladék hasznosul, alapanyaggá válik.

R5a – újrahasználatra való előkészítés – (tégla hulladék)

Ezen folyamatok során a kritériumoknak megfelelő, gazdálkodó vagy lakosság által beszállított téglahulladékot minőség szerint osztályozzák. A beérkezésre kerülő téglahulladékot szemrevételezéssel minősítik. Az ép és jó minőségű téglahulladékot külön választják, majd azt a szeletelőgép segítségével a vevői igényeknek megfelelő vastagságúra szeletelik. Az így kapott szeletelt téglát, mint dekor termék kerül értékesítésre. Az Ügyfél téglát hulladékot darabonként (kb. 2 kg/db) minimum 8 szeletre vágja. Éves szinten 50.000 darab téglát terveznek feldolgozni megrendeléstől függően, ami kb. 100.000 kg. Egy téglát felszeletelése egy perc alatt lehetséges, így az 50.000 db téglát 50.000 perc alatt, az az 833 óra alatt tudják felszeletelni. Ez azt jelenti, hogy az előzőekben számított átlagos éves munkanapok számát figyelembe véve napi átlag kb. 2-3 óra alatt feldolgozható a mennyiség.

A vonatkozó az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013 (VII.16.) kormányrendelet (a továbbiakban Rend.) értelmében Magyarországon építési terméket beépíteni akkor lehet, ha rendelkezésre áll a gyártó által kiállított ún. teljesítménynyilatkozat. A teljesítménynyilatkozat alapja a termékre vonatkozó műszaki előírás, amely jelen esetben az ún. Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ). A műszaki értékelést a Kijelölő Hatóság által erre a feladatra feljogosított Műszaki Értékelő Szervezetek végezhetik. Az ÉMI Megfelelőségértékelő Központja rendelkezik ezzel a jogosultsággal. Mivel nincs olyan termékszabvány az adott termékre, amely alapján jogszerű teljesítménynyilatkozat lenne kiadható, mellyel a termék építési termékként forgalmazható és beépíthető lenne, így a vonatkozó Rend. 8. §-ának értelmében a termékre Nemzeti Műszaki Értékelés kiadását kezdeményezik az ezen tevékenység végzésére kijelölt ÉMI Építésiügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft-nél. Az ÉMI által kiállított teljesítménynyilatkozat alapján az Ügyfél minősíti át a hulladékot terméké. A nem megfelelő minőségű többi téglahulladék pedig a darálási folyamat során kerül hasznosításra.

R5a – újrahasználatra való előkészítés – (valamennyi gyűjtésre kerülő építési-bontási hulladék)

Az R5a kezelési kódra átvett hulladékok a bánya területén kijelölt kezelési térre kerülnek. Itt a beszállításra kerülő hulladék frakciókat ömlesztve külön halmozzák fel, úgynevezett „kupacokat” alakítanak ki, melyek egymástól jól elhatároltak. A kevert építési és bontási hulladékok kezelést megelőzően válogatáson esnek át, ahol kiszűrik az idegen anyagokat (pl. fa, műanyag, stb.) és ezeket a hulladékokat, mint másodlagos hulladékok (a 19 12 alcsoportba) sorolva gyűjtik. Az ilyen módon leválogatott és már csak inert építési és bontási hulladékok amennyiben lehetséges további homogén frakciókra kerülnek osztályozásra. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a már csak inert anyagot tartalmazó kevert építési és bontási hulladékok darálást követően, mint hasznosított anyag a bánya területen feltöltésre használják fel. A gyűjtést és a szükséges előkezelést követően kerülnek hasznosításra a hulladékok. A feldolgozásra kerülő építési és bontási hulladékot homlokrakodóval vagy lánctalpas forgókotró gép segítségével a törő/darológép betáplálási garatjába juttatják. A törő/darológép megfelelő módon törő-zúzó pofák segítségével összeaprítják a betáplált hulladékot. A technológia során keletkező másodlagos hulladék (főként a kézi erővel ki-nem- válogatható vastartalom) a daráló részét képező mágneses kiválasztó segítségével egy szalagon kikerül a rendszerből és külön kerül gyűjtésre. Az esetlegesen bekerülő föld a rázószerkezet segítségével egy szalagos továbbító rendszer segítségével szintén kikerül a rendszerből és szeparálva kerül deponálásra. A lerázott föld minősítést követően töltő földként kerül értékesítésre. A kikerülő másodlagos hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyen kerülnek gyűjtésre, melyet érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelők részére adnak át. A hasznosításról üzemnaplót

vezetnek. Az engedélyezési dokumentációhoz mellékelte vizsgálati jegyzőkönyv alapján a bitumen hulladékból kioldódás nem várható. A hasznosíthatóság érdekében további időszakos laboratóriumi vizsgálatok elvégzésével igazolható a hasznosítási tevékenység során a környezetszennyezés kizárásának ellenőrzése a bitumen és a kevert építési-bontási hulladék tekintetében. Érzékszervi vizsgálatok alapján szennyezettség gyanúja esetén az Ügyfél a hulladék átvételét megtagadja. A hasznosítási folyamat végeztével, a másodnyersanyagot évente 2 alkalommal megfelelő vizsgálatnak vetik alá, mely vizsgálati jegyzőkönyvvel támasztja alá a másodnyersanyag megfelelő fizikai jellemzőit és megfelelő alkalmazhatóságát. A darálási terület síknak tekinthető. Aljzata vízzáró agyagréteg. A terület fedetlen. A területen található szervizutak pormentesített felülettel ellátottak. A területre belépéskor tábla jelzi az átmenetileg elhelyezhető hulladékok listáját, azonosító kóddal.

Az Ügyfél a hulladéktároló helyet egységes és egybefüggő burkolattal látta el. Továbbá a FURGO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgálólaboratórium által elvégzett vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy az érintett telephely alatt gyakorlatilag vízzárónak tekinthető agyagréteg húzódik.

R5b – hasznosítás – (feltöltés)

A területen végzett egyik fő tevékenység a bányaterület tájba-illesztési munkálatai. A beszállítás során a mérlegelésnél szemrevételezésre kerül az adott hulladék, majd ezt követően, ha a hulladék nem tartalmaz idegen anyagot, úgy az a mindenkorra feltöltésre váró anyaggyödörtől 5 méter védőtávolságot tartva 20 méter széles sávban kerül leürítésre a gépjárműről, ahol a feltöltést megelőzően további ellenőrzésre kerül a hulladék. Ha a leürített hulladék nem tartalmaz idegen anyagot - amennyiben szükséges aprítják - az ismételt szemrevételezést követően tolólapos dózerrel az anyaggyödörbe kerül. Amennyiben idegen anyag található benne, úgy azt kézi erővel külön válogatják és, mint másodlagos hulladék gyűjtik. Abban az esetben, ha nagy mennyiségű idegen anyagot tartalmaz úgy visszarakásra és visszaszállításra kerül a hulladék. Ezen munkafolyamatok során próbálnak egy homogén alapfeltöltési réteget kialakítani, mivel a terület esetleges majdani hasznosításánál ez elengedhetetlen kritérium. Az olyan szállítmányt, mely tartalmaz idegen szennyező-frakciót azt a beszállító költségére saját munkagéppel visszarakják és a beszállító részére kiszámlázzák. Abban az esetben, ha a terület 0,5 m-re megközelíti a végleges terepszintet, úgy záró réteggként megfelelő termőképességű földtakarást alakítanak ki és visszaállítják a gyepek funkciót.

A bánya rekultivációja során a Kormányhivatal által már korábban jóváhagyott záró rétegrendet kívánják alkalmazni, melyhez mind a kiegyenlítő, mind a takaró réteghez hozzávetőlegesen 6 - 7.000 m³ meddőre, illetve 6 - 7.000 m³ humuszos földtakarásra lesz szükség. A meddő szükséglet, illetve a fedőréteg kialakításához szükséges humuszos földréteg a bánya korábbi lefejtési műveleteit követő deponálás során máig elkülönítve megtalálhatók. Ez kerül visszatakarásra. A tájba illesztés utolsó mozzanata a felszín füvesítése, illetve a korábban előírt őshonos fafajták és a gyepek visszaállítása.

Azon hulladékokat, melyek hulladékstátusza nem szüntethető meg az Ügyfél további kezelésre engedéllyel rendelkező kezelők részére adja át.

5.2. Hulladékstátusz megszűnése

Az Ügyfél MSZ EN ISO 9001:2015 (Minőségirányítási rendszerek. Követelmények.) szerinti minőségbiztosítási rendszert tart fent és működtet. A tanúsítvány kiterjed a nem veszélyes hulladékok kezelésére, hulladékstátuszából való kivonására, hasznosítására.

Az előállított másodnyersanyagokat az előírásoknak megfelelően bevizsgálják egy akkreditált alvállalkozó laborral, anyagtípustól függően a kitermelt talaj vagy tiszta tört beton esetében a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletnek. A tört aszfalt esetén pedig a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006 (IV.5) KvVM rendelet határértékeinek megfelelően végeznek vizsgálatokat a kioldódás ellenőrzése végett. A mintavételezést és vizsgálatot szerződött akkreditált mintavevő és vizsgáló szervezet végzi. Az előállított terméket a műszaki megfelelés igazolására a MSZ EN 13242:2002+A1:2008 (Kőanyagalmazatok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz) szabványnak e-UT 06.03.53:2018 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok tervezési előírásoknak feleltetik meg.

Az R1b hasznosítás során létrejött anyagok, termékek tekintetében az alábbi minősítési eljárás történik:

- MSZ EN ISO 21640:2021 – Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok. Előírások és osztályok
- MSZ EN 15234-5:2012 – Szilárd bio-tüzelőanyagok. A tüzelőanyag minőségbiztosítása. 5. rész: Tüzifa nem ipari használatra
- MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 – Megfelelőségértékelés. Termékek, folyamatok és szolgáltatások tanúsítását végző szervezetekre vonatkozó követelmények

Az R3a hasznosítás során létrejött anyagok, termékek tekintetében az alábbi minősítési eljárás történik:

- Ennél a kezelési folyamatnál is megfelelő méretűre (kb. 5-8 cm) fogják aprítani a különböző fa hulladékokat. Az apríték 100 %-ban fából készül. A hulladék hasznosítási folyamat során adalékanyag hozzáadás nem történik.

A mintavételezést és vizsgálatot szerződött akkreditált mintavevő és vizsgáló szervezet végzi.

5.3. A kérelmezett tevékenység kritikus ellenőrzési pontjai:

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének szempontjából kritikus ellenőrzési pontnak számít az átvétel pillanata. Minden alkalommal az Ügyfél feladata, hogy szemrevételezéssel megállapítsa és figyelemmel kísérje, hogy a beszállított hulladék nem tartalmaz-e olyan komponenst, mely a későbbi hasznosítást megakadályozná. A folyamat következő kritikus ellenőrzési pontja a megfelelési/alkalmazhatósági tanúsítványhoz kapcsolódó vizsgálatok.

5.4. A tevékenység volumene:

Gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége összesen **345.000 t/év**, amelyből:

- az építőipari termék minősítéssel való hasznosítás: **130.000 t/év**,
- a feltöltéssel való hasznosítás: **200.000 t/év**.
- a fa hulladék hasznosítás: **15.000 t/év**.

A telephelyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége **110.000 tonna**.

A bányatelek a 9011 Győr, 01111/11-12 hrsz.-ú ingatlanokon található. A hulladékgazdálkodással érintett ingatlan a 9011 Győr, 01111/11-12 hrsz. alatt található.

A nyitvatartási idő alapján elmondható, hogy hétfőtől – péntekig 9 óra, míg szombaton 5 óra maximális üzemidővel lehet számolni. Ez egy héten (hétfőtől – péntekig 45 óra, szombaton pedig 5 óra) összesen 50 óra üzemidőt jelent. Egy évben 51 hét van, ami alapján az éves maximális üzemidő: $51 \text{ hét} * 50 \text{ óra/hét} = 2.550 \text{ óra}$. A rendelkezésre álló darálógépek kapacitása 120 tonna/óra /gép. A számítási kapacitás egy darálógépre vonatkozóan: $2.550 \text{ óra} * 120 \text{ tonna/óra} = 306.000 \text{ tonna}$. Két gép együttes működése esetén a kérelemben szereplő mennyiséget napi átlag 2 óra alatt darálható le.

A fenti számolás alapján az Ügyfél le tudja törni a kérelmezett éves hulladék mennyiséget.

Az R1b és R3a hasznosítási folyamatra vonatkozó kapacitás számítás:

Az aprítógépbe (Arjes típus) rakodógép juttatja a hulladékot.

A gép típusa: Arjes Impaktor 250

A rendelkezésre álló aprítógép kapacitása ~15 tonna/óra/gép.

A számítási kapacitás egy gépre vonatkozóan:

$2.550 \text{ óra} * \text{átl. } 15 \text{ tonna/óra} = 38.250 \text{ tonna}$

Ez a maximális mennyiség, mely 1 db daráló gép esetében is meghaladja a kérelmezett éves kapacitást. (Napi kb. 4 óra gépüzemmel a tervezett mennyiség kezelhető.)

5.5. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

Az üzemeltetés során az alábbi hulladékok keletkezhetnek:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Várható mennyiség (t/év)
19 12 02	fém vas	20
19 12 03	nemvas fémek	20
19 12 04	műanyag és gumi	5
19 02 07	fa	5
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	20
Összesen:		70

Az Ügyfél hulladékkezelési tevékenysége során nem alkalmaz segédanyagokat.

A telephelyre beérkező hasznosításra kerülő hulladékok szemrevételezéssel ellenőrzésre kerülnek. Mivel a telephelyre csak tiszta, hasznosításra alkalmas hulladékot fognak beszállítani, másodlagos hulladékok csak esetlegesen keletkeznek (fa, fém, műanyag) kis mennyiségben. A törés során leválasztott, másodlagosan keletkező fém hulladékokat a keletkezés helyén konténerben, egységes és egybefüggő burkolattal rendelkező, felirattal ellátott munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd rövid időn belül engedéllyel rendelkezőnek átadásra kerül. Az esetlegesen keletkező egyéb másodlagos hulladékokat (pl. papír, műanyag, gumi) szintén munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező kezelőknek adják át. A munkavállalók tevékenységéből származó kis mennyiségű települési szilárd hulladékot gyűjtőedényben gyűjtik majd a közszolgáltatás keretében kerül elszállításra. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró edényzetben, munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik majd engedéllyel rendelkező kezelőknek adják át ártalmatlanításra.

A hasznosítási tevékenység során hulladék-nyilvántartási kötelezettség keletkezik, melyet az Ügyfél a

hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint vezet.

A felhagyási fázisban a telephelyre beszállított hulladékok hasznosításán kívül más tevékenységet nem fognak végezni. A tevékenység felhagyása során gondoskodni fognak az ott gyűjtött hulladékok hasznosításáról, vagy engedéllyel rendelkező ártalmatlanító/hasznosító részére történő átadásáról. A telephelyen hulladék nem marad vissza. A tevékenység felhagyásakor a kérelmezett hulladékok köréből, illetve a másodlagosan keletkező hulladékok közül bármelyik típusból lehet a telephelyen, pontos mennyisége előre nem meghatározható, csak becsülhető, de maximum a megállapított egyidejűleg tárolható mennyiségben lehet a telephelyen. A tevékenység végzésére vonatkozóan felhagyási tervvel rendelkeznek.

5.6. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

- a) 1 fő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízott,
- b) 4 fő fizikai dolgozó
- c) 3 fő szellemi dolgozó.

Munkavégzés csak nappali időszakban történik 1 műszakban 7–16 óra között, szombaton 7–12 óra között, éjszakai munkavégzés nem tervezett.

5.7. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

- 1. 1 db 60 tonna méréshatárú hídmérleg,
- 2. Liebherr L550 gumikerekes homlokrakodó,
- 3. Caterpillar 938 G gumikerekes homlokrakodó,
- 4. Liebherr R924 LC lánc talpas forgó-kotró,
- 5. Epiroc CC-2300 roppantó olló,
- 6. Téglavágó berendezés (bérelt),
- 7. Extec C12 daráló gép 120 t/h kapacitással (bérelt),
- 8. Sandwick QJ 241 daráló gép 120 t/h kapacitással (bérelt),
- 9. ARJES IMPAKTOR 250 aprítógép 15 t/h (bérelt),
- 10. Anaconda DF 410 osztályozó gép 170-230 t/h kapacitással (bérelt),
- 11. Tehergépjárművek a hulladék telepen belüli mozgatására.

Az alkalmazott gépek tárolása az Ügyfél telephelyén történik. A gépek karbantartását erre szerződött szakszervezet végzi. A karbantartási tevékenység során keletkező hulladék szakszerű kezeléséről a szervizelést végző cég gondoskodik, mivel az Ügyfél a szolgáltatás megrendelés keretein belül végeztetik a gépek karbantartását, szerelését. Az Ügyfél rendelkezik az országos hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott szállítási engedéllyel. A hulladékok telephelyre való beszállítása a hivatkozott engedély birtokában történik.

5.8. A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

A bányatelek Győr városhoz tartozó Győrszentiván külterületétől a TSZ út és Tibor majori út kereszteződésénél Ny-ra 1,5 km-re található. A bányát mezőgazdasági területek veszik körül. A telephelyet Győr Megyei Jogú Város Jegyzője, a telephelyen gyakorolni kívánt tevékenység végzésére vonatkozóan a 89729-7/2024. iktatószámú határozatával telepengedélyt adott és 2189. számon nyilvántartásba vette. A telephely a Győr 01111/11-12 hrsz. alatti ingatlanon található. A telephely szilárd útburkolati kapcsolatokkal rendelkezik. A telephelyen belül a kiszolgáló szervizutak

részben portalanítottak. A tároló helyhez vezető út és tárolótér burkolata egységes és egybefüggő. A telephely kitéblázott, nyitvatartási idő, elérhetőség, végzett tevékenység feltüntetésre került. A hulladékok tárolását az Ügyfél jelenleg a 9011 Győr, 01111/11 hrsz. számú ingatlanon végzi, azonban a későbbiekben a kitermelés/feltöltés ütemében történhet a 9011 Győr, 01111/11-12 hrsz. ingatlanokon is a hulladékok tárolása. A terület korábbi művelési ágból fakadóan mesterségesen kialakított medence jellegű. A terület természetes vízzáró réteggel rendelkezik (záró agyaglencse). A bánya területe védőtöltéssel körbekerített, ami bányafal felső éle mögött kialakított legalább 0,8 méter magas védőtöltést jelent. Ahol a bejárat található ott épített drótkerítés és zárható kapukkal van bekerítve a terület. A területen korábban folytatott gazdálkodói tevékenységnek köszönhetően az utak döngölt utak, részben portalanítottak. A telephely riasztóval, távfelügyelettel ellátott és 24 óras élőerővel történő őrzése megoldott. Az R1b, R3a és R5a – Darálási terület síknak mondható. Kiterjedése hozzávetőlegesen 2 ha. Aljzata vízzáró agyagréteg. A terület fedetlen. A területen található szervizutak pormentesített felülettel ellátott. A területre belépéskor tábla jelzi az átmenetileg elhelyezhető hulladékok listáját, azonosító kóddal. A szilárd halmazállapotú bitumen (aszfalt) és a kevert építési és bontási hulladékok kijelölt, kellően tömörített tört beton burkolattal ellátott területen kerülnek tárolásra a feldolgozásig. Az inert hulladékot a területen ömlesztve frakciónként tárolják. Az inert hulladékok tárolásához külön feliratozott tároló edényzetet nem alkalmaznak. A hasznosításról üzemnaplót vezetnek. A hulladékok tárolására szolgáló terület minden esetben rendelkezik eligazító táblával, mely jelzi a területen tárolt hulladékok típusát és azonosítóját. Az R5b – feltöltési terület síknak mondható. Aljzata vízzáró agyagréteg. A terület fedetlen. A területen található szervizutak pormentesített felülettel ellátott. A területre belépéskor tábla jelzi az átmenetileg elhelyezhető hulladékok listáját, azonosító kóddal. A területen végzett egyik fő tevékenység a bányaterület tájba-illesztési munkálatai. A beszállítás során a mérlegelésnél szemrevételezésre kerül az adott hulladék, majd ezt követően, ha a hulladék nem tartalmaz idegen anyagot, úgy az a mindenkori feltöltésre váró anyaggödörtől 5 méter védőtávolságot tartva 20 méter széles sávban kerül leürítésre a gépjárműről, ahol a feltöltést megelőzően további ellenőrzésre kerül a hulladék. Ha a leürített hulladék nem tartalmaz idegen anyagot - amennyiben szükséges aprítják - az ismételt szemrevételezést követően tolólapos dózerrel az anyaggödörbe kerül. Amennyiben idegen anyag található benne, úgy azt kézi erővel külön válogatják, és mint másodlagos hulladék gyűjtik. Abban az esetben, ha nagy mennyiségű idegen anyagot tartalmaz úgy visszarakásra és visszaszállításra kerül a hulladék.

A telephelyen kialakított hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat, a GY/53/03969-6/2025. iktatószámon kiadott határozattal a Kormányhivatal által jóváhagyásra került.

5.9. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységhez a Generali Biztosító Zrt.-nél kötött 95595005252748400 kötvényszámú környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítással (káreseményenként és időszakonként 30.000.000,- Ft) és a K&H Bank Zrt.-nél vezetett BUDAGO0022288 számú (fizetési) Bankgarancia nyilatkozattal igazolt 5.000.000,- Ft összegű garancia összeggel, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel is rendelkezik.

5.10. Havária:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan havária tervvel rendelkezik.

III.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során az Ügyfél köteles betartani és betartatni a Kormányhivatal alábbi előírásait:

1. Jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedély alapján hulladékkereskedelmi, szállítási, ártalmatlanítási és közvetítői tevékenység nem végezhető.
2. A hulladékok közvetlenül kizárólag a kezelőterre, hulladéktároló helyre szállíthatók, válogatás, törés céljából. **Közvetlenül az anyaggödörbe nem borítható hulladék!**
3. A hasznosítási technológia során előállított termék hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell fenntartani és működtetni.
4. Az R1b és R3a technológiával első alkalommal előállított fa termék minőségi megfelelést igazoló adatlapok, minőségi paramétereket igazoló dokumentumok másolatait, az alapanyag első értékesítését megelőzően 15 napon belül meg kell küldeni a Kormányhivatalhoz.
5. Amennyiben SRF kerül előállításra, az csak égető, együttégetőműnek adható át.
6. MSZ EN ISO 21640:2021 Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagokról szóló szabvány szerint, a 17 02 01 és 19 12 07 azonosító kódú hulladékokat lehet hasznosítani. A MSZ EN 15234-5:2012 Szilárd bio-tüzelőanyagok alapján a 02 01 07, 03 01 01, 03 01 05, 03 01 99, 20 01 38, valamint 02 02 01 azonosító kódú hulladékokat lehet hasznosítani.
7. A 99-re végződő azonosító kódú, közelebbről meg nem határozott hulladék megnevezésű hulladékok esetében, az átvételt igazoló dokumentumokon, illetve a nyilvántartásban fel kell tüntetni a hulladék konkrét megnevezését, típusát.
8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe eső hulladékok csak koncesszori alvállalkozóként vehetők át.
9. **A tevékenység végzése során R1b és R3a kezelési kódra csak és kizárólag fásszárú hulladék vehető át!**
10. A tevékenység során valamennyi hulladékot a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladék átvételét meg kell tagadni.
11. A hulladékkezelési tevékenység során kizárólag fenti kódszám szerint besorolt nem veszélyes hulladékok kezelhetők. A hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
12. A kezelésre átvett, valamint a kezelése során keletkezett hulladékokat hitelesített eszközzel mérni kell a telephelyi tevékenység során.
13. Az átvett hulladékok gyűjtése a telephelyen legfeljebb 1 évig végezhető, azt követően a hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
14. A telephely részét képező hulladéktároló hely a Kormányhivatal által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően üzemeltethető.
15. A telephelyen egyidejűleg tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az elkülönített gyűjtésre alkalmas helyek befogadó kapacitását, az **110.000 tonna** mennyiséget.
16. A hasznosításra szánt nem veszélyes hulladék nem tartalmazhat idegen anyagot, szerves összetevőt, fém, szigetelőanyag hulladékot. Az átvett hulladékból az esetleges idegen anyag tartalmát a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni és külön jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten kell kezelni, hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
17. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a

hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő; illetve felhasználása, termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.

18. A hasznosítási technológia során akkreditált laboratóriummal évente legalább két alkalommal el kell végeztetni az előállított darálékanyagra vonatkozóan az üti mőszaki előírásoknak való megfelelést igazoló termék minősítő vizsgálatokat, kitermelt föld esetén a szennyezédsmentességet igazoló vizsgálatokat. A vizsgálati jegyzőkönyv alapján az Ügyfélnek kell kiállítani a teljesítménynyilatkozatot, melyet cégszerű aláírással kell ellátnia. A vizsgálati eredményeket és a termékfelhasználás/eladás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
19. Tereprendezési célra, illetve bányafeltöltésre csak osztályozott, maximum 2 dm³ szemcseméretű hulladék használható fel a megfelelő tömörség biztosítása érdekében.
20. A feltöltés nagysága nem haladhatja meg az eredeti terepszintet.
21. A 17 05 04 azonosító kódú föld és kövek megnevezésű hulladékot takarásra és a feltöltés legfelső rétegébe kell elhelyezni.
22. Az Ügyfél – a hatályos jogszabályoknak megfelelően –, mint a hulladék gyűjtője, kezelője valamint termelője meghatározott adattartalmú, naprakész nyilvántartást köteles vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást köteles teljesíteni. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – megőrizi.
23. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról évente a **tárgyévet követő év március 1.** napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesíteni a Kormányhivatalhoz. A nem veszélyes hasznosított hulladékokról negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30.** napig kell adatszolgáltatást teljesíteni.
24. A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen naprakész üzemnaplót kell vezetni az R1b, R3a, R5a és az R5b technológiára, melynek alábbiakat kell tartalmazni: törőgép üzemideje; gépkezelő aláírása; hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódja és mennyisége; keletkezett hulladékok azonosító kódja és mennyisége; hasznosítható anyagok megnevezése és mennyisége, ezek deponálási, majd további felhasználási helye és időpontja; az – esetlegesen fellépő –üzemzavarok leírása és időpontja.
25. A tevékenység során esetlegesen keletkező hulladékokat a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni.
26. Az előkezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti 19-es főcsoportba kell besorolni.
27. A másodlagosan keletkező hulladékok esetében is előtérbe kell helyezni a hasznosításra történő átadást az ártalmatlanítással szemben.
28. A hulladékok további kezelésre csak kezelésükre vonatkozó véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező részére adhatók át. A hulladékok kezelésre történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanításra való átadásakor vizsgálni kell a külön jogszabályban meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, melynek – többek között- ki kell terjedni annak bemutatására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
29. A tevékenység során keletkező hulladékokat legfeljebb 6 hónapig a kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen kell gyűjteni a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben és a környezet szennyezését kizáró módon.

30. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
31. Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetszennyezési károkra is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani.
32. A hulladékkezelő létesítmény üzemeltetése során folyamatosan fenn kell tartani a tárolásra kerülő, vagy ennek hiányában az átvett, de átadásra nem került hulladék mennyiségével arányos pénzügyi biztosítékot.
33. A környezetvédelmi biztosítás kötéseire kötelezett gazdálkodó szervezet az üzleti év március 01. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a tárgyévre vonatkozóan a pénzügyi biztosíték rendelkezésre áll, a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.
34. Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária-terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani.
35. A tevékenység végzése során az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Kormányhivatal részére haladéktalanul be kell jelenteni. A képződött veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni; kezelésükről engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
36. Ha a hulladékgazdálkodási engedély jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt módosítja.
37. A hulladékkezelő telephely bezárásakor a telephelyen lévő valamennyi hulladékot azok kezelésére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére át kell adni.
38. A hulladéktároló helyet az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható kapuval fel kell szerelni, ide nem értve azt az esetet, ha a hulladéktároló helyet a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenységet is ellátó létesítményként alakítják ki, és a létesítmény zárható.
39. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjáratú üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A szállítás csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő járművekkel történhet.
40. Tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
41. Erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával, sebességkorlátozásával, a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.
42. A hulladékok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A hulladék esetleges szétszóródását el kell kerülni.
43. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell az illetékes területi környezetvédelmi hatóságot.
44. Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos.
45. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet (továbbiakban: Zajr.) 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

46. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
47. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
48. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.
49. Amennyiben a meglévő partfalakban megjelennek telepesen költő madárfajok (pl. partifecske, gyurgyalag) egyedei, költőüregei, vagy bármilyen egyéb védett állat- vagy növényfaj megtelepedik a területen, azt haladéktalanul jelezni kell a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság területileg illetékes munkatársának (Peimli Piroska: +36 30/377 5490).
50. Amennyiben a tárgyi tevékenység végzése során nád-, cserjeirtás, fakitermelés válik szükségessé, az az élővilág, különösen a fészkelő madarak védelme érdekében vegetációs időn kívül, szeptember 1. és március 1. között végezhető. Amennyiben a területen bármilyen védett állat- vagy növényfaj megtelepedett, a fenti munkálatokkal kapcsolatban előzetesen egyeztetni kell a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság területileg illetékes munkatársával.
51. A tevékenység végzésének teljes időtartama alatt gondoskodni kell a terület idegenhonos inváziós növényfajoktól mentesen tartásáról.
52. Tilos a területre idegenhonos inváziós fajok telepítése.
53. Tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
54. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
55. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
56. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.).
57. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:

1.1. Győr Megyei Jogú Város Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság - 51846-2/2025. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„Győr Megyei Jogú Város Jegyzője nevében Glázer-Transz Fuvarozó Kft. (székhely: 9011 Győr, Ezerjő u. 5/a.) 9011 Győr, 01111/11. és 01111/12. hrsz. alatti telephelyhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási engedélye (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) ügyében – a helyi természetvédelmi követelmények tekintetében vizsgált – hatásköröm hiányában a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom. Eljárási költség nem merült fel. Végzésem ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

V.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
 - d) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - e) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - f) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
 - a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
 - d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha
 - a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
 - b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
 - c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
 - d) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

VI.

Jelen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére jogosító engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2030. június 23. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejárta után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejárta előtt legalább 75 nappal.

VII.

A 2024. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,- Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2024. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság részére a „Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. Az Ügyfél 2025. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóság részére

éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

VIII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett **819.000,- Ft, (azaz nyolcszáztizenkilencezer forint)** összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

IX.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon található e-Papír rendszeren keresztül nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél 2025. április 30. napján kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben a 9011 Győr, 01111/11 és 01111/12 hrsz. (KTJ: 103224568) alatti telephelyére vonatkozóan nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2025. április 30. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 55 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A kérelem és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 14. § (3) bekezdése szerinti jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

A kérelem és mellékleteinek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy az nem felel meg a fenti jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért GY/53/03968-6/2025 számon hiánypótlási felhívás került kiírásra az Ügyfél részére.

Az Ügyfél GY/53/03968-15/2025 és GY/53/03968-17/2025 és GY/53/03968-18/2025 számon becsatolt a hiánypótlási felhívásban foglaltakat, így a kérelem teljes.

A GY/40/02171-52/2024 számú - GY/40/02171-58/2024. sz. határozattal módosított - előzetes vizsgálati eljárásban született határozat alapján - megvizsgálva a kérelemben foglalt hulladékmennyiségeket a - Kormányhivatal megállapította, hogy újabb előzetes vizsgálati eljárásra lefolytatására nincs szükség.

A Kormányhivatal az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 59. pontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságot.

A Győr-Ménfőcsanak Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat IV. fejezetének 1.1. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„A Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.) a tárgyban megjelölt ügyben folytatott eljárása során szakhatósági állásfoglalás beszerzése céljából kereste meg hivatalunkat 2025. május 7. napján érkezett levelével az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 59. sora alapján. A megkereséshez csatolt dokumentációt – a Kr. értelmében – a helyi természetvédelmi szakkérdésre kiterjedően vizsgáltam és az alábbi megállapításokat tettem:

A tárgyi tevékenység – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendeletében, valamint a „Bécsi úti nádas” helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 31/2004. (V. 28.) önkormányzati rendeletében és a Győr helyi jelentőségű védett természeti területeiről és helyi jelentőségű védett természeti értékeiről szóló 7/2022. (III. 22.) önkormányzati rendeletében meghatározott – helyi jelentőségű védett természeti területet, -követelményt nem érint, azaz tárgyi eljárásban szakhatósági jogkörrel hatóságunk nem rendelkezik. Fentiekre tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése és a 46. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom. Illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg. Az eljárási költségről az Ákr. 124. §-a, 125. § (1) bekezdése, valamint a 129. § (1) bekezdése, továbbá az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. A döntés elleni fellebbezési lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése, valamint a 112. §-a alapján zártam ki.”

A Kormányhivatal eljárása során vizsgálta a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése, a 7. § (2) bekezdése, továbbá a 7/A. §-a, valamint 2. sz. melléklet 2. és 3. pontjai és a 3. sz. mellékletének 5. és 6. pontja alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdések alapján az alábbiakat állapította meg:

1. Környezetvédelmi szempontból:

„Levegőtisztaság-védelem:

A létesítmény üzemeltetésénél környezeti szempontból meghatározó munkafolyamat a darálás, aprítás. Az üzemelés munkanapokon, nappal történik. A telephelyen légszennyező pontforrás nem található. Az üzemeléshez szükséges szállítási forgalom a jelenlegihez képest várhatóan nem változik érdemben. A jelenlegi piaci viszonyokhoz képest a maximális engedélyezett mennyiség vizsgálata esetén (a korábbi adatok alapján, évi 306 munkanap és 20t/forduló figyelembevételével) naponta átlagosan kb. 25 nehézgépjármű/szerelvény többletforgalmat jelenthet, ami nem terheli meg releváns mértékben a közlekedési utakat. Az aprítási, illetve az elhelyezési munkák során a környezet porterhelésének átmeneti növekedésével kell számolni a földmozgatással járó munkák miatt. Az üzemelés során légszennyező anyag kibocsátással jár a munkagépek működése, kipufogógázuk számottevő koncentrációban tartalmaz nitrogén oxidokat, kén dioxidot, szén-- - monoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) feltételei szerint a hatástávolság a kiporzás során 44 m, az elhelyezés során 53 m, az aprítás során 49 m. Az üzemi tevékenység hatásterületével érintett ingatlanok: Győr 01111/8, 01106/7, 01107, 01112, 01111/9, 01106/6, 01111/10, 01113/8, 01106/8, 45431, 01111/6, 01113/9 hrsz.

Zaj- és rezgésvédelem:

A telephely a Győrhöz tartozó Győrszentiván külterületétől a TSZ út és Tibor majori út kereszteződésénél Ny-ra 1,5 km-re található. A bányát mezőgazdasági területek veszik körül. A zajterhelés különböző gépek mozgásából, működéséből ered. A szállítás a meglévő közutakon történik, és megfelelő szervezéssel, útvonal választással jelentős zajnövekedésre nem kell számítani. A tevékenység során használatos munkaeszközök közül a munkagépek és tehergépkocsik mozgása jelenti a domináns zajhatásokat. Ezen munkálatok kizárólag nappali időszakban folynak. A terület környezetében a szabadban működtetett technológiai berendezésektől, anyagmozgatásból, járműmozgásokból származó zajterhelés lesz a meghatározó. A területen csak szabadban üzemeltetnek zajkibocsátó berendezést. Az üzemelés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa (55dB izovonal) az aprítás helyétől számítva nappal ~120 m-re, a bányatelek határától számítva ~43 m-re helyezkedik el. A hatásterület által érintett ingatlanok gazdasági területet érintenek, melyeken védendő ingatlan, épület nem található. 0111/9, 0111/8, 0111/10, 0111/6, 01112, 01113/8, 01113/9, 01113/48, 01106/8, 01106/7, 01106/6, 01107 hrsz. A hatásterület zajtól védendő objektumot nem érint.

Földtani közeg védelme:

A telephelyen kizárólag olyan hulladékok átvétele történik, melyek szilárd halmazállapotúak és egyéb hulladékkal nem szennyezettek. Ebből kifolyólag az átvételre kerülő hulladékokból történő kimosódás nem áll fenn. Az aszfalttörmelék és a kevert építési hulladékok hulladéktároló helye egységes és egybefüggő felületen elterített tömörített tört beton burkolattal kerül kialakításra. A FURGO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgálólaboratórium által elvégzett vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy az érintett telephely alatt vízzárónak tekinthető agyagréteg húzódik, továbbá a Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma által készített kioldhatósági vizsgálat alapján a bitumen hulladékból szennyező anyag kioldódás nem várható, ezért további műszaki védelem nem indokolt. Kisebb olaj elfolyások váratlan gépi meghibásodásokból és a balesetekből származhatnak. A telephely ilyen esetekre kármentővel felszerelt."

2. Természetvédelmi szempontból:

„A tárgyi tevékenység célja a lakosságnál és gazdálkodóknál keletkező szilárd halmazállapotú nem veszélyes hulladékok kezelése (gyűjtés, előkezelés, hasznosítás), a hulladékhasznosítás, továbbá az ingatlanon található bányagödör inert hulladékkal történő feltöltése a terület megfelelő módon történő tájba-illesztésével, és a későbbi lehetséges hasznosítást szem előtt tartva. A kérelmező a tárgyi tevékenységet előreláthatólag 20 évig tervezi végezni.

A tárgyi tevékenységgel érintett Győr 01111/11 és 01111/12 hrsz.-ú ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, nem részei a Natura 2000 hálózatnak, nem érintik az Országos Ökológiai Hálózat övezeteit, nem érintenek barlangot, illetve barlang felszíni védőövezetét, továbbá nem található rajtuk egyedi tájérték. A Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a 20 cm-nél magasabb függőleges homokos, kavicsos partfalakban megjelenhetnek telepesen költő madárfajok (gyurgyalag, parti fecske). Amennyiben ezen madárfajok egyedei vagy a költőüregeik megjelennek a területen, azt haladéktalanul jelezni kell a Fertő- Hanság Nemzeti Park Igazgatóság területileg illetékes munkatársának. (Peimli Piroska: +36 30/377 5490) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (1) bekezdése kimondja, hogy tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni. Amennyiben a tárgyi tevékenység végzése során nád-, cserjeirtás, fakitermelés válik szükségessé, az az élővilág, különösen a fészkelő madarak védelme érdekében vegetációs időn kívül, szeptember 1. és március 1. között végezhető. A felhagyott homok- és kavicsbányák, anyaggödrök területén a bolygatás megszűnését követően akár néhány éven belül megjelenhetnek védett pionír növényfajok, például kései gyíkpohár, valamint orchideafajok. Amennyiben a területen bármilyen védett állat- vagy növényfaj megtelepszik, a fenti munkálatokkal kapcsolatban előzetesen egyeztetni kell a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság területileg illetékes munkatársával. A Tvt. 42. § (1) bekezdése szerint tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása, a Tvt. 42. § (2) bekezdése értelmében pedig gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről. A Kormányhivatal felhívja a figyelmet, hogy a Tvt. 5. § (1) bekezdése értelmében minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában. Az anyaggödrök bolygatott felszíne kedvezhet bizonyos idegenhonos inváziós fajok megjelenésének (pl. fehér akác, selyemkóró). Ezen fajok jellemzője, hogy gyors szaporodású, könnyen sarjadó, nagy térhódító képességgel rendelkező fajok, melyeknek nincsenek, vagy elégtelen hazai fogyasztó szervezeteik vannak, így visszaszorításuk idő, munka és költség igényes. Jellemzően a talaj bolygatásával felgyorsul a szaporodásuk, elsőik között jelennek meg nyílt felszíneken, erős elnyomóképességgel rendelkeznek és rendszerint allelopatikus hatással is bírnak, ezért mindent meg kell tenni a visszaszorításuk érdekében. Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről megköveteli a tagállamoktól, hogy az idegenhonos inváziós fajok szándékos betelepítése és nem szándékos behurcolása, valamint a terjedése által a biológiai sokféleségre gyakorolt káros hatás megelőzése, minimálisra csökkentése, illetve mérséklése érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket. A Tvt. 77/A. § (1) bekezdése szerint, aki az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve jogszabályban meghatározott, idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásokat megszegi, – saját költségére – kötelezhető az idegenhonos inváziós faj betelepítésének vagy behurcolásának megakadályozására, visszaszorítására, elszigetelésére, kiirtására, fogságban tartott állományának teljes és végleges felszámolására, árukészletének megsemmisítésére, illetve a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására. A benyújtott dokumentáció leírja, hogy abban az esetben, ha a feltöltés szintje 0,5 m-re megközelíti a végleges terepszintet, úgy záró réteggé megfelelő

termőképességű földtakarás kerül kialakításra, és visszaállítják rajta a gyepek funkcióját. A jövőbeni rekultiváció során a tájba illesztés utolsó mozzanata a felszín füvesítése, illetve a korábban előírt őshonos fajok és a gyepek visszaállítása. A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a felhagyást megelőzően annak részleteit javasolt egyeztetni a mindenkori természetvédelmi hatósággal. Továbbá kiemelendő, hogy a rekultiváció során a tervezett gyepesítéshez kizárólag őshonos fajokból álló fűmagkeverék használható. Amennyiben a tárgyi tevékenység végzése vagy a jövőbeni rekultiváció során növénytelepítésre, gyepesítésre kerülne sor, azt elsősorban őshonos fajok alkalmazásával javasolt elvégezni, pl. őshonos fűmagkeverék, őshonos fa- illetve cserjefajok. Az egyes erdészeti tájakon őshonos fajok jegyzékét az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A fent rögzített előírások figyelembevételével a tárgyi tevékenység előreláthatólag természetvédelmi érdeket nem sért, védett természeti értéket nem veszélyeztet, a természeti rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget nem fenyegeti.”

3. Vízügyi szempontból:

„Az Ügyfél a lakosságnál és gazdálkodóknál keletkezett nem veszélyes hulladékokat (építési hulladékok) gyűjtését, előkezelését és hasznosítását tervezi. A telephely dolgozói által keletkezett szennyvizet a mobil wc használatával oldják meg. A csapadékvíz telken belül elszikkad. Az Ügyfél környezetvédelmi biztosítással és havária tervei rendelkezik. Az Ügyfél MSZ EN ISO 9001:2015 szerinti minőségbiztosítási rendszert tart fent és működtet. A tárgyi terület nem érinti a vízbázis védőövezetét. A nem veszélyes hulladékok gyűjtése és hasznosítása a tervdokumentációban és a rendelkező részben foglaltak betartása esetén a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet követelményeinek megfelel. A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz- és jég levonulására. A tevékenység a fentiekben foglalt előírások betartása esetén a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel.”

4. Népegészségügyi szempontból:

„közegészségügyi szempontból kifogást nem emelek”

Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelem a benyújtott hiánypótlási felhívás teljesítését követően megfelel a Hr. 7. § (1)-(2) bekezdésének, a 9. § (1)-(2) bekezdésének, a 14. § (3) bekezdésének, a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 17. és 20. pontjának, a Ht. 62. § (1) bekezdésének, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésének, ezért a Kormányhivatal jelen hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. A Ht. 14. § (5) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, 17. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdésén alapul.
2. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 19.§ 5. és 8. bekezdésén, a Ht. 4.§-án alapul.
3. A Ht. 9. § és 10. §-án.

4. A Ht. 82. § (1) bekezdésén.
5. A Ht. 31.§ (2) bekezdés b) pontján.
6. A MSZ EN 21640:2021 Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagokról szóló szabvány és az MSZ EN 15234-5:2012 Szilárd bio-tüzelőanyagok alapján.
7. A Hr. 7. § (2) bekezdésének b) pontja
8. A Ht. 39. § (1)-(3) bekezdései, 31. § (2) bekezdése,
9. A Hr. 9. § (2) bekezdésének e) pontja
10. A Ht. 6. § (2) bekezdésén, a Hr. 7. § (2) bekezdés b) pontján és a 9. § (2) bekezdés c) pontján.
11. A Ht. 6. §-án és az 55. § (1) bekezdésén.
12. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontján.
13. A Ht. 12. § (3) bekezdésén és a 15. § (5) bekezdésén.
14. A Létr. 1. § f) pontján és a 21. § (4) bekezdésén, a Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontján.
15. A Hr. 9. § (2) bekezdés b) pontján.
16. A Ht. 4. §-án és a 31. § (1-2) bekezdésén.
17. A Ht. 9. § és 10. §-án.
18. A Ht. 9. § és 10. §-án, a Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontján, az építési bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeleten.
19. A Ht. 6. § (1-2) bekezdésén.
20. A Ht. 6. § (1-2) bekezdésén.
21. A Ht. 6. § (1-2) bekezdésén.
22. A Ht. 65. § (1) és (4) bekezdésén, a Hnyr. 3. § (1-4) bekezdésén, a 7. § (1) bekezdés a) pontján, a (2) bekezdésén és az 1. sz. mellékletén.
23. A Ht. 65. § (5) bekezdésén, a Hnyr. 10. § (1) bekezdés a) és b) pontján, a 11. §-án, a 12. § (1) bekezdésén, a (2) bekezdés a-c) pontján, a (3)-(4) bekezdés, valamint a 3. és 4. sz. mellékletén.
24. A Létr. 21. § (2), (3) bekezdésén.
25. A Ht. 12. § (4) bekezdésén.
26. A Ht. 63. § (1) bekezdésén, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: Hj.) 1-2. sz. mellékletein.
27. A Ht. 6. § (3) bekezdésén és a 7. § (1) bekezdése
28. A Ht. 31. § (5) bekezdésén és a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeleten.
29. A Létr. 13. § (10) bekezdésén.
30. A Hr. 9. § (2) bekezdés c) pontján.
31. A Ht. 71. §-án
32. A Ht. 70. § (1) bekezdésén.
33. A Ht. 70. § (1) bekezdésén, a 71. §-án és 72. § (1) bekezdésén.
34. A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontján és a Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontján.
35. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. § (2) bekezdés b-d) pontján
36. A Hr. 14. § (1) bekezdésén.
37. A Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontján és a 14. § (2) bekezdésén.

A szakkérdés vizsgálata és az azokra alapozott hatósági előírások az alábbi jogszabályhelyeken alapulnak:

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm.rendelet alapján.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet alapján.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet alapján.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény alapján.

A levegővédelmi követelmények a (Lvr.) 4. §-án, a Lvr. 26. § (2) bekezdésén az Lvr. 27.§ (2) bekezdésén, az és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. § (3) bekezdésén alapulnak.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, A nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 10. §, a 13. §-án alapulnak.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet alapján.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet alapján.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet alapján.

A zajkibocsátási határérték kérelmet a Zajr. 10. § (1) bekezdés alapján kell benyújtani és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni.

A változás bejelentési kötelezettséget a Zajr. 11. § (5) bekezdése írja elő.

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. §, valamint 1. melléklete alapján.

Az üzemi és szabadidős létesítményekben folytatott tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeit

a zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM. együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza

A tevékenység végzésére vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontján alapul, amely alapján a tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A haváriára vonatkozó előírás pedig a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt.) 5. § (1) bekezdés alapján minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik

megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 7. § 2) bekezdés c) pontja szerint a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.

A Tvt. 17. § (1) bekezdés alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A Tvt. 77/A. § (1) bekezdése szerint, aki az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve jogszabályban meghatározott, idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásokat megszegi, – saját költségére – kötelezhető az idegenhonos inváziós faj betelepítésének vagy behurcolásának megakadályozására, visszaszorítására, elszigetelésére, kiirtására, fogságban tartott állományának teljes és végleges felszámolására, árukészletének megsemmisítésére, illetve a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására.

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez igazolta, hogy köztartozása nincs, az erről szóló dokumentumot a kérelméhez becsatolta.

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez a Generali Biztosító Zrt.-nél kötött 95595005252748400 kötvényszámú környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítással és a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel is rendelkezik.

A V. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanezen fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, továbbá a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Kormányhivatal a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: „Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.”

A gyűjthető hulladékok körét a Hj. 2-3. sz. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok alapján állapította meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat VII. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, mely alapján jelen eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél. a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

A 34/2024 (XII.23.) EM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 1. § (1)-(2) bekezdése szerint:

„Igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni az 1. mellékletben meghatározott hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokért. A díjat eljárásonként kell megfizetni. Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokért fizetendő díj mértékét az 1. melléklet határozza meg.”

Az 1. sz. melléklet 9/B 11/B és 13/B pontjai szerint az eljárásért fizetendő 819.000,- Ft, (azaz

nyolcszáztizenkilencezer forint)

A VIII. fejezet előírásait a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdésein és a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Gábrriel Edit
osztályvezető

Kapja:

GLÁZER-TRANSZ Fuvarozó Kft adószám: 12887875-2-8 CKP

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzője KRID: 551507758 HK

Győri J.H. Népegészségügyi O. nepegeszsegugy.gyor@gyor.gov.hu

GYMSVM KH KTHF Környezetvédelmi Osztály kornyezetvedelem@gyor.gov.hu

GYMSVM KH KTHF Természetvédelmi Osztály termeszetvedelem@gyor.gov.hu

GYMSVM KH TIVHF Vízügyi és Vízvédelmi Osztály KRID: 673150983 HK