



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/05064-33/2025

Ügyintéző: dr. Sós Adrienn, Laskovics Tímea,
Sárköziné Sóstarics Katalin, Kovács- Melkovics
Noémi, Varga Petra, Kő Virág, Antal László, Végső
Alexandra

Telefonszám: (96) 896-155

Tárgy: **Büchl Hungária Kft.** – 9027 Győr, Csörgőfa sor 8. szám alatti telephelyre vonatkozóan
(KTJ: 100882646) - hulladékgazdálkodási engedély kiadása

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton közhírré teszi a **Büchl Hungária Kft.** (székhely: 9027 Győr, Csörgőfa sor 8., KÜJ: 100409899, statisztikai számjel: 10473641-3821-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) hulladékgazdálkodási engedélyének kiadására irányuló eljárásban hozott **GY/53/05064-32/2025.** számú elsőfokú határozatát.

Zaj- és rezgésvédelmi hatásterület által érintett ingatlanok: Győr 5387/11, 5387/168, 5387/173, 0748/46, 0748/62, 0748/59, 5396/13, 0748/12-13, 01170/5, 5387/9, 5387/65 hrsz..

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntést a Kormányhivatal 9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24. szám alatti hivatalos helyiségében megtekintheti.

A döntés rendelkező része:

A Kormányhivatal meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **Büchl Hungária Kft.** (székhely: 9027 Győr, Csörgőfa sor 8., KÜJ: 100409899, statisztikai számjel: 10473641-3821-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z i

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24. - Telefon: +36 (96) 896-153

E-mail: hulladékgazdalkodas@gyor.gov.hu – KRID: 265523197 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

a 9027 Győr, Csörgőfa sor 8. szám (5387/130 hrsz., KTJ: 100882646) alatt lévő telephelyén (a továbbiakban: telephely) történő **veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását** az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése: **G0001**.

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése:

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése: **R12** – Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.):

E02-04 – tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);

E02-15 – mosás (vízzel);

E02-17 – mechanikai tisztítás;

E04-03 – fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás);

E04-04 – mosás;

E04-07 – pelyhesítés (flokkulálás), koagulálás, flotálás.

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznosítása:

R3a – Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése,

R4 – Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.).

2. A telephelyen gyűjthető és előkezelhető (E04-03, E04-07) veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
08 01 19*	szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók	3.500

2.1. A telephelyen gyűjthető és előkezelhető (E04-03) veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
02 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	1.600
02 02 01	mosásból és tisztításból származó iszap	
02 04 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	
02 06 03	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	
04 01 07	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszap	
04 02 19*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	

05 01 03*	tartályfenék iszap
05 01 06*	üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap
06 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék
06 03 14	szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól
06 05 02*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
06 05 03	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 06 05 02-től
06 10 02*	veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
06 13 02*	kimerült aktív szén (kivéve a 06 07 02)
06 13 03	műkorom (carbon black)
06 13 05*	korom
07 01 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 01 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 01 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 01 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felítató anyagok (abszorbensek)
07 01 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
07 01 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 01 11-től
07 02 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 02 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 02 16*	veszélyes szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék
07 02 17	szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 07 02 16-tól
07 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék
07 03 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 03 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 03 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felítató anyagok (abszorbensek)
07 05 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg
07 05 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 05 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 05 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
07 06 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 06 10*	egyéb szűrőpogácsák, felítató anyagok (abszorbensek)
07 06 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

07 06 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 06 11-től
07 07 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 07 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 07 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 07 11*	a folyékony hulladéknak a telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék
08 01 12	festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től
08 01 13*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap
08 01 14	festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a 08 01 13-tól
08 01 15*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap
08 01 16	festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től
08 01 17*	festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
08 01 19*	szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók
08 02 02	kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap
08 03 12*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék
08 03 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap
08 03 99	közelebbről meg nem határozott hulladék
08 04 09*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka
08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től
08 04 13*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja
08 04 14	ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a 08 04 13-tól
08 04 15*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék
09 01 06*	fényképészeti hulladék képződés telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék
10 04 99	közelebbről meg nem határozott hulladék
10 11 09*	feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladéka
10 11 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozási iszap
10 11 14	üvegcsiszolási és polírozási iszap, amely különbözik a 10 11 13-tól
10 11 99	közelebbről meg nem határozott hulladék
10 12 13	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből

	származó iszapja
10 13 01	hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek
11 01 08*	foszfátózásból származó iszap
11 01 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa
11 01 10	iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 11 01 09-től
11 01 98*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék
11 03 02*	egyéb hulladék
12 01 08*	halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat
12 01 09*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat
12 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap
12 01 15	gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a 12 01 14-től
12 01 16*	veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék
12 01 18*	olajat tartalmazó fémszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)
12 01 20*	veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz
13 05 01*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag
13 05 02*	olaj-víz szeparátorokból származó iszap
13 05 08*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke
14 06 05*	egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től
16 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék
16 03 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék
16 03 04	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól
16 03 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladék
16 07 09*	egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
16 08 01	arany, ezüst, rénum, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék
19 02 04*	előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz
19 02 05*	fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

19 02 06	fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
19 02 07*	elválasztásból származó olaj és koncentrátum	
19 08 09	olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék	
19 08 10*	olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től	
19 08 13*	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
19 08 14	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	
19 09 01	durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék	
19 09 03	karbonát sók eltávolításából származó iszap	
19 09 04	kimerült aktív szén	
Összesen:		1.600

2.2. A telephelyen gyűjthető és E02-15, E02-17 és E04-04 kóddal előkezelhető és R3a művelettel hasznosítható hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	300
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	
Összesen:		300

2.3. A telephelyen gyűjthető és E02-15, E02-17 és E04-04 kóddal előkezelhető és R4 művelettel hasznosítható hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
15 01 04	fém csomagolási hulladék	300
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	
Összesen:		300

2.4. Jelen engedély I. fejezetének 2.3. pontjában foglalt 15 01 04 azonosító kódú hulladék E02-04 kóddal előkezelhető mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
15 01 04	fém csomagolási hulladék	150

3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Gyűjtés:

A telepre a hulladék érkezik az Ügyfél saját vagy idegen gépjárművel. Az Ügyfél veszélyes és nem veszélyes hulladékok országos szállítására, kereskedelmére és gyűjtésére jogosító hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik jelen határozat kiadásakor.

A mérlegelést a tárgyi telephelyen erre a célra telepített 60 tonnás hitelesített hídmérleggel végzik. A kisebb súlyok hiteles mérésére egy 150 kg-os mérleg áll rendelkezésre. Mérlegelést követően a hulladékok a kijelölt helyükre kerülnek előkezelésig. Ha nem zárt edényzetben kerül a hulladék beszállításra, szemrevételezéssel ellenőrizik az átveendő hulladékot és annak megfelelőségét.

Az oldószeres technológia esetén a beérkező hulladék lefejtése a T-1 – es tartályba történik csővezetéken keresztül. A lefejtést a helyszínen tárolt flexibilis tömlők csatlakoztatásával lehet kivitelezni. A fogadótartály folyadékszintjét műszerek ellenőrzik. T1-es tartály látja el az átvételre kerülő hulladék gyűjtését és tárolását előkezelést megelőzően. A T-1 tartály ürítése folyamatosan történik az előkezelés kapacitásának mértékében, de ennek ellenére az átvett hulladék tárolása a tartályban több napot is igénybe vehet. Előfordul, hogy a hulladéktermelőtől nem tartályautóban kerül beszállításra a hulladék, hanem IBC tartályokban, ebben az esetben az átfejtés előtt szükséges szintén a hulladék tárolása.

Kezelések:

3.1.1. Oldószeres technológia

E04–03 – fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás)

E04–07 – pelyhesítés (flokkulálás), koagulálás, flotálás

Az alapanyagtartályból (T-1) az oldószeres, iszapos folyékony hulladékot változtatható teljesítményű szivattyúval egy előmelegítő hőcserélőn keresztül statikus keverőkkel szerelt „csőreaktorok”-ba juttatják. A statikus keverők előtt szabályozottan reagensek (R1 vagy R2) kerülnek a csővezetékbe adagolószivattyúk segítségével. A reagenseket IBC-tartályból adagolják. A csőreaktorokban létrejött szuszpenziót dekanter centrifuga segítségével szilárd és folyékony fázisra választják szét a kiinduló hulladékot. A folyadék fázis a dekanterből egy puffertartályba kerül (T-3), majd onnan egy szivattyú segítségével a tisztított víztartályba. A dekanterből a szilárd fázis zárt konténerbe kerül. Az iszap szintje mérve van, amikor a konténerben az iszap szintje eléri a maximumot, az alapanyag betáp szivattyú a T-1 alapanyag tartályból történő táplálást megszünteti, és a T-2 jelű tisztított víz tartályból táplálásra áll át. Ezzel együtt a reagens szivattyúk is leállnak. A technológiai folyamat működése zárt rendszerben történik. Az elválasztási művelet után a tisztított folyadékfázis a T-2 jelű tartályba, a kinyert szilárd fázis pedig zárt konténerbe kerül. A keletkező hulladékokat engedéllyel rendelkezőnek adja tovább az Ügyfél.

3.1.2. Iszapok üleptése

E04–03 – fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás)

A szilárd alkotóelemek leülepednek a konténer aljára és a folyékony fázis felúszik a hulladék tömeg tetejére, így az szivattyúval eltávolíthatóvá válik. Az üleptés a beérkező iszap minőségétől és szárazanyag tartalmától függően 7-20 napig történhet. Ez idő alatt a szilárd fázis leülepszik. Ezután a folyékony, felúszó fázis szivattyúval eltávolítható IBC tartályba, és további előkezelés alá vonható a telephelyen (emulzióbontó), vagy közvetlenül üleptés után átadásra kerül megfelelő engedéllyel rendelkezőnek.

3.1.3. Szennyezett csomagolási hulladékok előkezelése, hasznosítása

Előkezelés

E02-15 – mosás (vízzel),

E02-17 – mechanikai tisztítás,

E04-04 – mosás.

A tisztítandó hulladékot elsőként szemrevételezéssel ellenőrzik az esetleges mechanikai sérülések feltárása érdekében. A sérült edényeket selejtezik, majd a könnyen tisztítható műanyag hulladékot a tisztítást követően 150102 azonosító kódú hulladéokra sorolják, és átadásra kerül megfelelő engedéllyel rendelkezőnek. A nehezen megtisztítható edényeket tisztítás nélkül 150110* azonosító kódon kerül továbbadásra engedéllyel rendelkezőnek.

A kezelés céljából telephelyre gyűjtött szennyezett csomagolóanyagok átválogatás után kerülnek a mosási technológiába. A szemrevételezéssel megvizsgált darabok vagy azonnal mosásra bocsáthatók, vagy még a szennyeződés mértékétől függően egyéb előkezelés alá szükséges vonni.

A szennyezett felületek tisztítására száraz technológiát, mechanikai kezelést, úgynevezett kaparást alkalmaznak. Az alkalmazott mechanikai behatás: a kéziszerszámok alkalmazása, melyekkel el lehet távolítani a felületeken megtapadt festék, gyanta vagy egyéb összetevőket. Az így megtisztított csomagoló eszközök bocsáthatók a mosási technológiára. Másodlagosan keletkező hulladék kódok: 19 02 06, 19 02 05*. A mechanikai tisztítás során eltávolított szennyeződés vagy azonnal egy tároló konténerbe kerül átrakásra vagy a mosóvízzel leülepszik a mosóberendezés tároló tartályába a másodlagosan keletkező iszappal.

Az IBC tartályokat egy konténerben, melyben a technológia megvalósítható egy olyan mozgatható, szállítható és ahol a talaj szilárdsága lehetővé teszi ott tetszőlegesen telepíthető, hálózati energiaforrást nem igénylő konstrukció. Olyan kialakítással, amely a környezeti szennyezést minimalizálja és üzemileg nincs kapcsolatban semmilyen közhálózati szolgáltatással, mint pl.: víz, szennyvízcsatorna, villamos hálózat stb. A berendezés egy görgős nyitott konténerből kialakított 4 rekeszes felosztású mosó létesítmény. Minden rekesz vízmentesen zárt, így nem tud a mosó folyadék vagy az egyéb tartályból, vagy tartályról származó szennyeződés a környezettel érintkezni. A mosásra használt folyadék a felhasználását követően egy szivattyúval továbbszállítva 2 db IBC tartályban gyűlik össze. Így a mosásra szánt vegyi hatások egy zárt körben maradnak. Tovább növelhető a környezetvédelmi biztonság, a lokális veszélyforrások alá helyezett kármentő tálcákkal. Az egyes rekeszek kétoldalról ajtóval vannak ellátva, kivéve a mosórekeszt, ahol a hátfalon kialakított duplaszárnyas ajtón lehet a mosásra szánt IBC tartályokat mozgatni, illetve a dolgozó is itt tud a rekeszebe lépni. Balról haladva, a legnagyobb rész a mosó rekesz. A középső rész a gépészeti egység. Itt találhatóak a nagynyomású mosópisztoly kompresszorai és a tartálymosó egyéb gépészeti berendezései. A következő két rekeszben egyenként 2 db IBC tartály helyezhető el. Ezekben a tartályokban tárolható a mosáshoz szükséges folyadékok- 3 db IBC – és egyben a szennyezett mosóvíz. A berendezés anyaga jellemzően acél, a belső burkolati elemek is acélból készülnek a korrózió védelem festéssel megoldott. Minden más felhasznált alapanyag is vízálló. A berendezés szerkezetét tekintve felül nyitott tehát a szellőztetés természetes módon megoldott.

A szennyezett csomagolási hulladékokat – IBC tartályok, hordók, kannák – szemrevételezéssel megvizsgálják, a sérült darabokat kiválogatják és selejtezik. A hasznosításra alkalmas ép darabokat, ha szükséges mechanikai tisztítást követően, a mosókonténerbe helyezik és nagynyomású berendezéssel elmosás.

Mosási folyamat leírása: A sérülésmentes edények betöltő fedelét leveszik - amennyiben van alsó ürítő csap, akkor azt elzárják - és így helyezik el a tisztítási helyére, ahol tisztítják. A mosás során az

edények belső felületét KARCHER típusú hordó/tartálymosó berendezéssel tisztítják meg a szennyeződésektől. Olajos szennyeződés esetén a tisztításhoz használt mosóvízhez az előírt adalékanyagokat adagolnak. A tartály belsejébe leengedett 2 db vertikálisan és horizontálisan is mozgó fúvókán keresztül 50-60 °C-os, 160-180 kPa nyomású vízszugárral történik a tisztítás. A mosás során keletkező emulzió az edény alján gyűlik össze, amit vákuum szivattyú segítségével távolítanak el, miközben kézi szórófejjel tiszta vizes öblítés történik. A vákuum szivattyú zárt rendszeren keresztül a szállító tartályba üríti az emulziót. A mosóvizet a szigetelt tárolótérben elhelyezett műanyag IBC tartályban gyűjtik, majd IBC-ben vagy tartályos gépjárművel átszállítják a Csörgőfa soron üzemeltetett emulzióbontóba, ahol E04-03 előkezelésre bocsátják. A mosás, tisztítás során keletkező emulzió 160708* vagy 160709* azonosító kód alá sorolják. A nem veszélyes hulladékkal szennyezett hordó, ballon és IBC mosásakor keletkező mosóvizet a 16 10 02 kód alá sorolják.

Szárítást nem terveznek, a megtisztított tárolóedények, IBC-k csak a természetes száradás útján száradnak a tárolásuk idejében.

Felhasznált segédanyagok:

AQ- AQUATEX nagy hatású tisztító és zsírtalanító koncentrátum: elemeire bontja a zsíros, olajos lerakódások molekulaszervezetét, biológiailag lebomló, nem tűzveszélyes, tisztítja és felújítja a szennyezett felületeket, csökkenti a zsír és olaj lerakódást, vízzel hígítható;

DEF- DEFOAMIX habzásgátló szer: megakadályozza a habképződést a gépekben, eltávolítja a habot a gépekben.

Mosási előkezelés a mosócsarnokban:

Az erősen szennyezett vagy jelentős maradékanyagot tartalmazó IBC tartályok és hordók mosása a mosó csarnokban tervezett, ahol a padozatba beépítve található egy 10m³-es tartály összefolyónylással kialakítva. Ennek a tartálynak a kihasználásával a mosás során keletkező veszélyes folyékony hulladék felfogható, és szippantás után tartály autó segítségével az emulzióbontóba, mint előkezelésbe vonható fázis szétválasztás céljából.

A mosó csarnokban a mosást végző berendezés:

Kärcher HDS 10/20-4 M magasnyomású melegvizes mosó

a veszélyes anyaggal szennyezett IBC tartályok és hordók mosása a beépített tartály felett zajlik, így a mosásból keletkező veszélyes anyaggal szennyezett szennyvíz visszavezethető az emulzióbontó technológiába előkezelés céljából,

a mosás több fázisban történhet, előmosás - vegyszeres mosás - végül utómosás.

További előkezelés, amennyiben a megtisztított hulladékok nem hasznosíthatóak

E02-04 – tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)

Abban az esetben, ha a megtisztított fémhordó nem alkalmas a telephelyi hasznosítási folyamatba bevezetni, tehát sérült, hiányos a felépítése, akkor 15 01 04 hulladék kódra sorolva alaktalanítás, tömörítés alá kerül, majd konténerben gyűjtik és elszállítják megfelelő engedéllyel rendelkezőhöz. A tömörítést hordóprés alkalmazásával végzik.

Hasznosítás

R3a – Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése,

R4 – Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.)

Az IBC tartályok szabványosított, raklap alapterületű tartályok igen sokrétűen használhatók, ezért számos ipari gyártási eljárás kapcsán hasznosítják őket. Elsősorban folyékony közegek és vegyszerek tárolására alkalmasak, de lényegében bármilyen nem szilárd halmazállapotú anyaghoz igénybe vehetők. Az újratöltés előtt azonban mindenképp meg kell tisztítani az IBC tartályokat, mert a közeggel érintkező felületük szennyezett maradhat. Ez lehet magából a tárolásból visszamaradt szennyeződés vagy valamilyen idegen anyag. Az sem ritka, hogy a beszáradt közeget kell eltávolítani, illetve közegecserénél is alapos tisztításra van szükség. A kezelés célja a telephelyre beérkező, bruttó tömegben mért veszélyes hulladékok lefejtése, előkezelése során keletkező szennyezett edények (ballonok, IBC tartályok, hordó) tisztítása, száradása és szemrevételezése után újbóli felhasználása, kihelyezése a szerződött cégeknél csomagolóanyagként, gyűjtőedényként. A mosás, tisztítás elvégzésekor a folyamat során a csatolt Ellenőrzési jegyzőkönyvet szükséges kitöltenie az ellenőrzést végző személynek, hogy a mosott IBC, hordó vagy kanna az előírásoknak megfelelően átesett a szükséges ellenőrzési pontokon (mosás, szerkezeti állapot, tisztaság, korábbi címke, felirat eltávolítva, stb.) és megfelelt a termék minősítés kritériumainak. Az Ügyfél „Tisztasági bizonylatot” állít ki a megfelelő, újrahasználatos ballonokról, hordókról, IBC tartályokról.

Minőségirányítási rendszer:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységhez Integrált minőségirányítási /MSZ EN ISO 9001:2015/ és környezetirányítási /MSZ EN ISO 14001:2015/ rendszert működtet.

3.2. A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

A keletkezett hulladékokat megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőnek adják át.

Az oldószeres technológiából keletkező 19 02 05* és 16 10 02 azonosító kódú hulladékot munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjti az Ügyfél. A 16 10 02 azonosító kódú hulladék a T-2 jelű tartályba (egyidejűleg gyűjthető mennyiség: 20 t), a 19 02 05* kódú hulladék zárt iszapkonténerbe kerül (egyidejűleg gyűjthető mennyiség: 15 t).

Szennyezett csomagolási hulladék mosási technológiájából várhatóan keletkező, éves mennyiség: mosásból származó iszap: 5-8%, folyékony hulladék : 990 m³- 2250 m³.

A hulladékgazdálkodási technológiák során keletkező másodlagos hulladékok az alábbiak:

Hulladék kód	Megnevezés
Oldószeres technológia	
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat
16 10 02	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től
19 02 05*	fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
Iszapülepítés	
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladék
16 07 09*	egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
19 02 05*	fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 02 07*	elválasztásból származó olaj és koncentrátum

19 02 08*	veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladék
19 02 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék
19 12 11*	egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
Szennyezett csomagolási hulladékok	
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék
15 01 04	fém csomagolási hulladék
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladék
16 07 09*	egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
16 10 02	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től
19 02 05*	fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 02 06	fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, amely különbözik a 19 02 05-től
19 12 02	fém vas
19 12 03	nemvas fémek

3.3. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

- telephelyvezető: a telephely vezetését felsőfokú végzettséggel rendelkező végzi,
- környezetvédelmi megbízott: a szakmai felügyeletet környezetvédelmi megbízott alkalmazásával látják el, amely munkakör betöltését felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező munkatárs látja el,
- technikus: az oldószeres technológia kezelését és az iszapok ülepítésének felügyeletét végzi, 3 műszakban biztosítva a berendezések felügyeletét,
- szállítás vezető: a szállítások felügyeletét megfelelő képzettségüként irányítja,
- Targonca vezető: műszakonként 1 fő targonca vezető végzi a hulladékok mozgatását,
- környezetvédelmi asszisztensek: adminisztratív feladatok ellátását végzik (a be-és kiszállítások napi operatív feladatait). A szállítások szervezése a Clever Waste programban való napi operatív feladatok ellátásáért a logisztikai asszisztensek felelnek.,
- Gépjármű vezetők: a veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítására megfelelő végzettséggel – ADR, emelőgép kezelői, GKI – rendelkeznek.

3.4. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

- hordó tömörítő: Strautmann PP 1208 (kapacitás: 2 s/hordó),
- targonca
- speciálisan kiépített mosó konténer (tárgyi és Győr, Reptéri út 6. sz. alatti telephelyen is használt, kérelmezett kapacitásokat teljesíti),
- Kärcher típusú magasnyomású mosó berendezés (mosócsarnok),
- Kärcher típusú hordó/tartálymosó berendezés (mosókonténerben),
- kézi szerszámok: spakli, lapát, kézi csiszoló, egyedileg kialakított célszerszám,
- átfejtő membrán szivattyú,
- 1 db 60 tonnás méréshatárú hitelesített hídmérleg,

9. 1 db 150 kg méréshatárú hitelesített mérleg,
10. konténerek: több méretben, fedeles és nyitott kivitelezésben, hozzájuk tartozó ponyvával.
11. láncos tehergépjármű, kampós, nyerges, tartányautók.
12. a tartányautók gépi töltéssel-ürítéssel (nyomásálló tartány), illetve gravitációs töltésű-ürítésű tartány-félpótkocsi.

Festékes, oldószeres veszélyes hulladék előkezelési technológia (400 l/h):

1. elektromos vízmelegítő,
2. dekanter,
3. speciális kialakított konténer iszap tárolásra,
4. IBC tartály,
5. centrifugál- és vegyszerszivattyúk,
6. T-1, T-2 tartályok,
7. keverőcső,
8. hőcserélő,
9. puffer tartály,
10. durva szűrő.

A gépek, berendezések saját tulajdonban vannak.

3.5. A hulladékgazdálkodási tevékenység telephelyére vonatkozó műszaki jellegű információk:

Az Ügyfél a Győr, 5387/130 hrsz. alatti ingatlant bérlő, melyre vonatkozó bérleti jogviszonyt igazolt is. A telephely a Győri Ipari Park területén helyezkedik el, 10.802 m², melyből 4337 m² szilárd burkolattal ellátott felület és 2623 m² a csarnok és irodaépület. A fennmaradó 36% zöldfelület.

A telephely illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kerített, zárható kapuval ellátott. Munkaidőn kívül és hétvégén őrzése megoldott.

Az Ügyfél telephelyén működő hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzata GY/53/05065-6/2025. iktatószámú határozattal került jóváhagyásra. A veszélyes hulladékok tárolása vízzáró réteggel ellátott egységes, egybefüggő burkolatú csarnok részben, illetve mobil kármentők alkalmazásával történik.

Nyílt téren a hulladékok olyan konténerekben vannak tárolva, amik a hulladék kémiai és fizikai tulajdonságainak ellenállóak, sérülés mentesek és folyadékzárók. A nyitott konténerekhez hozzátartozik a méretben megfelelő ponyva, melyet rögzítve a tárolt hulladék nincs kitéve a természeti eseményeknek, mint szél általi elhordás vagy csapadék hullás. A telephelyen található csapadékvíz elvezetők közelében veszélyes hulladék tárolás nem történik. A telephelyen a csatornaszemek mind el vannak látva Bárczy Kft. által forgalmazott olajsűrű berendezésekkel, amiben a betétek cserélhetők. A csarnok melletti kármentő medencében került megépítésre a két 100 m³-es tartály a folyékony hulladékok gyűjtésére.

Az előkezelésre kialakított csarnokban két technológia kiépítése valósult meg (oldószeres és emulzió-bontó technológia). Mindkettő külön-külön egy kármentő medencébe lett elhelyezve. A két technológiát egymástól a közlekedési útvonal választja el. A kármentők teljes befogadó képessége: 216,36 m³ + 52,65 m³.

A gyűjtött veszélyes hulladékok tárolása mobilizálható kármentőkkel, kádakkal és ládákkal megoldható, amelyek növelik a flexibilitást, alkalmazkodó képességet, hiszen rajtuk anyagfajtánként, reakcióképességtől függően elkülönítve tárolhatók a kisebb mennyiségek, akár az eredeti csomagolásban.

Iszapok gyűjtése- tárolás, előkezelése; szennyezett csomagolási hulladék: az udvari részen beton, aszfalt felületű térburkolás található. Ezen a felületen történik a szivárgás mentes konténerekben a beérkező hulladékok tárolása, melyek vagy fedeles kialakításúak vagy ponyvával lefedhetők. A hordóban vagy kannában érkező kisebb mennyiségű hulladékok tárolására mobil kármentőkön történik.

Az Ügyfél telephelyén működő üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata GY/53/05066-5/2025. iktatószámú határozattal került jóváhagyásra. A fedett tárolóhely az ugyanitt lévő üzemi gyűjtőhelytől mobil kerítéssel elválasztásra került, az így kialakított üzemi gyűjtőhely 140 m² nagyságú. A fedett nyitott bálátároló összes területe 660,3 m². Az üzemi gyűjtőhely elkerített területén egy vaslemez beépítésével történik havária esetén a hulladék elfolyás, talajba kijutásának megelőzése.

A veszélyes hulladékok gyűjtése csak szivárgás mentes, illetve dupla falú konténerekben történik. A nyitott konténerekhez hozzátartozik a méretben megfelelő ponyva, melyet rögzítve a gyűjtött hulladék nincs kitéve a természeti eseményeknek, mint szél általi elhordás vagy csapadék hullás.

A fedett gyűjtőhelyen az elszállításra váró hulladékok 7,5 - 40m³-es konténerekben, IBC-ben vagy hordóban kerülnek elhelyezésre. A területre a csapadék a tető alkalmazása miatt nem juthat be, a más hulladékoktól való elkülönített tárolás biztosított.

3.6. A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél rendelkezik a Generali Biztosító Zrt.-nél – káreseményenként és időszakonként 135.000.000 Ft (azaz százharmincötmillió forint) biztosítási összegű – környezetvédelmi biztosítással. Az Ügyfél rendelkezik az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél 39.000.000 Ft. (azaz harminckilencmillió forint) pénzügyi biztosítékkal (bankgarancia).

3.7. Havária:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan havária tervvel rendelkezik.

III.

Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Kormányhivatal alábbi előírásait:

Az Ügyfél a tevékenységét a legkisebb terhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.

Az Ügyfél – a hatályos jogszabályoknak megfelelően –, mint a hulladék termelője, gyűjtője, és előkezelője meghatározott adattartalmú, naprakész nyilvántartást köteles vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást köteles teljesíteni. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – megőrzi.

A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött és tárolt hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A hulladéktároló helyeken csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a **hulladéktároló helyek tárolókapacitására**: az emulzióbontó technológiánál az egyidejűleg tárolható maximális mennyiség veszélyes és nem veszélyes hulladék esetén: **1000 t**, az oldószeres technológiánál az egyidejűleg tárolható maximális mennyiség veszélyes hulladék esetén: **20 t**, az iszap ülepítő technológiánál az egyidejűleg tárolható maximális mennyiség veszélyes és nem veszélyes hulladék esetén: **120 t**, a szennyezett csomagolási hulladékoknál az egyidejűleg tárolható maximális mennyiség veszélyes és nem veszélyes hulladék esetén: **120 t**. Az üzemi gyűjtőhelyen csak annyi hulladék gyűjthető, amennyi

a hulladék zavartalan és biztonságos gyűjtése érdekében lehetséges, figyelemmel az üzemi gyűjtőhely kapacitására, nem haladhatja meg a következőket: **fedett bálátárolóban veszélyes hulladék esetén a 80 tonnát, ugyanitt nem veszélyes hulladék esetén a 25 tonnát, az udvaron feljelölt részen (nem veszélyes hulladék) a 40 tonnát a hulladékok mennyisége**. Hulladéktároló helyen és üzemi gyűjtőhelyen hulladék az átvételtől, illetve képződésétől számított legfeljebb egy évig tárolható, továbbá gyűjthető.

A keletkezett, átvett, másodlagosan képződött és kezelt hulladékokról a tárgyévét követő év március 1. napjáig adatszolgáltatást kell teljesíteni a vonatkozó jogszabály szerint. A gyűjtésre átvett veszélyes és hasznosításra, ártalmatlanításra átvett nem veszélyes hulladékokról a tárgy negyedévét követő 30. napig kell adatszolgáltatást teljesíteni a vonatkozó jogszabály szerint. A telephelyen technológiánként anyagmérleget kell vezetni.

Állami hulladékgazdálkodási közfeladat alá eső hulladékok csak koncesszori alvállalkozóként vehetők át.

A kezelésekről sorszámozással ellátott üzemnaplót kell vezetni, melynek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a telephelyre történő beszállítás időpontját, körülményeit; a hulladékok fajtánkénti mennyiségét és összetételét; az előkezelés időpontját, az alkalmazott berendezések megnevezését, üzemóráját, a kezelés eredményeként keletkező hulladékok (másodlagosan keletkező hulladékok) fajtáját, mennyiségét, a telephelyről kiszállított hulladékok mennyiségét, átvevőjét, kiszállításának időpontját.

A hasznosításra történő átadást előtérbe kell helyezni az ártalmatlanítással szemben.

Az átvett nem veszélyes hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként való besorolását eredményezhetné.

Az iszapok ülepítése során, a technológiából származó másodlagos folyékony hulladékok esetében az adatszolgáltatás és nyilvántartás adattartalmában a fizikai megjelenési forma szerinti adattartalmat rögzíteni szükséges. A hulladékok, beleértve a másodlagos keletkező hulladékokat is, nem keveredhetnek. Az iszap tartalmú hulladékok ülepítése, lefőlézése során keletkező másodlagos hulladékok esetében is gondoskodni kell az anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésről. Amennyiben az iszap tartalmú hulladékok kezelése során az anyag olyan mértékű változáson megy keresztül, hogy a fizikai vagy kémiai tulajdonságai megváltoznak, úgy a másodlagosan keletkező hulladékokat 19-es főcsoportú hulladékként kell besorolni, továbbá szükséges az iszap tartalmú anyag szárazanyag tartalom szerinti elkülönítése. Fázissztválasztás után maradhat a bejövő kódon a hulladék az előkezelés után, ha csak a megjelenési forma változik.

Az előkezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenységnek megfelelő fő- és alcsoportba kell besorolni.

A 99-re végződő azonosító kódszámú, közelebből meg nem határozott hulladék megnevezésű hulladékok esetében, az átvételt igazoló dokumentumokon, illetve a nyilvántartásban fel kell tüntetni a hulladék konkrét megnevezését.

Ha az Ügyfélnek – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a Kormányhivatalnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni.

A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az Ügyfél haladéktalanul gondoskodni köteles. A bekövetkezett káreseményt, annak kiterjedését, mértékét, továbbá a megtett intézkedéseket írásban a Hatóságnak be kell jelenteni. A kárelhárítás során keletkezett hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről az Ügyfél késedelem nélkül gondoskodni köteles.

A hulladékok további kezelésre csak kezelésükre vonatkozó véglegessé vált

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező részére adhatók át. A hulladékok kezelésre történő átadása esetén meg kell győződni az átvévő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanításra való átadásakor vizsgálni kell a külön jogszabályban meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, melynek – többek között- ki kell terjedni annak bemutatására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.

A tevékenység felhagyása esetén a telephelyen hulladék nem maradhat, kezelésükről engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással gondoskodni szükséges.

Az üzleti év március 1. napjáig a hulladékgazdálkodási kormányhivatalnak igazolni kell, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötésre került, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.

A hulladéktároló hely és üzemi gyűjtőhely a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatokban foglaltaknak megfelelően üzemeltethető.

Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária-terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani.

A telephelyre beérkező és a telephelyről kiszállított valamennyi hulladékszállítmányt hitelesített mérlegen mérni kell. A telephelyre beérkező valamennyi hulladékot szemrevételezéssel ellenőrizni kell.

A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.

Jelen engedély II. fejezetének 2.2. és 2.3. pontjába foglalt hasznosítások 300 t/év mennyiséget nem haladhatják meg.

A termékefelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő; illetve felhasználása, termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.

Az R3a és R4 hasznosítási technológia során előállított anyagra vonatkozó kritériumoknak való megfelelésről jegyzőkönyvet kell készíteni, a termékről teljesítménynyilatkozatot kell kiállítani. Ezen jegyzőkönyveket és a termékfelhasználás és eladás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.

Az adott hulladékok csak abban az esetben tekinthetők hasznosítottak, ha a hulladékból előállított anyag termékké minősítése megtörténik. Ellenkező esetben a keletkező anyagokat másodlagos hulladéknak kell tekinteni. A hulladékok hasznosítását a kérelemben megadott technológiai leírás és az ellenőrzési jegyzőkönyv szerint kell végezni.

A hulladékstátusz megszűnése során a hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell üzemeltetni, amelynek a hasznosítási művelet alapanyagául szolgáló hulladékok átvételi ellenőrzésére, a kezelési műveletek ellenőrzésére, az ellenőrzések nyilvántartására, a minőségbiztosítási rendszer felülvizsgálatára és a képzésre vonatkozó előírásokat, valamint szükség esetén az akkreditációra vonatkozó követelményeket kell legalább tartalmaznia.

Ha a munkahelyi gyűjtőhelyet nem önálló helyiségként alakítják ki, akkor vonal felfestésével vagy kerítéssel a munkahelyi gyűjtőhelyet a telephelyen lévő egyéb létesítményektől el kell határolni. Olyan telephelyen, ahol több munkahelyi gyűjtőhely is üzemel, a munkahelyi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. A táblán a munkahelyi gyűjtőhelyre utaló feliratot úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.

Annak megválasztásakor, hogy a munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot gyűjtőedényben, konténerben, vagy a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben gyűjtsék, azt kell figyelembe venni, hogy a hulladék fajtája, típusa, jellege, mérete, mennyisége és tömege alapján mi

biztosítja a környezetszennyezés kizárását biztosító gyűjtést.

A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.

A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.

Ha a hulladékot gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, akkor a gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.

Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot.

A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjáratú üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A szállítás csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő járművekkel történhet.

Tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

Erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával, sebességkorlátozásával, a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.

A hulladékok mozgását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A hulladék esetleges szétszóródását el kell kerülni.

Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell az illetékes területi környezetvédelmi hatóságot.

Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajr.) 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.

Tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.

Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.

A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.

A vízáteresztőművek, csak hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában, az abban foglaltak betartásával üzemeltethetők.

A szennyvíz kibocsátását a jóváhagyott önellenőrzési terv alapján kell mérni, bevizsgálni, dokumentálni és az eredményekről adatszolgáltatást teljesíteni.

A szennyezőanyag elhelyezés ellenőrzött körülmények között folyhat, mely magába foglalja az

adatszolgáltatást is. Mivel engedélyköteles tevékenységet folytat, ezért adatlap benyújtására kötelezett. A szennyezőanyag elhelyezésre vonatkozóan, adatszolgáltatás céljából a FAVI-ENG-EJ adatlapot elektronikus formában az OKIRkapu rendszeren keresztül meg kell küldeni az Igazgatóság részére a tárgyévet követő év március 31-ig. A FAVI-ENG-EJ alapfeltétele a FAVI-ENG-R adatszolgáltatás visszaigazolásának megléte.

A szennyezőanyag elhelyezés nem okozhatja a felszín alatti víznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

A közcsonatnába bevezetett csapadékvíz minőségének meg kell felelni a vonatkozó jogszabályi küszöbértékeknek.

Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.).

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:

1.1. Győr Megyei Jogú Város Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság – 76914-2/2025. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„Győr Megyei Jogú Város Jegyzője nevében Büchl Hungaria Kft. (székhely: 9027 Győr, Csörgőfa sor 8.) 9027 Győr, Csörgőfa sor 8. sz. 5387/130 hrsz. alatti telephelyéhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási engedélyének (veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése) megújítása ügyében –a helyi természetvédelmi követelmények tekintetében vizsgált– hatásköröm hiányában a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom.

Eljárási költség nem merült fel. Végzésem ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

V.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha

- a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha

- a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
- d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha

- h) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
- i) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
- j) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
- k) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

VI.

Jelen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére jogosító engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2030. szeptember 16. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejártá előtt legalább 75 nappal. Jelen engedély véglegessé válásával a GY-02/13/01969-13/2020., és GY/40/04399-21/2021. számú határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti.

VII.

A 2024. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,- Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2024. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság részére a „Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. Az Ügyfél 2025. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

VIII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett **2.047.500,- Ft, (azaz kétmillió-negyvenhétezer-ötszáz forint)** összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

IX.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon található e-Papír rendszeren keresztül nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet

nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás kivonata:

Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelem a benyújtott hiánypótlási felhívás teljesítését követően megfelel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1)-(2) bekezdésének, a 9. § (1)-(2) bekezdésének, a 14. § (3) bekezdésének, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 17. és 20. pontjának, a Ht. 15.§-ának, a Ht. 62. § (1) bekezdésének, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésének, és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015 (VIII.7.) Kormány rendelet 3.§-ának, ezért a Kormányhivatal hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap.

A kifüggesztés időtartama: 15 nap.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából

Gábrriel Edit
osztályvezető