



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/05064-32/2025.

Ügyintéző: dr. Sós Adrienn, Laskovics Tímea,
Sárköziné Sóstarics Katalin, Kovács- Melkovics
Noémi, Varga Petra, Kő Virág, Antal László, Végső
Alexandra

Telefonszám: (96) 896-155

Tárgy: **Büchl Hungária Kft.** – 9027 Győr, Csörgőfa sor 8. szám alatti telephelyre vonatkozóan
(5387/130 hrsz., KTJ: 100882646) - hulladékgazdálkodási engedély kiadása

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az
alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **Büchl Hungária Kft.** (székhely: 9027 Győr, Csörgőfa sor 8., KÜJ: 100409899,
statistikai számjel: 10473641-3821-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z i

a 9027 Győr, Csörgőfa sor 8. szám (5387/130 hrsz., KTJ: 100882646) alatt lévő telephelyén (a
továbbiakban: telephely) történő **veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és
hasznosítását** az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése: **G0001.**

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése:

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése: **R12** – Átalakítás az R1-R11 műveletek
valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a
hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően
végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.):

E02-04 – tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);

E02-15 – mosás (vízzel);

E02-17 – mechanikai tisztítás;

E04-03 – fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás);

E04-04 – mosás;

E04-07 – pelyhesítés (flokkulálás), koagulálás, flotálás.

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznosítása:

R3a – Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése,

R4 – Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.).

2. A telephelyen gyűjthető és előkezelhető (E04-03, E04-07) veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
08 01 19*	szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók	3.500

2.1. A telephelyen gyűjthető és előkezelhető (E04-03) veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
02 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	1.600
02 02 01	mosásból és tisztításból származó iszap	
02 04 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	
02 06 03	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	
04 01 07	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszap	
04 02 19*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
05 01 03*	tartályfenék iszap	
05 01 06*	üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap	
06 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	
06 03 14	szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól	
06 05 02*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
06 05 03	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 06 05 02-től	
06 10 02*	veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	
06 13 02*	kimerült aktív szén (kivéve a 06 07 02)	
06 13 03	műkorom (carbon black)	
06 13 05*	korom	
07 01 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 01 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 01 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	

07 01 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felítató anyagok (abszorbensek)
07 01 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
07 01 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 01 11-től
07 02 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 02 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 02 16*	veszélyes szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék
07 02 17	szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 07 02 16-tól
07 02 99	közelebből meg nem határozott hulladék
07 03 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 03 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 03 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felítató anyagok (abszorbensek)
07 05 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg
07 05 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 05 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 05 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
07 06 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 06 10*	egyéb szűrőpogácsák, felítató anyagok (abszorbensek)
07 06 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
07 06 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 06 11-től
07 07 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 07 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 07 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 07 11*	a folyékony hulladéknak a telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék
08 01 12	festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től
08 01 13*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap
08 01 14	festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a 08 01 13-tól
08 01 15*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap
08 01 16	festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től
08 01 17*	festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket

	vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
08 01 19*	szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók
08 02 02	kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap
08 03 12*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék
08 03 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap
08 03 99	közelebbről meg nem határozott hulladék
08 04 09*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka
08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től
08 04 13*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja
08 04 14	ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a 08 04 13-tól
08 04 15*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék
09 01 06*	fényképeszeti hulladék képződés telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék
10 04 99	közelebbről meg nem határozott hulladék
10 11 09*	feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladéka
10 11 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozási iszap
10 11 14	üvegcsiszolási és polírozási iszap, amely különbözik a 10 11 13-tól
10 11 99	közelebbről meg nem határozott hulladék
10 12 13	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszapja
10 13 01	hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek
11 01 08*	foszfátózásból származó iszap
11 01 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa
11 01 10	iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 11 01 09-től
11 01 98*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék
11 03 02*	egyéb hulladék
12 01 08*	halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat
12 01 09*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat
12 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap
12 01 15	gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a 12 01 14-től
12 01 16*	veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék
12 01 18*	olajat tartalmazó fémisszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)

12 01 20*	veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz	
13 05 01*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag	
13 05 02*	olaj-víz szeparátorokból származó iszap	
13 05 08*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke	
14 06 05*	egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék	
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	
16 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	
16 03 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék	
16 03 04	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	
16 03 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék	
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladék	
16 07 09*	egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	
16 08 01	arany, ezüst, rénum, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	
19 02 04*	előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz	
19 02 05*	fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
19 02 06	fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
19 02 07*	elválasztásból származó olaj és koncentrátum	
19 08 09	olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék	
19 08 10*	olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től	
19 08 13*	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
19 08 14	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	
19 09 01	durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék	
19 09 03	karbonát sók eltávolításából származó iszap	
19 09 04	kimerült aktív szén	
Összesen:		1.600

2.2. A telephelyen gyűjthető és E02-15, E02-17 és E04-04 kóddal előkezelhető és R3a művelettel hasznosítható hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	300
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	
Összesen:		300

2.3. A telephelyen gyűjthető és E02-15, E02-17 és E04-04 kóddal előkezelhető és R4 művelettel hasznosítható hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
15 01 04	fém csomagolási hulladék	300
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	
Összesen:		300

2.4. Jelen engedély I. fejezetének 2.3. pontjában foglalt 15 01 04 azonosító kódú hulladék E02-04 kóddal előkezelhető mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
15 01 04	fém csomagolási hulladék	150

3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Gyűjtés:

A telepre a hulladék érkezik az Ügyfél saját vagy idegen gépjárművel. Az Ügyfél veszélyes és nem veszélyes hulladékok országos szállítására, kereskedelmére és gyűjtésére jogosító hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik jelen határozat kiadásakor.

A mérlegelést a tárgyi telephelyen erre a célra telepített 60 tonnás hitelesített hídmérleggel végzik. A kisebb súlyok hiteles mérésére egy 150 kg-os mérleg áll rendelkezésre. Mérlegelést követően a hulladékok a kijelölt helyükre kerülnek előkezelésig. Ha nem zárt edényzetben kerül a hulladék beszállításra, szemrevételezéssel ellenőrzik az átveendő hulladékot és annak megfelelőségét.

Az oldószeres technológia esetén a beérkező hulladék lefejtése a T-1 – es tartályba történik csővezetéken keresztül. A lefejtést a helyszínen tárolt flexibilis tömlők csatlakoztatásával lehet kivitelezni. A fogadótartály folyadékszintjét műszerek ellenőrzik. T1-es tartály látja el az átvételre kerülő hulladék gyűjtését és tárolását előkezelést megelőzően. A T-1 tartály ürítése folyamatosan történik az előkezelés kapacitásának mértékében, de ennek ellenére az átvett hulladék tárolása a tartályban több napot is igénybe vehet. Előfordul, hogy a hulladéktermelőtől nem tartályautóban kerül beszállításra a hulladék, hanem IBC tartályokban, ebben az esetben az átféjtés előtt szükséges szintén a hulladék tárolása.

Kezelések:

3.1.1. Oldószeres technológia

E04-03 – fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás)

E04-07 – pelyhesítés (flokulálás), koagulálás, flotálás

Az alapanyagtartályból (T-1) az oldószeres, iszapos folyékony hulladékot változtatható teljesítményű szivattyúval egy előmelegítő hőcserélőn keresztül statikus keverőkkel szerelt „csőreaktorok”-ba juttatják. A statikus keverők előtt szabályozottan reagensek (R1 vagy R2) kerülnek a csővezetékbe adagolószivattyúk segítségével. A reagenseket IBC-tartályból adagolják. A csőreaktorokban létrejött szuszpenziót dekanter centrifuga segítségével szilárd és folyékony fázisra választják szét a kiinduló hulladékot. A folyadék fázis a dekanterből egy puffertartályba kerül (T-3), majd onnan egy szivattyú segítségével a tisztított víztartályba. A dekanterből a szilárd fázis zárt konténerbe kerül. Az iszap szintje mérve van, amikor a konténerben az iszap szintje eléri a maximumot, az alapanyag betáp szivattyú a T-1 alapanyag tartályból történő táplálást megszünteti, és a T-2 jelű tisztított víz tartályból táplálásra áll át. Ezzel együtt a reagens szivattyúk is leállnak. A technológiai folyamat működése zárt rendszerben történik. Az elválasztási művelet után a tisztított folyadékfázis a T-2 jelű tartályba, a kinyert szilárd fázis pedig zárt konténerbe kerül. A keletkező hulladékokat engedéllyel rendelkezőnek adja tovább az Ügyfél.

3.1.2. Iszapok ülepítése

E04-03 – fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás)

A szilárd alkotóelemek leülepednek a konténer aljára és a folyékony fázis felúszik a hulladék tömeg tetejére, így az szivattyúval eltávolíthatóvá válik. Az ülepítés a beérkező iszap minőségétől és szárazanyag tartalmától függően 7-20 napig történhet. Ez idő alatt a szilárd fázis leülepszik. Ezután a folyékony, felúszó fázis szivattyúval eltávolítható IBC tartályba, és további előkezelés alá vonható a telephelyen (emulzióbontó), vagy közvetlenül ülepítés után átadásra kerül megfelelő engedéllyel rendelkezőnek.

3.1.3. Szennyezett csomagolási hulladékok előkezelése, hasznosítása

Előkezelés

E02-15 – mosás (vízzel),

E02-17 – mechanikai tisztítás,

E04-04 – mosás.

A tisztítandó hulladékot elsőként szemrevételezéssel ellenőrzik az esetleges mechanikai sérülések feltárása érdekében. A sérült edényeket selejtezik, majd a könnyen tisztítható műanyag hulladékot a tisztítást követően 150102 azonosító kódú hulladékokra sorolják, és átadásra kerül megfelelő engedéllyel rendelkezőnek. a nehezen megtisztítható edényeket tisztítás nélkül 150110* azonosító kódon kerül továbbadásra engedéllyel rendelkezőnek.

A kezelés céljából telephelyre gyűjtött szennyezett csomagolóanyagok átválogatás után kerülnek a mosási technológiába. A szemrevételezéssel megvizsgált darabok vagy azonnal mosásra bocsáthatóak, vagy még a szennyeződés mértékétől függően egyéb előkezelés alá szükséges vonni. A szennyezett felületek tisztítására száraz technológiát, mechanikai kezelést, úgynevezett kaparást alkalmaznak. Az alkalmazott mechanikai behatás: a kéziszerszámok alkalmazása, melyekkel el lehet távolítani a felületeken megtapadt festék, gyanta vagy egyéb összetevőket. Az így megtisztított csomagoló eszközök bocsáthatók a mosási technológiára. Másodlagosan keletkező hulladék kódok: 19 02 06, 19 02 05*. A mechanikai tisztítás során eltávolított szennyeződés vagy azonnal egy tároló konténerbe kerül átrakásra vagy a mosóvízzel leülepszik a mosóberendezés tároló tartályába a

másodlagosan keletkező iszappal.

Az IBC tartályokat egy konténerben, melyben a technológia megvalósítható egy olyan mozgatható, szállítható és ahol a talaj szilárdsága lehetővé teszi ott tetszőlegesen telepíthető, hálózati energiaforrást nem igénylő konstrukció. Olyan kialakítással, amely a környezeti szennyezést minimalizálja és üzemileg nincs kapcsolatban semmilyen közhálózati szolgáltatással, mint pl.: víz, szennyvízcsatorna, villamos hálózat stb. A berendezés egy görgős nyitott konténerből kialakított 4 rekeszes felosztású mosó létesítmény. Minden rekesz vízmentesen zárt, így nem tud a mosó folyadék vagy az egyéb tartályból, vagy tartályról származó szennyeződés a környezettel érintkezni. A mosásra használt folyadék a felhasználását követően egy szivattyúval tovább szállítva 2 db IBC tartályban gyűlik össze. Így a mosásra szánt vegyi hatások egy zárt körben maradnak. Tovább növelhető a környezetvédelmi biztonság, a lokális veszélyforrások alá helyezett kármentő tálcákkal. Az egyes rekeszek kétoldalt ajtóval vannak ellátva, kivéve a mosórekeszt, ahol a hátfalon kialakított duplaszárnas ajtón lehet a mosásra szánt IBC tartályokat mozgatni, illetve a dolgozó is itt tud a rekeszebe lépni. Balról haladva, a legnagyobb rész a mosó rekesz. A középső rész a gépészeti egység. Itt találhatóak a nagynyomású mosópisztoly kompresszorai és a tartálymosó egyéb gépészeti berendezései. A következő két rekeszben egyenként 2 db IBC tartály helyezhető el. Ezekben a tartályokban tárolható a mosáshoz szükséges folyadékok- 3 db IBC – és egyben a szennyezett mosóvíz. A berendezés anyaga jellemzően acél, a belső burkolati elemek is acélból készülnek a korrózió védelem festéssel megoldott. Minden más felhasznált alapanyag is vízálló. A berendezés szerkezetét tekintve felül nyitott tehát a szellőztetés természetes módon megoldott.

A szennyezett csomagolási hulladékokat – IBC tartályok, hordók, kannák – szemrevételezéssel megvizsgálják, a sérült darabokat kiválogatják és selejtezik. A hasznosításra alkalmas ép darabokat, ha szükséges mechanikai tisztítást követően, a mosókonténerbe helyezik és nagynyomású berendezéssel elmosják.

Mosási folyamat leírása: A sérülésmentes edények betöltő fedelét leveszik - amennyiben van alsó ürítő csap, akkor azt elzárják - és így helyezik el a tisztítási helyére, ahol tisztítják. A mosás során az edények belső felületét KARCHER típusú hordó/tartálymosó berendezéssel tisztítják meg a szennyeződésektől. Olajos szennyeződés esetén a tisztításhoz használt mosóvízhez az előírt adalékanyagokat adagolnak. A tartály belsejébe leengedett 2 db vertikálisan és horizontálisan is mozgó fúvókán keresztül 50-60 °C-os, 160-180 kPa nyomású vízszugárral történik a tisztítás. A mosás során keletkező emulzió az edény alján gyűlik össze, amit vákuum szivattyú segítségével távolítanak el, miközben kézi szórófejjel tiszta vizes öblítés történik. A vákuum szivattyú zárt rendszeren keresztül a szállító tartályba üríti az emulziót. A mosóvizet a szigetelt tárolótérben elhelyezett műanyag IBC tartályban gyűjtik, majd IBC-ben vagy tartályos gépjárművel átszállítják a Csörgőfa soron üzemeltetett emulzióbontóba, ahol E04-03 előkezelésre bocsátják. A mosás, tisztítás során keletkező emulzió 160708* vagy 160709* azonosító kód alá sorolják. A nem veszélyes hulladékkal szennyezett hordó, ballon és IBC mosásakor keletkező mosóvizet a 16 10 02 kód alá sorolják.

Szárítást nem terveznek, a megtisztított tárolóedények, IBC-k csak a természetes száradás útján száradnak a tárolásuk idejében.

Felhasznált segédanyagok:

AQ- AQUATEX nagy hatású tisztító és zsírtalanító koncentrátum: elemeire bontja a zsíros, olajos lerakódások molekulá szerkezetét, biológiailag lebomló, nem tűzveszélyes, tisztítja és felújítja a szennyezett felületeket, csökkenti a zsír és olaj lerakódást, vízzel hígítható;

DEF- DEFOAMIX habzásgátló szer: megakadályozza a habképződést a gépekben, eltávolítja a habot a gépekben.

Mosási előkezelés a mosócsarnokban:

Az erősen szennyezett vagy jelentős maradékanyagot tartalmazó IBC tartályok és hordók mosása a mosó csarnokban tervezett, ahol a padozatba beépítve található egy 10m³-es tartály összefolyónnyal kialakítva. Ennek a tartálynak a kihasználásával a mosás során keletkező veszélyes folyékony hulladék felfogható, és szippantás után tartály autó segítségével az emulzióbontóba, mint előkezelésbe vonható fázis szétválasztás céljából.

A mosó csarnokban a mosást végző berendezés:

1. Kärcher HDS 10/20-4 M magasnyomású melegvizes mosó
2. a veszélyes anyaggal szennyezett IBC tartályok és hordók mosása a beépített tartály felett zajlik, így a mosásból keletkező veszélyes anyaggal szennyezett szennyvíz visszavezethető az emulzióbontó technológiába előkezelés céljából,
3. a mosás több fázisban történhet, előmosás - vegyszeres mosás - végül utómás.

További előkezelés, amennyiben a megtisztított hulladékok nem hasznosíthatóak

E02-04 – tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)

Abban az esetben, ha a megtisztított fémhordó nem alkalmas a telephelyi hasznosítási folyamatba bevezetni, tehát sérült, hiányos a felépítése, akkor 15 01 04 hulladék kódra sorolva alaktalanítás, tömörítés alá kerül, majd konténerben gyűjtik és elszállítják megfelelő engedéllyel rendelkezőhöz. A tömörítést hordóprés alkalmazásával végzik.

Hasznosítás

R3a – Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése,

R4 – Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.)

Az IBC tartályok szabványosított, raklap alapterületű tartályok igen sokrétűen használhatók, ezért számos ipari gyártási eljárás kapcsán hasznosítják őket. Elsősorban folyékony közegek és vegyszerek tárolására alkalmasak, de lényegében bármilyen nem szilárd halmazállapotú anyaghoz igénybe vehetők. Az újratöltés előtt azonban mindenképp meg kell tisztítani az IBC tartályokat, mert a közeggel érintkező felületük szennyezett maradhat. Ez lehet magából a tárolásból visszamaradt szennyeződés vagy valamilyen idegen anyag. Az sem ritka, hogy a beszáradt közeget kell eltávolítani, illetve közegváltásnál is alapos tisztításra van szükség. A kezelés célja a telephelyre beérkező, bruttó tömegben mért veszélyes hulladékok lefejtése, előkezelése során keletkező szennyezett edények (ballonok, IBC tartályok, hordó) tisztítása, száradása és szemrevételezése után újbóli felhasználása, kihelyezése a szerződött cégeknél csomagolóanyagként, gyűjtőedényként. A mosás, tisztítás elvégzésekor a folyamat során a csatolt Ellenőrzési jegyzőkönyvet szükséges kitöltenie az ellenőrzést végző személynek, hogy a mosott IBC, hordó vagy kanna az előírásoknak megfelelően átesett a szükséges ellenőrzési pontokon (mosás, szerkezeti állapot, tisztaság, korábbi címke, felirat eltávolítva, stb.) és megfelelt a termék minősítés kritériumainak. Az Ügyfél „Tisztasági bizonylatot” állít ki a megfelelő, újrahasználatos ballonokról, hordókról, IBC tartályokról.

Minőségirányítási rendszer:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységhez Integrált minőségirányítási /MSZ EN ISO 9001:2015/ és környezetirányítási /MSZ EN ISO 14001:2015/ rendszert működtet.

3.2. A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

A keletkezett hulladékokat megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőnek adják át.

Az oldószeres technológiából keletkező 19 02 05* és 16 10 02 azonosító kódú hulladékot munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjti az Ügyfél. A 16 10 02 azonosító kódú hulladék a T-2 jelű tartályba (egyidejűleg gyűjthető mennyiség: 20 t), a 19 02 05* kódú hulladék zárt iszapkonténerbe kerül (egyidejűleg gyűjthető mennyiség: 15 t).

Szennyezett csomagolási hulladék mosási technológiájából várhatóan keletkező, éves mennyiség: mosásból származó iszap: 5-8%, folyékony hulladék : 990 m³- 2250 m³.

A hulladékgazdálkodási technológiák során keletkező másodlagos hulladékok az alábbiak:

Hulladék kód	Megnevezés
Oldószeres technológia	
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat
16 10 02	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től
19 02 05*	fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
Iszapülepítés	
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladék
16 07 09*	egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
19 02 05*	fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 02 07*	elválasztásból származó olaj és koncentrátum
19 02 08*	veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladék
19 02 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék
19 12 11*	egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
Szennyezett csomagolási hulladékok	
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék
15 01 04	fém csomagolási hulladék
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladék
16 07 09*	egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
16 10 02	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től
19 02 05*	fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 02 06	fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, amely különbözik a 19 02 05-től
19 12 02	fém vas
19 12 03	nemvas fémek

3.3. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

- a) telephelyvezető: a telephely vezetését felsőfokú végzettséggel rendelkező végzi,
- b) környezetvédelmi megbízott: a szakmai felügyeletet környezetvédelmi megbízott alkalmazásával látják el, amely munkakör betöltését felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező munkatárs látja el,
- c) technikus: az oldószeres technológia kezelését és az iszapok üleptetésének felügyeletét végzi, 3 műszakban biztosítva a berendezések felügyelete,
- d) szállítás vezető: a szállítások felügyeletét megfelelő képzettségüként irányítja,
- e) Targonca vezető: műszakonként 1 fő targonca vezető végzi a hulladékok mozgatását,
- f) környezetvédelmi asszisztensek: adminisztratív feladatok ellátását végzik (a be-és kiszállítások napi operatív feladatait). A szállítások szervezése a Clever Waste programban való napi operatív feladatok ellátásáért a logisztikai asszisztensek felelnek.,
- g) Gépjármű vezetők: a veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítására megfelelő végzettséggel – ADR, emelőgép kezelői, GKI – rendelkeznek.

3.4. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

- 1. hordó tömörítő: Strautmann PP 1208 (kapacitás: 2 s/hordó),
- 2. targonca
- 3. speciálisan kiépített mosó konténer (tárgyi és Győr, Reptéri út 6. sz. alatti telephelyen is használt, kérelmezett kapacitásokat teljesíti),
- 4. Kärcher típusú magasnyomású mosó berendezés (mosócsarnok),
- 5. Kärcher típusú hordó/tartálymosó berendezés (mosókonténerben),
- 6. kézi szerszámok: spakli, lapát, kézi csiszoló, egyedileg kialakított célszerszám,
- 7. átfertő membrán szivattyú,
- 8. 1 db 60 tonnás méréshatárú hitelesített hídmérleg,
- 9. 1 db 150 kg méréshatárú hitelesített mérleg,
- 10. konténerek: több méretben, fedeles és nyitott kivitelezésben, hozzájuk tartozó ponyvával.
- 11. láncos tehergépjármű, kampós, nyerges, tartányautók.
- 12. a tartányautók gépi töltéssel-ürítéssel (nyomásálló tartány), illetve gravitációs töltésű-ürítésű tartány-félpótkocsi.

Festékes, oldószeres veszélyes hulladék előkezelési technológia (400 l/h):

- 1. elektromos vízmelegítő,
- 2. dekanter,
- 3. speciális kialakított konténer iszap tárolásra,
- 4. IBC tartály,
- 5. centrifugál- és vegyszerszivattyúk,
- 6. T-1, T-2 tartályok,
- 7. keverőcső,
- 8. hőcserélő,
- 9. puffer tartály,
- 10. durva szűrő.

A gépek, berendezések saját tulajdonban vannak.

3.5. A hulladékgazdálkodási tevékenység telephelyére vonatkozó műszaki jellegű információk:

Az Ügyfél a Győr, 5387/130 hrsz. alatti ingatlant bérli, melyre vonatkozó bérleti jogviszonyt igazolt is. A telephely a Győri Ipari Park területén helyezkedik el, 10.802 m², melyből 4337 m² szilárd burkolattal ellátott felület és 2623 m² a csarnok és irodaépület. A fennmaradó 36% zöldfelület.

A telephely illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kerített, zárható kapuval ellátott. Munkaidőn kívül és hétvégén őrzése megoldott.

Az Ügyfél telephelyén működő hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzata GY/53/05065-6/2025. iktatószámú határozattal került jóváhagyásra. A veszélyes hulladékok tárolása vízzáró réteggel ellátott egységes, egybefüggő burkolatú csarnok részben, illetve mobil kármentők alkalmazásával történik.

Nyílt téren a hulladékok olyan konténerekben vannak tárolva, amik a hulladék kémiai és fizikai tulajdonságainak ellenálló, sérülés mentesek és folyadékzárók. A nyitott konténerekhez hozzátartozik a méretben megfelelő ponyva, melyet rögzítve a tárolt hulladék nincs kitéve a természeti eseményeknek, mint szél általi elhordás vagy csapadék hullás. A telephelyen található csapadékvíz elvezetők közelében veszélyes hulladék tárolás nem történik. A telephelyen a csatornaszemek mind el vannak látva Bárczy Kft. által forgalmazott olajsűrű berendezésekkel, amiben a betétek cserélhetők. A csarnok melletti kármentő medencében került megépítésre a két 100 m³-es tartály a folyékony hulladékok gyűjtésére.

Az előkezelésre kialakított csarnokban két technológia kiépítése valósult meg (oldószeres és emulzió-bontó technológia). Mindkettő külön-külön egy kármentő medencébe lett elhelyezve. A két technológiát egymástól a közlekedési útvonal választja el. A kármentők teljes befogadó képessége: 216,36 m³ + 52,65 m³.

A gyűjtött veszélyes hulladékok tárolása mobilizálható kármentőkkel, kádakkal és ládakkal megoldható, amelyek növelik a flexibilitást, alkalmazkodó képességet, hiszen rajtuk anyagfajtánként, reakcióképességtől függően elkülönítve tárolhatók a kisebb mennyiségek, akár az eredeti csomagolásban.

Izlapok gyűjtése- tárolás, előkezelése; szennyezett csomagolási hulladék: az udvari részen beton, aszfalt felületű térburkolás található. Ezen a felületen történik a szivárgás mentes konténerekben a beérkező hulladékok tárolása, melyek vagy fedeles kialakításúak vagy ponyvával lefedhetőek. A hordóban vagy kannában érkező kisebb mennyiségű hulladékok tárolására mobil kármentőkön történik.

Az Ügyfél telephelyén működő üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata GY/53/05066-5/2025. iktatószámú határozattal került jóváhagyásra. A fedett tárolóhely az ugyanitt lévő üzemi gyűjtőhelytől mobil kerítéssel elválasztásra került, az így kialakított üzemi gyűjtőhely 140 m² nagyságú. A fedett nyitott bálátároló összes területe 660,3 m². Az üzemi gyűjtőhely elkerített területén egy vaslemez beépítésével történik havária esetén a hulladék elfolyás, talajba kijutásának megelőzése.

A veszélyes hulladékok gyűjtése csak szivárgás mentes, illetve dupla falú konténerekben történik. A nyitott konténerekhez hozzátartozik a méretben megfelelő ponyva, melyet rögzítve a gyűjtött hulladék nincs kitéve a természeti eseményeknek, mint szél általi elhordás vagy csapadék hullás.

A fedett gyűjtőhelyen az elszállításra váró hulladékok 7,5 - 40m³-es konténerekben, IBC-ben vagy hordóban kerülnek elhelyezésre. A területre a csapadék a tető alkalmazása miatt nem juthat be, a más hulladékoktól való elkülönített tárolás biztosított.

3.6. A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél rendelkezik a Generali Biztosító Zrt.-nél – káreseményenként és időszakonként 135.000.000 Ft (azaz százharmincötmillió forint) biztosítási összegű – környezetvédelmi biztosítással.

Az Ügyfél rendelkezik az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél 39.000.000 Ft. (azaz harminckilencmillió forint) pénzügyi biztosítékkal (bankgarancia).

3.7. Havária:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan havária tervvel rendelkezik.

III.

Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Kormányhivatal alábbi előírásait:

1. Az Ügyfél a tevékenységét a legkisebb terhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
2. Az Ügyfél – a hatályos jogszabályoknak megfelelően –, mint a hulladék termelője, gyűjtője, és előkezelője meghatározott adattartalmú, naprakész nyilvántartást köteles vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást köteles teljesíteni. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – megőrzi.
3. A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött és tárolt hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A hulladéktároló helyeken csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a **hulladéktároló helyek tárolókapacitására**: az emulzióbontó technológiánál az egyidejűleg tárolható maximális mennyiség veszélyes és nem veszélyes hulladék esetén: **1000 t**, az oldószeres technológiánál az egyidejűleg tárolható maximális mennyiség veszélyes hulladék esetén: **20 t**, az iszap üleptető technológiánál az egyidejűleg tárolható maximális mennyiség veszélyes és nem veszélyes hulladék esetén: **120 t**, a szennyezett csomagolási hulladékoknál az egyidejűleg tárolható maximális mennyiség veszélyes és nem veszélyes hulladék esetén: **120 t**. Az üzemi gyűjtőhelyen csak annyi hulladék gyűjthető, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos gyűjtése érdekében lehetséges, figyelemmel az üzemi gyűjtőhely kapacitására, nem haladhatja meg a következőket: **fedett bálatárolóban veszélyes hulladék esetén a 80 tonnát, ugyanitt nem veszélyes hulladék esetén a 25 tonnát, az udvaron feljelölt részen (nem veszélyes hulladék) a 40 tonnát a hulladékok mennyisége**. Hulladéktároló helyen és üzemi gyűjtőhelyen hulladék az átvételtől, illetve képződésétől számított legfeljebb egy évig tárolható, továbbá gyűjthető.
4. A keletkezett, átvett, másodlagosan képződött és kezelt hulladékokról a tárgyévet követő év március 1. napjáig adatszolgáltatást kell teljesíteni a vonatkozó jogszabály szerint. A gyűjtésre átvett veszélyes és hasznosításra, ártalmatlanításra átvett nem veszélyes hulladékokról a tárgy negyedévet követő 30. napig kell adatszolgáltatást teljesíteni a vonatkozó jogszabály szerint. A telephelyen technológiánként anyagmérleget kell vezetni.
5. Állami hulladékgazdálkodási közfeladat alá eső hulladékok csak koncesszori alvállalkozóként vehetőek át.
6. A kezelésekről sorszámozással ellátott üzemnaplót kell vezetni, melynek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a telephelyre történő beszállítás időpontját, körülményeit; a hulladékok fajtankénti mennyiségét és összetételét; az előkezelés időpontját, az alkalmazott berendezések megnevezését, üzemóráját, a kezelés eredményeként keletkező hulladékok (másodlagosan keletkező hulladékok) fajtaját, mennyiségét, a telephelyről kiszállított hulladékok mennyiségét, átvevőjét, kiszállításának időpontját.

7. A hasznosításra történő átadást előtérbe kell helyezni az ártalmatlanítással szemben.
8. Az átvett nem veszélyes hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként való besorolását eredményezhetné.
9. Az iszapok ülepítése során, a technológiából származó másodlagos folyékony hulladékok esetében az adatszolgáltatás és nyilvántartás adattartalmában a fizikai megjelenési forma szerinti adattartalmat rögzíteni szükséges. A hulladékok, beleértve a másodlagos keletkező hulladékokat is, nem keveredhetnek. Az iszap tartalmú hulladékok ülepítése, lefőlözése során keletkező másodlagos hulladékok esetében is gondoskodni kell az anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésről. Amennyiben az iszap tartalmú hulladékok kezelése során az anyag olyan mértékű változáson megy keresztül, hogy a fizikai vagy kémiai tulajdonságai megváltoznak, úgy a másodlagosan keletkező hulladékokat 19-es főcsoportú hulladékként kell besorolni, továbbá szükséges az iszap tartalmú anyag szárazanyag tartalom szerinti elkülönítése. Fázisszétválasztás után maradhat a bejövő kódon a hulladék az előkezelés után, ha csak a megjelenési forma változik.
10. Az előkezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenységnek megfelelő fő- és alcsoportba kell besorolni.
11. A 99-re végződő azonosító kódszámú, közelebbről meg nem határozott hulladék megnevezésű hulladékok esetében, az átvételt igazoló dokumentumokon, illetve a nyilvántartásban fel kell tüntetni a hulladék konkrét megnevezését.
12. Ha az Ügyfélnek – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a Kormányhivatalnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni.
13. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az Ügyfél haladéktalanul gondoskodni köteles. A bekövetkezett káreseményt, annak kiterjedését, mértékét, továbbá a megtett intézkedéseket írásban a Hatóságnak be kell jelenteni. A kárelhárítás során keletkezett hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről az Ügyfél késedelem nélkül gondoskodni köteles.
14. A hulladékok további kezelésre csak kezelésükre vonatkozó véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező részére adhatók át. A hulladékok kezelésre történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanításra való átadásakor vizsgálni kell a külön jogszabályban meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, melynek – többek között – ki kell terjedni annak bemutatására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
15. A tevékenység felhagyása esetén a telephelyen hulladék nem maradhat, kezelésükről engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással gondoskodni szükséges.
16. Az üzleti év március 1. napjáig a hulladékgazdálkodási kormányhivatalnak igazolni kell, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötésre került, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.
17. A hulladéktároló hely és üzemi gyűjtőhely a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatokban foglaltaknak megfelelően üzemeltethető.
18. Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária-terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani.
19. A telephelyre beérkező és a telephelyről kiszállított valamennyi hulladékszállítmányt

- hitelesített mérlegen mérni kell. A telephelyre beérkező valamennyi hulladékot szemrevételezéssel ellenőrizni kell.
20. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
 21. Jelen engedély II. fejezetének 2.2. és 2.3. pontjába foglalt hasznosítások 300 t/év mennyiséget nem haladhatják meg.
 22. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő; illetve felhasználása, termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
 23. Az R3a és R4 hasznosítási technológia során előállított anyagra vonatkozó kritériumoknak való megfelelésről jegyzőkönyvet kell készíteni, a termékről teljesítménynyilatkozatot kell kiállítani. Ezen jegyzőkönyveket és a termékfelhasználás és eladás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
 24. Az adott hulladékok csak abban az esetben tekinthetők hasznosítottak, ha a hulladékból előállított anyag termékké minősítése megtörténik. Ellenkező esetben a keletkező anyagokat másodlagos hulladéknak kell tekinteni. A hulladékok hasznosítását a kérelemben megadott technológiai leírás és az ellenőrzési jegyzőkönyv szerint kell végezni.
 25. A hulladékstátusz megszűnése során a hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell üzemeltetni, amelynek a hasznosítási művelet alapanyagául szolgáló hulladékok átvételi ellenőrzésére, a kezelési műveletek ellenőrzésére, az ellenőrzések nyilvántartására, a minőségbiztosítási rendszer felülvizsgálatára és a képzésre vonatkozó előírásokat, valamint szükség esetén az akkreditációra vonatkozó követelményeket kell legalább tartalmaznia.
 26. Ha a munkahelyi gyűjtőhelyet nem önálló helyiségként alakítják ki, akkor vonal felfestésével vagy kerítéssel a munkahelyi gyűjtőhelyet a telephelyen lévő egyéb létesítményektől el kell határolni. Olyan telephelyen, ahol több munkahelyi gyűjtőhely is üzemel, a munkahelyi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. A táblán a munkahelyi gyűjtőhelyre utaló feliratot úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
 27. Annak megválasztásakor, hogy a munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot gyűjtőedényben, konténerben, vagy a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben gyűjtsék, azt kell figyelembe venni, hogy a hulladék fajtája, típusa, jellege, mérete, mennyisége és tömege alapján mi biztosítja a környezetszennyezés kizárását biztosító gyűjtést.
 28. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.
 29. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.
 30. Ha a hulladékot gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, akkor a gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
 31. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot.
 32. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjáratú üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A szállítás csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő járművekkel történhet.
 33. Tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

34. Erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával, sebességkorlátozásával, a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.
35. A hulladékok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A hulladék esetleges szétszóródását el kell kerülni.
36. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell az illetékes területi környezetvédelmi hatóságot.
37. Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajr.) 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.
38. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
39. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
40. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.
41. Tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
42. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
43. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
44. A vízáteresztőmények, csak hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában, az abban foglaltak betartásával üzemeltethetők.
45. A szennyvíz kibocsátását a jóváhagyott önellenőrzési terv alapján kell mérni, bevizsgálni, dokumentálni és az eredményekről adatszolgáltatást teljesíteni.
46. A szennyezőanyag elhelyezés ellenőrzött körülmények között folyhat, mely magába foglalja az adatszolgáltatást is. Mivel engedélyköteles tevékenységet folytat, ezért adatlap benyújtására kötelezett. A szennyezőanyag elhelyezésre vonatkozóan, adatszolgáltatás céljából a FAVI-ENG-EJ adatlapot elektronikus formában az OKIRkapu rendszeren keresztül meg kell küldeni az Igazgatóság részére a tárgyévét követő év március 31-ig. A FAVI-ENG-EJ alapfeltétele a FAVI-ENG-R adatszolgáltatás visszaigazolásának megléte.
47. A szennyezőanyag elhelyezés nem okozhatja a felszín alatti víznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
48. A közcsatornába bevezetett csapadékvíz minőségének meg kell felelni a vonatkozó jogszabályi küszöbértékeknek.
49. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.).
- 50.

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:

1.1. Győr Megyei Jogú Város Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság – 76914-2/2025. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„Győr Megyei Jogú Város Jegyzője nevében Büchl Hungaria Kft. (székhely: 9027 Győr, Csörgőfa sor 8.) 9027 Győr, Csörgőfa sor 8. sz. 5387/130 hrsz. alatti telephelyéhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási engedélyének (veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése) megújítása ügyében –a helyi természetvédelmi követelmények tekintetében vizsgált-hatásköröm hiányában a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom. Eljárási költség nem merült fel. Végzésem ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

V.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
 - a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
 - a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
 - d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha
 - h) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
 - i) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
 - j) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
 - k) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

VI.

Jelen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére jogosító engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2030. szeptember 16. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új

engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejártá előtt legalább 75 nappal. Jelen engedély véglegessé válásával a GY-02/13/01969-13/2020., és GY/40/04399-21/2021. számú határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti.

VII.

A 2024. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,- Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2024. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság részére a „Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. Az Ügyfél 2025. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

VIII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett **2.047.500,- Ft, (azaz kétmillió-negyvenhét-ezer-öttszáz forint)** összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

IX.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon található e-Papír rendszeren keresztül nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél 2025. július 24. napján kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben 9027 Győr, Csörgőfa sor 8. szám alatti telephelyre vonatkozóan (KTJ: 100882646) veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítás jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2025. július 24. napján

közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 55 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A kérelem és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 14. § (3) bekezdése szerinti jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

A kérelem és mellékleteinek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy az nem felel meg a fenti jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért GY/53/05064-4/2025 számon hiánypótlási felhívás, GY/53/05064-15/2025 számon nyilatkozattételre felhívás, majd GY/53/05064-30/2025 számon iratbecsatolásra felhívás került kiírásra az Ügyfél részére.

Az Ügyfél GY/53/05064-18/2025., GY/53/05064-19/2025. és GY/53/05064-23/2025., GY/53/05064-27/2025 és GY/53/06054-31/2025 számon becsatolt a hiánypótlási, a nyilatkozattételi és az iratcsatolási felhívásban foglaltakat, így a kérelem teljes.

A Kormányhivatal az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 53. és 59. pontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságot.

A Győr-Ménfőcsanak Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat IV. fejezetének 1.1. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„Győr-Ménfőcsanak Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.) a tárgyban megjelölt ügyben folytatott eljárása során szakhatósági állásfoglalás beszerzése céljából kereste meg hivatalunkat 2025. augusztus 06.napján érkezett levelével az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 53. és 59. sora alapján.

A megkereséshez csatolt dokumentációt –a Kr. értelmében –a helyi természetvédelmi szakkérdésre kiterjedően vizsgáltam és az alábbi megállapításokat tettem:

A tárgyi tevékenység–Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003.(XII.19.) önkormányzati rendeletében, valamint a „Bécsi úti nádas” helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 31/2004.(V.28.) önkormányzati rendeletében és a Győr helyi jelentőségű védett természeti területeiről és helyi jelentőségű védett természeti értékeiről szóló 7/2022. (III. 22.) önkormányzati rendeletében meghatározott–helyi jelentőségű védett természeti területet, -követelményt nem érint, azaz tárgyi eljárásban szakhatósági jogkörrel hatóságunk nem rendelkezik.

Fentiekre tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.§(2) bekezdése és a 46.§(1) bekezdés a) pontja értelmében a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom. Illetékességemet az Ákr. 16.§ (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

Az eljárási költségről az Ákr. 124. §-a, 125. § (1) bekezdése, valamint a 129.§ (1) bekezdése, továbbá az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről,

valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni fellebbezési lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése, valamint a 112.§-a alapján zártam ki.”

A Kormányhivatal eljárása során vizsgálta a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése, továbbá a 7. § (2) bekezdése, valamint 2. sz. melléklet 2. és 3. pontjai, valamint a 7/A §. bekezdése és 3. sz. mellékletének 2., 3., 4., 5. és 6. pontja alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdések alapján az alábbiakat állapította meg:

1. Környezetvédelmi szempontból:

Levegőtisztaság-védelem:

A vizsgált telephelyen a jelenleg üzemelő és a tervezett technológiákhoz kapcsolódóan légszennyező pontforrás nem üzemel. A korábban ismertetett jelenleg üzemelő és tervezett technológiák esetében légszennyező anyag kibocsátás nem alakul ki. A vizsgált telephelyen a korábban leírtaknak megfelelően 1 db HYSTER dízel üzemű targonca üzemel, amely az anyagmozgatásokat végzi. A targonca az elvégzendő feladatokkal összefüggésben a teljes telephely területén mozog, így a belső égésű motorjának kibocsátásai még folyamatos üzem esetén is eloszlanak a vizsgált telephely területén. Ennek megfelelően a légszennyező anyag kibocsátásával összefüggésben kialakuló levegőterhelő hatása elhanyagolhatónak tekinthető, a levegővédelmi hatások a vizsgált telephely telekhatárán belül maradnak. A fentieknek megfelelően a vizsgált telephelyen jelenleg folyó és tervezett technológiai tevékenységek és az alkalmazott munkagép levegőterhelő hatása a vizsgált telephelyen kívül nem okoz levegőterheltség változást, a levegővédelmi hatásterület a vizsgált telephely területére korlátozódik. A közúti teherszállítás levegővédelmi hatásterülete a vizsgált megközelítési útvonal területére korlátozódik. A várható levegőterheltség – az alap levegőterheltséget is figyelembe véve – a vizsgált légszennyező anyagok esetén, a hatásterületen belül és azon is túl alatta marad a vonatkozó rövid idejű légszennyezettségi határértéknek.

Zaj- és rezgésvédelem:

A vizsgált telephely Győr iparterületén a Hegyeshalom-Budapest vasúti fővonal mellett a Csörgőfa sor 8. szám alatt található. A telephely befoglaló mérete 130x85m, ahol a hosszanti méret kelet-nyugati irányú. A telephelyen az északi üzemcsarnokban emulzió tisztító technológia működik, a déli üzemépület az irodáknak és szociális helyiségeknek ad helyet, a csarnok rész raktárként működik. A telephely nyugati részén oldalirányban nyitott, tetővel rendelkező konténertároló van. Az utcafronton trafóházzal egybeépült portaépület található. A telephelyet északi irányban vasúti terület határolja, a vasút túloldalán iparterület van. Keleti, nyugati és déli irányokban iparterület van a telephely környezetében. Az engedélykérelem mellékleteként benyújtásra került a BP- Vibroakusztika Kft. (9021 Győr, Munkácsy u. 1-5.) által a telephely környezeti zajszintjeiről és a zajvédelmi szempontú hatásterület megállapításáról készített szakértői vélemény, mely alapján megállapítható, hogy a vizsgált telephely zajkibocsátása az ismertetett zajforrásokkal megfelel a vonatkozó előírásoknak. Mérések időpontja: 2025.08.14. (nappal) és 2025.08.24. (éjjel). A hatásterület által érintett ingatlanok: Győr 5387/11, 5387/168, 5387/173, 0748/46, 0748/62, 0748/59, 5396/13, 0748/12-13, 01170/5, 5387/9, 5387/65 hrsz. A hatásterület zajtól védendő objektumot nem érint.

Földtani közeg védelme:

A telephelyen 4 darab tartály található.

A T-1 és T-2 tartály egy közös, vízzáró betonból készült kármentő medencében van telepítve. A kármentő befogadó képessége nagyobb, mint a T-1 jelű tartályban lévő maximális mennyiségű

veszélyes anyag mennyisége. A kármentő medence alja egy kialakított vízgyűjtő zsomp felé lejt, melyből az esetlegesen összegyűlt folyadék mobil szivattyúval eltávolítható. A T-3 és T-4 tartály PP anyagból készült sík fenekű, peremes sík fedélkarimával ellátott, atmoszférikus nyomású puffer tartály, mely el van látva karimás csatlakozású technológiai csomaggal. Csőkapcsolatai oldható kötéllel vannak kialakítva, biztosítva így a fedél leszerelését és a tartály tisztítását. A T-4 tartály és szivattyúja szintén a kármentőben kerül elhelyezésre. A T-3 tartály a podeszt alatt emelt betonlapra kerül elhelyezésre. Az erősen szennyezett vagy jelentős maradékanyagot tartalmazó IBC tartályok és hordók mosása a mosó csarnokban tervezett, ahol a padozatba beépítve található egy 10m³-es tartály összefolyónyílással kialakítva. Ennek a tartálynak a kihasználásával a mosás során keletkező veszélyes szennyvíz felfogható és szippantás után tartály autó segítségével az emulzióbontóba, mint előkezelésbe vonható.

2. Természetvédelmi szempontból:

Az érintett Győr 5387/130 hrsz. alatti ingatlan belterületen helyezkedik el, nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem érint barlangot vagy barlang felszíni védőövezetét, nem érint egyedi tájértéket. Az érintett helyrajzi számú ingatlan nem része a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) számú MvM rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete alapján kijelölt „Tájképvédelmi terület” övezetének sem. A fentiek alapján a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 4. pontja, valamint a 7. § (2) bekezdése és a 2. sz. mellékletének 3. pontja alapján a tárgyi ügyben a **természet- és tájvédelmi szakkérdések vizsgálatának feltételei nem állnak fenn.**

3. Vízügyi szempontból:

Az Ügyfél tevékenységét a tárgyi telephelyen a GY-02/13/01969-13/2020. és GY/40/04399-21/2021., valamint GY-02/13/01498-10/2020. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi. Jelen eljárásban az Ügyfél a hulladékgazdálkodási (veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó) engedély kiadását kérelmezte. Az ingatlan Győr külterületén helyezkedik el, az Ipari Parkban. Az Ügyfél tevékenységét a 10.804 m² alapterületű 9027 Győr, (Ipari Park) Csörgőfa sor 8. (5387/130 hrsz.) alatti telephelyén végzi, melyből 4.337 m² alapterületű rész szilárd burkolattal ellátott és 2623 m² a csarnok és irodaépület. A hulladékká vált emulziókat, mosófolyadékokat és egyéb előkezelésre váró folyékony hulladékokat tartányos autók szállítják be a központi telephelyen található emulzióbontó csarnokba. A tartányos autókból a folyadékok egy előtároló tartályba kerülnek, majd a vákuumbepárló berendezésbe. A tartályparkban jelenleg duplafalú álló technológiai tartályok vannak. A technológiában a tárolókon kívül a technológiai funkciójú tartályokat is beleszámítva 27 db kisebb és nagyobb kapacitású tartály üzemel, melyekben egyidejűleg összesen 1000 m³ folyadék tárolható. A felfogó tér – az igen kicsi bekövetkezési valószínűséggel bíró – egyidejű palástlemez meghibásodások esetén is a három legnagyobb térfogatú tartály tartalmát is szétfolyás nélkül meg tudja tartani. A töltetek egymással káros reakciókba nem lépnek. Az érintett telephely vízellátása vezetékes közműről megoldott, a keletkező szennyvizek a városi közműre kerülnek bebocsátásra. Technológiai vízfelhasználás nincs. A tetőfelületről lefolyó, valamint a szilárd burkolatú felületekről elfolyó csapadékvíz víznyelő aknákon keresztül az elvezető csatornarendszerbe kerül bevezetésre. A naponta keletkező kommunális szennyvíz közvetlenül a városi csatornahálózatba kerül elvezetésre. A technológiából eredő szennyvíz a vákuumbepárló berendezés működéséből származik. Az elválasztási művelet során az elpárologtatott és kondenzáltatott víz CPS olajleválasztón halad át, ahol a maradék szénhidrogén-származékok leválasztódnak. Ezt követően a vízáram egy aktívszenes szűrőrendszerre kerül, mely adszorbeálja az

egyéb szerves vegyületeket, maradék szennyezőket. A kezelés után a szennyvizet közcsatornába bocsátják mennyiségben. A kibocsátási ponton pH és hőmérséklet ellenőrzés történik. A kommunális és a technológiai szennyvíz további kezeléséről a Győr városi szennyvíztisztító telep gondoskodik. A fedett helyen kialakított technológia, megfelelő aljzattal és védelmi rendszerrel ellátott. A további hulladékgazdálkodási tevékenység során festék és lakkmaradékot tartalmazó folyékony hulladék (08 01 19*) előkezelését végzik. A tevékenységet zárt fedett csarnokban végzik. A technológia nem igényel plusz vízfelhasználást. Az oldószer tartalmú, festékes hulladékokat tartányos autók szállítják be a központi telephelyükön található csarnokba, ahol tartalmuk átfertésre kerül PP anyagú atmoszférikus nyomású tartályokba. A másodlagosan keletkező veszélyes iszap csak 4-5 % a beérkező hulladéknak. A folyamat lényege a veszélyes iszap kinyerése. A keletkező nem veszélyes szennyvíz erre a célra fenntartott tartányautóval kerül elszállításra a további kezelést végző Pannon-Víz Zrt. telephelyére. A másodlagosan keletkező iszap hulladék konténerben való tárolás után a győri/dorogi hulladékégető telephelyére kerül kiszállításra ártalmatlanítás céljából. A fedett helyen kialakított technológia, megfelelő aljzattal és védelmi rendszerrel (kármegelőző medence, vízgyűjtő zsomp) ellátott területen kerül kiépítésre. A további hulladékgazdálkodási tevékenység során a szennyezett göngyölegek – hordó, ballon, IBC tartály – mosását, tisztását végzik. A kezelés célja a telephelyre beérkező, bruttó tömegben mért veszélyes hulladékok átcsomagolása során keletkező szennyezett edények (ballonok, IBC tartályok, hordó) tisztítása és azt követően újbóli felhasználása, kihelyezése a szerződött cégeknél csomagoló anyagként, gyűjtő edényként. A kezelésre szánt veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladékok tárolása és kezelése az udvaron erre kijelölt helyen történik, amely betonozott. A berendezés egy görgős nyitott konténerből kialakított 4 rekeszes felosztású mosó létesítmény. Minden rekesz vízmentesen zárt, így nem tud a mosó folyadék vagy az egyéb tartályból, vagy tartályról származó szennyeződés a környezettel érintkezni. A mosásra használt folyadék a felhasználását követően egy szivattyúval tovább szállítva 2 db IBC tartályban gyűlik össze. Így a mosásra szánt vegyi hatások egy zárt körben maradnak. A telephely vízellátását közüzemi hálózatról biztosítják. A mosás során az edények belső felületét KARCHER típusú hordó/tartálymosó berendezéssel tisztítják meg a szennyeződésektől. Olajos szennyeződés esetén a tisztításhoz használt mosóvízhez az előírt adalékanyagokat adagolnak. A tartály belsejébe leengedett 2 db vertikálisan és horizontálisan is mozgó fuvókán keresztül 50-60 °C-os, 160-180 kPa nyomású vízszugárral történik a tisztítás. Egy 60 literes ballon vagy hordó mosásakor kb. 5 liter, egy 1 m³-es IBC tartály mosásakor kb. 50 liter emulzió keletkezik. A mosás során keletkező emulzió az edény alján gyűlik össze, amit vákuum szivattyú segítségével távolítanak el miközben kézi szórófejjel tiszta vizes öblítés történik. A vákuum szivattyú zárt rendszeren keresztül a szállító tartályba üríti az emulziót. A mosóvizet a szigetelt tárolótérben elhelyezett műanyag IBC tartályban gyűjtik, majd IBC-ben vagy tartányos gépjárművel átszállítják a Csörgőfa soron üzemeltetett emulzióbontójukba. Az Ügyfél a monitoring kutak üzemeltetésére a H-15391-4/2009. számon kiadott, majd a 35800/6586-9/2019.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2029.12.15. napjáig hatályos. Az Ügyfél a telephely szennyvíz-előtisztító berendezés üzemeltetésére H-8451-10/2007 számon kiadott, majd 9218-6/2012. és 35800/5552-9/2017.ált., valamint 35800/5354-5/2022.ált.számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2027.11.30. napjáig hatályos. Az Ügyfél rendelkezik 35800/729-2/2023.ált. számon jóváhagyott önellenőrzési tervvel, mely 2027.12.31. napjáig jóváhagyott. Az Ügyfél rendelkezik ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerrel, melyet integráltan működtet az ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik. A tárgyi terület nem érint vízbázis védőterületet. A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására. A tevékenység a fentiekben foglalt előírások betartása esetén a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó

követelményeknek megfelel.

4. Népegészségügyi szempontból:

közegészségügyi szempontból kifogást nem emelek

5. Közegészségügyi szempontból:

Fentiek alapján a Büchl Hungária Kft. (székhely: 9027 Győr, Csörgőfa sor 8.) 9027 Győr, Csörgőfa sor 8. szám alatti telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához közegészségügyi szempontból hozzájárulok

6. Tűzvédelmi szempontból:

a tárgyi hulladékgazdálkodási engedély kiadásához tűzvédelmi szempontból feltétel nélkül hozzájárul

Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelem a benyújtott hiánypótlási felhívás teljesítését követően megfelel a Hr. 7. § (1)-(2) bekezdésének, a 9. § (1)-(2) bekezdésének, a 14. § (3) bekezdésének, a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 17. és 20. pontjának, a Ht. 12.§-ának, a Ht. 15.§-ának, a Ht. 62. § (1) bekezdésének, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésének, és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015 (VIII.7.) Kormány rendelet 3.§-ának, ezért a Kormányhivatal jelen hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. a Ht. 4. §-a,
2. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 3.-4. §-a, 6.-7. §-a, és 9. §-a, a Ht. 65. § (4) bekezdése,
3. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.). 19. § (3) bekezdése, a Létr. 15. § (5) és (6) bekezdései,
4. a Hnyr. 10-12. §-ai,
5. a Ht. 2. § (1) bekezdésének 36g. pontja,
6. a Hr. 9. § (2) bekezdésének a) pontja,
7. a Ht. 6. § (3) bekezdése és 7. §-a,
8. a Ht. 55. § (1) - (2) bekezdése,
9. a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 3. melléklete, a Hr. 9. § (2) bekezdésének c) pontja, a Ht. 63. § (1) bekezdése,
10. a VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet 3. melléklete, a Hr. 9. § (2) bekezdésének a) és c) pontja, a Ht. 63. § (1) bekezdése,
11. a Hr. 9. § (2) bekezdésének a) és c) pontja,
12. a Hr. 14. § (1) bekezdése,
13. a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 101. §-a, a Hr. 9. § (2) bekezdésének a) és c) pontja,
14. a Ht. 31. § (5) bekezdésén és a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeleten, a Ht. 31. § (1), (2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése,
15. a Hr. 9. § (2) bekezdésének e) és f) pontjai,

16. a Ht. 70. és 71. §-a, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint,
17. a Létr. 17. § (3) bekezdése, 19. § (2) és (8) bekezdései, 21. § (4) bekezdése,
18. a Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja,
19. a Hnyr. 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja, a Hr. 7. § (2) bekezdésének b) pontja és a 9. § (2) bekezdésének a) pontja,
20. a Hr. 9. § (2) bekezdés c) pontja,
21. a Hr. 9. § (2) bekezdésének b) pontja
22. a Ht. 3. § (1) bekezdés b) pontja és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6.550. §-a,
23. a Ht. 9-10. §-i,
24. a Ht. 10. § (4) bekezdése,
25. a Ht. 10. § (4) bekezdése,
26. a Létr. 13. § (2) bekezdése,
27. a Létr. 13. § (4) bekezdése,
28. a Létr. 13. § (5) bekezdése,
29. a Létr. 13. § (6) bekezdése,
30. a Létr. 13. § (7) bekezdése,
31. a Létr. 13. § (10) bekezdése alapján.

A szakkérdés vizsgálata és az azokra alapozott hatósági előírások az alábbi jogszabályhelyeken alapulnak:

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm.rendelet alapján.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet alapján.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet alapján.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény alapján.

A levegővédelmi követelmények a (Lvr.) 4. §-án, a Lvr. 26. § (2) bekezdésén az Lvr. 27.§ (2) bekezdésén, az és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. § (3) bekezdésén alapulnak.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, A nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 10. §, a 13. §-án alapulnak.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet alapján.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet alapján.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet alapján.

A zajkibocsátási határérték kérelmet a Zajr. 10. § (1) bekezdés alapján kell benyújtani és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgésekibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti tartalommal kell

elkészíteni.

A változás bejelentési kötelezettséget a Zajr. 11. § (5) bekezdése írja elő.

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. §, valamint 1. melléklete alapján.

Az üzemi és szabadidős létesítményekben folytatott tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeit

a zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM. együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza

A tevékenység végzésére vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontján alapul, amely alapján a tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A haváriára vonatkozó előírás pedig a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt.) 5. § (1) bekezdés alapján minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 7. § 2) bekezdés c) pontja szerint a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.

A Tvt. 17. § (1) bekezdés alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A Tvt. 77/A. § (1) bekezdése szerint, aki az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve jogszabályban meghatározott, idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásokat megszegi, – saját költségére – kötelezhető az idegenhonos inváziós faj betelepítésének vagy behurcolásának megakadályozására, visszaszorítására, elszigetelésére, kiirtására, fogságban tartott állományának teljes és végleges felszámolására, árukészletének megsemmisítésére, illetve a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására.

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez igazolta, hogy köztartozása nincs, az erről szóló dokumentumot a kérelméhez becsatolta.

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez a Generali Biztosító Zrt.-nél kötött 95590104142711400 kötvényszámú környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítással és a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel is rendelkezik.

A V. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanezen fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, továbbá a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Kormányhivatal a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: „Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.”

A gyűjthető hulladékok körét a Hj. 2-3. sz. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok alapján állapította meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A VII. fejezet előírásait a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

Jelen határozat VIII. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, mely alapján jelen eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél. a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

A 34/2024 (XII.23.) EM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 1. § (1)-(2) bekezdése szerint:

„Igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni az 1. mellékletben meghatározott hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokért. A díjat eljárásonként kell megfizetni. Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokért fizetendő díj mértékét az 1. melléklet határozza meg.”

Az 1. sz. melléklet 9.B/C és 11.B/C és 13/B/C pontja szerint az eljárásért fizetendő 2.047.500,- Ft, (azaz kétfélmillió-negyvenhét-ezer-öt-száz forint)

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Gábrriel Edit
osztályvezető

Kapja:

Büchl Hungária Kft KRID: 10473641 CKP

Győr Megyei Jogú Város Jegyzője – KRID: 622191998 HKP

GYMSVM KH KTHF Környezetvédelmi Osztály kornyezetvedelem@gyor.gov.hu

GYMSVM KH KTHF Természetvédelmi Osztály termeszetvedelem@gyor.gov.hu

Győri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály nepegeszsegugy.gyor@gyor.gov.hu
GYMSVM KHNF Közegészségügyi Osztály nepegeszsegugy.titkarsag@gyor.gov.hu
GYMSVM KH TIVHF Vízügyi és Vízvédelmi Osztály KRID: 673150983 HK
GYMSVM KH TIVHF Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály tuzvedelem@gyor.gov.hu
GYMSVM KH Pénzügyi Osztály
GYMSVM KH PGIF Informatikai Osztály honlapra közzététel