



HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/17-IKV/00010-20/2025
Ügyintéző: Polyákné Apjok Judit Ilona
Telefon: 06-52-511-006

Tárgy: Közhírré tétel

K Ö Z L E M É N Y

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóság (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a Polgári Termikus Hulladékhasznosító Erőmű Kft. (4090 Polgár, Hajdú u. 40.) meghatalmazásából a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) által benyújtott kérelemre indult a Polgár 0277/48 hrsz.-ú ingatlanon üzemeltetett nem veszélyes hulladék égetőre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelmények és előírások környezetvédelmi felülvizsgálatára vonatkozó eljárást lezáró határozatáról szóló közlemény **közhírré tételét** rendeli el.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 71. § (3) bekezdés, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 21. § (9) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a határozatát – annak véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi.

A közhírré tétel elrendeléséről szóló közlemény kifüggesztésének napja: 2025. június 6.

Az eljáró hatóság megnevezése: Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Az ügy iktatószáma: HB/17-IKV/001772/2024 és HB/17-IKV/00010/2025, döntés ügyiratszám: HB/17-IKV/00010-19/2025

Az ügy tárgya: A Polgár 0277/48 hrsz.-ú ingatlanon üzemeltetett nem veszélyes hulladék égetőre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelmények és előírások környezetvédelmi felülvizsgálatára vonatkozó eljárás lezárásaként hozott döntés közhírré tétele

Ügyfél neve, székhelye: Polgári Termikus Hulladékhasznosító Erőmű Kft. (4090 Polgár, Hajdú u. 40.)

A HB/17-IKV/00010-19/2025 ügyiratszámú döntés **rendelkező részének és indokolási kivonatának ismertetése:**

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a Polgári Termikus Hulladékhasznosító Erőmű Kft. (4090 Polgár Hajdú u. 40., KÜJ: 103766344) a továbbiakban:

engedélyes) részére a Polgár 0277/48 hrsz.-ú ingatlanon üzemeltetett nem veszélyes hulladék égetőre vonatkozóan lefolytatott felülvizsgálati eljárásban

egységes környezethasználati engedélyt

ad az alábbiakban részletezettek szerint:

1. Engedélyes megnevezése és adatai

neve: Polgári Termikus Hulladékhasznosító Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített elnevezése: Polgári Erőmű Kft..

székhelye: 4090 Polgár, Hajdú út 40.

KÜJ száma: 103766344

statisztikai számjele: 14283497-3511-113-09

cégjegyzékszám: 09 09 032230

adószám: 14283497-2-09

2. Az engedélyezett tevékenység adatai

2.1. A tevékenység megnevezése

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. számú melléklet szerint:

5.2. a): Hulladékok ártalmatlanítása vagy hasznosítása hulladékégető művekben vagy hulladék-együttégető művekben nem veszélyes hulladékok esetében 3 tonna/óra kapacitáson felül

NOSE-P kód: 109.03 Veszélyes vagy települési hulladék elégetése (hulladékégetés vagy pirolízis)"

2.2. A telephelyen folytatott fő tevékenység TEÁOR '08 szám szerint

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	3821
Villamosenergia-termelés	3511

2.3. A tevékenység folytatásának helye

Polgár 0277/48 hrsz.

EOV koordináták: X: 279 811 m
Y: 806 525 m

A telephely KTJ száma: 101544183

Létesítmény KTJ szám: 102606484

A telephely területének érzékenységi besorolása:

- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 2. mellékletével összhangban a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolása alapján Polgár város érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő település.

- A terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelettel, valamint határozattal kijelölt vízbázis védőterületet nem érint.

2.4. A tevékenység jellemző adatai, kapacitása

Az erőműben nem veszélyes gumi hulladék, a közelebből meg nem határozott lakossági hulladék (ezen belül kizárólag gumi összetételű hulladék) és az RDF (Refuse Derived Fuel) hulladék energetikai célú hasznosítása történik. A Társaság más gazdálkodó szervezetek, hulladékgyűjtő és hulladék-előkezelő vállalkozások által összegyűjtött és anyagfajtára válogatott nem veszélyes hulladékokat vesz át és gyűjt a telephelyén.

Az RDF magas kalóriaértékű alternatív fűtőanyag, olyan hulladékokból készíthető, amelyek anyagukban nem hasznosíthatók, de magas energiatartalmúak. A papír, fólia, textil, fa egyaránt alkalmas lehet rá, ha egyéb adottságaik nem teszik lehetővé pontos szétválasztásukat. Az ilyen kevert anyagokból darálási, fűtőérték-beállítási eljárásokkal fűtőanyagot állítanak elő.

A létesítményben alkalmazott technológiával a gumihulladék elégetése során keletkező füstgáz hőtartalmát felhasználva, egy kazánban első lépésben nagynyomású gőzt állítanak elő, majd ezt a frissgőzt gőzturbinába vezetve egy generátoron keresztül villamos energiát termelnek.

A gumihulladék hasznosító üzem engedélyezett hasznosítási kapacitása: 27.500 t/év, illetve 3,4 t/h. A kazán 28-36 MJ/kg közötti fűtőértékű gumi elégetése esetén tudja biztosítani a garantált gőzparamétereket (p, t).

A gumihulladékok égetés előtti gyűjtése, tárolása egy nyitott betonbunkerben történik. A tárolóban mintegy egy heti üzemhez elegendő gumi mennyiség tárolható. Az RDF hulladék tárolása 260 m³-es zárt fém silóban történik.

2.5. A telephely létesítményeinek és potenciális szennyező forrásainak EOY koordinátái

A telephely súlyponti EOY koordinátái: EOY X: 279 811

EOY Y: 806 525

Forrás megnevezése	EOY X	EOY Y
száraz hűtők	279791,6	806483,7
raktár 1.	279782,4	806522,7
raktár 2.	279762,0	806536,7
tüzelőanyag tároló	279794,2	806554,3
kazánház	279812,3	806517,5
gőzturbina gépház	279816,5	806498,2
tápház, hőközpont	279828,1	806503,0
vízelőkészítő	279839,2	806498,8
villamos terek	279834,0	806510,5
vezérlő, irodák, szociális helyiségek	279857,8	806508,5
sótalanvíz tartály	279837,6	806474,1
szivattyú akna	279833,7	806473,8
közömbösítő medence	279830,2	806471,0
tüzelőolaj tartály	279850,1	806540,9
porta	279907,1	806521,9
tűzivíz szivattyúakna	279955,3	806538,6

tűzivíz tározó	279969,6	806546,6
kútakna	279982,7	806557,8
salaktároló	279799,9	806460,4
hídmérleg	279910,6	806518,6
parkoló	279857,6	806487,0
füstgáztisztító egység	279782,7	806505,7
P1	279792,4	806514,2
P2	279776,9	806511,3
P3	279766,4	806509,8
P4	279834,6	806493,7
átemelő szivattyú (olajos csapadékvíz)	279897,7	806502,2
sepurátor berendezés	279896,2	806504,9
olajtartály	279850,6	806540,9

3. Környezetvédelmi előírások, feltételek

Az engedélyes köteles az engedélyezett tevékenységet az alábbiakban leírt feltételek és intézkedések szerint végezni a jelentős kedvezőtlen környezeti hatások elkerülése, megelőzése vagy csökkentése érdekében:

3.1. Földtani közeg védelme

- 3.1.1. A hulladékhasznosítási és kapcsolódó telephelyi tevékenység végzése során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 1. számú melléklete szerinti veszélyes anyagot tartalmazó anyag ne jusson a földtani közegbe, ezért az anyagok tárolása, kezelése, szállítása, használata során fokozott figyelmet kell fordítani a műszaki védelem meglétére, a technológiai fegyelem betartására, betartatására.
- 3.1.2. Az engedélyezett tevékenység végzése során a földtani közeg esetleges szennyeződése esetén a szükséges beavatkozásokat (pl. kárelhárítás) úgy kell elvégezni, hogy lehetőség szerint az eredeti állapot visszaálljon, illetve a maradék terhelés mértéke ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Favhér.) 1. és 3. mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
- 3.1.3. Amennyiben a tevékenység végzése, vagy annak felhagyása során szennyezett földtani közeget találnak, abban az esetben haladéktalanul értesíteni kell a vízügyi és vízvédelmi hatóságot.
- 3.1.4. A technológiai és tároló épületek, létesítmények talajon fekvő padozatát, valamint az üzem azon létesítményeit, berendezéseit, melyek a Favir. 3. § 38. pontja szerinti szennyezőanyag (vagy azt tartalmazó anyag), hulladék, valamint a szennyvíz és csurgalékvíz gyűjtésére, elvezetésére és/vagy tározására szolgálnak, folyadékzáró kivitelben kell üzemeltetni úgy, hogy anyagukban és/vagy bevonatukban ellenálljanak a szennyező anyagok káros mechanikai, kémiai és biológiai hatásainak.
- 3.1.5. Az engedélyezett tevékenység folytatása során a földtani közeg minőségének védelme érdekében a Favir. 3. § 38. pontja szerinti szennyezőanyag (vagy azt tartalmazó anyag), hulladék, valamint a szennyvíz és csurgalékvíz gyűjtésére, elvezetésére és/vagy tározására szolgáló

- a) földfelszín feletti műtárgyakat, építményeket, berendezéseket szemrevételezéssel legalább évente,
- b) földfelszín (vagy részben földfelszín) alatti tartályokat, csatornákat, vezetékeket, műtárgyakat, építményeket, berendezéseket víztartási-, vízzárósági-, illetve nyomáspróbával legalább 3 évenként

rendszeresen ellenőrizni kell (kivéve, ha jogszabály ettől eltérő ellenőrzési/felülvizsgálati gyakoriságot ír elő egy adott létesítmény fajtára). Az esetleges szivárgást, elfolyást okozó hibákat haladéktalanul el kell hárítani. Az ellenőrzések megtörténtét, eredményét, valamint a javításokat naplózni kell, és a hatósági helyszíni ellenőrzések során be kell mutatni (a Khvr. 22. § (5) bekezdése értelmében tartandó adatszolgáltatásos ellenőrzés alkalmával pedig meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére). A földfelszín (vagy részben földfelszín) alatti létesítmények fentiek szerinti vizsgálati jegyzőkönyveit, az eredmények kiértékelését, az elvégzett, vagy szükséges helyreállítási munkák ismertetését az egységes környezethasználati engedély Khvr. 20/A. § (4) bekezdése szerinti időközönként esedékes felülvizsgálataiban, illetve a földtani közeget is érintő esetleges módosítás iránti kérelemben is szerepeltetni kell.

Amennyiben a fentiekben előírt vizsgálatok meghatározott időközönkénti elvégzése elháríthatatlan, a tevékenységet ellehetetlenítő akadályba ütközik, úgy

- a vizsgálatok indokolt esetben a fentiekben előírtaktól eltérő időközökben is elvégezhetők, de törekedni kell az előírt időközök nagyságrendjének betartására;
- folyamatos üzem esetén termelési-, karbantartási szünet, vagy egyéb ok miatti leállás idején kell elvégezni a vizsgálatokat;
- leállás, vagy egyéb szünet hiányában az előírt vizsgálatokat helyettesítő, de azokkal egyenértékű eredményt adó vizsgálati módszerrel (pl. kamerázás) kell meggyőződni a létesítmények műszaki védelmi képességéről.

Ha az előírt vizsgálatok a meghatározott időben nem végezhetők el, azok okát is naplózni kell, és egyben rögzíteni kell a vizsgálat (vagy az azt helyettesítő ellenőrzés) várható időpontját is.

Üzemi kárelhárítási terv

- 3.1.6. Az engedélyezett tevékenység a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kár.) 6. § (3) bekezdése és 2. számú melléklete szerint üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

A (Kár. 7. § (3) bekezdésében foglalt jogosultsággal rendelkező szakértő által) felülvizsgált üzemi kárelhárítási tervet a Kár. 1. számú mellékletének megfelelő tartalommal kell elkészíteni és az elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelően megküldeni a jóváhagyást végző környezetvédelmi hatóságnak, valamint a Kár. 7. § (2) bekezdése szerint érintett szervezeteknek.

- 3.1.7. Az engedélyes köteles a jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról gondoskodni. A változásokról a környezetvédelmi hatóságot 30 napon belül írásban értesítenie kell. A terv jóváhagyása óta bekövetkezett valamennyi változást (kárelhárításért felelős vezetők adatai, területileg illetékes hatóságok, érintett szervezet adatai stb.) a tervben haladéktalanul át kell vezetni és meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak.

- 3.1.8. Az üzemi kárelhárítási tervet – függetlenül a változások átvezetésétől – öt évenként felül kell vizsgálni, továbbá a technológiában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül a terv felülvizsgálatát szintén el kell végezni. A (Kár. 7. § (3) bekezdésében foglalt jogosultsággal rendelkező szakértő által) felülvizsgált üzemi kárelhárítási tervet a Kár. 1. számú mellékletének megfelelő tartalommal

kell elkészíteni (egységes szerkezetben) és az elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelően jóváhagyásra megküldeni a környezetvédelmi hatóságnak, valamint a Kár. 7. § (2) bekezdése szerint érintett szervezeteknek.

- 3.1.9. A telephely területén esetlegesen bekövetkezett környezeti káresemény és havária esetén a kárelhárítást, valamint az érintett szervek, hatóságok értesítését, az együttműködést és a kárelhárítási tevékenység dokumentálását a mindenkor érvényes, jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervben foglaltak, illetve a Kár. 2. §, 3. § (3) bekezdése, 4-5. §, 8-11. § és 17. § (3) bekezdése szerint kell végezni.

Földtani közeg monitoring

- 3.1.10. A telephelyen folyó tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának pontos megítélése érdekében engedélyesnek a földtani közeg minőségére vonatkozó monitoringot kell végezni 5 évenkénti gyakorisággal.

- 3.1.10.1. A mintavételi pontok helye:

- a földalatti, fekvőhengeres olajtároló tartály közvetlen közelében,
- a gumi tároló közvetlen közelében,
- a veszélyes hulladék tároló közvetlen közelében.

- 3.1.10.2. Mintavételi mélységek:

- a terepfelszín alatt 0,2 - 0,5 méter mélységközben,
- a terepfelszín alatt 0,5 - 1,0 méter mélységközben,
- a talajvízszint fölötti kapilláris zónában.

- 3.1.10.3. A vizsgálandó komponensek köre:

- nitrit,
- nitrát,
- ammónia,
- fajlagos elektromos vezetőképesség (desztillált vizes kivonatból),
- TPH (C₅-C₄₀),
- fémek, félfémek.

- 3.1.11. A földtani közeg mintázása céljából létesített furatokat a mintavételt követően, haladéktalanul el kell tömedékelni úgy, hogy azokon át a felszín alatti térbe szennyező anyag (a csapadék közvetítése útján, vagy egyéb módon) ne juthasson.

- 3.1.12. A földtani közeg monitoring során a mintavételeket és a minták analitikai vizsgálatát csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált laboratórium végezheti. A mintavétel és az analitikai vizsgálatok során be kell tartani a vonatkozó szabványokban, akkreditációs kézikönyvekben, valamint a Favhér. 4. mellékletében foglalt előírásokat.

- 3.1.13. A földtani közeg minták előkészítését – a vizsgálati eredmények összevethetősége és helyes értékelése érdekében – minden monitoring tevékenység alkalmával azonos, szabványos minta előkészítési (feltárási) móddal kell végezni.

3.2. Zaj elleni védelem

- 3.2.1. A Polgári Erőmű Kft.-t (4090 Polgár, Hajdú út 40), a 4090 Polgár, Hajdú út 40., 0277/48 hrsz-ú telephelyen üzemeltetett zajforrásainak vonatkozásában, a környezetvédelmi hatóság nappali megítélési időben 60 dB(A), éjjeli megítélési időben 50 dB(A) zajkibocsátási határérték

megtartására kötelezi, az alábbi helyrajzi számú épület külső környezeti zajtól védendő homlokzata előtt 2 méterre, a homlokzat teljes magasságában, valamint a jelenleg beépítetlen, de a későbbiekben védendő épülettel beépíthető gazdasági területek beépítési vonala előtt 2 méterrel a terepszint felett 1,5 m magasságban:

Ingatlan helyrajzi száma	Területi funkció	Építményjegyzék szerinti besorolás
Polgár 0277/42	Gip-1	1251
Polgár 0277/87	Gip-1	1251
Polgár 0277/97	Gip-1	1251
Polgár 0277/76	Gip-1	1251
Polgár 0277/54	Gip-1	1251
Polgár 0277/69	Gip-1	1252
Polgár 0296/30	Kker-2	1211
Polgár 0296/17	Kker-1	1230
Polgár 3288/3	Kker-1	1230
Polgár 3289	Kker-1	1230

A teljesítés határideje valamennyi zajkibocsátási határérték megtartásának: a határozat véglegessé válásának napjától kezdve folyamatosan, a 4090 Polgár, Hajdú út 40., 0277/48 hrsz-ú telephelyen végzett tevékenység megszűntetéséig.

A határértékek betartásáról az engedélyes, mint a zajforrások üzemeltetője a teljesítési határidő napjától kezdődően folyamatosan köteles gondoskodni.

A környezetvédelmi hatóság felhívja az engedélyes figyelmét arra, hogy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZajR.) 26. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, valamint a ZajR. 27. §, 28. § (1) és (2) bekezdései, 29. § és 30. § (1) és (3) bekezdései alapján zajkibocsátási határérték túllépése esetén a védendő terület besorolásától függően (a kereskedelmi területek esetében a gazdasági területekre vonatkozó előírásoknak megfelelően) a környezetvédelmi hatóság a ZajR. 3. számú melléklet 1. pont 1.1. és 1.2. alpontjai szerint bírságot szabhat ki és a ZajR. 17. § (1) bekezdése értelmében a zajforrás üzemeltetőjét intézkedési terv benyújtására kötelezi. Továbbá a ZajR. 18. §-a, valamint a Khvr. 26. § (5) bekezdése szerint amennyiben a környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság a tevékenység vagy egy részének gyakorlását korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy megtilthatja.

A környezetvédelmi hatóság felhívja az engedélyes figyelmét, hogy a ZajR. 26. § (1) bekezdés e) pont alapján a 3. számú melléklet 4. pontjának 4.1. a) alpontja szerinti mértékű bírságot szabhat ki, amennyiben a határozatban megállapított kötelezettségeket megszegi, illetve amennyiben az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatja a tevékenységet, úgy a Khvr. 26. § (4) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményeknek van helye.

Az engedélyes a hiánypótlásként benyújtott bizonylattal igazolta, hogy a zajkibocsátási határértékek megállapítása érdekében fizetendő 150.000 forint igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

- 3.2.2. A határozat véglegessé válását követően, minden olyan változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő harminc napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A bejelentést

a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet) 3. számú melléklet szerinti tartalommal kell megtenni.

- 3.2.3. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási/fuvarozási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy az lehetőség szerint a lakott területek elkerülésével, minél kisebb mértékben terhelje a zajtól védendő környezetet. Amennyiben a szállítási, fuvarozási tevékenységet más cég végzi, fel kell hívni a figyelmét a fentiekre.

3.3. Levegőtisztaság védelem

- 3.3.1. A telephelyen az alábbi, légszennyezést okozó technológiák, berendezések, a hozzájuk tartozó légszennyező források működése engedélyezett:

Technológia	Berendezés	Légszennyező forrás
1. gumihulladék és RDF hulladék energetikai hasznosítása	Standardkessel GmbH által gyártott hőhasznosító kazán, egyedi típus száma: SKG10162 (teljesítmény: 25,29 MWth) + 2 db EK-Duo-2700 GL (ELCO) típusú támasztó égő (teljesítmény: 6,5 MW/db) + pernye leválasztók + zsákos szűrő + folyamatos emisszió mérő berendezés	P1
	Füstgáztisztításból származó porok tároló silója (2 db) közös légzőcsonkkal	P3
	Adszorber tároló siló légzőcsonkkal	P4
2. gyorsgőz-fejlesztés	Certus Univerzál 1300 típusú gyorsgőzfejlesztő kazán (teljesítmény: 728 kW)	P2

- 3.3.2. Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt légszennyező pontforrások működési engedély hatálya a határozat véglegessé válását követő 5 év.
- 3.3.3. Az engedélyezett üzemeltetési időszak letelte után légszennyező forrás és csatlakozó berendezés kizárólag újabb üzemelési időszakra vonatkozó, a környezetvédelmi hatóság által kiadott, végleges egységes környezethasználati engedélybe foglalt légszennyező forrás működési engedély birtokában működtethető. Az engedély iránti kérelmet a hatályos levegővédelmi jogszabályban előírt tartalommal kell a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság részére benyújtani.
- 3.3.4. A telephelyen engedélyköteles légszennyező pontforrás telepítése csak az egységes környezethasználati engedély módosítását követően történhet, a kérelmet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 5. melléklete szerint kell összeállítani, amennyiben a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, úgy a környezethasználónak környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére vonatkozó kötelezettsége is keletkezik.
- 3.3.5. Levegőterhelést okozó technológiák, berendezések, légszennyező források üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket be kell tartani. Amennyiben a levegővédelmi követelmények az engedélyezett üzemeltetési időszak alatt nem teljesülnek a környezetvédelmi hatóság az üzemeltetést korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy megtilthatja.
- 3.3.6. Amennyiben az engedélyezett üzemelési időszak alatt, a jelen határozatban engedélyezett

légszennyező forrásnak a hatályos jogszabályban előírt módon megállapított hatásterületén, a forráson kibocsátott légszennyező anyagok tekintetében légszennyezettség alakul ki, a környezetvédelmi hatóság a forrás és a csatlakozó berendezés üzemeltetését korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy megtilthatja.

- 3.3.7. A telephelyen diffúz kiporzásra hajlamos anyag rakodása, átmeneti tárolása során az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a környezeti levegő terhelésének, valamint a telephellyel szomszédos ingatlanok diffúz szennyeződésének megelőzését, megakadályozását.
- 3.3.8. Búzzal járó tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kibocsátás történjen a környezeti levegőbe.
- 3.3.9. A létesítmény üzemeltetője köteles a 3.3.1. pontban meghatározott légszennyező forrásokról és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót vezetni a jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően.

Hulladék égető berendezés üzemeltetése

- 3.3.10. Az engedélyezett időszakban az égető műben kizárólag a környezetvédelmi hatóság által – az egységes környezethasználati engedélybe foglalva – kiadott végleges hulladékgazdálkodási engedélyben felsorolt hulladék típusok égethetők. Az elégethető hulladék mennyiség **maximum 27500 t/év** úgy, hogy a **3,4 t/h hulladékégetési kapacitás semmilyen körülmények között nem léphető túl**. A hulladékégetési kapacitás korlátjának betartása érdekében hulladékadagolási műszaki reteszt kell alkalmazni és biztosítani kell annak megfelelő működését.
- 3.3.11. Az égetőmű üzemeltetése során biztosítani kell, hogy az égéstérbe hulladék beadagolás kizárólag akkor történhessen, amikor az égési folyamatok során keletkező gáz hőmérséklete **legalább 2,0 másodperces időtartamig, minimum 850 C°-os**. Ennek a feltételnek a legkedvezőtlenebb üzemelési körülmények között is teljesülnie kell. Ennek érdekében támasztó égőt kell alkalmazni, továbbá olyan automatikus rendszert, amely megakadályozza a hulladék beadagolást minden olyan esetben, amikor a hőmérséklet minimum korlát nem teljesül. A támasztó égőt működtetni kell az égetőegység indítási és leállítási szakaszában is, olyan tüzelőanyaggal, amely nem okoz nagyobb szennyezőanyag-kibocsátást, mint amit a propán-bután gáz, a földgáz, vagy az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott fűtőolaj és tüzelőolaj használata eredményezne.
- 3.3.12. Az égetőműben olyan biztonsági jelzőrendszert kell üzemeltetni, amely a szennyezőanyag kibocsátások regisztrálására szolgáló műszerek, illetve az égetőmű egységeinek meghibásodását, üzemzavarát a kezelőszemélyzet részére jelzi, a szükséges beavatkozások haladéktalan megkezdése érdekében. Az égető üzem területének folyamatos őrzéséről gondoskodni kell.
- 3.3.13. A folyamatos mérőberendezések üzemképtelensége esetén az égető berendezésbe történő hulladék beadagolást meg kell szüntetni.

Kibocsátási határértékek

- 3.3.14. A P1 azonosítójú pontforrás üzemeltetése során az alábbi kibocsátási határértékeket kell betartani:

Légszennyező anyag besorolása	Légszennyező anyag	Napi átlagérték mg/Nm ³	Félórás átlagérték mg/Nm ³	
			100 % (B)	97 % (C)
29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 3. melléklet 1.1 és 1.2 pont	Összes szilárd anyag*	10	30	10
	Gáz- és gőznemű szerves anyagok az összes szerves szén mennyiségében kifejezve (TOC)	10	20	10
	Sósav (HCl)	10	60	10
	Hidrogén-fluorid (HF)	1	4	2
	Kén-dioxid (SO ₂)	50	200	50
	NO ₂ -ban kifejezett összes nitrogén-monoxid (NO) és nitrogén-dioxid (NO ₂)	200	400	200

* A 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 3. melléklet 1.6 pontja alapján a hulladékégető mű által a levegőbe kibocsátott légszennyező anyag összes szilárdanyag-koncentrációja rendellenes üzemeltetési körülmények között sem haladhatja meg a félórás átlagértékben kifejezett 150 mg/Nm³ mértéket.

A 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 19. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján a légszennyező anyagok kibocsátási határértékeinek betartása akkor teljesül:

- ha a napi átlagértékek egyike sem lépi túl az előírt napi átlagértékeket,
- ha jelen engedélyben előírt félórás átlagértékek egyike sem lépi túl a B oszlopban megadott kibocsátási határértékeket, vagy az egy naptári év alatt mért félórás átlagértékek 97 %-a nem lépi túl a C oszlopban megadott kibocsátási határértékeket.

A nehézfémekre vonatkozó átlagos kibocsátási határértékek:

Légszennyező anyag besorolása	Légszennyező anyag	mg/Nm ³
29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 3. melléklet 1.3.2 pont	Kadmium és vegyületei kadmiumban kifejezve (Cd)	Összesen: 0,05
	Tallium és vegyületei talliumban kifejezve (Tl)	
	Higany és vegyületei higanyban kifejezve (Hg)	0,05
	Antimon és vegyületei antimonban kifejezve (Sb)	Összesen: 0,5
	Arzén és vegyületei arzénban kifejezve (As)	
	Ólom és vegyületei ólomban kifejezve (Pb)	
	Króm és vegyületei krómban kifejezve (Cr)	
	Kobalt és vegyületei kobaltban kifejezve (Co)	
	Réz és vegyületei rézben kifejezve (Cu)	
	Mangán és vegyületei mangánban kifejezve (Mn)	
	Nikkel és vegyületei nikkelben kifejezve (Ni)	
	Vanádium és vegyületei vanádiumban kifejezve (V)	

A 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a légszennyező anyagok kibocsátási határértékeinek betartása akkor teljesül, ha a nehézfémek mintavételi időszak alatt mért átlagértékeinek egyike sem lépi túl az előírt kibocsátási határértékeket.

- A 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 3. melléklet 1.3.1. pontja szerint az átlagértékek legalább harmincperces, de legfeljebb 8 órás mintavételi időszakra vonatkoznak.
- A 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 3. melléklet 1.3.2. pontja szerint az átlagértékek tartalmazzák a feltüntetett nehézfémek és vegyületeik gáz és gőznemű formában történő kibocsátásait is.

Dioxinokra és furánokra vonatkozó kibocsátási határértékek:

Légszennyező anyag besorolása	Légszennyező anyag	ng/Nm ³
-------------------------------	--------------------	--------------------

29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 3. melléklet 1.4.2 pont	Dioxinok és furánok	0,1
--	---------------------	-----

A 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a légszennyező anyagok kibocsátási határértékeinek betartása akkor teljesül, ha a dioxinok és furánok mintavételi időszak alatt mért átlagértékeinek egyike sem lépi túl az előírt kibocsátási határértékeket.

- A 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 3. melléklet 1.4.1. pontja szerint az átlagos kibocsátási határértékek (ng/Nm^3) dioxinok és furánok esetében legalább hatórás, de legfeljebb nyolcórás mintavétel alapján képzett átlagok.
- A 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 3. melléklet 1.4.2. pontja szerint a kibocsátási határérték a dioxinok és furánok 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 1. melléklet szerint kiszámított teljes koncentrációjára vonatkozik.

A szén-monoxid (CO) kibocsátására vonatkozó határértékek:

Légszennyező anyag besorolása	Légszennyező anyag		mg/Nm^3
29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 3. melléklet 1.5 pont	szén-monoxid (CO)	1.	napi átlagérték
		2.	félórás átlagérték
		3.	tízperces átlagérték
			50
			100
			150

A 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontjának da) és db) alpontja alapján a légszennyező anyagok kibocsátási határértékeinek betartása akkor teljesül hulladékégető mű esetén, ha a CO

- napi átlagértékeinek 97%-a egy naptári év alatt nem lépi túl a táblázat 2. sorában megadott kibocsátási határértéket, és
- bármely 24 órás időszak alatt mért 10 perces átlagértékek legalább 95%-a, illetve ugyanazon időszakban a félórás átlagértékek egyike sem haladja meg a táblázat 3. és 4. sorában meghatározott kibocsátási határértékeket.

A határértékeknek való megfelelés vizsgálata során az üzemeltető a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 19. § (3), (4) és (5) bekezdéseiben előírtak szerint kell eljárjon.

A határértékek 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz füstgázra, illetve 11%-os vonatkoztatási oxigéntartalomra értendők.

A P1 azonosítójú pontforrás üzemeltetése során a BAT-következtetéseknek való megfelelés érdekében a hulladék égetéséből származó levegőbe történő irányított kibocsátásra vonatkozóan be kell tartani a BAT-következtetések Melléklet BAT 25. pont 3. táblázatában, BAT 28. pont 5. táblázatában, BAT 29. pont 6. táblázatában, BAT 30. pont 7. táblázatában és BAT 31. pont 8. táblázatában meghatározott BAT-AEL szinteket is, amennyiben a kibocsátási szintek az átlagolási időszakot figyelembe véve szigorúbbak, mint a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet által szabályozott határértékek, úgy a kibocsátási szinteknek való megfelelés kötelező:

Paraméter	BAT-AEL	Mértékegység	Átlagolási időszak
Por	< 2–5	mg/Nm^3	Napi átlag
Cd + Tl	0,005–0,02	mg/Nm^3	A mintavételi időszakban mért átlagérték
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V	0,01–0,3	mg/Nm^3	A mintavételi időszakban mért átlagérték
HCl	< 2–8	mg/Nm^3	Napi átlag

HF	< 1	mg/Nm ³	Napi átlag
SO ₂	5–40	mg/Nm ³	Napi átlag
NO _x	50–150	mg/Nm ³	Napi átlag
CO	10–50	mg/Nm ³	Napi átlag
NH ₃	15	mg/Nm ³	Napi átlag
TVOC	< 3–10	mg/Nm ³	Napi átlag
PCDD/F+ dioxin jellegű PCB-k	< 0,01–0,08	ng WHO-TEQ/Nm ³	A mintavételi időszakban mért átlagérték
Hg	< 5–20	µg/Nm ³	A mintavételi időszak átlagértéke

A Khvr. 20/A. § (4) bekezdése szerinti időközönként esedékes felülvizsgálatokban – az éves légszennyezés mértéke (LM) adatszolgáltatás elkészítésén túl – igazolni kell a fentiek teljesülését valamennyi felülvizsgált év vonatkozásában.

3.3.15. A P2, P3 és P4 azonosítójú pontforrás üzemeltetése során az alábbi kibocsátási határértékeket kell betartani:

Légszennyező pontforrás azonosító	Légszennyező anyag besorolás	Légszennyező anyag	Légszennyező anyag tömegárama [kg/h]	Határérték [mg/m ³]
P3, P4	4/2011. (I. 14.) VM r. 6. sz. Melléklet 2.1.1. pont O osztály	Szilárd anyag	≤ 0,5 0,5 <	150 50

Légszennyező pontforrás azonosító	Légszennyező anyag besorolás	Légszennyező anyag	Határérték (mg/m ³)
P2	53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. melléklet 2. pont E oszlop	SO ₂ NO _x Szilárd anyag CO	1700 450 80 175
A kibocsátási határérték 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.			

Adatszolgáltatás

3.3.16. Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás adataiban bekövetkező változásokat (LAL) a változást követő 30 napon belül kell a környezetvédelmi hatóság részére bejelenteni az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe (OKIR) történő adatfelvitellel.

3.3.17. Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező források kibocsátásáról a tárgy évet követő március 31-ig légszennyezés mértéke éves (LM) bejelentést kell teljesíteni az OKIRkapu adatszolgáltató rendszeren keresztül.

3.3.18. A folyamatosan mért üzemviteli paraméterekről adatszolgáltatást kell teljesíteni. A Polgári Erőmű Kft. hivatalos honlapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya részére biztosított on-line hozzáférés mellett az alábbi üzemviteli paramétereket kell megjeleníteni oly módon, hogy az aktuális időpontot megelőző 24 óra félórás átlagértékei kerüljenek bemutatásra:

- üzemidő, amelyben tényleges hulladék beadagolás zajlott (időtartam, kezdetének és végének megadásával)
- üzemidő, amelyben a hulladék beadagolás szünetelt (időtartam, kezdetének és végének megadásával)
- égetőbe beadagolt hulladék mennyisége (t/h),
- tüztér hőmérséklet a mért pontokon (félórás átlagértékek),
- kibocsátásra kerülő füstgáz O₂ tartalma (félórás átlagértékek),
- folyamatos mérőműszer által mért adatok alapján a kibocsátott légszennyező anyagok félórás átlagértékei (Szilárd anyag, CO, NO_x, SO₂, TOC, HCl),
- üzemzavar, rendkívüli esemény, amely hulladékadagolás leállításával járt (esemény leírás, oka, intézkedés, intézkedés eredménye).

Monitoring

3.3.19. Az engedélyezett üzemelési időszak alatt a 3.3.1. pontban felsorolt engedélyköteles légszennyező források kibocsátását – határértékek teljesülésének igazolására – szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű eredményt adó mérési módszert alkalmazó emisszió méréssel kell az üzemeltetőnek vizsgáltatnia, az alábbi táblázatban előírt gyakorisággal és teljesítési határidővel:

Technológia	Légszennyező forrás	Mérési gyakoriság	Vizsgálati jegyzőkönyv, szakértői vélemény benyújtási határideje
1. gumihulladék és RDF hulladék energetikai hasznosítása	P1	6 havonta (füstgáz nehézfém-, dioxin-, furántartalma)	2025. június 30.
1. gumihulladék és RDF hulladék energetikai hasznosítása	P3, P4	5 évente	2025. október 31.
2. gyorsgőzfejlesztés	P2	5 évente	2026. március. 31.

Az emisszió mérésről a környezetvédelmi hatóságot előzetesen értesíteni kell, a mintavétel tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal. Az akkreditált mérőszervezettel készített vizsgálati jegyzőkönyvet az üzemeltetőnek a környezetvédelmi hatósághoz be kell nyújtania annak elkészültét követő 15 napon belül.

3.3.20. Az égető berendezéshez tartozó P1 azonosítójú pontforráson szabványos mérőponton kiépített mérőberendezéssel folyamatosan mérendő a kéményen kilépő füstgáz NO_x, CO, összes szilárd anyag, TOC, HCl, HF és SO₂ légszennyező anyagok koncentrációja, továbbá folyamatosan mérni és rögzíteni kell a hőmérsékletet a tüztér belsejében a falnál, a füstgáz oxigénkoncentrációját, nyomását, hőmérsékletét és vízgőz-tartalmát.

Rendellenes üzemelés, rendkívüli események

3.3.21. Üzemzavar esetén az üzemeltető köteles a normál működési körülmények visszaállításáig a szennyezést okozó folyamatokat késedelem nélkül lecsökkenteni vagy leállítani.

- 3.3.22. Az üzemeltető az üzemzavart haladéktalanul köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak és amennyiben az üzemzavar következménye a lakosságot veszélyezteti az illetékes katasztrófavédelmi szervezetnek is bejelenteni.
- 3.3.23. A kibocsátási határértékek túllépése esetén a hulladékégető műben tilos négy óránál hosszabb ideig megszakítás nélkül tovább folytatni a hulladékégetést. Az egy év alatt az ilyen üzemelési körülmények között végzett üzemelések összesített ideje nem haladhatja meg a 60 órát.
- 3.3.24. A rendellenes üzemeltetési körülmények között sem haladhatja meg a hulladékégető mű által a levegőbe kibocsátott légszennyező anyag összes szilárdanyag, TOC és CO koncentrációja a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 3. számú melléklet 1.6. pontjában meghatározott kibocsátási határértékeket.

3.4. Egyéb mérés-ellenőrzési (monitoring) feltételek, nyilvántartás, adatszolgáltatás

- 3.4.1. Az engedélyes köteles jelen határozatban előírt mérési, ellenőrzési kötelezettségének eleget tenni; köteles folyamatosan figyelemmel követni a környezetbe történő kibocsátásait s ezeket nyilvántartani; az eredményeket a környezetvédelmi hatóság részére rendszeresen megküldeni.
- 3.4.2. A Khvr. 23. § (1) és (2) bekezdése értelmében az adatszolgáltatást az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint, évente legalább egyszer kell teljesíteni. A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 49. § (1) illetve 50. § (1) és (1a) bekezdése alapján az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben elektronikus úton teljesítendő.
- 3.4.3. Az Engedélyes köteles az Európai Parlament és a Tanács az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK rendeletében (a továbbiakban: E-PRTR rendeletben) foglalt adatokat gyűjteni. Az E-PRTR rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeket a külön jogszabályokban meghatározott határidőig kell teljesíteni az illetékes hatóság részére.
- 3.4.4. Az E-PRTR adatszolgáltatás teljesítése a kibocsátást okozó anyagmennyiségek, vagy a termelés volumenének mennyiségét rögzítő „(E)PRTR: ÉV” adatlap egyidejű kitöltésével és benyújtásával tekinthető teljesítettnek.
- 3.4.5. Az engedélyesnek az önellenőrzés során nyert kibocsátási adatokhoz való szükség szerinti hozzáférést biztosítani kell a környezetvédelmi hatóság részére.
- 3.4.6. Az engedélyesnek biztosítani kell a hozzáférést az önellenőrzés, hatósági ellenőrzés során használt illetve használni kívánt megfigyelési, mintavételi, mérési pontokhoz.
- 3.4.7. Az engedélyesnek nyilvántartást kell vezetni minden beérkezett környezetvédelmi tárgyú panaszról és azokat ki kell vizsgálni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, a panaszos nevét, címét, a kivizsgálás leírását, eredményét és a megtett intézkedéseket.
- 3.4.8. A határozatban előírt valamennyi mérési kötelezettségnek akkreditált módon kell eleget tenni, mind a mintavételi eljárások, mind a mintavizsgálat során, továbbá a minták értékelését arra

jogosult szakértő, vagy szervezet végezheti el. Kibocsátási határértékeknek/szinteknek való megfelelés értékelése esetén az értékelés során ki kell térni az egységes környezethasználati engedélyben meghatározott kibocsátási határértékek/szintek és a mért/számított értékek összehasonlítására és elemzésére is. Mért terhelési értékeknel a vonatkozó jogszabályban rögzített terhelési határértékekhez (vagy tervezési irányértékhez) viszonyítva kell az összehasonlítást és az értékelést elvégezni. Azokra a szennyező anyagokra, amelyekre vonatkozóan jogszabály terhelési határértéket nem állapít meg, a mérési eredmények értékelésénél a tendencia alakulását kell bemutatni, mindaddig, amíg jogszabály az adott szennyező anyagra terhelési határértéket nem határoz meg.

3.5. Környezeti vezetési rendszer

- 3.5.1. A hulladékhasznosító környezeti teljesítményének javítása érdekében a környezetvédelmi hatóság olyan környezetközpontú irányítási rendszer (EMS) bevezetését, alkalmazását és karbantartását írja elő, amely a BAT-következtetések Melléklet 1.1. pontjában foglalt jellemzőket magába foglalja, és azzal legalább egyenértékű környezetvédelmet biztosít. Az EMS bevezetésének **határideje 2026. március 31.** Amennyiben a bevezetendő EMS nem hazai, vagy nemzetközi szabványnak, vagy tanúsítványnak megfelelő dokumentáció, úgy azt a környezetvédelmi hatóság részére jóváhagyásra be kell nyújtani fenti határidőig.

3.6. Karbantartás

- 3.6.1. Az engedélyes köteles minden olyan berendezést jó működési állapotban tartani, melyet a létesítményben működtetnek, és melynek meghibásodása káros hatással lehet a környezetre.
- 3.6.2. Írásos karbantartási programokat és az elvégzett karbantartási munkálatokra vonatkozó nyilvántartást kell naprakészen vezetni.

3.7. Rendkívüli események, környezetszennyezés, kárelhárítás

- 3.7.1. A rendkívüli környezetterhelések megakadályozása érdekében a megfelelő technológiai előírásokat rögzíteni kell, azok betartását rendszeresen ellenőrizni kell és az ellenőrzésekről naplót kell vezetni.
- 3.7.2. A környezet veszélyeztetésével, illetve szennyezésével járó, nem rendeltetésszerű üzemelés, illetve rendkívüli helyzet esetén alkalmazni kell a berendezésekre, technológiai folyamatokra vonatkozó kezelési utasításokban, valamint az üzemi kárelhárítási tervben foglaltakat.
- 3.7.3. Az engedélyes köteles a tevékenységét úgy folytatni, hogy ne okozzon környezetszennyezést.
- 3.7.4. Környezetszennyezés észlelése esetén az engedélyes köteles:
- azonnali vizsgálatot végezni a szennyeződés forrásának megállapítása és izolálása érdekében,
 - megtenni a szükséges intézkedéseket a további szennyeződés elkerülése és a káros hatások minimalizálása érdekében,
 - haladéktalanul értesíteni a környezetvédelmi hatóságot, illetve más érintett hatóságokat, szervezeteket, amennyiben lakosságot is érintő következményekkel járó üzemzavar következik be, haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes katasztrófavédelmi szervezetet,
 - az eseményt naplóban kell rögzíteni, megjelölve annak okát, lefolyását, a környezetterhelés mértékét, a környezetterhelés csökkentésére hozott intézkedéseket, azok eredményét.

3.7.5. A tevékenységgel esetlegesen okozott környezetkárosodást az engedélyes köteles megszüntetni, a károsodott környezet helyreállításáról gondoskodni.

3.7.6. Környezetet zavaró, káros környezetterhelés kialakulása esetén az engedélyes utólag is kötelezhető környezetvédelmi célú műszaki megoldás, vagy intézkedés megtételére.

3.8. A tevékenység felhagyása

3.8.1. A tevékenység felhagyása esetére ún. felhagyási tervet kell készíteni a Kvt. 73. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló rendeletben meghatározottak szerint, amely tartalmazza az ütemezést, a műszaki megvalósítást, a szükséges intézkedéseket, amelyekkel a környezet szennyezését el lehet kerülni, illetve a bekövetkezett szennyezéseket fel lehet számolni.

3.8.2. A létesítmények felhagyásához szükséges engedélyeket (vízjogi engedély, bontási engedély, stb.) az illetékes hatóságoktól be kell szerezni.

3.8.3. A levegő szennyezettségét előidéző anyagokat, berendezéseket a környezet káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani. A légszennyező források megszüntetését a LAL változás bejelentés szabályai szerint kell elvégezni.

3.8.4. A tevékenység felhagyása, a létesítmények bontása során keletkező hulladékokat, csak az azok átvételére engedéllyel rendelkező szervezeteknek lehet átadni.

3.8.5. A környezethasználó jogutód nélküli megszűnése esetén a felszámolás vagy végelszámolás során, állapotfelmérés alapján a vagyonfelmérésben szerepeltetni kell a tevékenység következtében létrejött környezetkárosodások kárelhárítási és kártérítési költségeit.

3.9. Egyéb előírások

3.9.1. A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a fentiekben meghatározott rendelkezéseken túl intézkednie kell:

- a) a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának csökkentéséről;
- b) a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
- c) a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
- d) a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
- e) a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
- f) a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

Az a)-f) pontokban meghatározott célok érdekében jelen engedély felülvizsgálatkor auditot kell végezni, az auditnak a felülvizsgálati dokumentáció részét kell képeznie.

3.9.2. Az anyag és energiafelhasználás nyomon követésére, olyan ellenőrzési rendszert kell kialakítani és alkalmazni, amely alapján fajlagos értékeket képezve, az anyag-, és energiaveszteségek minimalizálása, illetve a környezet terhelésének mérséklése érdekében szükséges intézkedések megtervezhetők.

A fajlagos energia felhasználási mutatók alapján kell az energia-hatékony berendezések cseréjét tervezni.

- 3.9.3. A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és melléklete értelmében a környezethasználó környezetvédelmi megbízottat (a továbbiakban: megbízott) köteles foglalkoztatni. A megbízott képesítésének meg kell felelnie a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben foglaltaknak.
- 3.9.4. Gondoskodni kell a személyzet oktatásáról és képzéséről, különösen a következők vonatkozásában:
- tevékenységek tervezése;
 - veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;
 - a berendezések javítása és karbantartása.

Szakkérdés vizsgálatok rendelkezései

3.10. Hulladékgazdálkodás

- 3.10.1. A tevékenység során keletkező hulladékokat be kell sorolni.
- 3.10.2. A keletkezett hulladékok kezeléséről gondoskodni kell. Hulladékot csak adott hulladék átvételére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére lehet átadni.
- 3.10.3. Az üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg 1 tonna nem veszélyes hulladék, és 5,5 tonna veszélyes hulladék, a hulladéktároló helyen egyidejűleg 975 tonna gumi hulladék és 130 tonna RDF tárolható.
- 3.10.4. A tevékenység során keletkezett hulladékokról naprakész elektronikus nyilvántartást kell vezetni hulladék típusonként és technológiánként.
- 3.10.5. A tevékenység során keletkező hulladékokról, amennyiben eléri a jogszabályban előírt mennyiséget, adatot kell szolgáltatni a tárgyévet követő év március 1. napjáig.
- 3.10.6. A hulladékot eredményező tevékenységek, valamint a hulladékgazdálkodás során elő kell segíteni, hogy a megelőzés, a hulladékhierarchia legmagasabb szintjeként, az erőforrás-hatékonyság fejlesztését és a hulladék környezetre gyakorolt hatásának csökkentését eredményezze.

Egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély

- 3.10.7. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése, hasznosítást megelőző előkészítése (előkezelés) és energetikai célú hasznosítása a 4090 Polgár, Hajdú út 40. KTJ: 101544183 alatti telephelyen.

Az üzem engedélyezett hasznosítási kapacitása: 27 500 tonna/év, illetve 3,4 t/h.

- 3.10.8. A hulladékkezelési tevékenység besorolása

A hasznosítási művelet érdekében történő hulladék átvétele, gyűjtése: **G0001**

A hasznosítási művelet szerves részeként végezhető előkezelési eljárás: R12

Átalakítás az R1 (elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása) érdekében, ezen belül:

- **E02–05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);**
- **E02–06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).**

Az engedélyezett hulladékhasznosítási tevékenység: R1 elsődlegesen tüzelőanyagként történő felhasználás (Előkezelt (adagolható méretű) gumi, valamint RDF hulladékokból történő energia előállítás, égetéssel)

3.10.9. Az átvehető, gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható valamint a keletkező hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító	Hulladék megnevezése	Mennyiség tonna/év
19 12 04	műanyag és gumi*	27.500
19 12 10	éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	27.500
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	27.500
20 03 99	közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék *	27.500
Összesen:		27.500

* kizárólag a gumi összetételű hulladék

Az RDF hulladékok (azonosító kód: 191210 és 191212) esetén az átvételhez szükséges feltételek az alábbiak:

„Klór tartalom összesen <0,99 m/m%

Fluor tartalom összesen <0,5 m/m%

Arzén <10 mg/kg

Kadmium <130 mg/kg

Kobalt <30 mg/kg

Króm <300 mg/kg

Réz <3000 mg/kg

Higany <1 mg/kg

Nikkel <50 mg/kg

Ólom <880 mg/kg

Antimon <40 mg/kg

Ón <110 mg/kg

Vanádium <30 mg/kg”

3.10.10. Személyi, tárgyi és biztosítási feltételek:

a, Személyi feltételek:

Az engedélyes környezetvédelmi megbízottat alkalmaz a tevékenység irányítására. A hulladékhasznosítási tevékenység végzéséhez megfelelő számú és végzettségű alkalmazottat foglalkoztat.

b, Tárgyi feltételek:

Mérlegelés

A teher portánál kialakított 60 tonna teherbírású közúti hídmérleg

Típus: TMS-PLUS-18

Gyártó: METRIPOND PLUS Mérlegtechnika Kft.

Pontosság: III. osztály (20 kg-os hitelesítési osztásérték)

Anyagmozgatás

- CATERPILLAR TH340B típusú homlokrakodó gép.
- Manitu 741 A
- Liebherr 541
- Bakdaru – a tüzelőanyag tározó tér fölött egy 20 m fesztávú 4 t teherbírású távműködtetésre is alkalmas daru biztosítja az anyagmozgatást, az adagoló rendszerbe juttatást.

Tüzelőanyag feladó, beadó és szabályozó rendszer

Ezen berendezéscsoport biztosítja a már aprított gumi beadagolását a kazánba.

Főbb elemei:

- gumi tároló és adagoló konténer, egalizáló hengerrel
- 2 db átadó szalag
- 1 db kereszt átadó szalag
- 1 db ferde üzemű felhordó szalag
- 2 db elemtagos puffer és adagoló szalag
- 2 db beadagoló mérlegszalag
- 2 db OMH hiteles mérleg egység a szalagok alatt
- Siemens S300 tip. PLC.
- mérleg vezérlő és tároló egység
- video megfigyelő rendszer a fontosabb pontokon
- A meglévő technológiai rendszerek és főberendezések listája

Kazán és segédrendszerei

- támasztóegők (2 db 6,5 MW/db, 100 m³-es tartályból, TO 5/20 tüzelőolajjal ellátva)
- salakkihordó rendszer
- kazánházi expander
- tápvíz elemző rendszer
- ventilátorok (primerlevegő, szekunderlevegő, füstgáz, recirk.)
- Karbamid tároló és adagoló rendszer

Tüzelőanyag tároló és felhordó rendszer

Gyors-gőzfejlesztő kazán és segédrendszerei (1 t/h gőzteljesítményű)

Turbó gépcsoport és segédrendszerei

Vízelőkészítő - Pótvíz rendszer (2x3 t/h kazántápvíz 0,2 µS/cm vezetőképesség)

Száraz hűtővíz rendszer (Töltet térfogata 75 m³)

Tápvíz rendszer (Tápvíztartály bruttó térfogata 15 m³)

Tápszivattyúk (2 db 27,4 t/h/db 103 bar)

Villamos technológiai rendszerek

- Transzformátorok (3 db középfeszültségű léghűtéses, olajmentes)
- 20 kV-os és 6 kV-os kapcsolótér
- 0,4 kV-os kapcsolótér
- Szünetmentes rendszerek (32 db 28 Ah és 36 db 65 Ah 12V-os akkumulátor)

Irányítástechnikai rendszer (HONEYWELL EXPERION PKS)

Füstgáztisztító rendszer (LÜHR)

- Ciklon leválasztó
- Füstgázhűtő
- Zsákos szűrő (bikarbonát + aktív szén adagolással)
- Hulladéktároló silók (60 és 160 m³-esek) kiporzás mentes dokkolókkal

Emisszió monitoring rendszer

Víznyerő kút (88 méter talpmélységű, 30 m³/h max. vízkapacitással)

Tűzoltó rendszer

- kézi tűzoltó készülékek (32 db)

- kültéri tűzcsapok
- 450 m³-es tűzivíz tározó medence
- Tűzivíz szivattyúk (3 db fő + 2 db nyomástartó)
- Haboltó rendszer (2 db habágyúval)

Gyengeáramú rendszerek

- Ipari kamerás megfigyelő rendszer
- Tűzjelző rendszer
- Kerítésfelügyelet, vagyonvédelem
- Beléptető rendszer

Préslevegős rendszer

- 3 db ATLAS COPCO GA45

Villámvédelmi rendszer

A telephelyen 1 db 100 m³-es földalatti, fekvő, hengeres, duplafalu fém tartály szolgál az erőmű támasztó tüzelőanyagaként felhasznált pirolízisolaj tárolására. A tartály rendelkezik a HBMK DMMBH által kiadott hitelesítési bizonyítvánnyal (HBS/O 1/05312 - 002/2014/ME/001). A tartály EHKTJ száma: 101544183.

Karbantartás

A rendszeres napi, és éves karbantartási, állagmegóvási munkákat az engedélyes karbantartási programok alapján végzi.

A karbantartás során keletkező hulladékok munkahelyi, illetve üzemi gyűjtőhelyen kerülnek gyűjtésre.

c) Pénzügyi és biztosítási feltételek:

Az esetlegesen bekövetkező havária elhárítása céljából az engedélyes a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél környezetszennyezési felelősség biztosítással rendelkezik 108 0001511 kötvényszámon 15 000 000 Ft/kár és évente kártérítési limitre vonatkozóan, valamint a pénzügyi biztosítékot az OTP Bank Nyrt-nél 3.000 000 Ft összegű letéti szerződéssel igazolta az engedélyes.

Az engedélyes nyilatkozata alapján, az engedélykérelem mellékleteként benyújtott Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél kötött összevont környezetszennyezési felelősségbiztosítási kötvény (kötvényszám: 108 0000007) valamennyi együttbiztosított tevékenységére elegendő kártérítési összeggel rendelkezik.

3.10.11. A hulladékkezelési technológia műszaki jellemzői:

Az erőműbe nem veszélyes gumi hulladék, a közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék (ezen belül kizárólag gumi összetételű hulladék) és az RDF (Refuse Derived Fuel) hulladék energetikai célú hasznosítása történik. Az engedélyes más gazdálkodó szervezetek, hulladékgyűjtő és -előkezelő vállalkozások által összegyűjtött és anyagfajtára válogatott nem veszélyes hulladékokat vesz át és gyűjt a telephelyén.

A hulladékok telephelyre történő beérkezését követően minden esetben mérlegelés történik a hitelesített hídmérlegen, majd ezt követően kerül sor a gépi erővel történő lerakodásra. A telephelyre beérkező hulladékok nem veszélyes hulladék tárolóhelyen kerülnek gyűjtésre. A tárolóhely jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkezik. A lerakodás során szemrevételezéssel győződnek meg arról, hogy az átvett hulladék veszélyes összetevőket nem tartalmaz. A hulladékot markolóval helyezik az adagolóberendezés felhordójába, ami azt számítógéppel vezérelten, egyenletesen juttatja el az adagológarat tölcserébe.

A létesítményben alkalmazott technológiával a hulladékok elégetése során keletkező füstgáz hőtartalmát felhasználva, egy kazánban első lépésben nagynyomású gőzt állítanak elő, majd ezt a frissgőzt gőzturbinába vezetve egy generátoron keresztül villamos energiát termelnek.

A gumiabroncsok feladása a gumitároló területen egy kb. 40 m³ térfogatú konténergartból indulva szállítószalagos gumitovábbító pályára történik, amelybe bakdaru manipulátorral kerül felhelyezésre

az apríték. A görgős szállítópálya a gumiabroncsokat egy, a gumitároló és a kazánház közötti emelkedő gumihevederes szállítószalagra adja át. A kazánházon belül szintén görgős szállítópálya továbbítja a gumiabroncsokat a kazán zsilipadagolás surrantóihoz.

A mérlegelt RDF hulladékkal teli kamionok a fogadóberendezésre (hopper) tolatnak és beleürítik tartalmukat. A hopper közvetlenül a zárt felhordó berendezésre ad. A felhordó berendezés fogadási pontja olyan kialakítású, hogy a bontott bálás anyag feladásának is helyet tud biztosítani. Az RDF hulladékot egy melegen hengerelt lemezből és idomacélokból gyártott, helyszínen szerelt, alátámasztó lábakon álló, napi maximum 260 m³ tárolókapacitású tartályba szállítják. A kültéri tároló nyeregretős időjárás elleni védelemmel van ellátva. A berendezéselemek horganyzott kivitelben készültek, ezáltal szikramentesek.

Az anyagot a napi tárolóból egy kiadagoló és áthordó rendszeren keresztül az adagolóbunkerbe továbbítják. Az adagolóbunker alján lévő csiga végzi a kitárolást. A bunkerbe bolygató mű van beépítve az RDF hulladék betapadásának megakadályozására.

A RDF beadagoló rendszer egy különálló PLC vezérléssel van ellátva, mely kommunikációs modulon keresztül a kazán vezérlő DCS-el és szükség esetén a gumifelhordó rendszerrel is kommunikál. A vezérlőszoftver (PLC program) a pontos működési mód meghatározása alapján készül. A kiadagoló bunkerből a közvetett tömegmérés után egy fűvott levegős anyagszállító rendszerrel továbbítják a tüzelőanyagot a kazánra szerelt zsiliphez. A zsilip célja, hogy az RDF rendszer üzemén kívüli állapotában és vagy az RDF beadagolás szüneteiben zárja a kazán tűzterét, biztosítva ezzel a kazán légegyensúlyát.

3.10.12. A technológia során keletkező másodlagos hulladékok:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése
19 12 11*	egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
19 01 07*	gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
19 01 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak
19 01 12	kazánhamu és salak amely különbözik a 19 01 11-től
19 01 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó pernye
19 01 14	pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól
19 01 15*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por
19 01 16	kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től
10 01 15	együttégetésből származó hamu, salak és kazán por, amely különbözik a 10 01 14-től
10 01 18*	gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék"

3.10.13. Kiegészítő tevékenységekből származó elsődleges hulladékok:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése
05 01 03*	tartályfenék iszap
08 01 11*	szerves oldószereket, vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó lakk vagy festékhulladék
08 03 18	toner
08 03 17	Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj

15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok(ideértve a közelebről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék
16 01 07*	olajsűrők
16 02 11*	klór-fluor szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó, használatból kivont berendezés
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól
16 06 01*	ólomakkumulátor
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is
20 01 21*	Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék
20 01 33*	Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók
20 01 35*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól

3.10.14. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a környezetvédelmi hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket. A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a környezetvédelmi hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A tevékenység befejezése után hulladék a telephelyen nem maradhat.

3.10.15. Hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírás:

A hulladékkezelésből esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására a megfelelő eszközöket biztosítani kell. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről írásban kell értesíteni a környezetvédelmi hatóságot. A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles. A jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

3.10.16. További előírások

- Valamennyi engedélyezett tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.
- Az engedélyes a 3.12.3. pontban meghatározott hulladékok átvételét, gyűjtését, előkezelését és hasznosítását kizárólag a 4090 Polgár, Hajdú út 40. KTJ: 101544183

alatti telephelyén, a kérelemben bemutatott technológiai leírás alapján végezheti.

- c) A jóváhagyott hulladéktároló hely és üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatban foglaltakat be kell tartani.
- d) Az üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg 1 tonna nem veszélyes hulladék, és 5,5 tonna veszélyes hulladék, a hulladéktároló helyen egyidejűleg 975 tonna gumi hulladék és 130 tonna RDF tárolható.
- e) A tevékenység során keletkezett, az átvett, valamint a kezelt hulladékokról nyilvántartást kell vezetni.
- f) A tevékenység során keletkezett hulladékok kezeléséről gondoskodni kell. Hulladékot csak adott hulladék átvételére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére lehet átadni.
- g) Adatszolgáltatási kötelezettségének nem-veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése esetén, évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie, nem veszélyes hulladék hasznosítása esetén negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig kell eleget tennie.
- h) Az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül be kell jelenteni.
- i) Amennyiben az engedély rendelkező részében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.
- j) Az engedély jogosultja köteles a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.
- k) Az engedélyes hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladék gyűjtését, előkészítését és hasznosítását csak koncessziós társasággal kötött alvállalkozói szerződés birtokában végezhet.
- l) A hulladékok égetéssel történő hasznosítása csak energiatermelés esetén végezhető.
- m) A hasznosítási tevékenység során égetni vagy együttégetni csak olyan hulladékot lehet, amely anyagában nem hasznosítható. Az üzemben veszélyes hulladék nem égethető.

3.11. Természet- és tájvédelem

3.11.1. Amennyiben a területeken folytatott tevékenység végzése során fásszárú növényzet eltávolítása szükséges, azt fészkelési, fiókanevelési időszakon kívül kell végezni.

3.11.2. A madarak szellőző ventillátorba való berepülését – amennyiben szükséges - meg kell akadályozni védőrács felszerelésével.

3.11.3. A területeken található épületekben, illetve azok külsején, homlokzati elemein fészkelő védett madarak (pl. mezei veréb, molnárfecske, füstös fecske, házi rozsdafarkú) fészkeinek zavartalanságát költési időben biztosítani szükséges.

3.11.4. A területeken, az épületeken, épületekben megtelepedő védett fajok egyedeinek életfeltételeit biztosítani kell. Azok esetleges riasztása, eltávolítása a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (2) bekezdése alapján a területileg illetékes természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött.

3.11.5. Rágcsálóirtás során ne használjanak olyan mérget, amely közvetlenül vagy közvetve

veszélyeztetni az elpusztult rágcsáló egyedeket elfogyasztó, védett állatokat. Eszerint

- A választott szer a kereskedelmi forgalomban kapható leggyorsabban ható, a mérgezett állatnak gyorsan rossz közérzetet okozó termékek közül kerüljön ki.
- A kihelyezés zárt térben és azon belül is zárt módon történjen (láda, ládacsapda, stb.) ami lehetővé teszi azt, hogy a vegyszer intenzív, vonzó hatású legyen.
- A vegyszerhez való jutás és onnan való távozás lassított legyen.

3.11.6. Az üzemeltetés során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén a munkálatokat fel kell függeszteni és haladéktalanul értesíteni kell a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2.; a továbbiakban: Igazgatóság) területileg illetékes természetvédelmi őrét, aki a helyszínen a természeti értékek védelmének érdekében az aktuális munkálatokat leállíthatja, valamint korlátozásokat tehet a természetvédelmi hatóság útján.

3.11.7. A területeken meglévő, valamint esetlegesen kialakításra kerülő zöldfelületeket karban kell tartani, az elpusztult fásszárú egyedek pótlásáról gondoskodni kell, oda invazív növényfajok egyedeit ültetni tilos.

3.11.8. Kültéri világítás felújítása vagy új lámpatestek felszerelése az alábbiaknak megfelelően történhet:

- Teljesen ernyőzött, a horizont alá 3-4 fokkal takart síkburás lámpák alkalmazhatóak, olyan módon felszerelve, hogy azok a horizont síkja fölé, illetve a megvilágítandó területen kívülre ne világítsanak.
- A területen külső világítás kialakítása során az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: TÉKA) foglaltakat be kell tartani.
- A Hortobágyi Nemzeti Park védőövezetének kijelöléséről szóló 45/2020. (IX. 21.) AM rendelet (továbbiakban: AM rendelet) 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.

3.12. Közegészségügy

3.12.1. A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyeztet.

3.12.2. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerülhessen a környezetbe, és így a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, és a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.

3.12.3. Az üzemi zajforrástól származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik túl a rendeletben meghatározott határértékeket. A zajcsökkentés érdekében megfelelő hatékonyságú műszaki megoldásokat kell alkalmazni, és az üzemelési szabályozásokat folyamatosan be kell tartani.

3.13. Vízgazdálkodás és vízvédelem

3.13.1. A tevékenység végzése során tartsák be a telep érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyeiben előírt vízgazdálkodási, vízvédelmi előírásait.

3.13.2. A monitoring kutat a hatályos vízjogi engedélyben foglaltak alapján üzemeltessék.

- 3.13.3. Tudomásul kell venni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti vagy károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti felelősséggel tartozik, illetve a vízügyi hatóság által meghatározott intézkedések megtételére köteles.
- 3.13.4. Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről.
- 3.13.5. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos.
- 3.13.6. Gondoskodni az építmények és műtárgyak rendszeres karbantartásáról, állagmegóvásáról, jó műszaki állapotban tartásáról, szükség esetén a hiba kijavításáról.
- 3.13.7. A telephelyen folytatott tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának megítélése érdekében a monitoring kútból évente akkreditált vízmintavételt szükséges venni az alábbi komponensekre: pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, ammónium, nitrát, nitrit, foszfát, szulfát, TPH-GC és BTEX.

4. Az egységes környezethasználati engedély hatálya:

Az engedély 2035. június 31-ig hatályos.

Az engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentős megváltozását, továbbá a tulajdonosváltozást az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság felé 15 napon belül bejelenteni.

A Khvr. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint **felül kell vizsgálni**.

A felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: 2029. december 15.

5. A környezetvédelmi hatóság felhívja az engedélyes figyelmét az alábbiakra:

- 5.1. A Khvr. 20/A. § (8) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a környezethasználót környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére kötelezi, ha megállapítja, hogy
- a) a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani,
 - b) a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli,
 - c) a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja,
 - d) az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását.
- 5.2. A Khvr. 20/A § (10) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

- 5.3. Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Khvr. 26. § (4) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményeknek van helye.
- 5.4. A Khvr. 1. § (8) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatni kell a környezetvédelmi hatóságot.
- 5.5. A Khvr. 1. § (9) bekezdése alapján a Khvr. 1. § (8) bekezdése szerinti esetben az észlelést követően azonnal meg kell tenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehető legrövidebb időn belül teljesüljenek.
- 5.6. A Khvr. 22. § (3) bekezdés f) pontjában meghatározott gyakorisággal a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó létesítményekben helyszíni ellenőrzést tart, melynek során megvizsgálja az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak teljesítését.
- 5.7. A Kvt. 96/B. §, valamint az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet) alapján, aki egységes környezethasználati engedélyezés alá tartozó tevékenységet folytat, éves felügyeleti díjat kell fizessen tárgyév február 28-ig.
A tárgyévre megállapított felügyeleti díjat egy összegben átutalási megbízással a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 10034002-00335687-00000000 számlájára kell befizetni.
A 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdése alapján amennyiben a környezethasználó a felügyeleti díjat nem fizeti meg a fenti időpontig, a környezetvédelmi hatóság fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztását megállapító határozatot bocsát ki.
- 5.8. Jelen engedély nem mentesít az egyéb – jogszabályban előírt – hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
- 5.9. Engedélyes köteles az egységes környezethasználati engedélyt és a létesítményeket feltüntető helyszínrajzokat a telephelyen, mindenkor hozzáférhető helyen tartani.
- 5.10. Jelen határozat véglegessé válását követően hatályát veszíti a környezetvédelmi hatóság által HB-03/KTF/06088-20/2019 ügyiratszámom kiadott – HB-03/KTF/00441-2/2020 ügyiratszámú határozattal kijavított, HB/17-KTF/00282-7/2020 és HB/17-IKV/00093-4/2024 ügyiratszámú határozatokkal módosított és a HB/17-JHNY/00110-3/2022 ügyiratszámú határozattal kijavított HB/17-KTF/03328-15/2021 ügyiratszámú határozatokkal módosított – határozat.

A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz (Energiaügyi Minisztérium 1117 Budapest Október huszonharmadika utca 18., postacím: 1440 Pf. 1.) címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynál (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) kell előterjeszteni.

Természetes személy fellebbező személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró fellebbező, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Dáptv.) meghatározottak szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell

benyújtani a fellebbezést. Benyújtásának helye: <https://epapir.gov.hu/>

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. A biztosítási intézkedésről szóló, az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló, valamint az iratbetekintési jog korlátozása iránti kérelemnek helyt adó végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.

A jogorvoslati eljárás díja 5.000 Ft, melyet a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 10034002-00335687-00000000 számlájára kell befizetni. A megfizetést igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A fellebbezési határidő elteltével – fellebbezés hiányában – jelen döntés külön értesítés nélkül véglegessé válik.

Engedélyes az eljárás lefolytatásához a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. sz. mellékletének 10.1. pontjában meghatározott (4. pontban foglalt díjtétel 50 %-a) 750.000 Ft eljárási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

INDOKOLÁS

A Polgári Termikus Hulladékhasznosító Erőmű Kft. (4090 Polgár Hajdú u. 40.) a többször módosított, HB-03/KTF/06088-20/2019 ügyiratszámú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik a Polgár 0277/48 hrsz.-ú ingatlanon üzemeltetett nem veszélyes hulladék égetőre vonatkozóan. Az engedély 2025. június 30-ig hatályos.

A Polgári Termikus Hulladékhasznosító Erőmű Kft. meghatalmazottja útján 2024. december 13-án a Polgár 0277/48 hrsz.-ú ingatlanon üzemeltetett nem veszélyes hulladék égetőre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelmények és előírások környezetvédelmi felülvizsgálatára vonatkozó eljárás lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. A kérelme mellékleteként csatolta a Titán Csillag Kft. által készített, Miskolc 2024. decemberi keltezésű teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt.

A kérelem áttanulmányozása után megállapításra került, hogy a dokumentáció a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljegyzés módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően készült, részeit a megfelelő részzsakterületeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítette el a Khvr. 18. §-ának megfelelően. A kérelem üzleti titoknak minősülő adatot nem tartalmazott.

A beérkezett kérelmet megvizsgálva a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a kérelemhez igazgatási szolgáltatási díjat nem fizettek illetve, hogy az nem felel meg teljes egészében a jogszabály szerinti tartalmi követelményeknek, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 44. § alapján 2024. december 20-án küldött HB/17-IKV/01772-4/2024 ügyiratszámú végzésben hiánypótlás teljesítésére hívta fel az ügyfelet, amelyet a meghatalmazott csak részben teljesített és a HB/17-IKV/00010-2/2025 számon iktatott kérelmében a határidő módosítását kérte 2025. március 3-ig, melyet a környezetvédelmi hatóság HB/17-IKV/00010-3/2025 ügyiratszámú végzésében jóváhagyott. Az eljárás során HB/17-IKV/00010-6/2025 és HB/17-IKV/00010-15/2025 ügyiratszámokon kiküldött végzések szerint további iratbemutató és nyilatkozattétel vált szükségessé, melyek közül az előbbi a meghatalmazott 2025. március 3-án, az

utóbbi 2025. május 15-én teljesített. A HB/17-IKV/01772-4/2024 ügyiratszámú végzésben kiadott hiánypótlási felhívás 2025. március 3-án teljesült maradéktalanul.

A közigazgatási hatósági eljárásokban - összhangban az Alaptörvény XXIV. és XXVIII. cikkével - az eljárás minden résztvevője a rá irányadó szabályoknak megfelelően és az eljárás minden szakaszában az Ákr-ben meghatározott alapelvek és alapvető szabályok érvényre juttatásával jár el.

Az Ákr. 2. §-a azt mondja, hogy a jogszerűség elve alapján a közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.

A hatóság a hatásköre gyakorlása során

- a) a szakszerűség, az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a jóhiszeműség követelményeinek megfelelően,
- b) a törvény előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül,
- c) a jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű időben jár el.

Az Ákr. 6. § -a rögzíti a jóhiszeműség elve és a bizalmi elvet, azaz az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.

Az Ákr. 62. § (1), (2), (3), (4) bekezdése alapján, ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli.

Az Ákr. 71. § (2) bekezdés alapján nincs helye szakértő kirendelésének, ha ugyanabban a szakkérdésben szakhatóság állásfoglalását kell beszerezni. Jelen egységes környezethasználati engedélyben foglaltak felülvizsgálata érdekében indult eljárásban a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakhatóságként járt el a határozatban részletesen ismertetettek szerint. Az Ákr. 2. § (2) bekezdése alapvető szintként határozza meg a hatósággal szemben a szakszerűség követelményét. Egy saját hatáskörében eljáró hatóságnak a saját eljárása során a saját hatáskörében felmerülő szakkérdés eldöntésére nem kell szakértőt igénybe vennie.

A dokumentáció és az állásfoglalások alapján, az üzemeltetés során figyelembe veendő tényezőket, a szükséges feltételeket az alábbi szempontok alapján rögzítette a környezetvédelmi hatóság:

A Khvr. 17. § (2) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a tevékenységre vonatkozó, az Európai Bizottság határozatában foglalt elérhető legjobb technika-következtetések alapján az egységes környezethasználati engedélyben rendelkezik a tevékenység végzésének feltételeiről.

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság 2019/2010 végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek hulladékégetés tekintetében történő meghatározásáról, melyet a dokumentáció készítésekor figyelembe vettek.

A BAT meghatározása, illetve a létesítményben alkalmazott technikák BAT-nak való megfelelése vizsgálata során a környezetvédelmi hatóság figyelembe vette a fenti BAT-következtetéseket, valamint a hulladékégetésről szóló BAT referenciadokumentumot.

A tényállás tisztázása során megállapításra került, hogy egységes környezethasználati engedélyezés szempontjából új létesítmény nem kerül engedélyezésre, a felülvizsgált tevékenység nem tartozik a Khvr. 20/A. § (8) bekezdésének hatálya alá, továbbá a Khvr. 20. § (8) bekezdésében foglalt eltérést a környezetvédelmi hatóság nem alkalmazott.

A fentiek miatt a Khvr. 21. § (1) bekezdése értelmében a nyilvánosság bevonásának szabályait jelen eljárás során nem kellett alkalmazni.

A Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül. Polgár Város Önkormányzata a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében ügyfélként nem nyilatkozott.

A környezetvédelmi hatóság az eljárás során bizonyítékként figyelembe vette a rendelkezésre álló dokumentumokat (a kérelmet, annak mellékleteit, a kiegészítésként benyújtott dokumentációkat, a szakkérdés vizsgálatában eljáró szervek véleményeit, valamint a hivatalból rendelkezésre álló információkat).

A Khvr. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja értelmében a környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeképpen kiadhatja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt.

A fent leírtak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a környezetvédelmi hatóság és új egységes környezethasználati engedélyt adott ki az eljárás lezárásaként a Khvr. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja szerint.

A Kvt. 91. § (2) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárásban – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az ügyintézési határidő százöt nap. Jelen eljárás az egységes környezethasználati engedély Khvr.-ben meghatározott határidőn belül történő felülvizsgálatára, valamint mivel a HB-03/KTF/06088-20/2019 ügyiratszámom kiadott határozat 2025. június 30-án hatályát veszíti, így az engedély időbeli hatályának közeli lejárta miatt az új engedély kiadására is irányult, ezért százöt napot tekintett a környezetvédelmi hatóság az ügyintézés határidejének.

A 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint 2024. december 30. napjától 2025. január 1. napjáig kormányzati igazgatási szünet kerül elrendelésre. Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdése alapján, az igazgatási szünet ideje nem számít bele az ügyintézési határidőbe.

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamok, amely jelen eljárás során 74 nap a hiánypótlás teljesítését figyelembe véve, így az ügyintézési határidő vége 2025. június 9. Az ügyintézési határidő betartásra került.

A Kvt. 12. § (8) bekezdése alapján az olyan végleges vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított határozatot, valamint a környezetvédelmi hatósági szerződést a környezetvédelmi hatóság honlapján nyilvánosságra kell hozni, melynek végrehajtása jelentős környezeti hatással jár.

A Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság jelen határozatát annak véglegessé válására tekintet nélkül közhírré teszi.

A Khvr. 21. § (9) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság jelen határozatát annak meghozatalát követő öt napon belül a hivatalos honlapján is közhírré teszi.

A környezetvédelmi hatóság határozatát az ügyintézési határidőn belül, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló

625/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet) és a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) biztosított jogkörében eljárva, a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú melléklete, a Favir. 3. § 23. és 38. pontja, 10. § (1) bekezdés a)-b)-c) pontjai, 10. § (2) bekezdés aa) és b) pontja, 19. § (1)-(2) bekezdései, 19. § (6) bekezdés ba) pontja, 47. § (1) és (3) bekezdései, 1. számú melléklete, a Favhér. 1., 3. és 4. mellékletei, a Khvr. 20/A. § (4) bekezdése, 22. § (5) és (10) bekezdései, a Kár. 2. §-a, 3. § (3) bekezdése, 4-5. §-a, 6. § (1) és (3) bekezdései, 7. § (2) bekezdése, 7. § (3) bekezdése, 8-11. §-a, 17. § (3) bekezdése, 1. és 2. számú mellékletei és a Kvt. 75. § (1) bekezdés a) pontja, BAT-következtetések BAT 1. xiii. a) pontja, BAT 10. pontja, az Lvr. 2. § 24. pontja, 4. §-a, 22. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése, 25. § (1), (2) és (5) bekezdése, 26. § (2) és (8) bekezdése, 30. § (1) és (2) bekezdése, 31. §-a, 32. §-a, 35. § (1) bekezdés a) és b) pontja és 5. melléklete, 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés 10. pontja, és 1. melléklet 2. pont E oszlopa, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pont O osztálya, 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdése, 13. § (3) bekezdése, 18. § (1) és (3) bekezdése, 14. melléklet 1.3. pontja, 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 2. § 8. pontja, 10. § (2) bekezdése, 11. § (1) és (2) bekezdése, 15. § (1) bekezdés a), b) és c) pontja, 19. § (1), (3), (4) és (5) bekezdése, 20. § (2), (3) és (4) bekezdése, 1. melléklete, 3. melléklet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 és 1.6 pontja, Khvr. 20. § (3)-(7) bekezdései és 20/A § (4) bekezdése és (8) bekezdés a) pontja és 10. melléklete, 1995. évi LIII. törvény 6.§-a és 107/B. §-a, BAT-következtetések Melléklet BAT 25., 28., 29., 30. és 31. pontjai, a ZajR. 2. § i), p), q), s) pontjai, 3. § (1) és (3) bekezdései, 4. § (3) bekezdése, 5. §-a, 6. § (1) és (3), 7. § (1) bekezdése, 8. §, 9. § (1) és (7) bekezdései, 10. § (1), (3), (4) és (4a) bekezdései, 11. § (2) bekezdés a) pontja, (5) bekezdés a) pontja és (5a) bekezdése, 17. § (1) bekezdése, 18. §-a, 26. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és e) pontja, 27. §, 28. § (1) és (2) bekezdései, 29. §-a, 30. § (1) és (3) bekezdései, 3. számú melléklet 1. pont 1.1. és 1.2. alpontjai, 4. pont 4.1. a) alpontja, 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése, 1-4. számú mellékletei, Khvr. 20. § (4) és (12) bekezdései, 26. § (4) és (5) bekezdései, 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1a) és (3) bekezdése, 3. § (1) bekezdése, 1. számú, 2. számú és 3. számú mellékletei, Kvt. 6. §-a, 31. §-a, 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény, 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 17.2. pontja, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet, a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú melléklete, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet, az E-PRTR, a Ht. hivatkozott pontjai, a Tvt. 7. § (2) bekezdése, 8. § (1) bekezdése, 17. § (1) bekezdése, 43. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése, a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján, valamint a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet, az OTÉK hivatkozott bekezdései, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 2. melléklete, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete, a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 46. §; 45. § (2), (3) bekezdése, a levegő védelemről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 5. §-a, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdés és 1. számú melléklete, az Ákr. 2. §, 5. §, 6. §, 33. §, 42. §, 43. §, 46. § (2) bekezdése, 50. § (5) bekezdése, a 62. § (1)-(4) bekezdései, a 71. § (2) bekezdése, 76. §, 80. § (1) bekezdése, a 81. § (1) bekezdése, valamint a 112. §-a alapján, továbbá a hatóság hivatkozott jogszabályi helyeken túl, a jelen engedélyezési eljárásra vonatkozó szabályok, a Kvt. és a Khvr. további rendelkezéseinek figyelembevételével hozta meg.

A környezetvédelmi hatóság illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 398. § (2) bekezdésének b) pontja alapján jelen engedélyköteles tevékenység ellenőrzött bejelentés alapján nem folytatható, figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács 2001.június 27-i 2001/42/EK irányelve bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/92/EU irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló európai uniós előírások alapján.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdés, 113. § (1) bekezdés b) pont, 117. § (1) bekezdés 118. §, 119. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés biztosítja.

A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a HB/17-IKV/00010-19/2025 ügyiratszámú döntés a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályon (4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 121. szoba, ügyintéző: Polyákné Apjok Judit Ilona) ügyfélfogadási időben (hétfő és péntek 8.00-12.00, szerda 8.00-16.00) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályai alapján megtekinthető.

Jelen közlemény a Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján és a Khvr. 21. § (9) bekezdése alapján, tartalmát tekintve az Ákr. 89. § alapján kerül közhírré tételre.

A döntés közhírré tételéhez joghatás nem fűződik.

Debrecen, időbélyegző szerint.

**Pozsonyi Attila László
osztályvezető**