



HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: HB/17-IKV/00247-6/2026
Ügyintéző: Dr. Kalászné Belics Zsuzsanna
Telefon: 06-52-511-000

Tárgy: Közhírré tétel

K Ö Z L E M É N Y

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóság (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (4181 Nádudvar, Petőfi Sándor u. 13.) (a továbbiakban: engedélyes) által a Nádudvar 0678/18 hrsz-ú ingatlanon üzemeltetett kommunális hulladéklerakó telep üzemeltetésére vonatkozóan lefolytatott felülvizsgálati eljárásban a környezetvédelmi hatóság határozatáról szóló közlemény **közhírré tételét** rendeli el.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 71. § (3) bekezdés alapján környezetvédelmi hatóság a határozatát – annak véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi.

A közhírré tétel elrendeléséről szóló közlemény kifüggesztésének napja: 2026. március 4.

Az eljáró hatóság megnevezése: Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Az ügy iktatószáma: HB/17-IKV/01600/2025, HB/17-IKV/00247/2026, döntés ügyiratszám: HB/17-IKV/00247-4/2026

Az ügy tárgya: A Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (4181 Nádudvar, Petőfi Sándor u. 13.) által a Nádudvar 0678/18 hrsz-ú ingatlanon üzemeltetett kommunális hulladéklerakó telep működésére vonatkozóan lefolytatott felülvizsgálati eljárás lezárásaként hozott döntés közhírré tétele

Ügyfél neve, székhelye: Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (4181 Nádudvar, Petőfi Sándor u. 13.)

A HB/17-IKV/00247-4/2026 ügyiratszámú döntés **rendelkező részének és indokolási kivonatának ismertetése:**

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (4181 Nádudvar, Petőfi Sándor u. 13.) (a továbbiakban: engedélyes) részére a Nádudvar 0678/18 hrsz-ú ingatlanon üzemeltetett kommunális hulladéklerakó telep üzemeltetésére vonatkozóan lefolytatott felülvizsgálati eljárásban

egységes környezethasználati engedélyt

ad az alábbiakban részletezettek szerint:

1. Engedélyes megnevezése és adatai

megnevezése: Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

rövid neve: Nádudvari Nonprofit Kft.

székhelye: 4181 Nádudvar, Petőfi Sándor u. 13.

KÜJ száma: 102321014

statisztikai számjele: 14412930-4110-113-09

cégjegyzékszám: 09-09-015373

adószáma: 14412930-2-09

2. Az engedélyezett tevékenység adatai

2.1. A tevékenység megnevezése

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. számú melléklet szerint:

5.4.: Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25000 tonna teljes befogadókapacitáson felül

NOSE-P kód: 109.06 Létesítmények a nem veszélyes hulladék (> 50 t/nap) ártalmatlanítására és hulladéklerakók (> 10 t/nap)

2.2. A telephelyen folytatott fő tevékenység TEÁOR '25 szám szerint

Nem veszélyes hulladék gyűjtése	3811
Hulladékanyag-hasznosítás	3821

2.3. A tevékenység folytatásának helye

A telephely neve: Nádudvari Szilárd Kommunális Hulladéklerakó Telep

A telephely címe: 4181 Nádudvar, Jókai útfél, külterület

Helyrajzi szám: Nádudvar, 0678/18

EOV koordináták: X: 235197 m

Y: 807657 m

A telephely KTJ száma: 100240776

Létesítmény KTJ szám: 102510011

2.4. A tevékenység jellemző adatai, kapacitása

A lerakó I. és II. ütemében elhelyezhető hulladékok összes mennyisége a depónia maximális magasságának 8 m-re történő emelésével 305.584 m³ (kb. 244.467 t).

A depónia maximális magassága a környező terepszinttől: 8 m

2.5. A hulladéklerakó létesítményei

A depónia meglévő (I. ütem) szigetelési rétegrendje:

- 25 cm homok védőréteg
- 1 réteg geotextília (140 g/m²)
- kavicsszivárgó csurgalékvíz elvezető dréncsövekkel
- geotextília réteg (280 g/m²)
- 2 mm vastag HDPE fólia szigetelés
- 3×20 cm vastag, rétegenként tömörített agyagásvány szigetelés (k<10-9 m/s)
- tömörített földmű Trp=90%

A II. ütem 4 részre (kazettára) lett felosztva és abból egy kazettán végezték el az aljzatszigetelés kiegészítést. Jelenleg kizárólag a kiegészített rétegrenddel rendelkező II/1-es ütemen történik lerakási tevékenység.

A II/1. ütem meglévő szigetelési rétegrendje (felülről lefelé):

- geotextília réteg (200 g/m²)
- 30 cm OK 16/30 kavics szivárgóréteg
- geotextília réteg (1200 g/m²)
- 2,5 mm vastag HDPE fólia szigetelés
- geofizikai szenzor
- meglévő műszaki védelem (az I. ütem szigetelési rétegrendje)

A II/2, a II/3. és a II/4. ütem tervezett szigetelési rétegrendje:

- geotextília 1 réteg (200 g/m²)
- 30 cm OK 16/30 kavics szivárgóréteg
- geotextília réteg (1200 g/m²)
- 2,5 mm vastag HDPE fólia szigetelés
- geofizikai szenzor
- meglévő műszaki védelem (az I. ütem szigetelési rétegrendje)

Az I. ütem átmeneti felső záróréteg-rendszer elemei a hulladéklerakó test felületén:

- 10 cm kiegyenlítő, gázelvezető réteg: A hulladéktest felszínének felső kiegyenlítése, a hulladéktest alkalmassá tétele a következő réteg elhelyezésére. Anyaga: szemcsés anyagok, melyek a hulladékréteg egyenetlenségeit ki tudják egyenlíteni és a depóniába keletkező gázt el tudják vezetni.
- 40 cm fedőréteg
- 10 cm vastag, elsősorban kötött szerkezetű anyag, amely csökkenti, de teljesen nem akadályozza meg a csapadékvíz bejutását a hulladéktestbe, ezáltal biztosítja a biológiai lebomláshoz szükséges nedvességtartalmat.
- 30 cm vastag, a növényzet növekedését elősegítő magas humusz-, illetve szervesanyag tartalmú talajok.
- biológiai rekultiváció: a szél és a csapadék általi erózió megakadályozása füvesítéssel.

Az I. ütem átmeneti felső záróréteg-rendszer elemei a hulladéklerakó rézsúján:

- 10 cm vastag kiegyenlítő réteg, a hulladéktest oldalirányú kiegyenlítése, a hulladéktest alkalmassá tétele a következő réteg elhelyezésére. Anyaga: szemcsés anyagok, melyek a hulladékréteg egyenetlenségeit ki tudják egyenlíteni és a depóniába keletkező gázt el tudják vezetni.
- 50 cm vastag szigetelő és fedőréteg. Anyaga agyagos talaj, amelyet magas humusz tartalom

- jellemez.
- biológiai rekultiváció: a szél és a csapadék általi erózió megakadályozása füvesítéssel."

2.6. A hulladék kezelési tevékenységek ismertetése

A végzett tevékenység: vegyes összetételű, nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása lerakással.

Szállítás-beérkeztetés: Ennek során a telepőr mérlegeli és ellenőrzi a hulladékot. A hídmérleg kezelője számítógép segítségével rögzíti a gépjármű adatait, a beszállított hulladék típusát és mennyiségét, a beszállítás időpontját, valamint a beszállító adatait. A telepre kerülő hulladékot több lépcsőben ellenőrzik. Elsőként a mérlegháznál vizsgálják meg, hogy a hulladék típusát és minősítését megállapító dokumentum megfelel-e az előírásoknak (azonosítható-e a beszállított hulladék termelője, a hulladék fajtája és mennyisége), szemrevételezés alapján a beszállított hulladék megfelel-e a birtokos által átadott, a hulladék minősítését tartalmazó dokumentációban meghatározottaknak, illetve szükség esetén a hulladék átvétele szempontjából lényeges alapjellemzőket gyorseszt segítségével.

Amennyiben a beszállított hulladék nem felel meg az átvételi követelményeknek, az átvételt megtagadják, amit jegyzőkönyvben rögzítenek és megküldik a hulladék átadójának, és a környezetvédelmi hatóságnak.

A mérlegelésről minden esetben mérlegjegy készül. A hídmérleggel összekapcsolt mérlegsoftverben rögzített adatok adják a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartás alapját. A mérleg adatok módosítására nincs lehetőség.

Mérlegelést követően a gépjárművet a depóniára, az ürítési helyre irányítják, ahol a kijelölt helyre lerakott hulladékot szemrevételezéssel ismételt ellenőrzik.

Megfigyelőrendszer: Az üzemeltető a telephelyen kamerarendszert működtet. A 2 db kamera közül 1 db a kaputól a mérlegházig, 1 db pedig a mérlegháztól a lerakóhoz vezető útig figyeli a területet. A területet további 2 további kamera figyeli, amelyek mozgásra kapcsolnak be. A felvételeken látható a beszállító autó rakománya illetve a rendszáma is. A felvételeket 60 napig megőrzik, utána törlésre kerülnek.

Irányított lerakás: A depónia feltöltése szeletes rendszerben, dombépítéssel történik. A tömörített réteg vastagsága kb. 1,5-2,0 m, amely elérése után a depónián közbenső 10-15 cm vastag inert takaróréteget alkalmaznak. A felső és a közbenső takarások célja a hulladék szigetelése, a bűz lekötése, a hulladék felületén a gépkocsi közlekedés lehetővé tétele (ez egyben a hulladékot tömöríti is) és a környezetszennyezés csökkentése. A kívánt vastagság eléréséig a rétegeket folyamatosan töltik és tömörítik. Az üzemelés során törekednek arra, hogy a lehető legkisebb felületek legyenek nyitva, az aktuálisan nem üzemelő felszíneket takarják.

Egyengetés, tömörítés: A hulladék szétterítését, majd tömörítését kompaktorral végzik (meghibásodása esetén gumikerekes homlokrakodó áll rendelkezésre). A tömörítést a szélelhordás megakadályozása érdekében a leürítés után azonnal megkezdik. A tömörítéssel egyrészt csökken a hulladék térfogata, ami növeli a lerakó befogadóképességét, másrészt kedvezőbb lesz a lerakó vízháztartása (csökken a csapadékvíz bejutásából származó csurgalékvíz mennyisége), állékonysága és utólagos süllyedése. A hulladéklerakót mobil hulladékfogó hálózattal vették körül, ezáltal is csökkentik a szálló hulladék okozta környezetszennyezést.

Engedélyezett kezelési tevékenység:

D5 - lerakás műszaki védelemmel

2023. július 1-ét követően a koncessziós rendszer miatt változások miatt az engedélyes által gyűjtött települési szilárd hulladékot nem a jelen hulladéklerakóba szállítják, hanem minden település és

hulladéktípus esetén a koncesszor által meghatározott hulladék kezelő létesítménybe.

Ugyanakkor koncessziós szerződés értelmében a Nádudvari Hulladéklerakóra történő koncessziós hulladék anyagáramba tartozó 200301 és 200138 HAK kódú hulladékok hulladékbirtokosi és eseti konténeres beszállítás lehetősége biztosított. Lehetőség van továbbá a 200307 és egyéb az engedélyben szereplő koncesszió hatálya alá tartozó és további nem koncesszió hatálya alá tartozó hulladék átvételére is.

Hasznosítás:

Az engedélyezett hasznosítható hulladékokat a lerakó területén oldalrészű építésére és kialakítására, valamint a lerakott és tömörített hulladékok takarására használják fel a műszakilag indokolható lehető legkisebb mennyiségben. A takaróréteg vastagsága 0,2 m, 1:2 belső- és oldalrészű kialakítása maximum 2 m vastagságban, a közlekedő út stabilizálása indokolt esetben- pl.: rossz időjárási körülmények között – 1,5 m vastagságban történik.

A hasznosítható hulladékok HAK 170101, 170102, 170107, 170504.

A hasznosítható hulladékok mennyisége a lerakással ártalmatlanított (D5) hulladék mennyiségének (tömegének) maximum 10 %-a lehet.

Felső takarás: Humuszos talajréteggel történik.

Támasztó töltés magasítása: Dombművelésű lerakóknál a lerakó támasztó töltését a hulladéklerakás üteméhez igazodva folyamatosan magasítani kell. A töltésmagasításnak a hulladéklerakás előtt kell haladnia, hogy a hulladék beépítése ennek védelmében történjen. A töltés magasításának célja nemcsak tájesztétikai jellegű, hanem a jól tömörített töltés megakadályozza a csurgalékvíz oldalirányú elfolyását. A körtöltés építésére, a telepre szállított építési törmeléket és földet is használják, az előírt feltételek teljesülése esetén. Ezt használják a földtakaráshoz és a rekultiváláshoz is. A végleges rézsűfelületek humuszosítását, növénytelepítését folyamatosan végzik.

A telep elhagyása: A kiürített gépjárművek a beszállítási útvonalon távoznak a lerakó területéről. A mérlegkezelő rögzíti az üzemi naplóban a szállítójármű távozási időpontját, kiállítja a szállító bizonylatokat és az átvételi elismervényt.

Csurgalékvíz elvezetés:

Az I. ütem már lezárásra került, abba hulladék lerakása nem történik, arra csurgalékvíz visszalocsolás az elmúlt 5 évben nem történt.

A II. ütem depóniaterete kb. 40 m-enként (20-20 m) DK-ÉNy irányú magas és mélyvonalak (vápa) kialakításával 4 db részterületre került felosztásra. Az egyes részterületek elválasztására gumiabroncsokkal és kavicsstakarással ellátott HDPE elválasztó töltések (osztótöltések) kerültek kialakításra. A hatékony vízelvezetés érdekében a vápákban DN160 3/4 részben perforált dréncsöveket építettek be, amelyet kavicsszivárgó vesz körül.

Az I. ütem területén keletkező csurgalékvizet a kavicsszivárgó rétegben elhelyezett DN 160-as 3/4 részben perforált LPE dréncsövek gyűjtik. A dréncsövek esése 0,5% a csurgalékvíz gyűjtő aknáig. A dréncsövek Ø80 cm belméretű aknákon keresztül a szorítógátak külső oldalán lévő, azzal párhuzamos csurgalékvíz főgyűjtő csatornához kapcsolódnak.

A csurgalékvíz főgyűjtő csatorna Ø200-as tömör LPE cső, amely 0,3 %-os eséssel lejt a csurgalékvíz átemelő aknáig. Az átemelő aknából automatikus működésű szintvezérlős szivattyú emeli át a csurgalékvizet a 15 x 20 m-es 356 m³-es hasznos térfogatú HDPE fóliával szigetelt csurgalékvíz tároló medencébe.

Az átemelő aknában lévő szivattyú lehetővé teszi, hogy a csurgalékvíz visszaöntözésre kerülhessen a művelés alatt II/1. ütem depónia felszínére. Az átemelő akna és a tározó medence között egy tolózárral ellátott gravitációs vezeték található, mellyel a visszaöntözést lehet szabályozni.

Jelenleg az I-es ütem (4 drénmező) és a II/1-es ütem (1 drénmező) van rákötvén a csurgalékvíz rendszerre, a maradék 3 drénmező pedig le van dugózva. Így a II. ütem művelésbe nem vont, és aljzatszigetelés kiegészítése nélküli részeire csak a közvetlenül a felületre hulló, illetve az árok

melletti lejtőről összegyülekező szennyezetlen csapadékvíz kerül.

Csapadékvíz elvezetés

Létesítményei a CS1 és CS2 jelű csatorna, befogadója a Kösely 3+825 km szelvénye.

Geofizikai monitoring rendszer

A téglalap alakú szigetelt lerakó teret eredetileg nem látták el geofizikai szenzorhálózattal. A II/1 ütem területén a szivárgó homok rétegbe 5x5m-es hálóban geofizikai szenzorhálózatot és újabb szigetelést telepítettek.

Depóniagáz-gyűjtő és elvezető, kezelő rendszer

A létesítmény depóniagáz ártalmatlanítási céllal létesül, a tevékenységnek nem célja az energiatermelés. A depóniagáz elfáklázása 1 db Olymp HG3 típusú égőfejjel (teljesítmény: min. 500 kW, max. 2500 kW) szerelt gázfáklya áll rendelkezésre. A fáklázás során nitrogén-oxidok és szén-monoxid kibocsátása történik. A kiépített gázkezelő rendszer és a fáklya azonban nem üzemel a képződő depógáz mennyisége miatt.

2.7. A telephely kibocsátó forrásainak egységes országos vetületi rendszer (EOV) szerinti koordinátái

Létesítmények	EOV Y	EOV X
Depónia II/1. ütem sarokponti	807609	238080
	807675	234984
	807710	235007
	807643	235102
Tároló hely sarokponti	807469	235034
	807483	235016
	807647	235148
	807628	235170
Fáklya P1 pontforrás	807686	235160

3. Környezetvédelmi előírások, feltételek

Az engedélyes köteles az engedélyezett tevékenységet az alábbiakban leírt feltételek és intézkedések szerint végezni a jelentős kedvezőtlen környezeti hatások elkerülése, megelőzése vagy csökkentése érdekében:

3.1. Egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély

3.1.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

Nem-veszélyes hulladék gyűjtése és ártalmatlanítása az engedélyes 4181 Nádudvar Jókai útfél 0678/18 hrsz. (KTJ: 100240776) alatti telephelyén.

Hulladékgazdálkodási tevékenység besorolása:

- D5 Lerakás műszaki védelemmel (például elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített cellákban);
- R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása

3.1.2.

3.1.2.1. Hulladéklerakás (D5)

A hulladéklerakó kategóriája: B3 vegyes összetételű (jelentős szerves és szervetlen anyagtartalommal egyaránt rendelkező), nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó

A lerakó kapacitása (I és II. ütem): 244467 tonna (305.584 m3)

Az I. ütem betelt, az átmenteni rekultivációs rétegrend kialakításra került.

A lerakó alapterülete: 38198 m2 (I. ütem: 21 600 m2, II. ütem: 16 598 m2)

A II. ütemből igénybe vett, szigetelt felület 4070 m2

A lerakó engedélyezett magassága: 8 méter

Az előírányzott rézsűszög: 1:3

A II. ütem szabad kapacitása (2025.01.01.) 44476,6 tonna (55.595,8 m3)

A hulladéklerakó I. és II. ütemében elhelyezhető hulladékok összes mennyisége (teljes befogadó kapacitás): 305.584 m3 (kb. 244.467 tonna)

A hulladéklerakó II. ütemében elhelyezhető hulladékok mennyisége (teljes befogadó kapacitás): 130.000 m3 (kb. 104.000 tonna)

Az egyes medencék teljes befogadó kapacitása (m3 és t):

- I. ütem: 175584 m3, 140467 t - bezárt
- II/1. ütem: 38800 m3, 31040 t – üzemel
- II/2. ütem: 30400 m3, 24320 t - tervezett
- II/3. ütem: 30400 m3, 24320 t - tervezett
- II/4. ütem: 30400 m3, 24320 t - tervezett

A lerakón lerakható hulladék mennyisége hulladék típusonként 20.000 t/év, de összes maximum: 60.000 tonna/év

3.1.2.1.1. Előkezelés után lerakással ártalmatlanítható hulladékok azonosító kódja, megnevezése:

Azonosító kód	Megnevezés
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúra termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka
02 02	hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladék
02 02 03	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 03	gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 04	cukorgyártási hulladék
02 04 02	nem szabványos kalcium-karbonát
02 05	tejipari hulladék
02 05 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag

02 06	sütő- és cukrászipari hulladék
02 06 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 07	alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)
02 07 01	a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladék
02 07 02	szeszfőzés hulladéka
02 07 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
03 01	fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től
03 03	cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék
03 03 07	hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék
03 03 08	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék
03 03 09	hulladék mészszip
04	BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK
04 01	bőr- és szőrmeipari hulladék
04 01 01	húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka
04 01 08	krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)
04 01 09	kidolgozási és kikészítési hulladék
04 02	textilipari hulladék
04 02 15	kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a 04 02 14-től
04 02 17	színezék és pigment, amely különbözik a 04 02 16-től
04 02 21	feldolgozatlan textilszál hulladék
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladék
06	SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
06 03	sók és oldatai, valamint fénoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
06 03 14	szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
07 02 13	hulladék műanyag
07 05	gyógyszerek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
07 05 14	szilárd hulladék, amely különbözik a 07 05 13-tól
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
08 02	egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kiszereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
08 02 01	por alapú bevonatok hulladéka
08 04	ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)
08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től

10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
10 01	erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)
10 01 01	hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)
10 01 02	széntüzelés pernyéje
10 01 15	együttégetésből származó hamu, salak és kazán por, amely különbözik a 10 01 14-től
10 01 17	együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól
10 01 19	gázok tisztításából származó hulladék, amely különbözik a 10 01 05-től, a 10 01 07-től és a 10 01 18-től
10 01 24	fluid-ágyból származó homok
10 01 26	hűtővíz kezeléséből származó hulladék
10 06	a réz termikus kohászatából származó hulladék
10 06 01	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
10 06 02	elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék
10 06 04	egyéb részecskék és por
10 06 10	hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 06 09-től
10 08	egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék
10 08 04	szilárd részecskék és por
10 08 09	egyéb salakok
10 08 20	hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 08 19-től
10 09	vasöntvények készítéséből származó hulladék
10 09 03	kemence salak
10 09 10	füstgáz por, amely különbözik a 10 09 09-től
10 09 12	egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-től
10 10	nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék
10 10 03	kemence salak
10 10 10	füstgáz por, amely különbözik a 10 10 09-től
10 10 12	egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től
10 11	üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től
10 12	kerámiaárúk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék
10 12 01	hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverék
10 12 03	szilárd részecskék és por
10 12 06	kiselejtezett öntőforma
10 12 08	kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka
10 12 10	gáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 12 09-től
10 12 12	zománcozási hulladék, amely különbözik a 10 12 11-től
10 13	cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék
10 13 01	hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek
10 13 04	a mész égetéséből és oltásából származó hulladék
10 13 06	szilárd részecskék és por (kivéve a 10 13 12 és a 10 13 13)
10 13 14	hulladék beton és betonkészítési iszap
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA
11 01	fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék

	(pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátózás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)
11 01 14	zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a 11 01 13-tól
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács
12 01 02	vasfém részek és por
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács
12 01 04	nemvas fém részek és por
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács
12 01 17	homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-tól
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék
15 01 03	fa csomagolási hulladék
15 01 04	fém csomagolási hulladék
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék
15 01 09	textil csomagolási hulladék
15 02	abszorbensek, szűrőanyagok, törölkendők és védőruházat
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törölkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)
16 01 17	vasfémek
16 01 18	nemvas fémek
10 06 19	műanyagok
16 01 20	üveg
16 01 22	közelebből meg nem határozott alkatrészek
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től
16 03	az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től
16 08	kimerült katalizátorok
16 08 01	arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú

	elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)
16 08 03	egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től
16 11	bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka
16 11 02	kohászati folyamatokban használt, szén-alapú bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 01-től
16 11 04	kohászati folyamatokban használt egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól
16 11 06	kohászaton kívüli folyamatokban használt bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
17 02	fa, üveg és műanyag
17 02 01	fa
17 02 03	műanyag
17 04	fémek (beleértve azok ötvözetait is)
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz
17 04 02	alumínium
17 04 03	ólom
17 04 04	cink
17 04 05	vas és acél
17 04 06	ón
17 04 07	fémkeverék
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól
17 08	gipsz alapú építőanyag
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től
17 09	egyéb építési-bontási hulladék
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól
18	EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK (kivéve a konyhai és éttermi hulladékot, amely nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származik)
18 01	szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék
18 01 04	hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)
18 02	állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék
18 02 03	hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ

	SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
19 02	hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék
19 02 03	előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz
19 02 06	fizikai-kémiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 02 05-től
19 02 10	éghető hulladék, amely különbözik a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től
19 03	stabilizált/megszilárdított hulladék
19 03 05	stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től
19 03 07	megszilárdított hulladék, amely különbözik a 19 03 06-tól
19 04	üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladék
19 04 01	üvegesített (vitrifikált) hulladék
19 05	szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék
19 05 01	települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója
19 05 02	állati és növényi hulladék nem komposztált frakciója
19 05 03	előírástól eltérő minőségű komposzt
19 06	hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék
19 06 04	települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag
19 06 06	állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag
19 08	szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék
19 08 01	rácsszemét
19 08 02	homokfogóból származó hulladék
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től
19 08 14	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól
19 09	ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék
19 09 01	durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék
19 09 02	víz derítéséből származó iszap
19 09 03	karbonát sók eltávolításából származó iszap
19 09 04	kimerült aktív szén
19 09 05	telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták
19 10	fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék
19 10 01	vas- és acélhulladék
19 10 02	nemvas fém hulladék
19 10 04	könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól
19 10 06	más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék
19 12 01	papír és karton
19 12 02	fém vas
19 12 03	nemvas fémek
19 12 04	műanyag és gumi
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól
19 12 08	textíliák
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
19 13	szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék

19 13 02	szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladék, amely különbözik a 19 13 01-től
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)
20 01 01	Papír és karton
20 01 10	ruhanemű
20 01 11	textíliák
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től
20 01 30	mosószeresek, amelyek különböznek a 20 01 29-től
20 01 32	gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től
20 01 39	műanyagok
20 01 40	fémek
20 01 41	kéményseprésből származó hulladék
20 03	egyéb települési hulladék
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is
20 03 02	piacokon képződő hulladék
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék
20 03 06	szennyvíztisztításból származó hulladék
20 03 07	lomhulladék

3.1.2.1.2. Előkezelés nélkül lerakással ártalmatlanítható hulladék:

Azonosító kód	Megnevezés
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
10 11	üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék
10 11 03	üveg alapú, szálal anyagok hulladékai
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK,

	SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)
15 01 07	üveg csomagolási hulladékok
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia
17 01 01	beton
17 01 02	téglák
17 01 03	cserép és kerámiák
17 02	fa, üveg és műanyag
17 02 02	üveg
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
19 12	közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék
19 12 05	üveg
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)
20 01 02	üveg

3.1.2.2. Inert hulladék hasznosítás (R5a):

Hasznosítás céljából átvehető és kezelhető hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia
17 01 01	beton
17 01 02	téglá
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól

R5a hasznosítási művelet során átvehető és hasznosítható hulladék mennyisége hulladék típusonként és összesen: 1080 tonna/év, de maximum a lerakással ártalmatlanított (D5) hulladék mennyiségének 10%-a.

3.1.2.3. Nem veszélyes hulladék gyűjtése:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség t/év
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	15000
17 01 02	tégla	15000
17 01 03	cserép és kerámia	15000
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	15000
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	15000

3.1.3. Személyi, tárgyi és biztosítási feltételek:

a.) Személyi feltételek:

A hulladék gyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat.

b.) Tárgyi feltételek:

Hulladéklerakás

- kompaktor
- homlokrakodó
- aggregátor

Általános használat

- hídmérleg

A telephely létesítményei:

- szigetelt depóniatér (I. és II. ütem)
- csurgalékvíz gyűjtő és kezelő rendszer
- csapadékvíz elvezető árok
- üzemi épület (iroda, öltöző, zuhanyzó, WC)
- fúrott kút – tartalék státuszban
- szociális szennyvízgyűjtő akna
- monitoring rendszer
- behajtó és üzemi út
- kerítés

c.) Pénzügyi és biztosítási feltételek:

Az esetlegesen bekövetkező havária helyzet elhárítása céljából az engedélyes környezetszennyezési felelősség biztosítással rendelkezik az Alfa Vienna Insurance Group Zrt.-nél (kötvényszám: 31861912; biztosítási összeg: 10millió/kár/év), pénzügyi letétet képzett az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11738008-21535411számlaszámon, valamint igazolta a képzett céltartalék rendelkezésre állását.

A tárgyévben képzett céltartalék összegéről cégszerűen aláírt nyilatkozattal tájékoztatni kell a hulladékgazdálkodási hatóságot minden év március 31-ig.

Az engedélyes köteles a környezeti károk felszámolására szolgáló biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenntartani.

3.1.4. A hulladékkezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

A telephelyre beszállított hulladékok mérlegelése számítógép rendszerrel ellátott hídmérlegen történik. A hídmérleg egy MIX-R számítógépes programmal van összekötve, amely az adatok nyilvántartására szolgál.

3.1.4.1. Hulladéklerakás:

A telepőr mérlegeli és ellenőrzi a hulladékot. A hídmérleg kezelője számítógép segítségével rögzíti a gépjármű adatait, a beszállított hulladék típusát és mennyiségét, a beszállítás időpontját, valamint a beszállító adatait.

A depónia feltöltése szeletes rendszerben, dombépítéssel történik. A tömörített réteg vastagsága kb. 1,5-2,0 m, amely elérése után a depónián közbenső 10-15 cm vastag inert takaróréteg alkalmaznak. A felső és a közbenső takarások célja a hulladék szigetelése, a bűz lekötése, a hulladék felületén a gépkocsi közlekedés lehetővé tétele (ez egyben a hulladékot tömöríti is) és a környezetszennyezés csökkentése.

A kívánt vastagság eléréséig a rétegeket folyamatosan töltik és tömörítik.

A hulladék szétterítését, majd tömörítését kompaktossal végzik. A tömörítést a szélelhordás megakadályozása érdekében a leürítés után azonnal megkezdik.

A tömörítéssel egyrészt csökken a hulladék térfogata, ami növeli a lerakó befogadóképességét, másrészt kedvezőbb lesz a lerakó vízháztartása (csökken a csapadékvíz bejutásából származó csurgalékvíz mennyisége), állékonysága és utólagos süllyedése.

A felső takarás humuszos talajréteggel történik.

Dombművelésű lerakóknál a lerakó támasztó töltését a hulladéklerakás üteméhez igazodva folyamatosan magasítani kell. A töltésmagasításnak a hulladéklerakás előtt kell haladnia, hogy a hulladék beépítése ennek védelmében történjen. A töltés magasztásának célja, hogy a jól tömörített töltés megakadályozza a csurgalékvíz oldalirányú elfolyását.

A kiürített járművek a beszállítási útvonalon távoznak a lerakó területéről. A mérlegkezelő rögzíti az üzemi naplóban a szállítójármű távozási időpontját, kiállítja a szállító bizonylatokat és az átvételi elismervényt.

Az I. ütem szigetelési rétegrendje:

- 25 cm vastag homok védőréteg
- 1 réteg geotextília (140 g/m²)
- kavicsszivárgó csurgalékvíz elvezető dréncsövekkel
- geotextília réteg (280 g/m²)
- 2 mm vastag HDPE fólia szigetelés
- 3×20 cm vastag, rétegenként tömörített agyagásvány szigetelés ($k < 10^{-9}$ m/s)
- tömörített altalaj

A II/1. ütem meglévő szigetelési rétegrendje (felülről lefelé):

- geotextília réteg (200 g/m²)
- 30 cm OK 16/30 kavics szivárgóréteg
- geotextília réteg (1200 g/m²)
- 2,5 mm vastag HDPE fólia szigetelés
- geofizikai szenzor
- meglévő műszaki védelem (az I. ütem szigetelési rétegrendje)

A II/2, a II/3. és a II/4. ütem tervezett szigetelési rétegrendje:

- geotextília réteg (200 g/m²)
- 30 cm OK 16/30 kavics szivárgóréteg
- geotextília réteg (1200 g/m²)
- 2,5 mm vastag HDPE fólia szigetelés
- geofizikai szenzor
- meglévő műszaki védelem (az I. ütem szigetelési rétegrendje)

A hulladéklerakó üzemeltetését jóváhagyott üzemeltetési terv alapján végzik.

A hulladék lerakása során segédanyagot nem használnak fel, másodlagos hulladék nem keletkezik.

Csurgalékvíz gyűjtés:

A II. ütem depóniaterete kb. 40 m-enként (20-20 m) DK-ÉNy irányú magas és mélyvonalak (vápa) kialakításával 4 db részterületre került felosztásra. Az egyes részterületek elválasztására gumibroncsokkal és kavicsstakarással ellátott HDPE elválasztótöltések (osztótöltések) kerültek megtervezésre. A hatékony vízvezetés érdekében a vápákban DN160 3/4 részben perforált dréncsöveket építenek be, amelyet kavicsszivárgó vesz körül.

Az I. ütem területén keletkező csurgalékvizet a kavicsszivárgó rétegben elhelyezett DN 160-as 3/4 részben perforált LPE dréncsövek gyűjtik. A dréncsövek esése 0,5% a csurgalékvíz gyűjtő akná felé. A dréncsövek 80 cm belméretű aknákon keresztül a szorítógátak külső oldalán lévő, azzal párhuzamos csurgalékvíz főgyűjtő csatornához kapcsolódnak.

A csurgalékvíz főgyűjtő csatorna 200-as tömör LPE cső, amely 0,3 %-os eséssel lejt a csurgalékvíz átemelő aknáig. Az átemelő aknából automatikus működésű szintvezérlős szivattyú emeli át a csurgalékvizet a 15 x 20 m-es 356 m³-es hasznos térfogatú HDPE fóliával szigetelt csurgalékvíz tároló medencébe. Az átemelő aknában lévő szivattyú lehetővé teszi hogy a csurgalékvíz visszaöntözésre kerülhessen a művelés alatt II/1. ütem depónia felszínére. Az átemelő akna és a tározó medence között egy tolózárrel ellátott gravitációs vezeték található, mellyel a visszaöntözést lehet szabályozni.

Jelenleg az I-es ütem (4 drénmező) és a II/1-es ütem (1 drénmező) van rákötve a csurgalékvíz rendszerre, a maradék 3 drénmező pedig le van dugózva. A II. ütem művelésbe nem vont részein (ahol az aljzatszigetelés kiegészítése sem valósult még meg) csak a közvetlenül a felületre hulló, illetve az árok melletti lejtőről összegyülekező szennyezetlen csapadékvíz kerül.

2024. évben a csurgalékvíz medence HDPE szigetelő fóliájának integritás vizsgálata elvégzésre került, mely alapján megállapításra került, hogy a fólia integritása megfelelő,

Csapadékvíz elvezetés:

A csapadékvíz elvezető csatorna nyílt U elemekből áll, mely zárt csatornán keresztül juttatja a csapadékvizet a Köselybe. Amennyiben a Kösely magas vízállása miatt a gravitációs bevezetés lehetősége nem adott, akkor az összegyűjtött szennyezetlen csapadékvíz a telep K-i részén kialakított átemelő aknába kerül, ahonnan átemelő szivattyú juttatja a befogadóba.

Geofizikai monitoring rendszer:

Jelenleg a II/1. ütem területén került kialakításra, ahol a szivárgó homok rétegbe 5x5 m-es hálóban geofizikai szenzorhálózatot telepítettek és új szigetelést installáltak. Az új szigetelés DNy-i oldalát zárták össze az eredeti szigeteléssel.

Gázkezelő rendszer:

A hulladéklerakógáz vizsgálata évente két alkalommal elvégzésre kerül. A depóniagáz elégetésére OLYMP HG3 típusú égőfejjel ellátott gázfáklya került kiépítésre. Fáklyázásra

azonban nem került sor az alacsony metántartalom miatt és a képződő depógáz mennyisége miatt.

Monitoring rendszer:

A lerakó felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzésére 4 db monitoring kút szolgál.

A kutak vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. Mintavételezésük évente 2 alkalommal történik.

Megfigyelő rendszer:

A telephelyen kamerarendszer működik, amely a következő elemekből áll: 2 db kamera, ebből 1 db a kaputól a mérlegházig, 1 db a mérlegháztól a lerakóhoz vezető útig figyeli a területet (az egyik kamera felvétele nem folyamatos, a mérlegházból indítják kézi vezérléssel). Telepítésre került 2 újabb kamera, amelyek mozgásra kapcsolnak be. A felvételeken látható a beszállító autó rakománya illetve a rendszáma is. 60 napos megőrzési kötelezettség teljesített.

3.1.4.2. Inert hulladék hasznosítása:

Az engedélyezett hasznosítható hulladékokat a lerakó területén oldalrészű építésére és kialakítására, valamint a lerakott és tömörített hulladékok takarására lehet felhasználni a műszakilag indokolható lehető legkisebb mennyiségben. A takaróréteg vastagsága 0,2 m, 1:2 belső- és oldalrészűk kialakítása maximum 2 m vastagságban, közlekedő út stabilizálása indokolt esetben- pl.: rossz időjárási körülmények között – 1,5 m vastagságban történhet.

3.1.4.3. Hulladéktároló hely:

A hulladéktároló hely 4200 m² nagyságú, ahol 15000 tonna hulladék tárolható egyidejűleg.

3.1.5. A telephely bezárásának feltételei:

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig a kezelésre átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A tevékenység befejezése után hulladék a telephelyen nem maradhat. A hulladéklerakó ideiglenes vagy végleges bezárására irányuló döntést a hulladék át-vételi tevékenység megszüntetését megelőző 30 nappal köteles bejelenteni a hatóságnak.

3.1.6. Hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírás:

A hulladék gyűjtéséből és ártalmatlanításából esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására a megfelelő eszközöket biztosítani kell. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről írásban – telefonon és e-mailben – kell értesíteni az illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóságot. A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről az engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.

3.1.7. Hulladékgazdálkodási előírások:

Lerakás:

- 3.1.7.1. A hulladéklerakó telekhatára és összefüggő lakóterület, lakóépület, valamint más, védendő területek, létesítmények között a védőtávolság nem lehet kevesebb mint 500 m.
- 3.1.7.2. A hulladéklerakó üzemeltetését az üzemeltetési terv szerint kell végezni.
- 3.1.7.3. A benyújtott üzemeltetési tervet a területi hulladékgazdálkodási hatóság jóváhagyja.
- 3.1.7.4. Lerakással kizárólag előkezelt hulladék ártalmatlanítható, kivéve a külön jogszabályban felsorolt inert hulladékot.
- 3.1.7.5. Tilos hulladéklerakóban lerakni:
- a) folyékony hulladékot;
 - b) nyomás alatt lévő gázt;
 - c) a lerakás körülményei között a Ht. 1. melléklete szerinti:
 - ca) robbanásveszélyes (H1),
 - cb) oxidáló (H2),
 - cc) tűzveszélyes (H3-A és H3-B),
 - cd) maró, korrozív (H8),
 - ce) kórházi vagy más humán-egészségügyi, illetve állat-egészségügyi intézményből származó fertőző (H9) hulladékot;
 - d) hulladékká vált gumiabroncsot, kivéve a kerékpár-gumiabroncsot és az 1400 mm külső átmérőnél nagyobb gumiabroncsot, továbbá tilos lerakni az aprított hulladék gumiabroncsot;
 - e) előkezelés nélküli szennyvíziszapot;
 - f) bármely hulladékot, amely nem felel meg átvételi követelményeknek;
 - g) olyan vegyi anyagokat, amelyek kutatási és fejlesztési vagy oktatási tevékenységből származnak, amelyek nem azonosítottak, illetőleg újak, és amelyek emberre, illetőleg környezetre gyakorolt hatása nem ismert (pl. laboratóriumi maradék).
 - h) az újrahasználatra való előkészítés és újrafeldolgozás céljából elkülönítve gyűjtött hulladékot, kivéve az elkülönítve gyűjtött hulladék későbbi kezelési műveleteiből származó hulladékot, amelynek esetében a hulladékhierarchiával összhangban a hulladéklerakóban való lerakás biztosítja a legjobb környezeti eredményt.
- 3.1.7.6. Az a hulladék vehető át lerakásra, amely megfelel az alapjellemzésnek, rendszeresen keletkező hulladék esetén a megfelelőségi vizsgálatnak.
- 3.1.7.7. A telephely beléptető pontján és a lerakás helyén helyszíni ellenőrző vizsgálatot köteles végezni annak megállapítása érdekében, hogy a lerakásra szánt hulladék azonos-e az alapjellemzésben, megfelelőségi vizsgálatban leírt hulladékkal. A helyszíni ellenőrző vizsgálatokat gyorsesztek is szolgálhatják. A vizsgálati eredményeket és a mintákat legalább egy hónapig meg kell őrizni.
- 3.1.7.8. Az átvett hulladék megnevezéséről, azonosító kódjáról és mennyiségéről elismervényt kell kiállítani.
- 3.1.7.9. Amennyiben a hulladék átvételének megtagadására kerül sor, annak tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, a jegyzőkönyv egy példányát a hulladék átadójának, valamint a hulladéklerakó helye szerint illetékes környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.
- 3.1.7.10. Az átvett hulladékról a nyilvántartás részeként az alapjellemzés és a megfelelőségi vizsgálat jegyzőkönyvét köteles megőrizni.
- 3.1.7.11. Köteles ellenőrizni és nyilvántartani az engedélyben és az üzemeltetési tervben foglaltak betartását, továbbá köteles a jogszabályban előírt ellenőrzéseket, megfigyeléseket az üzemeltetés időszakában elvégezni. A mintavételezéseket és a minták elemzését erre akkreditált laboratórium végezheti.
- 3.1.7.12. Az ellenőrzési és megfigyelési eljárások során észlelt környezetszennyezésről az üzemeltető köteles a környezetvédelmi hatóságot 8 napon belül értesíteni.
- 3.1.7.13. A hulladéklerakó üzemeltetése alatt végzett ellenőrzésekről és megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről összefoglaló jelentést kell készíteni. Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell a hulladéklerakó létesítésének, üzembe helyezésének és

- üzemeltetésének teljes költségét, továbbá a hulladéklerakó lezárás becsült költség időarányos részének rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat is. Az összefoglaló jelentést a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére meg kell küldeni.
- 3.1.7.14. A hulladéklerakón a biológiailag bomló összetevőkből képződő gázok kezelésére ki kell alakítani a gázkezelő rendszert.
- 3.1.7.15. A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget 35% alatt kell tartani.
- 3.1.7.16. Biztosítani kell a hulladéklerakóra történő szabad bejutás kizárását, valamint ne történjen illegális hulladéklerakás. A kapukat munkaidőn túl zárva kell tartani.
- 3.1.7.17. A hulladéklerakási tevékenységről szóló nyilvántartás, üzemnapló nem selejtezhető.
- 3.1.7.18. A hulladéklerakó üzemeltetője hulladéklerakási járulékot köteles fizetni. A hulladéklerakási járulékot az ártalmatlanított hulladék mennyisége után kell fizetni.
- 3.1.7.19. A járulékfizetésre kötelezettnek az elektronikus megfigyelőrendszerrel a hulladék hulladéklerakóba történő beszállításáról, a hulladék tömegének hídmérlegen történő méréséről, valamint a gépjármű hulladéklerakóból történő kilépéséről elektronikus berendezéssel – hang rögzítése nélkül – mozgóképfelvételt kell készítenie, melyet a rögzítést követő 60 napig kell megőriznie.
- 3.1.7.20. A hulladéklerakó működése során esetlegesen bekövetkező környezetkárosodás felszámolására, valamint a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására céltartalékot kell képezni. A tárgyévben képzett céltartalék összegéről minden a vonatkozó jogszabályban megadott határidőig tájékoztatni kell a területi hulladékgazdálkodási hatóságot.
- 3.1.7.21. A területi hulladékgazdálkodási hatóság az előzetes rekultivációs tervet elfogadja.
- 3.1.7.22. A tartalék terület művelésbe vonása előtt le kell folytatni az engedélyezési eljárást és ki kell építeni a jogszabályi előírásoknak megfelelő rétegrendet.
- 3.1.7.23. A hulladéklerakót úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemeltetésből ne származhassanak környezetszennyező hatások. Ennek érdekében el kell kerülni:
- a légszennyezést (pl. a kiporzásból származó szállópor és aeroszolok képződése), valamint a bűzhatásokat,
 - a hulladéknak széllel való elhordását,
 - a forgalom okozta káros zaj- és rezgésterhelést,
 - a madarak, a kártékony kisemlősök és rovarok elszaporodásából származó károkat,
 - a tűzesetek bekövetkezését,
 - felszíni, valamint a felszín alatti víz, továbbá a földtani közeg szennyezését.
- 3.1.7.24. A hulladéklerakó monitoringrendszerére vonatkozó előírások, vizsgálatok gyakorisága:
- meteorológiai adatok gyűjtése naponta
 - a csurgalékvíz mennyiségének megállapítása havonta
 - a csurgalékvíz összetételének megállapítása negyedévente
 - a csurgalékvíz elektromos vezetőképességének mérése évente
 - geofizikai monitoringrendszer vizsgálata évente
 - hulladéktest szint süllyedésének, valamint mechanikai szerkezetének és összetételének vizsgálata évente
 - a biológiai lebomló szervesanyag-mennyiségének ellenőrzése érdekében negyedévente meg kell határozni a nemzeti szabványban szereplő 13 hulladékösszetételi kategória nedves tömegarányát.
 - a részletes összetétel-vizsgálatot a szilárd hulladék 13 kategóriájának összetételére évente egy alkalommal, az őszi időszakban.
- 3.1.7.25. Az I. ütem utógondozási fázisában szükséges monitoringrendszerére vonatkozó előírások, vizsgálatok gyakorisága:
- meteorológiai adatok gyűjtése
 - a csurgalékvíz mennyiségének megállapítása félévente
 - a csurgalékvíz összetételének megállapítása félévente

- felszíni víz terhelése: félévente
- hulladéklerakó-gáz emisszió és légköri nyomás meghatározása félévente.
- a csurgalékvíz elektromos vezetőképességének mérése évente
- felszín alatti vízszint megállapítása félévente
- geofizikai monitoringrendszer vizsgálata évente
- hulladéktest szint süllyedésének süllyedése évente.
- a részletes összetétel-vizsgálatot a szilárd hulladék 13 kategóriájának összetételére évente egy alkalommal, az őszi időszakban.
- növényzet karbantartása (nyírás, kaszálás) évente legalább kétszer
- a vízelvezető és -kezelő rendszerek (csapadékvíz, csurgalékvíz) hetenként egy alkalommal történő ellenőrzése és karbantartása, tisztítása, iszapmentesítése szükség szerint, de évente legalább egyszer

Inert hulladék hasznosítás

- 3.1.7.26. A hulladékokat a lerakó területén oldalrészű építésére és kialakítására, valamint a lerakott és tömörített hulladékok takarására lehet felhasználni a műszakilag indokolható lehető legkisebb mennyiségben, és maximum a kérelemben bemutatott rétegvastagságban.
- 3.1.7.27. A megadott hulladékok takaróanyagként történő hasznosítása akkor lehetséges, ha az adott hulladék hasznosítására más módon nincs lehetőség, vagy az gazdaságosan nem megvalósítható. Előnyben kell részesíteni az építési-bontási hulladékok hasznosítása során keletkező építőanyagként építési célra nem alkalmas frakció felhasználását, a nem elkülönítetten gyűjtött építési- bontási hulladékokat (keveredett és vegyes frakciók), illetve azt elhagyott építési-bontási hulladékokat (pl.: közterületeken illegálisan lerakott hulladékok).
- 3.1.7.28. A takaróréteggént történő hasznosítást megelőzően a hulladékokat szemrevételezni szükséges, azok semmilyen veszélyes összetevőt nem tartalmazhatnak.

Hulladéktároló hely:

- 3.1.7.29. A hulladéktároló hely kialakítása és üzemeltetése során be kell tartani a jogszabályi előírásokat.
- 3.1.7.30. A területi hulladékgazdálkodási hatóság által jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatban foglaltakat be kell tartani.
- 3.1.7.31. A hulladéktároló helyen a hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig legfeljebb 1 évig tárolható.
- 3.1.7.32. A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyiség: 15000 tonna.
- 3.1.7.33. A hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.

Általános előírások:

- 3.1.7.34. A tevékenység során keletkezett, illetve az átvett, valamint kezelt hulladékokról nyilvántartást kell vezetni.
- 3.1.7.35. Adatszolgáltatási kötelezettségének eleget kell tennie.
- 3.1.7.36. Az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül be kell jelenteni.
- 3.1.7.37. Amennyiben az engedély rendelkező részében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.
- 3.1.7.38. Az üzemeltető a hulladéklerakó ideiglenes vagy végleges bezárására irányuló döntését a hulladék átvételi tevékenységének megszüntetését megelőző 30 nappal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

Jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély a határozat véglegessé válást követő 5 évig érvényes.

3.2. Földtani közeg védelme

- 3.2.1. A tevékenység végzése során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 1. számú melléklete szerinti veszélyes anyagot tartalmazó anyag ne jusson a földtani közegbe, ezért az anyagok tárolása, kezelése, szállítása, használata során fokozott figyelmet kell fordítani a műszaki védelem meglétére, a technológiai fegyelem betartására, betartatására.
- 3.2.2. A tevékenység végzése során a földtani közeg esetleges szennyeződése esetén a szükséges beavatkozásokat (pl. kárelhárítás) úgy kell elvégezni, hogy lehetőség szerint a maradék terhelés mértéke ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Favhér.) 1. és 3. mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
- 3.2.3. Az engedélyezett tevékenység végzése során folyamatosan biztosítani kell – rendszeres ellenőrzéssel, valamint a szükséges karbantartással és javítással –, hogy a hulladéktároló helyekhez vezető és a hulladéktároló területén belül kialakított közlekedési útvonalak és a tárolóterek burkolata egységes és egybefüggő legyen.
- 3.2.4. Amennyiben a tevékenység végzése, vagy annak felhagyása során szennyezett földtani közeget találnak, abban az esetben haladéktalanul értesíteni kell a vízügyi- és vízvédelmi hatóságot és a szükséges beavatkozásokat el kell végezni.
- 3.2.5. Az engedélyezett tevékenység folytatása során a földtani közeg minőségének védelme érdekében a Favir. 3. § 38. pontja szerinti szennyezőanyag (vagy azt tartalmazó anyag) gyűjtésére, elvezetésére és tározására szolgáló
- a) földfelszín feletti műtárgyakat, építményeket, berendezéseket (kerékműs) szemrevételezéssel legalább évente
 - b) földfelszín (vagy részben földfelszín) alatti csatornákat, vezetékeket, műtárgyakat, építményeket, berendezéseket (csurgalékvíz gyűjtő- és kezelő rendszer, szennyvíz csatorna és szennyvízgyűjtő akna) víztartási-, vízzárósági-, illetve nyomáspróbával legalább 5 évenként
- rendszeresen ellenőrizni kell. Az esetleges szivárgást, elfolyást okozó hibákat haladéktalanul el kell hárítani. Az ellenőrzések megtörténtét, eredményét, valamint a javításokat naplózni kell, és a hatósági helyszíni ellenőrzések során be kell mutatni (a Khvr. 22. § (5) bekezdése értelmében tartandó adatszolgáltatásos ellenőrzés alkalmával meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére). A földfelszín (vagy részben földfelszín) alatti létesítmények fentiek szerinti vizsgálati jegyzőkönyveit, az eredmények kiértékelését, az elvégzett, vagy szükséges helyreállítási munkák ismertetését az egységes környezethasználati engedély Khvr. 20/A. § (4) bekezdése szerinti időközönként esedékes felülvizsgálataiban, illetve a földtani közeget is érintő esetleges módosítás iránti kérelemben is szerepeltetni kell.

Amennyiben a fentiekben előírt vizsgálatok meghatározott időközönkénti elvégzése elháríthatatlan, a tevékenységet ellehetetlenítő akadályba ütközik, úgy

- a vizsgálatok indokolt esetben a fentiekben előírtaktól eltérő időközökben is

- elvégezhetők, de törekedni kell az előírt időközök nagyságrendjének betartására;
- folyamatos üzem esetén a karbantartási szünet, vagy egyéb ok miatti leállás idején kell elvégezni a vizsgálatokat;
- leállás vagy egyéb szünet hiányában az előírt vizsgálatokat helyettesítő, de azokkal egyenértékű eredményt adó vizsgálati módszerrel (pl. kamerázás) kell meggyőződni a létesítmények műszaki védelmi képességéről;

Ha az előírt vizsgálatok a meghatározott időben nem végezhetők el, azok okát is naplózni kell, és egyben rögzíteni kell a vizsgálat (vagy az azt helyettesítő ellenőrzés) várható időpontját is.

Üzemi kárelhárítási terv

- 3.2.6. Az engedélyezett tevékenység a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kár.) 6. § (3) bekezdése és 2. számú melléklete szerint üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

A Kár. 1. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a Kár. 7. § (3) bekezdésében foglalt jogosultsággal rendelkező szakértő által elkészített üzemi kárelhárítási tervet – függetlenül a változások átvezetésétől – ötévenként felül kell vizsgálni, továbbá a technológiában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül a terv felülvizsgálatát szintén el kell végezni. A felülvizsgált üzemi kárelhárítási tervet a Kár. 1. számú mellékletének megfelelő tartalommal kell elkészíteni (egységes szerkezetben) és az elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelően jóváhagyásra megküldeni a környezetvédelmi hatóságnak, valamint a Kár. 7. § (2) bekezdése szerint érintett szervezeteknek, legkésőbb 2028. január 9-ig.

- 3.2.7. Az engedélyes köteles a jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról gondoskodni. A változásokról a környezetvédelmi hatóságot 30 napon belül írásban értesítenie kell. A terv jóváhagyása óta bekövetkezett valamennyi változást (kárelhárításért felelős vezetők adatai, területileg illetékes hatóságok, érintett szervek adatai stb.) a tervben haladéktalanul át kell vezetni és meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak.

- 3.2.8. A telep területén esetlegesen bekövetkezett környezeti káresemény és havária esetén a kárelhárítást, valamint az érintett szervek, hatóságok értesítését, az együttműködést és a kárelhárítási tevékenység dokumentálását a mindenkor érvényes, jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervben foglaltak, illetve a Kár. 2. §, 3. § (3) bekezdése, 4-5. §, 8-11. § és 17. § (3) bekezdése szerint kell végezni.

Földtani közeg monitoring

- 3.2.9. A telephelyen folyó tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának pontos megítélése érdekében engedélyesnek a földtani közeg minőségére vonatkozó monitoringot kell végezni az alábbiak szerint:

- 3.2.9.1. Földtani közeg mintavételi helyek:

- a) a II. ütemtől keletre, a 3.sz. figyelőkúttól északra (egykori 302/F1 pont környezete)
- b) a II. ütemtől délre, a 2.sz. figyelőkúttól keletre (egykori 302/F2 pont környezete)
- c) csurgalékvíz medence környezetében, annak ÉNy-i sarkához közel, a 4.sz. figyelőkúttól Ny-ra (helyszínrajzon FKM3 jelöléssel jelölve).

- 3.2.9.2. Földtani közeg mintavételi mélységek:

- a) 0,2-0,4 méter,
- b) 1,0-1,2 méter,
- c) a talajvízszint fölötti kapilláris zónában

3.2.9.3. Vizsgálandó szennyező anyagok

- pH
- fajlagos elektromos vezetőképesség
- ammónium
- nitrit
- nitrát
- TPH
- Favhér. 1. számú melléklete szerinti fémek- és félfémek
- alumínium
- nátrium
- klorid

3.2.10. A földtani közeg mintázása céljából létesített furatokat a mintavételt követően, haladéktalanul el kell tömedékelni úgy, hogy azokon át a felszín alatti térbe szennyező anyag (a csapadék közvetítése útján, vagy egyéb módon) ne juthasson.

3.2.11. A földtani közeg monitoring során a mintavételeket és a minták analitikai vizsgálatát csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált laboratórium végezheti. A mintavétel és az analitikai vizsgálatok során be kell tartani a vonatkozó szabványokban, akkreditációs kézikönyvekben, valamint a Favhér. 4. mellékletében foglalt előírásokat.

3.2.12. A földtani közeg minták előkészítését – a vizsgálati eredmények összevethetősége és helyes értékelése érdekében – minden monitoring tevékenység alkalmával azonos, szabványos minta előkészítési (feltárási) móddal kell végezni.

3.2.13. A földtani közegre vonatkozó monitoring teljesítését úgy kell ütemezni, hogy annak kiértékelt eredménye az egységes környezethasználati engedély Khvr. 20/A. § (4) bekezdése szerinti időközönként esedékes következő felülvizsgálatában már szerepeljen.

3.3. Levegőtisztaság-védelem

3.3.1. A telephelyen az alábbi levegőterhelést okozó technológia, berendezés és hozzá tartozó légszennyező pontforrás üzemeltetése engedélyezett és a diffúz források köre az alábbi:

Technológia	Berendezés	Pontforrás azonosítója
1. Depóniagáz elfaklyázása	1 db gázfáklya Olymp HG3 típusú égőfejjel (teljesítmény: min. 500 kW, max. 2500 kW)	P1
2. Kommunális hulladéklerakás	hulladéklerakó	D1

3.3.2. Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt légszennyező pontforrás működési engedély hatálya a határozat véglegessé válását követő 5 év.

3.3.3. Engedélyezett üzemeltetési időszak letelte után légszennyező forrás és csatlakozó berendezés kizárólag újabb üzemelési időszakra vonatkozó, a környezetvédelmi hatóság által kiadott, végleges egységes környezethasználati engedélybe foglalt légszennyező forrás működési engedély birtokában működtethető. Az engedély iránti kérelmet a

hatályos levegővédelmi jogszabályban előírt tartalommal kell a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság részére benyújtani.

- 3.3.4. A telephelyen engedélyköteles légszennyező pontforrás telepítése csak az egységes környezethasználati engedély módosítását követően történhet, a kérelmet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 5. melléklete szerint kell összeállítani, amennyiben a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, úgy a környezethasználónak környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére vonatkozó kötelezettsége is keletkezik.
- 3.3.5. Levegőterhelést okozó technológiák, berendezések, légszennyező források üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket be kell tartani. Amennyiben a levegővédelmi követelmények az engedélyezett üzemeltetés időszak alatt nem teljesülnek a környezetvédelmi hatóság az üzemeltetést korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy megtilthatja.
- 3.3.6. Amennyiben az engedélyezett üzemelési időszak alatt a légszennyező forrásnak a hatályos jogszabályban előírt módon megállapított hatásterületén, a forrásokon kibocsátott légszennyező anyagok tekintetében légszennyezettség alakul ki, a környezetvédelmi hatóság a források és a csatlakozó berendezések üzemeltetését korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy megtilthatja.
- 3.3.7. A légszennyező anyag kibocsátások mérséklése érdekében a depóniagáz elfáklázása technológia esetében a tüzeléstechnikai berendezéseken legalább éves rendszerességgel, illetve szükség szerint égőfej beállítást kell végeztetni szakcéggel. A tüzeléstechnikai berendezéseket az elkészített részletes üzemeltetési útmutató szerint kell működtetni. A berendezések kezelését kizárólag a kezelési útmutató alapján előzetesen kioktatott személyzet végezheti.
- 3.3.8. Biztosítani kell a depónián elhelyezett hulladék szél elleni minél nagyobb védelmét. Ennek érdekében a tömörítés, hulladékfedés folyamatosságát biztosítva a lehető legkisebb „nyitott” felületen kell végezni a hulladéklerakást. Szükség esetén védőháló alkalmazásával, az esetleg szétszóródott kis fajsúlyú hulladékok összegyűjtésével biztosítani kell a környező területek hulladékmentességét.
- 3.3.9. A telephelyen a diffúz jellegű kibocsátást, valamint a bűzhatást okozó technológiákat és tevékenységeket az elérhető legjobb technika alkalmazásával, a technológiai fegyelem betartásával úgy kell működtetni és végezni, hogy a technológiából a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a levegőbe, illetve lakosságot zavaró bűzhatást ne okozzon.
- 3.3.10. A hulladéklerakón képződő depóniagázt gázgyűjtő hálózattal össze kell gyűjteni. A rendszer üzemeltetését a depóniagáz képződés ún. szén-dioxid fázis kezdetéig végezni kell.
A termelődő depóniagázt – lehetőség szerint – teljes mértékben hasznosítani kell, amennyiben a hasznosítás nem gazdaságos, akkor gondoskodni kell a gáz biztonságos ártalmatlanításáról (pl. fáklázással történő elégetéséről).
- 3.3.11. A hulladéklerakó-gáz vizsgálatát úgy kell végrehajtani, hogy reprezentálja a hulladéktestben keletkező gázkeverék mennyiségét és összetételét. A CH₄-, a CO₂- és az O₂-emissziót a hulladéklerakó üzemeltetőjének évente két alkalommal akkreditált laboratóriumi méréssel kell meghatározni, és az arról készült vizsgálati jegyzőkönyvet a környezetvédelmi hatóság részére április 30-ig, illetve október 31-ig benyújtani, a többi gáz (H₂S, H₂ stb.) esetében az emisszióvizsgálat szükségességét, gyakoriságát a lerakott

hulladék összetétele függvényében kell meghatározni és indokolt esetben elvégezni a vizsgálatot. A vizsgálati jegyzőkönyveket a környezetvédelmi hatóság részére a vizsgálat elvégzését követő 30 napon belül be kell nyújtani.

Kibocsátási határértékek

- 3.3.12. A P1 azonosítójú pontforrás üzemeltetése során az alábbi kibocsátási határértékeket kell betartani:

Pontforrás azonosítója, megnevezése	Légszennyező anyagosztály	Légszennyező anyag	Tömegáram (kg/h)	Határérték (mg/m ³)
P1	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.2. pont D osztály	Szén-monoxid Nitrogén-oxidok	5,0 ≤	500,0
A mg/m ³ -ben kifejezett koncentrációk a száraz véggáz 5 tf%-os O ₂ tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkoznak.				

Adatszolgáltatás

- 3.3.13. Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás adataiban bekövetkező változásokat (LAL) a változást követő 30 napon belül kell a környezetvédelmi hatóság részére bejelenteni az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe (OKIR) történő adatfelvitellel.
- 3.3.14. Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás kibocsátásáról a tárgy évet követő március 31-ig légszennyezés mértéke éves (LM) bejelentést kell teljesíteni az OKIRkapu adatszolgáltató rendszeren keresztül.

Védelmi övezet

- 3.3.15. A hulladéklerakó depónia szélétől számított 783 méter nagyságú védelmi övezetet kell kijelölni és fenntartani. A védelmi övezeten belül nem lehet és a későbbiekben sem helyezhető el oda lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület. A védelmi övezet grafikus ábrázolását el kell készíteni és a telephelyen kell tartani, továbbá az elkészült ábrázolással az érintett önkormányzatnál kezdeményezni kell a védelmi övezet kijelölését a településrendezési eszközökben. A jegyző részére fenti ábrázolást igazolt módon meg kell küldeni és az annak átvételéről szóló elismervényt a környezetvédelmi hatóság részére be kell nyújtani 2026. március 31-ig.

Monitoring

- 3.3.16. Az engedélyezett üzemelési időszak alatt a 3.3.1. pontban felsorolt engedélyköteles légszennyező forrás kibocsátását – határértékek teljesülésének igazolására – szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű eredményt adó mérési módszert alkalmazó emisszió méréssel kell az üzemeltetőnek vizsgálatnia, az alábbi táblázatban előírt gyakorisággal és teljesítési határidővel:

Technológia	Légszennyező forrás	Mérési gyakoriság	Vizsgálati jegyzőkönyv, szakértői vélemény benyújtási határideje
1. Depóniagáz	P1	5 évente	2026. március 31.

elfáklyázása			
--------------	--	--	--

Az emisszió mérésről a környezetvédelmi hatóságot előzetesen értesíteni kell, a mintavétel tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal. Az akkreditált mérőszervezettel készített vizsgálati jegyzőkönyvet az üzemeltetőnek a környezetvédelmi hatósághoz be kell nyújtania annak elkészültét követő 15 napon belül. Amennyiben a mérés technikailag nem végezhető el, a légszennyező anyagok kibocsátása műszaki számítással határozandó meg.

3.4. Zaj- és rezgés elleni védelem

- 3.4.1. A hulladéklerakó üzemeltetése során az elérhető legjobb technika alkalmazása mellett, munkaszervezéssel és a technológiai fegyelem betartásával biztosítani kell, hogy a tevékenység végzése során a zaj- és rezgés kibocsátás a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben (a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) előírt határértékek maradéktalan teljesülésén túlmenően, az érintett környezetet a lehető legkisebb mértékben zavarja.

3.5. Egyéb mérés-ellenőrzési (monitoring) feltételek, nyilvántartás, adatszolgáltatás

- 3.5.1. Az engedélyes köteles jelen határozatban előírt mérési, ellenőrzési kötelezettségének eleget tenni; köteles folyamatosan figyelemmel követni a környezetbe történő kibocsátásait és ezeket nyilvántartani; az eredményeket a környezetvédelmi hatóság részére rendszeresen megküldeni.
- 3.5.2. A Khvr. 23. § (1) és (2) bekezdése értelmében az adatszolgáltatást az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint, évente legalább egyszer kell teljesíteni. A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 49. § (1) illetve 50. § (1) és (1a) bekezdése alapján az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben elektronikus úton teljesítendő.
- 3.5.3. Az Engedélyes köteles az Európai Parlament és a Tanács az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK rendeletében (a továbbiakban: E-PRTR rendeletben) foglalt adatokat gyűjteni. Az E-PRTR rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeket a külön jogszabályokban meghatározott határidőig kell teljesíteni az illetékes hatóság részére.
- 3.5.4. Az E-PRTR adatszolgáltatás teljesítése a kibocsátást okozó anyagmennyiségek, vagy a termelés volumenének mennyiségét rögzítő „(E)PRTR: ÉV” adatlap egyidejű kitöltésével és benyújtásával tekinthető teljesítettnek. A termelési volument az Európai Bizottság 2022/142 végrehajtási határozatában megadott mértékegységekben és mérőszámokban kell megadni.
- 3.5.5. Az engedélyesnek az önellenőrzés során nyert kibocsátási adatokhoz való szükség szerinti hozzáférést biztosítani kell a környezetvédelmi hatóság részére.
- 3.5.6. Az engedélyesnek biztosítani kell a hozzáférést az önellenőrzés, hatósági ellenőrzés során használt, illetve használni kívánt megfigyelési, mintavételi, mérési pontokhoz.
- 3.5.7. Az engedélyesnek nyilvántartást kell vezetni minden beérkezett környezetvédelmi tárgyú panaszról és azokat ki kell vizsgálni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz

beérkezésének dátumát, a panaszos nevét, címét, a kivizsgálás leírását, eredményét és a megtett intézkedéseket.

- 3.5.8. A határozatban előírt valamennyi mérési kötelezettségnek akkreditált módon kell eleget tenni, mind a mintavételi eljárások, mind a mintavizsgálat során, továbbá a minták értékelését arra jogosult szakértő, vagy szervezet végezheti el. Kibocsátási határértékeknek/szinteknek való megfelelés értékelése esetén az értékelés során ki kell térni az egységes környezethasználati engedélyben meghatározott kibocsátási határértékek/szintek és a mért/számított értékek összehasonlítására és elemzésére is. Mért terhelési értékeknél a vonatkozó jogszabályban rögzített terhelési határértékekhez (vagy tervezési irányértékhez) viszonyítva kell az összehasonlítást és az értékelést elvégezni. Azokra a szennyező anyagokra, amelyekre vonatkozóan jogszabály terhelési határértéket nem állapít meg, a mérési eredmények értékelésénél a tendencia alakulását kell bemutatni, mindaddig, amíg jogszabály az adott szennyező anyagra terhelési határértéket nem határoz meg.

3.6. Karbantartás

- 3.6.1. Az engedélyes köteles minden olyan berendezést jó működési állapotban tartani, amelyet a létesítményben működtetnek, és amelynek meghibásodása káros hatással lehet a környezetre.
- 3.6.2. Írásos karbantartási programot és az elvégzett karbantartási munkálatokra vonatkozó nyilvántartást kell vezetni naprakészen.

3.7. Rendkívüli események, környezetszennyezés, kárelhárítás

- 3.7.1. A rendkívüli környezetterhelések megakadályozása érdekében a megfelelő technológiai előírásokat rögzíteni kell, azok betartását rendszeresen ellenőrizni kell és az ellenőrzésekről naplót kell vezetni.
- 3.7.2. A környezet veszélyeztetésével, illetve szennyezésével járó, nem rendeltetésszerű üzemelés, illetve rendkívüli helyzet esetén alkalmazni kell a berendezésekre, technológiai folyamatokra vonatkozó kezelési utasításokban, valamint az üzemi kárelhárítási tervben foglaltakat.
- 3.7.3. Az engedélyes köteles a tevékenységét úgy folytatni, hogy ne okozzon környezetszennyezést.
- 3.7.4. Környezetszennyezés észlelése esetén az engedélyes köteles:
- azonnali vizsgálatot végezni a szennyeződés forrásának megállapítása és izolálása érdekében,
 - megtenni a szükséges intézkedéseket a további szennyeződés elkerülése és a káros hatások minimalizálása érdekében,
 - haladéktalanul értesíteni a környezetvédelmi hatóságot, illetve más érintett hatóságokat, szervezeteket, amennyiben lakosságot is érintő következményekkel járó üzemzavar következik be, haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes katasztrófavédelmi szervezetet,
 - az eseményt naplóban kell rögzíteni, megjelölve annak okát, lefolyását, a környezetterhelés mértékét, a környezetterhelés csökkentésére hozott intézkedéseket, azok eredményét.
- 3.7.5. A tevékenységgel esetlegesen okozott környezetkárosodást az engedélyes köteles megszüntetni, a károsodott környezet helyreállításáról gondoskodni.

- 3.7.6. Környezetet zavaró, káros környezetterhelés kialakulása esetén az engedélyes utólag is kötelezhető környezetvédelmi célú műszaki megoldás, vagy intézkedés megtételére.

3.8. A tevékenység felhagyása

- 3.8.1. A tevékenység felhagyása esetére ún. felhagyási tervet kell készíteni a Kvt. 73. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló rendeletben meghatározottak szerint, amely tartalmazza az ütemezést, a műszaki megvalósítást, a szükséges intézkedéseket, amelyekkel a környezet szennyezését el lehet kerülni, illetve a bekövetkezett szennyezéseket fel lehet számolni.
- 3.8.2. A létesítmények felhagyásához szükséges engedélyeket (vízjogi engedély, bontási engedély, stb.) az illetékes hatóságoktól be kell szerezni.
- 3.8.3. A levegő szennyezettségét előidéző anyagokat, berendezéseket a környezet káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani. A légszennyező források megszüntetését a LAL változás bejelentés szabályai szerint kell elvégezni.
- 3.8.4. A tevékenység felhagyása, a létesítmények bontása során keletkező hulladékokat, csak az azok átvételére engedéllyel rendelkező szervezeteknek lehet átadni.
- 3.8.5. A környezethasználó jogutód nélküli megszűnése esetén a felszámolás vagy végelszámolás során, állapotfelmérés alapján a vagyonfelmérésben szerepeltetni kell a tevékenység következtében létrejött környezetkárosodások kárelhárítási és kártérítési költségeit.

3.9. Egyéb előírások

- 3.9.1. A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a fentiekben meghatározott rendelkezéseken túl intézkednie kell:
- a) a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának csökkentéséről;
 - b) a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
 - c) a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
 - d) a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
 - e) a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
 - f) a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- Az a)-f) pontokban meghatározott célok érdekében jelen engedély felülvizsgálatakor auditot kell végezni, az auditnak a felülvizsgálati dokumentáció részét kell képeznie.
- 3.9.2. Az anyag és energiaszükséglet nyomon követésére, olyan ellenőrzési rendszert kell kialakítani és alkalmazni, amely alapján fajlagos értékeket képezve, az anyag-, és energiaveszteségek minimalizálása, illetve a környezet terhelésének mérséklése érdekében szükséges intézkedések megtervezhetők.
- A fajlagos energia felhasználási mutatók alapján kell az energia-hatékony berendezések cseréjét tervezni.

- 3.9.3. A környezethasználó köteles környezetvédelmi megbízottat foglalkoztatni. A megbízott képesítésének meg kell felelnie a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben (a továbbiakban: 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet) foglaltaknak.

Szakkérdés vizsgálatok rendelkezései

3.10. Természet- és tájvédelem

- 3.10.1. Az üzemeltetést a természeti értékek védelme mellett kell végezni.
- 3.10.2. A területen fásszárú növényzet eltávolítása fészkelési, fiókanevelési időszakon kívül történhet.
- 3.10.3. A területen található épületekben, illetve azok külsején, homlokzati elemein fészkelő védett madarak (pl. mezei veréb, mol-nárfecske, füstű fecske, házi rozsdafarkú) fészkeinek zavartalanságát költési időben biztosítani szükséges.
- 3.10.4. A területen, az épületeken, épületekben megtelepedő védett fajok egyedeinek életfeltételeit biztosítani kell. Azok esetleges riasztása, eltávolítása a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (2) bekezdése alapján a területileg illetékes természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött.
- 3.10.5. Amennyiben rágcsálóirtás végzése szükséges a területen, akkor annak során ne használjanak olyan mérget, amely közvetlenül vagy közvetve veszélyeztetni az elpusztult rágcsáló egyedeket elfogyasztó, védett állatokat. Eszerint
- A választott szer a kereskedelmi forgalomban kapható leggyorsabban ható, a mérgezett állatnak gyorsan rossz közérzetet okozó termékek közül kerüljön ki.
 - A kihelyezés zárt térben és azon belül is zárt módon történjen (láda, ládacsapda, stb.) ami lehetővé teszi azt, hogy a vegyszer intenzív, vonzó hatású legyen.
 - A vegyszerhez való jutás és onnan való távozás lassított legyen.
- 3.10.6. Az üzemeltetés során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén a munkálatokat fel kell függeszteni és haladéktalanul értesíteni kell a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2.; a továbbiakban: Igazgatóság) területileg illetékes természetvédelmi őrét, aki a helyszínen a természeti értékek védelmének érdekében az aktuális munkálatokat leállíthatja, valamint korlátozásokat tehet a természetvédelmi hatóság útján.
- 3.10.7. A területen meglévő, valamint esetlegesen kialakításra kerülő zöldfelületeket karban kell tartani. A területeken invazív növényfajok egyedeit ültetni tilos, megjelenésük esetén visszaszorításukról, irtásukról gondoskodni kell az üzemeltetés során.
- 3.10.8. Kültéri világítás felújítása, új lámpatestek felszerelése vagy meglévők cseréje, korszerűsítése az alábbiaknak megfelelően történhet:
- Teljesen ernyőzött, a horizont alá 3-4 fokkal takart síkburás lámpák alkalmazhatóak, olyan módon felszerelve, hogy azok a horizont síkja fölé, illetve a megvilágítandó területen kívülre ne világítsanak.
 - A területen külső világítás kialakítása során az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TÉKA) 75. § (2) bekezdésében foglaltakat be kell tartani.

3.11. Hulladékgazdálkodás

- 3.11.1. A telephelyen a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási engedélyköteles gyűjtése, hasznosítása és ártalmatlanítása - a területi hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott - hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg.
- 3.11.2. Az átvett hulladékok számára jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladéktároló helyet kell kialakítani.
- 3.11.3. A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatában foglaltakat be kell tartani.
- 3.11.4. A tevékenység során átvett hulladékokról elektronikus nyilvántartást kell vezetni.
- 3.11.5. A keletkezett hulladékokról adatszolgáltatást kell tenni.

3.12. Közegészségügy

- 3.12.1. Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető
- 3.12.2. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne szennyezze a felszín alatti és felszíni vizeket, valamint a körülötte elhelyezkedő földtani közeget, a tevékenység végzése során valamennyi vonatkozó előírást, így a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, be kell tartani.

3.13. Talajvédelem

A talajvédelmi hatóság véleménye alapján dokumentációban leírtak betartása talajvédelmi érdeket nem sért, a dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható.

3.14. Vízgazdálkodás és vízvédelem

A vízügyi és vízvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatát elfogadó határozat kiadásához a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbi előírásokkal járul hozzá:

- 3.14.1. A tevékenység végzése során tartsák be a telep érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyeiben előírt vízgazdálkodási, vízvédelmi előírásokat.
- 3.14.2. Amennyiben a vízvizsgálatok során valamely komponens esetében folyamatosan növekvő tendenciát mutatnának ki, szükségessé válhat a szennyező komponens pontos eredetének a feltárása, szükség esetén a megfelelő intézkedések megtétele.
- 3.14.3. A kommunális szennyvíz kizárólag engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítható. A szállításokat igazoló dokumentumokat ellenőrzéskor be kell mutatni.
- 3.14.4. Tudomásul kell venni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyeztetni vagy károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti felelősséggel tartozik, illetve a vízügyi hatóság által meghatározott intézkedések megtételére köteles.

- 3.14.5. A telephelyen a tevékenységeket úgy kell végezni, hogy szennyező anyag a talajra ne kerülhessen, a tevékenységek ne okozhassák a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát. A rekultiváció során is biztosított legyen a módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapota.
- 3.14.6. Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről.
- 3.14.7. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos.
- 3.14.8. Gondoskodni az építmények és műtárgyak rendszeres karbantartásáról, állagmegóvásáról, jó műszaki állapotban tartásáról, szükség esetén a hiba kijavításáról.
- 3.14.9. Csurgalékvíz a Köselybe nem kerülhet.
- 3.14.10. A telepen alkalmazott technológia vízügyi és vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból megfelel a BAT előírásainak.

4. Az egységes környezethasználati engedély hatálya:

Az engedély 2036. december 31-ig hatályos.

Az engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentős megváltozását, továbbá a tulajdonosváltozást az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság felé 15 napon belül bejelenteni.

A Khvr. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint **felül kell vizsgálni**.

A felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: 2030. szeptember 15.

5. A környezetvédelmi hatóság felhívja az engedélyes figyelmét az alábbiakra:

- 5.1. A Kvt. 72. §-a alapján a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt visszavonja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.
- 5.2. A Khvr. 20/A. § (8) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a környezethasználót környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére kötelezi, ha megállapítja, hogy
- a) a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani,
 - b) a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli,
 - c) a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja,

d) az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását.

- 5.3. A Khvr. 20/A § (10) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.
- 5.4. A Khvr. 1. § (8) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatni kell a környezetvédelmi hatóságot.
- 5.5. A Khvr. 1. § (9) bekezdése alapján a Khvr. 1. § (8) bekezdése szerinti esetben az észlelést követően azonnal meg kell tenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehető legrövidebb időn belül teljesüljenek.
- 5.6. Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Khvr. 26. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményeknek van helye.
- 5.7. A Khvr. 22. § (3) bekezdés f) pontjában meghatározott gyakorisággal a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó létesítményekben helyszíni ellenőrzést tart, amelynek során megvizsgálja az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak teljesítését.
- 5.8. A Kvt. 96/B. §, valamint az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet) alapján, aki egységes környezethasználati engedélyezés alá tartozó tevékenységet folytat, éves felügyeleti díjat kell fizessen tárgyév február 28-ig.
- A tárgyévre megállapított felügyeleti díjat egy összegben átutalási megbízással a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 10034002-00335687-00000000 számlájára kell befizetni.
- A 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdése alapján amennyiben a környezethasználó a felügyeleti díjat nem fizeti meg a fenti időpontig, a környezetvédelmi hatóság fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztását megállapító határozatot bocsát ki.
- 5.9. Jelen engedély nem mentesít az egyéb – jogszabályban előírt – hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
- 5.10. Az engedélyes köteles az egységes környezethasználati engedélyt és a létesítményeket feltüntető helyszínrajzokat a telephelyen, mindenkor hozzáférhető helyen tartani.
- 5.11. A jelen határozat véglegessé válását követően hatályát veszíti a HB/17-KTF/01982-17/2020 ügyiratszámú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedély valamint az azt kijavító HB/17-KTF/01982-19/2020, a módosító HB/17-KTF/04251-1/2021, HB/17-KTF/04251-9/2021, HB/17-JHNY/00443-9/2022, HB/17-IKV/00995-8/2024, HB/17-IKV/00006-10/2025 és HB/17-IKV/00006-22/2025 ügyiratszámokon kiadott határozatok.

A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz (Energiaügyi Minisztérium 1117 Budapest Október huszonharmadika utca 18., postacím: 1440 Pf. 1.) címzett, de a vitatott

cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynál (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) kell előterjeszteni.

Természetes személy fellebbező személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró fellebbező, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Dáptv.) meghatározottak szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell benyújtani a fellebbezést. Benyújtásának helye: <https://epapir.gov.hu/>

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. A biztosítási intézkedésről szóló, az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló, valamint az iratbetekintési jog korlátozása iránti kérelemnek helyt adó végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.

A jogorvoslati eljárás díja 5.000 Ft, melyet a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 10034002-00335687-00000000 számlájára kell befizetni. A megfizetést igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A fellebbezési határidő elteltével – fellebbezés hiányában – jelen döntés külön értesítés nélkül véglegessé válik.

Az engedélyes a jogszabályban meghatározott 1.012.500 Ft eljárási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

INDOKOLÁS

Az engedélyes a HB/17-KTF/01982-17/2020 ügyiratszámú határozattal kiadott – HB/17-KTF/01982-19/2020 ügyiratszámú határozattal kijavított, HB/17-KTF/04251-1/2021, HB/17-KTF/04251-9/2021, HB/17-JHNY/00443-9/2022, HB/17-IKV/00995-8/2024, HB/17-IKV/00006-10/2025 és HB/17-IKV/00006-22/2025 ügyiratszámú határozattal módosított – egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik a Nádudvar 0678/18 hrsz.-ú ingatlanon lévő kommunális hulladéklerakó telep üzemeltetésére vonatkozóan. Az engedély 2031. március 31-ig hatályos.

A Nádudvari Nonprofit Kft. 2025. szeptember 30-án a Nádudvar 0678/18 hrsz. ingatlanon üzemeltetett kommunális hulladéklerakó telepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára irányuló kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz, amely alapján 2025. szeptember 30-án közigazgatási hatósági eljárás indult.

A kérelem áttanulmányozása után megállapításra került, hogy a dokumentáció a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet (a továbbiakban: 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet) 2. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelmények figyelembevételével készült, részeit a megfelelő részszakterületeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítette el. A jelen eljáráshoz kapcsolódó felülvizsgálati dokumentáció és mellékletei elektronikus úton kerültek benyújtásra,

amelyek minősített adatot vagy üzleti titoknak minősülő adatot nem tartalmaztak. A kérelem mellékleteként benyújtott felülvizsgálati dokumentáció részét képezte a rekultivációs terv is.

A beérkezett kérelmet megvizsgálva a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 44. § alapján 2025. október 7-én elküldött HB/17-IKV/01600-4/2025 ügyiratszámú végzésben hiánypótlás teljesítésére hívta fel az ügyfelet. Az ügyfél a felhívásnak teljes egészében 2025. november 7-én tett eleget. A benyújtott dokumentáció mellékleteként nyilatkozatot nyújtott be, melyben kérte azt, hogy a Nádudvari Hulladéklerakó II/2, II/3, és II/4 ütemére vonatkozó, korábban az engedély részét képező rétegrend kiegészítés, amely ezen ütemek későbbi használatához szükséges, ne kerüljön törlésre. 2025. december 9-én HB/17-IKV/01600-17/2025 ügyiratszámú iratbemutatásra hívta fel a környezetvédelmi hatóság az engedélyest. A felhívásnak 2025. december 17-én tettek eleget.

A közigazgatási hatósági eljárásokban – összhangban az Alaptörvény XXIV. és XXVIII. cikkével – az eljárás minden résztvevője a rá irányadó szabályoknak megfelelően és az eljárás minden szakaszában az Ákr.-ben meghatározott alapelvek és alapvető szabályok érvényre juttatásával jár el.

Az Ákr. 2. §-a azt mondja, hogy a jogszerűség elve alapján a közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.

A hatóság a hatásköre gyakorlása során

- a) a szakszerűség, az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a jóhiszeműség követelményeinek megfelelően,
- b) a törvény előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül,
- c) a jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű időben

jár el.

Az Ákr. 5. §-a az ügyfélre vonatkozóan rögzíti, hogy az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

Az Ákr. 6. §-a rögzíti a jóhiszeműség elve és a bizalmi elvet, azaz az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.

Az Ákr. 62. § (1), (2), (3), (4) bekezdése alapján, ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli.

Az Ákr. 2. § (2) bekezdése alapvető szintként határozza meg a hatósággal szemben a szakszerűség követelményét. Egy saját hatáskörében eljáró hatóságnak a saját eljárása során a saját hatáskörében felmerülő szakkérdés eldöntésére nem kell szakértőt igénybe vennie.

A dokumentáció és az állásfoglalások alapján, az üzemeltetés során figyelembe veendő tényezőket, a szükséges feltételeket az alábbi szempontok alapján rögzítette a környezetvédelmi hatóság:

A Khvr. 17. § (2) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a tevékenységre vonatkozó, az Európai Bizottság határozatában foglalt elérhető legjobb technika-következtetések alapján az egységes környezethasználati engedélyben rendelkezik a tevékenység végzésének feltételeiről.

A Khvr. 17. § (4) bekezdése alapján ha a tevékenység vagy a létesítményben alkalmazott valamely gyártási eljárás nem tartozik az elérhető legjobb technikakövetkeztetések egyikének hatálya alá sem, vagy ha e következtetések nem tartalmazzák a tevékenység vagy eljárás összes lehetséges környezeti hatását, a tevékenység végzése vagy az eljárás alkalmazása feltételeinek előírásához alapul szolgáló elérhető legjobb technika meghatározása érdekében a környezetvédelmi hatóság a környezethasználóval szakmai konzultációt folytat, szükség szerint szakértőt vesz igénybe, és a technika meghatározása során figyelembe veszi a 9. számú mellékletben foglalt kritériumokat.

Kifejezetten a hulladék lerakásra vonatkozóan BAT-következtetések nem állnak rendelkezésre, de a környezetvédelmi hatóság és a környezethasználó között írásban lefolytatott szakmai konzultációnak tekintendő az elérhető legjobb technika meghatározása érdekében a benyújtott felülvizsgálati dokumentáció „4. BAT” című fejezete, valamint az ügyfél által a hatóság felhívására hiánypótlásként benyújtott „Nadudvar_hulladeklerako_felulvizsgalat_hianypotlas_20251106.pdf” című dokumentáció 4. pontjában foglaltak, melyekben a Khvr. 9. mellékletében foglaltak szerint többek között összefoglalták a létesítményből származó kibocsátás megelőzésére, illetve csökkentésére szolgáló, végrehajtott és a jövőben tervezett technológiai eljárásokat, műszaki megoldásokat, és ezeknek a mindenkori elérhető legjobb technikának való megfelelőségét. A felülvizsgálati dokumentációban a tevékenység hatásainak és a létesítményekben alkalmazott technikák elérhető legjobb technikáknak való megfelelésének értékelését, tekintettel a Khvr. 17. § (4) bekezdésében foglaltakra, a Khvr. 9. számú mellékletben foglalt kritériumok alapján végezték.

A BAT meghatározása, illetve a létesítményben alkalmazott technikák BAT-nak való megfelelés vizsgálata során a környezetvédelmi hatóság figyelembe vette a felülvizsgálati dokumentációt és annak hiánypótlásként benyújtott kiegészítését, valamint a tárolás-anyagmozgatásra, illetve a monitoring rendszerekre vonatkozó BAT referenciadokumentumot.

A tényállás tisztázása során megállapításra került, hogy egységes környezethasználati engedélyezés szempontjából új létesítmény nem kerül engedélyezésre, a felülvizsgált tevékenység nem tartozik a Khvr. 20/A. § (8) bekezdésének hatálya alá, továbbá a Khvr. 20. § (8) bekezdésében foglalt eltérést a környezetvédelmi hatóság nem alkalmazott.

A fentiek miatt a Khvr. 21. § (1) bekezdése értelmében a nyilvánosság bevonásának szabályait jelen eljárás során nem kellett alkalmazni.

A Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül. Nádudvar Város önkormányzata a környezetvédelmi hatóság által HB/17-IKV/01600-12/2025 ügyiratszámom megküldött kérelem és mellékletei tekintetében ügyfélként nem nyilatkozott.

A környezetvédelmi hatóság az eljárás során bizonyítékként figyelembe vette a rendelkezésre álló dokumentumokat (a kérelmet, annak mellékleteit, a kiegészítésként benyújtott dokumentációkat, a szakkérdés vizsgálatában eljáró szervek véleményeit, valamint a hivatalból rendelkezésre álló információkat).

A Khvr. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja értelmében a környezetvédelmi hatóság a Khvr. 20/A. § (4)

bekezdése szerinti felülvizsgálat eredményeképpen kiadhatja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt.

A fent leírtak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a környezetvédelmi hatóság és új egységes környezethasználati engedélyt adott ki az eljárás lezárásaként a Khvr. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja szerint.

Az engedélyes az eljárás lefolytatásához, a kérelem benyújtásakor hatályban lévő, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. mellékletének 4. és 10.1. pontjában meghatározott 1.012.500 Ft eljárási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

A hiánypótlás és a szakkérdést vizsgálók megkeresése, valamint a szakmailag megalapozott döntéshozatal érdekében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást az Ákr. 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a teljes eljárás szabályai alapján folytatta le.

A Kvt. 91. § (2) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárásban az ügyintézési határidő százöt nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamok, vagyis az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. Ez az időtartam jelen eljárás során a kiadott hiánypótlási felhívás miatt 2025. október 7-től 2025. november 7-ig tartott. Az igazgatási szünet elrendeléséről szóló 316/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltak szerint 2025. évben az igazgatási szünet 2025. december 26. napját követő első munkanaptól az azt követő naptári év első munkanapját megelőző nap végéig tart. Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdése alapján, az igazgatási szünet ideje nem számít bele az ügyintézési határidőbe. Előzőek figyelembevételével az ügyintézési határidő vége 2026. február 18., amely határidő betartásra került.

A Kvt. 12. § (8) bekezdése alapján az olyan végleges vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított határozatot, valamint a környezetvédelmi hatósági szerződést a környezetvédelmi hatóság honlapján nyilvánosságra kell hozni, melynek végrehajtása jelentős környezeti hatással jár.

A Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság jelen határozatát annak véglegessé válására tekintet nélkül közhírré teszi.

Az Ákr. 89. § (1) bekezdése értelmében, ha törvény azt előírja, a hatóság a döntéséről készült közleményt közhírré teszi.

A közlemény az Ákr. 88. § (2) bekezdés a)-d) pontjában foglaltakon túl, tartalmazza a döntés rendelkező részét és indokolásának kivonatát, valamint azt a figyelemfelhívást, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető. Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a honlapján helyezi el. A környezetvédelmi hatóság a közleményt hirdetőtábláján is elhelyezi.

A 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése szerint az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban, a környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban, továbbá felülvizsgálat és a teljesítményértékelés közös szabályai szerinti eljárásban hozott határozatot a területi vízügyi és a területi vízvédelmi hatósággal közölni kell.

A környezetvédelmi hatóság határozatát az ügyintézési határidőn belül, a 624/2022. (XII. 30.) Korm.

rendeletben, a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben és a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében eljárva, a Khvr. 2., 8., 9., 10., 11. számú mellékletei, a 17. § (1) és (2) bekezdései, a 20/A. § (1), (3), (4), (5), (8) és (12) bekezdése, a 21. § (1) bekezdése, a 22. § (3) bekezdés f) pontja, 22. § (5) bekezdése, a 23. § (1) és (2) bekezdései, 26. § (4) bekezdése, a Kvt. 49. § (1) bekezdése, az 50. § (1) és (1a) bekezdései, 91. § (2) bekezdése, a 96/B. §-a, a 105. §-a, Ht. 12. § (2) bekezdése, 15. § (2), (6) bekezdése, a Ht. 17. § (1) bekezdése, 65. § (1) (4) (5) bekezdése, 68. § (1) bekezdése, 69/A. § (1) bekezdése, 69/B. § (1) bekezdése, 70. § (1), (2) bekezdése, 71. § (1) bekezdés b) pontja, 79. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdés a) pontja, 92. § (2) bekezdése, 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdés, 8. melléklet c) pontja, 9. számú melléklet, 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése, 15/A. § (1) bekezdése, 9. § (2) bekezdés c), f), g), h) pontja, 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) (3) (7) bekezdései, 3. § (1) bekezdése, 7. § (10) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, 2. melléklet, 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. § (1) bekezdése, (4) bekezdés b) pontja, 5. § (1) (3) bekezdései, 9. § (1) bekezdése, 10. § (1) (6) bekezdése, 11. § (1) (2) (3) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) (2) (3) bekezdése, 14. § (1) bekezdése, 18. § (1) bekezdése, 1. sz. melléklet 5.1. pontja, 6. pontja, 7. pontja, 2. számú melléklet 2.1.–1. táblázata, 3. számú melléklet 1. pontja, 2.2. pontja, 2.5. pontja, 5. pontja, 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése, 21. § (2) bekezdése, a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, 12. § (4) bekezdése, 14. § (1) bekezdése, a Favir. 3. § 23. pontja, 3. § 38. pontja, 8. § b) és 10. § (1) bekezdés a)-b)-c) pontjai, 10. § (2) bekezdés b) pontja, 19. § (1)-(2) bekezdései, 47. § (1) és (3) bekezdései, 1. sz. melléklete, a Favhér. 1., 3. és 4. mellékletei, a Khvr. 20/A. § (4) bekezdése, 22. § (5) bekezdése, a Kár. 2. §-a, 3. § (4) bekezdése, 4-5. §-a, 6. § (1) és (3) bekezdései, 7. § (2) bekezdése, 7. § (3) bekezdése, 8-11. §-a, a 17. § (3) bekezdése, 22. § (10) bekezdése, 1. és 2. számú mellékletei és a Kvt. 75. § (1) bekezdés a) pontja Lvr. 2. § 24. pontja, 4. §-a, 22. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése, 5. § (3) bekezdése és (4) bekezdése, 25. § (1), (2) és (5) bekezdése, 26. § (2) és (8) bekezdése, 30. § (1) és (2) bekezdése, 31. §-a, 32. §-a, 35. § (1) bekezdés a) és b) pontja és 5. melléklete, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése és (2) bekezdése és 2. melléklete, 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. § (4) bekezdés b) pontja és 3. számú melléklete, Khvr. 20. § (3)-(7) bekezdései és 20/A § (4) bekezdése és (8) bekezdés a) pontja 9. melléklete és 10. melléklete, Kvt. 6. §-a és 107/B. §-a, a ZajR. 3. §, 7. §, 9. §, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet, a Kvt. 31. §, a Tvt. 7. § (1)-(2) bekezdése, 8. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, 17. § (1) bekezdése, 43. § (1) bekezdése, 43. § (2) bekezdésének a), b), k) és l) pontja, 59. § (1) bekezdése, 77/A. § (1) bekezdése, a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése, a TÉKA 75. § (2) bekezdése, 5. § 39. pontja, a 14/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet, a Ht. 62. § (1) bekezdése, Ht. 65. § (1) – (1a) és (5) bekezdései, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18-21. §-ai, a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése, 12. § (4) bekezdése, valamint az Ákr. 42. § és 43. §-a, a 80. § (1) bekezdése, a 81. § (1) bekezdése, valamint a 112. §-a alapján, továbbá a hatóság hivatkozott jogszabályi helyeken túl, a jelen engedélyezési eljárásra vonatkozó szabályok, a Kvt. és a Khvr. további rendelkezéseinek figyelembevételével hozta meg.

A környezetvédelmi hatóság illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapítja meg.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 398. § (2) bekezdésének b) pontja alapján jelen engedélyköteles tevékenység ellenőrzött bejelentés alapján nem folytatható, figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács 2001. június 27-i 2001/42/EK irányelve bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/92/EU irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak

vizsgálatáról szóló európai uniós előírások alapján.

A jogorvoslat lehetőségét a Khvr. 26/A. §, az Ákr. 112. § (1) bekezdés, 113. § (1) bekezdés b) pont, 117. § (1) bekezdés 118. §, 119. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés biztosítja.

A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a HB/17-IKV/00247-4/2026. ügyiratszámú döntés a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályon (4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 120. szoba, ügyintéző: Dr. Kalászné Belics Zsuzsanna) ügyfélfogadási időben (hétfő és péntek 8.00-12.00, szerda 8.00-16.00) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályai alapján megtekinthető.

Jelen közlemény a Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján, tartalmát tekintve az Ákr. 89. § alapján kerül közhírré tételre.

A döntés közhírré tételéhez joghatás nem fűződik.

Debrecen, időbélyegző szerint.

Pozsonyi Attila László
osztályvezető