



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 71. § (1) bekezdése b) pontja, (3) bekezdése, valamint a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 10. § (3) bekezdése értelmében a döntéséről készült közleményt az alábbiak szerint **közhírré teszi**.

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály

Az ügy száma: HE/KVO/01637-23/2025.

Az ügy tárgya: A Boconád 069/2 hrsz.-ú telephelyen létesíteni tervezett új tyúkszülőpár-tojótelepen történő intenzív állattartási tevékenységre vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lezárása

Engedélyes neve, székhelye: Nagisz Zrt. (4181 Nádudvar, Fő út 119.)

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Vármegyei Kormányhivatal a fenti tárgyban lefolytatott eljárást a **HE/KVO/01637-23/2025.** számú határozatával lezárta.

A határozat rendelkező része:

HATÁROZAT

- I. A **NAGISZ Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt.** (4181 Nádudvar, Fő út 119.; KÜJ: 100 234 604; a továbbiakban: Engedélyes) részére, a benyújtott K-06-2025 munkaszámú összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációban foglaltak alapján, a Boconád 069/2 hrsz.-ú telephelyen létesíteni tervezett új tyúkszülőpár-tojótelepen (KTJ: 103 335 901) történő intenzív állattartási tevékenységre az

egységes környezethasználati engedélyt

megadom,

Az engedélyezett maximális férőhely kapacitás: 69 000 db baromfi (tyúkszülőpár)
(60 000 db tojó, 6 000 db kakas, 3 000 db karantén)

Az egységes környezethasználati engedély **2030. december 18-ig** érvényes.

A felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: **2030. június 18.**

1. Engedélyes adatai:

Név: NAGISZ Zrt.
 Székhely: 4181 Nádudvar, Fő út 119.
 KSH azonosító: 12113219-0147-114-09
 KÜJ: 100234604

2. A telephely adatai:

Telephely címe: Boconád, külterület 069/2 hrsz.
 Terület nagysága: 79 724 m²
 Területi besorolás: kivett épület, udvar;
 KTJ: 103 335 901

Az állattartó telep EOY koordinátái: Y= 737 948,2 (m), X= 256 221,7 (m)
 Y= 738 126 (m), X= 256 552,1 (m)
 Y= 738 324,8 (m), X= 256 456,2 (m)
 Y= 738 122,5 (m), X= 256 137 (m)

II. Az engedélyezett tevékenység paramétere:**1. A tevékenység besorolása:**

TEÁOR'25 szerinti besorolás: 0147 – baromfitenyésztés

Az Európai Parlament és Tanács 1893/2006/EK rendelete szerinti besorolás:

NACE kód: 01.47 – Baromfitenyésztés
 01.47.1 - Tojás termelése

Az Európai Bizottság 2000/479/EK határozata szerinti besorolás:

<u>NOSE-P kód:</u>	<u>SNAP-2 kód:</u>
110.04 (Állatok emésztése)	1004
110.05 (Trágya kezelése)	1005

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) alapján a tevékenység az 1. számú melléklet

1. [Intenzív állattartó telep b) baromfitelepnél 60 ezer férőhelytől tojók számára] pontja és a **2. számú melléklet 11. [Nagylétszámú állattartás, Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint a) 40 000 férőhely baromfi számára]** pontja hatálya alá tartozik.

2. Technológiai leírás:

Engedélyes Boconád 069/2 hrsz.-ú, 79 724 m² területű, saját tulajdonú telephelyén nagylétszámú baromfitelepet kíván létrehozni. A telephely korábban szarvasmarhatartó telepként üzemelt; a még meglévő épületek a kivitelezés előtt elbontásra kerülnek.

A tervezett tyúkszülőpár-tojótelep a Boconád-Heves közötti 3204 számú közútról nyíló kb. 1250 m szilárd burkolatú úton közelíthető meg, Boconád közigazgatási területén, a településtől 1430 m-re. A telep tevékenységi köre húshibrid naposcsibe előállítására képes szülőpár által termelt tenyész tojás előállítása. A telep 66 000 db szülőpár elhelyezésére lesz alkalmas.

A szülőpár tojótelepre a nevelő telepről 20 hetes életkorban kerülnek áttelepítésre az állatok. A termelő épületeket egy időben telepítik be. A karantén kakas épület telepítése eltérő időpontban történik. Csak a megfelelő ivarérettségi jegyeket mutató tyúkokat és kakasokat telepítik át a tojó telepre, ahol 40-42 hétig tartózkodnak a tojás termelés időszakában. A tyúkok létszámának 9-10 %-a a kakasok létszáma. A termékenységi eredmények függvényében ez az arány változhat.

Telepi alap adatok:

- Épületek száma: 8 termelő épület +1 karantén kakas épület
- Épület méretek: termelő istálló 105 m x 14 m = 1470 m² karantén istálló 64 m x 14 m = 896 m²
- Madarak létszáma összesen: 60 000 tyúk + 6 000 kakas + karantén épület 3 000 kakas
- Termelő épület: 7 500 tyúk + 750 kakas / épület
- Tojók száma négyzetméterenként: 5,1 tyúk
- Karantén épület: 3 000 kakas

Tojástermelés:

A tojástermelés automata tojófészkekben történik. A fészkekből szállítószalag rendszer segítségével történik a tojások kihordása az összekötő főfolyosóra. Itt egy átadón keresztül kerül a központi szállítóra, amely a tojásmanipuláló helyiségbe viszi a tojást. Itt osztályozó átrakó gép keltetői tálcákra rakja a megtermelt tojásokat. A keltetői tálcákat farm kocsira rakják és így tárolják a klimatizált tároló helyiségben, ahonnan hetente többször szállítják el.

A fészek típusa: Nestomatic automata tojófészek – fészek magassága 0,8 m, lécszélesség 0,6 m, alul nyitott. A fészek száma 41 db, melyekbe fészkenként 183 tyúk fér el.

Etetés és itatás:

Az istálló előtt elhelyezett takarmány silókból spirális takarmány behordóval történik a takarmány behordása a mérlegig. A bemérés után a kiosztó láncos etető berendezés napitartályaiba kerül a takarmány. A napitartályokból naponta több alkalommal történik a takarmány kiosztása a láncos etető rendszerrel. Az etetési időn kívül a rendszer felhúzott állapotban van így az állatok szabad mozgását nem akadályozzák. A felhúzást automatika végzi.

Az itatás automatikusan történik, szelepes itatórendszerrel. Az itatórendszer 4 itatóvonallal van kialakítva, melyen összesen 1360 db rozsdamentes acél itatószelep kerül kialakításra. A gyógyszerelés az itatórendszeren keresztül valósul meg a központi, automatikus gyógyszeradagoló segítségével.

Gyógyszer felhasználás:

A gyógyszerek és gyógykészítmények esetében veszélyes anyagként kezelve szigorú raktározási és elszámolási rend szerint tartják nyilván a beszerzést, a felhasználást és a szavatosságukat vesztett készítmények selejtezését. Az állatorvos által megrendelt és telepre kiszállított gyógyszerek a telepi gyógyszerraktárban, hűtőszekrényben kerülnek tárolásra. A gyógyszert az állatorvos, illetve az általa megbízott telep-, csoportvezető veheti át.

Az állomány, illetve egyes egyedek betegsége esetén az állatorvos által meghatározott gyógyszerrel kell az állományt kezelni. A gyógyszeres kezelést, annak időpontját jelölni kell a kutricákon, illetve tömeges kezelést a vonatkozó Gyógyszer használati füzetben épületenként.

Szellőzés:

Az állattartó épületek friss levegővel való ellátását alagútszellőzés biztosítja, mely magában foglalja a téli minimum (kereszt) és átmeneti időszak szellőztetését is. Ez az istálló környezetében állandóan változó légnyomást mérő és a légbeejtőket emberi beavatkozás nélkül működtető rendszer, mely magában

foglalja az alagúthűtő szellőztetést, valamint a téli és az átmeneti időszakra szükséges keresztirányú levegőmozgatást. A rendszer önműködően vált át keresztzellőztetésről alagútszellőztetésre és vissza.

Világítás:

A rendszer több sorban függesztett IP67 védettségű LED világítótestekből áll. A fényforrások melegfényű, egyenként 8,7 W teljesítményfelvételű, energiatakarékos LED fényforrások, melyeknél a világítás erőssége 1-100 % értékek között fokozatmentesen állítható. A világítási ciklusokról a tartásterekben meglévő vezérlő komputerek gondoskodnak.

Telepen keletkező vízigény:

Szociális vízfelhasználás: $4 \text{ fő} \times 100 \text{ l/fő (fajlagos)} = 0,4 \text{ m}^3/\text{nap} = 146,0 \text{ m}^3/\text{év}$

Baromfi szülőpár-tojótelep esetén a napi itató-vízigény:

- Tyúk - max. 2,7 kg/db élőtömeg (50 napos): 0,7 l/db
- Kakas - max. 4,0 kg/db élőtömeg (50 napos): 0,6 l/db
- Állattartó istálló befogadóképessége: $8 \times 7\,500 \text{ tyúk}, 8 \times 750 \text{ kakas} = 66\,000 \text{ db}$
- Karantén épület befogadóképessége: $1 \times 3\,000 \text{ kakas} = 3\,000 \text{ db}$
- Itatási vízfelhasználás: $66\,000 \times 0,7 + 3\,000 \times 0,6 = 48,0 \text{ m}^3/\text{nap} = 17\,520 \text{ m}^3/\text{év}$

Állományváltáskor az épület padozatán felhalmozódott trágya mechanikusan eltávolításra kerül, majd a padozatot fertőtlenítik, vízszugárral leöblítik. Az állományváltás száma évente 1 alkalom.

Baromfitelepnél padozattakarításra felhasznált fajlagos vízmennyiség: $6,0 \text{ l/ciklus/m}^2$

- Takarítási vízfelhasználás: $8 \times 1540 \times 6,0 = 73,92 \text{ m}^3/\text{ciklus} = 73,92 \text{ m}^3/\text{év}$
- Takarítási vízfelhasználás: $1 \times 860 \times 6,0 = 5,16 \text{ m}^3/\text{ciklus} = 5,16 \text{ m}^3/\text{év}$

Tűzvízvízigény biztosítása nyers kútvízből megoldható, a baromfitelepen tervezett $4 \times 25 \text{ m}^3 = 100 \text{ m}^3$ -es tűzvíz tározó kialakításával és mélyfúrású kútból történő feltöltéssel, majd éves vízpótlással.

A tűzvíz tározó jellemző adatai:

Hasznos térfogata: $V_h = 100 \text{ m}^3$; Éves vízpótlás: $100 \text{ m}^3/\text{év}$

Adiabatikus hűtési vízigény:

A baromfi istállók hűtése evaporációs hűtőpanelekkel történik, mely a párologtatás elvén működnek és hűti az istállók levegőjét, oldalanként 36 m^2 hűtőpanel helyezkedik el.

Éves működési időtartam: 200 nap

Becsült hűtési vízigény: $0,66 \text{ l/m}^2/\text{perc}$

Istálló épület (1 db) mértékadó terhelése: $V_e = 0,66 \times 72 = 47,52 \text{ [l/perc]} = 2,85 \text{ [m}^3/\text{h]}$

Vízkezelési vízigény:

A szűrők visszamosatása kétnaponta történik $6,85 \text{ m}^3/\text{eset}$ vízmennyiséggel, amely $1250 \text{ m}^3/\text{év}$ vízmennyiséget jelent.

Technológiai vízfelhasználás: $3,43 \text{ m}^3/\text{nap} = 1250 \text{ m}^3/\text{év}$

Mértékadó méretezési vízmennyiségek a telepre vonatkozóan:

Éves vízigény: $21.495,08 \text{ m}^3/\text{év}$

Napi vízigény: $64,34 \text{ m}^3/\text{nap}$

Óracsúcs vízigény: $21,44 \text{ m}^3/\text{óra}$

Kúttal szemben támasztott vízigény: 360 l/perc

Trágyagyűjtés, elhelyezés:

A telepen száraztrágya termelődik, mélyalmos megoldással. A bealmozott szalmára kerülő madarak a trágyázást folyamatosan végzik. A száraz trágya és a szalma alom csak az állomány elszállítása után kerül kitrágyázásra. Az almostrágya a kitermelése során nem kerül lerakásra a telepen. Az istállókból kitermelés során egyből szállítójárműre rakják, és vállalkozók szállítják el hasznosításra. A keletkező trágya ártalmatlanítása szántóföldi elhelyezéssel, gombatenyésztői hasznosítással, vagy hőerőművi hasznosítással valósul majd meg.

3. Az elérhető legjobb technikáknak (BAT) való megfelelés

A telephelyen folytatott intenzív baromfitenyésztési tevékenység elérhető legjobb technikának való megfeleltetése az EU BIZOTTSÁG 2017/302 (2017.02.15.) számú, *az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésitenyésztés tekintetében történő meghatározásáról* c. végrehajtási határozata (BAT ajánlás) alapján történt.

Az engedélyezett tevékenységre vonatkozó érvényes BAT ajánlásnak történő megfeleltetés a NAGISZ Zrt. Környezetgazdálkodási Osztály által 2025. júliusában, K-06-2025 munkaszámon készített, „BOCONÁD TYÚKSZÜLŐPÁR-TOJÓTELEP ÖSSZEVONT KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI ÉS EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ” 3.7. fejezetében bemutatásra került, melyet a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) elfogadott.

4. Hatásterület:

Hatásterület lehatárolás

A tevékenységből eredően országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás nem várható. A szélirány gyakoriság: ÉK, DNy és ÉNy; átlagos szélesség: 3,12 m/s. Településszinten nem várható levegőminőséget kiemelkedően meghaladó légszennyezés, sem a gépjármű használat során, sem a kivitelezési (az esetleges bontás/felhagyás idejére is vonatkozik), sem az üzemeltetési (állattartási tevékenység) időszak alatt. A terület a település belterületétől DNy-i irányban, kb. 1430 m távolságban található.

A telephelyen trágya tárolására nem kerül sor, állatállomány (mélyalmos) váltásakor kerül a trágya kitolásra és azonnali elszállításra külsős vállalkozó igénybe vételével a nevelőépületek K-i tájolású ajtóinak használatával.

A telephely levegőminőséggel összefüggésbe hozható berendezései várhatóan az alábbiak:

- a) P2 aggregátor kivezetése (T2 technológia: szükségáramforrás)

Áramfejlesztő gépházban az esetleges áramkimaradások kiküszöbölésére 294 kW diesel üzemű TEKSAN TJ336DW DOOSAN P126TI-II típusú aggregátor (T2; telepítés éve: 2026).

Várható üzemeltetési idő: 50 üzemóra/év, 70 %-os átlagos terhelés mellett.

Számítások szerint a legnagyobb hatásterülete várhatóan a pontforrástól számított 259 m-en belül adódik a nitrogén-oxid paraméterre vonatkozóan.

Várhatóan kibocsátott légszennyező anyagok: szén-monoxid (245 mg/m³ füstgáz; O%: 15); nitrogén-oxidok (1650 mg/m³; O%: 15), szilárd anyag (PM₁₀).

- b) D1 diffúz légszennyező forrás [T1 technológia: baromfitelep (E1)]

Megjegyzés: a tojótelep teljes területe diffúz forrásnak tekinthető: 79.724 m² (ebből burkolatlan felület: 55.646 m²); átlagos kibocsátási magasság 3 m.

A telephely fűtése épületenként 4 db egyenként 60 kW PB gázüzemű hőlégfúvó telepítésével történik.

Hatásterülete várhatóan a baromfitelep (épület) ventilátorainak súlyozott geometriai középpontjából húzott 771 méter sugarú körrel határolható le ammónia (S1- erős inverzió) paraméterre, míg bűz (S1- erős inverzió) esetén 730 m-ben állapítható meg a számítások szerint.

Várható kibocsátott légszennyező anyagok: metán (CH₄), ammónia

A telephelyen egyéb bejelentés köteles pontforrás nem létesül.

A számítások alapján a termelő istállók bűzkibocsátása 2,638 SZE/s/m², míg a karantén épületé 1,574 SZE/s/m².

A hatásterületi modellezés alapján (D-feltétel) az intenzív állattartó telepek szagra vonatkozó tervezési irányértéke (3 SZE/m³) a telephely kerítésétől számított 214 méternél van.

Így a fentiek alapján az állattartási tevékenységre vonatkozóan a hatásterületet 550 méterben határozom meg a lakott terület figyelembe vételével (Boconád településszéli lakóingatlanok a telephelytől kissé DNy-i irányban kb. 1430 m távolságban helyezkednek el a telephelytől).

5. Kibocsátási határértékek:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A telephelyen a 31. BAT következtetés 3.1. táblázata alapján a tojótyúk tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó **ammónia** kibocsátásra vonatkozóan be kell tartani az alábbi táblázatban szereplő egyedi (BAT-AEL) határértékeket:

Paraméter	Állatkategória	BAT-AEL tartomány	Egyedi BAT-AEL
		(NH ₃ kg- ja/férőhely/év)	(NH ₃ kg- ja/férőhely/év)
NH ₃ -ban kifejezett ammónia	nem ketreces rendszer	0,02-0,13 ¹	0,08

* A BAT-AEL felső határa 0,25 kg NH₃/férőhely/év olyan meglévő üzemek esetén, melyek a mesterséges szellőztetésen és a trágya nem gyakori eltávolításán alapuló rendszert a trágya nagy szárazanyagtartalmát biztosító intézkedéssel együtt alkalmazzák (mélyalom trágyagödörrel).

III. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai

1. Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból:

1.1. Általános előírások:

1. A létesítményt csak véglegessé vált egységes környezethasználati engedély birtokában, a mindenkor hatályos környezetvédelmi jogszabályokban előírtaknak megfelelően – beleértve az adatszolgáltatások teljesítését is –, valamint az elérhető legjobb technika követelményének megfelelő technológiával lehet működtetni.

2. A Khvr. 20/A. § (6) bekezdése szerint az engedély időbeli hatályának lejártakor, ha a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt. környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit (73-76. §) kell alkalmazni a Khvr.-ben foglaltakra is figyelemmel. A felülvizsgálatra irányuló kérelem benyújtási határidejéről a rendelkező rész I. fejezetében rendelkeztem. A Környezetvédelmi Hatóság engedélye nélkül a Khvr. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változásnak minősülő módosítás vagy átépítés nem valósítható meg.
3. Jelen engedély a Khvr. szabályai szerint került kiadásra, nem érinti az Engedélyes egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit.
4. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható esetleges környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
5. Az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható esetleges környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

1.2. Az elérhető legjobb technikáknak (BAT) történő megfelelésre vonatkozó előírások:

A technológiának maradéktalanul meg kell felelnie a BAT ajánlásban foglalt valamennyi, rá vonatkoztatható BAT következtetésnek. Ennek érdekében a telephelyen biztosítani kell különösen az alábbiakat:

1. Az állattartó épületekből és a takarmányozásból származó porkibocsátás csökkentése érdekében a **11. BAT következtetésben** nevesített technikák egyikét vagy kombinációját szükséges alkalmazni.
2. A baromfitartásra vonatkozó teljes termelési folyamatból származó ammónia kibocsátás vonatkozásában be kell tartani a **23. BAT következtetésben** előírtakat (teljes termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás-csökkentést becsléssel vagy számítással kell megadni).
3. A levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozását a **25. BAT** szerint legalább évi egy alkalommal el kell végezni
4. A baromfitartó épületekből a levegőbe jutó ammónia kibocsátás csökkentése érdekében a **31. BAT következtetésben** nevesített technikák egyikét vagy kombinációját kell alkalmazni.

1.3. Levegőtisztaság védelmi előírások:

Létesítés idejére:

1. Az egykori istállótetők bontása során (várható hulladék mennyiség 3-4 tonna) az azbeszttartalmú hullámpala eltávolítása és elszállítása kizárólag azbesztmentesítő szakcég bevonásával történhet. Ezen leszedéssel, és elszállítással kapcsolatos dokumentációkat az azbesztmentesítési munka elvégzését követő 15 napon belül a Környezetvédelmi Hatóság részére be kell nyújtani.

2. A levegő terhelésének minimalizálása érdekében a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) által előírt levegővédelmi követelményeket az elérhető legjobb technika alkalmazásával teljesíteni kell a kivitelezés ideje alatt.
3. Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe. A telephelyen végzett tevékenységgel kapcsolatos, levegőbe történő kibocsátások nem eredményezhetik a környezet állapotának és a lakókörnyezetben az életfeltételeknek a romlását, az azokba való jelentős mértékű beavatkozást. A kivitelezés során keletkező fa és egyéb hulladékok nyílttéri égetése tilos.
4. A telephely létesítéséhez az építőanyagok tárolását megfelelően zárt, vagy takart tárolóban, bűzhatást és porzást kizáró módon kell végezni.
5. A kivitelezés alatt a szállítójárművek a szállítás során a kiporzás megelőzése érdekében a rakományukat letakarva, zártan, az elérhető legjobb útvonal megválasztásával közlekedjenek a feladó- illetve célállomásuk között a lakott terület mellőzésének szem előtt tartásával.
6. A kivitelezés ideje alatt a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni kell a poremisszió csökkentése érdekében. Amennyiben szükséges, ezt locsolással kell biztosítani.
7. A kivitelezés ideje alatt a közútra történő sárfelhordásokat folyamatosan takarítani kell a kiporzás megelőzése érdekében.

Üzemeltetés idejére:

8. A levegő terhelésének minimalizálása érdekében az Lvr. által előírt levegővédelmi követelményeket az elérhető legjobb technika alkalmazásával teljesíteni kell az üzemeltetés ideje alatt.
9. Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe. A telephelyen végzett tevékenységgel kapcsolatos levegőbe történő kibocsátások nem eredményezhetik a környezet állapotának és a lakókörnyezetben az életfeltételeknek a romlását, az azokba való jelentős mértékű beavatkozást. Az üzemeltetés során keletkező fa és egyéb hulladékok nyílttéri égetése tilos.
10. A telephely üzemeltetése során a kármentő anyagok tárolását megfelelően zárt, vagy takart tárolóban, bűzhatást és porzást kizáró módon kell végezni.
11. Az üzemeltetés alatt a szállítójárművek a szállítás során a kiporzás megelőzése érdekében a rakományukat letakarva, zártan, az elérhető legjobb útvonal megválasztásával közlekedjenek a feladó- illetve célállomásuk között a lakott terület mellőzésének szem előtt tartásával.
12. Az üzemeltetés ideje alatt a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni kell a poremisszió csökkentése érdekében. Amennyiben szükséges, ezt locsolással kell biztosítani. A közútról sárfelhordás esetén a takarításról és portalanításról gondoskodni kell.
13. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén a telephelyen folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül, mely jogkövetkezményeket von maga után.
14. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében Engedélyes évente köteles felülvizsgálni az alkalmazott takarmányozási, almozási, trágyakezelési módszereit, melynek eredményeit, következtetéseit az

éves összefoglaló jelentés részeként be kell nyújtania a Környezetvédelmi Hatóságnak a fejlesztési javaslatokkal együtt.

15. A takarmány tárolása során a technológiai utasítások betartásával meg kell akadályozni a diffúz légszennyezés kialakulását.
16. A telephelyen trágya nem tárolható, annak elszállításáról az állatállomány kitelepítését követően gondoskodni kell.
17. A bűzhatás csökkentése érdekében a baromfitartás során minél gondosabb vízgazdálkodással a technológiai fegyelem betartásával, a trágya szárazanyag tartalmának minimalizálására kell törekedni.
18. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében a baromfitartás során a szellőztetés intenzitásának megfelelő megválasztásával, ráalmozás alkalmazásával, szaganyagok megkötésére alkalmas adalékanyagok alomba vagy takarmányba történő bekeverésével kell a bűzhatást csökkenteni. Az adalékanyagok felhasználásáról üzemnaplót kell vezetni.
19. Az ammónia kibocsátás csökkentése érdekében biztosítani kell a takarmánykeverék alacsony nyers fehérje tartalmát.
20. Az olfaktometriás szagmisszió mérés elvégzését a próbaüzem alatt kell első alkalommal elvégezni a *Próbaüzem idejére tett előírások 4. pontja* szerint.
21. Az Lvr. 31. (4) bekezdés szerinti az üzemeltető köteles a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adatainak megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat 30 napon belül a Környezetvédelmi Hatóság részére bejelenteni.

Védelmi övezet kialakítására vonatkozó előírások:

22. A kijelölt védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építményt.
23. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek az Engedélyest terhelik.
24. A védelmi övezet fenntartásával kapcsolatos költségek az Engedélyest terhelik. Ha a védelmi övezetet más hasznosítja, akkor a hasznosított terület tekintetében a fenntartási költségek a hasznosítót terhelik.
25. A védelmi övezetben véderdősávot kell kialakítani már a kivitelezés első szakaszában, lehetőleg konténeres növények alkalmazásával, a mielőbbi gyökéresztés, fásítás érdekében.
26. Az erdősítést a Boconád 069/2 hrsz.-ú ingatlanon belül kell elvégezni az Engedélyes által benyújtott N-KGT-113/10/2025. iktatószámú levélben rögzítettek alapján.
27. A véderdősáv telepítésekor a területen őshonos, valamint a potenciális vegetációnak megfelelő növényekből kell válogatni.

1.4. Zaj- és rezgésvédelmi előírások:

Létesítés idejére:

1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

2. Az építési tevékenység alatt *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 2. mellékletében előírt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
3. A kivitelezés során előnyben kell részesíteni az alacsonyabb hangteljesítményszinttel rendelkező gépek, berendezések alkalmazását, valamint a zajszegény építési technológiákat és eljárásokat.
4. A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
5. A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá a szállításból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.

Üzemelés idejére:

6. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
7. Az üzemelés során a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. táblázatában foglalt zajterhelési határértékek betartását folyamatosan biztosítani kell.
8. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Környezetvédelmi Hatósághoz.
9. A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
10. A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá a szállításból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.

1.5. Földtani közeg védelmi előírások:

Létesítés idejére:

1. A tervezett felszínkialakítás legyen összhangban a terület hasznosításával.
2. A tereprendezést földtömegegyenleggel (jelentős földhiány vagy földtöbblet nélkül) kell megvalósítani.
3. Az esetleges feltöltés pótlásához felhasználandó föld minősége az eredetivel megegyező kell, hogy legyen.

Üzemelés idejére:

4. A földtani közeg minősége még hosszú távon sem veszélyeztethető. A tevékenység végzése során olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.

5. Az épületek padozatának, kerékfertőtlenítő medencéknek a mechanikai erőhatásokkal, tisztító és fertőtlenítő szerekkel szemben ellenállónak kell lennie. A padozatok olyan lejtésűeknek kell lennie, hogy minden vizet a csatornába vezessenek. Az intenzív állattartási tevékenység során alkalmazott műszaki megoldások a földtani közeg védelmét szolgálják. Az épületek padozatának műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente jelentést kell készíteni, melyet az éves összefoglaló jelentés részeként meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
6. A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.
7. A szállítás során alkalmazott munkagépek tisztítása, mosatása, valamint karbantartása, nagyjavítása a telephelyen belül tilos. Rendkívüli meghibásodás esetén a kisebb javítási munkálatok a telephelyen belül csak megfelelő műszaki védelem mellett, kármentő tálcá alkalmazásával végezhetők úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön.
8. A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges.

1.6. Hulladékgazdálkodási előírások:

Létesítés idejére:

1. A telephelyen található létesítmények építési-bontási munkái során keletkező hulladékokkal - *a hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete alapján történő besorolást követően – végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről (gyűjtés, szállítás, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell gondoskodni, különös tekintettel *a hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) előírásaira.
2. A tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékokkal végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] előírásai szerint kell gondoskodni.
3. A képződött hulladékok gyűjtését és átadását úgy kell megszervezni, hogy az ellenőrizhető legyen.
4. Az építési-bontási kivitelezési munkák során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról.
5. Amennyiben a hulladékok lerakóban kerülnek ártalmatlanításra, úgy vizsgálni kell *a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről* szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] meghatározott alapjellemezési kötelezettségeket.
6. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.
7. A kivitelezési tevékenység befejezését követően a tevékenység végzése során keletkező hulladékokat teljes körűen el kell szállítani, arra engedéllyel rendelkező szervezet részére át kell adni további kezelésre.

8. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] előírásai szerint kell végezni.
9. Amennyiben a kivitelezési munkálatok során a keletkező hulladékok valamely komponensének mennyisége elérte az *építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól* szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet [a továbbiakban: 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet] 1. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket, úgy a ténylegesen keletkezett hulladékokról az *építőipari kivitelezési tevékenységről* szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet] 5. sz. melléklet szerint elkészített építési-bontási hulladék nyilvántartó lapot és a hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ” kísérfőjegy, számla, stb.) a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) részére meg kell küldeni.

Üzemelés idejére:

10. A tevékenység során keletkező hulladékokat az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] előírásai szerint kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen kell tárolni. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárolása nem haladhatja meg a fél évet, egyidejűleg a 200 kg mennyiséget.
11. A tevékenység során keletkező hulladékokat elkülönítve, a környezet károsítását kizáró módon, az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni.
12. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a Ht. és a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
13. A hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. Amennyiben a hulladékot lerakással ártalmatlanítják, akkor a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzést el kell készíteni.
14. Veszélyes hulladék munkahelyi, vagy amennyiben szükséges üzemi gyűjtőhelyet kell a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kialakítani és az üzemeltetés során gondoskodni kell annak megfelelő műszaki állapotáról.
15. A tevékenység során keletkező hulladékok – 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete alapján történő besorolását követő – gyűjtéséről és további kezeléséről (annak átvételére feljogosított szervezet részére történő átadással) a vonatkozó, hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően gondoskodni kell.
16. Megfelelő műszaki védelemmel – a veszélyes hulladékok kémiai hatásának és a mechanikai igénybevételnek ellenálló göngyölegek rendszeresítésével – ki kell zárni a környezetszennyezést és biztosítani kell a hulladékfajták szerinti elkülönített gyűjtést, ezen belül törekedni kell az anyagfajták szerinti elkülönített hulladékgyűjtésre.
17. A tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékokkal végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint kell gondoskodni.
18. A tevékenység során képződő veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról.

19. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.
20. A tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, amely a tevékenység befejezéséig nem mondható fel.
21. A tevékenység során biztosítani kell a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladék mennyiségének és környezeti veszélyességének csökkentését, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítását.

1.7. Táj- és természetvédelmi előírások:

Létesítés idejére:

1. A tevékenységet a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett kell végezni.
2. A bontás és létesítés során a beavatkozások, tevékenységek a telephelyen nem terjedhetnek túl.
3. A beruházáshoz kapcsolódóan védett természeti területen, Natura 2000 gyepterületen lerakatot, depóniát, gépjárművek, munkagépek ideiglenes állomásoztató, parkoló helyét kialakítani nem szabad.
4. A terület megközelítéséhez, közlekedéshez szállításhoz a használatban lévő mű- és földutakat lehet igénybe venni, gyepterületet ilyen tevékenység nem érinthet.
5. Törekedni kell a beruházási és kapcsolódó területen a fák és cserjék minél nagyobb arányú megtartására. Amennyiben a fák kivágása, cserjeirtás elkerülhetetlen, az fészkelési időn kívül, augusztus 15. és március 15. között végezhető.
6. A telephely tájba illesztése és takarása érdekében az épületek és a telephely határa (kerítése) között háromszintes növényzetzónát (gyep, cserje, fák) kell létesíteni, vagy megtartani. A növénytelepítéskor a területen őshonos, valamint a potenciális vegetációnak megfelelő növényekből kell válogatni. A növénytelepítési listát a Bükk Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: BNPI) előzetesen egyeztetni szükséges.
7. Az építményeknek anyaghasználattal és színeivel illeszkedni kell a táji környezethez. A fémszerkezetek saját színükben, vagy a természetbe illő pasztellszínekkel festetten jelenhetnek meg. A falak, nyílászárók, tetőfedő anyagok a saját színükhöz közeli pasztell vagy semleges színárnyalatban jelenhetnek meg. Az élénk színek, tájba nem illő színek – mint például a narancsvörös, türkizkék – teljes mértékben kerülendők.
8. Épületek bontása esetén a munkák megkezdése előtt szükséges megvizsgálni, hogy az épületen vagy az épületen belül védett, fokozottan védett állat (pl. denevérek, fecske-, bagolyfélék) fészkelő vagy élőhelye, hüllők (pl. siklófélék) vermei, tartózkodási helye előfordul-e. A vizsgálatba a BNPI szakembereit be kell vonni. Védett, fokozottan védett állat észlelése esetén gondoskodni kell a fészkelési, szaporodási, fiókanevelési időszakban (március 15. – augusztus 15.) annak zavartalanágáról, illetve a hüllők – természetvédelmi hatósági engedély alapján történő – kimenekítéséről.
9. Az egykori szarvasmarhatelep régi épületeinek bontása során az érintett falon vagy épületrészen védett vagy fokozottan védett madarak (pl. molnárfecske, füstifecske, kuvik, gyöngybagoly) fészkelése esetén a fészkeket, költőhelyeket szükség esetén a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) engedélye alapján lehet eltávolítani. Bagolyfélék fészkelőhelyének észlelése és a fészkelőhely megszüntetése esetén mesterséges

fészkelőhely kihelyezése szükséges, a beruházó költségén. A fészkelőhely helyének kijelölésébe és a fészkelőhely (oszlopra vagy épületre helyezett költőláda) kihelyezésének felügyeletébe a BNPI-t be kell vonni.

10. Az üzemeltetés során az épületeken, épületekben megjelenő védett, fokozottan védett madárfajok (például fecske- vagy bagolyfajok) költését zavarni, veszélyeztetni nem lehet. Szükség esetén a fészkek eltávolítása csak szaporodási időszakon kívül a Természetvédelmi Hatóság engedélye alapján lehetséges.
11. A telephelyen kialakítandó épületekbe, építményekbe, infrastrukturális elemekbe (pl. aknába) a védett hüllők, kételtűek betelepítését vagy véletlen beleesését műszaki megoldásokkal el kell kerülni. A telephelyen található épületekbe, építményekbe, infrastrukturális elemekbe (pl. aknába) betelepített vagy véletlen beleesett védett hüllők, kételtűek kimentését a lehető legrövidebb időn belül el kell végezni. Ebben a BNPI helyileg illetékes természetvédelmi őrt be kell vonni.
12. A telephelyre hulló csapadékvíz összegyűjtését, elvezetését biztosító árkok kialakításánál előnyben kell részesíteni a földmedrű kialakítást. Az esetlegesen szükséges új árkokat olyan módon kell kialakítani és a meglévőket szükség szerint úgy kell átalakítani, hogy azok a védett kételtűek és hüllők, valamint az emlősfajok (beleértve a védett, fokozottan védett és a vadászható fajokat is) számára ne képezzen áthatolhatatlan barriert vagy kimenekülést ellehetetlenítő csapdát.
13. A trágyakezelést, szennyvízkezelést úgy kell végezni, hogy az a telephelyen kialakított kezelőrendszeren kívülre – az almos trágya feldolgozó területét vagy a termőföldre történő ellenőrzött kihelyezését kivéve – ne kerüljön.
14. A trágya kihelyezés a kihelyezési terület környezetében található vizes élőhelyek (pl. csatornák, árkok) élővilágát (pl. védett kételtűfajokat) nem veszélyeztetheti.
15. A trágya kihelyezés a kihelyezési területen esetlegesen földön fészkelő védett vagy fokozottan védett madárfajok költését nem veszélyeztetheti. A trágya kihelyezését javasolt a madarak szaporodási időszakán kívülre (július 15. – március 15. közötti időszak) ütemezni.
16. Növénytelepítés esetén a területen őshonos, valamint a potenciális vegetációnak megfelelő növényekből kell válogatni.
17. A beruházással, üzemeltetéssel összefüggő kültéri megvilágításnál *a természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 35. § (1) bekezdés d) pontja és *a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról* szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés d) pontja előírásait figyelembe kell venni.
18. A szükséges kültéri megvilágításnál az élővilágra legkevésbé káros hatást gyakorló színösszetételű és színhőmérsékletű fényforrásokat ajánlott alkalmazni. Ajánlott, hogy a fényforrások teljes teljesítményük legfeljebb 25%-át sugározzák az 550 nm alatti hullámhossz-tartományban, és legfeljebb 2700-3000 K színhőmérsékletű fényforrások használata ajánlott. A fényt kizárólag a megvilágítandó területre kell irányítani. Biztosítani kell a lámpatestek esetében a 0 vagy ahhoz nagyon közeli ULOR értéket: a horizont síkja feletti térrészbe ne jusson fény.
19. A földmunkák során keletkező felesleges földhulladékot védett természeti területen, Natura 2000 területen, természetközeli gyepterületen elhelyezni nem szabad.
20. A kiásott munkagödröket, munkaárkokat a műszaki és technológiai lehetőségek szerint a leggyorsabban vissza kell tölteni.

- 21.A kiásott munkagödrökbe, munkaárkokba betelepült vagy belesett védett hullóket, kétélűeket, kisemlősöket naponta és a betöltés előtt ki kell menteni és megfelelő élőhelyen szabadon kell engedni.
- 22.A munkálatok során megbontott, vagy taposással, egyéb tevékenységgel sértett felszíneket a munkák befejezése után helyre kell állítani.
- 23.A bolygatott felszíneken az inváziós és allergén növényfajok megjelenését, megtelepedését, terjedését lehetőség szerint kaszálással meg kell akadályozni. Az inváziós növények rendszeres irtását az üzemeltetés időszakában is szükséges folytatni.
- 24.Az inváziós és allergén növények kaszálását a növények terméseinek (magjainak) beérése előtt, július-augusztus hónapra időzítetten szükséges elvégezni, a további területek megfertőzésének elkerülése érdekében. Védett természeti területen, Natura 2000 területen a levágott virágzó hajtásokat össze kell gyűjteni és védett területtől minél távolabbra kell szállítani és elhelyezni. A levágott virágzó hajtások kényszer magérlelését az elhelyezési területen is szükséges megakadályozni (pl. földtakarás alkalmazásával).
- 25.Az időbeli korlátozásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, a BNPI szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha a tevékenység, beavatkozás természetvédelmi érdekek sérülése nélkül megvalósítható.
- 26.Az egyeztetésekről jegyzőkönyvet kell felvenni és a Természetvédelmi Hatóságnak meg kell küldeni.

Üzemelés idejére:

- 27.Az üzemeltetést úgy kell végezni, hogy az a felszíni és felszín alatti vizeket ne szennyezze, tisztaságukat ne veszélyeztesse, el kell kerülni a telep hatásainak Natura 2000 területre és védett természeti területre történő áttérjedését.
- 28.Az inváziós növények rendszeres irtását az üzemeltetés időszakában is szükséges folytatni.

1.8. A próbaüzem idejére vonatkozó előírások:

1. Az üzem műszaki átadás-átvételét követően az Lvr. 23. § (4) bekezdése, továbbá a Khvr. 22. § (1) – (2) bekezdései alapján **legalább egy, de legfeljebb hat hónap próbaüzemet** kell tartani, annak **megkezdését és befejezését írásban jelenteni kell** a Környezetvédelmi Hatóság felé.
2. A próbaüzem során akkreditált mérőszervezet mérésével igazolni kell, hogy az új légszennyező pontforrás emissziója megfelel az érvényes kibocsátási határértékeknek, az alábbi paraméterekre vonatkozóan:

P2 pontforrás: – szén-monoxid – 245 mg/m^3 (O%: 15);
 nitrogén oxidok (NO és NO₂) mint NO₂ – 1650 mg/m^3 (O%: 15);

D1 diffúz forrás: – ammónia;
 kén-hidrogén

silók: szilárd anyag 10 csoport – 50 mg/m^3 véggáz; 0,5 kg/h
 tömegáram küszöbérték

A mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetsége biztosítva legyen a jövőben is.

3. A próbaüzem befejezését követően 30 napon belül az Lvr. 5. melléklet tartalmi követelményei szerint üzemeltetési engedély kérelmet kell benyújtani. A kérelemmel egyidejűleg a kialakításra került bejelentés-köteles légszennyező forrásokra vonatkozóan **LAL alapbejelentést (itt LAL-V) kell teljesíteni**, elektronikus formában az OKIR rendszeren keresztül.
4. **Az első állatállomány beérkezését követően** a lakókörnyezet határán, az alábbi referencia pontokon: 3368 Boconád, II. Rákóczi Ferenc út településtáblánál vagy utolsó lakott ingatlannál (Boconád 454 hrsz.); Silye és Társa Kft. telephelyén 3368 Boconád (Boconád 069/3 hrsz.); „Boldva” lakáskiadás turistáknak helyszínén (Boconád 034/20 hrsz.); Kisvadász vendéglő 3360 Heves, Kazinczy Ferenc u. 16.; Boconád 022/57 hrsz.); Horgásztavak (Boconád 063/19b hrsz.) ingatlan telephelyhez eső legközelebbi pontjánál **dinamikus olfaktométerrel** az MSZ EN 13725:2003 szabvány szerint **méréseket** (éjszakai és nappali viszonyoknál) **kell végezni bűzre vonatkozóan** úgy, hogy annak időpontja a diffúz felületi forrás általános (már felfutott) üzemeltetési szakaszára essen. A méréseket lehetőleg egy időben a tavasztól ősziig tartó időszakban kell elvégezni.
Az alábbi meteorológiai adatokat a mérési jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:
 - szélirány,
 - szélesebbesség, valamint
 - a méréskor végzett technológiai tevékenység,
 - kiemelkedő telephelyi esemény (pl. kialmozás).
5. Az üzemeltetési engedélykérelemmel egyidejűleg kell a telephely por- és bűzszenyezés elleni intézkedési tervét (terveit) benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
6. A próbaüzem befejezését követő **30 napon belül Próbauzemi zárójelentést** kell készíteni, valamint azt meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóságnak. A zárójelentéshez **Megvalósulási dokumentációt kell csatolni**, melynek tartalmaznia kell, hogy a létesítmény milyen berendezésekkel valósult meg, illetve bizonyítani kell, hogy a megvalósult létesítmény megfelel az engedélyben foglaltaknak. A zárójelentésben be kell mutatni a légszennyezőanyag kibocsátásokat, csatolva az emisszió- és bűzmérési jegyzőkönyveket, valamint az emisszió-mérési eredmények alapján el kell végezni a légszennyező diffúz- és pontforrások hatásterületének lehatárolását. Amennyiben a légszennyezőanyagok kibocsátása jelentősen eltér a dokumentációban bemutatott értékektől a zárójelentésben értékelni kell azt. Ezen jelentésben a véderdősáv megvalósítást, kialakítást is be kell mutatni.

1.9. Mérési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek:

1. Az adatszolgáltatásra köteles D1 jelű diffúz légszennyező forrás esetében az éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (Légszennyezés Mértéke) ammónia, valamint metán légszennyező komponensekre vonatkozóan évente **a tárgyévet követő év március hó 31-ig** kell teljesíteni.
2. A telephely szagvédelmi hatásterületének méréseken alapuló meghatározása érdekében két évente egy alkalommal – a nyári hónapokban - olfaktometriás szagemisszió mérést kell végezni *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet] 15. § (4) bekezdése szerint. A jegyzőkönyvet a mérés évében december 10-ig meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóság részére.

3. A tervezett tevékenység talajra és felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére az alapállapot vizsgálatot követően 5 évenként 1 alkalommal 3 db ideiglenes furatot kell létesíteni, melyekből talaj-, és felszín alatti víz mintavétel, illetve azok akkreditált laboratóriummal történő kiértékelése szükséges. A mintavételeket és azok értékelését *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet [a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet] előírásainak megfelelően kell végezni.
4. A területen tapasztalt nitrát-, foszfát háttérszennyezés a felszín alatti vizekre megállapított szennyezettségi határérték feletti szinteket mutat. Tekintettel arra, hogy a szennyeződés a környezeti hatásokra folyamatosan bomlik, továbbá, hogy az általános kémiai szennyező anyagok felszámolására vonatkozóan hatékony és gazdaságilag is elfogadható műszaki megoldás jelenleg nem létezik, **a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet** [a továbbiakban: Favir] **szerinti külön műszaki beavatkozás elvégzése nem indokolt.** A Boconád 069/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó „E” egyedi határérték előírása szükséges az alábbiak szerint: A vizsgálati eredményekkel összhangban az egyedi szennyezettségi határérték nitrát (K2) komponens esetében, mint szervesetlen vegyület, a felszín alatti vizekben 75 mg/l koncentráció, valamint foszfát (K2) komponens esetében, mint szervesetlen vegyület, a felszín alatti vizekben 600 µg/l (0,6 mg/l) koncentráció.
5. **A tervezett tevékenység talajra és felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére az alapállapot vizsgálatot követően évenként 1 alkalommal a Vízügyi Hatóság által jóváhagyott F.1. monitoring rendszer furatából** talaj-, és felszín alatti víz mintavétel, és akkreditált laboratóriummal történő kiértékelése szükséges. A mintavételeket és azok értékelését a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet előírásainak megfelelően kell végezni.
6. A mérési eredményeket a vonatkoztatási pont feltüntetésével, valamint abszolút értékben (mBf) az üzemnaplóban kell rögzíteni.
7. A vízvizsgálati eredményeket ötévente összefoglalóan értékelni kell. A vízminőség alakulásának nyomon követhetősége érdekében az értékelő jelentésben az adott földtani közeg- és vízminőségi adatokat mind szövegesen, mind grafikusán össze kell hasonlítani az előző időszakra jellemző monitoring adatokkal és a feltárás korábbi adataival. Az értékelést és az értékelés részét képző intézkedési javaslatokat (pl.: az észlelés gyakoriságának módosítására, monitoring kiegészítésére stb. vonatkozó javaslatokat) meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
8. Amennyiben a monitoring mérések eredménye a szennyezést okozó komponensek koncentrációjának emelkedését mutatja, javaslatot kell tenni a szükséges intézkedésekre.
9. A monitoring hálózat üzemeltetése során köteles **a tárgyévet követő március 31-ig** elektronikusan, ügyfélkapun keresztül benyújtani a Környezetvédelmi Hatóságnak az OKIR (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer) FAVI információs alrendszerébe, *a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról* szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 3. §-a és 7. sz. melléklete szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapot (FAVI_MIR_KM adatlap).
10. A tevékenység során keletkezett hulladékokról a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.

11. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek – bejelentkezés, nyilvántartás, adatszolgáltatás stb. – a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell eleget tenni. Ennek megfelelően a tevékenység során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokra vonatkozó – amennyiben meghaladják a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében meghatározott mennyiséget – adatszolgáltatás teljesítési határideje a **tárgyévét követő év március 1.**
12. Az Európai Unió tagállamainak nemzetközi adatszolgáltatást kell teljesíteniük a 2006. január 18-án megjelent Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás (E-PRTR) szabályai szerint (Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete). A fentieket figyelembe véve **az üzemeltetőnek a telephely működésével kapcsolatos alapadatokon és termelési paramétereken túl** a jelentési kötelezettségei az alábbiak:
- A fenti rendelet II. mellékletében meghatározott, küszöbértéket túllépő szennyezőanyagok kibocsátása levegőbe, vízbe vagy földtani közegbe.
 - Évente 2 tonnát meghaladó mennyiségű veszélyes hulladék vagy évente 2000 tonnát meghaladó nem veszélyes hulladék telephelyről történő elszállítása bármely hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet céljára, a rendelet 6. cikkében említett talajban történő kezelés és mélyinjektálás ártalmatlanítási műveletek kivételével.
 - A fenti rendelet II. melléklet 1.b. oszlopában meghatározott küszöbértéket túllépő, szennyvízkezelésre szánt szennyvízben lévő szennyezőanyag telephelyről történő elszállítása.

Az üzemeltetőnek a telephely működésével kapcsolatos további jelentési kötelezettségeit a fenti rendelet 5. cikke tartalmazza. A rendelet elérhető a <https://op.europa.eu/hu/> honlapon.

Az E-PRTR köteles tevékenységet végző létesítményeknek az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK Európai Parlament és Tanácsi rendelet alapján működésükkel kapcsolatban (különös tekintettel a termelési adatokra) **minden évben – tárgyévét követő év március 31-ig** – (E)PRTR-A adatlapot kell benyújtaniuk az OKIRkapu adatszolgáltató rendszeren keresztül.

13. **Évente összefoglaló jelentést kell készíteni,** melynek tartalmaznia kell a tárgyév tényadatait, a tárgyévben megvalósult fejlesztéseket, megtett intézkedéseket és hatásuk bemutatását, illetve további intézkedési javaslatokat az elérhető legjobb technika elérésére. A jelentést **legkésőbb a tárgyévét követő év március 31-ig** a Környezetvédelmi Hatóságnak meg kell küldeni.

Az éves jelentéshez mellékelni kell:

- az Lvr. 31. § (2) bekezdése alapján az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetőjének a tárgyévét követő év március 31-ig a Környezetvédelmi Hatóság részére a 7. sz. melléklet szerinti adattartalommal benyújtott éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM);
- a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint sürgősszerűen március 1-ig benyújtott negyedéves bejelentés borítólapjának másolatát;
- vizsgálati jegyzőkönyveket, monitoring eredményeket és azok kiértékelését;
- a tárgyévben történt karbantartásokra, rendkívüli üzemállapotokra, intézkedésekre vonatkozó üzemnapló másolatát.

- A jelentésnek minimálisan tartalmaznia kell a következőket: az üzemi tapasztalatok alapján a trágyaforgalom nyilvántartása; panaszbejelentések; vízhasználat vizsgálata; keletkező szennyvizek nyilvántartása; takarmány összetétel és felhasználás;

14. **Éves működési tervet kell készíteni és minden év január 31-ig a következő tartalommal kell a Környezetvédelmi Hatóságra benyújtani:**

- a tervezett tevékenységek részletes ismertetése (ütemezés, volumen stb.),
- a technológiában várható módosítások,
- a várható éves anyagfelhasználás,
- a várható kibocsátások,
- a várható fejlesztések, beruházások.

1.10. Rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotok:

1. Esetlegesen bekövetkező – földtani közeget érintő, azokat veszélyeztető – szennyezéssel járó káresemény, havária esetén a jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak és az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyó határozat előírásainak megfelelően kell eljárni.
2. Tekintettel arra, hogy a telepi csapadékvíz elvezetés felszíni vízbe kapcsolódik, ezért elengedhetetlenül fontos, hogy az elvezető árok rendszeres ellenőrzése, esetleges havária esemény esetére a beavatkozási pontok kijelölése megtörténjen, megakadályozandó a telepi tevékenységből esetlegesen származó szennyező hatásokat.
3. Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki nitrát és foszfáton kívüli komponensek esetében a Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján szükséges a tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása a *kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról* szóló 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet 1. §. (1) bekezdése szerint. A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet határozza meg.
4. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett, *a környezeti károsodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 2. § (6) bekezdésének értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben a szennyezés
 - felszíni vizeket vagy felszín alatti vizeket és földtani közeget érinti – a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot,
 - a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c)–g) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a Környezetvédelmi Hatóságot és a BNPI-t**haladéktalanul köteles** tájékoztatni.

1.11. Felhagyásra vonatkozó előírások:

1. A telephely bezárásának, a tevékenység felhagyásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
2. Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe. A telephelyen végzett tevékenységgel kapcsolatos, levegőbe történő kibocsátások nem eredményezhetik a környezet állapotának és a lakókörnyezetben az

életfeltételeknek a romlását, az azokba való jelentős mértékű beavatkozást. A tevékenység felhagyása során keletkező fa és egyéb hulladékok nyílttéri égetése tilos.

3. A tevékenység felhagyása az építőanyagok tárolását megfelelően zárt, vagy takart tárolóban, bűzhatást és porzást kizáró módon kell végezni.
4. A tevékenység felhagyása alatt a szállítójárművek a szállítás során a kiporzás megelőzése érdekében a rakományukat letakarva, zártan, az elérhető legjobb útvonal megválasztásával közlekedjenek a feladó- illetve célállomásuk között a lakott terület mellőzésének szem előtt tartásával.
5. A tevékenység felhagyása ideje alatt a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni kell a poremisszió csökkentése érdekében. Amennyiben szükséges, ezt locsolással kell biztosítani.
6. A tevékenység felhagyása ideje alatt a közútra történő sárfelhordásokat folyamatosan takarítani kell a kiporzás megelőzése érdekében.
7. A tevékenység felhagyása esetén a földtani közeg és felszín alatti víz állapotát össze kell vetni az alapállapot felvételekor mért értékekkel, mind a földtani közeg, mind a felszín alatti víz állapot jellemzőinek tekintetében a Favir. 6. számú melléklet előírásai szerint. Ha a tevékenység során a földtani közegben környezeti kár következett be, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási vagy a Favir szerinti kármentesítési eljárást kell lefolytatni (B) határérték és (E) egyedi határérték bemutatásával a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet szerint.
8. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
9. Az építőipari tevékenység (pl.: átalakítás, bontás) során a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. mellékletében előírt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
10. A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá a szállításból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.
11. A felhagyás befejező időpontjáig gondoskodni kell a telephelyen lévő hulladékok további kezelésre történő teljes körű átadásáról, az ingatlanon hulladék nem maradhat.
12. A bontási munkák során keletkező hulladékok gyűjtéséről, kezeléséről a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell.
13. A veszélyes hulladékok gyűjtését, szállításra, illetve további kezelésre történő átadását a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
14. Tilos a veszélyes hulladékot a kommunális vagy egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.
15. A hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról.
16. A bontás során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
17. Amennyiben a bontási munkálatok során a keletkező hulladékok valamely komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket, úgy a ténylegesen keletkezett hulladékokról a 191/2009. (IX. 15.)

Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint elkészített építési-bontási hulladék nyilvántartó lapot és a hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ” kísérőjegy, számla, stb.) a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak meg kell küldeni.

2. Közegészségügyi hatáskörben a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály HE/KEO/00651-3/2025. számú szakvéleményében tett előírásai:

1. Az állattartási tevékenység a felszín alatti vizek minőségét, mennyiségét nem veszélyeztetheti, az emberi fogyasztásra ivóvízként szolgáló felszíni és felszín alatti vizeket, vízbázisokat károsan nem befolyásolhatja. A telep tervezett saját kutas vízellátásának védőidomán belülre – a víz minőség megóvása érdekében – a tevékenységből szennyezés (talajra, vizekbe) nem juthat.
2. A veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az emberi egészséget ne veszélyeztesse.
3. A területen keletkező települési hulladék elkülönített gyűjtését, átadását, rendszeres elszállítását, valamint a keletkező kommunális szennyvíz zárt, szivárgásmentes gyűjtését és szükség szerinti, rendszeres elszállíttatását biztosítani kell. A képződő veszélyes hulladék az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását megakadályozva, elkülönítve gyűjtendő.
4. Egészségügyi kártevők elleni védekezés szükséges.
5. A telep működésére vonatkozó higiénés takarítást - fertőtlenítési előírások betartásával - folyamatosan biztosítani kell.

3. A termőföld minőségi védelme szempontjából a Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (3300 Eger, Szövetkezet utca 6.) HE/NTO/03213-2/2025. számú szakvéleményében a tevékenység folytatásához a következők betartása mellett járult hozzá:

1. A tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
2. A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.
3. Biztosítani kell, hogy a tevékenységgel érintett területről a környező termőföldekre ne kerülhessen azok minőségét rontó talajidegen anyag.
4. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

4. Iparbiztonsági szempontból a Heves Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 11.) 30410/637-1/2025.ált. számú szakvéleményében a tervezett tevékenységhez kikötések nélkül hozzájárult.

IV. Az eljárásba vízügyi és vízvédelmi hatóságként bevont Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.; a továbbiakban: Vízvédelmi Hatóság) 30404/5576-1/2025.ált. számú szakvéleményében a tevékenység folytatásához az alábbiak betartása mellett járult hozzá:

Építésre vonatkozóan:

1. A létesítményeket megfelelő műszaki védelemmel úgy kell megvalósítani, hogy az sem a kivitelezés, sem a későbbi üzemeltetés során ne veszélyeztethesse a felszíni és felszín alatti vízkészlet minőségét, abból sem trágya, sem trágyalé, ne juthasson ki a környezetbe.
2. A létesítendő közművezetéseket zárt, vízzáró és nyomásálló kivitelben kell kialakítani. Ezek vízzárósági próbáját igazolni kell.
3. A telephelyen keletkező kommunális és technológiai szennyvizek gyűjtését megfelelően méretezett, vízzáróan és szivárgásmentesen kialakított, zárt szennyvízgyűjtő aknában kell biztosítani.
4. A trágyával, trágyalével érintkező, betonból készülő létesítményeket szulfátálló betonból kell készíteni.
5. Az „új” víztermelő kút tervezése során a térség településeinek ivóvízellátását szolgáló ivóvízbázis esetleges érintettségét vizsgálni kell.
6. Az „új” kút csak a korábbi állattartás hatásainak figyelembevételével tervezhető és kivitelezhető.

Üzemeltetésre vonatkozóan:

1. Az állattartási tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végrehajtani, hogy azok során a felszíni és felszín alatti vizek elszennyeződése kizárható legyen.
2. Engedélyes köteles a kialakított vízilétesítmények megfelelő műszaki állapotát fenntartani, annak folyamatos karbantartásáról, állagmegóvásáról, környezetük rendben tartásáról és szakszerű üzemeltetéséről gondoskodni.
3. A baromfitelep üzemeltetése során víztakarékos műszaki megoldásokat kell alkalmazni.
4. A dolgozók oktatásával biztosítani kell a vízvédelemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedési tervek végrehajtását. Biztosítani kell a szükséges tárgyi és személyi feltételeket is.
5. A telephelyen keletkező trágyát a kitrágyázást követően, vagy azonnal el kell szállítani, szállítójárművekre kell juttatni és az átvevő szervezetnek átadni. A telephelyről elszállításra kerülő trágya mennyiségét folyamatosan nyilván kell tartani, naplózni kell. A trágya elszállítására vonatkozó dokumentumokat (nyugtákat, bizonylatokat, szállítójegyeket) meg kell őrizni.
6. A szennyezések elkerülése érdekében a telephelyen a szennyvizek ill. a trágya gyűjtésére és elvezetésére szolgáló létesítmények műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell és az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni, a szükséges fenntartási munkákat időben el kell végezni, és a létesítmények karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
7. A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz rendszeres ürítéséről és érvényes hatósági engedéllyel rendelkező folyékony kommunális hulladék leürítő helyre, vagy szennyvíztisztító telepre történő elszállításáról, arra engedéllyel rendelkező jogalannyal, gondoskodni kell. A szállításokat igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.
8. A telephelyen képződött trágya és trágyalé gyűjtésénél, tárolásánál termőföldre történő kijuttatásánál be kell tartani *a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről* szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 4-9. §-aiban foglalt, az alkalmazott tartástechnológiára vonatkozóan meghatározott Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait.

9. Biztosítani kell a területre hulló csapadékvizek rendezett szennyezés és ártalommentes elvezetését. A területről a csapadékvíz által szennyező anyag nem mosódhat ki.
10. Biztosítani kell a csapadékvizek rendezett elvezetését. Meg kell akadályozni a csapadékvíz trágyához való hozzáfolyását, csapadékvízbe jutását.
11. Csak a tiszta csapadékvizek szikkaszthatók el. A területről a csapadékvíz által szennyező anyag nem mosódhat ki.
12. A baromfitelepre vonatkozó jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően folyamatosan felül kell vizsgálni és legfeljebb öt évente az aktualizált tervet jóváhagyás céljából be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatóságnak.
13. A telephelyen található „rég” mélyfúrású kút szakszerű lezárásáról, megóvásáról gondoskodni kell.

Figyelemfelhívások:

- A benyújtott hatástanulmány szerint a telephelyen található „rég” mélyfúrású 7153/1969. számon rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel. A tevékenység megkezdése előtt fel kell mérni a kút állapotát, nyilatkozni kell annak jövőbeli hasznosításáról, és annak megfelelően rendezni kell a kút engedélyezettségét is.
A 7153/1969. számú vízjogi üzemeltetési engedély jelenleg is hatályos, a benne foglalt kötelezettségek a terület tulajdonosát terhelik.
- A telephelyhez kapcsolódó vízellátási rendszerek engedélyezettségét folyamatosan biztosítani kell. A telephely vízi létesítményeinek üzemeltetését hatályos jogerős vízjogi üzemeltetési engedély alapján lehet végezni.
- A telephelyen kialakítandó, a vízellátást biztosító kútra és a hozzá kapcsolódó technológiára vonatkozóan külön eljárás keretében vízjogi létesítési engedélyt kell kérni hatóságomtól. Az engedély kérelmet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján kell összeállítani és benyújtani.

V. Az eljárásba katasztrófavédelmi szempontból szakhatóságként bevont Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3300 Eger, Klapka György út 11.) 36000/973-1/2025. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység folytatásához előírások nélkül járult hozzá.

VI. A helyi településrendezési eszközökkel való összhang vonatkozásában a Tarnasárányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (3283 Tarnasárány, Kossuth L. út 17.) – mint a szakhatósági állásfoglalás megadására kijelölt jegyző – IZS/1429-2/2025. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában a beruházás megvalósításához kikötések nélkül hozzájárult.

VII. Vegyes rendelkezések, jogkövetkezmények:

1. A Környezetvédelmi Hatóság a környezethasználót környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi, ha megállapítja a következőket:
 - a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani;
 - az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását;

- a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli;
 - ha a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja.
2. A Környezetvédelmi Hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.
 3. Jelen egységes környezethasználati engedély nem jogosít építésre, és az egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.
 4. Amennyiben a jelen engedély rendelkező részének I. és II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, az Engedélyes köteles azt 15 napon belül a Környezetvédelmi Hatóságnak bejelenteni, amelynek alapján a Környezetvédelmi Hatóság dönt a szükséges további intézkedésekről. A bejelentés elmulasztása esetén *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 82. § (2) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet felfüggeszti.
 5. Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel, intézkedési terv készítésére, vagy a Khvr. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén *(a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani)* környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.
 6. A Kvt. 96/B. § (1) bekezdés alapján, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységet folytat, a jogszabályban meghatározott mértékben **éves felügyeleti díjat** fizet tárgyév február 28-ig. A felügyeleti díj mértéke a Kvt. 96/B. § (4) bekezdése szerint intenzív állattartó telepek esetében 100 000,- Ft, azaz százezer forint.
- VIII.** Jelen egységes környezethasználati engedélybe befoglalt, **a P2 pontforrásra és a D1 diffúz forrásra** vonatkozó levegőtisztaság-védelmi **létesítési engedély** érvényességi ideje megegyezik az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejével, azaz **2030. december 18.**
- IX.** A határozatot megküldöm az eljárásban részt vett település (Boconád) jegyzőjének, hogy a kézhezvételtől számított 8 napon belül gondoskodjon annak közterületen és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről, melyről a Környezetvédelmi Hatóságot a közzétételt követő 5 napon belül írásban tájékoztatni kell.
- X.** Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja 862.500,- Ft, amely az eljárás során megfizetésre került.
- XI.** A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Államtitkársághoz címzett, de a Heves Vármegyei Kormányhivatal hivatali tárhelyére (rövid neve: HEVESKHG KRID azonosító: 657167145) elektronikus úton előterjesztett fellebbezésnek van helye. *A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-a alapján a

jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a fellebbezést a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy írásban lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. A döntés véglegessé válik, ha ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt; a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták; vagy ha a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

A jogorvoslati eljárás díja 5 000,- Ft, melyet az elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén a Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illetékbevételi számlájára átutalással kell megfizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az ügyfél nevét és az iktatószámot. **Az illeték megfizetéséről szóló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez mellékelni kell.**

Fellebbezés hiányában a döntés a kézhezvételtől számított 16. napon külön értesítés nélkül véglegessé válik.

Az Indokolás kivonata:

Engedélyes a tárgyi új tyúkszülőpár-tojótelepen történő intenzív állattartási tevékenységre vonatkozóan összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációt nyújtott be, mely alapján kérte az engedély megadását.

A Khvr. 1. § (3) bekezdés b) pontja alapján a tevékenység megkezdéséhez, ha az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szerepel és a környezethasználó összevont eljárás lefolytatását kéri, környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedély szükséges.

A Khvr. 1. § (4) bekezdése alapján: „A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást a környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság - önálló engedélyezési eljárások lefolytatása helyett - összevontan folytatja le.”

A benyújtott dokumentáció és kérelem alapján az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése értelmében 2025. július 16. napján összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt.

Az eljárás megindításáról a Khvr. 24. § (7) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Hatóság értesítést tett közzé a honlapján. A tevékenységgel érintett település (Boconád) jegyzőjének megküldte a dokumentáció elektronikus elérhetőségét, illetve a közleményt közhírré tételre. Ezzel egyidejűleg felhívta a figyelmét, hogy a tevékenység folytatásával kapcsolatban a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján 15 napon belül észrevételt tehet.

A Khvr. 9. §-a alapján értesítettem a Engedélyest, a tevékenységgel érintett település jegyzőjét, az alapvető jogok biztosát és a szakhatóságokat arról, hogy a Környezetvédelmi Hatóság a beruházással

kapcsolatosan, a Kvt. 91/C. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a Khvr. 9. § (1) bekezdése figyelembevételével, illetve a Kvt. 91/C. § (3) bekezdés b) pontja alapján közmeghallgatást tart az érintettek személyes megjelenése nélkül. A közmeghallgatásról az érintett nyilvánosságot a Khvr. 9. § (6) bekezdése alapján, a közlemény útján értesítette.

A Boconádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a beruházással és a közmeghallgatással kapcsolatos közlemény a helyben szokásos módon kifüggesztésre került.

A közlemény kifüggesztésének ideje alatt az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett a Környezetvédelmi Hatósághoz és a Boconádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez sem.

A benyújtott kérelmi dokumentációt az Ákr. 36. § figyelembevételével megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási szempontból is hiányos.

Engedélyest 2025. szeptember 11-én HE/KVO/01637-18/2025. iktatószámon hiánypótlás benyújtására hívtam fel. Engedélyes a felhívásban foglaltaknak 2025. október 9-én eleget tett.

Az eljárásban a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése értelmében vizsgáltam a 3. számú melléklet 3., 5., 6. és 17. pontjában ismertetett szakkérdéseket, továbbá a 8. számú melléklet 2. és 3., illetve a 4. pontjában meghatározott szakkérdés tekintetében az illetékes hatóságokat szakmai vélemény megadása céljából megkerestem. Az egyes *közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 9. táblázat 4. pontja szerint a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében megkértem az illetékes szakhatóság állásfoglalását.

A Boconádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a tervezett beruházással kapcsolatosan az eljárás során nyilatkozatot nem tett.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a vonatkozó műszaki kritériumok és hatályos környezetvédelmi előírások betartása mellett, a tervezett tevékenység összességében nem jelent olyan kedvezőtlen környezeti hatással járó igénybevételt, amely a tevékenység folytatásának engedélyezését kizárná.

A Khvr. 1. § (3) bekezdés b) pontja alapján a tevékenység megkezdéséhez, ha az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szerepel és a környezethasználó összevont eljárás lefolytatását kéri, környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedély szükséges.

A Khvr. 1. § (4) bekezdése alapján: „A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást a környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság - önálló engedélyezési eljárások lefolytatása helyett - összevontan folytatja le.”

A Khvr. 24. § (9) bekezdés szerint: „A környezetvédelmi hatóság az összes adat ismeretében határoz és a) megadja az egységes környezethasználati engedélyt, vagy b) elutasítja a kérelmet.”

A benyújtott és kiegészített dokumentációban foglaltak, a rendelkezésre álló információk és adatok, illetve a szakhatósági állásfoglalás figyelembevételével, a fentiek alapján Engedélyes részére, a **Boconád 069/2 hrsz. alatt létesíteni tervezett új tyúkszülőpár-tojótelepen történő intenzív állattartási tevékenységre vonatkozóan az egységes környezethasználati engedélyt megadtam.**

Az engedély érvényességi idejét a Khvr. 20/A. § (2) bekezdés e) pontja figyelembevételével állapítottam meg.

A Khvr. 20. § (3) bekezdése értelmében: „A környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket, valamint a hulladékgazdálkodási engedélyt az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. A Khvr. 20/A. § (3) bekezdése értelmében: Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.”

A fentiekre való tekintettel az engedélybe belefoglaltam a P2 pontforrásra és a D1 diffúz forrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyt, melynek érvényességi idejét az Lvr. 25. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az Ákr. 124.- 129. § -ai alapján, az *eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről* szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése, illetve a 2. számú melléklet 1. pontja és a 3. számú melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (4)-(7) bekezdései és az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség az Engedélyest terheli, amely az eljárás során megfizetésre került. A Kvt. 91. § (4) bekezdésében megszabott ügyintézési határidő megtartott, melybe nem számít bele a hiánypótlás ideje.

A határozatot a Kvt. 66. § (1) bekezdés a) és b) pontja, a 68. §-a, 70. §-a és a 71. § (1) bekezdés d) pontja, a Khvr. 24. §-a és a 11. sz. melléklet figyelembevételével, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 5. § (2) bekezdése, valamint a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 6. § (2) bekezdése által biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg.

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 24. § (11) bekezdése alapján rendelkeztem. A Környezetvédelmi Hatóság a határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése, valamint az Ákr. 89. §-a alapján közhírré teszi.

A döntés az Ákr. 82. § (2) és (3) bekezdése alapján válik véglegessé.

A döntés elleni jogorvoslati lehetőségről a Khvr. 26/A. §, az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a 117.-118. § alapján adtam tájékoztatást. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét a Dáptv. 19. §-a állapítja meg. A fellebbezési illeték mértékéről az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Felhívom a figyelmet, hogy a Környezetvédelmi Hatóság a Közleményt a honlapján helyezi el. A közzététel napja: 2025. december 18.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

Kelemen Zoltán
főosztályvezető