



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyintéző szervezeti egység:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: HE/KVO/00147-6/2026.
(HE/KVO/02184/2025.)

Ügyintéző: Tajtiné Türk Ágnes
Telefonszám: +36 (36) 795-148

Tárgy: A Hatvan 054/14 hrsz. alatti telephelyen működő térségi hulladéklerakó tervezett bővítése miatt indult teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lezárása, az **egységes környezethasználati engedély módosítása**

HATÁROZAT

- I. A **Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.** (3000 Hatvan, 054/14 hrsz., Cgj: 10-09-036776; adósz.: 11884226-2-10; KÜJ: 100304491; a továbbiakban: Engedélyes) megbízásából eljáró **GEON system Kft.** (3519 Miskolc, Görömbölyi út 39/A.; a továbbiakban: Kérelmező) által, a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályhoz (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) benyújtott kérelem alapján, a tárgyi térségi hulladéklerakó tervezett bővítése miatt indult

teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást
lezárom

és a Hatvan 054/13 és 054/14 hrsz.-ú ingatlanokon (KTJ: 102374033) található térségi hulladékkezelő központban (KTJ^{létesítmény}: 102471251) végzett tevékenységére (többek között a hulladéklerakó üzemeltetésére is) vonatkozó, HE/KVO/00246-11/2025. számon egységes szerkezetben kiegészített egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint

módosítom.

1. Az alaphatározat I. fejezetben a kiegészítést törölöm és helyette az alábbiakat rögzítem:

A lerakó engedélyezett betöltési zárószintje: egységesen 142,0 mBf.

Az engedélyezett maximális lerakási kapacitás (földtakarással): 237.625 m³

2. Az alaphatározat II. fejezet 2. *Technológiai leírás* pont 2.4. *B3 alkategóriájú hulladéklerakóban lerakással végzett ártalmatlanítás - nem veszélyes hulladékokra vonatkozóan* alpontjának *Technológiai leírás* részében a harmadik bekezdés harmadik mondatát törölöm.

3. Az alaphatározat II. fejezet 2. *Technológiai leírás* pont 2.4. *B3 alkategóriájú hulladéklerakóban lerakással végzett ártalmatlanítás - nem veszélyes hulladékokra vonatkozóan* alpontjának Technológiai leírás részében az ötödik bekezdést törölöm és helyette az alábbiakat rögzítem:

A lerakó betöltési zárószintje 142,0 mBf. A lerakó rézsűhajlása az észak-keleti oldalon 132,50 mBf, a délnyugati oldalon 127,70 mBf szintig 1:2, fölötte 1:3 meredekségű.

4. Az alaphatározat II. fejezet 2. *Technológiai leírás* pont 2.4. *B3 alkategóriájú hulladéklerakóban lerakással végzett ártalmatlanítás - nem veszélyes hulladékokra vonatkozóan* alpontjának Műszaki jellemzők címsor alatt a második és a negyedik mondatot törölöm, helyettük az alábbiakat rögzítem:

Engedélyezett végleges zárószintje: egységesen 142,0 mBf.

Teljes befogadó képessége magasítással: 237.625 m³

5. Az alaphatározat II. fejezet 2. *Technológiai leírás* pont 2.4. *B3 alkategóriájú hulladéklerakóban lerakással végzett ártalmatlanítás - nem veszélyes hulladékokra vonatkozóan* alpontjának Műszaki jellemzők rész e) *A hulladéklerakó-gáz kezelése* címsor alatti bekezdést törölöm és helyette az alábbiakat rögzítem:

A telephelyen Engedélyes 6 darab depóniagáz kutat alakított ki, melyet további 3 darabbal kíván kiegészíteni. A felső elszívással gyűjtött depóniagáz hasznosításának módjáról az üzemeltető fog a későbbiekben dönteni (fáklyázás, energiatermelés stb.).

6. Az alaphatározat II. fejezet 2. *Technológiai leírás* pont 2.4. *B3 alkategóriájú hulladéklerakóban lerakással végzett ártalmatlanítás - nem veszélyes hulladékokra vonatkozóan* alpontjának Műszaki jellemzők rész g) *Rekultiváció szakaszában A rekultiváció I. üteme (átmeneti felső záró réteg rendszer)* második bekezdésének második mondatát törölöm és helyette az alábbiakat rögzítem:

Szükség szerinti hulladék áthalmozás, a rézsűk (rézsűfelületek kialakítása 1:3 arányú rézsűhajlás kiépítésével való stabilizálása) és a depónia végleges kialakítása, a hulladéktest megfelelő tömörítése.

7. Az alaphatározat II. fejezet 2. *Technológiai leírás* pont 2.4. *B3 alkategóriájú hulladéklerakóban lerakással végzett ártalmatlanítás - nem veszélyes hulladékokra vonatkozóan* alpontjának Műszaki jellemzők rész g) *Rekultiváció szakaszában A rekultiváció I. üteme (átmeneti felső záró réteg rendszer)* utolsó mondatát törölöm.

8. Az alaphatározat II. fejezet 2. *Technológiai leírás* pont 2.4. *B3 alkategóriájú hulladéklerakóban lerakással végzett ártalmatlanítás - nem veszélyes hulladékokra vonatkozóan* alpontjának Műszaki jellemzők rész g) *Rekultiváció szakaszában A rekultiváció II. üteme (tervezett végleges felső záróréteg rendszer)* utolsó mondatát törölöm és helyette az alábbiakat rögzítem:

A végleges rekultivációs rétegszint kialakítása a depónia 142,0 mBf. magasságig engedélyezett.

9. Az alaphatározat II. fejezet 3. *Hatásterület* pont 3.1. számú alpontját az alábbiakkal egészítem ki:

A depóniagáz kezelési terv 2026 januárjában készült el. Eszerint Engedélyes 6 db depóniagáz-kút létesítését tervezte meg, melyet 2025 júliusában meg is valósított. A depóniagáz összetételének vizsgálatára 2025 júliusától 2025 decemberéig vannak adatok, mely szerint a depóniagáz összetétele megfelelő a kitermeléshez (CH₄: 40-60 %; CO₂: 30-50 %; O₂: maradék összetétel). Mennyiségi adat azonban nem áll rendelkezésre.

A lerakó felszínén lévő 10 db mérési pontban mért adatok alapján – 2024 januárjától 2025 júniusáig bezárólag - megállapítható, hogy az egyes légszennyező paraméterekre vonatkozóan metán esetében 0,5 %-nál; szén-dioxid esetében 4,5 %-nál, míg oxigén 1,7 %-nál nincs nagyobb felületi szivárgás a lerakó felületén.

A metán, mint üvegházhatású gáz kibocsátásra vonatkozó becsült adatokat tartalmazott a dokumentáció, amely alapján becsülhető a várható depóniagáz termelés, s ebből kifolyólag a lerakó területéről kinyerhető depóniagáz mennyiség. Eszerint 185.000 tonna talajtakarás nélküli nettó hulladéktömeget figyelembe véve az éves metángáz képződés a jelenlegi üzemállapot alapján: 475,8 t CH₄/évre tehető.

Depóniagáz minőségi adatai [%] 2025. júliusától 2025. decemberéig:

depóniagáz -kutak jele/mérési időpont	2025. 07. hó			2025. 08. hó			2025. 09. hó			2025. 10. hó			2025. 11. hó			2025. 12. hó		
depóniagáz összetétele	CH ₄ [%]	CO ₂ [%]	O ₂ [%]	CH ₄ [%]	CO ₂ [%]	O ₂ [%]	CH ₄ [%]	CO ₂ [%]	O ₂ [%]	CH ₄ [%]	CO ₂ [%]	O ₂ [%]	CH ₄ [%]	CO ₂ [%]	O ₂ [%]	CH ₄ [%]	CO ₂ [%]	O ₂ [%]
DG-1	56,4	43,1	0,4	46,6	44,8	0,5	46,8	41,9	0,0	49,7	41,5	1,3	49,3	42,8	0,3	49,6	50,0	0,3
DG-2	52,1	47,0	0,0	48,6	49,0	0,9	51,0	48,5	0,2	53,1	45,8	0,9	52,5	41,5	0,7	55,5	42,5	1,0
DG-3	44,0	40,2	0,3	40,4	44,1	0,2	42,8	40,8	0,9	42,1	41,0	0,0	49,7	42,0	0,4	40,1	48,0	0,3
DG-4	57,2	41,9	0,3	46,1	43,6	1,5	50,0	44,3	1,3	47,4	44,1	0,8	51,0	40,5	1,1	54,1	43,8	0,5
DG-5	43,8	40,3	1,0	48,0	47,4	1,4	37,3	45,7	1,3	36,9	48,2	0,9	45,1	40,3	1,5	43,9	47,5	1,0
DG-6	46,7	47,1	0,2	47,1	50,0	0,8	46,2	43,1	1,2	53,0	43,6	0,6	46,3	49,5	0,3	53,8	45,2	0,4

A hulladéklerakón lerakott hulladékok összetétel analízise alapján megállapítható, hogy az ott elhelyezett biológiailag lebomló szerves anyag mennyisége az alábbiak szerint alakul:

év	Biológiailag lebomló szerves anyag (m/m %)			
	1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév
2019	31,1	26	34,4	35,9
2020	25,9	10	38	9,4
2021	32,3	24	32,4	11,3
2022	10,4	39	42,5	40,7
2023	36,7	38,4	42,3	42,3
2024	38,1	34,2	36	42,6
átlag	29,083	28,6	37,6	30,36

A D1 diffúz forráson működő munkagépek:

munkagép neve	használat gyakorisága	munkagép mennyisége
kompaktor – 25 tonna	naponta	1 db
homlokrakodó	naponta	1 db
hulladékok kiszállításához szükséges gépjárművek	naponta	7+6+2+1 db
multiliftes rendszerű tehergépjármű	naponta	1 db
kétkaros konténeres tehergépjármű	alkalomszerű 1-2 alkalom/nap	1 db
önjáró komposztforgató	heti 2-3 alkalom	1 db

10. Az alaphatározat II. fejezet 3. Hatásterület pontban 3.3. számú új alpontként az alábbiakat rögzítem:

3.3. Földtani közeg védelme

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. § és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján felszín alatti víz szempontjából Hatvan az érzékeny települések közé tartozik, a lerakó vízbázisvédelmi területen fokozottan érzékeny, egyéb helyen érzékeny besorolású terület. A lerakó területe részben érinti a Hatvani vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületét. A lerakó területe a MWVMMW22 Mepar blokk azonosítójú nitrát érzékeny B típusú terület.

11. Az alaphatározat II. fejezetben az új, 4. Határérték pontot rögzítem az alábbiak szerint:

4. Határérték:

4.1. Levegőtisztaság-védelem

A D1 diffúz forrásra vonatkozóan a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] 1. melléklet 1.1.3.1. pont (7. alpontja) szerint a betartandó immissziós határértéket a következő táblázat tartalmazza:

Légszennyező anyag	Határérték [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] órás	Határérték [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] 24 órás	Határérték [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] éves
Szálló por (PM_{10})	-	50	40
metán (CH_4)*	-	-	-

*határértékkel nem szabályozott

4.2. Földtani közeg védelme

A területen tapasztalt nitrátszennyezés a felszín alatti vizekre megállapított szennyezettségi határérték feletti szinteket mutat. Tekintettel arra, hogy a szennyeződés a környezeti hatásokra folyamatosan bomlik, továbbá, hogy az általános kémiai szennyező anyagok felszámolására vonatkozóan hatékony és gazdaságilag is elfogadható műszaki megoldás jelenleg nem létezik, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti külön műszaki beavatkozás elvégzése nem indokolt.

A Hatvan 054/14 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan megállapított „E” egyedi határértékek:

KAJ Azonosító		Mérendő Paraméter megnevezése	Monitoring Rendszer figyelő kútjai	Mérendő Közeg	Mérendő Közeg	(E) egyedi határérték [µg/dm ³]
1	120746	Ammónium	F1, F2, K3, F4, F5	földtani közeg	talajvíz (felszín alatti víz)	-
2	120728	Nitrát				120
3	120737	Nitrit				-
4	120700	Szulfát				300
5	162649	Foszfát				-
6	120461	Nikkel				25
7	141385	Nátrium				250

12. Az alaphatározat III. fejezet 1.3. Hulladékgazdálkodási előírások pont 1.3.5. alpontjában a 16. és a 18. előírást törölöm, helyette az alábbiakat rögzítem:

16. A hulladéklerakó kapacitásbővítésével a depónia betöltési zárószintje nem haladhatja meg 142,0 mBf szintet.
18. A depónia terepszint feletti külső oldalrészűjének a rézsűhajlása az észak-keleti oldalán 132,50 mBf és dél-nyugati oldalán 127,70 mBf szintig 1:2, fölötte 1:3 lehet.

13. Az alaphatározat III. fejezet 1.3. Hulladékgazdálkodási előírások pont 1.3.5. alpontjában a 19. és a 20. előírást törölöm.

A fentiek okán a 21. 19-re, a 22. 20-ra, a 23. 21-re, a 24. 22-re, a 25. 23-ra változik.

14. Az alaphatározat III. fejezet 1.3. Hulladékgazdálkodási előírások pont 1.3.5. alpontját a következő új előírásokkal egészítem ki:

24. A hulladék takarására megfelelő mennyiségű inert anyagot vagy inert hulladékot kell biztosítani, és napi takarást kell végezni.
25. A lerakott hulladék megfelelő tömörítését folyamatosan végezni kell.
26. A közlekedési utak és környezet gondozásának alkalmával, heti rendszerességgel meg kell vizsgálni a hulladéktest mechanikai állapotát, az esetleges elváltozások megszüntetéséről gondoskodni kell.
27. A hulladéklerakón a biológiailag bomló összetevőkből képződő gázok kezelésére ki kell alakítani a gázkezelő rendszert.
28. A véderdő kialakításakor gondoskodni kell arról, hogy a telepített lombos fák és bokrok elegendően magas, sűrű struktúrájú, zöld sávot alkossanak.

15. Az alaphatározat III. fejezet 1.3. Hulladékgazdálkodási előírások pont 1.3.6. alpontjában az 5. és 15. előírást törölöm és helyette a következőket rögzítem:

5. A lerakó kapacitásbővítését szolgáló rézsű meredeksége nem haladhatja meg az 1:3 arányt, illetve az átmeneti felső zárórétegeket is 1:3 arányú meredekségűre kell kiépíteni.
15. A rézsűk nem lehetnek meredekebbek a tervezett 1:2, illetve 1:3 értéknél.

16. Az alaphatározat III. fejezet 1.3. *Hulladékgazdálkodási előírások* pont 1.3.6. alpontját az alábbi új előírásokkal egészítem ki:

21. Az átmeneti felső záróréteg elkészülte után a talajfizikai paraméterek pontosítására részletes és komplex vizsgálatsorozatot, ezzel együtt új ellenőrző rézsűállékonyság vizsgálatot kell készíteni. Benyújtási határidő: a vizsgálati dokumentáció elkészítését követő egy hónapon belül.
22. Az átmeneti felső lezárásnak a biológiai rekultivációhoz elegendő mennyiségű humuszt kell tartalmaznia.
23. A hulladéktest mozgását ellenőrző rendszert a rekultiváció előtt és alatt, illetve az utógondozási idő alatt folyamatosan üzemeltetni kell, az adatokat az éves összefoglaló jelentésben kell feltüntetni.

17. Az alaphatározat III. fejezet 1.3. *Hulladékgazdálkodási előírások* pont 1.3.7. alpontját az alábbi új előírásokkal egészítem ki:

9. A technológiai célú hasznosításra átvehető hulladékok kizárólag a művelés alatt álló depónián lévő közlekedési utak kiépítésére, valamint a lerakott és tömörített hulladékok takarására használhatóak fel.
10. A technológiai céllal történő hasznosításhoz felhasználni kívánt hulladékok semmilyen veszélyes összetevőt nem tartalmazhatnak. A technológiai céllal történő hasznosítást megelőzően a hulladékokat szemrevételezni szükséges, azok semmilyen veszélyes összetevőt nem tartalmazhatnak. A depónia területen technológiai céllal hasznosítani kívánt hulladékok esetében – mivel azok a lerakással ártalmatlanított hulladékokkal együttesen kerülnek kezelésre – be kell tartani *a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről* szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] 10. §-ban és 2. számú mellékletében foglaltakat.

18. Az alaphatározat III. fejezet 1.4. *Levegőtisztaság-védelmi előírások* pontjában az 18. előírást törölöm, helyette az alábbiakat rögzítem:

18. Jelen hulladéklerakó B3 kategóriájúnak számít és magas szervesanyag tartalommal bír, így a biológiailag bomló összetevőkből képződő gázok kezelésére ki kell alakítani a gázkezelő rendszert (a jelenlegi 6 db depóniakút összekötése). **Határidő: 2026. december 31.**
A depóniagáz elvezetésén túlmenően gondoskodni kell a keletkező gáz gazdaságos hasznosításáról és annak felhasználásáról (pl. fáklyázás, mobil gázmotor alkalmazása villamos energia termelésére, stb.). **Határidő: 2027. január 31.**

19. Az alaphatározat III. fejezet 1.4. *Levegőtisztaság-védelmi előírások* pontjában a következő új előírásokat rögzítem:

28. Amennyiben ezen védelmi övezetet bármilyen sérülés (pl. leég, természeti katasztrófa következtében megsemmisül, kipusztul, stb.) éri, úgy annak pótlásáról gondoskodni kell a potenciális vegetációnak megfelelő növényekből történő visszatelepítésről és azt az éves környezetvédelmi beszámolóban is rögzíteni kell.
29. A védelmi övezetben történt károkat a Környezetvédelmi Hatóság számára be kell jelenteni az esetlegesen szükséges további intézkedések megtétele érdekében.
30. Parlagfű megjelenése esetén, annak gyökérzettel történő eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni kell.

31. A jelen eljáráshoz kapcsolódó dokumentációban rögzített fapótlásokról mielőbb gondoskodni kell a potenciális vegetációnak megfelelő növényekkel történő visszatelepítéssel. Ennek **határideje: 2026. november 1.** A pótlás megtörténtéről ezen határidőig fényképes dokumentációval ellátott tájékoztatást kell benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
32. A hulladéklerakó létesítésekor letermelt humusztalaj (lerakó K-i részére deponálva) folyamatos takarásáról a kiporzás és élettani hatásainak megtartása végett gondoskodni kell.
33. A hulladéklerakó területén gondoskodni kell a keletkező hulladéklerakó-gázok rendszeres eltávolításáról, gyűjtéséről és kezeléséről.
34. A depóniagáz menyiségi- és minőségi adatait havonta ellenőrizni kell és üzemnaplóban azt jegyezni.
35. A hulladékgazdálkodás, valamint a hulladék szállítása során be kell tartani a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében foglalt egészségügyi határértékeket.
36. A szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az üzemi és a közúti szállítási útvonalon a szállítmány ne okozzon határérték feletti ülepedő por és szálló porterhelést, szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról.
37. A meteorológiai viszonyok figyelembevételével a száraz, szeles napokon a diffúz légszennyezés megakadályozására a munkaterületen és az üzemi úton sebesség korlátozást és vízpermetezést kell alkalmazni.
38. Az üzemi úton a szállítást végző járművek okozta sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
39. Az üzemi út-közút csatlakozás környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani.
40. A válogatócsarnokban a válogatási, tömörítési, osztályozási tevékenység során, valamint a porképződésre kiemelten hajlamos frakciók szelektálása során vízpermetezéssel kell csökkenteni a diffúz porképződést.
41. A depóniák alakját és méretét úgy kell kialakítani, hogy az uralkodó szélirányban élénk szél mellett se alakulhasson ki a legközelebbi településeken (Hatvan, Csány, Hort) határérték feletti ülepedő és szálló porterhelés.
42. A belső anyagdepó helyét úgy kell meghatározni, hogy a külső szállítást végző járművek okozta sárfelhordás az üzemi úton a lehető legkisebb legyen, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
43. A kiporzás csökkentése érdekében ügyelni kell a folyamatos tájrendezésre.
44. A kiszállításra kerülő másodnyersanyagokat letakart, vagy zárt rakományú gépjárművekkel lehet közúton szállítani a kiporzás és légszennyezés megakadályozása végett. A teherautó platókat ürítést követően alaposan meg kell tisztítani, a közúti forgalomban okozott porterhelés, kiporzás megelőzése érdekében.
45. A közúti szállítás során törekedni kell a lakott települések elkerülésére.
46. A szállítójárműveknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban előírt levegővédelmi követelményeknek.
47. A szállító gépjárművek optimalizált üzemeltetésével kell csökkenteni a légszennyező anyag kibocsátásokat.

48. A szabadban végzett szükséges anyagtárolást úgy kell kialakítani (pl. takarással), hogy abból a lehető legkevesebb légszennyezőanyag kerüljön a környezetbe.
49. Rakodás során megfelelő intézkedés megtételével gondoskodni kell arról, hogy a mozgatott anyag levegőterhelést (kiporzást) ne okozzon.

20. Az alaphatározat III. fejezet 1.6. Földtani közeg védelmi előírások pontjában az 1., a 10. és a 11. előírást törölöm, helyette az alábbiakat rögzítem:

1. A földtani közeg minősége még hosszútávon sem veszélyeztethető. A hulladékkezelési tevékenység végzése során olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
10. A tevékenységre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet **ötévente vagy lényeges változás esetén vizsgálja felül** és nyújtsa be a Környezetvédelmi Hatósághoz jóváhagyásra.
11. Földtani közeg monitoring kötelezettségének **legkésőbb a következő felülvizsgálatig tegyen eleget**. A mintavételezések helyét és számát úgy kell megválasztani, hogy azok a teljes területre nézve reprezentatívak legyenek. A földtani közeg vizsgálata a talajvízszint mélységéig, de minimum 5 méterig terjedjen ki. A jegyzőkönyveket és a kapott eredmények kiértékelését **a felülvizsgálati dokumentáció részeként, 2029. március 06. napjáig nyújtsa be** a Környezetvédelmi Hatósághoz.

21. Az alaphatározat III. fejezet 1.8. Mérési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek pont 6. és 9. előírását törölöm és helyette az alábbiakat rögzítem:

6. Amennyiben komposztálási tevékenység végez az okozott szagterhelés mérésen alapuló ellenőrzése, valamint a telephely szagvédelmi hatásterületének megállapítása érdekében – **a nyári hónapokban** – akkreditált laboratóriummal **olfaktometriás szagemisszió mérést** kell végeztetni **a következő felülvizsgálat idejét megelőzően**. A mérés időpontjáról előre értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot; a mérési jegyzőkönyvet és annak kiértékelését **a felülvizsgálati dokumentációval együtt, 2029. március 06. napjáig** meg kell megküldeni.
9. A *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 31. § (4) bekezdése értelmében az adatszolgáltatásra köteles légszennyező források üzemeltetőjének a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. Változás esetén az egységes környezethasználati engedély módosítása, valamint annak OKIRKapu rendszerbe történő átvezetése szükséges.

22. Az alaphatározat III. fejezet 1.8. Mérési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek pont 20. előírást törölöm és helyette az alábbiakat rögzítem:

20. Az E-PRTR köteles tevékenységet végző létesítményeknek az *Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és – szállítási Nyilvántartás létrehozásáról* szóló 166/2006/EK Európai Parlament és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: 166/2006/EK rendelet) alapján működésükkel kapcsolatban évente - **tárgyévét követő év március 31-ig** - (E)PRTR-A adatszolgáltatást kell teljesíteniük az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR).

Az adatszolgáltatás keretében **a termelési volumen adatok jelentése** az IPPC engedéllyel rendelkező telephely esetében a 2023-as jelentési évtől az (E)PRTR:ÉV adatcsomaggal **minden évben kötelezően teljesítendő**.

Ha a telephely kibocsátása meghaladja a 166/2006/EK rendelet II. melléklete szerinti kibocsátási küszöböt, az arra vonatkozó (E)PRTR adatszolgáltatást **a szakterületi adatszolgáltatás keretében** szükséges jelenteni.

Amennyiben az adott évben a **PRTR tevékenység szünetelt**, annak **jelentése** az (E)PRTR:ÉV adatszolgáltatás keretében szintén teljesítendő.

23. Az alaphatározat III. fejezet 1.8. *Mérési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek* pontban az alábbi új előírásokat rögzítem:

22. Az egységes környezethasználati engedély véglegessé válását követő **30 napon belül** a D1 diffúz forrásra vonatkozóan az Lvr. 31. § (1) bekezdése alapján a 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi módosítási bejelentési kötelezettségnek (LAL) eleget kell tenni az OKIRKapu rendszerben az évente beszállított hulladékmennyiségre vonatkozóan.
23. A földalatti potenciális szennyező források esetében Engedélyes köteles elektronikusan benyújtani az OKIR (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer) FAVI információs alrendszerébe, *a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról* szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 1. §-a szerinti adatlapot [FAVI_ENG és a 7. sz. melléklet szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapot (FAVI_MIR_KA adatlap és FAVI_MIR_KM adatlap)] az engedélyköteles tevékenység helye szerint illetékes Környezetvédelmi Hatósághoz és Vízvédelmi Hatósághoz **tárgyévét követő év március 31. napjáig**.

24. Az alaphatározat III. fejezet 1.9. *Rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotok* pontjában a 3. előírást törölöm és helyette a következőket rögzítem:

3. Esetlegesen bekövetkező – földtani közeget érintő, azokat veszélyeztető – szennyezéssel járó káresemény, havária esetén a HE/KVO/00247-11/2025. számon jóváhagyott vízminőség kárelhárítási tervben foglaltaknak és a jóváhagyó határozat előírásainak megfelelően kell eljárni.

25. Az alaphatározat III. fejezet 1.10. *Felhagyásra vonatkozó előírások* pontjában a 2. előírást törölöm és helyette a következőket rögzítem:

2. A tevékenység felhagyása esetén a földtani közeg és felszín alatti víz állapotát össze kell vetni az alapállapot felvételekor mért értékekkel, mind a földtani közeg, mind a felszín alatti víz állapot jellemzőinek tekintetében, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. számú melléklet előírásai szerint. Ha a tevékenységből a földtani közegben környezeti kár következett be, *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] szerinti kárelhárítási, vagy a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kármentesítési eljárást kell lefolytatni (B) határérték bemutatásával, a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet szerint.

26. Az alaphatározat III. fejezet 2. pontját törölöm és helyette a következőket rögzítem:

2. Közegészségügyi hatáskörben a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály HE/KEO/00990-2/2025. számú szakvéleményében tett előírásai:

1. Meg kell akadályozni annak lehetőségét, hogy a tevékenységből eredően kockázatot jelentő anyag, hulladék a talaj, valamint az emberi használatra kerülő felszíni és felszín alatti vizek szennyezése útján közegészségügyi veszélyeztetést, ártalmat okozzon, az ivóvízellátásra szolgáló vízbázisok és felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolja. Ennek érdekében nyomon követendő, hogy az

arra alkalmas nem veszélyes hulladék és talaj elhelyezése valósuljon meg a térségi hulladéklerakón. Lényeges a folyamatos monitorozás, ellenőrzés és értékelés.

2. Fokozottan ügyelni szükséges a sérülékeny Hatvani vízbázis megóvására. A telephely, az alkalmazott gépek, eszközök és saját járművek megfelelő, takarított állapotban tartandók. A karbantartást, tárolást, tisztítást kívánatos a környezet szennyezését kizáróan megoldani.
3. Törekedni kell a levegőterheltségi szint egészségügyi határértékeinek a teljesülésére.
4. *A kémiai biztonságról* szóló 2000. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó termékkel, veszélyes anyaggal és keverékkel kapcsolatos tevékenységet, tárolást úgy szükséges megtervezni, majd végezni, hogy az egészséget ne veszélyeztesse. Figyelembe véve a biztonsági adatlap, használati utasítás információit.
5. A térségi hulladéklerakó területén az egészségügyi kártevők ellen megtelepedésük, elszaporodásuk gátlásával, a rágcsálók fészkelésének és a legyek tenyészésének akadályozásával, valamint a rendszeres irtással kell védekezni.
6. A telephelyen a rágcsálóirtást legalább évente két alkalommal szükséges elvégezni.
7. A működéssel képződő települési hulladék elkülönített gyűjtéséről, további kezeléséről és a kommunális szennyvíz ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell.

27. Az alaphatározat IV. fejezetét törölöm és helyette a következőket rögzítem:

IV. Az eljárásba vízügyi és vízvédelmi hatóságként bevont Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (1081 Budapest, Dologház u. 1.; a továbbiakban: Vízügyi és Vízvédelmi Hatóság) 30414/14777-4/2025.ált. számú szakvéleményében a lerakási kapacitás bővítéséhez az alábbiak betartása mellett járult hozzá:

1. A tevékenység nem járhat az érintett környezeti elemek (talaj, felszíni és felszín alatti vizek) veszélyeztetésével, illetve károsításával. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezésért és annak ártalommentes megszüntetéséért az ingatlan tulajdonosát és használóját egyetemleges felelősség terheli.
2. A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A tevékenység során be kell tartani a 219/2004. (VII. 29.) Korm. rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a földtani közeg és a felszín alatti víz ne szennyeződjön. A tevékenységek végzése során biztosítani kell, hogy a talaj és a felszín alatti víz szennyezőanyag tartalma ne haladja meg a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM rendeletben előírt, az egyes szennyező komponensekre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket.
3. A telephelyen végzett tevékenység során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a 219/2004. (VII. 29.) Korm. rendelet és a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.
4. A telephely területén a földtani közegre, felszíni- és felszín alatti vízre potenciálisan veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról az Engedélyesnek gondoskodnia kell.
5. A tevékenység folytatása során a *vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról* szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet foglaltakat figyelembe kell venni.

6. A tevékenységek (rekultiváció, hulladékkezelés, építés) során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, és ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
7. A szilárd, vízzáró burkolattal el nem látott területeken kizárólag olyan anyagok tárolása történhet, amelyekből (vagy átalakulási termékeiből) kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás a felszín alatti vizek minőségi állapotának romlását nem okozza.
8. A telephely területén belül a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról Engedélyesnek gondoskodnia kell.
9. A telephelyen és kapcsolódó területein esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén, a kárelhárítást a 90/2007.(IV. 27.) Korm. rendelet és a 219/2004. (VII. 29.) Korm. rendelet előírásait követve kell elvégezni.
10. A tevékenység nem okozhatja a térség talajvíz viszonyainak káros megváltozását.
11. Az esetlegesen bekövetkező káreseményt a Vízügyi és Vízvédelmi Hatóságra azonnal be kell jelenteni a Dáptv.-ben meghatározott kapcsolattartási módok valamelyikén. Szennyezés észlelése esetén, annak megszüntetéséről a terület tulajdonosának, illetve a szennyezés okozójának a 219/2004. (VII. 29.) Korm. rendelet alapján kell intézkednie.
12. A területen végzett tevékenységek során az ivóvízbázis esetleges szennyeződéstől való védelme érdekében be kell tartani *a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről* szóló 123/1997. (VIII. 18.) Korm. rendelet előírásait.
13. A 219/2004. (VII. 29.) Korm. rendelet alapján tevékenység csak:
 - környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 - ellenőrzött körülmények között történhet,
 - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
14. A tevékenység vízbázis védőterületen úgy végezhető, hogy a következtében:
 - a vízkészlet természetes védettsége ne csökkenjen, vagy ne növekedjen a környezet sérülékenysége,
 - a vízkészletbe 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag ne kerüljön,
 - olyan lebomló anyag ne jusson a vízkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza.
15. Szennyvíz/csurgalékvíz elhelyezése/elvezetése kizárólag zárt rendszerrel valósítható meg a közvetlen elszikkasztásuk tilos.
16. A területről elfolyó szennyeződhető csapadékvizek csak tisztítás után szikkaszthatók el.
17. A tevékenység felhagyása esetén a területről minden, a felszín alatti víz szempontjából potenciális szennyező anyagot el kell szállítani, a területet rendezni kell.
18. A szennyvíztároló vízzáróságát 5 évente ellenőrizni kell.

19. Amennyiben tárgyi területen a közterületi szennyvízelvezető-hálózat kiépítésre kerül, haladéktalanul rá kell csatlakozni. A közcsatornára való csatlakozást követően a közműpótló műtárgyat szakszerűen fel kell számolni.
20. Az üzemeltetés alatt lévő vízellátási létesítmények műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell.
21. A vízellátási létesítményeket a mindenkor érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglaltak szerint kell üzemeltetni.
22. **Amennyiben a monitoring tevékenység kiértékelése során trendszerű növekedés vagy kiugrás szerű koncentráció figyelhető meg a vizsgálat során, haladéktalanul jelezni kell a területileg illetékes Vízügyi és Vízvédelmi Hatóságnak.**

II. A módosítás az alaphatározat egyéb rendelkezéseit nem érinti; az alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozat kizárólag a HE/KVO/00246-11/2025. számú alaphatározattal együtt érvényes.

III. A határozatról készült közleményt megküldöm az eljárásban részt vett település (Hatvan) jegyzőjének, hogy a kézhezvételtől számított 8 napon belül gondoskodjon annak közterületen és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről, melyről a Környezetvédelmi Hatóságot a közzétételt követő 5 napon belül írásban tájékoztatni kell.

IV. Jelen eljárás 1.215.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az eljárás során megfizetésre került.

V. A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Államtitkársághoz címzett, de a Heves Vármegyei Kormányhivatal hivatali tárhelyére (rövid neve: HEVESKHG KRID azonosító: 657167145) elektronikus úton előterjesztett fellebbezésnek van helye. *A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a fellebbezést a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy írásban lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. A döntés véglegessé válik, ha ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt; a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták; vagy ha a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

A jogorvoslati eljárás díja az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 607.500,- Ft, melyet az elektronikus kezdeményezett eljárás esetén a Heves Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00299619-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az ügyfél nevét és az iktatószámot. **A díj megfizetéséről szóló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez mellékelni kell.**

Fellebbezés hiányában a döntés a kézhezvételtől számított 16. napon külön értesítés nélkül véglegessé válik.

INDOKOLÁS

Engedélyes a Hatvan 054/13 és 054/14 hrsz.-ú ingatlanokon található térségi hulladékkezelő központban végzett tevékenységére (többek között a hulladéklerakó üzemeltetésére is) vonatkozóan, HE/KVO/00246-11/2025. számú alaphatározattal rendelkezik, amely 2029. szeptember 06-ig érvényes.

Mivel a telephelyen üzemeltetett B3 alkategóriájú hulladéklerakó néhány éven belül eléri az engedélyezett lerakható kapacitás értékét és betelik, ezért annak bővítése vált szükségessé. Erre való tekintettel Engedélyes megbízottjaként eljáró Kérelmező az általa elkészített GEON-3005/2025. munkaszámú teljeskörű felülvizsgálati dokumentáció benyújtása mellett az eljárás lefolytatását és az alaphatározat módosítását kérte.

Az engedélyezett hulladékártalmatlanítási tevékenység *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. számú melléklet 5. [Hulladékkezelés] pont 5.4. [A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével] pontjába sorolható, ezért egységes környezethasználati engedély köteles.

A Khvr. 20/A. § (8) bekezdés a) alpontja alapján: „Ha a környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani, [...] a környezethasználót – a 19. § (2) bekezdésének figyelembevételével – környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére kötelezi, valamint alkalmazhatja a 26. §-ban foglalt jogkövetkezményeket.”

A benyújtott dokumentáció és kérelem alapján, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése értelmében 2025. november 10. napján, teljeskörű felülvizsgálati eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt. Megállapítást nyert, hogy a tényállás tisztázása szükséges, a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, ezért az eljárás megindításától számított 8 napon belül, az Ákr. 43. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Engedélyest tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a hatóság a továbbiakban az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el.

Az eljárás megindításáról a Khvr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Környezetvédelmi Hatóság honlapján közlemény került közzétételre. A tevékenységgel érintett település (Hatvan) jegyzőjének megküldtem a dokumentáció elektronikus elérhetőségét, illetve a közleményt közhírré tételre. Ezzel egyidejűleg felhívtam a figyelmét, hogy a tevékenység folytatásával kapcsolatban a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján 15 napon belül észrevételt tehet.

Az eljárás során megállapításra került, hogy a kérelmi dokumentáció benyújtásával egyidejűleg nem fizették meg a felülvizsgálati eljárás, illetve az engedélyben foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély módosításának díját, ezért annak pótlására vonatkozóan, HE/KVO/02184-8/2025. számon felhívás került kiadásra. Fizetési kötelezettségének Engedélyes 2025. november 26. napján eleget tett.

A benyújtott dokumentációt áttanulmányozva megállapításra került, hogy az hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság-védelem, illetve felszíni és felszín alatti vizek védelme szempontjából hiányos és pontosításra szorul, ezért HE/KVO/02184-12/2025. számon hiánypótlási felhívást adtam ki.

Pótlási kötelezettségének teljesítésére Kérelmező 2026. január 15. és 19. napján dokumentációt nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Az eljárás során a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése értelmében, a kormányhivatal hatáskörrel és szakértelemmel rendelkező szervezeti egységei bevonásával vizsgáltam a 3. számú melléklet 3., 5., 6. és 17. pontjában foglalt szakkérdéseket, illetve a 8. számú melléklet 2. és 3. pontjában szereplő szakkérdés tekintetében megkerestem az illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot.

A benyújtott dokumentáció és a hiánypótlás alapján a Heves Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

a) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:

Komplex engedélyezés:

A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljegyzés módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet [a továbbiakban: 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet] 2. számú mellékletében és a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 75. §-ában támasztott tartalmi követelményeknek. A dokumentáció készítői rendelkeznek a részsakterületekre vonatkozó szakértői jogosultsággal.

Levegőtisztaság-védelem:

A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység során a hulladékok deponálása, zöldhulladékok komposztálása, másodnyersanyagok válogatása és bálázása, valamint depóniagáz keletkezése során porterhelés, negatív szaghatás alakul ki, továbbá a szállító- és munkagépek üzemeltetéséből származó légszennyező anyagok folyamatosan levegőterhelést okoznak. A termelési időszak alatt a rendelkező részben rögzített kikötések betartásával a gondos por- és szagmenedzsment azonban biztosítható.

A hulladékok gyűjtéséből kifolyólag a telephelyre a hulladékok beszállítása folyamatos, napi szintű.

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy az egységes környezethasználati engedélybe foglalt diffúz forrás levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélyének lejártát megelőzően, levegőtisztaság-védelmi engedélyezési dokumentációt tartalmazó, az egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó kérelem benyújtása szükséges imisszió-mérési jegyzőkönyvvel alátámasztottan. A mérési helyszín kijelölést a Környezetvédelmi Hatósággal egyeztetve kell kijelölni.

Az engedélyben a diffúz forrás működésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi követelményeket meghatároztam. A diffúz forrás alapbejelentési kötelezettség (LAL) teljesítésére vonatkozó előírásomat az Lvr. 31. § (1) bekezdése alapján, az éves levegőtisztaság-védelmi jelentés (LM) benyújtására vonatkozó előírásomat az Lvr. 31. § (2) bekezdése alapján tettem.

Megvizsgáltam mind a lerakóhoz köthető deponálási tevékenység, mind a zöldhulladék komposztáláshoz köthető negatív szaghatások kiküszöböléséhez kapcsolódóan a véderdő kialakításának szükségességét is, melynek során megállapítást nyert, hogy a jelenlegi véderdő pótlása szükséges az egységes erdőszerkezet kialakításához a hulladéklerakó területének mielőbbi tájba történő visszaillesztése céljából, elősegítve Hatvan település levegőminőség megtartó képességének javítását.

A hulladéklerakó környezetében a Hatvan, külterület 054/12 és 055/4 hrsz.-ú ingatlanok erdő besorolásúak.

Felhívom a figyelmet, hogy a Hatvan, külterület 054/4 hrsz.-on a Hatvan, Csányi úti távolsági buszmegállóval szemben, a Hatvan, külterület 054/12 hrsz. erdő által körbevéve Kertvárosi Munkásszállás található.

Tekintettel, hogy Engedélyes tevékenysége többféle jellegű nagymértékű porkibocsátással, negatív szaghatással járhat a hulladékok deponálása, komposztálási tevékenység, valamint szállítások, rakodások során, ezért ennek megelőzése érdekében a telephelyen a korábban elkészített véderdősáv megtartását és pótlását írtam elő a levegőminőség-romlás elkerülése, illetve a megtartó hatás elérése érdekében.

Szaghatással kapcsolatosan panaszbejelentés az elmúlt öt év során Engedélyes tevékenységére vonatkozóan nem érkezett.

Kérelmező a dokumentációjában (2.1.1.2.10. és 2.1.1.2.11. pontok 25. oldal) rögzítette, hogy „A gázgyűjtő- és hasznosító rendszer az egyes ütemek megnyitását követő 5-6 év múlva kerülnek kialakításra.” Rögzítette továbbá, hogy a lerakó megnyitását követő 5-6 év múlva várható az első depóniagáz mennyiség keletkezése is. Ez a gázgyűjtő- és hasznosító rendszer az I. ütemnél - a 2015-ben történt létesítés óta – még mindig nem került kialakításra, így a depóniagáz metán és szén-dioxid (üvegházhatású gázok) tartalma végett a keletkező depóniagáz biztonságos ártalmatlanításáról rendelkeztem a rendelkező részben rögzített határidőig, figyelembe véve a hulladéklerakó-gáz kezelésére vonatkozó a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletének 5. pontjában rögzítetteket.

A depóniagáz hasznosítás indokoltságának alátámasztására a rendelkező részben feltüntettem a Kérelmező által benyújtott dokumentumokban fellelhető ide vonatkozó adatokat táblázatos formában (Depóniagáz minőségi adatai [%] 2025. júliusától 2025. decemberéig; Biológiailag lebomló szerves anyag (m/m %) 2019-2024 között).

A hulladéklerakó bővítéséhez a dokumentáció áttanulmányozása, az OKIR rendszer nyilvántartása; az Lvr., a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, valamint *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet figyelembe vételével járultam hozzá.

Zaj- és rezgésvédelem:

Engedélyes térségi hulladékkezelő központja a Hatvan, 054/13 és 054/14 hrsz.-ú ingatlanokon helyezkedik el. Engedélyes a hulladéklerakó kapacitását kívánja bővíteni.

A vizsgált telephelyet nyugatról inert hulladékhasznosító telep, északról mezőgazdasági területek, keleti irányból felhagyott folyékony hulladék ártalmatlanító telep, délről a 3201 sz. Csányi út határolja. Az út túloldalán, illetve a két szomszédos telephelyen túl szintén mezőgazdasági területek húzódnak. A legközelebbi zajtől védendő lakóterület északnyugati irányban, kb. 1680 méter távolságban (Hatvan, Csányi út 38.) helyezkedik el a Hulladékkezelő Központ határáról.

Az elvégzett számítások alapján a telephely üzemeléséből származó zajterhelés a legközelebbi védendő homlokzat előtt nem haladja meg *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. táblázatában meghatározott nappali határértéket, zajcsökkentő intézkedés nem szükséges.

A közvetlen hatásterület védendő területeket, épületeket nem érint, így *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007.

(X. 29.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges. Közvetett hatásterület nem jelölhető ki.

Engedélyes környezeti rezgésforrást nem üzemeltet a telephelyen.

A telephely elhelyezkedése zaj- és rezgésvédelmi szempontból ideálisnak tekinthető, a dokumentáció alapján a telephely és a zajtól védendő területek távolsága megfelelő zajcsökkentést biztosít.

A dokumentációban közölt adatok alapján a teljes körű felülvizsgálat elfogadásának és az egységes környezethasználati engedély módosításának zaj- és rezgésvédelmi szempontú akadálya nincs.

Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja alapján a hatósági jogkört a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység esetén.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontú hozzájárulásomat a fentiek figyelembevételével, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. §, 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés b) pont, 5. § (2) bekezdés c) és d) pont, 6-7. §, 9. § (1) bekezdés, 10. § (3) bekezdés, 11. § (1) bekezdés, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 5. §, 1. melléklet, és a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdés, 4. § (1f)-(2) és (2b) bekezdés, 5. § (4) bekezdés, 5. és 10-11. számú melléklet rendelkezései alapján adtam meg.

Földtani közeg védelme:

Engedélyes a Hatvan 054/13 és 054/14 hrsz.-ú. telephelyén található térségi hulladékkezelő központban a hulladéklerakó maximális befogadóképességének bővítését szeretné, melyet a zárószint 5 méterrel történő emelésével kíván megvalósítani. A koronaszint magasztásának modellezését bemutatta a szakértő. A benyújtott lerakótér magasztását, bővítését célzó dokumentációt és a hiánypótlásként megküldött dokumentációt áttanulmányozva a következők kerültek megállapításra:

A hulladéklerakó kettős műszaki védelemmel létesült; aljzat- és rézsűszigeteléssel, mely geotextília és HDPE réteggel valósult meg, ahol a hulladéktest és az első szigetelőréteg közé kerülő szivárgórendszer (szivárgópaplan) két rétegből áll. A szigetelőrétegre került a min. 30 cm vastagságú csurgalékvízgyűjtő és -elvezető rendszer, majd e réteg és a hulladék közé egy szűrő-védő réteg, amely egyrészt elősegíti a csurgalékvíz bejutását a gyűjtő-elvezető rendszerbe, másrészt védi azt a hulladékból bemosódó finom szemcsék bejutásától, megakadályozva az eltömődését. A szűrőréteg geotextíliából került kiépítésre.

A telephely K-i oldalán lévő térburkolatok (a kerékmű mellett, az üzemanyag kút előtt, a szelektív válogató és a bálátároló közötti térburkolat) csapadékvizeit a CSA-2 jelű csatorna vezeti az SZM-3 medencébe egy ENVIA TNP 150-2-A rendszerű olajleválasztó berendezésen keresztül.

A telepített szennyvizet befogadó földalatti műtárgyak (olajfogó) FAVI ENG-EGYSZ egyszerűsített bejelentés kötelesek. Az ilyen méretű berendezéseket, mint potenciális szennyező forrásokat, az objektum alapnyilvántartásba (FAVI-ENG) be kell jelenteni.

A hulladékkezelő központ talajvízre és földtani közegre vonatkozó hatásainak nyomon követése érdekében 5 db monitoring kút létesült, melynek üzemeltetésére a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervezete 351000-1632-10/2016.ált. számú határozatával adott vízjogi üzemeltetési engedélyt. A kutakból évi egyszeri alkalommal történik

vízminztavétel, melyet akkreditált laboratóriumban, általános vízkémiai komponensekre, fémekre és félfémekre, illetve összes alifás szénhidrogénre vizsgáltatnak meg.

Az elmúlt 5 év monitoring adatai alapján – a korábban azonosított, a vizsgált időszak diagramjai alapján megállapítható, hogy a szulfát, nátrium és nikkel komponensek esetében tapasztalt határérték-túllépések kizárólag az F5 jelű monitoring kútban jelentkeztek. Fontos szakmai tény, hogy a szulfát és a nátrium emelkedett koncentrációja már a kút létesítésekor, az alapállapot-felmérés során is jelen volt.

A túllépések hátterében a dokumentáció alapján az alábbi tényezők állnak:

Természetes geokémiai háttér: A hulladéklerakó a Hatvani-sík kistájban található, ahol a települések környezetében a szulfát alapkonzentrációja eleve magas, 300 mg/l körüli értékeken mozog.

Nikkel-konzentráció dinamikája: A nikkel szintje már az alapállapot meghatározásakor is megközelítette a határértéket. Bár 2019-2020-ban tapasztalható volt némi emelkedés, ez 2023-ra 2 µg/l alatti (határérték alatti) szintre csökkent.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. §-a határozza meg a nitrátérzékeny területek kijelölésének szempontjait. *A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről* szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet 1. sz. melléklete szerint, a lerakó területe a MePAR: MWVMMW22 blokk területén fekszik, ezért vizsgálati időszakban tapasztalt „B” határérték felett kimutatott értékek alapján egyedi határérték megadása szükséges.

Figyelembe véve a TERRA MED Kft. dokumentációjában és Dr. Szabó Attila (05-1399, 05-51779 kamarai számú víz- és földtani közeg védelem szakértő) által rögzített talajvíz-áramlási irányokat (melyek a morfológiát követve DNY-i irányba, a Zagyva felé mutatnak), egyértelműen kijelenthető, hogy az F5-ös kútban mért dúsulások nem a telephelyi tevékenységből származnak.

A tényleges háttérterheléshez igazított egyedi határérték-rendszer:

A szulfát esetében a kistáji 300 mg/l-es, a nitrát, a nátrium esetében 250 mg/l, míg a nikkel esetében a korábbi csúcserkéket és az alapállapotot reprezentáló 25 µg/l egyedi határérték, melyekre vonatkozó összefoglaló táblázatot az alaphatározat rendelkező részében rögzítettem.

A D5 hulladékártalmatlanítási kódú tevékenység a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében szerepel, mely jelentős környezeti hatást feltételez, így a tevékenység üzemi kárelhárítási terv készítésére önállóan kötelezett. Engedélyes rendelkezik a vízminőség romlását megakadályozó, jóváhagyott kárelhárítási művelési tervekkel, mely HE/KVO/00247-11/2025. iktatószámra került jóváhagyásra.

A hulladéklerakó bővítéséhez a Kvt. 14-17.§-a, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-a, valamint a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet figyelembevételével járultam hozzá.

Hulladékgazdálkodás:

Engedélyes a Hatvan 054/13 és 054/14 hrsz.-ú. telephelyén található térségi hulladékkezelő központban a hulladéklerakó maximális befogadóképességének bővítését tervezi, melyet a zárószint megemelésével kíván megvalósítani.

A hulladéklerakó műszaki kialakítása, szigetelése, üzemelése megfelel a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] 1. számú mellékletében a B3 alkategóriájú hulladéklerakókra vonatkozó követelményeknek, valamint a kérelem megfelel a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.)

Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 15/A. § (1) bekezdés szerinti tartalmi követelményeinek.

A koronaszint magasításának modellezési ábrái, a megvalósítására vonatkozó részletes műszaki leírás, állékonyságvizsgálatok, süllyedésvizsgálatok és a hulladék réteg mechanikai stabilitást biztosító számításokkal alátámasztva, magyarázattal és a tervezett végleges magasságra vonatkozó adatokkal megküldésre kerültek. A bővítés kapcsán a rekultivációs tervek is módosításra kerültek. Engedélyes által megküldött vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a lerakó műszaki alkalmassága és hosszú távú stabilitása a vizsgálati metodikák alapján biztosított.

A hulladéklerakó viszonylag kis alapterülettel rendelkezik, mely nem módosítható. A magasítás okán a teljes lerakó befogadó kapacitása a jelenlegi 190.950 m^3 -ról 237.625 m^3 -re emelkedne, mely miatt további 10 évig üzemképes marad a létesítmény. A lerakó két kazettára osztott, elválasztó töltéssel rendelkezik. A depónia terepszint feletti külső oldalrészűjének a rézsűhajlása 1:2 meredekségű, az észak-keleti oldalán 132,50 mBf és a dél-nyugati oldalán 127,70 mBf szintig. A műszakilag biztonságos bővítés érdekében e fölött a rézsűhajlás szöge módosításra kerül; a korábbi 1:2,5 helyett egy kevésbé meredek, 1:3 rézsűhajlásszög kerül kialakításra.

Engedélyes közel 14 méter magasságban, 142,0 mBf feltöltési zárószintet kíván elérni, melyhez nem tervez külön padkákat, melyek a lerakótest stabilitását tovább növelnék. A dokumentációban bemutatásra került a hulladéklerakó rétegrendje a magasítással kiegészítve. A depónia esetében nem kerül kialakításra a magasított szakaszon szorítótöltés és támasztótöltés mivel a laposabb kialakítás, a lankásabb oldalrészű a hulladéktest deformációját, elcsúszását gátolja. Továbbá a bővítés kapcsán a depónia aljzatában és oldalsó lezárásában kialakított zárószigetelés terhelhetőségének, deformálódásának és elcsúszásának vizsgálata, illetve talaj- és közetmechanikai vizsgálata is benyújtásra került, melyek szintén megfelelnek a biztonsági követelményeknek.

A szállítójárművek részére a hulladékdepónia felületén a közlekedési útvonal stabilizálására inert (beton) hulladék hasznosítható. A hulladéklerakási technika csapadékos időjárásban a biztonságos működtetés érdekében szükséges a hulladéklerakó közlekedésre kijelölt részének stabilizálása, amibe a hulladéklerakó területén lévő földutak megerősítése is beletartozik.

Megállapítottam továbbá, hogy az Engedélyes a fenti tevékenységek vonatkozásában rendelkezik azon személyi és tárgyi feltételekkel, melyek a kérelmezett tevékenységek környezetvédelmi szempontból biztonságos végzéséhez szükségesek.

A hulladéklerakó jelenleg művelés alatt álló kazettájában a hulladéklerakó-gázok gyűjtését és elvezetését végezni hivatott rendszer nem épült ki teljes egészében, a depónia ezen részén keletkező gázok gyűjtése, elvezetése és kezelése még nem megoldott.

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 5. pontja alapján „Ha a lerakómedencében a lerakott hulladékból gázképződés lehetséges, gondoskodni kell a keletkező hulladéklerakó-gázok rendszeres eltávolításáról, gyűjtéséről és kezeléséről. A B3 kategóriájú hulladéklerakón a biológiailag bomló összetevőkből képződő gázok kezelésére minden esetben ki kell alakítani a gázkezelő rendszert.

A B3 kategóriájú hulladéklerakón nemcsak az elvezetésről kell gondoskodni, hanem mindaddig, amíg a keletkező gáz gazdaságosan hasznosítható, gondoskodni kell a hulladéklerakó-gáz felhasználásáról. Ha a hasznosítás nem gazdaságos, akkor gondoskodni kell a gáz biztonságos ártalmatlanításáról (pl. fáklyázással történő elégetéséről).”

Engedélyes csatolta a hulladéklerakó-gázok rendszeres eltávolítására, gyűjtésére és kezelésére szolgáló rendszer kialakításának már részben megvalósult és jövőbeli terveit, illetve a magasítással

módosított tervet, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó ütemterv is benyújtásra került. A jelenleg 6 darab gázkúthoz további 3 darab gázkút létesítését tervezi, amennyiben a lerakótestből távozó gáz összetétele ezt igényli. Engedélyes a gázok hasznosítása érdekében gázvezető szerelvény és fáklyázó rendszer kiépítését valósítja meg a próbaüzemet követő 6 hónapon belül.

A fentiek alapján a hulladéklerakó-gázok gyűjtését, elvezetését és kezelését hivatott rendszer kiépítésre vonatkozóan előírást tettem.

A *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 7. §-ában meghatározott hulladékhierarchiát alapul véve a 92. §-ban meghatározott hasznosítási arányokra tekintettel a hulladéklerakón technológiai céllal hasznosítható hulladékokra vonatkozóan előírást tettem.

Engedélyes a hulladéklerakó létesítése során véderdőt alakított, ki, mely rendkívül hiányos állományú, ennek pótlását az idei évben tervezi. Ennek érdekében a véderdő kialakítására előírást tettem. A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. melléklet 3.2. pontja alapján „A hulladéklerakó területét be kell keríteni. A kerítés mentén olyan véderdőt szükséges létesíteni, amely – különösen települési hulladéklerakó esetében – megakadályozza a hulladéknak széllel való elhordását. A véderdő kialakításakor gondoskodni kell arról, hogy a telepített lombos fák és bokrok elegendően magas, sűrű struktúrájú, zöld sávot alkossanak. A kerítésnek, véderdőnek, mobil építményeknek (védőháló) biztosítaniuk kell a hulladék – lerakó területéről – széllel történő elhordásának megakadályozását.”

Az Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással és céltartalékkal rendelkezik.

A fentiek alapján a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával a kérelmezett bővítés a dokumentációban bemutatott technológiának megfelelően megvalósítható, az engedélyben tett előírások és a vonatkozó jogszabályok betartásával a nem veszélyes hulladékártalmatlanítási tevékenység folytatható. Erre való tekintettel az alaphatározatba belefoglalt nem veszélyes hulladékok B3 alkategóriájú hulladéklerakóban történő ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt módosítottam.

A módosítást és az előírásaimat a Ht. 79. § - 80. §, a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, valamint a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet alapján tettem.

Táj- és természetvédelem:

A fenti ingatlanok egyedi jogszabály alapján kijelölt országos jelentőségű védett természeti területet és a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet nem érintenek. Továbbá az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről* szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem részei. Tárgyi ingatlanok a *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvény által lehatárolt országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetét nem érintik.

Az egységes környezethasználati engedély módosítása ellen természet- és tájvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

A HE/KVO/00246-11/2025. számon kiadott alaphatározat rendelkező részének III. fejezet 1) 1.7) pontjába foglalt előírásokat változatlanul fenntartom.

b) Közegészségügyi hatáskörben a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály HE/KEO/00990-2/2025. számú szakvéleményében megállapította, hogy a lerakó bővítésének közegészségügyi szempontú akadálya nincs, ezért kikötések mellett a megvalósításához hozzájárult. Döntését az alábbiakkal indokolta:

„A HE/KVO/02184-6/2025. számú irat a Hatvan 054/14 hrsz. alatti telephelyen működő térségi hulladéklerakó tervezett bővítése miatt indult teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban szakkérdés vizsgálata, szakvélemény kérésére tárgyában érkezett a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályról. A leírtak értelmében, mivel a telephelyen üzemeltetett B3 alkategóriájú hulladéklerakó néhány éven belül feltételezhetően eléri az engedélyezett lerakható kapacitás értékét és betelik, a GEON system Kft. (3519 Miskolc, Görömbölyi út 39/A.) - ügyvezetője: Dr. Szabó Attila okl. környezetmérnök - az általa elkészített beadvány benyújtása mellett az eljárás lefolytatását kezdeményezte. Az ügyben a „Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Térségi hulladékkezelő központ (Hatvan 054/14. hrsz.) IPPC felülvizsgálati dokumentáció” (munkaszám: GEON-3005/2025), valamint a „Szelektív NKft. Hatvan, hulladéklerakó magasítás Geotechnikai tervfejezet” című, 2025. novemberi keltezésű dokumentumok és mellékleteik a kormányhivatali internetes oldalon, a megadottak szerint hozzáférhetők.

A Hatvani Járási Hivatal a telephelyen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet – az alábbiakban: 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet – 9. § (2)-(3) bekezdésének megfelelően, népegészségügyi feladatkörében évente legalább egyszer ellenőrzést végez, és arról jelentést küld a vármegyei kormányhivatalnak. A rendelkezésre álló iratok tartalmából megállapíthatók a következők:

A hulladéklerakó besorolása szerint vegyes összetételű nem veszélyes hulladék lerakására szolgálhat.

A hulladékkezelő központ Hatvan összefüggő lakóövezetétől mintegy 1,68 km távolságra található. A területe részben érinti a Hatvani vízbázis hidrogeológiai védőövezetének „B” zónáját.

A hulladéklerakóban települési szilárd kommunális hulladék tovább nem hasznosítható részének végleges lerakása, ártalmatlanítása történik, műszaki védelem mellett. Teljes területe: 25 000 m². Szigetelt felülete megközelítőleg 20.150 m². A technológia főbb lépései a hulladék átvétele (mérlegelés, adatrögzítés), általános ellenőrzés, majd leürítés a szigetelt lerakótérre és rendezett lerakás (eltergetés, tömörítés). A lerakó élettartamának növelését a lerakott hulladék magasságának növelésével elérhetőnek tartják. A befogadó kapacitást tervezik 240.000 m³-re növelni úgy, hogy a koronaszintet megemelve a betöltési zárószint a 142,0 m Bf magasságot érné el, 1:3 meredekségű rézsűhajlás mellett.

A hulladéklerakó kettős műszaki védelemmel létesült. Oldal és aljzatszigetelése kétrétegű mesterséges szigetelő rétegből és szivárgó rétegből kialakított. Süllyedésmérő pontokat telepítettek. Depóniagázkutak kerültek kiépítésre. Önellenőrzések, mérések: a figyelőkútból vett minták és a csurgalékvíz vizsgálata, hulladékanalízis, geofizikai monitoring, a csapadékvíz szikkasztó medencék talaj, üledék vizsgálata.

A lerakó teret a lemérlegelt szállító járművek a belső üzemi útról egy hulladékfeltöltési rámpán, a hulladékdepónián kiképzett úton keresztül érik el. A hulladékot az ürítést irányító termester vagy a kompaktor kezelő által meghatározott helyen kell elhelyezni. A felhajtó rámpa előtt kerékmosó található.

A telephelyen a dolgozóknak elérhető fekete-fehér öltöző- és zuhanyrendszer, valamint étkező.

A szociális tevékenység szennyvizét 50 m³ térfogatú gyűjtőaknába vezetik, szennyvíztelepre szállítatják.

Összességében megállapításra került, hogy a hulladéklerakó tervezett kialakítása geotechnikai szempontból megfelelő, a műszaki védelmi rendszere tekintetében kockázatot nem jelent. Az összefoglaló értékelés szerint a szigetelésen keresztül a felszín alatti vizekbe, illetve az altalajba nem jut ki szennyezés. A hulladéklerakó levegőtisztaság- és zajvédelmi szempontból nem igényel beavatkozást.

Fentiek értelmében, a megkeresésben, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontjában meghatározott,

„a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően” vizsgált szakkérdés tekintetében – álláspontom szerint – a rendelkezésre álló dokumentáció, iratok és a jelenlegi ismeretek alapján a térségi hulladéklerakó tervezett bővítésével szemben az előzőekben részletezett 1-7. pont betartása mellett kizáró ok nem vélelmezhető, jelen „teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban” kifogás nem merült fel.

Szakmai véleményemben figyelembe vettem az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 45. § (1)-(2) bekezdéseit, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdés c-d), 4. § (1) bekezdés b), d), f), h) pontjait, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2), 39. § (1), (3) bekezdéseit, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdését, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet 1. §-t, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (2), 20. § (3), 28. § (3)-(4) bekezdéseit, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4), 39. § (2) bekezdéseit, továbbá a 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 5. § (2), 7. § (1), (2) bekezdéseit.”

c) **Termőföld minőségi védelme szempontjából a Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály** HE/NTO/05667-2/2025. számú szakvéleményében a lerakó bővítésével kapcsolatos kizáró okot nem állapított meg, a megvalósításához az alaphatározat III. fejezet 3. pontjában már rögzített korábbi előírásain felül új előírásokat nem tett. Döntését az alábbiakkal indokolta:

„2025. 11. 24-én érkezett a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály HE/KVO/02184-7/2025. iktatószámú megkeresése, melyben talajvédelmi szakvéleményt kért a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. (3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) megbízásából eljáró GEON system Kft. (3519 Miskolc, Görömbölyi út 39/A.), mint ügyfél kérelme alapján a Hatvan 054/14 hrsz. alatti telephelyen működő térségi hulladéklerakó tervezett bővítése miatt indult teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásában.

A megkereséshez csatolta a GEON system Kft. által készített teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt (dokumentáció címe: Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Térségi hulladékkezelő központ Hatvan 054/14. hrsz. IPPC felülvizsgálati dokumentáció; munkaszám: GEON-3005/2025; készítés dátuma: 2025. november).

A benyújtott dokumentáció alapján a termőföldön vagy azzal szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás, illetve tevékenység engedélyezésére irányuló teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásában, talajvédelmi szakkérdés vizsgálata tárgyában a termőföld minőségi védelme tekintetében megállapítottam, hogy a tevékenységnek talajvédelmi szempontból akadálya nincs, a megtett talajvédelmi előírások betartása mellett.

A tárgyi ügyben felmerült talajvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 3. melléklet 6. pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24-27. §-ai, valamint a Heves Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szóló 19/2024. (VIII. 27.) számú főispáni utasítás 1. melléklet 12. § és 13. § alapján vizsgáltam meg.

A termőföld minőségi védelme tekintetében tett talajvédelmi szakmai vélemény előírásait a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43. § (1), (3) bekezdések és a 48. § (1) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel tettem meg.

A kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése és a 3. § (2) bekezdése állapítja meg.

A **Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (1081 Budapest, Dologház u. 1.) 30414/14777-4/2025.ált. számú szakvéleményében a lerakó kapacitásának bővítésével kapcsolatos kizáró okot nem állapított meg, az engedély módosításához kikötések mellett hozzájárult és döntését az alábbiakkal indokolta:

„Főosztály a HE/KVO/02184-5/2025.számú megkeresésében, a Dokumentáció csatolásával tárgyi ügyben Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakkérdésben foglalt állásfoglalását kérte.

A Vízügyi Hatóság által a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. számú melléklet 2. és 3. pontja alapján vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:

- annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol;
- annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A megkereséshez csatolt Dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok, dokumentumok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Engedélyes tárgyi telephelyen vegyes összetételű nem veszélyes hulladékok lerakásával foglalkozik, melyre egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A teljeskörű felülvizsgálati kérelem a telephely bővítésére irányul.

A lerakó teljes területe $25\,000\text{ m}^2$, összes kapacitása $190\,950\text{ m}^3$. A hulladéklerakó közel négyzet alakú. A szigetelt felülete megközelítőleg 20.150 m^2 . A depónia két kazettára osztott, melyeket elválasztó töltés választ el egymástól. A depóniát 1:2 meredekségű 3,0 m koronaszélességű 3,0 m magas töltés határolja.

A hulladéklerakó kettős műszaki védelemmel van ellátva, az alján 2,5 mm vastag HDPE geomembrán került leterítésre, valamint szivárgásérzékelő geoelektromos rendszer is üzemel.

A depóniák felszínén felületi szivárgó réteg helyezkedik el, melynek a feladata a keletkező csurgalékvizek elvezetése a csurgalékvíz csatornába (CSU-1), melyből a csurgalékvíz gyűjtő- és átemelő aknán (CS-ÁA1) keresztül a földmedrű HDPE szigeteléssel ellátott csurgalékvíz medencébe kerül. A csurgalékvízet innen egy visszaforgató akna segítségével a művelés alatt lévő depónia mezőkre juttatják, amely így növeli a hulladék tömörítésének hatékonyságát.

A kommunális vízfelhasználásból keletkező szennyvizet zárt, 50 m^3 -es gyűjtőaknába vezetik.

A hulladékkezelő központ és lerakó szociális jellegű vízellátását ivóvíz hálózatról biztosítják.

A csapadékvíz elvezetésére szolgáló burkolt, trapézszelvényű talpárkok (TÁ-1 – TÁ-4) a határoló töltés rézsűlábánál haladnak a lerakó tér körül.

A TÁ-1 és a TÁ-2 talpárkok az ÖÁ-1 jelű burkolt övárkon keresztül a SZM-1 jelű szikkasztó medencébe vezetik a csapadékvizet. A TÁ-3 talpárkok az SZÁ-5 szikkasztóárokba, a TÁ-4 talpárkok pedig az SZÁ-6 szikkasztó árokba vezeti a csapadékvizet. A tárgyi telephelyen összesen 6 db szikkasztó árok található (SZÁ-1 – SZÁ-6).

A tiszta tetőfelületi csapadékvizeket az ECS-1 – ECS-3 jelű csatornákon keresztül vezetik el az SZM-1, SZM-2 és SZM-3 jelű szikkasztó medencékbe. Az ECS-4 –es csatorna a tetőfelületi csapadékvizet vasbeton tartályba vezeti.

A burkolt felületek szennyeződhető csapadékvizeit a CSA-1 és a CSA-2 csatornák vezetik az SZM-2 és SZM-3 szikkasztó medencékbe, a CSA-3 és a CSA-4 csapadékvíz elvezető csatornák pedig a bekötőút menti földmedrű árokba vezetik a csapadékvizet ENVIA TNP 150-2-A rendszerű olajleválasztó berendezésen keresztül.

A hulladéklerakó felszín alatti vízre gyakorolt hatásainak megfigyelésére monitoring kúthálózatot üzemeltetnek, mely rendszer 5 db talajvíz megfigyelő kútból (F1-F5) áll.

A tárgyi telephely csapadékvíz-elvezető- és monitoring rendszere a 35100/1632-10/2016. ált. számon kiadott, 2026. április 30. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelnek.

Tárgyi terület a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott parti sávot nem érint.

Tárgyi terület részben érinti a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási mélyek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet] szerint a KDVVH: 1805-1/2014.számú határozattal kijelölt, a Heves megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger, Hadnagy u. 2.) üzemeltetésében álló Hatvani vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületét. A vízbázis felülvizsgálatának eljárása 30414/11074/2025.ált számon folyamatban van.

A vízbázis védőidomok, védőterületek és védőövezetek igénybevételére vonatkozó korlátozásokat a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10-14. §-a, valamint az 5. számú melléklet határozza meg.

A terület a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. §-a és a 2. számú melléklet szerint, valamint a 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100.000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján felszín alatti víz állapota szempontjából a vízbázisvédelmi területen fokozottan érzékeny, egyéb helyen érzékeny terület.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVMEÜM- FVM együttes rendelet állapítja meg.

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítására vonatkozó előírás a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) és c) pontján alapul.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (1) bekezdés értelmében az ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni.

A 219/2004 (VII. 21). Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:

„a) Szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható”.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. §-a alapján:

„33. műszaki védelem: a környezetvédelmi megelőző intézkedések közé tartozó olyan műszaki megoldások összessége, amelyek megakadályozzák vagy minimalizálják a tevékenységekből származó szennyező anyagok bejutását a felszín alatti vízbe, vagy a földtani közegbe;”

Fent leírtak alapján megállapítom, hogy a vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálendő szakkérdéseket megvizsgáltam, a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

Fent leírtak alapján megállapítottam, hogy a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység során a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti előírások érvényesíthetők, a tevékenység során a felszíni- és felszín alatti vizek minősége, mennyisége, áramlási viszonyai, az árhullámok és a jég levonulása, valamint a földtani közeg vonatkozásában jelentős hatás nem várható, így a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

A Hatvani Polgármesteri Hivatal jegyzője a létesítmény további üzemeltetésével kapcsolatosan az eljárás során nyilatkozatot nem tett.

A közlemény kifüggesztésének ideje alatt, illetve a mai napig a tevékenységgel kapcsolatban észrevétel sem az érintett település jegyzőjéhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett a nyilvánosság részéről.

A Khvr. 20/A. § (12) bekezdése alapján „A környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeképpen a következő döntéseket hozhatja:

- a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy
- b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.”

A benyújtott dokumentációban foglaltak és a fentiek alapján eljárva, a szakvélemények figyelembe vételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem és **a HE/KVO/00246-11/2025. számú egységes környezethasználati engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam**, egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett.

A határozatot a Khvr. 20/A. § (10) bekezdése alapján, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 5. § (2) bekezdése, valamint a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 6. § (2) bekezdése által biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg.

A döntés az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján válik véglegessé.

Az Ákr. 124.- 129. § -ai alapján, *az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről* szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerint az eljárás költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) *a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet [a továbbiakban: 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet] 2. § (1)-(2) bekezdése alapján, a 3. számú melléklet 1.1., 10.2. és 10.3. pontjai figyelembevételével állapítottam meg.

Az eljárási költség az Engedélyest terheli, amely az eljárás során megfizetésre került. Az ügyintézési határidő megtartott, amelybe nem számít bele a hiánypótlás és az igazgatási szünet időtartama.

A jogorvoslat lehetőségéről a Khvr. 26/A. §-a, az Ákr. 116. § (1) bekezdése és 117.-118. §-a, valamint a 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét a Dáptv. 19. §-a állapítja meg.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatal vezető főispánjában és megbízásából:

dr. Koncz Judit
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint