



KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI  
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG  
BUDAPEST

CT-0856/2026.04.30.  
CT-24-0031



IGAZGATÓ  
A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTVE  
Kiadományozta: 2026.04.29. 21:22 Mészáros László

Dátum:  
elektronikus  
bélyegző szerint

Ügyiratszám:  
015295-0009/2026

Előadó:  
Juhász Zoltán

Melléklet:  
1 db

**Tárgy:** A Hatvan –Füzesabony vasúti vonalszakasz G3 nagyfeszültségű  
távvezeték keresztezése 02. szakasz: Hatvan (kiz.) – Hort – Csány  
(kiz.) Engedélyezési tervéhez - **Vagyonkezelői hozzájárulás**

**Szögi Mariann úrhölgy**  
tervező asszisztens

**LINE-TERV Mérnöki Iroda Kft.**  
Budapest  
Kerékgyártó u. 26.  
1147  
lineterv@line-terv.hu  
mszogi@line-terv.hu

### Vagyonkezelői hozzájárulás

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, (továbbiakban: KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG), mint a Magyar Állam tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lévő Zagyva-folyó vagyonkezelője az LINE-TERV Mérnöki Iroda Kft. (1147 Budapest, Kerékgyártó u. 26.) által IP-282 tervszámon benyújtott Engedélyezési terv alapján a Hatvan –Füzesabony vasúti vonalszakasz 02. szakasz: Hatvan (kiz.) – Hort – Csány (kiz.) G3 nagyfeszültségű távvezeték keresztezési munkálatai során a szabványosság helyreállítása érdekében a 131. és 130. oszlop elbontásához és áthelyezéséhez az engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, tenderdokumentáció összeállítása, valamint az építési engedélyek megszerzéséhez

### vagyonkezelői hozzájárulást ad

az alábbi feltételekkel:

#### 1. Érintett ingatlan, védvonal és meder

##### Érintett ingatlanok:

Hatvan 0412, 0446, 2683 helyrajzi számú ingatlanok

##### Érintett védvonal:

02.11. számú Jászfelsőszentgyörgy-Jobbágyi árvízvédelmi szakasz,  
02.11./04. számú Hatvani gátörjárás

##### Érintett meder:

Zagyva folyó ~105+610 - 105+750 fkm szelvény között

A MI VÍZÜGYÜNK

## 2. Műszaki adatok

### Lőrinci – Jászfényszaru 132 kV-os távvezeték:

A Zagyva folyó a távvezeték tervezett állapotában a tervezéssel érintett szakaszt a 131-130. oszlopközben érinti.

A tervezett 131. számú oszlopot a Hatvan 0446 helyrajzi számú ingatlanon, a tervezett 130. számú oszlopot a Hatvan 2683 helyrajzi számú ingatlanon érinti.

A tervezési szakaszon a távvezeték nem keresztezi a Zagyva folyó medrét.

A tervezett 131. oszlop a partéltól 30,51 méter távolságra, az árvízvédelmi töltéstől 8,18 méterre létesül, a távvezeték meglévő nyomvonalában.

A tervezett 130. oszlop a partéltól 19,43 méter. az árvízvédelmi töltéstől 12,16 méterre létesül, a távvezeték meglévő nyomvonalában.

A tervezett oszlop betonkiemeléssel lesz ellátva, így az acélszerkezetek a mértékadó árvízszint felett ~1,4 méterrel létesülnek.

A keresztezett árvízvédelmi töltés és a távvezeték közötti távolság a távvezeték legkedvezőtlenebb üzemi helyzetében: 15,79 m.

A tervezéssel érintett 132 és 129 oszlopok meglévő megmaradó oszlopok, az oszlopokon nem történik beavatkozás.

### Műszaki alapadatok:

**A távvezeték neve:** Lőrinci - Jászfényszaru 132 kV

**Feszítőközök száma:** **Feszítőközök hossza (megjegyzés):**

137-131. 1185,34 m

131-130. 162,42 m

130-126. 723,65 m

**Áramvezető sodrony típusa:** 3xHVRC SILVASSA

**Feszítőköz száma:** **Sodrony húzófeszültsége:**

137-131. 80,00 N/mm<sup>2</sup>

131-130. 80,00 N/mm<sup>2</sup> Új sodrony!

130-126. 80,00 N/mm<sup>2</sup>

**Toldások:** nincs

**Oszlopkiosztás hőmérséklete:** 125°C

**Védővezető sodrony típusa:** 137-131.: 1xAL3/30SA 38/50 AACSR

131-130.: 1x95/55 ACSR

130-126.: 1xAL3/30SA 21/28

**Feszítőköz száma:** **Sodrony húzófeszültsége:**

137-131. 115,00 N/mm<sup>2</sup>

131-130. 200,00 N/mm<sup>2</sup>

130-126. 200,00 N/mm<sup>2</sup>

**Érintett oszlopközök száma:** **Érintett oszlopközök hossza (megjegyzés):**

132-131. 179,01 m

131-130. 162,42 m

130-129. 182,33 m

**Érintett oszlopok: Oszlopok típusa (egyéb jellemzői):**

132. „Hungária” ZT+2 megmaradó;

**131. „Budapest II.2” 1R1V-E OF+0 (170-180°) tervezett;**

**130. „Budapest II.2” 1R1V-E OF+0 (170-180°) tervezett;**

129. „Hungária” ZT+0 megmaradó;

131 U120B üvegszigetelőkől kialakított egyes tartólánc (meglévő).

**Szigetelőláncok:**

132. U120B üvegszigetelőkől kialakított egyes tartólánc (meglévő).

### 3. Vonatkozó általános jogszabályi alapok

- Az állami vagyonról szóló **2007. évi CVI. törvény**
- A nemzeti vagyonról szóló **2011. évi CXCVI. törvény**
- A vízgazdálkodásról szóló **1995. évi LVII. törvény**
- **147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet** a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
- **120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet** a vizek és közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról
- **72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet** a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

### 4. Betartandó előírások

- A kivitelezési munka megkezdését és várható befejezését a **KDVVIZIG Hatvani Szakasz mérnökségén** (3000 Hatvan, Bercsényi út 47., e-mail: [hatvan@kdvvizig.hu](mailto:hatvan@kdvvizig.hu)) 15 nappal előbb be kell jelenteni.
- Ugyanitt meg kell rendelni az építés/kivitelezés idejére a szakmai felügyeletet, mely eljárás díjának befizetését legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljáráson az Engedélyesnek igazolnia kell. Igazolás hiányában a KDVVIZIG a műszaki átadáshoz nem járul hozzá.
- A kivitelezési munkák megkezdése előtt gondosan fel kell deríteni a terepet, hogy nincs-e a tervezés során még nem ismert akadályozó tényező. Amennyiben ilyen találnak, úgy azt az üzemeltető bevonásával ki kell váltani, illetve el kell távolítani.
- Felhívjuk a figyelmet, hogy 2021 júniusában átadásra került a KEHOP-1.4.0-15-2015-0009 azonosítószámú, „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén” című projekt elemeként megvalósult, Zagyva bal parti árvízvédelmi töltés 19+227 – 20+681 töltéskilométerek közötti első rendű árvízvédelmi vonalának MÁSZ+biztonsági szintre kiépített szakasza. A fejlesztés során az előírt kiépítési szint parapetfal alkalmazásával került teljesítésre, amelynek elsődleges oka földművel való fejlesztés során kialakuló keresztmetszet és magassági növekedés elkerülése, ugyanis a töltéssel párhuzamosan húzódó magasfeszültségű légkábelnél előírt védőtávolság nem teljesült volna a kiépítést követően. Az Európai Unió finanszírozás előírásainak megfelelően a műszaki átadás-átvételt követően 5 éves fenntartási kötelezettség lép életbe, amely során az átvett mű paramétereinek megváltoztatása tilos, ellenkező esetben támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezhet.  
Az árvízvédelmi töltés ennek a szakaszán fokozatosan ügyelni kell az előírt biztonsági távolság meg- és betartására.
- **A bal parti töltéskoronán futó kerékpárút, illetve kerékpárbarát üzemút üzemeltetője és fenntartója Lőrinci Város Önkormányzata.**  
**A munkavégzés megkezdése előtt az üzemeltetőt fel kell keresni egyeztetés céljából, illetve írásos hozzájárulását beszerezni! Ez nélkül a Vagyonkezelői hozzájárulás nem érvényes!**
- A kivitelezés előtt a munkavégzés során használt járművek ismeretében a kivitelező képviselője elfogadta az egyes vonalszakaszok megközelítésének útvonalait. Ezek alapján a Hatvani Szakasz mérnökség szakfelügyeletet ellátó illetékes kollégája bármikor ellenőrizheti ennek betartását.  
**Amennyiben vonalszakaszok megközelítésének útvonalaiban módosítás történik, az csak a szakfelügyeletet ellátó Kolléga tudtával és engedélyével történhet!**
- A Zagyva folyó mentén, a part élétől merőlegesen mért 6,0-6,0 méter szélességű fenntartási sávot, annak átjárhatóságát biztosítani kell a vízügyi szakfeladatok ellátásához.
- A „vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról” szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet szerint „Az árvízvédelmi földmű és fal mentén a hullámtéren a vízdali töltésláb vonalától

mért 60 m-en, a mentett oldalon pedig 110 m-en belül anyaggödröt, munkagödröt nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság (továbbiakban: igazgatóság, települési önkormányzat fenntartásában levő másodrendű árvízvédelmi mű esetén a védelemvezető polgármester hozzájárulásával, szükség esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási vizsgálat alapján lehet.”;

- A koronán, a hullámtéren és a mentett oldalon a töltéslábtól számított 10 méteren belül anyagot szállítani és tárolni nem szabad;
- A hullámtéren és a mentett oldali védősávban közlekedés csak indokolt esetben (amennyiben a koronán valamely kizáró ok miatt nem megközelíthető a helyszín) lehetséges, csak a szakfelügyeletet végző személy előzetes értesítésével és hozzájárulásával;
- Árvíz esetén a védekezési munkák zavartalan ellátása érdekében a munkavégzést a szakfelügyeletet ellátó személy felfüggesztheti. Ilyen esetben az eredeti állapotot a legrövidebb idő alatt helyre kell állítani, illetve a töltést védekezési ellátására alkalmas állapotba kell hozni;
- **Amennyiben a kivitelezés töltéstestet is érint, abban az esetben a KDVVIZIG töltésmegbontási engedélye szükséges;**
- **A töltésmegbontási engedély abban az esetben adható ki, ha az engedélyes ideiglenes árvízvédelmi tervet nyújt be az igazgatóságunk részére és az elfogadásra kerül;**
- **A kivitelezés során esetlegesen megsérült töltéstestet, védősávokat, hullámteret és a Zagyva-folyó medrét a kivitelező köteles az eredeti – a munkakezdést megelőző - műszaki állapotba helyreállítani;**  
**A helyreállításba beletartozik az árvízvédelmi töltés töltéstestének, valamint víz- és mentett oldali részének a munkavégzés során sérült része, illetve ezeken a növényborítottság munkakezdés előtti állapotának visszaállítása;**
- **A helyreállítás bármelyik munkafázisának elmaradása vagy nem megfelelő minőségben történt elvégzése esetén a kivitelezés befejezése után a KDVVIZIG szakfelügyeletet végző kollégája az elvárt minőségű állapotba helyezéseiig megtagadhatja a munkaterület átvételét;**
- Ha a folyóba szennyeződés, szemét, törmelék, hulladék stb. kerül a kivitelező köteles azt haladéktalanul eltávolítani. Vízszennyezés esetén azonnal értesíteni kell Igazgatóságunk **műszaki ügyeletét a +36 30/334-1909 telefonszámon;**
- A munkatevékenységből kifolyólag keletkezett hulladék, szétszóródott építőanyag, fel nem használt humusz összegyűjtéséről és elszállításáról a kivitelező saját költségen köteles gondoskodni. A KDVVIZIG addig nem járul hozzá a műszaki átadás-átvételhez, amíg a KDVVIZIG szakfelügyeletet végző szakembere a kivitelező képviselőjével történt közös bejárás után jegyzőkönyvben le nem nyilatkozza a munkaterület és környezete állapotának megfelelőségét;
- A KDVVIZIG fenntartja magának azt a jogot, hogy vízgazdálkodási érdekből, akár árvizes, de az azon kívüli időszakban is, a töltéskoronán nagyobb össztömegű gépjárművel igénybe vegye;  
Az ebből eredő esetlegesen előálló károkért ugyanakkor semmilyen felelősséget nem vállal;
- A műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően, az elkészült fejlesztésről megvalósulási tervdokumentációt kell készíteni, amelyet digitális formában (szerkeszthetőben is) meg kell küldeni igazgatóságunk részére is;  
Ennek hiányában a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásához nem járunk hozzá;
- A műszaki átadás-átvételi eljárás előtt a szakfelügyeletet végző Hatvani Szakasztechnikus részére 1 pld. papíralapú, és az Igazgatóság központja részére (1088 Budapest, Rákóczi út 41.) 1 pld. papíralapú és 1 pld. digitális formátumú megvalósulási

dokumentációt meg kell küldeni, melynek birtokában áll módunkban nyilatkozatunkat a műszaki átadáshoz kiadni.

- A KDVVIZIG kezelésébe tartozó területen **veszélyes, környezetre ártalmas anyag még ideiglenesen sem tárolható**. A veszélyes hulladékok gyűjtésénél, ártalmatlanításánál a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásaiban foglaltakat be kell tartani.
- Esetleges vízszennyezés (**havária**) esetén haladéktalanul értesíteni kell a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság **Műszaki ügyeletét** (munkaidőn kívül) a +36/30/334-1909-es és **Vízminőségi ügyeletét** (munkaidőben) a +36/30/708-6064-es telefonszámon. **Vízszennyezés esetén a kárelhárítás és a hozzátartozó költségek viselése az Engedélyes kötelezettsége.**
- Meghiúsulás esetén az Engedélyes köteles az eredeti állapotot helyreállítani.
- Az árvíz, jégzajlás, és egyéb károkért Igazgatóságunk, mint a meder kezelője felelősséget nem vállal, a károk helyreállítása az Engedélyes feladata.
- A tervben foglaltaktól eltérő kialakítás a hozzájárulás visszavonásával jár!

#### **Speciális jogszabályi előírások:**

- **83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet** a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
- **221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól**
- **220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet** a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
- **219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet** a felszín alatti vizek védelméről
- **123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet** a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről
- **30/2008. (XII. 31.) KvVM rend.** a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
- **28/2004. (XII. 25.) KvVM rend.** a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

#### **5. Érvényesség:**

**Jelen hozzájárulás a kiadás időpontjától számított 2 évig érvényes.**

#### **6. Költségek:**

**A jelen vagyonkezelői hozzájárulás elkészítésével kapcsolatos költségek megtérítéseként 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint fizetendő, mely tartalmazza a 2007. évi CXXVII. törvény alapján felszámított ÁFA összegét.**

A vagyonkezelői hozzájárulás díját a mellékelt számla alapján kérjük teljesíteni készpénz átutalási megbízás felhasználásával vagy átutalással. Közlemény rovatban kérjük feltüntetni a számla sorszámát.

#### **7. Egyéb rendelkezések:**

- Jelen vagyonkezelői hozzájárulás, az MNV Zrt. meghatalmazása alapján, egyben tulajdonosi hozzájárulást is jelent a Magyar Állam tulajdonában, és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő, Hatvan 0446, 2683 helyrajzi számú, ingatlanokat érintő tárgybeli engedélyezési eljárás vonatkozásában.

- A Vagyongkezelő jelen hozzájárulását kizárólag a részére megküldött dokumentumokban foglaltak alapján, és azokhoz képest változatlan műszaki adattartalom mellett, a tárgyi témában foglalt tevékenység engedélyezéséhez adja meg.
- **A vagyongkezelői hozzájárulás önmagában munkavégzésre/üzemeltetésre nem jogosít, és nem mentesít az egyéb hozzájárulások, továbbá engedélyek beszerzése és az azokban, valamint a jogszabályokban foglaltak betartása alól, valamint csak azokkal együtt érvényes!**
- Ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre nem jogosít.
- A tervezéssel/kivitelezéssel/üzemeltetéssel kapcsolatos költségek sem most, sem később semmilyen jogcímen nem követelhetők a Magyar Államtól vagy a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól.
- **Jelen vagyongkezelői hozzájárulás a kiviteli tervek alapján a kivitelezési munkák megkezdéséhez, illetve elvégzéséhez került kiadásra.**
- Az Engedélyesnek és a kapcsolattartónak az adatait az igazgatóság az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja szerint a célhoz szükséges mértékben és ideig kezeli.

Üdvözlettel:  
Mészáros László  
igazgató