



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: KE/041/01314-14/2025.
Ügyintéző: Schórné Juhász Gyöngyvér
Tóth Renáta
Pöczéné Vajda Eszter
Imrő Zsuzsanna
Telefonszám: +36 (34) 795-888
Tárgy: Kirchhoff Hungária Kft.
(Esztergom) egységes
környezethasználati engedély
módosítás
Melléklet: Kibocsátási határértékek és a
levegőtisztaság-védelmi
alapadatok a számítógépes
nyilvántartás szerint
(10. verziószám)

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Osztály), mint a fenti számú ügyben eljáró hatóság, a **Kirchhoff Hungária Autóalkatrész Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2500 Esztergom, Kirchhoff Fasor 1.; KÜJ: 101039529, KTJ:101240034; a továbbiakban: Ügyfél), meghatalmazottja (Belákovics Kornélia; lakcím: 2800 Tatabánya, Bajcsy-Zsilinszky u. 13., a továbbiakban: meghatalmazott) az Esztergom, 20377/44 hrsz. alatti telephelyen (a továbbiakban: telephely) folytatott tevékenységére vonatkozó, *KE/041/02838-30/2022. számú* határozatban foglalt egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: engedély)

m ó d o s í t o m

a II. fejezet szerint.

II.

1. Az engedély II. 6. „Hulladékgyűjtéshez kapcsolódó létesítmények” fejezete helyébe az alábbiak lépnek:

II.6. Hulladékgyűjtéshez kapcsolódó létesítmények

A telephelyen jelenleg gépjármű karosszéria elemek (pl.: műszerfal merevítő, ajtó merevítők, lökhárítók, lámpatartó elemek, padlólemez merevítők) gyártását végzik pont- és ívhegesztés (kézi és robotvezérelt), lézervágás, hidegpréslés (manuális és automata) és melegpréslés technológiák alkalmazásával.

A jelenleg folytatott technológiák sora – egy kb. 15.000 m²/munkanap kapacitású feleletkezelő sor és a hozzá tartozó kiegészítő technológiai berendezések telepítésével – felületkezelő technológiával bővül.

A jelenleg folytatott és a tervezett tevékenységek végzése során veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezésével egyaránt kell számolni. A keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése – a HAK 12 01 09* azonosító kódú *halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat hulladék* kivételével – munkahelyi gyűjtést követően üzemi gyűjtőhelyeken (meglévő és tervezett) történik.

A nem veszélyes hulladékok számára a telephely aszfaltozott területén elhelyezett konténerek – mint üzemi gyűjtőhely – áll rendelkezésre.

*Ez alól kivételt képez a hidegpréselés technológiában keletkező **HAK 12 01 99 kóddal** azonosított hulladék (stanc (lemez fém maradék/ selejt és lehulló darabok)), mely automata kihordószalag segítségével a 4 db 32 m³-es, szintjelzővel ellátott fém gyűjtőkonténerben kerül gyűjtése. A hulladék engedélyes részére történő átadása közvetlenül a munkahelyi gyűjtőhelyről történik.*

A tevékenységhez kapcsolódóan keletkező kommunális hulladék közszolgáltatás keretében kerül elszállításra.

II.6.1. Munkahelyi gyűjtőhely

A technológiákból származó veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére az üzemszerűen kialakított munkahelyi gyűjtőhelyek kerültek kialakításra.

A hulladékgyűjtő edényzetek a munkahelyek mellett kerülnek elhelyezésre az adott helyen keletkező hulladékfajtának megfelelően feliratozva. A hulladékgyűjtő edényzetek a benne gyűjtött hulladék jellegétől függően fedéllel ellátott, 30, 110 – 120 – 240 literes (zsákkal bélelt) műanyag vagy fém edényzetek, valamint 110 - 200 literes fedéllel rendelkező ADR fém hordó, illetve 1 m³-es IBC tartályok. A termelésben a fémhulladékok számára billenő, targoncával mozgatható 0,5 és 0,6 m³-es fém konténerek állnak rendelkezésre.

A munkahelyi gyűjtőhelyekről a keletkezett hulladékok – kivéve HAK 12 01 09* és HAK 12 01 99 – üzemszerűen eltérő időszakonként napi, vagy heti rendszerességgel (vagy amennyiben a munkafolyamatok során megtelnek) kerülnek átszállításra a számukra kijelölt üzemi gyűjtőhelyre.

A présüzemben keletkező stanc hulladékok (**HAK 12 01 99**) gyűjtése a gyártócsarnokkal közvetlen összeköttetésben lévő fedett tárolóban elhelyezett 4 db 32 m³-es szintjelzővel ellátott konténerben történik, ahova futószalag szállítja a hulladékokat.

A melegpréselés technológiában keletkező **HAK 12 01 09* hulladék** a HOFO (melegprés) berendezéshez kapcsolódó 15 m³-es aknában kerül gyűjtésre.

A HAK 12 01 09* és présüzembe keletkező HAK 12 01 99 azonosító kódon nyilvántartott hulladék nem kerül üzemi gyűjtőhelyre, nevezett hulladékok kezelő részére történő átadása közvetlenül munkahelyi gyűjtőhelyről történik.

II.6.2. Üzemi gyűjtőhely

A telephelyen jelenleg folytatott tevékenységek során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése – munkahelyi gyűjtést követően – üzemi gyűjtőhelyen történik. A munkahelyi gyűjtőhelyekről a keletkezett hulladékok üzemszerűen eltérő időszakonként napi, vagy heti rendszerességgel (vagy amennyiben a munkafolyamatok során megtelnek) kerülnek kiszállításra a számukra kijelölt üzemi gyűjtőhelyre.

A megvalósult „B” jelű csarnokban – mindeddig – a hegesztő üzemszerű üzembe helyezése valósult meg. A hegesztő üzemben keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése – munkahelyi gyűjtést követően – a meglévő **(1. számmal jelölt)** üzemi gyűjtőhelyen történik.

A hulladékok mozgatásához kézi raklapemelőt, vagy villás targoncát használnak.

A meglévő **(1. számmal jelölt)** üzemi gyűjtőhely a telephely délnyugati részén, a hegesztő csarnoktól 20 méterre, aszfaltozott területen került telepítésre. Az üzemi gyűjtőhely egy 42 m² alapterületű (6,0 m x 7,0 m) fedett, minden oldalról zárt zárható konténer. A konténer padozatának teljes felülete alatt saválló kármentő tálcá (mérete: 6,0m*7,0m*0,2m; befogadó térfogat: 8,4 m³) található, így az esetlegesen kijutó hulladék környezetbe jutása megakadályozott.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtése hulladék fajtánként a telephely aszfaltozott területén elhelyezett konténerekben történik. A nem veszélyes hulladékok üzemi gyűjtőhelye a telephelyen belül mindenki által megközelíthető területen található, a gyűjtőhely nem körbekerített.

A felületkezelő üzemben keletkező veszélyes hulladékok számára új üzemi gyűjtőhely **(2. számmal jelölt)** létesítését tervezik. Előzetes tervek szerint a 2. számú üzemi gyűjtőhelyként egy 12 m² alapterületű, előre legyártott 20 lábas kármentő tálcával ellátott konténer kerül telepítésre.

A telephelyen lévő – termelői (elsődleges) hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló – üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető **veszélyes és nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége gyűjtőhelyenként:

- Az **1. számmal jelölt** (meglévő) **42 m²-es veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen** egyidejűleg gyűjthető

veszélyes hulladékok maximális mennyisége **23.000 kg**

nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége **1.850 kg**

- A **2. számmal jelölt** (tervezett) **12 m²-es veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen** egyidejűleg gyűjthető **veszélyes hulladékok maximális mennyiségét 10.000 kg-ban határoztam meg;**
- A nem veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető **nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége: **41.700 kg.**

2. Az engedély III. fejezete „Levegőtisztaság-védelmi engedély” helyébe az alábbiak lépnek:

III. Levegőtisztaság-védelmi engedély

A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél részére

e n g e d é l y e z e m

a telephelyén **helyhez kötött légszennyező pontforrások** üzemeltetését a III.1-III.3. pontban foglalt levegővédelmi követelmények szerint.

III.1. Légszennyezést okozó technológiák

- T1** Fémipari termékek gyártása (hegesztés)
- T2** Fűtés (fekete sugárzó)
- T3** Meleg préselés
- T4** KTL festés

III.2. Légszennyező források

T1 technológiához tartozó pontforrások:

- P7** Hegesztő elszívó kürtő
- P8** Hegesztő elszívó kürtő
- P9** Hegesztő elszívó kürtő
- P20** Hegesztő elszívó kürtő
- P21** Hegesztő elszívó kürtő
- P22** Hegesztő elszívó kürtő
- P25** Hegesztő elszívó kürtő
- P26** Hegesztő elszívó kürtő

T2 technológiához tartozó pontforrás:

- P11** Új üzemcsarnok összevont feketesugárzó kürtő

T3 technológiához tartozó pontforrások:

- P14** Előmelegítő kemence gázégőinek kéménye
- P19** Előmelegítő kemence gázégőinek kéménye II.

T4 technológiához tartozó pontforrások:

- P23** KTL festés, oldószeres kezelés, beégetés biofilter légkidobó
- P24** KTL festés, előkezelés központi légkidobó

III.3. Kibocsátási határértékek

A kibocsátható légszennyező anyagokat és az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques; a továbbiakban: BAT) alapulvételével meghatározott kibocsátási határértékeket jelen egységes környezethasználati engedélyt adó határozat elválaszthatatlan részét képező 10. verziószámú melléklete tartalmazza.

3. Az engedély IV.1. „Üzemi gyűjtőhelyek” fejezete helyébe az alábbiak lépnek:

IV.1. Üzemi gyűjtőhelyek

IV.1.1. A fentiekkel egyidejűleg a telephely **üzemi gyűjtőhelyeinek üzemeltetési szabályzatát**

j ó v á h a g y o m

az 1.2-1.3 alpont szerint.

IV.1.2. A telephelyen lévő – termelői (elsődleges) hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló – üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető **veszélyes és nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége gyűjtőhelyenként:

1.2.1. Az **1. számmal jelölt** (meglévő) **42 m²-es veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen** egyidejűleg gyűjthető

veszélyes hulladékok maximális mennyisége: **23.000 kg;**

nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: **1.850 kg**

1.2.2. A **2. számmal jelölt** (tervezett) **12 m²-es veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen** egyidejűleg gyűjthető

veszélyes hulladékok maximális mennyiségét 10.000 kg-ban határoztam meg;

1.2.3. A nem veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető

nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: **41.700 kg.**

IV.1.3.1. Az 1. számmal jelölt(meglévő) üzemi gyűjtőhely

A telephelyen lévő – termelői hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló – **1. számmal jelölt** üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető

veszélyes hulladékok maximális mennyisége: **23.000 kg;**

nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: **1.850 kg**

Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg maximálisan 26 db raklap, raklaponként 4 db 200 literes acél hordó (2 sor magasságban rakva), vagy 1 raklap helyett raklaponként 1 db IBC tartály (2 sor magasságban rakva) helyezhető el.

Az 1. számmal jelölt veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezését, gyűjtésének módját és az egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét a **1. számú táblázat** tartalmazza.

1. sz. táblázat: Az 1. számmal jelölt (meglévő) üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető veszélyes hulladékok

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Edényzet maximális száma (db)	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)
08 03 17*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	1	Fedeles, fóliával bélelt 200 literes acél hordó	50
11 01 08*	Foszfátózásból származó iszap	1	1 m ³ -es IBC tartály	5.000
11 01 09*	Veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	1	1 m ³ -es IBC tartály	5.000
12 01 01	Vasfém részek és esztergaforgács	4	200 literes csatos acél hordó	800
12 01 02	Vasfém részek és por	4	200 literes csatos acél hordó	800
12 01 09*	Halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	2	1 m ³ -es IBC tartály	4.000
12 01 14*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap	1	1 m ³ -es IBC tartály	1.000
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	5	200 literes ADR acél hordó	1.000

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Edényzet maximális száma (db)	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)
14 06 03*	Egyéb oldószer és oldószer keverék	2	50 literes műanyag kanna	100
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	2	1 m ³ -es IBC tartály	1.000
15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	1	Fedeles, fóliával bélelt 200 literes acél hordó	250
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket) törlőkendők, védőruházat	4	1 m ³ -es IBC tartály	2.000
16 06 01*	Ólomakkumulátorok	1	Darabonként csomagolt/raklapon (alkalomszerűen keletkezhet)	500
16 02 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	1	Darabonként csomagolt/raklapon (alkalomszerűen keletkezhet)	100
16 06 02*	Nikkel-kadmium elemek	1	Fedeles, fóliával bélelt 200 literes acél hordó	200
16 10 01*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	2	1 m ³ -es IBC tartály	2.500
20 01 21*	Fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladékok	1	Ömlesztve, darabos tételként	100
20 01 33*	Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	1	Fedeles, fóliával bélelt 200 literes acél hordó	100
20 01 35*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	1	Ömlesztve, darabos tételként	100
20 01 36	Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	1	0,75 m ³ -es fém kaloda	250
Az 1. számmal jelölt üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége:				24.850

IV.1.3.2. A 2. számmal jelölt (tervezett) üzemi gyűjtőhely

A telephelyen telepítésre kerülő – termelői (elsődleges) hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló – **2. számmal jelölt** üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 10.000 kg.

Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg – figyelemmel a gyűjtőhely méretére (12 m²) – maximálisan összesen 50 db 200 literes acél hordó (2 sor magasságban rakva) helyezhető el.

Az **2. számmal jelölt veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen** gyűjthető veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezését, gyűjtésének módját és az egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét a 2. számú táblázat tartalmazza.

2. sz. táblázat: A 2. számmal jelölt (tervezett) üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető veszélyes hulladékok

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)
11 01 08*	Foszfátózásból származó iszap	Fedeles, fóliával bélelt 200 literes acél hordó	5.000
11 01 09*	Veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	Fedeles, fóliával bélelt 200 literes acél hordó	5.000
12 01 09*	Halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	Fedeles, fóliával bélelt 200 literes acél hordó	3.000
12 01 14*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap	Fedeles, fóliával bélelt 200 literes acél hordó	1.000
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	Fedeles, fóliával bélelt 200 literes acél hordó	1.000
A 2. számmal jelölt üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok maximális mennyisége:			10.000

IV.1.3.3. A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhely

A telephelyen lévő – termelői (elsődleges) hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló – **nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 41.700 kg.**

A **nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhelyen** gyűjthető veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezését, gyűjtésének módját és az egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét a 3. számú táblázat tartalmazza.

3. sz. táblázat: A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető veszélyes hulladékok

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Edényzet maximális száma (db)	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)
12 01 99	Közelebről meg nem határozott hulladék (vas/acél hulladék)	2	9 m ³ -es acél konténer	2.000
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	1	32 m ³ -es acél konténer	5.000
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	1	1.100 literes gyűjtőedényzet	100
15 01 03	Fa csomagolási hulladék	1	32 m ³ -es acél konténer	10.000
15 01 04	Fém csomagolási hulladék	1	32 m ³ -es acél konténer	8.000
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	1	32 m ³ -es acél konténer	5.000
16 01 18	Nemvas fémek	6	1 m ³ -es fém kaloda	10.000
17 04 01	Vörösréz, bronz, sárgaréz	1	1 m ³ -es lemezszekrény	850
17 04 11	Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től			500
20 01 40	Fémek	1	240 literes gyűjtőedényzet	250
A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok maximális mennyisége:				41.700

4. Az engedély IV.2. „Munkahelyi gyűjtőhelyek” fejezete helyébe az alábbiak lépnek:

IV.2. Munkahelyi gyűjtőhelyek

IV.2.1. A – termelői hulladékok legfeljebb fél évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló – munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető **nem veszélyes és veszélyes hulladékok** típusát, gyűjtésének módját, egyidejűleg gyűjthető mennyiségét gyűjtőhelyenként a IV.2.2. fejezet 4., 5. és 6. számú. táblázata tartalmazza.

IV.2.2. Munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok

A meglévő („A” jelű) gyártócsarnokokban összesen 48 db munkahelyi gyűjtőhely, míg a „B” jelű épületben 9 db munkahelyi gyűjtőhely került kialakításra. A munkahelyi gyűjtőhelyeken a benne gyűjtött hulladék jellegének megfelelő gyűjtőedényzetek (30, 110 – 120 – 240 literes (zsákkal bélelt) műanyag vagy fém edényzetek, 200 literes fedéllel rendelkező ADR fém hordó, 1 m³-es IBC tartályok, valamint 0,5 és 0,6 m³-es fém billenő konténerek) kerültek elhelyezésre.

A munkahelyi gyűjtőhelyekről a keletkezett hulladékok – kivéve HAK 12 01 09* és HAK 12 01 99 – üzembrészenként eltérő időszakonként napi, vagy heti rendszerességgel (vagy amennyiben a munkafolyamatok során megtelnek) kerülnek átszállításra a számukra kijelölt üzemi gyűjtőhelyre.

Ez alól kivételt képez

- a présüzemben keletkező stanc hulladékok (**HAK 12 01 99**) gyűjtése, mely a gyártócsarnokkal közvetlen összeköttetésben lévő fedett tárolóban elhelyezett 4 db 32 m³-es szintjelzővel ellátott konténerben történik, ahova futószalag szállítja a hulladékokat;
- a melegpréslés technológiában keletkező **HAK 12 01 09*** (halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat) hulladék, mely a HOFO (melegprés) berendezéshez kapcsolódó 15 m³-es aknában kerül gyűjtésre.

Nevezett hulladékok nem kerül üzemi gyűjtőhelyre, kezelő részére történő átadásuk közvetlenül munkahelyi gyűjtőhelyről történik.

Munkahelyi gyűjtőhelyek az alábbi helyszíneken kerültek kialakításra:

„A” épület:

- Hegesztőüzem
- Présüzem
- Raktár
- Informatika
- Recepció

„B” épület:

- Hegesztőüzem

4. számú táblázat: Az „A” épületben lévő munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok

Gyűjtésének helye/Munkahelyi gyűjtőhely megnevezése	Hulladék azonosító kódja	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Gyűjtőhelyek száma (db)
Hegesztőüzem	12 01 99	Közelebről meg nem határozott hulladék (vas/acél hulladék)	0,5 m ³ -es billenő konténer	8
	15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	120/1100 literes gyűjtőedényzet	3
	15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	120/1100 literes gyűjtőedényzet	1
	15 01 03	Fa csomagolási hulladék	0,5 m ³ -es billenő konténer	1
	15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradóként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	110 literes gyűjtőedényzet	1

Gyűjtésének helye/Munkahelyi gyűjtőhely megnevezése	Hulladék azonosító kódja	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Gyűjtőhelyek száma (db)
	15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbeszt) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackot	110 literes gyűjtőedényzet	1
	15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket, törlőkendők, védőruházat)	110 literes gyűjtőedényzet	5
	16 01 18	Nemvas fémek (<i>aluminium</i>)	0,5 m ³ -es billenő konténer	3
Présüzem	15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	120/1100 literes gyűjtőedényzet	5
	15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	120/1100 literes gyűjtőedényzet	1
	15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbeszt) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackot	110 literes gyűjtőedényzet	1
	15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok(ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket, törlőkendők, védőruházat)	110 literes gyűjtőedényzet	5
Egyéb területek	12 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék (vas/acél hulladék)	32 m ³ -es billenő konténer automata kihordószalaggal	4
	15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	120/1100 literes gyűjtőedényzet	3
	15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	120/1100 literes gyűjtőedényzet	1
	15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	110 literes gyűjtőedényzet	1
	15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbeszt) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackot	110 literes gyűjtőedényzet	2
	15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok(ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket, törlőkendők, védőruházat)	110 literes gyűjtőedényzet	2
	17 04 01	Vörösréz, bronz sárgaréz	240 literes edényzet	1
	20 01 33*	Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	30 literes edényzet	1

Gyűjtésének helye/Munkahelyi gyűjtőhely megnevezése	Hulladék azonosító kódja	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Gyűjtőhelyek száma (db)
	20 01 35*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	240 literes edényzet	1

5. számú táblázat: Az „B” épületben lévő munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok

Gyűjtésének helye/Munkahelyi gyűjtőhely megnevezése	Hulladék azonosító kódja	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Gyűjtőhelyek száma (db)
Hegesztőüzem	12 01 99	Közelebből meg nem határozott hulladék (vas/acél hulladék)	600 literes billenő konténer	1
	15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	600 literes billenő konténer	1
	15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	600 literes billenő konténer	1
	15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	110 literes fém gyűjtőedényzet	1
	15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbeszt) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackot	110 literes fém gyűjtőedényzet	1
	15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok(ideérte a közelebből meg nem határozott olajsűröket, törlőkendők, védőruházat	110 literes fém gyűjtőedényzet	2
	20 01 33*	Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	30 literes edényzet	1
	20 01 35*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	240 literes edényzet	1

A melegpréselés technológiában keletkező **HAK 12 01 09*** hulladék, mely a HOFO (melegprés) berendezéshez kapcsolódó 15 m³-es aknában kerül gyűjtésre.

6. számú táblázat: a HOFO aknában gyűjthető hulladék

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Folyamat, amiből a veszélyes hulladék keletkezik/ Hulladék megjelenése	Gyűjtés módja, jellemzi	Maximálisan gyűjthető mennyiség (kg)
12 01 09*	Halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	Melegpréselés	15 m ³ -es HOFO akna	15.000

5. Az engedély V.1.3.3. „Az üzemi gyűjtőhelyeken folytatott tevékenységre vonatkozó – külön – hulladékgazdálkodási előírások” fejezete 3. pontjában tett előírás helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. Az üzemi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladék mennyisége nem haladhatja meg a gyűjtőhelyek összes befogadó kapacitását. Az üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető **veszélyes és nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége gyűjtőhelyenként:
 - 3.1. Az **1. számmal jelölt** (meglévő) **42 m²-es veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen** egyidejűleg gyűjthető **veszélyes hulladékok** maximális mennyisége **23.000 kg** **nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége **1.850 kg.**
 - 3.2. A **2. számmal jelölt** (tervezett) **12 m²-es veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen** egyidejűleg gyűjthető **veszélyes hulladékok maximális mennyiségét 10.000 kg-ban határoztam meg;**
 - 3.3. A nem veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető **nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége: **41.700 kg.**

6. Az engedély V. fejezet V.1.6. „Levegőtisztaság-védelmi előírások” alfejezete helyébe az alábbiak lépnek:

V.1.6. Levegőtisztaság-védelmi előírások:

1. A telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni, a diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében.
2. A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokról az üzemeltető köteles LAL - levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást tenni.
A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változást elektronikus úton, annak bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelenteni és ezzel egyidejűleg az engedélykérelmet meg kell küldeni a Főosztály részére.
3. A légszennyező forrásokról évente a tárgyévet követő év március 31. napjáig – a kibocsátási határértékekben szereplő valamennyi légszennyező anyagra vonatkozóan – **éves levegőtisztaság-védelmi jelentést** (a továbbiakban: LM) kell teljesíteni.
4. A légszennyező forrásokról és a hozzájuk kapcsolódó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan – 5 évig (T1, T3 és T4 technológia) és 6 évig (T2 technológia) megőrzendő – **üzemnaplót** kell vezetni.
5. Biztosítva a III. fejezet 3. pontjában meghatározott kibocsátási határértékek betartását – a kifogástalan üzemvitelt és a berendezések rendszeres karbantartását biztosítani kell, melynek keretében a leválasztó berendezéseket folyamatosan működtetni kell.
6. A T4 technológiához tartozó légszennyező pontforrások (P23 és P24) üzemelését – azok megkezdése előtt **15 nappal** – be kell jelenteni.
7. A légszennyező pontforrások – teljes üzemmenet melletti – emisszióját és a határértékeknek való megfelelést akkreditált szervezet által végzett szabványos vagy azzal egyenértékű méréssel, illetve számítással az alábbi táblázatban ismertetett időközönként legalább egyszer időszakos kibocsátásméréssel kell ellenőrizni és mérési jegyzőkönyv benyújtásával kell igazolni.

Pontforrás azonosító	Mérési gyakoriság	Következő mérés elvégzésének határideje
P7, P8, P9,	5 év	2025. november 30.
P11	5 év	
P14, P19	5 év	
P20, P21, P22	5 év	2028. november 1.
P25, P26	5 év	2025. november 30.
P23, P24	5 év	üzembe helyezést követő 60 napon belül
P24 (olfaktometriás mérés)	2 év	

A P23 pontforrás esetében az emisszió igazolása történhet szakértő által készített számítás alapján, amennyiben a szabványos vagy azzal egyenértékű mérés kivitelezése nem lehetséges.

A P23 pontforrás esetében, a biofilter vonatkozásában szagcsökkentő berendezés hatásfokát 2 évente olfaktometriás mérésrel kell ellenőrizni.

A mérést csak olyan akkreditálással rendelkező mérőszervezet végezheti, amely megfelel a minőség-irányítási követelményeknek, és rendelkezik olyan mérőeszközzel, amely megfelel a típusjóváhagyásnak.

A mérés tervezett időpontjáról 15 nappal korábban írásban értesítést kell küldeni. **A mérésről készült jegyzőkönyvet a mérést követő 60 napon belül meg kell küldeni.**

8. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.
9. A mérőhely kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az üzemeltető feladata.
10. A felületkezelési tevékenység során tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
11. A telep tevékenységével kapcsolatban jelentkező zavaró szaghatás miatt érkező közérdekű bejelentés esetén a Főosztály olfaktometriás mérés elvégzésére kötelezi az Ügyfelet.
12. Az esetleges haváriáról, illetve rendkívüli légszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével és a berendezések azonnali leállításával – haladéktalanul tájékoztatást kell küldeni és a szennyezés okának elhárításáról haladéktalanul gondoskodni kell.

III.

Jelen módosító határozat az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

IV.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 150.000,- Ft, (azaz százötvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat módosítási eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

V.

Jelen határozattal szemben annak közlésétől számított **15 napon belül** a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához – gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton (azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH), a <https://epapir.gov.hu> honlapon) lehet előterjeszteni) – benyújtandó indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetékének összegét, 5.000 Ft-ot, (azaz ötezer forintot) – a közlemény rovatban az iktatószám feltüntetésével – a Magyar Államkincstárnál vezetett „Eljárási illeték bevételi számla” megnevezésű 10032000- 01012107-00000000 számlaszámra kell átutalni. A fellebbezési illeték átutalása esetén a teljesítését igazoló befizetési bizonylat másolatát a fellebbezési kérelemhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél – a meghatalmazottja által – az Esztergom, Mátyás Király utca 52. alatti ingatlanon lévő telephelyen folytatott tevékenység végzésre jogosító, KE/041/02838-30/2022. számú határozatban foglalt környezeti hatásvizsgálati és egyben egységes környezethasználati engedélyének módosítására irányuló eljárás lefolytatása iránt kérelmet terjesztett elő 2025. március 11. napján.

A kérelemnek és mellékleteinek vizsgálata nyomán megállapítottam, hogy az Ügyfél által végzett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. számú mellékletének 2.6. *(Fémek és műanyagok felületi kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m³-t.)* pontja szerint történik, melynek alapján a Khvr. 1. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel – a Khvr. 20/A. § (9) és (10) bekezdése értelmében fenti egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárást kell lefolytatni.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – 2025. március 11. napján közigazgatási eljárás indult melynek ügyintézési határideje az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 91. § (2) bekezdése értelmében 105 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerinti időtartamok.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése és 3. sz. melléklete alapján megkerestem a hulladékgazdálkodási feladatkörében eljáró kormányhivatalt.

A kérelemnek és mellékleteinek vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – végzéssel hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet, melynek megfelelően eleget tett.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

Az eljárás során a benyújtott kérelem alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Hulladékgazdálkodás:

Az Ügyfél tevékenységét tárgyi telephelyen 2004. évben kezdte meg. A jelenleg működő üzemegységekben gépjármű karosszéria elemek (pl.: műszerfal merevítő, ajtó merevítők, lökhárítók, lámpatartó elemek, padlólemez merevítők) gyártását végzi pont- és ívhegesztés (kézi és robotvezérelt), lézervágás, hidegprésselés (manuális és automata) és melegprésselés technológiák alkalmazásával.

A jelenleg folytatott technológiák sorát – egy kb. 15.000 m²/munkanap kapacitású feleletkezelő sor és a hozzá tartozó kiegészítő technológiai berendezések telepítésével – felületkezelő technológiával kívánta bővíteni.

A felületkezelő technológiának helyet adó csarnok (B jelű épület) a 2024. évben megvalósult, azonban a felületkezelő technológia telepítése mindeddig nem történt meg. Az új technológiának is helyet adó B jelű épületben kizárólag a hegesztés technológia berendezéseinek telepítését végezték el.

A veszélyes hulladékok gyűjtésére tervezett, 2. számmal jelölt üzemi gyűjtőhely 2025-ig nem valósult meg.

Továbbá a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya az Ügyfél telephelyén 2024. szeptember 10. napján helyszíni ellenőrzést tartott. A helyszíni szemle során mind a munkahelyi, mind az üzemi gyűjtőhelyek vonatkozásában eltérés volt tapasztalható.

Tekintettel a fentiekre, az Ügyfél felülvizsgálta a telephelyen folytatott tevékenységek során keletkező hulladékok gyűjtését mind az üzemi, mind a munkahelyi gyűjtőhelyek vonatkozásában. A felülvizsgálat eredményeképpen aktualizálta az üzemi gyűjtőhelyek üzemeltetési szabályzatát, továbbá a munkahelyi gyűjtőhelyeket.

A beadvány értelmében

- a „B jelű” csarnokban – a hegesztés technológia során keletkező hulladékok gyűjtésére – új munkahelyi gyűjtőhelyek kerültek kijelölésre;
- pontosította a meglévő, „A jelű” csarnokban folytatott tevékenységek során keletkező hulladékok gyűjtésére kijelölt munkahelyi gyűjtőhelyek adatait;
- felülvizsgálta és módosította az üzemi gyűjtőhelyek üzemeltetési szabályzatát.

Levegőtisztaság-védelem

Üzemelés

A T1 technológia pontforrásain kibocsátott légszennyező anyagokra a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VMr.) 7. sz. melléklete 2.52.1. alapján eljárás-specifikus kibocsátási határértékeket állapítottam meg. A kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

A T2 technológia pontforrásán kibocsátott légszennyező anyagok határértékeit a *140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről* szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklete tartalmazza. A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A T3 technológia pontforrásain kibocsátott légszennyező anyagokra a VMr. 6. sz. melléklete alapján általános technológiai kibocsátási határértékeket állapítottam meg. A kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

A T4 technológia pontforrásain kibocsátott légszennyező anyagok határértékeit az *egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról* szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2. sz. melléklete 1. táblázat 8. sora tartalmazza.

Tárgyi telephely Esztergom város területén helyezkedik el. A *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 2. § 14. c. pontja szerint meghatározó összesített hatásterület a pontforrásoktól legtávolabb a déli irányba, kb. 1360 méterre terjed. A hatásterületen belül a mért koncentrációk nem haladják meg a terhelhetőséget, a levegővédelmi követelmények teljesülnek.

A benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete az alábbi táblázatban felsorolt **esztergomi hrsz.-ú** ingatlanokat érinti:

Pontforrások egyesített hatásterülete által érintett helyrajzi számok táblázatos összefoglalása

8494/1	8494/2	8499	8500	8502/1	8503/2	8577	0136/35	20377/18
8503/3	8508	10773/2	9010/2	20353/18	0136/6	0136/20	0136/36	20377/23
8509	8515	8515/2	9019	20353/23	0136/40	0136/21	0136/37	20377/24
8511	8516/1	8525/2	9020	20353/8	0136/41	0136/22	0136/38	20377/40
8510/1	8516/2	8525/4	9021	20353/10	0136/42	0136/23	0136/33	20377/56
8510/2	8518	10772	9022	20353/12	0136/43	0136/25	0136/17	20377/45
8553/2	8520	9012	9024	20353/19	0136/44	0136/26	0136/18	20377/48
8512	8519	9013	9025/2	20353/21	0136/45	0136/27	0136/19	20377/43
8555	8522	9014	9025/1	20353/26	0136/46	0136/28	0136/52	20377/29
8512	8517	9015	9026/5	20353/25	0136/47	0136/29	0136/53	20377/27
8513/2	8521	9016	9026/2	20353/27	0136/48	0136/9	0137	20377/55
8513/1	8523/1	9010/4	9027	20353/5	0136/49	0136/5	0138/19	20377/54
8553/1	8524	9018	20353/17	0136/1	0136/50	0136/15	0138/42	20377/53
8514	8523/2	9017	20353/24	0136/7	0136/51	0136/16	20377/15	20377/44
						0136/ 8	20377/41	20377/52

Országhatáron áterjedő hatással nem kell számolni.

Felhagyás

A tervezett tevékenység folytatását hosszútávon tervezik, a telephely a későbbiekben is iparterületként működik tovább. Így a felhagyás fogalma a beruházás jellegéből adódóan nem értelmezhető.

A bontási munkálatok során tapasztalható levegőszennyezés várhatóan a létesítéskor tapasztalható levegőszennyezés mértékéhez közelít.

Havária

Havária esemény esetleges üzemzavar, vagy tűz esetén alakulhat ki, melynek következtében nagy mennyiségű légszennyező anyag juthat a környezetbe, mely az elhárítást (oltást) követően megszűnik és a légszennyező anyagok a légkörben gyorsan felhígulnak.

Levegőtisztaság-védelmi előírások az alábbi jogszabályi helyeken alapulnak:

- Lvr. 4. §, Lvr. 5. § (2) bekezdése; Lvr. 26. § (2) bekezdése;
- Lvr. 31. § (4) bekezdése; Lvr. 32. § (1) bekezdése;
- Lvr. 31. § (2) bekezdése és 7. sz. melléklete;
- a *levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VM rend.) 18. § (1) bekezdése;
- Lvr. 6. sz. mellékletének 2-4. pontjai;
- Lvr. 6. sz. mellékletének 5. pontja; a VM rend. 6. § (1) bekezdése, 8. § (1)-(2) bekezdései, 12. § (1)-(2) bekezdései, 15. § (1) b) pontja, (3) bekezdése és 14-15. sz. mellékletei;
- VM rend. 16. §-ban foglaltak;
- VM rend. 7. §-ban foglaltak;
- Lvr. 4. §-ban foglaltak;
- VM rend. 15. § (5) bekezdése;
- a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 8. §, a Lvr. 6. sz. mellékletének 6-7. pontjai.

Környezeti zaj- és rezgésvédelem

A fenti tárgyú és számú IPPC engedélymódosítás kiadásához Zaj- és rezgésvédelmi szempontból **új előírások, feltételek közzlése nélkül hozzájárulok**, a KE/041/02838-30/2022 számú határozatban előírt előírásokat továbbra is fenntartom.

Zaj- és rezgésvédelmi Indokolás az alábbiakkal egészül ki:

A KE/041/02838-30/2022. számú határozat módosítására vonatkozóan EPAPIR-20250311-15277 azonosító számon benyújtott kérelem alapján:

Az Ügyfél a P26 megnevezésű „T1” hegesztés technológiához tartozó pontforrás létesítésére, a P25 megnevezésű pontforrás kibocsátási felület keresztmetszet nagyságára és a talajszinttől számított magasságának változására, valamint a telephelyen felhasznált, kezelt hulladékok megnevezésére és mennyiségére vonatkozóan terjesztette elő az engedélymódosítási kérelmet.

A P25 és P26 pontforrások üzemelése során fellépő zajhatásokra vonatkozó zajvédelmi előírások várhatóan teljesülnek, határérték feletti kibocsátásra nem kell számítani. A telephelyen folytatott tevékenység során a területre megengedett zajterhelési határértékek nem haladják meg a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendeletben előírt határértékeket. Zajcsökkentési intézkedések kidolgozása jelen állapotban nem szükséges.

A telephely jelenlegi állapotára vonatkozóan a környezeti zajhatásokra és a hatásterületre gyakorolt hatásokat az Encotech Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. vizsgálta 2024. szeptember 26. napján. A vizsgálatról készült szakértői vélemény témaszáma: M-471/2024. A vizsgálat eredménye, csak a nappali időszakokra vonatkozik, a domináns zajforrás az épületen kívüli berendezések (légkezelő, hulladék kihordó konvektor), valamint az üzemcsarnokon belüli zajforrások (présgépek, hegesztő robotok, melegprések kemencével), melyek környezeti zajkibocsátása megfelel az előírásoknak.

Az Ügyfél nyilatkozata alapján a KE/041/02838-30/2022. számú határozatban foglaltakhoz képest változás nem történt zaj- és rezgésvédelmi szempontból.

A tervezett KTL festés, oldószeres kezelés, beégetés megnevezésű technológiák beüzemelését követően szakértő által mért és készített nappali, valamint éjszakai tényleges környezeti zajkibocsátás mérést és hatásterület lehatárolást tartalmazó mérési jegyzőkönyvet a Főosztály részére meg kell küldeni.

Fentiek alapján az engedély rendelkező rész *II. fejezete* szerinti módosítása mellett döntöttem.

*

A hulladékgazdálkodási feladatkörben eljáró **Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály** a **KE/046/02626-6/2025. számú szakkérdés véleményében** tett megállapításait jelen határozat II. fejezetében és Indokolás „*A dokumentációban foglaltak alapján az alábbiakat állapítottam meg*” részében rögzítettem.

*

A fentiek nyomán a Khvr. 20/A. § (9)-(10) bekezdései alapján az engedély módosításáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint; figyelemmel arra, hogy „*az egységes környezethasználati engedélyhez képest nem történt jelentős változás.*” (I-II. Fejezet)

Az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költségként – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – az Ügyfél igazoltan megfizetett 150.000,- Ft, (azaz százötvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és Rend. a 3. sz. mellékletének 2. főszám 2.2. alszáma alapján, figyelemmel a Rend. 3. sz. mellékletének 10. főszám 3. alszámára.

Jelen határozat IV. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 124. §-án, 125. § (1) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 112. §-ának megfelelően – az Ákr. 118. § (2) bekezdése és 118. § (3) bekezdése szerint – az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Khvr. 26/A. §-a biztosítja. A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg; minderről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztattam az Ügyfelet.

A jogorvoslati illetékről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdése, a 73. § (1) bekezdése és az eljárási illeték megfizetésének és megfizetése ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet rendelkezik. (V. fejezet)

Hatáskörömet a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) 6. § (1) bekezdés c) pontja, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 2. § (1) bekezdése, illetékességemet a Kr. 2. § (1) bekezdése, a Korm.rend. 2. § (1) bekezdése és a Hkr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából:

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*