

Pontforrás emissziójának meghatározása

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

a **Samsung SDI**

gödi telephelyén (2131 Göd, Ipartelep hrsz. 6901)

üzemelő **P78 pontforrás** emissziójának meghatározására vonatkozóan


Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft.
1149 Budapest, Pósa Lajos utca 20-22.
Adószám: 12324309-2-42
ERSTE 11600006-00000000-94456505



Márkus Miklós

laboratóriumvezető

Budapest, 2021. augusztus 25.

AZONOSÍTÓ ADATOK

MEGRENDELŐ		VÁLLALKOZÓ	
Megrendelő képviselője:	Frankovits György István	Iktatószám:	2021/164
Megrendelés dátuma:	2021. március 31.	Munkaszám:	2021/164/EM/4

A mű egészének, vagy valamely azonosítható részének anyagi és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználásához, és minden egyes felhasználáshoz a szerző, illetőleg jogutódja engedélye szükséges. Ilyen módon és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a szerző, mint a személyhez fűződő jogok, illetve a FONOR Kft., mint a vagyoni jogok jogosultja, írásos hozzájárulásával lehet csak a jelen művet – a szerző nevének és ebbéli minőségének feltüntetése mellett – nyilvánosságra hozni, a mű egységét érintő bármilyen beavatkozást végezni. Továbbá és különösen a művet többszörözni, terjeszteni, nyilvánosan előadni, nyilvánossághoz közvetíteni sugárzással vagy másként, sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz tovább közvetíteni, átdolgozni, kiállítani. A szerzői jog fenti és egyéb módú megsértésének jogkövetkezményeit, a szerzőt és jogutódát illető jogvédelmi eszközöket a hivatkozott jogszabály XIII. fejezete tartalmazza.

FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft.

A NAH által NAH-1-1107/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Tartalom

1. Alapadatok	3
1.1. Vizsgálatot végző szervezet	3
1.2. Vizsgálatot végezte	3
1.3. Jegyzőkönyvet készítette	3
1.4. Megrendelő	3
2. Vizsgálat célja	3
3. Figyelembe vett előírások	4
4. Vizsgálat körülményei	4
4.1. Vizsgálat helye és időpontja	4
4.2. Mérési körülmények	4
4.3. Mintavételi körülmények	5
4.4. Környezet meteorológiai körülményei	5
5. Vizsgált technológia, pontforrások és komponensek	6
5.1. A vizsgált technológia ismertetése	6
5.2. A vizsgált pontforrások és komponensek	7
6. Alkalmazott műszerek	8
7. Mérési módszerek	9
7.1. Szerves anyagok emissziójának meghatározása	9
7.2. A klímaparaméterek meghatározása	9
7.3. Hőmérséklet mérése	10
7.4. Sebesség és térfogatáram meghatározása	10
8. Vizsgálati eredmények a P78 jelű pontforrásra vonatkozóan	11
8.1. Mérések időtartama	11
8.2. Légtechnikai paraméterek	11
8.3. Mintavételi körülmények	12
8.4. Mintavételi paraméterek	13
8.5. Szerves anyagok a véggázban	13

1. Alapadatok

1.1. Vizsgálatot végző szervezet

FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft.

A NAH által NAH-1-1107/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1149 Budapest, Pósa Lajos u. 20-22.

1.2. Vizsgálatot végezte

Pletser Dávid vizsgáló munkatárs

1.3. Jegyzőkönyvet készítette

Pletser Dávid vizsgáló munkatárs

1.4. Megrendelő

Samsung SDI

2131 Göd, Ipartelep hrsz. 6901

A megrendelő képviselője: **Frankovits György István**

A mérések során jelen volt: **Frankovits György István**

2. Vizsgálat célja

A **Samsung SDI** gödi telephelyén üzemelő légszennyező **P78** pontforrás emissziójának meghatározása az üzemelés közben keletkező és kibocsátott szerves légszennyező anyagokra vonatkozóan.

Az üzemeltető nyilatkozata alapján az üzem **napi normál üzemmenetnek megfelelően** működött, a berendezések a mérések ideje alatt a szokásos módon, meghibásodás nélkül üzemeltek.

3. Figyelembe vett előírások

- MSZ ISO 8756:1995 hőmérséklet, légnedvesség, légnyomás mérése
- MSZ 13-101:1985 technológiai légszennyező források vizsgálata. Gázemisszió szakaszos és folyamatos mintavételének és meghatározásának követelményei.
- MSZ EN 13649:2002 Mintavétel jellegzetes gázfázisú szerves vegyületek tömegkoncentrációjának meghatározásához (visszavont szabvány).
- MSZ 21853-1:1976 Légszennyező források vizsgálata. Általános előírások
- MSZ 21853-2:1998 Légszennyező források vizsgálata. A térfogatáram meghatározása

4. Vizsgálat körülményei

4.1. Vizsgálat helye és időpontja

A vizsgálatokat a **Samsung SDI** 2131 Göd, Ipartelep hrsz. 6901 szám alatti telephelyén **2021 augusztus 02-án** végeztük.

4.2. Mérési körülmények

A mérések ideje alatt a **napi normál üzemmenetnek** megfelelően üzemelő technológia, valamint légszennyező pontforrások kerültek kimérésre.

A mérések ideje alatt a fent említett üzemviteltől eltérő esemény (pl. üzemzavar) nem fordult elő.

4.3. Mintavételi körülmények

A **P78** pontforrásból a szerves anyagok mérése során a gáz-mintavétel szakaszosan történt.

A vizsgált komponensekre **3 db 30 perces** mérést végeztünk, ezek átlagát képeztük, s így az összesített mérési eredmények e **3 db mérés átlagát adják**.

4.4. Környezet meteorológiai körülményei

Meteorológiai jellemző	Mért érték
Barometrikus légnyomás [hPa]	1003
Levegő hőmérséklet [°C]	20-25
Relatív légnedvesség tartalom [rH%]	60-45
Szélsébség [m/s]	gyenge
Időjárás	felhős

5. Vizsgált technológia, pontforrások és komponensek

5.1. A vizsgált technológia ismertetése

Az kibocsátások egy része az anód (negatív) és katód (pozitív) elektródák előállításánál jelentkezik. A katód elektróda alapanyagait összekeverik, majd alumínium fóliával bevonják. A bevonathoz kevert n-metil-2-pirrolidon (továbbiakban: NMP) a megfelelő illeszkedéshez szükséges. A katód bevonatolása után préselik, és vágás előtt szárítják, amelynek során a bevonathoz kevert NMP nagyobbik részét visszanyerik a technológiába újrahasznosításra, kis része pedig kurtökon át távozik a légkörbe.

Az anód elektróda esetén szintén összekeverik az alapanyagokat, ezután réz fóliával bevonatolják, majd préselik, biztonsági réteggel bevonatolják, vágják, és közben szintén NMP távozik a külső légkörbe. A későbbi összeszerelés során szintén NMP távozhat a légkörbe, bár csak kis mértékben.

A fentiekén kívül olyan légszennyező pontforrások kapcsolódnak még a gyártáshoz, amelyek az egyes munkaterületek levegőjének vegyi anyag szintjét hivatottak szabályozni, mivel a technológiában dimetil-karbonát is használatos, amelynek tűzvédelmi szempontból fontos a légkör koncentrációjának megfelelő szint alatt tartása, lévén kiemelten tűzveszélyes anyag. Emellett egyéb paraffin- szénhidrogének felhasználása várható még. A munkaterületekből elszívott levegőt azért minden esetben egy-egy aktív szén adszorberrel ellátott leválasztóegységen keresztül juttatják a szabadba.

5.2. A vizsgált pontforrások és komponensek

Azonosító	Megnevezés	Magasság [m]	Kilépési keresztmetszet [m ²]
P78	Active Carbon Tower Degasing kürtője II.	5,0	0,385 (O)

Kód	Megnevezés	CAS szám	HÉ értelmezés
143 ^B	Metil-ciklohexán	108-87-2	-
70	1,3-butadién	106-99-0	Általános: 3 A ^D
142 ^B	Ciklohexán	108-93-0	-
735	Ciklopentán	287-92-3	Általános: 3 C ^D
109	Heptán	142-82-5	Általános: 3 C ^D
105	Hexán	110-54-3	Általános: 3 C ^D
106	Oktán	111-65-9	Általános: 3 C ^D
104	Pentán	109-66-0	Általános: 3 C ^D
644	n-Metil-2-pirrolidon	872-50-4	Általános: 3 C ^D
598	Paraffin-szénhidrogének (C9-től)	64771-72-8	Általános: 3 C ^D

^B Kibocsátási határértékkel nem rendelkező bevallásköteles anyag

^D A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú melléklete szerint

6. Alkalmazott műszerek

Műszer			Hitelesítés/kalibrálás		Alkalmazott mérés határ
megnevezése	típusa	gyári száma	száma	érvényessége	
Szakaszos mintavevő	Stieber	13-SZM-004	N23843, H82628	2021.06.29	40-120 l/h
Légnyomásmérő	BM-01	UZ 0003	N16298	2021.01.07.	980-1020 mbar
Prandtl-cső	1000 x10	13-P01000-032	S-2352/2013	-	-
Többfunkciós légállapot-mérő	Testo 435-4	01317769/701	P1903926	2021.03.19.	0-25 hPa
Hődrótos légsebességmérő	Testo 405-V1	39407510	AS1903923	2021.03.19.	0-20 m/s
Multifunkciós szonda (T)	Testo 0635.1535	10379268	H1904165	2021.03.19	-20 - +70 °C
Multifunkciós szonda (φ)			H1904165	2021.03.19	0-100 rH%

7. Mérési módszerek

7.1. Szerves anyagok emissziójának meghatározása

MSZ 13-101:1985 és MSZ EN 13649:2002 szerint

Mérési módszer elve: a szerves gázokkal, gőzökkel szennyezett levegőmintát 1 db 2-zónás, kb. 100/50 mg SKC gyártmányú Anasorb CSC (Cat. No. 226-01) 30 - 50 mesh (0,3 - 0,5 mm) ASTM szemcsenagyságú aktív szén töltetű, két végén kvarcgyapottal lezárt, 50 mm hosszú, 5 mm átmérőjű, üveg mintavevő csövön szívattuk át. Az aktív szén töltet egymástól üveggyapottal elválasztott két rétegből áll, a második réteg a mintavétel teljességének ellenőrzésére szolgál.

*Az adszorbeált szennyező anyagok meghatározása gázkromatográfiás módszerrel történt. A minták elemzését a WESSLING Hungary Kft., a NAH által NAH-1-1398/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium végezte (Jegyzőkönyv száma: **683070/1**) Lásd melléklet!*

7.2. A klímaparaméterek meghatározása

A mérések időpontjában megmértük a légállapot adatokat (*hőmérséklet, páratartalom*). A mérésnél a szabványosorozat vonatkozó előírásaira támaszkodtunk.

7.3. Hőmérséklet mérése

A csővezetékben áramló gáz hőmérsékletének és nedvességtartalmának meghatározására kapacitív érzékelőt használtunk. A mérőműszer relatív százalékban jelzi a vízgőz koncentrációt és a gáz hőmérsékletét is.

7.4. Sebesség és térfogatáram meghatározása

A csővezetékben áramló gázáram áramlási sebességét Stieber gyártmányú PRANDTL-csőhöz csatlakoztatott dinamikus nyomásmérővel mértük. Az áramlási sebességek (w_i) átlaga adja az átlagos áramlási sebességet ($w_{\bar{a}}$) azaz

$$w_{\bar{a}} = \sum w_i / n$$

A csővezeték adott keresztmetszetében áramló gázáram térfogatárama pedig az átlagos áramlási sebesség és a csőkeresztmetszet (A) szorzata:

$$V = w_{\bar{a}} \times A \text{ m}^3/\text{s}, \text{ illetve } V = 3600 \times w_{\bar{a}} \times A \text{ m}^3/\text{h}$$

Az így meghatározott térfogatáramokat a mért hőmérséklet és légnyomás alapján számítottuk át normál térfogatra.

8. Vizsgálati eredmények a P78 jelű pontforrásra vonatkozóan

8.1. Mérések időtartama

11³⁰ – 12⁰⁰, 12⁰⁵ – 12³⁵, 12⁴⁰ – 13¹⁰ h (3 x 30 perc).

8.2. Légtechnikai paraméterek

Kör keresztmetszetű légcsatorna:

- mérési pontok száma: 2 x 2 db (2 db egymástól 90°-al elforgatott tengely mentén)
- mérési pontok helyzete:
 - 1. pont: 0,146 Ø (ahol Ø: csőátmérő)
 - 2. pont: 0,854 Ø

Pontonkénti sebességek:

Mérési tengely	Sebességek a mérési pontokban [m/s]	
Ø _b : 0,70 m	1. (0,10 m)	2. (0,60 m)
1.	3,9	4,3
	3. (0,10 m)	4. (0,60 m)
2.	4,3	3,7

Összesített mérési eredmények:

Állandó paraméterek:

a kibocsátó felület talajszint feletti magassága
a kibocsátó felület keresztmetszete
a mérési szelvény keresztmetszete

Mért átlagos paraméterek:

nedvességtartalom (száraz, normál állapotra vonatkoztatott) *
statikus nyomás
abszolút nyomás
hőmérséklet

Számított átlagos paraméterek:

száraz sűrűség (normál állapotra vonatkoztatott) *
nedves sűrűség (normál állapotra vonatkoztatott) *
sebesség
korrekciós tényező
aktuális térfogatáram
térfogatáram (nedves, normál állapotra vonatkoztatott) *
térfogatáram (száraz, normál állapotra vonatkoztatott) *
térfogatáram (száraz, normál állapotra vonatkoztatott, korrigált) *

mérőszám	mértékegység
5,0	m
0,385	m ²
0,385	m ²
0,0020	kg/m ³
3	Pa
100303	Pa
295,7	K
1,293	kg/m ³
1,292	kg/m ³
4,1	m/s
0,9355	
5616	m ³ /h
5136	m ³ /h
5123	m ³ /h
4793	m ³ /h

* A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású gázra vonatkoznak.

8.3. Mintavételi körülmények

Az épület mellett, a szabadban található, függőleges állású, kör keresztmetszetű (Ø= 0,70 m) acélcső kürtő oldalán (a talajszinttől mért kb. 4,7 m magasságban, előtte kb. 1,9 m, utána kb. 0,80 m változatlan keresztmetszetű egyenes csatornaszakasz) kialakított mintavételi nyílásban mértük az áramló gáz nyomását, hőmérsékletét, nedvességtartalmát és innen történt a gáz mintavétel is.

8.4. Mintavételi paraméterek

Minta megnevezése	Mérési periódus	Mintavételi idő [min]	Szívási sebesség [dm ³ /h]	Nyomás [hPa]	Hőmérséklet [°C]	Össz levegőminta [dm ³]*
Szerves anyagok (FEM147)	11 ³⁰ – 12 ⁰⁰	30	29,0	978	22,5	12,9
Szerves anyagok (FEM148)	12 ⁰⁵ – 12 ³⁵	30	29,0	978	22,9	12,9
Szerves anyagok (FEM149)	12 ⁴⁰ – 13 ¹⁰	30	29,8	978	23,0	13,3

* Az értékek 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású gázra vonatkoznak.

8.5. Szerves anyagok a véggázban

Vizsgált komponens		Osztály	Tömegáram ^J [kg/h]	Koncentráció ^E [mg/m ³]
kód	megnevezés			
70	1,3-Butadién	3 A	<0,0018	<0,38
104	Pentán	3 C	<0,0018	<0,38
105	n-Hexán	3 C	<0,0018	<0,38
106	Oktán	3 C	<0,0018	<0,38
109	heptán	3 C	<0,0018	<0,38
142 ^B	Ciklohexán	-	<0,0018	<0,38
143 ^B	Metil-ciklohexán	-	<0,0018	<0,38
598	Paraffin-szénhidrogének (C9-től)	3 C	<0,0018	<0,38
644	N-metil-2-pirrolidon	3 C	<0,0018	<0,38
735	Ciklopentán	3 C	<0,0018	<0,38
Szerves anyagok összesen		3 A és 3 C	<0,0018	<0,38
		3 A+B+C	<0,0018	<0,38

^E A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású gázra vonatkoznak.

^J A 3 db vizsgálati eredmény átlaga.

^B Kibocsátási határértékkel nem rendelkező bevallásköteles anyag.

Lezárva: Budapest, 2021. augusztus 25.

A jegyzőkönyvet készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Pletser Dávid".

Pletser Dávid
vizsgáló munkatárs

Ellenőrizte:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Verebélyi Gábor".

Verebélyi Gábor
vizsgáló munkatárs

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: A WESSLING Hungary Kft., a NAH által NAH-1-1398/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratóriumának mérési eredményei. (Jegyzőkönyv száma: 683070/1)

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

**Megrendelő: FONOR Környezetvédelmi és
Munkavédelmi Kft.**

1149 Budapest, Pósa Lajos utca 20-22. B. ép. fszt. 1.

Projekt: 2021/164/4 (2021/K/07683)

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 683070/1

A NAH által NAH-1-1398/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Analitika kezdete: 2021. 08. 03.

Analitika vége: 2021. 08. 13.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.
A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére
bocsátott mintákra vonatkoznak.

A WESSLING Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes
terjedelmében sokszorosítható.



Jegyzőkönyv érvényesség
ellenőrzés.

Vizsgálati mintákat összesítő táblázat
Beszállító: FONOR Kft. Beszállítás ideje: 2021/08/03 13:20 Megrendelőlap száma: 2021/025088

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
FEM147	2021/08/02	Légszennyező pontforrás véggáza	0004272034	1 db	Aktív szén SKC 226-01	Hűtött	Akkreditált	FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft.	
FEM148	2021/08/02	Légszennyező pontforrás véggáza	0004272035	1 db	Aktív szén SKC 226-01	Hűtött	Akkreditált	FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft.	
FEM149	2021/08/02	Légszennyező pontforrás véggáza	0004272036	1 db	Aktív szén SKC 226-01	Hűtött	Akkreditált	FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft.	

Illékony szerves vegyületek

Mintatípus: Légszennyező pontforrás véggáza

(1) CEN/TS 13649:2014

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Minta jele		
		FEM147	FEM148	FEM149
Ciklopentán ¹	µg/minta	<5	<5	<5
Paraffinok (C9-16) ¹	µg/minta	<5	<5	<5
1,3-Butadién ¹	µg/minta	<5	<5	<5
Ciklohexán ¹	µg/minta	<5	<5	<5
Metilciklohexán ¹	µg/minta	<5	<5	<5
n-Heptán ¹	µg/minta	<5	<5	<5
n-Hexán ¹	µg/minta	<5	<5	<5
N-Metil-2-pirrolidon ¹	µg/minta	<5	<5	<5
n-Oktán ¹	µg/minta	<5	<5	<5
n-Pentán ¹	µg/minta	<5	<5	<5

A vizsgálatok során használt készülékek: HP-6890-GCMS_13-5975

2021. augusztus 13.

Filep Zoltán
Laboratóriumvezető

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Jelen szakértői vélemény a **Samsung SDI** gödi telephelyén (2131 Göd, Ipartelep hrsz. 6901) található **P78 pontforrás** emisszió vizsgálatára vonatkozó 2021/164/EM/4 munkaszámú vizsgálati jegyzőkönyvének adatai alapján készült és kizárólag azzal együtt használható fel.

1. A szakvéleményt készítette

Verebélyi Gábor szakértő

Mérnöki Kamarai nyilvántartási szám: 13-15884

Bejegyezve a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara által *Levegőtisztaság-védelmi szakértő (SZKV-1.2.)* szakterületen.

2. Levegőszennyező anyagok megengedett koncentrációi

A technológiai kibocsátási határérték légszennyező pontforrásonként értelmezendő.

A tömegáram küszöb alá eső (küszöbnél kisebb tömegáram esetén) légszennyező anyag kibocsátása esetén (a kibocsátási koncentráció vizsgálata nélkül) a légszennyező forrás üzemeltetőjének levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést kell tennie (LAL). Amennyiben a légszennyező anyag kibocsátása eléri vagy meghaladja a küszöbértéket, a légszennyezés éves mértékét (éves levegőtisztaság-védelmi jelentést) is be kell jelenteni.

2.1. P78 jelű pontforrás

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú melléklete szerint:

Általános technológiai kibocsátási határértékek:

Komponens	Légszennyező anyag tömegárama [kg/h] ^F	Osztály ^G	Kibocsátási határérték [mg/m ³] ^E
2. 3. 1. Szer- ves anyagok	0,1 vagy ennél nagyobb	3 A	20,0
	2,0 vagy ennél nagyobb	3 B	100,0
	3,0 vagy ennél nagyobb	3 C	150,0
	3,0 vagy ennél nagyobb	3 A+B+C	150,0 ^H

E A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású gázra vonatkoznak.

F Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

G Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egyidőben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértéket.

H Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén összesen legfeljebb 150 mg/m³, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl.

3. Vonatkozó jogszabályi előírások

- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
- 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

4. Vizsgálati eredmények értékelése

4.1. P78 jelű pontforrás

Osztály:	Tömegáram ^J [kg/h]	Koncentráció [mg/m ³] ^{JE}	Tömegáram küszöb-érték [kg/h]	Kibocsátási határérték [mg/m ³] ^E
3 A és 3 C	<0,0018	<0,38	3,0 vagy ennél nagyobb	150
3 A+B+C	<0,0018	<0,38		

E A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású gázra vonatkoznak.

J A 3 db vizsgálati eredmény átlaga.

5. Összefoglaló értékelés

A határértékek és a számított emissziók összehasonlításával megállapítható, hogy a vizsgált pontforrások kibocsátása a vizsgált komponensek esetében

NEM HALADJA MEG

a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú mellékletében szereplő megengedett általános és technológiai koncentráció- illetve technológiai tömegáram határértékeket.

2021. augusztus 25.



Verebélyi Gábor

levegőtisztaság-védelmi szakértő