



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/KTHF/01106-16/2026

Ügyintézők: Füredi Nóra Katalin

dr. Balogh Johanna

Telefonszám: 82/527-666

82/502-627

Tárgy: A Wienerberger zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyár egységes környezethasználati engedélyének módosítási eljárása

KÜJ: 100170232

KTJ_{telephely}: 100059189

KTJ_{létesítmény}: 101624500

HATÁROZAT

A **WIENERBERGER Téglaiipari zRt.** (1119 Budapest, Bártfai u. 34., a továbbiakban: Környezethasználó) részére az **SO/KTHF/01488-11/2025.** iktatószámú határozattal kiadott és az SO/KTHF/01106-6/2026 és SO/KTHF/01106-13/2026 iktatószámú határozatokkal módosított – a Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz.-ú telephelyén lévő téglagyár üzemeltetésére vonatkozó – **egységes környezethasználati engedélyt** (a továbbiakban: Engedély) – hivatalból – az alábbiak szerint

módosítom:

- 1. Az Engedély Te./M2. melléklete helyébe jelen határozat mellékletét képező Te./M3. melléklet lép.**

Az Engedély egyebekben nem változik meg, így a fenti módosítással nem érintett rendelkezései – változatlan tartalommal – továbbra is érvényesek maradnak.

Jelen határozat csak az Engedéllyel együtt érvényes.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Kormányhivatalnál előterjesztett **fellebbezéssel lehet élni.**

A fellebbezést az elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet - kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő!

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a, azaz 10.125 forint, természetes személyek illetve civil szervezetek esetében 5.000 forint, amelyet Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMKHKörnyezet- és Természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell megfizetni. Banki átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a jelen döntés iktatószámát, és az átutalási megbízást vagy annak hiteles másolatát a Kormányhivatal részére meg kell küldeni.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó a Kormányhivatal által kiadott Engedéllyel rendelkezik a tárgyi telephelyen található téglagyár üzemeltetésére vonatkozóan. Az Engedély az SO/KTHF/01106-6/2026. és SO/KTHF/01106-13/2026 iktatószámú határozatokkal módosításra került.

Az Engedély 2025. július 11. napján véglegessé vált, és 2035. június 10. napjáig hatályos.

A Kormányhivatal az SO/KTHF/01106-13/2026 iktatószámú határozatában engedélyezte a technológia módosítását, mely során a 30 AKU Z hanggátló téglagyártása esetén az alapanyaghoz petrokokszt is terveznek adagolni.

A Kormányhivatal 2026. július 20. napján utólagos iratellenőrzés során megállapította, hogy az engedélyezett technológia módosítása nem kizárólag a 30 AKU Z hanggátló téglagyártására vonatkozik hanem a teljes technológiára. Fentiek alapján a Kormányhivatal hivatalból eljárást indított az Engedély módosítása iránt, az eljárás megindításának napja 2026. július 23. A Kormányhivatal a Környezethasználó értesítését a hivatalbéli eljárás megindulásáról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény(a továbbiakban: Ákr.) 104. § (3) bekezdésének a) pontja alapján mellőzte.

A fentiek alapján a Kormányhivatal a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 20/A. § (10) bekezdése értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött, és hivatalból módosította az Engedélyt.

A Kormányhivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A határozatot a Kormányhivatal a R. 21. § (9) bekezdése értelmében – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) és (2) bekezdésére - a honlapján közhírré teszi.

A határozat közhírré tételének napja: 2026. július 27.

A határozat levételének napja: 2026. augusztus 11.

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdésének b) pontja alapján a döntés közlésének napja a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatósággént a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 5. § (2) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus ügyintézésről az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja az EM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, e rendelet 3. számú mellékletének 10.2. pontja, valamint a 2. § (5) - (7) bekezdései szerint került megállapításra.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint

dr. Sinka-Ács Judit
főispán nevében és megbízásából

Sándorné Prait Katinka
osztályvezető

Melléklet: Te./M3.

- Kapják:
1. Végh & Végh MKT Kft. (13173151)
 2. WIENERBERGER zRt. (10731637)
 3. Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (BSZGYONK- 154703972) „**tájékoztatásul**”
 4. SVKH Marcali Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (MARCALINEO - 463091148) „**tájékoztatásul**”
 5. SVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály (helyben) „**tájékoztatásul**”
 6. Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (KHIV VAK TIVHF - 576058903) „**tájékoztatásul**”
 7. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság „**tájékoztatásul**”
 8. Zöld Pont Iroda (helyben)/web (közhírré tétel céljából)
 9. HNYR/P
 10. Irattár

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te./M3. 1/4. oldal
	A WIENERBERGER Zrt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. SO/KTHF/01106-6/2026 SO/KTHF/01106-13/2026 SO/KTHF/01106-16/2026 KÜJ: 100 017 232 KTJ _{ph} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

1. A telephelyen folytatott tevékenység:

1.1. Megnevezése:

Tevékenység megnevezése	TEÁOR' 08 száma
Téglagyártás (Égetett agyag építőanyag gyártása)	23.32

1.2. NOSE-P kód: 104.11

1.3. NOSE-P kód besoroláskód neve: Gipsz, aszfalt, beton, cement, üveg, rostok, téglák, csempek vagy kerámiatermékek gyártása (ásványi termék előállító ipar tüzelőanyag felhasználásával)

1.4. Környezetvédelmi Területi Jelölés: 101 624 500

2. A tevékenység engedélyezett kapacitása:

MEGNEVEZÉS	GYÁRTÁSI KAPACITÁS
Téglagyártás	500 t/nap max. termelés

3. A technológia ismertetése:

1. Anyagelőkészítés

Az agyag és az adalékanyag egyenletes adagolása szekrényes adagolókkal történik, ezek kiszolgálását homlokrakodógép végzi. A késztermék porozításának növelésére az agyaghoz 20-30 tf% puha fűrészport adagolnak. Egy speciális termékhez, a 30 AKU Z hanggátló téglához 10-20 % bazalt kerül adagolásra. A bazalt magas olvadáspontja (1.000-1.250 °C közötti) miatt, abból nem szabadul fel semmilyen káros anyag a szárítás során alkalmazott (810 °C) hőmérséklet során. Az engedélyezett teljes technológia alkalmas arra, hogy az alapanyag felhasználásakor petrolkoks adagolás is történjen, mivel korábban már használták ezt az alapanyagot. Amennyiben szükséges az agyaghoz 1-3 % petrolkoks adagolás is történik.

A kitermelt alapanyag megmunkálását az agyag előkészítő csarnokban kollerjárt és hengerművek látják el, a továbbítás szállítoszalagokon történik. A nyersanyagkeverék (agyag+adalékanyag) a gyártócsarnokban egy 100 m³-es adagolóba kerül.

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te./M3. 2/4. oldal
	A WIENERBERGER Zrt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. SO/KTHF/01106-6/2026 SO/KTHF/01106-13/2026 SO/KTHF/01106-16/2026 KÜJ: 100 017 232 KTJ_{ph}: 100 059 189 KTJ_{lét}: 101 624 500

Az agyag megfelelő képlékenységének beállítása a körtárcsás keverőben a hozzáadott gőz hatására megy végbe.

2. Formázás

A formázás során az agyagból vákumprés segítségével eltávolítják a levegőbuborékokat. Az agyagot az extruder a téglamintázatának megfelelő formán keresztül préseli ki. A keletkező téglakígyót egy drótkés a megfelelő méretre darabolja, majd a nyers téglák a szárító kocsira kerülnek.

3. Szárítás, égetés

Égetés előtt a nyers terméket szárítják. A nyers téglák szárítása LINGL típusú 3+1 csatornás műszárítóban történik. A szárító hőellátását a kemence hűlőmelege és földgáztüzelésű (3485 kW teljesítményű) csőégők biztosítják. Az elhasznált szárítóközeg 5 pontforráson (P3-P7) távozik a szabadba. A szárítás időtartama termékenként különböző, általában 24-48 óra közötti. A szárítás időtartama termékenként különböző, általában 24-48 óra közötti. A szárítás után a téglákat az kemencekocsira rakják, majd az égetőkemencébe tolják.

Az égetőkemence folyamatos üzemű, földgáztüzelésű alagútkemence. A kemencéből a füstgázok elszívó ventilátor és egy utánégető segítségével egy kürtön (P1) keresztül távoznak a szabadba. Az égetési idő termékenként különböző általában 18-55 óra, hőfoka 810°C.

4. Csomagolás, késztermék tárolás és szállítás

A kemencéből kitolt kocsik sínpályán jutnak el a leszedőgéphez. A téglát soronként helyezik át egy szállítószalagra, így a csökkent minőségű termékek kiszűrése biztosított. A selejtes égetett terméket külön gyűjtőhelyen tárolják, majd összetörés után a gyár területén vagy a bányában útjavításokhoz, vagy feltöltéshez használják fel termékként. A megfelelő minőségű téglákat raklapokra helyezik, majd utolsó lépésként megtörténik az egységgratok zsugorfóliázása. A csomagoláshoz használt fólia feltekercselve kerül a gyárba, majd a zsugorfóliázóra. A gép megfelelő méretet vág le belőle, felül összeforrasztja, majd ráhúzza az egységgratra. Ezután egy gázüzemű forrólevegő fúvó felmelegíti a fóliát, amely ráfeszül és összefogja a rakatot.

A teljes technológiai sor (előkészítés, nyerstéglagyártás, szárítás, égetés, egységgrat képzés) számítógépes vezérlésű.

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te./M3. 3/4. oldal
	A WIENERBERGER Zrt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. SO/KTHF/01106-6/2026 SO/KTHF/01106-13/2026 SO/KTHF/01106-16/2026 KÜJ: 100 017 232 KTJ_{ph}: 100 059 189 KTJ_{lét}: 101 624 500

Kapcsolódó tevékenységek:

Vízellátás, vízkezelés, csapadékvíz elvezetés, szennyvíz kezelés

A telephely a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott, a vízellátására, szennyvíz- tisztítására és elvezetésére, továbbá a csapadékvíz elvezetésre vonatkozó 10.440/1/1990.I. számon egységes szerkezetben kiadott, a 10.602/1/1992., 10.152/4/1993., 10.464/2/1998., 11.094/1/1998., 11.043/2/2000., 12.051/1/2000., 10.049/2/2002., 10.467/6/2004., 5435/2/2005., 753-1/2/2007., 502-2/2/2011., 36800/1740- 4/2017. ált., 36800/691-1/2020. ált. és 36800/3060-5/2024.ált számú határozatokkal módosított Zala/Pörös árok/13. vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A téglagyár technológiai vízigénye a gyár területén lévő 75 m talpmélységű mélyfúrású kútból biztosított. A többszörösen módosított vízjogi üzemeltetési engedély alapján a lekötött vízmennyiség 5000 m³/év. A telephely szociális vízfelhasználása a települési közműhálózatról biztosított.

A keletkező kommunális szennyvíz a közműszolgáltató által üzemeltetett közcsatornába kerül.

A technológiai vízfelhasználásból eredően a telephelyen nem keletkezik technológiai szennyvíz, mivel a felhasznált víz teljes mennyisége beépül a termékbe.

A gyári csapadék- és szennyvízcsatorna hálózat elválasztott rendszerű. A téglagyári sűrített levegő-ellátást biztosító kompresszornál keletkező olajos víz olajleválasztást követően a CS- 2-2 jelű csapadékvíz elvezető csatornába majd a 040 hrsz-ú útárokba kerül (CS-1 jelű csatorna). A leválasztott olajat veszélyes hulladékként gyűjtik és adják át feljogosítással rendelkező szervezetnek. A lefejtő kút mellett kialakított burkolt felületről összegyülekező, esetlegesen olajjal szennyeződő csapadékvíz előtisztítás után a téglagyár területén lévő CS-1 jelű csapadékvíz elvezető árokba kerül. Majd egy víznyelő aknán át jut a TECHNEAU DHF 101 E típusú olaj és hordalékfogó műtárgyba és a befogadóba (Battyán-patak). A telephelyen lévő targoncamosó megfelelő lejtéssel kialakított burkolatán összegyűlő csapadékvíz-, és mosóvíz, egy ülepítő-szűréses rendszeren keresztül, egy alkalmazási engedéllyel rendelkező olajleválasztó műtárgyba, majd onnan a befogadóba jut.

Energia- és gázellátás

A gyár területén belül tüzelő-és fűtőanyag tárolása nem történik (vezetékes földgáz ellátás van). A telephelyen 1 db földfeletti RHD-10-0-BE-0 típusú, konténerben elhelyezett fekvőhengeres acél gázolajtartály van. Az üzem a teljes földgázigényét vezetéken keresztül fedezi. Az üzem által használt földgáz a termékek gyártásához szükséges szárítás, égetést, valamint a fűtési és használati meleg vízellátást biztosítja. A szociális felhasználás gyakorlatilag elhanyagolható mértékű a termelési célú fogyasztáshoz képest.

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te./M3. 4/4. oldal
	A WIENERBERGER Zrt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. SO/KTHF/01106-6/2026 SO/KTHF/01106-13/2026 SO/KTHF/01106-16/2026 KÜJ: 100 017 232 KTJ_{tph}: 100 059 189 KTJ_{lét}: 101 624 500

4. A telephelyen folytatott tevékenység technológiai folyamatábrája:

