



TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: TOG/81/00028-10/2026.

Ügyintéző: Lékay Zsuzsanna

Telefon: 06-74/501-940

Tárgy: „Pigmix 2006” Kft. – Simontornya 0166/13, 0167, és 0166/16 hrsz. alatti sertéstelep–
egységes környezethasználati engedély

Melléklet: 1. sz. melléklet: levegőtisztaság-
védelmi alapadatok a számítógépes nyilvántartás
szerint

HATÁROZAT

1. Engedélyes megnevezése, azonosítók

1.1 Engedélyes megnevezése:

„PIGMIX 2006” Hústermelő- és Kereskedelmi Kft.
(továbbiakban: Engedélyes)

1.2 Engedélyes székhelye: 7081 Simontornya, Némedi u. (0166/13 hrsz.)

1.3 KSH szám: 11291457-0146-113-17

1.4 Telephelyének címe, amelyre az engedély vonatkozik:

7081 Simontornya 0166/13, 0167, 0166/16 hrsz. alatti ingatlanok
(továbbiakban: Telephely)

1.5 EOY koordináták: X: **155054**; Y: **609999**

1.6 Környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ): 100386604

1.7 Környezetvédelmi telephely azonosító (KTJ): 100642497

1.8 Létesítmény azonosító (KTJ_{lét}): 101611016

1.9 A tevékenység TEÁOR azonosítója: 0123 - sertéstenyésztés

A tevékenység NOSE-P kódja: 101.05

A tevékenység E-PRTR kódja: 7.a. II.

2. Az engedélyezett tevékenység

2.1 Engedélyes részére jelen határozatban foglalt feltételekkel a Tolna Vármegyei Kormányhivatal
(továbbiakban: hatóság)

egységes környezethasználati engedélyt ad

„Nagy létszámú állattartás - Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely
(30 kg-on felüli) sertések számára, illetve több mint 750 férőhely kocák számára.”
megnevezésű tevékenység végzésére.

jelen határozat **1.4** pontja szerinti Telephelyen a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
(továbbiakban: R.) 2. sz. melléklet 11. pontja alapján.

2.2 Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységekre vonatkozóan – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a hatóság megadottnak tekinti az alábbiakat:

2.2.1 A **D1 jelű diffúz forrás** működési engedélyét a határozat mellékletében foglaltak szerint és a határozat 9. „Levegőtisztaság-védelmi előírások” fejezetében szereplő előírások betartásával.

2.2.2 A *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: **faviR.**) 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti **szennyező anyag elhelyezésének engedélyét** – a 3.4.4 pontban meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, az állattartás során keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben.

2.2.3 A telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyását.

2.3 **Az egységes környezethasználati engedély 2031. február 28-ig érvényes.**

2.4 Az egységes környezethasználati engedélyben megadott, **külön jogszabályokban meghatározott engedélyek érvényességi ideje:**

2.4.1 2.2.1 pont szerinti működési engedélye **2031. február 28-ig** érvényes.

2.4.2 A szennyezőanyag elhelyezésének engedélye **2031. február 28-ig** érvényes.

2.4.3 Az Üzemi Kárelhárítási Terv **2027. január 15.** napjáig érvényes.

2.5 Az irányadó jogszabályokban, illetve jelen engedélyben foglalt környezetvédelmi követelmények és előírások teljesülésének felülvizsgálatát el kell végezni, és az erről szóló **felülvizsgálati dokumentációt 2030. december 10-ig** a hatósághoz be kell nyújtani, amely alapján a hatóság elvégzi az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatát. Ennek elmaradása esetén az egységes környezethasználati engedély visszavonható.

2.6 A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: **Kvt.**) 96/B. § (1) és (4) bekezdésére figyelemmel az Engedélyes éves felügyeleti díjat köteles fizetni, melynek mértéke 100.000 Ft, azaz egy százezer forint.

Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, tárgyév február 28. napjáig.

2.7. Jelen határozat **véglegessé válásával egyidejűleg a TOG/81/00013-6/2021.** iktatószámú egységes környezethasználati engedély, valamint annak módosításai **érvényüket veszítik.**

3. A telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok

3.1 A telephely elhelyezkedése:

A telephely Simontornya város dél-nyugati részén, a település külterületén helyezkedik el. A telephely megközelíthető a 61-es számú főútvonalon, melyről gyakorlatilag közvetlenül ágazik le a telephelyre vezető bekötőút.

A telephely a település központi belterületétől mintegy 6-700 m távolságban, nyugati irányban, illetve szintén a simontornyai belterületi ingatlanoknak számító Némedi úti lakóingatlanoktól déli irányban, kb. 400 m távolságban fekszik.

3.2 A telephely kapacitása:

Összesen **5270 férőhely** (5230 férőhely 30 kg-on felüli sertések számára és 40 férőhely az elkülönítő istállóban).

Épület megnevezése	Maximális férőhely
1. Hízlalda	640
2. Hízlalda	640
3. Hízlalda	640
4. Hízlalda	640
5. Hízlalda – jelenleg használaton kívül	250
6. Hízlalda – jelenleg használaton kívül	250
7. Hízlalda	320
8. Hízlalda	320
9. Hízlalda	320
10. Hízlalda	250
11. Hízlalda	320
12. Hízlalda	320
13. Hízlalda	320
Elkülönítő istálló	40*

*Az elkülönítő istállóban csak megbetegedés esetén időszakosan, és rövid ideig (néhány nap) tartózkodhatnak a sertések.

3.3 A tevékenység leírása:

A telephelyre körülbelül 20-22 kg-os tömeggel érkeznek a sertések 70 napos korban. A hízők kb. 210 napos korukig, a 115-125 kg-os tömeg eléréséig tartózkodnak a telephelyen.

A telephelyen az állattartó épületek kizárólag almos technológiával üzemelnek. A technológiát teljes egészében úgy alakították ki, hogy a környezetvédelmi, és az állatjóléti előírásoknak, valamint az állatok igényeinek feleljen meg. Az összes épület téglafalazatú, fenyőfa tetőszerkezetű, hullámpala-fedéssel. A fenyőfa tetőszerkezetre nádpadló szigeteléssel is készült.

A sertések által fallal érintkező felületen simított beton, egyéb felületeken vakolva, turnusváltásonként kétszeri fehér meszeléssel. A válaszfalak akácfa deszkából, az istállók aljzata monolit kohósalak-betonból készült.

Az állattartó épületek műszaki kialakítása gyakorlatilag azonos, pusztán a méretükben (alapterületükben) térnek el egymástól. Az istállókban alkalmazott állattartás technológiája szintén azonos.

Az állattartó épületekben az alábbi tartástechnológiát alkalmazzák:

Etetés, itatás:

A hizlaldák épületek takarmányozását önetetőből és nyomószelepes víztakarékos önitatóból végzik. A hizlaldához szükséges takarmányt a Bonafarm csoport biztosítja.

Emiatt a telep melletti takarmánykeverőt a sertéstelepi takarmány előállítás céljából már nem veszik igénybe, így az nem kapcsolódik a telepi tevékenységhez. A takarmány beszállítása zárt rendszerű, pneumatikus takarmányszállító autókkal történik, melyek kiporzás-mentesen töltik fel a hizlaldák előtt található tartályokat.

Innen automata csigás etető rendszerrel továbbítódik a takarmány az állatokhoz.

Takarítás:

Az előzőekben említett almos tartás lényege, hogy az alomszalma a kutricában képződő teljes mennyiségű vizelet felszívására képes, ezért úgy alakították ki a padozat lejtését, hogy a folyosóról a befelé, az alom irányában történjen a vizelet szivárgása.

A szennyezett alom kicserélése naponta történik gumikerekes trágyaszállító kézikocsi alkalmazásával. A kutricából kirakott szennyezett alomszalmát közvetlenül a telepi betonozott átmeneti tárolókba juttatják. Az átmeneti tárolókból (I.-es, II.-es jelű) hetenkénti-kéthetenkénti gyakorisággal kerül átszállításra az almostrágya a III. számú „nagy” almostrágya tárolóba. Takarítás után azonnal friss alomszalmát helyeznek az istállók padozatára.

Tapasztalatok szerint a napi alom cseréje nagyon sok állategészségügyi problémát megelőz, ezért bőséges alomszalmát használnak.

Fertőtlenítés:

Minden állománycserénél a nagytakarítást először mechanikai úton (lapát, kaparó, seprű) végzik. Az épületek padozatát magasnyomású mosóval (Sterimob), tiszta vízzel mossák le, víztakarékos módon, hogy a lehető legkevesebb trágyás csurgalék keletkezésével járjon. A padozat mosása során keletkező trágyás csurgalékvizeket egyes istállóknál külön gyűjtőaknában fogják fel, ahol a padozat lejtési viszonyai ezt lehetővé teszik ott külön gyűjtőakna nem került kialakításra. A gyűjtőakna nélküli istállók esetében a trágyás csurgalék, ill. trágyalé az épület belső területe felé kerül lejtetésre, ahol alomszalmával itatják fel a takarítás végén.

Ezt követően a megtisztított felületre nagy nyomású mosóval fertőtlenítő hatású folyadékot juttatnak. A takarítás-után minden esetben a teljes felületet meszeléssel teszik esztétikailag megfelelővé.

A telepre gépjárművel történő belépés esetén a kerékfertőtlenítő medencében H-lúg oldatot használnak fertőtlenítésre.

Az állatok értékesítése:

A megtermelt, felnevelt állatok hízósértésként kerülnek értékesítésre. A hízósértéseket a Bonafarm csoport veszi át bértartási megállapodás keretében. Az értékesítésre kerülő állatokat a telephely bejáratánál található hídmérleggel mérlegelik kiszállítást megelőzően.

Az esetlegesen elhullott állatok tetemeit 1 db 550 l-es zárható fémkonténerben gyűjtik a telephelyen, melyek elszállításáról az ATEV Zrt. gondoskodik, megbízási szerződés alapján. 2024. évben összesen 6366 kg állati hulla keletkezett a telephelyen. Az állati hulla tároló konténer a telephely északi bejáratánál, szilárd burkolatú területen került elhelyezésre.

3.3.1 Telephelyi kiegészítő létesítmények

Iroda és szociális épület

A sertéstelep észak-keleti részén helyezkedik el a telepi iroda és szociális épület, mely a telepi dolgozók szociális igényeinek kielégítésre szolgál.

Az épületben található WC, zuhanyzó, öltöző, pihenő helyiség, valamint az adminisztratív feladatok ellátását szolgáló iroda. Az épület fűtését egy egyedi, kis teljesítményű (18 kW-os) gáztüzelésű fali kazánal oldják meg. A kazán tüzelőanyaggal való ellátása egy 5 m³-es tározókapacitású PB gáztartályról történik.

Az épületben a vízellátás alapvetően fűrt kutakról biztosított, azonban a szociális létesítmények a közműves vízhálózathoz is rendelkeznek bekötéssel. A közműves vízhálózatról vízvételzés csak a vízkút meghibásodása esetén történik. 2024. évben a közműves vízhálózatról nem történt vízhasználat.

A szociális épület közvetlenül a bejárat mellett helyezkedik el, így itt történik a telephelyre érkezők beléptetése, mely állategészségügyi okokból kézfertőtlenítést és a ruházat cseréjét is magában foglalja.

Az iroda épületben kialakított, zárható raktárhelyiségben található a gyógyszer és vegyszer raktár. Itt az egy hétre elegendő gyógyszer, valamint vitamin kerül tárolásra, illetve itt tárolják a szociális blokkok tisztán tartásához szükséges fertőtlenítő szereket, egyéb tisztító szereket is.

Ugyanezen helyiségben került kialakításra egy veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely, mely a telephelyen keletkező kis mennyiségű állatgyógyászati hulladék szakszerű tárolására szolgál.

Az épület vizesblokkjában keletkező kommunális szennyvíz egy, az épület északi oldalánál lévő 9 m^3 -es tároló-térfogatú, vasbeton gyűjtőaknában, illetve az épülettől DNY-i irányban lévő 6 m^3 -es tároló-térfogatú, vasbeton gyűjtőaknában kerül gyűjtésre.

Egy esetleges havária esemény bekövetkeztekor, a szennyezés felszámolásához szükséges kárelhárítási anyagokat, eszközöket az erre kijelölt helyen, elzárva szükséges tárolni. Ez a szociális épület helyiségében található.

Porta, hídmérleg

Az irodaépülettől nyugati irányban található az útburkolatba épített hídmérleg, és a hozzátartozó portaépület és mérlegház. A hídmérleg szolgál a telepre beszállításra kerülő, illetve onnan kiszállított állatok mérlegelésére, illetve szükség szerint az egyéb áruk, pl. takarmány mérlegelésére. A hídmérleg vezérlése a portaépületben található helyiségből történik. Az épület vizesblokkal nem rendelkezik. A fűtését elektromos hőszugárzóval oldják meg szükség szerint.

Fehér-feketé öltöző

A telephely bejáratához közel, az irodaépülettől nyugati irányban található épület egy elkülönített részében a sertéstelephez kapcsolódó ún. fekete-fehér öltöző került kialakításra. Itt történik a telephely dolgozóinak beléptetése, fekete-fehér rendszerű öltöző, illetve zuhanyzó alkalmazásával. Az épület többi része már nem tartozik a sertéstelephez. A fekete-fehér öltöző vizesblokkjában keletkező szennyvizek egy 6 m^3 -es tározótérfogatú, vasbeton gyűjtőaknába kerülnek bevezetésre. Az épület fűtését elektromos hőszugárzóval oldják meg.

Pihenő épület

A szociális épülettől déli irányban található egy kisebb alapterületű épület, mely a telepi dolgozók napközbeni pihenését hivatott kiszolgálni. Az épület vizesblokkal nem rendelkezik. Igény szerinti fűtését elektromos hőszugárzóval oldják meg.

Trágyakezelés és létesítményei

A telephelyen kizárólag almos tartástechnológiát alkalmaznak, így az állattartó épületekben kizárólag almostrágya keletkezésével kell számolni, illetve a kapcsolódó csekély mennyiségű trágyás csurgaléklével.

A csurgaléklé kezelése:

Az ólak takarításakor csekély mennyiségű trágyás csurgalék és trágyalé keletkezésével is számolni szükséges.

A 1-4-es hízlaldák, és a 6-9-es jelű hízlaldák nem rendelkeznek külön csurgaléklé-gyűjtő műtárgyakkal. Az épületek padozatának lejtési viszonyai úgy kerültek kialakításra, hogy a trágyalé, illetve a trágyás csurgalék ne juthasson az épületen kívülre.

A trágyalé alomszalmával kerül felításra, majd almostrágyaként kerül eltávolításra az épületekből.

A többi állattartó épületben esetlegesen keletkező trágyalé, illetve trágyás csurgalék gyűjtésére beton aknákat alkalmaznak a telephelyen.

Az 5-ös jelű hízlalda csurgalékvezéi az épülettől észak-keleti irányban található 8 m³-es gyűjtőaknába kerülnek bevezetésre.

A 10-es jelű hízlalda esetében 1-1 db 8 m³-es gyűjtőaknába kerül bevezetésre a trágyás csurgalék, illetve a trágyalé.

A 13-as jelű istálló esetében is 1 db 8 m³-es gyűjtőakna szolgál a trágyalé gyűjtésére.

A 11-es és 12-es jelű istálló esetében a trágyalé a II-es jelű trágyatároló területére kerül vezetésre, és az ahhoz kapcsolódó 23 m³-es gyűjtőaknába jut.

A gyűjtőaknákból keletkező trágyalevet, illetve trágyás csurgalékot napi szinten, illetve szükség szerinti gyakorisággal (feltelés esetén) szippantós tartálykocsival kiszivattyúzzák, és a központi almostrágya téren (III. számú) lévő almostrágyára locsolják, amelyet az felvesz.

Az almostrágya kezelése:

A telephelyen belül két átmeneti almostrágya tároló található, melyek mindegyike beton aljzatú, oldalfallal ellátott tározó műtárgy.

A nagyobb kapacitású átmeneti trágyatároló (I.-es jelű) a telep déli-középső részén a 7-es és 8-as hízlaldák mellett található. A tározóműtárgy déli oldalán magas oldalrészű található (kb. 3 m magas), mely teljes felületen betonozott. Itt kerül közvetlenül ledöntésre az 1-4 jelű hízlaldákból származó almostrágya. A tározó keleti és északi oldalán szintén oldalszegély található, mely kb. 80 cm magasságú.

A tározó alapterülete kb. 460 m², melyen hozzávetőlegesen 900-1000 m³ almostrágya egyidejű tárolása valósítható meg. Az átmeneti trágyatároló a 1-10-es jelű istállókból napi szinten kihordott almostrágya ideiglenes tárolására szolgál.

A trágyatárolóhoz kapcsolódik egy beton csurgalékgyűjtő akna, melynek kapacitása 27 m³.

A telephelyen lévő másik átmeneti almostrágya tároló (II.-es jelű) a 11-13-as hízlaldák északi oldalánál található, mely az ezekben az épületekben keletkező almostrágya fogadására szolgál. A trágyatároló szintén beton aljzatú, kb. 60-80 cm-es oldalfallal ellátott műtárgy, melynek alapterülete kb. 220 m², befogadó kapacitása kb. 500-600 m³. Ehhez a tárolóhoz is kapcsolódik egy csurgaléklé gyűjtő akna, melynek a kapacitása 23 m³.

A telephelyen található átmeneti trágyatárolókból a 0166/16 hrsz.-ú ingatlanon található kiépített almostrágya tározóba (III. jelű) kerül átszállításra az almostrágya.

Az almostrágya tároló kb. 900 m² alapterületű, és kb. 2,5 m magas rézsűs kialakítású beton oldalfallal rendelkezik. A trágyatárolóban kb. 2000 m³ almostrágya egyidejű tárolására van lehetőség.

A trágyatároló aljzatának lejtési viszonyai úgy kerültek kialakításra, hogy a csurgalék a tározó belső része felé folyik, és a tározóban mint egyfajta tározó medencében tárolódik. A keletkező trágyás csurgalékot az almostrágya normál esetben teljes egészében felveszi.

Az esetleges nagyobb intenzitású esőzések során keletkező nagyobb mennyiségű csurgalék felfogására, túlfolyós rendszerű elvezetéssel, a trágyalé egy fóliával szigetelt (korábban földmedrű) kárelhárítási medencébe vezetődik. Havária, pl. hosszan tartó intenzív csapadékos időszak esetén az almostrágya tározó kiöntése során elfolyó trágyás csurgalék felfogására is szolgál, ezáltal megakadályozva, hogy a trágyalé a környező területekre folyhasson.

Egy kb. 20 m³ kapacitású beton csurgalékgyűjtő akna is található a tározótól K-re, mely korábban az elsődleges védelem szerepét töltötte be. Ekkor még a kárelhárítási medence egy földmedrű tározó volt, mely havária, pl. hosszan tartó intenzív csapadékos időszak esetén az almostrágya tározó kiöntése során elfolyó trágyás csurgalék felfogására szolgált. A trágyatároló és az akna közötti beton medrű árok összekötőn volt egy nyitható/zárható leágazás, így tudták korábban a medence irányába terelni a csurgaléklevet. A medence és az akna között korábban se volt és jelenleg sincs kapcsolat.

Az akna a kárelhárítási medence fóliával történő ellátása óta használaton kívüli, a medence vette át a funkcióját, mivel immáron szigetelt. A trágyatároló és az akna közötti korábbi kapcsolat (a leágazással együtt) felszámolásra került.

A havária tározóban lévő trágyás csurgalékvizeket az almostrágya tároló területen lévő almostrágyára szükséges visszalocsolni, illetve szükség szerint közvetlenül szántóföldi hasznosításra, tápanyag utánpótlás céljából kilocsolni.

A trágyás csurgalékvizek szántóföldi hasznosításához a talajvédelmi hatóság kihelyezési engedélyre van szükség.

A fentiek alapján a telephelyen mindösszesen kb. 3600 m³ almostrágya egyidejű tárolására van lehetőség, mely kapacitásba nem került beszámításra az épületekben amúgy is tárolt trágya mennyisége.

A keletkező almostrágya külső gazdálkodók részére kerül átadásra.

3.3.2 Személyi állomány, munkarend, géppark

A telephelyen jelenleg összesen 8 fő munkavállaló dolgozik, melyekből 1 fő telepvezető, 2 fő éjjeli őr, 1 lakatos és 5 fő állatgondozó (fizikai munkaerő) beosztásban dolgozik.

A napi normál munkarend reggel 6 órától délután 15 óráig tart.

A telephelyen az alábbi munkagépeket alkalmazzák:

- 1 db DETK-118 típusú szippantós tartálykocsi (vontatmány), 8 m³-es tartálytérfogattal.
- 2 db ZETOR Proxima 90-es típusú traktor, homlokrakodóval ellátva az egyik.
- 1 db ZETOR 6011 fűnyíráshoz

3.3.3 Rágcsálóirtás:

A telep rágcsálóirtását a Zephyr Kft. (6000 Kecskemét, Tatár sor 18.) végzi. A rovarirtást a Bio Mant Kft. (6300 Kalocsa, Jókai Mór u. 13.) végzi.

3.4 Kapcsolódó tevékenységek:

3.4.1 Vízbeszerzés

A telephely vízellátása önálló vízellátó rendszerről történik, melynek alapját a Simontornya K-41 kataszteri számú, 76,0 m talpmélységű kút képezi.

A vízellátó rendszer a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály által 35700/3427-4/2022.ált. számú határozattal módosított, a Közép-dunántúli KTVF által 25272/2006. ügyszámú, és 29245/2007. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A vízjogi üzemeltetési engedély **2037. május 30-ig** érvényes.

Az engedélyezett vízellátási létesítmények főbb műszaki adatai:

Kút helye:	Simontornya, 0166/13 hrsz.
Kataszteri száma:	Simontornya K-41.
EOV koordinátái:	X = 155 387 ksz: 9 Y = 609924 ksz: 0
Mélysége:	76,0 m,
Csővezése:	0,0 - 22,0 m-ig Ø225 mm KM PVC cső, 0,0 - 76,0 m-ig Ø125 mm KM PVC cső,
Szűrőzés:	40,0 - 46,0 és 62,0 - 68,0 m között 40/50-es sárgaréz szitaszövetszűrő
Nyugalmi vízszint:	-15,5 m (A 240 l/p-es maximális vízhozamhoz tartozó üzemi vízszint - 19,9 m)

A kútból állandó üzemben kitermelhető vízmennyiség: 200 l/p, -18,6 m-es üzemi vízszinten.

A kútba beépített búvárszivattyú típusa: PENTAX 4S 10-13, Q=1,2 - 29,6 m³/h.

A kútakna 1,5 x 2,2 m alapterületű, 2,0 méter belmagasságú, betonblokk falazatú, 0,5 m-es terepszint feletti kiemelésű. A kútfej kiképzése az előírásoknak megfelel.

A kút bekötő vezetéke: 80 m NA 32 KPE töltő vezeték, az átemelő akna és a víztároló közötti szakaszon 210 m NA 80 KM PVC, 345 m NA 80 KPE biztonsági tápvezeték, a vízóra akna és az átemelő akna közötti szakaszon 80 m NA 80 KM PVC elosztó hálózat a víztároló és a fogyasztási helyek között.

A vízjogi engedélyben engedélyezett vízmennyiség: 25 m³/nap, ill. 9125 m³/év.

Az engedélyezett vízhasznosítás jellege: állattartási célú.

A kút vize ammónium és összes keménység tekintetében kifogásolható minőségű, azonban állattartási célra megfelelő.

A telephelyen ivóvízként palackozott vizet, ill. szódavizet biztosítanak a dolgozók számára.

A szociális helyiségekben a vízellátás alapvetően fűrt kutakról biztosított, azonban a szociális létesítmények a közműves vízhálózathoz is rendelkeznek bekötéssel (2 ponton). A közműves vízhálózatról vízvételzés csak a vízkút meghibásodása esetén történik. 2024. évben a közműves vízhálózatról nem történt vízhasználat. Amennyiben szükséges a közműves vízhálózatról is rendelkezésre áll ivóvíz vételi lehetőség a dolgozók számára.

3.4.2 Csapadékvíz – elvezetés:

A burkolt utakra, az épületek tetejére és a telep egyéb nem technológiai területeire hulló szennyeztelen csapadékvizek nagyrészt helyben elszikkadnak, illetve a telep területén lévő zöldfelületeken, földmedrű árokrendszeren kerülnek elvezetésre, elszikkasztásra.

Nagyobb mennyiségű esőzés, tartósan csapadékos időszak esetén a meglévő beton árokrendszeren keresztül, a telephelyről elvezetésre kerülnek a csapadékvizek. Az árokrendszer által összegyűjtött csapadékvizek két ponton kerülnek elvezetésre a telephelyen. A telephely déli részénél induló és a keleti oldalon végighúzódó földmedrű övárókba jutnak az összegyűjtött csapadékvizek, mely elvezeti azokat a 61-es közút alatti átereszen keresztül, északi irányban tovább haladva a Sióba.

A telephelyi csapadékvíz elvezetésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély 2031. július 30-ig érvényes.

A telephelyen alkalmazott technológia (almos tartástechnológia) nem teszi lehetővé, hogy minden üzemi körülmény mellett 100%-os biztonsággal kizárható legyen, hogy trágya eredetű szennyeződés juthasson az elvezetett csapadékvizekbe. Amennyiben a csapadékelvezető árkokba trágya, vagy trágyalé jut, azok haladéktalan kitisztításáról, és a szennyeződés felszámolásáról gondoskodni szükséges.

A csapadékelvezető rendszer két kivezetési pontján beton ülepítő műtárgyak is beépítésre kerültek, melyek az esetleges trágya eredetű szilárd szennyeződések felfogására, leüleltetésére szolgálnak. Az összegyűlő esetlegesen keletkező szennyezett csapadékvizet szükség szerinti gyakorisággal szippantós tartálykocsival kiszivattyúzzák és a központi almostrágya téren (III. számú) lévő almostrágyára locsolják, amelyet az felvesz. Így trágyával szennyezett csapadékvíz nem kerülhet ki a környezetbe, nem folyhat el környező területekre.

A csapadékvizeket elvezető földmedrű övárók a telep keleti oldalán a vízügyi adatbázisban Mozsé-hegyi-vízelvezető néven szerepel.

3.4.3 Szennyvízkezelés

A keletkező kommunális szennyvizet – melyet a szociális épület melletti 1 db 9 m³-es, ill. 1 db 6 m³-es gyűjtőaknában gyűjtik – a Hazai Kommunális Kft. (2458 Kulcs, Rózsahégyi út 10.) szállítja el a telephelyről szerződés alapján.

3.4.4 Szennyező anyag elhelyezési engedély:

Az engedélyköteles tevékenység: szennyező anyag elhelyezése

Az elhelyezni kívánt szennyező anyagok besorolása: a telephelyen sertéshizlalás során keletkező K2 minősítésű, az eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és a foszfátok) – állati eredetű almostrágya és csurgalékvíz, kommunális eredetű szennyvíz

A tevékenység helye: Simontornya 0166/16 és 0166/13, 0167 hrsz. alatti ingatlanokon üzemelő sertéstelep trágya tároló létesítményei és kommunális szennyvízknái (KTJ_{telephely}: 100642497 és KTJ_{létesítmény}: 101611016)

A szennyező anyag elhelyezésére szolgáló létesítmények, műtárgyak műszaki jellemzői:

Jelölés	Megnevezés	EOV _x	EOV _y	Méret	Kialakítás	KTJ szám
TT-1	I. Trágyatároló	155 059	610 036	1.000 m ³	Szulfátálló vasbeton aljzattal ellátott, rézsús kialakítású, betonozott tározó	102888541
TT-2	II. Trágyatároló	155 156	609 899	600 m ³	Szulfátálló vasbeton aljzattal és kb. 60-80 cm-es oldalfalakkal ellátott műtárgy	102888563
TT-3	III. Trágyatároló	154 925	609 770	2.000 m ³	Szulfátálló vasbeton aljzattal ellátott, rézsús kialakítású, betonozott tározó	100777571
A-1	1. akna	155 071	610 051	27 m ³	Szulfátálló vasbeton gyűjtőakna	102888585
A-2	2. akna	155 012	609 960	8 m ³	Szulfátálló vasbeton gyűjtőakna	102888600
A-3	3. akna	155 088	609 924	8 m ³	Szulfátálló vasbeton gyűjtőakna	102888622
A-4	4. akna	155 130	609 891	8 m ³	Szulfátálló vasbeton gyűjtőakna	102888644
A-5	5. akna	155 157	609 883	23 m ³	Szulfátálló vasbeton gyűjtőakna	102888666
A-6	6. akna	154 991	609 755	20 m ³	Szulfátálló vasbeton gyűjtőakna	102888688
KSZ-1	1. Kommunális szennyvízakna	155 153	610 008	6 m ³	Vízzáró kialakítású vasbeton gyűjtőakna	102888725
KSZ-2	2. Kommunális szennyvízakna	155 184	610 003	9 m ³	Vízzáró kialakítású vasbeton gyűjtőakna	102888703
KM	Kárelhárítási medence	154 971	609 736	1.200 m ³	BTL-30A fólia és 200 gr/m ² -es geotextília védőréteggel szigetelt földmedrű medence.	102888747

A hatóság felhívja a figyelmet, hogy valamennyi K2 minősítésű szennyező anyag kizárólag szivárgásmentes, szigetelt tározóban, aknában tárolható.

A fentiek alapján a telephelyen mindösszesen 3600 m³ almostrágya egyidejű tárolására van lehetőség, melyben az épületek tároló kapacitása nincs benne.

A dokumentáció szerint, a 2024. évi adatszolgáltatás alapján összesen 980 tonna (kb. 780 m³) almostrágya keletkezett, ami 1,25 t/m³ sűrűségű trágyát jelent.

A telephelyre 70 napos korukban 20-22 kg súllyal kerülnek az utónevelt malacok. A kb. 210 napos turnus 3 hét utónevelésből, majd 27 hét hizlalásból áll, melynek végén a hízósertések 115-125 kg tömeget érnek el. Jelenlegi maximális férőhely 5230 db sertés.

Maximális férőhellyel, a turnusváltások közötti 2 hetes szünettel, az 1,25 t/m³-es trágya sűrűséggel, illetve *a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről* szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben (továbbiakban: **Nitrát rendelet**) szereplő irányszámokkal számolva 1 turnusban:

$(5230 \times (0,021 \text{ t / hét} \times 3 \text{ hét} + 0,0355 \text{ t / hét} \times 27 \text{ hét})) / 1,25 \text{ t/m}^3 = 4274 \text{ m}^3$ istállótrágya keletkezhet, ami az évet tekintve 351/210 napos aránnyal szorozva => 7144 m³

Megállapítom, hogy a rendelkezésre álló trágyatárolási kapacitás elegendő, a 6 havi tárolási kapacitás biztosított. A telephely megfelel a Nitrát rendelet 8. § (8) bekezdésben foglaltaknak.

A keletkező almostrágya külső gazdálkodók részére kerül átadásra szerződés alapján. 2024. évben a teljes keletkezett mennyiség - 980 tonna - átadásra került.

4. A szabályozás köre

4.1 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell ellenőrizni, végezni, működtetni, hogy a telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

4.2 Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére **15 napon** belül be kell jelenteni.

4.3 Az engedély nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.

5. Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó előírások

5.1 A 3.3 pontban ismertetett technológia a takarékos vízhasználat és energiaszükséglet mellett, a szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítmények megfelelő műszaki védelmével, a 8., 9., 10. és 11. fejezetekben tett előírások betartása esetén **kielégíti az elérhető legjobb technika követelményeit**.

5.2 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának csökkentéséről;
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
- a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;

- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

5.3 Az Engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni. A 2.5 pontban előírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.

5.4 Fejlesztés esetén a technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket a vízfelhasználás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

5.5 A Telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a környezeti elemek külön, vagy együtt szennyeződjenek.

5.6 Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

5.7 Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.

6. Szabályok a tevékenység végzése során

6.1 Óvintézkedések

6.1.1 Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítani, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén azonnali beavatkozást tegyen lehetővé a környezeti károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése érdekében.

6.1.2 Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

6.2 Készenlét és továbbképzés

6.2.1 Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.

6.2.2 A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

6.3 Felelősség

- 6.3.1** Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési feltételeiről szóló rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a hatóság munkatársai számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

6.4 Jelentéstétel

- 6.4.1** Az Engedélyes köteles a hatóság részére a jelen határozatban megjelölt határidőre és adattartalommal a hatályos jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.
- 6.4.2** Lakossági érdeklődésre Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól.
- 6.4.3** Az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást az érdekelt köteles a hatóságnak 15 napon belül bejelenteni.
- 6.4.4** A fentieken túl indokolt esetben vagy a hatóság kérésére Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól.
- 6.4.5** Jelen határozatban előírt mérési kötelezettségek megvalósítása előtt **15 nappal** a hatóság felé a mintavétel tervezett időpontját be kell jelenteni.

6.5 Kártevők elleni védekezés

- 6.5.1** Az Engedélyes köteles megfelelő és folyamatos kártevők elleni védekezésről gondoskodni a telephelyen.

7. Értesítés

- 7.1** Az Engedélyes köteles értesíteni a hatóságot, illetve a hatóság által megjelölt hatóságot **a lehető legrövidebb időn belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:
- 7.1.1** A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (indítás, azonnali leállítás, üzemzavar) esetén.
- 7.1.2** A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.
- 7.1.3** Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.
- 7.2** Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket.

Az Engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a **7.1** pontban megjelölt eseményről. A hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit, és a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

7.3 Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a **7.1** pont hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezte után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni.

- A **Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát** (7100 Szekszárd, Arany János u. 27., 74/501-940) környezet veszélyeztetése vagy szennyezése esetén
- A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal**t, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóságot (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., tel.: 22/512-150, e-mail: vizugy@fejer.gov.hu) a felszíni víz, a felszíni alatti víz, és a földtani közeg veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- A **Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**ot (7100 Szekszárd, Wesselényi u. 15., telefon: 74/504-700, veszély esetén: 112 vagy 105, fax: 74/504-712) tűz- és katasztrófahelyzet esetén;
- A **Tolna Vármegyei Kormányhivatal**t (7100 Szekszárd, Szent István tér 19-21., Tel.: 74/795-648, tihf@tolna.gov.hu), tűzvédelmet és iparbiztonságot érintő esemény bekövetkezésekor;
- A **Tolna Vármegyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát** (7200 Dombóvár, Jókai utca 18., telefon: 74/466-341) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.
- A **Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állatvédelmi Osztályát** (7100 Szekszárd, Tormay B. u. 18., telefon: 74/529-080) fertőzés gyanúja, tömeges állatelhullás esetén.
- A **Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály** Növény- és Talajvédelmi Osztályát (7100 Szekszárd, Tormay B. u. 18., telefon: (74) 795-677; hivatali kapu rövid név: TMKHNTI, KRID: 102898115) a termőföld károsodásával járó események esetén.

8. Vízügyi, vízvédelmi előírások:

8.1. Trágya tárolására vonatkozó előírások:

- 8.1.1 A rendelkezésre álló tárolóhelynek legalább 6 havi trágya befogadására alkalmasnak kell lennie, hogy a tilalmi időszakokban is biztosított legyen a trágya biztonságos tárolása.
- 8.1.2 Istállótrágya kizárólag szivárgásmentes, szigetelt alapú, a trágyalé összegyűjtésére is alkalmas gyűjtőcsatornákkal és aknával ellátott trágyatárolóban tárolható.
- 8.1.3 A telep trágyatároló létesítményeinek épségét, vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni kell. A tároló műtárgyak túltöltését, a trágya talajba jutását meg kell akadályozni.

8.2. A telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó előírások:

- 8.2.1 A csurgalékvíz gyűjtő aknáknak megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen. A kommunális szennyvizet, annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek kell átadni.
- 8.2.2 A tevékenység során a felszíni-, és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg nem szennyeződhetnek.

- 8.2.3 A tevékenység létesítményeihez kapcsolódó tárolók műszaki állapotának rendszeres ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a földtani közeget és a felszín alatti vizeket szennyezés ne érhesse.
- 8.2.4 A vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat úgy kell végrehajtani, hogy az elérhető legjobb technika alkalmazásával, hatékony energiafelhasználás és takarékos vízhasználat mellett a környezetterhelés a lehető legkisebb mértékű legyen.
- 8.2.5 Az állattartó telepen lévő csapadékvíz elvezető létesítmények működőképes állapotáról folyamatosan gondoskodni kell. A csapadékvíz elvezető rendszerbe csak tiszta csapadékvizek vezethetők, illetve a szükséges műszaki létesítményekkel gondoskodni kell róla, hogy tiszta csapadékvizek a trágya-gyűjtő rendszerbe ne kerülhessenek. Az esetlegesen trágyával szennyezett csapadékvizet a csurgalékvízzel együtt környezet-szennyezést kizáró módon kell gyűjteni.
- 8.2.6 A trágyatárolás jellemzőit éves jelentés keretében FAVI-ENG-ÉJ adatlap („Éves jelentés a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről”) OKIR rendszerbe történő feltöltésével be kell nyújtani a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra (továbbiakban: **vízvédelmi hatóság**).

A 2025-ös évre vonatkozó jelentés benyújtásának **határideje 2026. március 31., azt követően minden tárgyévet követő év március 31.**

- 8.2.7 A környezet szennyezésének megakadályozása céljából a telephely közlekedő útjait folyamatosan tisztán kell tartani, kiemelt figyelmet fordítva a trágyakihordási időszakokra. Az istállókban keletkező trágya szigeteetlen térrészekben és közlekedő utakon még ideiglenesen sem tárolható.
- 8.2.8 A trágyatárolók, a csurgalékvíz-, és kommunális szennyvíz gyűjtőaknák, valamint az istállók padozatának folyadékszáróságát évente felül kell vizsgálni, és amennyiben a folyadékszáróság nem biztosított, úgy annak műszaki helyreállításáról gondoskodni kell. Az elvégzett folyadékszárósági felülvizsgálatok dokumentációit meg kell őrizni.
- 8.2.9 Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő **15 napon belül a vízvédelmi hatóságra** köteles bejelenteni:
- a) a tevékenység folytatójának változása
 - b) a tevékenység helyének változása
 - c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
 - d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
 - e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot
 - f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható
 - fa) trendszerű, egyirányú változás
 - fb) ugrásszerű változás
 - fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése

fd) más – az ismertén kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése

g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

8.2.10 A telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet naprakészen kell tartani.

8.2.11 A sertéstartási tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának nyomon követésére **ötévente egy alkalommal** (1 méteres mélységből) zavartalan földtani közeg pontmintát kell venni, és a vett földtani közeg mintákon analitikai vizsgálatot kell végezni.

A mintavételek helye:

- az I., II., III. számú almostrágya tárolók környezetében 3 db pontminta
- az 1., 2., 3., 4., 5., 6. jelű csurgalékvíz gyűjtő aknák környezetében 6 db pontminta
- az 1-2-3-4. számú istállók környezetében 1 db pontminta
- az 7-8-9-10. számú istállók környezetében 1 db pontminta

A vizsgálandó komponens: nitrát, nitrit, ammónium.

A vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban, a mintavételezést arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell elvégeztetni. Az eredmények kiértékelését *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet vonatkozó határértékeinek figyelembevételével kell végezni.

A mintavételi jegyzőkönyveket, illetve a mintavételi pontok méter pontosságú EOv koordinátáit tartalmazó részletes helyszínrajzot, valamint a kiértékelte vizsgálati eredményeket a FAVI: MIR-KM területre feltöltve (OKIRkapun keresztül), a **vízvédelmi hatóság részére** meg kell küldeni.

A vizsgálati eredmények benyújtásának/feltöltésének határideje a tárgyévet követő év március 31.

8.2.12 A telephely vízellátását biztosító kút és a vízellátó rendszer üzemeltetése a mindenkori üzemeltető nevére szóló végleges vízjogi üzemeltetési engedély birtokában végezhető.

8.2.13 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

9. Levegőtisztaság-védelmi előírások

9.1. A diffúz forrás működtetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

9.2. A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén (a telep súlypontjából húzott 203 m sugarú kör) biztosítani kell.

9.3. A telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási tevékenység végzése során kialakuló diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezetéről és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.

- 9.4.** Búzzal járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. Ha a levegő lakosságot zavaró búzzal való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a búzzal járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható.
- 9.5.** A trágya tárolásánál és kezelésénél olyan műszaki megoldásokat kell alkalmazni, amelyek megelőzik a környező lakosságot érintő szag és légszennyezést.
- 9.6** A trágya csak a trágyatárolókban gyűjthető és tárolható.
- 9.7** Az állati tetemeket zárt, hullatároló konténerben szabad tárolni.
- 9.8** A búzhatás elkerülése érdekében az almostrágya szállítását teljesen zárt, leponyvázott szállítójárművön szabad végezni.
- 9.9** A trágya kihordása lehetőleg száraz, szélcsendes időben történjen, lakóterület felé fújó erős szél esetén a trágya kihordása tilos.
- 9.10** A kijuttatást előre rögzített technológiai ütemezés szerint kell végezni.
- 9.11** A trágya mozgatását és a hízósertések kiszállítását úgy kell szervezni, hogy a lakóházak irányába időszakos búzhatás ne lépjen fel.
- 9.12** Az Engedélyes köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig – a tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról minden év március 31-ig az erre rendszeresített adatlapon (LM) légszennyezés mértéke éves jelentést tenni.
- 9.13** Az Engedélyes köteles a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszüntetését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül bejelenteni és ezzel egyidejűleg az engedélykérelmet megküldeni a hatóság részére.
- 9.14** Az Engedélyes köteles a jelen határozatban meghatározott diffúz forrásról és a hozzá tartozó technológiai berendezések üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerint folyamatosan üzemnaplót vezetni
- 9.15** A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles a hatóságot haladéktalanul értesíteni, a történeteket az üzemnaplóban rögzíteni, és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkálatokat megkezdeni.
- 9.16** A levegővédelmi követelmények megsértése (légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az adatlap adatainak megváltozása esetén a levegőtisztaság-védelmi változásjelentésnek határidőre való nem teljesítése) esetén a környezetvédelmi hatóság az Engedélyes részére levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.
- 9.17** A légszennyező forrás üzemeltetője köteles azok üzemeltetését az elérhető legjobb technika alkalmazásával, a hatályos jogszabályi előírások betartásával végezni.
- 10. Hulladékgazdálkodási előírások:**
- 10.1** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
- 10.2** A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítására szükséges törekedni.

- 10.3** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – elkülönítetten gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
- 10.4** A hulladék kizárólag az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkező szervezetnek adható át. A kezelőnek történő átadásról szóló bizonylat egy példányát a helyszínen kell tartani.
- 10.5** Az Engedélyes köteles tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról hulladéktípusonként, anyagmérleg alapján és technológiáknaként naprakész nyilvántartást vezetni, valamint adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni. A nyilvántartásnak a telephelyen rendelkezésre kell állnia.
- 10.6** A telephelyen lévő munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a gyűjtőhely és a gyűjtésre szolgáló edényzetek mindenkorai tároló kapacitását. A hulladék gyűjtésének időtartama a munkahelyi gyűjtőhelyen a képződésétől számított legfeljebb 6 hónap.
- 10.7** A tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék kezelése során *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
- 10.8** Az Engedélyes, mint hulladéktermelő gazdálkodó szervezet, biztosítási káreseményenként és időszakonként legalább 10 millió forint összegben köteles környezetvédelmi biztosítást kötni abban az esetben, ha a hulladéktermelő a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet szerint adatszolgáltatásra kötelezett, és bármely telephelyén a képződött és birtokolt hulladék éves mennyisége
- a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
 - b) nem veszélyes hulladék esetén – a c) pontban foglaltak kivételével – a 2000 kg-ot, vagy
 - c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot
- meghaladja.
- 11. Zaj- és rezgésvédelmi előírások**
- 11.1** *A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rend. 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a teljes létesítményre vonatkozóan. Az üzemeltetésből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zaj-és rezgésterhelés.
- 11.2** A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával kell biztosítani a zaj-és rezgésterhelési határértékek teljesülését a védendő területeken.
- 11.3** Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.
- 11.4** A zajforrások területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelentenie a hatóságnak

11.5 Amennyiben a telephely üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a telephely hatásterülete megváltozik és a módosult hatásterület védendő létesítményeket érint, akkor az üzemeltetőnek *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 10. § alapján zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a hatósághoz.

11.6 A tevékenységhez kapcsolódó szállítási, fuvarozási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

12. Egyéb hatósági előírások:

12.1 Közegészségügyi előírás(ok)

- Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe, illetve a közeli lakóterületre. Az almos trágyakezelésnél és tárolásnál – amennyiben az elérhető legjobb technológia nem áll rendelkezésre – a szagemissziót egyéb megoldásokkal a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében a megelőző járványügyi intézkedések betartása szükséges. Évente legalább két alkalommal rovar- rágcsálóirtást kell a telepen végeztetni *a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről* szóló többször módosított 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet szerint. Az ennek igazolását szolgáló dokumentációt a helyszínen kell tartani.
- Amennyiben a közeli lakóterületeken repülő rovarok nagy számban megjelennek, soron kívüli rovarirtást kell elvégezni.
- A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során az ember és környezete védelme érdekében be kell tartani *a kémiai biztonságról* szóló módosított 2000 évi XXV. törvényben és a kapcsolódó, *a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól* szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglalt előírásokat. A veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenységekről, illetőleg azok változásairól a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően bejelentést kell tenni.
- A veszélyes anyagokat és keverékeket úgy kell tárolni és felhasználni, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessek, károsíthassák.
- A keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését közegészségügyi kockázatot, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.

12.2 Talajvédelmi előírások

- A keletkező szerves trágya mennyiségében és hasznosítási módjában (*pl.: átvető személy vagy szervezet változása*) történő változást a talajvédelmi hatóság felé 30 napon belül be kell jelenteni.
- A keletkező csurgalékvíz (*hígtrágya*) csak olyan átvetőnek adható át, aki a kijuttatásra kijelölt területekre vonatkozóan rendelkezik hígtrágya termőföldön történő felhasználását megalapozó talajvédelmi tervvel és a talajvédelmi terv alapján kiadott, a kijuttatás idején érvényes talajvédelmi hatósági igazolással.

- A telephely üzemeltetése a környező mezőgazdasági művelésű területek, termőföldek minőségét nem károsíthatja, a talajvédő gazdálkodást nem akadályozhatja.
- Az üzemeltetés során be kell tartani a trágya és hígtrágya tárolására és kijuttatására vonatkozó mindenkor jogszabályokat.
- Az üzemeltetés során a termőföld károsodásával járó eseményeket (szennyeződések, fenntartással, üzemeltetéssel vagy egyéb tevékenységgel a talaj termőképességében okozott károsításokat) haladéktalanul be kell jelenteni a talajvédelmi hatóságnak.

12.3 Táj- és természetvédelmi előírások

- Amennyiben a telephely épületei védett állatfaj egyede által lakó-, élő-, költő-, bújó- vagy pihenőhelyként szolgálnak, az érintett épületrész külső felújítása vagy karbantartása a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
- Az engedélyezett tevékenységgel összefüggésben a védett természeti értékek, valamint Natura 2000 jelölőfajok nem károsodhatnak.
- Amennyiben az engedélyezett tevékenység a természetvédelmi hatóság vagy a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, mint természetvédelmi kezelő megállapítása alapján védett természeti értéket, vagy Natura 2000 jelölőfajt veszélyeztet, a tevékenységet a veszélyeztetés kockázatának elhárulásáig fel kell függeszteni.
- Az engedélyes köteles biztosítani a természetvédelmi hatóság, valamint a természetvédelmi kezelő részére a korlátozás nélküli ellenőrzés lehetőségét.

13. Erőforrások felhasználása

- 13.1** Az Engedélyes köteles minden fő betáplálási pontnál víz- és energia fogyasztásmérőt működtetni, a felhasznált mennyiségekről évente adatszolgáltatást készíteni, és azt a hatóságnak megküldeni.

Határidő: évente a tárgyévet követő év március 31.

14. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

- 14.1** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenység szüneteltetése vagy felhagyása mellett dönt, úgy a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését **megelőző 30 nappal** köteles bejelenteni a hatóságnak.
- 14.2** Amennyiben az Engedélyes a telephelyen az engedélyben meghatározott **tevékenységet nem kívánja folytatni**, köteles ártalmatlanítás/hasznosítás céljából eltávolítani a tárolt hulladékot, valamint azon anyagokat, amelyek környezetszennyezést eredményezhetnek. A felhagyáshoz szükséges intézkedések meghatározására vonatkozóan tervet kell készíteni, amelyet jóváhagyásra meg kell küldeni a hatóságnak.

15. Adatrögzítés és adatközlés a hatóság részére

- 15.1** Az Engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
- 15.2** Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi **rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot**, valamint **rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést**, illetve **haváriát** okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni.

- 15.3** Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő **1 hónapon belül** a panaszokat részletező beszámolót a hatósághoz benyújtani.
- 15.4** Az Engedélyes köteles valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a hatósághoz benyújtani.
- 16. Műszaki baleset megelőzése és elhárítása**
- 16.1** Az Engedélyes köteles a telephelyén folytatott tevékenységét a hatóság által jóváhagyott Üzemi Kárelhárítási Terv alapján végezni.
- 16.2** A terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia. **A változásokról a hatóságot 30 napon belül értesíteni kell.**
- 16.3** A tervet a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében **bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.**
- 16.4** A tevékenység során bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a hatóságnak.
- 17. Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről, valamint az előírt kötelezettségek önkéntes teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről**
- 17.1** Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került (337.500,- Ft, azaz háromszázharminchétezer-ötszáz forint), egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 17.2** A hatóság jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.
- 18. Tájékoztatás egyéb engedélyek beszerzéséről**
- 18.1** Az egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.
- 19. A döntés közlése**
- 19.1** Jelen határozattal hatóság megkeresi a tevékenységgel érintett település **(Simontornya)** Jegyzőjét, hogy **2026. március 02. napján gondoskodjon a határozat helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről és a közzétételt követő öt napon belül tájékoztassa a hatóságot a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.**
- 19.2** A hatóság elrendeli, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy gondoskodjon a határozatnak a hatóság honlapján való közzétételéről.
- 20. Jogorvoslat**
- 20.1** Jelen határozat ellen fellebbezésnek van helye.
- A fellebbezést a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (7100 Szekszárd, Arany János u. 27.).

A fellebbezést elektronikus úton, ePapír szolgáltatáson keresztül, a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Tolna Vármegyei Kormányhivatal) ügyfélkapun vagy cégkapuból küldve lehet benyújtani.

Az elektronikus ügyintézésre köteles gazdálkodó szervezet, a jogi képviselő elektronikus úton köteles benyújtani a fellebbezést.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a fellebbezést (a fentieknek megfelelő módon) elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja. A papír alapú fellebbezést postai úton a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (7100 Szekszárd, Arany János u. 27.) kell előterjeszteni. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A jogorvoslati eljárás díja az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a.

Az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél, a környezeti hatásvizsgálat esetén a természetes személyek, illetve civil szervezet kérelmére indult jogorvoslati eljárás esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, de legalább 5000 Ft.

A díjat az első fokon eljáró hatóság részére, a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg, a Magyar Államkincstárnál vezetett, 10046003-00299530-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással postai úton befizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a határozat iktatószámát.

A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

INDOKOLÁS

A hatóság előtt TOG/81/01669/2025. ügyszámon az Engedélyes meghatalmazottja által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, a telephelyre vonatkozóan, a R. 2. számú mellékletének 11. b). pontja alá tartozó tevékenységre, egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló közigazgatási hatósági eljárás indult.

A hatóság 2025. december 22. napján – a R. 21. § (2) bekezdése alapján – a honlapján közleményt tett közzé.

A R. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a hatóság TOG/81/01669-6/2025. iktatószámú levele mellékleteként megküldte a közleményt, a kérelmet és a mellékleteit a telepítés helye szerinti település jegyzőjének a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel érdekében.

A hatóság TOG/81/01669-4/2025. iktatószámú végzésével az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § alapján teljes eljárásra tért át.

TOG/81/01669-3/2025. számon a hatóság Engedélyest hiánypótlásra szólította fel az alábbiak tekintetében:

1.0 *Az ügyben az eljárás lefolytatásáért fizetendő **igazgatási szolgáltatási díj 337.500,- Ft, azaz háromszázharminchétezer-ötszáz forint**, amit a Magyar Államkincstárnál vezetett **Tolna Vármegyei Kormányhivatal 10046003-00299530-38100004** számú előirányzat-felhasználási számlára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni és az átutalási megbízást (annak hiteles másolatát) a hatóság részére megküldeni.*

Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást megküldte a hatóság részére, amely TOG/81/01669-17/2025. iktatószámra került beiktatásra.

A tárgyi eljárásban észrevétel a hatósághoz, továbbá az érintett település jegyzőjéhez nem érkezett.

A hatóság a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § és 12/A § alapján, a 3., és 8. számú mellékleteiben foglalt szakkérdéseket megvizsgálta, illetve a R. 1. § (6b) bekezdés alapján az érintett önkormányzatot az eljárás megindulásáról értesítette.

A szakkérdések vizsgálata alapján tett megállapítások:

➤ Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

A telephely keleti határán húzódik a Mózsé-hegyi-vízvezető, időszakos jellegű vízfolyás, melynek befogadója a telephelytől kb. 700 m-re északra húzódó Sió, mely állandó jellegű.

Telephely súlyponti EOv koordinátái: EOv_x: 155054 ; EOv_y: 609999

Engedélyes a simontornyai állattartó telepén kizárólag sertéshizlalást végez.

A 10,7 ha területű telephelyen összesen 13 db állattartó épület és egy elkülönítő istálló található (jelenleg 2 db állattartó épület használaton kívül van). Az összes épület téglafalazatú, fenyőfa tetőszerkezetű, hullámpala fedéssel és almos technológiával került kialakításra. A telephely jelenlegi maximális kapacitása 5230 férőhely 30 kg-on felüli hízósertések számára.

A hízlaló épületek takarmányozását önetetőből és nyomószelepes víztakarékos önitatóból végzik. A takarmány beszállítása zárt rendszerű, pneumatikus takarmányszállító autókkal történik, melyek kiporzás-mentesen töltik fel a hízlaldák előtt található tartályokat.

Az ólak sertések által fallal érintkező felületén simított beton, egyéb felületeken vakolat van. A válaszfalak akácfa deszkából, az istállók aljzata monolit kohósalak-betonból készült. Az almos tartásnál az alomszalmának a kutricában képződő összes csurgalék felszívására elegendőnek kell lennie, ezért a padozat lejtése úgy került kialakításra, hogy a folyosóról befelé, az alom irányába történjen a vizelet elfolyás. A szennyezett alom kicserélése naponta történik gumikerekes trágyaszállító kézikocsi alkalmazásával. A kutricából kirakott szennyezett alomszalmát közvetlenül a telepi betonozott átmeneti tárolókba (I. és II. jelű) juttatják, ahonnan heti rendszerességgel kerül át a III-as számú nagy almostrágya tárolóba.

Minden állománycserénél a nagytakarítást először mechanikai úton (lapát, kaparó, seprű) végzik. Az épületek padozatát magasnyomású mosóval (Sterimob), tiszta vízzel mossák le, víztakarékos módon, hogy a lehető legkevesebb trágyás csurgalék keletkezésével járjon. A padozat mosása során keletkező trágyás csurgalékvizet egyes istállóknál külön gyűjtőaknában fogják fel, ahol a padozat lejtési viszonyai ezt lehetővé teszik ott külön gyűjtőakna nem került kialakításra. A gyűjtőakna nélküli istállóknál (1-4 és 6-9 hízlalda) a trágyás csurgalék, ill. trágyalé az épület belső területe felé, lejtéssel

kerül elvezetésre, ahol alomszalmával felitatta, almostrágyaként kerül eltávolításra az épületekől. A takarítást a meszelés, azaz mésszel történő fertőtlenítés zárja.

Az esetlegesen elhullott állatok tetemeit 1 db 550 l-es zárható fémkonténerben gyűjtik a telephelyen, melyek elszállításáról az ATEV Zrt. gondoskodik, megbízási szerződés alapján. A 2024. évben összesen 6366 kg állati hulla keletkezett a telephelyen. Az állati hulla tároló konténer a telephely északi bejáratánál, szilárd burkolatú területen került elhelyezésre.

A telep vízellátását a K-41 kataszteri számú mélyfúrású kút és a hozzá kapcsolódó vízellátó rendszer biztosítja, a 35700/3427-4/2022.ált. iktatószámon módosított 29245/2007. iktatószámú határozattal kiadott (VKSZ: 221/7055-14879) vízjogi üzemeltetési engedély alapján, mely 2037. május 30-ig hatályos. A szociális létesítmények a közműves vízhálózathoz is rendelkeznek bekötéssel, de vízvételzés csak a kút meghibásodása esetén történik. 2024. évben a közműves vízhálózatról nem történt vízhasználat. A telephelyen ivóvízként palackozott vizet, ill. szódavizet biztosítanak a dolgozók számára.

A kútból kitermelhető engedélyezett vízmennyiség $9.125 \text{ m}^3/\text{év}$, mely elegendő az elmúlt évek vízfogyasztása alapján a telephely vízigényének biztosítására (2024-ben 4230 m^3 volt).

A kút vize ammónium és összes keménység tekintetében kifogásolható minőségű, azonban állattartási célra megfelelő a kerületi főállatorvos nyilatkozata alapján.

A telepre gépjárművel történő belépés esetén a kerékfertőtlenítő medencében H-lúg oldatot használnak fertőtlenítésre, 2024-ben 1048 litert.

Az irodaépületben kialakított, zárható raktárhelyiségben található a gyógyszer, és vegyszer raktár, ahol a tisztító szereket is tárolják. Ugyanezen helyiségben került kialakításra egy veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely, mely a telephelyen keletkező kis mennyiségű állatgyógyászati hulladék szakszerű tárolására szolgál.

A szociális épület vizesblokkjában keletkező kommunális szennyvizet az épület É-i oldalánál lévő 9 m^3 -es (KSZ-2 jelölésű), illetve az épülettől DNy-ra lévő 6 m^3 -es (KSZ-1 jelölésű), folyadékzáróan kialakított vasbeton gyűjtőaknában tárolják. A beléptetésre szolgáló fekete-fehér öltöző vizesblokkjának szennyvizei szintén a 6 m^3 -es tározótérfogatú, vasbeton gyűjtőaknába kerülnek. A kommunális szennyvíz nem közműves háztartási szennyvízszállítás keretein belül kerül elszállításra.

A telephelyen belül két átmeneti almostrágya tároló található, melyek mindegyike beton aljzatú, oldalfallal ellátott tározó műtárgy. A nagyobb kapacitású átmeneti trágyatároló (I-es) a 7-es és 8-as hízlaldák mellett található. A tározóműtárgy déli oldalán magas (kb. 3 m magas) oldalrészű került kialakításra, mely teljes felületen betonozott. Itt kerül közvetlenül ledöntésre az 1-4 jelű hízlaldákból származó almostrágya. A tározó keleti és északi oldalán 80 cm magasságú oldalszegély van. A tározó alapterülete kb. 460 m^2 , melyen hozzávetőlegesen $900-1000 \text{ m}^3$ almostrágya egyidejű tárolása valósítható meg. Az átmeneti trágyatároló az 1-10-es jelű istállókból napi szinten kihordott almostrágya ideiglenes tárolására szolgál.

A trágyatárolóhoz kapcsolódik egy beton csurgalékgyűjtő akna, melynek kapacitása 27 m^3 .

A telephelyen lévő másik átmeneti almostrágya tároló (II-es) a 11-13-as hízlaldák északi oldalánál található, mely az ezekben az épületekben keletkező almostrágya fogadására szolgál. A trágyatároló szintén beton aljzatú, 60-80 cm-es oldalfallal ellátott műtárgy, melynek alapterülete kb. 220 m^2 , befogadó kapacitása $500-600 \text{ m}^3$.

Ehhez a tárolóhoz is kapcsolódik egy csurgalékgyűjtő akna, melynek a kapacitása 23 m^3 .

A telephelyen található átmeneti trágyatárolókból a 0166/16 hrsz.-ú ingatlanon található kiépített almostrágya tározóba (III-as) kerül átszállításra az almostrágya. Az almostrágya tároló kb. 900 m² alapterületű, és kb. 2,5 m magas rézsűs kialakítású beton oldalfallal rendelkezik. A trágyatárolóban kb. 2000 m³ almostrágya egyidejű tárolására van lehetőség.

Az 5-ös, 10-es és 13-as jelű istállók esetében 1-1, 8 m³-es gyűjtőaknába kerül bevezetésre a trágyás csurgalék. A 11-es és 12-es jelű épület esetében a trágyalé a II-es számú trágyatároló területére kerül elvezetésre, és az ahhoz kapcsolódó 23 m³-es gyűjtőaknába jut.

A gyűjtőaknákból a trágyalevet, szükség szerinti gyakorisággal szippantós tartálykocsival kiszivattyúzzák, és a központi almostrágya téren (III-as) lévő almostrágyára locsolják. A trágyatároló aljzatának lejtési viszonyai úgy kerültek kialakításra, hogy a csurgaléklé a tározó belső része felé folyik, és a tározóban, mint egyfajta tározó medencében tárolódik. A keletkező trágyás csurgalékot az almostrágya normál esetben teljes egészében felveszi.

Nagyobb intenzitású esőzések során túlfolyós rendszerű elvezetéssel, a trágyalé egy fóliával szigetelt (korábban földmedrű) kárelhárítási medencébe van elvezetve. Havária esetén, pl. hosszan tartó intenzív csapadékos időszakban az almostrágya tározó kiöntésénél elfolyó trágyás csurgalék felfogására is szolgálhat.

Egy kb. 20 m³ kapacitású beton csurgalékgyűjtő akna is található a tározótól K-re, de a medence és az akna között nincs kapcsolat. Az akna a kárelhárítási medence fóliával történő ellátása óta használaton kívüli, immáron a szigetelt medence vette át a funkcióját.

A kárelhárítási medencében trágyás csurgalék, illetve szennyezett csapadékvíz tartósan továbbra sem tárolható. A havária tározóban lévő csurgalékvizet az almostrágyára szükséges visszalocsolni, esetleg közvetlenül szántóföldi hasznosításra felhasználni.

A szennyező anyag elhelyezésére szolgáló létesítmények megfelelő műszaki szigeteléssel kerültek kialakításra, így a technológiai előírások betartásával szennyezőanyag nem kerülhet a talajba, közvetlen vagy közvetett bevezetés nem történik.

A műtárgyak vízzáróságát évente víztartáspróbával ellenőrzik, melyről jegyzőkönyv készül. A legutóbb 2025. júniusában elvégzett folyadékzárósági vizsgálatok alapján valamennyi műtárgy folyadékzárónak tekinthető.

A burkolt utakra, az épületek tetejére és a telep egyéb nem technológiai területeire hulló szennyezetlen csapadékvizek nagyrészt helyben elszikkadnak, illetve a telep területén lévő zöldfelületeken, földmedrű árokrendszeren kerülnek elvezetésre, elszikkasztásra. Tartósan csapadékos időszak esetén a meglévő beton árokrendszeren keresztül, a telephelyről elvezetésre kerülő csapadékvizek befogadója a Mózsé-hegyi-vízvezető, majd a Sió.

Tekintettel arra, hogy a telep csapadékvíz elvezető rendszere közvetve hatást gyakorolhat egy állandó felszíni vízfolyásra, elengedhetetlen a szennyező anyagok csapadékvíz elvezető rendszerbe való jutásának megakadályozása.

A telephely csapadékvízvezetése a 35700/7601-9/2016.ált. és a 35700/13552-1/2016.ált. iktatószámokon módosított, 21.308-4/1996. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemel (VKSZ: 221/7055-10634), amely 2031. július 30-ig hatályos. A csapadékelvezető rendszer két kivezetési pontján beton ülepítő műtárgyak is beépítésre kerültek, melyek az esetleges trágya eredetű szilárd szennyeződések felfogására, leülepítésére szolgálnak. Az összegyűlő esetlegesen szennyeződött csapadékvizet szükség szerinti gyakorisággal szippantós tartálykocsi által az almostrágyára locsolják. Trágyával szennyezett csapadékvíz nem kerülhet ki a környezetbe, nem

folyhat el a környező területekre.

A telephely esetében – tekintve, hogy domboldali elhelyezkedésű – kb. 25-30 m mélységben várható a talajvíz megjelenése, melyet a telephely déli részén található mélyfúrású kút vízszint adatai is alátámasztanak. A sertéstelepi tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére, a talajvíz lokálisan nagy mélysége miatt monitoring rendszer kialakítása továbbra sem indokolt.

A korábbi előírásnak megfelelően a tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának megfigyelésére 11 db fúrás 2025.11.12-én létesült, az Öko-Trade Kft. közreműködésével.

A mintavételek minden esetben a tervezett 1 m mélységből történtek. A talajmintákat a MECSEKÉRC Zrt. laboratóriumában a hatósági előírásban szereplő komponensekre - nitrát, nitrit, ammónium - vizsgálták. A vizsgálati eredményekből látható, hogy a mintákban egyik vizsgált komponens koncentrációi sem haladják meg a vonatkozó szennyezettségi határértékeket, illetve jelentősen elmaradnak attól.

A felszín alatti víz (rétegvíz-kút vize) és a talaj vizsgálati eredményeiből látható, hogy a területen nem volt detektálható szennyeződés a vizsgált komponensek tekintetében.

Mindezek alapján a szennyező anyag szintek változásának nyomon követésére monitoring rendszer kiépítése nem indokolt.

A sertéstelepi trágyatárolók, aknák, műtárgyak műszaki kialakítása, megfelelő üzemeltetés esetén meggátolja a szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását, továbbá a talajvíz igen mélyen húzódik és a talajban az agyagfrakció számottevő; így a felszín alatti víz szennyezettségi állapotára a sertéstelepi tevékenység kedvezőtlen hatásokat várhatóan nem fog gyakorolni a jövőben. A szennyezőanyagok talajba, és közvetve a talajvízbe történő bejutása a telephelyi technológiai fegyelem folyamatos fenntartásával biztosítható. Amennyiben rendkívüli trágyalé elfolyás, trágya elszóródás és ebből fakadó szennyeződés alakul ki, ennek megszüntetését haladéktalanul szükséges elvégezni, és a kialakult szennyeződést kárelhárítási beavatkozás keretében szükséges felszámolni.

Az elérhető legjobb technika (BAT) teljesülése tekintetében vízvédelmi szempontból az alábbiakat kell kiemelni:

- a telep vízfogyasztását mérőműszerrel követik, a vízfelhasználás nyilvántartását vezetik
- a csapadékvíz elvezető rendszer elkülönített a szennyezőforrásoktól
- a vízfelhasználás minimalizálása önitató rendszer alkalmazásával valósul meg
- az istállók takarítása – víztakarékos módon – magasnyomású tisztító berendezéssel történik
- az istállók mosóvize az almostrágyával együtt kerül gyűjtésre, a kommunális szennyvíz gyűjtése ettől elkülönítve, zárt tartályokban történik és szippantással kerül elszállításra megfelelő engedéllyel rendelkező szolgáltató által
- a szigetelt tároló létesítmények (tárolók) kapacitása elegendő

A tevékenységgel kapcsolatban a BAT kritériumokat megvizsgálva megállapítható, hogy a kérelem tárgyát képező sertéstelepen lévő technológiák és berendezések megfelelnek az elérhető legjobb technikával szemben támasztott elvárásoknak.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Simontornya „Érzékeny” vízminőség védelmi területen fekszik.

Simontornya a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolása szerint a közepesen veszélyeztetett „B” kategóriába tartozik, tehát olyan település, amely nyílt vagy mentesített ártéren fekszik, és amelyet nem az előírt biztonságban kiépített védmű véd.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint *érzékeny (2a)* területen helyezkedik el.

A rendelkezésre álló információk alapján megállapításra került, hogy Engedélyes valamennyi, az üzemeltetéshez szükséges engedéllyel rendelkezik.

Az érintett terület üzemelő, illetve távlati ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőterületet nem érint. A tevékenység az árvíz és jég levonulására, mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, tehát vízügyi és vízvédelmi szempontból az előírások betartása mellett továbbra is engedélyezhető.

A hatóság a 8.1.1-8.1.3 pontokban a trágyatárolóra vonatkozó előírásokat a Nitrát rendelet alapján tette. A hatóság felhívja a figyelmet, hogy a Nitrát rendelet 8. § (8) bekezdése értelmében a trágyatároló méretének 6 havi trágya befogadására kell alkalmasnak lennie.

A Kvt. 6.§ (1) bekezdés b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a 8.2. pontban tett előírásokat a hatóság.

A 8.2. pontban foglalt felszíni vízvédelmi előírásokat a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet kibocsátókra vonatkozó általános előírásai, a felszín alatti vízvédelmi előírásokat a faviR. alapján hozta a hatóság.

A 8.2.6 pontban éves jelentés benyújtását írta elő a hatóság, a faviR. 16. § (4) és (7) bekezdése alapján. Az éves jelentést OKIR rendszeren keresztül kell teljesíteni, FAVI-ENG-ÉJ adatlap feltöltésével.

A faviR. 10. § (1) bekezdése alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során szennyező anyagnak, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. A fentiek alapján a 8.2.7 és 8.2.8 pontokban előírást tette a hatóság.

8.2.9 pontban foglalt előírás jogalapja a faviR. 5. sz. mellékletének 7. pontja.

A 8.2.10 pontban tett előírás jogalapja a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet (továbbiakban: **kárelhárításR.**) 6. § (3) bekezdése és e rendelet 2. sz. mellékletének 11. b) pontja. Az Üzemi kárelhárítási tervet a kárelhárításR. 9. § (1) alapján a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

A **faviR.** 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A **faviR.** 47. § (3) bekezdése szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A tevékenység felszín alatti

vízre és földtani közegre gyakorolt esetleges hatásainak ellenőrzése céljából a szennyezőanyag elhelyezési tevékenységgel érintett terület környezetében megfelelő gyakoriságú felszín alatti víz mintavételezést és minőségi vizsgálatok elvégzését írt elő a hatóság a 8.2.11 pontban.

A mintavételezést és a talaj minőségére vonatkozó vizsgálatokat a *földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletbe foglaltak figyelembevételével kell elvégezni.

A 8.2.13 pontban a havária bejelentésére vonatkozó rendelkezést a **faviR**. 19. § (1) bekezdése alapján tette a hatóság.

➤ Környezet- és település-egészségügyi szempontból:

Engedélyes sertéstenyésztést folytat három különálló hrsz.-ú területből (Simontornya 0166/13; 0167, és 0166/16 hrsz.), egy gazdasági termelő egységet képező telephelyen. Maga a sertéstelep a 0166/13 és a 0167 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el. A 0166/16 hrsz.-ú ingatlanon a sertéstelepről származó almos trágya tárolására szolgáló, beton almos trágyatároló tér található, illetve egy kárelhárítási funkciót betöltő, fóliaszigetelésű, földmedrű vésztározó (kárelhárítási medence), továbbá az almoláshoz szükséges alomszalmát is itt tárolják.

A legközelebbi védendő létesítmény viszonylag közel – 360 m – távolságban helyezkedik el a telephelytől, mely Simontornya település belterületén, Némedi út lakóterületén található. Ennek következtében a telephely közelében – az elérhető legjobb technika alkalmazása mellett is - kedvezőtlen időjárási körülmények esetén zavaró bűzhatás alakulhat ki.

Mivel a telephely viszonylag közel helyezkedik Simontornya lakóépületeihez, a repülő rovarok elterjedése szempontjából ez jelentős kockázati tényező, főként, ha nagy számban elszaporodnak. A lakosság egészségének védelme, és a járványügyi kockázat csökkentésének érdekében szükséges a közegészségügyi-járványügyi előírások betartása, betartatása, a rendszeres rovar és rágcsáló irtás, olyan gyakorisággal, hogy a közeli lakóterületen a repülő rovarok száma járványügyi kockázatot ne okozzon.

A megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a vizsgált szakkérdések tekintetében – a vonatkozó előírások betartása mellett – a telephely működésének, az egységes környezethasználati engedély kiadásnak környezetegészségügyi akadálya nincs.

A szakkérdés vizsgálata a *kémiai biztonságról* szóló módosított 2000 évi XXV. törvényben és a kapcsolódó, a *veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól* szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglalt előírások figyelembe vételével történt.

➤ Talajvédelmi szempontból

- Engedélyes a tulajdonában lévő, Simontornya 0166/13, 0167, és 0166/16 hrsz.-ú ingatlanain sertéstelepet üzemeltet. A telephely nagysága: 107.074 m² (kb. 10,7 ha). Jelenlegi területhasznosítás: kivett sertéstelep. A telephely közvetlen környezetében termőföldek találhatók.
- Engedélyes a telephelyen kizárólag sertéshízlalást végez. A telephely jelenlegi maximális kapacitása 5230 férőhely hízósertések (30 kg-on felüli sertések) számára (1046 állategység).
- A telephelyre körülbelül 20-22 kg-os tömeggel érkeznek a sertések 70 napos korban. A hízók kb. 210 napos korukig, a 115-125 kg-os tömeg eléréséig tartózkodnak a telephelyen.

- A telephelyen az állattartó épületek kizárólag almos technológiával üzemelnek. A szennyezett alomszalmát közvetlenül a telepi betonozott átmeneti tárolókba szállítják. Az átmeneti tárolókból (I.-es, II.-es jelű) heti-kétheti gyakorisággal kerül átszállításra az almostrágya a III. számú „nagy” almostrágya tárolóba.
- Az épület vizesblokkjában keletkező kommunális szennyvíz egy, az épület északi oldalánál lévő 9 m³-es tárolótérfogatú, vasbeton gyűjtőaknában, illetve az épülettől DNy-i irányban lévő 6 m³-es tárolótérfogatú, vasbeton gyűjtőaknában kerül gyűjtésre.
- Az 1-4-es hízlaldák, és a 6-9-es jelű hízlaldák nem rendelkeznek külön csurgaléklé-gyűjtő műtárgyakkal. Az épületek padozatának lejtési viszonyai úgy kerültek kialakításra, hogy a trágyalé, illetve trágyás csurgalék ne juthasson az épületen kívülre. A trágyalé alomszalmával kerül felvitásra, majd almostrágyaként kerül eltávolításra az épületekből.
- Az 5-ös jelű hízlalda csurgalékvizei az épülettől észak-keleti irányban található 8 m³-es gyűjtőaknába kerülnek bevezetésre.
- A 10-es jelű hízlalda esetében 1-1 db 8 m³-es gyűjtőaknába kerül bevezetésre a trágyás csurgalék, ill. a trágyalé.
- A 13-as jelű istálló esetében is 1 db 8 m³-es gyűjtőakna szolgál a trágyalé gyűjtésére.
- A 11-es és 12-es jelű istálló esetében a trágyalé a II-es jelű trágyatároló területére kerül kivezetésre, és az ahhoz kapcsolódó 23 m³-es gyűjtőaknába jut.
- A gyűjtőaknában keletkező trágyalevet, illetve trágyás csurgalékot napi szinten, illetve szükség szerinti gyakorisággal (feltelés esetén) szippantós tartálykocsival kiszivattyúzzák, és a központi almostrágya téren (III. számú) lévő almostrágyára locsolják, amelyet az felvesz.
- Az almostrágya kezelése: A telephelyen belül két átmeneti almostrágya tároló található, melyek mindegyike beton aljzatú, oldalfallal ellátott tározó műtárgy.
- Az I.-es jelű átmeneti almostrágya tároló a telep déli-középső részén a 7-es és 8-as hízlaldák mellett található. A tározóműtárgy déli oldalán magas oldalrészű található (kb. 3 m magas), mely teljes felületen betonozott. Itt kerül közvetlenül ledöntésre az 1-4 jelű hízlaldákból származó almostrágya. A tározó keleti és északi oldalán szintén oldalszegély található, mely kb. 80 cm magasságú. A tározó alapterülete kb. 460 m², melyen hozzávetőlegesen 900-1000 m³ almostrágya egyidejű tárolása valósítható meg. Az átmeneti trágyatároló a 1-10-es jelű istállókból napi szinten kihordott almostrágya ideiglenes tárolására szolgál. A trágyatárolóhoz kapcsolódik egy beton csurgalékgyűjtő akna, melynek kapacitása 27 m³.
- A II.-es jelű átmeneti almostrágya tároló a 11-13-as hízlaldák északi oldalánál található, mely az ezekben az épületekben keletkező almostrágya fogadására szolgál. A trágyatároló szintén beton aljzatú, kb. 60-80 cm-es oldalfallal ellátott műtárgy, melynek alapterülete kb. 220 m², befogadó kapacitása kb. 500-600 m³. Ehhez a tárolóhoz is kapcsolódik egy csurgaléklé gyűjtő akna, melynek kapacitása 23 m³.
- A telephelyen található átmeneti trágyatárolókból a 0166/16 hrsz.-ú ingatlanon található kiépített almostrágya tározóba (III. jelű) kerül átszállításra az almostrágya. Az almostrágya tároló kb. 900 m² alapterületű. A trágyatárolóban kb. 2000 m³ almostrágya egyidejű tárolására van lehetőség. A trágyatároló aljzatának lejtési viszonyai úgy kerültek kialakításra, hogy a csurgaléklé a tározó belső része felé folyik, és a tározóban, mint egyfajta tározó medencében tárolódik. A keletkező trágyás csurgalékot az almostrágya normál esetben teljes egészében felveszi.
- A telephelyen mindösszesen kb. 3600 m³ almostrágya egyidejű tárolására van lehetőség.

- Engedélyes adatszolgáltatása alapján a 2024. üzemi évben összesen 980 tonna (kb. 780 m³) almostrágya keletkezett.
- A keletkező almostrágya szerződés alapján átadásra kerül a Korn 4 Kft. (7014 Sáregres, Kossuth u. 49.) részére. 2024. évben a teljes keletkezett mennyiség – 980 tonna – átadásra került.
- Az esetleges nagyobb intenzitású esőzések során keletkező nagyobb mennyiségű csurgalék felfogására, túlfolyós rendszerű elvezetéssel, a trágyalé egy fóliával szigetelt kárelhárítási medencébe vezetődik. Havária esetén a medence az almostrágya tározó kiöntése során elfolyó trágyás csurgalék felfogására is szolgál, ezáltal megakadályozva, hogy a trágyalé a környező területekre folyhasson.
- A havária tározóban trágyás csurgalék, illetve szennyezett csapadékvíz tartósan nem tárolható, megakadályozandó a szennyező anyagok talajba való elszikkadását. Amint azt az időjárási körülmények megengedik, haladéktalanul gondoskodni szükséges a havária tározó teljes leürítéséről, és azt teljesen leürített állapotban szükséges tartani, a legközelebbi igénybevétel idejéig.
- A havária tározóban lévő trágyás csurgalékvizeket az almostrágya tároló területen lévő almostrágyára szükséges visszalocsolni, illetve szükség szerint közvetlenül szántóföldi hasznosításra, tápanyag utánpótlás céljából kilocsolni.
- A trágyás csurgalékvizek szántóföldi hasznosításához a talajvédelmi hatóság hígtrágya-kihelyezési igazolása szükséges.
- A burkolt utakra, az épületek tetejére és a telep egyéb nem technológiai területeire hulló szennyezetlen csapadékvizek nagyrészt helyben elszikkadnak, illetve a telep területén lévő zöldfelületeken, földmedrű árokrendszeren kerülnek elvezetésre, elszikkasztásra.
- Nagyobb mennyiségű esőzés, tartósan csapadékos időszak esetén a meglévő beton árokrendszeren keresztül, a telephelyről elvezetésre kerülnek a csapadékvizek.
- A telephely vízellátása önálló vízellátó rendszerről történik, melynek alapját a Simontornya K-41 kataszteri számú, 76,0 m talpmélységű kút képezi (Simontornya, 0166/9 hrsz.).

A jogszabályi előírások, a megfelelő trágyakezelési és tárolási technológia valamint a technológiai fegyelem betartásával a talaj, a felszíni és felszín alatti víz szennyeződése elkerülhető.

Fentiek alapján a létesítmény üzemeltetése a rendelkező részben tett előírások és a *termőföld védelméről* szóló 2007. évi CXXIX. törvény előírásainak betartásával talajvédelmi érdekeket nem sért.

➤ Örökségvédelmi szempontból:

A szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn, mivel az érintett ingatlanon nyilvántartott régészeti lelőhely vagy egyéb védett kulturális örökségi elem nem található.

➤ Termőföld mennyiségi védelme szempontjából:

- A Simontornya 0166/13 és 0167 hrsz. ingatlanok megnevezése kivett üzem, major, ezért ezek vonatkozásában a szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn. A telephellyel érintett Simontornya 0166/16 hrsz. ingatlan vonatkozásában nem kívánnak igénybe venni termőföld művelési ágú al(föld)részleteket.
- Az ingatlanügyi hatóságnál a telephellyel érintett ingatlan vonatkozásában nincs folyamatban termőföld időleges, vagy végleges más célú hasznosítási engedélyezési eljárás.
- A hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a *termőföld védelméről* szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfv.) 11. §-ának (1) és (4) értelmében mindennemű beavatkozást úgy kell

elvégezni, hogy az, a lehető legkisebb termőföld igénybevételével járjon, és lehetőleg az is a gyengébb minőségi osztályú termőföldön valósuljon meg.

- A Tfv. 10.§ (1) bekezdése szerint a termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani, ide nem értve a (2) bekezdésében meghatározott eseteket. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. Amennyiben a tervezett tevékenység során, akár a hatásterületen, akár azon kívül külterületi termőföld terület kerül igénybevételre az ingatlanügyi hatóság engedélye nélkül, akkor az, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának minősül és szankciót von maga után.
- A Tfv. 8.§ (2) bekezdése értelmében: A szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység ne akadályozza.

➤ Erdészeti szempontból:

A tevékenység az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott **erdőterületet nem érint.**

A Telephelyen folytatott tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva az alábbi megállapításokat tette a hatóság:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A tervezési terület a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 13. légszennyezettségi zónacsoportba tartozik.

A telephelyen a légszennyező kibocsátások a következők lehetnek:

- belső szállítási tevékenységből következő emisszió;
- személyi forgalomból és teherszállításból következő emisszió;
- fűtési és egyéb technológiai légszennyező források emissziója;
- állattartási tevékenység diffúz emissziója, bűzkibocsátása;

A telephelyi tevékenység szempontjából a legjelentősebb légszennyező hatás az állattartásból fakadó bűzkeltő anyagok kibocsátása során adódik. A telephelyhez legközelebb eső védendő objektumok, a Simontornya, Némedi úti lakóházak, melyek a teleptől északi irányban, a telep határától kb. 360 m-re találhatók.

Belső szállítás

A telephelyen belüli anyagmozgatási és szállítási tevékenységek (takarmány-, hízóalapanyag-beszállítás, trágya, vágóállat és hulladék kiszállítása) szakaszos jelleggel, 06:00–22:00 óra között zajlanak. A tevékenységhez rendelkezésre álló géppark: két ZETOR Proxima 90 traktor és egy DETK-118 szippantós pótkocsi, egyidejűleg egy traktor üzemel.

A diesel-motorok működéséből származó légszennyező anyagok (CO, HC, NO_x, SO₂, korom) kibocsátása a telephelyen belül, a munkavégzés helyétől számított 30 m-es távolságon belül korlátozott, és levegővédelmi szempontból nem engedélyköteles, így azok számszerűsítésétől el lehet tekinteni.

A takarmány szállítása zárt pneumatikus rendszerekkel történik, a zsákos takarmányok és tápok zárt módon kerülnek tárolásra, így kiporzás és az ebből eredő légszennyezés nem várható.

Összességében a telephelyi belső anyagmozgatási tevékenységek légszennyező hatása elhanyagolható, a telephely határain kívül számottevő környezeti hatás nem jelentkezik.

Személyi és teherforgalom

A telephelyre irányuló és onnan kiinduló személyi forgalom napi 6–8 személygépkocsit és kerékpárt foglal magában, míg a teherforgalom (takarmány-, hulladék-, trágya- és vágóállat-szállítás) napi 1–3 járművel bonyolódik. A forgalom döntően a 61-es számú főútra korlátozódik, amely már eleve forgalmas, így az ebből eredő légszennyezés a meglévő közúti forgalomhoz képest elhanyagolható, és a kibocsátások számszerűsítését nem indokolja.

Az almostrágya szállítása zárt, leponyvázott járműveken történik, a kijuttatásig vezető útvonalon lehetőség szerint alsóbb rendű vagy mezőgazdasági utakat használnak, a lakott területek elkerülésével. Ennek megfelelően a forgalomból adódó környezeti hatás csekélynek minősíthető.

Fűtés, klíma, szellőzés, egyéb légszennyező technológiák

A sertéstelepi hízaló épületek fűtetlen kialakításúak. A telephely egyetlen fűtött épülete az iroda, ahol egy 18 kW teljesítményű fali gázkazán üzemel. Az egyéb szociális létesítmények fűtését elektromos berendezésekkel biztosítják.

Az állattartó épületek természetes szellőztetésűek, szükség szerint mobil ventilátorral kiegészítve. A tetőszerkezetbe és oldalfalakba épített szellőzők, ablakok biztosítják a légcserle lehetőségét. A szellőző nyílásokon keresztül keletkező légszennyező anyagok diffúz felületi forrásként távoznak.

A telephelyen mesterséges léghűtő vagy klimatizáló technológiákat nem alkalmaznak.

Állattartás

A telephelyen végzett nagy létszámú állattartási tevékenység az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR) I. számú melléklet 7/a. pontjában felsorolt tevékenységek közé tartozik (Létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, 2000 férőhely 30 kg-on felüli sertések számára), amely alapján az érintett üzemeltetőket a diffúz forrásokból származó kibocsátásokra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

Az ammónia légszennyezés főként a bűzhatás szempontjából jelentős, a metán kibocsátás pedig a globális üvegházhatás miatt releváns.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lev.rendelet) 2. § 8. pontja alapján diffúz forrásnak minősül az olyan levegőterhelést okozó tevékenység, kibocsátó felület vagy berendezés, amely nem minősül légszennyező pontforrásnak, továbbá a szabadban végzett tevékenység, amely légszennyezőanyag kibocsátással jár.

A diffúz légszennyező források az állattartó épületek és az almostrágya-tárolók.

Az emissziók számítása a sertéstartó épületekben és a trágyatárolókban keletkező légszennyező anyagokra vonatkozó referencia-faktorok alapján történt, figyelembe véve a teljes állatlétszámot és a külső trágyatárolás arányát. A számítások alapján a telep maximális kapacitású üzemeltetése esetén az éves emisszió 19,56 t NH₃ és 28,765 t CH₄.

A légszennyezettség modellezését a diffúz források teljes alapterülete, a legkedvezőtlenebb légköri feltételek, valamint a legközelebbi lakóingatlanok irányába történő szélirány figyelembevételével végezték. A modellvizsgálat eredményei alapján:

- Az ammónia esetében a 24 órás és 60 perces tervezési irányértékek a legközelebbi lakóingatlanoknál nem kerülnek túllépésre; a szaghatás a telep határain belül korlátozódik (1 SZE/m³ körül, max. 173 m sugarú kör).
- A metán kibocsátás a jellemző alap légszennyezettséghez képest jelentéktelen, színtelen és szagtalan, így bűzhatás nem jelentkezik.

Rendkívüli üzemállapotok (trágya kihordása, kedvezőtlen időjárás) esetén a lakóingatlanok környezetében kisebb mértékű, de határértéket nem meghaladó koncentrációk léphetnek fel, szagküszöböt meghaladó hatás nem valószínűsíthető.

Összességében megállapítható, hogy a sertéstartási tevékenységből származó diffúz emissziók a telep határain kívül a levegőminőségi előírásoknak megfelelnek, és a védendő környezetet jelentős mértékben nem terhelik.

A légszennyező forrás hatásterülete és diffúz bűzemisszió:

A telephelyen bejelentés-köteles pontforrás nem üzemel, így a légszennyező hatás értékelése a diffúz források (állattartó épületek, almostrágya-tárolók) alapján történt. A helyhez kötött diffúz forrás hatásterületét a Lev.rendelet 2. § 12c pontja szerint, a maximális kapacitású üzemeltetés mellett számított légszennyező anyag terjedése alapján határoztuk meg, a talajközeli hatásokra (észlelési magasság: 2 m) koncentrálna.

A benyújtott dokumentáció alapján a diffúz légszennyező anyagok elsősorban az ammónia esetében a hatásterület a telephely geometriai középpontjától számított 203 m sugarú körrel lehatárolható, amely figyelembe veszi az almostrágya-tárolók kibocsátását is. A telephelyen védendő lakóingatlanok ezen hatásterületen belül nem találhatók.

A diffúz bűzemisszió vizsgálatát az ammónia kibocsátás indikátor értékeként, valamint az állattartás fajlagos emissziós faktorai (10,8 SZE/s/ÁE) alapján végezték. A telep teljes, maximális kapacitására számított összesített bűzemisszió 16945 SZE/s. A számított szag-immisszió alapján az 1–1,5 SZE/m³ érzékelési küszöb 270–358 m, a jogszabály szerinti tervezési irányértéknek megfelelő 3 SZE/m³ koncentráció 181 m távolságban alakul ki, amelyen belül védendő lakóingatlan nem található.

Összességében a telephely diffúz légszennyező és bűzkibocsátása a telep határain kívül levegővédelmi szempontból nem jelent kockázatot, és a levegővédelmi hatásterület kijelölése a 203 m sugarú körrel indokolt.

A légszennyező technológiában a diffúz forrásban és a kibocsátott szennyező anyagok körében változás nem történt.

Lev.rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő. A Lev.rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján a területi környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, illetve környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó légszennyező forrás esetén az engedélyezési eljárásában állapítja meg.

A hatóság a diffúz forrás működési engedélyét – a Lev.rendelet 31. § (1) és 26. § (3) és (4) bekezdése szerinti levegőtisztaság-védelmi alapbejelentéssel egyidejűleg – az egységes környezethasználati engedélyben adja meg.

A fentiek alapján továbbra is 1 db D1 bejelentés köteles diffúz forrás üzemel a telephelyen.

A telephelyen végzett tevékenység a Lev.rendelet 2011. január 15-ei hatálybalépését megelőzően már egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezett, ezért a Lev.rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott védelmi övezet kijelölése nem indokolt.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a telephely üzemeltetése az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírások és a jelen határozat előírásainak betartása mellett környezetkárosítást nem eredményez, a tevékenység során várható légszennyezőanyag kibocsátások határérték alattiak. Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos lakossági bejelentés a környezetvédelmi hatósághoz az elmúlt 5 évben nem érkezett.

A légszennyező források levegőminőségi hatásterületét a kibocsátott légszennyezőanyagok által meghatározott hatásterület adja meg. A benyújtott számítások alapján a telephely hatásterülete 203 m-ben határozható meg. A hatásterület lakott területet nem érint.

A Lev.rendelet. 26. § (6) bekezdése alapján az engedély legalább a 6. számú mellékletben felsorolt levegővédelmi követelményeket tartalmazza.

A Lev.rendelet 4. § alapján, tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. Erre vonatkozóan a hatóság a határozat 9.1. és a 9.5. – 9.11. pontjaiban rendelkezett.

A Lev.rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell. Erre vonatkozóan a hatóság a határozat 9.2. pontjában rendelkezett.

A Lev.rendelet 26. § (2) bekezdése értelmében a diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles. Erre vonatkozóan a hatóság a határozat 9.3. pontjában tett előírást.

A Lev.rendelet 30. § (1) (2) bekezdései szerint, bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető, továbbá ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő, például szaghatás csökkentő berendezés alkalmazása, vagy meglévő berendezés leválasztási hatásfokának növelése. Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható. Erre vonatkozóan a hatóság a határozat 9.4. és 9.17. pontjaiban rendelkezett.

A határozat 9.12. pontja szerinti előírást a Lev.rendelet. 31. § (2) bekezdése alapján, a határozat 9.13. pontja szerinti előírást a Lev.rendelet. 31. § (4) bekezdése alapján tette a hatóság. A Lev.rendelet 32. § (1) bekezdése alapján az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.

Az üzemnapló tartalmi és formai követelményére vonatkozó előírást (9.14. pont) *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével,*

értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet 18. § (1) bekezdése alapján hozta meg a hatóság.

Üzemzavar, rendkívüli esemény bekövetkezése esetére a határozat 9.15. pontjában a Lev.rendelet. 6. számú mellékletének 6. és 7. pontja szerint került előírásra.

A határozat 9.16. pontjában hatóság felhívta a figyelmet, hogy a jelen határozatban megállapított kibocsátási határérték túllépése és a levegővédelmi követelmények megszegése esetén az üzemeltetőt a levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi a Lev.rendelet. 34. § (1) bekezdése és a 9. melléklete alapján.

A határozat 2.4.1. pontjában, a légszennyező forrás működésének érvényességi ideje a Lev.rendelet. 26. § (8) bekezdése alapján került meghatározásra.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A telephely vonatkozásában a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, veszélyes és nem veszélyes hulladékok tekintetében, rendszeres nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn.

Az üzemeltetés során a keletkező hulladékokról naprakész nyilvántartást vezetnek, valamint minden év március 1-ig a tárgyévéről szóló adatszolgáltatást a hulladékgazdálkodási hatóság számára megküldik.

A telephelyen keletkező egyéb települési hulladék 2 db 120 literes térfogatú hulladéktároló edényzetben kerül gyűjtésre, melyet heti egyszeri alkalommal szolgáltatási szerződés keretében a közszolgáltató szállít el.

A telephelyen veszélyes hulladék kizárólag az állatgyógyászati tevékenység kapcsán keletkezik. Az állatgyógyászati hulladékok (HAK 18 02 02*) a telephelyen kis mennyiségben keletkeznek csak. A keletkező hulladék mennyisége éves szinten kb. 10 kg.

A hulladékká vált állatgyógyászati készítmények és eszközök tárolása külön, zárt munkahelyi gyűjtőhelyen történik a szociális épület egy elkülönített helyiségében, erre a célra kijelölt helyen.

A veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely kialakítása megfelel a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13.§-ban szereplő előírásoknak. A munkahelyi gyűjtőhely kb. 0,02-0,05 tonna hulladék egyidejű tárolására alkalmas.

Ritkán, kis mennyiségben veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó csomagolási hulladékok (HAK: 15 01 10*), is keletkezhetnek, azonban ezek csak időszakos karbantartási, tisztítási feladatok során keletkeznek.

A telepi járművek, munkagépek szervizelését, nagyobb javítási munkálatait szakszervízben, külső helyszínen végeztetik.

A telephelyen keletkező veszélyes hulladékok elszállítását megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szolgáltató végzi.

A telephelyen keletkező valamennyi hulladékot a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő módon gyűjtik, szállítják és dokumentálják, a hatásterület a telephely területére határolható le.

A 10.1 pontban szereplő előírást *a hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 4. §-a alapján tette a hatóság.

A 10.2 pontban szereplő előírást a Ht. 7. § (1) bekezdésére figyelemmel tette a hatóság.

A 10.3 pontban szereplő előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése alapján tette a hatóság.

A 10.4. pontban szereplő Ht. 31. § (10) bekezdése alapján tette a hatóság, mely szerint a hulladék birtokosának meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

A 10.5. pontban szereplő, nyilvántartásra vonatkozó előírást a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.nyilv.r.) 3. § (1) bekezdése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírást a Hull.nyilv.r. 10. § (1) bekezdése indokolja.

A 10.6 pontban tett előírást *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13 § (9) bekezdése alapján 13 § (10) bekezdése alapján került megfogalmazásra.

A 10.8 pontban tett előírást *a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. §. (1) bekezdésére figyelemmel tette a hatóság.

A zaj és rezgés elleni védelem szempontjából

A telephely Simontornya közigazgatási területén helyezkedik el. A település Ny-i oldalánál a Tamási felé vezető 61.sz. úttól D-i irányban, attól 350 m-re a 0167, 0166/7, 0166/10, 0166/11, 0166/12, 0166/13 és a 0166/16 hrsz.-al jelzett területen K-mű különleges terület mezőgazdasági üzem besorolású terület található, amelyen a sertéstelep, valamint a vágóhíd helyezkedik el.

A 0167 és a 0166/13 hrsz.-ú területen a sertésnevelő létesítmény található. A 0166/16 hrsz.-ú területen szénát raktároznak az almos trágyához.

A 0166/16 hrsz.-al jelzett terület Kb-mű különleges beépítésre nem szánt terület – mezőgazdasági üzemi célra fenntartott terület.

A 0166/12, 0166/15, 0166/16, 0163/1, 0163/2, 0157/3 hrsz.-al jelzett terület Má általános mezőgazdasági területnek van nyilvánítva.

A 0162/5 hrsz.-al jelzett területen Eg-gazdasági erdő található.

A határoló területek beépítése:

1. irány: A telephelytől É-ra a terület Kmű besorolású, amelyen a Premix Gyártó Kft telephelye található.
2. irány: A telephelytől ÉK-re Lf besorolású falusias lakóövezet található a Tolnanémedi út lakóépületeivel.
3. irány: A telephelytől K-re a Má besorolású általános mezőgazdasági terület található.
4. irány: A telephelytől D-re Eg- gazdasági erdőterület, valamint Má- általános mezőgazdasági terület található.
5. irány: A telephelytől Ny-ra Má- általános mezőgazdasági terület található.

A telephely környezeti zajkibocsátását műszeres méréssel ellenőrizték 2025.10.02. és 2025.10.15. napján a nappali és az éjszakai időszakban egyaránt. A korábbi vizsgálat alkalmával a telephelytől ÉK irányban a falusias lakóterület mellett transzformátor üzemelt, amelynek zajkibocsátása meghatározó volt. A jelenlegi vizsgálat alkalmával a transzformátor zajkibocsátást nem észlelték.

A telephely zajforrásai:

A telephely szakaszosan üzemel. A telephely mellett lévő húsfeldolgozó telep viszont folyamatosan üzemel. Az eltelt 5 évben a sertésnevelési technológiában, valamint az állattartásban változás nem történt. Ugyan csak változatlan a húsfeldolgozó üzem kültéri berendezései is.

Változás egyedül a telephelyen használatos kisegítő gépekben van, melyek az alábbiak:

- WEIDEMANN TS 522 homlokrakodó
- ZETOR PROXIMA HS 100 több funkciós erőgép
- Sterimob nagynyomású kézi tisztító

Az állatok ki- és beszállítása, valamint a takarmányszállítás a nappali órákban történik, amely rövid ideig tart és eseti jellegű.

Az épületek szellőztetése természetes úton történik.

A vizsgálat idején Sterimob nagynyomású berendezéssel épületen belüli munkavégzés folyt.

A telephelyen délután és éjszaka csak felügyelet van, nincs munkavégzés. Zajforrás nem üzemel.

A telephelyen alkalmazott gépek és berendezések:

Zajforrás		Üzemidő (h/ műszak)	Zajkibocsátás jellege	Helye	Megjegyzés
Jele	Megnevezése				
1	Erőgép - amellyel a telephelyen lévő munkákat végzik. 2 db erőgép	3	változó	Szabadban	Csak esetenkénti munkavégzés folyik
2	Takarmányellátó rendszer	2	szakaszosan állandó	Épületben	
3	Takarmányt szállító jármű	0,5	változó	Szabadban	Napi 1 db tehergépjármű
4	Sertések szállítása	0,5	változó	Szabadban	Esetenként napi 1 db tehergépjármű

A telephely környezeti zajkibocsátását befolyásoló egyéb berendezések:

A 0166/11 hrsz.-on üzemelő vágóhíd hűtőgépeinek keringető szivattyúi, valamint az épület helyiségeinek klímatisztálására szolgáló gépek az épület Ny-i oldalán helyezkednek el. Csak egy műszakban, délelőtt dolgoznak. A délutáni és az éjszakai időszakban csak a hűtők üzemelnek

Zajforrás		Üzemidő (h/ műszak)	Zajkibocsátás jellege	Helye	Megjegyzés
Jele	Megnevezése				
1	Vágóhíd hűtőgépei	4	szakaszosan állandó	Szabadban	Domináns

Az elvégzett mérések alapján a telephely működése során a mért zajterhelési értékek **a zajtól védendő ingatlanoknál nem haladják meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról** szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet szerinti követelményértékeket.

A felülvizsgálati dokumentáció alapján a telephely zajkibocsátása a vizsgált üzemállapotokban megfelelt a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. melléklete szerinti határértékeknek.

A benyújtott dokumentációban lehatárolásra került a telephely közvetlen zajvédelmi hatásterülete is a Zajrendelet 6. § (1) bekezdésének megfelelően.

A zajterhelési számítás alapján megállapítható, hogy a hatásterület a védendő területeket és ingatlanokat nem éri el.

A mérések és a számítások alapján megállapítható, hogy a telephely üzemeltetése a vonatkozó zajvédelmi előírásoknak megfelel. Közvetlen zajkibocsátási hatásterülete zajtól védendő területet, épületet, helyiséget nem érint.

Közlekedési zajterhelés:

Átlagosan napi 2-3 db tehergépjármű, erőgép zajterhelésével lehet számolni. Az állatok ki- és beszállítása általában 1 db tehergépjármű szerelvény végzi. A szállítási időszak általában egy héten keresztül napi 1 db szállítmányt jelent. Az alacsony gépjárműforgalom miatt a forgalmi zajból adódó zajterhelés változásának mértéke kisebb, mint 3 dB, ezért a közvetett zajterheléssel nem kell számolni.

Tekintettel arra, hogy a benyújtott dokumentációban bizonyításra került, hogy a telephely zajvédelmi hatásterületén zajtól védendő objektum nem található, a tevékenység folytatásának *a környezeti zaj és rezgés elleni védelemi egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) szerint nem feltétele a zajkibocsátási határérték megállapítása, így a Zajrendelet 10. § (3) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedély keretében zajkibocsátási határértéket a hatóság nem állapít meg a telephelyre.

A Zajrendelet 9. § (1) bekezdése szerint, a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben, helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. A zaj és rezgésterhelési határértékeket a rendezési terv szerinti területi besorolás függvényében *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM rendelet 2. § és 1. számú melléklete határozza meg. Erre vonatkozó előírást a 11.1 pontban tüntette fel a hatóság.

A 11.2 és a 11.3 pontokban tett előírás jogalapja a Zajrendelet 3. § (1) bekezdése, mely szerint tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

A Zajrendelet 11. § (5) bekezdése alapján, a környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentőlapon) köteles bejelenteni a hatóságnak. Erre vonatkozóan a rendelkező rész 11.4 pontjában rendelkezett a hatóság.

A Zajrendelet 11. § (1) pontja alapján amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a hatósághoz. Erre vonatkozó feltételt a hatóság a 11.5 pontban tett előírást.

A Zajrendelet 9. § (7) bekezdése szerint a környezeti hatásvizsgálat vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységek létesítéséhez és megvalósításához kapcsolódó szállítási, fuvarozási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen. Erre vonatkozóan a rendelkező rész 11.6 pontjában rendelkezett a hatóság.

A természet, a táj és az élővilág védelme területén:

A tevékenységgel érintett ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, az országos ökológiai hálózatnak nem képezik részét, azok védett természeti érték tartós előfordulási helyeként sem ismertek.

A telephelyen belüli üzemszerű működés során természetes élőhelyek nem érintettek, az ökológiai hálózat kapcsolatai nem sérülnek. A telephelyen végzett tevékenység értékes növénytársulásokat, védett növény- és állatfajokat jellemzően nem érint, és nem veszélyeztet, nem okozza élőhelyek megszűnését, illetve felszabdalását, azonban alkalmanként a telep épületei védett állatfaj egyede által lakó-, élő-, költő-, bűvő- vagy pihenőhelyként szolgálhatnak. Ebben az esetben az érintett épületrész külső felújítása vagy karbantartása a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.

Tájvédelmi szempontból megállapítható, hogy az érintett ingatlanok a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Tolna megye területrendezési tervéről szóló 8/2020.(X.29.) önkormányzati rendeletének 3.4. sz. melléklete alapján a tájképvédelmi övezet részét képezik. A telephely Simontornya település Ny-i oldalánál a Tamási felé vezető 61.sz. úttól D-i irányba, külterületen helyezkedik el, rajta évek óta állattartási tevékenység zajlik. A telephelyet északról mezőgazdasági üzemi terület, északkeletről falusias lakóövezet, keletről és nyugatról általános mezőgazdasági terület, délről gazdasági erdőterület, valamint általános mezőgazdasági terület határolja. Jelen eljárás alapján újabb beruházási elemek nem létesülnek a telephelyen, így a további üzemeléssel szemben tájvédelmi problémák sem merültek fel.

Mindezeket figyelembe véve, az egységes környezethasználati engedély kiadásának a rögzített feltételek betartása mellett táj- és természetvédelmi akadálya nincs.

A hatóság az előírásokat a *természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény. 5. § (1), 8. § (1), 9. § (1), 17. § (1), 42. § (1) és 43. § (1), (2) bekezdései* valamint a *védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése* alapján érvényesítette.

Az elérhető legjobb technika (BAT) területén:

Az elérhető legjobb technika alkalmazását meg kell vizsgálni, az annak való megfelelés érdekében intézkedni kell:

- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról, – valamint

arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmények működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége.

Az elérhető legjobb technika meghatározásához támpontként szolgáltak a 2017.02.15-én az Európai Bizottság Végrehajtási határozata által elfogadott 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében.

Környezetirányítási rendszerek (EMS): A gazdaságok átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében a BAT környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetését és működtetését jelenti.

Az előírásoknak megfelelő rendszert Engedélyes bevezette, az ezzel kapcsolatos dokumentációt az illetékes hatóság részére 2020. december 31-ig benyújtotta.

A telephelyen keletkező almos trágyát, és szükség szerinti esetben a trágyás csurgalékot külön gazdálkodók részére adják át mezőgazdasági hasznosítás céljából. Az almostrágya, és a trágyás csurgalék hasznosításáról a gazdálkodók közeli, saját használatú területeiken gondoskodnak.

A terület nitrátérzékeny, vízbázis nincs a közelben. A sertéstelepen a talajvíz 25-30 m mélység körül helyezkedik el, így nem áll veszélyeztetés alatt.

A telepi trágyatározás, és csurgaléklé tározás műszaki védelemmel rendelkező műtárgyakban történik.

A telephelyi alkalmazottak oktatása, képzése évente egy alkalommal megtörténik.

Az Engedélyes rendelkezik a telephelyre vonatkozó elfogadott Üzemi kárelhárítási tervvel.

A meglévő szerkezetek karbantartása rendszeres időközönként megtörténik.

Az állati hullákat zárt, hullatároló konténerben tárolják, így a hullatárolásból fakadó bűzhatás nem valószínűsíthető.

A vonatkozó jogszabályok által megengedett takarmányok adagolása történik meg, szigorúan szabályozott receptúrák szerint.

Modern, automatizált takarmányozó rendszereket alkalmaznak. A receptúrák összeállítása során a fajtatulajdonos által kiadott ajánlásokat veszik alapul, amelyből az ideális emészthető aminosav profilt is biztosítják, az ideális fehérje elméletnek megfelelően. A hizlalás során három fázisú takarmányozást alkalmaznak, amely fázisok a következők: malac nevelő fázis (25-40 kg), hízó I. fázis (40-75(80) kg), hízó II. fázis (75(80) kg-vágásig).

A kevert tápok felvehető foszfortartalma igen magas (az összes foszfortartalom 55–70%-a). Az összes foszfortartalom meghatározása során minimalizálják a nem hasznosuló foszfor mennyiségét. A hizlalás során csak a malac nevelő takarmányban alkalmaznak szerves foszfát kiegészítést. A hízó I. és hízó II. fázisokban nem.

Az alkalmazott berendezések jó karbantartott, szívárgás-biztos rendszerek. Az esetleges meghibásodásokat rövid időn belül megszüntetik. A száraz takarmány kiosztása automatikus etető rendszerrel történik, a kiszóródásból következő veszteség minimális.

A fajlagosan keletkező N mennyisége megfelel a BAT következtetések szerinti irányszámoknak, illetve a fajlagosan keletkező P_2O_5 mennyisége megfelel a BAT következtetések szerinti irányszámoknak.

Az állattartó épületek természetes szellőzésűek, ventilátorok nincsenek. A takarmánykiosztása csővezetéken keresztül történik, mely teljesen zajmentes. Az állatok illetve a takarmány szállítása

kizárólag nappal történik. A berendezések kellő távolságra vannak a legközelebbi védendő lakóingatlantól, zajcsökkentő akadályok telepítése, védő erdősáv alkalmazása nem szükséges.

A takarmánytároló silók feltöltéséhez zárt rendszerű pneumatikus takarmányszállító járműveket alkalmaznak, melyek használatával a takarmány kiporzása kizárható. A zsákos takarmányok, zsákos tápok zárt kiszerezésben érkeznek a telepre, és ezután épületen belül, zárt módon tárolják felhasználásig, így ebből származó kiporzás szintén nem várható.

A tervezett üzemállapot szerinti levegővédelmi hatásterület nagysága a telep súlyponti koordinátája köré húzott 203 m nagyságú körként adható meg. A lakóingatlanok és a telep közt elegendő távolság áll rendelkezésre (360 m).

Az állatok és a felületek tisztán és szárazon tartása megtörténik. Az állattartó épületekben a tetőszerkezetbe épített szellőzők találhatóak, melyek biztosítják a tetőn keresztül (is) történő kivezetést.

A trágya az almos rendszerű, vízzáró padozatú épületekből rendszeresen a szigetelt, központi trágyatárolókba kerül. Megfelelő méretű trágyatárolók találhatóak a telepen a trágyakijuttatás szünetelési időszakára. A szilárd trágya csak rövid időre kerül átmeneti napi tárolásra külső betonozott trágyatároló területeken, ahonnan munkagép igénybevételével kerül áthordásra a műszaki védelemmel rendelkező almostrágya tárolókba.

A fentiek alapján megállapításra került, hogy a felszíni és felszín alatti vízvédelem, zaj- és rezgésvédelem, valamint hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenység a 3. fejezetben meghatározott technológiai, termelési és kapacitásadatok, takarékos vízhasználat és energiafelhasználás mellett, az engedély az 5., 6., 8., 9., 10., 11. 12, 13, 14 és 16 fejezetekben szereplő előírások betartása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentációt - a rendelkezésre álló adatok, valamint a szakkérdés vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével - a hatóság elfogadta, a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett a Kvt. 66. § (1) bekezdése és 66/A §-a, valamint a R. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja alapján az egységes környezethasználati engedélyt megadta.

A határozat érvényességi idejét a 2.3 pontban foglaltak szerint a R. 20/A. § (1) pontjára figyelemmel állapította meg a hatóság.

A 6.3.1 pontban a *környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet alapján tett előírást a hatóság.

Az alkalmazott személyére vonatkozó rendelkezést a *környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet írja elő.

A határozat 7. fejezetében a hatóság előírásokat tett a R. 11. sz. mellékletének 4. e) pontja alapján, mely szerint az egységes környezethasználati engedélynek tartalmaznia kell az intézkedéseket, amelyek a rendkívüli, váratlan szennyezések megelőzéséhez, illetve annak bekövetkezése esetén, elhárításához szükségesek, valamint a hatóságok erről történő tájékoztatásának módját, tartalmát.

A 16.4 pontban havária esemény bekövetkezése esetén, a hatóság részére történő azonnali jelentési kötelezettség került előírásra, a R. 1. § (8) bekezdése és a R. 11. számú mellékletének 4. d) és 4. e) pontja alapján.

A R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket legalább 5 évente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint, felül kell vizsgálni. Az előzőek

figyelembevételével a felülvizsgálati dokumentáció benyújtásának határidejét a hatóság jelen határozat 2.5 pontjában határozta meg.

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. Ezen engedélyekről jelen határozat 2.2 pontjában rendelkezett a hatóság. A külön jogszabályok alapján megadott engedélyek érvényességi ideje a határozat 2.4 pontjában került rögzítésre.

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély jogerőre emelkedését vagy a bejelentést követő 30 napon belül, melyre tekintettel jelen határozat 2.6 pontjában rendelkezett a hatóság.

Az eljárási költség viseléséről *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 124. § - 129. §-ai alapján rendelkezett a hatóság.

A határozat 5. fejezetében a legjobb elérhető technika alkalmazásával kapcsolatos előírás a R. 17. § (1) bekezdése alapján került előírásra.

A R. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell: a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

A R. 9. számú mellékletben - *Az elérhető legjobb technika meghatározásának szempontjai*- foglaltakat, az elérhető legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni, különösen a következő szempontokat: az intézkedés valószínű költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveit is, 9. pontjában a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztását és jellemzőit és a folyamat energiahatékonyságát.

A fentiekre figyelemmel jelen határozat 13. fejezete tartalmaz rendelkezéseket.

A határozat 19. „A döntés közlése” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett a hatóság:

- A R. 21. § (8) bekezdéseire figyelemmel, összhangban a Kvt. 71. § (3) bekezdésével, a hatóság jelen határozat 19.1 pontjában rendelkezett arról, hogy a tevékenységgel érintett település önkormányzatának jegyzője a hatóság által megjelölt időpontban gondoskodik a határozat közzétételéről, a határozat kifüggesztésének és levétele napjainak megjelölésével az erről szóló értesítés hatóságnak történő megküldésével.
- A Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján a határozat 19.2 pontjában a hatóság elrendelte a határozatnak a hatóság honlapján való közzétételét.

A határozat 20. „Jogorvoslat” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett a hatóság:

Az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

A határozat elleni fellebbezést az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § és 71/B. §, valamint a R. 26/A. §-a biztosítja.

A fellebbezésre nyitva álló határidőről az Ákr. 118. § (3) bekezdése rendelkezik, amely szerint a fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

Az Ákr. 82. § (2) bekezdése szerint, ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha

- a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt,
- b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy
- c) a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás *a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdésein, az 5. § (1)-(6) bekezdésein és az 7. § (1)-(2) bekezdésein alapul.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 8.§ 24. pontja szerint: „gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában

- a) nem minősül gazdálkodó szervezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány,
- b) gazdálkodó szervezetnek minősül az adószámmal rendelkező egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy”.

A Dáptv. 19. § (1)-(2) és (4) bekezdés szerint „Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény, nemzetközi szerződés, vagy az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a digitális szolgáltatás nyújtására köteles szerv által nyújtott digitális szolgáltatások tekintetében

- a) a felhasználóként eljáró
 - aa) gazdálkodó szervezet,
 - ab) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet,
 - ac) ügyész,
 - ad) jegyző,
 - ae) az ab)–ad) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint
- b) a felhasználó jogi képviselője.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt felhasználó, jogi képviselő, továbbá törvényben elektronikus ügyintézésre kötelezett felhasználó, valamint az aktív felhasználói profillal rendelkező részére küldött dokumentum kézbesítésére a 27. §-t megfelelően alkalmazni kell.

(4) Természetes személy – a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben meghatározott kivétellel – csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre.”

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI.19.) EM rendelet (továbbiakban: Díjr.) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1-4. mellékletben meghatározott eljárásokért.

A Díjr. 3. számú mellékletének 7. és 10.1. pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 337.500,- Ft, azaz háromszázharminchétezer-ötszáz forint, amelyet az Engedélyes 2025. december 22. napján megfizetett.

Tárgyi ügyben a hatóság TOG/81/01669-4/2025. ikt. számú végzésével teljes eljárásra tért át. Tekintettel arra, hogy a hatóság jelen határozattal az ügy érdemében – az ügyintézési határidőt megtartva – döntést hozott, ezért Ákr. 51. §-ban foglalt joghatások nem állnak be.

A hatóság hatáskörét és illetékességét *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (1) bekezdés c) pontja, *a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése, valamint *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 568/2022 (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ (1)-(2) bekezdése állapítja meg.

A szakkérdések vizsgálatát *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítással valamint *a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről* szóló 9/2024. (XI.26.) főispáni utasítással összhangban *a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014 (IX.4.) Korm. rendelet 10.§ (1), (2) és (3a) bekezdése, *a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, *az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről* szóló módosított 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pontja, 4. § (1) bekezdés d), p) és r) pontja, *az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016.(XI.8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja, *a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja, *a termőföld védelméről* szóló 2007. évi CXXIX. törvény 7.§ (1) bekezdése és 32. §-a, *a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 383/2016. (XII.2.) 10.§ d) pontja és 11.§-a; 36. § b) pontja és 37.§-a, 52.§ (1) bekezdése alapján végezte a hatóság.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a hatóság *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019 (XII.18.) AM rendelet szerint intézkedik.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és *a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás szabályairól* szóló 8/2025 (VII.31) TVKH utasítása alapján történt.

Szekszárd, elektronikus aláírás napján

dr. Lehőcz Regina főispán nevében és megbízásából:

Szabó Réka
osztályvezető

**LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ALAPADATOK
A SZÁMÍTÓGÉPES NYILVÁNTARTÁS SZÁMÁRA**

Borítólap

Adatszolgáltató (üzemeltető) adatai

Érvény. Időp.: 2011.01.15

1. KÜJ	100 386 604	2. KSH törzsszám	11291457
3. Rövid név	"Pigmix 2006" Kft.		
4. Teljes név	"Pigmix 2006" Hústermelő- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság		
5. Település	Simontornya		
6. Cím	7081 Némedi u. (Simontornyai 0166/13 hrsz)		
7. Felelős neve	Pék Ferenc	8. Beosztása	ügyvezető
9. Telefon	30/636-3557	10. Fax	74/402284/103
		11. E-mail	premix@enternet.hu

Telephely adatai

12. KTJ	100 642 497
13. Megnevezése	Sertéstelep
14. Település	Simontornya
15. Cím	7081 Némedi u.

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

16. Teljesítés módja		17. Lapszám	6
19. Kitöltési dátum	11-ÁPR. -11	18. Helyszínrajz db	0
20. Felelős vezető neve	Pék Ferenc	21. Beosztása	ügyvezető

Telephely adatlap

Telephelyre (a tevékenység helyére) vonatkozó adatok

KTJ	100 642 497		
Egy konkrét HRSZ	0166/13		
Eov X	154 960	Eov Y	610 050
Geometria típus	Pont		

A telephely területi adatai

7. Összterület 60 000	8. Burkolatlan felület 20 000
------------------------------	--------------------------------------

Technológia adatlap

1. KTJ	100 642 497		
2. Technológia Id	1		
3. Technológia megnevezése	Sertéstartás		
4. Technológia típusa	1		
5. Technológia besorolása TEÁOR sz.	0123		
6. Technológia nemzetközi besorolása	Fa-, papir- élelmiszer- és egyéb iparok Régi telepek/üzemek		
7. Technológia besor. határértékhez	2 000		
8. Technológia minősítése	1		
9. Mértékadó teljesítmény h.é. sz.	7 000	10. Mértékegysége	férőhely
11. Leválasztó berendezés (tartozik / nem tartozik)	Nem	12. Folyamatos mérőműszer (tartozik / nem tartozik)	Nem
13. R40 felhasználás	0	14. RX felhasználás	0
15. Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások, műveletek megfelelő tartástechnika			

Forrás adatlap

2-3. Forrás sorszám	4. Forrás megnevezése	5. Forrás magassága	6. Forrás kibocsátó felülete
D1	Sertéstartó telep	0	10 500

Berendezés adatlap

2. Berendezés azonosító	3. Megnevezés	4. Teljesít- mény	5. Mérték- egység	6. Üzembe h. és nagyjavítás éve	7. Ber. Tip.	8. Tüzelő fajta	9. Tüzelő a. típusai
E1	Egyéb				99		

Kibocsátási adatlap

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	5. Szennyezőanyag azonosító	6. Anyag megnevezése
1	D1	100	METÁN
1	D1	6	Ammónia

Technológiákhoz tartozó források és berendezések adatlapja

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	6. Berendezés azonosító	7. Tech. Forrás, Berend. megnevezése
1	D1	E1	Sertéstartás, Sertéstartó telep, Egyéb