



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF/00015-2/2026.

Ügyintézők: Szabóné dr. Pribek Erzsébet

Szalai Péter

Bakos Enikő

Kiss Balázs

Nagy Norbert

Telefon: +36 70 705-1122

Tárgy: A SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Szombathely, Erdei Iskola úti települési szilárd hulladéklerakó telep VA/KTHF/103-11/2024. számú egységes környezethasználati engedély módosítása, kiegészítve a hulladéklerakó bővítésével

HATÁROZAT

I.

A SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (9700 Szombathely, Boglárka u. 2., a továbbiakban: SZOVA Zrt.) részére, az Erdei iskola u. 0908/3, 0908/4, 0908/5, 0908/6, 0909/2, és 0921 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakón végzett tevékenységre vonatkozó VA/KTHF/103-11/2024. számú egységes környezethasználati engedélyt – az engedélyes kérelmére, a PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30.) PÖR-94/1/2025. tervszámú, a hulladéklerakó bővítésére vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációban foglaltak alapján – az alábbiak szerint

módosítom és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló hatályos 314/2015. (XII. 25.) sz. Kormányrendelet 20/A.§ (14) bekezdése alapján egységes szerkezetbe foglalom

az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

Általános adatok

Egységes környezethasználati engedélyes: SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (9700 Szombathely, Boglárka u. 2.)

Az engedélyes KSH azonosító száma: 13980335 6810 573 18

Tevékenység folytatásának helye: Szombathely, Erdei iskola u. 0908/3, 0908/4, 0908/5, 0908/6, 0909/2, és 0921 hrsz.

A létesítmény súlyponti EOVS koordinátái: X: 210745,84 Y:463589,19

Az engedélyes Környezetvédelmi Ügyfélazonosító Jele (KÜJ): 102066034

Az engedélyes Környezetvédelmi Területi Jele (KTJ): 100979599

Az engedélyes cégjegyzékszám: Cg. 18-10-100680

Az egységes környezethasználati engedély alapján végezhető tevékenység

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: KORMÁNYRENDELET) 1. számú melléklete 49. pontja alapján - nem veszélyes hulladék lerakó létesítmény napi 200 t hulladék lerakásától, vagy 500 ezer t teljes

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2. – 9702 Szombathely, Pf. 38-- Telefon: +36 70 705-1122

E-mail: hulladekgazdalkodas@vas.gov.hu -- KRID: 401253775 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

befogadó kapacitástól illetve a 2. sz. melléklet 5.4. pontja alapján - a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.

A telephelyen folytatott és folytatni tervezett egységes környezeti engedélyköteles nem veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenység TEÁOR kódja: 3821 – Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása,

Kapcsolódó hulladékgazdálkodási tevékenységek TEÁOR kódjai:

3811 – Nem veszélyes hulladék gyűjtése.

3832 – Hulladék újrahasznosítása.

A telephelyen folytatott és folytatni tervezett egységes környezethasználati engedélyköteles nem veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenység NOSE-P kódja: 109.06 – hulladéklerakás (szilárd hulladék külszíni ártalmatlanítása).

A tevékenység meghatározása

- Települési és településinek nem minősülő nem veszélyes szilárd hulladékok hasznosítása és lerakással történő végleges ártalmatlanítása
- Nem veszélyes hulladékok hasznosítása, gyűjtése

II.

A telephelyen folytatható tevékenység és jellemző adatai

A tárgyi hulladéklerakó Szombathely lakóházaitól mintegy 350 méterre keleti irányban helyezkedik el. A telephely megközelítését az Erdei Iskola útról leágazó szilárd burkolatú bekötőút biztosítja.

A tevékenység rövid leírása

A lerakó kategóriája: vegyes összetételű (jelentős szerves és szervetlen anyagtartalommal egyaránt rendelkező), nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó **(B3 kategória)**

A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységek (nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása TEÁOR 3821):

- nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása lerakással (kezelési kód: D5)

A tevékenység 2001. óta folyik a létesítményben. A lerakó négy ütemben (I-IV.) épült. A lerakóterület az építéskor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő mesterséges műszaki védelemmel rendelkezik. A telephelyre beszállított hulladékot mérlegelést és ellenőrzést követően a szállítójármű depóra üríti. A lerakott hulladékot egyengetik, tömörítik és takarják. A tömörített hulladékot arra alkalmas anyaggal (földdel, építési törmelékkel) rétegenként takarják. A lerakás feltöltéses, majd dombépítéssel technológiával történik. A hulladék szél általi elhordásának megakadályozása érdekében hulladékfogó háló áll rendelkezésre. A biogázkezelő rendszer üzemel, a csurgalékvíz- és csapadékvíz elvezetés megoldott, a monitoring rendszer üzemel.

A lerakó 3 ütemben történő bővítése tervezett összesen 61 550 m² területen, 800 000 m³ kapacitással.

- nem veszélyes hulladékok hasznosítása (kezelési kód: R5)

Meghatározott nem veszélyes hulladékokat a hulladéklerakó részüjének építéséhez, a hulladékszállító gépjárművek depóniához való eljuttatásához szükséges utak építéséhez, illetve a lerakott hulladékok takarásához technológiai céllal hasznosítják.

- nem veszélyes hulladékok előkezelése (R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (E02-01 - szétválasztás (szeparálás), E02-03 - aprítás (zúzás),

törés, darabolás, őrlés), E02-05 - válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), E02-06 - válogatás anyagminőség szerint (osztályozás), E02-13 - szitálás, rostálás)) hasznosítása (kezelési kód: R5a)

A telephelyen 15.000 tonna/év mennyiségben terveznek újrahasznosítani építési-bontási hulladékot, melyet terméké kívánnak minősíteni. A földanyagok rostálása a forgó kotróra szerelhető rostakanállal történik, míg az aprításra szoruló építési-bontási, azaz inert hulladékok törőgéppel végzett aprítása, darálása, osztályozása után a keletkezett anyagból akkreditált szervezet mintát vesz, majd szintén akkreditált laboratóriumban bevizsgálások történnek, a későbbi felhasználás módjának megfelelő szabványi követelményeknek való megfeleltetés céljából. Az építőipari laborban végzett további vizsgálatok eredményeinek értékelése alapján, teljesítmény-nyilatkozat kiállítása révén történik meg a hulladéktárból való kikerülés.

- nem veszélyes hulladékok gyűjtése (kezelési kód: G0001)

Az építési, bontási hulladékok gyűjtése a 0921 hrsz. alatti terület meghatározott részén folyik. A hulladékgyűjtő hely egységes és egybefüggő föld-kavics-zúzalék-törmelék keverék burkolattal ellátott. A terület kiterjedése 2.000 m². A gyűjtőterület mérete a gép szállító és mozgató eszközök számára a hulladékok ürítését, mozgását lehetővé teszi. A hulladékok halmozottan kerülnek elhelyezésre, a szükség szerinti anyagmozgatást a hulladéklerakón lévő lánctalpas forgókotró végzi.

Az építési-bontási hulladékok gyűjtésére kijelölt tér mellett egy ugyancsak zúzalékolt területen 5-30 m³-es konténerekben kerül gyűjtésre a lom, az üveg, gumiabroncs, fém, a csomagolási hulladékok, elemek, akkumulátorok és elektronikai hulladék. Ideiglenes gyűjtőhelyként kijelölésre került egy vészürítő tér is, a települési szilárd és a lom hulladékok részére, amennyiben azok beszállításánál rendellenességet tapasztalnak (pl. füstölést) nem szállítják fel egyből a depóra, hanem a vészleürítő térre kerül a hulladék, addig a rövid ideig, amíg az biztonságosan fel nem szállítható a lerakótérre.

A hulladékgyűjtésre szolgáló területet felirattal ellátott táblával jelzik. A hulladéktároló helyen a hulladékok fajtáját szintén felirattal ellátott táblával látják el.

A hulladékszállítványok mindegyikét helyszíni ellenőrző vizsgálatot követően elektronikus hídmérlegen mérlegelik, és számítógépes nyilvántartásba veszik. A nyilvántartásba vételt követően a szállítójármű a telepi úton a hulladékot vagy a hulladéklerakó depóra szállítja, vagy pedig a gyűjteni kívánt inert hulladékok esetén a kijelölt hulladéktároló helyre szállítja. Az elhelyezést követően ismételt ellenőrzést végeznek. A hulladékok leürítését videokamerás rendszerrel követik nyomon. Az üres szállítójármű az elektronikus hídmérlegen keresztül ismételt mérlegelés után elhagyja a telephelyet.

- nem veszélyes hulladékok (hulladékká vált gumiabroncs) hasznosítása (kezelési kód: R3)

A hulladékká vált gumiabroncsok technológiai céllal a kialakításra kerülő új lerakótér aljzatának, rézsűjének védelme céljából kerül felhasználásra. A rézsűfelületre a gumiabroncsok alá mechanikai védelemként geotextília kerül lerakásra.

A tevékenység személyi, pénzügyi feltételei

Engedélyes környezetszennyezési károkra vonatkozó felelősségbiztosítással, céltartalékkal rendelkezik.

A telephely üzemeltetéséhez megfelelő személyzet áll rendelkezésre. A hulladékkezeléshez engedélyes felsőfokú műszaki és környezetvédelmi végzettségű, továbbá hulladékgyűjtő szakképesítéssel rendelkező dolgozókat alkalmaz.

A telephelyen folyó tevékenységhez használt gépek:

- kompaktor: Bomag BC-572 RB -2
- forgókotró: SUNWARD SWE215F; JCB-JS 180 forgókotró
- MFL-STE 90-50/T típusú törő berendezés

A hulladéklerakó meglévő létesítményei:

- szilárd burkolatú bevezető- és telepi út,

- kerítés és zárható kapu,
- véderdő,
- szociális és üzemi épület,
- kompaktor tároló,
- üzemanyagtároló,
- hídmérleg,
- konténermosó,
- kerékmosó (fertőtlenítő),
- tűzivíz tároló,
- hulladéklerakó terület I-IV. ütem,
- csurgalékvíz tároló medence (1300 m³),
- depóniagáz hasznosító rendszer (villamos energia termelés),
- külső- és belső csapadékvíz elvezető rendszer,
- monitoring rendszer.

A hulladéklerakó tervezett létesítményei:

- hulladéklerakó terület V-VII. ütem,
- telepi út, szervízút, hulladékfeltöltési rámpa
- csapadékvíz árok
- csurgalékvíz elvezető és visszalocsoló rendszer
 - csurgalékvíz gyűjtő gravitációs drénvezeték a lerakótérben
 - csurgalékvíz gyűjtő gravitációs vezeték tisztítóaknákkal
 - csurgalékvíz visszalocsoló nyomóvezeték hidrásokkal
- csurgalékvíz tározó medence és átemelő akna 4035 m³ és 4330 m³ kapacitással
- depóniagáz elvezető rendszer
- új lerakórész gázkútjai
- monitoring kutak (megszűnők helyett)

A hulladéklerakó terület műszaki kialakítása:

A lerakó kapacitás adatai:

A hulladéklerakó területe: ~ 90 000 m²

A hulladéklerakó I-IV. ütemének kapacitása: 1 500 000 m³ (1 650 000 tonna)

a lerakott hulladék mennyisége 2024. december 31-i állapot alapján: 1 258 295 m³ (1 385 000 tonna)

a lerakóban még rendelkezésre álló kapacitás: 241 705 m³ (265 000 tonna)

Az I-IV. ütemű depónia aljzatának és rézsűjének szigetelési rétegrendjei a létesítéskor hatályos jogszabályok alapján kerültek kialakításra az alábbiak szerint. (a rétegrend felülről lefelé)

A lerakó tervezett betöltési magassága: 258,9 mBf.

I. ütem műszaki védelme:

Aljzatszigetelés:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| – geotextília | 200 g/m ² |
| – felületi szivárgó OK 16/32 | 50 cm |
| – geotextília | min. 1200 g/m ² |
| – HDPE szigetelő lemez | 2,5 mm |
| – geoelektromos monitoring rendszer | |
| – ásványi agyag szigetelés | $k \leq 10^{-9}$ m/s Trp = 90 %-ra 3×20 = 60 cm |
| – tömörített altalaj | Trp = 90 %-ra |

Rézsűszigetelés

- geotextília 200 g/m²
- gumiabroncs borítás OK 16/32 kavicssal kitöltött
- geotextília 1200 g/m²
- HDPE szigetelő lemez 2,5 mm
- ásványi agyag szigetelés $k \leq 10^{-9}$ m/s Trp = 90 %-ra 20 cm
- tömörített töltés

A II. ütem műszaki védelme:

Aljzatszigetelés:

- geotextília 200 g/m²
- felületi szivárgó OK 16/32 50 cm
- geotextília 1200 g/m²
- HDPE szigetelő lemez 2,5 mm
- geoelektromos monitoring rendszer
- természetes szigetelő réteg ($k \leq 10^{-9}$ m/s) 1 m

Rézsűszigetelés

- geotextília 200 g/m²
- gumiabroncs borítás OK 16/32 kavicssal kitöltött
- mechanikai védelem 1200 g/m²
- HDPE szigetelő lemez 2,5 mm
- geoelektromos monitoring rendszer
- természetes szigetelő réteg ($k \leq 10^{-9}$ m/s) min. 1 m

A III. és IV. ütem műszaki védelme:

Aljzatszigetelés:

- geotextília 200 g/m²
- felületi szivárgó OK 16/32 kavicsból 50 cm
- geotextília 1200 g/m²
- HDPE szigetelő lemez 2,5 mm
- geoelektromos monitoring rendszer
- természetes szigetelő réteg ($k \leq 10^{-9}$ m/s) min. 1 m

Rézsűszigetelés

- mechanikai védelem 1200 g/m²
- HDPE szigetelő lemez 2,5 mm
- geoelektromos monitoring rendszer
- épített szigetelő réteg min. 50 cm ($k \leq 5 \times 10^{-10}$ m/s)

Csurgalékvíz kezelés

A hulladéklerakó területén csurgalékvíz gyűjtő és tároló rendszer került kiépítésre. A csurgalékvíz tároló medence hasznos térfogata 1300 m³. A medencefenék 2,0 mm vastag HDPE-geomembrán szigeteléssel készült. A csurgalékvizet részben az átemelő aknából nyomóvezetéken keresztül a csurgalékvíz visszapermetező rendszerbe, onnét a művelés alatt lévő depónia mezőkre juttatják, vagy elszállításra kerül.

Csapadékvíz elvezetés

A hulladéklerakón kívüli területekről összegyülekező tiszta csapadékvizeket az övárorendszer gyűjti össze. A csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Depóniagáz kezelés

A hulladéklerakón a biológiailag bomló összetevőkből képződő gázok kezelése a hulladéklerakó elkerített részén, a hulladéklerakó bejáratánál található gázkezelő rendszerben történik. A kialakított gázkutakból

nyert depóniagáz a gyűjtővezetékeken keresztül a fő gázszállító vezetékre, a kapcsolódó kondenzvíz le-
választón keresztül a gázkompresszor konténerbe jut. A kompresszor innen továbbítja a depóniagázt a
gázmotor (1 db Perkins 4008-30 TRS1 tip. 498 kW) felé. Amennyiben a motornál karbantartás, vagy üzem-
zavar áll elő, a depóniagáz a Biogas Ltd. 500 m³/h teljesítményű depóniagáz fáklyán kerül elégetésre. A
kiserőmű üzemeltetője a Centrica Business Solutions Zrt.

A 0921 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja

A hulladékkal érintett rész területe 57 000 m². A hulladéklerakás megkezdésének időpontja 1986, a befe-
jezése 2001. A lerakó épített aljzatszigetelés, csurgalékvíz elvezetés és depóniagáz kezelés nélkül műkö-
dött. A rekultiválandó hulladéklerakó körül burkolt övárak található.

A hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos technológiai követelmények és műszaki kivitelezésének kö-
vetelményei az alábbiak:

A rekultiváció megkezdése előtt a kivitelezést akadályozó növényzetet el kell távolítani azok gyökérzetével
együtt. A meglévő hulladék áthalmazása, átrendezése és tömörítése szükséges a hulladéklerakó rekulti-
vációs rétegeinek elkészítése előtt a végleges geometriai forma, valamint a hulladéklerakó felszínének
lejtési viszonyainak (keresztirányú lejtés 2,5 %) kialakításához. A tervezett lejtési viszonyokat minden
egy rekultivációs rétegben ki kell alakítani.

A kiegyenlítő réteg kialakítása a 2015. évben megtörtént a korábban beszállított jelentős mennyiségű föld
elterítésével a hulladéklerakó területén. Az eddig elvégzett tereprendezés, hulladéktest áthelyezés követ-
keztében a depónia felületén még süllyedések tapasztalhatók, ezért a lejtési viszonyok változtatása is
szükséges. Emiatt a rekultiváció során a meglévő kiegyenlítő réteget a szigetelő réteg kialakítása előtt a
lejtési viszonyokat (2,5 %) figyelembe véve még alakítani kell.

A vegetációs réteget füvesítéssel kell biztosítani.

A kialakítandó végleges záróréteg rétegrendje az átmeneti záróréteg felett:

Végleges felső záró szige- telés (építési sorrend szerint)	Anyag megnevezése	Rétegvastagság
Kiegyenlítő réteg (meglévő)	telephelyre korábban behordott földszerű anyag	változó (0-50 cm)
Szigetelő réteg	agyag vagy bentonitos szigetelő lemez (szi- várgási tényezője $k \leq 5 \times 10^{-9}$ m/s)	2x25 cm
Szivárgó-és szűrőréteg	kavics szivárgó réteg vagy geodrén (szivár- gási tényezője $k \geq 5 \times 10^{-3}$ m/s)	30 cm
Fedőréteg alsó rétege	Erősen kötött tömör anyag	20 cm
Altalaj	Kis humusztartalmú talaj vagy stabilizált biohulladék	50 cm
Fedőréteg felső rétege	Humuszcéteg (komposztal helyettesíthető)	30 cm
Vegetációs réteg	Füvesítés 10 g/m ² mennyiségű fűmag felhasz- nálásával	-

A hulladéklerakó tervezett bővítése érinti a 0921 hrsz alatti területen lévő bezárt, rekultivációra váró
hulladéklerakó területét. A mennyiben a bővítés megvalósul, azzal a fenti rekultiváció elvégzése

szükségtelemmé válik.

A hulladéklerakó tervezett bővítése

A hulladéklerakótér bővítési területe: 61 550 m²

- 5. ütem: 15 300 m²
- 6. ütem: 26650 m²
- 7. ütem: 19 600 m²

A hulladéklerakó bővítésének hasznos kapacitása: 800 000 m³ (800 000 tonna)

- 5. ütem: 200 000 m³
- 6. ütem: 344 000 m³
- 7. ütem: 256 000 m³

A lerakótér paraméterei:

- Szélesség: 180-210 m
- Hosszúság: 280-320 m
- Körtöltés rézsűhajlása: 1:2
- Tervezett koronaszélesség (Körtöltés): 3,00/6,00 m
- Maximális betöltési szint: 257,50 – 258,90 m B.f.
- Padkasint: 247,00 m B.f.

Mivel a tervezett hulladéklerakó aljzatszigetelési rétegrendje, műszaki védelme részben egy már felhagyott hulladéktesten kerül kialakításra, szükséges az aljzat stabilizálása érdekében az altalaj teherbíró képességének javításáról gondoskodni. Ezt georáccsal, Z0/63 (meddő bazalt) frakcióval és geotextília réteggel tervezik kialakítani a meglévő hulladéktestre, annak megfelelő geomteriájának kialakítását követően. Az altalaj stabilizálással aljzat lokális süllyedési csökkenthető.

A hulladéklerakó (V-VII. ütem) aljzatának és rézsűjének műszaki védelme felülről lefelé:

- Geotextília eltömődés elleni védelem 200 g/m² (Secutex HT 5): 1 réteg
- Felületi szivárgó OK 16/32 kvics $k \geq 10^{-3}$ m/s: 50 cm
- Geotextília mechanikai védelem 1200 g/m² (Secutex R 1201): 1 réteg
- HDPE szigetelő lemez (Carbofol HDPE 406): 2,5 mm
- Bentonitos lemez $k \leq 2 \times 10^{-11}$ m/s (Bentofix NSP 4900 paplan): 1 cm
- Geofizikai monitoring rendszer: 1 réteg
- Ásványi agyag szigetelés $k \leq 10^{-9}$ m/s 2 × 25 cm-es rétegben tömörítve: 50 cm
- Altalaj stabilizációs réteg:
 - Geotextília elválasztó réteg 200 g/m² (Secutex HT 5): 1 réteg
 - Zúzottkő ágyazati réteg Z0/63 (meddő bazalt): 30 cm
 - Georács stabilizáló réteg (Secugrid 120/120 Q6): 1 réteg
 - Geotextília elválasztó réteg 200 g/m² (Secutex HT 5): 1 réteg
- Hulladéktest rendezett felülete

Tervezett fontosabb létesítmények:

- Csurgalékvíz tározó medence és tartozékai (1-2 ütemben) 4 035+4 330 m³
- Csurgalékvíz gyűjtő drénvezeték (KPE DN200): 1 738 m
- Csurgalékvíz gyűjtő zárt vezeték (KPE DN200): 156 m
- Csurgalékvíz tisztító akna (drén felőli tolózárrel): 16 db
- Csurgalékvíz gyűjtő gravitációs vezeték (KPE D250): 1 248 m
- Csurgalékvíz visszalocsoló nyomóvezeték (KPE DN110): 550 m

- Csurgalékvíz visszalocsoló hidrások: 7 db
- Csurgalékvíz visszalocsoló akna szivattyúval: 2 db
- Csapadékvíz szikkasztó talpárak: 439 m
- Telepi út: 2 520 m²
- Elektromos energiaellátás fejlesztése: 1 db
- Monitoring kút létesítése: 3 db
- Horizontális kialakítású depóniagáz kinyerő kutak 7 db
- Hulladékfeltöltési rámpa: 1

Csurgalékvíz tározó medence 1. ütem

A meglévő csurgalékvíz tározó medencétől északra van lehetőség az új depóniatéren keletkező csurgalékvizek tárolása céljából egy sokszög alakú földbe süllyesztett csurgalékvíz medence kialakítására. A medence az alábbi paraméterekkel készül:

- Rézsűhajlás: 1:2
- Alapterülete: 2100 m²
- Max. üzemvízzint: -0,50 m
- Fenékszint: -3,50 m
- Hasznos térfogat: 4035 m³

Csurgalékvíz tározó medence 2. ütem

A 0908/3 hrsz területen van lehetőség az új depóniatéren keletkező csurgalékvizek tárolása céljából egy sokszög alakú földbe süllyesztett csurgalékvíz medence kialakítására. A medence az alábbi paraméterekkel készül:

- Rézsűhajlás: 1:2
- Alapterülete: 2055 m²
- Max. üzemvízzint: -0,50 m
- Fenékszint: -3,50 m
- Hasznos térfogat: 4330 m³

Mindkét medence aljzatának tervezett réteg felépítése felülről lefelé haladva a következő:

- HDPE szigetelő lemez: 2,5 mm
- Bentonitos szigetelő lemez ($k \leq 2 \times 10^{-11}$ m/s): 1 réteg
- Geofizikai monitoring rendszer: 1 réteg
- Ásványi agyag szigetelés ($k \leq 2 \times 10^{-9}$ m/s): 50 cm

III.

A tevékenység környezeti hatásai

Elérhető legjobb technika elveinek történő megfelelés:

Az elérhető legjobb technika meghatározásánál az intézkedés valószínű költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveit is figyelembe kell venni. A Szombathelyi telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységek során ezek a következőképpen teljesülnek:

Kevés hulladékot termelő technológia alkalmazása: technológiai célú hasznosítás a hulladéklerakón, az építési-bontási hulladékok töréses hasznosítása.

A SZOVA Zrt. kiemelt figyelmet fordít a Szombathelyi telephelyen folytatott tevékenységekből származó kibocsátások környezeti hatásainak minimalizálására és a környezetszennyezés megelőzésére.

A SZOVA Zrt. folyamatosan tájékozódik a hazai és külföldi technológiákról, figyelemmel kíséri a legjobb környezetvédelmi gyakorlatokat, amelyek alkalmazását a lehetőségek tükrében bevezeti rendszerében.

A mindennapi tevékenységek szabályozásával a SZOVA Zrt. csökkenti a környezetre gyakorolt hatásai jelentőségét. A folyamatok megfelelő mélységű tervezésével és szabályozásával biztosítani lehet, hogy a telep a környezeti elemekre a lehető legkisebb hatást gyakorolja.

A lerakó szigetelését stabilizált altalaj, tömörített agyagréteg és HDPE szigetelő fólia biztosítja, geofizikai monitoring rendszerrel kiegészítve, mely alkalmas a szigetelő fólia esetleges szakadásának pontos hely-megjelölésére. A SZOVA Zrt. minden évben ellenőrző méréseket végeztet a szigetelő fóliák integritásának vizsgálata érdekében.

Földtani közeg védelme

A hulladéklerakó területén előforduló objektumok közül a földtani közeg elszennyeződése szempontjából a kommunális szennyvízgyűjtő aknák (2 db), a kerék- és konténermosó, a konténeres gázolajkút, a hulladéklerakó és a csurgalékvíz tároló tekinthető potenciális szennyezőforrásnak.

A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet 2 db zárt, 5 m³ térfogatú gyűjtőbe vezetik, elszállításáról szerződéses partner útján gondoskodnak.

A konténeres gázolajkút tartálya szimpla falú, a tartály teljes mennyiségét befogadni képes kármentő térben van elhelyezve.

Technológiai szennyvíznek minősülnek a kerék- és konténermosó elhasznált vizei, melyek a csurgalékvíz gyűjtő medencébe vannak bevezetve.

A meglévő csurgalékvíz tároló medence 2 mm vastag HDPE geomembrán szigeteléssel és 1.300 m³-es hasznos térfogattal rendelkezik. A csurgalékvíz vagy elszállításra kerül vagy az átemelő aknából nyomóvezetéken keresztül a csurgalékvíz visszapermetező rendszerbe jut, ahonnan a művelés alatt lévő depónia mezőkre permetezik. A csurgalékvíz elszállítására, amennyiben szükséges a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.-vel, valamint Szabó Norbert egyéni vállalkozóval van szerződése a SZOVA Zrt.-nek.

A lerakó téren bekövetkező esetleges havária esemény során talajszennyezés következhet be. Mivel a hulladéklerakó műszaki védelemmel rendelkezik, a hulladéktest a földtani közeggel közvetlenül nem érintkezik, azonban a talajvíz közvetítésével - elsősorban a hulladéktest alatt – előfordulhat talajszennyezés.

A Zrt. rendelkezik vészhelyzeti havária tervvel. A Zrt. a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletének 5.4 alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t a Szombathely, Erdei iskola utca, 0908/3. hrsz., 0908/4. hrsz., 0908/5. hrsz., 0908/6. hrsz. és 0921. hrsz. alatti telephelyére vonatkozóan a VA/KTHF-KTO/399-11/2023. iktatószámú határozatában kármentesítési monitoring végzésére kötelezte. A mintavételeket évente kétszer 14 figyelőkútnál végzik. Az előírt vizsgálatok az alábbiak: általános vízkémia (pH, összes oldott anyag, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát), fémek (bór, Cr, Ni, Zn, Sn, Hg). A hulladéklerakó bővítés miatt 3 db monitoring kút megszüntetése (22. 31. és 32. számú monitoring kutak), valamint a Vízügyi Hatóság engedélye alapján 3 új monitoring kút kialakítása szükséges.

Levegőtisztaság-védelem

A nem-veszélyes hulladék lerakás és az építési-bontási hulladék törése tevékenységek szabadban végzett technológiák, porképződéssel járnak. A munkagépek és a szállítójárművek üzemelése során légszennyező-anyag kibocsátás történik.

Az üzemi szállítási utakon a diffúz levegőterhelést (porképződést) szükség esetén locsolással csökkentik, a nem zárt raktérú teherautók rakterét ponyvával fedik, illetve a gépjárművek sebességét 5 km/h-ban maximálták.

A hulladéklerakási tevékenység során a beszállított biológiailag bomló szervesanyagokból a depónia takaratlan felületéről és a csurgalékvíz tározó medence felületéről származóan szaghatás keletkezik.

A hulladékgazdálkodási tevékenység (nemveszélyes hulladék lerakás, építési-bontási hulladék törése, valamint szállítás) és a hulladéklerakó bővítési ütemeinek (V-VII.) építési munkafolyamatai során levegőbe jutó légszennyező anyagok mennyisége a műszaki számítások alapján a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben előírtakra tekintettel határérték feletti levegőterhelést nem okoz.

Az üzemelő hulladéklerakón végzett tevékenység levegővédelmi szempontú (helyhez kötött diffúz forrás) hatásterülete szálló por TSPM estében 81 méter, míg a szagvédelmi hatásterület 304 méter.

A három ütemben (V-VII.) tervezett hulladéklerakó bővítés építésekor a levegővédelmi szempontú (helyhez kötött diffúz forrás) hatásterülete szálló por TSPM esetében 230 méterre növekszik.

A tervezett hulladéklerakó (V-VII.) ütemeinek üzemelése alatt a levegővédelmi szempontú (helyhez kötött diffúz forrás) hatásterülete szálló por TSPM estében 127 méter, míg a szagvédelmi hatásterület 304 méter lesz.

Zaj- és rezgésvédelem

Az üzemelés során a munkagépek és szállító járművek működéséből származik zajkibocsátás.

A zajkibocsátás szempontjából domináns zajforrások:

1. BOMAG BC 572 RB-2 típusú kompaktor (105 dB) – max. napi 8 üzemóra
2. SUNWARD SWE215F típusú láncotasz forgókotró (103 dB) – max. napi 7 üzemóra
3. JCB JS 180 típusú forgókotró (101 dB) – max. napi 1 üzemóra
4. MFL-STE 90-50/T típusú törő berendezés (105 dB) – max. napi 7 óra
5. 2 db szállítójármű (93 dB) – max. napi 7 üzemóra

A munkavégzés csak nappali (6:00-22:00) időszakban történik, a berendezések napi működési ideje 1-8 óra közötti, az összes munkagép nem dolgozik egyszerre és folyamatosan.

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületén belül nincs zajtól védendő épület, terület vagy helyiség.

A telephelyre átlagosan napi 14 db kommunális hulladékot szállító tehergépjármű, 13 db termelői tehergépjármű és 12 db 3,5 t alatti gépjármű érkezik. A lakossági beszállítás átlagosan napi 25 db gépjármű, ami jellemzően személyautók.

A szállítási tevékenység zajvédelmi hatásterülete nem értelmezhető, mivel a beszállítási tevékenység nem okoz legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást.

Természetvédelem

Élővilág

Tárgyi terület erősen bolygatott, ahol a növényzet a bezárt depónián pionír fajok dominanciájával jellemezhető, a működő depóniát pedig a kopár, vegetációmentes felületek uralják, természet-közeli élőhely, védett növényfaj előfordulásáról nincs információ. A tervezett új lerakó területe erősen bolygatott, ahol a növényzet rudeális és taposottgyomtársulásokkal jellemezhető. Környezetében változatos erdőállományok, keményfás jellegűen vagy telepített egyéb erdők, gyertyános –kocsánytalan tölgyesek, nem őshonos fafajok állományai, ültetett akácok találhatók. A hídmérleg és kiszolgáló épületet utáni úttól É-ra található kb. 50 m-hosszú 1-2 m magas partfalban fokozottan védett gyurgyalag és védett parti fecske fészkek találhatók, továbbá fokozottan védett fehér gólyák is táplálkozóhelyként használják a felhagyott lerakót.

Táj

A vizsgált terület Szombathely településtől nyugatra, külterületen található. A települési hulladéklerakó környezetére jellemző az erős antropogén hatás, hisz a belterület közelében található, és út, illetve erdő-tömbök övezik. A lerakót 3 oldalról határolja a Nemzeti Ökológiai Hálózat. A legközelebbi, természetvédelmi oltalom alatt álló területek a hulladéklerakó teleptől észak-keletre több mint 3700 m távolságban található országosan védett Kámoni Arborétum. Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló Natura 2000 terület a telep 10 km-es körzetében nem található.

Vízügyi és vízvédelmi jellemzők

A telep vízellátási mélyvíz a 36800/3606-9/2020. ált és 10.080/4. (módosítva: 11.404/5/2004, 506- 4/1/2007, NYUDUVH-1114-1/6/2014., 36800/3864-1/2015.ált, 36800/3864-4/2015., 36800/2928- 9/2023.ált) sz. víz-jogi üzemeltetési engedélyek alapján üzemelnek:

- a telep külső csapadékvízvezetését biztosító vízvezető árkok befogadója a Pap-árok.
- a telep szociális és technológiai vízigényét közműhálózatról elégítik ki.
- a szociális épület szennyvizei 2 db 5 m³-s zárt gyűjtőbe kerülnek.
- a kerék- és konténermosó szennyezett vize – csurgalékvízgyűjtő tárolóba kerül.
- a hulladéklerakó körül 14 db kútból álló monitoringrendszer üzemel:

Jel	Kat.sz.	HRSZ.	EOVX	EOVY	Z (mBf)	Talp	Csővezés	Szűrő	Vízádó
3/A		0908/4	211 164	463 792	229,55	21,5 m	125 mm	20,5-22,5 m	Talajvíztartó
21	K-73	0908/4	211 130	463 470	234,14	23 m	125 mm	20,5-22,5 m	
22	K-74	0908/4	211 256	463 790	227,48	18,6 m	125 mm	16-18 m	
24	K-76	15104	210 880	463 768	229,99	31 m	125 mm	20-30 m	
41A		0908/4	211 085	463 665	231,47	25 m	125 mm	20-24 m	
42		0811/2	210 745	463 932	222,13	30 m	125 mm	25-29 m	
43		0811/2	210 787	464 028	218,35	30 m	125 mm	25-29 m	
51T		0923	211 092	463 799	228,9	24 m	125 mm	15-21 m	Sékely Rétegvíztartó
1		894	211 511	463 239	245,31	28 m	125 mm	23-26 m	
23	K-75	0908/4	211 118	463 718	231,26	38 m	125 mm	30-32 m 32,5-37,5 m	
31	K-82	0908/4	211 308	463 506	232,42	19,2	125 mm	17-18,5 m	
32	K-83	0908/4	211 309	463 510	232,3	33 m	200 mm 125 mm	30-32 m	
51SR		0923	211 086	463 794	229,3	40 m	200 mm 125 mm	30-33 m 36-39 m	
52SR		0908/4	211 130	463 470	223,52	40 m	200 mm 125 mm	36-39 m	Mély Rétegvíztartó
26	K-78	0908/4	210 876	463 775	229,74	47 m	200 mm 125 mm	32,5-33,5 m 37,5-42,5 m 43,5-45,5 m	

Jel	Kat.sz.	HRSZ.	EOVX	EOVY	Z (mBf)	Talp	Csővezés	Szűrő	Vízadó
25	K-77	0908/4	211 107	463 701	231,6	50 m	200 mm 125 mm	44-48 m	
44		0811/2	210 785	464 024	218,51	45 m	125 mm	37-41 m	

- A kommunális hulladéklerakóhoz 1 db 1300 m³-s HDPE fóliával szigetelt csurgalékvízgyűjtő medence tartozik, a használt vizet részben visszaforgatják a lerakóra, részben szennyvíztisztítóra szállítják.

A telepen a FAVI-ENG információs rendszerben nyilvántartott objektumok: 100 979 599 (hulladéklerakó).

A telephely tervezett bővítése során a jelenlegi 9 ha területű lerakótér 6,155 ha területű szigetelt térrel bővül, illetve ahhoz 4035+4330 m³-es HDPE fóliával bélelt csurgalékvízgyűjtő medence létesül, a csurgalékvíz bekötő és visszalocsoló rendszerrel, továbbá a megszűnő 3 db figyelőkút (22, 31, 32) kiváltására 3 db figyelőkút kerül telepítésre és csapadékvízgyűjtő árokrendszer is átalakításra kerül.

Tervezett figyelőkutak kialakítása:

Jel	HRSZ.	EOVX	EOVY	Talp
22/A	0908/4	211 214	463 798	18,7 m
31/A	0908/4	211 372	463 585	19,7 m
32/A	0908/4	211 369	463 579	33 m

IV.

Üzemelési feltételek, környezetvédelmi előírások

Általános előírások

1. Az engedély érvényességi ideje alatt a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi garanciát (céltartalék, környezetvédelmi felelősségbiztosítás) folyamatosan biztosítani kell. Engedélyesnek a tárgyévre vonatkozó környezetvédelmi biztosítást és a tárgyévben képzett céltartalék összegéről cégszerűen aláírt nyilatkozatot meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóságnak minden év március 31-ig.
2. A hulladéklerakó üzemeltetése során be kell tartani az üzemeltetési szabályzatban foglaltakat.
3. A depónián hulladék csak kompaktortal történő tömörítéssel helyezhető el.
4. A hulladék könnyű frakciójának szél általi elhordása ellen védekezni kell. A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, a hulladéklerakó rendezettségét folyamatosan biztosítani kell.
5. Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszazorítani. Fel kell készülni a telephelyen esetlegesen bekövetkező havária elhárítására. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a környezetvédelmi hatóság (ügyeleti szám: 06-30-385-87-69) felé. A felszíni vizeket, felszín alatti vizeket és földtani közeget érintő havária esemény észlelésekor a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (ügyeleti szám: 06-30-300-42-42) és a Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát (ügyeleti szám: 0670/450-7965, 0670/450-7966) értesíteni kell, valamint haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetéséről. A rendkívüli szennyezést okozó technológiai kibocsátás működtetését a hiba elhárításáig

szüneteltetni kell.

6. Havária esetén (üzemanyag-, hidraulikaolaj kiömlés, csurgalékvíz elfolyás stb.) képződött veszélyes hulladékot a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait alkalmazva, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, további kezelésre csak az arra feljogosított szervezetnek lehet átadni.
7. Havária esetén a veszélyeztetés megszüntetésében, illetőleg a kárelhárításban – a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 17. §-a alapján eljáró szerv szakmai irányítása és felügyelete mellett – a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. köteles közreműködni.
8. A telephely bezárásának feltétele az ott található valamennyi hulladék további kezeléséről való gondoskodás, valamint a visszamaradt környezeti állapot bemutatása, dokumentálása Főosztályom felé.
9. A hulladéklerakó ideiglenes vagy végleges bezárására irányuló döntést a hulladék átvételi tevékenység megszüntetését megelőző 30 nappal be kell jelenteni Főosztályomnak.
10. A hulladéklerakó lezárása csak Főosztályunk által jóváhagyott rekultivációs terv alapján történhet.
11. A tevékenység, illetve annak felhagyása során a lehetséges szennyeződések megelőző, csökkentő intézkedéseket az Engedélyes köteles megvalósítani.

Hulladékgazdálkodási előírások

1. A telephelyen **lerakással ártalmatlanítható (kezelési kód: D5)** hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti kódszáma megnevezése, valamint mennyisége:

A hulladék		
kódja	megnevezése	mennyisége (t/év)
02 01 04	műanyaghulladék (kivéve a csomagolás)	577050
02 01 06	állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)	577050
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	577050
02 03 03	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	577050
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	577050
02 05 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	577050
02 05 02	folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	577050
02 06 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	577050
02 07 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	577050
02 07 05	folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	577050

03 01 01	fakéreg és parafahulladék	577050
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	577050
03 03 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	577050
04 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	577050
04 02 09	társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)	577050
04 02 21	feldolgozatlan textilszál hulladék	577050
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladék	577050
07 02 13	hulladék műanyag	577050
08 03 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	577050
10 01 01	hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)	577050
10 01 03	tőzegpernye és kezeletlen fa eltűzeléséből származó pernye	577050
10 11 03	üveg alapú, szálás anyagok hulladéka	577050
10 11 05	egyéb részecskék és por	577050
10 12 03	szilárd részecskék és por	577050
10 12 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	577050
10 13 11	cement alapú kompozit anyagok hulladéka, amely különbözik a 10 13 09-től és a 10 13 10-től	577050
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	577050
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	577050
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	577050
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	577050
15 01 09	textil csomagolási hulladék	577050
16 01 12	súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től	577050
16 01 19	műanyagok	577050
16 01 20	üveg	577050
16 01 22	közelebbről meg nem határozott alkatrészek	577050

16 01 99	közelebből meg nem határozott hulladék	577050
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	577050
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	577050
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	577050
16 11 04	kohászati folyamatokban használt egyéb béléanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól	577050
17 02 01	fa	577050
17 02 03	műanyag	577050
17 04 07	fémkeverék	577050
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	577050
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	577050
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	577050
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	577050
18 01 04	hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)	577050
19 01 12	kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től	577050
19 01 18	pirolízis hulladék, amely különbözik a 19 01 17-től	577050
19 03 05	stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től	577050
19 03 07	megszilárdított hulladék, amely különbözik a 19 03 06-tól	577050
19 05 01	települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója	577050
19 05 03	előírástól eltérő minőségű komposzt	577050
19 08 01	rácsszemét	577050
19 08 02	homokfogóból származó hulladék	577050
19 10 04	könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól	577050

19 12 01	papír és karton	577050
19 12 04	műanyag és gumi	577050
19 12 05	üveg	577050
19 12 08	textíliák	577050
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	577050
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	577050
20 01 08	biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék	577050
20 01 10	ruhanemű	577050
20 01 11	textíliák	577050
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	577050
20 01 99	közelebbről meg nem határozott egyéb frakciók	577050
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	577050
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	577050
20 03 02	piacokon képződő hulladék	577050
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék	577050
20 03 07	lomhulladék	577050
20 03 99	közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék	577050
Engedélyezett éves hulladékmennyiség összesen		577 050

2. A telephelyen **gyűjtéssel (G0001)** átvenni kívánt, valamint a hulladéklerakón technológiai **céllal hasznosítható (R5)** hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti kódszáma megnevezése, valamint mennyisége:

A hulladék			
kódja	megnevezése	mennyisége (t/év)	egyidejűleg gyűjthető mennyisége (t)
10 12 08	kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka	12 495	15000

17 01 01	beton	12 495	15000
17 01 02	tégla	12 495	15000
17 01 03	cserép és kerámia	12 495	15000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től	12 495	15000
17 02 02	üveg	12 495	15000
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	12 495	15000
17 05 06	kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	12 495	15000
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	12 495	15000
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	12 495	15000
19 13 02	szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladék, amely különbözik a 19 13 01-től	12 495	15000
20 02 02	talaj és kövek	12 495	15000
Engedélyezett összesen		12 495	15000

3. A telephelyen **gyűjtéssel (G0001)** átvinni kívánt, valamint az inert hulladékgyűjtő **helyen előkezelhető (E02-01, E02-03, E02-05, E02-06, E02-13), hasznosítható (R5a)** hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti kódszáma megnevezése, valamint mennyisége:

A hulladék			
kódja	megnevezése	mennyisége (t/év)	egyidejűleg gyűjthető mennyisége (t)
10 12 08	kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka	15000	15000
17 01 01	beton	15000	15000
17 01 02	tégla	15000	15000
17 01 03	cserép és kerámia	15000	15000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től	15000	15000

17 02 02	üveg	15000	15000
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	15000	15000
17 05 06	kotrési meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	15000	15000
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	15000	15000
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	15000	15000
19 13 02	szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladék, amely különbözik a 19 13 01-től	15000	15000
20 02 02	talaj és kövek	15000	15000
Engedélyezett összesen		15000	15000

4. A telephelyen **gyűjtéssel (G0001)** átvenni kívánt, valamint a hulladéklerakón technológiai **céllal hasznosítható (R3)** hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti kód-száma megnevezése, valamint mennyisége:

A hulladék			
kódja	megnevezése	mennyisége (t/év)	egyidejűleg gyűjthető mennyisége az épülő depó mellett (t)
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok (1. ütem)	549,08	100
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok (2. ütem)	944,405	100
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok (3. ütem)	702,8	100
Engedélyezett összesen		2196,25	100

5. A lerakóban csak a Hulladékgazdálkodási előírások 1. pontjában felsorolt hulladékok ártalmatlaníthatók, rendezett lerakással. A lerakás feltétele, hogy a hulladékok megfeleljenek a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 2. számú melléklet 2.2.3. pontjában a B3 alkategóriájú lerakóra meghatározott átvételi követelményeknek. A lerakásra kerülő hulladékok esetében a KvVM rendeletben előírt alapjellemzést, illetve megfelelőségi vizsgálatokat el kell végezni.
6. A Hulladékgazdálkodási előírások 2. pontjában felsorolt hulladékok csak a hulladékdepónián kialakításra kerülő szervízutak építésére, karbantartására, a szorító töltés építésére valamint a lerakott hulladék rendszeres takarására használhatók fel.
7. A Hulladékgazdálkodási előírások 3. pontjában felsorolt hulladékok hasznosítása során be kell tartani

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó követelményeit.

8. A Hulladékgazdálkodási előírások 4. pontjában felsorolt hulladékok csak az új hulladékdepónián kialakításra kerülő új lerakótér aljzatának, rézsűjének védelméhez használhatók fel.
9. A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerint elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását a 2-4 pontokban meghatározottak szerint.
10. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
11. A tárolóhelyen a hulladékok tárolása legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
12. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.
13. A telephelyen az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése alapján összeállított üzemnaplót kell vezetni.
14. Az engedélyes köteles az átvett hulladékok hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a saját üzemeltetésében lévő Szombathely, Erdei iskola úti szilárd hulladéklerakón gondoskodni.
15. A hulladéklerakón hasznosított hulladék mennyisége nem haladhatja meg a tárgyévot megelőző évben a ténylegesen lerakott (17-es főcsoporton kívüli) hulladékok mennyiségének 15%-át.
16. A hulladék átvételét, ha annak összetétele az adott kezelésnek nem megfelelő, meg kell tagadni, és erről Főosztályomat is értesíteni kell.
17. A lerakásra kerülő hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmának további csökkentése érdekében a háztartásokban keletkező biohulladék szelektív gyűjtési arányának növelésére, illetve a házi komposztálás elősegítésére kell törekedni.
18. Az engedély alapján hasznosított és lerakással ártalmatlanított hulladékokról a mindenkor érvényes jogszabályokban előírtak szerint nyilvántartást kell vezetni, és az illetékes hatóság felé adatszolgáltatást kell teljesíteni.
19. A hulladéklerakó I-IV-. ütem betelését követően az átmeneti záróréteg kialakítását el kell végezni.
20. A 0921 hrsz. alatti hulladéklerakó rekultivációjára vonatkozó előírások a tervezett bővítés megkezdése esetén:
 - a) A 0921 hrsz. alatti hulladéklerakó rekultivációja során a lerakót végleges felső záróréteg rendszerrel kell ellátni - a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakókkal kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) alapján - a Solvex Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft. (Szombathely, Vízüntő u. 9/C fszt. 1.) által készített 135/E-2015. számú rekultivációs terv alapján.
 - b) Amennyiben a rekultivációhoz hulladéknak minősülő anyagot kívánnak felhasználni, az hulladékhasznosításnak minősül, mely a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 15. § (2) bekezdése értelmében kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető, mely engedélyt külön eljárásban be kell szerezni.
 - c) A hulladéktest szintjének süllyedését ellenőrző süllyedésmérő pontokon a süllyedés mértékét évente geodéziai felméréssel meg kell határozni, melyet Főosztályunk felé minden év július 31-ig dokumentálni az eredmények kiértékelésével kell.
 - d) A rekultivációs rétegrend kialakítása az Osztályunkkal történő egyeztetés után kezdhető meg.
 - e) A kiviteli munkák megkezdését Főosztályom felé jelezni kell.

- f) A rekultiváció befejezetté nyilvánítására a megvalósult állapot Főosztályom felé történő dokumentálása alapján kerülhet sor. **A lerakó rekultivációjának teljesítési határideje: 2030. november 30.**
- g) Az utógondozási időszakban észlelt környezetszennyezésről Főosztályomat – az észleléstől számított 8 napon belül – értesíteni kell.
- h) A rekultivációt követően a terület karbantartásáról (pl. kaszálásáról), megfigyeléséről, ellenőrzéséről folyamatosan gondoskodni kell. Az utógondozási időszakban az üzemeltető a **SZOVA Non-profit Zrt. Az utógondozás időtartama: 20 év**
- i) A hulladéklerakó utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről **minden évben legkésőbb a tárgyévet követő év április 30-ig** összefoglaló jelentést kell küldeni Főosztályomnak, melynek tartalmaznia kell a hulladéklerakó süllyedésének vizsgálati eredményeit, valamint annak kiértékelését is.

21. A hulladéklerakó bővítésének kivitelezési munkálatai során a hulladékok átvételét folyamatosan biztosítani kell.

Földtani közeg védelme

1. A rézsűk megfelelő állékonyságáról gondoskodni kell, továbbá a csurgalékvíz elvezető- és gyűjtő rendszer állapotát folyamatosan ellenőrizni kell.
2. A 3 db új monitoring kút létesítése és használatba vétele után Hatóságomtól kérvényezni szükséges a VA/KTHF-KTO/399-11/2023. iktatószámú határozat módosítását.
3. Hatóságom részére a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal Üzemi Kárelhárítási Tervdokumentációt kell benyújtani. Határidő: 2026.03.31.

Levegőtisztaság-védelem

1. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló, 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (továbbiakban KvVM rendelet) 3. számú mellékletében szereplő meteorológiai adatokat a rendeletben szereplő gyakorisággal gyűjteni és dokumentálni kell.
2. A hulladéklerakó-gáz elvezetési rendszer hatékonyságát rendszeresen ellenőrizni kell. A hulladéklerakó-gáz vizsgálatát úgy kell végezni, hogy az reprezentálja a hulladéktestben keletkező gázkeverék mennyiségét és összetételét. A hulladéklerakó-gázból vett mintákat a KvVM rend. 3. számú mellékletében feltüntetett komponensekre (CH₄, CO₂, O₂, H₂S), az ott szereplő gyakorisággal elemezni kell.
3. A hulladéktestben keletkező depóniagáz hasznosításáról gondoskodni kell. Amennyiben a hasznosítás nem gazdaságos, akkor gondoskodni kell a gáz biztonságos ártalmatlanításáról (pl. fáklyázással történő elégetéséről).
4. A tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával, megfelelő intézkedések megtételével kell biztosítani a lehető legkevesebb légszennyező anyag környezeti levegőbe jutását (levegőterhelést).
5. A depónia felületéről a hulladék szél általi elhordását megfelelő műszaki védelemmel és rendszeres takarással meg kell akadályozni.
6. A tevékenységvégzés helyszínén tárolt kiporzásra hajlamos anyagok diffúz kiporzását száraz időben nedvesítéssel csökkenteni kell.
7. A telephelyre történő hulladék beszállítást és a tört építési-bontási hulladék kiszállítást végző, nyitott rakterű gépjárműveket ponyvával kell takarni.

Zaj- és rezgésvédelem

1. Amennyiben a környezeti zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zajforrás új hatásterületén belül védendő terület, épület vagy helyiség van, akkor az

üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

Táj- illetve természetvédelem

1. A hídmérleg és kiszolgáló épületet utáni úttól É-ra található kb. 50 m hosszú 1-2 m magas partfalban fokozottan védett gyurgyalag és védett parti fecske fészkek nem bolygathatók, illetve 20 m -es berepülési távolságban hulladékot nem helyezhetnek el. Továbbá, amennyiben a természetvédelmi kezelői feladatokkal bíró Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság szükségesnek ítéli, úgy a gyurgyalagok költőhelyül szolgáló partfal felületének munkagéppel történő frissítése elvégzendő (kontakt: Harsányi Krisztián Észak-vasi Tájegységi osztályvezető, tel.: +36 30 655 0233).

Közegészségügyi előírások

1. Az új monitoring kutak helyének kijelölése során fokozott figyelmet kell fordítani a talajvíz áramlási irányára.
2. A monitoring kutakban vizsgált komponenseket a Triklór-etilén vizsgálattal javasoljuk kiegészíteni.

Vízvédelmi előírások

1. A figyelőkutakból, továbbá a csurgalékvíz tározóból akkreditált laboratórium által – vízszintészelés mellett – féléves gyakorisággal vízminőség vizsgálatot kell végeztetni pH, összes oldott anyag, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát, bór, Al, Cr, Ni, Zn, Sn, Hg és TPH komponensekre, továbbá évente egyszer klórozott alifás szénhidrogénekre.
2. A vizsgálati eredmények évente megküldendők a Vízügyi Hatóság felé, illetve a vizsgálatok eredményei alapján négyévente értékelő jelentést kell összeállítani és megküldeni a Vízügyi Hatóság felé. A vizsgálati komponensek köre, valamint a vizsgálat gyakorisága az értékelő jelentés szerint módosítható.
3. Minden 4. évben (következő: 2028.) a kommunális csurgalékvíz összetételét teljes kémiai analízisnek kell alávetni a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009 (IV.14.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet [a továbbiakban: 6/2009.(IV.14.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet] komponenskörének figyelembevételével.
4. A keletkező csurgalékvíz mennyiségét rendszeresen mérni kell, a mérési eredmények évente egyszeri alkalommal a Vízügyi Hatóság felé megküldendők.
5. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004.(VII.21.) Korm.r.] 16. § szerinti adatszolgáltatásban foglaltakat évente aktualizálni kell.
6. A csapadékvíz elvezető rendszerbe tisztítatlan szennyvizet vagy csurgalékvizet tilos bevezetni.

Termőföld minőségi védelmére vonatkozó előírások:

1. a meglévő települési szilárd hulladéklerakó bővítésének megkezdése előtt az érintett termőföldek (Szombathely 0908/3 és 0909/2 hrsz.) vonatkozásában az ingatlanügyi hatóságtól (Vas Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályát 2. 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 31-33.) kérni kell a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezését,
2. földvédelmi szempontból a beruházás csak az ingatlanügyi hatóság véglegessé vált határozatának birtokában kezdhető meg,
3. a települési szilárd hulladéklerakó bővítését, illetve a telephelyen folytatott tevékenységet úgy kell megvalósítani, hogy a más célú hasznosítással érintett földrészekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza,
4. a termőföld más célú hasznosításra csak az indokolt és valóban szükséges területet szabad felhasználni, elsősorban a gyengébb minőségű termőföldek területéből.

Erdőre gyakorolt hatásokra vonatkozó előírások:

1. A hulladéklerakó tervezett bővítése és üzemeltetése során az erdőről, az erdő védelméről és az erdő-gazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 62. § (3) bekezdésében foglaltak betartandók, azaz a szomszédos erdőket nem érheti káros hatás, károsítás. Az erdő talaját ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a kár előidézője köteles gondoskodni.

V.

Az eljárás során megkeresett **Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője** a településrendezési tervben és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülését megvizsgálta és véleményét K/9720-2/2025. számon kikötés nélkül megadta.

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/874-1/2025.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

A SZOVA Nonprofit Zrt. (9700 Szombathely, Boglárka u. 2.; a továbbiakban: ügyfél) képviseletében eljáró PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.) kérelmére a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály előtt, az ügyfél Szombathely Erdei iskola u-i telephelyén meglévő települési szilárd hulladéklerakó bővítésének környezeti hatásvizsgálati eljárásában indult környezeti hatásvizsgálati eljárásban a szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

VI.

Jelen engedély hatálybalépésével a VA/KTHF/103-11/2024.számon kiadott engedély hatályát veszti.

A jelen engedély **2036. január 31-ig, illetve a hulladéklerakó depónia beteléréséig érvényes**, azzal a kikötéssel, hogy 5 évente teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végezni az engedélyben foglalt követelményekre és előírásokra tekintettel. A következő teljes körű felülvizsgálat benyújtási határideje **2031. január 31.**

VII.

A környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 3. sz. melléklet 13.4 és 4. sz. melléklet 44.18. pontjai, valamint a 2. § (3). pontjai alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 3.189.375,- Ft-ban állapítom meg, amely megfizetésre került.

VIII.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított – hirdetmény útján értesítettek esetében a hirdetmény levételét követő naptól – tizenöt napon belül az a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett (Energiaügyi Minisztérium 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. dr. Dér Ádám környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár), de Főosztályomnál benyújtható, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

Tájékoztatatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a fellebbezést a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 9. §-ában és 19. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel (<https://epapir.gov.hu> oldalon „Kormányhivatali ügyek” témacsoport, „Környezet- és természetvédelmi feladatok” ügytípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal).

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslati eljárás díja az elsőfokú eljárásra meghatározott díjtétel 50%-a azaz 1. 594. 687.-Ft

A jogorvoslati eljárás díját banki átutalással a Vas Vármegyei Kormányhivatal 10047004–00335711–00000000 számú számlájára kell megfizetni. A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A SZOVA Zrt 36-1/14/2010. számon kapott egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedélyt a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől. Az engedély 92-1/5/2011., 1084-5/8/2013., 227-1/3/2015. és VA/KTF/312-4/2015. számokon került módosításra, majd VA/KTF01/17-13/2016. számon egységes szerkezetbe foglalva. Az engedély VA-06/AKF05/1678-14/2017., VA-06/AKF05/504-2/2018., VA/AKF-KTO/1723-9/2020. és VA/AKF-KTO/368-7/2021. számon módosításra és VA/KTHF-HO/48-12/2021. számon egységes szerkezetben kiadásra került.

A SZOVA Nonprofit Zrt. 2023. február 23. napján kérelmet terjesztett elő Hatóságomnál, melyben kérte a VA/KTHF-HO/48-12/2021. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyének módosítását székhely és KSH azonosító szám változása miatt. Az engedély VA/KTHF-HO/1041-2/2023. számon módosításra került.

A SZOVA Nonprofit Zrt. 2024. május 17. napján kérelmet terjesztett elő Hatóságomnál, melyben kérte VA/KTHF-HO/1041-2/2023. számú az egységes környezethasználati engedélyének módosítását a 19 12 12 azonosító kódszámú hulladék tekintetében a lerakható mennyiség 1 200 tonnáról 6200 tonnára emelését, míg a 20 03 07 azonosító kódszámú hulladék tekintetében az engedélyezett 100 000 tonna helyett 95 000 tonnára történő változtatását. A lerakható engedélyezett éves hulladék mennyisége így változatlan marad. Az engedély VA/KTHF/103-11/2024. számon módosításra került.

A SZOVA Nonprofit Zrt. (9700 Szombathely, Boglárka u 2.) megbízásából eljáró PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (9700 Szombathely, Szt. Flórián krt. 2. I.30.) 2025. szeptember 30-án benyújtott kérelme alapján a Szombathely, Erdei iskola u. 0908/3, 0908/4, 0908/5, 0908/6, 0909/2 és 0921 hrsz. (KTJ: 100 979 599) alatti telephelyen a meglévő települési szilárd hulladéklerakó tervezett bővítésének vonatkozásában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása tárgyában Főosztályunkon eljárás indult.

A SZOVA Zrt. a hulladéklerakó bővítését irányozta elő, továbbá az egységes környezethasználati engedélyben szereplő egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységeket is folytatni kívánja, nem veszélyes építési-bontási hulladékok, valamint új tevékenységként hulladékká vált gumiabroncsok technológiai céllal történő hasznosításával kiegészítve, valamint építési-bontási hulladékok töréssel történő hasznosítását is tervezi eddigi gyűjtésük mellett.

A dokumentációban lévő hiányosságok miatt VA/KTHF/47-35/2025. számon hiánypótlási felhívás került előírásra, melyet a SZOVA Zrt. 2025. december 8-án teljesített.

A Khvkr. 21. § -ában foglaltak alapján eljárás megindításáról közhírré tétel útján a nyilvánosság tájékoztatásra került az érintett önkormányzat területén, valamint a Vas Vármegyei Kormányhivatal honlapján és hirdetőtábláján. A közhírré tételben foglaltakkal kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

A tervdokumentáció a benyújtott kiegészítések, valamint a megkeresett hatóságok állásfoglalásának áttanulmányozását követően, az egységes környezethasználati engedély - rendelkező részben meghatározott üzemelési feltételekkel történő - kiadásáról döntöttem az alábbiak figyelembe vételével.

Hulladékgazdálkodás

A benyújtott dokumentáció tartalmában megfelel a KORMÁNYRENDELET, a Ht., a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásainak.

A benyújtott engedélykérelem tartalmazza a SZOVA Nonprofit Zrt., valamint a telephely adatait, a végezni kívánt tevékenységek műszaki, hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, az ártalmatlanítani, hasznosítani és gyűjteni kívánt hulladékok körét, éves mennyiségét, valamint a telephelyen egyidejűleg tárolható hulladékok mennyiségét.

A beadvány mellékletben tartalmazza a környezetvédelmi felelősségbiztosítás kötvénymásolatát a megképzett céltartalék összegét és a környezetbiztonságra vonatkozó tervet, a tevékenység műszaki, személyi, közegészségügyi feltételeit igazoló dokumentumokat. Csatolásra kerültek az engedélykérelem kiadásához szükséges nyilatkozatok, engedélyek.

A benyújtott dokumentáció, valamint az iratelőzmények alapján megállapítottam, hogy a SZOVA Nonprofit Zrt. rendelkezik a hulladékkezelési műveletek végzéséhez szükséges gépekkel, eszközökkel, berendezésekkel, és a tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételek és pénzügyi garanciák is rendelkezésre állnak.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos kikötéseimet az alábbi jogszabályok alapján tettem:

- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,
- a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet,
- az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésnek szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet,
- a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet,

Fentiek alapján a tevékenység folytatásának, a lerakó további működésének nincs akadálya a rendelkező részben előírtak betartása mellett.

Földtani közeg védelme

A talajra jutó szennyezőanyagok bemosódása a talaj csekély mértékű szennyezését okozhatja, valamint a csurgálékvíz elvezető és gyűjtő rendszer meghibásodása szintén talajszennyezést okozhat, ezért ennek megakadályozása érdekében a rendelkező részben előírt kikötéseket tettem a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.

Levegőtisztaság-védelem

A telephely Szombathely nyugati külterületi részén a Szombathely 0908/3, 0908/4, 0908/5, 0908/6, 0909/2 és 0921 helyrajzi számú ingatlanokon „Khull” különleges beépítésre szánt (hulladék kezelők, -lerakók

területe) besorolású területen helyezkedik el. A hulladék lerakót közvetlenül „Ev” véderdő besorolású területek veszik körül. A véderdőn túl jellemzően „Mk” kertes mezőgazdasági területek, míg északra „Ek” közjóléti célú erdőterület, délkeletről „Gipe” gazdasági egyéb ipari terület, délről „Gks” gazdasági kereskedelmi, szolgáltató terület és „Eg” gazdasági célú erdőterület helyezkedik el.

Jelenleg a hulladéklerakó 0908/4 helyrajzi számú területén végzik a lerakási tevékenységet. A munkákat jellemzően 1 db kompaktossal, 1 db forgókotróval és a beszállító járművekkel végzik.

Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet alapján megállapítható, hogy a legközelebbi beépítésre szánt „Lke” kertvárosias lakóterület (01583 hrsz.) a hulladéklerakó délkeleti telekhatárától kb. 325 m-re keletre helyezkedik el, ami a jelenlegi hulladéklerakási tevékenység végzésének helyétől (IV. ütem területétől) kb. 550 m távolságra található.

A tervezett építési-bontási hulladék törés tevékenység helyének (0909/2 hrsz.) telekhatárától a legközelebbi beépítésre szánt „Lke” kertvárosias lakóterület a 01583 hrsz. hrsz. ingatlan kb. 600 m-re délkeletre helyezkedik el.

A tervezett hulladéklerakó bővítés V-VII. ütem helyének (0921 hrsz.) az északkeleti telekhatárától a legközelebbi beépítésre szánt „Lke” kertvárosias lakóterület (16631/3 hrsz.) kb. 550 m-re északra helyezkedik el. A vizsgált területen az uralkodó szélirány az északi.

A végzett tevékenységekre (nem veszélyes hulladék lerakása, építési-bontási hulladék törése) és a hulladéklerakó bővítés kivitelezési munkáira vonatkozóan is hatásterület lehatárolást (terjedésszámítást) végeztek a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12 c. pontja alapján. A számítások szerint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3.1. pontjában szereplő határértékek teljesülnek.

A tevékenység előírások szerinti végzése mellett teljesülnek a levegőterheltségi szint határértékek. A diffúz levegőterhelésnek, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének csökkentésére vonatkozó kikötéseimet, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a és 26. § (1) bekezdése figyelembevételével tettem.

A hulladéklerakó telep irodaépületének fűtés- és melegvíz ellátását egy 140 kW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű gázkazán biztosítja.

A hulladéklerakón kevert lakossági eredetű hulladék került és kerül elhelyezésre, mely szerves anyag tartalmának lassú lebomlása eredményeként depóniagáz keletkezik.

A hulladéklerakón keletkező depóniagáz hasznosítását egy Perkins 4008-30TRS2 típusú, 498 kW-os villamos teljesítményű gázmotorban elégetéssel végzik, mellyel villamos energia termelése történik. Az üzemeltető a Centrica Business Solution Zrt. A gázmotorhoz kapcsolódó P1 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetésére kiadott VA/KTHF-KTO/2012-6/2024. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély 2029. július 31-ig érvényes. A gázmotoros kiserőmű a hulladéklerakó elkerített részén, a hulladéklerakó délkeleti sarkában a bejáratnál található.

Zaj- és rezgésvédelem

A telep és környezetének bemutatása, és a HÉSZ szerinti besorolások a levegőtisztaság-védelmi részben ismertetésre kerültek.

A benyújtott dokumentációban bemutatásra került a jelenleg végzett hulladéklerakás, a tervezett építési-bontási hulladék törés tevékenység, a tervezett hulladéklerakó bővítés kivitelezési (építési) tevékenység és a tervezett bővített hulladéklerakó I-III. ütem üzemelés különböző zajvédelmi hatásterületeinek számítása, továbbá ezeknek a térképi megjelenítése is megtörtént. A telephelyen csak nappali időszakban végzik a tevékenységet és a tervezett tevékenységeket is nappal fogják végezni, ezért csak nappali időszakra került megállapításra a zajvédelmi hatásterület.

A szállítási tevékenység zajvédelmi hatásterülete nem értelmezhető, mivel a szállítási tevékenység nem

okoz legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást.

A hulladéklerakó lerakással érintett területétől mért zajvédelmi szempontú hatásterületén belül nincs zajtól védendő épület, terület vagy helyiség, ezért a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/2007. Korm. rendelet) 10. § (3) pontja alapján nem kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérni.

A környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező változás bejelentésére vonatkozó kötelezettséget a 284/2007. Korm. rendelet 10. § (1) és 11. § (5) bekezdései alapján írtam elő.

Táj- és természetvédelem

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítást nyert, hogy a hulladéklerakó által érintett területek – Szombathely 0908/3, 0909/2 hrsz-ú „kivett árok és fásított terület”, 0908/4 és 0921 hrsz-ú „kivett szemétklerakó telep” és 0908/5, 0908/6 hrsz-ú „kivett töltés” művelési ágú külterületi ingatlanok - nem állnak helyi, országos védettség vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.

A legközelebbi, természetvédelmi oltalom alatt álló területek a hulladéklerakó teleptől észak-keletre több mint 3900 m távolságban található országosan védett Kámoni Arborétum, amelyre tárgyi tevékenység hatást nem gyakorol.

A terület eredeti, természetes növényzete a hulladéklerakási tevékenység következtében teljesen eltűnt, az élőhely az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer alapján az U4-*Telephelyek, roncsterületek* élőhelytípusba sorolható. A felhagyott lerakó azonban a fokozottan védett fehér gólyák */Ciconia ciconia/* számára táplálkozóhelyként szolgált. Az ismételt bolygatás a madarakat mobilitásuk miatt élettévékenységükben valószínűleg nem zavarja. A hídmérleg és kiszolgáló épület utáni úttól É-ra található partfalban fokozottan védett gyurgyalag */Merops apiaster/* és védett parti fecske */Riparia riparia/* fészkeinek megőrzése érdekében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 43.§ (1) bekezdése alapján kikötéssel éltem.

Tárgyi telephelyen és hulladéklerakón a település szilárd hulladékának végleges ártalmatlanítása történik. Biogázkezelő rendszer üzemel, a csurgalék- és csapadékvíz elvezetése megoldott. A tevékenység, az antropogén hatások miatt a természetes vegetáció nagymértékben degradálódott. A felhagyott depónia helyén lesz az új lerakó kialakítva. Az erdőtömbök által övezett terület nagy vegetációmentes felületekkel jellemezhető, értékes élőhelyek, a tervezett tevékenység által károsodásnak kitett védett természeti értékek jelenléte nem valószínűsíthető. Élő vízfolyás a telep közelében nincs, a Sorok-Perint, a Gyöngyöspatak és az Arany-patak több km-es távolságban van. A talajvíz minőségének ellenőrzésére 14 monitoring kút működik.

A települési szilárd hulladéklerakó az 548/16/1998. sz. környezetvédelmi engedély és a többször módosított, egységes szerkezetbe foglalt VA/KTHF-HO/48-12/2021. számon kiadott és a VA/KTHF-HO/1041-2/2023. és VA/KTHF/103-11/2024. számon módosított IPPC engedély alapján hulladéklerakási és hasznosítási tevékenységet folytatnak 1998. óta.

A hulladéklerakó állapota megfelel a Tvt. 7. § (2) bekezdés f) pontjának, azaz „*A táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket.*”

Tájvédelmi szempontból a meglévő telephelyen belüli bővítés - a már lezárt hulladéklerakó ismételt hasznosításával - nem releváns, az antropogén tájkaraktert nem változtatja meg, továbbá a lerakó erdőtömbök takarásában van.

A dokumentáció élővilág-, tájvédelmi fejezetét Molnár András táj- és természetvédelmi szakértő (SZ-039/2010.) készítette.

A Tvt. 8. § (1) bekezdése rögzíti, hogy „*a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.*” A 17.§ (1) bekezdése kimondja, hogy „*a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai*

sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”, illetve a 17.§ (1) bekezdése szerint „A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.” – mely jogszabályi előírásoknak tárgyi tevékenység a beadott dokumentáció szerint megfelel.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a tervezett bővítés negatív hatást nem gyakorol környezetére, a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció táj-, természetvédelmi szempontból elfogadható.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 3. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **közegészségügyi szakkérdés** vizsgálatát engedélyezési eljárás vonatkozásában elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A dokumentáció vizsgálata a környezet- és település- egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, és az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére terjedt ki.

A PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30.) által a PÖR-94/1/2025. tervszámon készített dokumentáció alapján a SZOVA Zrt. egységes környezethasználati engedély alapján folytatja tevékenységét a Szombathely, Erdei iskola u. 0908/3, 0908/4, 0908/5, 0908/6, 0909/2 és 0921 hrsz. alatti telephelyén.

A Zrt. a hulladéklerakó bővítését irányozta elő, továbbá az egységes környezethasználati engedélyben szereplő egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységeket is folytatni kívánja, nem veszélyes építési-bontási hulladékok, valamint új tevékenységként hulladékká vált gumiabroncsok technológiai céllal történő hasznosításával kiegészítve, illetve az építési-bontási hulladékok töréssel történő hasznosítását is tervezi eddigi gyűjtésük mellett.

A dokumentáció alapján a tervezési terület telekhatárának 500 m-es környezetében erdőterületek, utak, kertes mezőgazdasági területek, gazdasági területek találhatók. A jelenleg üzemelő hulladéklerakó DK-i telekhatártól K-i irányban 300 méternél távolabb, de az 500 m-es környezetén belül található kisebb területű (Lke1) kertvárosias lakóterület is.

A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz kapcsolódó létesítmények és helye az iratanyagban felsorolásra került.

Az új lerakót, a korábban felhagyott és lezárt lerakó helyén alakítanák ki. A tervezett lerakótér hasznos kapacitása – a meglévő üzemelő lerakóval történő összeépítést feltételezve – 800.000 m³. A lerakó területe ~ 90.000 m², a bővítés terület 61.550 m².

Felszíni vizeket a tervezési terület nem érint. A telephelytől K-re kb. ~ 50 m távolságba húzódik a természetes eredetű, időszakos Pap-árok.

A hulladéklerakó telep körül övárok rendszer került kiépítésre. A telephelyen keletkező, szennyeződhető csapadékvizek a csurgalékvíz elvezető rendszerbe jutnak víznyelőkön keresztül a műszaki védelemmel ellátott csurgalékvíz medencébe.

A hulladéklerakó telep vízellátása a közműves ivóvízhálózatról biztosított. A hulladékkezelő telepen dolgozó személyzet részére szociális helyiség, öltöző, étkező, melegedő helyiség rendelkezésre áll.

A szociális- és irodahelyiség blokkjában keletkező kommunális szennyvizet 2x5 m³-es zárt szennyvízgyűjtő műtárgyakba gyűjtik, amelyekből szükség szerinti rendszerességgel, szippantással távolítják el a szennyvizet. A technológiai szennyvíz, kerék- és konténermosó használt vizei a csurgalékvíz gyűjtő medencébe vannak bevezetve.

A dokumentáció kitér arra, hogy a hulladéklerakó jelenlegi és a bővítési terület által érintett Szombathely, Erdei iskola u. 0908/3, 0908/4, 0908/5, 0908/6, 0909/2 és 0921 hrsz. alatti ingatlanok a Szombathely-Újperint ivóvízbázis „B” hidrogeológiai védőövezetén helyezkednek el.

A leírás alapján a hulladéklerakó bővítés 3 db monitoring kutat is érint. A leírásban rögzítésre került, hogy a monitoring kutakat engedélyezett módon kell felhagyni és helyette a vízügyi hatóság előírásaink megfelelően másik helyen 3 db új monitoring kutat kell kialakítani.

Az iratanyag 3.1.3 pontja tartalmazza az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek, meghibásodások lehetőségeit, az ebből származó hatótényezőket és a rendkívüli események bekövetkezése esetén teendő intézkedéseket, melyek közegészségügyi szempontból elfogadhatóak.

A környezetvédelmi szakértő által rögzítésre került, hogy a hulladéklerakó bővítése során a nem veszélyeshulladéklerakó aljzat és rézsű műszaki védelem rétegrendje általaj stabilizációval kerül kialakításra, azonban a 2023. évben lefolytatott kármentesítési eljárás során a tényfeltárási záródokumentáció szerint a SZOVA Nonprofit Zrt. tevékenységéhez kapcsolódóan Szombathely, 0908/3-6 és a 0921 hrsz. alatti telephelyein talajvíz-szennyezés jelentkezett, melynek forrása a megfelelő szigeteléssel nem rendelkező lerakórész (I. ütem) és a csurgalékvíztározó szigetelésének meghibásodása.

Továbbá a 2025. évben a Szombathely-Újperint ivóvízbázis egy termelőkutjában és több monitoring kútban mért magas Triklór-etilén érték miatt a Hivatal által tett észrevételek feltüntetése javasolt a határozatban.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 12/A. §-a és a 8. számú melléklet 2., 3. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **vízügyi, vízvédelmi szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A SZOVA Zrt. a Szombathely, Erdei iskola úti települési kommunális szilárd hulladéklerakó telepen (0908/3, 0908/5-6, 0909/2, 0921 hrsz.) 2001. év óta nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítását végzi.

A jelenleg folytatott tevékenység megfelelő műszaki védelemmel történik, a vízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás megoldott, a tevékenység a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással, vízbázis a Szombathely Újperinti vízbázis 50 éves (B) védőterületén található, felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők.

A tevékenységhez talajvízszennyezés kapcsolódik, melynek forrása részben a bezárt, műszaki védelemmel nem rendelkező I. ütemű lerakó, részben pedig a csurgalékvíztározó, melyhez kapcsolódóan elfolyás történt.

A talajvízfigyelőkutakban elmúlt években jellemző szennyezőanyag koncentrációk: szulfát (250-775 mg/l), nitrát (130-2535 mg/l), nitrit (0,5-114 mg/l), foszfát (1-5,5 mg/l), ammónium, (0,5-130 mg/l), króm (77 µg/l), bór (0,5-3 mg/l), nikkel (24-289 µg/l), továbbá 2025-ben diklór-metán (11-26 µg/l) és kloroform (17-29 µg/l) szennyezés jelentkezett.

A mért értékek meghaladják a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben szereplő szennyezettségi határértékeket (250 mg/l szulfát, 0,5 mg/l foszfát, 0,5 mg/l ammónium, 0,5 mg/l nitrit, 50 mg/l nitrát, 0,5 mg/l bór, 20 µg/l nikkel, 50 µg/l króm, 5 µg/l kloroform, 10 µg/l diklór-metán).

A rendelkezésemre álló iratok, valamint a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Előírásaimat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. Korm. rendelet 8. § a-b) pontjaiban, a 10. § (10) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 16. § (8) bekezdésében foglaltak, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 9.§, 18.§ (5) bekezdés, valamint a 49. § (5)

bekezdése, a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. sz. melléklet 2.2. pontja, 2-1. és 3-1 táblázatai, a vízgazdálkodási, hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rendelet 3.§ (1) és (6) bekezdések, 5.§ (4) bekezdés, 11.§ (1) és (2) bekezdések alapján tettem.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 4. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **kulturális örökség védelmére vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A rendelkezésre álló adatok figyelembevételével megállapításra került, hogy a tevékenység területe a közhiteles régészeti nyilvántartásban nem szerepel, így a beruházás örökségvédelmi érdeket nem sért.

A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 8. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal **termőföld mennyiségi védelmének követelményeire vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A megküldött dokumentációban foglaltak alapján a hulladékgazdálkodási tevékenység helye a SZOVA Nonprofit Zrt. Szombathely, Erdei iskola u. 0908/3, 0908/4, 0908/5, 0908/6, 0909/2 és 0921 hrsz.-ok alatti telephelye.

A Zrt. a hulladéklerakó bővítését irányozta elő, továbbá az egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységeket is folytatni kívánja, nem veszélyes építési-bontási hulladékok, valamint új tevékenységként hulladékká vált gumiabroncsok technológiai céllal történő hasznosításával kiegészítve, valamint építési-bontási hulladékok töréssel történő hasznosítását is tervezi eddigi gyűjtésük mellett. A tervezési terület Szombathely város K-i részén a Szombathely 0921, 0908/3, 0908/4 hrsz.-ú ingatlanjait érintik, illetve tervezett törési tevékenység a Szombathely, 0909/2 helyrajzi szám alatti ingatlanrészleten került kijelölésre.

A hulladékgazdálkodási tevékenység a Szombathely 0908/4 és 0921 helyrajzi számú, művelés alól kivett, szemétklerakó telep megnevezésű, a Szombathely 0908/5-6 helyrajzi számú, művelés alól kivett, töltés megnevezésű, a Szombathely 0908/3 helyrajzi számú fásított terület (és árok) művelési ágú és a Szombathely 0909/2 helyrajzi számú fásított terület (és árok) művelési ágú ingatlanok területét érinti.

A fentiek alapján a tervezett hulladéklerakó bővítése során termőföld (Szombathely 0908/3 és Szombathely 0909/2 hrsz.) igénybevétele, termőföld végleges más célú hasznosítására is sor kerül.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfv.) 9. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a termőföld más célú hasznosításának minősül a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik.

A Tfv. 10. § (1). bekezdése szerint termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani, ha a más célú hasznosítás megkezdésekor az engedélyezés nem történt meg, akkor az a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának minősül.

A Szombathely 0908/4-6 és a Szombathely 0921 helyrajzi számú ingatlanok a Tfv. 2. § 19. pontjában foglaltak értelmében nem minősülnek termőföldnek.

Az előírások betartása esetén a hulladéklerakó területén végzett tevékenység és a hulladéklerakó tervezett bővítése megfelel a termőföld mennyiségi védelme tekintetében meghatározott követelményeknek, az egységes környezethasználati engedély kiadásához földvédelmi szempontból hozzájárulok.

A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 7. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal az **erdőre gyakorolt hatásokra vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A csatolt tervdokumentáció alapján tárgyi ügyben érintett hulladéklerakó telephely (Szombathely 0908/3, 0908/4, 0908/5, 0908/6, 0909/2 és 0921 hrsz.-ú ingatlanok) az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként szereplő területet nem érint, közvetlen szomszédságukban viszont erdők találhatók, ezért erdészeti hatóságként eljárva tárgyi eljáráshoz a tárgyi engedély IV. Üzemelési feltételek fejezetében rögzített

kikötéssel járulok hozzá

A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 6. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **termőföld gyakorolt hatásokra vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A hulladéklerakó üzemeltetése – a bemutatott technológia betartása mellett – a teleppel szomszédos termőföldek minőségét, azokon folytatott talajvédő gazdálkodás feltételeit nem veszélyezteti, ezért a környezetvédelmi engedély talajvédelmi szempontból megadható.

A dokumentációban bemutatásra került a telep működtetésének, ezen belül a talajvédelmi szempontból lényeges szennyvizek tárolásának és felhasználásának, valamint elszállításának módja, ami alapján megállapítottam, hogy a tevékenység a telep környezetében lévő termőföldek minőségét, az azokon folytatott talajvédő gazdálkodás feltételeit nem veszélyezteti.

Az eljárásban résztvevő szervezetek állásfoglalásainak az indoklása

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/874-1/2025.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indoklása:

A hatóság VA/KTHF/47-20/2025. számú ügyiratában, tárgyi ügyben a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: szakhatóság) szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9/4. pontja alapján a környezeti hatásvizsgálati eljárásában a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve által vizsgálandó a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében, annak elbírálása, hogy a kérelem megfelelően tartalmazza-e a telepítési hely környezetében feltárt kockázatokat és azok várható hatásait.

A PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. által 2025. augusztusában elkészített A 9700 Szombathely, Erdei Iskola u. 0908/3, 0908/4, 0908/5, 0908/6, 0909/2 és 0921 HRSZ.-ok alatti települési szilárd hulladéklerakó és hulladékkezelő telep összevont vizsgálati eljárása a SZOVA Nonprofit ZRt részére elnevezésű dokumentációt megvizsgáltam és megállapítottam, hogy:

A dokumentum megfelelően tartalmazza a természeti katasztrófáknak való kitettség bemutatását.

A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet alapján, Szombathely város a I. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra.

A hatósági megkeresés, valamint a kérelem és a dokumentáció vizsgálatát követően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § alapján adtam ki. A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a Korm. rendelet. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9/4. pontja határozza meg. A szakhatóság Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott 15 napos határidőt nem lépte túl.

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 22. §. (1) bekezdés b) pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. §. (3) bekezdése és az 1. melléklet a) pontja határozza meg.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője K/9720-2/2025. számon kiadott állásfoglalásának az indokolása:

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályánál, a SZOVA Nonprofit Kft. Szombathely, Erdei iskola utcai telephelyén meglévő települési szilárd hulladéklerakó bővítésének környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési összevont eljárása ügyében eljárás indult.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet, 9. sorszám alatti táblázat 20. pontja értelmében szakhatóságként, az illetékességgel rendelkező települési önkormányzat jegyzője jár el. Ez alapján tárgyi eljárásban a szakhatósági hatáskör címzettje Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője.

Kizárási ok bejelentését követően azonban a Vas Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) a 2025. október 14. napján kelt, VA/ÁFI/00888-2/2025. számú végzésével, a tárgyi eljárással kapcsolatos szakhatósági eljárás lefolytatására a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét jelölte ki annak vizsgálata céljából, hogy Szombathely Megyei Jogú Város településrendezési tervében és Helyi Építési Szabályzatában meghatározott előírások érvényesülnek-e.

Fentiek alapján, 2025. október 15. napján szakhatósági eljárás indult hivatalomnál. A mellékelt dokumentációt (különösen a 2025. május hónapjában készült megvalósíthatósági, elvi tervet és a 2025. augusztus hónapjában készült PÖR-94/1/2025. tervszámú, összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás dokumentációját) megvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység nem ellentétes Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendeletében (HÉSZ) foglaltakkal, valamint Szombathely Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek előírásaival.

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, és a szakhatósági hozzájáruláshoz kikötések nélkül megadtam.

Állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. §-ában, a HÉSZ-ben, illetve Szombathely Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek előírásaiban foglaltakon alapul.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet, 9. sorszám alatti táblázat 20. pontja állapítja meg, míg illetékességem az Ákr. 24. § (4) bekezdésén, valamint a Vas Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda VA/ÁFI/00888-2/2025. számú végzésén alapul.

A benyújtott dokumentáció, valamint a megkeresett hatóságok állásfoglalásának áttanulmányozását követően, az egységes környezethasználati engedély módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról döntöttem a rendelkező rész szerint.

A népegészségügyi szakkérdés vizsgálata vonatkozásában a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján járt el a Hivatal.

A Hatóság vízügyi, vízvédelmi hatáskörét, 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A §-ban meghivatkozott 8. melléklet 2-3) pontjai és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 6. és 10.§ (8) pontjai; illetékességét a 223/2014. Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése által meghivatkozott 2. sz. melléklet 6. pontja határozza meg.

A kulturális örökség védelmére vonatkozó szakkérdés vonatkozásában a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járás (Fővárosi kerület) hivatalokról szóló 568/2022 (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdései alapján járt el a Hivatal.

A termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó szakkérdés vonatkozásában a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben, valamint a földművelésügyi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában és 37. § (1) bekezdésében 3. § (3) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján járt el a Hivatal.

Az erdőre gyakorolt hatásokra vonatkozó szakkérdés tekintetében a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 12. § (5) bekezdése és az 2. számú melléklete rögzíti.

A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára vonatkozó szakkérdés tekintetében a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése és 14. § (4) bekezdése, 11. § (1) bekezdése, 12. § (5) bekezdése és az 2. számú melléklete alapján járt el a Hivatal.

Határozatomat a fenti jogszabály helyek mellett a Kormányrendelet 20/A § (6) bekezdése alapján, valamint az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg.

Döntésemet a Hatóságunk által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közöltem.

Határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatást a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. §-a, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A.§-a és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 116-118.§ -ai alapján biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét az EM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján, a díj megfizetésének módját az EM rendelet 5. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Határozatom a Főosztály hirdetőtábláján és a Vas Vármegyei Kormányhivatal honlapján is közhírré tételre kerül.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. Rendelet 5 § (1) c) pontja; illetékességét a 2. § (1) bekezdése határozza meg.

A kiadmányozási jog a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasításában foglaltakon alapul.

Szombathely, elektronikus időbélyeg szerint

Vámos Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:

Bencsics Attila

főosztályvezető

A határozatot kapják elektronikusan:

1. SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 9700 Szombathely, Boglárka u. 2.
2. Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
3. Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
4. Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály

5. Vas Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1.
6. Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya
7. Vas Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Osztály 2.
8. Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály
9. Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.