



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/05506-14/2026.	Tárgy:	Egységes környezethasználati engedély
Ügyintéző:	Neuhold Zoltán	Hiv. szám:	-
Szerv. egység:	Környezetvédelmi Osztály	Melléklet:	1. számú melléklet: A levegőtisztaság-védelmi kibocsátási határértékek
Telefon:	88/550-900		

HATÁROZAT

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **DAB-PIG Sertéstenyésztő, Kereskedő és Élelmiszeripari Termékgyártó Kft.** (8345 Dabronc, Gazdasági telep hrsz 010/2., KSH törzsszám: 11324942, KÜJ: 100367289, a továbbiakban: **Engedélyes**) részére a 8345, Dabronc 010/2 és 016/2 alatti telephelyen (KTJ: 100608909, a továbbiakban: **Telephely**) folytatott **nagy létszámú állattartási tevékenység végzésére** (pulyka nevelés) a jelen határozatban foglalt feltételek, előírások betartása mellett

egységes környezethasználati engedélyt adok.

- 1.0 Engedélyes megnevezése, azonosítók**
- 1.1 Engedélyes megnevezése:** DAB-PIG Sertéstenyésztő, Kereskedő és Élelmiszeripari Termékgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2 Engedélyes székhelye:** 8345 Dabronc, Gazdasági telep hrsz 010/2.
- 1.3 KSH szám:** 11324942-0147-113-19
- 1.4 Környezetvédelmi Ügyfél Jel:** 100367289
- 1.5 Telephely címe, amelyre az engedély vonatkozik:** 8345, Dabronc 010/2 és 016/2 hrsz.
- 1.6 Telephely EOY koordinátái:** X= 188 800 m, Y= 506 300 m
- 1.7 Környezetvédelmi Területi Jel:**
Telephely KTJ: 100608909
Létesítmény KTJ: 102035824
- 1.8 A Telephelyen folytatott tevékenység TEÁOR kódja:** 0147 – baromfitenyésztés
- 1.9 A Telephelyen folytatott tevékenység NOSE-P kódja:** 110.05

1.10 A Telephelyen folytatott tevékenység E-PRTR kódja: 7.a)

Nagy létszámú állattartás és akvakultúra – Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre

2.0 Az engedélyezett tevékenység

2.1 Az egységes környezethasználati engedély a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Khvr.**) 2. számú mellékletének 11. a) pontja szerinti „**nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több, mint 40 000 férőhely baromfi számára**” megnevezésű tevékenység végzésére az **1.5 pont** szerinti Telephelyen a **3. pontban** részletezettek szerint vonatkozik.

2.2 **Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg** az Engedélyes által kérelmezett tevékenységre vonatkozóan – külön jogszabályban meghatározottak szerint – **megadottnak tekintem az alábbiakat:**

2.2.1 Az 1. számú „*baromfitartás*” megnevezésű technológiához tartozó **D1 és D2 jelű diffúz légszennyező források levegőtisztaság-védelmi működtetési engedélyét**, a határozat 1. számú mellékletében megadott határértékek, valamint az **5. és 8. pontokban** meghatározott előírások betartása mellett.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedély érvényességi ideje: **2031. július 31.**

2.2.2 A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály – jelen határozat **14.0 pontjába** foglalt – FE/TIVVO/05172-3/2026. iktatószámom megadott szakkérdés vizsgálatának I-III. pontjai szerinti **szennyező anyag elhelyezési engedélyt.**

A szennyező anyag elhelyezési engedély érvényessége: **2036. július 31.**

2.3 **Az egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje: 2036. július 31.**

2.4 **Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat** az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított **négy éven belül**, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított **ötévente a környezet védelmének általános szabályairól** szóló 1995. évi LIII. törvénynek (a továbbiakban: **Kvt.**) a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint **felül kell vizsgálni**. A felülvizsgálat során a Kormányhivatal minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető technikakövetkeztetést felhasznál.

A felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: legkésőbb 2031. április 15.

2.5 Az Engedélyes **köteles éves felügyeleti díjat fizetni**, melynek mértéke 100.000 Ft, azaz százezer forint.

Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, a tárgyév február 28. napjáig.

3.0 A Telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok

3.1 A létesítmény elhelyezkedése:

A Telephely Dabronc külterületén a településtől Ny-i irányba, a belterülettől 0,4 km-re, a 010/2 hrsz.-ú, 14 ha 4532 m² nagyságú területén helyezkedik el, és hozzá tartozik a szintén külterületi 016/2 hrsz. alatt lévő, 1 ha 3280 m² trágyatároló telep is.

A Telephely szomszédságában mezőgazdasági művelés alatt álló területek (szántó), gazdasági létesítmények találhatók. Közvetlen közelében tanya, illetve lakóingatlan nem helyezkedik el. Megközelíthetősége a Dabronc – Ötvös települést összekötő 73173. számú főútról leágazó szintén egy sávós beton bekötőútról biztosított.

3.2 Az engedélyezett tevékenység célja

Nagy létszámú állattartás (baromfi – pulyka – nevelés)

3.3 Az engedélyezett tevékenység kapacitás

A Telephely kapacitása: 75 000 férőhely.

3.4 A Telephely fő műszaki létesítményei:

Az állattartás 19 db istálló épületben folyik.

Az 1-4, 15-16. számú épületek padozata vízzáró kialakítású beton, a lapostető + 15 cm vastag kőzetgyapot szigetelésű. Az 5-14., 17. számú épületek, valamint a 20/a., 20/p. számú épületek padozata szintén vízzáró kialakítású beton, a fedés trapézlemez + 15 cm vastag kőzetgyapot szigetelésű.

A takarmány, gabona tárolása felszín feletti silótoronyban történik, melynek feltöltése és ürítése zárt rendszerű.

Az épületeknek a víz, az elektromos áram ellátása földalatti vezeték rendszeren biztosított.

Létesítmények a Telephelyen:

Az állattartás az 1-17 számú és a 20-as számú épületekben történik, melyek összes alapterülete: 16 000 m².

A Telephelyen az alábbi létesítmények találhatóak:

Létesítmény megnevezése	Mennyiség	Méret (nettó)
állattartó épület (1.)	1 db	562 m ²
állattartó épület (2., 3., 4.)	3 db	1006 m ² /épület
állattartó épület (5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.)	10 db	787 m ² /épület
állattartó épület (15.,16.)	2 db	1077 m ² /épület
állattartó épület (17.)	1 db	725 m ²
állattartó épület (20a., 20p.)	2 db	880 m ² /épület

állattartó épület (18.,19.)	2 db	/használaton kívül/
iroda, szociális épület	1 db	66 m ²
kommunális szennyvízgyűjtő akna	1 db	20 m ³
állati melléktermék/hulladék tároló	1 db	8 m ²
mérlegház	2 db	10 m ²
alomtárolók	2 db	1200 m ²
hullatároló	1 db	8 m ²
Raktár + boncoló	1 db	600 m ²
termelő kút	1 db	/felülvizsgálatkor használaton kívül/

3.5 A Telephelyen folytatott tevékenység ismertetése:

3.5.1 Baromfinevelés

Az Engedélyes a Telephelyen nagy létszámú állattartó telepet üzemeltet, intenzív, zárt, kétfázisú pulyka hizlalási tevékenységet végez. A kétfázisú tartás egy elő- és egy utónevelési szakaszból áll, ahol az első fázis rendszerint 6 hetes korig, a második fázis 6-21 hetes korig tart.

A termelési tevékenység szakaszai:

- általános felkészülés
- csibegyűrűs előnevelés (0-7 nap)
- szabadteres előnevelés (7 nap-6 hetes korig)
- szabadteres nevelés, hizlalás (6 hetes kórtól – 21 hetes korig)
- takarítás és fertőtlenítés (szerviz periódus, 2-3 hét)

A napos állat (0,05-0,06 kg/állat) érkezése előtt az ólakat és a technológiai berendezéseket takarítással és fertőtlenítéssel kezelik. A tiszta fertőtlenített ólakba ~5 cm vastagságban egyenletesen betérítik a fogadóalmot és kialakítják a csibegyűrűket.

Alkalmazott alom: gabonaszalma, rizsléha, napraforgóhéj, faforgács. Fontos, hogy az almozásra tiszta, penészmentes anyag kerüljön felhasználásra.

A pipe érkezése előtt az ólakba beállítják a szükséges fogadási hőmérsékletet, mely 34,5 °C, 30% páratartalmat, erős megvilágításról (100 lux) gondoskodnak, feltöltik az etető és itató rendszert. A telepítés, a piac folyamatos ellátása, a munkafolyamatok eltolása miatt szakaszosan történik.

A csibegyűrűs előnevelési időszakban a betelepítés 6 istállóba történik (7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 17. számú ólba), 15,5-16 db/m² sűrűséggel. A vegyes ivarú napos pipe beszállítás után ivar szerint szétválogatják. Az istálló 40%-án a tojók, 60%-án bakok kerülnek elhelyezésre.

A csibegyűrűs nevelés az előnevelési idő első hét napját teszi ki. Betelepített állat súlya: 0,05-0,06 kg. Az udvarok kialakításához hullámpapírt alkalmaznak. Az állatok növekedésével a gyűrűket folyamatosan eltávolítják, csökkentik a hőmérsékletet és a fényerősséget (1 hetes kortól felére).

Az istállóba az alomréteget folyamatos (2 naponként) ráalmozással frissítik. A szabadteres nevelési fázisban a takarmányozás automatikus vezérlésű önetetőkkel megoldott. A csibegyűrűs nevelési szakaszban a takarmány fehérjetartalma magasabb, majd ez folyamatosan csökken. A termék hőmérsékletét folyamatosan a 6. hét végig 18 °C-ra csökkentik.

Légcsereigény: 150 000 m³.

A téli turnusban 28 nap után megszedik az állományt, ami azt jelenti, hogy az istállóban a tartási sűrűséget 10 db/m²-re csökkentik, és hat ól – ugyanezzel a tartási sűrűséggel – betelepítésre kerül. A nyári turnusban 28 nap után minden ól betelepítésre kerül.

A testtömeg gyarapítás 6 hét alatt éri el a kb. ~2,2 kg-os testtömeget. Ezt követően az előnevelt hízó pulykákat átminősítik és a végleges helyükre kerülnek. A tojó állomány 15 – 18 hetesen, 8,5 – 9,5 kg súllyal kerülnek elszállításra a vágóüzembe.

A tojók elszállítását követően a bakpulyka állományt tovább nevelik, majd 20-21 hetesen, 18-19 kg egyedsúllyal kerülnek értékesítésre.

Összességében egy betelepítéssel (amennyiben a maximális betelepíthető állománynagyságot vesszük figyelembe) ~3,6 t élőtömegű állomány kerül betelepítésre, a testtömeg gyarapítás ~ 946 t, a várható előállított előnevelt pulykamennyiség, azaz a kibocsátás ~ 950 t. Értékesítéskori testtömeg: bak – 18-19 kg, tojó – 8,5-9,5 kg. A telepítési forgó száma: max. 2,5 db/év.

3.5.2 Takarmányozás, itatás

A csibegyűrűs nevelési fázisban az állatok etetése a gyűrűkben elhelyezett kézi feltöltésű napos etetőkből és az automata önetetőkből biztosított száraz takarmánnyal.

A szabadteres nevelési fázistól az állatok takarmányszükségletét szintén száraz takarmánnyal biztosítják, bevezetését a hizlalótérbe az épülethez műszakilag csatlakozó 10 és 15 m³-es takarmánytároló tornyokból végzik. Telepi takarmányozás automatikával vezérelt, a takarmányt csigáshajtású behordóval, zárt műanyag csővezetéken juttatják az ólakba. A csőrendszerbe a takarmány továbbítását elektromos hajtású spirál biztosítja, innen a takarmány az etetőedényekig surranócsöveken, gravitációsan jut el. Az etetőedények súlyszelepes szabályozású, felső drótköteles pályához rögzített, ahol magassága szabályozható.

Az állatok itatása automatikusan vezérelt palástos, súlyszelepes önitatókkal biztosított, melyek magassága szabályozható.

3.5.3 Szellőztetés, fűtés

Az állatok légcsereigényét mesterséges és természetes szellőztetési rendszerrel biztosítják. Az istállók egyik oldalfalán légbeejtők találhatóak, ahol érkezik a friss levegő, míg a szemközti oldalfalba ventilátorokat építettek, így biztosítják a használt levegő eltávolítását az istállóból.

Ventilátorok típusai: Multifan 13 – 46700 m³/h Multifan CF92 – 17200 m³/h

Légbeejtők típusai: motoros nyitószervezettel ellátott TPI-145 típusú légbeejtő

Előneveléskor az istállók fűtését: Gasolc G12 infra hőszugárzókkal (122 kW), SPG típusú 4,5 kW teljesítményű gázsugárzókkal (22 db/istálló) biztosítják. Az utóneveléskor Franco típusú 65 kW-os hőlégbefúvó (1db/istálló) alkalmaznak.

A szociális épület fűtése gázkonvektorral biztosított.

3.5.4 Trágyakezelés, almolás

A nevelési ciklus végeztével (időszaka: 21 hét) az állati ürülékkel szennyezett 10-12 cm vastagságú alomréteget gépi berendezéssel és kézi erővel kitakarítják. Mennyiségét a hizlalási időszakban bevitt alomanyag és az állat anyagcseréje során ürített vizelet és bélsár teszi ki.

A kitakarított mélyalom a 016/2 hrsz.-ú trágyatároló telepen lévő műszaki védelemmel ellátott (vízzáró, szulfátálló betonból készült), 1 db 1000 m² alapterületű, trágyatároló műtárgyra kerül elhelyezésre. Járványegészségügyi szempontból a trágya a telepről rövid időn belül kiszállításra kerül a trágyatároló telepre. A trágya tápanyagként került értékesítésre, majd mezőgazdasági területeken felhasználásra.

Éves trágya mennyisége: 650-800 tonna.

A trágyatároló kapacitása: 3750 m³

A telepen keletkező almostrágya mennyisége: ~ 600 - 800 t/év (3985 m³/év)

Az almostrágya tároló vízzáró, szulfátálló betonból készült a 6 hónapi almostrágya befogadására alkalmas.

3.5.5 Fertőtlenítés, istállók takarítása

A kitrágyázás során a szilárd almostrágya réteg teljes egészében eltávolításra kerül, azonban az épület padozata, oldalfalazata és a technológiai berendezések szennyezettten maradnak vissza, melyeket a következő betelepítéséig állathigiéniás szempontok figyelembe vételével tisztítani és fertőtleníteni szükséges.

Az állomány értékesítése után, a technológiai berendezéseket és az oldalfalakat sterimob berendezéssel a még bent lévő alomrétegre mossák rá, ezzel a száraz, trágyaréteget átnedvesítik, csökkentve ezzel a kitrágyázáskori porképződést. A berendezések mosása után azokat felemelik és kézi, gépi eszközökkel eltávolítják az almostrágyát az épületekből, mely azonnal a telepről kiszállításra kerül (közvetlen értékesítés vagy központi trágyatelepre szállítás).

A kitrágyázott ólakat gépi kitrágyázás után seprűtisztára takarítják szárazon, ezt követően az épületeket és technológiai berendezéseket fertőtlenítik. A tiszta, fertőtlenített ólakba bealmozna, elhelyezik a technológiai berendezéseket, kialakítják a fogadási feltételeket és ismételt fertőtlenítenek.

Alkalmazott fertőtlenítő szerek pld.: Foam B-25 habtisztító, Neogen Viroxide Super, Synergize, mész. Felhasznált fertőtlenítő mennyiség: 200 kg/rota.

3.5.6 Vízellátás, kommunális szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés

A telep vízszükséglete 2017-ig üzemelő vízműről volt biztosított, 2018. óta a telep vízellátása közműhálózatról megoldott. Jelenleg a kút nem üzemel, engedélyeztetése folyamatban van.

Szociális szennyvíz a dolgozók kézmosásából származik. Gyűjtése az épület mellett elhelyezkedő 20 m³-es zárt kialakítású, vasbeton szerkezetű aknában történik, kiürítését követően a szennyvíz a települési szennyvíztisztító telepre kerül beszállításra, majd leürítésre.

Istálló épületek oldalfalai és a technológiai berendezések takarítása nagy nyomású kézi sterimob berendezéssel végzik, még az istállóban lévő almostrágya rétegre, ezzel csökkentve kitakarításkor a porképződést.

A telep területére lehulló csapadékvíz helyben szikkad el. Az épületek tetőszerkezete ereszcsonalra rendszerrel szerelt, arról a csapadékvíz az épületek közötti zöldterületre vezetett. Állattartás épületen kívüli területen nincs, ezáltal szennyezett csapadékvíz nem képződik.

3.5.7 Elhullott állatok gyűjtése/tárolása

Az elhullott állati tetemeket észlelést követően az állományból azonnal eltávolítják, és a telep fekete övezeti részén a hátsó II. bejárat mellett kialakított állati melléktermék gyűjtőhelyen (8 m²) elhelyezett 3 db konténerben gyűjtik. A tetemek összegyűjtésén kívül más kezelési tevékenységet azzal nem végeznek, rendszeres időközönként, annak hasznosításra való átadásáról gondoskodnak. A tároló hely szerkezete: beton aljzatú terület. A melléktermék az ATEV Zrt. által kerül elszállításra és kezelésre.

3.5.8 Szállítás

A telep működésével szállítási igények is felmerülnek, mint a takarmány és alomanyag beszállítása, élő állat ki- és beszállítása, a trágya, valamint a keletkező hulladékok kiszállítása.

Az állatok takarmányát a cégcsoporton belüli takarmánykeverő, előállító cégtől vásárolják, aki a beszállítást is biztosítja.

A nevelési ciklus végeztével járványegészségügyi szempontból a trágya a telepről rövid időn belül kiszállításra kerül a trágyatároló telepre.

4.0 A szabályozás köre

4.1 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végeznie, működtetnie, ellenőriznie, hogy a Telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

4.2 Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a Kormányhivatal részére **15 napon belül** be kell jelenteni.

5.0 Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó előírások

5.1 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében **az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie** kell:

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának csökkentéséről;
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
- a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;

- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

5.2 Fejlesztés esetén a technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az energia-, vízfelhasználás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

5.3 A Telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a környezeti elemek külön, vagy együtt szennyeződjenek.

5.4 Fejlesztés esetén a Telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani. Bármiféle fejlesztés kizárólag zajvédelmi szempontból szakmailag megalapozottan, **akusztikai szakértői vélemény alapján végezhető.**

5.5 Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.

5.6 Az Engedélyes köteles a Telephelyen alkalmazott technológiát az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni. A 2.4 pontban előírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.

A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról az Európai Bizottság által 2017/302 számon kihirdetett végrehajtási határozat (BAT következtetés) alapján tett előírások:

5.7 Az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás, valamint az összes kiválasztott foszfor csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrendet és táplálási stratégiát kell alkalmazni, hogy az összes kiválasztott nitrogén az alábbi határértékeken belül legyen:

Állatkategória	BAT-AEL (N kg-ja/férőhely/év)	BAT-AEL (kiválasztott P ₂ O ₅ kg-ja/férőhely/év)
Pulykák	1,0	0,6

5.8 Évente egy alkalommal el kell végezni az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását a trágya vonatkozásában a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend nyersfehérje-tartalma, az összes foszfor és az állat teljesítménye alapján.

Határidő: először 2026. december 31., ezt követően évente minden év december 31.

- 5.9** Évente egy alkalommal a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozását el kell végezni becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes (vagy teljes ammónia) nitrogén alapján.

Határidő: 2026. december 31., ezt követően minden év december 31.

- 5.10** Az **5.8 és 5.9 pontokban** előírt monitoringok eredményeit meg kell küldeni a Kormányhivatal részére.

Határidő: először 2027. április 30., ezt követően évente minden év április 30.

6.0 Szabályok a tevékenység végzése során

6.1 Óvintézkedések

- 6.1.1** Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítani, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén azonnali beavatkozást tegyen lehetővé a környezeti károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése érdekében.
- 6.1.2** Jelen engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a Kormányhivatal további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

6.2 Készenlét és továbbképzés

- 6.2.1** Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.
- 6.2.2** A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

6.3 Felelősség

Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott, akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló rendelet előírásai vonatkoznak, elérhető legyen a Kormányhivatal számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

6.4 Jelentéstétel

- 6.4.1** Indokolt esetben vagy a Kormányhivatal kérésére az Engedélyes köteles tájékoztatást nyújtani a tevékenysége környezeti hatásairól.
- 6.4.2** Jelen engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást az érdekelt köteles a Kormányhivatalnak **15 napon belül** bejelenteni.
- 6.4.3** Lakossági érdeklődésre az Engedélyes köteles **15 napon belül** tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

6.5 Üzemeltetésre vonatkozó szabályok

- 6.5.1** A tevékenység során felhasznált, illetve hasznosított alap-, segédanyagok, valamint hulladékok gyűjtését és szállítását a hatályos jogszabályokban, hatósági engedélyekben foglaltak szerint kell végezni. A technológiához felhasznált anyagok tárolása és szállítása során figyelembe kell venni a környezeti elemekre és az egymásra gyakorolt hatásukat.
- 6.5.2** Az állattartó technológiára vonatkozóan a vízfelhasználás és a szennyezőanyag kibocsátás minimalizálása, valamint a technológia biztonságos üzemeltetése érdekében környezetvédelmi fejlesztési programot kell fenntartani és folyamatosan aktualizálni, amelyen belül:
- megfelelő műszaki intézkedésekkel folyamatosan optimalizálni kell az energiafogyasztást, a nyersanyag felhasználást, a vízfogyasztást és a kibocsátásokat;
 - haváriák és üzemzavarok (jelen engedélyben meghatározott kibocsátási határérték túllépése) elkerülése érdekében jóváhagyott üzemi (kárelhárítási) terv előírásai szerint kell eljárni.
- 6.5.3** Az Engedélyes köteles megfelelő és folyamatos, kártevők elleni védekezésről gondoskodni a Telephelyen.

7.0 Értesítés

- 7.1** Az Engedélyes köteles értesíteni a Kormányhivatalt, illetve a Kormányhivatal által megjelölt hatóságot **a lehető legrövidebb időn belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:
- a rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot,
 - a tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások,
 - bármely olyan esetben, amely a környezeti elemek egyikének, vagy többjének a veszélyeztetését vagy szennyezését okozza, okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.
- 7.2** Az Engedélyes köteles a **7.1 pont**ban szereplő eseményről az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket.
- 7.3** Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a **7.1 pont**ja hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:
- A **Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát** (8200 Veszprém, József Attila u. 36., telefon: 88/550-878) a levegő, az élővilág, az épített környezet és a természeti terület és a földtani közeg veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
 - A **Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31., telefon: 88/620-800, veszély esetén: 112 vagy 105) tűz- és katasztrófahelyzet esetén;

- A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Osztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát** (vízügyi és vízvédelmi ügyek: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., telefon: 22/795-611) a felszíni vizek, valamint felszín alatti vizek és a földtani közeg veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- A **Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát** (8200 Veszprém, József A. u. 36., telefon: 88/550-928 az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén).

8.0 Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 8.1** A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén biztosítani kell.
- 8.2** Az Engedélyes köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig – a tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról **minden év március 31-ig** elektronikus úton LM – légszennyezés mértékéről éves levegőtisztaság – védelmi jelentést tenni.
- 8.3** A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokról az Engedélyes köteles elektronikusan, az OKIRkapun keresztül LAL – levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást tenni és ezzel egyidejűleg a Kormányhivatal részére – a változás bekövetkezésétől számított **30 napon** belül az egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó kérelmet és az elektronikus befogadást igazoló nyugtát megküldeni.
- 8.4** Az Engedélyes köteles a jelen határozatban meghatározott forrásairól és az ezekhez tartozó technológiai berendezések és létesítmények üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti üzemnaplót folyamatosan vezetni.
- 8.5** A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles a történeteket, beleértve az üzemzavar megszüntetésére tett intézkedéseket az üzemnaplókban rögzíteni.
- 8.6** Üzemzavar esetén az Engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni, a történeteket az üzemnaplókban rögzíteni, és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkálatokat megkezdeni.
- 8.7** A légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az adatlap adatainak megváltoztatása esetén a levegőtisztaság-védelmi változásjelentésnek, továbbá a mérési kötelezettségnek határidőre történő nem teljesítése esetén a környezetvédelmi hatóság levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi az Engedélyest.
- 8.8** Az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, és a Telephelyről történő előbbi elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 8.9** Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű üzemtartója köteles gondoskodni. Trágyaszállítás kedvezőtlen meteorológiai viszonyok esetén nem végezhető.

A D1 és D2 jelű diffúz források üzemeltetésére vonatkozó előírások:

- 8.10** A diffúz források üzemeltetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

8.11 A Telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási és trágyatárolási tevékenység végzése során kialakuló diffúz források a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakíthatók ki, működtethetők és tarthatók fenn.

8.12 A diffúz források működtetése, fenntartása során az Engedélyes a diffúz források környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodik

8.13 Búzzal járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

9.0 Zaj- és rezgés elleni védelmi előírások

9.1 A Telephely üzemeltetéséből semmilyen körülmények között nem származhat a területre vonatkozó határértéket meghaladó zajterhelés a védendő létesítmények környezetében.

9.2 Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében, vagy a Telephely környezetében olyan változás áll be, ami a környezeti zajviszonyokat kedvezőtlen irányban megváltoztatva határérték túllépést okozhat, a változást 30 napon belül be kell jelenteni a Kormányhivatalnak.

9.3 A zajkibocsátás minimalizálása érdekében fokozott gondot kell fordítani a domináns zajforrások, különösen a szabad téren elhelyezett berendezések folyamatos karbantartására, a lehetőség szerint minimális zajkibocsátású üzemeltetésére. A berendezések folyamatos karbantartásával, szükség szerinti felújításával kell biztosítani, hogy a környezeti zajkibocsátás jelenlegi szintje ne növekedjék.

10.0. Hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások

10.1 A munkahelyi gyűjtőhelyen megfelelő számú és méretű gyűjtőedények alkalmazásával, a veszélyes hulladékokat fajtánként elkülönítve kell gyűjteni. A veszélyes hulladékok egymással, illetve egyéb hulladékkal össze nem keverhetők.

10.2 Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről naprakész nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni.

10.3 A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.

10.4 A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként, a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.

10.5 A munkahelyi gyűjtőhelyen veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.

10.6 Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot.

10.7 Egemással reakcióképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjteni.

- 10.8** Ha a gyűjtőedény, illetve a konténer megtelik, a veszélyes hulladék elszállításáról vagy elszállíttatásáról az Engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell.
- 10.9** A munkahelyi gyűjtőhelyen az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az 50 kg mennyiséget.
- 11.0 Közegészségügyi előírások**
- 11.1** A Telephelyen üzembe helyezni kívánt saját célú vízellátó létesítményt (kút, melynek engedélyezése folyamatban van) és a közüzemi ivóvízhálózatot **összekötni tilos**.
- 11.2** A hálózatok fizikai szétválasztása biztosítsa, hogy a technológiai célú kútvíz még üzemzavar vagy nyomáskülönbség esetén se juthasson vissza a közüzemi ivóvízrendszerbe.
- 11.3** A Telephelyen dolgozók humán célú vízellátását (ivóvíz, tisztálkodás, szociális igények) kizárólag a közüzemi hálózatról kell biztosítani.
- 11.4** A telep működése során az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező hatóság véleményét ki kell kérni, és a technológiai vízminőség ellenőrzésére vonatkozó előírásait maradéktalanul be kell tartani.
- 11.5** A telep üzemeltetése során a talajt, a vizeket nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
- 12.0 Talajvédelmi előírások**
- 12.1** A Telephely környezetében lévő mezőgazdasági területeken a termőföld minőségében kárt okozni és a talajvédő gazdálkodás feltételeit korlátozni nem lehet.
- 13.0 Földtani közeg védelmére tett előírások**
- 13.1** A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a működés során a földtani közegbe szennyező anyag ne kerülhessen.
- 13.2** A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek, járművek alkalmazhatók, melynek állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.
- 13.3** A tevékenység folytatása során veszélyes anyagokat, üzem- és kenőanyagokat tárolni, kezelni, felhasználni csak a földtani közeg szennyeződésének kizárásával, megfelelő műszaki védelem mellett lehet.
- 13.4** A tevékenység végzéséhez szükséges, használatban lévő eszközök tárolása, használata kizárólag műszaki védelemmel ellátottan történhet. A Telephelyen a megfelelő méretű és mennyiségű kármentő eszköznek rendelkezésre kell állnia, továbbá a megfelelő mennyiségű kárelhárítási anyag rendelkezésre állását is biztosítani kell. Kárelhárítási anyagokat esetleges felhasználás esetén azonnal pótolni kell.
- 14.0 Vízügyi és vízvédelmi előírások:**
- 14.1** **A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a FE/TIVVO/05172-3/2026. iktatószámú szakkérdés vizsgálata szerint:**

„A **DAB-PIG Sertéstenyésztő, Kereskedő és Élelmiszeripari Termékgyártó Kft.** (székhely: 8345 Dabronc, Gazdasági telep 010/2 hrsz.; KSH: 11324942-0147-113-19; KÜJ: 100367289; telephely: Dabronc 010/2 és 016/2 hrsz., KTJ: 100608909) telephelyén működő pulykatelepre (KTJ: 102035824) vonatkozó **egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a vízügyi és vízvédelmi**

SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT

elvégezve megállapítottam, hogy a **környezethasználattal járó tevékenység folytatása, az alábbiak szerint továbbra is engedélyezhető.**

I. Az egységes környezethasználati engedélybe kérem belefoglalni az alábbi engedély megadását:

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: **faviR.**) 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti szennyező anyag elhelyezésének engedélyét – az alábbiakban meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, az állattartó telep működéséhez köthető szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben.

II. A szennyező anyag elhelyezési engedély 2036. július 31-ig érvényes.

III. Szennyező anyag elhelyezési engedély:

Az engedélyköteles tevékenység: szennyező anyag elhelyezése

Az elhelyezni kívánt szennyező anyagok besorolása a **faviR** 1. számú melléklete alapján:

- a telephelyen pulykatenyésztés során keletkező K2 minősítésű, az eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és a foszfátok) továbbá az oxigénháztartásra kedvezőtlen hatással levő anyagok (amelyek olyan paraméterekkel mérhetők, mint a BOI és KOI) – állati eredetű almos trágya és abból származó csurgalék, illetve kommunális eredetű szennyvíz

Tevékenység helye: Dabronc 010/2 és 016/2 hrsz. alatti ingatlanok állattartó épületei, csurgalék-, illetve szennyvíz-gyűjtőaknái és trágyatároló létesítménye

(KTJ_{telephely}: 100608909)

Felhívom a figyelmet, hogy valamennyi K2 minősítésű szennyező anyag kizárólag szivárgásmentes, szigetelt tárolóban, aknában tárolható.

A szennyező anyag elhelyezésére szolgáló létesítmények, műtárgyak műszaki jellemzői:

Megnevezés	EOV _x	EOV _y	Méret	Kialakítás	KTJ szám
Pulykatelep 19 db használatban lévő pulykanevelő ólja			1930 m ³	fedett, vízzáró beton padozattal ellátott épületek	
Szociális épület szennyvízgyűjtő aknája			20 m ³	földbe süllyesztett, zárt, szulfátálló bevonatú vasbeton gyűjtőakna	

Trágyatároló	188 332	505 976	3000 m³	vízzáró, szulfátálló betonból készült, 3 oldalról határolt tárolóhely	101901537
Trágyatárolóhoz tartozó csurgaléklé gyűjtőakna			20 m³	földbe süllyesztett, zárt, szulfátálló bevonatú vasbeton gyűjtőakna	

Az állattartó épületek vízzáró padozatúak, lapostetős, vagy trapézlemez fedéses kialakításúak. A telepen 19 ólban összesen 16.089 m² nevelési területen maximálisan 75.000 db baromfit tartanak. 12 cm vastagságú alommal számolva egyidejűleg maximum $16.089 \text{ m}^2 \cdot 0,12 \text{ m} = 1930 \text{ m}^3$ szennyezett alom tárolható az ólakban.

A trágyatároló létesítmény: $1000 \text{ m}^2 \cdot 3 \text{ m} = 3000 \text{ m}^3$

A telep összes trágyatároló kapacitása: $1930 + 3000 = 4930 \text{ m}^3$

Végignevelés esetén az előnevelés 6 hetes korig, majd az utónevelés tojók esetén 17-18 hetes korig, kakasoknál 21 hetes korig tart, amikor is elszállítják őket a telepről.

Maximális férőhellyel (40-60 % tojó - kakas aránnyal), 0,6 t/m³ térfogatsúlyú szennyezett alommal, illetve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben (továbbiakban: **Nitrát rendelet**) szereplő irányszámokkal számolva 1 nevelési turnusban: $(75 \cdot 218 \text{ kg} / \text{hét} \cdot 6 \text{ hét}) + ((30 \cdot 330 \text{ kg} / \text{hét} \cdot 12 \text{ hét}) + (45 \cdot 790 \text{ kg} / \text{hét} \cdot 15 \text{ hét})) = (98,1 + 118,8 + 533,2) \text{ t} / 0,6 \text{ t/m}^3 = 1250 \text{ m}^3$ almostrágya keletkezhet, ami évi 2,5 turnus esetén 3125 m³-t jelent.

Megállapítom, hogy a rendelkezésre álló trágyatárolási kapacitás elegendő, a 6 havi tárolási kapacitás biztosított. A telephely megfelel a **Nitrát rendelet** 8. § (8) bekezdésben foglaltaknak.

A trágya a telepről rövid időn belül kiszállításra kerül a trágyatároló telepre, majd tápanyagként kerül értékesítésre, azaz mezőgazdasági területeken felhasználásra. A trágyatároló telepen a központi trágyatároló csurgaléklé elvezető rendszerrel és műszaki védelemmel kialakított. A csurgaléklé egy 20 m³-es, vízzáró kialakítású beton gyűjtőaknában kerül gyűjtésre.

IV. Monitoring:

A telephelyen egy 3 db figyelőkútból álló monitoring rendszer kialakítása indokolt, az alábbiak szerint:

A talajvíz területre jellemző áramlási irányának ismeretében egy háttérkútként üzemelő, illetve két további kút létesítése szükséges, amikkel a tevékenység hatását lehet megfigyelni. Az egyiket a trágyatároló létesítmény, és annak csurgalékvízgyűjtő aknája közelében, míg a másikat az állattartó épületek közé kell tervezni és elhelyezni.

Határidő: 2027. március 31.

Felhívom a figyelmet, hogy a megvalósítandó új monitoring kutakra vízjogi létesítési, majd üzemeltetési engedély kiadását kell kérni az illetékes vízvédelmi hatóságtól.

V. Vízügyi és vízvédelmi előírások:

1. Trágya tárolására, elhelyezésére vonatkozó előírások

- 1.1 A rendelkezésre álló tárolóhelynek legalább 6 havi trágya befogadására alkalmasnak kell lennie, hogy a tilalmi időszakokban is biztosított legyen a trágya biztonságos tárolása.
A tároló műtárgyak túltöltését, a trágya talajba jutását meg kell akadályozni.
- 1.2 Engedélyes köteles nyilvántartást vezetni a keletkező almostrágya mennyiségéről és elhelyezéséről.
- 1.3 Ideiglenes trágyakazal mezőgazdasági táblán, felszíni víz közelében (100 m-es távolságon belül) nem létesíthető.

2. A telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó előírások

- 2.1 A szennyvíz-, és csurgalékvíz gyűjtőaknák megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen. A kommunális szennyvizet, annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek kell átadni.
- 2.2 A tevékenység során a felszíni-, és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg nem szennyeződhetnek.
- 2.3 A tevékenység létesítményeihez kapcsolódó tárolók műszaki állapotának rendszeres ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a földtani közeget és a felszín alatti vizeket szennyezés ne érhesse.
- 2.4 A vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat úgy kell végrehajtani, hogy az elérhető legjobb technika alkalmazásával, hatékony energiafelhasználás és takarékos vízhasználat mellett a környezetterhelés a lehető legkisebb mértékű legyen.
- 2.5 Az állattartó telepen lévő csapadékvíz elvezető létesítmények működőképes állapotáról folyamatosan gondoskodni kell. A területen csak tiszta csapadékvizek szikkaszthatóak el. Az esetlegesen trágyával szennyezett csapadékvizet a csurgalékvízzel együtt, környezet-szennyezést kizáró módon kell gyűjteni.
- 2.6 A trágyatárolás jellemzőit éves jelentés keretében FAVI-ENG-ÉJ adatlap („Éves jelentés a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről”) OKIR rendszerbe történő feltöltésével be kell nyújtani a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztálynak (továbbiakban: **vízvédelmi hatóság**).

Határidő: minden tárgyévet követő év március 31.

- 2.7 A környezet szennyezésének megakadályozása céljából a telephely közlekedő útjait folyamatosan tisztán kell tartani, kiemelt figyelmet fordítva a trágyakihordási időszakokra. Az állattartó épületekben keletkező trágya szigeteletlen térrészekben és közlekedő utakon még ideiglenesen sem tárolható.
- 2.8 Az állattartó épületek és az almostrágya-tároló padozatának épségét, valamint a technológiai- és kommunális szennyvízgyűjtő aknák állapotát turnusváltásonként ellenőrizve, a folyadékzáróságot folyamatosan biztosítani kell. Amennyiben a folyadékzáróság nem biztosított, úgy annak műszaki helyreállításáról gondoskodni kell.

Az aknák esetében a felülvizsgálati időszak során (5 éven belül) legalább egyszer víztartási próbát kell végezni, majd a folyadékzárósági vizsgálatok dokumentációit az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata során be kell mutatni.

- 2.9 A szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló műtárgyak üzemeltetésére, mint szennyezőanyag elhelyezésére vonatkozóan adatszolgáltatás céljából a **faviR. 16. §-a** szerinti „bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” megnevezésű bejelentőlapot (FAVI-lap) elektronikus formában meg kell küldeni az OKIRkapu rendszeren keresztül a **vízvédelmi hatóságnak**.

Felhívom a figyelmet, hogy Engedélyköteles tevékenység Helyéhez rendelt Környezetvédelmi Területi Jel (EH KTJ) egy adott telephelyen belül azon engedélyköteles tevékenység helyének az informatikai azonosító jele, ahol az engedélyköteles tevékenységet folytatják. Az engedélyköteles tevékenységi hely – jelen esetben a szennyezőanyag elhelyezésre szolgáló létesítmények – EH KTJ számát külön jogszabály szerinti KAR lap kitöltésével kell kérni az illetékes Vízügyi Hatóságtól, OKIRkapu rendszeren keresztül a 100608909 KTJ számú telephelyhez rendelve, és a jövőben is ezt használva a FAVI-ENG adatlapok benyújtásakor.

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy engedély nélküli szennyező anyag elhelyezés bírság kiszabását vonhatja maga után.

A FAVI-ENG adatlapok benyújtásának határideje: az egységes környezethasználati engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.

- 2.10 Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a **vízvédelmi hatóságra** köteles bejelenteni:

a) a tevékenység folytatójának változása

b) a tevékenység helyének változása

c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás

d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás

e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot

f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható

fa) trendszerű, egyirányú változás

fb) ugrásszerű változás

fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése

fd) más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése

g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

- 2.11 *A telephely vízellátását biztosító kút és a vízellátó rendszer üzemeltetése a mindenkori üzemeltető nevére szóló végleges vízjogi üzemeltetési engedély birtokában végezhető.*
- 2.12 *Engedélyes köteles egy 3 db figyelőkútból álló monitoring-rendszert üzemeltetni, melyből az egyik háttér kútként kerül kialakításra.*

A pulykatelepen folytatott tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére kialakított monitoring rendszer üzemeltetését az alábbiak szerint kell végezni:

Akkreditált mintavételt követően, évente egy alkalommal meg kell mérni a talajvíz szintjét, valamint évente egyszer akkreditált laboratóriumi vizsgálattal meg kell határozni a talajvíz alábbi komponenseit: pH, fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát, klorid.

Az eredmények kiértékelését a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet vonatkozó határértékeinek figyelembevételével kell végezni.

*A monitoring kutakra vonatkozóan a vizsgálati eredményeket kiértékelt formában a **vízvédelmi hatóságra** meg kell küldeni – OKIRkapun keresztül történő feltöltéssel.*

A vizsgálati eredmények benyújtásának/feltöltésének határideje minden tárgyévet követő év március 31.

A monitoring kutak állapotát megfelelő gyakorisággal felülvizsgálva, szükség esetén a felújításokat el kell végezni, hogy a kutak megfelelő üzemeltetése a továbbiakban is biztosítva legyen.

- 2.13 *A telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet naprakészen kell tartani.*
- 2.14 *A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a **vízvédelmi hatóságra** haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni."*

15.0 A Telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

- 15.1** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenység szüneteltetése vagy felhagyása mellett dönt, úgy a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését/felhagyását megelőző **30 nappal** köteles azt bejelenteni a Kormányhivatalnak.
- 15.2** Amennyiben az engedélyezett tevékenység szüneteltetését követően az Engedélyes az engedélyezett tevékenység újraindításáról dönt, úgy a tevékenység újraindításának dátumát megelőző **30 nappal** köteles bejelenteni azt a Kormányhivatalnak.
- 15.3** A tevékenység megszüntetéséhez/felhagyásához szükséges intézkedések meghatározására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó tervet kell készíteni, amelyet jóváhagyásra a tevékenység megszüntetését megelőző **30 nappal** meg kell küldeni a Kormányhivatalnak.
- 15.4** Amennyiben az Engedélyes a Telephelyen az engedélyben meghatározott tevékenységet nem kívánja tovább folytatni, köteles a Telephelyen tárolt hulladékok és egyéb környezetszennyező anyagok hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő elszállításáról, illetve kezeléséről gondoskodni.

16.0 Adatrögzítés és adatközlés a Kormányhivatal részére

- 16.1** Az Engedélyes köteles jelen engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
- 16.2** Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi **rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot**, valamint **rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést**, illetve **haváriát** okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni.
- 16.3** Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő **15 napon belül a panaszokat részletező beszámolót a Kormányhivatal részére benyújtani**.
- 16.4** Az Engedélyes köteles az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) **minden évben március 31-ig** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan az OKIRkapu felületen keresztül megküldeni a termelési volumen adatokat tartalmazó (E)PRTR adatszolgáltatást ((E)PRTR:ÉV adatcsomag).

17.0 Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

- 17.1** A tevékenység során bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a Kormányhivatalnak és az illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságnak.
- 17.2** **Az Engedélyes köteles a Telephelyén folytatott tevékenységét a Kormányhivatal által jóváhagyott üzemi terv alapján végezni.** Az üzemi terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról – ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat – a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia.
- 17.3** A változásokról a Kormányhivatalt **30 napon belül** értesíteni kell. A Kormányhivatal a változásról haladéktalanul értesíti *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti szerveket.
- 17.4** Az üzemi kárelhárítási tervet az Engedélyesnek – a változások átvezetésétől függetlenül – **ötévenként**, - legközelebbi határidő: 2030. október 1.-, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** felül kell vizsgálnia.

18.0 Erőforrások felhasználása

- 18.1** Az Engedélyes köteles az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozóan az elérhető legjobb technika szerint eljárni.
- 18.2** Megfelelő műszaki intézkedésekkel folyamatosan optimalizálni kell az energiafogyasztást, a vízfogyasztást és a kibocsátásokat.
- 18.3** Az Engedélyesnek a Telephely és a tevékenység vízfogyasztásáról, villamosenergia-fogyasztásáról, tüzelőanyag fogyasztásáról (ezek felhasznált mennyiségeiről), a beérkező és távozó állatok számáról, ideértve adott esetben a születést és az elhullást is, továbbá a takarmányfogyasztásról, trágyatermelésről **éves nyilvántartást kell vezetni**.

A nyilvántartott adatok alapján évente összefoglaló jelentést kell készíteni és azt a Kormányhivatalnak meg kell küldeni. A jelentéshez mellékelni kell az év közben elvégzett vizsgálati eredményeket is. A jelentésben össze kell foglalni a rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő eseményeket és az üzemnaplókba tett bejegyzéseket (havária, ellenőrzés, panasz, soron kívüli karbantartások, meghibásodások stb.) is.

Az éves összefoglaló jelentés beküldési határideje: tárgyévet követő április hó 30. napja

19.0 Az igazgatási szolgáltatási díjat – amely jelen esetben 337.500 Ft, azaz *háromszázharminchétezer-ötszáz forint* – az Engedélyes köteles viselni, egyéb eljárási költség nem merült fel.

20.0 Az engedélyben előírt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmulasztása esetén a jogkövetkezmények:

A Kormányhivatal a jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

21.0 Rendelkezés a korábbi határozatokról

A jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a VE-09/KTF/05077-24/2021. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedély érvényét veszti.

22.0 Intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közhírré tételéről.

23.0 Jelen döntést hatósági nyilvántartásba veszem.

24.0 Jogorvoslat

A határozat ellen, **a közléstől számított 15 napon belül**, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (8200 Veszprém, József Attila u. 36., KRID: 346009700) benyújtandó **fellebbezéssel lehet élni**.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, **a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van**.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott fellebbezés benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges: Témacsoport: Kormányhivatali ügyek – Ügytípus: Környezet és természetvédelmi feladatok – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja az alábbi esetek kivételével az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, azaz jelen esetben 168.750 Ft (*százhatvannyolcezer-hétszázötven forint*). Civil szervezet által benyújtott fellebbezés esetén – kivéve ha az engedélyezési eljárás a jogorvoslatot benyújtó civil szervezet kérelmére indult –, valamint az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél és a környezeti hatásvizsgálatnál a természetes személyek által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000 Ft, azaz jelen esetben 5000 Ft (*ötezer forint*).

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 10048005-00299516-38100004 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz-átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál az Engedélyes megbízásából eljáró Szilágyi Éva (a továbbiakban: **Meghatalmazott**) által 2026. május 19-én benyújtott kérelem és dokumentáció alapján (a továbbiakban: **dokumentáció**) VE/30/05506/2026. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult a Telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási tevékenységre vonatkozóan VE-09/KTF/05077-24/2021. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedély teljes körű felülvizsgálata tárgyában tekintettel a Khvr. 20/A. § (4) bekezdésére.

Az állattartó telepen végzett tevékenység a Khvr. 2. számú melléklet 11. a) pontjának hatálya alá tartozik, így egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység, mely tevékenységet öt évente felül kell vizsgálni.

A kérelemhez csatolták a Rádiné Szabó Katalin (hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, víz- és földtani közeg védelmi, zaj- és rezgésvédelmi szakértő), valamint Szilágyi Éva (hulladékgazdálkodási, víz- és földtani közeg védelmi szakértő) környezetvédelmi szakértők által elkészített dokumentációt. Az eljárás során kiegészítésként benyújtásra került a telep trágyavizsgálati jegyzőkönyve és a kapcsolódó kibocsátási számítás.

A tárgyi eljárást az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (1) c) pontjában foglaltakra figyelemmel **teljes eljárásban folytattam le**, melyről az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján VE/30/05506-2/2026. ügyiratszámom tájékoztattam a Meghatalmazottat.

A *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025.(VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: **Díjr.**) 2. § (1) bekezdése alapján **igazgatási szolgáltatási díjat** kell fizetni az 1-4. mellékletben meghatározott eljárásokért. A tárgyi tevékenységre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértéke a Díjr. 3. melléklet 7. és 10.1. pontjára tekintettel 337.500,- Ft, azaz *háromszázharminchétezer-ötszáz forint*. Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A Kvt. 98. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Erre való tekintettel az érintett tárgyi közigazgatási hatósági eljárásról szóló, VE/30/05506-3/2026. ügyiratszámú értesítés Kormányhivatal honlapján történő közzétételéről 2026. május 26. napján gondoskodtam.

Az értesítés megjelenésétől kezdve az érintett nyilvánosság számára a rendelkezéseimre álló dokumentációkba, valamint az ügyfelek részére az eljárás iratanyagába a betekintési lehetőséget a Kormányhivatal ügyfélfogadási rendjének megfelelően folyamatosan biztosítottam.

A közhírré tett értesítésre észrevétel nem érkezett, környezetvédelmi érdekek képviselőjére alakult civil szervezet, vagy más személy ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be.

Az Ákr. 10. § (2) bekezdés szerint törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek. A Khvr. 1.§ (6b) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban **a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül**, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat, ezért Dabronc Község Önkormányzatát (a továbbiakban: **Önkormányzat**) VE/30/05506-7/2026. ügyiratszámom megkerestem. Az Önkormányzat nyilatkozattételi lehetőségével a határozat kiadmányozásának napjáig nem élt.

A Telephelyen végzett tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben az alábbiak állapíthatóak meg:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Khvr. 20. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. A határozat **2.2.1 pontjában a levegő védelméről** szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Levr.**) 26. § (3) bekezdése és a 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete 7. a) sorának i. pontja alapján az egységes környezethasználati engedélyhez kötött nagy létszámú állattartási tevékenységre tekintettel a **diffúz források működési engedélyének megadásáról rendelkeztem.**

A Telephely *a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján „Az ország többi területe” megnevezésű légszennyezettségi zónába tartozik.

A dokumentáció alapján a Telephelyen két darab légszennyező forrás üzemel:

Az 1. számú „*baromfitartás*” megnevezésű technológiához tartozó

- **D1 jelű diffúz forrás** a 19 db nevelőlól

Az 1. számú „*baromfitartás*” megnevezésű technológiához tartozó

- **D2 jelű diffúz forrás** a trágyatároló.

A jellemző levegőhasználatok ismertetése:

Szellőztetés

Az ólak friss levegő utánpótlása az istállók oldalfalába épített légbeejtőkön keresztül biztosított, míg a használt levegőt a légbeejtőkkel szemközt falon beépített elszívó ventilátorok távolítják el (keresztszellőztetés).

Fentiek biztosításához belső hőmérsékletre üzemelő keresztszellőztető rendszert alkalmaznak. Szellőztető technikai elszívó ventilátorok üzemeltetése, mellyel a berendezés az ól elhasznált levegőjét elszívja és a ventilátor felületén azt a környezeti légterbe kiáramoltatja, s egyúttal a légbeejtő nyílásokon a friss levegőt beáramoltatja.

A tevékenységhez kapcsolódó szállítás:

A telep működtetése során jelentkező gépjármű forgalom: a telepi takarmány beszállítás; állat be- és kiszállítás; alomanyag beszállítás; trágya kiszállítás, melléktermék/hulladék elszállítás, személyi forgalom.

A közlekedő gépjárművek elsősorban 3,5 t össztömeget meghaladó tehergépkocsik, mezőgazdasági vontatók, illetve kistehergépjárművek.

Az állattartó telepet kiszolgáló járműforgalom az üzemelés során lokálisan jelentkező rövid idejű légszennyező hatást okoz. A kibocsátott szennyezőanyagok tömegárama csekély, hatásideje rövid, szakaszos. A légszennyező hatás rövid idejű, hatásterülete a telephely határain belül marad, külön levegőtisztaság-védelmi intézkedések nem indokoltak. Dabronc település belterületére nincs hatással.

Szükségáram ellátás:

Áram kimaradás esetén a technológiai berendezések üzemeltetéséhez aggregátot telepítettek. Típusa: VOLVO GP330, teljesítménye 130 kW. A telepen bejelentés-köteles pontforrás nem üzemel.

Bűzkibocsátás:

A telepen folytatott állattartás során a legjellemzőbb levegőterhelést a bűzkibocsátás jelenti.

Az állattartási tevékenység, illetve az állati ürülék kezelése főként ammónia (NH_3) kibocsátással jár, ami bűzterhelést eredményez. A szag-emissziót az ammónia kibocsátáson túl a trágya bomlása során keletkező illóanyagok és zsírsavak okozzák.

Az állattartó telepek esetében a 3 SZE/m^3 szag tervezési irányérték javasolt a hatásterület határának kijelölésekor. A vizsgálat során állatállomány nagyságnak a telep maximális termelési kapacitása (75000 db pulyka/500 SZÁ) került alkalmazásra.

A telepen trágyatárolási tevékenység nem valósul meg. A központi trágyatároló felülete (1000 m^2) szintén bűzforrásnak tekinthető.

A felülvizsgálati dokumentáció alapján a trágyatelep környezeti szaghatásának területe, mint légszennyezettség tekintetében, a legkedvezőtlenebb szélsőbességet figyelembe véve, a felületi források eredőjétől húzott **R = 91 m** sugarú kör területtel adható meg. A pulykatelep környezeti szaghatásának területe, mint légszennyezettség tekintetében, a legkedvezőtlenebb szélsőbességet figyelembe véve, a felületi források eredőjétől húzott **R = 309 m** sugarú kör területtel adható meg, védendő ingatlant nem érintenek.

A trágyatelep a teleptől 700 m távolságba, a legközelebbi védendő ingatlantól 1,1 km távolságban helyezkedik el. A trágyatelepet minden irányból mezőgazdasági művelés alatt álló területek határolják.

A pulykatelep közelségben védendő ingatlanok nem helyezkednek el. A legközelebbi ingatlan (település belterülete) 400 m-re van.

A diffúz jellemzőkkel leírható légszennyező kibocsátások közül az ammónia és a metán bejelentés-köteles légszennyező komponens.

A diffúz források hatásterületei:

Az ammónia emissziós hatásterülete:

A diffúz források hatásterülete az ammónia kibocsátás esetében a Levr. 2. § 14. pontjában található meghatározások közül az „A” feltételre („az egyórás PM_{10} esetében 24 órás/ légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb várható talajközeli levegőterheltség-változás”) vonatkozóan alakul ki. A D1 jelű diffúz forrás mértani középpontja köré vont 275 méter sugarú kör, illetve a D2 jelű diffúz forrás esetén 98 m.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a pontforrás üzemeltetése az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírások és a jelen határozat előírásainak betartása mellett környezetkárosítást nem eredményez, a tevékenység során várható légszennyezőanyag kibocsátások határérték alattiak.

A fentiekre tekintettel a Telephelyen üzemelő D1 és D2 jelű diffúz források működését engedélyezem.

A határozat **8.1 pont**jában a levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos előírásokat a Levr. 4. §, 5. § (2) bekezdése és 26. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

A **8.2 pont** szerinti előírást a Levr. 31. § (2) bekezdés alapján, a **8.3 pont** szerinti előírást a Levr. 31. § (4) bekezdés alapján tettem.

Az üzemnaplók tartalmi és formai követelményeire vonatkozóan a *levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (a továbbiakban: **VM.**) 18. § (1) bekezdés alapján a **8.4 pont**ban rendelkeztem. Az üzemnaplók vezetésére a határozat rendelkező részének **8.5 pont**jában hívtam fel a figyelmet a VM. 18. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel.

Üzemzavar, rendkívüli esemény bekövetkezése esetére a határozat **8.6 pont**jában a Levr. 6. mellékletének 6. és 7. pontjai szerint előírást tettem.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a jelen határozatban megállapított levegővédelmi követelmények megszegése esetén az Engedélyest a környezetvédelmi hatóság levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi a Levr. 34. § (1) bekezdése és a Khvr. 26. § (4) bekezdése alapján (**8.7 pont**).

A **8.8-8.9 pont**okban tett előírások alapja a Levr. 4. és 5. §-a.

A határozat **8.10-8.13 pont**jaiban a levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos előírásokat a Levr. 4. §, 5. § (2) bekezdése és 26. § (2) bekezdése és a 30. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

Az elérhető legjobb technika (BAT) előírásai levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Az elérhető legjobb technika megvalósulásával kapcsolatban az alábbiak állapíthatóak meg:

A dokumentációban foglaltak szerint a Telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási tevékenység az előírások betartása esetén kielégíti az elérhető legjobb technikára vonatkozó előírásokat.

A tevékenység folytatása a BAT következtetésben és jelen határozatban foglaltak betartása mellett lakosságot zavaró bűzkibocsátást várhatóan nem okoz.

A határozat **5.0 pont**jában az elérhető legjobb technika alkalmazásával kapcsolatos előírásokat az Khvr. 17. § (1) bekezdése alapján tettem. Az előírások a BAT következtetésnek megfelelő működés általános feltételeit is tartalmazzák.

Az állattartó tevékenység az engedélyben meghatározott technológiai és kapacitásadatok mellett, az engedélyben szereplő előírások betartása és végrehajtása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, illetve a BAT következtetésben foglaltaknak.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Telephely Dabronc külterületén gazdasági terület – ipari területen (Gip) övezeti besorolású területen található.

A hatályos szabályozási terv szerint minden irányban mezőgazdasági terület – mezőgazdasági rendeltetésű szántó (Má-sz) övezeti besorolású területek határolják.

A Telephely közvetlen környezetében lakóterületek nincsenek. A legközelebbi zajtól védendő területek Ny-i irányban 400 m távolságra helyezkednek el.

Zajhatást okozó tevékenységek a telepen belüli járműmozgás, szállítás, ólak szellőztetése, trágya rakodás. A telephelyen 0:00-24:00 óra között, 2x12 órás műszakban folyik a munkavégzés.

Épületben üzemelő, helyhez kötött zajforrások az ólak szellőztetésére szolgáló 28 db fali ventilátor, magasnyomású mosó, takarmányelosztó szerkezet. Szabadban üzemelő, helyhez kötött zajforrások nincsenek. Szabadban üzemelő, mozgó zajforrások a telepi munkagép, trágya és tetem kiszállításra használt mezőgazdasági vontató + pótkocsi, takarmányszállító tehergépkocsi, állatszállító tehergépkocsi.

A dokumentáció alapján, a védendő ingatlanok tekintetében a telephely tevékenységéből adódó zajterhelés mértéke a nappali és az éjszakai időszakban is várhatóan alatta marad a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: **Zaj.hat.R.**) 1. számú melléklete szerint vonatkozó zajterhelési határértékeknek.

A dokumentációban bemutatott zajterhelési számítás alapján a Telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete a *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **ZajR.**) 6 §-a szerint Dabronc belterületének határán a Telephely zajkibocsátása nem észlelhető, az alapzajtól nem különíthető el. A zajvédelmi hatásterület Dabronc lakóterületét nem éri el, kiterjedése minden irányban nappal – a Telephely középpontjától számolva – 87,1 m, éjszaka pedig 188,4 m.

A hatásterületen belül védendő létesítmények nem találhatók.

Szállítás:

Megközelíthetősége a Dabronc – Ötvös települést összekötő 73173. számú főútról leágazó szintén egy sávós beton bekötőútról biztosított.

Dokumentáció alapján a telephelyhez kapcsolódó járműforgalom az általános közúti közlekedési zaj mértékét érdemben nem befolyásolja.

A dokumentáció szerint a Telephelyre érkező és kimenő, szállítási útvonalon elhaladó tehergépjármű forgalomból adódó zajterhelés mértéke nem éri el a 3 dB-es járulékos zajterhelés változást. Fentiekre tekintettel **ZajR. 7 § (1) bekezdés** szerinti zajvédelmi szempontú hatásterület megállapítása nem indokolt.

A ZajrR 3. § (1) bekezdése szerint tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében **Zaj.hat.R.** rendelet határozza meg, melyről a **9.1 pontban** rendelkeztem.

A Zajr. 11. §. (5) bekezdése alapján, a környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentőlapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A változásjelentést *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. sz. melléklet szerinti bejelentőlapon kell teljesíteni, mely alapján a **9.2 pontban** tett előírásomnak.

A **9.3** és az **5.4 pontokban** foglalt előírás jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A Kvt. 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A fentiek alapján a Telephelyen alkalmazott technológia megfelel a zajvédelemmel kapcsolatos BAT követelményeknek.

Hulladékgazdálkodási szempontból (Korm. rendelet 3. számú melléklet táblázata 17. sor):

Az alkalmazottak szociális igényeiből képződő települési szilárd hulladék gyűjtése a keletkezés helyén kihelyezett gyűjtőeszközökben történik. A hulladékot heti rendszerességgel a közszolgáltató szállítja el.

A fertőtlenítésből, tisztításból, rovarirtásból képződő vegyszeres flakon hulladékok a szociális épület melletti raktár épületben kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik. A gyűjtőhely zárható, fedett, betonozott aljzattal ellátott. A gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladék mennyisége 50 kg.

Az alkalmoszerűen képződő hulladékok gyűjtése udvari térrészen konténerben, zsákban történik és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kerülnek átadásra.

A **10.1. pontban** szereplő előírást *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. § (2) bekezdése alapján tettem.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet 4. és 11. §, alapján a **10.2. pontban** rendelkeztem.

A **10.3. pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 13. § (5) bekezdése, a **10.4. pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 13. § (6) bekezdése, a **10.5. pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 13. § (8) bekezdése és a Vhr. 3. § (4) bekezdése, a **10.6. pontban** szereplő előírást a LétesítményR.13. § (10) bekezdése, a **10.7. pontban** szereplő előírást Vhr. 3. § (3) bekezdése és *a hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 56. § (2) bekezdése, a **10.8. pontban** szereplő előírást Vhr. 4. § (2) bekezdése alapján tettem.

Az egy időben gyűjthető maximális hulladék mennyiségre vonatkozó előírást a LétesítményR. 13. § (9) bekezdése alapján tettem a **10.9. pontban**.

A földtani közeg védelme szempontjából:

A Kormányhivatal nyilvántartása alapján a Telephely nem érint felszín alatti víz és földtani közeg tekintetében szennyezett területet, *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **faviR.**) szerinti kármentesítési eljárással nem érintett.

A Telephelyen folytatott tevékenység *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **KárelhárításR.**) 6. § (3) bekezdése, és 2. számú melléklet 11. a) alpontja („Nagy létszámú állattartás Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre, több mint 40 000 férőhely baromfi számára”) alapján „Üzemi terv készítésére” kötelezett. Az Engedélyes a Telephelyre vonatkozóan a VE/30/00268-2/2026., 2026. január 13. véglegessé vált, határozattal **jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik**, mely tartalmazza azon utasításokat, melyekkel a földtani közeg védelme biztosítható.

Engedélyes a Telephelyén 19 ólban összesen 16,089 m² nevelési területen egy időben maximálisan 75.000 db baromfit tart.

A Telephely Dabronc község külterületén, a településtől Ny-i irányba, a belterülettől 0,4 km-re helyezkedik el. A telep szomszédságában mezőgazdasági művelés alatt álló területek találhatók.

Létesítés, telepítés

A tervezett tevékenység létesítményei a Telephelyen már rendelkezésre állnak, további építési munkákat, új létesítményeket nem terveznek.

Üzemelés, működés

A tartástechnológia zárt, növekvő mélyalmos, hígtrágya nem keletkezik. A telepen trágyatárolási tevékenység nem valósul meg, a trágyatelep a teleptől DNy-i irányban, 700 m távolságra helyezkedik el, és minden irányból mezőgazdasági művelés alatt álló területek határolják. Az ólak padozata tömör, szivárgásmentes kialakítású, a csurgaléklé felitatására almosréteget alkalmaznak. A kitrágyázás turnusváltáskor történik, a nevelési ciklus végeztével az állati ürülékkel szennyezett 10-12 cm vastagságú alomréteget gépi berendezéssel és kézi erővel takarítják ki. A kitakarított mélyalmos trágyát azonnal szállítójárműre rakodják és a telepről elszállítják a 016/2 hrsz.-ú trágyatároló telepen lévő műszaki védelemmel (vízzáró, szulfátálló betonból készült, 3 oldalról támfallal, csurgaléklé elvezetéssel és gyűjtőaknával) ellátott, 1000 m² alapterületű, 3000 m³ kapacitású trágyatároló műtárgyra.

Két turnus között 2-3 hétig állnak üresen az ólak. A szervizperiódusban történik a kitrágyázott ólak seprűtisztára takarítása szárazon, ezt követően az épületeket és technológiai berendezéseket fertőtlenítik. Az állomány értékesítése után, a technológiai berendezéseket és az oldalfalakat magas nyomású, kézi sterimob berendezéssel a még bent lévő alomrétegre mossák rá, illetve az épületek és berendezések karbantartását végzik el. Az épület takarítása során képződő mosóvizet a mélyalmos réteg felszívja, trágyás csurgaléklé az istállóépületekben nem képződik.

Felhagyás:

Tevékenység felhagyása esetén nem történik új állomány betelepítése. A létesítményeket kiürítik és takarítják.

Havária:

Havária események lehetnek munkagépek, szállítójárművek meghibásodása, ütközése során üzemanyag- vagy hidraulika olaj elfolyása, trágyakiszállítás során az almostrágya esetleges szétszóródása, a kommunális szennyvíz elszállítása során a szennyvíz talajra ömlése. A havária esemény esetén gondoskodnak a takarításról és a feltakarított anyagok elszállításáról.

Tekintettel arra, hogy az állattartó tevékenységet műszaki védelemmel ellátott épületekben, betonozott térrészen folytatják, továbbá a keletkező szennyezőanyagokat (trágya-csurgalék, szennyvíz) zárt, vízzáró műtárgyakban gyűjtik, a földtani közegre a tevékenység nem gyakorol jelentős negatív hatást.

A **13.1 - 13.2 pontokban** foglalt előírás jogalapja a **faviR. 10.§-a és a Kvt. 6. § (1) bekezdése**, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást, valamint a Kvt. 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást kell alkalmazni. Továbbá a Kvt. 8. §-ra tekintettel az Engedélyes köteles gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről és a károsodott környezet helyreállításáról.

A környezetkárosodás megelőzésére vonatkozóan a **13.3-13.4 pontokban** tettem előírást a KárelhárításR. 2.§-ban foglaltak szerint.

A rendelkezésemre álló információk és a dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a földtani közeg védelmére vonatkozó jogszabályi előírások és a rendelkező részben tett előírások betartása mellett a tevékenység **megfelel a földtani közeg védelme követelményeinek**.

A telepítési körülményeket, valamint az alkalmazott technológiát figyelembe véve a **tevékenység folytatása földtani közeg védelme szempontjából a rendelkező rész 13.1 – 13.4 pontjaiban tett előírások betartása mellett engedélyezhető**.

A Telephely, a trágyatárolási, trágyakezelési és trágyakihelyezési megoldásait figyelembe véve földtani közeg szempontból az elérhető legjobb technikának megfelelően üzemel.

Szakkérdések vizsgálata:

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 11. § (1) bekezdése és 12/A. §-a alapján a Korm. rendelet 3. és 8. melléklete szerinti táblázatban meghatározott, vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kell elvégezni.

Az eljárás során a szakkérdéseket az alábbiak szerint vizsgáltam:

Közegészségügyi szempontból (Korm. rendelet 3. melléklet 3. sor):

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztálya (a továbbiakban: **Főosztály**) által VE/NEF/01225-2/2026 iktatószámon megadott szakkérdés vizsgálatában előírásokat tett, melyeket a rendelkező rész **11.0 pontjában** szerepeltettem.

A dokumentációt a Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontja alapján – a *környezet- és település egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények*

érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően – szakmai szempontból megvizsgáltam, melynek alapján **az egységes környezethasználati engedély teljes körű felülvizsgálatának elfogadásához** a rendelkező rész **11.1 – 11.5 pontjaiban** tett kikötések betartása mellett hozzájárulok.

A szakkérdés vizsgálat indokolási része:

"A Főosztály megállapította, hogy 2018 évtől települési, közüzemi ivóvízhálózatról biztosított a telep vízellátására. A dokumentációban szerepel egy üzembe helyezni kívánt saját célú kút, melynek az engedélyezése folyamatban van. Az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját célú vízellátó létesítménnyel való összekötése jogszabályba ütközik, és közegészségügyi kockázatot jelent a közüzemi ivóvíz-biztonságra nézve. A hatáskörök elkülönítése mellett a technológiai vízhasználat felügyelete az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv feladata, ezért a szakhatósági kikötések a humán egészségvédelmi szempontok érvényesítését szolgálják.

A szakkérdés vizsgálata során a Főosztály – a **környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről** szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontja, a **víziközmű-szolgáltatásról** szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 79. § (4) bekezdése, az **egészségügyről** szóló 1997. évi CLIV. törvény 46. §-a, valamint az **ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről** szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján adott választ."

Táj- és természetvédelmi szempontból (Korm. rendelet 3. melléklet 5. sor):

A Telephely nem része egyedi jogszabállyal kijelölt országos jelentőségű védett természeti területnek, közösségi jelentőségű Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetének, továbbá egyedi tájértéket, a *területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról* szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetét sem érinti. A 016/2 hrsz.-ú telek *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvény szerinti országos ökológiai hálózat pufferterület övezetén fekszik, de ennek ténye a tevékenységre korlátozást nem jelent.

A Telephely területén ex-lege védett természeti értékek, illetve *a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről* szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok előfordulásáról nincs információnk.

A meglévő telephelyen belül jelenleg is folytatott nagy létszámú állattartási tevékenység a természeti környezetre közvetlen hatást nem gyakorol, az általános jogszabályi előírások betartása mellett táj- és természetvédelmi érdeket nem sért, így az egységes környezethasználati engedély külön előírás nélkül kiadható.

Termőföldre gyakorolt hatások szempontjából (Korm. rendelet 3. melléklet 6. sor):

A dokumentációban foglaltakra tekintettel *a termőföld védelméről* szóló 2007. évi CXXIX Tv. 43 §-a értelmében talajvédelmi szempontból az **egységes környezethasználati engedély** a rendelkező rész **12.1 pontjában tett előírások betartása mellett kiadható.**

Vízgazdálkodási és védelmi szempontból (Korm. rendelet 8. melléklet 2. és 3. sor):

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya által az FE/TIVVO/05172-3/2026. iktatószámon megadott szakkérdés vizsgálatában foglalt vízügyi és vízvédelmi szempontú előírásokat a rendelkező rész **14.0 pontjában** szerepeltettem.

A szakkérdés vizsgálat indokolási része:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi osztályáról a VE/30/05506/2026 számon indult környezetvédelmi hatósági eljárás kapcsán megkeresés érkezett a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály részére a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. melléklet 2. és 3. pontjára vonatkozó szakkérdés vizsgálatát kérve a **DAB-PIG Kft.** (továbbiakban: **Környezethasználó**) (székhely: 8345 Dabronc, Gazdasági telep 010/2 hrsz.; KSH: 11324942-0147-113-19; KÜJ: 100367289; telephely: Dabronc 010/2 és 016/2 hrsz., KTJ: 100 608 909) telephelyén működő pulykatelepre (KTJ: 102035824) vonatkozó egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata ügyében.

A benyújtott dokumentáció, és a rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

A kérelem a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében érkezett.

Környezethasználó a VE-09/KTF/05077-24/2021. iktatószámú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedély alapján végzi nagy létszámú állattartási tevékenységét. Bár az engedély 2031. július 23-ig érvényes, a tevékenység folytatásához az engedélyezett tevékenység felülvizsgálata vált szükségessé.

A telephelytől K-re kb. 750 m távolságra húzódik a Marcal, mely időszakos jellegű vízfolyás.

Telephely EOV koordinátái: EOVS: 188800 ; EOVS: 506400

A 15,8 ha területű telepen található használatban lévő állattartó épületek (19 ól, 16.089 m² nevelési terület) összes férőhelye 75.000 db baromfi. Az istállók 40 %-án a tojók, 60 %-án bakok kerülnek elhelyezésre.

Környezethasználó intenzív, zárt, kétfázisú pulyka hizlalási tevékenységet végez. A kétfázisú tartás egy elő- és egy utónevelési szakaszból áll, ahol az első fázis rendszerint 6 hétig, a második fázis tojók esetén 12 (6-18 hetes korig), bakok esetén 15 hétig (6-21 hetes korig) tart. Évi 2-3 (átlagosan 2,5) turnusban történik a pulykanevelés.

A tartástechnológia zárt, növekvő mélyalmos, hígtrágya nem keletkezik. A telepen trágyatárolási tevékenység nem valósul meg, a trágyatelep a teleptől DNy-i irányban, 700 m távolságra helyezkedik el, és minden irányból mezőgazdasági művelés alatt álló területek határolják. Az ólak padozata tömör, szivárgásmentes kialakítású, a csurgaléklé felitatására almosréteget alkalmaznak. A kitrágyázás turnusváltáskor történik, a nevelési ciklus végeztével az állati ürülékkel szennyezett 10-12 cm vastagságú alomréteget gépi berendezéssel és kézi erővel takarítják ki. A kitakarított mélyalmos trágyát azonnal szállítójárműre rakodják és a telepről elszállítják a 016/2 hrsz-ú trágyatároló telepen lévő műszaki védelemmel (vízzáró, szulfátálló betonból készült, 3 oldalról támfallal, csurgaléklé elvezetéssel és gyűjtőaknával) ellátott, 1000 m² alapterületű, 3000 m³ kapacitású trágyatároló műtárgyra.

Két turnus között 2-3 hétig állnak üresen az ólak. A szervizperiódusban történik a kitrágyázott ólak seprűtisztára takarítása szárazon, ezt követően az épületeket és technológiai berendezéseket fertőtlenítik. Az állomány értékesítése után, a technológiai berendezéseket és az oldalfalakat magas nyomású, kézi sterimob berendezéssel a még bent lévő alomrétegre mossák rá, illetve az épületek és berendezések karbantartását végzik el. Az épület takarítása során képződő mosóvizet a mélyalmos réteg felszívja, trágyás csurgaléklé az istállóépületekben nem képződik.

Az etetés zárt rendszerű, automata önetetőkkel megoldott, száraz takarmánnyal van biztosítva, míg az állatok itatása automatikusan vezérelt palástos, súlyszelepes önitatókkal biztosított.

A telep szociális és technológiai vízellátása 2018. óta települési ivóvízhálózatról biztosított, az ingatlanon lévő termelő kút jelenleg nem üzemel, engedélyeztetése folyamatban van. A szociális vízigény kb. 50 m³/év. A technológiai vízigény az állatállomány itatásához és a takarításhoz kapcsolható. A felülvizsgált időszakban a teljes vízfogyasztás éves átlaga kb. 7.050 m³, összesen kb. 35.250 m³ volt. Tűzivíztározó is kialakításra került.

A telep területére lehulló csapadékvíz helyben szikkad el. Az épületek tetőszerkezete ereszcatorna rendszerrel ellátott, a csapadék az épületek közötti zöldterületre kerül elvezetésre. Állattartás épületen kívül nincs, szennyezett csapadékvíz nem képződhet.

A kommunális szennyvíz mennyisége 20-25 m³/év, gyűjtése a szociális épület mellett elhelyezkedő 20 m³-es zárt kialakítású, vasbeton szerkezetű aknában történik. Kiürítését követően a szennyvíz a települési szennyvíztisztító telepre kerül beszállításra, majd leürítésre.

A telepen egy időben kb. 75-100 kg vegyszer mennyiséget tárolnak, a 21-es épületben lévő 3 m² alapterületű elkülönített raktárhelyiségben.

Fertőtlenítés, tisztítás, rovarirtás során képződő vegyszeres kannák a szociális épület melletti, betonozott aljzatú, fedett, zárt raktár épületben kialakított gyűjtőhelyen kerülnek gyűjtésre.

Az elhullott állati tetemeket észlelést követően az állományból azonnal eltávolítják, s a telep fekete övezeti részén a hátsó II. bejárat mellett kialakított állati melléktermék gyűjtőhelyen (8 m²-es betonozott területen) elhelyezett 3 db konténerben gyűjtik. A melléktermék az ATEV Zrt. által kerül elszállításra és kezelésre.

A felszín alatti vizekre gyakorolt hatások ellenőrzésére monitoring rendszer nem üzemel.

A dokumentáció a 2021-es alapállapot jelentést tartalmazza, ahol a földtani közeg mintavételi eredményeknél nem, a talajvíz mintavételi eredményeknél azonban előfordul „B” szennyezettségi határérték túllépés, a fajlagos vezetőképesség, a nitrit és nitrát esetén, utóbbinál 85-szörös. Emiatt a felszín alatti vizek minőségváltozásának nyomon követésére egy 3 figyelőkútból álló monitoring-rendszer kialakítása indokolt.

Az elérhető legjobb technika (BAT) teljesülése tekintetében – vízvédelmi szempontból – az alábbiakat kell kiemelni:

- a telep vízfogyasztását mérőműszerrel követik, a vízfelhasználás nyilvántartását vezetik
- az istállókon belüli vízkiosztás önitató rendszerrel valósul meg, az állatok a szükséges vízmennyiséget maguknak adagolják, az etetés száraz takarmánnyal biztosított
- az ólak takarítása – víztakarékos módon – magasnyomású mosó berendezéssel történik

- a kommunális szennyvíz gyűjtése zárt tartályban történik és szippantással kerül elszállításra
- a csurgaléklé keletkezésének megakadályozására az állattartó épületek mosóvíze szalmával kerül felítatásra
- a 010/2 hrsz-ú ingatlanon a csapadék nem szennyeződik, így az a területen elszikkasztható
- a szigetelt tároló létesítmények kapacitása elegendő

A tevékenységgel kapcsolatban a BAT kritériumokat megvizsgálva megállapítható, hogy a kérelem tárgyát képező baromfitelepen lévő technológiák és berendezések megfelelnek az elérhető legjobb technikával szemben támasztott elvárásoknak.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Dabronc „Érzékeny” vízminőség védelmi területen fekszik.

Dabronc a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában nem szerepel, tehát ebből a szempontból egyáltalán nem veszélyeztetett település.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny (2a) területen helyezkedik el.

A rendelkezésemre álló információk alapján – a hatáskörömbbe utalt kérdéseket figyelembe véve megállapítottam, hogy **üzemszerű működés esetén sem a vizek mennyiségi-, sem minőségi veszélyeztetése nem valószínűsíthető.**

Az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőterületet nem érint. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, tehát vízügyi és vízvédelmi szempontból továbbra is engedélyezhető.

1.1-1.3 pontokban a trágya tárolására, elhelyezésére vonatkozó előírásokat tettem a **Nitrát rendelet** alapján. Felhívom a figyelmet, hogy a **Nitrát rendelet** 8. § (8) bekezdései értelmében a trágyatárolók méretének 6 havi trágya befogadására kell alkalmasnak lenniük.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: **Kvtv.**) 6.§ (1) bekezdés b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a 2. pontban előírásokat tettem.

A 2. pontban foglalt felszíni vízvédelmi előírásokat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: **FvR.**) kibocsátókra vonatkozó általános előírásai, a felszín alatti vízvédelmi előírásokat a **faviR.** alapján hoztam.

A 2.6 pontban éves jelentés benyújtását írtam elő, a **faviR.** 16. § (4) és (7) bekezdése alapján. Az éves jelentést OKIR rendszeren keresztül kell teljesíteni, FAVI-ENG-ÉJ adatlap feltöltésével.

A **faviR.** 10. § (1) bekezdése alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során szennyező anyagnak, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok

keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. A fentiek alapján a 2.7 és 2.8 pontokban előírást tettem.

A szennyezőanyag elhelyezésére vonatkozó adatszolgáltatás céljából a 2.9 pontban FAVI-lapok OKIRkapu rendszeren keresztül történő benyújtását írtam elő, a **faviR**. 16. §-a alapján.

2.10 pontban foglalt előírás jogalapja a **faviR**. 5. sz. mellékletének 7. pontja.

A **faviR**. 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A **faviR**. 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése céljából egy 3 monitoring kútból álló, vízjogi engedéllyel rendelkező monitoring rendszer létesítését és üzemeltetését írtam elő a 2.12 pontban.

A mintavételezést és a felszín alatti víz minőségi vizsgálatokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletbe foglaltak figyelembevételével kell elvégezni.

A 2.13 pontban tett előírásom jogalapja a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet (továbbiakban: kárelhárításR.) 6. § (3) bekezdése és e rendelet 2. sz. mellékletének 11. a) pontja. Az Üzemi kárelhárítási tervet a kárelhárításR. 9. § (1) alapján a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötvenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

Állásfoglalásom 2.14 pontjában a havária bejelentésére vonatkozó rendelkezést a **faviR**. 19. § (1) bekezdése alapján tettem.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletben foglalt táblázat 2. és 3. pontja alapján vizsgáltam.”

Az elérhető legjobb technika (BAT) szempontjából tett megállapítások összegezve:

A Dokumentáció szerint az állattartó tevékenység az engedélyben meghatározott technológiai és kapacitásadatok mellett, az engedélyben szereplő előírások betartása és végrehajtása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, illetve „A Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozata (2017. február 15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról” szóló dokumentumban foglaltaknak (BAT következtetés).

Az elérhető legjobb technika megvalósulásával kapcsolatban az alábbiak állapíthatóak meg:

Környezetirányítási rendszerek (EMS) (1.BAT)

A gazdálkodó szervezet tanúsított környezetirányítási rendszerrel nem rendelkezik, azonban a technológiai folyamatok meghatározásával, a folyamatok nyomon követésével és ellenőrzésével folyamatosan törekszik az általa meghatározott környezetpolitikai célok betartására.

Jó gazdálkodás (2. BAT)

A telep közelségben védendő ingatlanok nem helyezkednek el, telep bővítési lehetőség rendelkezésre áll. A Dabronc-Ötvös összekötő betonozott útról leágazó szintén betonozott bekötőútról közelíthető meg.

A telep 500 m-es közelében felszíni víz nem helyezkedik el. A talajvíz nitrát szennyezésre érzékeny, a gazdálkodó műszaki védelem alkalmazásával biztosítja ezen környezeti elem védelmét.

Munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi oktatás éves gyakorisággal történik.

Karbantartási terv alapján, a folyamatosan végzett rotáció végén megtörténik a technológiai berendezések ellenőrzése, a műtárgyak épségének ellenőrzése, istállók padozatának ellenőrzése.

Az almos trágyát a rotáció végén azonnal tápanyagként értékesítik, vagy a 016/2 hrsz. alatti, központi műszaki védelemmel ellátott trágyatároló telepén helyezik el ideiglenesen.

Takarmányozás (3. és 4. BAT)

Többfázisú takarmányozást alkalmaznak, a tenyésztési időszakhoz, az állatok korcsoportonként, a fejlődési fázisuknak egyedi követelményeihez igazodva. A nyersfehérje mennyiségét csökkentik a pulykák életkorának előre haladtával. A takarmányozás automata vezérlésű.

Hatékony vízfelhasználás (5. BAT)

A szükséges vízmennyiség biztosítása közműhálózatról történik. A vízfogyasztást vízórával mérik, melyről havi rendszeres nyilvántartást vezetnek.

Magas nyomású mosó berendezéssel ellátott a telep, mellyel a padozat és a falazat, valamint a szennyezett felületek mosása, tisztítása történik állományváltáskor.

Korszerű, csepegésmentes súlyszelepes önitatókat használnak, mely biztosítja a víz (ad libitum) elérhetőségét a pulykáknak. A technológiai berendezések ellenőrzése folyamatos.

Szennyvízkibocsátás (6.-7. BAT)

A Telephely rendezettsége, tisztántartása folyamatos. Az épületek ereszcsonnával ellátottak, a keletkező csapadékvizek az istállók közötti füves területre kerülnek kivezetésre. A szennyeztelen csapadékvizek a zöldfelületen elszikkadnak.

A kommunális szennyvíz gyűjtése zárt aknában történik.

A turnusok közötti ól takarítás során keletkező szennyvizet és a szociális szennyvizet földalatti, vízzáró betonból készített szennyvíz-gyűjtő aknában gyűjtik.

Az állattartó tevékenységet műszaki védelemmel ellátott épületekben, betonozott térrészen folytatják, továbbá a keletkező szennyezőanyagokat zárt, vízzáró műtárgyakban gyűjtik.

Hatékony energiateljesítmény (8. BAT)

Az ólak friss levegő utánpótlása az istállók oldalfalába épített légbeejtőkön keresztül biztosított, míg a használt levegőt a légbeejtőkkel szemközt falon beépített elszívó ventilátorok távolítják el (keresztzellőztetés). Fentiek biztosításához belső hőmérsékletre üzemelő keresztzellőztető rendszert alkalmaznak. Szellőztető technikai elszívó ventilátorokat üzemeltetnek, mellyel a berendezés az ól elhasznált levegőjét elszívja és a ventilátor felületén azt a környezeti légterbe kiáramoltatja, s egyúttal a légbeejtő nyílásokon a friss levegőt beáramoltatja. Az épületek aljzata és tetőszerkezete szigetelt.

Energiatakarékos világító berendezések vannak beszerelve az istállókba.

A fűtéshez földgáz üzemű berendezéseket alkalmaznak.

Zajkibocsátás (9.-10. BAT)

A Telephely elhelyezkedéséből kifolyólag a zajvédelmi hatásterület védett ingatlanokat nem érint.

A 9. BAT-ot nem kell a telephelyen alkalmazni, mivel annak elhelyezkedéséből adódóan – a lakott területek viszonylag nagy távolságra vannak – a környezeti zajkibocsátás a védendő területekre jellemző alappzajból nem emelkedik ki, illetve ott a telephelyi zaj már nem észlelhető. A Telephely közelében, illetve hatásterületén érzékeny területek (védendő létesítmények, területek) nincsenek.

A 10. BAT-ban meghatározott technikák közül

a) pontot – kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzékeny terület között – alkalmazzák, legközelebbi érzékeny terület > 400 m település belterülete

d) -alacsony zajszintű berendezéseket használnak: automata vezérlésű berendezések alkalmazása, optimalizált működési idő, folyamatos karbantartás.

Porkibocsátás (11. BAT)

A porképződés csökkentése érdekében az állattartásra szolgáló épületekben az alábbi technikákat alkalmazzák:

A por épületen belüli koncentrációját megfelelő időközönként ráalmozással csökkentik, megfelelő méretű friss, nem penészes alomanyagot alkalmaznak.

Az alkalmazott önetető rendszer biztosítja a szabad hozzáférést a takarmányhoz az állatoknak. Az etetőedények súlyszelepes szabályozásúak. A takarmányban kötőanyagokat alkalmaznak a porképződés megakadályozására.

A megfelelően kialakított szellőzési rendszer, kiegészítve a technológiai egységek megfelelő karbantartásával, biztosítja, hogy a porkibocsátás minimális legyen.

Bűzkibocsátás (12.-13. BAT)

Az elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy a 3 SZE/m³-es hatásterület (309 m) nem éri el a lakóövezet határát (400 m).

Az almostrágyás állattartás során csurgalékvíz nem keletkezik. A rotáció váltásakor az ólak takarítása során keletkező csurgalékot a mélyalom felszívja. A rendszeres tisztítás, mosás és fertőtlenítés csökkenti a bűzképződést.

A keletkező almostrágyát különálló trágyatárolóba szállítják, mely műszaki védelmmel ellátott, az érzékeny területtől még távolabb helyezkedik el. Innen történik a mezőgazdasági felhasználásra történő elszállítása.

A melléktermék gyűjtése zárt módon, konténerekben történik, rendszeres elszállítás mellett.

Az épületekben a pulykák egyedi friss levegő igénye miatt természetes és mesterséges szellőztető rendszert működtetnek.

A szociális épület használt- és kommunális szennyvizeinek gyűjtésére szolgáló műtárgy zárt, vízzáró kialakítású.

Telepen belüli, illetve telekhatári növényzet telepítésével a kilépő légáramban örvényt keltve csökkentik a bűz terjedését.

Kibocsátás szilárd trágya tárolásából (14.-15. BAT)

A keletkező almoz trágya 6 havi gyűjtése műszaki védelemmel ellátott – vízzáró, szulfátálló betonból készült – gyűjtőhelyen biztosított, melynek kibocsátó felülete 1 000 m², térfogata 3 750 m³.

Kibocsátás hígtrágya tárolásából (16.-17.-18. BAT)

A tevékenység során hígtrágya nem keletkezik. A Telephelyen trágyatároló/derítő nem került kiépítésre.

A trágya gazdaságban történő feldolgozása (19.-20. BAT)

A kitrágyázás turnusváltáskor történik, a trágya az ólaktól egyből az elszállító járműre kerül.

A trágya kijuttatása (21.-22. BAT)

A trágya elszállítását és kezelését más gazdálkodó végzi.

A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei (23.-24.-25.-27. BAT)

Az összes kiválasztott foszfor és nitrogén monitorozása a trágya laboratóriumi elemzése alapján történt a felülvizsgálati dokumentáció alapján. A számítási eredmények alapján a telep takarmányozása és az állatok takarmányhasznosítása megfelel a BAT következtetésben meghatározott értékeknek.

A levegőbe jutó ammóniakibocsátás a irodalmi kibocsátási tényezők alapján történő becslés alkalmazásával történt.

Az épületek közvetlen környezetében a porkoncentráció levegőkörnyezeti hatása elhanyagolható mértékű.

A levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozás érdekében tett intézkedéseket a BAT következtetés 25. BAT pontja alapján állapítottam meg, melyről a határozat **5.9 pontjában** rendelkeztem.

Az alábbi eljárási paraméterek legalább évente egyszer történő monitorozása (29. BAT)

Az eljárási paramétereket folyamatosan nyomon követik, rögzítik. A víz-, villamosenergia-és tüzelőanyag fogyasztást folyamatosan nyomon követik. A beérkező és távozó állatok számáról, a takarmányfogyasztásról és a trágyatermelésről nyilvántartást vezetnek.

A baromfiólak ammóniakibocsátása (34. BAT)

Az egyes baromfiólaktól a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében az alábbi technikákat alkalmazzák:

A mélyalmos tartástechnológia alkalmazása során a tömör padlót teljesen alom borítja, amely igény szerint pótolható.

A szilárd trágyát csak a nevelési ciklus végén távolítják el.

Csepegésmentes önitatókat (szelepes itató) használnak, így kerülnek el a víz alomra történő szivárgását, kiömlését.

A rendelkező rész 5.0 pontjában a BAT következtetésben foglaltak alapján tett előírások:

A határozat **5.7 pontjában** az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás, valamint az összes kiválasztott foszfor csökkentésére vonatkozó kibocsátási határértékeket a BAT következtetés 3. és 4. BAT pontja alapján írtam elő.

A rendelkező rész **5.8 pontjában** szereplő előírást a BAT következtetés 24. BAT pontja alapján tettem.

A határozat **5.9 pontjában** szereplő előírást a BAT következtetés 25. BAT pontja alapján tettem.

A határozat **5.10 pontjában** előírt monitoring eredményeket a határozat **5.8 és 5.9 pontja** alapján kértem benyújtani.

Az értékelés alapján az elérhető legjobb technika vonatkozásában összegzésként megállapítható, hogy az Engedélyesnek a jelen határozat 5.0 pontjában foglalt előírásokat kell teljesítenie a dokumentáció alapján, egyebekben a tevékenység végzése megfelel az elérhető legjobb technikának.

A dokumentációban foglaltak alapján az elérhető legjobb technika vonatkozásában összegzésként elmondható, hogy a Telephelyen alkalmazott technológia a jogszabályi és a jelen engedély rendelkező részében foglalt előírások betartása mellett megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a Telephely üzemeltetése az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírások és a jelen határozat előírásainak betartása mellett környezetkárosítást nem eredményez.

A benyújtott dokumentációban és a szakkérdés vizsgálatokban foglaltak figyelembevételével, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján, a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett, a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja, 71. § (1) bekezdés c) pontja és a Khvr. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja alapján az 1.0 pontban megnevezett Engedélyes részére a 2.1. pontban nevesített tevékenység végzésére az egységes környezethasználati engedélyt megadtam.

A 2.2 pontban szerepeltettem az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységre vonatkozóan – az ágazati jogszabályokban meghatározottak szerint – megadottnak tekintett engedélyeket a Khvr. 20. § (3) bekezdésére figyelemmel.

Jelen döntés nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen. Jelen egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.

Az engedély érvényességi idejét a 2.3 pontban foglaltak szerint határoztam meg a Khvr. 20/A. § (1) bekezdésére figyelemmel.

A határozat 2.4 pontjában a felülvizsgálati dokumentáció benyújtását a Khvr. 20/A. § (4) bekezdése alapján írtam elő, a legkésőbbi benyújtási határidőt az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás Kvt. 91. §-a szerinti ügyintézési idejének figyelembevételével állapítottam meg.

A felülvizsgálati dokumentációnak a Kvt. 75. §-ában, illetve a *környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről* szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú mellékletében foglaltakon túl a Khvr. 8. számú mellékletében foglaltakat is tartalmaznia kell.

A **2.5 pontban** szereplő, az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenység folytatása esetén fizetendő éves felügyeleti díj befizetésére vonatkozó előírást a Kvt. 96/B. §-a alapján tettem. A Kvt. 96/B. § (4) bekezdése alapján a felügyeleti díj mértéke az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó nagy létszámú állattartási tevékenység esetében százezer forint.

A Telephelyen folytatott tevékenységet a Khvr. 11. számú mellékletére tekintettel a **3.0 pontban** ismertettem.

A határozat **4.0 pontban** tett előírásokat a Kvt. 6. §-ában foglaltak alapján tettem.

Az elérhető legjobb technikára vonatkozó **5.0 pontban** szereplő előírásokat a Kvt. 6. §-ában és a Khvr. 17. §-ában, valamint a BAT következtetésben foglaltakra figyelemmel tettem.

A határozat **6.1.1 pontjában** lévő előírás a KárelhárításR. 2. § (1) és (2) bekezdésein alapul.

A határozat **6.1.2 pont** előírását a Khvr. 26. § (4) és (5) bekezdései indokolják.

A BAT következtetés 2. BAT pontja alapján rendelkeztem a határozat **6.2 pontjában**.

A **6.3 pont** előírása a *környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeleten alapul. Az alkalmazott személyére vonatkozó rendelkezést a *környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet írja elő.

A **6.4.1 pontban** foglalt előírást a Kvt. 12. § (9) bekezdése és a KárelhárításR. 2. § (6) bekezdése alapján tettem.

A **6.4.2. pont** előírásának jogalapja a Kvt. 82. § (1) bekezdése.

A **6.4.3 pontban** tett előírást a Kvt. 1. §-a határozza meg.

A határozat **6.5 pontjában** szereplő előírások alapja a Kvt. 6-9 §-ai, valamint a KárelhárításR. 6. § (1) bekezdése.

A **7.0 pontban** foglalt előírások jogalapja a KárelhárításR. 8. § (2) bekezdése, a KárelhárításR. 9.§ (2) bekezdése és a Khvr. 11. számú melléklet 4. pontjának d) pontja.

A fentiekben már ismertettetek szerint a levegőtisztaság-védelmi előírásokat a **8.0 pontban**, a zaj- és rezgésvédelmi előírásokat a **9.0 pontban**, a hulladékgazdálkodási előírásokat a **10.0 pontban**, a közegészségügyi előírásokat a **11.0 pontban**, a talajvédelmi előírást a **12.0 pontban**, a földtani közeg védelmi előírásokat a **13.0 pontban**, a vízügyi és vízvédelmi előírásokat a **14.0 pontban** szerepeltettem.

A **15.0 pontban** tett előírások alapja a Kvt. 82. § (1) bekezdése.

A Kvt. 81. § (1) bekezdésének d) pontjára és a BAT következtetés 29. BAT pontjára figyelemmel a **16.1 és 16.3 pontokban** rendelkeztem.

A **16.2 pontban** szereplő előírást a KárelhárításR. 7. § (1) bekezdése alapján tettem.

Az *Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és - szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK Tanácsi irányelv módosításáról* szóló 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: **(E)-PRTR rendelet**) végrehajtásával összefüggésben a tagállamoknak rendszeres éves adatszolgáltatási kötelezettsége van az Európai Bizottság részére.

2022. január 31-én az Európai Bizottság elfogadta az (EU) 2022/142 végrehajtási határozatot (a továbbiakban: **EU határozat**), amely módosítja a korábbi, (EU) 2019/1741 végrehajtási határozatot a termelési mennyiségre vonatkozó jelentés tekintetében. Az EU határozat alapján **az E-PRTR termelési volumen adatok jelentése a 2023-as jelentési évtől kötelező érvényű.**

A termelési volumen adatok jelentésére az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer OKIRKapu felületén benyújtandó, a telephelyekre vonatkozó (E)PRTR:ÉV adatcsomagok állnak rendelkezésre.

Az (E)PRTR:ÉV adatszolgáltatást abban az esetben is be kell nyújtani, ha a Telephely kibocsátása nem haladja meg a 166/2006/EK rendelet II. melléklete szerinti kibocsátási küszöböt. Amennyiben adott évben a PRTR tevékenység szünetelt, annak jelentése szintén szükséges az (E)PRTR:ÉV adatszolgáltatások során.

A fentiekre tekintettel a **16.4 pontban** előírtam az (E)PRTR:ÉV adatcsomagok benyújtását.

A **17.0 pontban** lévő műszaki balesetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó előírásokat a KárelhárításR.-ben foglaltakra tekintettel tettem.

A **17.1 pontban** szereplő előírás jogalapja a KárelhárításR. 2. § (6) bekezdése.

A KárelhárításR. 6. § (3) bekezdése és a 2. sz. melléklet 11. a) alpontja alapján az Engedélyes üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett. Az Engedélyes a Telephelyre vonatkozóan a VE/30/00268-2/2026., 2026. január 13. napján véglegessé vált határozattal **jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik, melynek érvényességi ideje 5 év.**

A bekövetkezett változásokkal kapcsolatos előírásokat a **17.2-17.3 pontban** szerepeltettem, figyelemmel a KárelhárításR. 8. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra.

Az üzemi kárelhárítási tervet a változások átvezetésétől függetlenül **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** az Engedélyesnek felül kell vizsgálnia. Erre vonatkozóan a **17.4 pontban** tettem előírást a KárelhárításR. 9. § (1) bekezdése alapján.

A határozat **18.0 pontjaiban** lévő előírásokat a Khvr. 9. számú mellékletének 9. pontja, a BAT következtetés 5., 8. és 29. BAT pontjai alapján tettem.

Az eljárási költség viseléséről az Ákr. 81. §-a és 129 § (1) bekezdése alapján rendelkeztem a **19.0 pontban**.

Az Ákr. 132. §-ra figyelemmel a **20.0 pontban** rendelkeztem a határozatban foglalt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén várható jogkövetkezményekről.

Az Engedélyes részére VE-09/KTF/05077-24/2021. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedély jelen döntés véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti, erről a határozat **21.0 pontjában** rendelkeztem.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2026. július 22. Az ügyintézés a jelen határozat közzétevése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

Az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján a határozatot megküldöm Dabronc Község Önkormányzatának, mint ügyfélnek.

A határozat **22.0 pontjának** alapja a Kvt. 71. § (3) bekezdése és az Ákr. 89. §-a.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint intézkedek, melyről a **23.0 pontban** adtam tájékoztatást.

A **24.0 pontban** az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről:

A határozat véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(5) bekezdései rendelkeznek. A határozat elleni **fellebbezési jogot** az Ákr. 116. §-a, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a Khvr. 26/A. §-a biztosítja. A fellebbezésre vonatkozó további előírásokról az Ákr. 82. §-a, 117-119. §-ai, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás a Díjr. 2. § (5)-(7) bekezdésein, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a közléstől számított 15 napon belül nem terjeszt elő fellebbezést, akkor a fellebbezési határidő leteltét követő napon a döntés külön értesítés nélkül véglegessé válik.

A Kormányhivatal hatáskörét a Korm. rendelet 5. §-a, a Khvr. 20/A. § (12) bekezdése és a Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus időbélyegző szerint

Fröhlichné Hamar Edit
főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. Szilágyi Éva meghatalmazott (ügyfélkapu)
2. *Tájékoztatásul:* DAB-PIG Kft. (HK: 11324942)
3. Dabronc Község Önkormányzata (HK: 641741320)
4. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (HK: 574019965)
5. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (HK: 457389379)
6. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály (HK: 166301915)
7. Közzététel (Veszprém Vármegyei Kormányhivatal honlap)
8. Irattár

Véglegessé válás után:

9. Hatósági Nyilvántartás

1. számú melléklet

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 100608909
A telephely megnevezése: Pulykatelep
A telephely címe: 8345 Dabronc
KÜJ: 100367289
Ügyfél neve: Dab-Pig Sertésstenyésztő Kereskedő És Élelmiszeripari Termékgyártó Kft
Ügyfél cím: 8345 Dabronc, Gazdasági Telep Hrsz. 010/2. (Magyarország)

A technológia azonosítója: 1 Besorolás: 2000
A technológia megnevezése: baromfitartás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D1	Általános: anyagra
METÁN	100	D1	Határértékkel nem szabályzott
Ammónia	6	D2	Általános: anyagra
METÁN	100	D2	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1 19 nevelő ól
D2 trágyatároló

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram különbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás