



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/01639-4/2025.

Ügyintéző: Németh Péter
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/01639-4/2025. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény – a továbbiakban: Ákr. – 89. § (1) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/01639-4/2025. számú határozatával „*Pozsegovits Balázs e.v. Zalaapáti, Ady Endre utca 6/a. szám alatti telephelyén működő P1 jelű légszennyező pontforrás működési engedélyezési eljárása*” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

Pozsegovits Balázs e.v. 8741 Zalaapáti, Ady Endre utca 6/a. (KÜJ szám:100503681) mint üzemeltető részére ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100815231) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásának üzemeltetését engedélyező ZA/KTF/01375-4/2020. ügyiratszámú határozatot visszavonom, és egyúttal a működtetést az alábbiak szerint

engedélyezem.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásra, berendezésekre vonatkozik:

1. sz. technológiához (karosszéria festése) kapcsolódó pontforrás.

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
------------------------	-----------------------	--------------------------	---

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

P1 – Festő helyiség kürtője	E3 – festőfal	6	0,078
	L2 – üvegszálas adszorber		
	V1 – elszívó ventilátor		

1. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. A táblázatban a kibocsátási határértékek száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, az 1. sz. technológia esetében 3 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.
3. A légszennyező pontforrás üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésel kell meghatározni. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
5. Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
6. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
7. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem a **P1** jelű pontforrás esetében **2030. április 30.** napjáig érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek Hatóságom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (<https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>).

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 32 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2025. április 9-én megfizetésre került.

Indokolás kivonata

Pozsegovits Balázs e.v. (továbbiakban: vállalkozó) 8741 Zalaapáti, Ady Endre utca 6/a. (KÜJ szám: 100503681) ugyanezen szám alatti telephelyére (KTJ szám: 100815231) vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet nyújtott be osztályomhoz 2025. április 9. napján, a benyújtott kérelemre osztályomnál 2025. április 9. napján eljárás indult.

A vállalkozó a telephelyen személygépkocsi karosszériák, illetve karosszéria elemek, alkatrészek festését, fényezését végzi. Az új vagy javított elemek kézi alapozó gittelése, a rétegek csiszolása az előkészítő műhelyben történik. A műhely kidobó kéménnyel nem rendelkezik. Az alkatrészeket festését egy egyedi gyártmányú szóró fülkében festik. A kombinált festő-szárító berendezés két – egymástól jól elkülöníthető – üzemmódban használható, az egyik a festés - szikkasztás, a másik a szárítás - hűtés művelete. A fémfelületekre az alap és fedő zománcreteg felvitele pneumatikus, kézi szórópisztollyal történik. A festékrétegek szárításhoz szükséges meleg levegőt egy 140 kW - nál kisebb teljesítményű hőlégfúvó állítja elő. A szárítási fázis során a felhordott festékréteget maximum 80 °C hőmérsékleten térhálósítják. A művelet folyamán a festőkabin elszívó ventilátorának (V1) kidobó vezetékeit lezárják és az elszívott levegőt visszanyomják a munkatérbe. A külső levegőt a por megkötése céljából Viledon CC - 60 típusú mennyezetszűrőn keresztül juttatják a festőműhelybe. A szennyezett levegő elszívása a fülke padozatán kialakított rácsszerkezet alatt elhelyezett EU2 minőségű, 2 m² területű üvegszálas szűrőn (L2) keresztül történik.

A vállalkozó mellékelte az ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök u. 19.) (Budapest) által 2025. március 25-án végzett emisszió mérések eredményeit tartalmazó E52/2025 témaszámú jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyv alapján a pontforráson távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el. Az éves oldószer-felhasználás nem haladja meg az 500 kilogrammot.

A Kft. benyújtotta 4223684 számú LAL adatlap csomagot, amely elfogadásra került.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a pontforrás működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a működési engedély kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 22. § (1) bekezdése, a 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében

foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása a Kormányrendelet 22. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 7. § (1)-(2) bekezdése alapján, a 6. számú melléklet 2.3.1. pontja (C osztály), valamint a 7. számú melléklet 2.9. pontja alapján történt.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglalt figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) ügyfélfogadási helyiségének hirdetőtábláján, ügyfélfogadási időben.

Fenti számú döntésemet Hatóságom hirdetőtábláján és honlapján 2025. április 17. napjától közhírré teszem.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
- Kedd, Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
- Péntek: 8:00 – 11:30

Zalaegerszeg, 2025. április 16.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény hirdetőtáblán történő kifüggesztésének napja: 2025. április 17.

A közlemény levételének napja: 2025. május 31.